ПРИКАЗ
от «23» 03 2021 г.
№ ПКТ-61

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

ООО «ТестСертифико»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ТС05

141190, РОССИЯ, Московская область, г. Фрязино, проезд Окружной, д. 13 Б, пом. 8, 18 а, 18 б

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ IEC 60950-1, п.2.1.1.1, п 4.4.2	Оборудование информационных технологий	28.23, 28.99, 26.30, 26.20, 26.40, 28.29	8443, 8470, 8471, 8472, 8504, 8476, 8517, 8519, 8521, 8528, 8525, 8527,8518	Защита от доступа к опасным частям	Обеспечена / Не обеспечена
2.	ГОСТ IEC 60950-1, п.2.1.1.7				Постоянная времени разряда	0,0 – 9,9 с
					Остаточное напряжение	1 мкВ - 1000 В
3.	ГОСТ IEC 60950-1, п.2.6.3.4				Сопротивление провода защитной цепи	-
					Напряжение в защитной цепи	1 мкВ - 1000 В
					Сила тока в защитной цепи	1 мкА - 1000 А
4.	ГОСТ IEC 60950-1, п.2.8.7.2				Работоспособность компонента после перегрузки	Работоспособен / Неработоспособен
5.	ГОСТ IEC 60950-1, п.2.8.7.3				Работоспособность компонента после перегрузки	Работоспособен / Неработоспособен
6.	ГОСТ IEC 60950-1, п.2.10.3.9				Напряжение переходного процесса	0,1 мкВ - 1000 В
7.	ГОСТ IEC 60950-1, п.2.10.5.8,				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
8.	ГОСТ IEC 60950-1, п.2.10.5.9, 2.10.5.13, в.2,10.8.2, 5.2				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
9.	ГОСТ IEC 60950-1, п.2.10.8.4				Износостойкость	Обеспечена / Не обеспечена
10.	ГОСТ IEC 60950-1, п.2.10.9 - 2.10.11				Нарушения изоляции	Присутствует / отсутствует
11.	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.1				Устойчивость	Обеспечена / Не обеспечена
					Угловые размеры	0,05 - 360°
12.	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.2				Механическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
13.	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.3.2				Надежность закрепления органов управления	Обеспечена / Не обеспечена
14.	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.3.6				Крутящий момент	0,2 - 0,5 Н·м
15.	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.3.10				Безопасность при переливе	Обеспечена / Не обеспечена
16.	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.5.2				Температура	0,1 -300 ºС
17.	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.5.5				Устойчивость к чрезмерному нагреву	Обеспечена / Не обеспечена
18.	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.6.5				Связывающая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
19.	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.7.3.6				Огнестойкость	Обеспечена / Не обеспечена
20.	ГОСТ IEC 60950-1, п.5.1,				Напряжение прикосновения	1 мкВ - 1000 В
					Ток от прикосновения	-
21.	ГОСТ IEC 60950-1, п.5.2.2				Электрическая прочность изоляции	Обеспечена / Не обеспечена
					Напряжение пробоя	15 В – 10 кВ
22.	ГОСТ IEC 60950-1, п.5.3,				Безопасность в условиях ненормальной эксплуатации	Обеспечена / Не обеспечена
					Температура	0,1 - 1300 ºС

1	2	3	4	5	6	7
23.	ГОСТ IEC 60065, п 8.13,8.14	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.30, 26.20, 26.40, 32.20, 28.99	8517, 8504, 8519, 8521, 8528, 8525, 8527, 8518, 8531, 9207, 9504	Надежность закрепления компонентов	Обеспечена/ Не обеспечена
24.	ГОСТ IEC 60065, п 8.18				Стойкость намоточных компонентов	Обеспечена/ Не обеспечена
25.	ГОСТ IEC 60065, п.8.22				Пробой (перекрытие) тонколистовых материалов	Пробой (перекрытие) есть/ Пробоя (перекрытия) нет
26.	ГОСТ IEC 60065, п.10.1				Устойчивость изоляции к перенапряжению	Пробой есть/ Пробоя нет
27.	ГОСТ IEC 60065, п.10.2				Устойчивость к воздействию влаги	Обеспечена/ Не обеспечена
28.	ГОСТ IEC 60065, п.11				Температура	0,1 °С - 1300 °С
29.	ГОСТ IEC 60065, п.12.1.1				Ударостойкость	Повреждения есть/ Повреждений нет
30.	ГОСТ IEC 60065, п.12.1.2				Вибрационная прочность	Обеспечена/ Не обеспечена
31.	ГОСТ IEC 60065, п.12.1.3				Безопасность по воздействии ударов	Обеспечена/ Не обеспечена
32.	ГОСТ IEC 60065, п.12.1.4				Безопасноть в результате падения	Повреждения есть/ Повреждений нет
33.	ГОСТ IEC 60065, п.12.1.5				Снятие механических напряжений	Повреждения есть/ Повреждений нет
34.	ГОСТ IEC 60065, п.12.2				Устойчивость креплением органов управления	Обеспечена/ Не обеспечена
35.	ГОСТ IEC 60065, п.12.3				Устройства дистанционного управления, удерживаемые в руке	Повреждения есть/ Повреждений нет

1	2	3	4	5	6	7
36.	ГОСТ IEC 60065, п.12.4				Прочность выдвижных устройств	Повреждения есть/ Повреждений нет
37.	ГОСТ IEC 60065, п.12.5				Прочность коаксиальных антенных гнезд	Повреждения есть/ Повреждений нет
38.	ГОСТ IEC 60065, п.12.6				Прочность антенн	Повреждения есть/ Повреждений нет
39.	ГОСТ IEC 60065, п.13.3,				Значения зазоров	0,003 мм - 5000 мм
40.	ГОСТ IEC 60065, п.13.4,				Значения путей утечки	0,003 мм - 5000 мм
41.	ГОСТ IEC 60065, п. 19.1				Устойчивость на наклонной плоскости	Обеспечена/ Не обеспечена
42.	ГОСТ IEC 60065, п. 19.2				Устойчивость к вертикальной силе	Обеспечена/ Не обеспечена
43.	ГОСТ IEC 60065, п. 19.3				Устойчивость к горизонтальной силе	Обеспечена/ Не обеспечена
44.	ГОСТ IEC 60065, п. 19.5.1				Количество осколков	1 - 1000
45.	ГОСТ IEC 60065, п. 19.6				Безопасность средств монтажа на поверхности	Обеспечена/ Не обеспечена
46.	ГОСТ IEC 60065, Приложение К				Электрическая прочность при импульсном воздействии	Обеспечена/ Не обеспечена
47.	ГОСТ 61010-1 п.6.2.2 - 6.2.4	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	26.30, 26.51	9028, 9030, 8504	Защита от доступа к опасным частям	Обеспечена / Не обеспечена
48.	ГОСТ 61010-1 п.6.5.2.3				Крутящий момент	0,2 - 200 Н·м
49.	ГОСТ 61010-1 п.6.5.2.4 - 6.5.2.6				Импеданс	1мОм - 10 Ом
50.	ГОСТ 61010-1 п.6.8.3.1				Диэлектрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
51.	ГОСТ 61010-1 п.6.8.3.2				Диэлектрическая	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					прочность	
52.	ГОСТ 61010-1 п.6.8.3.3				Диэлектрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
53.	ГОСТ 61010-1 п.6.10.2.2				Безопасность крепления шнура питания	Обеспечена / Не обеспечена
54.	ГОСТ 61010-1 п.7.4				Устойчивость	Обеспечена / Не обеспечена
55.	ГОСТ 61010-1 п.7.6				Безопасность кронштейнов	Обеспечена / Не обеспечена
56.	ГОСТ 61010-1 п.8.2.1				Безопасность кожуха при статическом механическом воздействии	Обеспечена / Не обеспечена
57.	ГОСТ 61010-1 п.8.2.2				Безопасность кожуха при ударе	Обеспечена / Не обеспечена
58.	ГОСТ 61010-1 п.8.3				Безопасность кожуха при падении	Обеспечена / Не обеспечена
59.	ГОСТ 61010-1 п.9.3				Класс воспламеняемости	HB, HB40, HB75, V-0, V-1, V-2
60.	ГОСТ 61010-1 п.10.5.3 (метод давления шариком)				Диаметр	0,003-10мм
61.	ГОСТ 61010-1 п.10.5.3 (метод Вика)				Температура размягчения	0,1 - 1300 °C
62.	ГОСТ 61010-1 п.11.2				Безопасность при очистке	Обеспечена / Не обеспечена
63.	ГОСТ 61010-1 п.11.3				Безопасность при разливе жидкости	Обеспечена / Не обеспечена
64.	ГОСТ 61010-1 п.11.4				Безопасность при переливе жидкости	Обеспечена / Не обеспечена
65.	ГОСТ 61010-1 п.11.7				Безопасность при воздействии гидравлического давления	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
66.	ГОСТ 61010-1 п.12.4				Плотность потока энергии	0,26 - 1000000 мкВт/см²
67.	ГОСТ 61010-1 п.12.4				Звуковое давление	30 - 130 дБА
					Звуковая мощность	-
68.	ГОСТ 51321.1 (МЭК 60439-1), п.8.2.1	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА	27.12, 27.33	8512, 8535, 8536, 8537	Температура	0,1 - 1300 ºС
69.	ГОСТ 51321.1 (МЭК 60439-1), п.8.2.2.2 - 8.2.2.5				Пробой (перекрытие) изоляции	Произошло / Не произошло
70.	ГОСТ 51321.1(МЭК 60439-1),п.8.2.2.6.1 - 8.2.2.6.4				Пробивной разряд	Произошло / Не произошло
71.	ГОСТ 51321.1 (МЭК 60439-1), п.8.2.4.1				Сопротивление	0,1 - 10 МОм
72.	ГОСТ 51321.1 (МЭК 60439-1), п.8.2.5				Линейные размеры	0,003мм – 1000 мм
73.	ГОСТ 51321.1 (МЭК 60439-1), п.8.2.6				Механическая работоспособность	Обеспечивается / Не обеспечивается
74.	ГОСТ 51321.1 (МЭК 60439-1), п.8.2.7				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
75.	ГОСТ 51321.1 (МЭК 60439-1), п.8.2.9				Стойкость к нагреву и огню	Обеспечена / Не обеспечена
76.	ГОСТ 51321.1 (МЭК 60439-1), п.8.3.2.1, a)				Пробой (перекрытие) изоляции	Произошло / Не произошло
77.	ГОСТ 51321.1 (МЭК 60439-1), п.8.3.2.1, b)				Пробой (перекрытие) изоляции	Произошло / Не произошло
78.	ГОСТ 51321.1 (МЭК 60439-1), п.8.3.4				Сопротивление изоляции	0,1 - 10 МОм
					Напряжение	1 мкВ - 1000 В

1	2	3	4	5	6	7
79.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 9.1	Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые автономные	27.90	8504	Защита от контакта с частями, находящимися под опасным напряжением	Обеспечена / Не обеспечена
80.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 9.2				Защита от опасных электрических зарядов	Обеспечена / Не обеспечена
81.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 12				Вторичное напряжение холостого хода	1 мкВ - 1000 В
82.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 14.1				Температура	0,1 -300 ºС
83.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 14.3				Работоспособность при ускоренном старении	Работоспособный/Не работоспособный
84.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 16				Достаточная механическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
85.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 18.2				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 200 МОм
86.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 18.3				Диэлектрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
					Испытательное напряжение	15 В – 10 кВ
87.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 18.4				Диэлектрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
					Испытательное напряжение	15 В – 10 кВ
88.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 18.5.1				Ток прикосновения	1 мкА - 1000 А
89.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 18.5.2				Ток провода защитного заземления	1 мкА - 1000 А
90.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 19.9				Устойчивость к старению	Устойчивый/Не устойчивый
91.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 19.10				Защита от случайного контакта с частями находящимися под	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					напряжением	
92.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 19.10 а)				Отслоение или усадки покрытия	Наличие/Отсутствие
93.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 19.10 б)				Повреждений	Наличие/Отсутствие
94.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 19.10 с)				Отслоение и проколы покрытия	Наличие/Отсутствие
95.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 19.15				Чрезвычайные механические нагрузки на розетки	Наличие/Отсутствие
96.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 20.7.2				Соответствующая разрывная способность термовыключателя	Обеспечена / Не обеспечена
97.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 20.7.3				Соответствие термовыключателя без самовозврата	Обеспечена / Не обеспечена
98.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 20.8.2				Отказ термозвеньев	Произошел/Не произошёл
99.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 20.11				Срабатывание устройств защиты во время включения напряжения питания	Произошло/Не произошло
100.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 22.9.4				Соответствие защиты шнура трансформатора	Обеспечено / Не обеспечено
101.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 22.9.5				Соответствие крепление шнура типа X и Y	Обеспечено / Не обеспечено
102.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 23.4				Нажатие провода с достаточным контактным давлением и без его повреждения	Обеспечено / Не обеспечено
103.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 23.7				Возможность случайного контакта	Наличие/Отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					между частями, находящимися под напряжением	
104.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 24.4				Сопротивление	0,00 Ом - 200 МОм
105.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 25.1				Повреждения винтового соединения	Наличие/Отсутствие
106.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 26.2.3				Прочность склеивания или сцепления изолирующих частей	Обеспечена/ Не обеспечена
107.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 26.2.4				Надежность заливки и пропитки частей	Обеспечена/ Не обеспечена
108.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 26.3.3				Наличие пробоя или перекрытия	Наличие/Отсутствие
109.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 27.1				Диаметр отпечатка шарика	0,003 мм - 5000 мм
110.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 27.1.1				Температура самой горячей точки	-10 °С +250 °С
111.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 27.2				Стойкость к ненормальному нагреву в условиях неисправности	Обеспечена/ Не обеспечена
112.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 27.3				Огнестойкость	Обеспечена/ Не обеспечена
113.	ГОСТ IEC 61558-1, п. 27.4				Трекингостойкость	1,3- 650 В (Да\Нет)
114.	ГОСТ IEC 60730-1, п.8.1.9	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении) регуляторы освещения	27.33	8536	Защита от доступа к опасным частям	Обеспечена / Не обеспечена
115.	ГОСТ IEC 60730-1, п.8.3.2				Напряжение заряженного конденсатора	1 мкВ - 1000 В
116.	ГОСТ IEC 60730-1, п.9.3.1				Сопротивление заземления	-
117.	ГОСТ IEC 60730-1, п.10.1.8				Безопасность	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					крепления шнура питания	
118.	ГОСТ IEC 60730-1, п.10.1.9				Надежность зажима провода	Обеспечена / Не обеспечена
119.	ГОСТ IEC 60730-1, п.11.7.1				Безопасность при изгибе шнура	Обеспечена / Не обеспечена
120.	ГОСТ IEC 60730-1, п.11.7.1				Безопасность устройств крепления шнура	Обеспечена / Не обеспечена
121.	ГОСТ IEC 60730-1, п.12.3, 13.3				Ток утечки	0,0- 19,9 мА
122.	ГОСТ IEC 60730-1, п.13.1				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 200 МОм
123.	ГОСТ IEC 60730-1, п.13.2				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
124.	ГОСТ IEC 60730-1, п.14 (метод сопротивления)				Температура	0,1 - 1300 °С
125.	ГОСТ IEC 60730-1, п.18.2				Механическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
126.	ГОСТ IEC 60730-1, п.18.5				Механическая прочность автономных управляющих устройств	Обеспечена / Не обеспечена
127.	ГОСТ IEC 60730-1, п.18.6				Механическая прочность управляющих устройств, встроенных в шнур	Обеспечена / Не обеспечена
128.	ГОСТ IEC 60730-1, п.18.7				Механическая прочность управляющих устройств, управляемых натяжением шнура	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
129.	ГОСТ IEC 60730-1, п.18.8				Механическая прочность управляющих устройств, управляемых нажатием ногой	Обеспечена / Не обеспечена
130.	ГОСТ IEC 60730-1, п.18.9				Механическая прочность приводных элементов	Обеспечена / Не обеспечена
131.	ГОСТ IEC 60730-1, Прил. G.5, п.21.2 (метод вдавливания шарика)				Теплостойкость	Обеспечена / Не обеспечена
132.	ГОСТ IEC 60730-1, п.21.2 (метод раскаленной проволоки)				Огнестойкость	Обеспечена / Не обеспечена
133.	ГОСТ IEC 60730-1, Прил G.4, п.21.2				Трекингостойкость	1,3- 650 В (Да\Нет)
134.	ГОСТ IEC 60730-1, п.27.3				Устойчивость к перенапряжениям и недостаточному напряжению	Обеспечена / Не обеспечена
135.	ГОСТ IEC 62368-1, п. 5.4.1.11.2	Электронная аудио-, видеоаппаратура и оборудование информационных и коммуникационных технологий, а также техники для решения коммерческих задач и офисной техники с номинальным напряжением, не превышающим 600 В	28.23, 28.99, 26.30, 26.20, 26.40, 28.29, 32.20	8443, 8470, 8471, 8504, 8472, 8476, 8517, 8519, 8521, 8528, 8525, 8527, 8518, 8531, 9207, 9504	Температура размягчения	0,1 - 1300 °С
136.	ГОСТ IEC 62368-1, п. 5.4.1.11.3				Теплостойкость	Обеспечена / Не обеспечена
137.	ГОСТ IEC 62368-1, п. 5.4.4.6.4-5.4.4.6.5				Электрическая прочность тонколистовых материалов	Обеспечена / Не обеспечена
138.	ГОСТ IEC 62368-1, п. 5.4.11				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
139.	ГОСТ IEC 62368-1, п. 5.6.6.4.2				Сопротивление	0,01 Ом - 200 МОм
	ГОСТ IEC 62368-1, п. 5.7				Ток прикосновения	0 - 100 мА
					Напряжение прикосновения	1 мкВ - 1000 В
140.	ГОСТ IEC 62368-1, п. 8.6.2				Механическая устойчивость	Обеспечена/Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
141.	ГОСТ IEC 62368-1, п. 8.6.3				Механическая устойчивость	Обеспечена / Не обеспечена
142.	ГОСТ IEC 62368-1, п. 8.7				Прочность средств монтажа	Обеспечена / Не обеспечена
143.	ГОСТ IEC 62368-1, п. 8.8				Прочность рукояток	Обеспечена / Не обеспечена
144.	ГОСТ IEC 62368-1, п. 8.10				Механическая прочность тележек	Обеспечена / Не обеспечена
145.	ГОСТ IEC 62368-1, п. 8.11				Механическая прочность выдвижного оборудования	Обеспечена / Не обеспечена
146.	ГОСТ IEC 62368-1, п. 10.3.3				Доза рентгеновского излучения	0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч
147.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.B.2.5				Сила тока	1 мкА - 1000 А
					Мощность	0,1 Вт - 100 кВт
148.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.B.4.7				Безопасность компонентов в условиях единичной неисправности	Обеспечена / Не обеспечена
149.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.F.3.9				Стойкость маркировки	Обеспечена / Не обеспечена
150.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.G.7.3				Безопасность трансформатора в условиях перегрузки	Обеспечена / Не обеспечена
					Температура	0,1 - 1300 °C
151.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.G.8				Безопасность двигателя в условиях перегрузки	Обеспечена / Не обеспечена
					Температура	0,1 - 1300 °C
152.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.G.9.3.2				Жесткость закрепления шнура	0 - 0.50 Н·м
153.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.G.9.5				Защита несъемного шнура от изгибания	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
154.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.G.9.7				Пространство для проводов электропитания	Достаточное / Не достаточное
155.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.G.10.3.3				Защита при отказе	Обеспечена / Не обеспечена
156.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.G.14.2				Сопротивление	0,01 Ом - 200 МОм
157.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.G.14.3.2				Сопротивление	0,01 Ом- 200 МОм
158.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.G.14.3.3				Сопротивление	0,01 Ом - 200 МОм
159.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.G.17.3				Безопасность реле при перегрузках	Обеспечена / Не обеспечена
160.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.G.18.6				Безопасность печатных плат с покрытием	Обеспечена / Не обеспечена
161.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.G.21.3.1				Безопасность при повышенном гидростатическом давлении	Обеспечена / Не обеспечена
162.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.G.21.3.2				Устойчивость к ползучести	Обеспечена / Не обеспечена
163.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.G.21.3.3				Стойкость к растяжению	Обеспечена / Не обеспечена
164.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.G.21.3.4				Ветроустойчивость	Обеспечена / Не обеспечена
165.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.G.21.3.5				Устойчивость к циклическому воздействию температуры	Обеспечена / Не обеспечена
166.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.K.7.2				Работоспособность реле после перегрузки	Обеспечена / Не обеспечена
167.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.K.7.3				Износоустойчивость реле	Обеспечена / Не обеспечена
168.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.M.3.2				Безопасность зарядной цепи	Обеспечена / Не обеспечена
169.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.M.6.1				Безопасность при	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					внутренней неисправности	
170.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.O				Значения зазоров	0,003 мм - 5000 мм
					Значение путей утечки	0,003 мм - 5000 мм
171.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.P				Защита от попадания посторонних предметов и жидкостей	Обеспечена / Не обеспечена
172.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.Q.2				Напряжение	1 мкВ - 1000 В
					Сила тока	1 мкА - 1000 А
173.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.R				Устойчивость к короткому замыканию	Обеспечена / Не обеспечена
174.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.S.1				Огнестойкость материала	Обеспечена / Не обеспечена
175.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.S.2				Целостность кожуха	Обеспечена / Не обеспечена
176.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.T.2 - T.5				Механическая прочность под воздействием силы	Обеспечена / Не обеспечена
177.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.T.6				Механическая прочность под воздействием удара	Обеспечена / Не обеспечена
178.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.T.7				Механическая прочность под воздействием падения	Обеспечена / Не обеспечена
179.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.T.8				Механическая прочность при снятии механического напряжения	Обеспечена / Не обеспечена
180.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.T.9				Механическая прочность стекол	Обеспечена / Не обеспечена
181.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.T.10				Механическая прочность телескопических	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					антенн	
182.	ГОСТ IEC 62368-1, Прил.V				Доступность частей	Доступна / Не доступна
183.	ГОСТ 14254	Машины и оборудование	28.24, 28.49, 28.99, 28.29, 27.51, 28.94, 28.30, 28.12, 28,13, 28.13, 27.90, 27.12	3926, 4010, 4205, 5910, 7228, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7321, 7322, 7325, 7326, 7411, 7412, 7419, 7508, 7608, 7611, 7612, 7613, 7616, 7907, 8108, 8113, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8210, 8307, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8408, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8424, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8440, 8441, 8442, 8443,	Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9

1	2	3	4	5	6	7
				8444, 8445, 8446, 8447, 8449, 8450, 8451, 8452, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8483, 8486, 8487, 8500, 8501, 8502, 8508, 8509, 8511, 8514, 8515, 8516, 8517, 8520, 8527, 8528, 8543, 8609, 8704, 9010, 9017, 9026, 9027, 9028, 9030, 9032, 9617		
184.	ГОСТ 2933 р.2 (визуальный контроль)	Аппараты на переменное напряжение до 1000 В и постоянное напряжение до 1200 В	-	-	Правильность выполнения электрического монтажа	Обеспечена / Не обеспечена
					Наличие защиты от коррозии	Имеется / Не имеется
					Правильность выполнения контактных соединений	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
185.	ГОСТ Р МЭК 60695-2-10	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	22.21, 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70, 26.80, 27.11, 27.12, 27.20, 27.33, 27.40, 27.51, 27.52, 27.90	-	Пожаробезопасность	Обеспечена / Не обеспечена
					Температура нагрева проволоки	0,1 - 1300 °С
					Линейные размеры	0,003 мм - 300 мм
					Время	0,01с - 9ч 59мин 59сек
186.	СТБ IEC 60695-2-10	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	22.21, 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70, 26.80, 27.11, 27.12, 27.20, 27.33, 27.40, 27.51, 27.52, 27.90	-	Пожаробезопасность	Обеспечена / Не обеспечена
					Температура нагрева проволоки	0,1 - 1300 °С
					Линейные размеры	0,003 мм - 300 мм
					Время	0,01 с - 9ч 59мин 59сек
187.	ГОСТ IEC 60695-2-11	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	22.21, 26.11, 26.12,	-	Воспламенение	Произошло / Не произошло
					Температура нагрева проволоки	0,1 - 1300 °С

1	2	3	4	5	6	7
			26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70, 26.80, 27.11, 27.12, 27.20, 27.33, 27.40, 27.51, 27.52, 27.90		Линейные размеры	0,003 мм - 300 мм
					Время	0,01 с - 9ч 59мин 59сек
188.	ГОСТ IEC 60695-2-12	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	22.21, 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70, 26.80, 27.11, 27.12, 27.20, 27.33, 27.40, 27.51, 27.52, 27.90	-	Воспламенение	Произошло / Не произошло
					Температура нагрева проволоки	0,1 - 1300 °С
					Линейные размеры	0,003 мм - 300 мм
					Время	0,01 с - 9ч 59мин 59сек
189.	ГОСТ IEC 60695-2-13	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	22.21, 26.11, 26.12, 26.20,	-	Воспламенение	Произошло / Не произошло
					Температура нагрева проволоки	0,1 - 1300 °С
					Линейные размеры	0,003 мм - 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
			26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70, 26.80, 27.11, 27.12, 27.20, 27.33, 27.40, 27.51, 27.52, 27.90		Время	0,01 с - 9ч 59мин 59сек
190.	ГОСТ 27473 (МЭК 112)	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	22.21, 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70, 26.80, 27.11, 27.12, 27.20, 27.33, 27.40, 27.51, 27.52, 27.90	-	Напряжение	1мкВ - 1000 В
					Линейные размеры	0,003 мм - 300 мм
191.	ГОСТ Р 54103	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	22.21, 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51,	-	Воспламенение	Произошло / Не произошло
					Температура нагрева проволоки	0,1 - 1300 °С
					Линейные размеры	0,003 мм - 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
			26.52, 26.60, 26.70, 26.80, 27.11, 27.12, 27.20, 27.33, 27.40, 27.51, 27.52, 27.90		Время	0,01 с - 9ч 59мин 59сек
192.	ГОСТ IEC 60695-10-2	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	22.21, 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70, 26.80, 27.11, 27.12, 27.20, 27.33, 27.40, 27.51, 27.52, 27.90	-	Температура	0,1 - 1300 °С
					Линейные размеры	0,003 - 300 мм
					Время	0,01с - 9ч 59мин 59сек
193.	ГОСТ IEC 60695-11-5	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	22.21, 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70, 26.80,	-	Воспламенение	Произошло/Не произошло
					Время	0,01с - 9ч 59мин 59сек

1	2	3	4	5	6	7
			27.11, 27.12, 27.20, 27.33, 27.40, 27.51, 27.52, 27.90			
194.	СТБ IEC/TS 60695-11-4	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	22.21, 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70, 26.80, 27.11, 27.12, 27.20, 27.33, 27.40, 27.51, 27.52, 27.90	-	Температура	0,1-1300 °С
					Линейные размеры	0,003 мм - 300 мм
					Время	0,01 с - 9ч 59мин 59сек
195.	СТБ IEC 60695-11-10	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	22.21, 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70, 26.80, 27.11, 27.12, 27.20, 27.33,	-	Линейные размеры	0,003 мм - 300 мм
					Время	0,01 с - 9ч 59мин 59сек
					Класс материала	HB, HB40, HB75, V-0, V-1, V-2

1	2	3	4	5	6	7
			27.40, 27.51, 27.52, 27.90			
196.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 р. 18 Приложение А	Электрооборудование машин и механизмов	27.12, 27.51, 27.90, 28.12, 28.13, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.49, 28.94, 28.99	8418, 8516, 8509, 8479, 8413, 8414, 8416, 8517, 8520, 8527, 8528, 8543, 8465, 8467, 8424, 8433, 8508, 8515, 8402, 8403, 8417, 8421, 8468, 8447, 8514, 8452, 8422, 8450, 8415, 9010, 9017, 8440, 8441, 8442, 8443, 8500, 9032, 8471, 8472, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8466, 8419, 8420, 8428, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8444, 8445, 8446, 8449, 8451, 8474, 8476, 9027, 9028, 9030, 7308, 8430, 8425, 8426, 8475, 8477,	Сопротивление	0,01 Ом - 200 МОм
					Сила тока	0,1 мкА - 1000 А
					Измеряемое напряжение	1 мкВ - 1000 В
					Время	0,01 с- 9 ч 59мин 59,99сек
					Разрушающий пробой	Происходит/Не происходит

1	2	3	4	5	6	7
				8406, 8410, 8411, 8412, 8502, 8408, 8501, 8511, 8429, 4205, 4010, 5910, 3926, 8486, 7322, 7326, 8483, 8427, 8432, 8704, 7321, 8404, 7309, 7310, 7611, 7612, 8210, 8478, 7419, 8470, 7304, 7305, 7306, 7307, 7311, 7325, 7411, 7412, 7508, 7608, 7613, 7616, 7907, 8108, 8113, 8307, 8405, 8481, 8487, 8609, 9026, 9617, 7228, 8207, 8431, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8208		
197.	ГОСТ МЭК 60204-1 р. 19	Электрооборудование машин и механизмов	27.12, 27.51, 27.90, 28.12, 28.13, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.49,	8418, 8516, 8509, 8479, 8413, 8414, 8416, 8517, 8520, 8527, 8528, 8543, 8465, 8467, 8424, 8433, 8508, 8515, 8402, 8403,	Сопротивление	0,01 Ом - 200 МОм
					Сила тока	0,1 мкА - 1000 А
					Измеряемое напряжение	1 мкВ - 1000 В
					Время	0,01 с- 9 ч 59мин 59,99сек
					Разрушающий пробой	Происходит/Не происходит

1	2	3	4	5	6	7
			28.94, 28.99	8417, 8421, 8468, 8447, 8514, 8452, 8422, 8450, 8415, 9010, 9017, 8440, 8441, 8442, 8443, 8500, 9032, 8471, 8472, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8466, 8419, 8420, 8428, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8444, 8445, 8446, 8449, 8451, 8474, 8476, 9027, 9028, 9030, 7308, 8430, 8425, 8426, 8475, 8477, 8406, 8410, 8411, 8412, 8502, 8408, 8501, 8511, 8429, 4205, 4010, 5910, 3926, 8486, 7322, 7326, 8483, 8427, 8432, 8704, 7321, 8404, 7309, 7310, 7611, 7612, 8210, 8478,		

1	2	3	4	5	6	7
				7419, 8470, 7304, 7305, 7306, 7307, 7311, 7325, 7411, 7412, 7508, 7608, 7613, 7616, 7907, 8108, 8113, 8307, 8405, 8481, 8487, 8609, 9026, 9617, 7228, 8207, 8431, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8208		
198.	ГОСТ IEC 62493	Осветительное оборудование	27.40	8512, 8513	Показатель F	-
199.	ГОСТ IEC 62311, р.4-9	Электронное и электрическое оборудование	22.21, 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70, 26.80, 27.11, 27.12, 27.20, 27.33, 27.40, 27.51, 27.52, 27.90	8400, 8500, 9000, 9100	Плотность потока энергии	0,26 – 100000 мкВт/см^2
					Напряженность электрического поля	1 – 800 В/м
					Напряженность магнитного поля	0,05 – 40 А/м
200.	ГОСТ EN 62233 П.5.5.4, 6 Прил А, В (Упрощенный метод)	Бытовые и аналогичные приборы	22.21, 26.11, 26.12,	8400, 8500, 9000, 9100	Магнитная индукция	10 нТл – 2200 мкТл

1	2	3	4	5	6	7
			26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70, 26.80, 27.11, 27.12, 27.20, 27.33, 27.40, 27.51, 27.52, 27.90			
201.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.3.4	Светильники с электрическими источниками света напряжением не более 1000 В	27.90	9405	Долговечность маркировки	Обеспечена / Не обеспечена
202.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.4.7.2				Безопасность контактных зажимов	Обеспечена / Не обеспечена
203.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.4.9.2				Безопасность изолирующих втулок	Обеспечена / Не обеспечена
204.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.4.11.6				Падение напряжения на электромеханическом соединителе	1 мкВ - 1000 В
					Безопасность электромеханического соединителя	Обеспечена / Не обеспечена
205.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.4.13.1				Механическая прочность неметаллических частей	Обеспечена / Не обеспечена
206.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.4.13.3				Механическая прочность металлических частей	Обеспечена / Не обеспечена
207.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.4.13.4, а)				Механическая	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					прочность стационарных и переносных светильников	
208.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.4.13.4, b)				Механическая прочность ручных светильников	Обеспечена / Не обеспечена
209.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.4.13.4, c)				Механическая прочность светильников, укомплектованных стойкой	Обеспечена / Не обеспечена
210.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.4.13.4, d)				Безопасность светильников, подвешенных на стержне	Обеспечена / Не обеспечена
211.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.4.13.6				Механическая прочность при испытании в барабане	Обеспечена / Не обеспечена
212.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.4.14.1				Механическая прочность устройств подвески	Обеспечена / Не обеспечена
213.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.4.14.3				Механическая прочность устройств регулировки	Обеспечена / Не обеспечена
214.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.4.14.6				Крутящий момент	0,2 - 0,50 Н·м
215.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.4.18.1				Защита от коррозии	Обеспечена / Не обеспечена
216.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.4.20				Вибростойкость	Обеспечена / Не обеспечена
217.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.5.2.10.3				Безопасность при скручивании и натяжении	Обеспечена / Не обеспечена
218.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.5.3.1				Температура	0,1 - 1300 °С

1	2	3	4	5	6	7
219.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.7.2.3				Сопротивление	0,01 Ом - 200 МОм
220.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.8.2.5				Обеспечение защиты	Обеспечена / Не обеспечена
					Механическая прочность крышек	Обеспечена / Не обеспечена
221.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.9.2				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
222.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.10.2.1				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 200 МОм
223.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.10.2.2				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
224.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.11.2				Значения зазоров	0,003 мм - 5000 мм
					Значение путей утечки	0,003 мм - 5000 мм
225.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.12				Температура	0,1 - 1300 °С
226.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.13.2.1				Теплостойкость	Обеспечена / Не обеспечена
227.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.13.3.1				Огнестойкость	Обеспечена / Не обеспечена
228.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.13.3.2				Огнестойкость	Обеспечена / Не обеспечена
229.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.13.4				Устойчивость к токам поверхностного разряда	Обеспечена / Не обеспечена
230.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.15.6.1				Падение напряжения	1 мкВ - 1000 В
231.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.15.6.2				Падение напряжения	1 мкВ - 1000 В
232.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.15.9.1				Падение напряжения	1 мкВ - 1000 В
233.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, п.15.9.2				Падение напряжения	1 мкВ - 1000 В
234.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, Прил.А				Напряжение	1 мкВ - 1000 В
					Сила тока	1 мкА - 1000 А

1	2	3	4	5	6	7
235.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, Прил.E (метод сопротивления)				Температура	0,1 - 1300 °С
236.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, Прил.F				Коррозионная стойкость	Обеспечена / Не обеспечена
237.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, Прил.G				Напряжение	1 мкВ - 1000 В
					Сила тока	1 мкА - 1000 А
238.	ГОСТ Р МЭК 60598-1, Прил.P				Уровень энергетической освещенности УФ излучения	1 - 60000 мВт/мг
					Освещенность	1 - 200000 лк
239.	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.12	Светильники стационарные общего назначения	27.90	9405	Температура	0,1 - 1300 °С
240.	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.13				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
241.	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.6	Светильники встраиваемые	27.90	9405	Энергия удара	0,15…2 Дж
					Сжатие пружины	13…17 мм
242.	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.12				Температура	0,1 - 1300 °С
243.	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.13				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
244.	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.6.3.1.	Светильники для освещения дорог и улиц	27.90	9405	Устойчивость к ветровой нагрузке	Обеспечена / Не обеспечена
245.	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.6.5				Безопасность стекол	Обеспечена / Не обеспечена
246.	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.10				Крутящий момент	0,2 - 200 Н·м
					Усилие	0,5 - 50 кН

1	2	3	4	5	6	7
247.	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.13				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
248.	СТБ IEC 60598-2-3, п.3.6.3.1.	Светильники для освещения дорог и улиц	27.90	9405	Устойчивость к ветровой нагрузке	Обеспечена / Не обеспечена
249.	СТБ IEC 60598-2-3, п.3.6.5				Безопасность стекол	Обеспечена / Не обеспечена
250.	СТБ IEC 60598-2-3, п.3.10				Крутящий момент	0,2 - 200 Н·м
					Усилие	0,5 - 50 кН
251.	СТБ IEC 60598-2-3, п.3.13				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
252.	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.12	Светильники переносные общего назначения	27.90	9405	Температура	0,1 - 1300 °С
253.	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.13				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
254.	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.6.5	Прожекторы заливающего света	27.90	9405	Устойчивость к ветровой нагрузке	Обеспечена / Не обеспечена
255.	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.6.8				Безопасность стекол	Обеспечена / Не обеспечена
256.	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.12				Температура	0,1 - 1300 °С
257.	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.13				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от	IPX0 - IPX9

1	2	3	4	5	6	7
					проникновения воды	
258.	ГОСТ IEC 60598-2-6, п.6.12	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания	27.90	9405	Температура	0,1 - 1300 °С
259.	ГОСТ IEC 60598-2-6, п.6.13				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
260.	ГОСТ IEC 60598-2-7, п.7.12	Светильники переносные для использования в саду	27.90	9405	Температура	0,1 - 1300 °С
261.	ГОСТ IEC 60598-2-7, п.7.13				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
262.	ГОСТ IEC 60598-2-9. п. 9.10	Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных)	27.90	9405	Защита от чрезмерного изгиба проводов	Обеспечена / Не обеспечена
263.	ГОСТ IEC 60598-2-9. п. 9.12				Температура	0,1 - 1300 °С
264.	ГОСТ IEC 60598-2-9. п. 9.13				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
265.	ГОСТ IEC 60598-2-9. Прил.А				Прочность защитного экрана	Обеспечена / Не обеспечена
266.	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11, п. 11.6.4	Аквариумные светильники	27.90	9405	Прочность крепежного механизма	Обеспечена / Не обеспечена
					Усилие	0, 5 Н – 50 кН
267.	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11, п. 11.12				Температура	0,1 - 1300 °С
268.	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11, п. 11.13				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X

1	2	3	4	5	6	7
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
269.	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.6.1 – 13.6.2	Светильники, углубляемые в грунт	27.90	9405	Стойкость к нагрузке	Обеспечена / Не обеспечена
					Усилие	0, 5 Н – 50 кН
270.	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.6.3				Стойкость к тепловому удару	Обеспечена / Не обеспечена
271.	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.12				Температура	0,1 - 1300 °С
272.	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.13				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
273.	ГОСТ IEC 60598-2-23, п. 23.7.6.1	Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания	27.90	9405	Усилие	0, 5 Н – 50 кН
274.	ГОСТ IEC 60598-2-23, п. 23.10.3				Напряжение	1 мкВ – 1000 В
275.	ГОСТ IEC 60598-2-23, п. 23.13				Температура	0,1 - 1300 °С
276.	ГОСТ IEC 60598-2-24, п.24.12	Светильники с ограничением температуры поверхности	27.90	9405	Температура	0,1 - 1300 °С
277.	ГОСТ IEC 60598-2-24, п.24.13				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
278.	ГОСТ IEC 60335-1, п.8	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	-	8504, 8515, 8516, 8414, 8531, 8508, 8421, 8422, 7321, 8450, 8510, 8509, 8418, 9105, 8452, 9019, 8415, 8413, 8451, 9008, 8467, 8479	Защита от контакта с опасными частями	Обеспечена / Не обеспечена
279.	ГОСТ IEC 60335-1, п.10.1				Мощность	0,1 Вт - 100 кВт
280.	ГОСТ IEC 60335-1, п.10.2				Сила тока	1 мкА - 1000 А
281.	ГОСТ IEC 60335-1, п.11 (термопарный метод)				Температура	0,01 - 1300 °С
282.	ГОСТ IEC 60335-1, п.11 (метод				Температура	0,01 - 1300 °С

1	2	3	4	5	6	7
	сопротивления)					
283.	ГОСТ IEC 60335-1, п.13.2				Ток утечки	1 мкА - 1000 А
284.	ГОСТ IEC 60335-1, п.13.3				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
285.	ГОСТ IEC 60335-1, п.14				Пробой при динамических перегрузках по напряжению	Произошел / Не произошел
286.	ГОСТ IEC 60335-1, п.15.1				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
287.	ГОСТ IEC 60335-1, п.15.2				Устойчивость к переливу жидкости	Обеспечена / Не обеспечена
288.	ГОСТ IEC 60335-1, п.15.3				Устойчивость к влажности	Обеспечена / Не обеспечена
289.	ГОСТ IEC 60335-1, п.16.2				Ток утечки	1 мкА - 1000 А
290.	ГОСТ IEC 60335-1, п.16.3				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
291.	ГОСТ IEC 60335-1, п.п.19.2-19.5				Безопасность прибора в ненормальном режиме работы	Обеспечена / Не обеспечена
292.	ГОСТ IEC 60335-1, п.19.6				Безопасность прибора с ПТК элементами в ненормальном режиме работы	Обеспечена / Не обеспечена
293.	ГОСТ IEC 60335-1, п.п.19.7-19.9				Безопасность прибора с в условиях перегрузки и торможения	Обеспечена / Не обеспечена
					Температура обмоток	0,1 - 1300 °С
294.	ГОСТ IEC 60335-1, п.19.10				Безопасность прибора	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					с двигателями последовательного возбуждения	
295.	ГОСТ IEC 60335-1, п.п.19.11.1-19.11.3				Безопасность прибора при имитации неисправностей	Обеспечена / Не обеспечена
296.	ГОСТ IEC 60335-1, п.19.14				Безопасность прибора с закороченным реле	Обеспечена / Не обеспечена
297.	ГОСТ IEC 60335-1, п.19.15				Безопасность прибора с переключателем напряжения	Обеспечена / Не обеспечена
298.	ГОСТ IEC 60335-1, п.20.1				Механическая устойчивость	Обеспечена / Не обеспечена
299.	ГОСТ IEC 60335-1, п.20.2				Защита от движущихся частей	Обеспечена / Не обеспечена
300.	ГОСТ IEC 60335-1, п.21.1				Ударная прочность	Обеспечена / Не обеспечена
301.	ГОСТ IEC 60335-1, п.21.2				Прочность непрерывной изоляции	Обеспечена / Не обеспечена
302.	ГОСТ IEC 60335-1, п.22.3				Крутящий момент приборов со штырями	0,2 - 0,50 Н·м
					Прочность закрепления штырей	Обеспечена / Не обеспечена
303.	ГОСТ IEC 60335-1, п.22.5				Напряжение между штырями	1 мкВ - 1000 В
304.	ГОСТ IEC 60335-1, п.22.6				Безопасность в условиях образования конденсата	Обеспечена / Не обеспечена
305.	ГОСТ IEC 60335-1, п.22.11				Надежность закрепления несъемных частей	Обеспечена / Не обеспечена
306.	ГОСТ IEC 60335-1, п.22.12				Надежность закрепления органов управления	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
307.	ГОСТ IEC 60335-1, п.22.12				Надежность закрепления органов управления	Обеспечена / Не обеспечена
308.	ГОСТ IEC 60335-1, п.22.16				Безопасность катушек намотки шнуров	Обеспечена / Не обеспечена
309.	ГОСТ IEC 60335-1, п.22.42				Импеданс	0,01 - 200 МОм
310.	ГОСТ IEC 60335-1, п.22.47				Гидравлическая герметичность	Обеспечена / Не обеспечена
311.	ГОСТ IEC 60335-1, п.25.2				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
312.	ГОСТ IEC 60335-1, п.25.7				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
313.	ГОСТ IEC 60335-1, п.25.14				Безопасность при чрезмерном изгибе шнура	Обеспечена / Не обеспечена
314.	ГОСТ IEC 60335-1, п.25.15				Обеспечение безопасности устройством крепления шнура	Обеспечена / Не обеспечена
315.	ГОСТ IEC 60335-1, п.27.5				Сопротивление	0,01 Ом - 200 МОм
316.	ГОСТ IEC 60335-1, п.29.1				Значения зазоров	0,003 мм - 5000 мм
317.	ГОСТ IEC 60335-1, п.29.2				Значение путей утечки	0,003 мм - 5000 мм
318.	ГОСТ IEC 60335-1, п.30.1 (метод давления шарика)				Теплостойкость	Обеспечена / Не обеспечена
319.	ГОСТ IEC 60335-1, п.30.2 (метод раскаленной проволоки)				Огнестойкость	Обеспечена / Не обеспечена
320.	ГОСТ IEC 60335-1, п.30.2 (метод раскаленной проволоки)				Огнестойкость	Обеспечена / Не обеспечена
321.	СТБ IEC 60335-1, п.8	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	-	8504, 8515, 8516, 8414,	Защита от контакта с опасными частями	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
322.	СТБ IEC 60335-1, п.10.1			8531, 8508, 8421, 8422, 7321, 8450, 8510, 8509, 8418, 9105, 8452, 9019, 8415, 8413, 8451, 9008, 8467, 8479	Мощность	0,1 Вт - 100 кВт
323.	СТБ IEC 60335-1, п.10.2				Сила тока	1 мкА - 1000 А
324.	СТБ IEC 60335-1, п.11 (термопарный метод)				Температура	0,1 - 1300 °С
325.	СТБ IEC 60335-1, п.11 (метод сопротивления)				Температура	0,1 - 1300 °С
326.	СТБ IEC 60335-1, п.13.2				Ток утечки	1 мкА - 1000 А
327.	СТБ IEC 60335-1, п.13.3				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
328.	СТБ IEC 60335-1, п.14				Пробой при динамических перегрузках по напряжению	Произошел / Не произошел
329.	СТБ IEC 60335-1, п.15.1				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
330.	СТБ IEC 60335-1, п.15.2				Устойчивость к переливу жидкости	Обеспечена / Не обеспечена
331.	СТБ IEC 60335-1, п.15.3				Устойчивость к влажности	Обеспечена / Не обеспечена
332.	СТБ IEC 60335-1, п.16.2				Ток утечки	1 мкА - 1000 А
333.	СТБ IEC 60335-1, п.16.3				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
334.	СТБ IEC 60335-1, п.п.19.2-19.5				Безопасность прибора в ненормальном режиме работы	Обеспечена / Не обеспечена
335.	СТБ IEC 60335-1, п.19.6				Безопасность прибора с ПТК элементами в ненормальном режиме работы	Обеспечена / Не обеспечена
336.	СТБ IEC 60335-1, п.п.19.7-19.9				Безопасность прибора с в условиях	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					перегрузки и торможения	
					Температура обмоток	0,1 - 1300 °С
337.	СТБ IEC 60335-1, п.19.10				Безопасность прибора с двигателями последовательного возбуждения	Обеспечена / Не обеспечена
338.	СТБ IEC 60335-1, п.п.19.11.1-19.11.3				Безопасность прибора при имитации неисправностей	Обеспечена / Не обеспечена
339.	СТБ IEC 60335-1, п.19.14				Безопасность прибора с закороченным реле	Обеспечена / Не обеспечена
340.	СТБ IEC 60335-1, п.19.15				Безопасность прибора с переключателем напряжения	Обеспечена / Не обеспечена
341.	СТБ IEC 60335-1, п.20.1				Механическая устойчивость	Обеспечена / Не обеспечена
342.	СТБ IEC 60335-1, п.20.2				Защита от движущихся частей	Обеспечена / Не обеспечена
343.	СТБ IEC 60335-1, п.21.1				Ударная прочность	Обеспечена / Не обеспечена
344.	СТБ IEC 60335-1, п.21.2				Прочность непрерывной изоляции	Обеспечена / Не обеспечена
345.	СТБ IEC 60335-1, п.22.3				Крутящий момент приборов со штырями	0,2 - 0,50 Н·м
					Прочность закрепления штырей	Обеспечена / Не обеспечена
346.	СТБ IEC 60335-1, п.22.5				Напряжение между штырями	1 мкВ - 1000 В
347.	СТБ IEC 60335-1, п.22.6				Безопасность в условиях образования конденсата	Обеспечена / Не обеспечена
348.	СТБ IEC 60335-1, п.22.11				Надежность закрепления	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					несъемных частей	
349.	СТБ IEC 60335-1, п.22.12				Надежность закрепления органов управления	Обеспечена / Не обеспечена
350.	СТБ IEC 60335-1, п.22.12				Надежность закрепления органов управления	Обеспечена / Не обеспечена
351.	СТБ IEC 60335-1, п.22.16				Безопасность катушек намотки шнуров	Обеспечена / Не обеспечена
352.	СТБ IEC 60335-1, п.22.42				Импеданс	0,01 - 200 МОм
353.	СТБ IEC 60335-1, п.22.47				Гидравлическая герметичность	Обеспечена / Не обеспечена
354.	СТБ IEC 60335-1, п.25.2				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
355.	СТБ IEC 60335-1, п.25.7				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
356.	СТБ IEC 60335-1, п.25.14				Безопасность при чрезмерном изгибе шнура	Обеспечена / Не обеспечена
357.	СТБ IEC 60335-1, п.25.15				Обеспечение безопасности устройством крепления шнура	Обеспечена / Не обеспечена
358.	СТБ IEC 60335-1, п.27.5				Сопротивление	0,01 Ом - 200 МОм
359.	СТБ IEC 60335-1, п.29.1				Значения зазоров	0,003 мм - 5000 мм
360.	СТБ IEC 60335-1, п.29.2				Значение путей утечки	0,003 мм - 5000 мм
361.	СТБ IEC 60335-1, п.30.1 (метод давления шарика)				Теплостойкость	Обеспечена / Не обеспечена
362.	СТБ IEC 60335-1, п.30.2 (метод раскаленной проволоки)				Огнестойкость	Обеспечена / Не обеспечена
363.	СТБ IEC 60335-1, п.30.2 (метод раскаленной				Огнестойкость	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
	проволоки)					
364.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.7.14	Пылесосы и вод всасывающие приборы	-	8504, 8515, 8516, 8414, 8531, 8508, 8421, 8422, 7321, 8450, 8510, 8509, 8418, 9105, 8452, 9019, 8415, 8413, 8451, 9008, 8467, 8479	Долговечность маркировки	Обеспечена / Не обеспечена
					Геометрические размеры маркировки	0,003 мм - 5000 мм
365.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.10.1				Мощность	0,1 Вт - 100 кВт
366.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.11 (термопарный метод)				Температура	- 1100 °С
367.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.11 (метод сопротивления)				Температура	0 - 1100 °С
368.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.15.2				Устойчивость к переливу жидкости	Обеспечена / Не обеспечена
369.	ГОСТ IEC 60335-2-2 п.15.101				Устойчивость чистящих головок к жидкостям	Обеспечена / Не обеспечена
370.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.16.3				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
371.	ГОСТ IEC 60335-2-2 п.17				Температура в режиме перегрузки	0 - 1100 °С
372.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.п.19.2-19.5				Безопасность прибора в ненормальном режиме работы	Обеспечена / Не обеспечена
373.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.19.6				Безопасность прибора с ПТК элементами в ненормальном режиме работы	Обеспечена / Не обеспечена
374.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.п.19.7-19.9				Безопасность прибора с в условиях перегрузки и торможения	Обеспечена / Не обеспечена
					Температура обмоток	0,1 - 1300 °С
375.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.19.10				Безопасность прибора с двигателями последовательного	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					возбуждения	
376.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.19.101				Безопасность водовсасывающих чистящих приборов	Обеспечена / Не обеспечена
377.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.19.102				Безопасность работы форсированного режима	Обеспечена / Не обеспечена
378.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.19.103-19.104				Безопасность центральных пылесосов	Обеспечена / Не обеспечена
					Температура обмоток	0,1 - 1300 °С
379.	ГОСТ IEC 60335-2-2 п.21.101				Стойкость токоведущих шлангов к разрушению	Обеспечена / Не обеспечена
380.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.21.102				Стойкость токоведущих шлангов к истиранию	Обеспечена / Не обеспечена
381.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.21.103				Стойкость токоведущих шлангов к перегибу	Обеспечена / Не обеспечена
382.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.21.104				Стойкость токоведущих шлангов к скручиванию	Обеспечена / Не обеспечена
383.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.21.105				Стойкость токоведущих шлангов к холоду	Обеспечена / Не обеспечена
384.	ГОСТ IEC 60335-2-3, р.11	Утюги	27.51	8516	Температура	0,1 – 1300 °С
385.	ГОСТ IEC 60335-2-2, п.15.2				Устойчивость к переливу жидкости	Обеспечена / Не обеспечена
386.	ГОСТ IEC 60335-2-3, р.19				Безопасность в условиях ненормальной работы чистящих приборов	Обеспечена / Не обеспечена
387.	ГОСТ IEC 60335-2-3, р.20				Механическая	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					устойчивость	
					Угол	0,05 - 360º
388.	ГОСТ IEC 60335-2-3, р.21				Механическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
389.	ГОСТ IEC 60335-2-4, р.11	Центрифуги для белья	27.51	8421	Температура	0,1 – 1300 ˚С
390.	ГОСТ IEC 60335-2-4, п.15.2				Устойчивость к переливу жидкости	Обеспечена / Не обеспечена
391.	ГОСТ IEC 60335-2-4, р.18				Износостойкость	Обеспечена / Не обеспечена
392.	ГОСТ IEC 60335-2-4, р.20				Износостойкость	Обеспечена / Не обеспечена
393.	ГОСТ IEC 60335-2-4, п.20.101				Устойчивость к отрицательному воздействию несбалансированной нагрузки	Обеспечена / Не обеспечена
394.	ГОСТ IEC 60335-2-4, п.20.102				Надежность блокировки крышек	Обеспечена / Не обеспечена
395.	ГОСТ IEC 60335-2-4, п.20.103				Блокировка крышки при движении	Обеспечена / Не обеспечена
396.	ГОСТ IEC 60335-2-4, п.20.104				Защита системы торможения от воды	Обеспечена / Не обеспечена
397.	ГОСТ IEC 60335-2-4, р.21.101				Механическая прочность крышек	Обеспечена / Не обеспечена
398.	ГОСТ IEC 60335-2-4, р.21.102				Устойчивость крышек к деформации	Обеспечена / Не обеспечена
399.	ГОСТ IEC 60335-2-4, р.22.101				Надежность блокировок	Обеспечена / Не обеспечена
400.	ГОСТ IEC 60335-2-5, п.15.2	Машины посудомоечные	27.51	8422	Устойчивость к переливу жидкости	Обеспечена / Не обеспечена
401.	ГОСТ IEC 60335-2-5, р.20				Устойчивость к наклону	Обеспечена / Не обеспечена
402.	ГОСТ IEC 60335-2-5, п.22.6				Защита от попадания воды	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
403.	ГОСТ IEC 60335-2-5, п.22.101				Защита от чрезмерного давления воды	Обеспечена / Не обеспечена
404.	ГОСТ IEC 60335-2-6, р.10	Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы газовые - электрическая часть, жарочные шкафы электрические	28.93, 22.00 27.51	7321, 8516	Мощность	0,1 Вт - 100 кВт
					Сила тока	1 мкА - 1000 А
405.	ГОСТ IEC 60335-2-6, р.11				Температура	0,1 - 1300°С
406.	ГОСТ IEC 60335-2-6, р.13				Ток утечки	0.01 - 19,9 мА
407.	ГОСТ IEC 60335-2-6, п.20.101-20.102				Устойчивость	Обеспечена / Не обеспечена
408.	ГОСТ IEC 60335-2-6, п.21.101				Механическая прочность полок	Обеспечена / Не обеспечена
409.	ГОСТ IEC 60335-2-6, п.21.102				Механическая прочность поверхностей	Обеспечена / Не обеспечена
410.	ГОСТ IEC 60335-2-6, п.21.103				Механическая прочность зондов	Обеспечена / Не обеспечена
411.	ГОСТ IEC 60335-2-6, п.21.104				Механическая прочность панелей	Обеспечена / Не обеспечена
412.	ГОСТ IEC 60335-2-6, р.22				Температура	0,1….1300°С
					Количество	5000 раз
					Крутящий момент	0,2…200 Нм
413.	ГОСТ IEC 60335-2-7, п.15.2	Машины стиральные	27.51	8450	Устойчивость к переливу жидкости	Обеспечена / Не обеспечена
414.	ГОСТ IEC 60335-2-7, п.15.101				Устойчивость изоляции к пене	Обеспечена / Не обеспечена
415.	ГОСТ IEC 60335-2-7, п.18.101				Механическая прочность механизма блокировки крышки	Обеспечена / Не обеспечена
416.	ГОСТ IEC 60335-2-7, п.18.102				Механическая прочность тормозного механизма	Обеспечена / Не обеспечена
417.	ГОСТ IEC 60335-2-7, р.20.104				Невозможность открытия крышки при	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					вращении	
418.	ГОСТ IEC 60335-2-7, р.20.105				Безопасность вращения барабана при открытии	Обеспечена / Не обеспечена
419.	ГОСТ IEC 60335-2-7, р.21				Механическая прочность для дверец	Обеспечена / Не обеспечена
420.	ГОСТ IEC 60335-2-8, п.21.1	Бритвы, машинки для стрижки волос	27.51, 27.51, 27.51	8510	Механическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
421.	ГОСТ IEC 60335-2-8, п.24.1.3				Надежность выключателей при циклической работе	Обеспечена / Не обеспечена
422.	ГОСТ IEC 60335-2-9, р.13, 16	Тостеры, грили, ростеры и аналогичные приборы	27.51	8516	Ток утечки	1 мкА - 1000 А
423.	ГОСТ IEC 60335-2-9, п.19.101				Безопасность работы в холостом режиме	Обеспечена / Не обеспечена
424.	ГОСТ IEC 60335-2-9, р.21				Механическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
425.	ГОСТ IEC 60335-2-9, р.23				Надежность проводки	Обеспечена / Не обеспечена
426.	ГОСТ IEC 60335-2-9, р.24				Надежность регуляторов и выключателей	Обеспечена / Не обеспечена
427.	ГОСТ IEC 60335-2-10, п.22.101	Полотеры и машины для влажной чистки полов	27.51	8509	Защита от случайного включения	Обеспечена / Не обеспечена
428.	ГОСТ IEC 60335-2-11, п.20.101	Барабанные сушилки	28.94	8421	Невозможность открытия дверцы при работе прибора	Обеспечена / Не обеспечена
429.	ГОСТ IEC 60335-2-11, п.20.102				Усилие открытия больших дверец	0,5…200 Н
430.	ГОСТ IEC 60335-2-11, п.20.103				Устойчивость при приложении нагрузки	Обеспечена / Не обеспечена
431.	ГОСТ IEC 60335-2-11, р.24				Надежность компонентов для циклической работы	Обеспечена / Не обеспечена
432.	ГОСТ IEC 60335-2-12, р. 21	Мармиты	27.51	8516	Механическая	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					прочность при ударе	
433.	ГОСТ IEC 60335-2-13, р.15	Фритюрницы, сковороды и подобные приборы	27.51	8516	Защита от погружения	Обеспечена / Не обеспечена
434.	ГОСТ IEC 60335-2-13, р.19				Безопасность в условиях ненормальной работы	Обеспечена / Не обеспечена
435.	ГОСТ IEC 60335-2-14, р.19	Кухонные машины	27.51, 27.51	8421, 8509	Безопасность в условиях ненормальной работы	Обеспечена / Не обеспечена
436.	ГОСТ IEC 60335-2-14, р.20				Механическая безопасность при воздействии усилием	Обеспечена / Не обеспечена
437.	ГОСТ IEC 60335-2-14, п.22.103				Безопасность приборного соединителя	Обеспечена / Не обеспечена
438.	ГОСТ IEC 60335-2-15, р.11	Приборы для нагревания жидкостей	27.51	8516	Температура	0,01 - 1300 °С
439.	ГОСТ IEC 60335-2-15, р.15				Устойчивость к вредному воздействию воды	Обеспечена / Не обеспечена
440.	ГОСТ IEC 60335-2-15, р.19				Безопасность приборы при ненормальной работе	Обеспечена / Не обеспечена
441.	ГОСТ IEC 60335-2-15, р.22				Безопасность прибора при циклических испытаниях	Обеспечена / Не обеспечена
442.	ГОСТ IEC 60335-2-15, р.24				Безопасность выключателей при циклической работе	Обеспечена / Не обеспечена
443.	ГОСТ IEC 60335-2-16, р.19	Измельчители пищевых отходов	27.51	8509	Безопасность приборы при ненормальной работе	Обеспечена / Не обеспечена
444.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.10.1	Электрические подогреваемые одеяла, подушки, матрацы и их органы управления	31.03	8516	Мощность	0,1 Вт - 100 кВт
445.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.10.2				Сила тока	1 мкА - 1000 А
446.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.11 (термопарный метод)				Температура	0 - 1100 °С

1	2	3	4	5	6	7
447.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.13.2				Ток утечки	1 мкА - 1000 А
448.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.13.3				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
449.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.15.101				Степень защиты оболочки от проникновения воды	IP0X - IP6X
450.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.16.2				Ток утечки	1 мкА - 1000 А
451.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.16.3				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
452.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.17				Температура в режиме перегрузки	0 - 1100 °С
453.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.19.14				Безопасность прибора с закороченным реле	Обеспечена / Не обеспечена
454.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.19.15				Безопасность прибора с переключателем напряжения	Обеспечена / Не обеспечена
455.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.20.1				Механическая устойчивость	Обеспечена / Не обеспечена
456.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.20.2				Защита от движущихся частей	Обеспечена / Не обеспечена
457.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.22.106				Безопасность конструкции	Обеспечена / Не обеспечена
458.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.24.1.4				Работоспособность автоматических управляющих устройств	Обеспечена / Не обеспечена
459.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.25.15				Обеспечение безопасности устройством крепления шнура	Обеспечена / Не обеспечена
460.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.30.1 (метод давления шарика)				Теплостойкость	Обеспечена / Не обеспечена
461.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.30.2 (метод раскаленной проволоки)				Огнестойкость	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
462.	ГОСТ IEC 60335-2-17, п.30.2 (метод раскаленной проволоки)				Огнестойкость	Обеспечена / Не обеспечена
463.	ГОСТ IEC 60335-2-21, п.19.101	Аккумуляционные комнатные обогреватели Аккумуляционные водонагреватели	27.51	8516	Безопасность прибора в условиях ненормальной работы с пустым баком	Обеспечена / Не обеспечена
464.	ГОСТ IEC 60335-2-21, п.22.47				Безопасность приборы при повышенном давлении	Обеспечена / Не обеспечена
465.	ГОСТ МЭК 60335-2-23, р.11	Приборы по уходу за кожей и волосами	27.51	8516	Температура	0,1 - 1300 °С
466.	ГОСТ МЭК 60335-2-23, р.23				Безопасность внутренней проводки	Обеспечена / Не обеспечена
467.	ГОСТ МЭК 60335-2-23, р.24				Безопасность компонентов при циклической	Обеспечена / Не обеспечена
468.	ГОСТ МЭК 60335-2-23, п.25.15				Безопасность устройства крепления шнура	Обеспечена / Не обеспечена
469.	ГОСТ IEC 60335-2-24, р.11	Холодильное оборудование Холодильники, морозильники и устройства для производства льда Мороженицы со встроенными мотор-компрессорами	27.51 28.25	8418	Время	0,01с - 9ч 59мин 59сек.
					Ток утечки	0,00…19,9 мА
					Угол	0,05…180^0
					Сила	0,5…250 Н
470.	ГОСТ IEC 60335-2-24, Р. 20				Масса груза	23 кг.
471.	ГОСТ IEC 60335-2-24, Р. 21				Амплитуда 0,35 мм	0,35 мм
					Диапазон частоты колебаний	(10-55-10) Гц
472.	ГОСТ IEC 60335-2-24, Р. 22				Крутящий момент	0,2…0,25 Н·м
473.	ГОСТ IEC 60335-2-24, Р. 15, 22				Температура	Минус 70 - плюс 170 ^{o}С
474.	ГОСТ IEC 60335-2-24, Р. 24				Количество циклов	100 000 раз

1	2	3	4	5	6	7
475.	ГОСТ IEC 60335-2-25, р.7	Микроволновые печи	27.51	8516	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
476.	ГОСТ IEC 60335-2-25, р.8				Защита от доступа к токоведущим частям	Защищено / не защищено
477.	ГОСТ IEC 60335-2-25, п.15.2				Влагостойкость	Обеспечено / не обеспечено
					Время воздействия	1 мин
					Объем раствора	0.5 л
478.	ГОСТ IEC 60335-2-25, п.15.101				Защита от воздействия воды на изоляцию	Обеспечено / не обеспечено
					Температура	0,1 – 1300 °С
					Время воздействия	30 мин
479.	ГОСТ IEC 60335-2-25, п.16.101				Диэлектрическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Время воздействия	0,1 – 2 мин
					Напряжение	1мкВ – 10 кВ
480.	ГОСТ IEC 60335-2-25, р.18				Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	50000
481.	ГОСТ IEC 60335-2-25, п.19.3, р.32, п.21.105, 22.109, 22.110, 22.111, 22.112, 22.113				Утечка излучения	0,10 мкВт/м^2 – 10000 Вт/м^2
					Размеры бумаги	(60±5) мм; (0,15±0,05) мм
482.	ГОСТ IEC 60335-2-25, п.19.104				Устойчивость при ненормальной работе	Обеспечено / не обеспечено
					Вес картофелины	125 – 150 г
					Диаметр проволоки	(1,5±0,5) мм
					Время воздействия	0,01с – 60 мин
483.	ГОСТ IEC 60335-2-25, р.20				Устойчивость	Обеспечена / не обеспечена
					Вес груза	3,5 кг / 7 кг
484.	ГОСТ IEC 60335-2-25, п.п.21.101 – 21.105				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Угловые размеры	0,05 – 180°

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры	0,003 - 1000 мм
					Сила	35 – 140 Н
					Время приложения	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Энергия удара	3 Дж
485.	ГОСТ IEC 60335-2-25, р.22, п.24.101, Прил.АА, ВВ				Оценка конструкции	-
486.	ГОСТ IEC 60335-2-25, п.22.105				Невозможность срабатывания скрытой блокировки	Обеспечено / не обеспечено
487.	ГОСТ IEC 60335-2-25, п.22.106-22.108				Срабатывание устройства слежения блокировки	Обеспечено / не обеспечено
488.	ГОСТ IEC 60335-2-25, п.22.115				Защита от доступа	Обеспечена / не обеспечена
					Диаметр прута	1 мм
					Сила	2 Н
489.	ГОСТ IEC 60335-2-25, п.22.116				Устойчивость к вибрации	Устойчиво / не устойчиво
					Амплитуда	0,35 мм
					Длительность	30 мин
					Частота	10-55 Гц
					Скорость изменения частоты	1 окт/мин
490.	ГОСТ IEC 60335-2-25, п.24.1.4				Износостойкость блокировок	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	1 - 50000
491.	ГОСТ IEC 60335-2-25, п.25.14				Износостойкость термочувствительных щупов	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	2500 - 5000

1	2	3	4	5	6	7
492.	ГОСТ IEC 60335-2-27, п.7.14	Приборы инфракрасного и ультрафиолетового излучения для ухода за кожей	26.60	8516	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
493.	ГОСТ IEC 60335-2-27, п.19.101				Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
					Линейные размеры	0,003 мм – 5 мм
					Плотность ткани	130 – 165 г/м^2
					Временные интервалы	0,01с – 60 мин
494.	ГОСТ IEC 60335-2-27, п.19.102				Температура	0,1 – 1300 °С
495.	ГОСТ IEC 60335-2-27, п.21.1				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Энергия удара	0,35 – 1,0 Дж
496.	ГОСТ IEC 60335-2-27, п.21.101				Отсутствие деформации	Обеспечена / не обеспечена
					Диаметр	10 см
					Масса	2,5 кг
497.	ГОСТ IEC 60335-2-27, п.21.102				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Масса воздействия	135 кг
					Время воздействия	1 мин
498.	ГОСТ IEC 60335-2-27, р.22				Оценка конструкции	-
499.	ГОСТ IEC 60335-2-27, п.22.101				Угол наклона	15 °
500.	ГОСТ IEC 60335-2-27, п.22.103				Защита от случайного повреждения	Обеспечена / не обеспечена
					Диаметр	(100±1) мм
					Сила воздействия	5 Н
501.	ГОСТ IEC 60335-2-27, п.22.113				Возможность открытия изнутри	Обеспечена / не обеспечена
					Сила воздействия	До 150 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость нарастания силы	До 15 Н/с
502.	ГОСТ IEC 60335-2-27, п.22.115				Огнестойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Температура раскаленной проволоки	750 °С
503.	ГОСТ IEC 60335-2-27, п.23.3				Износостойкость проводки	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	50000
504.	ГОСТ IEC 60335-2-27, п.32.101				Плотность потока изулчения	1 - 60000 мВт/м^2
					Время воздействия	1 – 5 ч
505.	ГОСТ IEC 60335-2-28 р.7, п.7.101	Машины швейные, вязальные бытовые	28.94	8452	Маркировка	-
506.	ГОСТ IEC 60335-2-29, п.21	Устройства зарядные батарей	27.90	8504	Энергия удара	0,15 – 2 Дж
507.	ГОСТ IEC 60335-2-29, п.21.102				Амплитуда вибрации	0,35 мм
					Частота	от 10 до 55 Гц;
508.	ГОСТ IEC 60335-2-30, р.7	Обогреватели комнатные	27.51	8516	Долговечность Маркировки	0,1 -1300 °С
509.	ГОСТ IEC 60335-2-30, р.15				Влагостойкость	Обеспечена / не обеспечена
510.	ГОСТ IEC 60335-2-30, р.11, 19, п. 22.105				Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
511.	ГОСТ IEC 60335-2-30. п.15.2				Механическая устойчивость	Обеспечена / не обеспечена
512.	ГОСТ IEC 60335-2-30, р.19				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
513.	ГОСТ IEC 60335-2-30, п.20.1				Энергия удара	2 Дж
514.	ГОСТ IEC 60335-2-30, п.п.21.1, 21.101, 21.102, 21.103				Время воздействия	1 мин, 1ч
					Масса груза	5 кг
					Диаметр	100 мм
					Крутящий момент	2,5 Н□м

1	2	3	4	5	6	7
515.	ГОСТ IEC 60335-2-30, р.22,				Оценка конструкции	-
516.	ГОСТ IEC 60335-2-30, п.22.101, 22.102, 22.106				Линейные размеры	0,003 мм - 5000 мм
					Сила воздействия	5 Н
517.	ГОСТ IEC 60335-2-30, п.22.105				Защита от термоудара	Обеспечена / не обеспечена
					Скорость потока	10 $см^3/с$
518.	ГОСТ IEC 60335-2-30, п.п.24.1.3, 24.1.4				Количество циклов	1 - 1000000
519.	ГОСТ IEC 60335-2-30, п.30.101				Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Огнестойкость	Обеспечена / не обеспечена
520.	ГОСТ IEC 60335-2-31, п.7	Воздухоочистители для кухонь и другие устройства для удаления кухонных испарений	27.51	8414	Долговечность маркировки	Обеспечена / Не обеспечена
521.	ГОСТ IEC 60335-2-31, п. 10				Потребляемая мощность	0,01 В – 360 кВт
					Потребляемый ток	1 мкА - 2000 А
522.	ГОСТ IEC 60335-2-31, п. 11				Температура	-40 - +1300 °С
523.	ГОСТ IEC 60335-2-31, п. 15				Влагостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Объем	0,5 л
					Время воздействия	15 с
524.	ГОСТ IEC 60335-2-31, п. 19				Безопасность при ненормальной работы	Обеспечена / не обеспечена
525.	ГОСТ IEC 60335-2-31, п. 20				Устойчивость	Обеспечена / не обеспечена
526.	ГОСТ IEC 60335-2-31, п. 30.101				Огнестойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Температура раскаленной проволоки	550 °С
527.	ГОСТ IEC 60335-2-32, п. 11.8	Массажные приборы	27.51	9019	Температура	-40 - +1300 °С
528.	ГОСТ IEC 60335-2-32, п. 15				Влагостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Время воздействия	30 с
529.	ГОСТ IEC 60335-2-32, п. 19.13				Температура	-40 - +1300 °С
530.	ГОСТ IEC 60335-2-32, п. 21.1				Механическая	Обеспечена / не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					прочность	
					Масса	90 кг
					Время воздействия	30 с
531.	ГОСТ IEC 60335-2-32, пп. 22.101, 22.102				Проникновение воды	Есть \ Нет
532.	ГОСТ IEC 60335-2-34, п. 7	Мотор-компрессоры (кроме включенных в состав сверхкритических систем охлаждения и систем с воспламеняемым хладагентом)	28.13	8414	Долговечность маркировки	Обеспечена / Не обеспечена
533.	ГОСТ IEC 60335-2-34, р.22, п.22.101, 24.101				Оценка конструкции	-
534.	ГОСТ IEC 60335-2-34, п. 19.101				Напряжение	1 мкВ - 1000 В
					Временной интервал	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Время воздействия	до 360 ч
					Температура	-40 - +1300 °С
535.	ГОСТ IEC 60335-2-34, п. 19.102				Временной интервал	0,01с - 9ч 59мин 59сек
536.	ГОСТ IEC 60335-2-34, п. 19.103				Временной интервал	0,01с - 9ч 59мин 59сек
537.	ГОСТ IEC 60335-2-34, п. 19.104				Температура	-40 - +1300 °С
538.	ГОСТ IEC 60335-2-34, п. 19.105				Напряжение	1 мкВ - 1000 В
					Время воздействия	до 360 ч
					Температура	-40 - +1300 °С
539.	ГОСТ IEC 60335-2-34, п. 24.1.4				Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	1 - 100000
540.	ГОСТ IEC 60335-2-34, Прил. AA				Ток	100 нА – 2000 А
					Временной интервал	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Температура	-40 - +1300 °С
541.	ГОСТ IEC 60335-2-34, Прил. BB				Совместимость проводов обмоток,	Обеспечена / не обеспечена
542.	ГОСТ IEC 60335-2-34, Прил. CC				Совместимость шнура крепления обмотки и изоляции	Обеспечена / не обеспечена
543.	ГОСТ IEC 60335-2-35, п. 7	Водонагреватели проточные	27.51	8516	Долговечность маркировки	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
544.	ГОСТ IEC 60335-2-35, п. 13.2				Ток утечки	0,00 – 19,9 мА
545.	ГОСТ IEC 60335-2-35, п. 19				Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
					Температура	-40 - +1300 °С
546.	ГОСТ IEC 60335-2-35, п. 22.6				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
547.	ГОСТ IEC 60335-2-35, п. 22.47				Давление	до 25,3 МПа
					Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
548.	ГОСТ IEC 60335-2-35, п. 22.50				Температура	-40 - +1300 °С
549.	ГОСТ IEC 60335-2-35, п. 22.102				Температура воды	0,1 - 100 °С
550.	ГОСТ IEC 60335-2-35, п. 22.103				Давление	до 25,3 МПа
551.	ГОСТ IEC 60335-2-35, п. 22.105				Включение нагревательного элемента	Есть / Нет
552.	ГОСТ IEC 60335-2-35, п. 24				Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	1 – 50000
					Температура	-40 - +1300 °С
553.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016, п. 7	Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители	28.25	8415	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
554.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016, п. 11				Напряжение	1 мкВ – 1000 В
					Ток	100нА – 2000 А
					Температура	-40 - +1300 °С
					Сопротивление	0,002 Ом - 1 ТОм
555.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016, п. 13.2				Ток утечки	0,0- 19,9 мА
556.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016, п. 15.2				Влагостойкость	IPX1 - IPX9
557.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016, п. 15.3				Объём	0,1 - 1 л
					Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
558.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016, п. 16.2				Ток утечки	0,0- 19,9 мА
559.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016, п. 19				Температура	-40 - +1300 °С

1	2	3	4	5	6	7
					Температура воздействия	-70 - +170 °С
					Время воздействия	до 360 ч
					Срабатывание защиты	Сработала / Не сработала
					Наличие повреждения	Есть / Нет
560.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016, п. 21				Вибрационная прочность	Обеспечена/ Не обеспечена
					Утечки	Есть / Нет
561.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016, п. 22				Прикосновение нагревательного провода	Есть / Нет
					Крепление	Есть / Нет
					Масса	0,025 - 600 кг
					Температура	-40 - +1300 °С
					Временной интервал	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Давление	1кПа – 350 МПа
					Линейные размеры	0,001 мм - 5000 мм
562.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016, п. 24				Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	1 - 100000
563.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016, п. 31				Скорость движения иглы	20 мм/с
					Усилие	10 Н
					Наличие повреждений	Есть / Нет
564.	ГОСТ IEC 60335-2-41, п. 7	Насосы для жидкостей	27.51	8413	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
565.	ГОСТ IEC 60335-2-41, п. 11.7				Температура	-40 - +1300 °С
566.	ГОСТ IEC 60335-2-41, п. 15.1.2				Влагостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Время погружения	24 ч
					Температура	-40 - +1300 °С
					Глубина погружения	до 100 м

1	2	3	4	5	6	7
567.	ГОСТ IEC 60335-2-41, п. 19.101				Безопасность при ненормальной работы	Обеспечена / не обеспечена
					Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
568.	ГОСТ IEC 60335-2-41, п. 21.1				Энергия удара	1,0 Дж
569.	ГОСТ IEC 60335-2-41, п. 22				Давление	1кПа – 350 МПа
					Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Масса	0,025 - 600 кг
570.	ГОСТ IEC 60335-2-41, п. 24				Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	1 – 50000
571.	ГОСТ IEC 60335-2-43, п. 7	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	27.51	8516	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
572.	ГОСТ IEC 60335-2-43, п. 11.101				Температура	-40 - +1300 °С
573.	ГОСТ IEC 60335-2-43, п. 15				Влагостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Скорость расхода	12 мл//мин
574.	ГОСТ IEC 60335-2-43, п. 19.2				Безопасность при ненормальной работы	Обеспечена / не обеспечена
					Сила	50Н, 70 Н
					Масса груза	23 кг
575.	ГОСТ IEC 60335-2-43, п. 19.13				Температура	-40 - +1300 °С
576.	ГОСТ IEC 60335-2-44, п. 7	Гладильные машины	27.51	8451	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
577.	ГОСТ IEC 60335-2-44, п. 20.1				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Сила	90 Н, 180 Н
578.	ГОСТ IEC 60335-2-44, п. 22				Давление	1кПа – 350 МПа
					Количество циклов	1 - 10000
					Линейные размеры	0,003мм – 300 мм
					Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
579.	ГОСТ IEC 60335-2-44, п. 23.3				Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					Количество циклов	1 – 100000
580.	ГОСТ IEC 60335-2-44, п. 24.1.3				Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	1 - 50000
581.	ГОСТ IEC 60335-2-45, п. 7	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы	27.90, 27.51	8516	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
582.	ГОСТ IEC 60335-2-45, п. 11				Температура	-40 - +1300 °С
583.	ГОСТ IEC 60335-2-45, п. 15.101,				Влагостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Линейные размеры	0,003мм -300 мм
584.	ГОСТ IEC 60335-2-45, п. 19				Безопасность при ненормальной работы	Обеспечена / не обеспечена
					Сила	70 Н
					Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
585.	ГОСТ IEC 60335-2-45, п. 20.101				Устойчивость	Обеспечена / не обеспечена
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
586.	ГОСТ IEC 60335-2-45, п. 21.101				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
587.	ГОСТ IEC 60335-2-45, п. 20.102				Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Масса груза	4,5 кг
588.	ГОСТ IEC 60335-2-45, п. 22				Линейные размеры	0,003мм -300 мм
589.	ГОСТ IEC 60335-2-45, п. 24.1.3				Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	1 - 50000
590.	ГОСТ IEC 60335-2-45, п..25				Масса	0,025 – 600 кг
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
					Усилие	15 Н, 30 Н
					Крутящий момент	0,05 Нм - 0,1 Нм
591.	ГОСТ IEC 60335-2-47, п. 7	Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания	28.95.11.000	8516	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечен

1	2	3	4	5	6	7
592.	ГОСТ IEC 60335-2-47, п. 9.101				Безопасность запуска двигателей	Обеспечена / не обеспечена
					Температура	-40 - +1300 °С
593.	ГОСТ IEC 60335-2-47, п. 11.2				Масса	0,025 – 600 кг
					Температура	-40 - +1300 °С
594.	ГОСТ IEC 60335-2-47, п. 13.2, 16.2				Ток утечки	0,00 – 19,9 мА
595.	ГОСТ IEC 60335-2-47, п. 15.1.1, 15.1.2, 15.101				Влагостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Линейные расстояния	0,001 мм – 5000 мм
596.	ГОСТ IEC 60335-2-47, п. 15.2				Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Оценка конструкции	-
597.	ГОСТ IEC 60335-2-47, п. 20.101, р.22, п.22.101-22.117, п.25.3				Линейные размеры	0,001 мм - 5000 мм
					Усилие	340 Н
					Давление	1кПа – 350 МПа
					Время воздействия	0,1 с – 30 мин
598.	ГОСТ IEC 60335-2-47, п. 23.3				Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	1 - 1000
599.	ГОСТ IEC 60335-2-47, п. 29.2				Трекингостойкость	1,3- 650 В (Да\Нет)
600.	ГОСТ Р 52161.2.49 (МЭК 60335-2-49), п. 7	Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания	27.51.24 27.51.28	8516	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
601.	ГОСТ Р 52161.2.49 (МЭК 60335-2-49), п. 9.101				Безопасность запуска двигателей	Обеспечена / не обеспечена
					Температура	-40 - +1300 °С
602.	ГОСТ Р 52161.2.49 (МЭК 60335-2-49), п. 11, п.11.101				Масса	0,025 – 600 кг
					Температура	-40 - +1300 °С
603.	ГОСТ Р 52161.2.49 (МЭК 60335-2-49), п. 13.2, 16.2				Ток утечки	0,00 – 19,9 мА
604.	ГОСТ Р 52161.2.49 (МЭК 60335-2-49), п. 15.1.1, 15.1.2,				Влагостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
605.	ГОСТ Р 52161.2.49 (МЭК 60335-2-49), п.				Время воздействия	1 мин

1	2	3	4	5	6	7
	15.2, 15.101				Объем	до 10 л
606.	ГОСТ Р 52161.2.49 (МЭК 60335-2-49), п. 19, п.п.19.101 – 19.103				Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
					Напряжение	1мкВ – 10 кВ
					Температура	-40 - +1300 °С
607.	ГОСТ Р 52161.2.49 (МЭК 60335-2-49), п..20				Устойчивость	Обеспечена / не обеспечена
					Сила	10 Н
608.	ГОСТ Р 52161.2.49 (МЭК 60335-2-49), п. 20.101, р.22, п. 22.101-22.104				Линейные размеры	0,001 мм - 5000 мм
					Угловые размеры	0,05 – 180 °
609.	ГОСТ Р 52161.2.49 (МЭК 60335-2-49), п. 23.3				Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	1 - 1000
610.	ГОСТ Р 52161.2.49 (МЭК 60335-2-49), п. 30.2.1				Температура раскаленной проволоки	650 °С
611.	ГОСТ Р 52161.2.49 (МЭК 60335-2-49), Прил. N				Трекингостойкость	1,3- 650 В (Да\Нет)
	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 7	Стационарные циркулярные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения	27.51.21.119	8413000000	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
612.	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 11.8				Температура	-40 - +1300 °С
613.	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 19.101				Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
					Скорость потока воды	до 5 л/мин
					Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
614.	ГОСТ IEC 60335-2-51, п.22.101				Выдержка давления воды	Обеспечена / не обеспечена
					Давление	1кПа – 25,3 МПа
					Время выдержки	1 мин
615.	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 24.1.3				Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	1 - 100

1	2	3	4	5	6	7
616.	ГОСТ IEC 60335-2-53, п. 7, 7.14, 7.101	Приборы электронагревательные для саун	27.51	8516	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
617.	ГОСТ IEC 60335-2-53, п. 19.103, 19.104				Линейные размеры	0,001 мм - 5000 мм
	п.11.3, 11.8, п.19.13, п.19.104, п.24.102				Температура	0,1 – 1300 °С
618.	ГОСТ IEC 60335-2-53, п. 19.1, 19.101, 19.102, 19.103				Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
619.	ГОСТ IEC 60335-2-53, п. 19.101,				Мощность	0,1 - 360 кВт
620.					Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
621.	ГОСТ IEC 60335-2-53, п. 21.1				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Энергия удара	2 Дж
622.	ГОСТ IEC 60335-2-53, п. 21.101				Оценка конструкции	-
623.	ГОСТ IEC 60335-2-53, п. 21.102				Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Крутящий момент	2,5 Нм
624.	ГОСТ IEC 60335-2-53, п. 22				Температура	0,1 – 1300 °С
					Объём	0,1 – 1 л
					Линейные размеры	0,001 мм - 5000 мм
					Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
625.	ГОСТ IEC 60335-2-53, п. 32.101				Плотность потока излучения	до 1000000 мкВт/см^2
626.	ГОСТ IEC 60335-2-52, п. 11.7	Приборы для гигиены рта	27.51	8509	Временные интервалы	1 мин, 3 мин
627.	ГОСТ IEC 60335-2-52, п. 19.101				Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
					Временные интервалы	30 с
					Линейные размеры	100 мм
					Ток утечки	0,00 - 19,9 мА
628.	ГОСТ IEC 60335-2-52, п. 22.101				Прочность крепления	Обеспечена / не обеспечена
629.	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 7	Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкости, пара	27.51	8509	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
630.	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 11.7				Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек

1	2	3	4	5	6	7
					Температура	-40 - +1300 °С
631.	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 15.1.1, 15.2				Влагостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
632.	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 16.3				Диэлектрическая прочность	0,001 - 10 кВ
633.	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 20.101, р.22				Диаметр	40 мм
634.	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 21.1, 21.101 – 22.105				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
					Сила	0,5 Н – 50 кН
					Количество циклов	1 - 5000
					Угловые размеры	0,05 – 360 °
					Масса груза	5 кг
635.	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 22.7				Давление	1кПа – 25,3 МПа
636.	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 22.103				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
637.	ГОСТ IEC 60335-2-55, п. 7	Приборы для аквариумов и садовых водоемов	27.51	8516	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
638.	ГОСТ IEC 60335-2-55, п. 15.1.2				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
					Стойкость к погружению	Обеспечена / не обеспечена
639.	ГОСТ IEC 60335-2-55, п. 19.101				Наличие воды	Есть / Нет
640.	ГОСТ IEC 60335-2-55, п. 21				Энергия удара	0,15…2 Дж
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
					Температура	-40 - +1300 °С
					Объем	0,1 - 1 л
					Ток утечки	0,00 – 19,9 мА
641.	ГОСТ IEC 60335-2-56-2013, п. 7	Проекторы, фотоувеличители	26.70	9008	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
642.	ГОСТ IEC 60335-2-56-2013, п. 11.8				Температура	-40 - +1300 °С

1	2	3	4	5	6	7
643.	ГОСТ IEC 60335-2-56-2013, п. 19.7				Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Температура	-40 - +1300 °С
					Сопротивление	0,002 Ом - 1 ТОм
644.	ГОСТ IEC 60335-2-56-2013, п. 21				Масса	0,025 – 600 кг
					Наличие повреждений	Есть / Нет
645.	ГОСТ IEC 60335-2-56-2013, п. 24				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
646.	ГОСТ МЭК 60335-2-58, п. 7	Машины посудомоечные для предприятий общественного питания	27.51	8422	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
647.	ГОСТ МЭК 60335-2-58, п. 9				Безопасный запуск	Обеспечен / не обеспечен
648.	ГОСТ МЭК 60335-2-58, п. 11				Температура	-40 - +1300 °С
					Время	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Масса	0,025 – 600 кг
649.	ГОСТ МЭК 60335-2-58, п. 13				Ток утечки	0,00…19,9 мА
650.	ГОСТ МЭК 60335-2-58, п. 15				Степень защиты оболочки	IPX1 – IPX9
651.	ГОСТ МЭК 60335-2-58, п. 20				Масса	0,025 – 600 кг
652.					Усилие	340 Н
653.	ГОСТ МЭК 60335-2-58, п. 21				Распределённая нагрузка	50 кН/м^2
654.	ГОСТ МЭК 60335-2-58, п. 22				Давление	1,2 МПа
655.	ГОСТ МЭК 60335-2-58, п. 23				Число изгибов	1 -100000 раз
					Скорость изгибов	30 изгибов /мин.
656.	ГОСТ МЭК 60335-2-58, п. 29				Степень загрязнения	СИТ 250
657.	ГОСТ МЭК 60335-2-58, п. 30				Температура	550 - 650 С^0
658.	ГОСТ IEC 60335-2-59-2012, п. 7	Приборы для уничтожения насекомых	27.51	8516000000	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
659.	ГОСТ IEC 60335-2-59-2012, п. 11				Температура	-40 - +1300 °С
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Угол	0,05…360 °
660.	ГОСТ IEC 60335-2-59-2012, п. 16				Электрическая прочность	0,001 - 10 кВ
661.	ГОСТ IEC 60335-2-59-2012, п. 22				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
					Ток	100 нА - 2000 А
					Напряжение	1мкВ – 1000 В
					Доступ к опасным частям	Есть / Нет
662.	ГОСТ IEC 60335-2-59-2012, п. 23				Диэлектрическая прочность	0,001 - 10 кВ
663.	ГОСТ IEC 60335-2-59-2012, п. 30				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
664.	ГОСТ IEC 60335-2-59-2012, п. 31				Усилие	10 Н
					Скорость	20 мм/с
665.	ГОСТ IEC 60335-2-59-2012, п. 32				Энергетическая освещенность	1,0 - 60000 мВт/м^2
666.	ГОСТ IEC 60335-2-61, п. 7	Аккумуляционные комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516210000	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
667.	ГОСТ IEC 60335-2-61, п. 10.101				Энергия	0 – 999 10^6 кВт/ч
668.	ГОСТ IEC 60335-2-61, п. 11.8, п.19.3, 19.101, 19.102				Температура	0,1-1300 °С
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
669.	ГОСТ IEC 60335-2-61, п. 19.3				Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
					Испытательное давление	1кПа – 25,3 МПа
670.	ГОСТ IEC 60335-2-61, п. 20.1				Устойчивость	Обеспечена / не обеспечена
					Угол наклона	15 °
					Сила	200 Н
671.	ГОСТ IEC 60335-2-61, п. 21.1				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Масса груза	80 кг

1	2	3	4	5	6	7
672.	ГОСТ IEC 60335-2-61, п. 22.206				Линейные размеры	0,003 – 5000 мм
673.	ГОСТ IEC 60335-2-61, п. 22.107				Масса	0,025 – 600 кг
674.	ГОСТ IEC 60335-2-65, п. 8.1.4, 16.101	Приборы для очистки воздуха	27.51.21.119	8421000000	Временные интервалы	0-2 с
675.	ГОСТ IEC 60335-2-65, п. 22.101				Линейные размеры	0,003 – 5000 мм
676.	ГОСТ IEC 60335-2-65, п. 24.1.3				Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	1 - 1000
677.	ГОСТ IEC 60335-2-65, п. 25.5				Масса	0,025 – 600 кг
678.	ГОСТ IEC 60335-2-71-2013, п. 7	Электрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных	28.30.84	8516000000	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
679.	ГОСТ IEC 60335-2-71-2013, п. 11, 19				Температура	0,1-1300 °С
					Линейные размеры	0,003 – 5000 мм
680.	ГОСТ IEC 60335-2-71-2013, п. 21				Энергия удара	0,15…2 Дж
					Энергия удара	5 Дж
					Линейные размеры	0,003 – 5000 мм
681.	ГОСТ IEC 60335-2-71-2013, п. 22				Коррозионностойкость	Обеспечена / не обеспечена
682.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК60335-2-73), п. 7	Закрепляемые погружные нагреватели	27.51.25.120	8516000000	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
683.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК60335-2-73), п. 19				Температура	0,1 - 1300 °С
684.	ГОСТ IEC 60335-2-75, п. 7	Дозирующие устройства и торговые автоматы	28.93.17.114 28.29.3 28.29.39 28.29.43	8476 21 8476 29 8476 81 8476 90	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
685.	ГОСТ IEC 60335-2-75, п. 11				Температура	-40 - 1300 °С
					Температура воздействия	-70 - 170 °С
					Сопротивление	0,002 Ом - 1 ТОм
					Масса	0,025 – 600 кг
686.	ГОСТ IEC 60335-2-75, п. 13, 16				Ток утечки	0,00 – 19,9 мА
687.	ГОСТ IEC 60335-2-75, п. 15				Стойкость к переливу жидкости	Обеспечена / не обеспечена
					Линейные размеры	0,003 – 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
688.	ГОСТ IEC 60335-2-75, п. 19				Устойчивость к ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
689.	ГОСТ IEC 60335-2-75, п. 20				Угол наклона	15°
690.	ГОСТ IEC 60335-2-75, п. 21				Энергия удара	0,15…2 Дж
691.	ГОСТ IEC 60335-2-75, п. 22				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
					Ток	100 нА - 2000 А
					Напряжение	1мкВ – 1000 В
					Доступ к опасным частям	Есть / Нет
692.	ГОСТ IEC 60335-2-75, п. 23				Количество циклов	1 - 200000
693.	ГОСТ IEC 60335-2-75, п. 24				Количество циклов	1 - 100000
694.	ГОСТ IEC 60335-2-75, п. 25				Усилие	30 Н
					Крутящий момент	0,1 Нм
695.	ГОСТ IEC 60335-2-75, п. 27				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
696.	ГОСТ IEC 60335-2-74-2012, п. 7	Переносные погружные нагреватели	27.51.25.120	8516000000	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
697.	ГОСТ IEC 60335-2-74-2012, п. 11, 19				Температура	-40 - 1300 °С
					Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
698.	ГОСТ IEC 60335-2-74-2012, п. 21				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
699.	ГОСТ IEC 60335-2-97, п. 7	Приводы для ставней, тентов, жалюзи и аналогичного оборудования	27.51	8509000000	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
700.	ГОСТ IEC 60335-2-97, п. 11				Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
701.	ГОСТ IEC 60335-2-97, п. 15				Степень защиты	IPX4
702.	ГОСТ IEC 60335-2-97, п. 19				Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Усилие	0,5 - 50 кН
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
703.	ГОСТ IEC 60335-2-97, п. 31				Усилие	10 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость	20 мм/с
704.	ГОСТ IEC 60335-2-85, п. 7	Отпариватели для одежды	27.51	8516000000	Долговечность маркировки	Обеспечена / не обеспечена
705.	ГОСТ IEC 60335-2-85, п. 13				Ток утечки	0,00 – 19,9 мА
706.	ГОСТ IEC 60335-2-85, п. 19				Температура	-40 - 1300 °С
707.	ГОСТ IEC 60335-2-85, п. 22				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
					Безопасность при переворачивании	Обеспечена / не обеспечена
708.	ГОСТ IEC 60335-2-85, п. 25				Количество циклов	1 - 50000
709.	ГОСТ IEC 60335-2-102, п. 7	Электрические части приборов, работающих на газовом, жидком и твердом топливе	27.51	8516000000	Долговечность маркировки	Обеспечена / Не обеспечена
710.	ГОСТ IEC 60335-2-102, п. 8.101				Недоступность опасных частей	Обеспечена / Не обеспечена
711.	ГОСТ IEC 60335-2-102, п. 15.2				Объем	0,1 - 1 л
					Временные интервалы	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Защита от перелива	Обеспечена / Не обеспечена
712.	ГОСТ IEC 60335-2-102, п. 16.3				Электрическая прочность	0,001 - 10 кВ
713.	ГОСТ IEC 60335-2-102, п. 19				Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
714.	ГОСТ IEC 60335-2-102, п. 22				Усилие	5 Н
					Временной интервал	до 100 ч
715.	ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.7	Управляемые вручную газонокосилки	28.99, 28.30	8467	Долговечность маркировки	Обеспечена / Не обеспечена
716.	ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.9				Номинальное напряжение	1мкВ – 1000 В

1	2	3	4	5	6	7
717.	ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.18				Износостойкость	Обеспечена / Не обеспечена
718.	ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.20.102				Требования к тормозной системе	Обеспечены / Не обеспечены
719.	ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.20.102.1				Угол наклона	0,05 – 360^0
720.	ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.20.102.1				Усилие	0,5 - 1000 Н
721.	ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.20.102.2				Скорость вращения	20 - 99999 об/мин.
722.	ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.20.102.3				Угол наклона	0,05 – 360^0
723.	ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.20.102.3				Усилие	0,5 - 1000 Н
724.	ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.20.103.3				Безопасность от выброшенного предмета	Обеспечены / Не обеспечены
725.	ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.20.103.4				Защита от доступа к режущему устройству	Обеспечены / Не обеспечены

1	2	3	4	5	6	7
726.	ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.20.103.5				Безопасность конструкции ручки	Обеспечены / Не обеспечены
727.	ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п. 20.104				Требования к барабанным косилкам	Обеспечены / Не обеспечены
728.	ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п. 21.101				Требования к ротационным косилкам	Обеспечены / Не обеспечены
729.	ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п. 22.35				Безопасность конструкции	Обеспечены / Не обеспечены
730.	ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п. 25.15				Усилие	0,5 - 1000 Н
731.	ГОСТ IEC 60335-2-76, п.7	Блоки питания электрического ограждения	26.20.40.110	8471000000 8504000000	Долговечность маркировки	Обеспечена/Не обеспечена
732.	ГОСТ IEC 60335-2-76, п.10.101				Мощность	0,1 Вт - 360 кВт
733.	ГОСТ IEC 60335-2-76, п.11				Температура	0,1 - 1300 °С
734.	ГОСТ IEC 60335-2-76, п.16				Электрическая прочность	Обеспечена/Не обеспечена
735.	ГОСТ IEC 60335-2-76, п.18				Износостойкость	Обеспечена/Не обеспечена
736.	ГОСТ IEC 60335-2-76, п.19				Безопасность при ненормальной работы	Обеспечена / не обеспечена
737.	ГОСТ IEC 60335-2-76, п.21				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
738.	ГОСТ IEC 60335-2-76, п.22				Безопасность конструкции	Обеспечены / Не обеспечены
739.	ГОСТ IEC 60335-2-76, п.26				Безопасность выходных зажимов	Обеспечены / Не обеспечены

1	2	3	4	5	6	7
740.	ГОСТ IEC 60335-2-80, п.7	Вентиляторы	27.51.21.119	8414510000	Долговечность маркировки	Обеспечена/Не обеспечена
741.	ГОСТ IEC 60335-2-80, п.11.8				Температура	0,1 - 1300 °С
742.	ГОСТ IEC 60335-2-80, п.19.7				Температура	0,1 - 1300 °С
743.	ГОСТ IEC 60335-2-80, п.19.101				Безопасность при ненормальной работы	Обеспечена / не обеспечена
744.	ГОСТ IEC 60335-2-80, п.20.101				Частота вращения	20 - 99999 об/мин.
745.	ГОСТ IEC 60335-2-80, п.20.101				Твердость по Шору	1 - 100
746.	ГОСТ IEC 60335-2-80, п.20.101				Мощность	0,1 Вт - 360 кВт
747.	ГОСТ IEC 60335-2-80, п.20.101				Механическая безопасность	Обеспечена/Не обеспечена
748.	ГОСТ IEC 60335-2-80, п.23.3				Надежность	Обеспечена/Не обеспечена
749.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.7	Туалеты	27.51.21.190	8516000000	Долговечность маркировки	Обеспечена/Не обеспечена
750.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.11				Температура	0,1 - 1300 °С
751.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.13				Ток утечки	1 мкА - 2000 А
752.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.19				Безопасность при ненормальной работы	Обеспечена / не обеспечена
753.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.20				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
754.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.22				Безопасность конструкции	Обеспечена / не обеспечена
755.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.30				Теплостойкость и огнестойкость	Обеспечена / не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
756.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.30				Стойкость к корозии	Обеспечена / не обеспечена
757.	ГОСТ IEC 60335-2-88, п.7	Увлажнители для систем нагрева, кондиционирования, вентиляции	27.51.21.190	8415	Долговечность маркировки	Обеспечена/Не обеспечена
758.	ГОСТ IEC 60335-2-88, п.10.1				Удельная проводимость	0,1 мкСм/см - 199,9 мСм/см
759.	ГОСТ IEC 60335-2-88 п.п.13.2				Ток утечки	1 мкА - 2000 А
760.	ГОСТ IEC 60335-2-88 п. 16.2				Ток утечки	1 мкА - 2000 А
761.	ГОСТ IEC 60335-2-88 п. 22.101				Линейные размеры	0,001 - 100 м
762.	ГОСТ IEC 60335-2-88 п.22				Безопасность конструкции	Обеспечена / не обеспечена
763.	ГОСТ IEC 60335-2-98, п. 7	Увлажнители воздуха	27.51	8479	Долговечность маркировки	Обеспечена / Не обеспечена
764.	ГОСТ IEC 60335-2-98, п. 11				Температура	-40 - +1300 °С
765.	ГОСТ IEC 60335-2-98, п. 13.2				Ток утечки	0,00 – 19,9 мА
766.	ГОСТ IEC 60335-2-98, п. п.15.2				Угол	5 °
					Временной интервал	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Переполнение	Есть / нет
767.	ГОСТ IEC 60335-2-98, п. 19				Температура	-40 - +1300 °С
768.	ГОСТ IEC 60335-2-98, п. 22				Линейные размеры	0,00 3мм – 5000 мм
					Устойчивость к избыточному давлению	Обеспечена / не обеспечена
					Временной интервал	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Давление	1кПа – 25,3 МПа
769.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 7	Обогреватели комнатные гибкие листовые	27.51	8516	Долговечность маркировки	Обеспечена / Не обеспечена
770.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 11.1				Температура	–40 – +1300 °С
771.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 11.2.101				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
772.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 11.2.102				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
773.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 11.2.103				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
774.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 11.2.104				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
775.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 11.8				Температура	0,1-1300 ^{0} С
776.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 13.3				Время	0,01с - 9ч 59мин 59сек
777.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 15.1.1				Время воздействия	до 360 ч
778.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 18.101				Температура	–40 – +1300 °С
					Время	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Напряжение	1 мкВ - 1000 В
					Количество циклов	1 - 999999
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
779.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 18.102				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
780.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 18.102.2				Температура	–40 – +1300 °С
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
781.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 18.102.3				Влажность	10 – 98 %
					Температура	–40 – +1300 °С
					Время воздействия	до 360 ч
					Количество циклов	1 - 999999
782.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 18.102.4				Количество циклов	1 - 999999
783.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 18.102.5				Угловые размеры	0,05 – 360°
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
784.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 18.103				Температура	–40 – +1300 °С
					Время воздействия	до 360 ч
					Сопротивление	0,01 - 200 МОм
785.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 19.2				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
786.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 19.13				Температура	–40 – +1300 °С
787.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 21.101				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
					Температура	–40 – +1300 °С

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
					Угловые размеры	0,05 – 360°
788.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 21.102				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
					Усилие	0,5 - 1000 Н
					Угловые размеры	0,05 – 360°
					Время	0,01с - 9ч 59мин 59сек
789.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 21.103				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
					Время	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Усилие	0,5 - 1000 Н
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
790.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 21.104				Угловые размеры	0,05 – 360°
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
					Усилие	0,5 - 1000 Н
791.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 22.101				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
					Усилие	0,5 - 1000 Н
					Время	0,01с - 9ч 59мин 59сек
792.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 22.102				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
					Температура	0,1-1300 ^{0} С
					Время воздействия	до 360 ч
					Усилие	0,5 - 1000 Н
793.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 22.104				Время	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Напряжение	1 мкВ - 1000 В
					Объем жидкости	0,5 мл – 1000 мл
					Емкостной ток	1 мкА - 2000 А

1	2	3	4	5	6	7
794.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 25.3				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
795.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012, п. 29.3				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
796.	ГОСТ IEC 60335-2-101, п. 7	Испарители	28.25.30.110	8516000000	Долговечность маркировки	Обеспечена / Не обеспечена
797.	ГОСТ IEC 60335-2-101, п. 10.1				Мощность	0,1 Вт – 360 кВт
798.	ГОСТ IEC 60335-2-101, п. 11.4				Мощность	0,1 Вт – 360 кВт
					Напряжение	1 мкВ - 1000 В
799.	ГОСТ IEC 60335-2-101, п. 11.8				Температура	–40 – +1300 °С
800.	ГОСТ IEC 60335-2-101, п. 13.1				Мощность	0,1 Вт – 360 кВт
					Напряжение	1 мкВ - 1000 В
801.	ГОСТ IEC 60335-2-101, п. 19.2				Мощность	0,1 Вт – 360 кВт
					Напряжение	1 мкВ - 1000 В
802.	ГОСТ IEC 60335-2-101, п. 19.3				Мощность	0,1 Вт – 360 кВт
					Напряжение	1 мкВ - 1000 В
803.	ГОСТ IEC 60335-2-101, п. 19.4				Мощность	0,1 Вт – 360 кВт
					Напряжение	1 мкВ - 1000 В
804.	ГОСТ IEC 60335-2-101, п. 19.13				Температура	–40 – +1300 °С
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
805.	ГОСТ IEC 60335-2-101, п. 19.101				Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
					Масса	0,02 г - 600 кг
806.	ГОСТ IEC 60335-2-101, п. 21.101				Масса	0,02 г - 600 кг
					Число падений	50 - 100
807.	ГОСТ IEC 60335-2-101, п. 23.3				Время	0,01с - 9ч 59мин 59сек
					Число поворотов	100
808.	ГОСТ МЭК 60335-2-77-2011 п.7	Управляемые вручную газонокосилки	28.99, 28.30	8467	Долговечность маркировки	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
809.	ГОСТ МЭК 60335-2-77-2011 п.9				Номинальное напряжение	1мкВ – 1000 В
810.	ГОСТ МЭК 60335-2-77-2011 п.18				Износостойкость	Обеспечена / Не обеспечена
811.	ГОСТ МЭК 60335-2-77-2011 п.20.102				Требования к тормозной системе	Обеспечены / Не обеспечены
812.	ГОСТ МЭК 60335-2-77-2011 п.20.102.1				Угол наклона	0,05 – 360^0
813.	ГОСТ МЭК 60335-2-77-2011 п.20.102.1				Усилие	0,5 - 1000 Н
814.	ГОСТ МЭК 60335-2-77-2011 п.20.102.2				Скорость вращения	20 - 99999 об/мин.
815.	ГОСТ МЭК 60335-2-77-2011 п.20.102.3				Угол наклона	0,05 – 360^0
816.	ГОСТ МЭК 60335-2-77-2011 п.20.102.3				Усилие	0,5 - 1000 Н
817.	ГОСТ МЭК 60335-2-77-2011 п.20.103.3				Безопасность от выброшенного предмета	Обеспечены / Не обеспечены

1	2	3	4	5	6	7
818.	ГОСТ МЭК 60335-2-77-2011 п.20.103.4				Защита от доступа к режущему устройству	Обеспечены / Не обеспечены
819.	ГОСТ МЭК 60335-2-77-2011 п.20.103.5				Безопасность конструкции ручки	Обеспечены / Не обеспечены
820.	ГОСТ МЭК 60335-2-77-2011 п. 20.104				Требования к барабанным косилкам	Обеспечены / Не обеспечены
821.	ГОСТ МЭК 60335-2-77-2011 п. 21.101				Требования к ротационным косилкам	Обеспечены / Не обеспечены
822.	ГОСТ МЭК 60335-2-77-2011 п. 22.35				Безопасность конструкции	Обеспечены / Не обеспечены
823.	ГОСТ МЭК 60335-2-77-2011 п. 25.15				Усилие	0,5 - 1000 Н
824.	ГОСТ IEC 60335-2-78, п.15.101	Уличные барбекю	27.51	8516	Влагостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Температура	-40 - +1300 °С
					Линейные размеры	0,001 мм – 5000 мм
825.	ГОСТ IEC 60335-2-78, п. 22.101				Наличие оголенных нагревательных элементов	Есть / Нет
826.	ГОСТ IEC 60335-2-78, п. 22.102				Наличие защиты нагревательных элементов	Есть / Нет
827.	ГОСТ IEC 60745-1, р. 5	Машины ручные электрические	25.73, 26.51,	8201, 8202, 8203, 8204,	Температура окружающей среды	-40 - +250 °С

1	2	3	4	5	6	7
828.	ГОСТ IEC 60745-1, р. 5		28.13, 28.22, 28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	влажность окружающей среды;	до 100 %
829.	ГОСТ IEC 60745-1, р. 5				абсолютное атмосферное давление	0 - 40 МПа
830.	ГОСТ IEC 60745-1, р. 7				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая: анализ риска.	соответствует/не соответствует
831.	ГОСТ IEC 60745-1, п.8.13				Надежность маркировки	Обеспечена / Не обеспечена
832.	ГОСТ IEC 60745-1, п.9.1				Напряжение	1 мкВ - 1000 В
					Сила тока	1 мкА - 2000 А
833.	ГОСТ IEC 60745-1, п.п.9.2-9.4				Защита от контакта с опасными частями	Обеспечена / Не обеспечена
834.	ГОСТ IEC 60745-1, п.11.1				Мощность	0,1 Вт - 360 кВт
					Сила тока	1 мкА - 2000 А
835.	ГОСТ IEC 60745-1, п.п.12.1-12.5 (термопарный метод)				Температура	0,1- 1300 °С
836.	ГОСТ IEC 60745-1, п.п.12.1-12.5 (метод сопротивления)				Температура	0,1 - 1300 °С
837.	ГОСТ IEC 60745-1, п.13				Ток утечки	1 мкА - 2000 А
838.	ГОСТ IEC 60745-1, п.14.1				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X

1	2	3	4	5	6	7
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
839.	ГОСТ IEC 60745-1, п.14.2				Безопасность при переливе	Обеспечена / Не обеспечена
840.	ГОСТ IEC 60745-1, п.15				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
841.	ГОСТ IEC 60745-1, п.17.2-17.3				Надежность	Обеспечена / Не обеспечена
842.	ГОСТ IEC 60745-1, п.19				Недоступность движущихся частей	Обеспечена / Не обеспечена
843.	ГОСТ IEC 60745-1, п.20.2				Ударная прочность	Обеспечена / Не обеспечена
844.	ГОСТ IEC 60745-1, п.20.3				Прочность при падении	Обеспечена / Не обеспечена
845.	ГОСТ IEC 60745-1, п.20.4				Прочность щёткодержателей	Обеспечена / Не обеспечена
					Крутящий момент	0,2 - 200 Н·м
846.	ГОСТ IEC 60745-1, п.24.12				Обеспечение защиты шнура	Обеспечена / Не обеспечена
847.	ГОСТ IEC 60745-1, п.24.13				Защита от чрезмерного изгиба шнура	Обеспечена / Не обеспечена
848.	ГОСТ IEC 60745-1, п.24.14				Разгрузка шнура от натяжений	Обеспечена / Не обеспечена
849.	ГОСТ IEC 60745-1, п.24.20				Достаточность пространства вблизи зажима	Обеспечена / Не обеспечена
850.	ГОСТ IEC 60745-1, п.24.21				Недоступность токоведущих частей	Обеспечена / Не обеспечена
851.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.8.13	Машины ручные электрические	25.73, 26.51, 28.13, 28.22,	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413,	Надежность маркировки	Обеспечена / Не обеспечена
852.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.9.1				Напряжение	1 мкВ - 1000 В
					Сила тока	1 мкА - 2000 А

1	2	3	4	5	6	7
853.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.п.9.2-9.4		28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	Защита от контакта с опасными частями	Обеспечена / Не обеспечена
854.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.11.1				Мощность	0,1 Вт - 360 кВт
					Сила тока	1 мкА - 2000 А
855.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.п.12.1-12.5 (термопарный метод)				Температура	0,1 - 1300 °С
856.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.п.12.1-12.5 (метод сопротивления)				Температура	0,1 - 1300 °С
857.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.13				Ток утечки	1 мкА - 1000 А
858.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.14.1				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
859.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.14.2				Безопасность при переливе	Обеспечена / Не обеспечена
860.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.15				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
861.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.17.2-17.3				Надежность	Обеспечена / Не обеспечена
862.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.19				Недоступность движущихся частей	Обеспечена / Не обеспечена
863.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.20.2				Ударная прочность	Обеспечена / Не обеспечена
864.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.20.3				Прочность при падении	Обеспечена / Не обеспечена
865.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.20.4				Прочность щеткодержаталей	Обеспечена / Не обеспечена
					Крутящий момент	0,2 - 200 Н·м
866.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.24.12				Обеспчение защиты шнура	Обеспечена / Не обеспечена
867.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.24.13				Защита от чрезмерного изгиба шнура	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
868.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.24.14				Разгрузка шнура от натяженений	Обеспечена / Не обеспечена
869.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.24.20				Достаточность пространства вблизи зажима	Обеспечена / Не обеспечена
870.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.24.21				Недоступность токоведущих частей	Обеспечена / Не обеспечена
871.	СТБ IEC 60745-1, п.8.13	Машины ручные электрические	25.73, 26.51, 28.13, 28.22, 28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	Надежность маркировки	Обеспечена / Не обеспечена
872.	СТБ IEC 60745-1, п.9.1				Напряжение	1 мкВ - 1000 В
					Сила тока	1 мкА - 2000 А
873.	СТБ IEC 60745-1, п.п.9.2-9.4				Защита от контакта с опасными частями	Обеспечена / Не обеспечена
874.	СТБ IEC 60745-1, п.11.1				Мощность	0,1 Вт - 360 кВт
					Сила тока	1 мкА - 2000 А
875.	СТБ IEC 60745-1, п.п.12.1-12.5 (термопарный метод)				Температура	0,1 - 1300 °С
876.	СТБ IEC 60745-1, п.п.12.1-12.5 (метод сопротивления)				Температура	0,1 - 1300 °С
877.	СТБ IEC 60745-1, п.13				Ток утечки	1 мкА - 2000 А
	СТБ IEC 60745-1, п.14.1				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
878.	СТБ IEC 60745-1, п.14.2				Безопасность при переливе	Обеспечена / Не обеспечена
879.	СТБ IEC 60745-1, п.15				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
880.	СТБ IEC 60745-1, п.17.2-17.3				Надежность	Обеспечена / Не обеспечена
881.	СТБ IEC 60745-1, п.19				Недоступность движущихся частей	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
882.	СТБ IEC 60745-1, п.20.2				Ударная прочность	Обеспечена / Не обеспечена
883.	СТБ IEC 60745-1, п.20.3				Прочность при падении	Обеспечена / Не обеспечена
884.	СТБ IEC 60745-1, п.20.4				Прочность щеткодержаталей	Обеспечена / Не обеспечена
					Крутящий момент	0,2 - 200 Н·м
885.	СТБ IEC 60745-1, п.24.12				Обеспчение защиты шнура	Обеспечена / Не обеспечена
886.	СТБ IEC 60745-1, п.24.13				Защита от чрезмерного изгиба шнура	Обеспечена / Не обеспечена
887.	СТБ IEC 60745-1, п.24.14				Разгрузка шнура от натяженений	Обеспечена / Не обеспечена
888.	СТБ IEC 60745-1, п.24.20				Достаточность пространства вблизи зажима	Обеспечена / Не обеспечена
889.	СТБ IEC 60745-1, п.24.21				Недоступность токоведущих частей	Обеспечена / Не обеспечена
890.	ГОСТ IEC 60745-2-1, п.п.12.1-12.5 (термопарный метод)	Машины ручные электрические	25.73, 26.51, 28.13, 28.22, 28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	Температура	0,1 - 1300 °С
891.	ГОСТ IEC 60745-2-1, п.п.12.1-12.5 (метод сопротивления)				Температура	0,1 - 1300 °С
892.	ГОСТ IEC 60745-2-1, п.17.2-17.3				Надежность	Обеспечена / Не обеспечена
893.	ГОСТ IEC 60745-2-1, п.19.1				Недоступность движущихся частей	Обеспечена / Не обеспечена
894.	ГОСТ IEC 60745-2-1, п.19.101				Крутящий Момент	0,2 - 200 Н·м
895.	ГОСТ IEC 60745-2-1, п.21.18				Безопасность фиксатора	Обеспечена / Не обеспечена
896.	ГОСТ IEC 60745-2-2, п.п.12.1-12.5 (термопарный метод)	Шуруповерты и ударные гайковерты	25.73, 26.51, 28.13, 28.22,	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413,	Температура	0,1 - 1300 °С
897.	ГОСТ IEC 60745-2-2, п.п.12.1-12.5 (метод сопротивления)				Температура	0,1 - 1300 °С

1	2	3	4	5	6	7
898.	ГОСТ IEC 60745-2-2, п.17.2		28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	Надежность	Обеспечена / Не обеспечена
899.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, п.18.10.104	Машины шлифовальные и полировальные	25.73, 26.51, 28.13, 28.22, 28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	Безопасность электронных устройств	Обеспечена / Не обеспечена
					Частота вращения шпинделя	20 - 99999 об/мин
900.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, п.19.105				Прочность фланцев	Обеспечена / Не обеспечена
901.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, п.19.6				Частота вращения	20 - 99999 об/мин
902.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, п.20.101				Безопасность кожуха	Обеспечена / Не обеспечена
903.	ГОСТ 12.2.013.3, Р.18	Машины шлифовальные и полировальные	25.73, 26.51, 28.13, 28.22, 28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	Безопасность электронных устройств	Обеспечена / Не обеспечена
					Частота вращения шпинделя	20 - 99999 об/мин
904.	ГОСТ IEC 60745-2-4 р.8	Плоскошлифовальные и ленточношлифовальные машины	25.73, 26.51, 28.13, 28.22, 28.24,	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419,	Долговечность маркировки	Обеспечена/Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
			28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516		
905.	ГОСТ IEC 60745-2-5, Р.8	Дисковые пилы	25.73 26.51 28.13 28.22 28.24 28.29 28.30 28.92 25.73 28.24	8201 8202 8203 8204 8205 8207 8208 8413 8414 8419 8424 8425 8428 8432 8433 8435 8436 8437 8465 8467 8468 8474 8479 8509 8516	Долговечность маркировки	обеспечена/не обеспечена
906.	ГОСТ IEC 60745-2-5, Р.17				Угловые размеры	0,05- 360°
907.	ГОСТ IEC 60745-2-5, Р.17				Линейные размеры, расстояния	0,001 мм - 100 м
908.	ГОСТ IEC 60745-2-5, Р.17				Временные интервалы.	от 2 нс
909.	ГОСТ IEC 60745-2-5, Р.17				Температура окружающей среды	- 40 - + 250 °С
910.	ГОСТ IEC 60745-2-5, Р.17				влажность окружающей среды;	до 100 %
911.	ГОСТ IEC 60745-2-5, Р.17				Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
912.	ГОСТ IEC 60745-2-5, Р.18				Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
913.	ГОСТ IEC 60745-2-5, Р.19				Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
914.	ГОСТ IEC 60745-2-5, Р.19				Параметры механической	наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	
915.	ГОСТ IEC 60745-2-5, Р.19				Усилие	0,05 Н - 50 кН
916.	ГОСТ IEC 60745-2-5, Р.19				Масса	0,02 г - 600 кг
917.	ГОСТ IEC 60745-2-6, п.п.12.1-12.5 (метод сопротивления)	Молотки и перфораторы	25.73, 26.51, 28.13, 28.22, 28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	Температура	0,1 - 1300 °С
918.	ГОСТ IEC 60745-2-6, п.19.102				Крутящий момент	0,2 - 200 Н·м
919.	ГОСТ IEC 60745-2-6, п.20.3				Прочность при падении	Обеспечена / Не обеспечена
920.	ГОСТ IEC 60745-2-6, п.20.5				Электрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
921.	ГОСТ 30700, ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-7-89) , Р.7 3	Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	25.73,26.51, 28.13,28.22, 28.24,28.29, 23.3,28.92,2 8.30	8201 8202 8203 8204 8205 8207 8208 8413 8414 8419 8424 8425 8428 8432 8433 8435 8436 8437 8465 8467 8468	Долговечность маркировки	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
				8474 8479 8509 8516		
922.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Р.8	Ножницы для листового металла	25.73 26.51 28.13 28.22 28.24 28.29 28.30 28.92 25.73 28.24	8201 8202 8203 8204 8205 8207 8208 8413 8414 8419 8424 8425 8428 8432 8433 8435 8436 8437 8465 8467 8468 8474 8479 8509 8516	Долговечность маркировки	обеспечена/не обеспечена
923.	ГОСТ IEC 60745-2-9 Р.8	машинам для нарезания внутренней резьбы	25.73 26.51 28.13 28.22 28.24 28.29 28.30 28.92 25.73	8201 8202 8203 8204 8205 8207 8208 8413 8414	Долговечность маркировки	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
			28.24	8419 8424 8425 8428 8432 8433 8435 8436 8437 8465 8467 8468 8474 8479 8509 8516		
924.	ГОСТ IEC 60745-2-11, р.8	Пилы с возвратно-поступательным движением	25.73, 26.51, 28.13, 28.22, 28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	Долговечность маркировки	обеспечена/не обеспечена
925.	ГОСТ IEC 60745-2-11, п.19.1				Безопасность отграждения пильного полотна	обеспечена/не обеспечена
926.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-12, Р.10	Вибраторы для уплотнения бетона	25.73, 26.51, 28.13, 28.22, 28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437,	Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
927.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-12, Р.14				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X -IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0- IPX9

1	2	3	4	5	6	7
928.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-12, Р.17			8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	Временные интервалы.	от 2 нс до 9999 с
929.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-12, Р.21				Электрическое напряжение	1 мкВ - 30 кВ
					Вибрация. Частота	0,5- 7000 Гц,
					Вибрация. Уровень виброускорения	от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
930.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-12, Р.24				Линейные размеры, расстояния	0,001 мм -100 м
931.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, Р.8	Цепные пилы	25.73, 26.51, 28.13, 28.22, 28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	Долговечность маркировки	обеспечена/не обеспечена
932.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, Р.18				Электрическая мощность	1 ВА- 3,7 кВА
933.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, Р.18				Временные интервалы.	0,01с - 9ч 59мин 59сек
934.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, Р.18				Температура наружных частей и органов управления	От минус 40 °С до плюс 400 °С
935.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, Р.19				Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части..	есть/нет
936.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, Р.19				Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 60 °С	стойкость/устойчивость
937.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, Р.19				Стойкость, устойчивость к воздействию влажности от 25 до 98%	обеспечена/не обеспечена
938.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, Р.19				Линейные размеры,	0,001 мм- 100 м

1	2	3	4	5	6	7
					расстояния	
939.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, Р.19				Масса	0,025 г - 600 кг
940.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, Р.19				Усилия	0,05- 5 кН
941.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, Р.19				Угловые размеры	0,05 - 360°
942.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, Р.20				Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
943.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89), Р. 7	Цепные пилы	25.73, 26.51, 28.13, 28.22, 28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	Долговечность маркировки	обеспечена/не обеспечена
944.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89), Р.18				Электрическая мощность	1 ВА- 3,7 кВА
945.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89), Р.18				Временные интервалы.	0,01с - 9ч 59мин 59сек
946.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89), Р.18				Температура наружных частей и органов управления	От минус 40 °С до плюс 400 °С
947.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89), Р.19				Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части..	есть/нет
948.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89), Р.19				Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 60 °С	стойкость/устойчивость
949.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89), Р.19				Стойкость, устойчивость к воздействию влажности от 25 до	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					98%	
950.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89), Р.19				Линейные размеры, расстояния	0,001 мм- 100 м
951.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89), Р.19				Масса	0,025 г - 600 кг
952.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89), Р.19				Усилия	0,05- 5 кН
953.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89), Р.19				Угловые размеры	0,05 - 360°
954.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89), Р.20				Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
955.	ГОСТ IEC 60745-2-14, п.19.101	Рубанки	25.73, 26.51, 28.13, 28.22, 28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	Линейные размеры	0,003 - 5000 мм
956.	ГОСТ IEC 60745-2-14, п.19.102				Линейные размеры	0,003 - 5000 мм
957.	ГОСТ IEC 60745-2-14, п.19.103				Защита от вылета	Обеспечена / Не обеспечена
958.	ГОСТ IEC 60745-2-14, п.19.104				Частота вращения	20 - 99999 об/мин
					Линейные размеры	0,003 - 5000 мм
959.	ГОСТ IEC 60745-2-14, п.19.106-19.108				Невозможность касания вращающихся частей	Обеспечена / Не обеспечена
960.	ГОСТ IEC 60745-2-14, п.19.110				Время	0,01с - 9ч 59мин 59сек
961.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15, Р.8	Машинам для подрезки живой изгороди	25.73, 26.51, 28.13, 28.22, 28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474,	Долговечность маркировки	обеспечена/не обеспечена
962.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15, Р.19				Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
963.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15, Р.19				Линейные размеры, расстояния	0,003 мм -100 м

1	2	3	4	5	6	7
				8479, 8509, 8516		
964.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84), Р.7	Машины для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	25.73, 26.51, 28.13, 28.22, 28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	Долговечность маркировки	обеспечена/не обеспечена
965.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16, п.11.1	Машины скобозабивные	25.73, 26.51, 28.13, 28.22, 28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	Сила тока	1 мкА - 1000 А
966.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16, п.19.103				Защита от непроизвольного пуска	Обеспечена / Не обеспечена
967.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16, п.19.105				Защита от преждевременного отказа	Обеспечена / Не обеспечена
968.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-17, Р.19	Фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок	25.73, 26.51, 28.13, 28.22, 28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509,	Параметры механической безопасности	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
				8516		
969.	ГОСТ 30699, Р.19	Фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок	25.73, 26.51, 28.13, 28.22, 28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	Параметры механической безопасности	Обеспечена / Не обеспечена
970.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20, Р.8	Ленточные пилы	25.73, 26.51, 28.13, 28.22, 28.24, 28.29, 28.30, 28.92, 25.73, 28.24	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	Долговечность маркировки	обеспечена/не обеспечена
971.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 8.9	Машины переносные электрические	28.49, 28.24	8465, 8467, 8479	Долговечность маркировки	Обеспечена / Не обеспечена
					Время	0,01 сек - 9ч 59мин 59сек
972.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 9.1				Защита от контакта с частями, находящимися под опасным напряжением	Обеспечена / Не обеспечена
973.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 9.5				Защита от поражения электрическим током от заряженных конденсаторов.	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
974.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 10				Пуск машины во всех нормальных значениях напряжения	Обеспечен / Не обеспечен
975.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 11.1				Превышение потребляемой мощности	0,01 Вт – 360 кВт
976.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 11.2				Превышение номинального тока	1 мкА - 2000 А
977.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 12				Температура	0,1 - 1300 ºС
978.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 13				Ток утечки	1 мкА - 2000 А
979.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 15.3				Влагостойкость	Обеспечена / Не обеспечена
980.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 15.4				Защита от перелива жидкости	Обеспечена / Не обеспечена
981.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 16.2				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 200 МОм
982.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 16.3				Диэлектрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
983.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 19				Механическая безопасность	Обеспечена / Не обеспечена
984.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 20				Механические повреждения	Присутствуют / Отсутствуют
985.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 24.5				Повреждение, нарушение кабеля или шнура	Присутствует / Отсутствует
986.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 24.6				Защита от чрезмерного изгиба	Обеспечена / Не обеспечена
987.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 24.8				Защита от соприкосновения с доступными металлическими частями	Обеспечена / Не обеспечена
988.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 28.1				Воздушные зазоры	0,001 мм - 5000 мм
989.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 29.1				Диаметр отпечатка	0,001 мм - 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					шарика	
990.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 29.2				Воспламенение	Присутствует / Отсутствует
991.	ГОСТ IEC 61029-1, п. 29.3				Стойкостью к образованию токоведущих мостиков	Обеспечена / Не обеспечена
992.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 8.9	Машины переносные электрические	28.49, 28.24	8465, 8467, 8479	Долговечность маркировки	Обеспечена / Не обеспечена
993.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 9.1				Защита от контакта с частями, находящимися под опасным напряжением	Обеспечена / Не обеспечена
994.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 9.5				Защита от поражения электрическим током от заряженных конденсаторов.	Обеспечена / Не обеспечена
995.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 10				Пуск машины во всех нормальных значениях напряжения	Обеспечен / Не обеспечен
996.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 11.1				Превышение потребляемой мощности	0,01 Вт – 360 кВт
997.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 11.2				Превышение номинального тока	1 мкА - 2000 А
998.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 12				Температура	0,1 - 1300 ºС
999.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 13				Ток утечки	1 мкА - 2000 А
1000.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 15.3				Влагостойкость	Обеспечена / Не обеспечена
1001.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 15.4				Защита от перелива жидкости	Обеспечена / Не обеспечена
1002.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 16.2				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 200 МОм
1003.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 16.3				Диэлектрическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
1004.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 17				Защитные устройства от перегрузок	Сработали / Не сработали
1005.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 18.3				Электрические повреждения	Присутствуют / Отсутствуют
1006.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 18.3				Механические повреждения	Присутствуют / Отсутствуют
1007.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 18.3				Обгорание контактов	Присутствует / Отсутствует
1008.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 18.3				Точечная эрозия контактов	Присутствует / Отсутствует
1009.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 19				Механическая безопасность	Обеспечена / Не обеспечена
1010.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 20				Механические повреждения	Присутствуют / Отсутствуют
1011.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 22.6				Повреждения, препятствующие дальнейшему использованию	Присутствуют / Отсутствуют
1012.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 23.2				Соответствующая коммутационная способность сетевых выключателей	Обеспечена / Не обеспечена
1013.	ГОСТ МЭК61029-1, п. 23.8				Перегрев	0,1 - 1300 ºС
1014.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 23.8				Повреждения отрицательно влияющие на дальнейшее применение	Присутствуют / Отсутствуют
1015.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 24.5				Повреждение, нарушение кабеля или шнура	Присутствует / Отсутствует
1016.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 24.6				Защита от чрезмерного изгиба	Обеспечена / Не обеспечена
1017.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 24.8				Защита от соприкосновения с	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					доступными металлическими частями	
1018.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 25.9				Отклонение диаметра резьбы	0,01 - 300 мм
1019.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 25.9				Разность между диаметром головки и хвостовика винта	0,01 - 300 мм
1020.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 25.10				Механическая прочность зажимов	Обеспечена / Не обеспечена
1021.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 25.14				Защита от соприкосновения с частями под напряжением	Обеспечена / Не обеспечена
1022.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 26.5				Падение напряжения	1 мкВ - 1000 В
1023.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 27				Надежность винтовых соединений	Обеспечена / Не обеспечена
1024.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 28.1				Воздушные зазоры	0,001 - 5000 мм
1025.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 29.1				Диаметр отпечатка шарика	0,001 - 150 мм
1026.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 29.2				Воспламенение	Присутствует / Отсутствует
1027.	ГОСТ МЭК 61029-1, п. 29.3				Стойкостью к образованию токоведущих мостиков	Обеспечена / Не обеспечена
1028.	ГОСТ МЭК 61029-1, Приложение А				Надежность термовыключателей и устройств защиты от перегрузок	Обеспечена / Не обеспечена
1029.	ГОСТ МЭК 61029-1, Приложение В.9				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена / Не обеспечена
1030.	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 19.1.102.2	Пилы дисковые	28.49, 28.24	8465, 8467, 8479	Защита от касания вращающихся деталей	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
1031.	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 19.1.103.4				Твердость	20,0 - 70,0 HRC
1032.	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 19.1.104.1				Линейные размеры	0,001 - 5000 мм
1033.	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 19.1.106				Соответствие размеров	Обеспечено / Не обеспечено
					Линейные размеры	0,001 - 5000 мм
1034.	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 19.3				Механическая устойчивость	Обеспечена / Не обеспечена
1035.	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 19.1	Радиально-рычажные пилы	28.49, 28.24	8465, 8467, 8479	Защита от касания вращающихся деталей	Обеспечена / Не обеспечена
1036.	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 19.3				Механическая устойчивость	Обеспечена / Не обеспечена
1037.	ГОСТ IEC 61029-2-2, п.19.101				Угловые размеры	0,05 - 360°
					Линейные размеры	0,001 - 5000 мм
					Твердость	20,0 - 70,0 HRC
1038.	ГОСТ IEC 61029-2-3, п.19.1.101.2	Строгальные и рейсмусовые машины	28.49, 28.24	8465, 8467, 8479	Линейные размеры	0,001 - 5000 мм
1039.	ГОСТ IEC 61029-2-3, п.19.1.101.6				Линейные размеры	0,001 - 5000 мм
1040.	ГОСТ IEC 61029-2-3, п.19.1.101.8				Линейные размеры	0,001 - 5000 мм
1041.	ГОСТ IEC 61029-2-3, п.19.1.101.9				Линейные размеры	0,001 - 5000 мм
1042.	ГОСТ IEC 61029-2-3, п.19.1.102.1				Линейные размеры	0,001 - 5000 мм
1043.	ГОСТ IEC 61029-2-3, п.19.1.102.2				Линейные размеры	0,001 - 5000 мм
1044.	ГОСТ IEC 61029-2-3, п.19.1.102.3				Прочность края входного стола	Обеспечена / Не обеспечена
1045.	ГОСТ IEC 61029-2-3, п.19.1.102.5.2.1				Линейные размеры	0,001 - 5000 мм
1046.	ГОСТ IEC 61029-2-3, п.19.1.102.5.2.2				Время	0,01 сек - 9ч 59мин 59сек

1	2	3	4	5	6	7
1047.	ГОСТ IEC 61029-2-3, п.19.1.102.5.2.3				Механическая устойчивость и защищенность от деформаций и трещин	Обеспечена / Не обеспечена
1048.	ГОСТ IEC 61029-2-3, п.19.1.102.6				Линейные размеры	0,001 - 5000 мм
1049.	ГОСТ IEC 61029-2-3, п.19.1.103.1				Удержание	Обеспечено / Не обеспечено
					Линейные размеры	0,001 - 5000 мм
					Усилие	0,05 - 50 кН
1050.	ГОСТ IEC 61029-2-3, п.19.1.104.2				Предотвращение доступа к вращающимся деталям	Обеспечено / Не обеспечено
1051.	ГОСТ IEC 61029-2-3, п.19.3				Механическая устойчивость	Обеспечена / Не обеспечена
1052.	ГОСТ IEC 61029-2-3, п.21.101				Время	0,01 сек - 9ч 59мин 59сек
1053.	ГОСТ IEC 61029-2-4, Р.8	Настольные шлифовальные машины	28.49, 28.24	8465, 8467, 8479	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	0,05 - 50 кН
1054.	ГОСТ IEC 61029-2-4, Р.19				Угловые размеры	0,05 - 360°
					Линейные размеры, расстояния	0,001 мм- 100 м
1055.	ГОСТ IEC 61029-2-5, п.19.3	Ленточные пилы	28.49, 28.24	8465, 8467, 8479	Механическая устойчивость	Обеспечена / Не обеспечена
					Усилие	0,05 - 50 кН
1056.	ГОСТ IEC 61029-2-5, п.19.103				Время	0,01 сек - 9ч 59мин 59сек
1057.	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 21.101	Машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды	28.49, 28.24	8465, 8467, 8479	Линейные размеры, расстояния	0,001 мм - 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1058.	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 21.101	Алмазные пилы с подачей воды	28.49, 28.24	8465, 8467, 8479	Линейные размеры, расстояния	0,001 мм - 5000 мм
1059.	ГОСТ IEC 61029-2-8, п. 19.1	Одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные машины	28.49, 28.24	8465, 8467, 8479	Линейные размеры, расстояния	0,001 мм - 5000 мм
					Надежность устройств защиты	Обеспечена / Не обеспечена
					Усилие	0,05 - 50 кН
1060.	ГОСТ IEC 61029-2-8, п. 19.101.1.3				Линейные размеры, расстояния	0,001 мм - 5000 мм
1061.	ГОСТ IEC 61029-2-8, п. 19.101.1.7				Линейные размеры, расстояния	0,001 мм - 5000 мм
1062.	ГОСТ IEC 61029-2-8, п. 19.101.2.1				Линейные размеры, расстояния	0,001 мм - 5000 мм
1063.	ГОСТ IEC 61029-2-8, п. 19.101.3.1.1				Линейные размеры, расстояния	0,001 мм - 5000 мм
1064.	ГОСТ IEC 61029-2-8, п. 19.101.4.2.1.1				Линейные размеры, расстояния	0,001 мм - 5000 мм
1065.	ГОСТ IEC 61029-2-8, п. 21.18				Защита от пуска машины	Обеспечена / Не обеспечена
1066.	ГОСТ IEC 61029-2-8, п. 21.101				Время	0,01 сек - 9ч 59мин 59сек
1067.	ГОСТ IEC 61029-2-10, п. 19.1.102	Отрезные шлифовальные машины	28.49, 28.24	8465, 8467, 8479	Линейные размеры, расстояния	0,001 мм - 5000 мм
1068.	ГОСТ IEC 61029-2-10, п. 19.1.103				Угловые размеры	0,05 - 360°
1069.	ГОСТ IEC 61029-2-10, п. 19.1.104				Линейные размеры, расстояния	0,001 мм - 5000 мм
					Угловые размеры	0,05 - 360°
1070.	ГОСТ IEC 61029-2-10, п. 19.102				Линейные размеры, расстояния	0,001 мм - 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1071.	ГОСТ Р МЭК 61029-2-11, п. 18.1.101.1	Комбинированные дисковые пилы	28.49, 28.24	8465, 8467, 8479	Защита от возможности смещения и доступа	Обеспечена / Не обеспечена
1072.	ГОСТ Р МЭК 61029-2-11, п. 18.1.101.2				Защита от доступа	Обеспечена / Не обеспечена
1073.	ГОСТ Р 51318.20 (СИСПР 20) Р. 5.9	Приемники звукового и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование.	26.30 26.20 26.40	8504 8519 8521 8525 8528 8517 8527 8518	Устойчивость: -к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
1074.	ГОСТ Р 51318.20 (СИСПР 20), Р. 5.6				-к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
1075.	СТБ EN 55020 (EN 55020), Р. 5.9	Радиовещательные приемники, телевизоры и связанное с ними оборудование.	26.30 26.20 26.40	8504 8519 8521 8525 8528 8517 8527 8518	Устойчивость: -к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
1076.	СТБ EN 55020 (EN 55020), Р. 5.6				-к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
1077.	ГОСТ 32134.1 (ЕН 301 489-1), Р. 8.3, Р.8.4, Р.8.7	Технические средства радиосвязи.	26.30	8517	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 10-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
1078.	ГОСТ 32134.1 (ЕН 301 489-1), Р.8.5				Эмиссия гармонических составляющих тока с 1 по 40 гармоники	0,02-16 А
1079.	ГОСТ 32134.1 (ЕН 301 489-1), Р.8.1, Р.8.6				-колебания напряжения и доза фликера;	70 - 264 В; 1 - 20
1080.	ГОСТ 32134.1 (ЕН 301 489-1), Р.5, Р.6, Р.9.3				Устойчивость к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
1081.	ГОСТ 32134.1 (ЕН 301 489-1), Р.9.4				Устойчивость к	0,5 - 4 КВ

1	2	3	4	5	6	7
					наносекундным импульсным помехам;	
1082.	ГОСТ 32134.1 (ЕН 301 489-1), Р.9.8				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
1083.	ГОСТ 32134.1 (ЕН 301 489-1), Р.9.7				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 100%
1084.	ГОСТ 32134.1 (ЕН 301 489-1), Р.9.5				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1 - 10 В
1085.	ГОСТ 32134.1 (ЕН 301 489-1), Р.9.6				Помехи в бортовой сети	Импульсы 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a
1086.	ГОСТ Р 52459.3 (ЕН 301 489-3), Р.7.1	Технические средства радиосвязи	26.30	8517	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 10-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
1087.	ГОСТ Р 52459.3 (ЕН 301 489-3) Р.7.2				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1 - 10 В
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1 - 10 В
1088.	ГОСТ Р 52459.6 (ЕН 301 489-6), Р.7.1	Технические средства радиосвязи.	26.30	8517	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 10-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц

1	2	3	4	5	6	7
					Эмиссия гармонических составляющих тока с 1 по 40 гармоники	0,02-16 А
					-колебания напряжения и доза фликера;	70 - 264 В; 1 - 20
1089.	ГОСТ Р 52459.6 (ЕН 301 489-6), Р.7.2				Устойчивость к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
					Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 100%
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1 - 10 В
					Помехи в бортовой сети	Импульсы 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a
1090.	ГОСТ Р 52459.7 (ЕН 301 489-7), Р.7.1	Технические средства радиосвязи.	26.30	8517	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 10-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц

1	2	3	4	5	6	7
					Эмиссия гармонических составляющих тока с 1 по 40 гармоники	0,02-16 А
					-колебания напряжения и доза фликера;	70 - 264 В; 1 - 20
1091.	ГОСТ Р 52459.7 (ЕН 301 489-7), Р.7.2				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1 - 10 В
					Помехи в бортовой сети	Импульсы 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a
					Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 100%
1092.	ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17), Р.4, Р.7.1	Технические средства радиосвязи.	26.30	8517	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 10-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
					Эмиссия гармонических составляющих тока с 1 по 40 гармоники	0,02-16 А
					-колебания напряжения и доза фликера;	70 - 264 В; 1 - 20
1093.	ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17), Р.4, Р.5, Р.6, Р.7.2				Устойчивость к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
					Устойчивость к	0,5 - 4 КВ

1	2	3	4	5	6	7
					наносекундным импульсным помехам;	
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
					Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 100%
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1 - 10 В
					Помехи в бортовой сети	Импульсы 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a
1094.	ГОСТ Р 52459.24 (ЕН 301 489-24), Р.4.2.1	Технические средства радиосвязи.	26.30	8517	Устойчивость к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
1095.	ГОСТ Р 52459.24 (ЕН 301 489-24), Р.4.2.2				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
1096.	ГОСТ Р 52459.24 (ЕН 301 489-24), Р.4.2.5				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
1097.	ГОСТ Р 52459.24 (ЕН 301 489-24). Р.4.2.3.3				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1 - 10 В
1098.	ГОСТ Р 52459.24 (ЕН 301 489-24), Р.4.2.6				Устойчивость к провалам и	0% - 100%

1	2	3	4	5	6	7
					прерываниям напряжения электропитания;	
1099.	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3), Р.6.3	Низковольтные источники питания постоянного тока	26.20 26.40	8504 8518 8519 8521 8525 8527 8528 9007	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 10-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
1100.	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3), Р.6.2.1				Эмиссия гармонических составляющих тока с 1 по 40 гармоники	0,02-16 А
1101.	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3), Р.6.2.3				-колебания напряжения и доза фликера;	70 - 264 В; 1 - 20
1102.	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3), Р.7.2.1, Р.7.2.2				Устойчивость к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
					Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 100%
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1 - 10 В
1103.	ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040- 2), Р.6.4.1, Р.6.4.2, Р.6.4.3, Р.6.4.4	Источники бесперебойного питания	26.20 26.40	8504 8518 8519	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 10-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц

1	2	3	4	5	6	7
1104.	ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040- 2), Р.6.4.5			8521 8525 8527 8528 9007	Эмиссия гармонических составляющих тока с 1 по 40 гармоники	0,02-16 А
1105.	ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040- 2), Р.7.3.2, Р.7.3.3				Устойчивость к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1 - 10 В
1106.	ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040- 2), Р.7.6				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 100%

1	2	3	4	5	6	7
1107.	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14.1), Р.4.1.1, Р.5	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства.	26.11 26.20 26.30 26.40 26.60 26.61 26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90 28.21 28.23 28.24 28.25 28.93 28.94 28.99 32.20 32.50	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8432, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 8767, 9018, 8019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405, 9504, 9506, 9022	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 10-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
1108.	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2), Р.36.201.1	Изделия медицинские электрические	26.20 26.30 26.40 26.60 26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8422, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8467, 8471, 8476, 8479, 8501, 8504,	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 10-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
1109.	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2), Р.36.201.3.1				Эмиссия гармонических составляющих тока с 1 по 40 гармоники	0,02-16 А
1110.	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2), Р.36.201.3.2				-колебания напряжения и доза фликера;	70 - 264 В; 1 - 20

1	2	3	4	5	6	7
1111.	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2), Р.36.202.2		28.21 28.23 28.24 28.25 28.93 28.94 28.99 32.20 32.50	8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8519, 8521, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 9018, 9019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405, 9504, 95066	Устойчивость к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
1112.	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2), Р.36.202.4				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
1113.	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2), Р.36.202.5				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
1114.	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2), Р.36.202.6				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1 - 10 В
1115.	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2), Р.36.202.7				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 100%
1116.	СТБ МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2). Р.36.201.1	Изделия медицинские электрические	26.20 26.30 26.40 26.60 26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90 28.21 28.23 28.24 28.25 28.93 28.94 28.99	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8422, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8467, 8471, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8519, 8521, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538,	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 10-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
1117.	СТБ МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), Р.36.201.3.1				Эмиссия гармонических составляющих тока с 1 по 40 гармоники	0,02-16 А
1118.	СТБ МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), Р.36.201.3.2				-колебания напряжения и доза фликера;	70 - 264 В; 1 - 20
1119.	СТБ МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), Р.36.202.2				Устойчивость к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
1120.	СТБ МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), Р.36.202.4				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ

1	2	3	4	5	6	7
1121.	СТБ МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), Р.36.202.5		32.20 32.50	8539, 8541, 8543, 8544, 9018, 9019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405, 9504, 9506	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
1122.	СТБ МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), Р.36.202.6				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1 - 10 В
1123.	СТБ МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), Р.36.202.7				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 100%
1124.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), Р.6.1.1	Изделия медицинские электрические	26.20 26.30 26.40 26.60 26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90 28.21 28.23 28.24 28.25 28.93 28.94 28.99 32.20 32.50	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8422, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8467, 8471, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8519, 8521, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 9018, 9019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405, 9504,	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 10-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
1125.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), Р.6.1.3.1				Эмиссия гармонических составляющих тока с 1 по 40 гармоники	0,02-16 А
1126.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), Р.6.1.3.2				-колебания напряжения и доза фликера;	70 - 264 В; 1 - 20
1127.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), Р.6.2.2				Устойчивость к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
1128.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), Р.6.2.4				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
1129.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), Р.6.2.5				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
1130.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), Р.6.2.6				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными	0,15-230 МГц, 1 - 10 В

1	2	3	4	5	6	7
				9506	полями	
1131.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), Р.6.2.7				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 100%
1132.	ГОСТ 30804.3.2 (IEC 61000-3-2) р .6.2	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование.	26.11 26.20 26.30 26.40 26.60 26.61 26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90 28.21 28.23 28.24 28.25 28.93 28.94 28.99 32.20 32.50	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8432, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 8767, 9018, 8019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405, 9504, 9506, 9022	Эмиссия гармонических составляющих тока с 1 по 40 гармоники	0,02-16 А
1133.	ГОСТ IEC 61000-3-2 (IEC 61000-3-2) р .6.2	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование.	26.11 26.20 26.30 26.40	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8432, 8424,	Эмиссия гармонических составляющих тока с 1 по 40 гармоники	0,02-16 А

1	2	3	4	5	6	7
			26.60 26.61 26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90 28.21 28.23 28.24 28.25 28.93 28.94 28.99 32.20 32.50	8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 8767, 9018, 8019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405, 9504, 9506, 9022		
1134.	ГОСТ 30804.3.3 (IEC 61000-3-3) Р.4, Р.6	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование.	26.11 26.20 26.30 26.40 26.60 26.61 26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90 28.21 28.23	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8432, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516,	-колебания напряжения и доза фликера;	70 - 264 В; 1 - 20

1	2	3	4	5	6	7
			28.24 28.25 28.93 28.94 28.99 32.20 32.50	8517, 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 8767, 9018, 8019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405, 9504, 9506, 9022		
1135.	ГОСТ IEC 61000-3-3 (IEC 61000-3-3) Р.4, Р.6	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование.	26.11 26.20 26.30 26.40 26.60 26.61 26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90 28.21 28.23 28.24 28.25 28.93 28.94 28.99 32.20 32.50	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8432, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 8767, 9018, 8019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030,	-колебания напряжения и доза фликера;	70 - 264 В; 1 - 20

1	2	3	4	5	6	7
				9031, 9032, 9207, 9405, 9504, 9506, 9022		
1136.	ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2)	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование.	26.11 26.20 26.30 26.40 26.60 26.61 26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90 28.21 28.23 28.24 28.25 28.93 28.94 28.99 32.20 32.50	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8432, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 8767, 9018, 8019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405, 9504, 9506, 9022	Устойчивость к электростатическому разряду	0.2 - 15 КВ (конт./возд.)
1137.	ГОСТ 30804.4.4 (IEC 61000-4-4)	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование.	26.11 26.20 26.30 26.40 26.60 26.61	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8432, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450,	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	0,5-4 КВ

1	2	3	4	5	6	7
			26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90 28.21 28.23 28.24 28.25 28.93 28.94 28.99 32.20 32.50	8451, 8452, 8465, 8467, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 8767, 9018, 8019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405, 9504, 9506, 9022		
1138.	СТБ МЭК 61000-4-5 (IEC 61000-4-5)	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование.	26.11 26.20 26.30 26.40 26.60 26.61 26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90 28.21 28.23 28.24 28.25 28.93 28.94 28.99	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8432, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544,	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	0,5-4 КВ

1	2	3	4	5	6	7
			32.20 32.50	8767, 9018, 8019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405, 9504, 9506, 9022		
1139.	ГОСТ IEC 61000-4-5 (IEC 61000-4-5)	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование.	26.11 26.20 26.30 26.40 26.60 26.61 26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90 28.21 28.23 28.24 28.25 28.93 28.94 28.99 32.20 32.50	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8432, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 8767, 9018, 8019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405, 9504, 9506, 9022	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	0,5-4 КВ
1140.	СТБ IEC 61000-4-6 (IEC 61000-4-6)	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование.	26.11 26.20 26.30 26.40 26.60 26.61	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8432, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443,	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1-10 В

1	2	3	4	5	6	7
			26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90 28.21 28.23 28.24 28.25 28.93 28.94 28.99 32.20 32.50	8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 8767, 9018, 8019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405, 9504, 9506, 9022		

1	2	3	4	5	6	7
1141.	ГОСТ 30804.4.11 (IEC 61000-4-11)	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование.	26.11 26.20 26.30 26.40 26.60 26.61 26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90 28.21 28.23 28.24 28.25 28.93 28.94 28.99 32.20 32.50	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8432, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 8767, 9018, 8019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405, 9504, 9506, 9022	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	0% - 100%
1142.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2), P.5.1	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства.	26.11 26.20 26.30 26.40 26.60 26.61 26.51 27.11 27.12 27.33	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8432, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8471, 8472,	Устойчивость к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
1143.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2), P.5.2				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
1144.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2), P.5.6				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ

1	2	3	4	5	6	7
1145.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2), Р.5.3, Р.5.4		27.40 27.51 27.90 28.21 28.23 28.24 28.25 28.93 28.94 28.99 32.20 32.50	8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 8767, 9018, 8019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405, 9504, 9506, 9022	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1 - 10 В
1146.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2), Р.5.7				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 100%
1147.	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1), Р.8	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	26.11 26.20 26.30 26.40 26.60 26.61 26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90 28.21 28.23 28.24 28.25	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8432, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521,	Устойчивость к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1 - 10 В

1	2	3	4	5	6	7
			28.93 28.94 28.99 32.20 32.50	8525, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 8767, 9018, 8019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405, 9504, 9506, 9022	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 100%
1148.	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	26.11 26.20 26.30 26.40 26.60 26.61 26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90 28.21 28.23 28.24 28.25 28.93 28.94 28.99 32.20 32.50	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8432, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 8767, 9018, 8019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405,	Устойчивость к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1 - 10 В
					Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 100%

1	2	3	4	5	6	7
				9504, 9506, 9022		
1149.	ГОСТ 30804.6.3 (IEC 61000-6-3), Р.4	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	26.11 26.20 26.30 26.40 26.60 26.61 26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90 28.21 28.23 28.24 28.25 28.93 28.94 28.99 32.20 32.50	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8432, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 8767, 9018, 8019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405, 9504, 9506, 9022	Эмиссия гармонических составляющих тока с 1 по 40 гармоники	0,02-16 А
					-колебания напряжения и доза фликера;	70 - 264 В; 1 - 20
					-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 10-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
1150.	ГОСТ 30804.6.4 (IEC 61000-6-4), Р.4	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	26.11 26.20 26.30 26.40	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8432, 8424,	Эмиссия гармонических составляющих тока с 1 по 40 гармоники	0,02-16 А

1	2	3	4	5	6	7
			26.60 26.61 26.51 27.11 27.12 27.33 27.40 27.51 27.90 28.21 28.23 28.24 28.25 28.93 28.94 28.99 32.20 32.50	8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8509, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 8767, 9018, 8019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9207, 9405, 9504, 9506, 9022	-колебания напряжения и доза фликера;	70 - 264 В; 1 - 20
					-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 10-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
1151.	ГОСТ CISPR 24, Р.10, Р.4.2.1	Оборудование информационных технологий.	26.20 26.30 26.40 26.51 27.12 27.33 27.90 28.23 28.29 28.99	8443, 8470, 8471, 8472, 8476, 8504, 8517, 8518, 8519, 8521, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 9032	Устойчивость к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
1152.	ГОСТ CISPR 24, Р.10, , Р.4.2.2				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
1153.	ГОСТ CISPR 24, Р.10, Р.4.2.5				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
1154.	ГОСТ CISPR 24, Р.10, Р.4.2.3.3				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными	0,15-230 МГц, 1 - 10 В

1	2	3	4	5	6	7
					полями	
1155.	ГОСТ CISPR 24, Р.10, Р.4.2.6				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 100%
1156.	ГОСТ IEC 61547, Р.5.2	Световое оборудование общего назначения.	27.40 27.90	9405 8539 8541	Устойчивость к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
1157.	ГОСТ IEC 61547, Р.5.5				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
1158.	ГОСТ IEC 61547, Р.5.6				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1 - 10 В
1159.	ГОСТ IEC 61547, Р.5.7				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
1160.	ГОСТ IEC 61547, Р.5.8				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 100%
1161.	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1), р.6	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	26.51 20.59 26.60 32.50	9018 9020 9026 9027 9028 9030	Устойчивость к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1 - 10 В

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
					Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 100%
1162.	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1), Р.7				-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 10-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
					Эмиссия гармонических составляющих тока с 1 по 40 гармоники	0,02-16 А
					-колебания напряжения и доза фликера;	70 - 264 В; 1 - 20
1163.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1), Р.6	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	26.51 20.59 26.60 32.50	9018 9020 9026 9027 9028 9030	Устойчивость к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-230 МГц, 1 - 10 В
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0,5 - 4 КВ
					Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	0% - 100%

1	2	3	4	5	6	7
					электропитания;	
1164.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1), Р.7				-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 10-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
					Эмиссия гармонических составляющих тока с 1 по 40 гармоники	0,02-16 А
					-колебания напряжения и доза фликера;	70 - 264 В; 1 - 20
1165.	ГОСТ CISPR 15 (CISPR 15), Р.8	Электрическое осветительное и аналогичное оборудование.	27.40 27.90	9405 8539 8541	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
1166.	ГОСТ CISPR 32 (CISPR 32), Р.6, Р.8, Прил А-D	Оборудование мультимедиа.	26.20 26.30 26.40 26.51 27.12 27.33 27.90 28.23 28.29 28.99	8443, 8470, 8471, 8472, 8476, 8504, 8517, 8518, 8519, 8521, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 9032	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 10-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц. 10-120 дБмкВ в диапазоне частот: 30-2150 МГц.
1167.	ГОСТ 30805.13 (CISPR 13), Р.4.2, Р.4.3, Р.4.4, Р.5.3.3, Р.5.3.4, Р.5.3.5, Р.5.3.6,	Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура.	26.20 26.30 26.40 26.51 27.12 27.33 27.90 28.23 28.29 28.99	8443, 8470, 8471, 8472, 8476, 8504, 8517, 8518, 8519, 8521, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 9032	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
1168.	ГОСТ 30805.13 (CISPR 13), Р.5.4				-эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ в диапазоне частот: 30-2150 МГц
1169.	СТБ ISO 7637-3	Электрооборудование автомобилей	26.90	8413, 8414,	Импульс а малой	10 – 60 В

1	2	3	4	5	6	7
			26.11 26.51 32.99	8415, 8418, 8419, 8421, 8422, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8470, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 9018, 9019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9106	длительности (методы испытаний DCC и CCC)	
					Импульс b малой длительности (методы испытаний DCC и CCC)	10 – 40 В
					Положительный импульс большой длительности (метод испытаний DCC)	8 – 30 В
					Отрицательный импульс большой длительности (метод испытаний DCC)	8 - 30 В
					Положительный импульс большой длительности (метод испытаний ICC)	3 – 6 В
					Отрицательный импульс большой длительности (метод испытаний ICC)	3 – 6 В
1170.	ГОСТ 28751	Электрооборудование автомобилей	26.90 26.11 26.51 32.99	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8422, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8470, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8510, 8514, 8515, 8516,	Устойчивость к кондуктивным помехам в цепях питания, испытательный импульс 1	25 – 200 В
					Устойчивость к кондуктивным помехам в цепях питания, испытательный импульс 2	25 – 100 В
					Устойчивость к кондуктивным	25 – 200 В

1	2	3	4	5	6	7
				8517, 8518, 8519, 8521, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 9018, 9019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9106	помехам в цепях питания, испытательный импульс 3a	
					Устойчивость к кондуктивным помехам в цепях питания, испытательный импульс 3b	25 – 200 В
					Устойчивость к кондуктивным помехам в цепях питания, испытательный импульс 4	от 4 до 16 В
					Устойчивость к кондуктивным помехам в цепях питания, испытательный импульс 5	26 – 200 В
					Устойчивость к помехам в контрольных и сигнальных бортовых цепях, испытательный импульс 6	50 - 300 В
					Устойчивость к помехам в контрольных и сигнальных бортовых цепях, испытательный импульс 7	20 - 80В
1171.	ГОСТ 28279	Электрооборудование автомобилей	26.90 26.11 26.51 32.99	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8422, 8424,	эмиссия: Кондуктивные ИРП	10-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц

1	2	3	4	5	6	7
				8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8470, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 9018, 9019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9106		
1172.	ГОСТ 29157	Электрооборудование автомобилей	26.90 26.11 26.51 32.99	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8422, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8470, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8527, 8528,	Устойчивость к кондуктивным помехам в цепях питания, испытательный импульс 1	7,5 – 30 В
					Устойчивость к кондуктивным помехам в цепях питания, испытательный импульс 2	7,5 – 30 В
					Устойчивость к кондуктивным помехам в цепях питания, испытательный	15 – 60 В

1	2	3	4	5	6	7
				8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 9018, 9019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9106	импульс 3а	
					Устойчивость к кондуктивным помехам в цепях питания, испытательный импульс 3в	10 – 40 В
1173.	ГОСТ Р 50607	Электрооборудование автомобилей	26.90 26.11 26.51 32.99	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8422, 8424, 8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8470, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 9018, 9019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9106	Устойчивость к электростатическому разряду;	0,2 - 15 КВ (конт./возд.)
1174.	СТБ ISO 7637-2	Электрооборудование автомобилей	26.90 26.11 26.51 32.99	8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8422, 8424,	Устойчивость к кондуктивным помехам в цепях питания,	75 – 600 В

1	2	3	4	5	6	7
				8433, 8436, 8438, 8443, 8447, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467, 8470, 8471, 8472, 8476, 8479, 8501, 8504, 8508, 8510, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8527, 8528, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8543, 8544, 9018, 9019, 9020, 9026, 9027, 9028, 9030, 9031, 9032, 9106	испытательный импульс 1	
					Устойчивость к кондуктивным помехам в цепях питания, испытательный импульс 2a	37 – 50 В
					Устойчивость к кондуктивным помехам в цепях питания, испытательный импульс 2b	10 – 20 В
					Устойчивость к кондуктивным помехам в цепях питания, испытательный импульс 3a	112 – 200 В
					Устойчивость к кондуктивным помехам в цепях питания, испытательный импульс 3b	75 - 200 В
					Устойчивость к кондуктивным помехам в цепях питания, испытательный импульс 4	6 – 16 В
					Устойчивость к помехам в контрольных и сигнальных бортовых цепях, испытательный импульс 5a	65 - 174 В

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к помехам в контрольных и сигнальных бортовых цепях, испытательный импульс 5b	65 - 174 В
1175.	ГОСТ 19126 п.8.2	Инструменты медицинские Инструменты колющие Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой Инструменты оттесняющие Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) Изделия травматологические (соединяющие и воздействующие на ткани организма)	32.50 21.20 25.99	9018, 9019, 7326	Геометрические размеры	0,001-10000 мм
1176.	ГОСТ 19126 п.8.3				Наличие трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки); несоответствие требованям к винту, оси винта замка, к паяным и сварным швам	Наличие/отсутствие
1177.	ГОСТ 19126 п.8.5				Шероховатость	0,01-40,00 мкм
1178.	ГОСТ 19126 п.8.6				Твердость по Роквеллу	20-100 HR
					Твердость по Бринеллю	8-650 HB(HBW)
					Твердость по Виккерсу	8-2000 HV
1179.	ГОСТ 19126 п.8.7				Соответствие с эталонными образцами при определении декоративных свойств покрытий	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1180.	ГОСТ 19126 п.8.8				Усилие (свободного хода) при определении плавности хода ход бранш, кремальер	0,5-5000 Н
1181.	ГОСТ 19126 п.8.9				Длина при определении смыкания с зубцами и с нарезкой	0,001-10000 мм
1182.	ГОСТ 19126 п.8.10				Пятна, следы меди, коррозионные точки при при определении сопротивления коррозии	Наличие/отсутствие
1183.	ГОСТ 19126 п.8.11				Пятна, коррозионные точки, повреждения при определении устойчивости к средствам предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции	Наличие/отсутствие
1184.	ГОСТ 19126 п.8.12				Повреждения, неисправность при определении тепло- и холодоустойчивости	Наличие/отсутствие
1185.	ГОСТ 19126 п.8.13				Повреждения, неисправность при определении тепло- и холодоустойчивости	Наличие/отсутствие
1186.	ГОСТ 19126 п.8.17				Несоответствие при проверке комплектности	Наличие/отсутствие
1187.	ГОСТ 19126 п.8.18				Несоответствие при проверке маркировки	Наличие/отсутствие
1188.	ГОСТ 19126 п.8.19				Несоответствие при	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					проверке консервации и упаковки	
1189.	ГОСТ 19126 п.8.20				Масса	0,02 г – 600 кг
1190.	ГОСТ ISO 13402 п. 3	Инструменты медицинские Инструменты колющие Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой Инструменты оттесняющие Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) Изделия травматологические (соединяющие и воздействующие на ткани организма)	32.50 21.20 25.99	9018, 9019, 7326	Устойчивость при испытании на коррозию в автоклаве	Устойчиво/Не устойчиво
1191.	ГОСТ ISO 13402 п. 4				Устойчивость при испытании на коррозию в кипящей воде	Устойчиво/Не устойчиво
1192.	ГОСТ ISO 13402 п. 6				Устойчивость при тепловом испытании на коррозию	Устойчиво/Не устойчиво
1193.	ГОСТ 9013 (ИСО 6508)	Металлы и сплавы	32.50 21.20 24.10 25.99	9018, 9019, 7326	Твердость по Роквеллу	20-100 HR
1194.	ГОСТ 21240 п.4.2	Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, томы, инструменты однолезвийные скоблящие	32.50 21.20 25.99	9018, 9019, 7326	Твердость по Роквеллу	20-100 HR
					Твердость по Бринеллю	8-650 HB(HBW)
					Твердость по Виккерсу	8-2000 HV
1195.	ГОСТ 21240 п.4.3				Сила при определении прочности соединения составных частей	5,0-50 кН
1196.	ГОСТ 21240 п.4.4				Ширина режущей кромки при определении остроты	0,001-1,0 мм
1197.	ГОСТ 21240 п.4.6				Наличие пузырьков воздуха при определении герметичности полых ручек	Наличие/отсутствие
1198.	ГОСТ 21240 п.4.7				Наличие вмятин, трещин, царапин,	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					заусенцев и раковин при проверке состояния поверхности	
1199.	ГОСТ 21240 п.4.9				Пятна, следы меди, коррозионные точки при при определении сопротивления коррозии	Наличие/отсутствие
1200.	ГОСТ 21240 п.4.10				Пятна, коррозионные точки, повреждения при определении устойчивости к средствам предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции	Наличие/отсутствие
1201.	ГОСТ 31519 п. 5.1	Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, томы, инструменты однолезвийные скоблящие	32.50 21.20 25.99	9018, 9019, 7326	Наличие трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки и полировки	Наличие/отсутствие
1202.	ГОСТ 31519 п. 5.2				Наличие выкрашиваний, притуплений, зазубрин, трещин и выкрошенных мест при определении остроты	Наличие/отсутствие
1203.	ГОСТ 31519 п. 5.3				Пятна, коррозионные точки, повреждения при определении устойчивости к средствам	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции	
1204.	ГОСТ 31520 п.5.2	Инструменты выкусывающие	32.50 21.20 25.99	9018, 9019, 7326	Наличие на режущих кромках вмятин, трещин, выкрошенных мест при определении остроты	Наличие/отсутствие
1205.	ГОСТ 31520 п.5.3				Усилие (свободного хода) при определении плавности хода в замке	0,5-5000 Н
1206.	ГОСТ 31520 п.5.4				Пятна, коррозионные точки, повреждения при определении устойчивости к средствам предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции	Наличие/отсутствие
1207.	ГОСТ ISO 13397-1 п.7.2	Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, кюретки	32.50 21.20 25.99	9018, 9019, 7326	Пятна, коррозионные точки, повреждения при определении устойчивости к стерилизации	Наличие/отсутствие
1208.	ГОСТ ISO 13397-1 п.7.3				Пятна, коррозионные точки, повреждения при определении устойчивости к стерилизации	Наличие/отсутствие
1209.	ГОСТ ISO 13397-1 п.7.4				Пятна, коррозионные точки, повреждения при определении устойчивости к стерилизации	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1210.	ГОСТ ISO 13397-1 п.7.5				Ослабевание соединения при определении прочности соединения рабочей части с рукояткой	Наличие/отсутствие
1211.	ГОСТ ISO 13397-4 п. 5				Нарушеие соединения при определении прочности соединения рабочей части с рукояткой	Наличие/отсутствие
1212.	ГОСТ 28519 п.2.1	Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные	32.50 21.20 25.99	9018, 9019, 7326	Твердость по Роквеллу	20-100 HR
					Твердость по Бринеллю	8-650 HB(HBW)
					Твердость по Виккерсу	8-2000 HV
1213.	ГОСТ 28519 п.2.2				Наличие вмятин, трещин, царапин, раковин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений и других загрязнений (окалин, прижогов, смазки, частиц материалов шлифовки и полировки), неравномерности нарезки; обрыва отдельных проволок и выступающих концов при проверке состояния поверхностей	Наличие/отсутствие
1214.	ГОСТ 28519 п.2.3				Шероховатость поверхности	0,01-40,00 мкм

1	2	3	4	5	6	7
1215.	ГОСТ 28519 п.2.5				Заедания, вытягивания нитей, а также притупления, снимания и выкрашивания зубцов при проверке остроты пилы	Наличие/отсутствие
1216.	ГОСТ 28519 п.2.6				Пятна, следы меди, коррозионные точки при определении сопротивления коррозии	Наличие/отсутствие
1217.	ГОСТ 28519 п.2.7				Пятна, коррозионные точки, повреждения при определении устойчивости к средствам предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции	Наличие/отсутствие
1218.	ГОСТ 28519 п.2.9				Повреждения, неисправность при определении тепло- и холодоустойчивости	Наличие/отсутствие
1219.	ГОСТ 2999 (СТ СЭВ 470)	Металлы и сплавы	32.50 21.20 24.10 25.99	9018, 9019, 7326	Твердость по Виккерсу	8 – 2000 HV
1220.	ГОСТ Р ИСО 8325 п.5.1	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)	32.50 21.20 25.99	9018, 9019, 7326	Размеры при определении формы рабочей части	0,001-10000 мм
1221.	ГОСТ Р ИСО 8325 п.5.2				Размеры при определении диаметра рабочей части	0,001-10000 мм
1222.	ГОСТ Р ИСО 8325 п.5.3				Размеры при определении диаметра шейки	0,001-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1223.	ГОСТ Р ИСО 8325 п.5.4				Размеры при определении хвостовика и мандрена	0,001-10000 мм
1224.	ГОСТ Р ИСО 8325 п.5.5				Размеры при определении длины рабочей части	0,001-10000 мм
1225.	ГОСТ Р ИСО 8325 п.5.6				Размеры при определении общей длины	0,001-10000 мм
1226.	ГОСТ Р ИСО 8325 п.5.7				Угловой размер при определении угла конуса	1,0’-180°
1227.	ГОСТ Р ИСО 8325 п.5.8				Размеры при определении биения	0,001-5,0 мм
1228.	ГОСТ Р ИСО 8325 п.5.9				Усилие при определении прочности шейки	0,1-10000 Н
1229.	ГОСТ Р ИСО 9173-1 п.5.2	Инструменты многоповерхностного воздействия; (зажимные) (зажимы, пинцеты, щипцы зажимные, держатели, инструменты раздавливающие)	32.50 21.20 25.99	9018, 9019, 7326	Пятна, коррозионные точки при при определении сопротивления коррозии	Наличие/отсутствие
1230.	ГОСТ Р ИСО 9173-1 п.5.3				Момент силы при определении усилия закрытия	0,1-10,0 Н*м
1231.	ГОСТ 4645, п.4.1.	Презервативы резиновые	22.19, 32.50, 13.99, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22	4014, 4015, 9018, 8421, 9025, 9616	Длина	1- 1000 мм
					Ширина	1 - 1000 мм
					Толщина	0,01 - 10 мм
1232.	ГОСТ 4645, п.4.2а.				Окрашивание при испытании на цветостойкость	наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1233.	ГОСТ 4645, п.4.3.				Качество пленки (толщина подтеков и наплывов)	0,01 - 10 мм
1234.	ГОСТ 4645, п.4.4.				Качество пленки (размер складок)	1 - 1000 мм
1235.	ГОСТ 4645, п.4.5.				Масса	0,01 - 220 г
1236.	ГОСТ 4645, п.4.8.				Устойчивость к воздействию климатических факторов при транспортировании	устойчиво / не устойчиво
					Толщина	0,01 - 10 мм
1237.	ГОСТ 29102.1 (ИСО 4074-2),	Презервативы резиновые	22.19, 32.50, 13.99, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22	4014, 4015, 9018, 8421, 9025, 9616	Длина	1- 1000 мм
1238.	ГОСТ 29102.2 (ИСО 4074-3)	Презервативы резиновые	22.19, 32.50, 13.99, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22	4014, 4015, 9018, 8421, 9025, 9616	Ширина	1- 1000 мм
1239.	ГОСТ 29102.3 (ИСО 4074-4)	Презервативы резиновые	22.19, 32.50, 13.99, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22	4014, 4015, 9018, 8421, 9025, 9616	Окрашивание при испытании на цветостойкость	наличие / отсутствие
1240.	ГОСТ 10782, п.4.1.	Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов.	22.19, 32.50, 20.59, 21.20, 23.91	3923, 4819, 7010, 3407, 3003, 3004, 6804, 9021	Размеры	0,01 - 300 мм
					Диаметр	0,01- 300 мм
1241.	ГОСТ 10782, п.4.2.				Вместимость	0,1 - 1000 см³
					Масса	0,025 – 15 кг
1242.	ГОСТ 10782, п.4.5.				Продавливаемость	продавливаются / не

1	2	3	4	5	6	7
					газовых пузырей	продавливаются
1243.	ГОСТ 10782, п.4.6.				Размер газовых пузырей и "мошки"	0,01- 10 мм
1244.	ГОСТ 10782, п.4.7.				Устойчивость положения на горизонтальной поверхности с наклонением поверхности под углом 15±1° к горизонтали	устойчиво / не устойчиво
1245.	ГОСТ 10782, п.4.8.				Высота шва	0,01 - 10 мм
1246.	ГОСТ 10782, п.4.10.				Отклонение центра горловины от оси бутылки	0,01 - 10 мм
1247.	ГОСТ 10782, п.4.11.				Овальность корпуса и горловины бутылки	0,01 - 300мм
1248.	ГОСТ 10782, п.4.16.				Масса	0,025 - 15 кг
1249.	ГОСТ 10782, п.4.17.				Устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании	устойчиво / не устойчиво
1250.	ГОСТ 10782, п.4.18.				Устойчивость к воздействию климатических факторов при транспортировании	устойчиво / не устойчиво
1251.	ГОСТ 24980, п.4	Тара стеклянная. Методы контроля параметров	22.19, 32.50, 20.59, 21.20, 23.91	3923, 4819, 7010, 3407, 3003, 3004, 6804, 9021	Масса	0,025 – 15 кг
1252.	ГОСТ 24980, п.7.				Размеры	0,01 – 300 мм
1253.	ГОСТ Р 51314, п.7.1.	Колпачки алюминиевые и комбинированные для укупорки	22.19, 32.50,	8309, 3923, 7010, 4819,	Размеры	1 - 1000 мм
1254.	ГОСТ Р 51314, п.7.4.				Масса	0,025 - 15 кг

1	2	3	4	5	6	7
1255.	ГОСТ Р 51314, п.7.6.	лекарственных средств	20.59, 21.20, 23.91	7010, 3407, 3003, 3004, 6804, 9021	Устойчивость к предстерилизационной обработке	устойчиво / не устойчиво
1256.	ГОСТ Р 51314, п.7.7.				Устойчивость колпачков к паровой стерилизации	устойчиво / не устойчиво
1257.	ГОСТ Р 51314, п.7.9.2				Герметичность	Герметично/не герметично
1258.	ГОСТ Р 51314, п.7.13.				Масса брутто ящика	0,01 - 600 кг
1259.	ГОСТ Р 52483, п.7.1.1.	Прокладки (пакеты) женские гигиенические	13.99, 32.50, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22	4818, 9619, 9018, 9616, 4701, 4705, 4706, 4803, 4802, 4805, 4806, 4819, 5601	Устойчивость печатного изображения (отмарывание красителя)	отсутствие / наличие следов красителя
1260.	ГОСТ Р 52483, п.7.2.				Ширина фиксирующего слоя	1 – 1000 мм
					Линейные размеры прокладок	1– 1000 мм
1261.	ГОСТ Р 52483, п.7.4.				Масса при определении полного влагопоглощения	0,01 – 220 г
1262.	ГОСТ Р 52483, п.7.5.				Время впитывания	1 – 9ч 59мин 59с
1263.	ГОСТ Р 52483, п.7.6.				Объем при определении промокаемости верхнего покровного слоя	0,05-50 $см^3$
1264.	ГОСТ Р 52238 (ИСО 10282), п.6.1.	Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые	22.19, 32.50, 13.99, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22	4014, 4015, 9018, 8421, 9025, 9616	Ширина перчатки	1 – 1000 мм
					Длина перчатки	1 – 1000 мм
1265.	ГОСТ Р 52238 (ИСО 10282), п.6.2				Герметичность	Герметично/не герметично
1266.	ГОСТ Р 52239 (ИСО 11193-1), п.6.1	Перчатки медицинские диагностические одноразовые (перчатки из каучукового латекса или	22.19, 32.50, 13.99,	4014, 4015, 9018, 8421, 9025, 9616	Ширина перчатки	1 – 1000 мм
					Длина перчатки	1– 1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1267.	ГОСТ Р 52239 (ИСО 11193-1), п.6.2	раствора)	17.11, 17.12, 17.21, 17.22		Герметичность	Герметично/не герметично
1268.	ГОСТ 3, п.3.1	Перчатки хирургические резиновые	22.19, 32.50, 13.99, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22	4014, 4015, 9018, 8421, 9025, 9616	Длина перчатки	1 – 1000 мм
					Длина среднего пальца	1 – 1000 мм
					Ширина по пятому пястно-фаланговому суставу	1 – 1000 мм
					Ширина запястья	1 – 1000 мм
1269.	ГОСТ 3, п.3.2				Толщина перчатки	0,01 – 10 мм
1270.	ГОСТ 3, п.3.3				Диаметр пузырей	1 - 1000 мм
1271.	ГОСТ 3, п.3.4.1. Метод А				Герметичность	Герметично/не герметично
1272.	ГОСТ 3, п.3.5				Устойчивость перчаток к четырехкратной обработке и старению	устойчиво / не устойчиво
					Масса	0,01 – 220 г
1273.	ГОСТ 3, п.3.6				Условная прочность при растяжении до и после четырехкратной обработки и старения	-
					Относительное удлинение при разрыве до и после четырехкратной обработки и старения	-
					Относительное остаточное удлинение после разрыва до и после четырехкратной	-

1	2	3	4	5	6	7
					обработки и старения	
					Разрывная нагрузка	8 - 10000 Н
					Толщина	0,01 – 10 мм
					Длина и ширина	1– 1000 мм
					Масса	0,01 – 220 г
1274.	ГОСТ 12580, п.4.	Пленки латексные	14.12, 22.19, 32.50, 13.99, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22	4014, 4015, 9018, 8412, 9025, 9616	Условная прочность при растяжении	-
					Относительное удлинение при разрыве	-
					Относительное остаточное удлинение после разрыва	-
					Разрывная нагрузка	8 - 10000 Н
					Толщина	0,01 – 10 мм
					Длина и ширина	1 – 1000 мм
1275.	ГОСТ 3399, п.4.1	Трубки медицинские резиновые	22.19, 32.50, 13.99, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22	4014, 4015, 9018, 8421, 9025, 9616	Внутренний диаметр	0,01 – 300 мм
					Толщина стенки	0,01– 300 мм
1276.	ГОСТ 3399, п.4.4				Растяжимость трубок в радиальном направлении	-
1277.	ГОСТ 3399, п.4.5				Овальность трубки	-
					Внутренний диаметр	0,01 - 300 мм
					Малая ось внутреннего элипса	0,01 - 300 мм
1278.	ГОСТ 3399, п.4.10				Размер посторонних включений, раковин, вмятин и других	0,01 - 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
					механических повреждений	
1279.	ГОСТ 3399, п.4.11				Устойчивость трубок к воздействию климатических факторов при транспортировании и хранении	устойчиво / не устойчиво
1280.	ГОСТ Р ИСО 11193-2, п.6.1	Перчатки медицинские диагностические одноразовые (перчатки из поливинилхлорида)	22.19, 32.50, 13.99, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22	4014, 4015, 9018, 8421, 9025, 9616	Длина перчатки	1 – 1000 мм
					Ширина ладони	1 – 1000 мм
1281.	ГОСТ Р ИСО 11193-2, п.6.2				Герметичность	Герметично/не герметично
1282.	ГОСТ 31620 п. 6.2	Материалы хирургические, средства перевязочные специальные	32.50 21.20 22.29	3006, 5006, 3005, 5601	Размер при определении диаметра шовного материала	0,001-10,0 мм
1283.	ГОСТ 31620 п. 6.3				Сила при определении разрывной нагрузки	5,0-10000 Н
1284.	ГОСТ 31620 п. 6.4				Размер при определении удлинения при разрыве в простом узле	0,1-1000 мм
1285.	ГОСТ 31620 п. 6.5				Длина	1-1000 мм
1286.	ГОСТ 31620 п. 6.6				Сила при определении прочности крепления шовного материала в игле	5,0-10000 Н
1287.	ГОСТ 31620 п. 6.7				Наличие пузырьков воздуха при проверке целостности стерилизационной упаковки	Наличие/отсутствие
1288.	ГОСТ 26641 п. 3.2, 3.16	Материалы хирургические, средства перевязочные специальные	32.50 21.20	9018, 9019, 7326, 0511	Твердость по Роквеллу	20-100 HR
					Твердость по	8-650 HB(HBW)

1	2	3	4	5	6	7
			22.29		Бринеллю	
					Твердость по Виккерсу	8-2000 HV
1289.	ГОСТ 26641 п. 3.3, 3.16				Остаточная деформация при определении упругости игл	0,001-100 мм
1290.	ГОСТ 26641 п. 3.4				Пятна, коррозионные точки при при определении сопротивления коррозии	Наличие/отсутствие
1291.	ГОСТ 26641 п. 3.5				Наличие трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев при проверке наружной поверхности	Наличие/отсутствие
1292.	ГОСТ 26641 п. 3.6				Шероховатость поверхности	0,01-40,00 мкм
1293.	ГОСТ 26641 п. 3.7, 3.16				Наличие деформации, заусенцев при проверке остроты иглы	Наличие/отсутствие
					Радиус острия при проверке остроты иглы	0,001-100 мм
					Размер при определении ширины режущего ребра острия иглы	0,001-100 мм
1294.	ГОСТ 26641 п. 3.8				Размер при определении отклонения от прямолинейности	0,001-100 мм
1295.	ГОСТ 26641 п. 3.9				Отклонение от	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					шаблона при определении кривизны игл	
1296.	ГОСТ 26641 п. 3.10, 3.16				Сила при определении прочности закрепления шовной нити в игле	0,5-10000 Н
1297.	ГОСТ 26641 п. 3.11				Размер при определении диаметра иглы и поперечного сечения нити	0,001-10,0 мм
1298.	ГОСТ 26641 п. 3.13				Повреждения, неисправность при определении тепло- и холодоустойчивости	Наличие/отсутствие
1299.	ГОСТ 26641 п. 3.14				Повреждения, неисправность при определении тепло- и холодоустойчивости	Наличие/отсутствие
1300.	ГОСТ 26641 п. 3.15				Наличие пузырьков воздуха при проверке герметичности индивидуальной упаковки	Наличие/отсутствие
1301.	ГОСТ ISO 7886 прил B	Шприцы-инъекторы многоразового использования с карпулами с лекарственными средствами, шприцы многоразового и одноразового использования с иглами инъекционными и без них	32.50 21.20 22.29	9018, 9019, 3926	Утечка воздуха при проверке воздухонепроницаемости поршня	Наличие/отсутствие
					Падение давления при проверке воздухонепроницаемости поршня	20-100 кПа
1302.	ГОСТ ISO 7886 прил C				Масса при определении «Мертвого пространства»	0,001-220,000 г

1	2	3	4	5	6	7
1303.	ГОСТ 21643 п. 4.4	Инструменты сшивающие	32.50 21.20 22.29 25.99	9018, 9019, 3926	Твердость по Роквеллу	20-100 HR
					Твердость по Бринеллю	8-650 HB(HBW)
					Твердость по Виккерсу	8-2000 HV
1304.	ГОСТ 21643 п. 4.5				Шероховатость	0,01-40,00 мкм
1305.	ГОСТ 21643 п. 4.6				Наличие трещин, забоин, царапин, заусенцев, раковин, пор, выкрошенных мест, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки при проверке поверхности	Наличие/отсутствие
					Наличие трещин, раковин, следов непровара при проверке швов	Наличие/отсутствие
					Нарушения работы при проверке выталкивания скобок из пазов	Наличие/отсутствие
					Несоответствие при проверке комплектности, маркировки, упаковки	Наличие/отсутствие
1306.	ГОСТ 21643 п. 4.7				Сила при проверке усилия, необходимого для прошивания	5,0-10000 Н
1307.	ГОСТ 21643 п. 4.8				Сила при проверке усилия, необходимого для установки магазина в сшиватель	5,0-10000 Н
1308.	ГОСТ 21643 п. 4.9				Размер пир проверке	0,1-300 мм

1	2	3	4	5	6	7
					взаимозаменяемости магазинов	
1309.	ГОСТ 21643 п. 4.10				Нарушения прошивания при проверке взаимозаменяемости матриц	Наличие/отсутствие
1310.	ГОСТ 21643 п. 4.11				Выпадение скобок из пазов при проверке невыпадения скобок из пазов	Наличие/отсутствие
1311.	ГОСТ 21643 п. 4.12				Выпадение магазина из гнезда при проверке невыпадения магазина из гнезда	Наличие/отсутствие
1312.	ГОСТ 21643 п. 4.13				Размыкание половин сшивателя при проверке действия специального блокирующего устройства	Наличие/отсутствие
1313.	ГОСТ 21643 п. 4.14				Полнота выталкивания скобок при проверке выталкивания скобок из пазов при прошивании	Наличие/отсутствие
1314.	ГОСТ 21643 п. 4.15				Наличие ватных волокон при проверке остроты иглы	Наличие/отсутствие
1315.	ГОСТ 21643 п. 4.16				Ширина режущей кромки при определении остроты ножа	0,001-1,0 мм
1316.	ГОСТ 21643 п. 4.17				Заедание при проверке установки магазина и входа в его пазы	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					толкателя	
1317.	ГОСТ 21643 п. 4.18				Пятна, следы меди, коррозионные точки при при определении сопротивления коррозии	Наличие/отсутствие
1318.	ГОСТ 21643 п. 4.19				Пятна, коррозионные точки, повреждения при определении устойчивости к средствам предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции	Наличие/отсутствие
1319.	ГОСТ 21643 п. 4.20				Повреждения, неисправность при определении тепло- и холодоустойчивости	Наличие/отсутствие
1320.	ГОСТ 21643 п. 4.21				Повреждения, неисправность при определении тепло- и холодоустойчивости	Наличие/отсутствие
1321.	ГОСТ 21643 п. 4.22				Повреждения, неисправность при определении вибропрочности	Наличие/отсутствие
1322.	ГОСТ 21643 п. 4.23				Повреждения, неисправность при определении ударопрочности	Наличие/отсутствие
1323.	ГОСТ 21643 п. 4.24				Повреждения, неисправность при определении устойчивости сшивателей в транспортной	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					упаковке к механическим воздействиям	
1324.	ГОСТ 21643 п. 4.26				Размеры	0,001-10000 мм
1325.	ГОСТ 21643 п. 4.27				Масса	0,001-14000 г
1326.	ГОСТ Р ИСО 7864 п. 13.1	Иглы стержневые, Иглы трубчатые (иньекционные)	32.50 21.20 22.29 25.99	9018, 9019	Сила при определении прочности соединения головки иглы и трубки	5,0-10000 Н
1327.	ГОСТ Р ИСО 7864 п. 13.2				Скорость потока воды при определении проходимости просвета иглы	1-1000 мл/мин
1328.	ГОСТ Р 50444, п.10.2	Приборы, аппараты и оборудование медицинское	28.25, 27.40, 32.99, 26.60, 32.50, 26.51, 28.29, 27.51, 27.52, 30.92, 21.20, 31.01, 31.09	3006, 8415, 8419, 8422, 8421, 8423, 8516, 8539, 8713, 9001, 9004, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9025, 9027, 9030, 9032, 9401, 9402, 9403	Работоспособность при отклоенении напряжения	Обеспечена / Не обеспечена
1329.	ГОСТ Р 50444, п.10.3				Масса	0,025 г - 600 кг
1330.	ГОСТ Р 50444, п.10.5				Работоспособность в требуемом режиме	Обеспечена / Не обеспечена
1331.	ГОСТ Р 50444, п. 10.9, 10.8, 10.11				Вибропрочность	Обеспечена / Не обеспечена
					Виброустойчивость	Обеспечена / Не обеспечена
1332.	ГОСТ Р 50444, п. 10.10, 10.8, 10.11				Ударопрочнрость	Обеспечена / Не обеспечена
					Удароустойчивость	Обеспечена / Не обеспечена
1333.	ГОСТ Р 50444, п. 10.12, 10.9, 10.10				Устойчивость к механическим воздействиям в транспортной упаковке	Обеспечена / Не обеспечена
1334.	ГОСТ Р 50444, п.10.14				Устойчивость к	Обеспечена / Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					климатическим воздействиям при эксплуатации	
1335.	ГОСТ Р 50444, п.10.15				Устойчивость к климатическим воздействиям при транспортировании	Обеспечена / Не обеспечена
1336.	ГОСТ Р 50444, п.10.16				Влагоустойчивость	Обеспечена / Не обеспечена
1337.	ГОСТ Р МЭК 60601-1	Приборы, аппараты и оборудование медицинское	28.25, 27.40, 32.99, 26.60, 32.50, 26.51, 28.29, 27.51, 27.52, 30.92, 21.20, 31.01, 31.09	3006, 8415, 8419, 8422, 8421, 8423, 8516, 8539, 8713, 9001, 9004, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9025, 9027, 9030, 9032, 9401, 9402, 9403	Напряжение	1 мкВ - 1000 В
					Сила тока	1 мкА - 1000 А
					Частота	1 Гц - 400 МГц
					Масса	0,025 - 600 кг
					Усилие	5 - 5000 Н
					Крутящий момент	0,2 - 200 Н·м
					Сопротивление	0,01 - 200 МОм
					Линейные размеры	0,003 - 5000 мм
					Угловые размеры	0,05 - 360°
					Время	0,01с - 9ч 59мин 59сек
1338.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.5.9.2				Безопасность доступных частей	Обеспечена / Не обеспечена
1339.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.7.1.2				Различимость маркировки	Обеспечена / Не обеспечена
1340.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.7.1.3				Долговечность маркировки	Обеспечена / Не обеспечена
1341.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.8.4.2, d)				Безопасность доступных частей	Обеспечена / Не обеспечена
1342.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.8.4.3				Напряжение на частях, соединенных с источником питания	1 мкВ - 1000 В
1343.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.8.4.4				Напряжение	1 мкВ - 1000 В

1	2	3	4	5	6	7
					внутренних емкостных цепей	
1344.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.8.5.5.1				Защита от дефибриллятора	Обеспечена / Не обеспечена
1345.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.8.5.5.2				Отношение энергии дефибриллятора	0 - 100 %
1346.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.8.6.4				Импееданс соединений защиты и заземления	0 - 200 МОм
1347.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.8.7.4				Ток утечки	1 мкА - 1 А
1348.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.8.8.3				Электрическая прочность изоляции	Обеспечена / Не обеспечена
1349.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.8.8.4.1				Теплостойкость изоляции	Обеспечена / Не обеспечена
1350.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.8.9.1.7				Класс группы материала	I, II, IIIa, IIIb
1351.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.8.11.3.5				Безопасность закрепления шнура	Обеспечена / Не обеспечена
1352.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.8.11.3.6				Защита от изгиба шнура	Обеспечена / Не обеспечена
1353.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.9.4.2, 9.4.3				Устойчивость	Обеспечена / Не обеспечена
1354.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.9.4.4				Безопасность средств переноски	Обеспечена / Не обеспечена
1355.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.9.6.2				Уровень звука	22 - 150 дБА
1356.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.9.6.2				Уровень вибрации	56 - 174 дБ
1357.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.9.7.5				Прочность при гибравлическом давлении	Обеспечена / Не обеспечена
1358.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.9.8.2				Безопасность опорных и подвесных система при статических нагрузках	Обеспечена / Не обеспечена
1359.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.10.1.1				Доза рентгеновского	0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
					излучения	
1360.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.11.1.3 (термопарный метод)				Температура	0,1 - 1300 °С
1361.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.11.1.3 (метод сопротивления)				Температура обмоток	-
1362.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.11.3				Огнестойкость корпуса	Обеспечена / Не обеспечена
1363.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.11.6.2				Защита от перелива	Обеспечена / Не обеспечена
1364.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.11.6.5				Степень защиты оболочки от твердых частиц	IP0X - IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	IPX0 - IPX9
1365.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.13.1.2				Ограничение рассеивания мощности в цепи питания	Обеспечено / Не обеспечено
1366.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.15.3 (испытание ударом)				Механическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
1367.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.15.3 (испытание падением)				Механическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
1368.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.15.3 (испытание грубым обращением)				Механическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
1369.	ГОСТ Р МЭК 60601-1, п.15.3 (испытание на влияние остаточных напряжени)				Механическая прочность	Обеспечена / Не обеспечена
1370.	ГОСТ IEC 60601-1-1, п. 17.201	Медицинские электрические системы	22.29.24 27.40.15 27.40.23 27.40.23 27.40.24 27.40.25 27.40.32 27.40.33 26.60.14	3006109000 3006500000 841500000 8419000000 8419200000 8421192000 8421392000 8422000000 8422300001	Электрическую прочность	0,001 - 10 кВ
1371.	ГОСТ IEC 60601-1-1, п. 19.201				Токи утечки	0,00- 19,9 мА
1372.	ГОСТ IEC 60601-1-1, п. 49.201				Наличие опасности	Есть/Нет
1373.	ГОСТ IEC 60601-1-1, п. 57.10				Пути утечки и зазоры	0,001 - 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
			26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 26.51.53 26.51.51 26.51.43 26.51.70 27.51.23 27.52.14 28.25.12 28.25.14 28.29.21 28.29.32 28.29.41 27.51.12 30.92.20 31.01.11 31.09.11 32.50.13 32.50.21 32.50.22 32.50.30 32.50.41 32.50.42 32.50.50	8423101000 8516000000 8539491000 8713900000 9001404100 9001404900 9001408000 9020000000 9021 000000 9021310000 9021391000 9018000000 9018100000 9018200000 9018901000 9018902000 9018908409 9019000000 9019200000 9021101000 9022130000 9027109000 9004000000 9004109900 9022900000 9025112001 9030339900 9027000000 9021400000 9032100000 9401710001 9402000000 9402100000 9402900000 9403000000 9405000000		
1374.	ГОСТ IEC 60601-1-8, п. 201.3	Системы сигнализации медицинских электрических изделий и медицинских электрических систем	26.60.14 26.60.12 26.60.11 32.50.42 26.51.53	9018 000000 9004109900 9022900000 9027000000 9019000000	Звуковые сигналы Интервал Амплитуда Частота Продолжительность	 до 30 сек до 10 дБ до 1000 Гц от 75 до 250 мс

1	2	3	4	5	6	7
1375.	ГОСТ IEC 60601-1-8, п. 201.4		32.50.21 32.50.30	9021400000 9402000000 9402100000	Звуковые сигналы Интервал Амплитуда Частота Продолжительность	0,01 сек - 9ч 59мин 59,99сек
1376.	ГОСТ IEC 60601-1-8, п. 201.5				Восстановление Временные интервалы	Восстановлено/Не восстановлено 0,01 сек - 9ч 59мин 59,99сек
1377.	ГОСТ IEC 60601-2-51, п. 50.101.3	Регистрирующие и анализирующие одноканальные и многоканальные электрокардиографы	26.60.12	9 018 000 000	Отклонения разностей интервалов	от 5 до 30 мс
					Допускаемый размах	от 0 до 27 мм
1378.	ГОСТ IEC 60601-2-51, п. 51.102				Размах сигнала	28 мм
1379.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-37, п. 201.8	Ультразвуковая медицинская диагностическая и контрольная аппаратура	26.60.12	9 018 000 000	Токи утечки	0,00- 19,9 мА
					Электрическую прочность	0,001 - 10 кВ
1380.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-37, п. 201.11				Температура	минус 70°С – плюс 170°С
					Параметры окружающей срсреды	(23±3)°С
					Превышение температуры	минус 40°С – плюс 1300°С
					Ослабление на 5 МГц	(0,5±0,1) Вт/(м·К)
					Температура	(2,5±1,0) дБ/см
						от 20 до 43°С
					Влагозащита	от IPX1 до IPX9
1381.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-37, п. 201.13				Превышение температуры	минус 40°С – плюс 1300°С
1382.	ГОСТ IEC 60601-2-22, п. 201.8	Хирургическое, косметическое, терапевтическое и диагностическое лазерное оборудование	26.60.12	9 018 000 000	Усилие	от 10 до 50 Н
					Токи утечки	0,00- 19,9 мА
1383.	ГОСТ IEC 60601-2-22, п. 201.13				Среднее значение мощности	до 50 мВт

1	2	3	4	5	6	7
1384.	ГОСТ 30324.5, п. 42	Аппараты для ультразвуковой терапии	26.60.13	9 018 000 000	Превышение температуры	минус 40°С – плюс 1300°С
1385.	ГОСТ 30324.5, п. 44				Воздействие искусственного дождя Высота Интенсивность Время	 0,5 м 3мм/мин 30 сек
1386.	ГОСТ 23941-2002 р. 4	Машины, механизмы, оборудование, приборы всех видов и другие источники воздушного шума			Уровень звуковой мощности	-
1387.	ГОСТ 31191.1- 2004 (ИСО 2631-1:1997) р. 5-6	Различные объекты			Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	76-194 дБ
					Полное среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	-
1388.	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) р. 5	Различные объекты			Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	76-194 дБ
					Полное среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	-
1389.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2005) р. 5-6	Различные объекты			Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	76-194 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Полное среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	-
1390.	ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994) р. 5-7	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума, которые создают в воздушной среде все виды шумов			Уровень звуковой мощности	-
1391.	ГОСТ 31277-2002 (ИСО3746:1995) р. 4-6	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума, которые создают в воздушной среде все виды шумов			Уровень звуковой мощности	-
1392.	ГОСТ 16519 р. 5	Машины и машины с ручным управлением			Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	76-194 дБ
					Полное среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	-
1393.	ГОСТ 31336-2006 (ИСО 2151:2004) р. 6	Передвижные и стационарные компрессоры и вакуумные насосы			Уровень звукового давления	22-150 дБ
1394.	ГОСТ 31300-2005 (ЕН 12639:2000) р. 7-10	Гидравлические насосы и насосные агрегаты			Уровень звуковой мощности	-

1	2	3	4	5	6	7
1395.	ГОСТ Р 54804 р.6	Одноступенчатые, многоступенчатые, горизонтального или вертикального типы центробежные насосы класса III, с любым приводом при различном способе монтажа	28.13, 27.51	8413	Подача	0,24 м³/ч - 276 м³/ч
					Давление	1 кПа - 10 МПа
					Мощность	0,1 - 360 кВт
					Отсутствие остаточных деформаций и(или) разрушений при испытании на прочность деталей или узлов насоса, работающих под давлением (0,1 кПа-10 МПа)	наличие/отсутствие
					Отсутствие протечек через материал или сварные швы при испытаниях на плотность деталей или узлов насоса, работающих под давлением (0,1 кПа-10 МПа)	наличие/отсутствие
					Отсутствие протечек в местах уплотнений или герметизации при испытаниях на герметичность деталей или узлов насоса, работающих под давлением (0,1 кПа-10 МПа)	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1396.	ГОСТ 3347 п.4.1	Центробежные насосы с приводом от электродвигателя, предназначенные для перекачивания молока и сходных с ним по вязкости и химической активности продуктов температурой не более 90 °С и плотностью не более 1250 кг/м	28.13, 27.51	8413	Подача	0,24 м³/ч - 276 м³/ч
					Давление	1 кПа - 10 МПа
					Мощность	0,1 - 360 кВт
1397.	ГОСТ 3347 п.4.2				Отсутствие остаточных деформаций и(или) разрушений при испытании на прочность деталей или узлов насоса, работающих под давлением (0,1 кПа-10 МПа)	наличие/отсутствие
					Отсутствие протечек через материал или сварные швы при испытаниях на плотность деталей или узлов насоса, работающих под давлением (0,1 кПа-10 МПа)	наличие/отсутствие
					Отсутствие протечек в местах уплотений или герметизации при испытаниях на герметичность деталей или узлов насоса, работающих под давлением (0,1 кПа-10 МПа)	наличие/отсутствие
1398.	ГОСТ 3347 п.4.3				Определение шероховатости поверхности	0,1 - 1000 мкм

1	2	3	4	5	6	7
1399.	ГОСТ 3347 п.4.5				Плавность работы насоса	Ход плавный (без заеданий) / не плавный (с заеданиями)
1400.	ГОСТ 3347 п.4.6				Уровень шума	30 - 150 дБА
1401.	ГОСТ 6134 п.4	Динамические насосы	28.13, 27.51	8413	Расход	0,24 м³/ч - 276 м³/ч
					Давление	1 кПа - 10 МПа
					Мощность	0,1 - 360 кВт
1402.	ГОСТ 6134 п.7				Подача	0,24 м³/ч - 276 м³/ч
1403.	ГОСТ 6134 п.8				Давление	1 кПа - 10 МПа
1404.	ГОСТ 6134 п.9				Частота вращения	20 - 99999 об/мин
1405.	ГОСТ 6134 п.10				Мощность	0,1 - 360 кВт
1406.	ГОСТ 6134 п.12.3				Температура	минус 50°С – плюс 1000°С
1407.	ГОСТ 6134 п.12.5				Масса	4 – 600 кг
1408.	ГОСТ 6134 п.12.6				Объём утечки	0,01 - 1000 см3

1	2	3	4	5	6	7
1409.	ГОСТ 6134 п.12.7				Уровень вибрации	56 - 174 дБ
1410.	ГОСТ 6134 п.12.8				Уровень шума	22 - 150 дБА
1411.	ГОСТ 6134 п.12.9.2				Электрическое сопротивление	0,1 мОм- 10МОм
1412.	ГОСТ 6134 п.12.9.3				Температура	минус 50°С – плюс 1000°С
1413.	ГОСТ 31839 п.5.2.4	Динамические и объемные (роторные и возвратно-поступательные) насосы, без привода, насосные агрегаты на их базе	28.13, 27.51	8413	Устойчивость при наклоне под углом в 10° к горизонтальной плоскости.	Обеспечивается/не обеспечивается
1414.	ГОСТ 31839 п.5.3.1				Степень защиты оболочки от твердых частиц	от IP0X до IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	от IPX0 до IPX9
1415.	ГОСТ 31839 п.5.4				Температура	минус 50°С – плюс 1000°С
1416.	ГОСТ 31839 п.6.2.4				Отсутствие остаточных деформаций и(или) разрушений при испытании на прочность	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Давление	1 кПа - 10 МПа
					Время	1 с - 9ч 59мин 59,99сек
					Отсутствие протечек через материал или сварные швы при испытаниях на плотность	наличие/отсутствие
					Отсутствие протечек в местах уплотнений или герметизации при испытаниях на герметичность в соединениях	наличие/отсутствие
1417.	ГОСТ 31839 п.6.2.5				Расход	0,24 м³/ч - 276 м³/ч
					Давление	1 кПа - 10 МПа
					Частота вращения	20 - 99999 об/мин
1418.	ГОСТ 31839 п.6.2.6				Уровень звука	22 - 150 дБА
					Уровень вибрации	56 - 174 дБ
1419.	ГОСТ 31839 п.6.2.7				Степень защиты оболочки от твердых частиц	от IP0X до IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	от IPX0 до IPX9

1	2	3	4	5	6	7
1420.	ГОСТ 31839 п.6.2.8				Устойчивость при наклоне под углом в 10° к горизонтальной плоскости.	Обеспечивается/не обеспечивается
					Угловые размеры	0,1 - 180°
1421.	ГОСТ 31839 п.6.2.9				Температура	минус 50°С – плюс 1000°С
1422.	ГОСТ 31840 п.6.2.4	Погружные и полупогружные насосы и насосные агрегаты	28.13, 27.51	8413	Отсутствие остаточных деформаций и(или) разрушений при испытании на прочность	наличие/отсутствие
					Давление	1 кПа - 10 МПа
					Время	1с - 9ч 59мин 59,99сек
					Отсутствие протечек через материал или сварные швы при испытаниях на плотность	наличие/отсутствие
					Отсутствие протечек в местах уплотнений или герметизации при испытаниях на герметичность в соединениях	наличие/отсутствие
1423.	ГОСТ 31840 п.6.2.5				Расход	0,24 м³/ч - 276 м³/ч
					Давление	1 кПа - 10 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					Частота вращения	20 - 99999 об/мин
1424.	ГОСТ 31840 п.6.2.6				Уровень звука	22 - 150 дБА
					Уровень вибрации	56 - 174 дБ
1425.	ГОСТ 31840 п.6.2.7				Степень защиты оболочки от твердых частиц	от IP0X до IP6X
					Степень защиты оболочки от проникновения воды	от IPX0 до IPX9
1426.	ГОСТ 31840 п.6.2.8				Устойчивость при наклоне под углом в 10° к горизонтальной плоскости.	Обеспечивается/не обеспечивается
					Линейные размеры	0,01 - 1000 мм
1427.	ГОСТ 31840 п.6.2.9				Температура	минус 50°С – плюс 1000°С
1428.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. 26.4.2	Электрооборудования и Ex-компоненты, предназначенные для использования во взрывоопасных средах	21.20 ; 22.19; 22.21; 22.23; 22.72; 23.19; 23.42; 23.43; 23.44; 23.99;	7309 00; 7310; 7311 00; 7611 00 000 0; 7612; 7613 00 000 0; 8405; 8408; 8409; 8412; 8413; 8414; 8415; 8417; 8418;	Стойкость к удару	Наличие / Отсутствие повреждений, деформаций в том числе, нарушающих вид взрывозащиты, и приводящих к трению подвижных частей
1429.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. 26.4.3				Стойкость к сбрасыванию	Наличие / Отсутствие повреждений, деформаций в том числе, нарушающих вид взрывозащиты, и приводящих к трению подвижных частей

1	2	3	4	5	6	7
1430.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. 26.4.5		24.10; 24.20; 24.30; 24.45; 24.51; 24.52; 25.11; 25.21; 25.29; 25.30; 25.40; 25.73; 25.93; 25.94; 25.99; 26.11; 26.20; 26.23; 26.30; 26.40; 26.51; 26.52; 26.70; 26.80; 27; 28.11; 28.12; 28.13; 28.14; 28.15; 28.21; 28.22; 28.23; 28.24; 28.25; 28.29; 28.30; 28.41; 28.91; 28.92; 28.93;	8419; 8421; 8423; 8424; 8425; 8430; 8467; 8470; 8471; 8479; 8481; 8483; 8501; 8502; 8503 00; 8504; 8505; 8506; 8507; 8511; 8512; 8513; 8516; 8517; 8518; 8525; 8528; 8531; 8534 00; 8535; 8536; 8537; 8538; 8542; 8543; 8544; 9022; 9025; 9026; 9027; 9028; 9030; 9031; 9032; 9033 00 000 0; 9405; 8437	Степени защиты оболочек (IP)	от IP0X до IP6X
						от IPX0 до IPX8
1431.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. 26.5.1.2				Температура поверхности или части оборудования	минус 40°С - плюс 1000°С
1432.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. 26.5.1.3				Температура поверхности	минус 40°С - плюс 1000°С
1433.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. 26.5.2				Стойкость к тепловому удару	Наличие / Отсутствие повреждений
1434.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. 26.5.3				Воспламеняемость	Наличие / Отсутствие воспламенения взрывоопасной газовой смеси или появления холодного пламени
1435.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. 26.6				Стойкость к воздействию крутящего момента	Проворачивается / Не проворачивается
1436.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. 26.8				Теплостойкость	-
1437.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. 26.9				Холодостойкость	-
1438.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. 26.11				Стойкость электрооборудования группы I к воздействию химических агентов	Наличие / Отсутствие повреждений
1439.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. 26.12				Сопротивление между пластинами заземления или частями пластин	-
1440.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. 26.13				Поверхностное сопротивление	10^6 - 10^{15} Ом

1	2	3	4	5	6	7
1441.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. 26.14		28.94; 28.95; 28.96; 28.99; 29.10; 29.20; 29.31; 29.32; 30.11; 30.20; 30.30; 30.91; 30.99; 32.99; 59.11		Электрическая емкость	1 - 2000 пФ
1442.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. 26.15				Номинальные параметры вентилятора (мощность, ток, скорость вращения)	Наличие / Отсутствие отклонения номинальных параметров вентилятора (мощность, ток, скорость вращения)
1443.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. 26.16				Значение сжатия	-
1444.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. А.3.1.1				Закрепление	Выполнено / Не выполнено
1445.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. А.3.1.2				Закрепление	Выполнено / Не выполнено
1446.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. А.3.1.3				Закрепление	Выполнено / Не выполнено
1447.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. А.3.1.4				Выскальзывание оправки или кабеля	0,1 - 100,00 мм
1448.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. А.3.1.5				Механическая прочность	Отсутствие / Наличие повреждений
1449.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. А.3.2.1				Закрепление	Выполнено / Не выполнено
1450.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. А.3.2.1.1				Выскальзывание брони	0,1 - 100,00 мм
1451.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. А.3.2.1.2				Механическая прочность	Отсутствие / Наличие повреждений
1452.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. А.3.2.2				Закрепление	Выполнено / Не выполнено
					Выскальзывание оправки или кабеля	0,1 - 100,00 мм
1453.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п. А.3.3				Стойкость к удару	Наличие / Отсутствие повреждений, деформаций в том числе, нарушающих вид взрывозащиты, и приводящих к трению подвижных частей
1454.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) п.				Степени защиты	от IP0X до IP6X

1	2	3	4	5	6	7
	А.3.4				оболочек (IP)	от IPX0 до IPX8
1455.	ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.3.2.1	Неэлектрическое оборудование, предназначенное для применения во взрывоопасных средах, в которых смеси воздуха и газов, паров, туманов и пыли могут образовать взрывоопасную среду	21.20 ; 22.19; 22.21; 22.23; 22.72; 23.19; 23.42; 23.43; 23.44; 23.99; 24.10; 24.20; 24.30; 24.45; 24.51; 24.52; 25.11; 25.21; 25.29; 25.30; 25.40; 25.73; 25.93; 25.94; 25.99; 26.11; 26.20; 26.23; 26.30; 26.40; 26.51; 26.52; 26.70; 26.80; 27; 28.11;	7309 00; 7310; 7311 00; 7611 00 000 0; 7612; 7613 00 000 0; 8405; 8408; 8409; 8412; 8413; 8414; 8415; 8417; 8418; 8419; 8421; 8423; 8424; 8425; 8430; 8467; 8470; 8471; 8479; 8481; 8483; 8501; 8502; 8503 00; 8504; 8505; 8506; 8507; 8511; 8512; 8513; 8516; 8517; 8518; 8525; 8528; 8531; 8534 00; 8535; 8536; 8537; 8538; 8542; 8543; 8544; 9022; 9025; 9026; 9027; 9028; 9030; 9031; 9032; 9033 00 000 0; 9405; 8437	Стойкость к удару	Наличие / Отсутствие повреждений, деформаций в том числе, нарушающих вид взрывозащиты, и приводящих к трению подвижных частей
1456.	ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.3.2.2				Стойкость к сбрасыванию	Наличие / Отсутствие повреждений, деформаций в том числе, нарушающих вид взрывозащиты, и приводящих к трению подвижных частей
1457.	ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.3.3				Температура поверхности	минус 40°С - плюс 1000°С
1458.	ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.3.4.3				Теплостойкость	-
1459.	ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.3.4.4				Холодостойкость	-
1460.	ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.3.4.5				Стойкость оборудования группы I к воздействию химических агентов	Наличие / Отсутствие повреждений
1461.	ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.3.4.6				Стойкость к удару	Наличие / Отсутствие повреждений, деформаций в том числе, нарушающих вид взрывозащиты, и приводящих к трению подвижных частей
					Стойкость к сбрасыванию	Наличие / Отсутствие повреждений, деформаций в том числе, нарушающих вид взрывозащиты, и приводящих к трению подвижных частей
1462.	ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.3.4.7				Поверхностное сопротивление	10^6 - 10^{15} Ом

1	2	3	4	5	6	7
1463.	ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п. 13.3.5		28.12; 28.13; 28.14; 28.15; 28.21; 28.22; 28.23; 28.24; 28.25; 28.29; 28.30; 28.41; 28.91; 28.92; 28.93; 28.94; 28.95; 28.96; 28.99; 29.10; 29.20; 29.31; 29.32; 30.11; 30.20; 30.30; 30.91; 30.99; 32.99; 59.11		Стойкость к тепловому удару	Наличие / Отсутствие повреждений
1464.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.1	Искробезопасное оборудование, предназначенное для применения во взрывоопасных средах, а также связанное оборудование, предназначенное для подключения к искробезопасным цепям, входящим во взрывоопасные среды	21.20 ; 22.19; 22.21; 22.23; 22.72; 23.19; 23.42; 23.43; 23.44; 23.99; 24.10;	7309 00; 7310; 7311 00; 7611 00 000 0; 7612; 7613 00 000 0; 8405; 8408; 8409; 8412; 8413; 8414; 8415; 8417; 8418; 8419; 8421;	Искробезопасность	Наличие / Отсутствие воспламенение испытательной газовой смеси при калибровке / испытании
1465.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.2				Температура обмоток	-
					Температура поверхности	минус 40°С - плюс 1000°С
1466.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.3				Ток утечки	0,01 - 19,99 мА

1	2	3	4	5	6	7
1467.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.4		24.20; 24.30; 24.45; 24.51; 24.52; 25.11; 25.21; 25.29; 25.30; 25.40; 25.73; 25.93; 25.94; 25.99; 26.11; 26.20; 26.23; 26.30; 26.40; 26.51; 26.52; 26.70; 26.80; 27; 28.11; 28.12; 28.13; 28.14; 28.15; 28.21; 28.22; 28.23; 28.24; 28.25; 28.29; 28.30; 28.41; 28.91; 28.92; 28.93; 28.94;	8423; 8424; 8425; 8430; 8467; 8470; 8471; 8479; 8481; 8483; 8501; 8502; 8503 00; 8504; 8505; 8506; 8507; 8511; 8512; 8513; 8516; 8517; 8518; 8525; 8528; 8531; 8534 00; 8535; 8536; 8537; 8538; 8542; 8543; 8544; 9022; 9025; 9026; 9027; 9028; 9030; 9031; 9032; 9033 00 000 0; 9405; 8437	Напряжение	10 мВ - 1000 В
1468.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.5.1				Выполнение подготовки образца	Проведено / Не проведено
1469.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.5.2				Следы электролита	Наличие / Отсутствие следов утечки электролита, в том числе на промокательной бумаге, а также повреждений, нарушающих вид взрывозащиты
1470.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.5.3				Искробезопасность	Наличие / Отсутствие воспламенение испытательной газовой смеси при калибровке / испытании
					Максимальная температура поверхности	минус 40°С - плюс 1000°С
1471.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.5.4				Давление сброса	0,01 - 100 кПа
					Стойкость к деформации	Наличие / Отсутствие видимых повреждений или остаточной деформации
1472.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.6.1				Стойкость к сжатию компаунда	Наличие / Отсутствие повреждений
					Остаточная деформациия или перемещение	0,01 - 10,00 мм
					Стойкость к удару	Наличие / Отсутствие повреждений или остаточных деформаций
1473.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.6.2				Герметичность предохранителей	Наличие / Отсутствие выделения пузырьков из образца
1474.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.6.3				Стойкость перегородок	Наличие / Отсутствие повреждений или остаточных деформаций

1	2	3	4	5	6	7
1475.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.7		28.95; 28.96; 28.99; 29.10; 29.20; 29.31; 29.32; 30.11; 30.20; 30.30; 30.91; 30.99; 32.99; 59.11		Энергия	-
1476.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.8				Устойчивость к переходным процессам	Наличие / Отсутствие отклонения параметров образца до и после испытаний
1477.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.9				Сопротивление растягивающему усилию	Наличие / Отсутствие видимого смещения выводов
					Смещение кабеля	0,1 - 100,00 мм
1478.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.10				Ток утечки	0,01 - 19,99 мА
					Температура обмоток	-
					Воспламенение трансформатора	Обнаружено / Не обнаружено
1479.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.11.2				Ток утечки	0,01 - 19,99 мА
					Максимальная температура поверхности	минус 40°С - плюс 1000°С
1480.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п. 10.12				Токопроводящая способность	Наличие / Отсутствие размыкания соединения или его отделение от субстрата
1481.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) приложение А				Искробезопасность	Обеспечивается / Не обеспечивается
1482.	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п. 5.1.2	Резистивные распределенные электронагреватели, применяемые во взрывоопасных газовых средах	21.20 ; 22.19; 22.21; 22.23; 22.72; 23.19; 23.42; 23.43; 23.44; 23.99; 24.10;	7309 00; 7310; 7311 00; 7611 00 000 0; 7612; 7613 00 000 0; 8405; 8408; 8409; 8412; 8413; 8414; 8415; 8417; 8418; 8419; 8421;	Электрическая прочность изоляции	Наличие / Отсутствие пробоя или повреждения изоляции
1483.	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п. 5.1.3				Сопротивление изоляции	10^6 - 10^{12}Ом
1484.	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п. 5.1.4				Воспламеняемость	Наличие / Отсутствие поддерживающегося более 5 минут горения после пятого воздействия пламени
					Электрическая прочность изоляции	Наличие / Отсутствие пробоя или повреждения изоляции

1	2	3	4	5	6	7
			24.20; 24.30; 24.45; 24.51; 24.52; 25.11; 25.21; 25.29; 25.30; 25.40; 25.73; 25.93; 25.94; 25.99; 26.11; 26.20; 26.23; 26.30; 26.40; 26.51; 26.52; 26.70; 26.80; 27; 28.11; 28.12; 28.13; 28.14; 28.15; 28.21; 28.22; 28.23; 28.24; 28.25; 28.29; 28.30; 28.41; 28.91; 28.92; 28.93; 28.94;	8423; 8424; 8425; 8430; 8467; 8470; 8471; 8479; 8481; 8483; 8501; 8502; 8503 00; 8504; 8505; 8506; 8507; 8511; 8512; 8513; 8516; 8517; 8518; 8525; 8528; 8531; 8534 00; 8535; 8536; 8537; 8538; 8542; 8543; 8544; 9022; 9025; 9026; 9027; 9028; 9030; 9031; 9032; 9033 00 000 0; 9405; 8437	Количество сожженной бумаги	-
1485.	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п. 5.1.5				Электрическая прочность изоляции	Наличие / Отсутствие пробоя или повреждения изоляции
					Сопротивление изоляции	10^6 - 10^{15} Ом
1486.	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п. 5.1.6				Электрическая прочность изоляции	Наличие / Отсутствие пробоя или повреждения изоляции
					Сопротивление изоляции	10^6 - 10^{15} Ом
1487.	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п. 5.1.7				Электрическая прочность изоляции	Наличие / Отсутствие пробоя или повреждения изоляции
					Сопротивление изоляции	10^6 - 10^{15} Ом
1488.	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п. 5.1.8				Электрическая прочность изоляции	Наличие / Отсутствие пробоя или повреждения изоляции
					Сопротивление изоляции	10^6 - 10^{15} Ом
1489.	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п. 5.1.9				Электрическая прочность изоляции	Наличие / Отсутствие пробоя или повреждения изоляции
1490.	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п. 5.1.10				Удельное сопротивление постоянному току	-
1491.	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п. 5.1.11				Сопротивление изоляции	10^6 - 10^{15} Ом
					Электрическая прочность изоляции	Наличие / Отсутствие пробоя или повреждения изоляции
1492.	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п. 5.1.13.3				Максимальная температура поверхности	минус 40°С - плюс 1000°С
1493.	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п. 5.1.14				Пусковой ток	1 мА - 10 А

1	2	3	4	5	6	7
1494.	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п. 5.1.15		28.95; 28.96; 28.99; 29.10; 29.20; 29.31; 29.32; 30.11; 30.20; 30.30; 30.91; 30.99; 32.99; 59.11		Сопротивление металлической оболочки	0,01 Ом – 40 МОм
1495.	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п. 8.1.1	Электрооборудование, его части и Ex-компоненты с видом взрывозащиты "герметизация компаундом "m", предназначенные для применения во взрывоопасных газовых или пылевых средах	21.20 ; 22.19; 22.21; 22.23; 22.72; 23.19; 23.42; 23.43; 23.44; 23.99; 24.10; 24.20; 24.30; 24.45; 24.51; 24.52; 25.11; 25.21; 25.29; 25.30; 25.40; 25.73; 25.93; 25.94; 25.99; 26.11; 26.20;	7309 00; 7310; 7311 00; 7611 00 000 0; 7612; 7613 00 000 0; 8405; 8408; 8409; 8412; 8413; 8414; 8415; 8417; 8418; 8419; 8421; 8423; 8424; 8425; 8430; 8467; 8470; 8471; 8479; 8481; 8483; 8501; 8502; 8503 00; 8504; 8505; 8506; 8507; 8511; 8512; 8513; 8516; 8517; 8518; 8525; 8528; 8531; 8534 00; 8535; 8536; 8537;	Водопоглощение	0,02 - 120 г
1496.	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п. 8.1.2				Прочность изоляции	Наличие / отсутствие пробоя или вспышки
1497.	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п. 8.2.2				Максимальная температура поверхности	минус 40°С - плюс 1000°С
1498.	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п. 8.2.3.1				Теплостойкость	Наличие / Отсутствие видимых повреждений, трещин в компаунде, обнажения герметизированных узлов, отслаивания, недопустимой усадки, вспучивания, расщепления или разупрочнения, способных нарушить вид взрывозащиты
1499.	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п. 8.2.3.2				Холодостойкость	Наличие / Отсутствие видимых повреждений, трещин в компаунде, обнажения герметизированных узлов, отслаивания, недопустимой усадки, вспучивания, расщепления или разупрочнения, способных

1	2	3	4	5	6	7
			26.23; 26.30; 26.40; 26.51; 26.52; 26.70; 26.80; 27; 28.11; 28.12; 28.13; 28.14; 28.15; 28.21; 28.22; 28.23; 28.24; 28.25; 28.29; 28.30; 28.41; 28.91; 28.92; 28.93; 28.94; 28.95; 28.96; 28.99; 29.10; 29.20; 29.31; 29.32; 30.11; 30.20; 30.30; 30.91; 30.99; 32.99; 59.11	8538; 8542; 8543; 8544; 9022; 9025; 9026; 9027; 9028; 9030; 9031; 9032; 9033 00 000 0; 9405; 8437		нарушить вид взрывозащиты
1500.	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п. 8.2.4				Прочность изоляции	Наличие / Отсутствие пробоя или искрения
1501.	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п. 8.2.5				Прочность крепления кабеля	Наличие / отсутствие видимого смещения между компаундом и кабелем, которое может нарушить вид взрывозащиты, видимых повреждений компаунда или кабеля, обнажения герметизированных элементов, нарушения сцепления
1502.	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п. 8.2.6				Устойчивость к давлению свободных пространств	Наличие / отсутствие видимых повреждений компаунда, которые могли бы нарушить вид защиты, обнажения герметизированных элементов, нарушения сцепления
	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п. 8.2.7				Надежность тепловых защитных устройств	Наличие / отсутствие нарушения функциональных свойств
1503.	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п. 8.2.8				Герметичность	Наличие / отсутствие пузырьков
1504.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 10.10.3.2	Электрооборудование с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые "d", предназначенное для применения	21.20 ; 22.19; 22.21;	7309 00; 7310; 7311 00; 7611 00	Стойкость к тепловому воздействию	Наличие / Отсутствие передачи пламени наружу или непрерывного горения

1	2	3	4	5	6	7
		во взрывоопасных газовых средах	22.23; 22.72; 23.19; 23.42; 23.43; 23.44; 23.99; 24.10; 24.20; 24.30; 24.45; 24.51; 24.52; 25.11; 25.21; 25.29; 25.30; 25.40; 25.73; 25.93; 25.94; 25.99; 26.11; 26.20; 26.23; 26.30; 26.40; 26.51; 26.52; 26.70; 26.80; 27; 28.11; 28.12; 28.13; 28.14; 28.15; 28.21; 28.22; 28.23; 28.24;	000 0; 7612; 7613 00 000 0; 8405; 8408; 8409; 8412; 8413; 8414; 8415; 8417; 8418; 8419; 8421; 8423; 8424; 8425; 8430; 8467; 8470; 8471; 8479; 8481; 8483; 8501; 8502; 8503 00; 8504; 8505; 8506; 8507; 8511; 8512; 8513; 8516; 8517; 8518; 8525; 8528; 8531; 8534 00; 8535; 8536; 8537; 8538; 8542; 8543; 8544; 9022; 9025; 9026; 9027; 9028; 9030; 9031; 9032; 9033 00 000 0; 9405; 8437	Максимальная температура поверхности	минус 40°С - плюс 300°С
1505.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 10.10.3.3				Взрывонепроницаемость	Наличие / Отсутствие воспламенения
1506.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 10.10.3.4				Взрывоустойчивость	Наличие / Отсутствие остаточных деформаций и повреждений, нарушающих вид взрывозащиты
1507.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 15.2.2				Давление взрыва (эталонное давление)	0,1 - 40 бар
1508.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 15.2.3.2				Взрывоустойчивость	Наличие / Отсутствие остаточных расширений, деформаций или повреждений, нарушающих вид взрывозащиты
1509.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 15.2.3.3				Взрывоустойчивость	Наличие / Отсутствие остаточных расширений, деформаций или повреждений , нарушающих вид взрывозащиты
1510.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 15.3.2				Взрывонепроницаемость	Наличие / Отсутствие передачи воспламенения в испытательную камеру
1511.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 15.3.3				Взрывонепроницаемость	Наличие / Отсутствие передачи воспламенения в испытательную камеру
1512.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 15.4.2				Взрывоустойчивость	Наличие / Отсутствие остаточных деформаций или повреждений, нарушающих вид взрывозащиты
1513.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 15.4.3				Стойкость к тепловому воздействию	Наличие / Отсутствие передачи пламени наружу или непрерывного горения

1	2	3	4	5	6	7
			28.25; 28.29; 28.30; 28.41; 28.91; 28.92; 28.93; 28.94; 28.95; 28.96; 28.99; 29.10; 29.20; 29.31; 29.32; 30.11; 30.20; 30.30; 30.91; 30.99; 32.99; 59.11		Максимальная температура поверхности	минус 40°С - плюс 300°С
1514.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 15.4.4				Взрывонепроницаемость	Наличие / Отсутствие передачи воспламенения в испытательную камеру
1515.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 15.5.3				Взрывонепроницаемость	Наличие / Отсутствие передачи воспламенения в окружающую среду
1516.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 19.4				Эрозия	Наличие / Отсутствие передачи воспламенения в испытательную камеру
1517.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. С.2.1.4				Взрывоустойчивость	Наличие / Отсутствие утечки, остаточных расширений, деформаций или повреждений, нарушающих вид взрывозащиты
1518.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. С.3.1.2				Герметичность	Наличие / Отсутствие следов протечки на промокательной бумаге
1519.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. С.3.1.3				Герметичность	Наличие / Отсутствие следов протечки на промокательной бумаге
1520.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. С.3.1.4				Герметичность	Наличие / Отсутствие следов протечки на промокательной бумаге
1521.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. С.3.2.1				Механическая прочность	Наличие / Отсутствие повреждений
1522.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. С.3.2.2				Механическая прочность	Наличие / Отсутствие повреждений
1523.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. С.3.2.3				Механическая прочность	Наличие / Отсутствие повреждений
1524.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. С.3.3.1				Стойкость к крутящему моменту	Наличие / Отсутствие захода режущей кромки полностью в резьбу

1	2	3	4	5	6	7
1525.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. C.3.3.2				Взрывоустойчивость	Наличие / Отсутствие остаточных расширений, деформаций или повреждений, нарушающих вид взрывозащиты
1526.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. C.3.4.1				Стойкость к крутящему моменту	Наличие / Отсутствие повреждений, нарушающих вид взрывозащиты
1527.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. C.3.4.2				Стойкость к удару	Наличие / Отсутствие повреждений, деформаций в том числе, нарушающих вид взрывозащиты, и приводящих к трению подвижных частей
1528.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. C.3.4.3				Взрывоустойчивость	Наличие / Отсутствие остаточных расширений, деформаций или повреждений, нарушающих вид взрывозащиты
1529.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. D.3.6				Давление взрыва (эталонное давление)	0,1 - 40 бар
1530.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. D.3.7				Взрывоустойчивость	Наличие / Отсутствие остаточных расширений, деформаций или повреждений, нарушающих вид взрывозащиты
1531.	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. G.4.1				Взрывоустойчивость	Наличие / Отсутствие утечки, остаточных расширений, деформаций или повреждений, нарушающих вид взрывозащиты
1532.	ГОСТ IEC 60079-2-2013 п. 16.2	Электрооборудование с оболочками под давлением, обеспечивающими взрывозащиту вида "p" и предназначенными для использования во взрывоопасных газовых или пылевых средах	21.20 ; 22.19; 22.21; 22.23; 22.72; 23.19; 23.42;	7309 00; 7310; 7311 00; 7611 00 000 0; 7612; 7613 00 000 0; 8405; 8408; 8409;	Стойкость к максимальному избыточному давлению	Наличие / Отсутствие остаточной деформации, которая может нарушить вид взрывозащиты
1533.	ГОСТ IEC 60079-2-2013 п. 16.3.1				Корректность расхода	Наличие / Отсутствие превышения измеренного расхода над значением утечки

1	2	3	4	5	6	7
1534.	ГОСТ IEC 60079-2-2013 п. 16.3.2		23.43; 23.44; 23.99; 24.10; 24.20; 24.30; 24.45; 24.51; 24.52; 25.11; 25.21; 25.29; 25.30; 25.40; 25.73; 25.93; 25.94; 25.99; 26.11; 26.20; 26.23; 26.30; 26.40; 26.51; 26.52; 26.70; 26.80; 27; 28.11; 28.12; 28.13; 28.14; 28.15; 28.21; 28.22; 28.23; 28.24; 28.25; 28.29; 28.30; 28.41; 28.91;	8412; 8413; 8414; 8415; 8417; 8418; 8419; 8421; 8423; 8424; 8425; 8430; 8467; 8470; 8471; 8479; 8481; 8483; 8501; 8502; 8503 00; 8504; 8505; 8506; 8507; 8511; 8512; 8513; 8516; 8517; 8518; 8525; 8528; 8531; 8534 00; 8535; 8536; 8537; 8538; 8542; 8543; 8544; 9022; 9025; 9026; 9027; 9028; 9030; 9031; 9032; 9033 00 000 0; 9405; 8437	Корректность давления	Наличие / Отсутствие превышения измеренного давления над минимальным избыточным давлением
1535.	ГОСТ IEC 60079-2-2013 п. 16.4.3				Корректность времени продувки	Наличие / Отсутствие превышения измеренного времени продувки над минимальным временем продувки
1536.	ГОСТ IEC 60079-2-2013 п. 16.4.5				Эффективность продувки	Наличие / Отсутствие превышения концентрации кислорода более 1% в точке отбора
1537.	ГОСТ IEC 60079-2-2013 п. 16.5.2				Корректность расхода	Наличие / Отсутствие превышения расхода газа над значением утечки
					Корректность времени продувки	Наличие / Отсутствие превышения минимального времени продувки над измеренным временем продувки в 1,5 раза
1538.	ГОСТ IEC 60079-2-2013 п. 16.5.3				Корректность времени продувки	Наличие / Отсутствие превышения измеренного времени продувки над минимальным временем продувки
					Концентрация кислорода	0,1 - 80%
1539.	ГОСТ IEC 60079-2-2013 п. 16.5.4				Корректность времени продувки	Наличие / Отсутствие превышения измеренного времени продувки над минимальным временем продувки
					Концентрация	0,1 - 80%

1	2	3	4	5	6	7
			28.92; 28.93; 28.94; 28.95; 28.96; 28.99; 29.10; 29.20; 29.31; 29.32; 30.11; 30.20; 30.30; 30.91; 30.99; 32.99; 59.11		кислорода	
1540.	ГОСТ IEC 60079-2-2013 п. 16.6				Давление	1 Па - 4 МПа
1541.	ГОСТ IEC 60079-2-2013 п. 16.7.1				Стойкость к максимальному избыточному давлению	Наличие / Отсутствие остаточной деформации, которая может нарушить вид взрывозащиты
1542.	ГОСТ IEC 60079-2-2013 п. 16.8				Стойкость к максимальному избыточному давлению	Наличие / Отсутствие остаточной деформации
1543.	ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 п. 5.1.1	Электрооборудование, его части и Ex-компоненты с видом взрывозащиты "кварцевое заполнение оболочки "q", предназначенные для применения во взрывоопасных газовых средах	21.20 ; 22.19; 22.21; 22.23; 22.72; 23.19; 23.42; 23.43; 23.44; 23.99; 24.10; 24.20; 24.30; 24.45; 24.51; 24.52; 25.11; 25.21; 25.29; 25.30; 25.40; 25.73; 25.93;	7309 00; 7310; 7311 00; 7611 00 000 0; 7612; 7613 00 000 0; 8405; 8408; 8409; 8412; 8413; 8414; 8415; 8417; 8418; 8419; 8421; 8423; 8424; 8425; 8430; 8467; 8470; 8471; 8479; 8481; 8483; 8501; 8502; 8503 00; 8504; 8505; 8506; 8507; 8511; 8512; 8513; 8516; 8517; 8518;	Остаточная деформация	Наличие / Отсутствие остаточной деформации, превышающей 0,5 мм в каком-либо измерении
1544.	ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 п. 5.1.2				Степени защиты оболочек (IP)	от IP0X до IP6X
						от IPX0 до IPX8
1545.	ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 п. 5.1.4				Диэлектрическая прочность заполнителя	Наличие / Отсутствие превышения тока утечки более 1 мкА
1546.	ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 п. 5.1.5				Температура поверхности или части оборудования	минус 40°С - плюс 250°С
1547.	ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 п. 5.2.1				Стойкость к избыточному давлению	Наличие / Отсутствие остаточной деформации, превышающей 0,5 мм в каком-либо измерении

1	2	3	4	5	6	7
1548.	ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 п. 5.2.2		25.94; 25.99; 26.11; 26.20; 26.23; 26.30; 26.40; 26.51; 26.52; 26.70; 26.80; 27; 28.11; 28.12; 28.13; 28.14; 28.15; 28.21; 28.22; 28.23; 28.24; 28.25; 28.29; 28.30; 28.41; 28.91; 28.92; 28.93; 28.94; 28.95; 28.96; 28.99; 29.10; 29.20; 29.31; 29.32; 30.11; 30.20; 30.30; 30.91; 30.99; 32.99; 59.11	8525; 8528; 8531; 8534 00; 8535; 8536; 8537; 8538; 8542; 8543; 8544; 9022; 9025; 9026; 9027; 9028; 9030; 9031; 9032; 9033 00 000 0; 9405; 8437	Диэлектрическая прочность заполнителя	Наличие / Отсутствие превышения тока утечки более 1 мкА

1	2	3	4	5	6	7
1549.	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п. 6.1	Электрооборудование для взрывоопасных сред, номинальное эффективное значение переменного тока или номинальное напряжение постоянного тока которого не более 11 кВ и в котором приняты дополнительные меры против возникновения дуговых разрядов, искрения или повышенных температур в нормальном или указанном (аварийном) режимах работы	21.20 ; 22.19; 22.21; 22.23; 22.72; 23.19; 23.42; 23.43; 23.44; 23.99; 24.10; 24.20; 24.30; 24.45; 24.51; 24.52; 25.11; 25.21; 25.29; 25.30; 25.40; 25.73; 25.93; 25.94; 25.99; 26.11; 26.20; 26.23; 26.30; 26.40; 26.51; 26.52; 26.70; 26.80; 27; 28.11; 28.12; 28.13; 28.14; 28.15; 28.21; 28.22;	7309; 7310; 7311; 7611; 7612; 7613; 8405; 8408; 8409; 8412; 8413; 8414; 8415; 8417; 8418; 8419; 8421; 8423; 8424; 8425; 8430; 8467; 8470; 8471; 8479; 8481; 8483; 8501; 8502; 8503; 8504; 8505; 8506; 8507; 8511; 8512; 8513; 8516; 8517; 8518; 8525; 8528; 8531; 8534 8535; 8536; 8537; 8538; 8542; 8543; 8544; 9022; 9025; 9026; 9027; 9028; 9030; 9031; 9032; 9033; 9405; 8437	Электрическая прочность изоляции	Наличие / Отсутствие пробоя
1550.	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п. 6.2.1				Время te	0 с - 59 мин 59 59,99 с
1551.	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п. 6.6.2				Сопротивление изоляции	10^6 - 10^{15} Ом
1552.	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п. 6.7				Температура поверхности или части оборудования	минус 40°С - плюс 1000°С
1553.	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 приложение А				Время te	-

1	2	3	4	5	6	7
			28.23; 28.24; 28.25; 28.29; 28.30; 28.41; 28.91; 28.92; 28.93; 28.94; 28.95; 28.96; 28.99; 29.10; 29.20; 29.31; 29.32; 30.11; 30.20; 30.30; 30.91; 30.99; 32.99; 59.11			

Генеральный Директор		А.Б. Лученко
Должность уполномоченного лица	Подпись уполномоченного лица	Инициалы, фамилия уполномоченного лица