



ПРИКАЗ
от «20» декабря 2019 г.
№ 111/2019

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

№ RA.RU.21AK80 от "05" августа 2016 г.

номер записи в реестре

Химическая лаборатория Акционерного общества "Транснефть-Терминал"

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, Восточный округ, г. Новороссийск, н/б «Грушовая»


адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Коа ОКПА 2	Коа ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 2517	нефть	06.10.10.200	-	отбор проб	-
		мазут	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
		топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
		топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-		
2	ГОСТ 1510	нефть	06.10.10.200	-	Упаковка, маркировка, хранение	-
		мазут	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
		топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
		топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-		
3	ГОСТ 3900 (Метод I)	нефть	06.10.10.200	-	Плотность при 20 °С	(700 - 1010) кг/м³
		мазут	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
		топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
		топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-		
4	ГОСТ Р 51069	нефть	06.10.10.200	-	Плотность при 15 °С	(700 - 1010) кг/м³
		мазут	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
		топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
		топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-		
5	ГОСТ 2477	нефть	06.10.10.200	-	Массовая доля воды	(0,03 - 10,00)%
		мазут	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
		топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-		
		топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
6	ЕН ИСО 12937	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-	Содержание воды	(0,003-0,100) %
		топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
7	ФР.1.31.2016.23455 (Свидетельство №01.00257-2013/47006-15)	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-	Содержание воды	(10 - 5000) мг/кг (10 - 5000) мАН ⁻¹ (0,001-0,50) %
		топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
8	Р 50.2.075-2010 п. 1-12, 19-25	нефть	06.10.10.200	-	Плотность	(700 - 1010) кг/м³
		нефть	06.10.10.200	-		
9	Р 50.2.076-2010	топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-	Плотность	(700 - 1010) кг/м³
		топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
10	ФР.1.31.2016.23446 (Свидетельство 01.00257-2013/41006-15)	топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-	Плотность	(700 - 1010) кг/м³
		топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
11	ФР.1.31.2016.23453 (Свидетельство 01.00257-2013/40906-15)	топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-	Плотность	(700 - 1010) кг/м³
		топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
12	ФР.1.31.2016.23488 (Свидетельство 01.00257-2013/40206-15)	топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-	Плотность	(700 - 1010) кг/м³
		топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		



04-04/1-1/1474

на 3 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
13	ФР.1.31.2016.23454 (Свидетельство 01.00257-2013/40106-15)	топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-	Плотность	(700 - 1010) кг/м³
14	ФР.1.31.2016.23456 (Свидетельство 01.00257-2013/40806-15)	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-	Плотность	(700 - 1010) кг/м³
15	ФР.1.31.2016.23449 (Свидетельство 01.00257-2013/40306-15)	мазут	06.10.10.490, 19.20.28.100	-	Плотность	(700 - 1010) кг/м³
16	ГОСТ 21534 (Метод А)	нефть	06.10.10.200	-	Массовая концентрация хлористых солей	(1,5 - 300) мг/Ам³ (0,0010 - 0,3600) %
17	ГОСТ 6370	нефть	06.10.10.200	-	Массовая доля механических примесей	(0,0008 - 1,0000) %
18	ГОСТ Р 51947	мазут	06.10.10.490, 19.20.28.100	-	Массовая доля серы	(0,015 - 5,000) %
19	ГОСТ Р 52660 (ЕН ИСО 20884)	топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-	Массовая доля серы	(3 - 500) мг/кг (млн ⁻¹)
20	ГОСТ 2177 (Метод Б)	нефть	06.10.10.200	-	Фракционный состав: - % отгона (по объему) при температуре 200 °С 300 °С	(20-40) % (40-60) %
21	ГОСТ 2177 (Метод А)	топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-	Фракционный состав: - температура 50%, 95% отгона: - % отгона (по объему) при температуре 250 °С, 350 °С:	(0 - 400) °С (0 - 100) %
22	ГОСТ 5985	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-	Кислотность	(0,2 - 6,0) мгКОН/100 см³
23	ФР.1.31.2016.23451 (Свидетельство №01.00257-2013/47106-15)	нефть	06.10.10.200	-	Кинематическая вязкость	(1,0-40,0) мм²/с
24	ФР.1.31.2016.23447 (Свидетельство №01.00257-2013/47206-15)	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-	Кинематическая вязкость	(1 - 700) мм²/с
25	ГОСТ 33	нефть	06.10.10.200	-	Температура вспышки в открытом тигле	(60 - 300) °С
26	ГОСТ 4333 (ISO 2592)	топливо нефтяное мазут топочный мазут марки М-40	06.10.10.490, 19.20.28.100	-	Температура вспышки в закрытом тигле	(30 - 80) °С
27	ГОСТ 6356	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
		топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-		



04-04/1-1/1474

на 3 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
28	ГОСТ 20287 (Метод Б)	мазут топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.28.100	-	Температура застывания	(минус 60 - 50) °С
		топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
		топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.400	-		
29	ГОСТ 5066 (Метод Б)	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-	Температура помутнения	(плюс 10 - минус 45) °С
		топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-		


Первый заместитель генерального директора АО "ТНТ"

М.М. Мельник



04-04/1-1/1474

Прошнуровано и пронумеровано	
прописью	цифрами
море	3
Управление аккредитации	



Руководитель экспертной группы - Эксперт по аккредитации _____ О.В. Токарева

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]
 Подпись _____

