

03.04.2020
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

№ RA.RU.21AK80 от "05" августа 2016г.

номер записи в реестре

Химическая лаборатория Акционерного общества "Транснефть-Терминал"

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, Восточный округ, г. Новороссийск, н/б «Грушовая»

адрес места осуществления деятельности


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 3900 (Метод I)	нефть	06.10.10.200	-	Плотность при 20 °С	(700 - 1010) кг/м³
		мазут	06.10.10.490, 19.20.28.100	-		
		топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
		топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-		
		газойль	19.20.27.190	-		
		дистилляты	19.20.21.600, 19.20.23.190	-		
2	ГОСТ Р 51069	нефть	06.10.10.200	-	Плотность при 15 °С	(700 - 1010) кг/м³
		мазут	06.10.10.490, 19.20.28.100	-		
		топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
		топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-		
		газойль	19.20.27.190	-		
		дистилляты	19.20.21.600, 19.20.23.190	-		
3	ASTM D 4052	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-	Плотность при 15 °С	(710 - 880) кг/м³
		топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-		
		газойль	19.20.27.190	-		
		дистилляты	19.20.21.600, 19.20.23.190	-		
4	ГОСТ ISO 12185	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-	Плотность при 15 °С	(600 - 1010) кг/м³
		мазут	06.10.10.490, 19.20.28.100	-		
		топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-		
		газойль	19.20.27.190	-		
		дистилляты	19.20.21.600, 19.20.23.190	-		
	ГОСТ 2477	нефть	06.10.10.200	27 09 00 900	Массовая доля воды	(0,03 - 10,00)%
		мазут	06.10.10.490, 19.20.28.100	-		
		топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-		
	ЕН ISO 12937	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-	Содержание воды	(0,003-0,100) %
		газойль	19.20.27.190	-		
		дистилляты	19.20.21.600, 19.20.23.190	-		
	ФР.1.31.2016.23455 (Свидетельство №01.00257-2013/47006-15)	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-	Содержание воды	(10 - 5000) мг/кг (10 - 5000) млн ⁻¹ (0,001-0,50) %



на 4 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
8	Р 50.2.075-2010 п. 1 - 12, 19 - 25 Р 50.2.076-2010 ФР.1.31.2016.23446 (Свидетельство 01.00257-2013/41006-15) ФР.1.31.2016.23453 (Свидетельство 01.00257-2013/40906-15) ФР.1.31.2016.23488 (Свидетельство 01.00257-2013/40206-15) ФР.1.31.2016.23454 (Свидетельство 01.00257-2013/40106-15) ФР.1.31.2016.23456 (Свидетельство 01.00257-2013/40806-15) ФР.1.31.2016.23449 (Свидетельство 01.00257-2013/40306-15)	нефть	06.10.10.200	-	Плотность	(700 - 1010) кг/м³
		мазут	06.10.10.490, 19.20.28.100	-		
		газойль	19.20.27.190	-		
		дистилляты	19.20.21.600, 19.20.23.190	-		
		топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-		
		топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
9	ГОСТ 21534 (Метод А)	нефть	06.10.10.200	27 09 00 900 2	Массовая концентрация хлористых солей	(1,5 - 300) мг/дм³
10	ГОСТ 21534 (Метод Б)	нефть	06.10.10.200	-	Массовая концентрация хлористых солей	(1,5 - 300) мг/дм³ (0,0010-0,3600)%
11	ГОСТ 6370	нефть	06.10.10.200	-	Массовая доля механических примесей	(0,0008 - 1,0000) %
		мазут	06.10.10.490	-		
		топливо судовое	06.10.10.490	-		
12	ГОСТ Р 51947	нефть	06.10.10.200	-	Массовая доля серы	(0,015 - 5,000) %
		мазут	06.10.10.490	-		
		топливо дизельное	06.10.10.490	-		
		топливо судовое	06.10.10.490	-		
		газойль	19.20.27.190	-		
		дистилляты	19.20.21.600, 19.20.23.190	-		
13	ГОСТ 32139	топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-	Массовая доля серы	(0-100) мг/кг (0,010 - 5,00) %
		мазут	06.10.10.490, 19.20.28.100	-		
14	ГОСТ Р 52660 (ЕН ИСО 20884)	топливо дизельное	06.10.10.490	-	Массовая доля серы	(3 - 500) мг/кг (млн ⁻¹)
		дистилляты	19.20.21.600, 19.20.23.190	-		
15	ГОСТ ISO 20884	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-	Массовая доля серы	(5 - 500) мг/кг (млн ⁻¹)
16	ГОСТ 2177	нефть	06.10.10.200	-	Фракционный состав: - % отгона (по объему) при температуре 200 °С 300 °С	(20-40) % (40-60) %
		топливо судовое	06.10.10.490	-	Фракционный состав: - температура 50%, 95% отгона: - % отгона (по объему) при температуре 250 °С, 350 °С:	(0 - 400) °С (0 - 100) %
		топливо дизельное	06.10.10.490	-		
		газойль	19.20.27.190	-		
		дистилляты	19.20.21.600, 19.20.23.190	-	Фракционный состав: - объем отгона - температура отгона	(0 - 100) % (0 - 400) °С



на 4 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
17	ГОСТ 5985	топливо дизельное	06.10.10.490	-	Кислотность	(0,2 - 6,0)
		дистилляты	19.20.21.600, 19.20.23.190	-		мгКОН/100 см ³
18	ФР.1.31.2016.23451 (Свидетельство №01.00257-2013/47106-15)	нефть	06.10.10.200	-	Кинематическая вязкость	(1,0-40,0) мм ² /с
	ФР.1.31.2016.23447 (Свидетельство №01.00257-2013/47206-15)	топливо дизельное	06.10.10.490	-		
19	ГОСТ 33	нефть	06.10.10.200	-	Кинематическая вязкость	(1 - 700) мм ² /с
		топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-		
		топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-		
		мазут	06.10.10.490, 19.20.28.100	-		
20	ГОСТ 4333 (ISO 2592)	топливо нефтяное мазут мазут топочной мазут марки М-40	06.10.10.490	-	Температура вспышки в открытом тигле	(60 - 300) °С
21	ГОСТ 6356	топливо дизельное	06.10.10.490	-	Температура вспышки в закрытом тигле	(30 - 80) °С
		топливо судовое	06.10.10.490	-		
22	ГОСТ ISO 2719 (метод А)	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-	Температура вспышки в закрытом тигле	(30 - 80) °С
		топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-		
23	ГОСТ 20287 (Метод Б)	мазут	06.10.10.490	-	Температура застывания	(минус 60 - 50) °С
		топливо дизельное	06.10.10.490	-		
		топливо судовое	06.10.10.490	-		
		газойль	19.20.27.190	-		
24	ГОСТ 5066 (Метод Б)	топливо дизельное	06.10.10.490	-	Температура помутнения	(плюс 10 - минус 45) °С
		топливо судовое	06.10.10.490	-		
		газойль	19.20.27.190	-		
25	ГОСТ 32507 (метод Б)	дистилляты	19.20.21.600, 19.20.23.190	-	Массовая доля углеводородов: парафиновых и изопарафиновых,	(40,0-70,0) %
					ароматических,	(1,0-45,0) %
					нафтяных,	(20,0-40,0) %
					олефиновых	(0,0-2,0) %
26	ГОСТ 1756	дистилляты	19.20.21.600, 19.20.23.190	-	Давление насыщенных паров	(10,0 - 110,0) кПа (75,0 - 825,1) мм рт.ст.
		нефть	06.10.10.200	-		
27	ГОСТ EN 237	дистилляты	19.20.21.600, 19.20.23.190	-	Концентрация свинца	(2,5 - 10) мг/дм ³
28	ГОСТ EN 116	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-	предельная температура фильтруемости	(минус 35 плюс 10) °С
29	ГОСТ Р 53716	топливо судовое	06.10.10.490, 19.20.21.400	-	содержание сероводорода	(0,5-32,0) мг/кг
30	ГОСТ 32505	мазут	06.10.10.490, 19.20.28.100	-	содержание сероводорода	(0,5-32,0) мг/кг



на 4 листах, лист 4						
1	2	3	4	5	6	7
31	ГОСТ 1567	дистилляты	19.20.21.600, 19.20.23.190	-	концентрация фактических смол	(0-10) мг/100 см ³
32	ГОСТ 17323	дистилляты	19.20.21.600, 19.20.23.190	-	массовая доля меркаптановой серы	(0,0003-0,01) %
33	EN 12662	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-	общее загрязнение	(12-30) мг/кг
34	ГОСТ 6321 (ISO 2160)	дистилляты	19.20.21.600, 19.20.23.190	-	испытание на медной пластинке	выдерживает/ не выдерживает (1-4) класс
35	ГОСТ ISO 2160	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-	коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	(1-4) класс
36	ГОСТ Р 50837.7	мазут	06.10.10.490, 19.20.28.100	-	определение стабильности (чистоты) определение совместимости	номер пятна (1-5) номер пятна (1-5)
37	ASTM E203	мазут	06.10.10.490, 19.20.28.100	-	содержание воды	(0,001-100) % масс.
38	ГОСТ ISO 12156-1	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С	(300-600) мкм
39	ГОСТ EN 12916	топливо дизельное	06.10.10.490, 19.20.21.300	-	массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(1 - 12) %

Первый заместитель генерального директора АО "ТНТ"

М.М. Мельник

