Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

м.п.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

24 МАЙ 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21MP12
от «_17_» _февраля_ 2016 г.
на 86 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра

ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

ФОНДА "СЕРТИФИКАЦИЯ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН" (ИЦ "СКМ")

наименование испытательной лаборатории (центра)

1. **Россия, 192148, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 13, литер А, помещение 14-Н, ком. 48-51, 59-62, прист. Д (проведение испытаний, обработка результатов, оформление протоколов, архив)**
2. **188401, РФ, Ленинградская область, Волосовский район, п. Калитино, дом 15, пом 33**

Адрес места осуществления деятельности

1. **188401, РФ, Ленинградская область, Волосовский район, п. Калитино, дом 15**

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	Правила ООН № 9-06 п. 6.2, Приложение 3	Колесные транспортные средства категории: L2, L4, L5, L6, L7	30.91.1 30.99.1	8703 8704 8711	Уровень звука (шума)	(22 – 139) дБА
2	Правила ООН № 13Н-00 Раздел 6, Приложения 3-9	Колесные транспортные средства категорий: M_1, N_1	29.10.2 29.10.41 29.10.42 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Эффективность тормозных систем: - скорость - тормозной путь - замедление - температура - давление	 (0,1 – 250) км/час (0 – 300) м (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 150) °С (0 – 10) bar

1	2	3	4	5	6	7
					- усилие - время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,1 - 100000) Н (0 – 30) с наличие/отсутствие
3	Правила ООН №№ 13-10, 13-11, Раздел 6, Приложения 4-20	Колесные транспортные средства категорий: M_2, M_3, N_2, N_3, O	29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Эффективность тормозных систем: - скорость - тормозной путь - замедление - температура - давление - усилие - время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	 (0,1 – 250) км/час (0 – 300) м (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 150) °С (0 – 10) bar (0,1 - 100000) Н (0 – 30) с наличие/отсутствие
4	Правила ООН № 24-03 Часть II п. 15	Колесные транспортные средства категорий: L_6, L_7, M, N (с дизелями)	30.99.1 29.10.23 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.41 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8711	Разряжение на впуске Противодавление выхлопа Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 25) кПа (0 - 25) кПа наличие/отсутствие
5	Правила ООН № 49-05 Разделы 5, 6	Колесные транспортные средства категорий:M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Разряжение на впуске Противодавление выхлопа Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 25) кПа (0 - 25) кПа наличие/отсутствие
6	Правила ООН № 96-02 Разделы 5, 6	Колесные транспортные средства категорий: M_1G максимальной массой 3,5 т, M_2G, M_3G ,N_2G, N_3G с дизелями	29.10.23 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.41 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Разряжение на впуске Противодавление выхлопа Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 25) кПа (0 - 25) кПа наличие/отсутствие
7	Правила ООН № 26-03 Раздел 6, Приложение 3	Колесные транспортные средства категорий:M_1, N_1	29.10.2 29.10.41 29.10.42 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Линейные размеры Радиусы кривизны	(0 – 100) мм (0 – 2,5) мм
8	Правила ООН № 28-00 Разделы 6, 14	Колесные транспортные средства категорий:M, N, L3, L4, L5, L6, L7	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 30.91.1 30.99.1	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8711	Уровень звукового давления	(22 – 139) дБА
9	Правила ООН № 39-00	Колесные транспортные средства	29.10.2	8701	Скорость	(1 – 250) км/ч

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5, Приложение 3	категорий:M, N, L3, L4, L5, L7	29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 30.91.1 30.99.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
10	Правила ООН № 41-03 Раздел 6, Приложения 3-8	Колесные транспортные средства категории L_3	30.91.1 30.99.1	8703 8711	Уровень звука (шума) Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА наличие/отсутствие
11	Правила ООН № 43-00 Приложение 21 пункт 3.2	Колесные транспортные средства категорий:M, N, O, L6, L7	29.10.2 29.10.30.110; 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23 30.91.1 30.99.1	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Маркировка	наличие/отсутствие
12	Правила ООН №№ 48-03, 48-04 (стандарт в целом)	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Размещение устройств: - линейные размеры - угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	 (1 - 3000) мм (0 - 90) ° наличие/отсутствие
13	Правила ООН № 51-02 Раздел 6, Приложения 3, 6	Колесные транспортные средства категорий:M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Уровень звука (шума)	(22 – 139) дБА
14	Правила ООН № 55-01 Приложения 6, 7	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Размещение устройств: - линейные размеры - угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	 (1 - 1000) мм (0 - 90)° наличие/отсутствие
15	Правила ООН № 58-02 Разделы 16, 25, приложение 5	Колесные транспортные средства категорий: N2, N3, O3, O4	29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Установочные размеры Линейные размеры Радиусы закругления Усилие Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1– 550) мм (1 – 2550) мм (2 – 5) мм (0 – 10000) кг наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
16	Правила ООН № 61-00 Приложение 4	Колесные транспортные средства категории N	29.10.4 29.10.5	8701 8704 8705 8706	Линейные размеры Радиусы кривизны	(0 – 100) мм (0 – 2,5) мм
17	Правила ООН №73-00 Раздел 3, Приложение 3	Колесные транспортные средства категорий: N2, N3, O3, O4	29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8704 8705 8706 8716	Установочные размеры Линейные размеры Радиусы закругления Усилие Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1– 550) мм (1 – 2550) мм (2 – 5) мм (0 – 100) кг наличие/отсутствие
18	Правила ООН № 78-03 Раздел 6, Приложение 3	Колесные транспортные средства категории L	30.91.1 30.99.1	8703 8711	Эффективность тормозных систем: - скорость - тормозной путь - замедление - температура - давление - усилие - время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	 (0,1 – 250) км/час (0 – 300) м (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 150) °C (0 – 10) bar (0,1 - 10000) Н (0 – 20) с наличие/отсутствие
19	Правила ООН № 89-00 Разделы 5, 13, 21, Приложение 3	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Скорость Время выхода на стабилизационную скорость Величина изменения скорости	(1 – 250) км/ч (0,05 – 60) с (0,1 – 0,8) м/с^2
20	Правила ООН № 93-00 Разделы 6, 8, 10, Приложение 5	Колесные транспортные средства категорий: N_2, N_3	29.10.4 29.10.5	8701 8704 8705 8706	Установочные размеры Линейные размеры Радиусы закругления Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1– 550) мм (1 – 2550) мм (2 – 5) мм наличие/отсутствие
21	Правила ООН № 102-00 Разделы 5, 13, Приложение 4	Колесные транспортные средства категорий: N_2, N_3, O_3, O4	29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8704 8705 8706 8716	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 150) м (0 – 90) ° наличие/отсутствие
22	Правила ООН № 122-00 Приложения 4, 5	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Линейные размеры Подвижность (скорость) потока воздуха Температура: - поверхностей, - воздуха Концентрация CO Концентрация NO_x	(0 – 100) мм (0 – 15) м/с (0 - 120) °C (- 10 - 85) °C (0 - 200) мг/м^3 (0 - 1) ppm (1 - 90) %

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная влажность воздуха	
23	Правила ООН № 125-00 Пункт 5.1.2.2	Колесные транспортные средства категорий: M_1	29.10.2	8703	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
24	Раздел 5 ГОСТ Р 51616-2000	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Уровень звука (шума)	(22 – 139) дБА
25	Раздел 5 ГОСТ 33555-2015	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Уровень звука (шума)	(22 – 139) дБА
26	Раздел 5 ГОСТ Р 51206-2004	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Концентрация: Углерода оксид CO Азота оксид NO Азота диоксид NO_2 Формальдегид CH_2O	 (0 - 200) мг/м^3 (0 - 30) мг/м^3 (0 – 1,0) мг/м^3 (0 - 1) ppm
27	Раздел 5 ГОСТ 33554-2015	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Концентрация: Углерода оксид CO Азота оксид NO Азота диоксид NO_2 Формальдегид CH_2O	 (0 - 200) мг/м^3 (0 - 30) мг/м^3 (0 – 1,0) мг/м^3 (0 - 1) ppm
28	Раздел 5 ГОСТ 31507-2012	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Угол поворота Угол статической устойчивости Угол крена подрессорных масс	(0 – 90) ° (0 – 50) ° (0 – 10) °
29	ГОСТ Р 51266-99 пункт Б.4	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Маркировка	наличие/отсутствие
30	СТБ ГОСТ Р 51266-2003 пункт Б.4	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4	8701 8702 8703 8704	Маркировка	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.5	8705 8706		
31	ГОСТ 33988-2016 пункт Б.4	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Маркировка	наличие/отсутствие
32	Разделы 8-10 ГОСТ Р 50866-96	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Приток воздуха Температура воздуха Температура поверхностей Подвижность (скорость) воздуха Относительная влажность воздуха	(0 - 30) $м^3/ч$ (0 - 80) °С (0 - 100) °С (0 - 12) м/с (1 - 90) % -
33	СТБ ГОСТ Р 50866-2003	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Приток воздуха Температура воздуха Температура поверхностей Подвижность (скорость) воздуха Относительная влажность воздуха	(0 - 30) $м^3/ч$ (0 - 80) °С (0 - 100) °С (0 - 12) м/с (1 - 90) %
34	ГОСТ 30593-2015	Колесные транспортные средства категорий: M, N	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Приток воздуха Температура воздуха Температура поверхностей Подвижность (скорость) воздуха Относительная влажность воздуха	(0 - 30) $м^3/ч$ (0 - 80) °С (0 - 100) °С (0 - 12) м/с (1 - 90) % -
35	ГОСТ Р 52031-2003, приложение В, п.п. В1, В2, В3	Колесные транспортные средства категории M_1	29.10.2	8703	Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 4000) мм наличие/отсутствие
36	Раздел 4 ГОСТ 33992-2016	Колесные транспортные средства категории M_1	29.10.2	8703	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 2550) мм (0 – 22) ° наличие/отсутствие
37	Раздел 6 ГОСТ Р 52032-2003	Колесные транспортные средства категории M_1	29.10.2	8703	Частота движения Время работы Температура воздуха	(0 - 55) циклов в мин. (0 - 2) минут (- 18 до 80) °С
38	ГОСТ 33993-2016	Колесные транспортные средства категории M_1	29.10.2	8703	Частота движения Время работы Температура воздуха	(0 - 55) циклов в мин. (0 - 2) минут (- 18 до 80) °С
39	Пункт 5.3 ГОСТ Р 52422-2005	Колесные транспортные средства категорий: M_1, N, O	29.10.2 29.10.4 29.10.5 29.20.22	8701 8703 8704 8705	Линейные размеры Угловые размеры Установочные размеры	(1 - 20000) мм (0 - 90) ° (1 - 4000) мм

1	2	3	4	5	6	7
			29.20.23	8706 8716		
40	Пункты 5.1, 5.2.1.4, 5.3, 5.4, 5.6, 5.11 ГОСТ Р 52389-2005	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Линейные размеры Масса	(1 - 30000) мм (5 - 20000) кг
41	Пункты 5.1, 5.2.1.4, 5.3, 5.4, 5.6, 5.11 СТБ 1877-2008	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Линейные размеры Масса	(1 - 30000) мм (5 - 20000) кг
42	ГОСТ 33987-2016	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Линейные размеры Масса	(1 - 30000) мм (5 - 20000) кг
43	Приложение И ГОСТ Р 50577-93	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O, L	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23 30.91.1 30.99.1	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Линейные размеры Угловые размеры Расстояние, обеспечивающее прочтение знака	(0 - 4000) мм (0 – 60) ° (5 - 50) м
44	Приложение Е СТБ 914-99	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O, L	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23 30.91.1 30.99.1	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Линейные размеры Угловые размеры Расстояние, обеспечивающее прочтение знака	(0 - 4000) мм (0 – 60) ° (5 - 50) м
45	Пункты 3.2, 3.3 ГОСТ Р 51980-2002	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O, L	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4	8701 8702 8703 8704	Высота знаков	(1 - 15) мм

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.5 29.20.22 29.20.23 30.91.1 30.99.1	8705 8706 8711 8716		
46	Пункт 5.2.1 ГОСТ 18464-96	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Внешний вид	-
47	ГОСТ 23941 (стандарт в целом)	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Уровень звука	(22 - 139) дБА
48	ГОСТ 24940 (стандарт в целом)	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Освещённость	(0 - 40000) лк
49	Раздел 6 ГОСТ Р 12.2.144	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Линейные размеры Угловые размеры Установочные размеры Давление Температура воздуха Сила Сопротивление изоляции Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 2000) мм (0 – 30) ° (10 - 2000) мм (0 - 1000) bar (0 - 30) °С (10 - 1000) Н (0,1 - 100) МОм (22 - 139) дБА наличие/отсутствие
50	Пункты 2.4.4, 2.4.5 ГОСТ 14658 (стандарт в целом)	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Линейные размеры Угловые размеры Внешний вид	(0 - 4000) мм (0 – 180) ° -
51	Раздел 7 ГОСТ Р 52567	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110	8701 8702	Освещённость Линейные размеры	(0 - 400000) лк (1 - 2000) мм

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8703 8704 8705 8706 8716	Угловые размеры Установочные размеры Сила Температура воздуха Скорость воздуха Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 360) ° (100 - 1500) мм (10-2000) Н (0 - 80) °С (0 - 12) м/с (0 - 60) мин наличие/отсутствие
52	Раздел 6 ГОСТ 33665-2015	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Освещённость Линейные размеры Угловые размеры Установочные размеры Сила Температура воздуха Скорость воздуха Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 400000) лк (1 - 2000) мм (0 – 360) ° (100 - 1500) мм (10-2000) Н (0 - 80) °С (0 - 12) м/с (0 - 60) мин наличие/отсутствие
53	Разделы 4, 5, Приложения В, Г ГОСТ Р 53814	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 1500) мм (0 – 90) ° наличие/отсутствие
54	ГОСТ 20245 Пункт 5.2.3.1	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Проверка функционирования, характер перемещения рабочих элементов	-
55	СТБ 51.3.01 Пункт 5.1.57	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 1500) мм (0 – 90) ° -
56	СТБ 51.3.02 (стандарт в целом)	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 1500) мм (0 – 90) ° -

1	2	3	4	5	6	7
			29.20.23	8716		
57	Раздел 5 ГОСТ Р 51709	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O, L	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23 30.91.1 30.99.1	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Линейные размеры Угловые размеры Масса Сила Время Скорость Путь Давление Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 30000) мм (0 – 360) ° (5 - 60000) кг (0,1-100000) Н (0 - 60) мин (0,1 – 250) км/час (1 – 500) м (0 - 100) Бар наличие/отсутствие
58	Раздел 5 СТБ 1280	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O, L	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23 30.91.1 30.99.1	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Линейные размеры Угловые размеры Масса Сила Время Скорость Путь Давление Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 30000) мм (0 – 360) ° (5 - 60000) кг (0,1-100000) Н (0 - 60) мин (0,1 – 250) км/час (1 – 500) м (0 - 100) Бар наличие/отсутствие
59	Раздел 5 СТБ 1641	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O, L	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23 30.91.1 30.99.1	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Линейные размеры Угловые размеры Масса Сила Время Скорость Путь Давление Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 30000) мм (0 – 360) ° (5 - 60000) кг (0,1-100000) Н (0 - 60) мин (0,1 – 250) км/час (1 – 500) м (0 - 100) Бар наличие/отсутствие
60	Раздел 5 СТБ 1729	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O, L	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23 30.91.1 30.99.1	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Линейные размеры Угловые размеры Масса Сила Время Скорость Путь Давление Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 30000) мм (0 – 360) ° (5 - 60000) кг (0,1-100000) Н (0 - 60) мин (0,1 – 250) км/час (1 – 500) м (0 - 100) Бар наличие/отсутствие
61	Раздел 5 СТБ 1730	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O, L	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4	8701 8702 8703 8704	Линейные размеры Угловые размеры Масса Сила	(1 - 30000) мм (0 – 360) ° (5 - 60000) кг (0,1-100000) Н

На листах 68, лист 10

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.5 29.20.22 29.20.23 30.91.1 30.99.1	8705 8706 8711 8716	Время Скорость Путь Давление Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 60) мин (0,1 – 250) км/час (1 – 500) м (0 - 100) Бар наличие/отсутствие
62	СТБ 2022 пункты 5.3	Колесные транспортные средства категорий N_2, N_3 O_3, O_4	29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23 30.91.1 30.99.1	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Линейные размеры Угловые размеры Установочные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 4000) мм (0 - 90) ° (1 - 4000) мм -
63	Раздел 7 ГОСТ 27336-2016	Колесные транспортные средства категорий N_2, N_3 , O_3, O_4 Автобетононасосы	29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23 30.91.1 30.99.1	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Уровень звука Уровень виброускорения Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА (64 – 183) дБ (1-20000) мм наличие/отсутствие
64	Раздел 7 ГОСТ 27339-2016	Колесные транспортные средства категорий N_2, N_3 Автобетоносмесители	29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23 30.91.1 30.99.1	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Масса Линейные размеры Уровень звука Уровень виброускорения Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 20000) мм (22 – 139) дБА (64 – 183) дБ наличие/отсутствие
65	Раздел 7 ГОСТ 27811-2016	Колесные транспортные средства категорий N_2, N_3 , O_3, O_4 Автогудронаторы	29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23 30.91.1 30.99.1	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8716	Время Масса Линейные размеры Уровень звука Частота вращения Уровень виброускорения Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 60) мин (5 - 20000) кг (1 - 20000) мм (22 – 139) дБА (0 – 9999)об/мин (64 – 183) дБ наличие/отсутствие
66	Раздел 5 ГОСТ 33997-2016	Колесные транспортные средства категорий: M, N, O, L	29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.10.5 29.20.22 29.20.23 30.91.1 30.99.1	8701 8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Линейные размеры Угловые размеры Масса Сила Время Скорость Путь Давление Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 30000) мм (0 – 360) ° (5 - 60000) кг (0,1-100000) Н (0 - 60) мин (0,1 – 250) км/час (1 – 500) м (0 - 100) Бар наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»						
67	Раздел 2 ГОСТ 12.2.002	Сельскохозяйственные и лесохозяйственные трактора и прицепы к ним	28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Масса Линейные размеры Угловые размеры Установочные размеры Давление Усилие Уровень звука (шума) Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 60000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (1 - 4100) мм (0 - 10) Бар (1 - 5000) Н (40 – 130) дБА наличие/отсутствие
68	Разделы 2, 3 ГОСТ 12.2.002.3		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Эффективность тормозных систем: - скорость - тормозной путь - замедление - температура - давление - усилие - время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	 (0,1 – 250) км/час (0 – 300) м (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 150) °С (0 – 10) bar (0,1-10000) Н (0 – 20) с наличие/отсутствие
69	Правила ООН№ 13-10 Пересмотр 6		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Эффективность тормозных систем: - скорость - тормозной путь - замедление - температура - давление - усилие - время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	 (0,1 – 250) км/час (0 – 300) м (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 150) °С (0 – 10) bar (0,1-10000) Н (0 – 20) с наличие/отсутствие
70	Раздел 7 ГОСТ 12.2.102		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Линейные размеры Угловые размеры Установочные размеры Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 12000) мм (0 – 90) ° (1 - 4100) мм 40 – 130) дБА наличие/отсутствие
71	ГОСТ 26025		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Линейные размеры Масса	(0,1- 20) м (5 - 60000) кг
72	Раздел 9 ГОСТ 12.2.019		28.30.2	8701	Уровень звука	40 – 130) дБА

1	2	3	4	5	6	7
			28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80		
73	Пункты 6.1.3, 6.1.5 ГОСТ 28307		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Нагрузка на тягово-сцепное устройство	(10-5000) Н
74	Раздел 6 ГОСТ 31177		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Давление Температура Частота вращения Линейные размеры	(0 - 1000) Бар (0 – 360) ° (0 – 9999)об/мин (1 - 30000) мм
75	Раздел 6 ГОСТ ISO 4413 - 2016		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Давление Температура Частота вращения Линейные размеры	(0 - 1000) Бар (0 – 360) ° (0 – 9999)об/мин (1 - 30000) мм
76	Разделы 7 - 9 ГОСТ 31193		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Вибрация (виброускоре-ние) Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(80 – 180) дБ наличие/отсутствие
77	ГОСТ 22895 (стандарт в целом)		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
78	СТБ 2028		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Установочные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 4000) мм наличие/отсутствие
79	Приложение 4, табл 4.1, пункт 21; таблица 4.2, пункт 19	Руководство по эксплуатации	-	-	Содердание	наличие/отсутствие
80	Правила ООН № 24-03 Пересмотр	Сельскохозяйственные и лесохо-	28.30.2	8701	Разряжение на впуске	(0 - 25) кПа

1	2	3	4	5	6	7
	2	зяйственные трактора и прицепы к ним	28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Противодавление выхлопа Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 25) кПа -
81	Правила ООН № 49-04 Пересмотр 3		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Разряжение на впуске Противодавление выхлопа Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 25) кПа (0 - 25) кПа -
82	Правила ООН № 96-02 Пересмотр 1		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Разряжение на впуске Противодавление выхлопа Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 25) кПа (0 - 25) кПа -
83	Правила ООН № 39-00 Пересмотр 1		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Скорость Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 – 160) км/ч наличие/отсутствие
84	СТБ 2022		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Линейные размеры Угловые размеры Установочные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 4000) мм (0 - 90) ° (1 - 4000) мм наличие/отсутствие
85	Правила ООН№ 89		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Скорость Время выхода на стабилизационную скорость Величина изменения скорости Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 – 150) км/ч (0,05 – 60) с (0,1 – 0,8) м/с^2 наличие/отсутствие
86	Правила ООН № 58 Пересмотр 1		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Установочные размеры Линейные размеры Радиусы закругления Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1– 550) мм (1 – 2550) мм (2 – 5) мм наличие/отсутствие
87	Правила ООН №73-00		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39	Установочные размеры Линейные размеры Радиусы закругления Конструктивные показатели опре-	(1– 550) мм (1 – 2550) мм (2 – 5) мм наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
				8716 40 8716 80	деляемые визуальным контролем	
88	Правила ООН № 43-00 Пересмотр 2		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Маркировка	наличие/отсутствие
89	СТБ ISO 5676 пункт 7		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	установка	Наличие /отсутствие
90	ГОСТ ISO 5676		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	установка	Наличие /отсутствие
91	ГОСТ 26828		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Размер знаков Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 30) мм наличие/отсутствие
92	Правила ООН № 86-00		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Размещение устройств: - линейные размеры - угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	 (0 - 4000) мм (0 - 90) ° наличие/отсутствие
93	Пункт 11 приложения 5 к ТР ТС 031/2012		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Линейные размеры Угловые размеры Установочные размеры Расстояние, обеспечивающее прочтение знака	(0 - 300) мм (0 – 60) ° (100 - 4000) мм (5 - 50) м
94	СТБ ЕН 1853		28.30.2 28.30.7 29.20.23.130 29.20.23.190	8701 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80	Устойчивость Нагрузка на сцепное устройство Масса Линейные размеры Установочные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	- (10 - 5000) Н (5 - 60000) кг (1 - 4000) мм (1 - 4000) мм наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»						
95	Раздел 6, приложение А ГОСТ ИСО 8995	Машины и оборудование	28.22.12 28.22.14 28.22.17 28.22.18.210 28.22.18.220 28.22.18.230 28.22.18.240 28.22.18.250 28.22.18.260 28.22.11 28.22.18.260 28.22.18.390 29.10.52.110 29.10.52.190 28.22.15 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 25.73.10 28.24.1 28.30.10 28.30.60 28.30.8 28.92.27.190 28.92.50 29.10.52.190 28.92.21 28.92.22 28.92.23 28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113	8421 8425 8426 8427 8428 8709 8704 8705 8716 8430 8433 8434 8436 8437 8467 8701 8429 8474 8420 8450 8414 8415 8413	Освещенность Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 400000) лк (1 - 20000) мм наличие/отсутствие
96	Раздел 6, приложение А ГОСТ ИСО 13851				Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм наличие/отсутствие
97	Разделы 6 и 7 ГОСТ ИСО 13855				Угловые размеры Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 360) ° (1 - 20000) мм наличие/отсутствие
98	Разделы 3 и 4 ГОСТ ИСО 14123-2				Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
99	Раздел 19 ГОСТ МЭК 60204-1				Линейные размеры Время Напряжение Ток Потребляемая мощность Усилие Освещенность Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,1 - 20000) мм (0,01 – 60) с (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт (0 – 1000) Н (0 – 400000) лк (0 – 600) °С наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.59.116 29.10.59.270 28.92.40.110 28.92.40.131 28.92.40.132 28.92.40.133 28.92.40.139 28.92.40.120 28.24.1 28.30.10 28.30.86.130 29.10.59.130 28.94.22 28.94.23 28.94.21 28.25.20.110 28.25.20.190 28.25.12.110			
100	разделы 6 – 16 ГОСТ Р МЭК 60204-1				Линейные размеры Время Напряжение Ток Потребляемая мощность Усилие Освещенность Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,1 - 20000) мм (0,01 – 60) с (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт (0 – 1000) Н (0 – 400000) лк (0 – 600) °С наличие/отсутствие
101	Разделы 11 – 15 ГОСТ 14254				Линейные размеры Степень защиты Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 200) мм IP3X, IP4X, IPX5, IP35, IP45 наличие/отсутствие
102	Разделы 5– 13 ГОСТ 30683 (ИСО 11204:1995)				Уровень звукового давления Линейные размеры Время Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость воздушного потока Атмосферное давление Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБ (0,1 - 20000) мм (1 – 60) с (- 40 до +85) °С (10 - 98) % (0,1 – 20) м/с (80 – 110) кПа наличие/отсутствие
103	Приложение А ГОСТ 30691 (ИСО 4871-96)				Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБ наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
104	Разделы 4 – 13 ГОСТ 31172 (ИСО 11201:1995)				Уровень звукового давления Линейные размеры Время Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость воздушного потока Атмосферное давление Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБ (0,1 - 20000) мм (1 – 60) с (- 40 до +85) °С (10 - 98) % (0,1 – 20) м/с (80 – 110) кПа наличие/отсутствие
105	ГОСТ 31275 (ИСО 3744:1994) (стандарт в целом)				Уровень звукового давления Линейные размеры Время Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость воздушного потока Атмосферное давление Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБ (0,1 - 20000) мм (1 – 60) с (- 40 до +85) °С (10 - 98) % (0,1 – 20) м/с (80 – 110) кПа наличие/отсутствие
106	ГОСТ 31276 (ИСО 3743-1:1994, ИСО 3743-2:1994) (стандарт в целом)				Уровень звукового давления Линейные размеры Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБ (0,1 - 20000) мм (1 – 60) с наличие/отсутствие
107	ГОСТ 31277 (ИСО 3746:1995) (стандарт в целом)				Уровень звукового давления Линейные размеры Время Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость воздушного потока Атмосферное давление Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБ (0,1 - 20000) мм (1 – 60) с (- 40 до +85) °С (10 - 98) % (0,1 – 20) м/с (80 – 110) кПа наличие/отсутствие
108	Разделы 5 и 6 ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1:1997)				Уровень виброускорения Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 – 183) дБ (0 – 60) мин наличие/отсутствие
109	Раздел 4 ГОСТ 31191.5 (ИСО 2631-5:2004)				Уровень виброускорения Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 – 183) дБ (0 – 60) мин наличие/отсутствие
110	Раздел 5 ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1:2001)				Уровень виброускорения Время	(64 – 183) дБ (0 – 60) мин

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
111	Разделы 4 – 9 ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2:2005)				Уровень виброускорения Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 – 183) дБ (0 – 9) ч наличие/отсутствие
112	Раздел 8 ГОСТ ЕН 953				Линейные размеры Уровень звука Усилие Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,1 - 20000) мм (22 – 139) дБ (0,1-1000) Н наличие/отсутствие
113	Пункты 5.4, 6.3 ГОСТ ЕН 1037				Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
114	Раздел 6 ГОСТ ЕН 1837				Освещенность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 400000) лк наличие/отсутствие
115	Разделы 4 – 6 ГОСТ 30860 (ЕН 842:1996, ЕН 981:1996)				Освещенность Уровень звукового давления Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 400000) лк (22 – 139) дБ наличие/отсутствие
116	Разделы 7 и 8 ГОСТ 31193 (ЕН 1032:2003)				Уровень виброускорения Время Давление Температура воздуха Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 – 183) дБ (0 – 60) мин (0 – 10) бар (- 40 до +85) °С наличие/отсутствие
117	ГОСТ 31217 (EN 626-1:1994) (стандарт в целом)				Оксид углерода CO Оксид азота NO Диоксид азота NO_2 Фармальдегид CH_2O Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 200) мг/м^3 (0 - 30) мг/м^3 (0 - 1) мг/м^3 (0 – 1) ppm наличие/отсутствие
118	Разделы 4 – 9 ГОСТ 31319 (EN 14253:2003)				Уровень виброускорения Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 – 183) дБ (0 – 9) ч наличие/отсутствие
119	Раздел 8 ГОСТ Р ИСО 13849-1				Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
120	Раздел 8 ГОСТ Р ИСО 14122-3				Линейные размеры	(1 - 20000) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые размеры Усилие Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 360) ° (0 – 1000) Н (0 – 60) мин наличие/отсутствие
121	Раздел 4 ГОСТ Р ИСО 15534-3				Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
122	Приложения СТБ ИСО 13849-1				Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
123	СТБ ИСО 13849-2 (стандарт в целом)				Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
124	Раздел 4 СТБ ISO 13857				Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм наличие/отсутствие
125	Раздел 8 СТБ ИСО 14122-3				Линейные размеры Угловые размеры Усилие Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (0 – 360) ° (0 – 1000) Н (0 – 60) мин наличие/отсутствие
126	Разделы 4 – 8 ГОСТ Р 53081 (СЕН/ТО 15350:2006)				Уровень виброускорения Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 – 183) дБ (0 – 9) ч наличие/отсутствие
127	Раздел 10 СТБ ЕН 574				Линейные размеры Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (0,1 – 60) с наличие/отсутствие
128	Раздел 4 СТБ ЕН 614-2				Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
129	СТБ ЕН 999 (стандарт в целом)				Линейные размеры Угловые размеры Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (0 – 360) ° (0,01 – 60) с наличие/отсутствие
130	СТБ ЕН 1032 (стандарт в целом)				Уровень виброускорения Время Давление Температура воздуха Конструктивные показатели опре-	(64 – 183) дБ (0 – 60) мин (0 – 10) бар (- 40 до +85) °С наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					деляемые визуальным контролем	
131	Раздел 7 СТБ ЕН 1299				Уровень виброускорения Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 – 183) дБ наличие/отсутствие
132	Раздел 5 ГОСТ 12.1.003				Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА наличие/отсутствие
133	Приложения 2 – 7 ГОСТ 12.1.004				Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
134	Разделы 2 и 5 ГОСТ 12.1.005				Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость воздушного потока Оксид углерода CO Оксид азота NO Диоксид азота NO_2 Фармальдегид CH_2O Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(- 40 до +85) °С (10 - 98) % (0,1 – 20) м/с (0 - 200) мг/м^3 (0 - 30) мг/м^3 (0 - 1) мг/м^3 (0 – 1) ppm наличие/отсутствие
135	Раздел 5, приложение А ГОСТ 12.1.012				Уровень виброускорения Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 – 183) дБ наличие/отсутствие
136	Разделы 3 и 4 ГОСТ 12.1.050				Уровень звука Линейные размеры Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА (1 - 20000) мм (0 – 9) ч наличие/отсутствие
137	Раздел 4 ГОСТ 23941				Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА наличие/отсутствие
138	Разделы 5 – 10 ГОСТ 31327				Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА наличие/отсутствие
139	Разделы 4 и 6 ГОСТ Р 51838				Линейные размеры Время Напряжение Ток Потребляемая мощность Усилие Освещенность	(0,1 - 20000) мм (0,01 – 60) с (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт (0 – 1000) Н (0 – 400000) лк

1	2	3	4	5	6	7
					Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 600) °С наличие/отсутствие
140	ГОСТ 12.2.002 (стандарт в целом)				Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие Уровень звука Уровень виброускорения Ттемпература Скотость воздушного потока Относительная влажность воздуха Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 5000) Н (22 – 139) дБА (64 – 183) дБ (0 – 600) °С (0 - 12) м/с (1 - 90) % наличие/отсутствие
141	Раздел 6 ГОСТ 7075	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	28.22.14.121	8426 8428	Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм наличие/отсутствие
142	Раздел 4 ГОСТ 7890		28.22.14.121	8426 8428	Линейные размеры Усилие Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,1 - 20000) мм (0,1-1000) Н наличие/отсутствие
143	Раздел 4 ГОСТ 13556		28.22.14.126	8426 8428	Уровень виброускорения Уровень звука Усилие Линейные размеры Освещенность Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 – 183) дБ (22 – 139) дБА (0 – 1000) Н (0,1 - 20000) мм (0 – 400000) лк (0 – 600) °С наличие/отсутствие
144	Раздел 4 ГОСТ 22045		28.22.14.121	8426 8428	Уровень виброускорения Уровень звука Усилие Линейные размеры Освещенность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 – 183) дБ (22 – 139) дБА (0 – 1000) Н (0,1 - 20000) мм (0 – 400000) лк наличие/отсутствие
145	Раздел 4 ГОСТ 22827		28.22.14.151 28.22.14.152 28.22.14.159	8426 8428	Уровень виброускорения Уровень звука Усилие Линейные размеры Освещенность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 – 183) дБ (22 – 139) дБА (0 – 1000) Н (0,1 - 20000) мм (0 – 400000) лк наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
146	Раздел 4 ГОСТ 27584		28.22.14.121 28.22.14.122	8426 8428	Уровень виброускорения Уровень звука Усилие Линейные размеры Освещенность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 – 183) дБ (22 – 139) дБА (0 – 1000) Н (0,1 - 20000) мм (0 – 400000) лк наличие/отсутствие
147	Раздел 4 ГОСТ 28433		28.22.14.162 28.22.14.169	8426 8428	Уровень виброускорения Уровень звука Усилие Линейные размеры Освещенность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 – 183) дБ (22 – 139) дБА (0 – 1000) Н (0,1 - 20000) мм (0 – 400000) лк наличие/отсутствие
148	Раздел 4 ГОСТ 28434		28.22.14.161 28.22.14.169	8426 8428	Уровень виброускорения Уровень звука Усилие Линейные размеры Освещенность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 – 183) дБ (22 – 139) дБА (0 – 1000) Н (0,1 - 20000) мм (0 – 400000) лк наличие/отсутствие
149	ГОСТ 31271 (ИСО 4310:1981) (стандарт в целом)		28.22.14.120	8426 8428	Усилие Линейные размеры Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 100000) Н (0,1 - 20000) мм (0,1 – 60) мин наличие/отсутствие
150	ГОСТ Р 55642 (стандарт в целом)		28.22.18.390	8426 8428	Усилие Линейные размеры Освещенность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0,1 - 20000) мм (0 – 400000) лк наличие/отсутствие
151	ГОСТ Р 55640 (стандарт в целом)		28.22.16.130 28.22.16.140	8426 8428	Усилие Линейные размеры Освещенность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0,1 - 20000) мм (0 – 400000) лк наличие/отсутствие
152	Раздел 7 ГОСТ 22584	Тали электрические канатные и цепные	28.22.11	8425	Уровень звука Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА (0,1 - 20000) мм наличие/отсутствие
153	Раздел 4 ГОСТ 28408		28.22.11	8425	Усилие Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0,1 - 20000) мм наличие/отсутствие
154	Раздел 4 ГОСТ 29249 (ИСО 6055-	Транспорт производственный	28.22.18.260	8709	Усилие	(0 – 1000) Н

1	2	3	4	5	6	7
	97)	напольный безрельсовый	28.22.18.390	8427	Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм наличие/отсутствие
155	ГОСТ Р 50609 (ИСО 5766-90) (стандарт в целом)		28.22.18.260 28.22.18.390	8709 8427	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (0 – 360) ° наличие/отсутствие
156	ГОСТ Р 51347 (ИСО 5767-92) (стандарт в целом)		28.22.18.260 28.22.18.390	8709 8427	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (0 – 360) ° наличие/отсутствие
157	Разделы 3 и 4 ГОСТ Р 51348 (ИСО 6292-96)		28.22.18.260 28.22.18.390	8709 8427	Усилие Линейные размеры Скорость Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 10000) Н (1 - 20000) мм (0,1 – 250) км/час (0 – 60) мин наличие/отсутствие
158	Раздел 6 ГОСТ Р 51354 (ИСО 3691-80)		28.22.18.260 28.22.18.390	8709 8427	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (0 – 360) ° наличие/отсутствие
159	ГОСТ Р 53080 (ЕН 13059:2002) (стандарт в целом)		28.22.18.260 28.22.18.390	8709 8427	Уровень виброускорения Линейные размеры Скорость Давление Температура воздуха Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 – 183) дБ (1 - 20000) мм (0,1 – 250) км/час (0 – 10) бар (- 40 до +85) °С наличие/отсутствие
160	Раздел 9 ГОСТ 18962		28.22.18.260 28.22.18.390	8709 8427	Усилие Линейные размеры Уровень виброускорения Уровень звука Скорость Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 10000) Н (1 - 80000) мм (64 – 183) дБ (22 – 139) дБА (0,1 – 250) км/час (0 – 60) мин наличие/отсутствие
161	ГОСТ 24282 (стандарт в целом)		28.22.18.260 28.22.18.390	8709 8427	Усилие Линейные размеры Уровень виброускорения Уровень звука Скорость Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 10000) Н (1 - 80000) мм (64 – 183) дБ (22 – 139) дБА (0,1 – 250) км/час (0 – 60) мин наличие/отсутствие
162	Раздел 6 ГОСТ 32571 (EN	Снегоболотоходы, снегоходы и	29.10.52.110	870310	Уровень виброускорения	(64 – 183) дБ

1	2	3	4	5	6	7
	15997:2001)	прицепы к ним	29.10.52.190	8704 8705 871639	Уровень звука Температура Давление Скорость Замедление Усилие Линейные размеры Масса Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА (0 – 600) °С (0 – 10) бар (0,1 – 250) км/час (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 1000) Н (1 - 20000) мм (0 - 20000) кг наличие/отсутствие
163	Раздел 5 ГОСТ Р 50943		29.10.52.110 29.10.52.190	8704 8705 8716	Давление Усилие Линейные размеры Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	((0 – 10) бар (0 – 1000) Н (1 - 20000) мм (0 - 60) с наличие/отсутствие
164	Раздел 4 ГОСТ Р 50944		29.10.52.110 29.10.52.190	8704 8705 8716	Уровень звука Давление Скорость Замедление Усилие Линейные размеры Угловые размеры Оксид углерода СО Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА (0 – 10) бар (0,1 – 250) км/час (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 1000) Н (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (0 - 200) мг/м^3 наличие/отсутствие
165	Раздел 5 ГОСТ Р 52008		29.10.52.110 29.10.52.190	8704 8705 8716	Давление Скорость Замедление Время Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 10) бар (0,1 – 250) км/час (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 60) мин (1 - 80000) мм (0 - 90) ° наличие/отсутствие
166	ГОСТ 16215 (стандарт в целом)	Автопогрузчики	29.10.52.110 29.10.52.190	8704 8705 8716	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Уровень виброускорения Оксид углерода СО Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (22 – 139) дБА (64 – 183) дБ (0 - 200) мг/м^3 наличие/отсутствие
167	Раздел 7 ГОСТ ISO 4254-1	Машины сельскохозяйственные	28.30.3 28.30.4	8432 8433	Усилие Линейные размеры	(0 – 10000) Н (1 - 20000) мм

1	2	3	4	5	6	7
			28.30.5 28.30.6 28.30.8	8436 8437	Давление Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1) бар (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
168	Разделы 4, 5 ГОСТ ISO 4254-8		28.30.34	8432 8433 8436 8437	Усилие Линейные размеры Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 10000) Н (1 - 20000) мм (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
169	Раздел 5 ГОСТ ISO 4254-9		28.30.39	8432 8433 8436 8437	Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм наличие/отсутствие
170	Разделы 4 – 11 ГОСТ ИСО 14269-2		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Температура воздуха Давление Скорость воздушного потока Время Частота вращения Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(- 40 до +85) °С (0 – 1) бар (0,1 – 20) м/с (0 – 60) мин (1 – 9999) об/мин наличие/отсутствие
171	Разделы 4 – 7 ГОСТ ИСО 14269-5		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Давление Напряжение Время Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость воздушного потока Атмосферное давление Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1) бар (0,1 - 600) В (1 – 60) мин (- 40 до +85) °С (10 - 98) % (0,1 – 20) м/с (80 – 110) кПа наличие/отсутствие
172	Разделы 4, 5 ГОСТ ЕН 708		28.30.3	8432 8433 8436 8437	Усилие Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 10000) Н (1 - 20000) мм наличие/отсутствие
173	Разделы 4, 5 ГОСТ ЕН 908		28.30.3 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 10000) Н (0,1 – 60) с (1 - 20000) мм (0 - 90) ° наличие/отсутствие
174	Раздел 5 ГОСТ EN 12525		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6	8432 8433 8436 8437	Усилие Давление Линейные размеры Конструктивные показатели опре-	(0 – 10000) Н (0 – 100) бар (1 - 20000) мм наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			28.30.8		деляемые визуальным контролем	
175	Раздел 5 ГОСТ EN 13118		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Усилие Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели опре- деляемые визуальным контролем	(0 – 10000) Н (1 - 20000) мм (0 - 90) ° наличие/отсутствие
176	Раздел 5 ГОСТ EN 13140		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Усилие Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели опре- деляемые визуальным контролем	(0 – 10000) Н (1 - 20000) мм (0 - 90) ° наличие/отсутствие
177	СТБ ISO 15077 (стандарт в целом)		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Усилие Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели опре- деляемые визуальным контролем	(0 – 10000) Н (1 - 20000) мм (0 - 90) ° наличие/отсутствие
178	Разделы 4, 5 СТБ ЕН 707		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Усилие Время Линейные размеры Конструктивные показатели опре- деляемые визуальным контролем	(0 – 10000) Н (0,1 – 60) с (1 - 20000) мм наличие/отсутствие
179	Разделы 5, 6 СТБ EN 14017		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Усилие Линейные размеры Угловые размеры Масса Уровень звукового давления Конструктивные показатели опре- деляемые визуальным контролем	(0 – 10000) Н (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (5 – 20000) кг (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
180	Разделы 5, 6 СТБ EN 14018		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Усилие Линейные размеры Угловые размеры Масса Уровень звукового давления Конструктивные показатели опре- деляемые визуальным контролем	(0 – 10000) Н (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (5 – 20000) кг (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
181	ГОСТ 12.2.002 (стандарт в целом)		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие Уровень звука Конструктивные показатели опре- деляемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 5000) Н (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
182	ГОСТ 12.2.002.3 (стандарт в целом)		28.30.3 28.30.4	8432 8433	Эффективность тормозных систем: - скорость	 (0,1 – 250) км/час

1	2	3	4	5	6	7
			28.30.5 28.30.6 28.30.8	8436 8437	- тормозной путь - замедление - температура - давление - усилие - время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 300) м (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 150) °С (0 – 10) bar (0,1-10000) Н (0 – 20) с наличие/отсутствие
183	ГОСТ 12.2.002.4 (стандарт в целом)		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (0 - 30) ° наличие/отсутствие
184	ГОСТ 12.2.002.5 (стандарт в целом)		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Давление Линейные размеры Время Температура Температура воздуха Скорость воздушного потока Атмосферное давление Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 100) бар (1 - 20000) мм (0 – 9) час (0 - 600) °С (- 40 до +85) °С (0,1 – 20) м/с (80 – 110) кПа наличие/отсутствие
185	ГОСТ 12.2.002.6 (стандарт в целом)		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Давление Напряжение Время Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость воздушного потока Атмосферное давление Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1) бар (0,1 - 600) В (1 – 60) мин (- 40 до +85) °С (10 - 98) % (0,1 – 20) м/с (80 – 110) кПа наличие/отсутствие
186	ГОСТ 12.4.095 (стандарт в целом)		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Линейные размеры Уровень виброускорения Уровень звука Время Давление Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость воздушного потока Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (64 – 183) дБ (22 – 139) дБА (0 – 60) мин (0 – 1) бар (- 40 до +85) °С (10 - 98) % (0,1 – 20) м/с наличие/отсутствие
187	Раздел 5 ГОСТ 6939		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6	8432 8433 8436 8437	Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			28.30.8			
188	Раздел 4 ГОСТ 7496		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Освещенность Уровень звука Скорость Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (0 - 90) ° (0– 10000) Н (0 – 400000) лк (22 – 139) дБА (0,1 – 250) км/час наличие/отсутствие
189	Раздел 6 ГОСТ 23074		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Линейные размеры Уровень виброускорения Уровень звука Время Давление Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость воздушного потока Скорость Усилие Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 80000) мм (64 – 183) дБ (22 – 139) дБА (0 – 60) мин (0 – 1000) бар (- 40 до +85) °С (10 - 98) % (0,1 – 20) м/с (0,1 – 250) км/час (0 -10000) Н наличие/отсутствие
190	Раздел 6 ГОСТ 23982		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Линейные размеры Уровень виброускорения Уровень звука Время Давление Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость воздушного потока Усилие Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 80000) мм (64 – 183) дБ (22 – 139) дБА (0 – 60) мин (0 – 1000) бар (- 40 до +85) °С (10 - 98) % (0,1 – 20) м/с (0 - 10000) Н наличие/отсутствие
191	ГОСТ 26025 (стандарт в целом)		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Масса Линейные размеры Частота вращения Давление Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 20000) мм (0 - 9999) об/мин (0 - 100) бар наличие/отсутствие
192	Раздел 5 ГОСТ 27310		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Линейные размеры Уровень виброускорения Уровень звука Время Давление Температура воздуха Относительная влажность воздуха	(1 - 80000) мм (64 – 183) дБ (22 – 139) дБА (0 – 60) мин (0 – 1000) бар (- 40 до +85) °С (10 - 98) %

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость воздушного потока Скорость Усилие Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,1 – 20) м/с (0,1 – 250) км/час (0 -10000) Н наличие/отсутствие
193	ГОСТ 28286 (стандарт в целом)		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Масса Давление Температура воздуха Частота вращения Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (0 - 90) ° (0– 10000) Н (5 - 20000) кг (0 – 1000) бар (- 40 до +85) °С (0 - 9999) об/мин (0 – 60) мин наличие/отсутствие
194	ГОСТ 28287 (стандарт в целом)		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Масса Давление Температура воздуха Частота вращения Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (0 - 90) ° (0– 10000) Н (5 - 20000) кг (0 – 1000) бар (- 40 до +85) °С (0 - 9999) об/мин (0 – 60) мин наличие/отсутствие
195	ГОСТ 28301		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Линейные размеры Масса Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (5 - 20000) кг (0 – 60) мин наличие/отсутствие
196	Подпункт 4.7, разделы 1 – 3, 5 и 6 ГОСТ 28306		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода CO Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
197	Подпункт 4.7, разделы 1 – 3, 5 и 6 ГОСТ 28713		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6	8432 8433 8436 8437	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар

1	2	3	4	5	6	7
			28.30.8		Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода CO Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
198	Разделы 4 и 8 ГОСТ 28714		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода CO Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
199	Подпункт 4.7, разделы 1 – 3, 5 и 6 ГОСТ 28717		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода CO Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
200	Подпункт 4.7, разделы 1 – 3, 5 и 6 ГОСТ 28718		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода CO Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
201	Подпункт 4.6, разделы 1 – 3, 5 и 6 ГОСТ 28722		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 10000) Н

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода CO Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
202	Разделы 5 – 13 ГОСТ 31323		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Уровень виброускорения	(64 – 183) дБ
203	Разделы 4 и 8 ГОСТ 31343		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода CO Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
204	Разделы 4 и 8 ГОСТ 31345		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода CO Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
205	Разделы 4 и 8 ГОСТ 31346		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода CO Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
206	Раздел 5 ГОСТ 32617		28.30.3	8432	Линейные размеры	(1 - 20000) мм

1	2	3	4	5	6	7
			28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8433 8436 8437	Угловые размеры Усилие Масса Давление Температура воздуха Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 90) ° (0– 10000) Н (5 - 20000) кг (0 – 1000) бар (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин наличие/отсутствие
207	Разделы 4 – 8 ГОСТ Р 52757		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода CO Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
208	Разделы 4 – 8 ГОСТ Р 52758		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода CO Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
209	Разделы 4 – 8 ГОСТ Р 52759		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода CO Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
210	Разделы 4 – 8 ГОСТ Р 53053		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6	8432 8433 8436 8437	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар

1	2	3	4	5	6	7
			28.30.8		Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода CO Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
211	Разделы 5 и 6 ГОСТ Р 53055		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода CO Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
212	Раздел 5 СТБ 1556		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Температура воздуха Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 600) °С (- 40 до +85) °С наличие/отсутствие
213	Раздел 9 СТБ 1679		28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8433 8436 8437	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода CO Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
214	Раздел 6 ГОСТ ISO 4254-10	Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	28.30.8	8433 8434 8436	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (0 - 90) ° (0– 10000) Н (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
215	Раздел 6 ГОСТ ISO 4254-11		28.30.8	8433 8434 8436	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Уровень звука Конструктивные показатели опре-	(1 - 20000) мм (0 - 90) ° (0– 10000) Н (22 – 139) дБА наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					деляемые визуальным контролем	
216	Раздел 5 ГОСТ ISO 4254-13		28.30.8	8433 8434 8436	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Уровень звука Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (0 - 90) ° (0– 10000) Н (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
217	Раздел 4 ГОСТ ЕН 704		28.30.8	8433 8434 8436	Линейные размеры Усилия Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (0 - 10000) Н наличие/отсутствие
218	ГОСТ 12.2.002 (стандарт в целом)		28.30.8	8433 8434 8436	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие Уровень звука Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 5000) Н (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
219	ГОСТ 12.2.002.3 (стандарт в целом)		28.30.8	8433 8434 8436	Эффективность тормозных систем: - скорость - тормозной путь - замедление - температура - давление - усилие - время Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	 (0,1 – 250) км/час (0 – 300) м (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 150) °С (0 – 10) bar (0,1-10000) Н (0 – 20) с наличие/отсутствие
220	ГОСТ 12.2.002.4 (стандарт в целом)		28.30.8	8433 8434 8436	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (0 - 30) ° наличие/отсутствие
221	ГОСТ 12.2.002.5 (стандарт в целом)		28.30.8	8433 8434 8436	Давление Линейные размеры Время Температура Температура воздуха Скорость воздушного потока Атмосферное давление Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(0 – 100) бар (1 - 20000) мм (0 – 9) час (0 - 600) °С (- 40 до +85) °С (0,1 – 20) м/с (80 – 110) кПа наличие/отсутствие
222	ГОСТ 12.2.002.6 (стандарт в целом)		28.30.8	8433 8434 8436	Давление Напряжение Время	(0 – 1) бар (0,1 - 600) В (1 – 60) мин

1	2	3	4	5	6	7
					Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость воздушного потока Атмосферное давление Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(- 40 до +85) °С (10 - 98) % (0,1 – 20) м/с (80 – 110) кПа наличие/отсутствие
223	Раздел 13 ГОСТ 12.2.042		28.30.8	8433 8434 8436	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода СО Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 12000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
224	Разделы 4 и 8 ГОСТ 31344		28.30.8	8433 8434 8436	Масса Линейные размеры Угловые размеры Давление Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода СО Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 20000) мм (0 – 90) ° (0 - 100) бар (1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
225	Разделы 3 – 10 ГОСТ 12.2.122	Тракторы промышленные	28.92.27.190 28.92.50 29.10.52.190	8701 8709	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Уровень виброускорения Эффективность тормозных систем: - скорость - тормозной путь - замедление - температура - давление - усилие - время Частота вращения Освещенность Скорость воздушного потока	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (22 – 139) дБА (64 – 183) дБ (0,1 – 250) км/час (0 – 300) м (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 600) °С 0 – 10) bar 0,1-10000) Н (0 – 20) с (0 – 9999)об/мин (0 – 400000) лк (0,1 – 20) м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная влажность воздуха Температура воздуха Оксид углерода CO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(10 - 98) % (- 40 до +85) °C (0 - 200) мг/м^3 наличие/отсутствие
226	Разделы 5, 6 ГОСТ ИСО 3450				Эффективность тормозных систем: - скорость - тормозной путь - замедление - температура - давление - усилие - время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	 (0,1 – 250) км/час (0 – 300) м (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 600) °C 0 – 10) bar 0,1-10000) Н (0 – 20) с наличие/отсутствие
227	Разделы 5, 6 ГОСТ ИСО 3450	Машины для землеройных и мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров	28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Эффективность тормозных систем: - скорость - тормозной путь - замедление - температура - давление - усилие - время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	 (0,1 – 250) км/час (0 – 300) м (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 600) °C 0 – 10) bar 0,1-10000) Н (0 – 20) с наличие/отсутствие
228	ГОСТ ИСО 5006-1 (стандарт в целом)		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (0 - 90) ° наличие/отсутствие
229	ГОСТ ИСО 5006-2 (стандарт в целом)		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (0 - 90) ° наличие/отсутствие
230	ГОСТ ИСО 10263-3 (стандарт в целом)		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Напряжение Температура воздуха Атмосферное давление Скорость воздушного потока Давление воздуха Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 600) В (- 40 до +85) °C (80 – 110) кПа (0,1 – 20) м/с (0 – 10) bar наличие/отсутствие
231	ГОСТ ИСО 10263-4 (стандарт в целом)		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10	Скорость воздушного потока Относительная влажность воздуха Температура воздуха	(0,1 – 20) м/с (10 - 98) % (- 40 до +85) °C

1	2	3	4	5	6	7
				8709	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
232	Разделы 5 и 6 ГОСТ ISO 10265		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Линейные размеры Угловые размеры Эффективность тормозных систем: - скорость - тормозной путь - замедление - температура - давление - усилие - время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (0,1 – 250) км/час (0 – 300) м (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 600) °С (0 – 10) bar 0,1-10000) Н (0 – 20) с наличие/отсутствие
233	СТБ ИСО 7096 (стандарт в целом)		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Уровень виброускорения Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 – 183) дБ наличие/отсутствие
234	Раздел 7 СТБ ИСО 6683		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (0 - 90) ° наличие/отсутствие
235	Разделы 7 - 10СТБ EN 12643		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Линейные размеры Угловые размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (1 - 20000) мм (0 - 90) ° наличие/отсутствие
236	Раздел 6 ГОСТ EN 474-1		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Уровень виброускорения Эффективность тормозных систем: - скорость - тормозной путь - замедление - температура - давление - усилие - время	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (22 – 139) дБА (64 – 183) дБ (0,1 – 250) км/час (0 – 300) м (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 600) °С 0 – 10) bar 0,1-10000) Н (0 – 20) с

1	2	3	4	5	6	7
					Частота вращения Освещенность Скорость воздушного потока Относительная влажность воздуха Температура воздуха Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 9999)об/мин (0 – 400000) лк (0,1 – 20) м/с (10 - 98) % (- 40 до +85) °С наличие/отсутствие
237	ГОСТ EN 474-2 (стандарт в целом)		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
238	ГОСТ EN 474-3 (стандарт в целом)		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
239	ГОСТ EN 474-4 (стандарт в целом)		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
240	ГОСТ EN 474-5 (стандарт в целом)		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
241	ГОСТ EN 474-6 (стандарт в целом)		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
242	ГОСТ EN 474-7 (стандарт в целом)		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10	Усилие Время Линейные размеры	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм

1	2	3	4	5	6	7
				8709	Угловые размеры Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 90) ° (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
243	ГОСТ EN 474-8-2013 (стандарт в целом)		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
244	Раздел 6 ГОСТ EN 474-10		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
245	Раздел 6 ГОСТ EN 474-11		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
246	ГОСТ 12.1.049 (стандарт в целом)		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Уровень виброускорения	(64 – 183) дБ
247	Раздел 2 ГОСТ 12.2.130		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Линейные размеры Угловые размеры Усилие Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 90) ° (22 – 139) дБА (0 – 1000) Н наличие/отсутствие
248	Разделы 4 и 5 ГОСТ 11030		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Уровень виброускорения Частота вращения Освещенность Скорость воздушного потока Относительная влажность воздуха Температура воздуха	(0 – 1000) Н (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (22 – 139) дБА (64 – 183) дБ (0 – 9999)об/мин (0 – 400000) лк (0,1 – 20) м/с (10 - 98) % (- 40 до +85) °С

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
249	ГОСТ 16469		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Уровень виброускорения Частота вращения Освещенность Скорость воздушного потока Относительная влажность воздуха Температура воздуха Оксид углерода CO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (22 – 139) дБА (64 – 183) дБ (0 – 9999)об/мин (0 – 400000) лк (0,1 – 20) м/с (10 - 98) % (- 40 до +85) °С (0 - 200) мг/м^3 наличие/отсутствие
250	ГОСТ 23987 (стандарт в целом)		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Уровень виброускорения Частота вращения Освещенность Скорость воздушного потока Относительная влажность воздуха Температура воздуха Оксид углерода CO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (22 – 139) дБА (64 – 183) дБ (0 – 9999)об/мин (0 – 400000) лк (0,1 – 20) м/с (10 - 98) % (- 40 до +85) °С (0 - 200) мг/м^3 наличие/отсутствие
251	Разделы 7 и 8 ГОСТ 26980		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Частота вращения Освещенность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (0 – 9999)об/мин (0 – 400000) лк наличие/отсутствие
252	Разделы 3 и 4 ГОСТ 30035		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Частота вращения Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (0 – 9999)об/мин наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
253	Раздел 7 ГОСТ 30067		28.92.21 28.92.22 28.92.23	8429 8701 8704 10 8709	Усилие Время Линейные размеры Угловые размеры Частота вращения Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (0 – 9999)об/мин наличие/отсутствие
254	Раздел 8 СТБ ЕН 500-1	Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей	28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Усилие Линейные размеры Угловые размеры Частота вращения Освещенность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (0 – 9999)об/мин (0 – 400000) лк наличие/отсутствие
255	Раздел 8 СТБ ЕН 500-2		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Усилие Линейные размеры Угловые размеры Частота вращения Освещенность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (0 – 9999)об/мин (0 – 400000) лк наличие/отсутствие
256	Раздел 8 СТБ ЕН 500-4		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Усилие Линейные размеры Угловые размеры Частота вращения Освещенность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (1 - 20000) мм (0 - 90) ° (0 – 9999)об/мин (0 – 400000) лк наличие/отсутствие
257	Раздел 6 СТБ EN 536		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
258	Раздел 6 ГОСТ EN 13020		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
259	Раздел 8 СТБ ЕН 13019		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
260	Раздел 6 СТБ EN 13021		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
261	Раздел 8 СТБ ЕН 13524		28.92.24	8479 10	Конструктивные показатели опре-	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 82 8705	деляемые визуальным контролем	
262	Разделы 3 и 4 ГОСТ 27336-93		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Уровень звука Уровень виброускорения Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА (64 – 183) дБ наличие/отсутствие
263	Разделы 7 ГОСТ 27336-2016		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Уровень звука Уровень виброускорения Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА (64 – 183) дБ наличие/отсутствие
264	Разделы 3 и 4 ГОСТ 27338		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Линейные размеры Уровень звука Уровень виброускорения Оксид углерода CO Фармальдегид CH_20 Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (22 – 139) дБА (64 – 183) дБ (0 - 200) мг/м^3 (0 – 1) ppm наличие/отсутствие
265	Разделы 3 и 4 ГОСТ 27339-93		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Масса Линейные размеры Уровень звука Уровень виброускорения Оксид углерода CO Фармальдегид CH_20 Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 20000) мм (22 – 139) дБА (64 – 183) дБ (0 - 200) мг/м^3 (0 – 1) ppm наличие/отсутствие
266	Разделы 7 ГОСТ 27339-2016		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Масса Линейные размеры Уровень звука Уровень виброускорения Оксид углерода CO Фармальдегид CH_20 Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 20000) мм (22 – 139) дБА (64 – 183) дБ (0 - 200) мг/м^3 (0 – 1) ppm наличие/отсутствие
267	Разделы 6 и 7 ГОСТ 27598		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Масса Линейные размеры Уровень звука Частота вращения Уровень виброускорения Оксид углерода CO Фармальдегид CH_20 Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 20000) мм (22 – 139) дБА (0 – 9999)об/мин (64 – 183) дБ (0 - 200) мг/м^3 (0 – 1) ppm наличие/отсутствие
268	Разделы 4 и 5 ГОСТ 27614-93		28.92.24 28.92.40.131	8479 10 8479 82	Масса Линейные размеры	(5 - 20000) кг (1 - 20000) мм

1	2	3	4	5	6	7
			28.92.40.133 28.92.40.139	8705	Уровень звука Частота вращения Уровень виброускорения Оксид углерода CO Фармальдегид CH_20 Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА (0 – 9999)об/мин (64 – 183) дБ (0 - 200) мг/м^3 (0 – 1) ppm наличие/отсутствие
269	Разделы 6 и 7 ГОСТ 27614-2016		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Масса Линейные размеры Уровень звука Частота вращения Уровень виброускорения Оксид углерода CO Фармальдегид CH_20 Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 20000) мм (22 – 139) дБА (0 – 9999)об/мин (64 – 183) дБ (0 - 200) мг/м^3 (0 – 1) ppm наличие/отсутствие
270	Разделы 6 и 7 ГОСТ 27811		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Время Масса Линейные размеры Уровень звука Частота вращения Уровень виброускорения Оксид углерода CO Фармальдегид CH_20 Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 60) мин (5 - 20000) кг (1 - 20000) мм (22 – 139) дБА (0 – 9999)об/мин (64 – 183) дБ (0 - 200) мг/м^3 (0 – 1) ppm наличие/отсутствие
271	ГОСТ 27816		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Время Масса Линейные размеры Уровень звука Частота вращения Уровень виброускорения Оксид углерода CO Фармальдегид CH_20 Эффективность тормозных систем: - скорость - тормозной путь - замедление - температура - давление - усилие - время Усилие Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 60) мин (5 - 20000) кг (1 - 20000) мм (22 – 139) дБА (0 – 9999)об/мин (64 – 183) дБ (0 - 200) мг/м^3 (0 – 1) ppm (0,1 – 250) км/час (0 – 300) м (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 600) °C 0 – 10) bar 0,1-10000) Н (0 – 20) с (0 – 1000) Н наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
272	Разделы 3 и 4 ГОСТ 21915		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Время Масса Линейные размеры Уровень звука Частота вращения Уровень виброускорения Оксид углерода CO Фармальдегид CH_20 Эффективность тормозных систем: - скорость - тормозной путь - замедление - температура - давление - усилие - время Усилие Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 60) мин (5 - 20000) кг (1 - 20000) мм (22 – 139) дБА (0 – 9999)об/мин (64 – 183) дБ (0 - 200) мг/м^3 (0 – 1) ppm (0,1 – 250) км/час (0 – 300) м (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 600) °C 0 – 10) bar 0,1-10000) Н (0 – 20) с (0 – 1000) Н наличие/отсутствие
273	Разделы 5 и 6 ГОСТ 27945		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Время Масса Линейные размеры Уровень звука Частота вращения Уровень виброускорения Оксид углерода CO Фармальдегид CH_20 Усилие Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 60) мин (5 - 20000) кг (1 - 20000) мм (22 – 139) дБА (0 – 9999)об/мин (64 – 183) дБ (0 - 200) мг/м^3 (0 – 1) ppm (0 – 1000) Н наличие/отсутствие
274	Раздел 8 ГОСТ 31556		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Время Масса Линейные размеры Уровень звука Частота вращения Уровень виброускорения Оксид углерода CO Фармальдегид CH_20 Усилие Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 60) мин (5 - 20000) кг (1 - 20000) мм (22 – 139) дБА (0 – 9999)об/мин (64 – 183) дБ (0 - 200) мг/м^3 (0 – 1) ppm (0 – 1000) Н наличие/отсутствие
275	Раздел 8 ГОСТ 31548		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Время Масса Линейные размеры Уровень звука	(0 - 60) мин (5 - 20000) кг (1 - 20000) мм (22 – 139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					Частота вращения Уровень виброускорения Оксид углерода CO Фармальдегид CH_20 Эффективность тормозных систем: - скорость - тормозной путь - замедление - температура - давление - усилие - время Усилие Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 9999)об/мин (64 – 183) дБ (0 - 200) мг/м^3 (0 – 1) ppm (0,1 – 250) км/час (0 – 300) м (0,1 – 10) м/с^2 (0 – 600) °C 0 – 10) bar 0,1-10000) Н (0 – 20) с (0 – 1000) Н наличие/отсутствие
276	Раздел 8 ГОСТ 31552		28.92.24 28.92.40.131 28.92.40.133 28.92.40.139	8479 10 8479 82 8705	Время Масса Линейные размеры Уровень звука Частота вращения Уровень виброускорения Оксид углерода CO Фармальдегид CH_20 Усилие Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 60) мин (5 - 20000) кг (1 - 20000) мм (22 – 139) дБА (0 – 9999)об/мин (64 – 183) дБ (0 - 200) мг/м^3 (0 – 1) ppm (0 – 1000) Н наличие/отсутствие
277	Раздел 5 ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7-89)	Оборудование и машины строительные, инструмент механизированный	28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270	8430 8467 8479 8705	Напряжение Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 600) В наличие/отсутствие
278	ГОСТ 31325 (ИСО 4872:1978) (стандарт в целом)				Уровень звука	(22 – 139) дБА
279	ГОСТ 16519 (ИСО 20643:2005) (стандарт в целом)				Уровень виброускорения	(64 – 183) дБ
280	Раздел 5 ИСО 16368:2010		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1	8430 8467 8479 8705	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270			
281	Раздел 6 ГОСТ Р 53984 (ИСО 18893:2004)		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270	8430 8467 8479 8705	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
282	Раздел 6 ГОСТ Р 54770 (ИСО 16369:2007)		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270	8430 8467 8479 8705	Время Масса Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 60) мин (5 - 20000) кг наличие/отсутствие
283	Разделы 1, 6 и 8, пункт 5.5.3 ГОСТ Р 55181 (ИСО 16653-2:2009)		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116	8430 8467 8479 8705	Время Масса Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 60) мин (5 - 20000) кг наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.59.270			
284	Раздел 5 ГОСТ 12.2.030		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270	8430 8467 8479 8705	Уровень звука	(22 – 139) дБА
285	Разделы 4 и 5 ГОСТ 10084		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270	8430 8467 8479 8705	Уровень звука Уровень виброускорения Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Напряжение Ток Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА (64 – 183) дБ (0 - 2000) МОм (0,11- 1000) Ом (1 - 600) В (0,02 - 100) А наличие/отсутствие
286	Раздел 5 ГОСТ 17770		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270	8430 8467 8479 8705	Уровень виброускорения Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 – 183) дБ наличие/отсутствие
287	Разделы 3 и 4 ГОСТ 29168		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390	8430 8467 8479 8705	Время Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 60) мин (1 - 20000) мм наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270			
288	Пункты 5.4 – 5.6, 5.8 – 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-1		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270	8430 8467 8479 8705	Время Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 60) мин (1 - 20000) мм наличие/отсутствие
289	Раздел 5 ГОСТ IEC 61029-1		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270	8430 8467 8479 8705	Линейные размеры Температура Время Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Напряжение Ток Потребляемая мощность Электрическая прочность изоляции Ток утечки Усилие Время Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (0 – 600) °С (0 – 60) мин (0 - 2000) МОм (0,1 - 1000) Ом (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт (100 - 10000) В (0,01 – 10) мА (0 – 1000) Н (0 – 60) мин наличие/отсутствие
290	Разделы 7 – 9 ГОСТ 16519 (ИСО 20643:2005)		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111	8430 8467 8479 8705	Уровень виброускорения	(64 – 183) дБ

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270			
291	Раздел 4 ГОСТ 12.2.010		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270	8430 8467 8479 8705	Уровень звука Уровень виброускорения Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА (64 – 183) дБ наличие/отсутствие
292	Раздел 3 ГОСТ 12.2.030		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270	8430 8467 8479 8705	Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА наличие/отсутствие
293	Подраздел 4.9 ГОСТ 12.2.228		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270	8430 8467 8479 8705	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
294	Раздел 5 ГОСТ 10084		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119	8430 8467 8479	Усилие Время Линейные размеры	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм

1	2	3	4	5	6	7
			28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270	8705	Уровень звука Уровень виброускорения Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА (64 – 183) дБ наличие/отсутствие
295	ГОСТ 31337 (ИСО 15744:2002) (стандарт в целом)		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270	8430 8467 8479 8705	Уровень звука Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА наличие/отсутствие
296	Раздел 4 ГОСТ 12633		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270	8430 8467 8479 8705	Усилие Время Линейные размеры Уровень звука Уровень виброускорения Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (22 – 139) дБА (64 – 183) дБ наличие/отсутствие
297	Раздел 3 ГОСТ 12.2.104		28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110	8430 8467 8479 8705	Усилие Время Линейные размеры Уровень звука Уровень виброускорения Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 1000) Н (0 – 60) мин (1 - 20000) мм (22 – 139) дБА (64 – 183) дБ наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270			
298	Раздел 7 ГОСТ 12.2.100	Оборудование для промышленности строительных материалов	28.92.40.110 28.92.40.131 28.92.40.132 28.92.40.139	8474	Линейные размеры Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Время Температура Температура воздуха Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 12000) мм (1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 – 60) мин (0 - 600) °С (- 40 до +85) °С наличие/отсутствие
299	Разделы 5 и 6 ГОСТ 9231		28.92.40.110 28.92.40.131 28.92.40.132 28.92.40.139	8474	Масса Линейные размеры Давление Усилие Уровень звука Уровень виброускрения Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(5 - 20000) кг (1 - 22000) мм (0 - 100) бар (1 - 10000) Н (22 – 139) дБА (64-183) дБ наличие/отсутствие
300	Раздел 6 ГОСТ 10037		28.92.40.110 28.92.40.131 28.92.40.132 28.92.40.139	8474	Линейные размеры Давление Усилие Температура Оксид углерода CO Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 22000) мм (0 - 100) бар (1 - 10000) Н (0 - 600) °С (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
301	Раздел 5 и 6 ГОСТ 12367		28.92.40.110 28.92.40.131 28.92.40.132 28.92.40.139	8474	Линейные размеры Давление Усилие Температура Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода CO Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 20000) мм (0 - 100) бар (1 - 10000) Н (0 - 600) °С (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3 (0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
302	Раздел 5 ГОСТ 30540		28.92.40.110 28.92.40.131 28.92.40.132 28.92.40.139	8474	Линейные размеры Усилие Температура Уровень звука Уровень виброускрения Оксид углерода CO	(1 - 20000) мм (1 - 10000) Н (0 - 600) °С (22 – 139) дБА (64-183) дБ (0 - 200) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Оксид азота NO Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 30) мг/м3 наличие/отсутствие
303	Разделы 3 и 4 ГОСТ 7090	Дробилки	28.92.40.120	8474	Уровень звука (шума) Виброускорение Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА (64 - 183) дБА (1 - 30000) мм наличие/отсутствие
304	Подраздел 2в ГОСТ 12375		28.92.40.120	8474	Время Уровень звука (шума) Виброускорение Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0-60) мин (22 – 139) дБА (64 - 183) дБА (1 - 30000) мм наличие/отсутствие
305	Разделы 4 и 5 ГОСТ 12376		28.92.40.120	8474	Время Уровень звука (шума) Виброускорение Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0-60) мин (22 – 139) дБА (64 - 183) дБА (1 - 30000) мм наличие/отсутствие
306	Разделы 6 и 7 ГОСТ 27412		28.92.40.120	8474	Линейные размеры Масса Уровень звука (шума) Виброускорение Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(1 - 30000) мм (0-20000) кг (22 – 139) дБА (64 - 183) дБА наличие/отсутствие
307	Разделы 4, 6 – 8 ГОСТ ISO 11169	Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава	28.24.1 28.30.10 28.30.86.130	8425 8426 8428 8429 8436 8467	Давление Скорость Масса Тормозной путь Усилие Уклон Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0-1000) bar (0-250) км/час (0-20000) кг (0-300) м (0-100) кг (0-50) ° наличие/отсутствие
308	Разделы 5 и 6 ГОСТ ISO 11512		28.24.1 28.30.10 28.30.86.130	8425 8426 8428 8429 8436 8467	Давление Масса Усилие Уклон Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0-1000) bar (0-20000) кг (0-100000) кг (0-50) ° наличие/отсутствие
309	Разделы 4 – 8 ГОСТ ИСО 7917		28.24.1 28.30.10 28.30.86.130	8425 8426 8428 8429 8436	Уровень звука (шума)	(22 – 139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
				8467		
310	Разделы 3 и 4 ГОСТ ИСО 8380		28.24.1 28.30.10 28.30.86.130	8425 8426 8428 8429 8436 8467	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
311	Разделы 3 – 7 ГОСТ ИСО 10884		28.24.1 28.30.10 28.30.86.130	8425 8426 8428 8429 8436 8467	Уровень звука (шума)	(22 – 139) дБА наличие/отсутствие
312	Разделы 8 – 32 ГОСТ МЭК 60335		28.24.1 28.30.10 28.30.86.130	8425 8426 8428 8429 8436 8467	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
313	Раздел 5 ГОСТ 31183 (ИСО 11806:1997)		28.24.1 28.30.10 28.30.86.130	8425 8426 8428 8429 8436 8467	Масса Линейные размеры Уровень звука (шума) Виброускорение Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0-100) кг (0-30000) мм (22 – 139) дБА (64 - 183) дБА наличие/отсутствие
314	Разделы 4 – 10 ГОСТ 31348 (ИСО 22867:2004)		28.24.1 28.30.10 28.30.86.130	8425 8426 8428 8429 8436 8467	Виброускорение	(64 - 183) дБА
315	Раздел 5 ГОСТ EN 13525		28.24.1 28.30.10 28.30.86.130	8425 8426 8428 8429 8436 8467	Температура Линейные размеры Уровень звука (шума) Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0-600) °С (0-2000) мм (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
316	Раздел 8 ГОСТ Р ИСО 11448		28.24.1 28.30.10 28.30.86.130	8425 8426 8428 8429 8436 8467	Температура Линейные размеры Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0-600) °С (0-2000) мм наличие/отсутствие
317	Раздел 5 ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806-97)		28.24.1 28.30.10	8425 8426	Усилия Линейные размеры	(0-100) кг (0-30000) мм

1	2	3	4	5	6	7
			28.30.86.130	8428 8429 8436 8467	Уровень звука (шума) Виброускорение Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА (64 - 183) дБА наличие/отсутствие
318	Раздел 6 ГОСТ 15594		28.24.1 28.30.10 28.30.86.130	8425 8426 8428 8429 8436 8467	Усилия Линейные размеры Уровень звука (шума) Виброускорение Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0-100) кг (0-30000) мм (22 – 139) дБА (64 - 183) дБА наличие/отсутствие
319	Разделы 3 – 16 ГОСТ 31594		28.24.1 28.30.10 28.30.86.130	8425 8426 8428 8429 8436 8467	Температура Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука (шума) Усилия Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(- 40 до +85) °С (0-30000) мм (0-90) ° (22 – 139) дБА (0-10000) кг наличие/отсутствие
320	Разделы 4 – 6 ГОСТ Р 53051		28.24.1 28.30.10 28.30.86.130	8425 8426 8428 8429 8436 8467	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
321	Разделы 4 – 6 ГОСТ Р 53052		28.24.1 28.30.10 28.30.86.130	8425 8426 8428 8429 8436 8467	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
322	Раздел 8 СТБ EN 1501-1-2007	Машины и оборудование для коммунального хозяйства	29.10.59.130	8430 8705	Масса Линейные размеры Уровень звука (шума) Виброускорение Давление Освещенность Усилие Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0-20000) кг (0-30000) мм (22 – 139) дБА (64 - 183) дБА (0-1000) bar (0 – 4000) лк (0-100) кг наличие/отсутствие
323	Раздел 8 ГОСТ EN 1501-2		29.10.59.130	8430 8705	Масса Линейные размеры Уровень звука (шума) Виброускорение Давление Освещенность Усилие	(0-20000) кг (0-30000) мм (22 – 139) дБА (64 - 183) дБА (0-1000) bar (0 – 4000) лк (0-100) кг

1	2	3	4	5	6	7
					Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
324	Раздел 2 ГОСТ 23080		29.10.59.130	8430 8705	Время Масса Линейные размеры Уровень звука (шума) Виброускорение Давление Освещенность Усилие Температура воздуха Подвижность (скорость) потока воздуха CO NO NO_2 Фармальдегид Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0-60) мин (0-20000) кг (0-30000) мм (22 – 139) дБА (64 - 183) дБА (0-1000) bar (0 – 4000) лк (0-100) кг (- 40 до +85) °С (0,1 – 20) м/с (0 - 200) мг/м^3 (0 - 30) мг/м^3 (0 - 30) мг/м^3 (0 - 1) ppm наличие/отсутствие

1. **Россия, 192148, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 13, литер А, помещение 14-Н, ком. 48-51, 59-62, прист. Д**
2. **188401, РФ, Ленинградская область, Волосовский район, п. Калитино, дом 15**

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
325	Раздел 5 ГОСТ IEC 60335-2	Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические	25.73.10 28.24.1 28.30.10 28.30.60 28.30.32 28.30.40 29.32.20 29.41.11	8432 8433 8436 8467 8701	Линейные размеры Время Напряжение Ток Потребляемая мощность Усилие Освещенность Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,1 - 20000) мм (0,01 – 60) с (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт (0 – 1000) Н (0 – 400000) лк (0 – 600) °С наличие/отсутствие
326	ГОСТ IEC 60335-2-77 (стандарт в целом)				Линейные размеры Температура Время Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Напряжение Ток Потребляемая мощность Электрическая прочность изоляции	(0,5 - 3000) мм (0 – 600) °С (0 – 60) мин (0 - 2000) МОм (0,1 - 1000) Ом (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт (100 - 10000) В

1	2	3	4	5	6	7
					Ток утечки Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,01 – 10) мА наличие/отсутствие
327	Раздел 4 ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84)				Линейные размеры Температура Время Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Напряжение Ток Потребляемая мощность Электрическая прочность изоляции Ток утечки Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (0 – 600) °С (0 – 60) мин (0 - 2000) МОм (0,1 - 1000) Ом (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт (100 - 10000) В (0,01 – 10) мА наличие/отсутствие

Россия, 192148, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 13, литер А, помещение 14-Н, ком. 48-51, 59-62, прист. Д

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

328	Раздел 4 ГОСТ 27457	Оборудование прачечное промышленное	28.94.22 28.94.23	8420 8421 8450 8451	Линейные размеры Частота вращения Масса Виброускорение Уровень звука (шума) Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0-30000) мм (0 – 9999)об/мин (0-20000) кг (64 - 183) дБА (22 – 139) дБА наличие/отсутствие
329	ГОСТ Р 51361 (ИСО 8232-88) (стандарт в целом)	Оборудование для химической чистки одежды	28.94.21	8451	Время Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0-60) мин (0-600) °С наличие/отсутствие
330	ГОСТ 31351 (ИСО 14695:2003) (стандарт в целом)	Вентиляторы промышленные	28.25.20.110 28.25.20.190	8414	Вибрация (виброускорение) Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(64 - 183) дБ наличие/отсутствие
331	ГОСТ 31352 (ИСО 5136:2003) (стандарт в целом)		28.25.20.110 28.25.20.190	8414	Уровень звука (шума) Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА наличие/отсутствие
332	ГОСТ 31353.1 (ИСО 13347-1:2004) (стандарт в целом)		28.25.20.110 28.25.20.190	8414	Уровень звука (шума) Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА наличие/отсутствие
333	ГОСТ 31353.2 (ИСО 13347-2:2004) (стандарт в целом)		28.25.20.110 28.25.20.190	8414	Уровень звука (шума) Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА наличие/отсутствие
334	ГОСТ 31353.3 (ИСО 13347-3:2004) (стандарт в целом)		28.25.20.110 28.25.20.190	8414	Уровень звука (шума) Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА наличие/отсутствие
335	ГОСТ 31353.4 (ИСО 13347-4:2004) (стандарт в целом)		28.25.20.110 28.25.20.190	8414	Уровень звука (шума) Конструктивные показатели опре-	(22 – 139) дБА наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					деляемые визуальным контролем	
336	Раздел 4 ГОСТ 5976		28.25.20.110 28.25.20.190	8414	Масса Линейные размеры Уровень звука (шума) Виброускорение Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(0-20000) кг (0-30000) мм (22 – 139) дБА (64 - 183) дБА наличие/отсутствие
337	Раздел 6 ГОСТ 9725		28.25.20.110 28.25.20.190	8414	Масса Линейные размеры Уровень звука (шума) Виброускорение Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(0-20000) кг (0-30000) мм (22 – 139) дБА (64 - 183) дБА наличие/отсутствие
338	Раздел 4 ГОСТ 11442		28.25.20.110 28.25.20.190	8414	Масса Линейные размеры Уровень звука (шума) Виброускорение Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(0-20000) кг (0-30000) мм (22 – 139) дБА (64 - 183) дБА наличие/отсутствие
339	Раздел 4 ГОСТ IEC 60335-2-40-2010	Кондиционеры промышленные	28.25.12.110	8415	Линейные размеры Температура Давление Подвижность (скорость) потока воздуха Время Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(1 - 30000) мм (0-600) °С (0-10) bar (0,1 – 20) м/с (0 - 60) мин наличие/отсутствие
340	Раздел 4 ГОСТ Р 52894.1 (ИСО 13261-1:1998)		28.25.12.110	8415	Уровень звука (шума) Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА наличие/отсутствие
341	Раздел 4 ГОСТ Р 52894.2 (ИСО 13261-2:1998)		28.25.12.110	8415	Уровень звука (шума) Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА наличие/отсутствие
342	СТБ EN 14511-2 (стандарт в целом)		28.25.12.110	8415	Температура Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(- 40 до +85) °С наличие/отсутствие
343	СТБ EN 14511-3 (стандарт в целом)		28.25.12.110	8415	Температура Давление Частота вращения Конструктивные показатели опре-деляемые визуальным контролем	(- 40 до +85) °С (0 – 1) bar (0-9999) об/мин наличие/отсутствие
344	Раздел 4 ГОСТ 30646		28.25.12.110	8415	Уровень звука (шума) Подвижность (скорость) потока воздуха Масса	(22 – 139) дБА (0,1 – 20) м/с (0-20000) кг (1 - 30000) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры Температура Давление Частота вращения Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	0 до +600) °С (0 – 10) bar (0-9999) об/мин наличие/отсутствие

1. 188401, РФ, Ленинградская область, Волосовский район, п. Калитино, дом 15

2. Россия, 192148, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 13, литер А, помещение 14-Н, ком. 48-51, 59-62, прист. Д

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

345	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 – 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 – 7.12.8, 7.13 – 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 – 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 СТБ IEC 60335-1	Дробилки Оборудование и машины строительные, инструмент механизированный Оборудование для приготовления строительных смесей Средства малой механизации Машины сельскохозяйственные; машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные Конвейеры Тали электрические Транспорт производственный напольный безрельсовый	28.92.40.120 28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 25.73.10 28.24.1 28.30.10 28.30.60 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.22.12 28.22.14 28.22.17 28.22.18.210 28.22.18.220 28.22.18.230 28.22.18.240 28.22.18.250 28.22.18.260 28.22.11 28.22.18.260 28.22.18.390	8474 8430 8479 8705 8479 10 8479 82 8705 8432 8433 8436 8467 8701 8432 8433 8436 8437 8434 8426 8428 8428 8425 8709 8427	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
346	Разделы 4 – 9 ГОСТ IEC 60034-9-2014		28.92.40.120 28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 25.73.10 28.24.1 28.30.10 28.30.60 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.22.12 28.22.14 28.22.17 28.22.18.210 28.22.18.220 28.22.18.230 28.22.18.240 28.22.18.250 28.22.18.260 28.22.11 28.22.18.260 28.22.18.390	8474 8430 8479 8705 8479 10 8479 82 8705 8432 8433 8436 8467 8701 8432 8433 8436 8437 8434 8426 8428 8428 8425 8709 8427	Уровень звукового давления Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(22 – 139) дБА -
347	Пункты 18.3, 18.6 раздела 18 ГОСТ Р МЭК 60204-1		28.92.40.120 28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 25.73.10 28.24.1 28.30.10 28.30.60	8474 8430 8479 8705 8479 10 8479 82 8705 8432 8433 8436	Сопротивление изоляции Напряжение Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 - 2000) МОм (1 - 600) В наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.22.12 28.22.14 28.22.17 28.22.18.210 28.22.18.220 28.22.18.230 28.22.18.240 28.22.18.250 28.22.18.260 28.22.11 28.22.18.260 28.22.18.390	8467 8701 8432 8433 8436 8437 8434 8426 8428 8428 8425 8709 8427		
348	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 – 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 – 7.12.8, 7.13 – 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 – 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ МЭК 60335-1-2008		28.92.40.120 28.22.14.159 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 25.73.10 28.24.1 28.30.10 28.30.60 28.24.1 28.92.27.120 28.92.27.190 28.92.30.110 29.10.59.111 29.10.59.113 29.10.59.116 29.10.59.270 28.30.3 28.30.4	8474 8430 8479 8705 8479 10 8479 82 8705 8432 8433 8436 8467 8701 8432 8433 8436 8437 8434 8426 8428 8428	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.22.12 28.22.14 28.22.17 28.22.18.210 28.22.18.220 28.22.18.230 28.22.18.240 28.22.18.250 28.22.18.260 28.22.11 28.22.18.260 28.22.18.390	8425 8709 8427		

Россия, 192148, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 13, литер А, помещение 14-Н, ком. 48-51, 59-62, прист. Д

349	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 – 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 – 7.12.8, 7.13 – 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 – 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27пункты 28.2 - 28.4 раздел 28 ГОСТ МЭК 60335-2-3	Электрические утюги	27.51.23	8451	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
350	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 – 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 – 7.12.8, 7.13 – 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 – 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9	Отжимные центрифуги	28.94.23	8421	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013					
351	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 – 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 – 7.12.8, 7.13 – 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 – 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ IEC 60335-2-7	Стиральные машины, стирально-отжимные машины и для химической чистки одежды	28.94.21 28.94.22	8450 8451	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
352	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 – 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 – 7.12.8, 7.13 – 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 – 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ IEC 60335-2-44	Гладильные машины	28.94.21	8451	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
353	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 - 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 - 7.12.8, 7.13 - 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 - 22.22, 22.28 - 22.30,	Отпариватель ткани	28.94.21	8451	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели опре-	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ IEC 60335-2-85				деляемые визуальным контролем	
354	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 - 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 - 7.12.8, 7.13 - 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 - 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ IEC 60335-2-40	Кондиционеры	28.25.12.110	8415	Линейные размеры Температура Время Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Напряжение Ток Потребляемая мощность Электрическая прочность изоляции Ток утечки Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (0 – 600) °С (0 – 60) мин (0 - 2000) МОм (0,1 - 1000) Ом (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт (100 - 10000) В (0,01 – 10) мА -
355	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 - 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 - 7.12.8, 7.13 - 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 - 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ IEC 60335-2-80	Вентиляторы	28.25.20 28.25.20	8414	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
356	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 - 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 - 7.12.8, 7.13 - 7.16	Комнатные обогреватели	27.51.24 27.51.26 28.25.20.110 28.25.20.190	8414	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В

1	2	3	4	5	6	7
	раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 - 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ IEC 60335-2-30				Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
357	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 - 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 - 7.12.8, 7.13 - 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 - 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ МЭК 60335-2-94	Машинки для стрижки травы	28.30.4	8433	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
358	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 – 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 – 7.12.8, 7.13 – 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 – 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ IEC 60335-2-77	Газонокосилки	28.30.4	8433	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
359	Пункты 5.5 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.16,	Газонокосилки	28.30.4	8433	Линейные размеры	(0,5 - 3000) мм

1	2	3	4	5	6	7
	5.19 радела 5, пункт 6.1 раздела 6; пункты 7.1 – 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4 – 7.12.8, 7.13 – 7.16 раздела 7; раздел 10; пункты 22.2, 22.4 , 22.5, 22.8, 22.10, 22.14 22.15, 22.17, 22.19 – 22.22, 22.28 - 22.30, 22.33,22.38 - 22.41, 22.43, 22.44, 22.47, 22.49 - 22.52 раздела 22; пункты 23.1, 23.2, 23.7 - 23.9 раздела 23; пункт 24.2 раздела 24; пункты 25.1, 25.5, 25.6, 25.9 - 25.12, 25.18, 25.19, раздела 25; пункты 26.1, 26.7, 26.8 раздела 26; пункт 27.1 раздела 27 ГОСТ МЭК 60335-2-77				Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
360	Пункты 5.4 – 5.6, 5.8 – 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-6	Молотки и перфораторы	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 600) °С наличие/отсутствие
361	Пункт 20.101 раздела 20 ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7)	Пистолеты распылители невоспламеняющихся жидкостей	28.24.1	8467	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
362	Пункты 5.4 - 5.6, 5.8 - 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-8	Ножницы для листового металла	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 600) °С наличие/отсутствие
363	Пункт 7.101 раздела 7 ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89)	Цепные пилы	28.24.1	8467	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
364	Пункты 5.6, 5.8 - 5.15 радела 5; разделы 7, 8, 11; пункты 19.2, 19.4, 19.5 раздела 19; пункты 21.1 - 21.5, 21.7 – 21.9, 21.17, 21.18, 21.24, 21.34, 21,35 раздела 21; пункты 22.1, 22.2, 22.4, 22.5 раздела 22; пункты 23.2, 23.3 раздел 23; пункты 24.2, 24.3, 24.6 - 24.10, 24.15, 24.18 раздела 24; пункты 25.7, 25.8 раздела 25; пункты 26.3 раздела 26 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13	Цепные пилы	28.24.1	8467	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
365	Пункты 5.4 - 5.6, 5.8 - 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-14	Рубанки	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 600) °С наличие/отсутствие
366	Пункты 7.1, 7.12 раздела 7 ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84)	Машины для подрезки живой изгороди	28.24.1	8467	Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	наличие/отсутствие
367	Пункты 7.6 - 7.13 раздела 7 ГОСТ	Скобозабивные машины	28.24.1	8467	Конструктивные показатели опре-	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	30701 (МЭК 745-2-16-93)				деляемые визуальным контролем	
368	Пункты 5.6, 5.8 - 5.15 радела 5; разделы 7, 8, 11; пункты 19.2, 19.4, 19.5 раздела 19; пункты 21.1 - 21.5, 21.7 - 21.9, 21.17, 21.18, 21.24, 21.34, 21,35 раздела 21; пункты 22.1, 22.2, 22.4, 22.5 раздела 22; пункты 23.2, 23.3 раздел 23; пункты 24.2, 24.3, 24.6 - 24.10, 24.15, 24.18 раздела 24; пункты 25.7, 25.8 раздела 25; пункты 26.3 раздела 26 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16	Скобозабивные машины	28.24.1	8467	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
369	Пункты 5.6, 5.8 - 5.15 радела 5; разделы 7, 8, 11; пункты 19.2, 19.4, 19.5 раздела 19; пункты 21.1 - 21.5, 21.7 - 21.9, 21.17, 21.18, 21.24, 21.34, 21,35 раздела 21; пункты 22.1, 22.2, 22.4, 22.5 раздела 22; пункты 23.2, 23.3 раздел 23; пункты 24.2, 24.3, 24.6 - 24.10, 24.15, 24.18 раздела 24; пункты 25.7, 25.8 раздела 25; пункты 26.3 раздела 26 ГОСТ Р МЭК 60745-2-17	Фасонно-фрезерные машины и для обрезки кромок	28.24.1	8467	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
370	Пункты 5.4 - 5.6, 5.8 - 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-1	Сверлильные и ударно сверлильные машины	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 600) °С наличие/отсутствие
371	Пункты 5.6, 5.8 - 5.15 радела 5; разделы 7, 8, 11; пункты 19.2, 19.4, 19.5 раздела 19; пункты 21.1 - 21.5, 21.7 – 21.9, 21.17, 21.18, 21.24, 21.34, 21,35 раздела 21; пункты 22.1, 22.2, 22.4, 22.5 раздела 22; пункты 23.2, 23.3 раздел 23; пункты 24.2, 24.3, 24.6 - 24.10, 24.15, 24.18 раздела 24; пункты 25.7, 25.8 раздела 25; пункты 26.3 раздела 26 ГОСТ Р МЭК 60745-1	Инструмент механизированный электрический	28.24.1	8467	Линейные размеры Температура воздуха Время Напряжение Ток (при f=50 Гц) Потребляемая мощность Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0,5 - 3000) мм (- 40 до +85) °С (0 – 60) мин (1 - 600) В (0,1 - 100) А (0 - 100) кВт наличие/отсутствие
372	Пункты 5.4 - 5.6, 5.8 - 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-2	Шуруповерты и ударные гайковерты	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 600) °С наличие/отсутствие
373	Пункты 5.4 - 5.6, 5.8 - 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-4	Плоскошлифовальные и ленточные машины	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели опре-	(0 – 600) °С наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					деляемые визуальным контролем	
374	Пункты 5.4 - 5.6, 5.8 - 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-5	Дисковые пилы.	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 600) °С наличие/отсутствие
375	Пункты 5.4 - 5.6, 5.8 - 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-9	Машины для нарезания внутренней резьбы	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 600) °С наличие/отсутствие
376	Пункты 5.4 - 5.6, 5.8 - 5.13 раздела 5 ГОСТ IEC 60745-2-11	Лобзики и ножовочные пилы	28.24.1	8467	Температура Конструктивные показатели определяемые визуальным контролем	(0 – 600) °С наличие/отсутствие

1. **188401, РФ, Ленинградская область, Волосовский район, п. Калитино, дом 15**

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

377	Разделы 5, 7 – 8 ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 22:2006)	Оборудование прачечное промышленного типа Оборудование для химической чистки одежды Вентиляторы промышленные Кондиционеры промышленные Дробилки Оборудование и машины строительные, инструмент механизированный Оборудование для приготовления строительных смесей Средства малой механизации Машины сельскохозяйственные; машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства Конвейеры Тали электрические	28.94.21 28.94.22 28.94.23 28.92.40.120 28.22.17.111 28.22.17.119 28.22.17.190 28.22.18.390 28.24.1 28.30 28.22.18.220 28.22.18.230 28.22.18.240 28.22.18.250 28.22.11	8420 8421 8450 8451 8414 8415 8474 8467 8479 8432 8433 8436 8467 8437 8434 8428 8425	Измерение ИРП, распространяющихся в проводниках в полосе частот от 9 кГц до 30 МГц	(0 – 125) дБ (мкВ)
378	Разделы 4 – 8 ГОСТ 30805.16.2.1 (CISPR 16-2-1:2005)				Измерение ИРП, распространяющихся в проводниках в полосе частот от 9 кГц до 30 МГц	(0 – 125) дБ (мкВ)

Генеральный директор Фонда «СКМ» — должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А. В. Комаров — инициалы, фамилия уполномоченного лица