

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
м.п.  Федеральной службы по аккредитации
подпись 
ЛИТВАК А.Г.
инициалы, фамилия
24 ЯНВ 2018
Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации
от _____
на 12 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (ИЛ ООО «Альфа «Пожарная
Безопасность»)

наименование испытательной лаборатории, наименование заявителя

301668, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, 8.

301760, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д.1 строение А.

301760, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Ленина, д.2

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ						
1.1	ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 раздел 13, ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) (с изменениями №1) раздел 30.	Светильники, в том числе: -арматура наружного освещения; -прожекторы; -арматура осветительная транспортных средств; -арматура осветительная бытовая для ламп накаливания; -арматура осветительная	27.40.33.000 27.40.39.190 27.90.11.000	из 8512	Теплостойкость Огнестойкость и стойкость к возгоранию	75-125 °C 60 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °C 30±1 с

1	2	3	4	5	6	7
		бытовая для ламп люминесцентных; -аппараты пускорегулирующие; -аппаратура светосигнальная.			Трекингостойкость	100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
Электроустановочные изделия:						
1.2	ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 раздел 13, ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 п. 20.15, ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) (с изменениями №1) раздел 30.	Гирлянды электрические световые	27.40.32.000 27.90.11.000	из 9405	Теплостойкость Огнестойкость и стойкость к возгоранию Трекингостойкость	75-125 °С 60 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.3	ГОСТ ИЕС 60884-1-2013 п.п. 25.2, 25.3, 28.1.1, 28.2, ГОСТ 30851.1-2002 п. 24.1.2 , раздел 27.	Вилки, розетки, разветвители	27.33.13.110	из 8536	Теплостойкость Устойчивость к воздействию повышенной температуры и огня Трекингостойкость	70-155 °С 60 мин Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.4	ГОСТ 31195.1-2012 (ИЕС 60998-1:1990) п. 16.3,	Соединители, изделия установочные	из 26.11	из 8536	Теплостойкость	70-155 °С 60±2 мин

1	2	3	4	5	6	7
	разделы 18, 19, ГОСТ ИЕС 60998-2-2-2013 разделы 16, 18, 19, ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320- 1:1994) п. 24.1.2, раздел 27, ГОСТ ИЕС 60884-1-2013 п.п. 25.2, 25.3, 28.2.				Огнестойкость Трекингостойкость	Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
Бытовые и аналогичные электрические приборы:						
1.5	ГОСТ 14705-83 таблица 3, п. 12, ГОСТ ИЕС 60335-2-15-2012 раздел 30, ГОСТ ИЕС 60335-2-15-2014 (с 01.01.2017 г.) раздел 30, ГОСТ МЭК 60335-1-2008 раздел 30, приложения Е, N, ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) (с изменениями №1) раздел 30.	Приборы для нагрева жидкостей	27.51.24.160 27.51.24.190 27.51.25.110 27.51.25.120	из 8516	Теплостойкость Огнестойкость Трекингостойкость	75-125 °С 60±2 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.6	ГОСТ ИЕС 60335-2-30-2013 раздел 30,	Электроприборы для отопления Панели греющие	27.51.14.000 27.51.24.190 27.51.26.110	из 8516	Теплостойкость	75-125 °С 60±2 мин

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 раздел 30, приложение Е, N, ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) (с изменениями №1) раздел 30.	(электронагреватели панельные) Электроприборы мягкой теплоты и излучатели			Огнестойкость Трекингостойкость	Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.7	ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) (с изменениями №1) раздел 30.	Инструменты и приборы электронагревательные санитарно-гигиенические	27.51.23.110 27.51.23.120 27.51.24.190 27.90.31.110 32.99.41.110	из 8516	Теплостойкость Огнестойкость Трекингостойкость	75-125 °С 60±2 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.8	ГОСТ ИЕС 60335-2-9-2013 раздел 30, ГОСТ МЭК 60335-1-2008 раздел 30, приложение Е, N, ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) (с изменениями №1) раздел 30.	Переносные тостеры, грили, ростеры, шашлычницы, жаровни на газообразном топливе	27.51.24.190 27.51.28.140 27.52.12.000	из 8516	Теплостойкость Огнестойкость Трекингостойкость	75-125 °С 60±2 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм

1	2	3	4	5	6	7
						3-10 мм 0-10 мм
1.9	ГОСТ ИЕС 60335-2-28-2012 раздел 30, ГОСТ МЭК 60335-1-2008 раздел 30, приложение Е, N, ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) (с изменениями №1) раздел 30.	Электроприводы для бытовых швейных машин в части требований безопасности	28.94.40.000	из 8501	Теплостойкость Огнестойкость Трекинговая стойкость	75-125 °C 60±2 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °C 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.10	ГОСТ 32126.1-2013 разделы 16, 18, 19, ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) (с изменениями №1) раздел 30.	Корпуса для аппаратов, устанавливаемых в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения	27.33.13.190	из 8537	Теплостойкость Огнестойкость Трекинговая стойкость	75-125 °C 60±2 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °C 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.11	ГОСТ Р МЭК 730-1-94 раздел 21, ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 раздел 21.	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	27.33.13.160 27.33.13.161 27.33.13.162 27.90.60.000	из 8536	Теплостойкость Огнестойкость	75-125 °C 60±2 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °C

1	2	3	4	5	6	7
					Трекингостойкость	30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.12	ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 раздел 21, приложения С, D, E, J.	Выключатели и переключатели для электроприборов	27.33.11.150 27.33.13.161	из 8536	Теплостойкость Огнестойкость Трекингостойкость	75-125 °С 60±2 мин Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.13	ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) (с изменениями №1) раздел 30.	Телевизоры, мониторы и другие устройства отображения информации	26.20.17.110 из 26.40	из 8525 из 8528	Теплостойкость Огнестойкость Трекингостойкость	75-125 °С 60±2 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.14	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 раздел 30.	Трансформаторы и автотрансформаторы для бытовых электроприборов	из 27.11.4	из 8504	Теплостойкость	75-125 °С 60±2 мин

1	2	3	4	5	6	7
					Огнестойкость	Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с
					Трекингостойкость	100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.15	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 раздел 30.	Звонки электрические	27.90.11.000	из 8512	Теплостойкость	75-125 °С 60±2 мин
					Огнестойкость	Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с
					Трекингостойкость	100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.16	ГОСТ ИЕС 60335-2-14-2013 раздел 30, ГОСТ МЭК 60335-1-2008 разделы 30, ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) (с изменениями №1) раздел 30.	Кухонные машины	27.51.21.119 27.51.21.120 27.51.24.180	из 8516	Теплостойкость	75-125 °С 60±2 мин
					Огнестойкость	Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с
					Трекингостойкость	100-600 В 0-5 мА 15-25 мм

1	2	3	4	5	6	7
						3-10 мм 0-10 мм
1.17	ГОСТ ИЕС 60335-2-14-2013 раздел 30, ГОСТ МЭК 60335-1-2008 раздел 30.	Вентиляторы и переключатели Воздухоочистители для кухонь	27.51.21.119	из 8414 из 8509	Теплостойкость Огнестойкость Трекингостойкость	75-125 °С 60±2 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.18	ГОСТ ИЕС 60335-2-24-2012 раздел 30, ГОСТ МЭК 60335-1-2008 раздел 30.	Оборудование холодильное, в том числе: камеры холодильные; шкафы холодильные; прилавки, прилавки-витрины холодильные; витрины холодильные; оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей; оборудование холодильное прочее. холодильники и морозильники	27.51.11.110 27.51.11.120 28.25.13.110 28.25.13.111 28.25.13.112 28.25.13.113 28.25.13.114 28.25.13.119	из 8418	Теплостойкость Огнестойкость Трекингостойкость	75-125 °С 60±2 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.19	ГОСТ ИЕС 60335-2-2-2013 раздел 30, ГОСТ МЭК 60335-1-2008 раздел 30.	Машины уборочные (электрические). Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины	27.51.21.110 27.51.21.111	из 8509	Теплостойкость Огнестойкость	75-125 °С 60±2 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С

1	2	3	4	5	6	7
					Трекингостойкость	30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.20	ГОСТ ИЕС 60335-2-10-2012 раздел 30, ГОСТ МЭК 60335-1-2008 раздел 30.	Полотеры и машины для влажной очистки полов	27.51.21.112 27.51.21.113 27.51.21.119	из 8509	Теплостойкость Огнестойкость Трекингостойкость	75-125 °С 60±2 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.21	ГОСТ ИЕС 60335-2-7-2012 раздел 30, ГОСТ ИЕС 60335-2-7-2014 раздел 30, ГОСТ МЭК 60335-1-2008 раздел 30.	Стиральные машины, электрические части стиральных машин	27.51.13.110	из 8509	Теплостойкость Огнестойкость Трекингостойкость	75-125 °С 60±2 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.22	ГОСТ ИЕС 60335-2-24-2012	Мороженицы со встроенным моторкомпрессором	27.51.21.129	из 8509	Теплостойкость	75-125 °С 60±2 мин

1	2	3	4	5	6	7
	раздел 30, ГОСТ МЭК 60335-1-2008 раздел 30.				Огнестойкость Трекингостойкость	Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.23	ГОСТ ИЕС 60335-2-24-2012 раздел 30, ГОСТ МЭК 60335-1-2008 раздел 30.	Кондиционеры, электровоздухоохладители	28.25.12.130	из 8415	Теплостойкость Огнестойкость Трекингостойкость	75-125 °С 60±2 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
1.24	ГОСТ ИЕС 60335-2-25-2012 раздел 30, ГОСТ ИЕС 60335-2-25-2014 раздел 30, ГОСТ МЭК 60335-1-2008 раздел 30.	Микроволновые печи	27.51.27.000	из 8516	Теплостойкость Огнестойкость Трекингостойкость	75-125 °С 60±2 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм

1	2	3	4	5	6	7
						3-10 мм 0-10 мм
Аккумуляторные батареи:						
1.25	ГОСТ Р 52083-2003 п.п. 8.5.8, 8.5.9.	Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные. Батареи аккумуляторные свинцовые нестартерные для мотоциклов и мотороллеров. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные открытые (негерметичные). Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель – железные. Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные цилиндрические, дисковые. Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные призматические. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-кадмиевые закрытые (негерметичные)	27.90.11.000 27.20.22.000 27.20.23.110 27.20.23.150	из 8507	Огнестойкость Трекинговая стойкость	Пламя 20±2 мм 10 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
Твердые электроизоляционные материалы:						
1.26	ГОСТ 28779-90, ГОСТ Р 50695- 94, ГОСТ 27473-87, ГОСТ ИЕС 60695-10-2-2013.	Материалы электроизоляционные, пластмассы	из 22.21.30 27.33.14.000	из 8547	Теплостойкость Огнестойкость	75-125 °С 60±2 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с

1	2	3	4	5	6	7
					Трекингостойкость	100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм
Раздел 2. ПОЖАРОЗАЩИЩЕННОЕ И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						
2.1	ГОСТ Р МЭК 60755-2012 п. 8.17, ГОСТ Р 51326.1-99 п. 9.13, ГОСТ ИЕС 61009.1-2014 п. 9.14, ГОСТ Р 50345-2010 п. 9.14, приложение ДБ п. ДБ.1.1.1, п. ДБ.1.1.3, ГОСТ Р 50030.2-2010 приложение ДБ п. ДБ.1.1.1, п. ДБ.1.1.3.	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, используемые в электрических сетях переменного тока с номинальным напряжением не более 440 В и номинальным током не более 200 А. Автоматические выключатели. Предохранители с плавкой вставкой. Устройства защиты от перенапряжения	из 27.12.2	из 8536	Теплостойкость Огнестойкость Трекингостойкость	75-125 °С 60±2 мин Игольчатое пламя 12±1 мм Раскаленная проволока до 850 °С 30±1 с 100-600 В 0-5 мА 15-25 мм 3-10 мм 0-10 мм

Генеральный директор ООО «Альфа «Пожарная Безопасность»



В.И. Будаев