



ПРИКАЗ
от «14» 05 2021 г.
№ ПК 1-133

Уникальный номер государственной ответственности «Северо-Кавказский Институт Промышленной Экспертизы»,
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

RA.RU.27JIF55

RA.RU.27JIF55

наименование испытательной лаборатории (центра)

350059, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 9 Мая, д.1, оф. 304, 306.

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.2, п.В.2.3, п.В.2.4.1, п.В.2.4.3, п.В.3.3, п.В.3.5, п.В.3.6	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Измерительный контроль (величины зазоров, линейные размеры, толщина конструктивных элементов)	(0 – 3000) мм
2	ГОСТ Р 53782-2010 п.7.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	(-20 – +60) °C
3	ГОСТ Р 53782-2010 п.7.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	(0 – 100) %
4	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.2, п.В.2.3, п.В.3.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0 – 180)°
5	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.3, п.В.2.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	(1 – 200000) лк
6	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.2, п.В.4.2, п.В.4.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	(0 – 3600) с
7	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.4.3, п.В.3.1, п.В.3.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	(0,001 – 33,3) м/с
8	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.3.3, п.В.3.4, п.В.4.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	(0 – 25) м/с²

на 4 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
9	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.2, п.В.4.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0 - 600) В
10	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.4.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление	(0 - 3) ГОм
11	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.4.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ожидаемая сила тока	(0 - 20000) А
12	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации	соответствует/ не соответствует
13	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	соответствует/ не соответствует
14	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.2, п.В.2.3, п.В.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Визуальный контроль	соответствует/ не соответствует
15	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.2, п.В.2.3, п.В.2.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта	соответствует/ не соответствует
16	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование устройств безопасности лифт	соответствует/ не соответствует
17	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытания лифта	соответствует/ не соответствует
18	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.3.3, п.В.4.1, п.В.4.6.1, п.В.4.6.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние металлоконструкций лифта	соответствует/ не соответствует

на 4 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
19	ГОСТ Р 53783-2010 п.В.1, п.В.2.1, п.В.3.1.1, п.В.3.1.2, п.В.3.2.1, п.В.3.2.3, п.В.3.2.4, п.В.4.1, п.В.4.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Измерительный контроль (величины зазоров, линейные размеры, толщина конструктивных элементов)	(0 – 3000) мм
20	ГОСТ Р 53783-2010 п.7.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	(-20 – +60) °С
21	ГОСТ Р 53783-2010 п.7.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	(0 – 100) %
22	ГОСТ Р 53783-2010 п.В.1, п.В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0 – 180)°
23	ГОСТ Р 53783-2010 п.В.1, п.В.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	(1 – 200000) лк
24	ГОСТ Р 53783-2010 п.В.1, п.В.3.1.2, п.В.3.1.3, п.В.3.2.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	(0 – 3600) с
25	ГОСТ Р 53783-2010 п.В.4.1.1, п.В.4.2.1, п.В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	(0,001 – 33,3) м/с
26	ГОСТ Р 53783-2010 п.В.3.1.2, п.В.4.2.4, п.В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	(0 – 25) м/с²
27	ГОСТ Р 53783-2010 п.В.1, п.В.3.1.4, п.В.3.2.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0 – 600) В
28	ГОСТ Р 53783-2010 п.В.3.1.4, п.В.3.2.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление	(0 – 3) Гом

