

**Расширяемая область аккредитации испытательного центра
Общества с ограниченной ответственностью «Техно-Л»**
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21TL07
наименование испытательной лаборатории (центра)
675028,РОССИЯ, Амурская область, Благовещенск, ул. Текстильная, дом 49, офис 508
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 34582-2019 В.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации	соответствует/ не соответствует
	В.2.1				Идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	соответствует/ не соответствует
	В.2.2; В.2.3				Визуальный контроль	соответствует/ не соответствует
	В.2.3				Измерительный контроль (величины зазоров, линейные размеры)	(0-15000) мм
	В.2.4				Функционирование лифта	соответствует/ не соответствует
	В.4.1; В.4.2.; В.4.3; В.4.4				Испытания лифта	соответствует/ не соответствует
	В.6				Функционирование устройств безопасности лифта	соответствует/ не соответствует
	В.3; В.4; В.5				Ускорение (замедление)	(0-10) м/с ²

на 5 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 34582-2019 В.3; В.4; В.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	(0,001– 5) м/с
	В.2.4				Величина наружных и внутренних углов	(0-180) ⁰
	п.7.1				Относительная влажность воздуха	(5-95) %
	п.7.1				Температура окружающей среды	(0-50) °С
	п.7.1				Атмосферное давление	(700-780) мм рт.ст.
	п.7.1				Освещенность	(0-9999) лк
	В.4.1; В.4.2.; В.4.3; В.4.4				Время	(0-3600) с
	В.4.5				Напряжение	(0-660) В
	В.4.5				Сопротивление	(0,00-10) ГОм
	В.4.5				Ожидаемая сила тока	(0-2000) А
2	ГОСТ 34583-2019 Е.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Визуальный контроль	соответствует/ не соответствует
	Е.1				Измерительный контроль (величины зазоров, линейные размеры)	(0-15000) мм
	Е.2				Функционирование лифта	соответствует/ не соответствует
	Е.3				Испытания лифта	соответствует/ не соответствует

на 5 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 34583-2019 Е.4				Функционирование устройств безопасности лифта	соответствует/ не соответствует
	Е.3				Ускорение (замедление)	(0-10) м/с ²
	Е.4				Скорость	(0,001– 5) м/с
	Е.1				Величина наружных и внутренних углов	(0-180) ⁰
	п.7.1				Относительная влажность воздуха	(5-95) %
	п.7.1				Атмосферное давление	(700-780) мм рт. ст.
	п.7.1				Температура окружающей среды	(0-50) °С
	Е.2				Освещенность	(0-9999) лк
	Е.2				Время	(0-3600) с
	Е.3.1.4				Напряжение	(0-660) В
	Е.3.1.4				Сопротивление	(0,00-10) ГОм
	Е.3.1.4				Ожидаемая сила тока	(0-2000) А

на 5 листах, лист 4						
1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ Р 53782-2010 В.4.5 В.2.3 В.1 В.4 В.3 В.2.3 п.7	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение Освещенность Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия Испытания лифта Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта Состояние оборудования лифта Атмосферное давление	(0-660) В (0-9999) лк соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует 700-780 мм.рт.ст
4	ГОСТ Р 53783-2010 В.3.1.4 п.5.5 В.4.2.4 В.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы Ускорение Освещенность	(0-660) В соответствует/ не соответствует (0-10) м/с ² (0-9999) лк

