

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Д.А. МАКАРЕНКО

инициалы, фамилия

14 СЕН 2018

Приложение

заявлению о сокращении области аккредитации

Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24
от « 15 » мая 2015 г.

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»

наименование испытательной лаборатории (центра)

109428, РОССИЯ, город Москва, 2-й Вязовский проезд, д. 10, стр. 3

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 8. Электротехническая продукция.						
8.5	ГОСТ Р 51326.1, ГОСТ Р 51327.1, ГОСТ Р МЭК 60755 ГОСТ 12.2.007, ГОСТ 16617, ГОСТ 27570.0, ГОСТ Р МЭК 60335- 2-24, ГОСТ IEC 60335-2- 61, ГОСТ IEC 60335-2-	Электрические аппараты и приборы бытового назначения	27.51 29.71	8500 00, 8537 10, 8516, 8516 21,	Требования к конструкции	Соответствует / не соответствует
					Общие технические требования	Соответствует / не соответствует
					Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
					Нагревостойкость	Соответствует / не соответствует
					Стойкость к механическим воздействиям	Соответствует / не соответствует
					Механическая прочность	Соответствует / не соответствует

	61, ГОСТ Р 52161.2.30				Коррозионная стойкость	Соответствует / не соответствует
					Превышение температуры токоведущих частей	Соответствует / не соответствует
					Стойкость к нагреву и старению	Соответствует / не соответствует
					Пожаробезопасность	Соответствует / не соответствует
					Теплостойкость	Соответствует / не соответствует
					Огнестойкость	Соответствует / не соответствует
					Трекинговая стойкость	Соответствует / не соответствует
8.6	ГОСТ 31999, ГОСТ Р МЭК 598-2-20, ГОСТ ИЕС 60598-2-20, ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-22, ГОСТ 14254 (МЭК 529)	Оборудование световое и источники света только в части (светильников бытового назначения, светильников аварийного освещения и световых гирлянд)	27.40 31.50	9405, 9405 10, 9405 30, 9405 40, 8500 00	Общие технические требования	Соответствует / не соответствует
					Функциональные требования	Соответствует / не соответствует
					Требования к конструкции	Соответствует / не соответствует
					Тепловое испытание в условиях неисправности устройств защиты	Соответствует / не соответствует
					Пожаробезопасность	Соответствует / не соответствует
					Теплостойкость	Соответствует / не соответствует
					Огнестойкость	Соответствует / не соответствует
					Устойчивость к токам поверхностного разряда	Соответствует / не соответствует
					Работа в условиях повышенной температуры	Соответствует / не соответствует
					Безопасность при работе в аварийных режимах	Соответствует / не соответствует

**Подтверждение соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования»**

Раздел 15. Низковольтное оборудование.

15.5	ГОСТ IEC 60695-10-2 ГОСТ IEC 60695-2-11 ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009	Электрические аппараты и приборы бытового назначения для обогрева тела (только в части бытовых электроприборов отопления)	31.20 27.32	8544 42 900 9	Общие требования к конструкции	Соответствует или не соответствует
					Теплостойкость: - устойчивость к давлению шариком	Соответствует или не соответствует
					Электрическая прочность и сопротивление изоляции	0 – 3 кВ 0 – 30 МОм
					Устойчивость материала корпуса к воспламенению: - испытание горелкой Бунзена - испытание накалиной проволокой	соответствует или не соответствует 650 °C / 960 °C
15.7	ГОСТ IEC 60695-10-2 ГОСТ IEC 60695-2-11 ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009	Оборудование световое и источники света только в части (светильников бытового назначения, светильников аварийного освещения и световых гирлянд)	27.40 31.50	9405, 9405 10, 9405 30, 9405 40, 8500 00	Электрическая прочность и сопротивление изоляции	0 – 3 кВ 0 – 30 МОм
					Безопасность при работе в условиях перегрузки (аварийных режимах)	Соответствует или не соответствует
					Температура наружных поверхностей	0 ... 200 °C
					Теплостойкость: - устойчивость к давлению шариком	Соответствует или не соответствует
					Устойчивость материала корпуса к воспламенению: - испытание горелкой Бунзена - испытание накалиной проволокой	соответствует или не соответствует 650 °C / 960 °C



650 °C / 960 °C

С.В. Коротких