

## Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

**Общество с ограниченной ответственностью «ПКЛ» (РОСС RU.0001.21ЛХ86)**

наименование испытательной лаборатории

**Российская Федерация, 180004, город Псков, улица Вокзальная, дом 20**

адрес места осуществления деятельности

| №<br>п/п                                                        | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований<br>(испытаний), измерений | Наименование<br>объекта | Код<br>ОКПД 2 | Код ТН ВЭД<br>ЕАЭС                              | Определяемая характеристика<br>(показатель)        | Диапазон<br>определения   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                               | 2                                                                                           | 3                       | 4             | 5                                               | 6                                                  | 7                         |
| <b>1. Оценка соответствия лифта перед вводом в эксплуатацию</b> |                                                                                             |                         |               |                                                 |                                                    |                           |
| 1.1                                                             | ГОСТ Р 53782-2010,<br>приложение В, п. В.3.3,<br>В.4.1                                      | Лифт                    | 483600        | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Ускорение                                          | (1 – 50) м/с <sup>2</sup> |
| 1.2                                                             | ГОСТ Р 53782-2010,<br>приложение В, п. В.2.3                                                | Лифт                    | 483600        | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Освещенность                                       | (0 – 99999) Лк            |
| 1.3                                                             | ГОСТ Р 53782-2010,<br>приложение В, п. В.3.1                                                | Лифт                    | 483600        | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Линейная скорость                                  | (0,1 - 10,6) м/с          |
| 1.4                                                             | ГОСТ Р 53782-2010,<br>приложение В, п. В.4.5                                                | Лифт                    | 483600        | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Сопротивление изоляции                             | 1 кОм -3 ГОм              |
| 1.5                                                             | ГОСТ Р 53782-2010,<br>приложение В, п. В.4.5                                                | Лифт                    | 483600        | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Сопротивление контактов<br>заземляющих проводников | (0,00 – 399) Ом           |
| 1.6                                                             | ГОСТ Р 53782-2010,<br>приложение В                                                          | Лифт                    | 483600        | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Напряжение в цепях                                 | (0 – 600) В               |

| на 4 листах, лист 2                                                     |                                                |      |        |                                                 |                                                    |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                       | 2                                              | 3    | 4      | 5                                               | 6                                                  | 7                                |
| 1.7                                                                     | ГОСТ Р 53782-2010,<br>приложение В, п. В.4.5   | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Ожидаемая сила тока<br>короткого замыкания         | (0 – 6000) А                     |
| 1.8                                                                     | ГОСТ Р 53782-2010,<br>приложение В, п. В.4.5   | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Линейные величины,<br>геометрические размеры       | (0 – 8000) мм                    |
| 1.9                                                                     | ГОСТ Р 53782-2010,<br>приложение В             | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Температура                                        | (-10 - +50) °С                   |
| 1.10                                                                    | ГОСТ Р 53782-2010,<br>приложение В             | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Влажность относительная                            | (0 – 100) %                      |
| 1.11                                                                    | ГОСТ Р 53782-2010                              | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Технический контроль                               | Соответствие/<br>не соответствие |
| <b>2. Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы</b> |                                                |      |        |                                                 |                                                    |                                  |
| 2.1                                                                     | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В, п. В.3.1.4 | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Сопrotивление изоляции                             | 1 кОм – 3 ГОм                    |
| 2.2                                                                     | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В, п. В.3.1.4 | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Сопrotивление контактов<br>заземляющих проводников | (0,00 – 399) Ом                  |
| 2.3                                                                     | ГОСТ Р 53782-2010,<br>приложение В             | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Напряжение в цепях                                 | (0 – 600) В                      |
| 2.4                                                                     | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В, п. В.3.1.4 | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Ожидаемая сила тока<br>короткого замыкания         | (0 – 6000) А                     |

| на 4 листах, лист 3                                                |                                                                            |      |        |                                                 |                                                    |                                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                  | 2                                                                          | 3    | 4      | 5                                               | 6                                                  | 7                                |
| 2.5                                                                | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В, п. В.4.2.4,<br>В.4.2.5                 | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Ускорение                                          | (1 – 50) м/с <sup>2</sup>        |
| 2.6                                                                | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В, п. В.4.2.2,<br>В.4.1.4, В.3.2.3, В.2.1 | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Линейные величины,<br>геометрические размеры       | (0 – 8000) мм                    |
| 2.7                                                                | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В, п. В.1                                 | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Освещенность                                       | (0 – 99999) Лк                   |
| 2.8                                                                | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В, п. В.4.1.1                             | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Линейная скорость                                  | (0,1 - 10,6) м/с                 |
| 2.9                                                                | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В                                         | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Температура                                        | (-10 - +50) °С                   |
| 2.10                                                               | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В                                         | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Влажность относительная                            | (0 – 100) %                      |
| 2.11                                                               | ГОСТ Р 53783-2010                                                          | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Технический контроль                               | Соответствие/<br>не соответствие |
| 3.Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы |                                                                            |      |        |                                                 |                                                    |                                  |
| 3.1                                                                | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В, п. В.3.1.4                             | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Сопротивление изоляции                             | 1 кОм - 3 ГОм                    |
| 3.2                                                                | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В, п. В.3.1.4                             | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Сопротивление контактов<br>заземляющих проводников | (0,00 – 399) Ом                  |

| на 4 листах, лист 4 |                                                                            |      |        |                                                 |                                              |                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                   | 2                                                                          | 3    | 4      | 5                                               | 6                                            | 7                                |
| 3.3                 | ГОСТ Р 53782-2010,<br>приложение В                                         | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Напряжение в цепях                           | (0 – 600) В                      |
| 3.4                 | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В, п. В.3.1.4                             | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Ожидаемая сила тока<br>короткого замыкания   | (0 – 6000) А                     |
| 3.5                 | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В, п. В.4.2.4,<br>В.4.2.5                 | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Ускорение                                    | (1 – 50) м/с <sup>2</sup>        |
| 3.6                 | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В, п. В.4.2.2,<br>В.4.1.4, В.3.2.3, В.2.1 | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Линейные величины,<br>геометрические размеры | (0 – 8000) мм                    |
| 3.7                 | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В, п. В.1                                 | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Освещенность                                 | (0 – 99999) Лк                   |
| 3.8                 | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В, п. В.4.1.1                             | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Линейная скорость                            | (0,1 - 10,6) м/с                 |
| 3.9                 | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В                                         | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Температура                                  | (-10 - +50) °С                   |
| 3.10                | ГОСТ Р 53783-2010,<br>приложение В                                         | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Влажность относительная                      | (0 – 100) %                      |
| 3.11                | ГОСТ Р 53783-2010                                                          | Лифт | 483600 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Технический контроль                         | Соответствие/<br>не соответствие |

Генеральный директор ООО «ПКЛ» \_\_\_\_\_ А. В. Шунин