18.06.2020
СОКРАЩЕНА

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и экспертиз», RA.RU.21МЛ26

наименование испытательной лаборатории (центра)

620043, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1,
3 этаж в здании производственного и бытового корпуса №4 помещения 55, 56,
5 этаж в здании производственного и бытового корпуса №4 помещение 63

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия	26.20 26.30 26.40 26.51 26.60 26.70 27.11 27.12 27.40 27.51 27.90 28.13 28.21 28.23 28.24 28.25 28.29 28.94	6301 6306 6307 8414 8415 8418 8419 8421 8422 8424 8436 8438 8440 8443 8447 8450 8451 8452 8456	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
2	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) (р.5.1)	Технические средства – бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
3	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) (п.1.5, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
4	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) (п.1.5, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
5	ГОСТ CISPR 24 (п.4.2.1; п.1.3, Табл.1)	Технические средства, оборудование			Устойчивость к электростатическим разрядам	Выдержал/Не выдержал

		информационных технологий		8457 8458	(0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	
6	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) (п.3.1 Табл.3, п.7.1 Табл.7)	Технические средства, низковольтные источники питания постоянного тока		8459 8467 8469 8470	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
7	ГОСТ IEC 61547 (п.5.2)	Технические средства, световое оборудование общего назначения		8471 8472 8476 8479	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
8	СТБ IEC 62041 (п.5.1.2.1)	Технические средства, трансформаторы, источники питания		8500 8504 8508 8509	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
9	ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1) (п.Е2.3, Табл. Е2)	Технические средства, выключатели автоматические бытового и аналогичного назначения		8510 8512 8514 8515	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
10	ГОСТ Р 51525 (МЭК 60255-22-2) (п.4)	Технические средства, измерительные реле и устройства защиты		8516 8517 8518 8519	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
11	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.1, табл.1; п.1, табл.2; п.1, табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения		8521 8522 8525 8526	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
12	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.1, табл.1; п.1, табл.2; п.1, табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения		8527 8528 8529 8539	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
13	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.1 табл.1)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения		8541 9016 9018 9019	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
14	ГОСТ 32137 (п.5.2.4)	Технические средства для атомных станций		9021 9022	Устойчивость к электростатическим разрядам	Выдержал/Не выдержал

				9026 9027 9028 9030 9031 9032 9405	(0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	
15	ГОСТ 32136 (п.2 табл.1)	Технические средства, профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
16	ГОСТ Р 52459.1 (ЕН 301 489-1) (п.9.3)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
17	ГОСТ 32134.1 (EN 301 489-1) (п.9.3)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
18	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.2.2)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
19	СТБ МЭК 60601-1-2 (п.1, табл.202)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
20	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) (п.5.2.2)	Технические средства, кресла-коляски с электроприводом			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
21	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) (п.3, Таблица 1)	Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
22	ГОСТ 52931 (п.5.25, 8.20 (ГОСТ Р 51522 (п.1 табл.1)	Технические средства, приборы контроля и регулирования технологических процессов			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал

23	ГОСТ 30804.4.3 (IEC 61000-4-4)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
24	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) (р.5.5)	Технические средства – бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
25	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) (п.1.2, Табл.1)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
26	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) (п.1.2, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
27	ГОСТ CISPR 24 (п.4.2.3; п.1.2, Табл..1)	Технические средства, оборудование информационных технологий			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
28	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) (п.3.2 Табл.3, п.7.2 Табл.7)	Технические средства, низковольтные источники питания постоянного тока			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
29	ГОСТ IEC 61547 (п.5.3)	Технические средства, световое оборудование общего назначения			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
30	СТБ IEC 62041 (п.5.1.2.3)	Технические средства, трансформаторы, источники питания			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
31	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.2, табл.1; п.2, табл.2; п.2, табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Выдержал/Не выдержал

		лабораторного применения			(1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	
32	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.2, табл.1; п.2, табл.2; п.2, табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
33	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.2 табл.1)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
34	ГОСТ 32137 (п.5.2.5)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
35	ГОСТ 32136 (п.1 табл.1)	Технические средства, профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
36	ГОСТ Р 52459.1 (ЕН 301 489-1) (п.9.2)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
37	ГОСТ 32134.1 (EN 301 489-1) (п.9.2)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
38	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.2.3)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
39	СТБ МЭК 60601-1-2 (п.2, табл.203)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
40	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21)	Технические средства,			Устойчивость к	Выдержал/Не

	(п.5.2.3)	кресла-коляски с электроприводом			радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	выдержал
41	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) (п.2, Таблица 1)	Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
42	ГОСТ 52931 (п.5.25, 8.20 (ГОСТ Р 51522 (п.2 табл.1)))	Технические средства, приборы контроля и регулирования технологических процессов			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
43	ГОСТ 30804.4.4 (IEC 61000-4-4)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
44	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) (р.5.2)	Технические средства – бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
45	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) (п.2.2, Табл. 2; п.3.3, Табл.3; п.4.5 Табл.4)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
46	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) (п.2.2, Табл. 2; п.3.3, Табл. 3; п.4.5 Табл. 4)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
47	ГОСТ CISPR 24 (п.4.2.2; п.2.3, Табл. 2; п.3.3, Табл.3; п.4.5, Табл.4)	Технические средства, оборудование информационных технологий			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
48	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) (п.4.1, Табл.4; п.5.1, Табл.5; п.6.1, Табл.6; п.8.1, Табл.8)	Технические средства, низковольтные источники питания постоянного тока			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
49	ГОСТ IEC 61547 (п.5.5)	Технические средства, световое оборудование общего назначения			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал

50	СТБ IEC 62041 (п.5.1.2.4)	Технические средства, трансформаторы, источники питания			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
51	ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1) (п.Е2.2, Табл. Е2)	Технические средства, выключатели автоматические бытового и аналогичного назначения			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
52	ГОСТ Р 51516 (МЭК 60255-22-4) (п.4.5)	Технические средства, измерительные реле и устройства защиты			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
53	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.6,9,12,15 табл.1; п.6,9,12,15 табл.2; п.4,7,10,13 табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
54	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.5,8,11,14 табл.1; п.6,9,12,15 табл.2; п.4,7,9,11 табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
55	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.4,7,10,13 табл.1)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
56	ГОСТ 32137 (п.5.2.3)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
57	ГОСТ 32136 (п.4,6,11,14 табл.1)	Технические средства, профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
58	ГОСТ Р 52459.1 (ЕН 301 489-1) (п.9.4)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
59	ГОСТ 32134.1 (EN 301 489-1) (п.9.4)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к наносекундным импульсным	Выдержал/Не выдержал

					помехам (0 – 4,0) кВ	
60	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.2.4)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
61	СТБ МЭК 60601-1-2 (п.2, табл.202)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
62	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) (п.5.3.4)	Технические средства, кресла-коляски с электроприводом			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
63	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) (п.4, Табл.2; п.4, Табл.3; п.6, Табл.4; п.1 Табл.5)	Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
64	ГОСТ 52931 (п.5.25, 8.20 (ГОСТ Р 51522 (п.4,7,10,13 табл.1)))	Технические средства, приборы контроля и регулирования технологических процессов			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
65	ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
66	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) (р.5.6)	Технические средства – бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
67	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) (п.3.2 Табл.3, п.4.4 Табл.4)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
68	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) (п.2.3, Табл. 2; п.3.3, Табл.3; п.4.3 Табл. 4)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
69	ГОСТ CISPR 24 (п.4.2.5; п.2.2, Таблица 2; п.3.2, Табл.3; п.4.4, Табл.4)	Технические средства, оборудование информационных			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал

		технологий				
70	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) (п.5.2 Табл.5, п.6.2 Табл.6, п.9.2 Табл.9)	Технические средства, низковольтные источники питания постоянного тока			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
71	ГОСТ IEC 61547 (п.5.7)	Технические средства, световое оборудование общего назначения			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
72	СТБ IEC 62041 (п.5.1.2.6)	Технические средства, трансформаторы, источники питания			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
73	ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1) (п.Е2.1, Табл. Е2)	Технические средства, выключатели автоматические бытового и аналогичного назначения			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
74	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.7,10,13,16 табл.1; п.7,10,13,16 табл.2; п.5,8,11,14 табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
75	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.6,9,12,15 табл.1; п.7,10,13,16 табл.2; п.5 табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
76	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.5,8,11,14 табл.1)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
77	ГОСТ 32137 (п.5.2.1)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
78	ГОСТ 32136 (п.10 табл.1)	Технические средства, профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал

79	ГОСТ Р 52459.1 (ЕН 301 489-1) (п.9.8)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
80	ГОСТ 32134.1 (EN 301 489-1) (п.9.8)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
81	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.2.5)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
82	СТБ МЭК 60601-1-2 (п.3, табл.202)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
83	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) (п.5.3.5)	Технические средства, кресла-коляски с электроприводом			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
84	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) (п.2, Табл.2; п.3, Табл.3; п.5, Табл.4)	Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
85	ГОСТ 52931 (п.5.25, 8.20 (ГОСТ Р 51522 (п.5,8,11,14 табл.1)))	Технические средства, приборы контроля и регулирования технологических процессов			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
86	ГОСТ Р 51317.4.6 (МЭК 61000-4-6)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
87	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) (р.5.3, 5.4)	Технические средства – бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
88	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) (п.2.1 Табл.2, п.3.1 Табл.3, п.4.1 Табл.4)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными	Выдержал/Не выдержал

		производственных зонах с малым энергопотреблением			электромагнитными полями (0 – 10) В	
89	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) (п.2.1, Табл. 2; п.3.1, Табл. 3; п.4.1 Табл. 4)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
90	ГОСТ CISPR 24 (п.2.1, Табл. 2; п.3.1, Табл.3; п.4.1, Табл.4)	Технические средства, оборудование информационных технологий			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
91	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) (п.4.2 Табл.4, п.5.3, Табл.5, п.6.5 Табл.6, п.9.3 Табл.9)	Технические средства, низковольтные источники питания постоянного тока			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
92	ГОСТ IEC 61547 (п.5.6)	Технические средства, световое оборудование общего назначения			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
93	СТБ IEC 62041 (п.5.1.2.5)	Технические средства, трансформаторы, источники питания			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
94	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.8,11,14,17 табл.1; п.8,11,14,17 табл.2; п.6,9,12,15 табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
95	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.7,10,13,16 табл.1; п.8,11,14,17 табл.2; п.6,8,10,12 табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	Выдержал/Не выдержал

					(0 – 10) В	
96	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.6,9,12,15 табл.1)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
97	ГОСТ 32137 (п.5.2.8)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
98	ГОСТ 32136 (п.5,7,12,13 табл.1)	Технические средства, профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
99	ГОСТ Р 52459.1 (ЕН 301 489-1) (п.9.5)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
100	ГОСТ 32134.1 (EN 301 489-1) (п.9.5)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
101	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.2.6)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
102	СТБ МЭК 60601-1-2 (п.1, табл.203)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	Выдержал/Не выдержал

					(0 – 10) В	
103	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) (п.5.3.6)	Технические средства, кресла-коляски с электроприводом			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
104	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) (п.5, Табл.2; п.6, Табл.3; п.8, Табл.4, п.2 Табл.5)	Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
105	ГОСТ 52931 (п.5.25, 8.20 (ГОСТ Р 51522 (п.6,9,12,15 табл.1)))	Технические средства, приборы контроля и регулирования технологических процессов			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
106	ГОСТ Р 50648 (МЭК 1000-4-8)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
107	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) (п.1.1, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
108	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) (п.1.1, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
109	ГОСТ CISPR 24 (п.4.2.4; п.1.1, Таблица 2)	Технические средства, оборудование информационных технологий			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
110	ГОСТ IEC 61547 (п.5.4)	Технические средства, световое оборудование общего назначения			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
111	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.3, табл.1; п.3,	Технические средства, оборудование электрическое			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Выдержал/Не выдержал

	табл.2)	для измерения, управления и лабораторного применения			(1 – 1000) А/м	
112	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.3, табл.2)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
113	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.3, табл.А1)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
114	ГОСТ 32137 (п.5.2.6)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
115	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.2.8)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
116	СТБ МЭК 60601-1-2 (п.5, табл.202)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
117	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) (п.1, Таблица 1)	Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
118	ГОСТ 52931 (п.5.25, 8.20 (ГОСТ Р 51522 (п3 табл.А1)))	Технические средства, приборы контроля и регулирования технологических процессов			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
119	ГОСТ 30804.4.11 (IEC 61000-4-11)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
120	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) (р.5.7)	Технические средства – бытовые приборы,			Устойчивость к провалам, кратковременным	Выдержал/Не выдержал

		электрические инструменты и аналогичные устройства			прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	
121	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) (п.4.2, 4.3 Табл.4)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
122	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) (п.4.2 - п.4.3, Таблица 4)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
123	ГОСТ CISPR 24 (п.4.2, п.4.3 Табл.4)	Технические средства, оборудование информационных технологий			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
124	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) (п.6.3 Табл.6, п.10.3 Табл.10)	Технические средства, низковольтные источники питания постоянного тока			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
125	ГОСТ IEC 61547 (п.5.8)	Технические средства, световое оборудование общего назначения			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям	Выдержал/Не выдержал

					напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	
126	СТБ IEC 62041 (п.5.1.2.7)	Технические средства, трансформаторы, источники питания			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
127	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.4,5 табл.1; п.4,5 табл.2; п.3 табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
128	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.3,4 табл.1; п.4,5 табл.2; п.3 табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
129	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.3, табл.1)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
130	ГОСТ 32137 (п.5.2.2)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания	Выдержал/Не выдержал

					(0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	
131	ГОСТ 32136 (п.8,9, табл.1)	Технические средства, профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
132	ГОСТ Р 52459.1 (ЕН 301 489-1) (п.9.7)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
133	ГОСТ 32134.1 (EN 301 489-1) (п.9.7)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
134	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.2.7)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
135	СТБ МЭК 60601-1-2 (п.4, табл.202)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250)	Выдержал/Не выдержал

					периодов, амплитуда, длительность воздействия	
136	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) (п.5.3.7)	Технические средства, кресла-коляски с электроприводом			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
137	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) (п.1 – п.2, Табл.3)	Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
138	ГОСТ 52931 (п.5.25, 8.20 (ГОСТ Р 51522 (п.3 табл.1)))	Технические средства, приборы контроля и регулирования технологических процессов			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
139	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14-1) (п.5)	Технические средства – бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
140	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14-1) (п.6.5)	Технические средства – бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
141	ГОСТ 30804.3.2 (IEC 61000-3-2) (п.7)	Технические средства с потребляемым током не более16А (в одной фазе)			Амплитуда (значение тока) гармонической составляющей (0 – 20) А	Соответствует/Не соответствует
142	ГОСТ 30804.3.3 (п.4.2)	Технические средства с потребляемым током не			Кратковременная доза фликера, Pst = 1	Соответствует/Не соответствует

		более16А (в одной фазе)				
143	ГОСТ 30804.3.3 (п.4.3)	Технические средства с потребляемым током не более16А (в одной фазе)			Длительная доза фликера, Plt = 0,65	Соответствует/Не соответствует
144	ГОСТ Р 50649 (МЭК 1000-4-9)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к импульсному магнитному полю (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
145	ГОСТ Р 50652 (МЭК 1000-4-10)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю (1 – 100) А/м	Выдержал/Не выдержал
146	ГОСТ 30805.22 (CISPR 22) (п.5.1)	Технические средства, оборудование информационных технологий			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
147	ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11) (п.7.1)	Технические средства, промышленные, научные, медицинские и бытовые высокочастотные устройства			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
148	СТБ ЕН 55015 (EN 55015) (п.4.3)	Технические средства, электрическое световое и аналогичное оборудование			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
149	ГОСТ 30804.6.4 (IEC 61000-6-4) (п.2, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
150	ГОСТ 30804.6.3 (IEC 61000-6-3) (п.2, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
151	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.7.2 (СИСПР 11 п.7.1))	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
152	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.7.2 (ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11) (п.7.1))	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует

		лабораторного применения				
153	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.2, табл.3; п.2,3, табл.4)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
154	ГОСТ 32137 (п.5.3.1 (ГОСТ 30805.22 (CISPR 22) (п.5.1)))	Технические средства для атомных станций			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
155	ГОСТ 30805.13 (CISPR 13) (п.5.3)	Технические средства, радиовещательные приёмники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
156	ГОСТ 30886 (п.6.6; п.6 табл.2)	Технические средства, профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
157	ГОСТ Р 52459.1 (ЕН 301 489-1) (п.8.3, п.8.4)	Технические средства радиосвязи			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
158	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.1.3)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
159	СТБ МЭК 60601-1-2 (табл.201 (СИСПР 11 п.7.1))	Технические средства, изделия медицинские электрические			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
160	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) (п.5.2.1 (ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11) (п.7.1))	Технические средства, кресла-коляски с электроприводом			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
161	ГОСТ 30805.22 (CISPR 22) (п.6)	Технические средства, оборудование информационных технологий			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует

162	ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11) (п.7.2)	Технические средства, промышленные, научные, медицинские и бытовые высокочастотные устройства			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
163	СТБ ЕН 55015 (EN 55015) (п.4.4)	Технические средства, электрическое световое и аналогичное оборудование			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
164	ГОСТ 30804.6.4 (IEC 61000-6-4) (п.1, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
165	ГОСТ 30804.6.3 (IEC 61000-6-3) (п.1, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
166	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.7.2 (СИСПР 11 п.7.2))	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
167	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.7.2 ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11) (п.7.2))	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
168	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.1, табл.3; п.1, табл.4)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
169	ГОСТ 32137 (п.5.3.1 (ГОСТ 30805.22 (CISPR 22) (п.6)))	Технические средства для атомных станций			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
170	ГОСТ 30805.13 (CISPR 13) (п.5.4)	Технические средства, радиовещательные приёмники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует

171	ГОСТ 30886 (п.6.6; п.1 табл.2)	Технические средства, профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
172	ГОСТ Р 52459.1 (ЕН 301 489-1) (п.8.2)	Технические средства радиосвязи			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
173	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.1.1)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
174	СТБ МЭК 60601-1-2 (табл.201 (СИСПР 11 п.7.2))	Технические средства, изделия медицинские электрические			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
175	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) (п.5.2.1 (ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11) (п.7.2))	Технические средства, кресла-коляски с электроприводом			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
176	ГОСТ Р 51317.4.12 (МЭК 61000-4-12) (п.8.2.1)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к колебательным затухающим помехам (одиночным) (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
177	ГОСТ 32137 (п.5.2.9 (абзац 2))	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к колебательным затухающим помехам (одиночным) (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
178	ГОСТ Р 51317.4.12 (МЭК 61000-4-12) (п.8.2.2)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к колебательным затухающим помехам (повторяющимся) (0,25 – 2,5) кВ 100 кГц; 1 МГц	Выдержал/Не выдержал
179	ГОСТ 32137 (п.5.2.9 (абзац 3))	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к колебательным затухающим помехам (повторяющимся) (0,25 – 2,5) кВ 100 кГц; 1 МГц	Выдержал/Не выдержал

180	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) (п.3, Табл.2; п.5, Табл.3; п.7, Табл.4)	Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях			Устойчивость к колебательным затухающим помехам (повторяющимся) (0,25 – 2,5) кВ 100 кГц; 1 МГц	Выдержал/Не выдержал
181	ГОСТ 30804.4.13 (IEC 61000-4-13)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания (0 – 15) % Uн	Выдержал/Не выдержал
182	ГОСТ 32137 (п.5.2.15)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания (0 – 15) % Uн	Выдержал/Не выдержал
183	ГОСТ Р 51317.4.14 (МЭК 61000-4-14)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания (0 – 12) % Uн	Выдержал/Не выдержал
184	ГОСТ 32137 (п.5.2.10)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания (0 – 12) % Uн	Выдержал/Не выдержал
185	ГОСТ Р 51317.4.16 (МЭК 61000-4-16)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц (0 – 300) В, (0 – 150) кГц	Выдержал/Не выдержал
186	ГОСТ 32137 (п.5.2.11)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц (0 – 300) В, (0 – 150) кГц	Выдержал/Не выдержал
187	ГОСТ Р 51317.4.28 (МЭК 61000-4-28)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения (0 – 15) % fн	Выдержал/Не выдержал
188	ГОСТ 32137 (п.5.2.12)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения (0 – 15) % fн	Выдержал/Не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
189	ГОСТ Р 51321.1 (IEC 60439-1) (п.8.2.1)	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, полностью испытанные и частично испытанные, номинальное напряжение которых не превышает 1000 В переменного тока частотой не более 1000 Гц или 1500 В постоянного тока.	27.12.3	8536 8537	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
190	СТБ МЭК 60439-1 (IEC 60439-1) (п.8.2.1)		27.12.3	8536 8537	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
191	ГОСТ IEC 60439-3 (п.8.2.1)	Стационарные распределительные щиты в оболочках, для низковольтных комплектных устройств	27.12.3	8536 8537	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
192	ГОСТ Р 51321.1 (IEC 60439-1) (п.8.2.2)	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, полностью испытанные и частично испытанные, номинальное напряжение которых не превышает 1000 В переменного тока частотой не более 1000 Гц или 1500 В постоянного тока.	27.12.3	8536 8537	Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- электрическая прочность изоляции (импульсный) (0 – 4) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
193	СТБ МЭК 60439-1 (IEC 60439-1) (п.8.2.2)	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, полностью испытанные и частично испытанные, номинальное напряжение которых не превышает 1000 В переменного тока частотой не более 1000 Гц или 1500 В постоянного тока.	27.12.3	8536 8537	Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- электрическая прочность изоляции (импульсный) (0 – 4) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
194	ГОСТ IEC 60439-3 (п.8.2.2)	Стационарные распределительные щиты в оболочках, для низковольтных комплектных устройств (далее НКУ)	27.12.3	8536 8537	Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- электрическая прочность изоляции (импульсный) (0 – 4) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал

195	ГОСТ Р 51321.1 (IEC 60439-1) (п.8.2.4)	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, полностью испытанные и частично испытанные, номинальное напряжение которых не превышает 1000 В переменного тока частотой не более 1000 Гц или 1500 В постоянного тока.	27.12.3	8536 8537	Проверка эффективности цепей защиты	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
196	СТБ МЭК 60439-1 (IEC 60439-1) (п.8.2.4)				Проверка эффективности цепей защиты	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
197	ГОСТ IEC 60439-3 (п.8.2.4)	Стационарные распределительные щиты в оболочках, для низковольтных комплектных устройств (далее НКУ)	27.12.3	8536 8537	Проверка эффективности цепей защиты	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
198	ГОСТ IEC 60439-3 (п.8.2.5)		27.12.3	8536 8537	Изоляция:	
					- воздушные зазоры	(0,1 – 125) мм
					- расстояния утечки	(0,1 – 125) мм
199	ГОСТ IEC 60439-3 (п.8.2.7)				Код защиты оболочки (IP)	(00 – 60)
200	ГОСТ Р 51321.1 (IEC 60439-1) (п.8.2.5)	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, полностью испытанные и частично испытанные, номинальное напряжение которых не превышает 1000 В переменного тока частотой не более 1000 Гц или 1500 В постоянного тока	27.12.3	8536 8537	Изоляция:	
					- воздушные зазоры	(0,1 – 125) мм
					- расстояния утечки	(0,1 – 125) мм
201	СТБ МЭК 60439-1 (IEC 60439-1) (п.8.2.5)				Изоляция:	
					- воздушные зазоры	(0,1 – 125) мм
					- расстояния утечки	(0,1 – 125) мм
202	ГОСТ Р 51321.1 (IEC 60439-1) (п..8.2.7)		27.12.3	8536 8537	Код защиты оболочки (IP)	(00 – 60)
203	СТБ МЭК 60439-1 (IEC 60439-1) (п.8.2.7)				Код защиты оболочки (IP)	(00 – 60)
204	ГОСТ Р 51321.1 (IEC 60439-1) (п.8.3.1)	Электротехнические и электронные изделия. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.	27.12.3	8536 8537	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
205	СТБ МЭК 60439-1 (IEC 60439-1) (п.8.3.1)	Электротехнические и электронные изделия. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует

					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
206	ГОСТ IEC 60439-3 (п.8.2.9)	Стационарные распределительные щиты в оболочках, для низковольтных комплектных устройств (далее НКУ)	27.12.3	8536 8537	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
207	ГОСТ IEC 60598-1 (р.р.2,3)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
208	ГОСТ IEC 60598-1 (р.4)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Проверка конструкции.	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					Винты и соединения	
					Визуально:	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
209	ГОСТ IEC 60598-2-1 (р.р. 2,3)	Стационарные светильники общего назначения с лампами накали-	27.40 27.90	8539 8541	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует /

		вания с вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В		9405		Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
210	ГОСТ IEC 60598-2-2 (р.р.2,3)	Встраиваемые светильники с электрическими источниками света напряжением питания не более 1000 В.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
211	СТБ IEC 60598-2-3 (р.р.2,3)	Светильники для освещения дорог, улиц и других, находящихся вне помещений, общественных мест; светильники для освещения тоннелей; светильники, встроенным в опоры высотой не ниже 2,5 м от уровня земли	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
212	ГОСТ IEC 60598-2-4 (р.р.2,3)	Переносные светильники общего назначения, кроме ручных светильников, с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует /

						Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
213	ГОСТ IEC 60598-2-6 (р.р.2,3)	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания, напряжение питания и выходное напряжение которых не превышают: 1000 В - для светильников классов защиты I и II; 250 В - для светильников класса защиты 0.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
214	ГОСТ IEC 60598-2-7 (р.р.2,3)	Переносные опорные и переносные светильники, используемые в таких местах как сады и цветочные клумбы, с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
215	ГОСТ IEC 60598-2-8 (р.р.2,3)	Ручные и аналогичные переносные светильники с лампами накаливания или трубчатыми люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В и которые во время работы держат в руке.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
216	ГОСТ IEC 60598-2-9 (р.р.2,3)	Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных) с лампами накаливания на напряжение	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует

		питания не более 250 В, включая галогенные лампы накаливания по IEC 357, стандартный лист 357-IEC 3155, или лампы уникального назначения.			- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
217	ГОСТ IEC 60598-2-10 (р.р.2,3)	Переносные детские светильники с лампами накаливания с вольфрамовой нитью или с одноцокольными люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
218	ГОСТ IEC 60598-2-17 (р.р.2,3)	Светильники для сцен, телевизионных, кино- и фотостудий (включая прожекторы с узким пучком света и прожекторы заливающего света), с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, применяемые для наружного и внутреннего освещения и питаемые от сети напряжением не более 1000 В.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
219	ГОСТ IEC 60598-2-19 (р.р.2,3)	Вентилируемые светильники, совмещенным с вентиляционными каналами или вентилируемым пространством (приточная вентиляция), с трубчатыми люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует

					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
220	ГОСТ IEC 60598-2-20 (р.р.2,3)	Световые гирлянды, состоящие из последовательно или параллельно подключенных или сочетаний последовательного и параллельного подключения ламп накаливания	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
221	СТБ IEC 60598-2-22 (р.р.2,3)	Светильники для аварийного освещения с электрическими источниками света в сетях аварийного питания с напряжением, не превышающим 1000В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
222	ГОСТ IEC 60598-2-23 (р.р.2,3)	Световым системы сверхнизкого напряжения для ламп накаливания	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
223	ГОСТ IEC 60598-2-24 (р.р.2,3)	Светильники, применяемые в местах, где необходимо ограничить температуру их наружной поверхности, исключающую возможность	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует /

		воспламенения пыли, оседающей на светильниках при эксплуатации, но там, где отсутствует возможность взрыва окружающей среды				Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
224	ГОСТ IEC 62031 (р.р.6,7)	Светодиодные модули: - без встроенного устройства управления для работы при постоянном напряжении, постоянном токе или постоянной мощности; - со встроенным УУ для работы от источников питания постоянного тока напряжением до 250 В включительно или от источников питания переменного тока напряжением до 1000 В включительно при частоте 50 или 60 Гц.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
225	ГОСТ 2933 (р.2)	Аппараты на переменное напряжение до 1000 В и постоянное напряжение до 1200 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
226	ГОСТ IEC 62031 (р.15)	Светодиодные модули: - без встроенного устройства управления для работы при постоянном напряжении, постоянном токе или постоянной мощности; - со встроенным УУ для работы от источников питания постоянного тока напряжением до 250 В включительно или от источников питания переменного тока напряжени-	27.40 27.90	8539 8541 9405	Проверка конструкции.	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					Винты и соединения	
					Визуально:	
					- способ крепления	Соответствует /

		ем до 1000 В включительно при частоте 50 или 60 Гц.				Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
227	ГОСТ IEC 60598-1 (р.5)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Внутренняя проводка.	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
228	ГОСТ IEC 60598-1 (р.7)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0 – 125) мм
					- диаметр	(0-125) мм
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
229	ГОСТ IEC 60598-1 (р.8)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Защита от поражения электрическим током	
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
230	ГОСТ IEC 60598-1 (р.10)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					- ток прикосновения (0 – 4мА)	Выдержал/ не выдержал
231	ГОСТ IEC 60598-1 (р.11)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Изоляция:	
					- зазоры	(0 – 125) мм
					- пути утечки	(0-125) мм
232	ГОСТ IEC 60598-1 (р. 12)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Нагрев: температура поверхностей	(0 – 800) °С

233	ГОСТ IEC 60598-1 (р. 13)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Теплостойкость	(0 - 125)°С
234	ГОСТ IEC 60598-1 (р. 14, 15)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Контактные зажимы	
					Визуально:	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
					- определение сечения провода	(1-6) мм^2
235	ГОСТ IEC 62031 (р. 9)	Светодиодные модули: - без встроенного устройства управления для работы при постоянном напряжении, постоянном токе или постоянной мощности; - со встроенным УУ для работы от источников питания постоянного тока напряжением до 250 В включительно или от источников питания переменного тока напряжением до 1000 В включительно при частоте 50 или 60 Гц	27.40 27.90	8539 8541 9405	Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0 – 125) мм
					- диаметр	(0-125) мм
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
236	ГОСТ IEC 62031 (р. 10)				Защита от поражения электрическим током	
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
237	ГОСТ IEC 62031 (р. 12)	Светодиодные модули: - без встроенного устройства управления для работы при постоянном напряжении, постоянном токе или постоянной мощности; - со встроенным УУ для работы от источников питания постоянного тока напряжением до 250 В включительно или от источников питания переменного тока напряжением до 1000 В включительно при частоте 50 или 60 Гц	27.40 27.90	8539 8541 9405	Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					- ток прикосновения (0 – 4мА)	Выдержал/ не выдержал
238	ГОСТ IEC 62031 (р. 16)				Изоляция:	
					- зазоры	(0 – 125) мм
					- пути утечки	(0-125) мм

239	ГОСТ IEC 62031 (р. 13)	Светодиодные модули: - без встроенного устройства управления для работы при постоянном напряжении, постоянном токе или постоянной мощности; - со встроенным УУ для работы от источников питания постоянного тока напряжением до 250 В включительно или от источников питания переменного тока напряжением до 1000 В включительно при частоте 50 или 60 Гц	27.40 27.90	8539 8541 9405	Нагрев: температура поверхностей	(0 – 800) °С
240	ГОСТ IEC 62031 (р. 18)				Теплостойкость	(0 - 125)°С
241	ГОСТ IEC 62031 (р. 17)				Контактные зажимы	
					Визуально:	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
					- определение сечения провода	(1-6) мм^2
242	СТБ МЭК 598-2-1 (р. 2,3)	Светильники стационарные общего назначения	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
243	СТБ МЭК 60598-2-2- (р. 2,3)	Светильники встраиваемые	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
244	СТБ МЭК 60598-2-4 (р. 2,3)	Светильники переносные общего назначения	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
245	СТБ МЭК 60598-2-7 (р. 2,3)	Светильники, поставляемые без гибкого кабеля или шнура и штепсельной вилки, должны иметь контактные зажимы, устройство для защиты от натяжения и скручивания и входное отверстие для правильного присоединения гибкого	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует

		кабеля или шнура				
246	СТБ МЭК 60598-2-8 (р. 2,3)	Сетевые контактные зажимы должны обеспечивать присоединение проводов номинальным сечением от 0,75 до 1,5 мм2	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
247	СТБ МЭК 60598-2-9 (р. 2,3)	Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных)	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
248	СТБ IEC 60598-2-1 (р. 2,3)	Ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
249	СТБ МЭК 598-2-17- (р. 2,3)	Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
250	СТБ МЭК 60598-2-18 (р. 2,3)	Стационарные светильники с лампами накаливания	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
251	СТБ МЭК 60598-2-19 (р. 2,3)	Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных)	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
252	СТБ IEC 60598-2-20 (р. 2,3)	Световые гирлянды	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
253	СТБ МЭК 60598-2-24 (р. 2,3)	Светильники, применяемые в местах, где необходимо ограничить температуру их наружной поверхности, исключающую возможность	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность	Соответствует / Не соответствует

		воспламенения пыли			- инструкции	
254	СТБ МЭК 60598-2-25 (р. 2,3)	светильникам с лампами накаливания, люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В,	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
255	ГОСТ 30345.0-95 (р. 2,3)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов переменного тока, 480 В для других приборов	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
256	СТБ IEC 60335-1-2013 (р. 2,3)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В	27.51 27.90 28.23 28.24 28.25	8413 8414 8415 8418 8421 8422 8424 8433 8436 8450 8451 8452 8467 8476 8479 8504 8508 8509 8510 8516 8524 8543 6301 6306 6307 7324 9019 1000	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
257	ГОСТ 2933 (р. 4)	Аппараты на переменное напряжение до 1000 В и постоянное напряжение до 1200 В			Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					- ток прикосновения (0 – 4мА)	Выдержал/ не выдержал
258	ГОСТ 2933 (р.5)	Аппараты на переменное напряжение до 1000 В и постоянное напряжение до 1200 В			Нагрев: температура поверхностей	(0 – 800) °С
259	ГОСТ IEC 60335-1 (р.р. 6, 7)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
260	ГОСТ IEC 60335-2-2 (р.р. 7)	Электрические пылесосы и водов-			Визуальный осмотр:	

		сасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В.		9001 9404 9405	- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
261	ГОСТ IEC 60335-2-3 (р.7)	Электрические утюги для сухого глажения и утюгов с пароувлажнением			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
262	ГОСТ IEC 60335-2-5 (р.7)	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
263	ГОСТ IEC 60335-2-6 (IEC 60335-2-6) (р. 6, 7);	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует /

		приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
264	ГОСТ IEC 60335-2-7 (р. 6, 7)	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
265	ГОСТ IEC 60335-2-8 (р.6, 7)	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичных приборов			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
266	ГОСТ IEC 60335-2-9 (р. 6, 7)	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует

267	ГОСТ IEC 60335-2-10 (р. 7)	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
268	ГОСТ IEC 60335-2-12 (р.7)	Электрические мармиты, подогревающие подносы и аналогичные приборы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
269	ГОСТ IEC 60335-2-13 (р.7)	Электрические фритюрницы с рекомендуемым максимальным количеством масла не более 5 л, сковород, сковородок и других приборов, использующих масло для приготовления пищи			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
270	ГОСТ IEC 60335-2-14 (р. 6, 7)	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует

					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
271	ГОСТ IEC 60335-2-15 (р.6,7)	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
272	ГОСТ IEC 60335-2-16 (р.7)	Электрические измельчители пищевых отходов (далее - приборы) бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
273	ГОСТ МЭК 60335-2-23 (р.р.6,7)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных, бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует /

						Не соответствует
274	ГОСТ IEC 60335-2-29 (р.7)	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, имеющих выходное безопасное сверхнизкое напряжение.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
275	ГОСТ IEC 60335-2-30 (р.7)	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
276	ГОСТ IEC 60335-2-31 (р.7)	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
277	ГОСТ IEC 60335-2-40 (р.6, 7)	Электрические тепловые насосы, в том числе тепловых насосов для горячей воды коммунального во-			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует

		доснабжения, воздушных кондиционеров и осушителей,			- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
278	ГОСТ IEC 60335-2-43 (р.7)	Электрические сушилки для одежды из текстильного материала, располагаемой на вешалках, находящихся в потоке теплого воздуха, и электрических перекладин для полотенец бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
279	ГОСТ IEC 60335-2-45 (р.6, 7)	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
280	СТБ IEC 60335-2-49 (IEC 60335-2-49) (р.7)	Электрические тепловые щкафы для предприятий общественного питания			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует /

						Не соответствует
281	ГОСТ IEC 60335-2-54 (р.7)	Электрические бытовые приборы для очистки поверхностей			Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
					Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
282	СТБ МЭК 60335-2-29 (IEC 60335-2-29) (п.4.)	Машины для обработки пола и машинам для влажной очистки.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
283	СТБ IEC 60335-1 (п.4.)	Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
284	ГОСТ 30345.0 (п.4.)	Бытовые и аналогичных электрические приборы.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
285	СТБ МЭК 60950-1-20 (IEC 60950-1) (п.4.)	Оборудование информационных технологий			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
286	ГОСТ IEC 60335-2-59 (р.7)	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
287	ГОСТ IEC 60335-2-65 (р.7)	Электрические приборы для очистки воздуха			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует

					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
288	ГОСТ Р 52161.2.73 (р.7)	Закрепляемые электрические погружные нагреватели			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
289	ГОСТ IEC 60335-2-74 (р.р. 6,7)	Переносные электрические погружных нагревателей			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
290	ГОСТ IEC 60335-2-80 (р.7)	Электрические вентиляторы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует

291	ГОСТ IEC 60335-2-85 (р.7)	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
292	ГОСТ IEC 60335-2-96 (р. 6, 7)	Гибкие листовые нагревательные элементы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
293	ГОСТ IEC 60335-2-98 (р. 7)	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
294	ГОСТ 12.2.007.8-75 (р. 1)	Электротехнические устройства, входящие в состав электросварочного оборудования и оборудования для плазменной обработки			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует /

						Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
295	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 8)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Защита от доступа к токоведущим частям. Визуальный осмотр средств защиты доступных частей:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
296	ГОСТ IEC 60335-2-6 (IEC 60335-2-6) (р. 8);	Стационарным электрическим кухонным плитам, конфорочным панелям, жарочным шкафам и аналогичным приборам бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.			Защита от доступа к токоведущим частям. Визуальный осмотр средств защиты доступных частей:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
297	ГОСТ IEC 60335-2-9 (р.8)	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи			Защита от доступа к токоведущим частям. Визуальный осмотр средств защиты доступных частей:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
298	ГОСТ IEC 60335-2-30 (р.8)	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Защита от доступа к токоведущим частям. Визуальный осмотр средств защиты доступных частей:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует

					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
299	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 10)	Технические средства (далее ТС) бытовых и аналогичных электрических приборов.			Потребляемая мощность и ток	Напряжение (0-600) В, Ток (0-600) А
300	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 11)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
301	ГОСТ IEC 60335-2-2 (р. 11)	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
302	ГОСТ IEC 60335-2-3 (р. 11)	Электрические утюги для сухого глажения и утюгов с пароувлажнением			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
303	ГОСТ IEC 60335-2-5 (р. 11)	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
304	ГОСТ IEC 60335-2-6 (IEC 60335-2-6) (р. 11)	Стационарным электрическим кухонным плитам, конфорочным панелям, жарочным шкафам и аналогичным приборам бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
305	ГОСТ IEC 60335-2-7 (р. 11)	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
306	ГОСТ IEC 60335-2-8 (р. 11)	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичных приборов			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
307	ГОСТ IEC 60335-2-9 (р. 11)	Электрические переносные прибо-			Нагрев в нормальных условиях:	

		ры для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи			температура поверхностей	(0 – 800) °С
308	ГОСТ IEC 60335-2-10 (р. 11)	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
309	ГОСТ IEC 60335-2-12 (р. 11)	Электрические мармиты, подогревающие подносы и аналогичные приборы			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
310	ГОСТ IEC 60335-2-13 (р. 11)	Электрические фритюрницы с рекомендуемым максимальным количеством масла не более 5 л, сковород, сковородок и других приборов, использующих масло для приготовления пищи			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
311	ГОСТ IEC 60335-2-14 (р. 11)	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного азначний номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
312	ГОСТ IEC 60335-2-15 (р. 11)	Электрические измельчители пищевых отходов (далее - приборы) бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
313	ГОСТ IEC 60335-2-16 (р. 11)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных, бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
314	ГОСТ МЭК 60335-2-23 (р. 11)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных, бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
315	ГОСТ IEC 60335-2-29 (р. 11)	Электрическим зарядным устройствам батарей бытового и анало-			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С

		гичного применения номинальным напряжением не более 250 В, имеющих выходное безопасное сверхнизкое напряжение.				
316	ГОСТ IEC 60335-2-30 (р. 11)	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
317	ГОСТ IEC 60335-2-31 (р. 11)	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
318	ГОСТ IEC 60335-2-40 (р. 11)	Электрические тепловые насосы, в том числе тепловых насосов для горячей воды коммунального водоснабжения, воздушных кондиционеров и осушителей,			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
319	ГОСТ IEC 60335-2-43 (р. 11)	Электрические сушилки для одежды из текстильного материала, располагаемой на вешалках, находящихся в потоке теплого воздуха, и электрических перекладин для полотенец бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
320	ГОСТ IEC 60335-2-45 (р. 11)	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
321	СТБ IEC 60335-2-49 (IEC 60335-2-49) (р. 11)	Электрические тепловые щкафы для предприятий общественного питания			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
322	ГОСТ IEC 60335-2-54 (р. 11)	Электрические бытовые приборы для очистки поверхностей			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
323	ГОСТ IEC 60335-2-59 (р. 11)	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
324	ГОСТ IEC 60335-2-65 (р. 11)	Электрические приборы для			Нагрев в нормальных условиях:	

		очистки воздуха			температура поверхностей	(0 – 800) °С
325	ГОСТ Р 52161.2.73 (р. 11)	Закрепляемые электрические погружные нагреватели			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
326	ГОСТ IEC 60335-2-74 (р. 11)	Переносные электрические погружных нагревателей			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
327	ГОСТ IEC 60335-2-80 (р. 11)	Электрические вентиляторы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
328	ГОСТ IEC 60335-2-85 (р. 11)	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
329	ГОСТ IEC 60335-2-96 (р. 11)	Гибкие листовые нагревательные элементы			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
330	ГОСТ IEC 60335-2-98 (р. 11)	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
331	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 13, 16)	Технические средства (далее ТС) бытовых и аналогичных электрических приборов.			Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
					Ток утечки	(0-5мА)
332	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 19)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
333	ГОСТ IEC 60335-2-2 (р. 19)	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции	(0,1 – 10) кВ

		для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В.			(переменный ток)	
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
334	ГОСТ IEC 60335-2-3 (р. 19)	Электрические утюги для сухого глажения и утюгов с пароувлажнением			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
335	ГОСТ IEC 60335-2-5 (р. 19)	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
336	ГОСТ IEC 60335-2-6 (IEC 60335-2-6) (р. 19)	Стационарным электрическим кухонным плитам, конфорочным панелям, жарочным шкафам и аналогичным приборам бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
337	ГОСТ IEC 60335-2-7 (р. 19)	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
338	ГОСТ IEC 60335-2-8 (р. 19)	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичных приборов			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции	(0,1 – 10) кВ

					(постоянный ток)	
339	ГОСТ IEC 60335-2-9 (р. 19)	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
340	ГОСТ IEC 60335-2-10 (р. 19)	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
341	ГОСТ IEC 60335-2-12 (р. 19)	Электрические мармиты, подогревающие подносы и аналогичные приборы			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
342	ГОСТ IEC 60335-2-13 (р. 19)	Электрические фритюрницы с рекомендуемым максимальным количеством масла не более 5 л, сковород, сковородок и других приборов, использующих масло для приготовления пищи			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
343	ГОСТ IEC 60335-2-14 (р. 19)	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначе- ний номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
344	ГОСТ IEC 60335-2-15 (р. 19)	Электрические измельчители пищевых отходов (далее - приборы) бытового и аналогичного приме-			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	

		нения номинальным напряжением не более 250 В.			- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
345	ГОСТ IEC 60335-2-16 (р. 19)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных, бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
346	ГОСТ МЭК 60335-2-23 (р. 19)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных, бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
347	ГОСТ IEC 60335-2-29 (р. 19)	Электрическим зарядным устройствам батарей бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, имеющих выходное безопасное сверхнизкое напряжение.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
348	ГОСТ IEC 60335-2-30 (р. 19)	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
349	ГОСТ IEC 60335-2-31 (р. 19)	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ

350	ГОСТ IEC 60335-2-40 (р. 19)	Электрические тепловые насосы, в том числе тепловых насосов для горячей воды коммунального водоснабжения, воздушных кондиционеров и осушителей,			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
351	ГОСТ IEC 60335-2-43 (р. 19)	Электрические сушилки для одежды из текстильного материала, располагаемой на вешалках, находящихся в потоке теплого воздуха, и электрических перекладин для полотенец бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
352	ГОСТ IEC 60335-2-45 (р. 19)	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
353	СТБ IEC 60335-2-49 (IEC 60335-2-49) (р. 19)	Электрические тепловые щкафы для предприятий общественного питания			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
354	ГОСТ IEC 60335-2-54 (р. 19)	Электрические бытовые приборы для очистки поверхностей			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
355	ГОСТ IEC 60335-2-59 (р. 19)	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напря-			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	

		жением не более 250 В.			- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
356	ГОСТ IEC 60335-2-65 (р. 19)	Электрические приборы для очистки воздуха			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
357	ГОСТ Р 52161.2.73 (р. 19)	Закрепляемые электрические погружные нагреватели			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
358	ГОСТ IEC 60335-2-74 (р. 19)	Переносные электрические погружных нагревателей			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
359	ГОСТ IEC 60335-2-80 (р. 19)	Электрические вентиляторы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
360	ГОСТ IEC 60335-2-85 (р. 19)	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ

361	ГОСТ IEC 60335-2-96 (р. 19)	Гибкие листовые нагревательные элементы			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
362	ГОСТ IEC 60335-2-98 (р. 19)	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
363	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 20,21)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
364	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 22)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Проверка конструкции	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
365	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 23)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Внутренняя проводка.	
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
366	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 24)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, но-			Безопасность компонентов	
					- визуально маркировка	Соответствует /

		минальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	
367	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 25, 26)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	
368	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 27)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	
369	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 28)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	
370	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 29)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	
371	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 30.1)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, но-	

	Не соответствует
- проверка документации	Соответствует / Не соответствует
Присоединение к источнику питания. Визуально:	
- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
Зажим заземления:	
- линейный размер	(0 – 125) мм
- диаметр	(1-125) мм
Знаки заземления Визуально:	
- маркировка	Соответствует / Не соответствует
- расположение	Соответствует / Не соответствует
Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
Винты и соединения	
Визуально:	
- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
Изоляция:	
- зазоры	(0,1 – 125) мм
- пути утечки	(0,1 – 125) мм
- непрерывная изоляция	(0,1 – 125) мм
Теплостойкость	(0 - 125)°С

		минальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			
372	СТБ IEC 60335-2-7 (р.11)	Стиральные машины			
373	СТБ МЭК 60335-2-8 (р.11)	Электробритвы, машинки для стрижки волос и аналогичным приборам.			
374	СТБ МЭК 60335-2-10(р.11)	Машины для обработки пола и машины для влажной очистки			
375	СТБ МЭК 60335-2-12 (IEC 60335-2-12) (р.11)	Приспособления для согревания блюд и аналогичные приборы			
376	СТБ МЭК 60335-2-13 (IEC 60335-2-13) (р.11)	Фритюрницы, сковороды и аналогичные приборы			
377	СТБ МЭК 60335-2-14 (IEC 60335-2-14) (р.11)	Кухонные машины			
378	СТБ МЭК 60335-2-15 (IEC 60335-2-15) (р.11)	Приборы для нагревания жидкостей			
379	СТБ IEC 60335-2-24 (р.11)	Дозирующие устройства и торговые автоматы для предприятий общественного питания			
380	СТБ IEC 60335-2-25 (IEC 60335-2-25) (р.11)	Микроволновые печи, включая комбинированные микроволновые печи			
381	СТБ МЭК 60335-2-29 (IEC 60335-2-29) (р.11)	Зарядные устройства батарей			
382	СТБ IEC 60335-2-30-(р.11)	Обогревательные приборы для выращивания и разведения животных			
383	СТБ IEC 60335-2-47 (р.11)	Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания.			
384	ГОСТ 27570.52 (МЭК 335-2-63) (р.11)	Электрические кипятильники для воды и электрическим нагревателям жидкостей для предприятий общественного питания.			
385	СТБ МЭК 60335-2-53-2005 (р.11)	Нагревательные приборы для саун			

Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С

386	ГОСТ Р 51374- (р.11)	Электрические посудомоечные машины для предприятий общественного питания.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
387	ГОСТ Р 52161.2.59 (р.11)	приборы для уничтожения насекомых.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
388	СТБ IEC 60335-2-65 (р.11)	Приборы для очистки воздуха			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
389	СТБ IEC 60335-2-82 (р.11)	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
390	ГОСТ IEC 60335-2-9 (р.11)	К увлажнителям воздуха.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
391	ГОСТ 27570.0 (р.11)	Бытовые и аналогичные электрические приборы			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
392	ГОСТ 30345.0 (р.11)	Бытовые и аналогичные электрические приборы			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
393	СТБ IEC 60335-1 (р.11)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
394	ГОСТ 30345.33-97 (IEC 335-2-52-94) (р.11)	Центрифуги			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
395	СТБ IEC 60335-2-37-2011 (IEC 60335-2-37-2008) (р.11)	Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
396	ГОСТ 27570.37 (р.11)	Электрические универсальные сковороды для предприятий общественного питания.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
397	ГОСТ 27570.38 (р.11)	Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха для предприятий общественного питания			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
398	ГОСТ 433 (р.4)	Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией, в свинцовой, поливинилхлоридной или резиновой оболочке, с защитными покровами или без них	27.32	8544 9001	Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал / Не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал / Не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С

					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
399	ГОСТ 839 (р.4.3)	Медные, алюминиевые, из алюминиевых сплавов и сталеалюминиевые неизолированные провод	27.32	8544 9001	Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
400	ГОСТ 1508 (р.4)	Контрольные кабели с медными или алюминиевыми жилами, с резиновой или пластмассовой изоляцией в резиновой или поливинилхлоридной оболочке, с защитными покровами или без них	27.32	8544 9001	Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
401	ГОСТ 2990	Кабели, провода и шнуры	27.32	8544 9001	Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	

					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
402	ГОСТ 3345	Кабели, провода и шнуры	27.32	8544 9001	Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
403	ГОСТ 7006 (р.4)	Защитные покровы, предназначенные для защиты кабелей от механических повреждений и от коррозии	27.32	8544 9001	Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует

					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
404	ГОСТ 7399 (п..6.2)	Провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными луженными жилами с резиновой изоляцией			- проверка размеров	(0-125) мм
					Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
405	ГОСТ 10348 (р.4)	Монтажные многожильные кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой			- проверка размеров	(0-125) мм
					Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
406	ГОСТ 17515 (р.4)	Монтажные провода с жилами из медных или медных луженых проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и с жилами из медных луженых проволок с изоляцией из полиэтилена, в ка-			- проверка размеров	(0-125) мм
					Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- сопротивление изоляции	(0,2 Ом – 200 МОм)
					- электрическая прочность изоляции	(0,1 – 10) кВ

		проновой оболочке или без оболочки с экраном или без экрана.			(переменный ток)	
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
407	ГОСТ 18410 (р.4)	Силовые кабели с алюминиевыми и медными жилами с бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом, в алюминиевой или свинцовой оболочке, с защитными покровами или без них			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
408	ГОСТ 18404.1 (р.4)	Кабели управления с фторопластовой изоляцией в усиленной резиновой оболочке,			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм

409	ГОСТ 18404.2 (р.4)	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из резины			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
410	ГОСТ 18404.3 (р.4)	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката				
					Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
411	ГОСТ 18404.0 (р.4)	Многожильные кабели управления			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С

					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
412	ГОСТ 31996	Силовые кабели с пластмассовой изоляцией			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
413	ГОСТ 31947 (п.. 8.3)	Провода и кабели, в том числе пониженной пожарной опасности			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
414	ГОСТ IEC 60227-1 (п. 5.6)	Кабели стационарной и нестационарной прокладки с изоляцией и оболочкой на основе поливинил-			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	

		хлоридного компаунда или без оболочки на номинальное напряжение U0/U ДО 450/750 В включительно			- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
415	ГОСТ IEC 60245-1 (п. 5.6)	Кабели стационарной и нестационарной прокладки с изоляцией и оболочкой на основе вулканизированной резины или без оболочки на номинальное напряжение до 450/750 В включительно				
					Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
416	ГОСТ 31223	Удлинители на кабельных катушках переменного тока с несъемным гибким кабелем			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует /

						Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
417	ГОСТ Р 51312 (р.3)	Кабели для сигнализации и блокировки с медными жилами			- проверка размеров	(0-125) мм
418					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
419					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
420					- проверка размеров	(0-125) мм
421	СТБ IEC 60227-3(р.3)	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В			Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
422	СТБ IEC 60227-4 (р.3)	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В			- проверка размеров	(0-125) мм
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
423	СТБ IEC 60245-1 ((р.3)	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжения до 450-750 В			- проверка размеров	(0-125) мм
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
424	СТБ IEC 60245-7 ((р.3)	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжения до 450-750 В			- проверка размеров	(0-125) мм
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
425	ГОСТ 30345. (р.3)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения (далее - приборы), номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов пере-	-	-	- проверка размеров	(0-125) мм
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует

		менного тока, 480 В для других приборов.			- проверка размеров	(0-125) мм
426	СТБ IEC 60335-1 (р.3)	Электрические варочные котлам для предприятий общественного питания, не предназначенным для бытового применения, с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов			Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
427	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 1.7)	Оборудование информационных технологий, включая электрическое офисное и связанное с ним оборудование, питание которого осуществляется от батареи или электросети с номинальным напряжением, не превышающим 600 В.	26.20	8443 8470 8471 8504 8518 8519 8521 8527 8528 8443	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
428	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 2.1-2.2)	Оборудование информационных технологий, включая электрическое офисное и связанное с ним оборудование, питание которого осуществляется от батареи или электросети с номинальным напряжением, не превышающим 600 В.			Защита от доступа к токоведущим частям. Визуальный осмотр средств защиты доступных частей:	
					- кожухи	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
429	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 2.6)	Оборудование информационных технологий, включая электрическое офисное и связанное с ним оборудование, питание которого осуществляется от батареи или электросети с номинальным напряжением, не превышающим 600 В.			Обеспечение защитного заземления и соединения. Знаки заземления	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует /

						Не соответствует
430	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 2.7)	Оборудование информационных технологий			Защита от перегрузки по току	
					- наличие устройств защиты	Наличие/Отсутствие
					- предупреждения для обслуживающего персонала	Соответствует / Не соответствует
431	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 2.10)	Оборудование информационных технологий			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- расстояния через изоляцию	(0,1 – 125) мм
432	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 3.1-3.3)	Оборудование информационных технологий			Электропроводка, соединения и электропитание:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- монтаж и способ крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- клеммы для подключения	Соответствует / Не соответствует
					- приборные вводы	Соответствует / Не соответствует
433	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 3.4)	Оборудование информационных технологий			Отсоединение от источника питания:	
					- отключающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- размыкающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- приборные соединители и вилки	Соответствует / Не соответствует
434	ГОСТ IEC 60950-1 (р. 4.1-4.4)	Оборудование информационных технологий			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					- отсутствие опрокидывания	Соответствует / Не соответствует
					- механическая прочность	Соответствует / Не соответствует
435	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 4.5)	Оборудование информационных технологий			Нагрев: температура поверхностей	(0 - + 800)°С
436	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 4.7)	Оборудование информационных технологий			Визуальный осмотр:	
					- документация на комплектующие	Соответствует / Не соответствует
437	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 5)	Оборудование информационных			Изоляция:	

		технологий			- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
438	ГОСТ IEC 60950-21 (п. 6.4)	Оборудование информационных технологий и рассматривает вопрос обеспечения и получения электропитания через телекоммуникационные сети, в которых напряжение превышает пределы для цепей с напряжением телекоммуникационной сети (НТС)			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
439	ГОСТ IEC 60950-21 (р. 4)	Оборудование информационных технологий и рассматривает вопрос обеспечения и получения электропитания через телекоммуникационные сети, в которых напряжение превышает пределы для цепей с напряжением телекоммуникационной сети (НТС)			Защита от доступа к токоведущим частям. Визуальный осмотр средств защиты доступных частей:	
					- кожухи	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
440	ГОСТ IEC 60950-21 (п. 5)	Оборудование информационных технологий и рассматривает вопрос обеспечения и получения электропитания через телекоммуникационные сети, в которых напряжение превышает пределы для цепей с напряжением телекоммуникационной сети (НТС)			Электропроводка, соединения и электропитание:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- монтаж и способ крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- клеммы для подключения	Соответствует / Не соответствует
					- приборные вводы	Соответствует / Не соответствует
441	ГОСТ IEC 62040-1 (п. 4.7)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в ли-	26.20	8443 8470 8471	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует

		нии постоянного тока (d.c).		8504 8518 8519 8521 8527 8528 8443	- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
442	ГОСТ IEC 62040-1 (п.п. 5.1-5.2)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Защита от доступа к токоведущим частям. Визуальный осмотр средств защиты доступных частей:	
					- кожухи	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
443	ГОСТ IEC 62040-1 (п.. 5.3)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Обеспечение защитного заземления и соединения. Знаки заземления	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
444	ГОСТ IEC 62040-1 (п. 5.5)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Защита от перегрузки по току	
					- наличие устройств защиты	Наличие/Отсутствие
					- предупреждения для обслуживающего персонала	Соответствует / Не соответствует
445	ГОСТ IEC 62040-1 (п. 5.7)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- расстояния через изоляцию	(0,1 – 125) мм
446	ГОСТ IEC 62040-1 (п. 6.2, 6.3)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством			Электропроводка, соединения и электропитание:	

		накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- монтаж и способ крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- клеммы для подключения	Соответствует / Не соответствует
					- приборные вводы	Соответствует / Не соответствует
447	ГОСТ IEC 62040-1 (п. 5.4)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Отсоединение от источника питания:	
					- отключающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- размыкающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- приборные соединители и вилки	Соответствует / Не соответствует
448	ГОСТ IEC 62040-1 (р. 7.2., 7..3)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					- отсутствие опрокидывания	Соответствует / Не соответствует
					- механическая прочность	Соответствует / Не соответствует
449	ГОСТ IEC 62040-1 (п. 7.7)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Нагрев: температура поверхностей	(0 - + 800)°С
450	ГОСТ IEC 62040-1 (п. 7.5)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Визуальный осмотр:	
					- документация на комплектующие	Соответствует / Не соответствует
451	ГОСТ IEC 62040-1 (п. 8.2)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
452	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.8)	Ручные электрические машины, приводимыен в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряже-	28.24	8467 8465 8424	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует /

		ние которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.				Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
453	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р.8)	Шуруповерты и ударные гайковерты.	28.24	8467 8465 8424	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
454	ГОСТ Р IEC 60745-2-5 (р. 8)	Дисковые пилы	28.24	8467 8465 8424	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
455	ГОСТ Р IEC 60745-2-6 (р.8)	Молотки и перфораторы.	28.24	8467 8465 8424	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует /

						Не соответствует
456	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср.8)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.	28.24	8467 8465 8424	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
457	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.9)	Ручные электрические машины, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.			Защита от контакта с токоведущим частям:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
458	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.11)				Потребляемая мощность и ток	Напряжение (0-600) В, Ток (0-600) А
459	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.12)				Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
460	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.13, 15)				Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
					Ток утечки	(0-5мА)
461	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.18)	Ручные электрические машины, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С

462	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.19, 20)	Ручные электрические машины, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
463	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р. 21)	Ручные электрические машины, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.			Проверка конструкции:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
464	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.22)	Ручные электрические машины, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.			Внутренняя проводка.	
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
465	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.23)				Безопасность компонентов	
					- визуально маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- проверка документации	Соответствует / Не соответствует
466	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р. 24, 25)	Ручные электрические машины, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.			Присоединение к источнику питания:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
467	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р. 26)	Ручные электрические машины, приводимые в действие электрическим или электромагнитным при-			Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0 – 125) мм
					- диаметр	(1-125) мм

		водом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.			Знаки заземления Визуально:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
468	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р. 27)	Ручные электрические машины, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.			Винты и соединения	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
469	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р. 28)				Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- непрерывная изоляция	(0,1 – 125) мм
470	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р. 29)				Теплостойкость	(0 - +125)°С
471	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р..)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Защита от контакта с токоведущим частям:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
472	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р..11)				Потребляемая мощность и ток	Напряжение (0-600) В, Ток (0-600) А
473	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р..12)				Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
474	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р..13, 15)	Шуруповерты и ударные гайковерты.	28.24	8467 8465 8424	Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции	(0,1 – 10) кВ

					(постоянный ток)	
475	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р..18)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Ток утечки	(0-5мА)
					Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
476	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р..19, 20)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
477	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р.21)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Проверка конструкции:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
478	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р.22)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Внутренняя проводка.	
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
479	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р.23)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Безопасность компонентов	
					- визуально маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- проверка документации	Соответствует / Не соответствует
480	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р.24, 25)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Присоединение к источнику питания:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
481	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р.26)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0 – 125) мм
					- диаметр	(1-125) мм

					Знаки заземления Визуально:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
482	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р.27)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Винты и соединения	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
483	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р.28)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- непрерывная изоляция	(0,1 – 125) мм
484	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р. 29)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Теплостойкость	(0 - +125)°С
485	ГОСТ Р IEC 60745-2-5 (р. 9)	Дисковые пилы			Защита от контакта с токоведущим частям:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
486	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 11)	Дисковые пилы			Потребляемая мощность и ток	Напряжение (0-600) В, Ток (0-600) А
487	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 12)				Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
488	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 13, 15)	Дисковые пилы			Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ

					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
489	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 18)	Дисковые пилы			Ток утечки	(0-5мА)
					Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
490	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 19, 20)	Дисковые пилы			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
491	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 21)	Дисковые пилы			Проверка конструкции:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
492	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 22)	Дисковые пилы			Внутренняя проводка.	
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
493	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 23)	Дисковые пилы			Безопасность компонентов	
					- визуально маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- проверка документации	Соответствует / Не соответствует
494	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 24, 25)	Дисковые пилы			Присоединение к источнику питания:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
495	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 26)	Дисковые пилы			Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0 – 125) мм

					- диаметр	(1-125) мм
					Знаки заземления Визуально:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
496	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 27)	Дисковые пилы			Винты и соединения	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
497	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 28)	Дисковые пилы			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- непрерывная изоляция	(0,1 – 125) мм
498	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р 28)	Молотки и перфораторы.			Теплостойкость	(0 - +125)°С
499	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р.9)	Молотки и перфораторы.			Защита от контакта с токоведущим частям:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
500	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р.11)				Потребляемая мощность и ток	Напряжение (0-600) В, Ток (0-600) А
501	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р.12)				Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
502	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р.13, 15)	Молотки и перфораторы.	28.24	8467 8465 8424	Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ

					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
					Ток утечки	(0-5мА)
503	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р.18)	Молотки и перфораторы.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
504	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р.19, 20)	Молотки и перфораторы.			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
505	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р. 21)	Молотки и перфораторы.			- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
					Проверка конструкции:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
506	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р. 22)	Молотки и перфораторы.			- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
					Внутренняя проводка.	
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
507	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р. 23)	Молотки и перфораторы.			Безопасность компонентов	
					- визуально маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- проверка документации	Соответствует / Не соответствует
508	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р. 24, 25)	Молотки и перфораторы.			Присоединение к источнику питания:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
509	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р. 26)	Молотки и перфораторы.			Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0 – 125) мм

					- диаметр	(1-125) мм
					Знаки заземления Визуально:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
510	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р. 27)	Молотки и перфораторы.			Винты и соединения	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
511	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р. 28)	Молотки и перфораторы.			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- непрерывная изоляция	(0,1 – 125) мм
512	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р. 29)	Молотки и перфораторы.			Теплостойкость	(0 - +125)°С
513	ГОСТ IEC 60745-2-11 (р.9)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Защита от контакта с токоведущим частям:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
514	ГОСТ IEC 60745-2-11 (р.11)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Потребляемая мощность и ток	Напряжение (0-600) В, Ток (0-600) А
515	ГОСТ IEC 60745-2-11 (р.12)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
516	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср.13, 15)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие,			Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции	(0,1 – 10) кВ

		как лобзики и ножовочные пилы.			(переменный ток)	
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
					Ток утечки	(0-5мА)
517	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср.18)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
518	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср.19, 20)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
519	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср. 21)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Проверка конструкции:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
520	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср. 22)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Внутренняя проводка.	
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
521	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср. 23)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Безопасность компонентов	
					- визуально маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- проверка документации	Соответствует / Не соответствует
522	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср. 24, 25)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Присоединение к источнику питания:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
523	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср. 26)	Пилы с возвратно-поступательным			Зажим заземления:	

		движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			- линейный размер	(0 – 125) мм
					- диаметр	(1-125) мм
					Знаки заземления Визуально:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
524	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср. 27)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Винты и соединения	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
525	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср. 28)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- непрерывная изоляция	(0,1 – 125) мм
526	ГОСТ IEC 60065 (р. 5)	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенную для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов.	26.40	8504 8517 8518 8519 8521 8522 8525 8526 8527 8528 8529	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
527	ГОСТ IEC 60065 (р. 7, 11)				Нагрев: температура поверхностей	(0 – 800) °С

528	ГОСТ IEC 60065 (р. 9)	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенную для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов.			Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
529	ГОСТ IEC 60065 (р.10)				Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
					Ток утечки	(0-5мА)
					Сопротивление изоляции	(0,2Ом – 200 МОм)
530	ГОСТ IEC 60065 (п. 10.2) Приложение А	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенную для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов.			Устойчивость к воздействию повышенной влажности	(10 – 98) %
531	ГОСТ IEC 60065 (р. 12.1.1,19)				Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					- отсутствие опрокидывания	Соответствует / Не соответствует
					- механическая прочность	Соответствует / Не соответствует
532	ГОСТ IEC 60065 (р. 14)				Безопасность компонентов	
					- визуально маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- проверка документации	Соответствует / Не соответствует
533	ГОСТ IEC 60065 (р. 16)	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенную для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных			Присоединение к источнику питания. Визуально:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
					Отсоединение от источника питания	

		сигналов.			Визуально:	
534	ГОСТ IEC 60065 (р. 15.2)	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенную для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов.			Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0 – 125) мм
					- диаметр	(1-125) мм
					Знаки заземления Визуально:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
535	ГОСТ IEC 60065 (р. 15.3)	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенную для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов.			Винты и соединения	
					Визуально:	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
536	ГОСТ IEC 60065 (р. 13)				Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- непрерывная изоляция	(0,1 – 125) мм
537	ГОСТ IEC 60065 (р. 20)				Устойчивость к температурным воздействиям	(0 - +800)°С
					Визуальный осмотр:	
					- документация на комплектующие	Соответствует / Не соответствует
538	ГОСТ 12.2.091 (п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств	26.51 26.30	9026 9027 9028 9030 9031 9032 8517	Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует

539	ГОСТ 12.2.091 (р. 5)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
540	ГОСТ 12.2.091 (п. 6.4; Приложение D)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Основные средства защиты доступных частей:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- импеданс	Соответствует / Не соответствует
541	ГОСТ 12.2.091 (п. 6.5; Приложение D)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
					- дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- автоматическое отключение	Соответствует / Не соответствует
					- устройства, ограничивающие ток или напряжение	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- сопротивление защитного импеданс	(0 – 100) Ом
					- устройство ограничения тока или напряжения	Соответствует/ Не соответствует
542	ГОСТ 12.2.091 (п. 6.7; 6.8, Приложения С, К)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ

					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (импульсный)	(0 – 4) кВ
543	ГОСТ 12.2.091 (п 6.9)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
544	ГОСТ 12.2.091 (п 6.10)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Визуально:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
545	ГОСТ 12.2.091 (п. 6.11)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Отсоединение от источника питания Визуально:	
					- отключающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- размыкающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- приборные соединители и вилки	Соответствует / Не соответствует
546	ГОСТ 12.2.091 (п.6)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Защита от перегрузки по току Визуально:	
					- наличие устройств защиты	Наличие/Отсутствие
					- плавких предохранителей	Наличие/Отсутствие
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
547	ГОСТ 12.2.091 (р. 10)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Температура поверхности	(0 – 800) °С
548	ГОСТ IEC 61010-1 (п. 9.6)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Защита от перегрузки по току Визуально:	
					- наличие устройств защиты	Наличие/Отсутствие
					- плавких предохранителей	Наличие/Отсутствие

549	ГОСТ IEC 61010-1 (р. 10)	
550	ГОСТ IEC 61010-1 (п 7.1, 7.2, 7.3, 7.4)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства
551	ГОСТ IEC 61010-1 (р. 5)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства
552	ГОСТ IEC 61010-1 (п. 6.4; Приложение D)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства
553	ГОСТ IEC 61010-1 (п. 6.5; Приложение D)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства

- маркировка	Соответствует / Не соответствует
- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
Температура поверхности	(0 – 800) °С
Защита от механических опасностей:	
- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
Защита от опасности движущихся частей:	
- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
Визуальный осмотр:	
- маркировка	Соответствует / Не соответствует
- идентификация	Соответствует / Не соответствует
- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
Основные средства защиты доступных частей:	
- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
- импеданс	Соответствует / Не соответствует
Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
- дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
- автоматическое отключение	Соответствует / Не соответствует

				- устройства, ограничивающие ток или напряжение	Соответствует / Не соответствует
				- усиленная изоляция	Соответствует / Не соответствует
				- сопротивление защитного импеданс	(0 – 100) Ом
				- устройство ограничения тока или напряжения	Соответствует/ Не соответствует
554	ГОСТ IEC 61010-1 (п. 6.7; 6.8, Приложения С, К)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства		Изоляция:	
				- зазоры	(0,1 – 125) мм
				- пути утечки	(0,1 – 125) мм
				- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
				- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
555	ГОСТ IEC 61010-1 (п 6.9)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства		- электрическая прочность изоляции (импульсный)	(0 – 4) кВ
				Визуально:	
				- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
				- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
				- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
				- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
556	ГОСТ IEC 61010-1 (п 6.10)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства		Визуально:	
				- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
				- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
557	ГОСТ IEC 61010-1 (п. 6.11)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства		Отсоединение от источника питания Визуально:	
				- отключающие устройства	Наличие/Отсутствие
				- размыкающие устройства	Наличие/Отсутствие
				- приборные соединители и вилки	Соответствует / Не соответствует
558	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства		Защита от перегрузки по току Визуально:	
				- наличие устройств защиты	Наличие/Отсутствие

559	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства
560	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства
561	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства
562	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства

- плавких предохранителей	Наличие/Отсутствие
- маркировка	Соответствует / Не соответствует
- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
Температура поверхности	(0 – 800) °С
Защита от механических опасностей:	
- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
Защита от опасности движущихся частей:	
- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
Визуальный осмотр:	
- маркировка	Соответствует / Не соответствует
- идентификация	Соответствует / Не соответствует
- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
Основные средства защиты доступных частей:	
- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
- импеданс	Соответствует / Не соответствует
Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
- дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
- автоматическое отключение	Соответствует /

						Не соответствует
					- устройства, ограничивающие ток или напряжение	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- сопротивление защитного импеданс	(0 – 100) Ом
					- устройство ограничения тока или напряжения	Соответствует/ Не соответствует
563	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (импульсный)	(0 – 4) кВ
564	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
565	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Визуально:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
566	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Отсоединение от источника питания Визуально:	
					- отключающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- размыкающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- приборные соединители и вилки	Соответствует / Не соответствует
567	СТБ МЭК 60745-2-1 (р. 8)	Сверлильные и ударные сверлильные машины	-		Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует /

						Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
568	СТБ МЭК 60745-2-5 (р. 8)	Дисковые пилы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
569	СТБ IEC 60335-1 (р. 8)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250			Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
570	ГОСТ 30345.0 (р. 8)	Аппаратура электронной сетевой и сходных с ней устройств,			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
571	ГОСТ 12.2.026.0 (р.7)	Оборудование деревообрабатывающее			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
572	ГОСТ 12.2.030 (р.5)	Машины ручные			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
573	СТБ МЭК 60745-2-1 (р. 8)	Инструмент ручной электромеханический.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует /

						Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
574	ГОСТ 12.2.007.0 (п. 3.8, 3.9)	Электротехнические изделия	26.51	3922 6301 6306 6307 9404 7324 8413 8414 8415 8418 8419 8421 8422 8424 8433 8434 8436 8438 8443 8447 8450 8451 8452 8467 8470 8471	- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
575	ГОСТ 12.2.007.0 (п. 3.2)	Электротехнические изделия			Изоляция	
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
576	ГОСТ 12.2.007.0 (п. 3.3)	Электротехнические изделия			Защитное заземление	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
577	ГОСТ 12.2.007.0 (п 3.4.7)	Электротехнические изделия			Температура поверхности	(0 – 800) °С
578	ГОСТ Р 50444-92 (п.7.15-7.18)	Изделия медицинской техники	26.60	8539 8419 8414 8713 9402 9403 9018 9405 9018	Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
579	ГОСТ Р 50444-92 (п.7.19-7.20)	Изделия медицинской техники			Устойчивость к климатическим воздействиям (влажность)	(10 – 98) %
580	ГОСТ Р 50267.0 (р.6)	Медицинские электрические изделия			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует

				9019 9021 9022	- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
581	ГОСТ Р 50267.23 (р.6)	Приборы для чрезкожного мониторинга парциального давления			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
582	ГОСТ Р 50267.25 (р.6)	Электрокардиографы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
583	ГОСТ IEC 60601-1-1 (р. 6)	Медицинские электрические системы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
584	ГОСТ Р МЭК 60601-2-19 (п. 201.7)	Инкубаторы для новорожденных			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует /

						Не соответствует
585	ГОСТ Р МЭК 60601-2-20 ((п. 201.7)	Транспортные инкубаторы для новорожденных			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
586	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27 (п. 201.7)	Электрокардиографические мониторы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
587	ГОСТ 30324.2.47 (р. 6)	Амбулаторные электрокардиографические системы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
588	ГОСТ 30324.2.49 (р. 6)	Многофункциональные мониторы пациента,			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует

589	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (р. 6)	Медицинские электрические изделия и медицинские электрические системы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
590	ГОСТ 31590.1 (р.6)	Неинвазивные активные и неактивные офтальмологические приборы, средства для улучшения пониженного зрения и тонометры			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
591	ГОСТ Р 50267.10 (р.6)	Стимуляторы нервов и мышц			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
592	ГОСТ 25052-87 (п.2.4.7)	Аппараты для ультразвуковой терапии			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
593	ГОСТ 25053-87 (п.2.4.8)	Излучатели аппаратов для ультразвуковой терапии			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует

					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
594	ГОСТ Р 51024-2012 (р. 5)	Носимые слуховые аппараты индивидуального пользования с электронным усилением			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
595	ГОСТ Р 51407-99 (р. 5)	Носимые слуховые аппараты индивидуального пользования с электронным усилением			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
596	ГОСТ 22649-83 (п.п.3.2.1)	Медицинские воздушные стерилизаторы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
597	ГОСТ 31598-2012 (р. 5)	Большие паровые стерилизаторам			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует /

						Не соответствует
598	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (р. 5)	Электрическое оборудование, получающее питание от электрической сети или батарей при напряжении не более 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока			- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
					Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
599	ГОСТ Р 52583 (п.5)	Кресла-коляски с электроприводом и скутеров			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
600	ГОСТ 30324.35 (р.6)	Одеяла, подушки и матрацы, включая матрацы с воздушным наполнением, аэродинамические системы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
601	ГОСТ 26368-90 (р.2)	Медицинские светильники			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует

602	ГОСТ IEC 60601-2-51 (р.6)	Регистрирующие и анализирующие одноканальные и многоканальные электрокардиографы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
603	ГОСТ Р 50267.23 (р. 7)	Приборы для чрезкожного мониторинга парциального давления			- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
604	ГОСТ Р 50267.25 (р.7)	Электрокардиографы			Потребляемая мощность и ток	Напряжение (0-600) В, Ток (0-600) А
605	ГОСТ Р 50267.0 (р.7)	Медицинские электрические изделия			Потребляемая мощность и ток	Напряжение (0-600) В, Ток (0-600) А
606	ГОСТ Р 50267.0 (р.13)	Медицинские электрические изделия			Визуальный осмотр основных средств защиты доступных частей:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
					- дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- автоматическое отключение	Соответствует / Не соответствует
					- устройства, ограничивающие ток или напряжение	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- устройство ограничения тока или напряжения	Соответствует/ Не соответствует
607	ГОСТ Р 50267.0 (р.14-20)	Медицинские электрические изделия			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- электрическая прочность изоляции	(0,1 – 10) кВ

					(переменный ток)	
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- ток утечки	(0 – 5) мА
					Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
608	ГОСТ Р 50267.0 (р.24)	Медицинские электрические изделия			Визуально:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
					Отсоединение от источника питания Визуально:	
					- отключающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- размыкающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- приборные соединители и вилки	Соответствует / Не соответствует
609	ГОСТ Р 50267.0 (р.21)	Медицинские электрические изделия			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
610	ГОСТ Р 50267.0 (р.3)	Медицинские электрические изделия			Визуально:	
					- наличие устройств защиты	Наличие/Отсутствие
					- плавких предохранителей	Наличие/Отсутствие
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ

611	ГОСТ Р 50267.0 (р.42, 52)	Медицинские электрические изделия			Температура поверхности	(0 – 800) °С
612	ГОСТ IEC 60601-1-1 (р. 16)	Медицинские электрические системы	26.60	8539 8419 8414 8713 9402 9403 9018 9405 9018 9019 9021 9022	Визуальный осмотр основных средств защиты доступных частей:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
					- дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- автоматическое отключение	Соответствует / Не соответствует
					- устройства, ограничивающие ток или напряжение	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- устройство ограничения тока или напряжения	Соответствует/ Не соответствует
613	ГОСТ IEC 60601-1-1 (р. 16-19)	Медицинские электрические системы			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- ток утечки	(0 – 5) мА
					Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует /

						Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
					Визуально:	
614	ГОСТ IEC 60601-1-1 (р. 57)	Медицинские электрические системы			- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
					Отсоединение от источника питания Визуально:	
					- отключающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- размыкающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- приборные соединители и вилки	Соответствует / Не соответствует
615	ГОСТ IEC 60601-1-1 (р. 22)	Медицинские электрические системы			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
616	ГОСТ IEC 60601-1-1 (р. 3)	Медицинские электрические системы			Визуально:	
					- наличие устройств защиты	Наличие/Отсутствие
					- плавких предохранителей	Наличие/Отсутствие
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
617	ГОСТ IEC 60601-1-1 (р. 7)	Медицинские электрические системы	26.60	8539 8419 8414 8713 9402 9403 9018 9405 9018 9019 9021	Температура поверхности	(0 – 800) °С
618	ГОСТ Р 51081-97 (п.5.1)	Кресла-коляски с ручным и электроприводом и скутера, обеспечивающие передвижение пользователя массой не более 100 кг внутри и вне помещений со скоростью не более 15 км/ч.			Механическая прочность	Соответствует / Не соответствует
619	ГОСТ Р 51083-97 (п.5.1)	Кресла-коляски с максимальными габаритными размерами по ГОСТ Р 50602			Механическая прочность	Соответствует / Не соответствует

620	ГОСТ Р 51078-97 (п.5.1)	Ходунки, облегчающие самостоятельное передвижение пользователя массой не менее 50 кг внутри и вне помещений		9022	Механическая прочность	Соответствует / Не соответствует
621	ГОСТ 27072 (п.п. 2.38, 2.39)	Аудиометры			Механическая прочность	Соответствует / Не соответствует
622	ГОСТ Р 54833 (р.4)	Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на сортировочных станциях железнодорожного транспорта	27.90.70	8500	Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
623	ГОСТ Р 54898 (р.4)	Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожных переездах общего пользования железнодорожных линий	27.90.70	8500	Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
624	ГОСТ Р 54900 (р.4)	Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах железнодорожных линий	27.90.70	8500	Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
625	ГОСТ Р 54965 (р. 4,5)	Кабели и провода пониженной пожарной опасности	27.90.70	8500	Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует /

						Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
626	ГОСТ Р 54798 (р.4)	Устройства управления, контроля и безопасности	27.90.70	8500	Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
627	ГОСТ Р 52931 (п.8.2; п.9)	Приборы, предназначенные для контроля и регулирования технологических процессов и выполнения одной или нескольких из следующих функций: получения информации; передачи, ввода и (или) вывода информации; преобразования, обработки и хранения информации.	27.90.70	8500	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
628	ГОСТ Р 52931 (п.8.3)	Приборы, предназначенные для контроля и регулирования технологических процессов и выполнения одной или нескольких из следующих функций: получения информации; передачи, ввода и (или) вывода информации; преобразования, обработки и хранения информации.			Устойчивость к температурным воздействиям	(-70 - +150)°С
629	ГОСТ Р 52931 (п.8.4)				Устойчивость к воздействию повышенной влажности	(10 – 98) %
630	ГОСТ Р 52931 (п.8.10)				Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- электрическая прочность изоляции (импульсный) (0 – 4) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (1Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
631	ГОСТ Р 52931 (п.8.13)	Приборы, предназначенные для контроля и регулирования технологических процессов и выполнения одной или нескольких из следующих функций: получения ин-			Стойкость к температурным воздействиям	(-70 - +150)°С

		формации; передачи, ввода и (или) вывода информации; преобразования, обработки и хранения информации.				
632	ГОСТ Р 52931 (п.8.14)				Стойкость к воздействию повышенной влажности	(10 – 98) %
633	ГОСТ Р 52931 (п.8.17)				Код защиты оболочки (IP)	(00 – 60)
634	ГОСТ 16962.1 (п.2.1; п.2.2; п.2.3)	Электротехнические изделия	-	-	Устойчивость к температурным воздействиям	(-70 - +150)°С
635	ГОСТ 16962.1 (п.2.1; п.2.2; п.2.3)	Электротехнические изделия			Стойкость к температурным воздействиям	(-70 - +150)°С
636	ГОСТ 16962.1 (п.2.4)	Электротехнические изделия			Стойкость к воздействию повышенной влажности	(10 – 98) %
637	ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.16, 2.17, 2.18, 2,19)	Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические			Устойчивость к температурным воздействиям	(-70 - +150)°С
638	ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.22, 2.23)				Стойкость к воздействию повышенной влажности	(10 – 98) %
639	ГОСТ 15150 (п.3.2)	Машины, приборы и другие технические изделия			Стойкость к температурным воздействиям	(-70 - +150)°С
640	ГОСТ 15150 (п.3.6)	Машины, приборы и другие технические изделия			Стойкость к воздействию повышенной влажности	(10 – 98) %
641	ГОСТ IEC 61010-1 (п.6.8.2)	Электрическое оборудование для испытания и измерения, электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве, электрическое лабораторное оборудование			Стойкость к воздействию повышенной влажности	(10 – 98) %
642	ГОСТ 14254 (п.9 – п.12, п.13.1 – п.13.3, п.14.2.1 – п.14.2.4)	Все виды изделий			Код защиты оболочки (IP)	(00 – 60)
643	ГОСТ 21130 (п.1)	Заземляющие зажимы (далее - зажимы) и знаки заземления			Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0,1 – 125) мм
					- диаметр	(1-125) мм
644	ГОСТ 21130 (п.2)				Знаки заземления Визуально:	
					- маркировка	Соответствует /

						Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует

Директор
ООО «Центр испытаний и экспертиз» — должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Е.М.Кокин — инициалы, фамилия уполномоченного лица