

1	2	3	4	5	6	7	
					<p>трольных точек;</p> <ul style="list-style-type: none"> - расстояние между границами прозрачной части переднего окна и нормативной зоны Б по всему контуру; - наличие конструктивных элементов в нормативном поле обзора П, создающих непросматриваемые зоны; - размеры и расположение нормативных зон А и Б, П переднего окна <p>Тормозные свойства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скорость транспортного средства при испытании; - длина тормозного пути; - среднее значение предельного замедления; - усилие на органе управления; - усилие буксировки; - время срабатывания тормозного привода; - время торможения; - давление в тормозном приводе. <p>Расположение дублирующих педалей управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расположение и параметры установки дублирующих педалей управления (визуальный осмотр, функциональная проверка); - геометрические параметры установки дублирующих педалей управления: - линейные, присоединительные размеры; - угловые размеры. <p>Травмобезопасность внутреннего оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - линейные размеры «исходной зоны», выступов и сечений внутреннего оборудования; - угловые размеры «исходной зоны», выступов и сечений внутреннего оборудования; 		<p>0-300 мм</p> <p>наличие / отсутствие</p> <p>0-5000 мм</p> <p>5-144 км/ч</p> <p>0,3-200 м</p> <p>0,05-9 м/с²</p> <p>0,01-2,0 кН</p> <p>0,2-200 кН</p> <p>0,01-2,0 с</p> <p>1-60 с</p> <p>0-1,6 МПа</p> <p>соответствует / не соответствует</p> <p>0-5000 мм</p> <p>0-180°</p> <p>0-5000 мм</p> <p>0-360°</p>

1	2	3	4	5	6	7
					- способность частей транспортного средства, расположенных в «исходной зоне», и задних частей сидений, выдерживать испытания на рассеивание энергии; - радиус кривизны; - ускорение (замедление). Оснащение устройствами непрямого обзора: - идентификация официально утвержденных (сертифицированных) устройств (визуальный осмотр), наличие официальных знаков (маркировки) об официальном утверждении; - наличие документов об официальном утверждении (сертификации) устройств; - количество, места, параметры установки и регулировки устройств непрямого обзора: - линейные размеры полей обзора, расстояние обнаружения; - линейные размеры параметров установки устройств на транспортном средстве; - углы обзора; - выступание устройств за габариты транспортного средства - светопропускание стекол	выдерживает / не выдерживает 1-25 мм ± 100 g наличие / отсутствие наличие / отсутствие соответствует / не соответствует 0-200 м 0-20000 мм -55-60° 0-300 мм 4-100%

Директор

подпись уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

С.А. Костяев

инициалы, фамилия уполномоченного лица



