

Р0А

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение № 2
к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21MЭ58

от « 25 » декабря 2014 г.

на 51 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западный научно-технический центр испытаний и сертификации «Регламентсерт»

наименование испытательного центра

192007, Санкт-Петербург, Курская ул. д. 27

адрес места осуществления деятельности

Раздел 1. Подтверждение соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 (решение комиссии таможенного союза от 16.08.2011 № 768)

№ п/п	Документы, устанавли- вающие правила и мето- ды исследований (испы- таний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Электрические аппараты и приборы бытового назначения						
1.1	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 ГОСТ ИЕС 60335-2-101 ГОСТ ИЕС 60335-2-103	Электрические аппараты и приборы бытового назначения Электроприборы для приготовления и хранения пищи и механизации ку-	26.52.14.000 27.11 27.40 27.40.15	8467299000 8467890000 8479000000 8479200000	Маркировка Доступность токове- дущих частей Напряжение	- - 0-1000 В

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ИЕС 60335-2-104	хонных работ:	27.51	8500000000	Ток	0-400 А
	ГОСТ ИЕС 60335-2-105	Электронагреватели трубчатые для	27.51.11.110	8504400000	Частота тока	0-1 ГГц
	ГОСТ ИЕС 60335-2-106	приборов для нагревания жидкостей	27.51.11.120	8504405500	Ёмкость	0-20 мФ
	ГОСТ ИЕС 60335-2-108	(кроме промышленных, предназначен-	27.51.12.000	8507000000	Импеданс	0-10 МОм
	ГОСТ ИЕС 60335-2-109	ных для плит, столов для приготовления	27.51.13.110	8508000000	Мощность	0-99,9 кВт
	ГОСТ ИЕС 60335-2-11	пищи, печей).	27.51.14.000	8509000000	Эл. сопротивление	0-10 ¹³ Ом
	ГОСТ ИЕС 60335-2-12	Электронагреватели трубчатые про-	27.51.21.110	8509800000	Напряжение пробоя	0,2-10 кВ
	ГОСТ ИЕС 60335-2-13	мышленные.	27.51.21.111	8510000000	изоляции	
	ГОСТ ИЕС 60335-2-14	Электронагреватели трубчатые для	27.51.21.112	8510000000	Импульсное напряже-	0,36-12 кВ
	ГОСТ ИЕС 60335-2-15	плит, столов для приготовления пищи,	27.51.21.113	8516000000	ние	
	ГОСТ ИЕС 60335-2-16	печей.	27.51.21.119	8516100000	Ток утечки	0-30 мА
	ГОСТ ИЕС 60335-2-17	Погружные нагреватели.	27.51.21.120	8516290000	Сопротивление изоля-	0- 4 ГОм
	ГОСТ ИЕС 60335-2-2	Электроприборы для приготовления	27.51.21.121	8516310000	ции	
	ГОСТ ИЕС 60335-2-21	пищи, в т.ч. специального назначения.	27.51.21.122	8516320000	Сопротивление зазем-	0,002-10 Ом
	ГОСТ ИЕС 60335-2-24	Электрические кастрюли для пригото-	27.51.21.123	8516330000	ления	
	ГОСТ ИЕС 60335-2-25	вления пищи.	27.51.21.129	8516600000	Линейные размеры	0-5 м
	ГОСТ ИЕС 60335-2-26	Электроприборы для нагревания жид-	27.51.21.190	8516710000	Угловые размеры	0-180°
	ГОСТ ИЕС 60335-2-27	костей.	27.51.22.110	8516790000	Масса	0,005-32 кг
	ГОСТ ИЕС 60335-2-28	Электроконфорки для бытовых элек-	27.51.22.130	8516800000	Температура	0-960°C
	ГОСТ ИЕС 60335-2-29	тронагревательных приборов.	27.51.24	8531000000	Температурное воздей-	-75° +300°C
	ГОСТ ИЕС 60335-2-3	Электрические тепловые шкафы для	27.51.24.000	8539490000	ствие	
	ГОСТ ИЕС 60335-2-30	предприятий общественного питания.	27.51.24.190	8543000000	Влажность	10-100 %
	ГОСТ ИЕС 60335-2-31	Оборудование холодильное, включая	27.51.25.110	8543300000	Временные интервалы	0-3600 с
	ГОСТ ИЕС 60335-2-34	шкафы, камеры, прилавки, прилавки-	27.51.28	8543700000	Усилие испытательного	0-1350 Н
	ГОСТ ИЕС 60335-2-4	витрины, витрины, оборудование для	27.52.13.000	8504405500	воздействия	
	ГОСТ ИЕС 60335-2-41	охлаждения и замораживания жидко-	27.90	9000000000	Ударное воздействие	0-50 Дж
	ГОСТ ИЕС 60335-2-42	стей.	27.90.11.000	9019100000	Трекингостойкость	0-600 В
	ГОСТ ИЕС 60335-2-43	Оборудование тепловое.	28.13.14	9019109000	Крутящий момент	0-210 Нм
	ГОСТ ИЕС 60335-2-44	Составные части:	28.13.23.000	9103000000	Степень защиты	IP00-IPX8
	ГОСТ ИЕС 60335-2-45	- холодильного оборудования,	28.21.13.129	9105000000	Функциональные ха-	-
	ГОСТ ИЕС 60335-2-47	- теплового оборудования,	28.25	9405000000	рактеристики	
	ГОСТ ИЕС 60335-2-48	-посудомоечных машин.	28.25.12.130	9613000000	Давление жидкости	0-10 кг/см ²
	ГОСТ ИЕС 60335-2-5	Агрегаты компрессорно-	28.25.13.110		Магнитная индукция	0,005-10 мкТл

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ИЕС 60335-2-50	конденсаторные фреоновые.	28.29.32.000		в диапазоне (10Гц-400кГц)	
	ГОСТ ИЕС 60335-2-51	Мотор-компрессоры.	28.30.60.000			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-52	Электроприборы для нагрева жидкостей.	28.30.82.110			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-54		28.30.82.120			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-55	Холодильники, морозильники и льдогенераторы.	28.30.86.110			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-59		28.49.12			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-6	Кухонные машины.	28.93			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-65	Машины посудомоечные.	28.93.15.125			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-65	Машины и приборы для механизации кухонных работ.	28.93.15.139			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-7		28.94.14			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-70	Маслобойки электрические.	28.94.4			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-71	Сепараторы молочные электрические.	28.94.40.000			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-74	Измельчители пищевых отходов.	28.99.39.190			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-76	Термошкафы для хранения овощей.	29.32.65.598			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-77	Электроприборы для обработки	29.54.15.319			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-78	(стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви	29.54.15.319			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-80		29.71.24			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-85	Электрические отпариватели для одежды.	29.71.25			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-88		29.71.28			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-9	Утюги.	31.62.13.199			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-95	Гладильные машины.	32.99.41.110			
	ГОСТ ИЕС 60335-2-96	Центрифуги.				
	ГОСТ ИЕС 60335-2-97	Стиральные машины.				
	ГОСТ ИЕС 60335-2-98	Электрические щетки для обуви.				
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007	Электрические щетки для одежды.				
	ГОСТ ИЕС 60204-31	Электроприборы для чистки и уборки помещений				
	ГОСТ Р 52161.2.60	Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара.				
	СТБ ИЕС 60335-2-49					
	СТБ МЭК 60335-2-36	Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины.				
	СТБ ИЕС 61851-1					
	ГОСТ Р МЭК 61851-1	Полотеры и машины для влажной очистки полов.				
	СТБ ИЕС 61851-21					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ EN 62233 п. 5.5.4 СТБ EN 41003	Электроприборы для поддержания и регулирования микроклимата в помещениях Оборудование для отопления и регулирования микроклимата для животноводческих помещений. Фильтры для очистки воздуха. Оборудование воздухообрабатывающее. Воздухонагреватели. Увлажнители воздуха. Кондиционеры, тепловые насосы, осушители воздуха. Электроприборы для отопления. Электроприборы санитарно-гигиенические Весы бытовые. Опрыскиватели и аэрозольные аппараты электрические. Бритвы, машинки для стрижки волос. Зубные щетки, питаемые от батарей, их зарядные устройства и батареи. Туалеты электрические. Приборы электрические для борьбы с насекомыми. Электроприборы для ухода за волосами, ногтями и кожей Инструменты и приборы санитарно-гигиенические электронагревательные, приборы электрические ультрафиолетового и инфракрасного излучения по уходу за кожей. Электроприборы для обогрева тела Электроприборы мягкой теплоты и из-				

1	2	3	4	5	6	7
		лучатели. Электроприборы вибромассажные Приборы для массажа. Гидромассажные ванны. Машины швейные и вязальные Машины швейные типа "Зигзаг", бытовые с электроприводом. Машины швейные бытовые с комбинированным приводом. Машины и аппараты вязальные, прядильные электрические. Электроприборы для аквариумов и садовых водоемов Светильники для аквариумов. Приборы электрические для аквариумов и садовых водоёмов. Электронасосы Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ. Насосы для жидкостей. Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения Зарядно/выпрямительные устройства бытовые. Система зарядки электрических транспортных средств проводная. Электроприборы для садово-огородного хозяйства				
		Устройство для обогрева грунта теплиц личных подсобных хозяйств. Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-огородного и				

1	2	3	4	5	6	7
		лесохозяйственного применения механизированные и электрические. Оборудование для ухода за газонами. Оборудование для ухода за древесно-кустарниковыми растениями. Электрические аппараты и приборы бытового и аналогичного назначения Зажигалки с питанием от сети. Приборы и арматура электротехническая бытовая. Звонки электрические. Приборы с электродвигателем бытовые. Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой (напольные, настенные, настольные) с питанием от сети переменного тока, включая электронные. Установки доильные. Аппараты доильные. Электробытовые и аналогичные приборы. Водонагреватели электрические для горячего водоснабжения и поения животных: -кипятильники непрерывного действия; - оборудование для кипячения и подогрева жидкостей Проточные водонагреватели. Вентиляторы.				
		Мороженицы со встроенным моторкомпрессором. Электролизеры. Приборы для обработки воды ультра-				

1	2	3	4	5	6	7
		фиолетовым излучением. Приводные элементы.				
1.2	ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 62311 ГОСТ ИЕС 62368-1 ГОСТ ИЕС 62479 ГОСТ Р МЭК 60950-23 СТБ EN 41003 СТБ ИЕС 60215 ГОСТ ИЕС 61204 ГОСТ ИЕС 61204-7	Электрооборудование игровое, спортивное и тренажерное: Видеоигры и устройства для них. Автоматы игровые. Аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания: Устройства звукоусилительные и узлы трансляционные. Усилители линейные. Установки командно-вещательные. Микшеры. Аппаратура звукозаписывающая и звуковоспроизводящая. Устройства выходные акустические. Аппаратура радиовещательная студийная. Аппаратура приемопередающая телевизионная. Аппаратура и оборудование телевизионных центров. Аппаратные телевизионные. Аппаратура и оборудование телевизионных студий. Аппаратура видеозаписи и воспроизведения общего применения. Телевизоры. Радиоприемники. Приемники радиовещательные и магнитолы автомобильные. Радиолы. Магниторадиолы.	26.30.11.150 26.30.11.190 26.30.40.120 26.40.11.000 26.40.20 26.40.31.110 26.40.32.110 26.40.33 26.40.33.110 26.40.42.110 26.40.43.110 26.40.51.000 26.40.60.000 28.99.32.190 32.20.14 32.20.14.120 32.20.14.130 32.20.14.140 32.20.14.150 32.20.14.160 26.40.43.110 26.40.43.120 32.20.20.140	8500000000 8504400000 8517690000 8518000000 8518400000 8519000000 8521000000 8525000000 8525500000 8525600000 8527000000 8528000000 8528720000 8528730000 8543709000 9207000000 9504000000 9504100000 9504300000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Ёмкость Импеданс Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0- 4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°С -75° +300°С 10-100 % 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В

1	2	3	4	5	6	7
		Устройства радиоприемные: - магнитолы Устройства радиоприемные комбинированные. Тюнеры, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения. Радиокомплексы. Магнитофоны и магнитофоны-приставки. Аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая, видеоигры. Телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры. Электрофоны и электропроигрыватели. Громкоговорители многопрограммные. Усилители низкой частоты автономные, эквалайзеры. Аппаратура оперативной, диспетчерской и громкоговорящей связи. Узлы, элементы и принадлежности бытовой радиоэлектронной аппаратуры, в т.ч. блоки-питания Инструменты электромузыкальные Инструменты электромузыкальные и сопутствующие устройства обработки звука: - струнные щипковые, - струнные смычковые, - язычковые, - духовые, - синтезаторы, - электрофортепьяно, - электронные с мехом,			Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики Напряжённость ЭМП в диапазоне 30-40000МГц Ионизирующее излучение	0-210 Нм IP00-IPX8 - 0-300 В/м 0-8 А/м 0-100 Р/ч

1	2	3	4	5	6	7
		- электронные ударно-шумовые, - электроорганы, - устройства усилительно-акустические со встроенным усилителем, - акустические системы; - усилители, - ревербераторы, - приставки к электромузыкальным инструментам для получения спецэффектов (с питанием от сети), - пульта микшерные.				
1.3	ГОСТ ИЕС 60061-1 ГОСТ ИЕС 60360 ГОСТ ИЕС 60570 ГОСТ ИЕС 60570-2-1 ГОСТ ИЕС 60598-1 ГОСТ ИЕС 60598-2-1 ГОСТ ИЕС 60598-2-10 ГОСТ ИЕС 60598-2-14 ГОСТ ИЕС 60598-2-2 ГОСТ ИЕС 60598-2-22 ГОСТ ИЕС 60598-2-23 ГОСТ ИЕС 60598-2-6 ГОСТ ИЕС 60838-1 ГОСТ ИЕС 61048 ГОСТ ИЕС 61184 ГОСТ ИЕС 61347-2-13 ГОСТ ИЕС 62471 ГОСТ ИЕС 62493 ГОСТ МЭК 61184 (ИЕС 61184) СТБ МЭК 60598-2-23 (ИЕС 60598-2-23)	Электрооборудование световое и источники света Светильники для освещения улиц и дорог Световые указатели и табло, имеющие встроенные источники света Светильники, углубляемые в грунт Светильники для аварийного освещения Оборудование светотехническое: светильники переносные общего назначения светильники переносные детские светильники ручные светильники переносные для использования в саду светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания светильники стационарные общего назначения (кроме светильников для освещения улиц и дорог) светильники для использования в кли-	27.40 27.40.32.000 27.90.11.000	9405000000 9405100000 9405200000 9405300000 9405400000 9405600000 9405900000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Ёмкость Импеданс Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0- 4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг

1	2	3	4	5	6	7
		нических зонах больниц и других медицинских учреждений светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий светильники для непрофессиональных фото- и киносъемок Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные Прожекторы общего назначения света Арматура осветительная бытовая для ламп накаливания Арматура осветительная для люминесцентных и других разрядных ламп			Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики Энергетическая освещённость Освещённость Спектральная чувствительность Влияние наведённого тока (коэффициент F) в диапазоне 0,02-10МГц.	0-960°C -75° +300°C 10-100 % 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8 - 0-2000 Вт/м² 0-200000 лк 0,035-0,108 S A/Вт 0-1
1.4	ГОСТ ИЕС 60155 ГОСТ ИЕС 61347-2-10 ГОСТ ИЕС 61347-2-11 ГОСТ ИЕС 61347-2-12 ГОСТ ИЕС 61347-2-13 ГОСТ ИЕС 61347-2-2 ГОСТ ИЕС 61347-2-7 ГОСТ ИЕС 61347-2-9	Преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания. Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп.	27.90.11.000	8500000000 8504000000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Ёмкость Импеданс	-- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 МОм
	ГОСТ Р МЭК 61347-1 ГОСТ Р МЭК 61347-2-13 ГОСТ Р МЭК 61347-2-3 ГОСТ Р МЭК 61347-2-8				Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции	0-99,9 кВт 0-10¹³ Ом 0,2-10 кВ

1	2	3	4	5	6	7
	СТ РК ИЕС 61347-1 СТБ ИЕС 61347-1				Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики	0,36-12 кВ 0-30 мА 0- 4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°С -75° +300°С 10-100 % 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8 -
1.5	ГОСТ ИЕС 60155 ГОСТ ИЕС 60238 ГОСТ ИЕС 60432-2 ГОСТ ИЕС 60838-1 ГОСТ ИЕС 60838-2-2 ГОСТ ИЕС 61195	Лампы светодиодные Патроны резьбовые для ламп. Лампы накаливания на напряжение от 50 В до 250 В включительно (кроме судовых с кодом 346626).	27.33.12.000 27.40 27.40.1 27.40.41	8500000000 8536000000 8536610000 8539000000 8539220000 8539290000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц
	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 ГОСТ ИЕС 61549 ГОСТ ИЕС 62471 ГОСТ ИЕС 62493	Лампы разрядные, включая люминесцентные и со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения. Стартеры для трубчатых люминесцент-		8539310000 8539320000 8539390000	Ёмкость Импеданс Мощность Эл. сопротивление	0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 62560	ных ламп.			Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики Энергетическая освещённость Освещённость Спектральная чувствительность Влияние наведённого тока (коэффициент F) в диапазоне 0,02-10МГц.	0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0- 4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°С -75° +300°С 10-100 % 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8 - 0-2000 Вт/м ² 0-200000 лк 0,035-0,108 S А/Вт 0-1

1	2	3	4	5	6	7
Изделия электроустановочные						
1.6	ГОСТ ИЕС 61558-1 ГОСТ ИЕС 61558-2-1 ГОСТ ИЕС 61558-2-2 ГОСТ ИЕС 61558-2-3 ГОСТ ИЕС 61558-2-4 ГОСТ ИЕС 61558-2-5 ГОСТ ИЕС 61558-2-6 ГОСТ ИЕС 61558-2-7 ГОСТ ИЕС 61558-2-8 ГОСТ ИЕС 61558-2-9 ГОСТ ИЕС 61558-2-10 ГОСТ ИЕС 61558-2-12 ГОСТ ИЕС 61558-2-13 ГОСТ ИЕС 61558-2-14 ГОСТ ИЕС 61558-2-15 ГОСТ ИЕС 61558-2-16 ГОСТ ИЕС 61558-2-20 ГОСТ ИЕС 61558-2-23	Силовые трансформаторы, блоки питания, электрических реакторы и аналогичные изделия	27.11.4	8504000000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Ёмкость Импеданс Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0- 4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°C -75° +300°C 10-100 % 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм

1	2	3	4	5	6	7
					Степень защиты Функциональные ха- рактеристики	IP00-IPX8 -
1.7	ГОСТ IEC 60127-1 ГОСТ IEC 60127-2 ГОСТ IEC 60127-3 ГОСТ IEC 60127-4 ГОСТ IEC 60127-6 ГОСТ IEC 60269-1 ГОСТ 31196.2 ГОСТ 31196.2.1 ГОСТ 31196.3 ГОСТ 31196.4 ГОСТ IEC 60269-6 ГОСТ IEC 60691	Предохранители напряжением до 1000 В бытового и промышленного назначения	27.12.21.000	8536000000 8536100000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Ёмкость Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Сопротивление изоляции Линейные размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент Ток короткого замыкания Степень защиты Функциональные	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-4 ГОм 0-5 м 0,005-32 кг 0-960°C -75° +300°C 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм 0-10 кА IP00-IPX8 -

1	2	3	4	5	6	7
					характеристики	
1.8	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 ГОСТ ИЕС 60998-2-4 ГОСТ ИЕС 61210 ГОСТ Р 50030.7.3 ГОСТ ИЕС 60947-7-4 ГОСТ ИЕС 60974-12 ГОСТ ИЕС 61535	Зажимы контактные винтовые и безвинтовые, наборы зажимов. Сборки зажимов (винтовые и безвинтовые).	27.33.13.120 31.62.13.199 27.33.13.190	8536000000 8536700000 8536900000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Ёмкость Импеданс Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0-4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°C -75° +300°C 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм

1	2	3	4	5	6	7
					Степень защиты Функциональные характеристики	IP00-IPX8 -
1.9	ГОСТ IEC 60309-4 ГОСТ 30851.1 ГОСТ 30851.2.2 (МЭК 60320-2-2) ГОСТ 30851.2.3 (IEC 60320-2-3) ГОСТ IEC 60884-1 ГОСТ IEC 60884-2-7 ГОСТ IEC 60884-2-7	Соединители Соединители электрические промышленного назначения. Соединения штепсельные двухполюсные с плоскими контактами. Соединители бытового и аналогичного назначения. Соединения штепсельные двухполюсные с цилиндрическими контактами. Приборные удлинители и разветвители, включая удлинители на катушках.	27.33.13.120 27.33.13.110	8536000000 8536600000 8536900000 8544000000 8544420000 8636000000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0-4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°C -75° +300°C 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н
					Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты	0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8

1	2	3	4	5	6	7
					Функциональные характеристики	-
1.10	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 ГОСТ ИЕС 60998-2-1	Коробки и ящики для электропроводок и электроустановочных изделий	31.62.13.199	8536000000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики	- - 0-1000 В 0-400 А 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0-4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°С -75° +300°С 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8 -

1	2	3	4	5	6	7
1.11	ГОСТ ИЕС 61010-1	Счетчики электрические активной и реактивной энергии. Счетчики электронные активной и реактивной энергии.	26.51.63.130	9028300000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Ёмкость Импеданс Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0-4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°C -75° +300°C 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8

1	2	3	4	5	6	7
					Функциональные характеристики	-
1.12	ГОСТ IEC 60950-1 ГОСТ IEC 62311 ГОСТ IEC 62368-1 ГОСТ IEC 62479 ГОСТ Р МЭК 60950-23 ГОСТ IEC 62040-1	Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры) Комплексы вычислительные электронные цифровые. Программно-технические комплексы. Машины вычислительные электронные цифровые. Машины контрольно-регистрирующие. Телефонные аппараты Телефонные аппараты общего применения с питанием от сети. Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой с питанием от сети. Приставки к телефонным аппаратам с питанием от сети. Аппараты факсимильные. Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам Устройства и блоки питания электронных вычислительных машин, в т.ч. нестационарные. Устройства запоминающие внешние, расположенные в отдельных корпусах. Устройства отображения информации. Устройства ввода и вывода информации, расположенные в отдельных корпусах. Устройства подготовки данных, распо-	26.20.1 26.20.13.000 26.20.14.000 26.20.16 26.20.16.190 26.20.17.110 26.20.21.120 26.20.40.110 26.30.23.000 26.40.51.000 26.51 26.51.32 28.23.13.190 28.23.21 28.23.21.120 28.23.23.000 28.99.39.190 28.23.11.110 26.51	8400000000 8443000000 8470000000 8471300000 8471400000 8471500000 8471600000 8471600000 8471700000 8471800000 8472000000 8473000000 8476890000 8500000000 8504000000 8504400000 8517000000 8517110000 8518000000 8519000000 8523000000 8525000000 8528000000 8543000000 9006000000 9017000000 9017100000 8469300000 8472000000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Ёмкость Импеданс Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0-4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°C -75° +300°C 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В

1	2	3	4	5	6	7
		ложенные в отдельных корпусах. Устройства телеобработки информации, расположенные в отдельных корпусах. Устройства межсистемной связи сетей, систем, комплексов и машин вычислительных электронных, расположенные в отдельных корпусах. Средства нанесения и считывания штриховых кодов, устройства считывания с карт для системы безналичных расчетов с зарядным устройством или питающиеся от сети. Средства электрографического копирования и оперативного размножения документов с питанием от сети. Средства сшивания документов. Машины для уничтожения документов измельчением с питанием от сети переменного тока. Электрические средства для чертежных работ и счетных операций. Электрические чертежные машины (графопостроители) с питанием от сети. Машины для обработки денежных банкнот и ценных бумаг. Машины пишущие электрифицированные. Устройства для заточки карандашей с питанием от сети переменного тока. Источники бесперебойного питания			Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики Напряжённость ЭМП в диапазоне 30-40000МГц	0-210 Нм IP00-IPX8 - 0-300 В/м 0-8 А/м
Кабели, провода и шнуры						
1.13	ГОСТ ИЕС 60799 разделы 5 и 6 ГОСТ 28244	Провода и шнуры армированные неразборными соединителями	27.90.11.000	8544420000	Маркировка Доступность токове-	- -

1	2	3	4	5	6	7
					душих частей Напряжение Ток Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Сопротивление изоля- ции Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздей- ствие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Крутящий момент Функциональные ха- рактеристики	0-1000 В 0-400 А 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0-4 ГОм 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°C -75° +300°C 10-100% 0-3600с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-210 Нм -
1.14	разделы 6 и 7 СТ РК 2526 ГОСТ Р МЭК 60800	Провода и кабели нагревательные	27.32.13.136	8516000000	Маркировка Доступность токове- душих частей Напряжение Ток Частота тока Мощность	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-99,9 кВт
					Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряже-	0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ

1	2	3	4	5	6	7
					ние Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики	0-30 мА 0-4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°C -75° +300°C 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8 -
Выключатели автоматические, устройства защитного отключения						
1.15	ГОСТ IEC 60947-2 ГОСТ IEC 60934	Выключатели автоматические	27.12.22.000	8536200000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Импеданс Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ

1	2	3	4	5	6	7
					изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Ток короткого замыкания Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики	0,36-12 кВ 0-30 мА 0-4 ГОм 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°C -75° +300°C 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-10 кА 0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8 -
1.16	ГОСТ IEC 61008-1 ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1) ГОСТ IEC 61009-1 ГОСТ 31225.2.1 (IEC 61009-2-1) ГОСТ IEC 62423	Устройства защитного отключения	27.12.22.000	8536300000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Ёмкость Импеданс Мощность	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт

1	2	3	4	5	6	7
					Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Ток короткого замыкания Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики	0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0-4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°C -75° +300°C 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-10 кА 0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8 -
1.17	ГОСТ EN 50274 ГОСТ IEC 60439-3 ГОСТ IEC 60439-4 ГОСТ IEC 60715 ГОСТ IEC 60947-1	Аппараты для распределения электрической энергии Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В. Щитки осветительные для жилых зда-	27.12.31.000	8537100000 8538100000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток	- - 0-1000 В 0-400 А

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ IEC 61439-1 ГОСТ IEC 61439-2 ГОСТ IEC 61439-5 ГОСТ IEC 62208 ГОСТ EN 50085-1	ний. Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Щитки осветительные для общественных и промышленных зданий.			Частота тока Ёмкость Импеданс Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Ток короткого замыкания Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики	0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0-4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°C -75° +300°C 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-10 кА 0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8 -
1.18	ГОСТ IEC 60947-1	Аппараты электрические для управ-	27.33.11.130	8536500000	Маркировка	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30011.6.1 ГОСТ 30850.1 ГОСТ 31637 ГОСТ EN 50428 ГОСТ IEC 60669-2-6 ГОСТ IEC 60947-4-1 ГОСТ IEC 60947-5-1 ГОСТ IEC 60947-5-2 ГОСТ IEC 60947-5-3 ГОСТ IEC 60947-5-4 ГОСТ IEC 60947-6-2 ГОСТ IEC 60947-8 ГОСТ IEC 60998-2-2 ГОСТ IEC 60998-2-4 ГОСТ IEC 61058-1 ГОСТ IEC 61058-2-1 ГОСТ IEC 61058-2-4 ГОСТ IEC 61058-2-5 ГОСТ IEC 61643-11 ГОСТ IEC 61643-21 ГОСТ Р 50030.3 ГОСТ Р 50030.4.2 (МЭК 60947-4-2) ГОСТ Р 51324.2.1 (МЭК 60669-2-1) ГОСТ Р 51324.2.2 (МЭК 60669-2-2) ГОСТ Р 51324.2.3 (МЭК 60669-2-3)	ления электротехническими установками Аппараты и элементы коммутации для цепей управления, электромеханические аппараты для цепей управления. Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные. Рубильники и врубные переключатели, разъединители, выключатели неавтоматические, выключатели-разъединители, переключатели-разъединители. Выключатели и переключатели. Контакты постоянного и переменного тока на номинальные токи до 250 А общего назначения. Контакты постоянного тока на номинальные токи до 630 А общего назначения. Контакты переменного тока с управлением от сети постоянного тока на номинальные токи до 250 А общего назначения. Контакты переменного тока с управлением от сети постоянного тока на номинальные токи до 630 А общего назначения. Пускатели (кроме пускателей электромагнитных морских и взрывозащищенных). Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 8. Устройства	27.33.13.120 27.33.13.160 27.33.11.110 27.33.11.110 27.33.11.110 27.33.11.110 27.33.13.140 27.33.13.140 27.33.13.140 27.33.13.140 27.33.13.150 27.33.13.160 27.33.13.161 27.33.11.150 27.33.13.162 27.33.11.150 27.33.11.160 27.33.13.162 27.33.13.190 27.33.11	8536600000 8536700000 8536900000 8535000000 8536000000 8536000000 8536500000 8536500000 8536000000 8536400000 8536500000 8536000000 8536000000 8536000000 8536000000 8535000000 8536000000 8537000000 9032000000 8536000000 8536000000 8536000000 8536000000 8536500000 8536500000	Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Ёмкость Импеданс Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилия испытательного воздействия Ударное воздействие Ток короткого замыкания Импульсный разрядный ток	- 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0-4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°С -75° +300°С 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-10 кА 0-200 кА

1	2	3	4	5	6	7
		управления встроенной тепловой защиты (РТС) вращающихся электрических машин. Аппараты электрические и электро-механические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты), термостаты, выключатели с программным устройством, световые индикаторы, электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания, коммутационные устройства автоматического переключения, коммутационные устройства управления и защиты, устройства защиты от импульсных перенапряжений (ограничители перенапряжений) Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи. Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микрорелепереключатели). Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты.			Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики	0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8 -
1.19	СТБ МЭК 730-2-5 ГОСТ IEC 60730-1	Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами встраиваемые, в т.ч.: - выключатели, - переключатели, - регуляторы освещения	27.33.13.190 27.51	8537100000 8536500000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц

1	2	3	4	5	6	7
					Ёмкость Импеданс Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики	0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0-4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°C -75° +300°C 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8 -
1.20	ГОСТ 32128.2.11 ГОСТ EN 62233 п. 5.5.4 ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60730-2-10	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения: Автоматические устройства управления	26.51.51.110 26.52 27.51	8537000000 9032000000 9025000000 8536000000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение	- - 0-1000 В

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ IEC 60730-2-12 ГОСТ IEC 60730-2-14 ГОСТ IEC 60730-2-5 ГОСТ IEC 60730-2-7 ГОСТ IEC 61810-1 ГОСТ IEC 61812-1 ГОСТ МЭК 60335-2-26 ГОСТ МЭК 61812-1 (IEC61812-1) СТБ EN 41003	бытовыми электрическими приборами, работающие автономно. Приборы для измерения и регулирования температуры. Механизмы часовые и реле времени.		9107000000	Ток Частота тока Ёмкость Импеданс Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики Магнитная индукция в диапазоне (10Гц-	0-400 А 0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0-4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°С -75° +300°С 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8 - 0,005-10мкТл

1	2	3	4	5	6	7
					400кГц)	
1.21	ГОСТ 11282 (МЭК 524) ГОСТ 7165(МЭК 564) ГОСТ IEC 60523 ГОСТ IEC 60618 ГОСТ IEC 61010-031 ГОСТ IEC 61010-1 ГОСТ IEC 61010-2-010 ГОСТ IEC 61010-2-030 ГОСТ IEC 61010-2-031 ГОСТ IEC 61010-2-051 ГОСТ IEC 61010-2-061 ГОСТ IEC 60825-1 ГОСТ Р 51288	Сигнализаторы и анализаторы газов и жидкостей. Лазерные электропечи. Приборы электроизмерительные и радиоизмерительные. Приборы электроизмерительные лабораторные и переносные аналоговые комбинированные. Комплексы устройств телемеханики многофункциональные.	26.51 26.51.43.146 26.51.44.000 26.51.53.110 28.21.13.126	8500000000 9027000000 9030000000 9030400000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Ёмкость Импеданс Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0-4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°С -75° +300°С 10-100 % 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм

1	2	3	4	5	6	7
					Степень защиты Функциональные характеристики	IP00-IPX8 -
1.22	ГОСТ IEC 60950-1 ГОСТ IEC 60335-1 СТБ EN 41003 ГОСТ EN 62233 п. 5.5.4 ГОСТ Р 52435 ГОСТ Р 54126	Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации (ОС): приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации; средства и системы контроля и управления доступом; средства и системы охранные телевизионные; системы мониторинга и охраны автотранспортных средств; металлообнаружители стационарные для помещений; извещатели охранные; ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений; радиоволновые доплеровские извещатели для закрытых помещений; извещатели охранные звуковые пассивные для блокировки стеклянных конструкций в закрытых помещениях; извещатели охранные комбинированные радиоволновые с пассивными инфракрасными для закрытых помещений; извещатели охранные поверхностные емкостные для помещений; извещатели охранные вибрационные пассивные для блокировки строительных конструкций закрытых помещений и сейфов; извещатели пассивные опτικο-	26.30.50.110	8531100000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Ёмкость Импеданс Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0-4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°С -75° +300°С 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж

1	2	3	4	5	6	7
		электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок; извещатели охранные оптико-электронные активные; извещатели охранные линейные радиоволновые для периметров; охранные сигнальные противоугонные устройства для автотранспортных средств; источники электропитания систем тревожной сигнализации			Трекинговая стойкость Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики Магнитная индукция в диапазоне (10Гц-400кГц)	0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8 - 0,005-10мкТл
1.23	ГОСТ 31636.3 ГОСТ IEC 60519-4 ГОСТ Р 54372 ГОСТ IEC 60519-8 ГОСТ Р 54371 ГОСТ IEC 60519-10 ГОСТ IEC 60519-21	Установки и устройства диэлектрического нагрева	28.21.13.126	8500000000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Ёмкость Импеданс Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0-4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики	0-960°C -75° +300°C 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8 -
1.24	ГОСТ 14254 ГОСТ 16962.1 ГОСТ 16962.2 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ 24683 ГОСТ 2933 ГОСТ IEC 60664-3 ГОСТ IEC 60664-5 ГОСТ IEC 60695-10-2 ГОСТ IEC 60695-11-5 ГОСТ IEC 60695-2-11 ГОСТ IEC 60695-2-12 ГОСТ IEC 60695-2-13 ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ Р МЭК 60664.1 ГОСТ Р МЭК 60695-1-1	Электрооборудование (общие требования)	26. 27.	8400000000 8500000000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Ёмкость Импеданс Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0-4 ГОм
	ГОСТ Р МЭК 60695-2-10 раздел 6 ГОСТ Р 54103 СТБ IEC 60695-11-10 СТБ IEC 60695-2-12				Сопротивление заземления Линейные размеры	0,002-10 Ом 0-5 м

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ ІЕС/TS 60695-11-4				Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики	0-180° 0,005-32 кг 0-960°C -75° +300°C 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8 -
1.25	ГОСТ ІЕС 60255-1 ГОСТ ІЕС 60255-5 ГОСТ ІЕС 60255-16 ГОСТ ІЕС 60255-27	Реле электрические	27.12.23	8536000000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Импеданс Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА
					Сопротивление изоляции Сопротивление заземления	0-4 ГОм 0,002-10 Ом

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики	0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°C -75° +300°C 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8 -
1.26	ГОСТ IEC 61869-1 ГОСТ Р МЭК 61869-2 ГОСТ IEC 61869-3	Трансформаторы измерительные	27.11.42	8504310000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Импеданс Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-10 МОм 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА
					Сопротивление изоляции Сопротивление заземления	0-4 ГОм 0,002-10 Ом

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Ударное воздействие Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики	0-5 м 0,005-32 кг 0-960°C -75° +300°C 10-100% 0-3600 с 0-50 Дж 0-210 Нм IP00-IPX8 -
1.27	ГОСТ Р 54127-1 ГОСТ IEC 61557-2 ГОСТ IEC 61557-3 ГОСТ IEC 61557-4 ГОСТ IEC 61557-5 ГОСТ IEC 61557-6 ГОСТ IEC 61557-7 ГОСТ IEC 61557-8 ГОСТ IEC 61557-9 ГОСТ IEC 61557-10 ГОСТ IEC 61557-11 ГОСТ IEC 61557-12 ГОСТ IEC 61557-13	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000В переменного тока и 1500В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты.	26.51.42	9030000000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Ёмкость Импеданс Мощность Эл. сопротивление Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение Ток утечки Сопротивление изоляции	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом 0,2-10 кВ 0,36-12 кВ 0-30 мА 0-4 ГОм
					Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры	0,002-10 Ом 0-5 м 0-180°

1	2	3	4	5	6	7
					Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики Вибрация Ионизирующее излучение Шум Ультразвук	0,005-32 кг 0-960°C -75° +300°C 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8 - 0-1000 м/с ² 10*10 ⁻⁶ -100 Р/ч 0-139 дБа 0-139 дБа
1.28	ГОСТ Р МЭК 60974-1 ГОСТ IEC 60974-2 ГОСТ IEC 60974-3 ГОСТ IEC 60974-5 ГОСТ IEC 60974-7 ГОСТ IEC 60974-8 ГОСТ IEC 60974-11 ГОСТ IEC 60974-12 ГОСТ EN 50445	Оборудование для сварки	27.90.33	8515000000	Маркировка Доступность токоведущих частей Напряжение Ток Частота тока Ёмкость Импеданс Мощность Эл. сопротивление	- - 0-1000 В 0-400 А 0-1 ГГц 0-20 мФ 0-10 МОм 0-99,9 кВт 0-10 ¹³ Ом
					Напряжение пробоя изоляции Импульсное напряжение	0,2-10 кВ 0,36-12 кВ

1	2	3	4	5	6	7
					Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Линейные размеры Угловые размеры Масса Температура Температурное воздействие Влажность Временные интервалы Усилие испытательного воздействия Ударное воздействие Трекингостойкость Крутящий момент Степень защиты Функциональные характеристики Напряжённость ЭМП в диапазоне 30-40000МГц	0-30 мА 0-4 ГОм 0,002-10 Ом 0-5 м 0-180° 0,005-32 кг 0-960°С -75° +300°С 10-100% 0-3600 с 0-1350 Н 0-50 Дж 0-600 В 0-210 Нм IP00-IPX8 - 0-300 В/м 0-8 А/м

Раздел 3. Подтверждение соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011) (решение комиссии таможенного союза от 09.12.2011 № 879)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
3.1	ГОСТ 32133.2 СТ РК ГОСТ Р 50745 ГОСТ Р 55061 СТБ ИЕС 62040-2 ГОСТ 30804.4.2 ГОСТ 30804.4.3 ГОСТ 30804.4.4 СТБ МЭК 61000-4-4 ГОСТ ИЕС 61000-4-5 СТБ ИЕС 61000-4-6 ГОСТ ИЕС 61000-4-8 ГОСТ 30804.4.11 СТБ МЭК 61000-4-11 ГОСТ Р 51317.4.34 ГОСТ 30804.3.2 ГОСТ 30804.3.3 ГОСТ 30804.3.11 ГОСТ 30804.3.12	Источники бесперебойного питания	26.40.51.000	8504400000	Помехоэмиссия на портах электропитания переменного и/или постоянного тока, портах связи, портах ввода-вывода сигналов, порт корпуса Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0 до 154 дБмкВ 9кГц÷6ГГц контактный от 2 до 8 кВ воздушный от 2 до 15 кВ до 10 В/м до 6 ГГц АМ, ЧМ, ИМ до 4 кВ частота повторения 2,5, 5 и 100 кГц
3.2	ГОСТ Р 51526 ГОСТ Р 55139 СТБ ИЕС 60974-10	Оборудование для сварки	27.90.33	8515000000	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	1,2/50, 6,5/700 мкс до 4кВ,
	ГОСТ 30804.4.2 ГОСТ 30804.4.3 ГОСТ 30804.4.4 СТБ МЭК 61000-4-4 ГОСТ ИЕС 61000-4-5				Устойчивость к кондуктивным помехам Устойчивость к маг-	10/700 мкс до 12 кВ 150кГц÷150 МГц -30 В 0÷1000 А/м

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 СТБ МЭК 60601-1-2 СТБ IEC 61000-4-6 ГОСТ IEC 61000-4-8 ГОСТ 30804.4.11 СТБ МЭК 61000-4-11 ГОСТ Р 51317.4.34 ГОСТ 30804.3.2 ГОСТ 30804.3.3 ГОСТ 30804.3.11 ГОСТ 30804.3.12 ГОСТ IEC/TS 61000-3-5 ГОСТ Р 51317.3.4				нитному полю промышленной частоты Устойчивость к импульсному магнитному полю	0÷1000 А/м
3.3	ГОСТ IEC 61008-1 ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1) ГОСТ IEC 61009-1 ГОСТ 31225.2.1 (IEC 61009-2-1) ГОСТ IEC 62423 ГОСТ Р 51326.1 ГОСТ 31601.2.2 ГОСТ Р 51327.1 ГОСТ 31225.2.2 ГОСТ 31603 ГОСТ 31216 ГОСТ IEC 62423	Автоматические выключатели дифференциального тока, в том числе переносные (устройства защитного отключения) бытового и аналогичного назначения.	27.12.22.000	8536200000	Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю Устойчивость к токам микросекундных импульсных помех и кратковременных синусоидальных в цепях защитного и сигнального заземления Устойчивость к динамическим измерениям напряжения	0÷100 А/м 50÷200 А U _{ном} ≤400В, до 40 А в фазе Прерывания и провалы напряжения 0÷100% Выбросы напряжения до

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к колебательным затухающим помехам Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания Устойчивость к кондуктивным помехам Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока Устойчивость к изменениям частоты в системах электроснабжения Гармонические составляющие тока	120% Повторяющиеся помехи до 2,5 кВ Одиночные до 4 кВ Искажения от основной составляющей до 14% До 16 А, до 20% от 0÷150 кГц 1÷ 300 В 0÷220В 2÷15% ± 15% До 16 А в фазе до 40-ой гармоники
3.4	ГОСТ IEC 62041 ГОСТ 30805.14.1 ГОСТ CISPR 14-1 ГОСТ 30805.14.2 ГОСТ CISPR 14-2 ГОСТ 30804.6.1 ГОСТ 30804.6.3 ГОСТ 30804.6.2 ГОСТ 30804.6.4 ГОСТ 30804.4.2 ГОСТ 30804.4.3 ГОСТ 30804.4.4 СТБ МЭК 61000-4-4 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 СТБ МЭК 60601-1-2	Силовые трансформаторы, блоки питания, электрических реакторы и аналогичные изделия	27.11.4	8504000000	Колебания напряжения и фликер	до 400 А до 19 гармоники 0÷100%

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ IEC 61000-4-5 СТБ IEC 61000-4-6 ГОСТ IEC 61000-4-8 ГОСТ 30804.4.11 СТБ МЭК 61000-4-11 ГОСТ Р 51317.4.34 ГОСТ 30804.3.2 ГОСТ 30804.3.3 ГОСТ 30804.3.11 ГОСТ 30804.3.12 ГОСТ IEC/TS 61000-3-5 ГОСТ Р 51317.3.4				Измерение мощности на сетевом шнуре	Поглощаю- щие клещи 30÷1000 МГц
3.5	ГОСТ 30805.22 ГОСТ CISPR 32 ГОСТ CISPR 24 СТ РК ГОСТ Р 51318.24 ГОСТ 32134.1 СТБ 2317 ГОСТ Р 51317.6.5 ГОСТ Р 55266 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 СТБ МЭК 60601-1-2 ГОСТ 33436.4-1 ГОСТ CISPR 16-1-1 ГОСТ CISPR 16-1-2 ГОСТ CISPR 16-1-4 ГОСТ CISPR 16-4-2 ГОСТ 30804.4.2 ГОСТ 30804.4.3	Комплексы вычислительные электрон- ные цифровые	26.20.1	8471000000 8471300000 8471400000 8471500000 8471600000 8471700000 8471800000		
	ГОСТ 30804.4.4 СТБ МЭК 61000-4-4 ГОСТ IEC 61000-4-5 СТБ IEC 61000-4-6					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ IEC 61000-4-8 ГОСТ 30804.4.11 СТБ МЭК 61000-4-11 ГОСТ 30804.3.2 ГОСТ 30804.3.3 ГОСТ 30804.3.11 ГОСТ 30804.3.12					
3.6	ГОСТ 30011.1 ГОСТ 30804.3.11 ГОСТ 30804.3.12 ГОСТ 30804.3.2 ГОСТ 30804.3.3 ГОСТ 30804.4.11 ГОСТ 30804.4.12 ГОСТ 30804.4.13 ГОСТ 30804.4.2 ГОСТ 30804.4.3 ГОСТ 30804.4.4 ГОСТ 32137 ГОСТ IEC 60947-1 ГОСТ IEC 60947-6-2 ГОСТ IEC 61000-4-16 ГОСТ IEC 61000-4-28 ГОСТ IEC 61000-4-5 ГОСТ IEC 61000-4-8 ГОСТ IEC 61008-1 ГОСТ IEC 61131-2 ГОСТ IEC 61439-1 ГОСТ IEC 61439-5	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В.	27.12.31.000	8537100000 8538100000		
	ГОСТ IEC 61812-1 ГОСТ IEC 61947-5-2 ГОСТ IEC/TS 61000-3-5 ГОСТ Р 50030.2					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 50030.3 ГОСТ Р 50030.4.1 ГОСТ Р 50030.4.2 ГОСТ Р 50030.5.2 ГОСТ Р 50030.6.1 ГОСТ Р 51317.3.4 ГОСТ Р 51317.4.14 ГОСТ Р 51317.4.16 ГОСТ Р 51317.4.17 ГОСТ Р 51317.4.28 ГОСТ Р 51317.4.34 ГОСТ Р 51317.6.5 ГОСТ Р 51318.11 ГОСТ Р 51516 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 ГОСТ Р МЭК 61439.2 СТ РК МЭК 60947-4-1 СТБ EN 55011 СТБ IEC 60947-2 СТБ IEC 60947-6-1 СТБ IEC 61000-4-6 СТБ ГОСТ Р 51516 СТБ ГОСТ Р 51525 СТБ МЭК 60601-1-2 СТБ МЭК 61000-4-11 СТБ МЭК 61000-4-4					
3.7	СТБ МЭК 60870-2-1 ГОСТ Р 51179 ГОСТ IEC 61131-2	Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные	27.33.13.160	8535000000 8536000000		
	ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ IEC 60947-1 СТБ IEC 60947-2 ГОСТ IEC 61008-1					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 50030.3 ГОСТ Р 50030.4.1 ГОСТ Р 50030.4.2 ГОСТ Р 50030.5.2 ГОСТ Р 50030.6.1 ГОСТ 30804.4.2 ГОСТ 30804.4.3 ГОСТ 30804.4.4 СТБ МЭК 61000-4-4 ГОСТ IEC 61000-4-5 СТБ IEC 61000-4-6 ГОСТ IEC 61000-4-8 ГОСТ 30804.4.11 СТБ МЭК 61000-4-11 ГОСТ 30804.3.2 ГОСТ 30804.3.3 ГОСТ 30804.3.11 ГОСТ 30804.3.12					
3.8	ГОСТ IEC 60730-1 ГОСТ IEC 60730-2-5 ГОСТ IEC 60730-2-7 ГОСТ IEC 60730-2-8 ГОСТ IEC 60730-2-9 ГОСТ IEC 60730-2-14 ГОСТ IEC 60730-2-15 СТБ МЭК 60730-2-18 ГОСТ 30850.2.1 ГОСТ 30850.2.2 ГОСТ 30850.2.3	Аппараты электрические и электро- механические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками (кроме контакторов и пус- кателей электромагнитных, реле управ- ления и защиты), термостаты, выключа- тели с программным устройством, све- товые индикаторы, электрические уст- ройства срочного останова с функцией механического защелкивания, коммута- ционные устройства автоматического	27.33.13.160 27.33.13.161 27.33.11.150 27.33.13.162 27.12.31	8535000000 8536000000 8537000000 9032000000	Давление жидкости	0-10кг/см ²
	ГОСТ 30804.4.2 ГОСТ 30804.4.3 ГОСТ 30804.4.4 СТБ МЭК 61000-4-4	переключения, коммутационные уст- ройства управления и защиты, устрой- ства защиты от импульсных перенапря- жений (ограничители перенапряжений).				

1	2	3	4	5	6	7
	СТ РК ИЕС 60947-8 ГОСТ ИЕС 61000-4-5 СТБ ИЕС 61000-4-6 ГОСТ ИЕС 61000-4-8 ГОСТ 30804.4.11 СТБ МЭК 61000-4-11 ГОСТ 30804.3.2 ГОСТ 30804.3.3 ГОСТ 30804.3.11 ГОСТ 30804.3.12 ГОСТ ИЕС 61770	Приборы электрические, присоединяемые к сетям водоснабжения.				
3.9	ГОСТ EN 50270 ГОСТ Р 51522.2.1 ГОСТ Р 51522.2.2 ГОСТ Р 51522.2.4 ГОСТ Р 51318.11 ГОСТ Р 51317.6.5 СТБ EN 55011 ГОСТ 30804.4.2 ГОСТ 30804.4.3 ГОСТ 30804.4.4 СТБ МЭК 61000-4-4 ГОСТ ИЕС 61000-4-5 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 ГОСТ 30969 СТБ ИЕС 61000-4-6 ГОСТ ИЕС 61000-4-8 ГОСТ 30804.4.11 СТБ МЭК 61000-4-11	Сигнализаторы и анализаторы газов и жидкостей	26.51.53.110	9027000000		
	ГОСТ Р 51317.4.34 ГОСТ 30804.4.12 ГОСТ 30804.4.13 ГОСТ Р 51317.4.14					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51317.4.16 ГОСТ IEC 61000-4-16 ГОСТ Р 51317.4.17 ГОСТ Р 51317.4.28 ГОСТ IEC 61000-4-28 ГОСТ 30804.3.2 ГОСТ 30804.3.3 ГОСТ 30804.3.11 ГОСТ 30804.3.12					
3.10	ГОСТ Р МЭК 61326-2 ГОСТ Р 51522.2.1 ГОСТ Р 51522.2.2 ГОСТ Р 51522.2.4 ГОСТ Р 51318.11 ГОСТ Р 51317.6.5 СТБ EN 55011 ГОСТ 30804.4.2 ГОСТ 30804.4.3 ГОСТ 30804.4.4 СТБ МЭК 61000-4-4 ГОСТ IEC 61000-4-5 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 ГОСТ 30969 СТБ IEC 61000-4-6 ГОСТ IEC 61000-4-8 ГОСТ 30804.4.11 СТБ МЭК 61000-4-11 ГОСТ Р 51317.4.34 ГОСТ 30804.4.12	Приборы электроизмерительные и радиоизмерительные	26.51	9030000000		
	ГОСТ 30804.4.13 ГОСТ Р 51317.4.14 ГОСТ Р 51317.4.16 ГОСТ IEC 61000-4-16					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51317.4.17 ГОСТ Р 51317.4.28 ГОСТ IEC 61000-4-28 ГОСТ 30804.3.2 ГОСТ 30804.3.3 ГОСТ 30804.3.11 ГОСТ 30804.3.12 ГОСТ Р 51317.3.4 ГОСТ IEC/TS 61000-3-5					
3.11	ГОСТ EN 50065-1 ГОСТ Р 54485	Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации (ОС): приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации; средства и системы контроля и управления доступом; средства и системы охранные телевизионные; системы мониторинга и охраны транспортных средств; металлообнаружители стационарные для помещений; извещатели охранные; ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений; радиоволновые доплеровские извещатели для закрытых помещений; извещатели охранные звуковые пассивные для блокировки стеклянных конструкций в закрытых помещениях; извещатели охранные комбинированные радиоволновые с пассивными инфракрасными для закрытых помещений; извещатели охранные поверхностные	26.30.50.110	8531100000		

1	2	3	4	5	6	7
		емкостные для помещений; извещатели охранные вибрационные пассивные для блокировки строительных конструкций закрытых помещений и сейфов; извещатели пассивные оптоэлектронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок; извещатели охранные оптоэлектронные активные; извещатели охранные линейные радиоволновые для периметров; охранные сигнальные противоугонные устройства для автотранспортных средств; источники электропитания систем тревожной сигнализации				
3.12	ТР ТС 020/2011 ст. 6(п. 2) ГОСТ 31818.11 ГОСТ 31819.11 ГОСТ 31819.21 ГОСТ 31819.22 ГОСТ 31819.23 ГОСТ 30805.22 ГОСТ Р 51317.6.5 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 СТБ МЭК 60601-1-2 ГОСТ 30804.4.2 ГОСТ 30804.4.3	Счетчики электрические активной и реактивной энергии	26.51.63.130	9028300000		
	ГОСТ 30804.4.4 СТБ МЭК 61000-4-4 ГОСТ ИЕС 61000-4-5 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ EN 50270 ГОСТ 30969 СТБ ІЕС 61000-4-6 ГОСТ ІЕС 61000-4-8 ГОСТ 30804.4.11 СТБ МЭК 61000-4-11 ГОСТ Р 51317.4.34 ГОСТ 30804.4.12 ГОСТ 30804.4.13 ГОСТ 30804.3.2 ГОСТ 30804.3.3 ГОСТ 30804.3.11 ГОСТ 30804.3.12 ГОСТ Р 51317.3.4 ГОСТ ІЕС/TS 61000-3-5					
3.13	ГОСТ 31818.11 ГОСТ 31819.11 ГОСТ 31819.21 ГОСТ 31819.22 ГОСТ 31819.23 ГОСТ 30805.22 ГОСТ Р 51317.6.5 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 СТБ МЭК 60601-1-2 ГОСТ 30804.4.2 ГОСТ 30804.4.3 ГОСТ 30804.4.4 СТБ МЭК 61000-4-4 ГОСТ ІЕС 61000-4-5	Счетчики электронные активной и реактивной энергии	26.51.63.130	9028300000		
	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 ГОСТ EN 50270 ГОСТ 30969 СТБ ІЕС 61000-4-6					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ IEC 61000-4-8 ГОСТ 30804.4.11 СТБ МЭК 61000-4-11 ГОСТ Р 51317.4.34 ГОСТ 30804.4.12 ГОСТ 30804.4.13 ГОСТ 30804.3.2 ГОСТ 30804.3.3 ГОСТ 30804.3.11 ГОСТ 30804.3.12 ГОСТ Р 51317.3.4 ГОСТ IEC/TS 61000-3-5					

Зам. ген. директора ООО «СЗНТЦИС «Регламентсерт»

О.Б. Ага

