

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации
М.П. подпись, инициалы, фамилия

07 DEC 2017

Приложение
к аттестату аккредитации испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.21MC27
от 30 октября 2014 г.

на 35 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательный центр сельскохозяйственной техники федерального государственного бюджетного учреждения
«Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»
(ИЦ ФГБУ «Сибирская МИС»)
646811, Омская область, Таврический район, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
ТРАКТОРЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ						
1. Показатели назначения						
1.1	ГОСТ 7057 п. 4.20	Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов, моторблоков)	28.30.21.110	8701 10 000 0	Тяговое усилие, кН	0-30
	28.30.21.120		8701 30 000 9			
	ГОСТ 30745 п. 6		28.30.22.110	8701 93 100 0	Тяговое усилие, кН	0-30
			28.30.22.120	8701 93 100 0		
	ГОСТ 27021 п.3		28.30.23.110	8701 94100 9	Тяговое усилие, кН	0-30
			28.30.23.120	8701 90 390 0		
			-			

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 7057 п. 4.19				Транспортная скорость, км/ч	0,33
	ГОСТ 30748 п. 6				Транспортная скорость, км/ч	0,33
	ГОСТ 7057 п. 4.14				Мощностные показатели на ВОМ	-
	ГОСТ 30747 п. 6				Мощностные показатели на ВОМ	-
	ГОСТ 7057 п. 5.1.1				Масса, распределение массы по осям, кг	2200-14500
	ГОСТ 23734 п. 5				Масса, распределение массы по осям, кг	2200-14500
	ГОСТ 26025 п. 4.2				Масса, распределение массы по осям, кг	2200-14500
	ГОСТ 7057 п. 5.1.1				Вместимость емкостей, л	60-750
	ГОСТ 23734 п. 4.1				Вместимость емкостей, л	60-750
	ГОСТ 7057 п. 4.15				Грузоподъемность навесной системы, кН	6-50
	ГОСТ 30746 п. 4.2				Грузоподъемность навесной системы, кН	6-50
	ГОСТ 7057 п. 4.15				Максимальное давление жидкости в гидросистеме	-
	ГОСТ 30746 п. 4.2.5				Максимальное давление жидкости в гидросистеме	-
	ГОСТ 7057 п. 4.15				Максимальная мощность гидросистемы, МПа	18-200
	ГОСТ 30746 п. 4.3				Максимальная мощность гидросистемы, МПа	18-200
	ГОСТ 18509 п.п. 5.18, 5.19				Время пуска дизеля	-
	ГОСТ 7057 п. 5.1.2				Дорожный просвет, мм	-
	ГОСТ 26025 п. 4.5				Дорожный просвет, мм	-
	ГОСТ 7057 п. 5.1.1				Габаритные размеры, мм	-
	ГОСТ 23734 п.п. 4.1, 4.2				Габаритные размеры, мм	-
	ГОСТ 26025 п. 4.1				Габаритные размеры, мм	-
	ГОСТ 7057 п. 4.16				Минимальный радиус поворота, м	4,5-8,0
	ГОСТ 30752 п. 4				Минимальный радиус поворота, м	4,5-8,0
	ГОСТ 26025 п. 4.6				Минимальный радиус поворота, м	4,5-8,0
	ГОСТ 7057 п. 5.1.1				База, мм	60-3800

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 7057 п. 5.1.1				Ширина колеи, мм	1335-2100
1.2	ОСТ 23.1.134 п.п. 1.3, 2.1, 3.9-3.11	Тракторы малогабаритные, моторблоки	28.30.10.000	8701911000	Тяговое усилие	-
	ГОСТ 7057 п. 4.20				Тяговое усилие	-
	ГОСТ 30745 п. 6				Тяговое усилие	-
	ОСТ 23.1.134 п. 3.4;				Мощностные показатели на ВОМ (для тракторов)	-
	ГОСТ 30748 п. 6				Транспортная скорость	-
	ГОСТ 7057 п.п. 5.2.1-5.2.4				Пусковые качества двигателя (время пуска)	-
	ОСТ 23.1.134 п. 3.5				Пусковые качества двигателя (время пуска)	-
	ГОСТ 7057 п. 5.1.1				Масса, распределение массы по осям	-
	ГОСТ 23734 п.п. 5.1, 5.2				Масса, распределение массы по осям	-
	ГОСТ 26025 п. 4.2				Масса, распределение массы по осям	-
	ГОСТ 7057 п. 5.1.1				Вместимость топливного бака	-
	ГОСТ 23734 п. 4.1				Вместимость топливного бака	-
	ГОСТ 7057 п. 5.1.2				Дорожный просвет (агротехни- ческий)	-
	ОСТ 23.1.134 п. 1.3				Дорожный просвет (агротехни- ческий)	-
	ГОСТ 7057 п. 5.1.1				Ширина колеи	-
	ГОСТ 26025 п. 4.6				Минимальный радиус поворота	-
	ГОСТ 7057 п. 5.1.1				Габаритные размеры	-
	ГОСТ 23734 п. 4.1				Габаритные размеры	-
	ГОСТ 26025 п. 4.1				Габаритные размеры	-
1.3	СТО АИСТ 12.2 п. 5.2.2.2	Фрезы болотные	28.30.39.000	8432 29 500 0	Глубина обработки, см	0-12
	СТО АИСТ 4.2 п. 6.2.2.2				Глубина обработки, см	0-12
	СТО АИСТ 12.2 п. 5.2.2.12				Качество заделки растительных остатков, %	-
	СТО АИСТ 4.1 п. 6.2.6				Качество заделки растительных остатков, %	-

1	2	3	4	5	6	7
	СТО АИСТ 12.2 п. 5.2.2.7				Качество крошения почвы	-
	СТО АИСТ 4.1 п. 6.2.5				Качество крошения почвы	-
	СТО АИСТ 12.2 п. 5.2.2.8				Качество измельчения растительных остатков	-
	СТО АИСТ 12.2 п. 5.2.2.18				Гребнистость поверхности почвы, см	0-50
	СТО АИСТ 12.1 п. 6.2.9				Гребнистость поверхности почвы, см	0-50
	СТО АИСТ 4.1 п. 6.2.4				Гребнистость поверхности почвы, см	0-50
	СТО АИСТ 12.2 п. 5.2.2.7				Содержание эрозионно-опасных частиц в почве	-
	СТО АИСТ 4.1 п. 6.1.5				Содержание эрозионно-опасных частиц в почве	-
	СТО АИСТ 12.2 п. 5.2.2.21				Повреждение дернины	-
1.4	СТО АИСТ 4.5 п. 6.2.8	Машины для снегозадержания	-	8490 20 000 0	Ширина очищенной части дороги после прохода очистителя	-
	СТО АИСТ 4.5 п. 6.2.12				Полнота уборки снега	-
	СТО АИСТ 4.5 п. 6.2.10				Ширина осыпи снежного бордюра после прохода очистителя	-
	СТО АИСТ 4.5 п. 6.2.11				Высота снежного бордюра дороги	-
1.5	ГОСТ 26025 п. 4.4	Плуги общего назначения	28.30.31.110	8432 10 000 0	Глубина обработки, см	25-45
	СТО АИСТ 4.1 п. 6.2.3	Машины для пахоты и глубокого рыхления почвы	28.30.31.120	-	Глубина обработки, см	25-45
	СТО АИСТ 16.2 п. 6.2.2				Глубина обработки, см	25-45

1	2	3	4	5	6	7
	СТО АИСТ 4.1 п. 6.2.6				Качество заделки растительных и пожнивных остатков	-
	СТО АИСТ 4.1 п. 6.2.7				Глубина заделки растительных остатков, см	12-20
	СТО АИСТ 4.1 п. 6.2.5				Крошение почвы	-
	СТО АИСТ 16.2 п. 6.2.5				Крошение почвы	-
	СТО АИСТ 4.1 п. 6.2.4				Гребнистость поверхности почвы, см	0-50
	СТО АИСТ 4.1 п. 6.2.13				Угол оборота пласта	-
	СТО АИСТ 4.1 п. 6.2.11				Сохранение стерни (по машинам для борьбы с ветровой эрозией)	-
	СТО АИСТ 4.1 п. 6.2.9				Вынос солонцового горизонта на поверхность (по машинам для обработки солонцовых почв)	-
1.6	ГОСТ 26025 п. 4.4	Культиваторы для сплошной обработки почвы Машины для поверхностной обработки почвы	28.30.32.110	8432 21 000 0	Глубина обработки, см	8-35
	СТО АИСТ 4.2 п. 6.2.2.2		-	8432 29 100 0	Глубина обработки, см	8-35
	СТО АИСТ 4.2 п. 6.2.2.4		-	8432 29 300 0		
	СТО АИСТ 4.2 п. 6.2.2.3		28.30.32.130	8432 29 900 0	Крошение почвы	-
	СТО АИСТ 4.2 п. 6.2.3.5				Гребнистость поверхности почвы, см	0-50
	СТО АИСТ 4.2 п. 6.2.2.5				Измельчение пожнивных остатков крупнотельных культур (для дисковых борон и лущильников)	-
	СТО АИСТ 4.2 п. 6.2.5.2				Подрезание сорных растений	-
	СТО АИСТ 4.2 п. 6.2.3.7				Плотность почвы в слоях (для катков), г/см ³	0,8-1,7
	СТО АИСТ 4.2 п. 6.2.2.6				Сохранение стерни	-
					Содержание эрозионно-опасных частиц в почве (по машинам для борьбы с ветровой эрозией)	-

1	2	3	4	5	6	7
	СТО АИСТ 4.2 п. 6.2.8.2				Характеристика противоэрозионных неровностей (по машинам для борьбы с водной эрозией)	-
1.7	ГОСТ 26025 п. 4.4	Машины для междурядной и рядной обработки почвы	28.30.32.150	8432 10 000 0	Глубина обработки, см	2-25
	СТО АИСТ 4.3 п. 6.4.3				Глубина обработки, см	2-25
	СТО АИСТ 4.3 п. 6.4.4				Крошение почвы	-
	СТО АИСТ 4.3 п. 6.4.13				Глубина заделки удобрений (по культиваторам-растениепитателям), см	2-20
	ГОСТ 28714 п. 6.3.23				Глубина заделки удобрений (по культиваторам-растениепитателям), см	2-20
	СТО АИСТ 4.3 п. 6.4.13				Неравномерность внесения удобрений (по культиваторам-растениепитателям)	-
	ГОСТ 28714 п. 6.3.18				Неравномерность внесения удобрений (по культиваторам-растениепитателям)	-
	СТО АИСТ 4.3 п.п. 6.4.3, 6.4.9				Характеристики гряды, гребня, борозды после обработки (при обработке культур на грядах, гребнях, бороздах), см	10-50
	СТО АИСТ 4.3 п. 6.4.7				Повреждение культурных растений	-
	СТО АИСТ 4.3 п. 6.4.8				Величина защитной зоны, см	3-16
	СТО АИСТ 4.3 п. 6.4.11				Распределение растений в рядке (по прореживателям), шт./м ²	5,5-6,5
	СТО АИСТ 4.3 п. 6.4.10				Гребнистость дна обработанного междурядья, см	2-4
	СТО АИСТ 4.3 п. 6.4.6				Уничтожение сорняков, %	60-100

1	2	3	4	5	6	7
1.8	ГОСТ 31345 п.п. 6.3.2, 6.4.3	Сеялки тракторные (без туковых) Сеялки зернотуковые Сеялки туковые	28.30.33.110 28.30.33.111 28.30.33.112 28.30.33.113	8432 31 110 0 8432 39 110 0 8432 31 190 0 8432 39 190 0	Норма высева семян, удобрений, кг/га	2-400
	ГОСТ 31345 п. 6.3.3				Неравномерность и неустойчивость общего высева семян и внесения удобрений	-
	ГОСТ 31345 п.п. 6.3.6, 6.4.6				Распределение семян, гнезд в ряду и растений	-
	ГОСТ 31345 п.п. 6.4.3.5, 6.4.4				Глубина заделки семян (удобрений), см	2-8
	ГОСТ 31345 п. 6.4.4.7				Число семян, не заделанных в почву	-
	ГОСТ 31345 п. 6.3.4				Дробление семян	-
1.9	ГОСТ 28306 п. 4.3.6.1	Картофелесажалки	28.30.33.120 -	8432 31 900 0 8432 39 900 0	Расстояние между клубнями в ряду, см	20-40
	СТО АИСТ 5.2 п.п. 6.5.1.3, 6.5.2.1				Расстояние между клубнями в ряду, см	20-40
	ГОСТ 28306 п. 4.3.6.2				Равномерность распределения клубней	-
					Равномерность распределения клубней	-
	СТО АИСТ 5.2 п. 6.5.2.2				Доля пропусков	-
	ГОСТ 28306 п. 4.3.6.3				Доля пропусков	-
	СТО АИСТ 5.2 п. 6.5.2.3				Доля двойников	-
	ГОСТ 28306 п. 4.3.6.4				Доля двойников	-
	СТО АИСТ 5.2 п. 6.5.2.4				Ширина междурядий, см	70-75
	ГОСТ 28306 п. 4.3.5				Ширина междурядий, см	70-75
	СТО АИСТ 5.2 п. 6.5.8					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 28306 п. 4.3.7				Глубина заделки клубней, см	6-12
	СТО АИСТ 5.2 п. 6.5.4				Глубина заделки клубней, см	6-12
	ГОСТ 28306 п. 4.3.6.8				Частота посадки	-
	ГОСТ 28306 п. 4.3.6.9				Густота посадки, тыс.шт./га	35-80
	СТО АИСТ 5.2 п. 6.5.3				Густота посадки, тыс.шт./га	35-80
	ГОСТ 28306 п. 4.3.9				Повреждение клубней	-
	СТО АИСТ 5.2 п. 6.4.2.1				Повреждение клубней	-
	СТО АИСТ 5.2 п. 6.4.2.1				Повреждение клубней	-
1.10	ГОСТ 28718 п.п. 4.3.3, 4.3.4	Разбрасыватели органических удобрений	28.30.34.000	8432 41 000 0	Доза внесения удобрений, т/га	10-80
	ГОСТ Р 52759 п.п. 6.3.6, 6.3.7				Доза внесения удобрений, т/га	10-80
	СТО АИСТ 7.3 п.п. 6.3.8, 6.3.9				Доза внесения удобрений, т/га	10-80
	ГОСТ 28718 п.п. 4.3.3, 4.3.5, 4.3.7				Неравномерность внесения удобрений	-
	ГОСТ Р 52759 п.п. 6.3.6, 6.3.8, 6.3.10				Неравномерность внесения удобрений	-
	СТО АИСТ 7.3 п.п. 6.3.6, 6.6.1				Неравномерность внесения удобрений	-
	ГОСТ 28718 п. 4.3.8				Нестабильность внесения удобрений	-
	ГОСТ Р 52759 п. 6.3.14				Нестабильность внесения удобрений	-
	СТО АИСТ 7.3 п. 6.6.3				Нестабильность внесения удобрений	-
	ГОСТ Р 52759 п. 6.3.1				Грузоподъемность	-
	ГОСТ 26025 п. 4.2				Грузоподъемность	-
	ГОСТ 28714 п.п. 6.3.9, 6.3.11, 6.3.13	Машины для внесения минеральных удобрений	28.30.34.000 -	8432 42 000 0 8432 41 000 0	Доза внесения удобрений, кг/га	150-12000
	СТО АИСТ 7.3 п.п. 6.3.8, 6.3.9, 6.5.15				Доза внесения удобрений, кг/га	150-12000

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 28714 п.п. 6.3.15 - 6.3.18				Неравномерность внесения удобрений	-
	СТО АИСТ 7.3 п.п. 6.5.11-6.5.14				Неравномерность внесения удобрений	-
	ГОСТ 28714 п. 6.3.20				Нестабильность внесения удобрений	-
	ГОСТ 28714 п. 6.3.1				Грузоподъемность	-
	ГОСТ 26025 п. 4.2				Грузоподъемность	-
1.12	ГОСТ ИСО 5682-2 п. 8.8	Опрыскиватели и аэрозольные аппараты	28.30.60.000 -	8424 49 900 0 8424 82 990 0	Вместимость емкостей	-
	ГОСТ Р 53053 п.п. 6.2.4.2, 6.2.4.3, 6.3.2.4, 6.3.2.5				Расход рабочей жидкости, л/га	9-540
	ГОСТ Р 53053 п.п. 6.3.2.11-6.3.2.16				Густота покрытия и медианно-массовый диаметр капель	-
	ГОСТ Р 53053 п. 6.2.4.3				Неравномерность расхода рабочей жидкости отдельными распылителями	-
	ГОСТ Р 53053 п. 6.3.2.9				Неравномерность концентрации по мере расхода рабочей жидкости	-
1.13	ГОСТ 28301 п.п. 6.4.2.4-6.4.2.9	Жатки рядковые, включая самоходные	28.30.59.112	8433 20 510 0	Потери зерна	-
	СТО АИСТ 8.25 п. 6.3.6				Потери зерна	-
	СТО АИСТ 8.25 п. 6.3.3				Характеристика валка	-
	ГОСТ 28301 п.п. 6.3.5-6.3.8				Характеристика валка	-
	СТО АИСТ 8.25 п. 6.3.2				Высота среза, см	5-30
	ГОСТ 28301 п. 6.4.2.3				Высота среза, см	5-30

1	2	3	4	5	6	7
1.14	ГОСТ 28301 п. 6.4.4.12	Комбайны зерноуборочные	28.30.59.111 -	8433 51 000 1 8433 51 000 9	Потери зерна	-
	ГОСТ 28301 п. 6.4.4.14				Дробление зерна	-
	ГОСТ 28301 п. 6.4.4.14				Содержание сорной примеси	-
	ГОСТ 28301 п. 6.4.2.3				Высота среза, см	5-30
	ГОСТ 28301 п. 5.4				Вместимость зернового бункера	-
	ГОСТ 28301 п. 5.3				Габаритные и погрузочные размеры	-
	ГОСТ 26025 п. 4.1				Габаритные и погрузочные размеры	-
1.15	ГОСТ 28301 п.п. 6.4.3.2-6.4.3.6	Подборщики	28.30.59.114	84 33 52 000 0	Потери зерна	-
1.16	СТО АИСТ 10.2 п.п. 6.4.6, 6.4.8	Машины для послеуборочной обработки зерна (машины зерноочистительные, машины семяочистительные)	-	84 37 10 000 0 8437 80 000 0	Содержание сорной и зерновой примесей	-
	СТО АИСТ 10.2 п. 6.4.11				Класс семян	-
	СТО АИСТ 10.2 п. 6.4.9.1				Дробление зерна	-
	СТО АИСТ 10.2 п.п. 6.4.6, 6.4.8				Потери зерна основной культу- ры в отходы	-
1.17	СТО АИСТ 10.4 п. 6.3.2.6	Машины комбинированные и универсальные	-	-	Потери полноценных семян	-
	СТО АИСТ 10.4 п. 6.3.6.3				Полнота протравливания	-
	СТО АИСТ 10.4 п. 6.3.2.2				Выход фракции семян	-
	СТО АИСТ 10.4 п. 6.3.2.4				Дробление (повреждение) се- мян	-

1	2	3	4	5	6	7
1.18	ГОСТ Р 55262 п. 6.4.6	Сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение	-	8419 31 000 0	Снижение влажности материала	-
	ГОСТ Р 55262 п. 6.4.2				Неравномерность сушки	-
	ГОСТ Р 55262 п. 6.4.4				Неравномерность нагрева, °С	2-5
	ГОСТ Р 55262 п. 6.4.22	Системы вентиляции и обогрева для послеуборочной сушки и обработки зерна перед закладкой на хранение	-	8415 81 001 0	Количество испаренной влаги	-
	ГОСТ Р 55262 п. 6.4.29				Расход тепла на 1 кг испаренной влаги	-
	ГОСТ Р 55262 п. 6.4.22				Производительность сушилок	-
	ГОСТ Р 55262 п. 6.4.14				Содержание каротина (для сушилок зеленого корма)	-
	ГОСТ Р 55262 п.п. 6.3.10; 6.3.11				Всхожесть семян	-
	ГОСТ Р 55262 п. 6.3.12				Количество и качество сырой клейковины	-
	ГОСТ Р 55262 п. 6.4.25				Расход агента сушки	-
	ГОСТ Р 55262 п.п. 6.4.25, 6.4.26				Расход охлаждающего воздуха	-
1.19	ГОСТ Р 54781 п. 6.4.6	Копатели картофеля Комбайны картофелеуборочные	28.30.54.110	8433 53 100 0	Глубина хода лемеха, см	-
	ГОСТ Р 54781 п. 6.5.1				Потери клубней	-
	ГОСТ Р 54781 п. 6.5.3				Повреждение клубней	-
	ГОСТ Р 54781 п. 6.5.2				Чистота вороха клубней (для комбайнов)	-
	ГОСТ Р 54781 п. 6.5.4				Ширина полосы выкопанных клубней (для копателей), см	1,4-1,8
	ГОСТ 26025 п. 4.1				Габаритные и погрузочные размеры	-
1.20	СТО АИСТ 8.5 п. 6.6.2	Сортировки и пункты первичной обработки картофеля	28.30.54.110	8433 60 000 0	Точность сортирования	-
	СТО АИСТ 8.5 п. 6.6.5				Потери клубней	-
	СТО АИСТ 8.5 п. 6.6.3, 6.6.4				Повреждение клубней	-

1	2	3	4	5	6	7
1.21	СТО АИСТ 8.21 п.п. 6.6.2, 6.6.3	Машины для уборки ботвы картофеля	28.30.54.110	8433 53 900 0	Полнота сбора (среза) ботвы	-
	СТО АИСТ 8.21 п. 6.6.5				Высота среза ботвы	-
	СТО АИСТ 8.21 п. 6.6.4				Качество измельчения ботвы	-
	СТО АИСТ 8.21 п. 6.6.6				Число деформированных гнезд	-
1.22	ГОСТ Р 52758 п. 5.5.5	Погрузчики сельскохозяйственные. Погрузчики для животноводческих ферм	-	8427 10 100 0 8427 20 110 0	Грузоподъемность	-
	ГОСТ Р 52778 п. 6.7				Транспортная скорость	-
	ГОСТ Р 52758 п. 6.4.8				Высота погрузки	-
	СТО АИСТ 23.5 п. 6.2.8.2				Высота подъема грабельной решетки (для стогометателей)	-
	ГОСТ Р 52758 п. 5.10				Максимальная высота выгрузки	-
	ГОСТ Р 52758 п. 5.10				Максимальный вылет стрелы	-
	ГОСТ Р 52758 п. 5.10				Угол разгрузки основного ковша	-
	ГОСТ Р 52758 п. 10.4				Время рабочего цикла	-
	ГОСТ Р 52758 п. 5.10				Глубина опускания рабочего органа	-
	СТО АИСТ 23.5 п. 6.2.6.3				Качество измельчения (для погрузчиков-измельчителей)	-
	СТО АИСТ 23.5 п. 6.2.8.1				Масса погруженного сена (соломы) для стогометателей	-
	ГОСТ Р 52758 п.п. 6.4.13, 6.4.16-6.4.18				Повреждение материала	-
	ГОСТ Р 52758 п. 6.4.11				Потери материала	-
	СТО АИСТ 23.5 п. 6.2.8.3				Потери материала	-
	ГОСТ Р 52758 п. 5.7				Объем рабочего органа	-
	ГОСТ Р 52758 п.п. 5.8, 6.4.19				Коэффициент заполнения рабочих органов	-
	ГОСТ Р 52758 п. 5.6				Вместимость емкостей	-
	ГОСТ 26025 п. 4.2				Масса, распределение массы по осям (опорам)	-
	ГОСТ Р 52758 п.п. 5.3, 5.4				Масса, распределение массы по осям (опорам)	-

1	2	3	4	5	6	7
1.23	ГОСТ 28307 п. 4.4	Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.70.000	8716 20 000 0	Потери груза при транспортировке и разгрузке	-
	СТО АИСТ 13.1 п.п. 6.2.3, 6.2.4				Потери груза при транспортировке и разгрузке	-
	ГОСТ 28307 п. 4.4				Повреждение груза при погрузке, перевозке и разгрузке	-
	СТО АИСТ 13.1 п.п. 6.1.8, 6.2.6				Повреждение груза при погрузке, перевозке и разгрузке	-
	ГОСТ 28307 п. 4.4				Полнота разгрузки	-
	СТО АИСТ 13.1 п. 6.2.5				Полнота разгрузки	-
	ГОСТ 28307 п. 4.3.1				Предельный угол наклона платформы	-
	ГОСТ 28307 п. 4.2.4.2				Грузоподъемность	-
	СТО АИСТ 13.1 п. 6.2.1				Грузоподъемность	-
	ГОСТ 28307 п.п. 4.2.2, 4.2.4.1				Масса, распределение массы по осям (опорам)	-
	ГОСТ 26025 п. 4.2				Масса, распределение массы по осям (опорам)	-
	СТО АИСТ 13.1 п. 6.1.6				Погрузочная высота	-
	ГОСТ Р 52758 п. 6.4.8				Погрузочная высота	-
1.24	СТО АИСТ 14.1 п. 6.4.4	Сцепки тракторные	28.30.39.000	-	Глубина и ширина колеи опорных колес сцепки	-
	СТО АИСТ 14.1 п. 6.4.5				Твердость почвы по колее опорных колес сцепки до и после прохода сцепки	-
	СТО АИСТ 14.1 п. 6.4.3				Глубина заделки семян по колее опорных колес сцепки и вне колеи	-
	СТО АИСТ 14.1 п. 6.4.2				Глубина обработки почвы	-
	СТО АИСТ 14.1 п.п. 6.4.6, 6.4.7				Ширина стыковых междурядий между машинами в агрегате и между смежными проходами агрегата (при наличии маркера)	-
	СТО АИСТ 14.1 п. 6.4.9				Повреждение культурных растений	-
					Повреждение культурных растений	-
	СТО АИСТ 4.3 п. 6.4.7					

1	2	3	4	5	6	7
1.25	ГОСТ 6134 п. 8.4	Установки водоподъемные Электроводокачки безбашенные	-	8436 10 000 0	Рабочее давление	-
	ГОСТ 17335 п. 2.3.2				Рабочее давление	-
	СТО АИСТ 21.1 п.п. 5.4.5, 5.4.6				Потребляемая мощность	-
	ГОСТ 6134 п. 7				Подача	-
	ГОСТ 17335 п. 2.3.3				Подача	-
	СТО АИСТ 21.1 п.п. 5.4.1, 5.4.6				Подача	-
	ГОСТ 6134 п. 8				Напор	-
	СТО АИСТ 21.1 п.п. 5.4.2, 5.4.3, 5.4.6				Напор	-
	СТО АИСТ 2.3 п. 5.3.2				Коэффициент загрузки электро- двигателя	-
	ГОСТ 6134 п. 13.2.3				КПД	-
	ГОСТ 17335 п. 2.5.1.4				КПД	-
	СТО АИСТ 21.1 п. 5.4.7				КПД	-
	ГОСТ 6134 п. 9				Частота вращения	-
	ГОСТ 17335 п. 2.3.1				Частота вращения	-
	СТО АИСТ 21.1 п. 5.4.4				Частота вращения	-
1.26	СТО АИСТ 19.1 п. 5.3.1	Раздатчики кормов Транспортеры кормовые	-	84 36 10 000 0	Вместимость	-
	СТО АИСТ 19.1 п.п. 5.3.3, 5.3.4				Пропускная способность (подача), т/ч	15-35
	СТО АИСТ 19.1 п. 5.3.7				Неравномерность раздачи кормов	-
	СТО АИСТ 19.1 п. 5.3.10				Потери корма	-
	СТО АИСТ 19.1 п. 5.3.11				Сепарация корма	-
	СТО АИСТ 19.1 п. 5.3.12				Остаток корма в бункере	-
	СТО АИСТ 19.1 п. 5.3.5				Скорость подачи корма	-

1	2	3	4	5	6	7
1.27	СТО АИСТ 24.2 п. 5.3.1	Автопоилки	-	-	Пропускная способность клапанного механизма	-
	СТО АИСТ 24.2 п. 5.3.12				Усилие, прилагаемое на рычаг клапанного механизма	-
	СТО АИСТ 24.2 п. 5.3.2				Вместимость чаши	-
	СТО АИСТ 24.2 п. 5.3.7				Герметичность клапанного механизма	-
	СТО АИСТ 24.2 п. 5.3.10				Разбрызгивание, потери воды	-
	СТО АИСТ 2.3 п. 5.5.1				Мощность нагревательного элемента	-
	СТО АИСТ 2.3 п. 5.3.2				Номинальный ток	-
1.28	СТО АИСТ 25.1 п. 5.4.9	Установки доильные Аппараты доильные	28.30.82.110 28.30.82.120	8434 10 000 0 -	Производительность (для вакуумной установки)	-
	СТО АИСТ 25.1 п.п. 5.4.9, 5.4.10				Стабильность вакуумметрического давления	-
	СТО АИСТ 25.1 п. 5.4.11				Частота пульсаций	-
	СТО АИСТ 25.1 п. 5.4.11				Соотношение тактов	-
	СТО АИСТ 28.1 п. 5.4.2				Вместимость емкостей	-
1.29	СТО АИСТ 28.1 п. 5.4.3	Емкости для хранения молока Очистители-охладители молока Пастеризаторы	28.30.94.000 -	8434 20 000 0 - -	Время охлаждения молока от 35 до 4°C	-
	СТО АИСТ 28.1 п. 5.4.7.1				Температура молока при хранении	-
	СТО АИСТ 28.1 п. 5.4.6				Качество перемешивания молока	-
	ГОСТ Р 52054 п. 6.8				Качество очистки молока (чистота молока)	-
	СТО АИСТ 28.1 п. 6.4.2				Качество очистки молока (чистота молока)	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52090 п. 7.4				Температура, качество молока после пастеризации	-
	СТО АИСТ 28.2 п.п. 4.4.5-4.4.11				Температура, качество молока после пастеризации	-
1.30	ГОСТ 31344 п.п. 6.3.5-6.3.7	Установки для удаления навоза и навозной жижи Транспортеры для навоза	-	-	Качество удаления навоза	-
1.31	ГОСТ 12.3.018	Оборудование для отопления и регулирования микроклимата	-	-	Подача воздуха	-
	СТО АИСТ 31.2 п. 5.4.1				Подача воздуха	-
	СТО АИСТ 31.2 п.п. 5.4.2, 5.4.3				Тепловая мощность	-
	СТО АИСТ 31.2 п.п. 5.4.6, 5.4.7, 5.4.9				Диапазон регулирования температуры и относительной влажности воздуха	-
	СТО АИСТ 31.2 п. 5.4.7				Точность регулирования температур	-
	СТО АИСТ 31.2 п. 5.4.9.3				Скорость движения воздуха	-
	СТО АИСТ 31.2 п. 5.4.4				Коэффициент использования тепла	-
	СТО АИСТ 2.3 п. 5.3.2				Номинальный ток	-
1.32	СТО АИСТ 31.6 п.п. 5.4.8-5.4.10	Теплогенераторы	-	-	Подача нагретого воздуха	-
	СТО АИСТ 31.6 п. 5.4.16				Тепловая мощность	-
	СТО АИСТ 31.6 п.п. 5.6.8, 5.6.9				Температура нагрева воздуха, °C	0-70
	СТО АИСТ 31.6 п. 5.4.15				Степень нагрева воздуха	-
	СТО АИСТ 31.6 п.п. 5.4.11, 5.6.11				Давление воздушного потока	-
	СТО АИСТ 31.6 п. 5.4.17				КПД	-

1	2	3	4	5	6	7
	СТО АИСТ 31.6 п.п. 5.4.18, 5.6.12-5.6.15				Расход топлива	-
	СТО АИСТ 2.3 п. 5.5.1				Потребляемая мощность	-
1.33	СТО АИСТ 2.3 п. 5.3.2	Электровентильаторы для животноводческих помещений	-	-	Номинальный ток	-
	СТО АИСТ 2.3 п. 5.3.2				Коэффициент загрузки электро-двигателя	-
1.34	СТО АИСТ 29.1 п. 5.4.2	Инкубаторы	28.30.84.110	8436 21 000 0	Вместимость инкубатора, шт.яиц	100-78624
	СТО АИСТ 29.1 п.п. 5.4.3, 5.6.4				Температура и относительная влажность, °С, %	37,6-37,8
	СТО АИСТ 29.1 п.п. 5.4.7, 5.6.6				Угол поворачивания лотков, град	0-45
	СТО АИСТ 29.1 п. 5.4.12				Вывод молодняка птицы	-
	СТО АИСТ 29.1 п. 5.4.3				Разность температур и относительной влажности (в объеме установки лотков), усредненные на суточном интервале времени	-
1.35	СТО АИСТ 32.5 п. 5.4.2	Батареи клеточные и оборудование для Выращивания молодняка птицы Оборудование для выращивания ремонтного молодняка птицы - птицы на мясо Батареи и оборудование для содержания взрослой птицы	28.30.85.000 - -	8436 29 000 0 8436 91 000 0 8436 99 000 0	Плотность посадки птицы	-
	СТО АИСТ 32.5 п.п. 5.4.6, 5.4.7				Потери корма	-
	СТО АИСТ 32.5 п. 5.4.24				Производительность яйцесборного транспортера	-
	СТО АИСТ 32.5 п. 5.4.22				Бой яиц	-

1	2	3	4	5	6	7
	СТО АИСТ 32.5 п. 5.4.30	- кур-несушек - маточного стада индеек Оборудование напольного выращивания и содержания птицы Транспортеры: - кормовые - для помета - для яиц и цыплят			Число птицы, травмированной транспортером загрузки и выгрузки	-
	СТО АИСТ 32.5 п. 5.4.6				Неравномерность раздачи корма	-
	СТО АИСТ 19.1 п. 5.3.8				Неравномерность раздачи корма	-
	СТО АИСТ 32.5 п. 5.4.6				Отклонение от заданной нормы раздачи корма	-
	СТО АИСТ 19.1 п. 5.3.8				Отклонение от заданной нормы раздачи корма	-
	СТО АИСТ 32.5 п. 5.4.5				Вместимость бункера-хранилища и бункера-дозатора корма	-
	СТО АИСТ 32.5 п. 5.4.17				Пропускная способность системы поения	-
	СТО АИСТ 24.2 п. 5.3.1				Пропускная способность системы поения	-
	СТО АИСТ 32.5 п. 5.4.20				Количественная доля яиц, снесенных вне гнезда	-
	СТО АИСТ 32.5 п. 5.4.3				Яйценоскость, сохранность поголовья, среднесуточный привес, выход ремонтного молодняка, расход корма	-
	СТО АИСТ 32.5 п.п. 5.4.6, 5.4.23				Скорость движения яйцесборного транспортера	-
	СТО АИСТ 32.5 п.п. 5.4.6, 5.4.29				Скорость движения транспортера загрузки и выгрузки птицы	-
	СТО АИСТ 32.5 п. 5.4.30				Число птицы, травмированной транспортером загрузки и выгрузки	-
	ГОСТ 31344 п. 6.3.3				Скорость движения рабочего органа пометоуборочного механизма	-
	СТО АИСТ 32.5 п.п. 5.4.6, 5.4.26				Скорость движения рабочего органа пометоуборочного механизма	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31344 п. 6.3.5				Качество удаления помета	-
	СТО АИСТ 32.5 п. 5.4.28				Качество удаления помета	-
1.36	СТО АИСТ 28.3 п. 5.4.1	Оборудование для просмотра, очистки, сортировки и упаковки яиц	28.30.81.000	8433 60 000 0	Пропускная способность, шт./ч	-
	СТО АИСТ 28.3 п. 5.4.2.4				Качество работы овоскопирующего устройства	-
	СТО АИСТ 28.3 п. 5.4.2.1				Качество мойки (очистки) яиц	-
	СТО АИСТ 28.3 п.п. 5.4.5, 5.4.6				Качество работы весовых механизмов	-
	СТО АИСТ 28.3 п. 5.4.10				Качество работы укладчика яиц	-
	СТО АИСТ 28.3 п. 5.4.12				Общий бой и насечки яиц	-
1.37	СТО АИСТ 8.2 п. 6.2.5	Косилки тракторные Плющилки тракторные	28.30.51.000 -	8433 20 510 0 8433 30 900 0	Характеристика валка, см	0,6-2,0
	СТО АИСТ 8.2 п. 6.2.4				Высота среза	-
	СТО АИСТ 8.2 п. 6.2.6				Потери	-
	ГОСТ 28722 п. 4.3.6.3				Полнота плющения	-
	СТО АИСТ 8.2 п. 6.2.7				Полнота плющения	-
1.38	СТО АИСТ 23.5 п. 6.2.7.4	Волокуши тракторные Копновозы	28.30.52.000 -	8433 30 000 0 -	Масса копны	-
	СТО АИСТ 23.5 п. 6.2.7.5				Потери сена (соломы)	-
1.39	СТО АИСТ 23.5 п. 6.2.3.2, 6.2.3.3	Грабли тракторные Ворошилки, вспушиватели	28.30.52.000	8433 30 000 0	Характеристика валка, м	80-120
	СТО АИСТ 23.5 п. 6.2.3.7				Качество ворошения	-
	СТО АИСТ 23.5 п. 6.2.3.8				Загрязнение сена землей	-
	СТО АИСТ 23.5 п. 6.2.3.10				Потери	-

1	2	3	4	5	6	7
1.40	ГОСТ 28287 п. 4.3.2.2	Подборщики-копнители Пресс-подборщики	228.30.53.000 -	8433 40 000 1 8433 40 000 9	Пропускная способность, кг/с	2,8-5,0
	ГОСТ 28287 п. 4.3.2.4				Качество вязки тюков	-
	СТО АИСТ 23.5 п. 6.2.4.4				Качество вязки тюков	-
	ГОСТ 28287 п. 4.3.2.5				Размеры тюков (рулонов, ко- пен), м	1,2-2,0
	СТО АИСТ 23.5 п. 6.2.4.1				Размеры тюков (рулонов, ко- пен), м	1,2-2,0
	ГОСТ 28287 п. 4.3.2.7				Плотность сена в тюках (руло- нах, копнах), кг/м ³	100-200
	СТО АИСТ 23.5 п. 6.2.4.2				Плотность сена в тюках (руло- нах, копнах), кг/м ³	100-200
	ГОСТ 28287 п. 4.3.2.3				Потери	-
	СТО АИСТ 23.5 п. 6.2.4.10				Потери	-
	СТО АИСТ 23.5 п. 6.2.4.6				Загрязнение сена (соломы) в тюках (рулонах, копнах)	-
1.41	ГОСТ Р 54782 п. 6.6.3	Косилки-измельчители Комбайны кормоуборочные	-	8433 20 510 0 8433 59 110 1 8433 59 110 9 8433 59 190 0	Пропускная способность ком- байна, кг/с	4,30
	ГОСТ Р 54782 п. 6.6.4				Высота среза, см	5-12
	ГОСТ Р 54782 п. 6.6.5				Потери	-
	ГОСТ Р 54782 п. 6.6.7				Качество измельчения	-
1.42	СТО АИСТ 19.5 п. 5.4.4	Оборудования для гранулирования и брикетирования кормов	-	-	Неравномерность выдачи ком- понентов	-
	СТО АИСТ 19.5 п. 5.4.8.4				Качество готовой продукции (содержание каротина)	-
	СТО АИСТ 19.5 п.п. 5.4.8.6- 5.4.8.7				Крошимость брикетов (гранул)	-
	СТО АИСТ 19.5 п.п. 5.4.8.9- 5.4.8.10				Плотность брикетов (гранул)	-

1	2	3	4	5	6	7
1.43	СТО АИСТ 19.2 п. 5.3.3	Дробилки для кормов	28.30.83.110	8436 10 000 0	Качество дробления (фракционный состав корма)	-
	СТО АИСТ 19.2 п. 5.6.3	Измельчители грубых и сочных кормов	28.30.83.120	-	Качество измельчения грубых и сочных кормов	-
	СТО АИСТ 19.2 п.п. 5.12.5-5.12.10	Смесители кормов	28.30.83.140	-	Качество смешивания кормов	-
	СТО АИСТ 19.2 п. 5.12.11	Запарники-смесители	28.30.83.150	-	Качество запаривания кормов, °С	0-95
	СТО АИСТ 19.2 п. 5.15.7				Точность дозирования	-
	СТО АИСТ 19.2 п. 5.3.9				Потери корма	-
1.44	СТО АИСТ 31.4 п. 6.2.4	Котлы-парообразователи	28.30.83.160	-	Производительность, кг/ч	300-1500
	СТО АИСТ 31.4 п. 6.2.11				Расход топлива, кг/ч	25-110
	СТО АИСТ 31.4 п. 6.2.5				Давление пара, МПа	0,07
	СТО АИСТ 31.4 п. 6.2.19				КПД	-
	СТО АИСТ 31.4 п. 6.2.6				Максимальная температура пара, °С	0-130
	СТО АИСТ 31.4 п. 6.2.3				Время выхода на рабочий режим	-
	СТО АИСТ 2.3 п. 5.5.1				Потребляемая мощность	-
1.45	СТО АИСТ 23.5 п.п. 6.2.6, 6.2.11	Фуражиры Скирдорезы	28.30.40.000	-	Потери	-
	СТО АИСТ 23.5 п. 6.2.11		-	-	Высота недорезанного слоя скирды	-

1	2	3	4	5	6	7
Общие показатели назначения, определяемые по всем типам машин(кроме тракторов и стационарных машин)						
	ГОСТ 26025 п. 4.2	Машины сельскохозяй- ственные	По разделу 1	По разделу 1	Масса	-
	ГОСТ 26025 п. 4.1				Габаритные размеры	-
	ГОСТ Р 52777 п. 5.7				Тяговое сопротивление	-
	ГОСТ Р 52777 п. 5.8				Удельный расход топлива (элек- троэнергии)	-
	ГОСТ Р 52778 п.п. 6.5, 6.6				Удельный расход топлива (элек- троэнергии)	-
	ГОСТ Р 52778 п. 6.7				Рабочая скорость движения	-
	ГОСТ 26025 п. 4.3				Рабочая ширина захвата	-
	ГОСТ Р 52778 п. 6.2				Производительность за час ос- новного времени	-
	ГОСТ Р 52778 п. 6.10				Коэффициент использования сменного времени	-
	ГОСТ 17108 п.п. 2.1, 2.7				Максимальное давление жидко- сти в гидросистеме и мощность ГНС	-
	ГОСТ 26025 п. 4.6				Минимальный радиус поворота	-
	ГОСТ 26025 п. 4.5				Дорожный просвет	-
2. Показатели надежности						
	ГОСТ 28286 п. 4.5	Тракторы и машины сельскохозяйственные	По разделу 1	По разделу 1	Наработка на отказ	-
	ГОСТ 28301 п. 4.5				Наработка на отказ	-
	ГОСТ 28306 п. 4.6				Наработка на отказ	-
	ГОСТ 28307 п. 4.7				Наработка на отказ	-
	ГОСТ 28713 п. 4.6				Наработка на отказ	-
	ГОСТ 28714 п. 4.6				Наработка на отказ	-
	ГОСТ 28718 п. 4.6				Наработка на отказ	-
	СТО АИСТ 2.8 п. 6.4.6				Наработка на отказ	-
	ГОСТ 28286 п. 4.5				Срок службы	-
	ГОСТ 28301 п. 4.5				Срок службы	-
	ГОСТ 28306 п. 4.6				Срок службы	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 28307 п. 4.7				Срок службы	-
	ГОСТ 28713 п. 4.6				Срок службы	-
	ГОСТ 28714 п. 4.6				Срок службы	-
	ГОСТ 28718 п. 4.6				Срок службы	-
	ГОСТ 28286 п. 4.5				Трудоемкость технических об- служиваний	-
	ГОСТ 28301 п. 4.5				Трудоемкость технических об- служиваний	-
	ГОСТ 28306 п. 4.6				Трудоемкость технических об- служиваний	-
	ГОСТ 28307 п. 4.7				Трудоемкость технических об- служиваний	-
	ГОСТ 28713 п. 4.6				Трудоемкость технических об- служиваний	-
	ГОСТ 28714 п. 4.6				Трудоемкость технических об- служиваний	-
	ГОСТ 28718 п. 4.6				Трудоемкость технических об- служиваний	-
	СТО АИСТ 2.9 п. 7				Трудоемкость технических об- служиваний	-
	ГОСТ 28286 п. 4.5				Коэффициент готовности по оперативному времени	-
	ГОСТ 28301 п. 4.5				Коэффициент готовности по оперативному времени	-
	ГОСТ 28306 п. 4.6				Коэффициент готовности по оперативному времени	-
	ГОСТ 28718 п. 4.6				Коэффициент готовности по оперативному времени	-
	СТО АИСТ 2.8 п. 6.4.10				Коэффициент готовности по оперативному времени	-
	ГОСТ 28286 п. 4.5				Ресурс	-
	ГОСТ 28301 п. 4.5				Ресурс	-
	ГОСТ 28306 п. 4.6				Ресурс	-
	ГОСТ 28307 п. 4.7				Ресурс	-
	ГОСТ 28713 п. 4.6				Ресурс	-
	ГОСТ 28714 п. 4.6				Ресурс	-
	ГОСТ 28718 п. 4.6				Ресурс	-
	СТО АИСТ 2.8 п. 6.4.5				Ресурс	-

1	2	3	4	5	6	7
3. Требования безопасности						
3.1	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.8	Трактора сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов, мотоблоков) и машины самоходные сельскохозяйственные	По разделу 1	По разделу 1	Требования к рабочему пространству для оператора	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования к средствам доступа на рабочее место оператора, местам обслуживания и аварийным выходам	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования к оборудованию кабины	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования к сиденью оператора	-
	ГОСТ 20062 р. 7				Требования к сиденью оператора	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.14				Параметры микроклимата в кабине	-
	ГОСТ 12.2.002.5				Параметры микроклимата в кабине	-
	ГОСТ 12.2.002.6				Параметры микроклимата в кабине	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.15				Концентрация пыли в кабине, мг/м ³	1,0-10,0
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.16				Концентрация окиси углерода в кабине, мг/м ³	0-20
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.11				Уровень звука на рабочем месте оператора, дБА	35-140
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.12				Уровень звука внешнего шума колесных тракторов, дБА	35-140
	ГОСТ Р 51920 р.п. 5-9				Уровень звука внешнего шума колесных тракторов, дБА	35-140
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.2.5, 2.2.8				Требования к органам управления, их размеры и расположение, люфт рулевого колеса	-
	ГОСТ Р 51960 р.п. 4-6				Требования к органам управления, их размеры и расположение, люфт рулевого колеса	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.10				Силы сопротивления перемещению органов управления, Н	1,0-600
	ГОСТ Р 51960 р. 6				Силы сопротивления перемещению органов управления, Н	1,0-600

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.13				Параметры вибрации на рабочем месте оператора	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.13				Параметры вибрации на органах управления	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2.20				Требования к выпускной системе двигателя, системе его пуска и экстренной остановке	-
	ГОСТ 12.2.002.4				Требования к обзорности с рабочего места оператора	-
	ГОСТ Р 41.71 п.п. 5.2, 5.3				Требования к обзорности с рабочего места оператора	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2.17				Требования к освещённости и световой сигнализации: - внешнее освещение, наличие и расположение внешних световых приборов	-
	ГОСТ 8769 п. 1.5				- внешнее освещение, наличие и расположение внешних световых приборов	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2.17				- внутреннее освещение	-
	ГОСТ 12.2.002.3				Требования к тормозным системам	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.3				Нагрузка на управляемые колеса	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.4				Угол поперечной статистической устойчивости, град	0,45
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Требования к средствам отображения информации и символам, наличию сигнальной окраски и предупреждающих надписей	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Требования к наличию устройств для крепления первичных средств пожаротушения	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования к звуковым сигналам	-
	ГОСТ 7057 п. 4.12				Максимальное давление движителей на почву	-
	ГОСТ 26953				Максимальное давление движителей на почву	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1, 2.2				Требования к конструкции машин, узлам и агрегатам	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования при монтаже, транспортировании и хранении	-
3.2	ГОСТ Р 50908 п. 4.1	Тракторы малогабаритные, мотоблоки и средства малой механизации передвижные и ездовые	28.30.10.000	8701 91 100 0	Требования к доступу на рабочее место оператора	-
	ОСТ 23.1.134 п. 1.3				Требования к доступу на рабочее место оператора	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования к доступу на рабочее место оператора	-
	ГОСТ Р 50908 п.п. 4.1, 4.2				Требования к рабочему месту оператора и зоне свободного пространства оператора мотоблока	-
	ОСТ 23.1.134 п.п. 1.3, 3.12				Требования к рабочему месту оператора и зоне свободного пространства оператора мотоблока	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования к рабочему месту оператора и зоне свободного пространства оператора мотоблока	-
	ГОСТ Р 50908 п. 4.1				Защитные кожухи и ограждения	-
	ОСТ 23.1.134 п.п. 1.3, 3.12				Защитные кожухи и ограждения	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Защитные кожухи и ограждения	-
	ГОСТ Р 50908 п. 4.2				Нагрузка на управляемые колеса	-
	ОСТ 23.1.134 п.п. 1.3, 3.12				Нагрузка на управляемые колеса	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.3				Нагрузка на управляемые колеса	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 50908 п.п.4.1, 4.2				Требования к органам управления, их размеры и расположение	-
	ОСТ 23.1.134 п.п. 1.3, 3.12				Требования к органам управления, их размеры и расположение	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п.2.1, 2.2				Требования к органам управления, их размеры и расположение	-
	ГОСТ Р 50908 п. 4.2				Угол поперечной статической устойчивости, устойчивость и маневренность, град	0-45
	ОСТ 23.1.134 п.п. 1.3, 3.12				Угол поперечной статической устойчивости, устойчивость и маневренность, град	0-45
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.4				Угол поперечной статической устойчивости, устойчивость и маневренность, град	0-45
	ГОСТ Р 50908 п.п.4.1, 4.2				Силы сопротивления перемещению органов управления и другие усилия	-
	ОСТ 23.1.134 п.п. 1.3, 3.12				Силы сопротивления перемещению органов управления и другие усилия	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.10				Силы сопротивления перемещению органов управления и другие усилия	-
	ГОСТ Р 50908 п. 4.2.3				Требования к тормозным системам	-
	ОСТ 23.1.134 п.п. 1.3, 3.12				Требования к тормозным системам	-
	ГОСТ 12.2.002.3				Требования к тормозным системам	-
	ГОСТ Р 50908 п. 4.2.1				Параметры вибрации на рабочем месте оператора и органах управления	-
	ОСТ 23.1.134 п.п. 1.3, 3.12				Параметры вибрации на рабочем месте оператора и органах управления	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.13				Параметры вибрации на рабочем месте оператора и органах управления	-
	ГОСТ Р 50908 п. 4.2				Уровень шума на рабочем месте оператора, дБА	35-140
	ОСТ 23.1.134 п. 1.3				Уровень шума на рабочем месте оператора, дБА	35-140
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.11				Уровень шума на рабочем месте оператора, дБА	35-140

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 50908 п. 4.2				Уровень звука внешнего шума, дБА	35-140
	ОСТ 23.1.134 п.п. 1.3, 3.12;				Уровень звука внешнего шума, дБА	35-140
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.12				Уровень звука внешнего шума, дБА	35-140
	ГОСТ Р 50908 п. 4.1				Требования к обзорности, освещенности и наличию световозвращателей	-
	ОСТ 23.1.134 п.п. 1.3, 3.12				Требования к обзорности, освещенности и наличию световозвращателей	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 1.2, 2.2.17				Требования к обзорности, освещенности и наличию световозвращателей	-
	ГОСТ 12.2.002.4				Требования к обзорности, освещенности и наличию световозвращателей	-
	ГОСТ 8769 п. 1.5				Требования к обзорности, освещенности и наличию световозвращателей	-
	ГОСТ Р 50908 п. 4.2				Требования к пуску, остановке и выпускной системе двигателя	-
	ОСТ 23.1.134 п.п. 1.3, 3.12				Требования к пуску, остановке и выпускной системе двигателя	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2.20				Требования к пуску, остановке и выпускной системе двигателя	-
	ОСТ 23.1.134 п.п. 1.3, 3.12				Герметичность топливной системы	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Герметичность топливной системы	-
	ГОСТ Р 50908 п. 4.1				Требования к электрооборудованию	-
	ОСТ 23.1.134 п.п. 1.3, 3.12				Требования к электрооборудованию	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Требования к электрооборудованию	-
	ОСТ 23.1.134 п. 3.12				Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.16				Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 50908 п. 4.1				Наличие символов, табличек, предупреждающих надписей, сигнальных цветов, обозначений и знаков безопасности	-
	ОСТ 23.1.134 п.п. 1.3, 3.12				Наличие символов, табличек, предупреждающих надписей, сигнальных цветов, обозначений и знаков безопасности	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Наличие символов, табличек, предупреждающих надписей, сигнальных цветов, обозначений и знаков безопасности	-
	ГОСТ Р 50908 п.п. 4.1, 4.2				Требования к конструкции машин, узлам и агрегатам	-
	ОСТ 23.1.134 п.п. 1.3, 3.12				Требования к конструкции машин, узлам и агрегатам	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования к конструкции машин, узлам и агрегатам	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.6				Требования к тормозным системам	-
3.3	ГОСТ 12.2.002.3	Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.70.000	8716 20 000 0	Требования к тормозным системам	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.4				Угол поперечной статистической устойчивости, град	0-45
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.10				Требования эргономики	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Наличие предупреждающих надписей и знаков безопасности	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Наличие приспособления для фиксации платформы	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2				Требования к устойчивости при разгрузке	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Требование к устойчивости полуприцепов в отцепленном состоянии	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Наличие и обозначение мест для установки номерного знака, строповки и установки домкратов	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Наличие и расположение внешних световых приборов	-
	ГОСТ 8769 п. 1.5				Наличие и расположение внешних световых приборов	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Требования к электрооборудованию	-
	ГОСТ Р 52230 р. 6				Требования к электрооборудованию	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования к конструкции машин, узлам и агрегатам	-
	ГОСТ 28307 п. 4.2.7				Требования к конструкции машин, узлам и агрегатам	-
	ГОСТ 26953				Максимальное давление движителей на почву	-
	ГОСТ 26953				Максимальное давление движителей на почву	-
3.4	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.4	Прицепные, полуприцепные, навесные и полунавесные сельскохозяйственные машины	По разделу 1	По разделу 1	Угол поперечной статической устойчивости, град	0-45
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.3				Нагрузка на управляемые колеса	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.6				Требования к тормозным системам	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2.8				Требования к рабочему месту оператора и (или) обслуживающего персонала (при наличии)	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.10				Силы сопротивления перемещению органов управления и другие усилия, Н	200-400
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1, 2.2				Требования к защитным кожухам и ограждениям	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Требования к символам, предупреждающим надписям, табличкам, знакам безопасности и цветам сигнальным	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Удобство и безопасность присоединения	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.13				Параметры вибрации на рабочем месте оператора	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования к наличию и расположению световозвращателей, мм	0-3000
	ГОСТ 8769 п. 1.5				Требования к наличию и расположению световозвращателей, мм	0-3000
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования к конструкции машин, узлов и агрегатам	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования безопасности к отдельным типам машин	-
	ГОСТ 26953				Максимальное давление движителей на почву	-

1	2	3	4	5	6	7
3.5	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1	Машины для послеуборочной обработки зерна Сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение Системы вентиляции и обогрева	-	8437 10 000 0	Наличие предупреждающих надписей и символов по безопасности и их расположение	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1		-	8437 80 000 0		
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1		-	8419 31 000 0	Требования к конструкции и её отдельным частям	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1		-	8415 81 001 0	Электробезопасность	-
	ГОСТ Р МЭК 60204-1				Электробезопасность	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.19				Пожаробезопасность	-
	ГОСТ 12.1.004 п. 1.2 прил. 2				Пожаробезопасность	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.11				Уровень шума на рабочем месте оператора, дБА	35-140
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.15				Концентрация пыли в рабочей зоне оператора	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.17				Требования к местному освещению	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования к рабочим местам	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования к системе управления	-

1	2	3	4	5	6	7
3.6	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2	Установки водоподъемные, электроводокачки башенные	-	-	Требования к защитным ограждениям и кожухам	-
	ГОСТ Р МЭК 60204-1				Электробезопасность	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Требования к узлам и агрегатам	-
3.7	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2	Машины и оборудование для раздачи кормов и поения стационарные	-	8436 10 000 0	Требования к защитным ограждениям и блокировкам	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Наличие и работоспособность предупредительной сигнализации	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Наличие сигнальной окраски, предупреждающих надписей и знаков безопасности	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.11				Уровень шума на рабочем месте оператора, дБА	35-140
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Безопасная очистка рабочих органов	-
	ГОСТ Р МЭК 60204-1				Электробезопасность	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Требованиям к конструкции, узлам и агрегатам	-
	СТО АИСТ 32.1				Требованиям к конструкции, узлам и агрегатам	-

1	2	3	4	5	6	7
3.8	ГОСТ Р МЭК 335.1	Установки доильные	28.30.82.110	8434 10 000 0	Электробезопасность	-
	ГОСТ Р МЭК 60204-1	Аппараты доильные	28.30.82.120	-	Электробезопасность	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования к конструкции, узлам и агрегатам	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.11				Уровень шума на рабочем месте дояра (оператора), дБА	35-140
	ГОСТ 12.1.050				Уровень шума на рабочем месте дояра (оператора), дБА	35-140
3.9	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1	Резервуары первичной обработки и хранения молока	28.30.94.000	8434 20 000 0	Электробезопасность	-
	ГОСТ 12.2.042 п.п. 3.14,3.15				Электробезопасность	-
	ГОСТ Р 51321.1	Пастеризаторы			Электробезопасность	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Требования к средствам защиты (покрытия) к составным частям	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования к конструкции, узлам и агрегатам	-
3.10	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2	Машины и оборудование для удаления навоза (стационарные)	-	-	Требования к защитным ограждениям и блокировкам	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1	Транспортеры для животноводческих ферм	-	-	Наличие и работоспособность предупредительной сигнализации	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1	Сортировки и пункты первичной обработки картофеля	28.30.54.110	8433 60 000 0	Наличие сигнальной окраски, предупреждающих надписей и знаков безопасности	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.11				Уровень шума на рабочем месте оператора, дБА	35-140
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Безопасная очистка рабочих органов	-
	ГОСТ Р МЭК 60204-1				Электробезопасность	-
	СТО АИСТ 31.3				Электробезопасность	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования к конструкции, узлам и агрегатам	-

1	2	3	4	5	6	7
3.11	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2	Оборудование для отопления и регулирования микроклимата Электровентиляторы для животноводческих помещений	-	-	Требования к защитным ограждениям	-
	ГОСТ 12.2.028				Звуковая мощность (для вентиляторов)	-
	ГОСТ Р МЭК 60204-1				Электробезопасность	-
	СТО АИСТ 31.3				Электробезопасность	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Требования в вентиляционном канале	-
3.12	ГОСТ Р МЭК 60204-1	Теплогенераторы Котлы-парообразователи	-	-	Электробезопасность	-
	СТО АИСТ 31.3				Электробезопасность	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.11				Уровень шума на рабочем месте оператора, дБА	35-140
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Взрывобезопасность	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Пожаробезопасность	-
	ГОСТ 12.1.004 п. 1.2 прил. 2				Пожаробезопасность	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Требования к защитным ограждениям, наличию блокировок, надписей и табличек	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Наличие средств контроля давления и защиты	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Требования к системе управления	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2				Требования к температуре поверхностей, окружающих рабочее место оператора	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Требования к арматуре, топливопроводам и материалу теплообменных поверхностей	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2				Рабочая температура воздуха, подаваемая теплогенератором	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.1				Требования к системе электрозажигания и прибору контроля наличия пламени	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.2.15, 2.2.16				Требования к воздуху рабочей зоны оператора	-
	ГОСТ 12.1.005 п.4				Требования к воздуху рабочей зоны оператора	-
3.13	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2	Машины и оборудование для выращивания и содержания птицы	По разделу I	По разделу I	Требования к защитным ограждениям	-
	ГОСТ Р МЭК 335-1				Электробезопасность	-
	ГОСТ Р МЭК 60204-1				Электробезопасность	-
	СТО АИСТ 31.3				Электробезопасность	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.11				Уровень шума на рабочем месте оператора, дБА	35-140
	ГОСТ 12.1.050				Уровень шума на рабочем месте оператора, дБА	35-140
3.14	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2	Оборудование для гранулирования и брикетирования кормов Дробилки для кормов Измельчители кормов Смесители кормов Запарники-смесители	28.30.83.110 28.30.83.120 28.30.83.140 28.30.83.150	8433 8436 10 000 0 - -	Требования к защитным ограждениям и наличию блокировок	-
	ГОСТ Р МЭК 60204-1				Электробезопасность	-
	ГОСТ Р 52161.1				Электробезопасность	-
	СТО АИСТ 31.3				Электробезопасность	-
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.11				Уровень шума на рабочем месте оператора, дБА	35-140
	ГОСТ 12.1.050				Уровень шума на рабочем месте оператора, дБА	35-140
	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.15				Концентрация пыли в рабочей зоне оператора	-
	ГОСТ 12.1.005 п. 4				Концентрация пыли в рабочей зоне оператора	-
	ГОСТ 12.2.002 п.п. 2.1, 2.2				Требования к конструкции, узлам и агрегатам	-

Врио директора ФГБУ «Сибирская МИС»

подпись
М.П.


В.Н.Тимофеев

Прошито и пронумеровано

35 (тридцать пять) листов

Врио директора ФГБУ «Сибирская МИС»

(Руководитель ИЦ)

 В.Н. Тимофеев

МН

Руководитель экспертной группы

 Е.С. Яковлева

(Свидетельство эксперта № 00497)

Члены экспертной группы

 Д.О. Златовратский





