

Область аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
Испытательного центра «Красстрой» Акционерного общества Проектный, научно-исследовательский и конструкторский институт
«Красноярский ПромстройНИИпроект» (АО «Красноярский ПромстройНИИпроект»)
660041, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Свободный, 75

№ п/п	Документы, устанавли- вающие пра- вила и методы испытаний	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (пока- затель)	Диапазон определе- ния
	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 31426 5.2	Породы горные рыхлые		-	Средняя плотность	-
2	ГОСТ 25881	Бетоны химически стойкие			Химическая стойкость	-
3	ГОСТ 22783	Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных кон- струкций Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Бетоны легкие.	23.61.12	6810 91	Прочность на сжатие ускоренным методом	5-100 МПа
4	ГОСТ 20910	Бетоны жаростойкие	-	-	Усадка Термостойкость Устойчивость заполнителей	- - -
5	ГОСТ 12865 2.5 2.6 2.9	Вермикулит вспученный	-	-	Зерновой состав Плотность Влажность	0,6-10 мм - -
6	ГОСТ 31376 5.1 5.2 6.2 6.4 7.2	Смеси сухие строительные на гипсо- вом вяжущем	-	-	Влажность Зерновой состав Подвижность Водоудерживающая способность Предел прочности на растяжение при изгибе и сжатии	- - - - -

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 2889,5.2 5.5	Мастика битумно-кровельная горячая	23.99.12.120	6807 10	Теплостойкость	5ч
8	ГОСТ 2678 3.4 3.15 3.10 3.25. 3.12 3.27	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные			Разрывное усилие Масса покровного состава Водопоглощение Потеря посыпки Теплостойкость Цветостойкость	-
9	ГОСТ 2477				Содержание воды	следы
10	ГОСТ 30307,6.7 6.5	Мастики строительные полимерные клеящие латексные	20.52.10.110	3501 90	Плотность Усл.вязкость	1,0-1,5 г/см ³ 70-160мм
11	ГОСТ 26581	Мастики строительные полимерные клеящие латексные			Вязкость	-
12	ГОСТ 31939	Мастики строительные полимерные клеящие латексные			Массовая доля нелетучих веществ	-
13	ГОСТ 14791, 3.5 3,7 3.9 3.6 3.8	Мастика герметизирующая нетвер- деющая строительная	20.30.22.180	3210 00	Предел прочности при растяжении Консистенция	0,08- 0,15кгс
					Относительное удлинение	35-45%
					Водопоглощение	0,2-0,4%
					Теплостойкость	1,0-2,0мм
14	ГОСТ 6428,4.1 4.3 4.4 4.2	Плиты гипсовые для перегородок	23.69.11.000	6809 90	Линейные размеры	10-900 мм
					Отпускная влажность	10-12%
					Плотность Прочность	- 3.5-5.0 МПа
15	ГОСТ 9574, 3.6 3.1 3.7	Панели гипсобетонные для перегород- ок	23.69.11.000	6809 90	Отпускная влажность	12-14%
					Плотность, Отпускная прочность	до1500кг/м 3,5МПа

1	2	3	4	5	6	7
16	ГОСТ 26816	Плиты цементно-стружечные Листы стекломагниевого	16.21.22.000	4413 00	Подготовка образцов	-
					Линейные размеры	20-900 мм
					Плотность	1100- 1400кг/м3
					Водопоглощение и разбухание по толщине	2,0%
					Влажность	6-9%
					Предел прочности при изгибе	7-12 МПа
					Прочность при растяжении перпендикулярно пласти плиты	0,35-0,40 МПа
17	ГОСТ 23789 3 4 5 6 9 11	Вяжущие гипсовые	23.52.20.110	2520 20	Тонкость помола	2,23%0,2мм
					Сроки схватывания	2-30 мин
					Предел прочности на сжатие	2-25МПа
					Предел прочности на растяжение при изгибе	1-8 МПа
					Водопоглощение	≥30%
					Содержание металлопримесей	≤8 мг/кг
18	ГОСТ 22688 2.7 2.9	Известь строительная	-	-	Степень дисперсности	-
					Температура и время гашения	-
19	ГОСТ 4598, 4.2	Плиты древесно-волокнистые	16.21.14.000	4411 12	Подготовка образцов Водопоглощение лицевой поверхностью	- 7-13%
20	ГОСТ 10634 1 3.1-3.2	Плиты древесно-стружечные	16.21.13.000	4410 11	Подготовка образцов Плотность, влажность	- 400- 600г/см3
	3.3				Водопоглощение и разбухание	12-15 мм
21	ГОСТ 10635				Предел прочности и модуль упругости при изгибе	5,5-15МПа

1	2	3	4	5	6	7		
22	ГОСТ 10636	Плиты древесно-стружечные и детали мебельные			Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты	-		
23	ГОСТ 23234				Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя	-		
24	ГОСТ 10637				Удельное сопротивление выдергиванию шурупов	-		
25	ГОСТ 24053				Покоробленность	1,2-1,6 мм		
26	ГОСТ 30732 9.6 9.9 9.14	Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из ППУ	-	-	Прочность при сжатии Водопоглощение ППУ	- -		
27	ГОСТ 5742, 4	Изделия из ячеистых бетонов тепло-изоляционные	23.99.19.110	6806 10	Линейные размеры, форма Подготовка образцов	-		
28	ГОСТ 6266 8.2 8.3 8.4 8.6	Листы гипсокартонные			Размеры, форма	-		
					Масса 1м2 листа	-		
					Разрушающая нагрузка и прогиб	54-600Н		
					Водопоглощение	≤10		
29	ГОСТ 15139 2,3	Пластмассы	-	-	плотность	-		
30	ГОСТ 9.708 метод 2	Пластмассы	-	-	Долговечность	-		
31	ГОСТ 29319	Панели алюминиевые композитные			Цвет	-		
32	ГОСТ 8747 4 9 12 10	Листы хризотилцементные плоские	-	-	Предел прочности при изгибе Плотность Морозостойкость Водопоглощение	- - - -		
33	ГОСТ 11583	Материалы полимерные строительные отделочные	-	-	Цветоустойчивость	-		

1	2	3	4	5	6	7
34	ГОСТ 21216, 5.1 5.2 5.3, 5.4 5.27 5.6	Сырье глинистое	08.12.22.110	2508 10	Содержание крупнозернистых включений. Содержание тонкодисперсных фракций Пластичность Спекаемость Остаток на сите №0063	3-25 - 3-25 1200°C -
35	ГОСТ 6927 3.8-3.9	Плиты бетонные фасадные	23.61.12	6810 91	Отклонения от перпендикулярности боковых и торцевых граней, плоскостности	-
36	ГОСТ 1005 4.4-4.6 4,9	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов	-	-	Размеры, отклонения формы, от перпендикулярности, от прямолинейности. Прочность	- 1500Н
37	ГОСТ 20850 8.1	Конструкции деревянные клееные несущие	-	-	Размеры, отклонения от плоскостности, прямолинейности, разнотолщинность	-
38	ГОСТ 3916.1	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Фанера декоративная	16.21.12.111	4412 31	Размеры, разнотолщинность	-
39	ГОСТ 3916.2				Размеры, разнотолщинность	-
40	ГОСТ 9624				Предел прочности при скалывании	-
41	ГОСТ 9621		16.21.12.112	4412 31	Влажность, плотность	-
42	ГОСТ 9625				Предел прочности при изгибе	100-108МПа
43	ГОСТ 9622	Фанера декоративная	16.21.12.113	4412 31	Предел прочности при растяжении	50-90МПа
44	ГОСТ 14614, 4	Фанера декоративная	16.21.12.113		Водостойкость Теплостойкость.	- -
45	ГОСТ Р 52749 7.6.4	Швы монтажные оконные с пароизоляционными саморасширяющимися лентами	20.30.22.180	3210 00	Деформационная устойчивость.	8-15%

1	2	3	4	5	6	7
46	ГОСТ Р 52167	Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Качели	28.99.32.120	9508 10	Размеры элементов для захвата и ухвата Расстояние между ударопоглощающим покрытием и подвижными элементами Размеры перил Расстояние от сиденья до опорной конструкции, поверхности Ширина зазоров горизонтальных поверхностей	45, ≤60 мм 400мм 850,600/60 мм - 30 мм 3000 мм
47	ГОСТ Р 52299 5.4 Прил.А Прил.Б Прил.В	Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Качалки	28.99.32.120	9508 10	Максимальная высота свободного падения. Максимальный угол посадочного места. Возможность зацебления. Устойчивость при горизонтальном нагружении.	1000-2000мм 20-30° - -
48	ГОСТ Р 52300 Прил.А	Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Карусели	28.99.32.110	3824 50	Прочность крепления опорной конструкции карусели к оси.	-
49	ТУ 5363-001-41022479	Здания мобильные контейнерного типа	-	-	Размеры Равномерно распределенная нагрузка на полы	2500-9000 мм

Генеральный директор АО «Красноярский ПромстройНИИпроект»

А.А.Архипов