М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г
подпись
инициалы, фамилия

13 СЕН 2018

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21TC05
от "21" сентября 2015 г.

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

на 407 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная Лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ТестСертифико»
наименование испытательной лаборатории (центра)

Россия, 141190, Московская область, город Фрязино, проезд Окружной, дом 13Б, помещения 8, 18а, 18б.
адрес места осуществления деятельности

№ п-п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ IEC 60950-1	Оборудование информационных технологий, включая электрическое офисное и связанное с ним оборудование, питание которого осуществляется от батареи или электросети с номинальным напряжением, не превышающим 600 В.	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000	8443000000 8470000000 8471000000	Номинальное напряжение	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
			26.20.40.110	8472000000	Номинальный ток	0-20А на фазу.
	Р. 2		26.40.51.000	8504400000	Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
			28.23.13	8476000000	Сопротивление заземления	0,1- 600 мОм
	Р. 4		28.23.13.140	8517000000	Размеры зазоров	0 до 300 мм
			28.23.13.120	85190	Линейные размеры	0…5000 мм
			26.20.40.110	8521	Угол	0…360°
			26.40.51.000	8528	Механическая прочность: Усилие испытательного воздействия	13±1 кН
			26.20.1	852110		
			26.20.40.110	852190		
			26.20.40.120	852580	Временные интервалы	0 - 999999 с
			26.20.40.190	852849	Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98%
			26.20.21.120	852859		
			26.20.17.110	852869		
			26.20.16	851769	Износостойкость	0…1700
			26.20.16.140	8517691000	Температура	0-1300° С
			26.20.16.120	8517692000	Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
			26.20.16.190	8527		
			26.40.51.000	8528		
			28.23.13.190	852712	Количество циклов	0…999999 циклов
			28.99.11.120	852713	Энергия удара	0…2 Дж
			26.20.40.110	852719	Крутящий момент	0…200 Н·м
			26.40.51.000	852721	Давление	0…30 МПа
			28.29.43.000	852729	Скорость движения иглы	0…20 (±5) мм/с
			26.30.11.150	852791	Масса	0…600 кг
	Р. 5		26.30.23.000	852792	Электрическая прочность	Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и

1	2	3	4	5	6	7
			26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.40.42.110 26.40.31.190 26.40.43.110 26.30.11.150 26.40.33.110 26.40.20 26.40.20.110 26.40.33 26.40.51.000 26.20.40.110	852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8525000000 8528000000 8504000000 8471000000	Ток утечки Длительность импульсов	0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 10/700 мкс 1,2/50 мкс
2.	ГОСТ IEC 60950-21	Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства.	26.20.1 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.21.120 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000	8471000000 8504400000	-	-
3.	ГОСТ IEC 60950-22	Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства.	26.20.1 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.21.120 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000	8471000000 8504400000	-	-
4.	ГОСТ IEC 60065 Р. 4 Р. 8, 11	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенная для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых,	26.30.11.150 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110	8517000000 8504400000 85190 8521 8528 852110 852190	Номинальное напряжение Номинальный ток Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С

1	2	3	4	5	6	7
		видео- и других подобных сигналов.	26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.40.42.110 26.40.31.190 26.40.43.110 26.30.11.150 26.40.33.110 26.40.11.000 26.40.20 26.40.20.110 26.40.33 26.30.50.120 26.30.50.110 26.30.50.119 32.20.14 28.99.32.190 26.40.51.000	852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8518000000 8525000000 8527000000 8528000000 8531000000 9207000000 9504300000 8504000000	Влажность Температура Вибрация Амплитуда Диапазон частоты Усилие Электрическая прочность Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Усилие испытательного воздействия Энергия удара Масса Крутящий момент Воздействие силы Зазоры и пути утечек Трекингостойкость Устойчивость	25% - 98% 0-1300° С 0,35 мм 10, ...55, ...10 Гц 0…150 Н Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм 0 до 300 мм 13±1 кН 0,5…3,5 Дж 0…600 кг 0…0,6 Н·м 0…800 Н 0,2…40 мм 0- 600 В (Да\Нет) 0…20°С
	Р. 10, 8, 7					
	Р. 12					
	Р. 13					
	Р. 19					
	Приложение К				Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
5.	ГОСТ IEC 61010-1 п.4.3.1	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное обоурудование	26.51.52.110 26.51.63.130 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.51.44.000	9028000000 9030000000 8504400000	Температура окружающей среды Отноительная влажность Атмосферное давление Маркировка Стойкость маркировки Напряжение Ток Емкость Временной интервал Защита от доступа Надежность крепления Крутящий момент Испытательное усилие Импеданс	- 20 – + 70 °С 0 – 100 % 75 – 106 кПа - Обеспечена / не обеспечена 0 – 600 В 0 – 1000 А $1 \cdot 10^{-9} – 1 \cdot 10^{-4}$ Ф 0 – 3600 с Обеспечена / не обеспечена Обеспечена / не обеспечена 0 – 200 Н•м 0 - 100 Н 0 – 1 Ом
	р.5					
	п.5.3					
	п.6.3, п.6.5.2.5, 6.5.2.6, п.9.4					
	п.6.2,, п.14.4					
	п.6.5.2.3, 6.10.2.2.					
	п.6.5.2.4, 6.5.2.5, 6.5.2.6					

1	2	3	4	5	6	7
					Испытательный ток	0 – 33 А
	п.6.7.1.3				Трекингостойкость	0 – 600 В
	п. 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.3.5.2, п.9.3.2				Линейные расстояния	0 – 300 мм
	п. 6.7, 6.8, 9.6.1, п.14.8				Диэлектрическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Испытательное напряжение	0 – 12 кВ
					Испытательная температура	15 – 160 °С
					Испытательная относительная влажность	20 – 98 %
					Время воздействия	0 – 168 ч
	п.7.4				Устойчивость	Обеспечена / не обеспечена
					Масса	0 – 600 кг
					Испытательное усилие	0 – 1000 Н
					Линейные расстояния	0 – 5 м
	п.7.5.2, 7.5.4, 7.6, р.8				Прочность и жесткость	Обеспечена / не обеспечена
	р.9				Защита от распространения огня	Обеспечена / не обеспечена
	п.10.1, 10.2, 10.3, 10.4				Температура	0 – 1300 °С
	р.10.5				Теплостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Защита от утечки жидкости	Обеспечена / не обеспечена
	р.11				Испытательное давление	0 – 35 МПа
					Время воздействия	0 – 3600 с
	п.12.4				Плотность потока энергии	0 – 1000000 мкВт/см^2
	п.12.5				Звуковое давление	20 – 140 дБ (относительно 20 мкПа)
6.	ГОСТ 31819.22 (IEC 62053-22)	Счетчики электроэнергии.	26.51.52.110 26.51.63.130	9028000000	Номинальное напряжение Номинальный ток Временные интервалы	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	 Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98%
					Температура	0-1300° С
					Вибрация Амплитуда Диапазон частоты	 0,35 мм 10, ...55, ...10 Гц
					Усилие	0…150 Н
					Электрическая прочность	Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1- 600 мОм
					Размеры зазоров	0 до 300 мм
					Усилие испытательного	

1	2	3	4	5	6	7
					воздействия	13±1 кН
					Энергия удара	0,5…3,5 Дж
					Масса	0…600 кг
					Крутящий момент	0…0,6 Н·м
					Воздействие силы	0…800 Н
					Зазоры и пути утечек	0,2…40 мм
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Устойчивость	0…20°С
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
7.	ГОСТ 31819.23 (IEC 62053-23)	Счетчики электроэнергии.	26.51.52.110 26.51.63.130	9028000000		
8.	ГОСТ 31818.11	Счетчики электроэнергии.	26.51.52.110 26.51.63.130	9028000000		
9.	ГОСТ IEC 60598-1	Светильники с электрическими источниками света напряжением не более 1000 В	27.90.11.000	9405000000	Номинальное напряжение Номинальный ток Временные интервалы	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0 - 999999 с 0…600 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Масса Воздействие силы	0…800 Н
	Р. 4				Крутящий момент	0…4,0 Н·м
					Циклические испытания	0…50000 циклов
	Р. 7				Зазоры и пути утечек	0,2…40 мм
					Вращающий момент	0,2…57 Н·м
	Р. 8				Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1- 600 мОм
	Р. 10				Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98%
					Электрическая прочность	Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
	Р. 11				Ток утечки	0-15мА
	Р. 13				Размеры зазоров	0 до 300 мм
	Р. 14				Температура	0-1300° С
					Усилие	0…150 Н
10.	ГОСТ IEC 60598-2-1	Стационарные светильники общего назначения с лампами накаливания с вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В	27.90.11.000	9405000000	-	-
11.	ГОСТ IEC 60598-2-2	Встраиваемые светильники с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В	27.90.11.000	9405000000	Энергия удара	0,20…0,35 Н·м
	Р. 2				Сжатие пружины	13…17 мм
12.	ГОСТ IEC 60598-2-4	Переносные светильники общего назначения, кроме ручных светильников, с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В	27.90.11.000	9405000000	-	-
13.	ГОСТ IEC 60598-2-6	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания, напряжение питания и выходное напряжение которых не превышают: 1000 В - для светильников классов защиты I и II; 250 В - для светильников класса защиты 0	27.90.11.000	9405000000	-	-
14.	ГОСТ IEC 60598-2-7	Переносные опорные и переносные светильники, используемые в таких местах как сады и цветочные клумбы, с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение	27.90.11.000	9405000000	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		питания которых не превышает 250 В				
15.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Р. 8	Ручные и аналогичные переносные светильники с лампами накаливания или трубчатыми люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В и которые во время работы держат в руке	27.90.11.000	9405000000	Растягивающее усилие Число изгибов	0…20 Н 0…20000
16.	ГОСТ IEC60598-2-9 Р. 9	Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных) с лампами накаливания на напряжение питания не более 250 В, включая галогенные лампы накаливания по IEC 357, стандартный лист 357-IEC 3155, или лампы уникального назначения	27.90.11.000	9405000000	Температура	0…1000°С
17.	ГОСТ IEC 60598-2-10 Р. 10	Переносные детские светильники с лампами накаливания с вольфрамовой нитью или с одноцокольными люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В	27.90.11.000	9405000000	Угол наклона	0…20°
18.	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11	Светильники для бытовых аквариумов, предназначенные для работы с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами напряжением питания, не превышающим 1000 В	27.90.11.000	9405000000		
19.	ГОСТ IEC 60598-2-13	Светильники, углубляемые в грунт, предназначенные для применения в садах, дворах, на дорожках для тележек, в парках, на велодорожках, пешеходных дорожках, переходах, плавательных бассейнах вне зон безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН), питомниках и т.п., питаемые от электрических источников питания напряжением, не превышающим 1000 В	27.90.11.000	9405000000		
20.	ГОСТ IEC 60598-2-19	Вентилируемые светильники, совмещенные с вентиляционными каналами или вентилируемым пространством (приточная вентиляция), с трубчатыми люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и

1	2	3	4	5	6	7
					Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
21.	ГОСТ IEC 60598-2-23	Световые системы сверхнизкого напряжения для ламп накаливания, предназначенные для обычных помещений с напряжением питания, не превышающим 1000 В. Светильники, соединенные параллельно, питаются от свободно подвешенных на опорных стойках или профилях несущих проводников. Ток внешней цепи системы не более 25 А	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
22.	СТБ МЭК 60598-2-23 (IEC 60598-2-23)	Световые системы сверхнизкого напряжения для ламп накаливания, предназначенные для обычных помещений с напряжением питания, не превышающим 1000 В. Светильники, соединенные параллельно, питаются от свободно подвешенных на опорных стойках или профилях несущих	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м

1	2	3	4	5	6	7
		проводников. Ток внешней цепи системы не более 25 А			Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
23.	ГОСТ IEC 60598-2-24	Светильники, применяемые в местах, где необходимо ограничить температуру их наружной поверхности, исключающую возможность воспламенения пыли, оседающей на светильниках при эксплуатации, но там, где отсутствует возможность взрыва окружающей среды. Светильники используют с электрическими источниками света, напряжение питания которых не превышает 1000 В	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
24.	ГОСТ IEC 60598-2-25	Светильники с лампами накаливания,	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции:	-

1	2	3	4	5	6	7
		люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В, для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений, в которых проводят лечение, осмотр и оказание медицинской помощи			Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
25.	ГОСТ IEC 62031	Оборудование светотехническое	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с

1	2	3	4	5	6	7
					Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
26.	ГОСТ IEC 60598-2-3	Светильники для освещения улиц и дорог	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
27.	СТБ IEC 60598-2-3 (IEC 60598-2-3)	Светильники для освещения улиц и дорог	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
28.	ГОСТ IEC 60598-2-22	Светильники для аварийного освещения	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
29.	СТБ IEC 60598-2-22	Светильники для аварийного освещения	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.

1	2	3	4	5	6	7
					Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
30.	ГОСТ IEC 60598-2-20	Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
31.	ГОСТ IEC 60598-2-5	Прожекторы общего назначения света	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон:	- - Осевое усилие 15-30 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
32.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2)	Ручные электрические цепные пилы.	28.24.11.000	8467000000		
33.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2)	Скобозабивные машины.	28.24.11.000	8467000000		
34.	ГОСТ IEC 61204	Источники бесперебойного питания	26.40.51.000	8504000000		
35.	ГОСТ IEC 61204-7	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471000000 8504000000		
36.	ГОСТ IEC 61558-2-6	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471000000 8504000000	-	-
37.	ГОСТ IEC 61558-2-7 Р. 16	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471000000 8504000000	-	-
38.	ГОСТ IEC 62040-1 Р. 5 Р. 7 Р. 8	Системы бесперебойного питания (UPS) с накопителем электроэнергии постоянного тока (d. c.)	26.20.40.110 26.40.51.000	8471000000 8504000000	Испытание на удар Температура окр. Среды Временные интервалы Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Угол наклона Усилие испытательного воздействия Температура	Проверка повреждений 23±2 °С 0 - 999999 с 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм 0 – 20° 0…1700 Н 0..234 °С

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-3,5 мА
					Размеры зазоров	0 до 300 мм
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
					Испытательное импульсное напряжение	12.3 кВ
39.	ГОСТ IEC 60335-1, СТБ IEC 60335-1	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	-	8504000000 8515000000 8516000000 8414000000 8516790000 8531000000 8516000000 8516800000 8508000000 8516400000 8421120000 8422110000 7321000000 8516601000 8450000000 8510000000 8516000000 8509000000 8421120000 8516000000 8421110000 8509000000 8516000000 8509000000 8516210000 8516100000 8516300000 8418000000 8516500000 9105000000 8516000000 8452100000 8504405500 8516000000 8414000000 9019100000 8414300000 8516101100 8415000000 8413000000	Температура	0 – 1300°С
	Р. 8				Усилие	0 – 20 Н
	Р. 10				Номинальный ток	0-20А на фазу.
	Р. 11				Температура	0-185 К
	Р. 13, 16, 29				Ток утечки	0-3,5 мА
					Размеры зазоров	0 до 300 мм
	Р. 14				Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
	Р. 15				Испытательное импульсное напряжение	12.3 кВ
	Р. 19				Температура	0 – 30 °С
					Влажность	25% - 93%
	Р. 20				Временные интервалы	0 - 999999 с
					Температура	0 – 330°С
	Р. 21				Угол наклона	0 – 20°
					Усилие испытательного воздействия	0…1700 Н
	Р. 22				Энергия удара	0…0,5 Дж
					Испытание иглой из закаленной стали	0…20 (±5) мм/с
	Р. 25				Крутящий момент	0 - 4 н*м
	Р 27				Усилие	0 - 50 Н
	Р. 29				Количество циклов	0…999999 циклов
	Р. 30				Давление	0…30 МПа
					Масса	0…600 кг
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Сопротивление заземления	0,1- 600 мОм
					Температура	0 – 1300°С

1	2	3	4	5	6	7
				8516000000 8451300000 8516000000 8516605900 8413000000 8509000000 8516000000 8509000000 8516000000 9008000000 9019109001 8516210000 8421000000 8467298000 8516607000 8414510000 8516000000 8516000000 8415000000 8516000000 8509000000 8479600000 8516000000 8516000000	
40.	ГОСТ IEC 61558-1	Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые автономные	27.90.11.000	8504000000		
	Р. 9				Усилие	0 – 20 Н
	Р. 12-14				Напряжение	0 – 10 кВ
	Р. 14					
					Температура	0-240 °С
	Р. 16, 25				Вибрация, частота	10 – 55 Гц.
					Амплитуда	0,35 мм
					Усилие	0 – 70 Н
	Р. 18, 22, 24, 26				Крутящий момент	0 - 4 н*м
					Ток утечки	0-3,5 мА
					Размеры зазоров	0 до 300 мм
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
	Р. 19, 20, 21				Сопротивление заземления	0,1- 600 мОм
					Температура	0 – 1300°С
					Энергия удара	0…0,5 Дж
					Испытание иглой из закаленной стали	0…20 (±5) мм/с
	Р. 27				Температура	Минус 70 … 170 °С
					Температура	0 – 1300 °С
41.	ГОСТ IEC 61558-2-6	Трансформаторы, автотрансформатор,	27.90.11.000	8504000000		

1	2	3	4	5	6	7
		стабилизаторы напряжения бытовые автономные				
42.	ГОСТ IEC 61558-2-7	Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые автономные	27.90.11.000	8504000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…600 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
43.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Р. 21	Устройства зарядные батарей	27.90.11.000	8504000000	Энергия удара Амплитуда вибрации Частота	0…1 Дж 0,35 мм от 10 до 55 Гц;
44.	ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1)	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным	27.12.31.000	8537000000	Маркировка Номинальное напряжение	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.

1	2	3	4	5	6	7
		током короткого замыкания не более 10 кА			Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…600 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
45.	СТБ МЭК 60439-1	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА	27.12.31.000	8537000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360°

1	2	3	4	5	6	7
					Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0...1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…600 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
46.	ГОСТ IEC 60439-3	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА	27.12.31.000	8537000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность:	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет)

1	2	3	4	5	6	7
					Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…600 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
47.	ГОСТ IEC 60439-4	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА	27.12.31.000	8537000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…600 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
48.	ГОСТ 16962.1	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Номинальное напряжение	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.

1	2	3	4	5	6	7
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1- 600 мОм
					Размеры зазоров	0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…5000 мм
					Угол	0…360°
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300° С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	Минус 70 °С до плюс170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	0…1700 Н
					Усилие испытательного воздействия	13±1 кН
					Механическая прочность:	
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…200 Н·м
					Давление	0…30 МПа
					Скорость движения иглы	0…20 (±5) мм/с
					Масса	0…600 кг
					Длительность импульсов	10/700 мкс
						1,2/50 мкс
49.	ГОСТ 16962.2	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка	-
					Номинальное напряжение	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1- 600 мОм
					Размеры зазоров	0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…5000 мм
					Угол	0…360°

1	2	3	4	5	6	7
					Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…600 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
50.	ГОСТ IEC 60730-1 р.4, Прил.А р.7 р.8, п.11.11 п9.3 р.10 р.9 – 29, Прил.А-V п.10.2.4.2, р.14, п.п 15.4, п.27 р.20, Прил.В п.11.7 п.12.1, 12.2 п.12.3, Прил.Е, п. 13.3.3 п.13.2 п.13.1 п.16.1	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Температура окружающей среды Относительная влажность Маркировка Защита от доступа Сила воздействия Крутящий момент Сопротивление заземления Испытательный ток Надежность крепления Испытательное усилие Оценка конструкции Температура Линейные расстояния Износостойкость Количество циклов Усилие Крутящий момент Влагостойкость Пылестойкость Ток утечки Диэлектрическая прочность Испытательное напряжения Сопротивление изоляции Устойчивость к воздействию внешних факторов Испытательная температура	- 20 – 70 °С 20 – 100 % - Обеспечена / не обеспечена 0 – 45 Н 0 – 200 Н·м 0 – 1 Ом 0 – 33 А Обеспечена / не обеспечена 0 – 100 Н - 0 – 1300 °С 0 – 1000 мм Обеспечена / не обеспечена 0 – 5000 0 – 100 Н 0 – 0.35 Н·м Обеспечена / не обеспечена Обеспечена / не обеспечена 0 -20 мА Обеспечена / не обеспечена 0 – 12 кВ 0 -500 МОм Обеспечена / не обеспечена - 70 – 160 °С

1	2	3	4	5	6	7
					Время воздействия	0 – 168 ч
	р.18				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Энергия удара	0 – 2 Дж
	р.21, прил. G.5				Усилие	0 – 100 Н·м
					Теплостойкость	Обеспечена / не обеспечена
	р.21, прил.G.2				Испытательная температура	15 – 250 °С
					Диаметр отпечатка	0 – 2 мм
	п.27				Огнестойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Испытательная температура	50 – 960 °С
	Прил.G.4				Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
					Трекингостойкость	0 -600 В
51.	ГОСТ IEC 61058-1	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка	-
					Номинальное напряжение	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1- 600 мОм
					Размеры зазоров	0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…5000 мм
					Угол	0…360°
					Термическая безопасность:	0-1300° С
					Температура	0 - 999999 с
					Временные интервалы	
					Стойкость к ВВФ:	Минус 70 °С до плюс170 ° С
					Температура	25% - 98%
					Влажность	0…1700 Н
					Износостойкость	13±1 кН
					Усилие испытательного воздействия	
					Механическая прочность:	0- 600 В (Да\Нет)
					Трекингостойкость	0…999999 циклов
					Количество циклов	0…2 Дж
					Энергия удара	0…200 Н·м
					Крутящий момент	0…30 МПа
					Давление	0…20 (±5) мм/с
					Скорость движения иглы	0…600 кг
					Масса	10/700 мкс
					Длительность импульсов	1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
52.	ГОСТ IEC 61058-2-1	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…600 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
53.	ГОСТ IEC 61058-2-4	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…600 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
54.	ГОСТ IEC 61058-2-5	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…600 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
55.	ГОСТ Р 51324.1 (МЭК 60669-1)	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…600 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
56.	ГОСТ 30850.2.1 (МЭК 60669-2-1)	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…600 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
57.	ГОСТ Р 51324.2.1	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…600 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
58.	ГОСТ 30850.2.2 (МЭК 60669-2-2)	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…600 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
59.	ГОСТ Р 51324.2.2 (МЭК 60669-2-2)	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…600 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
60.	ГОСТ 30850.2.3 (МЭК 60669-2-3)	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка	-
					Номинальное напряжение	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1- 600 мОм
					Размеры зазоров	0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…5000 мм
					Угол	0…360°
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300° С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	Минус 70 °С до плюс170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	0…1700 Н
					Усилие испытательного воздействия	13±1 кН
					Механическая прочность:	
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…200 Н·м
					Давление	0…30 МПа
					Скорость движения иглы	0…20 (±5) мм/с
					Масса	0…600 кг
					Длительность импульсов	10/700 мкс
						1,2/50 мкс
61.	ГОСТ Р 51324.2.3 (МЭК 60669-2-3)	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка	-
					Номинальное напряжение	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
						0,1- 600 мОм

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…600 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
62.	ГОСТ IEC 60730-1	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…600 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
63.	ГОСТ IEC 60730-2-7	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000		
64.	ГОСТ МЭК 61293 (IEC 61293)	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000		
65.	ГОСТ Р МЭК 61293	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000		
66.	ГОСТ IEC 61140	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000		
67.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Р. 15 Р. 21	Утюги	27.51.23.130	8516400000	Расстояние Время Температура Угол Масса Объем Количество Частота падения Частота изгибов Давление Диаметр Циклы работы Сила	0…..1000 мм 0…..9999 с. 0…80 К 0…180^0 0….15 кг. 0…0,1 л. 5000 раз 0…..20 падений/мин. 0…6 изгибов/мин. 100 кПа 0….100 мм 50 000 циклов 10 Н
68.	ГОСТ IEC 60335-2-4 Р. 15 Р. 18 Р. 20	Центрифуги для белья	27.51.21.119	8421120000	Время Объем Количество Нагрузка Окружная скорость Скорость	0…..9999 с. 0…..10 л. 6000 раз 0…0,2 кг. 0…25 м/с 60 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 21				Расстояние	0…1000 мм.
	Р. 22				Диаметр	0…100 мм.
	Р. 24				Жесткость	40 IRHD…50 IRHD
69.	ГОСТ IEC 60335-2-5	Машины посудомоечные	27.51.12.000	8422110000	Сила	0…50 Н
					Число циклов работы	0…6000 раз
	Р. 13				Время	0…..9999 с.
	Р. 15				Расстояние	0…1000 мм.
	Р. 20				Ток утечки	0…5 мА
	Р. 22				Степень защиты оболочки	IP X7
	Р. 23				Вес	0…23 кг.
	Р. 29				Давление	1,2 МПа
70.	ГОСТ МЭК 60335-2-58	Машины посудомоечные	27.51.12.000	8422110000	Число изгибов	100 000 раз
					Степень загрязнения	СИТ 250
	Р. 13				Время	0…..9999 с.
	Р. 15				Расстояние	0…1000 мм.
	Р. 20				Ток утечки	0…5 мА
	Р. 21				Степень защиты оболочки	IP X7
	Р. 22				Вес	0…23 кг.
	Р. 23				Усилие	340 Н
	Р. 29				Распределённая нагрузка	1000 Н/м^2
	Р. 30				Давление	1,2 МПа
71.	ГОСТ IEC 60335-2-6	Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы газовые - электрическая часть, жарочные шкафы электрические	28.93.15.122 27.51.28	7321000000 8516601000	Число изгибов	100 000 раз
					Скорость изгибов	30 изгибов /мин.
	Р. 10				Степень загрязнения	СИТ 250
	Р. 13				Температура	0…650 С^0
	Р. 20				Время	0…9999 с
	Р. 21				Расстояние	0…1000 мм
	Р. 22				Нагрузка	1 кВ
72.	ГОСТ IEC 60335-2-7	Машины стиральные	27.51.13.110	8450000000	Ток утечки	0…10 мА
					Испытательное напряжение	0…3000 В
	Р. 18				Масса	0…50 кг.
					Энергия удара	0…0,7 Дж
					Температура	0….450°С
					Количество	5000 раз
					Крутящий момент	0…2 Нм
					Время	0…9999 с
					Расстояние	0…1000 мм
					Ток утечки	0…5 мА
					Температура	0…180^0
					Количество циклов	0…13 000 циклов
					Угол	0…90^0
					Усилие	0…200 Н

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 20				Скорость	60 об/мин
	Р. 21				Масса	0…20 кг
73.	ГОСТ IEC 60335-2-8	Бритвы, машинки для стрижки волос	27.51.21.190 27.51.22.130 27.51.22.110	8510000000	Энергия удара Расстояние Степень защиты	0,3…0,5 Дж 0…1000 мм IPX7
	Р. 24				Количество циклов	0…50 000 циклов
74.	ГОСТ IEC 60335-2-9	Тостеры, грили, ростеры и аналогичные приборы	27.51.28	8516000000	Время	0…99999 с
	Р. 13, 16				Ток утечки	0…0,75 мА
	Р. 19				Испытательное напряжение	0…3000 В
	Р. 21				Количество	500 раз
	Р. 23				Энергия удара	0,70 Дж
	Р. 24				Количество изгибов	1000 раз
75.	ГОСТ IEC 60335-2-10	Полотеры и машины для влажной чистки полов	27.51.21.110	8509000000	Количество циклов	100 000 циклов
	Р. 22				Время	0…99999 с
76.	ГОСТ IEC 60335-2-11	Барабанные сушилки	28.94.23.000	8421120000	Количество циклов	6000 раз.
	Р. 20				Время	0…99999 с
	Р. 24				Усилие	0…70 Н
77.	ГОСТ IEC 60335-2-12	Мармиты	27.51.24.190	8516000000	Количество циклов	3000
	Р. 21				Время	0…99999 с
78.	ГОСТ IEC 60335-2-13	Фритюрницы, сковороды и подобные приборы	27.51.28	8516000000	Энергия удара	0…0,7 Дж
79.	ГОСТ IEC 60335-2-14	Кухонные машины	27.51.21.129 27.51.21.120	8421110000 8509000000	-	-
	Р. 20				Время	0…99999 с.
	Р. 22				Сила	0…30 Н
80.	ГОСТ IEC 60335-2-15	Приборы для нагревания жидкостей	27.51.24 27.51.24.110 27.51.24.120	8516000000	Количество циклов	0…20 000 раз
	Р. 16				Время	0…99999 с.
	Р. 19				Испытательное напряжение	0…2500 В
	Р. 22, 24				Давление	350 кПа
					Циклические испытания	10000
81.	ГОСТ IEC 60335-2-16	Измельчители пищевых отходов	27.51.21.190	8509000000	Усилие	0...100 Н
82.	ГОСТ IEC 60335-2-21	Аккумуляционные комнатные обогреватели Аккумуляционные водонагреватели	27.51.26.11027 .51.25.110	8516210000 8516100000	Время	0…99999 с.
	Р. 22				Время	0…99999 с.
83.	ГОСТ МЭК 60335-2-23	Приборы по уходу за кожей и волосами.	27.51.21.119 27.51.23.110	8516300000	Скорость давления	0,13 МПа/с
	Р. 11				Время	0…99999 с.
	Р. 23				Вращение	50 об/мин.
	Р. 24				Количество оборотов	1500 оборотов
	Р. 25				Число изгибов	0…5000
					Количество циклов	50 000 циклов
84.	ГОСТ IEC 60335-2-24	Холодильное оборудование Холодильники, морозильники и устройства для производства	27.51 28.25.13.110	8418000000	Усилие	0…20 Н
					Время	0…99999 с.
					Ток утечки	0…1.5 мА

1	2	3	4	5	6	7
		льда Мороженицы со встроенными мотор-компрессорами	28.25.13.111 28.25.13.112 28.25.13.113 28.25.13.114 28.25.13.115 28.25.13.11927 .51.21.129		Угол Сила	0…180^0 0…250 Н
	Р. 20				Масса груза	23 кг.
	Р. 21				Амплитуда 0,35 мм Диапазон частоты колебаний	0,35 мм (10-55-10) Гц
	Р. 22				Крутящий момент	0…0,25 Н·м
	Р. 15, 22				Температура	Минус 70 …170 °С
	Р. 24				Количество циклов	100 000 раз
	ГОСТ IEC 62368 Прил.F, Прил.L, Прил.M	Электронная аудио-, видеоаппаратура и оборудование информационных и коммуникационных технологий, а также техники для решения коммерческих задач и офисной техники с номинальным напряжением, не превышающим 600 В.	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000	8443000000 8470000000 8471000000 8504400000 8472000000 8476000000	Маркировка	-
	п.5.2.2, 5.4.1.9, п.5.4.2.4, 5.4.2.5, 5.4.2.8, 5.4.13.3, 6.4.3, Прил.G, Прил.H, Прил.M, Прил.Q, Прил.R				Напряжение	0 – 600 В
					Ток	0 – 1000 А
					Емкость	200 пФ – 200 мкФ
	п.5.3.6.2, 5.3.6.3, 5.4.2.7, 5.2.3, 5.4.3, 6.5.3, 8.5.5.2.1.2 – 8.5.5.2.1.3, Прил.G, Прил.J, Прил.O, Прил.P		28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.40.51.000	8517000000 85190 8521 8528 852110 852190	Длительность	0 – 168 ч
					Линейные размеры	0 – 5 м
	п.5.4.1.5, 6.3.2, 6.4.3, р.9, Прил.G, Прил.J				Температура	0 – 1300 °С
	п.5.4.1.11, 5.4.7, 5.7.8				Устойчивость к воздействию тепла	Обеспечена / не обеспечена
			26.20.1 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.21.120 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000	852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719	Испытательная температура	15 – 250 °С
					Температура размягчения	50 – 140 °С
					Диаметр отпечатка	0 – 2 мм
					Мощность	0 – 1 МВт
					Трекингостойкость	0 – 600 В
					Диэлектрическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Испытательное напряжение	0 – 12 кВ
					Сопротивление изоляции	0 – 500 МОм
					Сопротивление заземления	0 – 10 Ом
					Защита от воспламеняемости	Обеспечена / не обеспечена
					Масса	0 – 600 кг
			28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000	852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518	Скорость вращения	30 – 300000 об/мин
					Защита от доступа	Обеспечена / не обеспечена
					Защита от взрыва	Обеспечена / не обеспечена
					Устойчивость, прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Сила	0 – 1000 Н
					Угловые размеры	0 – 180 °
					Линейные размеры	0 – 1000 м
			26.30.11.150 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110	8518210000 8518220000 8518 29 8525000400 8527000000 8528000000 8531000000	Временные интервалы	0 – 3600 с
					Температура окружающей среды	- 20 – 70 °С
					Относительная влажность	0 – 100 %
					Атмосферное давление	300 – 1300 гПа
					Виброустойчивость	Обеспечена / не обеспечена
					Амплитуда	0,35 мм
					Продолжительность	30 мин
	п.6.2.2.2, Прил.E,					
	п.5.4.3.2.2					
	п.5.4.4, п.5.4.10-5.4.11, Прил.D, Прил.G, Прил.J, Прил.K					
	п.5.4.5.3					
	п.5.6.6.4					
	п.6.4.8.2.3					
	р.8					
	п.8.5.3, 8.5.4, Прил.V					
	п.8.5.5.2.2.2					
	р.8, Прил.G					
	Прил.B					
	Прил. G					

1	2	3	4	5	6	7
	Прил.J Прил.K Прил.S Прил.T, Прил. U		26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.40.42.110 26.40.31.190 26.40.43.110 26.30.11.150 26.40.33.110 26.30.11.150 26.40.11.000 26.40.20 26.40.20.110 26.40.33 26.30.50.120 26.30.50.110 26.30.50.119 32.20.14 28.99.32.190 26.40.51.000 26.20.40.110	9207000000 9504300000 8504000000 8471000000 8504000000	Частота Гибкость Износоустойчивость Огнестойкость Механическая прочность Сила	10 – 55 Гц Обеспечена / не обеспечена Обеспечена / не обеспечена Обеспечена / не обеспечена Обеспечена / не обеспечена 0 – 1000 Н
	ГОСТ Р 54429 П 6.1 П. 6.2	Симметричные кабели связи для цифровых систем передачи (далее - кабели), предназначенные для эксплуатации в структурированных кабельных системах	-	8544000000		
85.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Р.5 Р.19 Р.21	Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части. Крутящий момент Масса Линейные размеры Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствие/несоответствие наличие / отсутствие от 0 до 2 00Нм от 0,02 г до 600 кг от 0,001 мм до 100 м
86.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Р.8 Р.19	Машинам для подрезки живой изгороди			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части. Линейные размеры, расстояния	соответствие/несоответствие наличие / отсутствие от 0,001 мм до 100 м

1	2	3	4	5	6	7
87.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-17 Р.19	Фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок			Временные интервалы	от 2 нс до 9999 с
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	Наличие / отсутствие
					Временные интервалы	от 2 нс
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Крутящий момент	от 0 до 200Нм
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
88.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Р.8	Скобозабивные машины			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.11				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
	Р.19				Временные интервалы	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
89.	ГОСТ IEC 60745-1, ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ МЭК 60745-1 Р.5	Машины ручные электрические	25.73 26.51 28.13 28.22 28.24 28.29 28.30 28.92 25.73 28.24	8201 8202 8203 8204 8205 8207 8208 8413 8414 8419 8424 8425 8428 8432 8433 8435 8436 8437 8465	Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
	Р.7				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	Р.8				Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.9				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм

1	2	3	4	5	6	7
				8467 8468 8474 8479 8509 8516	Электрическая прочность изоляции при испытательном воздействии до 10 кВ переменного тока	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Электрическая прочность изоляции при испытательном воздействии до 10 кВ переменного тока	обеспечена/не обеспечена
					Временные интервалы	от 2 нс
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание. Энергия удара от 0 до 2 Дж, усилие 13±1 кН, давление от 0 до 30 МПа	есть/нет
					Крутящий момент	от 0 до 200 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Прочность на растяжение	От 0 до 50 кН
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 60 °С и влажности от 25 до 98%	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Временные интервалы.	от 2 нс до 9999 с
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
	Р.11					
	Р.12					
	Р.13					
	Р.14					
	Р.15					
	Р.17					
	Р.19					
	Р.20					
	Р.24					
90.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-12 Р.10	Вибраторы для уплотнения бетона				
	Р.14					
	Р.17					
	Р.21					

1	2	3	4	5	6	7
	Р.24					
91.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Р.12 Р.17 Р.19 Р.21	Сверлильные и ударные сверлильные машины			Линейные размеры, расстояния Крутящие моменты Временные интервалы. Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части. Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая	от 0,001 мм до 100 м от 0.2 до 200Нм от 2 нс наличие / отсутствие соответствие/несоответствие
92.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Р.8 Р.12 Р.17	Шуруповерты и ударные гайковертам			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности Временные интервалы. Электрическое напряжение	соответствие/несоответствие от 2 нс от 1 нВ до 30 кВ
93.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Р.8	Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
94.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Р.8 Р.17 Р.18 Р.19	Дисковые пилы			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности Угловые размеры Линейные размеры, расстояния Временные интервалы. Температура окружающей среды влажность окружающей среды; Угловые скорости подвижных частей Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45° Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание. Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	соответствие/несоответствие от 0 до 360° от 0,001 мм до 100 м от 2 нс от минус 70 до плюс 250 °С от 0 до 100 % от 30 до 300 000 об/мин обеспечена/не обеспечена есть/нет наличие / отсутствие
95.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Р.8 Р.12	Молотки и перфораторы			Усилия Масса Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности Временные интервалы. Электрическое напряжение Электрический ток Электрическая мощность Температура наружных частей и	от 0,05 до 5 кН от 0,02 г до 600 кг соответствие/несоответствие от 2 нс от 1 нВ до 30 кВ от 0,01 мкА до 2 кА от 1 ВА до 3,7 кВА От -40 °С до +400 °С

1	2	3	4	5	6	7
	Р.19,Р.20				органов управления	
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
96.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Р.8	Ножницы для листового металла			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
97.	ГОСТ IEC 60745-2-9 Р.8	машинам для нарезания внутренней резьбы			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
98.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Р.8	Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилам)			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.19				Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
99.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Р.8	Рубанки			Прочность на растяжение	От 0 до 50 кН
	Р.19				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
100.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Р.8	Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента			Прочность на растяжение	От 0 до 50 кН
	Р.18				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.19				Угловые скорости подвижных частей	от 0 до 300 000 об/мин
					Параметры механической безопасности – острые кромки,	наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					выступающие опасные части.	
	Р.20				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Крутящие моменты	от 0.2 до 200Нм
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Угловые скорости подвижных частей	от 0 до 300 000 об/мин
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
101.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20 Р.8	Ленточные пилы			Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
102.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Р.8	Цепные пилы			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.18				Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Временные интервалы.	от 2 нс
	Р.19				Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части..	есть/нет
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 60 °С и влажности от 25 до 98%	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
	Р.20				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
103.	ГОСТ IEC 60335-2-24, п.7.1	Холодильное оборудование Холодильники, морозильники и устройства для производства льда Мороженицы со встроенными мотор-компрессорами (Кроме приборов с воспламеняющимся хладагентом и сверхкритической системой охлаждения)	27.51 28.25.13.110 28.25.13.111 28.25.13.112 28.25.13.113 28.25.13.114 28.25.13.115 28.25.13.11927 .51.21.129	8418000000	Маркировка	-
	п.7.12				Соответствие документации требованиям НД	Соответствует / Не соответствует
	п.10.1, 10.101, 10.102				Потребляемая мощность	0 – 999 МВт
	п.10.2				Потребляемый ток	50 мА – 1200 А
	п.11.8, 11.101, 19.13				Температуры частей мотор-компрессоров	0-1300 °С
	п.11.102, Прил. ВВ				Температура	0-1300 °С
	п. 13.2, 16.2				Ток утечки	0-20 мА

1	2	3	4	5	6	7

п.п. 15.101-15.104
п.15.105
п.п.19.101-19.105
п.п. 20.101-20.104
п.21.101
п.21.102
п.22.101-22.116, п.24.101, 24.102, 25.101
п.22.101
п.22.102
п.22.104
п.22.112
п.22.114
п.22.116
Прил. АА

Воздействие утечки жидкости на электрическую изоляцию	Повреждает / не повреждает
Влияние работы системы оттаивания на электрическую изоляцию	Влияет / не влияет
Безопасность в условиях ненормальной работы	Соответствует / не соответствует
Устойчивость	Устойчиво / Не устойчиво
Механическая прочность приборов для кемпинга:	Устойчиво / не устойчиво к воздействиям
Высота падения	50 мм
Амплитуда	0,35 мм
Длительность	30 мин
Частота	10-55 Гц
Скорость изменения частоты	1 окт/мин
Защита ламп от механических ударов	Защищена / не защищена
Оценка конструкции	-
Надежность крепления патронов ламп:	Не ослаблено / ослаблено
Крутящий момент	0,15-0,25 Н•м
Сила	(10±1) Н
Защита проволочных нагревателей от попадания воды:	Защищено / не защищено
Температура раствора	(20±5)°С
Время погружения	24 ч
Напряжение	1250 В
Время приложения	15 мин
Срабатывание устройства тепловой защиты	Срабатывает /не срабатывает
Наличие возможности открытия изнутри	Присутствует / не присутствует
Время выдержки:	15 мин
Скорость приложения силы	15 Н/с
Сила	70 Н
Наличие проема ящиков и крышек	Присутствует / не присутствует
Линейные размеры	0 – 5 м
Вес	23 кг
Время выдержки	15 мин
Скорость приложения силы	15 Н/с
Сила	70 Н
Механическая прочность и безопасность стеклянных панелей	Безопасно / не безопасно
Линейные размеры	0 – 5 м
Энергия удара	5 Дж
Нагрев обмотки двигателя	0 – 1300 °С
Время работы	0 – 360 ч

1	2	3	4	5	6	7
104.	ГОСТ IEC 62552 п.п. 5.1 – 5.7, 9.1, 9.2, 13.2 р.21 р.6, 16, п.п.8.2, 8.4, 8.7.1, 8.8, 11.2.1, 11.3.1, 12.2, 13.5, 14.2.1,, 15.2.1, 15.3.1, р, 16, р.17 п.п. 8.3, 8.7.2, 14.2.2 р.7, п.п.11.3.2, прил.D п.8.7.3, 15.3 п.8.8-8.11, 12.2.2, 14.2.4 р.10 п.11.2.2-11.2.3 р.11, 12	Холодильное оборудование Холодильники, морозильники и устройства для производства льда Мороженицы со встроенными мотор-компрессорами	27.51 28.25.13.110 28.25.13.111 28.25.13.112 28.25.13.113 28.25.13.114 28.25.13.115 28.25.13.11927 .51.21.129	8418000000	Ток утечки Оценка конструкции Маркировка Температура Относительная влажность Линейные размеры Потребляемая энергия Временные интервалы Сила Угловые размеры Прочность: Число циклов: Вес грузов Временный интервал	0 – 20 мА - - -200 – 1300 °С 0 – 100 % 0 – 5 м 1 Вт·ч – 1 МВт·ч 0 с – 72 ч 0 – 1 кН 0 – 180° Обеспечено / не обеспечено 0 – 1000000 500 / 1000 г 1 ч
105.	ГОСТ IEC 60335-2-25 р.7 р.8 п.15.2 п.15.101 п.16.101 р.18 п.19.3, р.32, п.21.105, 22.109, 22.110, 22.111, 22.112, 22.113 п.19.104 р.20 п.п.21.101 – 21.105	Микроволновые печи	27.51.27.000	8516500000	Маркировка Защита от доступа к токоведущим частям Влагостойкость Время воздействия Объем раствора Защита от воздействия воды на изоляцию Температура Время воздействия Диэлектрическая прочность Время воздействия Напряжение Износостойкость Количество циклов Утечка излучения Размеры бумаги Устойчивость при ненормальной работе Вес картофелины Диаметр проволоки Время воздействия Устойчивость Вес груза Механическая прочность Угловые размеры Линейные размеры Сила	- Защищено / не защищено Обеспечено / не обеспечено 1 мин 0.5 л Обеспечено / не обеспечено 0 – 1300 °С 30 мин Обеспечена / не обеспечена 0 – 2 мин 0 – 10 кВ Обеспечена / не обеспечена 50000 0 – 10000 Вт/м^2 (60±5) мм; (0,15±0,05) мм Обеспечено / не обеспечетно 125 – 150 г (1,5±0,5) мм 0 – 60 мин Обеспечена / не обеспечена 3,5 кг / 7 кг Обеспечена / не обеспечена 0 – 180° 0 - 1000 мм 35 – 140 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Время приложения	0 – 60 мин
					Энергия удара	3 Дж
					Оценка конструкции	-
					Невозможность срабатывания скрытой блокировки	Обеспечено / не обеспечено
					Срабатывание устройства слежения блокировки	Обеспечено / не обеспечено
					Защита от доступа	Обеспечена / не обеспечена
					Диаметр прута	1 мм
					Сила	2 Н
					Устойчивость к вибрации	Устойчиво / не устойчиво к воздействиям
					Амплитуда	0,35 мм
					Длительность	30 мин
					Частота	10-55 Гц
					Скорость изменения частоты	1 окт/мин
					Износостойкость блокировок	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	0 - 50000
					Износостойкость термочувствительных щупов	Обеспечена / не обеспчена
					Количество циклов	2500 - 5000
					Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Энергия удара	0,2 Дж
					Маркировка	-
					Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
					Линейные размеры	0 – 5 мм
					Плотность ткани	130 – 165 г/м^2
					Временные интервалы	0 – 60 мин
					Температура	0 – 1300 °С
					Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Энергия удара	0,35 – 1,0 Дж
					Отсутствие деформации	Обеспечена / не обеспечена
					Диаметр	10 см
					Масса	2,5 кг
					Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Масса воздействия	135 кг
					Время воздействия	1 мин
					Оценка конструкции	-
					Угол наклона	15 °
					Защита от случайного повреждения	Обеспечена / не обеспечена
	р.22, п.24.101, Прил.АА, ВВ п.22.105 п.22.106-22.108 п.22.115 п.22.116 п.24.1.4 п.25.14					
106.	ГОСТ IEC 60335-2-26 п.21.1	Часы электрические	26.52.11.120 26.52.11.130 26.52.12.120 26.52.12.130 26.52.14.000	9105000000		
107.	ГОСТ IEC 60335-2-27 п.п.7.1, п.7.14 п.19.101 п.19.102 п.21.1 п.21.101 п.21.102 р.22 п.22.101 п.22.103	Приборы инфракрасного и ультрафиолетового излучения для ухода за кожей	26.60.13.120	8516000000		

1	2	3	4	5	6	7
	п.22.113				Диаметр	(100±1) мм
					Сила воздействия	5 Н
	п.22.115				Возможность открытия изнутри	Обеспечена / не обеспечена
					Сила воздействия	0-150 Н
					Скорость нарастания силы	0 – 15 Н/с
	п.23.3				Огнестойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Температура раскаленной проволоки	750 °С
	п.22.106, п.22.112, п.32.101				Износостойкость проводки	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	50000
					Плотность потока э\нергии	0 – 10000 Вт/м^2
108.	ГОСТ IEC 60335-2-28 р.7, п.7.101	Машины швейные, вязальные бытовые	28.94.4 28.94.40.000	8452100000	Время воздействия	1 – 5 ч
					Маркировка	-
109.	ГОСТ IEC 60335-2-29 п.7.101	Устройства зарядные батарей	27.90.11.000	8504405500		
	п.10.101					
	п.11.101				Выходное напряжение	0-1000 В
	р, 19, 20, 22, п.п.22.101, 22.102, 22.103				Выходной ток	0 – 600 А
	п.п.21.101, 21.102				Оценка конструкции	-
					Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Масса	0 – 600 кг
					Высота сброса	1 м
					Амплитуда	0,35 мм
					Длительность	30 мин
					Частота	10-55 Гц
					Скорость изменения частоты	1 окт/мин
110.	ГОСТ IEC 60335-2-30 р.7,	Обогреватели комнатные	27.51.26.110	8516000000		
	р.11, 19, п. 22.105					
	п.15.2				Температура	0 -1300 °С
	р.19				Влагостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
	п.20.1				Механическая устойчивость	Обеспечена / не обеспечена
	п.п.21.1, 21.101, 21.102, 21.103				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Энергия удара	2 Дж
					Время воздействия	1 мин, 1ч
					Масса груза	5 кг
					Диаметр	100 мм
	р.22,				Крутящий момент	2,5 Н•м
	п.22.101, 22.102, 22.106				Оценка конструкции	-
					Линейные размеры	0 – 300 мм
	п.22.105				Сила воздействия	5 Н
					Защита от термоудара	Обеспечена / не обеспечена
	п.п.24.1.3, 24.1.4				Скорость потока	10 см^3/с
					Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	0 - 1000000

1	2	3	4	5	6	7
	п.30.101					
111.	ГОСТ IEC 60335-2-31 р.7 р.10 р.11 р.15 р.19 р.20 п.30.101	Воздухоочистители для кухонь	27.51.21.119	8414000000	Огнестойкость Маркировка Потребляемая мощность Потребляемый ток Температура Влагостойкость Объем Время воздействия Безопасность при ненормальной работы Устойчивость Огнестойкость Температура раскаленной проволоки	Обеспечена / не обеспечена - 0 – 999 МВт 50 мА – 1200 А 0 -1300 °С Обеспечена / не обеспечена 0,5 л 15 с Обеспечена / не обеспечена Обеспечена / не обеспечена Обеспечена / не обеспечена 550 °С
112.	ГОСТ IEC 60335-2-32 п.11.8 р.15 п.19.13 п.21.1 п.п.22.101, 22.102	Массажные приборы	27.51.21.190	9019100000	Температура Влагостойкость Время воздействия Температура Механическая прочность Масса Время воздействия	0 -1300 °С Обеспечена / не обеспечена 30 с 0 -1300 °С Обеспечена / не обеспечена 90 кг 30 с
113.	ГОСТ IEC 60335-2-34 р.7 р.22, п.22.101, 24.101 п.19.101 – 19.105 п.24.1.4 Прил.АА Прил.ВВ Прил. СС	Мотор-компрессоры (кроме включенных в состав сверхкритических систем охлаждения и систем с воспламеняемым хладагентом)	28.13.23.000	8414300000	Оценка конструкции Маркировка Оценка конструкции Безопасность при ненормальной работы Время воздействия Количество циклов Температура Износостойкость Количество циклов Ток Временной интервал Температура Совместимость проводов обмоток, Совместимость шнура крепления обмотки и изоляции	- - - Обеспечена / не обеспечена 0 - 360 ч 50 0 -1300 °С Обеспечена / не обеспечена 50 - 100000 0 – 1000 А 0 – 7200 с 0 -1300 °С Обеспечена / не обеспечена Обеспечена / не обеспечена
114.	ГОСТ IEC 60335-2-35 р.7 п.13.2 р.19	Водонагреватели проточные	27.51.25.110	8516101100	Маркировка Ток утечки Безопасность при ненормальной работе Температура	- 0 – 20 мА Обеспечена / не обеспечена 0 -1300 °С

1	2	3	4	5	6	7
	р.22				Оценка конструкции	-
					Линейные размеры	0 – 5 м
					Давление	0 – 350 МПа
					Температура	0 -1300 °С
					Временные интервалы	0 – 3600 с
					Износотойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	0 – 50000
					Температура	0 -1300 °С
	р.24				Маркировка	-
115.	ГОСТ IEC 60335-2-41	Насосы для жидкостей	27.51.21.119	8413000000		
	р.7				Температура	0 -1300 °С
	п.11.7				Влагостойкость	Обеспечена / не обеспечена
	п.15				Время погружения	24 ч
					Температура	0 -1300 °С
	п.19.101				Безопасность при ненормальной работы	Обеспечена / не обеспечена
	п.21.1				Временные интервалы	0 – 7 ч
					Энергия удара	1,0 Дж
	р.22				Оценка конструкции	-
					Давление	0 – 350 МПа
					Временные интервалы	1 мин
					Износотойкость	Обеспечена / не обеспечена
	р.24				Количество циклов	0 – 50000
116.	ГОСТ IEC 60335-2-43	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	27.51.24.190	8516000000	Маркировка	-
	р.7				Температура	0 -1300 °С
	р.11, п.11.101				Влагостойкость	Обеспечена / не обеспечена
	р.15				Скорость расхода	12 мл//мин
					Безопасность при ненормальной работы	Обеспечена / не обеспечена
	п.19.2, 19.13				Температура	0 -1300 °С
					Оценка конструкции	-
	п.п.20.101, 24.101				Сила	50Н, 70 Н
					Масса груза	23 кг
117.	ГОСТ IEC 60335-2-44	Гладильные машины	27.51.24.190	8451300000	Маркировка	-
	р.7				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
	п.20.1				Сила	90 Н, 180 Н
					Оценка конструкции	-
	п.22.7, п.22.101 – 22.109				Давление	0 – 350 МПа
					Количество циклов	0 - 10000
					Линейные размеры	0 – 300 мм
	п.23.3, 24.1.3				Временные интервалы	0 -3600 с
					Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	0 - 100000
118.	ГОСТ IEC 60335-2-45	Переносные электронагревательные	27.90.31.110	8516000000		

1	2	3	4	5	6	7
	р.7 п.15.101, р.22 р.19, п.19.101 п.20.101 п.20.101, 20.102 п.24.1.3 р.25	инструменты	27.51.24.190		Оценка конструкции Линейные размеры Безопасность при ненормальной работы Сила Время воздействия Скорость изменения напряжения Устойчивость Линейные расстояния Механическая прочность Линейные расстояния Временные интервалы Масса груза Износостойкость Количество циклов Масса Линейные размеры Усилие Крутящий момент	- 0 -300 мм Обеспечена / не обеспечена 70 Н 0 – 2 ч 1 – 5 В/мин Обеспечена / не обеспечена 1 м Обеспечена / не обеспечена 1 м 3 мин 4,5 кг Обеспечена / не обеспечена 0 - 50000 0 – 600 кг 0 – 6 м 15 Н, 30 Н 0,05 Н·м, 0,1 Н·м
119.	ГОСТ IEC 60335-2-47 р.7, п.7.101 п.9.101 п.11.2 п.13.2, 16.2 п.15.1.1, 15.1.2, 15.101 п.15.2 п.20.101, р.22, п.22.101-22.117, п.25.3 п.23.3 п.29.2	Электрические варочные котлы	28.95.11.000	8516	Маркировка Безопасность запуска двигателей Температура Масса Температура Ток утечки Влагостойкость Линейные расстояния Время воздействия Объем Оценка конструкции Линейные размеры Усилие Давление Время воздействия Износостойкость Количество циклов Трекингостойкость	- Обеспечена / не обеспечена 0 -1300 °С 0 – 600 кг 0 -1300 °С 0 – 20 мА Обеспечена / не обеспечена 0 – 1000 мм 1 мин 0 – 10 л - 0 - 300 мм 340 Н 0 – 350 МПа 0 – 30 мин Обеспечена / не обеспечена 0 - 1000 0 – 600 В
120.	ГОСТ Р 52161.2.49 (МЭК 60335-2-49) р.7 п.9.101 р.11, п.11.101 п.13.2, 16.2	Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания	27.51.24 27.51.28	8516	Маркировка Безопасность запуска двигателей Температура Масса Температура Ток утечки	- Обеспечена / не обеспечена 0 -1300 °С 0 – 600 кг 0 -1300 °С 0 – 20 мА

1	2	3	4	5	6	7
	п.15.1.1, 15.1.2,				Влагостойкость	Обеспечена / не обеспечена
	п.15.2, 15.101				Линейные расстояния	0 – 1000 мм
	р.19, п.п.19.101 – 19.103				Время воздействия	1 мин
					Объем	0 – 10 л
					Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
	р.20				Напряжение	0 – 10 кВ
					Температура	0 -1300 °С
	п.20.101, р.22, п. 22.101-22.104				Устойчивость	Обеспечена / не обеспечена
					Сила	10 Н
	п.23.3				Оценка конструкции	-
					Линейные размеры	0 - 300 мм
	п.30.2.1				Угловые размеры	0 – 180 °
					Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
	Прил.N				Количество циклов	0 - 1000
					Температура раскаленной проволоки	650 °С
					Трекингостойкость	0 – 600 В
121.	ГОСТ IEC 60335-2-51 р.7	Стационарные циркулярные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения	27.51.21.119	8413000000	Маркировка	-
	п.11.8					
	п.19.101				Температура	0 -1300 °С
					Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
	п.22.101				Скорость потока воды	0 – 5 л/мин
					Временные интервалы	0 – 7 ч
					Выдержка давления воды	Обеспечена / не обеспечена
	п.24.1.3				Давление	0 – 350 МПа
					Время выдержки	1 мин
					Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	0 - 100
122.	ГОСТ IEC 60335-2-52 п.11.7	Приборы для гигиены рта	27.51.21.190	8509000000	Временные интервалы	1 мин, 3 мин
	п.19.101				Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
					Временные интервалы	30 с
					Линейные расстояния	100 мм
	п.22.101				Ток утечки	0 – 20 мА
					Оценка конструкции	-
123.	ГОСТ IEC 60335-2-54 р.7	Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкости, пара	27.51.21.110	8509000000	Маркировка	-
	п.11.7					
					Временные интервалы	30 мин
	п.15.1.1, 15.2				Температура	0 -1300 °С
					Влагостойкость	Обеспечена / не обеспечена
	п.16.3				Временные интервалы	5 мин
	п.20.101, р.22				Диэлектрическая прочность	0 – 10 кВ
					Оценка конструкции	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.21.1, 21.101 – 22.105				Диаметр	40 мм
					Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Линейные расстояния	0 – 2 м
					Сила	0 – 1,5 кН
					Количество циклов	0 - 5000
					Угловые размеры	0 – 180 °
	п.22.7				Масса груза	5 кг
	п.22.103				Давление	0 – 350 МПа
					Линейные размеры	0 – 300 мм
124.	ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Приборы для аквариумов и садовых водоемов	27.51.21.190	8516000000	Маркировка Время Расстояние Температура Энергия удара Ток утечки Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…50 ^{0} С 0,2 Дж 0…3 мА 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
125.	ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Проекторы, фотоувеличители	26.70.16.190	9008000000	Маркировка Время Расстояние Температура Количество падений	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…120 ^{0} С 0…100 раз

1	2	3	4	5	6	7
					Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0- 10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
126.	ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Приборы для уничтожения насекомых	27.51	8516000000	Маркировка Время Расстояние Температура Угол Сила Скорость Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…60 0 С 0…90 0 10±0,5 Н 20 мм/с. 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0- 10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0}

1	2	3	4	5	6	7
					Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
127.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) п.24.101, 24.102, п.22.33, п.22.101, , 22.103, 22.102, 22.204, 22.105 п.22.102 п.22.104	Гидромассажные и вихревые ванны	27.51.21.190	9019109001	Оценка конструкции Количество воды Линейные размеры	- 0 – 0,5 л 0 – 300 мм
128.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п.22.6, 22.102, п.22.103, 24.101, 24.102 п.22.101 п.22.103	Гидромассажные и вихревые ванны	27.51.21.190	9019109001	Оценка конструкции Количество воды Линейные размеры	- 0 – 0,5 л 0 – 300 мм
129.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р.7 п.10.101 п.11.8, п.19.3, 19.101, 19.102 р.19.3 р,22, п.22.101, 22.102, 22.103, 22.104, 22.105, 24.101 п.20.1 п.21.1 п.22.206 п.22.107	Аккумуляционные комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516210000	Маркировка Энергия Температура Безопасность при ненормальной работе Испытательное давление Оценка конструкции Устойчивость Угол наклона Сила Механическая прочность Масса груза Линейные размеры Масса	- 0 – 999•10^6 кВт/ч 0 -1300 °С Обеспечена / не обеспечена 25 Па - Обеспечена / не обеспечена 15 ° 200 Н Обеспечена / не обеспечена 80 кг 0 – 300 мм 0 – 600 кг
130.	ГОСТ IEC 60335-2-65 п.8.1.4, 16.101 п.22.101, 22.102, 24.101 п.22.101 п.24.1.3 п.25.5	Приборы для очистки воздуха	27.51.21.119	8421000000	Временные интервалы Оценка конструкции Линейные размеры Износостойкость Количество циклов Масса	0-2 с - 0 – 300 мм Обеспечена / не обеспечена 1000 0 – 600 кг

1	2	3	4	5	6	7
131.	ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Электрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных	28.30.84	8516000000	Маркировка Время Расстояние Температура Энергия удара Сила Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0… 850 ^{0} С 0…5 Дж 0…20 Н 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
132.	ГОСТ Р 52161.2.73-2011 (МЭК60335-2-73) Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Закрепляемые погружные нагреватели	27.51.25.120	8516000000	Маркировка Время Расстояние Температура Угол Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…98 ^{0} С 0…180 ^{0} 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм.

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
133.	ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Переносные погружные нагреватели	27.51.25.120	8516000000	Маркировка Время Расстояние Температура Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…250 ^{0} С 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж

1	2	3	4	5	6	7
					Энергия удара Крутящий момент Давление	0…12 н*м 0…30 МПа
134.	ГОСТ IEC 60335-2-76 р.7, п.7.102, 7.103	Блоки питания электрического ограждения	26.20.40.110	8471000000 8504000000	Маркировка	-
	п.7.101				Линейные размеры	0 – 300 мм
	п.10.101, 22.108, 16.102				Энергия импульса	
	п.11.5, п.16.101				Сопротивление	0 – 600 МОм
	п.16.101				Диэлектрическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Испытательное напряжение	500 В
	р.18				Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Временные интервалы	0 – 168 ч
	р.19, п.п.19.101-19.105				Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
	п.21.101				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Высота падения	(200±5) мм
	п.п.22.101-22.111, п.25.101, п.26.101, 26.102, 26.103				Оценка конструкции	-
					Напряжение	0 – 600 В
135.	ГОСТ IEC 60335-2-78 п.15.101	Уличные барбекю	27.51.24.190	8516607000	Влагостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Глубина погружения	0 – 1000 мм
					Температура	(10 – 25) °С
	п.22.101, 22.102				Оценка конструкции	-
136.	ГОСТ IEC 60335-2-80 р.7	Вентиляторы	27.51.21.119	8414510000	Маркировка	-
	п.11.8, 19.7				Температура	0 – 1300 °С
	п.19.101				Проверка конструкции	-
	р.20, п.20.101				Устойчивость	Обеспечена / не обеспечена
					Линейные размеры	0 – 5 м
					Масса	0 – 600 кг
					Сила	40 Н
					Твёрдость по Шору	0 – 100
					Мощность	0 – 1 кВт
	п.21.101, 22.11, 22.101				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
					Сила воздействия	5 Н
					Вращающий момент	
	23.3				Износостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Количество циклов	0 – 100000
	п.24.101				Оценка конструкции	-
137.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Туалеты	27.51.21.190	8516000000	Маркировка Время Расстояние Температура Ток утечки Сила Количество циклов Рабочее напряжение Номинальное напряжение	- 0…9999999 с. 0…1500 мм 0…120 ^{0} С 0…0,25 мА 0…1500 Н 50 000 циклов 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.

1	2	3	4	5	6	7
					Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0- 10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
138.	ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Отпариватели для одежды	27.51	8516000000	Маркировка Время Расстояние Ток утечки Количество изгибов Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ:	- 0…9999999 с. 0…1500 мм 0…0.25 мА 0…50 000 раз 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0- 10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С

1	2	3	4	5	6	7
					Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
139.	ГОСТ IEC 60335-2-88, р.7 п.10.1 п.п.13.2, 16.2 п.п.22.6, 22.101 р.22, п.25.1, Прил.АА, ВВ	Увлажнители для систем нагрева, кондиционирования, вентиляции	27.51.21.190	8415	Маркировка Потребляемый ток Удельное сопротивление раствора Ток утечки Линейные размеры Оценка конструкции	- 50 мА – 1200 А 2000 Ом•см 0 – 20 мА 0 – 300 мм -
140.	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Обогреватели комнатные гибкие листовые	27.51.26.110	8516000000	Маркировка Расстояние Время Температура Количество циклов Относительная влажность Сила Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность:	- 0…2000 мм. 0…99999 с. 0…85 ^{0} С 2000 циклов 20…90% 0…600 Н 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет)

1	2	3	4	5	6	7
					Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
141.	ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. С	Приводы для ставней, тентов, жалюзи и аналогичного оборудования	27.51	8509000000	Маркировка Расстояние Время Скорость Сила Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 0…2000 мм. 0…99999 с. 0…150 мм/с 0…250 Н 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
142.	ГОСТ IEC 60335-2-98 р.7	Увлажнители воздуха	27.51.21.190	8479600000	Маркировка	-
	п.15.2				Влагостойкость	Обеспечена / не обеспечена
					Угол	5 °
	п.19.2				Время воздействия	15 мин
					Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
	р.22, п. 22.101, 22.102, 22.103, 22.104, п. 24.101				Температура раствора	(20±5) °С
					Оценка конструкции	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.22.6, п. 22.101 п.22.104				Линейные размеры Устойчивость к избыточному давлению Время воздействия Давление	0 – 300 мм Обеспечена / не обеспечена 5 мин 0 – 35 МПа
143.	ГОСТ IEC 60335-2-101 п.11.8, п.19.13 п.19.3 п.19.13, п. 19.101, п.21.101 п.23.3	Испарители	28.25.30.110	8516000000	Температура Безопасность при ненормальной работе Линейные размеры Механическая прочность Число падений Масса Износоустойчивость Количество поворотов	0 – 1300 °С Обеспечена / не обеспечена 0 – 300 мм Обеспечена / не обеспечена 0 – 100 0 – 15 кг Обеспечена / не обеспечена 0 – 100
144.	ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Электрические части приборов, работающих на газовом, жидком и твердом топливе	27.51	8516000000	Маркировка Расстояние Время Усилие Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 0…2000 мм. 0…99999 с 5 Н 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
145.	ГОСТ 2933	Аппараты на переменное напряжение до 1000	-	-	Оценка конструкции	-

1	2	3	4	5	6	7
	р.2, 3, 4, 5 п.1.3, 1.4, 4.2.1 р.5, р.8, р.9 р.5 п.2.5 п.2.6, п.2.9 п.2.6 п.2.10 п.3.11, р.4, р.5, р.6, р.8, р.9 р.4 р.5, р.6 р.5, .р.8, р.9 р.10	В и постоянное напряжение до 1200 В (далее - аппараты): автоматические и неавтоматические выключатели, разъединители, контакторы, магнитные пускатели, реле, контроллеры, предохранители, резисторы, реостаты и другие аппараты			Температура окружающей среды Относительная влажность Атмосферное давление Временные интервалы Температура Масса Линейные размеры Угловые размеры Усилие Электрическое сопротивление Ток Электрическое напряжение Испытательное напряжение Испытательный ток Испытательная частота Мощность Коэффициент мощности Давление	- 20 – 50 °С 0 – 100 % 300 – 1200 гПа 0 – 15 ч 0 -1300 °С 0 – 600 кг 0 – 5 м 0 – 180 0 – 1000 Н 0 – 500 МОм 0 – 1000 А 0 – 600 В 0 -10 кВ 0 – 33 А 45 – 500 Гц 0 – 999 МВт -1 – 1 0 – 16 МПа
146.	ГОСТ Р МЭК 60695-1-1 р.4, 5		22, 26, 27		Оценка конструкции	-
147.	ГОСТ Р МЭК 60695-2-10 р.5, 8 р.7	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	22, 26, 27	-	Пожаробезопасность Температура нагрева проволоки Глубина проникновения Временные интервалы Линейные размеры Температура окружающей среды Относительная влажность Время подготовки	Обеспечена / не обеспечена 0 – 960 °С 0 – 25 мм 0 – 60 с 0 – 300 мм 15 – 35 °С 45 – 75 % 24 ч
148.	СТБ IEC 60695-2-10 р.5, 8 р.7	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	22, 26, 27	-	Пожаробезопасность Температура нагрева проволоки Глубина проникновения Временные интервалы Линейные размеры Температура окружающей среды Относительная влажность Время подготовки	Обеспечена / не обеспечена 0 – 960 °С 0 – 25 мм 0 – 60 с 0 – 300 мм 15 – 35 °С 45 – 75 % 24 ч
149.	ГОСТ IEC 60695-2-11 р.6, 7 р.8 р.11, 12	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	22, 26, 27	-	Пожаробезопасность Температура нагрева проволоки Температура окружающей среды Относительная влажность Время подготовки Временные интервалы Линейные размеры	Обеспечена / не обеспечена 0 – 960 °С 15 – 35 °С 45 – 75 % 24 ч 60 с 0 – 300 мм
150.	ГОСТ IEC 60695-2-12 р.7	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	22, 26, 27	-	Пожаробезопасность Температура окружающей среды	Обеспечена / не обеспечена 15 – 35 °С

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная влажность	45 – 75 %
	р.8				Время подготовки	24 ч
	р.9, 10				Температура нагрева проволоки	0 – 960 °С
					Временные интервалы	60 с
					Линейные размеры	0 – 300 мм
151.	ГОСТ IEC 60695-2-13	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	22, 26, 27		Пожаробезопасность	Обеспечена / не обеспечена
	р.4, р.10				Линейные размеры	0 – 300 мм
	р.7				Температура окружающей среды	15 – 35 °С
					Относительная влажность	40 – 75 %
	р.8, 9				Время подготовки	48 ч
	р.9				Температура нагрева проволоки	0 – 960 °С
					Временные интервалы	60 с
152.	ГОСТ 27473 (МЭК 112)	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	22, 26, 27	-	Испытательное напряжение	0 – 600 В
					Линейные размеры	0 – 300 мм
					Удельная проводимость	0 – 199,9 мСм/см
153.	ГОСТ Р 54103-2010 Раздел 4- 11.	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты, а также электроизоляционные материалы за исключением керамики	27.90 27.90.1 27.90.1	-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Механические или электрические параметры. Воспламеняемость. Возгораемость. Зажигаемость. Температура зажигания при действии накаленной проволоки (ТЗНК). Индекс воспламеняемости материалов раскаленной проволокой (ИВРП).	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.
154.	ГОСТ IEC 60695-10-2 р.6	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты, а также электроизоляционные материалы за исключением керамики	22, 26, 27	-	Температура окружающей среды	15 – 35 °С
	р.6, , п.7.1, 7.2				Относительная влажность	45 – 75 %
	п.7.1				Временные интервалы	0 – 24 ч
	р.3, п.7.2				Температура	0 – 1300 °С
	п.7.1				Диаметр	0 – 2 мм
	р.5				Испытательная температура	15 – 250 °С
					Линейные размеры	0 – 300 мм
155.	ГОСТ IEC 60695-11-5 Р.5 – 7, 9 – 12, Прил. А	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты, а также электроизоляционные материалы или другие горючие материалы.	22, 26, 27	-	Пожарная безопасность	Обеспечена / не обеспечена
					Временные интервалы	0 – 3600 с
					Температура	0 – 1300 °С
	р.8				Линейные размеры	0 -300 мм
					Температура окружающей среды	15 – 35 °С

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная влажность	45 – 75 %
156.	СТБ IEC/TS 60695-11-4 р.4, Прил. А	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты, а также электроизоляционные материалы или другие горючие материалы.	27.90 27.90.1 27.90.1		Пожарная безопасность	Обеспечена / не обеспечена
	п. 4.2.7				Температура	0 – 1300 °С
					Временные интервалы	0 – 24 ч
					Температура окружающей среды	15 – 35 °С
					Относительная влажность	45 – 75 %
					Атмосферное давление	300 – 1200 гПа
157.	СТБ IEC 60695-11-10 р.6	Образцы из твердых электроизоляционных материалов или других твердых материалов	-	-	Температура окружающей среды	21 – 24 °С
					Относительная влажность	45 – 75 %
					Атмосферное давление	300 – 1200 гПа
	п.5.5, р.6, р8, р.9				Временные интервалы	0 – 7 сут
	п.5.5, р.6				Температура воздействия	15 – 250 °С
	р.7, р.8, р.9				Линейные размеры	0 – 300 мм
	р.8, р.9				Угловые размеры	0 – 180 °
158.	ГОСТ 12.2.007.12 р.1, 2, 3	Первичные элементы и первичные батареи.	27.20.11.000 27.20.23.110	8506000000	Оценка конструкции	-
	п. п.3.2 – 3.4				Масса	0 – 15 к
					Температура	0 – 1300 °С
	п.3.6				Напряжение	0 – 600 В
159.	ГОСТ Р МЭК 60086-1 р.4	Первичные элементы и первичные батареи.	27.20.11.000 27.20.23.110	8506000000		
	п.4.1.2, 4.1.3, 4.2.2,				Линейные размеры	0 – 5 м
	п.4.1.4, 4.1.7, 4.2.4				Напряжение	0 – 600 В
	р.5				Испытательное напряжение	0 – 18 В
					Испытательный ток	0 – 15 А
	р.6				Испытательная температура	(20 – 45)±2 °С
					Испытательная относительная влажность	(50 – 60))±15 %
	п.6.5				Временные интервалы	0 – 24 ч
160.	ГОСТ 24721 р.4	Первичные элементы и первичные батареи.	27.20.23	8506	Оценка конструкции	-
	п.4.5.1, 4.2.8		27.20.11.000 27.20.23.110		Линейные размеры	0 – 5 м
	п.4.5.3, 4.2.8,				Масса	0 – 15 кг
	п.1.3, 2.2.2.3, 4.2.6				Напряжение	0 – 600 В
	п.2.2.4.1, р.4				Безопасность при внешних воздействующих факторах	Обеспечена / не обеспечена
					Испытательная температура	(- 20 – + 60) °С
					Испытательная относительная влажность	(20 – 98) %
					Частота вибрации	10 – 80 Гц
					Амплитуда ускорения	20 м/с$^{-2}$, 150 м/с$^{-2}$
					Длительность	2 – 20 мс
					Временные интервалы	0 – 24 ч
161.	ГОСТ IEC 62493 раздел 6, приложения А-Е	Осветительное оборудование	27.40	8512 8513	Соответствие ограничениями по плотности наведенного тока	Обеспечена / не обеспечена
					Частота измерения	20 кГц – 10 МГц

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные расстояния	0 – 5 м
					Показатель F	0 – 1
162.	ГОСТ EN 62479 р.4	Электронное и электрическое оборудование	26.00 27.00 28.00	8400 8500 9000 9100	Плотность потока энергии	0 – 1000000 мкВт/см^2
					Напряженность электрического поля	0,5 – 1940 В/м
					Напряженность магнитного поля	0,05 – 8 А/м
163.	ГОСТ IEC 62311 р.4-9	Электронное и электрическое оборудование	26.00 27.00 28.00	8400 8500 9000 9100	Плотность потока энергии	0 – 1000000 мкВт/см^2
					Напряженность электрического поля	0,8 В/м – 100 кВ/м
					Напряженность магнитного поля	8 мА/м – 1800 А/м
164.	ГОСТ IEC 62233 П.5.5.4, 6, Прил В	Бытовые и аналогичные приборы приборы	26.00 27.00 28.00	8400 8500 9000 9100	Частота измерения	5 Гц – 400 кГц
					Магнитная индукция	10 нТл – 2200 мкТл
					Напряженность электрического поля	0,5 – 1940 В/м
					Напряженность магнитного поля	0,05 – 8 А/м
	Прил. А				Линейные размеры	0 – 1000 мм
165.	ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 Пункты:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 , все приложения	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	27.51.21.111	8508000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
166.	ГОСТ 30850.1-2002	Установочные выключатели назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока		8536000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
167.	ГОСТ IEC 60335-2-17-2011 Пункты:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 , все приложения	Электрические подогреваемые одеяла, подушки, матрацы и их органы управления	31.03	8516000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С 0 - 999999 с

1	2	3	4	5	6	7
					Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	 минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
168.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 Пункты:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 , все приложения	Кондиционеры, тепловые насосы, осушители	28.25.12.130	8415000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
169.	ГОСТ IEC 60335-2-53 р.7, 7.101	Приборы электронагревательные для саун	27.51	8516	Маркировка	-
	п.7.14, 19.103, 19.104				Линейные расстояния	
	п.11.3, 11.8, п.19.13, п.19.104, п.24.102				Температура	0 – 1300 °С
	п.19.1, 19.101, 19.102, 19.103				Безопасность при ненормальной работе	Обеспечена / не обеспечена
	п.19.101,				Мощность	0 – 1 МВт
	п.21.1				Временные интервалы	0 – 3600 с
	п.21.101				Механическая прочность	Обеспечена / не обеспечена
	п.21.102				Энергия удара	2 Дж
	п.22.101, п.22.104, 22.105, п.22.106, п.22.107, 22.108, 22.109, 24.101				Оценка конструкции	-
	п.22.102, п.22.103				Временные интервалы	0 – 3600 с
	п.32.101				Крутящий момент	2,5 Н•м
					Оценка конструкции	-
					Временные интервалы	0 – 24 ч
					Линейные размеры	0 – 300 мм
					Плотность потока излучения	0 – 1000000 мкВт/см^2
170.	ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 Пункты:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 , все приложения	Управляемые вручную газонокосилки	28.99.39.190 28.30.40.000	8467298000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
171.	ГОСТ IEC 62087 п.5.1.2, 8.4.3, 11.4.1 п. 8.6.2, 8.6.5, 11.6.1, 11.7.1 п.5.1.5, 8.6.5, 11.5.6, 11.5.7, 11.5.8, 11.6.3, 11.6.4, 11.7.3, 11.7.4 п.5.2, 6.7, 11.1, 11.4.2, 11.5.6	Телевизионные приемники (ТВП), видеорегистрирующая аппаратура, телевизионные ресиверы (ТВР), звуковое оборудование и многофункциональное оборудование для потребительского использования	26.40	8517 8518 8519 8521 8525 8527 8528	Температура окружающей среды Временные интервалы Мощность Энергия	15.- 35 °С 0 – 24 ч 0 – 999 • 10^6 Вт 0 – 999 • 10^6 кВт•ч
172.	ГОСТ Р МЭК 62623 р.4, 5 п. 5.3.5	Персональные компьютеры и ноутбуки	26.20	8471	Мощность Временные интервалы Яркость	0 – 999 • 10^6 Вт 0 – 24 ч 0 – 150кд/м^2
173.	ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 Пункты:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27, 28, приложения	Электрические управляющие устройства. Устройства тепловой защиты двигателей	26.51.70. 27.12	9032	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
174.	ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 Пункты:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27, 28, приложения	Электрические управляющие устройства. Устройства тепловой защиты для пускорегулирующих аппаратов трубчатых	26.51.70. 27.12 27.40	8504 9405 9032	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.

1	2	3	4	5	6	7
		люминесцентных ламп			Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
175.	ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 Пункты: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, Прил. С, Прил. Е, Прил. АА	Электрические управляющие устройства. Устройствам тепловой защиты двигателей мотор-компрессоров герметичного и полугерметичного типов	26.51.70 27.12	9032	Маркировка Функциональные характеристики: Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы	Визуальная оценка 50В- 1000В (включительно) переменного тока и 75В-1500В (включительно) постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Амплитуда Диапазон частот Длительность импульсов	от -70° до +170° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН Да\Нет 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 Мпа 0…20±5) мм/с 0…160 кг 0,35 мм 10 Гц, 55 Гц 10/700 мкс 1,2/50 мкс
176.	ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 Пункты: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, Прил. H, Прил. J, Прил. BB	Электрические управляющие устройства. Автоматическим электрическим устройствам управления горелками	26.51.70 27.12	9032	Маркировка Функциональные характеристики: Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	Визуальная оценка 50В- 1000В (включительно) переменного тока и 75В-1500В (включительно) постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с от -70° до +170° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН Да\Нет 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 Мпа 0…20±5) мм/с

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость движения иглы Масса Амплитуда Диапазон частот Длительность импульсов	0…160 кг 0,35 мм 10 Гц, 55 Гц 10/700 мкс 1,2/50 мкс
177.	ГОСТ IEC 60730-2-6-2014 Пункты: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24, 25,26, 27,28, Прил. H, Прил. AA, Прил. BB	Электрические управляющие устройства. Датчики давления, включая требования к механическим характеристикам	26.51.70 27.12 28.12 26.51.65	9026	Маркировка Функциональные характеристики: Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Амплитуда Диапазон частот Длительность импульсов	Визуальная оценка 50В- 1000В (включительно) переменного тока и 75В-1500В (включительно) постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с от -70° до +170° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН Да\Нет 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 Мпа 0…20±5) мм/с 0…160 кг 0,35 мм 10 Гц, 55 Гц 10/700 мкс 1,2/50 мкс
178.	ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 Пункты: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 , Прил. H, Прил. AA, Прил. CC, Прил. DD, Прил. EE	Электрические управляющие устройства. Электроприводные водяные клапаны	26.51.70 27.12 28.12 26.51.65	9026	Маркировка Функциональные характеристики: Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции	Визуальная оценка 50В- 1000В (включительно) переменного тока и 75В-1500В (включительно) постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-

1	2	3	4	5	6	7
						10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 мОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	
					Линейные размеры	0т 0 до 300 мм
					Угол	0…3000 мм
					Термическая безопасность:	0…360 ^{0}
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	от -70° до +170° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного	0…1700 Н
					воздействия	
					Механическая прочность:	13±1 кН
					Трекингостойкость	Да\Нет
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…12 н*м
					Давление	0…30 Мпа
					Скорость движения иглы	0…20±5) мм/с
					Масса	0…160 кг
					Амплитуда	0,35 мм
					Диапазон частот	10 Гц, 55 Гц
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
179.	ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Пункты: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 , Прил. H, Прил. J, Прил. DD, Прил. EE	Электрические управляющие устройства. Термочувствительные управляющие устройства	26.51.66.190 26.51.7	9032	Маркировка	Визуальная оценка
					Функциональные характеристики:	50В- 1000В (включительно)
					Рабочее напряжение	переменного тока и 75В-1500В
					Номинальное напряжение	(включительно) постоянного
					Номинальный ток	тока.
						0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока
						0-10 кВ постоянного тока.
						0-15мА.
					Ток утечки	0-300 мОм;
					Сопротивление изоляции	0,1мОм- 600мОм.
					Сопротивление заземления	0т 0 до 300 мм
					Размеры зазоров	0…3000 мм
					Линейные размеры	0…360 ^{0}
					Угол	
					Термическая безопасность:	0-1300 ^{0} С
					Температура	0 - 999999 с
					Временные интервалы	

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Амплитуда Диапазон частот Длительность импульсов	от -70° до +170° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН Да\Нет 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20±5) мм/с 0…160 кг 0,35 мм 10 Гц, 55 Гц 10/700 мкс 1,2/50 мкс
180.	ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 Пункты: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 , Прил. Н, Прил. С, Прил. Е	Электрические управляющие устройства. Пусковые реле электродвигателей	26.51.70 27.12	9032 8536	Маркировка Функциональные характеристики: Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	Визуальная оценка 50В- 1000В (включительно) переменного тока и 75В-1500В (включительно) постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с от -70° до +170° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН Да\Нет 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20±5) мм/с

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость движения иглы Масса Амплитуда Диапазон частот Длительность импульсов	0…160 кг 0,35 мм 10 Гц, 55 Гц 10/700 мкс 1,2/50 мкс
181.	ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) Пункты: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, Прил. Н	Электрические управляющие устройства. Регуляторы энергии	26.51.70 27.12	9032	Маркировка Функциональные характеристики: Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Амплитуда Диапазон частот Длительность импульсов	Визуальная оценка 50В- 1000В (включительно) переменного тока и 75В-1500В (включительно) постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с от -70° до +170° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН Да\Нет 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 0,35 мм 10 Гц, 55 Гц 10/700 мкс 1,2/50 мкс
182.	ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 Пункты: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 , Прил. Н	Электрические управляющие устройства. Электрически управляемые дверные замки	26.51.70 27.12	9032	Маркировка Функциональные характеристики: Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность:	Визуальная оценка 50В- 1000В (включительно) переменного тока и 75В-1500В (включительно) постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение пробоя изоляции	10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА.
					Ток утечки	0-300 мОм;
					Сопротивление изоляции	0,1мОм- 600мОм.
					Сопротивление заземления	0т 0 до 300 мм
					Размеры зазоров	0…3000 мм
					Линейные размеры	0…360 ^{0}
					Угол	
					Термическая безопасность:	0-1300 ^{0} С
					Температура	0 - 999999 с
					Временные интервалы	
					Стойкость к ВВФ:	от -70° до +170° С
					Температура	25% - 98%
					Влажность	
					Износостойкость	0…1700 Н
					Усилие испытательного воздействия	13±1 кН
					Механическая прочность:	Да\Нет
					Трекингостойкость	0…999999 циклов
					Количество циклов	0…2 Дж
					Энергия удара	0…12 н*м
					Крутящий момент	0…30 МПа
					Давление	0…20(±5) мм/с
					Скорость движения иглы	0…160 кг
					Масса	0,35 мм
					Амплитуда	10 Гц, 55 Гц
					Диапазон частот	10/700 мкс 1,2/50 мкс
					Длительность импульсов	
183.	ГОСТ IEC 60730-2-13-2015 Пункты: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 5,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, Прил. Н, Прил. АА	Электрические управляющие устройства. Устройства управления к чувствительным к влажности	26.51.66.190 26.51.7	9032	Маркировка	Визуальная оценка
					Функциональные характеристики:	50В- 1000В (включительно) переменного тока и 75В-1500В (включительно) постоянного тока. 0-20А на фазу.
					Рабочее напряжение	
					Номинальное напряжение	
					Номинальный ток	
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА.
					Напряжение пробоя изоляции	
					Ток утечки	0-300 мОм;
					Сопротивление изоляции	0,1мОм- 600мОм.
					Сопротивление заземления	0т 0 до 300 мм
					Размеры зазоров	0…3000 мм
					Линейные размеры	0…360 ^{0}
					Угол	
					Термическая безопасность:	0-1300 ^{0} С
					Температура	0 - 999999 с
					Временные интервалы	

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Амплитуда Диапазон частот Длительность импульсов	от -70° до +170° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН Да\Нет 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 0,35 мм 10 Гц, 55 Гц 10/700 мкс 1,2/50 мкс
184.	ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 Пункты: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 , Прил. D, Прил. H	Электрические управляющие устройства. Электрические силовые приводы	26.51.70 27.12	9032	Маркировка Функциональные характеристики: Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	Визуальная оценка 50В- 1000В (включительно) переменного тока и 75В-1500В (включительно) постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с от -70° до +170° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН Да\Нет 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость движения иглы Масса Амплитуда Диапазон частот Длительность импульсов	0…160 кг 0,35 мм 10 Гц, 55 Гц 10/700 мкс 1,2/50 мкс
185.	ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 Пункты: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 , Прил. H, Прил. AA, Прил. BB, Прил. CC	Электрические управляющие устройства. Электрические управляющие устройства, чувствительные к расходу воздуха, расходу воды и уровню воды	26.51.66.190 26.51.7	9032 9026	Маркировка Функциональные характеристики: Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Амплитуда Диапазон частот Длительность импульсов	Визуальная оценка 50В- 1000В (включительно) переменного тока и 75В-1500В (включительно) постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с от -70° до +170° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН Да\Нет 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 0,35 мм 10 Гц, 55 Гц 10/700 мкс 1,2/50 мкс
186.	ГОСТ IEC 60730-2-19-2012 Пункты: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 , Прил. H, Прил. AA, Прил. BB, Прил. CC	Электрические управляющие устройства. Масляные клапаны с электроприводом	26.51.66.190 26.51.7	9032 9026	Маркировка Функциональные характеристики: Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность:	Визуальная оценка 50В- 1000В (включительно) переменного тока и 75В-1500В (включительно) постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Амплитуда Диапазон частот Длительность импульсов	10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. От 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с от -70° до +170° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН Да\Нет 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 0,35 мм 10 Гц, 55 Гц 10/700 мкс 1,2/50 мкс
187.	ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. АА, Прил. ДА	Дозирующие устройства и торговые автоматы	28.93.17.114 28.29.3 28.29.39 28.29.43	8476 21 8476 29 8476 81 8476 90	Маркировка Время Расстояние Температура Ток утечки Объем Угол Энергия Давление Сила Количество циклов Крутящий момент Функциональные характеристики: Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток	Визуальная оценка 0…9999999 с. 0…1500 мм 0…150 ^{0} С 0…2 мА 0…5 л. 0…5 ^{0} 0…4 Дж 0…0.6 Мпа 0…100 Н 0…200 000 раз 0…1 н*м 50В- 1000В (включительно) переменного тока и 75В-1500В (включительно) постоянного тока.

1	2	3	4	5	6	7
					Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с от -70° до +170° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН Да\Нет 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа

1	2	3	4	5	6	7

№ п-п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
188.	ГОСТ Р 51318.20 (СИСПР 20)	Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая	26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8504400000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	Устойчивость: -к электростатическому разряду;	4/8 КВ (конт./возд.)
	Р. 5.9					
	Р. 5.6				-к наносекундным импульсным помехам;	0,5, 1 КВ
189.	СТБ EN 55020 (EN 55020)	Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не	26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110	8504400000 85190 8521 852110 852190 852580	Устойчивость: -к электростатическому разряду;	4/8 КВ (конт./возд.)
	Р. 5.9					
	Р. 5.6				-к наносекундным импульсным помехам;	0,5, 1 КВ

1	2	3	4	5	6	7
		совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая	26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29		
190.	ГОСТ 32134.1 (ЕН 301 489-1) Р. 8.3, Р.8.4, Р.8.7 Р.8.5 Р.8.6 Р.9.3 Р.9.4 Р.9.8 Р.9.7 Р.9.5 Р.9.6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
					-эмиссия гармонических составляющих тока	2-40 гармоники
					-колебания напряжения и фликер;	Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65
					Устойчивость к электростатическому разряду;	4/8 КВ (конт./возд.)
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5, 1 КВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	1, 2 КВ
					Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 10/20 мс ,70%-500 мс 0% - 5 с
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-80 МГц, 3, 10 В
					Помехи в бортовой сети	Импульсы 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a
191.	ГОСТ Р 52459.3 (ЕН 301 489-3) Р.7.1 Р.7.2	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи);	26.30.23.000	8517000000	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-80 МГц, 3, 10 В

1	2	3	4	5	6	7
	Р.7.2	их блоки питания и зарядные устройства.			Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 10/20 мс ,70%-500 мс 0% - 5 с
192.	ГОСТ Р 52459.6 (ЕН 301 489-6)	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000		
	Р.7.1				-эмиссия: Кондуктивные ИРП	20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
					-эмиссия гармонических составляющих тока	2-40 гармоники
	Р.7.2				-колебания напряжения и фликер;	Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65
					Устойчивость к электростатическому разряду;	4/8 КВ (конт./возд.)
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5, 1 КВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	1, 2 КВ
					Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 10/20 мс ,70%-500 мс 0% - 5 с
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-80 МГц, 3, 10 В
					Помехи в бортовой сети	Импульсы 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a
193.	ГОСТ Р 52459.7 (ЕН 301 489-7)	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000		
	Р.7.1				-эмиссия: Кондуктивные ИРП	20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
					-эмиссия гармонических составляющих тока	2-40 гармоники
	Р.7.2				-колебания напряжения и фликер;	Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-80 МГц, 3, 10 В
					Помехи в бортовой сети	Импульсы 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a
					Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 10/20 мс ,70%-500 мс 0% - 5 с
194.	ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17) разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000		
	Р.7.1				-эмиссия: Кондуктивные ИРП	20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
					-эмиссия гармонических составляющих тока	2-40 гармоники
	Р.7.2				-колебания напряжения и фликер;	Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65
					Устойчивость к электростатическому разряду;	4/8 КВ (конт./возд.)

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5, 1 КВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	1, 2 КВ
					Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 10/20 мс ,70%-500 мс 0% - 5 с
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-80 МГц, 3, 10 В
					Помехи в бортовой сетс	Импульсы 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a
195.	ГОСТ Р 52459.24 (ЕН 301 489-24)	Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.	26.30.23.000	8517000000	Устойчивость к электростатическому разряду;	4/8 КВ (конт./возд.)
	Р.4.2.1					
	Р.4.2.2				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5, 1 КВ
	Р.4.2.5				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	1, 2, 4 КВ
	Р.4.2.3.3				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-80 МГц, 3, 10 В
	Р.4.2.6				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 10/20 мс ,70%-500 мс 0% - 5 с
196.	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3)	Низковольтные источники питания постоянного тока	26.20.40.110	8504400000	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
	Р.6.3					
	Р.6.2.1				-эмиссия гармонических составляющих тока	2-40 гармоники
	Р.6.2.3				-колебания напряжения и фликер;	Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65
	Р.7.2.1, Р.7.2.2				Устойчивость к электростатическому разряду;	4/8 КВ (конт./возд.)
	Р.7.2.1, Р.7.2.2				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 2 КВ
	Р.7.2.1, Р.7.2.2				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0.5 - 2 КВ
	Р.7.2.1, Р.7.2.2				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	40% - 100 мс ,70%-10 мс 0% - 5 с
	Р.7.2.1, Р.7.2.2				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-80 МГц, 3, 10 В
197.	ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040- 2)	Источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8504400000	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
	Р.6.4.1, Р.6.4.2, Р.6.4.3, Р.6.4.4					
	Р.6.4.5				-эмиссия гармонических составляющих тока	2-40 гармоники

1	2	3	4	5	6	7
	Р.7.3.2, Р.7.3.3				Устойчивость к электростатическому разряду;	4/8 КВ (конт./возд.)
	Р.7.3.2, Р.7.3.3				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 2 КВ
	Р.7.3.2, Р.7.3.3				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0.5 - 2 КВ
	Р.7.3.2, Р.7.3.3				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-80 МГц, 3, 10 В
	Р.7.6				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 10/20 мс ,70%-500 мс 0% - 5 с
198.	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14.1) Р.4.1.1, Р.5	Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства	27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.16028.2 4.11.000	8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
199.	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) Р.36.201.1	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
	Р.36.201.3.1				-эмиссия гармонических составляющих тока	2-40 гармоники
	Р.36.201.3.2				-колебания напряжения и фликер;	Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65
	Р.36.202.2				Устойчивость к электростатическому разряду;	6/8 КВ (конт./возд.)
	Р.36.202.4				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 2 КВ
	Р.36.202.5				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0.5 - 2 КВ
	Р.36.202.6				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-80 МГц, 3, 10 В
	Р.36.202.7				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 10/20 мс ,40%-100 мс, 70%-500 мс, 120% - 500 мс

1	2	3	4	5	6	7
200.	СТБ МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2)	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
	P.36.201.1				-эмиссия гармонических составляющих тока	2-40 гармоники
	P.36.201.3.1				-колебания напряжения и фликер;	Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65
	P.36.201.3.2				Устойчивость к электростатическому разряду;	6/8 КВ (конт./возд.)
	P.36.202.2				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 2 КВ
	P.36.202.4				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0.5 - 2 КВ
	P.36.202.5				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-80 МГц, 3, 10 В
	P.36.202.6				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 10/20 мс ,40%-100 мс, 70%-500 мс
	P.36.202.7					
201.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2)	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
	P.6.1.1				-эмиссия гармонических составляющих тока	2-40 гармоники
	P.6.1.3.1				-колебания напряжения и фликер;	Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65
	P.6.1.3.2				Устойчивость к электростатическому разряду;	6/8 КВ (конт./возд.)
	P.6.2.2				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам;	0,5 - 2 КВ
	P.6.2.4				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам;	0.5 - 2 КВ
	P.6.2.5				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-80 МГц, 3, 10 В
	P.6.2.6				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	0% - 10/20 мс ,40%-100 мс, 70%-500 мс
	P.6.2.7					
202.	ГОСТ 30804.3.2 (IEC 61000-3-2)	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства.	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110	Эмиссия гармонических составляющих тока для технических средств с током потребления не более 16 А и номинальным напряжением питания не менее 220 В	2-40 гармоники

1	2	3	4	5	6	7
		Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое.	26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.19028.9 9.11.12026.20.40 .11026.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.16028.2 4.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия медицинские электрические				
203.	ГОСТ IEC 61000-3-2 (IEC 61000-3-2)	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания.	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.19028.9 9.11.12026.20.40 .11026.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.16028.2 4.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000	Эмиссия гармонических составляющих тока для технических средств с током потребления не более 16 А и номинальным напряжением питания не менее 220 В	2-40 гармоники

1	2	3	4	5	6	7
		Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические		9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
204.	ГОСТ 30804.3.3 (IEC 61000-3-3)	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.19028.9 9.11.12026.20.40 .11026.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000	Колебания напряжения и фликер для технических средств с током потребления не более 16 А и номинальным напряжением питания не менее 220 В	Dmax=4-7%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65

1	2	3	4	5	6	7
		коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические	28.25.13 27.33.13.16028.2 4.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
205.	ГОСТ IEC 61000-3-3 (IEC 61000-3-3)	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная;	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.19028.9 9.11.12026.20.40 .11026.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000	Колебания напряжения и фликер для технических средств с током потребления не более 16 А и номинальным напряжением питания не менее 220 В	Dmax=4-7%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65

1	2	3	4	5	6	7
		Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические	26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.16028.2 4.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
206.	ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2)	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.19028.9 9.11.12026.20.40 .11026.40.51.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721	Устойчивость к электростатическому разряду	2, 4, 6, 8 / 2, 4, 8, 15 КВ (конт./возд.)

1	2	3	4	5	6	7
		скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические	28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.16028.2 4.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
207.	ГОСТ 30804.4.4 (IEC 61000-4-4)	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	0,5-4 КВ, 5, 100 КГц

1	2	3	4	5	6	7
		электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические.	26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.19028.9 9.11.12026.20.40 .11026.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.16028.2 4.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
208.	СТБ МЭК 61000-4-5 (IEC 61000-4-5)	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13	8443000000 8504400000 8471000000 8504400000 8472000000 8476000000	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	0,5-4 КВ

1	2	3	4	5	6	7
		данных с вычислительными функциями;	28.23.13.140	85190		
		бухгалтерские машины;	28.23.13.120	8521		
		их блоки питания и зарядные устройства.	26.20.40.110	8528		
		Вычислительные машины и их блоки; магнитные	26.20	852110		
		или оптические считывающие устройства,	26.20.30.000	852190		
		оборудование, предназначенное для установки на	26.20.40.110	852580		
		открытом воздухе, оборудование с удаленным	26.20.40.120	852849		
		электропитанием, средства отображения	26.20.40.190	852859		
		информации индивидуального пользования;	26.20.17.110	852869		
		их блоки питания и зарядные устройства.	26.20.16	851769		
		Оборудование конторское (например,	26.20.16.140	8517691000		
		гектографические или трафаретные множительные	26.20.16.120	8517692000		
		аппараты, машины адресовальные, автоматические	26.20.16.190	8527		
		устройства для выдачи банкнот, машины для	26.40.51.000	8528		
		сортировки, подсчета или упаковки монет,	28.23.13.19028.9	852712		
		машинки для заточки карандашей,	9.11.12026.20.40	852713		
		перфорационные машины или машины для	.11026.40.51.000	852719		
		скрепления скобами) прочее; их блоки питания и	28.29.43.000	852721		
		зарядные устройства. Автоматы торговые	26.30.11.150	852729		
		(например, для продажи почтовых марок, сигарет,	26.20.40.110	852791		
		продовольственных товаров или напитков),	26.40	852792		
		включая автоматы для размена банкнот и монет.	26.40.32.110	852871		
		Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-	26.40.33	852872		
		видеовоспроизводящая,	26.40.31.110	8518		
		теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч.	26.30.11.190	8518210000		
		автомобильная;	26.40.11.000	8518220000		
		Аппаратура видеозаписывающая или	26.30.40.120	8518 29		
		видеовоспроизводящая, совмещенная или не	26.40.51.000	8517000000		
		совмещенная с видеотюнером	26.30.23.000	9030000000		
		Аппаратура звукозаписывающая или	26.51.43	8509400000		
		звуковоспроизводящая.	26.51.42.120	8509800000		
		Аппараты телефонные, включая аппараты	26.30.30.000	8516000000		
		телефонные для сотовых сетей связи или других	26.51.44.000	8415100000		
		беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для	26.20.40.110	8415200000		
		передачи или приема голоса, изображений или	26.20.427.51	8414510009		
		других данных, включая аппаратуру для	27.51	8414600000		
		коммуникации в сети проводной или беспроводной	26.40	8418000000		
		связи (например, в локальной или глобальной сети	28.25.13	8422000000		
		связи);	27.33.13.16028.2	8422190000		
		их блоки питания и зарядные устройства.	4.11.000	8450110000		
		Электрическое оборудование для измерения,	27.90.11.000	8450120000		
		управления и лабораторного применения; их блоки	26.60	8450190000		
		питания и зарядные устройства. Низковольтные	32.50.50.000	8467000000		
		источники питания постоянного тока.		8508110000		
		Источники бесперебойного питания.		8508190000		
		Электрические приборы и аппараты, в том числе:		8508600000		
		для приготовления и хранения пищи, механизации		8510100000		
		кухонных работ; для обработки (стирки, глажки,		8510200000		
		сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки		8510300000		
		и уборки помещений; для поддержания и		9019101000		
		регулировки микроклимата в помещениях;		9405000000		
		санитарно-гигиенические и для массажа; машины		9018000000		
		ручные электрические и электроинструменты;		9022000000		
		их блоки питания и зарядные устройства.				

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические				
209.	ГОСТ IEC 61000-4-5 (IEC 61000-4-5)	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе:	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.19028.9 9.11.12026.20.40 .11026.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.16028.2 4.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	8443000000 8504400000 8471000000 8504400000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	0,5-4 КВ

1	2	3	4	5	6	7
		для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические		8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
210.	СТБ IEC 61000-4-6 (IEC 61000-4-6)	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.19028.9 9.11.12026.20.40 .11026.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-80 МГц, 1-10 В

1	2	3	4	5	6	7
		связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические	27.33.13.16028.2 4.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
211.	ГОСТ 30804.4.11 (IEC 61000-4-11)	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная;	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.19028.9 9.11.12026.20.40 .11026.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	0%:10мс, 0%:20мс, 40%:200мс, 70%:500мс, 80%:5с, 0%:5с

1	2	3	4	5	6	7
		Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические	26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 28.25.13 27.33.13.16028.2 4.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
212.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) P.5.1 P.5.2 P.5.6 P.5.3, P.5.4 P.5.7	Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства	27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.16028.2 4.11.000	8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000	Устойчивость к электростатическому разряду; Устойчивость к наносекундным импульсным помехам; Устойчивость к микросекундным импульсным помехам; Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 0,15-150 МГц, 1, 3, 10 В 0% - 10 мс ,40%-200 мс 70% - 1 с
213.	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) P.8	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с	28.23.21 28.99.14.190	8443000000 8504400000	Устойчивость к электростатическому	4/8 КВ (конт./возд.)

1	2	3	4	5	6	7
	Р.8 Р.8 Р.8 Р.8	малым энергопотреблением	26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.19028.9 9.11.12026.20.40 .11026.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	разряду; Устойчивость к наносекундным импульсным помехам; Устойчивость к микросекундным импульсным помехам; Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	 0,5, 1 КВ, 5, 100 КГц 1, 2 КВ 0,15-80 МГц, 1, 3, 10 В 0% - 10/20 мс ,70%-500 мс 70% - 5 с
214.	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) Р.8 Р.8 Р.8 Р.8 Р.8	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.19028.9	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712	Устойчивость к электростатическому разряду; Устойчивость к наносекундным импульсным помехам; Устойчивость к микросекундным импульсным помехам; Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	4/8 КВ (конт./возд.) 0.5, 1, 2, КВ, 5, 100 КГц 0.5,1, 2 КВ 0,15-80 МГц, 1, 3, 10 В 0% - 10/20 мс ,40%-200 мс, 70%-500 мс, 0% - 5 с

1	2	3	4	5	6	7
			9.11.12026.20.40 .11026.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29		
215.	ГОСТ 30804.6.3 (IEC 61000-6-3)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.19028.9 9.11.12026.20.40 .11026.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29		
	Р.4				-эмиссия гармонических составляющих тока	2-40 гармоники
	Р.4				-колебания напряжения и фликер;	Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65
	Р.4				-эмиссия: Кондуктивные ИРП	20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
216.	ГОСТ 30804.6.4 (IEC 61000-6-4)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 8504400000 85190		
	Р.4				-эмиссия гармонических составляющих тока	2-40 гармоники
	Р.4				-колебания напряжения и фликер;	Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65
	Р.4				-эмиссия: Кондуктивные ИРП	20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц

1	2	3	4	5	6	7
			26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.19028.9 9.11.120 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120	8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29		
217.	ГОСТ CISPR 24 Р.4.2.1, Р.10 Р.4.2.2 , Р.10 Р.4.2.5, Р.10 Р.4.2.3.3, Р.10 Р.4.2.5, Р.10	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.19028.9	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000	Устойчивость к электростатическому разряду; Устойчивость к наносекундным импульсным помехам; Устойчивость к микросекундным импульсным помехам; Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 0.5, 1, 2, 4 КВ 0,15-80 МГц, 3, 10 В 0% - 10/20 мс ,70%-500 мс 0% - 5 с

1	2	3	4	5	6	7
			9.11.12026.20.40 .11026.40.51.000 28.29.43.000			
218.	ГОСТ IEC 61547 P.5.2 P.5.2 P.5.6 P.5.7 P.5.8	Оборудование светотехническое	27.90.11.000	9405000000	Устойчивость к электростатическому разряду; Устойчивость к наносекундным импульсным помехам; Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к микросекундным импульсным помехам; Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	4/8 КВ (конт./возд.) 0.5, 1 КВ 0,15-80 МГц, 3, 10 В 0.5, 1, 2 КВ 0% - 10/20 мс ,70%-200 мс
219.	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) P.6 P.6 P.6 P.6 P.6 P.7 P.7 P.7	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	26.51	9030000000 8504400000	Устойчивость к электростатическому разряду; Устойчивость к наносекундным импульсным помехам; Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к микросекундным импульсным помехам; Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -эмиссия: Кондуктивные ИРП -эмиссия гармонических составляющих тока -колебания напряжения и фликер;	4/8 КВ (конт./возд.) 0.5, 1, 2 КВ 0,15-80 МГц, 1, 3, 10 В 0.5, 1, 2 КВ 0% - 10/20 мс , 40%-200 мс, 70%-500 мс, 0% - 5 с 20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц 2-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65
220.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) P.6 P.6 P.6 P.6 P.6 P.7 P.7	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	26.51	9030000000 8504400000	Устойчивость к электростатическому разряду; Устойчивость к наносекундным импульсным помехам; Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к микросекундным импульсным помехам; Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -эмиссия: Кондуктивные ИРП -эмиссия гармонических	4/8 КВ (конт./возд.) 0.5, 1, 2 КВ 0,15-80 МГц, 1, 3, 10 В 0.5, 1, 2 КВ 0% - 10/20 мс , 40%-200 мс, 70%-500 мс, 0% - 5 с 20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц 2-40 гармоники

1	2	3	4	5	6	7
					составляющих тока	
	Р.7				-колебания напряжения и фликер;	Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65
221.	ГОСТ CISPR 15 (CISPR 15) Р.8	-	27.90.11.000	9405000000	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	20-120 дБмкВ в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц
222.	ГОСТ CISPR 32 (CISPR 32) Р.5, Р.6, Р.8, Р.10, Приложение А (Р.А.3), Приложение Б, Приложение С, Приложение D	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.19028.9 9.11.12026.20.40 .11026.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 8504400000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	-эмиссия: Кондуктивные ИРП	20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц. 20-120 дБмкВ в диапазоне частот: 30-2150 МГц.
223.	ГОСТ 30805.13 (CISPR 13) Р.4.2, Р.4.3, Р.4.4, Р.5.3.3, Р.5.3.4, Р.5.3.5, Р.5.3.6, Р.5.4	Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая	26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8504400000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871	-эмиссия: Кондуктивные ИРП -эмиссия: Кондуктивные ИРП	20-120 дБмкВ, 0-100 дБмкА в диапазоне частот: 0,009 – 30МГц 20-120 дБмкВ в диапазоне частот: 30-2150 МГц

1	2	3	4	5	6	7
				852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29		
224.	Правила ЕЭК ООН № 10 ГОСТ 28751 ГОСТ 28279 ГОСТ 29157 ГОСТ Р 50607 СТБ ISO 7637-2 СТБ ISO 7637-3	Аппаратура для спутниковой навигации, устройства вызова экстренных оперативных служб. Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для транспортных средств		8526912000	Уровень радиопомех: - Напряжение кондуктивных радиопомех, Устойчивость: - к переходным импульсным помехам,	Диапазон частот 0,15 – 100 МГц Импульсы 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a

1	2	3	4	5	6	7

П. п.	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
225.	ГОСТ Р 50267.0	Инструменты механизированные (сшивающие, режущие с приводом, механизированные прочие) Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований	26.51.43 26.51.51 26.51.53 26.60.14 26.60.12 26.60.13 26.60.11 28.25.12 28.25.14 28.29.32 30.92.20 31.01.11 31.09.11 32.50.13 32.50.21 32.50.30 32.50.41 32.50.42 32.99.59	9020000000 9018 000000 9018 200000 9018902000 9018908409 9027109000 9004000000 9004109900 9022 000000 9022130000 9022900000 9025 112001 8421 392000 8423 101000 9030 339900 9018000000 9018 901000 9019 000000 9019 200000 9021 400000 8415 000000 8713900000 9402000000 9402900000 9401710001 9403000000	Параметры окр.ср. Влажность Температура Напряжение Ток Параметры окр.ср. Напряжение Емкость Остаточная энергия Время Масса Сопротивление Напряжение Ток Сопротивление Время Ток утечки Температура Влажность Сопротивление Частота Прочность изоляции при напр. Сила Энергия удара Продолжительность испытаний Масса Высота падения Скорость движения Механическая прочность Угол наклона Масса Размер диагонали Измерение температуры Избыточное давление Масса Растягивающая сила Измерение температуры Измерение температуры Напряжение Угол наклона Температура стерилизации Давление	от 15 до 35°С от 45 до 75% отн.влажн. от 860 до 1060 ГПа от 91 до 95% отн.влажн. от 20 до 32°С до 1500 В от 0 до 40 А от -40 до +70°С от 10 до 100% отн.влажн. от 500 до 1060 ГПа до 60 В до 0,1 мкФ до 2 мДж до 1 с от 0 до 600 кг до 0,2 Ом до 50 В от 1 А до 0,2 Ом от 5 с от 0,01 до 10 мА от 0 до 170°С от 45 до 65% отн.влажн до 1 МОм до 1 МГц от 500 до 4000 В Обеспечена/Не обеспечена от 45 Н до 2,7 кН (0,5±0,05) Дж до 1 мин от 0 до 600 кг от 2 см до 1 м (0,4±0,1) м/с Обеспечена/Не обеспечена от 5° до 10° от 0 до 600 кг от 0 до 5 м от 0 до 1300°С до 4 Гпа от 0 до 600 кг от 30 до 100 Н до 90°С от 0 до 1300°С до 1500 В до 15° (134±4)°С до 350 МПа
	П. 4					
	П. 7					
	П. 10					
	П. 15					
	П. 16					
	П. 18					
	П. 19					
	П. 20					
	П. 21					
	П. 24					
	П. 25					
	П. 40					
	П. 41					
	П. 42					
	П. 45					

1	2	3	4	5	6	7
	П. 52				Измерение температуры Напряжение	от 0 до 1300°С до 1500 В
	П. 56				Вращающий момент Сила	от 1 до 5 Н·м до 1350 Н
	П. 57				Измерение температуры Вращающий момент Температура	от 0 до 1300°С от 0,1 до 0,35 Н·м (23±2)°С
					Измерение длины шнура	от 60 до 100 см
					Измерение температуры Напряжение	от 0 до 1300°С до 1500 В
					Влажность Температура	от 91 до 95% отн.влажн. от 20 до 32°С
					Прочность изоляции при напр.	от 500 до 4000 В Обеспечена/Не обеспечена
					Измерение путей утечки и воздушных зазоров	от 0 до 32 мм
	П. 59				Сила вдавливания	20 Н
					Измерение температуры Продолжительность испытаний Размер отпечатка	от 0 до 300°С 1 ч до 2 мм
					Давление Температура	(210±7) Н/см^2 (70±2)°С
226.	ГОСТ 30324.0 (МЭК 601-1)	Инструменты механизированные (сшивающие, режущие с приводом, механизированные прочие) Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований	26.51.43 26.51.51 26.51.53 26.60.14 26.60.12 26.60.13 26.60.11 28.25.12 28.25.14 28.29.32 30.92.20 31.01.11 31.09.11 32.50.13 32.50.21 32.50.30 32.50.41 32.50.42 32.99.59	9020000000 9018 000000 9018 200000 9018902000 9018908409 9027109000 9004000000 9004109900 9022 000000 9022130000 9022900000 9025 112001 8421 392000 8423 101000 9030 339900 9018000000 9018 901000 9019 000000 9019 200000	Параметры окр.ср.	от 15 до 35°С от 45 до 75% отн.влажн. от 860 до 1060 ГПа
	П. 4				Влажность Температура	от 91 до 95% отн.влажн. от 20 до 32°С
	П. 7				Напряжение	до 1500 В
	П. 10				Ток	от 0 до 40 А
					Параметры окр.ср.	от -40 до +70°С от 10 до 100% отн.влажн. от 500 до 1060 ГПа
	П. 15				Напряжение Емкость Остаточная энергия Время	до 60 В до 0,1 мкФ до 2 мДж до 1 с
	П. 16				Масса Сопротивление Напряжение Ток	от 0 до 600 кг до 0,2 Ом до 50 В от 1 А
	П. 18				Сопротивление Время	до 0,2 Ом от 5 с
	П. 19				Ток утечки Температура Влажность Сопротивление Частота	от 0,01 до 10 мА от 0 до 170°С от 45 до 65% отн.влажн до 1 МОм до 1 МГц
	П. 20				Прочность изоляции при напр.	от 500 до 4000 В Обеспечена/Не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
	П. 21			9021 400000 8415 000000 8713900000 9402000000	Сила Энергия удара Продолжительность испытаний Масса Высота падения Скорость движения Механическая прочность	от 45 Н до 2,7 кН (0,5±0,05) Дж до 1 мин от 0 до 600 кг от 2 см до 1 м (0,4±0,1) м/с Обеспечена/Не обеспечена
	П. 24			9402900000 9401710001 9403000000	Угол наклона Масса	от 5° до 10° от 0 до 600 кг
	П. 25				Размер диагонали	от 0 до 5 м
	П. 40				Измерение температуры Избыточное давление Масса Растягивающая сила	от 0 до 1300°С до 4 Гпа от 0 до 600 кг от 30 до 100 Н
	П. 41				Измерение температуры	до 90°С
	П. 42				Измерение температуры Напряжение	от 0 до 1300°С до 1500 В
					Угол наклона Температура стерилизации	до 15° (134±4)°С
	П. 45				Давление	до 350 МПа
	П. 52				Измерение температуры Напряжение	от 0 до 1300°С до 1500 В
	П. 56				Вращающий момент Сила	от 1 до 5 Н·м до 1350 Н
	П. 57				Измерение температуры Вращающий момент Температура	от 0 до 1300°С от 0,1 до 0,35 Н·м (23±2)°С
					Измерение длины шнура	от 60 до 100 см
					Измерение температуры Напряжение	от 0 до 1300°С до 1500 В
					Влажность Температура	от 91 до 95% отн.влажн. от 20 до 32°С
					Прочность изоляции при напр.	от 500 до 4000 В Обеспечена/Не обеспечена
					Измерение путей утечки и воздушных зазоров	от 0 до 32 мм
	П. 59				Сила вдавливания	20 Н
					Измерение температуры Продолжительность испытаний Размер отпечатка	от 0 до 300°С 1 ч до 2 мм
					Давление Температура	(210±7) Н/см^2 (70±2)°С
227.	ГОСТ 19126	Инструменты колющие (иглы стержневые, скарификаторы, перья, перфораторы, трокары и т.д.) Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, томы, инструменты выкусывающие, ножницы, инструменты однолезвийные скоблящие, инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)	32.50.13 21.20.24	9018 000000 3006109000	Твердость инструментов по Роквеллу	от 0 до 66 HRC
	П. 5				Размер выступа	до 0,5 мм
					Радиус притупления	до 0,1 мм
	П. 8				Параметры окр.ср.	25±10°С от 45 до 80% отн.влажн. от 84,0 до 106,7 кПа

1	2	3	4	5	6	7
		Инструменты оттесняющие (расширители, инструменты оттесняющие (зеркала, шпатели), инструменты разделяющие, инструменты извлекающие) Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) (зажимы, пинцеты, щипцы зажимные, держатели, инструменты раздавливающие) Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований Изделия травматологические (для соединения костей, для воздействия на кости, корригирующие, устройства для фиксации бедренных костей, имплантаты для остеосинтеза)			Шероховатость поверхности	от 0,16 до 0,32 Ra от 5 до 25 Rz
					Твердость инструментов по Роквеллу	от 0 до 68 HRC
					Продолжительность проверки устойчивости инструментов к воздействию климатических условий при эксплуатации	0-48 ч
	П. 9				Масса брутто	до 50 кг
228.	ГОСТ ISO 13402	Инструменты колющие (иглы стержневые, скарификаторы, перья, перфораторы, трокары и т.д.) Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, томы, инструменты выкусывающие, ножницы, инструменты однолезвийные скоблящие, инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры) Инструменты оттесняющие (расширители, инструменты оттесняющие (зеркала, шпатели), инструменты разделяющие, инструменты извлекающие) Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) (зажимы, пинцеты, щипцы зажимные, держатели, инструменты раздавливающие)	32.50.13 21.20.24	9018 000000 3006109000	Температура при испытании в автоклаве	от 134 до 138°С
	П. 3				Давление	0,22 МПа
					Продолжительность испытаний	$3^{\pm 0,5}$ мин
	П. 4				Продолжительность испытаний	30 мин
	П. 6				Температура при испытании в печи	(175±5)°С
					Продолжительность испытаний	(30±1) мин
229.	ГОСТ 21643	Инструменты механизированные (сшивающие, режущие с приводом, механизированные прочие) Инструменты колющие (иглы стержневые, скарификаторы, перья, перфораторы, трокары и т.д.)	32.50.13 26.60.12	9018 000000	Твердость	от 30 до 61 HRC
	П. 2				Параметр шероховатости поверхностей	Ra от 0,32 до 2,5 мкм
					Усилие прошивания	от 100 до 200 Н
					Усилие установки магазина	до 8 Н
					Радиус скругления острия	до 0,03 мм
					Ширина режущей кромки	до 8 мкм
					Высота неровностей	до 10 мкм
					Вибропрочность Амплитуда Частота	 0,26 мм 40 Гц
					Ударопрочность Ускорение Длительность ударного импульса Частота ударов	 50 м/с^2 10-12,5 мс 10-50/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Механическое воздействие при транспортировании Ускорение Чисто колебаний Продолжительность испытаний	 30 м/с^2 2-3/с 1 ч
	П. 4				Параметры окр.ср.	25±10°С от 45 до 80% отн.влажн. от 84,0 до 106,7 кПа
					Температура предстерилизационной очистки	50-55°С
					Температура при испытании в печи	(180±12)°С
					Продолжительность испытаний	1 ч
					Устойчивость к воздействию климатических факторов в процессе эксплуатации Температура Влажность	 от минус 50°С до 50°С от 0 до 100 % отн.влажн
					Устойчивость сшивателей в упаковке к воздействию климатических факторов в процессе эксплуатации Температура Влажность Время	 25°С 95 % отн.влажн 20 сут.
					Вибропрочность Продолжительность испытаний	 10 мин
					Ударопрочность Количество ударов	 2000
					Механическое воздействие при транспортировании Продолжительность испытаний	 1 ч
					Масса	(0-600)±0,01 кг
230.	ГОСТ 9013 (ИСО 6508)	Инструменты механизированные (сшивающие, режущие с приводом, механизированные прочие) Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, томы, инструменты выкусывающие, ножницы, инструменты однолезвийные скоблящие, инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)			Твердость по Роквеллу	20-100HRC
	П. 4				Твердость по Роквеллу	20-100 HRC
					Параметры окр.ср.	23±5°С
231.	ГОСТ 20790	Приборы для медицины, биологии и физиологии, функциональной диагностики измерительные, комплексы аппаратуры для передачи электрокардиограмм по телефонному каналу, кардиокомплексы приборы для измерения биоэлектрических потенциалов. Средства измерений массы, силы,	28.25.12 27.40.15 32.99.59 26.60.14 32.50.50 26.60.12 26.60.13	3006500000 3006109000 8415000000 8419000000 8419200000 8422000000 8421192000	Масса изделий	до 25 кг
	П. 3				Время установления рабочего режима	от 1 с до 24 ч
					Вибропрочность Амплитуда Частота	 от 0,15 до 0,35 мм 10-55 Гц

1	2	3	4	5	6	7
		энергии, линейных и угловых величин, температуры, Приборы для измерения давления, частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и перемещений, исследования звуковых колебаний в органах человека, измерение объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови, генераторы сигналов диагностические, измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, индикаторы, приборы эндоскопические и увеличительные микроскопы световые, лупы, приборы радиодиагностические, офтальмологические, приборы для аускультации (выслушивания), функциональной диагностики прочие, приборы и аппараты для санитарно - гигиенических и бактериологических исследований измерительные, приборы и аппараты для клинико - диагностических лабораторных исследований, кроме анализаторов, санитарно - гигиенических и бактериологических исследований, кроме измерительных, аппараты для электролечения низкочастотные, аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые, приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами.эндоскопы для лечения, приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами. радиотерапевтические, рентгенотерапевтические и ультразвуковые, аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности, устройства комплексные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные, аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма, аппараты слуховые реабилитационные, приборы и аппараты для лечения другие, инструменты и приборы санитарно-гигиенические электронагревательные, оборудование стерилизационное, средства перемещения и перевозки медицинские (носилки, тележки и др.), термостаты электрические, оборудование стоматологическое, зубопротезное, оториноларингологическое	32.50.13 26.51.53 26.51.70 32.50.42 26.60.11 26.51.51 28.29.32 28.29.21 28.29.41 26.51.43 32.50.21 27.51.23 27.52.14 27.51.12 28.25.14 30.92.20 32.50.41 21.20.24 31.01.11 32.50.30 31.09.11 27.40.23 27.40.23 27.40.24 27.40.25 27.40.32 27.40.33 22.29.24	8421392000 8422300001 8423101000 8516000000 8539491000 8713900000 9001 300000 9001 404100 9001 404900 9001 408000 9004000000 9004109900 9018 000000 9018 100000 9018 200000 9018902000 9018908409 9018 901000 9019 000000 9019 200000 9020000000 9021000000 9021101000 9021310000 9021391000 9021 400000 9022130000 9022900000 9025112001 9027109000 9030 339900 9027 000000 9032100000 9401710001 9402000000 9402100000 9402900000 9403000000 9405000000	Ударопрочность Ускорение Длительность ударного импульса Частота ударов	100 м/с^2 16 мс 40-120/мин
	П. 4				Механическое воздействие при транспортировании Ускорение Чисто колебаний Продолжительность испытаний	30 м/с^2 2-3/с 1 ч
	П. 7				Свободное падение Высота	1 м
					Устойчивость к воздействию климатических факторов в процессе эксплуатации Температура Влажность	от минус 50°С до 50°С от 0 до 100 % отн.влажн
					Температура наружных частей	до 85°С
					Параметры окр.ср.	20±5°С (60±15)% отн.влажн. (101,3±4) кПа
					Масса	(0-600) кг
					Механическое воздействие при транспортировании Продолжительность испытаний	1 ч
					Вибропрочность Количество циклов	2-10
					Ударопрочность Количество ударов	100-2000
					Устойчивость к воздействию климатических факторов в процессе эксплуатации Температура Влажность Продолжительность испытаний	от минус 50°С до 50°С от 0 до 100 % отн.влажн до 56 сут
232.	ГОСТ 23941	Инструменты механизированные (сшивающие, режущие с приводом, механизированные прочие)			Уровень звуковой мощности	0-150дБ
	П. 4					

1	2	3	4	5	6	7
233.	ГОСТ ISO 11607	Инструменты механизированные (сшивающие, режущие с приводом, механизированные прочие) Инструменты колющие (иглы стержневые, скарификаторы, перья, перфораторы, трокары и т.д.) Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, томы, инструменты выкусывающие, ножницы, инструменты однолезвийные скоблящие, инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры) Инструменты оттесняющие (расширители, инструменты оттесняющие (зеркала, шпатели), инструменты разделяющие, инструменты извлекающие) Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) (зажимы, пинцеты, щипцы зажимные, держатели, инструменты раздавливающие) Средства предохранения Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла, а также изделия санитарно-гигиенические прочие, бумага и изделия из бумаги Изделия из латекса и клеев (перчатки, резина, каучук, резиновые формовые, соски, напалечники, мешки, катетеры) Материалы хирургические, средства перевязочные специальные Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие: (бинты марлевые медицинские, бинты гипсовые медицинские, марля медицинская, салфетки и отрезы марлевые медицинские, материалы текстильные, полотна)		8309 100000 8309 901000 8309 909000 3923 501000 3923 509000 7010 200000		

1	2	3	4	5	6	7
234.	ГОСТ EN 556-1	Инструменты механизированные (сшивающие, режущие с приводом, механизированные прочие) Инструменты колющие (иглы стержневые, скарификаторы, перья, перфораторы, трокары и т.д.) Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, томы, инструменты выкусывающие, ножницы, инструменты однолезвийные скоблящие, инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры) Инструменты оттесняющие (расширители, инструменты оттесняющие (зеркала, шпатели), инструменты разделяющие, инструменты извлекающие) Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) (зажимы, пинцеты, щипцы зажимные, держатели, инструменты раздавливающие) Средства предохранения Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла, а также изделия санитарно-гигиенические прочие, бумага и изделия из бумаги Изделия из латекса и клеев (перчатки, резина, каучук, резиновые формовые, соски, напалечники, мешки, катетеры) Материалы хирургические, средства перевязочные специальные Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие: (бинты марлевые медицинские, бинты гипсовые медицинские, марля медицинская, салфетки и отрезы марлевые медицинские, материалы текстильные, полотна)			Общие требования присутствия жизнеспособных микроорганизмов	Не менее $1x10^{-6}$

1	2	3	4	5	6	7
235.	ГОСТ Р ИСО 15223-1	Инструменты механизированные (сшивающие, режущие с приводом, механизированные прочие) Инструменты колющие (иглы стержневые, скарификаторы, перья, перфораторы, трокары и т.д.) Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, томы, инструменты выкусывающие, ножницы, инструменты однолезвийные скоблящие, инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры) Инструменты оттесняющие (расширители, инструменты оттесняющие (зеркала, шпатели), инструменты разделяющие, инструменты извлекающие) Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) (зажимы, пинцеты, щипцы зажимные, держатели, инструменты раздавливающие) Средства предохранения Одежда медицинская Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла, а также изделия санитарно-гигиенические прочие, бумага и изделия из бумаги Изделия из латекса и клеев (перчатки, резина, каучук, резиновые формовые, соски, напалечники, мешки, катетеры) Материалы хирургические, средства перевязочные специальные Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие: (бинты марлевые медицинские, бинты гипсовые медицинские, марля медицинская, салфетки и отрезы марлевые медицинские, материалы текстильные, полотна)				
236.	ГОСТ 25981	Инструменты колющие (иглы стержневые, скарификаторы, перья, перфораторы, трокары и т.д.)		9018000000	масса; устойчивость к воздействию климатических факторов; Устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании диапазон частот амплитуда параметр шероховатости поверхностей; твердость	001….500 г от минус 50°С до 50°С от 0 до 100 % отн.влажн от 10 до 55 Гц 0,16…0,32 Ra 5…25 Rz HV 4900-6475 Н/мм^2
	П. 2				Твердость	от 47,4 до 55,3 HRC
					Параметры шероховатости поверхностей	Ra от 0,32 до 0,63 мкм Rz до 20 мкм
	П. 4				Ширина режущих ребер	до 0,33 мм
					Остаточная деформация	0,05
					Температура предстерилизационной очистки	(85±5)°С
					Температура при испытании в печи	(180±10)°С
					Продолжительность испытаний	60-65 мин

1	2	3	4	5	6	7
237.	ГОСТ 26641 П. 2 П. 3	Инструменты колющие (иглы стержневые, скарификаторы, перья, перфораторы, трокары и т.д.)		9018000000	Твердость Параметры шероховатости поверхностей Острота колющей части Ширина режущих ребер Устойчивость к воздействию климатических факторов Усилие Стойкость к коррозии Прочность закрепления нити	HV 4900-6475 Н/мм^2 Ra до 0,32 мкм Rz до 20 мкм до 0,025 мм до 0,025 мм от минус 50°С до 50°С 0 до 100 % отн.влажн 36,5 Н до 30 мин до 8,00 Н
238.	ГОСТ 21239 П. 4 П. 5 Приложение	Ножницы		9018000000	Твердость по Роквеллу Твердость по Виккерсу Твердость по Виккерсу пластин твердого сплава Стойкость к коррозии Твердость Параметр шероховатости Перекрытие концов режущих кромок Дезинфекция Температура	от 50 до 58 HRC от НУ 530 до НУ 670 НУ 10-170 1 ч 50-65 $HRC_э$ Ra от 0,16 до 1,25 от 0,8 мм до 1,5 мм (120±4)°С
239.	ГОСТ 21240 П. 2 П. 3 П. 4	Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, томы, инструменты однолезвийные скоблящие		9018000000	Длина Твердость Ширина режущей кромки Параметр шероховатости Растягивающее усилие Проверка герметичности Температура воды Стойкость к коррозии Дезинфекция Температура	от 100 мм до 320 мм от 51 до 58 $HRC_э$ от 43,5 до 63 $HRC_э$ не более 4 мкм Ra от 0,05 до 1,25 до 500 Н от 80°С до 90°С 1 ч (120±4)°С
240.	ГОСТ Р 50331 П. 2	Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, томы, инструменты однолезвийные скоблящие		9018000000	Размеры	от 1,12 мм до 17,90 мм
241.	ГОСТ 31519 П. 4 П. 5	Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, инструменты однолезвийные скоблящие		9018000000	Твердость по Виккерсу Параметр шероховатости Дезинфекция Температура Температура при испытании в печи	HV от 502 до 900 Н/мм^2 Ra от 0,05 до 0,63 (120±3)°С (180±3)°С
242.	ГОСТ 31520	Инструменты выкусывающие		9018000000	Твердость по Виккерсу	HV от 500 до 630 Н/мм^2

1	2	3	4	5	6	7
	П. 4					
	П. 5					
243.	ГОСТ ISO 13397-1	Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, кюретки		9018000000	Параметр шероховатости	Ra от 0,05 до 1,25
	П. 4				Дезинфекция Температура	 (120±3)°С
	П. 7				Температура при испытании в печи	(180±3)°С
					Твердость по Виккерсу	HV от 600 до 700 Н/мм^2
					Нагрузка растяжения Сила Время	 600 Н 5 сек
244.	ГОСТ ISO 13397-2	Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, кюретки		9018000000	Крутящий момент	400 Н·см
	П, 4				Размеры	до 14,3 мм
245.	ГОСТ ISO 13397-3	Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, кюретки		9018000000	Максимальная длина	≤ 178 мм
	П. 4				Максимальная общая длина	до 178 мм
246.	ГОСТ ISO 13397-4	Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, кюретки		9018000000	Размеры	до 120 мм
	П. 4				Размеры	до 3,6 мм
	П. 5				Крутящий момент Время	400 Н·см 5 сек
247.	ГОСТ 28519	Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные		9018000000	Твердость по Виккерсу	HV от 423 до 800 Н/мм^2
	П. 1				Твердость по Роквеллу	от 43,5 до 64 HRC_3
	П. 2				Параметр шероховатости	Ra от 0,10 до 2,5
					Изгиб пилы	90°
					Дезинфекция Температура	 (120±3)°С
					Температура при испытании в печи	(180±3)°С
					Устойчивость к воздействию климатических факторов	от минус 50°С до 50°С 0 до 100 % отн.влажн
248.	ГОСТ 28684	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	Твердость	от 50 до 62 HRC
	П. 1				Параметр шероховатости	Ra от 0,63 до 2,5 Rz до 4,0
					Радиальное биение	до 0,30 мм

1	2	3	4	5	6	7
	П. 2				Дезинфекция Температура	 (120±3)°С
					Температура при испытании в печи	до (180_{-10}^{+2})°С
					Усилие	($5^{+0,5}$) Н
249.	ГОСТ 22090.1 (ИСО 3823-1)	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000		
	П. 6				Размеры Диаметр Длина	 до 5,0±0,10 мм до 6,6 мм
	П. 7				Общая длина	до 70,0±1мм
	П. 8				Радиальное биение	до 0,08 мм
	П. 9				Остаточная деформация	до 0,08 мм
	Приложение 1				Испытательная нагрузка	до 73,28 Н
					Твердость	от 30 до 66 HRC
					Параметр шероховатости	Ra от 0,63 до 2,5 Rz до 4,0
					Ресурс	до 300 мин
250.	ГОСТ 22090.2	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	Размеры Диаметр Длина	 до 4,5±0,10 мм до 34,0 мм
					Общая длина	до 70,0±1 мм
					Радиальное биение	до 0,08 мм
	Приложение 1				Остаточная деформация	до 0,08 мм
					Твердость	от 30 до 66 HRC
					Параметр шероховатости	Ra от 0,63 до 2,5 Rz до 4,0
251.	ГОСТ Р 50348.1	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	Размеры Диаметр Длина	 до 8 +0,15, -0,25 мм до 14,0 ±0,25 мм
	П. 5				Общая длина	38±1 мм
	П. 6				Радиальное биение	до 0,12 мм
252.	ГОСТ Р ИСО 7787-2	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	Размеры Диаметр Длина	 до 7 ± 0,3мм до 14,0 ±0,25 мм
	П. 5				Общая длина	38±2 мм
253.	ГОСТ 26634 (ИСО 1797)	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	Размеры Твердость	1.6-2.35 не менее 250 HV 5
	П. 6				Размеры Диаметр Длина	 до 2,35 ± 0,3мм до 30 мм
	П. 7				Параметр шероховатости	Ra от 0,63 до 2,5 Rz до 4,0
	П. 8				Твердость	от 250 HV 5

1	2	3	4	5	6	7
254.	ГОСТ 2999 (СТ СЭВ 470)	Инструменты механизированные (сшивающие, режущие с приводом, механизированные прочие) Инструменты колющие (иглы стержневые, скарификаторы, перья, перфораторы, трокары и т.д.) Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, томы, инструменты выкусывающие, ножницы, инструменты однолезвийные скоблящие, инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры) Инструменты оттесняющие (расширители, инструменты оттесняющие (зеркала, шпатели), инструменты разделяющие, инструменты извлекающие) Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) (зажимы, пинцеты, щипцы зажимные, держатели, инструменты раздавливающие)			Твердость	от 52060 HV
255.	ГОСТ 19300	Инструменты механизированные (сшивающие, режущие с приводом, механизированные прочие) Инструменты колющие (иглы стержневые, скарификаторы, перья, перфораторы, трокары и т.д.) Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, томы, инструменты выкусывающие, ножницы, инструменты однолезвийные скоблящие, инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры) Инструменты оттесняющие (расширители, инструменты оттесняющие (зеркала, шпатели), инструменты разделяющие, инструменты извлекающие) Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) (зажимы, пинцеты, щипцы зажимные, держатели, инструменты раздавливающие)			Параметры окр.ср. Параметр шероховатости	от 10 до 35°С от 45 до 80% отн.влажн. Ra от 0,06 до 5,00 Rz до 5,0
256.	ГОСТ 30214 (ИСО 2157) П. 3	Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (инструменты однолезвийные, томы, инструменты выкусывающие, ножницы, инструменты однолезвийные скоблящие, инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	Размеры Диаметр	0.5-30 до 30 мм
257.	ГОСТ Р ИСО 8325 П. 4 П. 5	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	Параметры окр.ср. Усилие Посадочная длина	от 20 до 25°С до 1,5 Н до 30 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Параметр шероховатости	Ra от 0,63 до 2,5 Rz до 4,0
258.	ГОСТ Р ИСО 13295 П. 5	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	Предел текучести материала	не менее 600 Мпа
					Твердость по Виккерсу	не менее 250 Н/мм^2
					Размеры Длина Диаметр	 до 44,5±0,5 мм до 2,7 ±0,1 мм
259.	ГОСТ Р ИСО 7711-1 П. 4 П. 5	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	Размеры Длина Диаметр	 до 44,5±0,5 мм до 5,0 мм
					Биение	до 0,14 мм
					Автоклавирование Температура Давление Время	 от 134 °С до 138 °С 0,22 МПа $3^{+0,5}$ мин
					Нагрузка	до 129,01 Н
260.	ГОСТ Р ИСО 7711-2 П. 3	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	Размеры Толщина Диаметр	 до 0,55 ± 0,03 мм до 25,0 мм
					Предел текучести	от 800 Н/мм^2
261.	ГОСТ Р ИСО 7711-3 П. 4	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	Размеры зерен	от 4 до 213 мкм
262.	ГОСТ Р ИСО 7786 П. 4 П. 5	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	Размеры Длина Диаметр	 до 53 ± 3 мм до $10,0^{+0,5}$ мм
					Биение	до 0,3 мм
263.	ГОСТ Р ИСО 6360-1	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	-	-

1	2	3	4	5	6	7
264.	ГОСТ Р ИСО 6360-2	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	-	-
265.	ГОСТ Р ИСО 6360-3	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	-	-
266.	ГОСТ Р ИСО 6360-4	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	-	-
267.	ГОСТ Р ИСО 6360-5	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	-	-
268.	ГОСТ Р ИСО 6360-6	Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры)		9018000000	-	-
269.	ГОСТ ISO 9873 П. 4 П. 5	Инструменты оттесняющие (расширители, инструменты оттесняющие (зеркала, шпатели), инструменты разделяющие, инструменты извлекающие)		9018000000	Размеры Длина Диаметр Температура при испытании в печи Крутящий момент Нагрев	 до 178 мм до 30 мм до (175±5)°С 1,25 Н·м (180±5) °С
270.	ГОСТ Р 53519 П. 4 П. 5	Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) (зажимы, пинцеты, щипцы зажимные, держатели, инструменты раздавливающие) Изделия травматологические (для соединения костей, для воздействия на кости, корригирующие, устройства для фиксации бедренных костей, имплантаты для остеосинтеза)		9018000000	Твердость Дезинфекция Температура Температура при испытании в печи	40-48 HRC HV 390-485 (120±3)°С (180±3)°С
271.	ГОСТ 21238 (ИСО 7151-88) П. 4 Приложение	Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) (зажимы, пинцеты, щипцы зажимные, держатели, инструменты раздавливающие) Изделия травматологические (для соединения костей, для воздействия на кости, корригирующие, устройства для фиксации бедренных костей, имплантаты для остеосинтеза)		9018000000	Твердость Параметр шероховатости Дезинфекция Температура Температура при испытании в печи	40-48 HRC HV 390-485 Ra от 0,16 до 1,60 (120±4)°С (180±3)°С
272.	ГОСТ Р ИСО 15098-1 П. 5 П. 6	Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) (зажимы, пинцеты, щипцы зажимные, держатели, инструменты раздавливающие)		9018000000	Размеры Длина Твердость Автоклавирование Температура Давление Время Температура при испытании в печи	 до 178 мм от 390 HV до 550 HV от 134 °С до 138 °С 0,22 МПа $3^{+0,5}$ мин (180±10)°С
273.	ГОСТ 21241 (СТ СЭВ 5204) П. 1	Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) (зажимы, пинцеты, щипцы зажимные, держатели, инструменты раздавливающие) Изделия травматологические (для соединения		9018000000	Твердость Бранш Упрочненная часть Штифт	 от 41,5 до 49,5 HRC_3 от 86 HRA от 30 до 36 HRC_3

1	2	3	4	5	6	7
		костей, для воздействия на кости, корригирующие, устройства для фиксации бедренных костей, имплантаты для остеосинтеза)			Параметр шероховатости	Ra от 0,16 до 1,25
274.	ГОСТ Р ИСО 9173-1 П. 4 П. 5	Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) (зажимы, пинцеты, щипцы зажимные, держатели, инструменты раздавливающие)		9018000000	Размеры Длина	 до 178 мм
					Твердость	от 42 до 52 HRC
					Автоклавирование Температура Давление Время	 от 134 °С до 138 °С 0,22 МПа $3^{+0,5}$ мин
					Температура при испытании в печи	(180±10)°С
275.	ГОСТ ISO 7492 П. 5 П. 7	Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) (зажимы, пинцеты, щипцы зажимные, держатели, инструменты раздавливающие)		9018000000	Твердость	от 480 HVI
					Прочность на разрыв	от 1700 МН·мм^2
					Автоклавирование Температура Давление Время	 от 134 °С до 138 °С 0,22 МПа $3^{+0,5}$ мин
					Температура при испытании в печи	(180±10)°С
					Усилие	600 Н
					Крутящий момент	от 45 Н·см
					Размер	до 12±0,5 мм
276.	ГОСТ 4645 П. 1 П. 2 П. 4	Средства предохранения		4015 110000 4014100000 4014901000	Размер	от 0 до 500 мм
					Вес	(1,4±0,3) г
					Прочность при растяжении	от 17 МПа
					Устойчивость к воздействию климатических факторов	от минус 50°С до 50°С 0 до 100 % отн.влажн
277.	ГОСТ 29102.1 (ИСО 4074-2)	Средства предохранения		4015 110000 4014100000 4014901000	Длина	от 0 до 500 мм
278.	ГОСТ 29102.2 (ИСО 4074-3)	Средства предохранения		4015 110000 4014100000 4014901000	Ширина	от 0 до 500 мм
279.	ГОСТ 29102.3 (ИСО 4074-4)	Средства предохранения		4015 110000 4014100000 4014901000	Цветостойкость	Отсутствие/Наличие окрашивания
280.	ГОСТ ИСО 4074-10	Средства предохранения		4015 110000 4014100000 4014901000	-	-
281.	ГОСТ 10782 П. 1 П. 2	Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла, а также изделия санитарно-гигиенические прочие, бумага и изделия из бумаги		3923000000 4819000000 7010000000 7010901009 7010909909	Размер	от 0 до 500 мм
					Диаметр	до 300 мм
					Масса	от 0 до 2000 г
					Автоклавирование Температура Время	 (121±1) °С 60 мин
					Измерение pH	от минус 1 до плюс 14

1	2	3	4	5	6	7
					Высота шва	до 0,3 мм
	П. 4				Избыточное давление	до 0,6 МПа
					Механическое воздействие при транспортировании Продолжительность испытаний	 1 ч
					Устойчивость к воздействию климатических факторов	от минус 50°С до 50°С 0 до 100 % отн.влажн
282.	ГОСТ 24980	Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла, а также изделия санитарно-гигиенические прочие, бумага и изделия из бумаги		3923000000 4819000000 7010000000 7010901009 7010909909	Масса	от 0 до 600 кг
	П. 4					
	П. 7				Размер	от 0 до 500 мм
283.	ГОСТ 19809	Стекло медицинское		7010901009 7010909909	Автоклавирование Температура	 (121±1) °С
284.	ГОСТ 13903	Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла, а также изделия санитарно-гигиенические прочие, бумага и изделия из бумаги		7010901009 7010909909	Объем резервуара	до 8 л
	П. 3				Температура	(5-95)°С
285.	ГОСТ 13904	Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла, а также изделия санитарно-гигиенические прочие, бумага и изделия из бумаги		7010901009 7010909909	Температура	от 5 °С до 27 °С
	П. 4				Давление	до 200 МПа
286.	ГОСТ Р 51314	Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла, а также изделия санитарно-гигиенические прочие, бумага и изделия из бумаги		8309 100000 8309 901000 8309 909000 3923 501000 3923 509000 7010 200000	Длина	до 41 мм
	П. 4				Высота	до 26,0 мм
					Диаметр	до 40,0 мм
	П. 5				Автоклавирование Температура Давление Время	 (121±1) °С 101,33 кПа 30 мин
					Температура при испытании в печи	(180±10)°С
					Усилие разрыва	от 3 до 70 Н
					Устойчивость к воздействию климатических факторов	от минус 50°С до 50°С 0 до 100 % отн.влажн
	П. 7				Давление	до 2,1 кгс/см^2
287.	ГОСТ Р 52483	Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла, а также изделия санитарно-гигиенические прочие, бумага и изделия из бумаги		4818901000	Объем колбы Вес грузов	1000 см^3 1800±36) г (3200±64) г (5000±100) г
	П. 7				Вес	от 0 до 500 г
					Размер	от 0 до 1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Время	от 0 сек до 1 ч
					Значение pH	от 1 до 14
288.	ГОСТ Р 52238 (ИСО 10282) П. 6	Изделия из латекса и клеев (перчатки)		4015 110000 4014100000 4014901000	Размер Длина Ширина Усилие Объем колбы	 от 280 мм до 121±6 мм до 9,5 Н 1000 $см^3$
289.	ГОСТ 270 П. 2 П. 3	Изделия из латекса и клеев (перчатки, резина, каучук, резиновые формовые, соски, напалечники, мешки, катетеры)		4015 110000 4014100000 4014901000	Размер Ход активного захвата Скорость движения активного захвата Температура Толщина	от 0 до 500 мм от 1000 мм (500±50) и (1000±50) мм/мин до (250±5)°С от 0,01 мм
290.	ГОСТ Р 52239 (ИСО 11193-1) П. 6 Приложение А	Изделия из латекса и клеев (перчатки, резина, каучук, резиновые формовые, соски, напалечники, мешки, катетеры)		4015 110000 4014100000 4014901000	Размер Толщина Усилие Объем колбы	от 0 до 500 мм от 0,08 мм до 7 Н 1000 $см^3$
291.	ГОСТ 3 П. 1 П. 3	Изделия из латекса и клеев (перчатки, резина, каучук, резиновые формовые, соски, напалечники, мешки, катетеры)		4015 110000 4014100000 4014901000	Размер Толщина Объем стакана Температура Автоклавирование Температура Время	от 0 до 500 мм от 0,10 до 0,30 мм 1000 $см^3$ (37±2)°С от 120 до 122 °С 45 мин
292.	ГОСТ 12580 П. 2 П. 4	Изделия из латекса и клеев (перчатки, резина, каучук, резиновые формовые, соски, напалечники, мешки, катетеры)		4015 110000 4014100000 4014901000	Размер Ход активного захвата Скорость движения активного захвата Температура Толщина Параметры окр.ср.	от 0 до 500 мм от 1000 мм (500±50) мм/мин до (250±5)°С от 0,01 мм (23±2) или (27±2) °С
293.	ГОСТ 3399 П. 1 П. 2 П. 4 Приложение 1	Изделия из латекса и клеев (перчатки, резина, каучук, резиновые формовые, соски, напалечники, мешки, катетеры)		4015 110000 4014100000 4014901000	Размер Диаметр Прочность при растяжении Температура Время Автоклавирование Температура Время Устойчивость к воздействию климатических факторов Измерение pH	от 0 до 500 мм до 300,0 мм до 20 МПа (70±1) °С (48±0,5) ч от 120 до 122 °С 45 мин от минус 50°С до 50°С 0 до 100 % отн.влажн от 1 до 14
294.	ГОСТ Р ИСО 11193-2 П. 6	Изделия из латекса и клеев (перчатки, резина, каучук, резиновые формовые, соски, напалечники, мешки, катетеры)		4015 110000 4014100000 4014901000	Размер Усилие Температура Время	от 0 до 500 мм до 7 Н (70±2) °С (168±2) ч

1	2	3	4	5	6	7
					Объем колбы	1000 $см^3$
295.	ГОСТ 32275 П. 6 П. 7	Изделия из латекса и клеев (перчатки, резина, каучук, резиновые формовые, соски, напалечники, мешки, катетеры)		4015 110000 4014100000 4014901000	Размер	от 0 до 500 мм
					Толщина	от 0,01 мм
					Прочность при растяжении	от 9 МПа
					Температура	(70±2) °С
					Время	(166±2) ч
296.	ГОСТ 31620 П. 5	Материалы хирургические, средства перевязочные специальные		3006 109000 5004009000 3005 909900 3006 109000 3006 103000 5601 219000	Автоклавирование Температура	 (121±1) °С
					Температура при испытании в печи	(180±10)°С
					Диаметр	от 0,001 до 1,299 мм
					Разрывная нагрузка	от 0,01 до 220,0 Н
					Усилие отрыва шовного материала от иглы	от 0,07 до 75,0 Н
	П. 6				Параметры окр.ср. Температура Влажность	 (20±2)°С (65±4)% отн. вл.
					Нагрузка	от 0,01 до 9,8 Н
					Груз	от 1 до 1000 г
					Нагрузка разрывной машины	от 0,005 до 250 Н
					Размер	от 0 до 5000 мм
297.	ГОСТ 396 П. 1	Материалы хирургические, средства перевязочные специальные		3006 109000 5004009000 3005 909900 3006 109000 3006 103000 5601 219000	Размер	от 0 до 1000±20 мм
					Вес	от 0 до 1000 г
					Разрывная нагрузка	от 0,15 кгс
	П. 3				Предельная разрывная нагрузка	от 29,4 Н (3 кгс) до 294 Н (30 кгс)
					Температура при испытании в печи	от 80 до 105°С
	Приложение				Диаметр	от 130 до 750 мкм
298.	ГОСТ Р ИСО 14630	Материалы хирургические, средства перевязочные специальные			Общие требования	
					Автоклавирование Температура	 (121±1) °С
					Температура при испытании в печи	(180±10)°С
					Общие требования присутствия жизнеспособных микроорганизмов	Не менее $1x10^{-6}$
299.	ГОСТ 26641 (СТ СЭВ 4901) П. 2	Материалы хирургические, средства перевязочные специальные		9018000000	Твердость	HV 4900-6475 $Н/мм^2$
					Параметр шероховатости	Ra до 0,32 мкм Rz до 20 мкм
	П. 3				Ширина	до 0,025 мм
					Нагрузка	до 8 Н
					Устойчивость к воздействию климатических факторов	от минус 50°С до 50°С 0 до 100 % отн.влажн
300.	ГОСТ Р 50444	Приборы для медицины, биологии и физиологии, функциональной диагностики измерительные, комплексы аппаратуры для передачи электрокардиограмм по телефонному каналу, кардиокомплексы приборы для измерения биоэлектрических	28.25.12 27.40.15 32.99.59 26.60.14 32.50.50 26.60.12	3006500000 3006109000 8415000000 8419000000 8419200000 8422000000	Параметры питания Ток Частота Напряжение	 Переменный 50 или 400 Гц 36; (220/127); 220; 380/220; 380 В;
	П. 2				Масса	от 0 до 600 кг
	П. 3				Время установления рабочего режима	от 1 сек до 24 ч

1	2	3	4	5	6	7
		потенциалов. Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры, Приборы для измерения давления, частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и перемещений, исследования звуковых колебаний в органах человека, измерение объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови, генераторы сигналов диагностические, измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, индикаторы, приборы эндоскопические и увеличительные микроскопы световые, лупы, приборы радиодиагностические, офтальмологические, приборы для аускультации (выслушивания), функциональной диагностики прочие, приборы и аппараты для санитарно - гигиенических и бактериологических исследований измерительные, приборы и аппараты для клинико - диагностических лабораторных исследований, кроме анализаторов, санитарно - гигиенических и бактериологических исследований, кроме измерительных, аппараты для электролечения низкочастотные, аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые, приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами.эндоскопы для лечения, приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами. радиотерапевтические, рентгенотерапевтические и ультразвуковые, аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности, устройства комплексные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные, аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма, аппараты слуховые реабилитационные, приборы и аппараты для лечения другие, инструменты и приборы санитарно-гигиенические электронагревательные, оборудование стерилизационное, средства перемещения и перевозки медицинские (носилки, тележки и др.), термостаты электрические, оборудование стоматологическое, зубопротезное, оториноларингологическое	26.60.13 32.50.13 26.51.53 26.51.70 32.50.42 26.60.11 26.51.51 28.29.32 28.29.21 28.29.41 26.51.43 32.50.21 27.51.23 27.52.14 27.51.12 28.25.14 30.92.20 32.50.41 21.20.24 31.01.11 32.50.30 31.09.11 27.40.23 27.40.23 27.40.24 27.40.25 27.40.32 27.40.33 22.29.24	8421192000 8421392000 8422300001 8423101000 8516000000 8539491000 8713900000 9001 300000 9001 404100 9001 404900 9001 408000 9004000000 9004109900 9018 000000 9018 100000 9018 200000 9018902000 9018908409 9018 901000 9019 000000 9019 200000 9020000000 9021000000 9021101000 9021310000 9021391000 9021 400000 9022130000 9022900000 9025112001 9027109000 9030 339900 9027 000000 9032100000 9401710001 9402000000 9402100000 9402900000 9403000000 9405000000		
	П. 4					
	П. 7					
301.	ГОСТ Р МЭК 60601-1	Приборы для медицины, биологии и физиологии, функциональной диагностики измерительные, комплексы аппаратуры для передачи электрокардиограмм по телефонному каналу,кардиокомплексы приборы для измерения биоэлектрических потенциалов, средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры, приборы для измерения давления,	28.25.12 27.40.15 26.60.14 32.50.50 26.60.12 26.60.13 32.50.13 26.51.53 26.60.11	3006109000 3006 500000 8415000000 8419000000 8421392000 8421192000 8422000000 8422300001 8423101000	Параметры питания Напряжение Частота Ток Параметры окр.ср. Влажность Температура	 до 400 В до 500 Гц 40 А от 15 до 35°С от 45 до 75% отн.влажн. от 860 до 1060 ГПа (93±3)% отн.влажн. от 20 до 32°С
	П. 4					
	П. 5					

Вибропрочность Амплитуда Частота	 от 0,15 до 0,35 мм 10-55 Гц
Ударопрочность Ускорение Длительность ударного импульса Частота ударов	 100 м/с^2 16 мс 40-120/мин
Параметры температуры эксплуатации	от 32 до 42°С
Температура наружных частей	до 85°С
Параметры окр.ср. Температура Влажность Атмосферное давление Отклонение напряжения питания	 (20±5)°С (60±15)% отн. вл. (101,3±4) кПа (760±30 мм рт.ст.) ±2%
Механическое воздействие при транспортировании Ускорение Чисто колебаний Продолжительность испытаний	 30 м/с^2 2-3/с 1 ч
Устойчивость к воздействию климатических факторов	от минус 50°С до 50°С 0 до 100 % отн.влажн
Механическое воздействие при транспортировании Ускорение Чисто колебаний Продолжительность испытаний	 30 м/с^2 2-3/с 1 ч

1	2	3	4	5	6	7
		измерения частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и перемещений , исследования звуковых колебаний в органах человека, измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови, генераторы сигналов диагностические, измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, индикаторы, приборы эндоскопические и увеличительные микроскопы световые, лупы, аппараты рентгеновские медицинские диагностические, приборы офтальмологические, аускультации (выслушивания), аппараты для санитарно - гигиенических и бактериологических исследований измерительные, аппараты для клинико - диагностических лабораторных исследований, кроме анализаторов, санитарно - гигиенических и бактериологических исследований, кроме измерительных, приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами.эндоскопы для лечения, аппараты водолечебные и бальнеологические, механотерапевтические, приборы и аппараты радиотерапевтические, рентгенотерапевтические и ультразвуковые, ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности, замещения функций органов и систем организма, средства перемещения и перевозки медицинские (носилки, тележки и др.), термостаты электрические, оборудование стоматологическое, зубопротезное, оториноларингологическое, устройства для печати рентгеновских изображений, приборы радиодиагностические	26.51.51 28.29.32 26.51.43 32.50.42 32.50.21 27.51.23 27.52.14 28.29.21 28.29.41 27.51.12 28.25.14 30.92.20 32.50.22 32.50.41 26.51.70 31.01.11 32.50.30 31.09.11 27.40.23 27.40.23 27.40.24 27.40.25 27.40.32 27.40.33 22.29.24	8516000000 8539491000 8713900000 9001300000 9001404100 9001404900 9001408000 9004000000 9004109900 9018 000000 9018 100000 9018 200000 9018 901000 9018902000 9018908409 9019 000000 9019 200000 9020000000 9021000000 9021310000 9021391000 9021101000 9021400000 9022130000 9025112001 9027000000 9027109000 9022900000 9030 339900 9032100000 9401710001 9402000000 9402100000 9402900000 9403000000 9405000000	Доступные части Степень защиты от проникания воды и твердых частиц Автоклавирование Температура Температура при испытании в печи Определение рабочей части Параметры через 1 с после отсоединения вилки Напряжение Емкость Предельное значение тоов утечки Прочность изоляции Напряжение Температура давления шариком Пути утечки и зазоры Термообработка Тепмература Неустойчивость Усилие перемещения Акустическая энергия Гидравлическое давление Нагрузка Измерение превышения температуры Автоклавирование Температура Температура при испытании в печи Измерение превышения температуры обмоток Сила Высота Температура при испытании в печи Вращающий момент Осевое усилие Измерение превышения температуры обмоток Токи утечки На доступную часть На землю	Доступно/Не доступно IPX0 – IP68 (120±2) °С (180±10)°С ТИПА В, ТИПА BF или ТИПА CF до 60 В или 45 мкК до 5000 мкА Есть пробой/Нет пробоя от 0 до 10000 В до 125°С от 0,6 до 320 мм от 0 до 170°С от 0 до 20° до 200 Н до 140 дБа от 50 кПа до 500 кг от 0 до 1300°С (121±1) °С (180±10)°С от 0 до 1300°С (250±10) Н от 0 до 5000 мм до 180±10°С до 6,0 Н·м от 60 до 100 Н от 0 до 1300°С до 500 мкА до 5 мА
П. 8						
П. 9						
П. 11						
П. 13						
П. 15						
П. 16						
302.	ГОСТ IEC 60601-1-1	Приборы для функциональной диагностики измерительные, комплексы аппаратуры для передачи электрокардиограмм по телефонному каналу,кардиокомплексы,	22.29.24 27.40.15 27.40.23 27.40.23	3006109000 3006500000 841500000 8419000000	Токи утечки На корпус На пациента	 до 0,5 мА до 0,1 мА
П. 19						

1	2	3	4	5	6	7
		приборы для измерения биоэлектрических потенциалов, средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры, приборы для измерения частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и перемещений,исследования звуковых колебаний в органах человека, измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови, генераторы сигналов диагностические, измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, индикаторы, микроскопы световые, лупы, маммографы, приборы радиодиагностические,офтальмологические, для аускультации (выслушивания), аппараты для санитарно - гигиенических и бактериологических исследований измерительные, приборы и аппараты для клинико - диагностических лабораторных исследований, кроме анализаторов, санитарно - гигиенических и бактериологических исследований, кроме измерительных, приборы и аппараты для электролечения низкочастотные, воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами.эндоскопы для лечения, аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности, аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма, средства перемещения и перевозки медицинские (носилки, тележки и др.), термостаты электрические, оборудование стоматологическое, зубопротезное, оториноларингологическое	27.40.24 27.40.25 27.40.32 27.40.33 26.60.14 26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 26.51.53 26.51.51 26.51.43 26.51.70 27.51.23 27.52.14 28.25.12 28.25.14 28.29.21 28.29.32 28.29.41 27.51.12 30.92.20 31.01.11 31.09.11 32.50.13 32.50.21 32.50.22 32.50.30 32.50.41 32.50.42 32.50.50	8419200000 8421192000 8421392000 8422000000 8422300001 8423101000 8516000000 8539491000 8713900000 9001404100 9001404900 9001408000 9020000000 9021 000000 9021310000 9021391000 9018000000 9018100000 9018200000 9018901000 9018902000 9018908409 9019000000 9019200000 9021101000 9022130000 9027109000 9004000000 9004109900 9022900000 9025112001 9030339900 9027000000 9021400000 9032100000 9401710001 9402000000 9402100000 9402900000 9403000000 9405000000	Пути утечки и зазоры	от 0,8 до 16 мм
303.	ГОСТ IEC 60601-1-8	Приборы для функциональной диагностики измерительные, комплексы аппаратуры для передачи электрокардиограмм по телефонному каналу, кардиокомплексы приборы для измерения биоэлектрических	26.60.14 26.60.12 26.60.11 32.50.42 26.51.53	9018 000000 9004109900 9022900000 9027000000 9019000000	Звуковые сигналы Интервал Амплитуда Частота Продолжительность	 до 30 сек до 10 дБ до 1000 Гц от 75 до 250 мс

1	2	3	4	5	6	7
	П. 201.3	потенциалов, измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, индикаторы, приборы эндоскопические и увеличительные, микроскопы световые, лупы, маммографы, приборы офтальмологические, аускультации (выслушивания), санитарно - гигиенических и бактериологических исследований измерительные, клинико - диагностических лабораторных исследований, кроме анализаторов, санитарно - гигиенических и бактериологических исследований, кроме измерительных, электролечения низкочастотные, аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности, аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма, термостаты электрические, оборудование стоматологическое, зубопротезное, оториноларингологическое	32.50.21 32.50.30	9021400000 9402000000 9402100000		
304.	ГОСТ IEC 60601-2-51	Комплексы аппаратуры для передачи электрокардиограмм по телефонному каналу,кардиокомплексы, приборы для измерения биоэлектрических потенциалов	26.60.12	9018 000000	Отклонения разностей интервалов	от 5 до 30 мс
	П. 50.101.3				Цепи отведений Допускаемый размах	 от 0 до 27 мм
	П. 51.102				Размах сигнала	28 мм
305.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-37	Приборы для функциональной диагностики прочие	26.60.12	9018 000000	Параметры окр.ср.	(23±3)°С
	П. 201.11				Превышение температуры	до 50°С
					Свойства материала объекта Удельная теплоемкость Теплопроводность Ослабление на 5 МГц Температура	 (3500±500) Дж/(кг·К) (0,5±0,1) Вт/(м·К) (2,5±1,0) дБ/см от 20 до 43°С
					Требования по влагозащите	от IPX1 до IPX7
306.	ГОСТ IEC 60601-2-22	Аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые	26.60.12	9018 000000	Усилие	от 10 до 50 Н
	П. 201.8					
	П. 201.13				Среднее значение мощности	до 50 мВт
307.	ГОСТ 30324.5	Аппараты для УЗ терапии	26.60.13	9018 000000	Превышение температуры излучающей поверхности	до 41°С
	П. 42					
	П. 44				Воздействие искуственного дождя Высота Интенсивность Время	 0,5 м 3мм/мин 30 сек
308.	ГОСТ ISO 7886-1	Шприцы-инъекторы многоразового использования с карпулами с лекарственными средствами, шприцы многоразового и одноразового использования с	32.50.13	9018 319009	Уровень pH	от 1 до 14
	П. 6					
	П. 9				Усилие	от 0,25(±5%) до 3(±5%) Н

1	2	3	4	5	6	7
	П. 11 П. 13 Приложение В Приложение С	иглами инъекционными и без них			Длина Отверстие наконечника Давление Время Масса	от 0 до 500 мм до 1,2 мм до 88 кПа 60 сек (0-100) г
309.	ГОСТ 21643 П. 2 П. 4	Инструменты сшивающие	32.50.13 26.60.12	9018 000000	Твердость Параметр шероховатости Усилие Вибропрочность Амплитуда Частота Ударопрочность Ускорение Длительность ударного импульса Частота ударов Механическое воздействие при транспортировании Ускорение Чисто колебаний Продолжительность испытаний Устойчивость к воздействию климатических факторов Масса	от 30 до 61 $HRC_э$ Ra от 0,32 до 2,5 мкм от 8 до 200 Н 0,26 мм 40 Гц 50 м/с^2 10-12,5 мс 10-50/мин 30 м/с^2 2-3/с 1 ч от минус 50°С до 50°С 0 до 100 % отн.влажн от 0 до 600 кг
310.	ГОСТ Р ИСО 7864 П. 5 П. 13	Иглы стержневые Иглы трубчатые (иньекционные)	32.50.13	9018000000	Уровень pH Усилие	от 1 до 14 о 22 до 69 Н
311.	ГОСТ Р ИСО 11070 П. 4 П. 6	Инструменты зондирующие, бужирующие, зонды, бужи, катетеры, трубки, канюли	32.50.13	9018000000	Автоклавирование Температура Температура при испытании в печи Разрывное усилие	(121±1) °С (180±10)°С от 3 до 15 Н

1	2	3	4	5	6	7
313.	ГОСТ 12.1.040-83 р. 4	Лазерная техника	28.21.13.117 28.21.13.121 28.21.14.130 28.21.13.110 28.21.13.12628.21.13.129	8402 8403 8417 8421 8468 8479 8514 8514 8516	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
					Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,01 Ом до 1ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, Уровень вибрации: от 56 до 174 дБ (отн. 1 мкм/с^2) (Опорный уровень виброускорения: 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2)
314.	ГОСТ МЭК 60204-1-2007 п. 4.4	Электрооборудование машин и механизмов	27.12 27.51.11 27.51.12 27.51.13 27.51.15 27.51.2 27.51.21 27.51.23.130 27.51.24.180 27.51.24.190 27.51.30.000 27.90.11.000 28.12.2013 28.13 28.24.11.000 28.25.12.130 28.29.22 28.30.40 28.30.86.110 28.30.86.130 28.49.12 28.94.14 28.94.4 28.99.39.190	8418 8516 8509 8479 8413 8414 8416 8517 8520 8527 8528 8543 8465 8467 8424 8433 8508 8515 8402 8403 8417 8421 8468 8447 8514 8452 8422 8450 8415 9010 9017 8440	Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 5				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 6				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 7				Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
					Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 8				Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 9				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8441 8442 8443	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
				8500	Эргономические характеристики	соответствует/не соответствует
				9032	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				8471	Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
				8472	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
				8455	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
				8456 8457 8458	Эргономические характеристики	соответствует/не соответствует
				8459 8460 8461	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X (A-D) от IPX0 до IPX9
				8462	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
				8463	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				8464	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
				8466 8419 8420	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
				8428	Эргономические характеристики	соответствует/не соответствует
				8434 8435 8436	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X (A-D) от IPX0 до IPX9
				8437	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
				8438	Угловые размеры	от 0 до 360°
				8444	Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ	обеспечена/не обеспечена
				8445	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				8446	Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
				8449	Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
				8451	Усилия	от 0,05 до 5 кН
				8474 8476	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X (A-D) от IPX0 до IPX9
				9027 9028 9030	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
				7308	Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
				8430	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
				8425	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				8426 8475	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X (A-D) от IPX0 до IPX9
				8477 8406 8410	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
				8411 8412	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X (A-D) от IPX0 до IPX9
				8502	Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
				8408 8501 8511	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
				8429	Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и	соответствует/не соответствует
		р. 10				
		р. 11				
		р. 12				
		р. 13				
		р. 14				
		р. 15				

1	2	3	4	5	6	7
				4205 4010	функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	
	р. 16			5910	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
	п.18.1			3926 8486	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности Эргономические характеристики	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
				7322 7326 8483	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	п.18.2			8427 8432	Линейные размеры, расстояния Электрическое сопротивление	от 0,001 мм до 100 м от 0,01 Ом до 1ТОм
	п.18.3			8704 7321 8404	Функционирование автоматических систем безопасности Электрическое сопротивление Напряжение	соответствует/не соответствует от 0,01 Ом до 1ТОм от 1 мкВ до 1000 В
	п. 18.4			7309 00 7310 7611 00 000 0 7612 8210	Ток Электрическое сопротивление Напряжение Ток	от 0,01 мкА до 2 кА от 0,01 Ом до 1ТОм от 1 мкВ до 1000 В от 0,01 мкА до 2 кА
	п. 18.5			8478	Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ	обеспечена/не обеспечена
	п. 18.6			7419 7611 8470 7304 7305	Напряжение Временные интервалы. Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	от 1 мкВ до 1000 В от 2 нс соответствует/не соответствует
	п. А.1			7306 7307 7311 00 7325	Функционирование автоматических систем безопасности Ток Напряжение Временные интервалы.	соответствует/не соответствует от 0,01 мкА до 2 кА от 1 мкВ до 1000 В от 2 нс
	п. А.2			7411 7412 7508 7608	Напряжение Временные интервалы. Функционирование автоматических систем безопасности Ток	от 1 мкВ до 1000 В от 2 нс соответствует/не соответствует от 0,01 мкА до 2 кА
	п. А.3			7613 00 000 0 7616 7907 00 000	Напряжение Временные интервалы. Ток	от 1 мкВ до 1000 В от 2 нс от 0,01 мкА до 2 кА
	п. А.4			8108 8113 00 8307 8405 8481 8487 8609 00 9026 9617 7613 7228 8207 8431 8201 8202 8203 8204	Напряжение Временные интервалы. Функционирование автоматических систем безопасности Ток Температура окружающей среды	от 1 мкВ до 1000 В от 2 нс соответствует/не соответствует от 0,01 мкА до 2 кА от минус 70 до плюс 250 °С

1	2	3	4	5	6	7
				8205 8208		
315.	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 4.4	Электрооборудование машин и механизмов	27.12 27.51.11 27.51.12 27.51.13 27.51.15 27.51.2 27.51.21	8418 8516 8509 8479 8413 8414 8416	влажность окружающей среды; абсолютное атмосферное давление Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	от 0 до 100 % от 300 до 1200 гПа соответствует/не соответствует
	р. 5		27.51.23.130 27.51.24.180 27.51.24.190 27.51.30.000 27.90.11.000	8517 8520 8527 8528 8543	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска. Линейные размеры, расстояния	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0,001 мм до 100 м
	р. 6		28.12.2013 28.13 28.24.11.000 28.25.12.130 28.29.22 28.30.40 28.30.86.110 28.30.86.130	8465 8467 8424 8433 8508 8515 8402 8403	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254. Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска. Функционирование автоматических систем безопасности Напряжение Временные интервалы.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1 мкВ до 1000 В от 2 нс
	р. 7		28.49.12 28.94.14 28.94.4 28.99.39.190	8417 8421 8468 8447 8514	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска. Функционирование автоматических систем безопасности Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
	р. 8			8452 8422 8450 8415 9010	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска. Линейные размеры, расстояния	соответствует/не соответствует от 0,001 мм до 100 м
	р. 9			9017 8440 8441 8442 8443 8500	Функционирование автоматических систем безопасности Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска. Эргономические характеристики	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
	р. 10			9032 8471 8472 8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461	Линейные размеры, расстояния Функционирование автоматических систем безопасности Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска. Эргономические характеристики Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254. Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	от 0,001 мм до 100 м соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от IP0X до IP6X (A-D) от IPX0 до IPX9 соответствует/не соответствует
	р. 11			8462 8463 8464	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 12			8466	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м

1	2	3	4	5	6	7
				8419	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
				8420 8428 8434	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
				8435	Эргономические характеристики	соответствует/не соответствует
				8436 8437 8438	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X (A-D) от IPX0 до IPX9
				8444	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
	р. 13			8445	Угловые размеры	от 0 до 360°
				8446	Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ	обеспечена/не обеспечена
				8449	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				8451	Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
				8474	Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
				8476	Усилия	от 0,05 до 5 кН
				9027 9028	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X (A-D) от IPX0 до IPX9
				9030 7308 8430	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 14			8425	Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
				8426	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
				8475	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				8477	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X (A-D) от IPX0 до IPX9
				8406 8410 8411 8412	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 15			8502	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X (A-D) от IPX0 до IPX9
				8408 8501	Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
				8511 8429 4205	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 16			4010	Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
				5910 3926 8486	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 17			7322	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
	п.19.1			7326	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
				8483	Эргономические характеристики	соответствует/не соответствует
				8427 8432 8704	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	п.19.2			7321	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				8404	Электрическое сопротивление	от 0,01 Ом до 1ТОм
				7309 00 7310	Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
	п.19.3			7611 00 000 0	Электрическое сопротивление	от 0,01 Ом до 1ТОм
				7612	Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
	п. 19.4			8210	Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,01 Ом до 1ТОм

1	2	3	4	5	6	7
				8478 7419 7611 8470 7304 7305 7306 7307 7311 00 7325 7411 7412 7508 7608 7613 00 000 0 7616 7907 00 000 8108 8113 00 8307 8405 8481 8487 8609 00 9026 9617 7613 7228 8207 8431 8201 8202 8203 8204 8205 8208	Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
	п. 19.5				Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ	обеспечена/не обеспечена
	п. 19.6				Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
316.	ГОСТ Р 51838 р. 4	Электрооборудование машин и механизмов	27.12 27.51.11 27.51.12 27.51.13 27.51.15 27.51.2 27.51.21 27.51.23.130 27.51.24.180 27.51.24.190 27.51.30.000 27.90.11.000 28.12.2013 28.13 28.24.11.000 28.25.12.130	8418 8516 8509 8479 8413 8414 8416 8517 8520 8527 8528 8543 8465 8467 8424 8433	Температура окружающей среды влажность окружающей среды;	от минус 70 до плюс 250 °С от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,01 Ом до 1ТОм
	р. 5				Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Электрическое сопротивление	от 0,01 Ом до 1ТОм
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
			28.29.22 28.30.40 28.30.86.110 28.30.86.130 28.49.12 28.94.14 28.94.4 28.99.39.190	8508 8515 8402 8403 8417 8421 8468 8447 8514 8452 8422 8450 8415 9010 9017 8440 8441 8442 8443 8500 9032 8471 8472 8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8466 8419 8420 8428 8434 8435 8436 8437 8438 8444 8445 8446 8449 8451 8474 8476 9027 9028 9030	Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Эргономические характеристики	соответствует/не соответствует
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
	Прил. А				Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
	Прил. Б				Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
	Прил. В				Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
	Прил. Г				Температура наружных частей и органов управления	от -40 °С до +400 °С
	Прил. Д				Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
	Прил. Е				абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					скорость движения воздуха	от 2 до 60 м/с
	Прил. Ж				Стойкость к воздействию пламени	соответствует/не соответствует
					Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,01 Ом до 1000ТОм
					Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,01 Ом до 1000ТОм
					Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,01 Ом до 1000ТОм
	Прил. И				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,01 Ом до 1ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА

1	2	3	4	5	6	7
				7308 8430 8425 8426 8475 8477 8406 8410 8411 8412 8502 8408 8501 8511 8429 4205 4010 5910 3926 8486 7322 7326 8483 8427 8432 8704 7321 8404 7309 00 7310 7611 00 000 0 7612 8210 8478 7419 7611 8470 7304 7305 7306 7307 7311 00 7325 7411 7412 7508 7608 7613 00 000 0 7616 7907 00 000 8108 8113 00		

1	2	3	4	5	6	7
				8307 8405 8481 8487 8609 00 9026 9617 7613 7228 8207 8431 8201 8202 8203 8204 8205 8208		
317.	СТБ МЭК 60204-31-2006 р. 4	Швейные машины, установки	28.94.4 27.51.21.19027.51.30.000	8452 8447	Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 5				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 6				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
					Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
					Временные интервалы.	от 2 нс
	р. 7				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
	р. 8				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
	р. 9				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Эргономические характеристики	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 10				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Эргономические характеристики	соответствует/не соответствует
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X (A-D) от IPX0 до IPX9
	р. 11				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 12				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Эргономические характеристики	соответствует/не соответствует
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X (A-D) от IPX0 до IPX9
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
	р. 13				Угловые размеры	от 0 до 360°
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ	обеспечена/не обеспечена
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X (A-D) от IPX0 до IPX9
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
	р. 14				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X (A-D) от IPX0 до IPX9
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 15				Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X (A-D) от IPX0 до IPX9
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 16				Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					анализ риска.	
	п.19.1				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
					Эргономические характеристики	соответствует/не соответствует
	п.19.2				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	п.19.3				Электрическое сопротивление	от 0,01 Ом до 1ТОм
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
	п. 19.4				Электрическое сопротивление	от 0,01 Ом до 1ТОм
					Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
	п. 19.5				Электрическое сопротивление	от 0,01 Ом до 1ТОм
					Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
	п. 19.6				Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ	обеспечена/не обеспечена
					Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
318.	ГОСТ 14254 - 96 (МЭК 529 - 89) р. 11	Машины и оборудование	28.24.11.000 28.49.12 28.99.39.190 28.29.22 27.51.24.180 27.51.11 27.51.11.110 27.51.11.120 27.51.12 27.51.23.130 27.51.24.190 27.51.13 27.51.13.110 27.51.2 27.51.15 28.94.4 28.94.14 27.51.30.000 28.30.40 28.30.86.110 28.30.86.130 28.12.2013 28,13 28.13.1 28.13.2 28.13.21 28.13.21.000 27.90.11.000	3926 4010 4205 5910 7228 7304 7305 7306 7307 7308 7309 00 7310 7311 00 7321 7322 7325 7326 7411 7412 7419 7508 7608 7611 00 000 0 7612 7613 00 000 0 7613 7616 7907 00 000	Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Пылезащищённость	обеспечена/не обеспечена
					Пыленепроницаемость	обеспечена/не обеспечена
	р. 12				Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и воздушные промежутки	от 0,001 до 1000 мм
	р. 13				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Пылезащищённость	обеспечена/не обеспечена
					Пыленепроницаемость	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Давление, перепад давления	от -100кПа до 16 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м3/ч
	р. 14				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 180°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура испытательных сред	от -40 °С до +400 °С

1	2	3	4	5	6	7
			27.12	8108	Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
				8113 00	Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
	р. 15			8201	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IPX0 до IPX6
				8202	Доступ к опасным частям	есть/нет
				8203	Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
				8204	Электрические зазоры и воздушные промежутки	от 0,001 до 1000 мм
				8205	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
319.	ГОСТ 14254 - 2015 (IEC 60529:2013) р. 11			8207	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IPXXA до IPXXD
				8208		
				8210		
				8307	влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
				8402	абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
	р. 12			8403	Доступ к опасным частям	есть/нет
				8404	Пылезащищённость	обеспечена/не обеспечена
				8405	Пыленепроницаемость	обеспечена/не обеспечена
				8406	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X
				8408	Доступ к опасным частям	есть/нет
				8410	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X
				8411	Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
				8412	Электрические зазоры и воздушные промежутки	от 0,001 до 1000 мм
				8413	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	р. 13			8414	Доступ к опасным частям	есть/нет
				8415	Пылезащищённость	обеспечена/не обеспечена
				8416	Пыленепроницаемость	обеспечена/не обеспечена
				8417	Усилия	от 0,05 до 5 кН
				8418	Временные интервалы.	от 2 нс
				8419	Масса	от 0,02 г до 600 кг
				8420	Давление, перепад давления	от -100кПа до 16 МПа
				8421	Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м3/ч
				8422	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				8424	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X
	р. 14			8425	Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
				8426	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				8427	Угловые размеры	от 0 до 360°
				8428	Временные интервалы.	от 2 нс
				8429	Температура испытательных сред	от -40 °С до +400 °С
				8430	Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
				8431	Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
				8432	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IPX0 до IPX6
	р. 15			8433	Доступ к опасным частям	есть/нет
				8434	Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
				8435	Электрические зазоры и воздушные промежутки	от 0,001 до 1000 мм
				8436	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				8437	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IPXXA до IPXXD
				8438	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
320.	ГОСТ ЕН 1837-2002 р. 5	Машины и оборудование		8440	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	р. 6			8441	Угловые размеры	от 0 до 360°
				8442	Освещённость	от 10 до 200 000 лк
321.	ГОСТ ИСО 8995-	Машины и оборудование		8443	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				8424		
				8444		
				8445		

1	2	3	4	5	6	7
	2002 р. 5			8446	Угловые размеры	от 0 до 360°
				8447	Освещённость	от 10 до 200 000 лк
				8449 8450 8451	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
322.	ГОСТ ЕН 953-2002 р. 8	Машины и оборудование		8452	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				8455	Угловые размеры	от 0 до 360°
				8456 8457	Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
				8458	Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
				8459	Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
				8460	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
				8461	Эргономические характеристики	соответствует/не соответствует
				8462	Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
				8463 8464 8465 8466	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
				8467 8468 8470	Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
				8471	Усилия	от 0,05 до 5 кН
				8472	Механическая устойчивость	соответствует/не соответствует
				8474 8475	Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар	есть/нет
				8476	Доступ к опасным частям	есть/нет
				8477	Масса	от 0,02 г до 600 кг
323.	ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009	Машины и оборудование		8478 8479 8481	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 4			8483	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				8486	Усилия	от 0,05 до 5 кН
	рр. 5, 6			8487 8500 8501	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
				8502	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	р. 7, 8			8508 8509 8511	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
				8514	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				8515	Усилия	от 0,05 до 5 кН
324.	ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009 р. 4	Машины и оборудование		8516 8517 8520	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
				8527	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	р. 5			8528 8543 8609 00 8704	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
				9010	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				9017	Усилия	от 0,05 до 5 кН
325.	СТБ ИСО 14122-	Машины и оборудование			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	3-2004 р. 4			9026 9027 9028 9030 9032 9017 9617	функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	рр. 5, 6				Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	р. 7, 8				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Временные интервалы.	от 2 нс
326.	СТБ ИСО 13849-1-2005 р. 5	Машины и оборудование			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
	п. 8.4				Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
327.	СТБ ИСО 13849-2-2005 р. 3	Машины и оборудование			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
	р. 5				Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	соответствует/не соответствует
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
					Механическая прочность	обеспечена/не обеспечена
					Напряжение	от 1 мкВ до 1000 В
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,01 Ом до 1ТОм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
	рр. 6, 7				Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	
328.	ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003 р. 5	Машины и оборудование.			Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	п. 8.4				Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
329.	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) рр. 5, 6	Машины и оборудование			Функционирование автоматических систем безопасности	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, Уровень вибрации: от 56 до 174 дБ (отн. 1 мкм/с^2) (Опорный уровень виброускорения: 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2)
330.	ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004) р. 4	Машины и оборудование			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, Уровень вибрации: от 56 до 174 дБ (отн. 1 мкм/с^2) (Опорный уровень виброускорения: 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2)
331.	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) рр. 5, 6	Машины и оборудование			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, Уровень вибрации: от 56 до 174 дБ (отн. 1 мкм/с^2) (Опорный уровень виброускорения: 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2)
332.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2005) рр. 5, 6	Машины и оборудование			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	
333.	ГОСТ 31319-2006 (EN 14253:3003) пр. 5, 6	Машины и оборудование			Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, Уровень вибрации: от 56 до 174 дБ (отн. 1 мкм/с^2) (Опорный уровень виброускорения: 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2)
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
334.	ГОСТ Р 53573-2009 пр. 5 - 7	Машины и оборудование			Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, Уровень вибрации: от 56 до 174 дБ (отн. 1 мкм/с^2) (Опорный уровень виброускорения: 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2)
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
335.	ГОСТ ИСО 7919-1-2002 р. 3, приложение В	Машины и оборудование			Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, Уровень вибрации: от 56 до 174 дБ (отн. 1 мкм/с^2) (Опорный уровень виброускорения: 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2)
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
336.	ГОСТ ИСО 7919-3-2002 р. 3	Машины и оборудование			Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, Уровень вибрации: от 56 до 174 дБ (отн. 1 мкм/с^2) (Опорный уровень виброускорения: 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2)
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, Уровень вибрации: от 56 до 174 дБ (отн. 1 мкм/с^2) (Опорный уровень виброускорения: 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2)
337.	СТБ ЕН 1032-2006 Р. 8	Машины и оборудование			Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
	Р. 9				влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
338.	ГОСТ 31193-2004 (ЕН 1032:2003) р. 7	Машины и оборудование			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
	Р.8				влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
	приложения Е и F				Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, Уровень вибрации: от 56 до 174 дБ (отн. 1 мкм/с^2) (Опорный уровень виброускорения: 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2)
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
339.	ГОСТ ИСО 10326-1-2002 Р. 8	Машины и оборудование			Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, Уровень вибрации: от 56 до 174 дБ (отн. 1 мкм/с^2) (Опорный уровень виброускорения: 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2)
340.	ГОСТ Р 53081-2008 (СЕН/ТО 15350:2006) Р.4, Приложение А,	Машины и оборудование			Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, Уровень вибрации: от 56 до 174 дБ (отн. 1 мкм/с^2) (Опорный уровень виброускорения: 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2)
341.	Р.7, Приложение D, Приложение Е, Приложение F	Машины и оборудование			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, Уровень вибрации: от 56 до 174 дБ (отн. 1 мкм/с^2) (Опорный уровень виброускорения: 140,0

1	2	3	4	5	6	7
						дБ относительно 10^{-6} м/с^2)
342.	СТБ ЕН 1299-2006 Р. 6	Машины и оборудование			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
343.	ГОСТ Р ИСО 13373-1-2009 Р6	Машины и оборудование			Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
	Р5.2				Масса	от 0,02 г до 600 кг
	Р. 4				Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
	Р. 5, 7				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, Уровень вибрации: от 56 до 174 дБ (отн. 1 мкм/с^2) (Опорный уровень виброускорения: 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2)
344.	ГОСТ 12.1.012-2004 Р. 4, Приложение А	Машины и оборудование			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
345.	ГОСТ 12.1.003-2014 Р.7,8 приложение А	Машины и оборудование			Шум. Звуковое давление. Показатели направленности излучения шума, импульсного шума. Уровни звуковой мощности.	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
346.	ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) приложение А	Машины и оборудование			Шум. Звуковое давление. Показатели направленности излучения шума, импульсного шума. Уровни звуковой мощности.	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
347.	ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204:1995) Р.10, ПРИЛОЖЕНИЕ А	Машины и оборудование			Шум. Звуковое давление. Показатели направленности излучения шума, импульсного шума. Уровни звуковой мощности.	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
	Р.12				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
348.	ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995) р. 6	Машины и оборудование			Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
	рр. 7, 8				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
	р. 9				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
	р. 10				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового

1	2	3	4	5	6	7
						давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
	р. 11				Временные интервалы.	от 2 нс
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
349.	ГОСТ 31327-2006	Машины и оборудование			Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
	р. 5				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
					Временные интервалы.	от 2 нс
350.	ГОСТ 23941-2002 р.3, 4	Машины и оборудование			Угловые размеры	от 0 до 360°
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление. Показатели направленности излучения шума, импульсного шума. Уровни звуковой мощности.	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
	р. 5, 6				Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
351.	ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994) р. 5	Машины и оборудование			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
	р. 6				Скорость перемещения воздуха	от 2 до 60 м/с
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
	р. 7				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
					Временные интервалы.	от 2 нс
352.	ГОСТ 31276-2002 (ИСО 3743-1:1994, ИСО 3743-2:1994) р. 5	Машины и оборудование			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление. Октавные уровни звукового давления фонового шума	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
	р. 6				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	р. 7				Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
					Временные интервалы.	от 2 нс
353.	ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) р. 4	Машины и оборудование			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Скорость перемещения воздуха	от 2 до 60 м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
	р. 5				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
	р. 6				Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	Прил. А				Временные интервалы.	от 2 нс
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
354.	ГОСТ 31273-2003 (ИСО 3745:2003) р. 5, прил А, В	Машины и оборудование			Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
	р. 8				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
	р. 9				Временные интервалы.	от 2 нс
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
355.	ГОСТ 31274-2004 (ИСО 3741:1999) р. 5, прил. Е	Машины и оборудование			Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
	р. 7				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	р. 8				Временные интервалы.	от 2 нс
					Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
356.	ГОСТ 12.1.050-86 р. 3	Машины и оборудование			Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
357.	ГОСТ 30457-97 (ИСО 9414-1-93) р. 5	Машины и оборудование			Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Скорость перемещения воздуха	от 2 до 60 м/с
					Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
	р. 7				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
	р. 8				Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
358.	ГОСТ 12.1.005-88 рр. 1, 2	Машины и оборудование			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Скорость перемещения воздуха	от 2 до 60 м/с
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м

1	2	3	4	5	6	7
359.	ГОСТ ИСО 7919-4-2002 П. 3, п.4 Приложение А	Газотурбинные агрегаты	28.11	8406 8410 8411 8412 8414 8479 8502	Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
360.	ГОСТ ИСО 10816-4-2002 П. 3, п.4 Приложение А	Газотурбинные установки	28.11	8406 8410 8411 8412 8414 8479 8502	Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					С.К.З. виброскорости, мм/с	4,5 9,3 14,7
361.	ГОСТ Р 52782-2007 (проект ИСО 2314) П 6.4.2	Газотурбинные установки	28.11	8406 8410 8411 8412 8414 8479 8502	Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
	П 6.4.3				Температура	от -40 °С до +400 °С
	П 6.4.5				Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
	П 6.4.6				Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
	П 6.4.7				влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
	П 7				Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
362.	ГОСТ 10731-85 раздел 6	Испарители поверхностного типа для паротурбинных электростанций	28.11	8406 8410 8411 8412 8414 8479 8502	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	обеспечена/не обеспечена
363.	ГОСТ 24278-89 П 2 , П 4	Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов	28.11	8406 8410 8411 8412 8414 8479 8502	Температура наружных частей и органов управления, рабочей среды	От -40 °С до +400 °С
					Частота	от 0,8 до 160 Гц,
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Вибрация. уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
364.	ГОСТ 25364-97 П5, П6, П7, П8	Агрегаты паротурбинные стационарные	28.11	8406 8410 8411 8412 8414 8479 8502	Вибрация. уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
365.	ГОСТ 27165-97 П5, П6, П7, П8	Агрегаты паротурбинные стационарные	28.11	8406 8410 8411 8412 8414	Вибрация. уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2

1	2	3	4	5	6	7
				8479 8502		
366.	ГОСТ 28757-90 П2,П3,П4	Подогреватели для систем регенерации паровых турбин	28.11	8406 8410 8411 8412 8414 8479 8502	Температура наружных частей и органов управления, рабочей среды	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
367.	ГОСТ 28775-90 П 2.42 П 3, П.5	Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом	28.11	8406 8410 8411 8412 8414 8479 8502		
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
368.	ГОСТ 28969-91 П.2, П.4	Турбины паровые стационарные малой мощности	28.11	8406 8410 8411 8412 8414 8479 8502	Температура наружных частей и органов управления, среды	От -40 °С до +400 °С
					Параметры системы защиты	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
369.	ГОСТ 29328-92 П. 2.8, 2.9, П.4 П.3	Установки газотурбинные для привода турбогенераторов	28.11	8406 8410 8411 8412 8414 8479 8502	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
370.	ГОСТ 29310-92 П.2-П.5	Машины тягодутьевые			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Временные интервалы.	от 2 нс
371.	ГОСТ 13822-82 П.4, П.6	Электроагрегаты и передвижные электростанции, дизельные			Степени защиты	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ

1	2	3	4	5	6	7
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
372.	ГОСТ Р 52988-2008 П.5- П.15	Электроагрегаты генераторные переменного тока			Угловые размеры	от 0 до 360°
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
373.	ГОСТ 53174-2008 П.6	Установки электрогенераторные			Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
	П.7.8				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
	7.11.4				Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	7.11.5				Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
	7.11.6				Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10-6 м/с2
374.	ГОСТ 12.2.030-2000 П.5	Машины ручные. Шумовые характеристики.	28.92 28.25 28.99 28.22	7308 8414 8415 8425 8428 8429 8430 8467 8479	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
375.	ГОСТ 12.2.105-84 П.3	Оборудование обогатительное			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	П.4				Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10-6 м/с2
	П.5				Требования к средствам защиты	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
376.	ГОСТ 12.2.106-85 1.2.10 1.5 1.6 1.7	Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10-6 м/с2
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
377.	ГОСТ 26698.1-93 4.8, 4.9, 5.2 4.10 5.9, 7.12 5.11 7.11	Станки для бурения взрывных скважин на открытых горных работах			Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10-6 м/с2
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
378.	ГОСТ 26698.2-93 7.6 7.8 7.13 7.14 7.7	Станки буровые подземные			Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10-6 м/с2
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
379.	ГОСТ 26699-98 П. 4, П.5	Установки бурильные шахтные			Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10-6 м/с2
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм

1	2	3	4	5	6	7
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
380.	ГОСТ 26917-2000 5.8	Машины погрузочные шахтные			Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10-6 м/с2
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
381.	ГОСТ Р 50703-2002 П. 4, П.5	Комбайны проходческие со стреловидным исполнительным органом			Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10-6 м/с2
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
382.	ГОСТ Р 51042-97 П.4	Конвейеры шахтные ленточные			Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10-6 м/с2
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
383.	ГОСТ Р 51670-2000 П.3	Конвейеры шахтные скребковые			Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10-6 м/с2
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
384.	ГОСТ Р 53648-2009 П.4	Дизелевозы подземные			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10-6 м/с2
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
385.	ГОСТ Р 53650-2009 П 4.3	Установки струговые			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	П. 8				Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм

1	2	3	4	5	6	7
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10-6 м/с2
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
386.	СТБ ЕН 620-2007	Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих материалов	22.19 28.22 28.92	4205 4010 5910 8428 8479	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин

1	2	3	4	5	6	7
						Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 $кгс/см^2$
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
387.	ГОСТ 12.2.022-80 П.4, П.5	Конвейеры	22.19 28.22 28.92	4205 4010 5910 8428 8479	Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} $м/с^2$
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
388.	ГОСТ 12.2.119-88 П.2 П.3	Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные	22.19 28.22 28.92	4205 4010 5910 8428 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10-6 м/с2
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
389.	ГОСТ 2103-89 П.3	Конвейеры ленточные передвижные	22.19 28.22 28.92	4205 4010 5910 8428 8479	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц,

1	2	3	4	5	6	7
						от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10-6 м/с2
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
390.	ГОСТ 30137-95 П.5	Конвейеры вибрационные горизонтальные	22.19 28.22 28.92	4205 4010 5910 8428 8479	Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10-6 м/с2
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
391.	ГОСТ 31596-2012 Пункты 4-8 Приложение А	Аппаратуры для газовой сварки, резки и аналогичных процессов	28.29 28.49 28.99	8419 8424 8468 8479 8514 8515	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды, объем воды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 $кгс/см^2$
392.	ГОСТ 12.2.008-75 Пункты 1-10	Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий	28.29 28.49 28.99	8419 8424 8468 8479 8514 8515	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} $м/с^2$
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					среды, герметичность соединений и запорных органов	
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
393.	ГОСТ 12.2.054.1-89 Пункт 2 Приложения 2-3	Установки ацетиленовые	28.29 28.49 28.99	8419 8424 8468 8479 8514 8515	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
394.	ГОСТ 13861-89 Пункты 3-4	Редукторы для газопламенной обработки	28.29 28.49 28.99	8419 8424 8468 8479 8514 8515	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
395.	ГОСТ 30829-2002 Пункты 4-7	Генераторы ацетиленовые передвижные	28.29 28.49 28.99	8419 8424 8468 8479 8514 8515	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
396.	ГОСТ Р 50402-2011 (ИСО 5175:1987) Пункты 6-7	Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода или сжатого воздуха	28.29 28.49 28.99	8419 8424 8468 8479 8514 8515	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
397.	ГОСТ 26646-90 П.5	Установки дистилляционные опреснительные стационарные	28.29.12	3926 8421 8479	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
398.	ГОСТ Р 51871-2002 Пункты 4-5 Приложения А, Б, В, Г, Е,	Устройства водоочистные	28.29.12	3926 8421 8479	Водородный показатель pH	От 6 до 9
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
399.	ГОСТ ИСО 230-5-2002 Пункты 6-12	Станки металообрабатывающие	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
400.	ГОСТ EN 12717-2011 Пункты 4 – 6, 7.4	Станки сверлильные	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8479	Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	в соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по	есть/нет

1	2	3	4	5	6	7
					результатам испытаний на удар или сбрасывание	
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
401.	ГОСТ ЕН 12415-2006 Пункты 4-.5, п.6.1 Приложения А-Е	Станки токарные с числовым программным управлением	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
402.	ГОСТ EN 12417-2006 Пункты 4- 6, приложения А-D	Центры обрабатывающие для механической обработки	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462	Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
				8463 8464 8465 8466 8479	Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
403.	ГОСТ ЕН 12478-2006 Пункт 5 приложение А	Станки крупные токарные с числовым программным управлением	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
404.	ГОСТ ЕН 12626-2006 Пункт 5-6 приложение А	Станки для лазерной обработки	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
				8461 8462 8463 8464 8465 8466 8479	Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
405.	ГОСТ EN 12840-2011 Пункты 4-6 Приложение А	Станки токарные с ручным управлением	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8479	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствие/несоответствие
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X

1	2	3	4	5	6	7
						от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
406.	ГОСТ EN 12957-2011 п. 4-6 приложение B	Станки электроэрозионные	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8479	Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
407.	ГОСТ ЕН 13128-2006 Пункты 4-6, приложения A, B, D	Станки фрезерные	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм

1	2	3	4	5	6	7
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
408.	ГОСТ EN 13218-2011 Пункты 4-7, приложения A,B,C,F	Станки шлифовальные стационарные	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8479	Механические опасности - острые кромки, выступающие опасные части, ограждения	обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет

1	2	3	4	5	6	7
409.	ГОСТ EN 13898-2011 Пункты 4-6, 7.1,приложения А и В	Станки отрезные для холодной резки металлов	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8479	Механические опасности - острые кромки, выступающие опасные части, ограждения	обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
410.	ГОСТ Р ИСО 16156-2008 Пункты 4-5 Приложение А, п. 6.3	Патроны кулачковые	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464	Механические опасности – раздавливание, запутывание, затягивание или захват, удар, выброс каких-либо сменяемых или перемещаемых частей	есть/нет
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Маркировка	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм

1	2	3	4	5	6	7
				8465 8466 8479		
411.	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 Пункты 4-5 . приложения B-G	Станки-автоматы токарные многошпиндельные	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8479	Механические опасности - острые кромки, выступающие опасные части, ограждения	есть/нет
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
412.	СТБ ЕН 12348-2004 Пункты 4-6, п 7.1 Приложения A-C	Станки для кольцевого сверления	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460	Механические опасности - острые кромки, выступающие опасные части, ограждения	обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м

1	2	3	4	5	6	7
				8461	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				8462	Угловые размеры	от 0 до 360°
				8463	Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
				8464	Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
				8465	Временные интервалы.	от 2 нс
				8466	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
				8479	Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
413.	ГОСТ 12.2.048-80 Пункты 2-7	Станки для заточки дереворежущих пил и плоских ножей	28.41 28.99	8455	Механические опасности - острые кромки, выступающие опасные части, ограждения	обеспечена/не обеспечена
				8456	Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
				8457	Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
				8458	Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
				8459	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				8460	Угловые размеры	от 0 до 360°
				8461	Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
				8462	Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
				8463	Временные интервалы.	от 2 нс
				8464	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
				8465	Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
				8466	Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
				8479	Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных	стойкость/устойчивость

1	2	3	4	5	6	7
					воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
414.	ГОСТ 12.2.107-85 Пункты 3-7	Станки металлорежущие	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8479	Доступ к опасным частям	есть/нет
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
415.	ГОСТ 7599-82 Пункт 5 п.п. 6.1-6.4	Станки металлообрабатывающие	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8479	Механические опасности - острые кромки, выступающие опасные части, ограждения	обеспечена/не обеспечена
					Механические опасности - острые кромки, выступающие опасные части, ограждения	обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк

1	2	3	4	5	6	7
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
416.	ГОСТ 30685-2000 Пункты 3-7	Станки хонинговальные и притирочные вертикальные	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8479	Механические опасности - острые кромки, выступающие опасные части, ограждения	обеспечена/не обеспечена
					Механические опасности - острые кромки, выступающие опасные части, ограждения	обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
417.	ГОСТ 30824-2002 Пункты 6-8 Приложение А	Станки металлообрабатывающие и деревообрабатывающие	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс

1	2	3	4	5	6	7
				8461 8462 8463 8464 8465 8466 8479	Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
418.	ГОСТ Р 51101-2012 Пункт 4	Станки металлообрабатывающие и деревообрабатывающие	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8479	Доступ к опасным частям	есть/нет
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
419.	ГОСТ ИСО 230-5-2002 Пункты 4-12	Станки деревообрабатывающие	28.49 28.24	8465 8467 8479	Доступ к опасным частям	есть/нет
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа

1	2	3	4	5	6	7
420.	ГОСТ Р ЕН 848-1-2011 приложения A, B, E, F Пункты 4-5	Станки фрезерные односторонние	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
421.	ГОСТ Р ЕН 859-2010 Пункты 4-5 приложения A-G	Станки фуговальные с ручной подачей	28.49 28.24	8465 8467 8479	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствие/несоответствие
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
422.	ГОСТ Р ЕН 860-201 Пункты 4-5 приложения A-G	Станки рейсмусовые односторонние	28.49 28.24	8465 8467 8479	Доступ к опасным частям	есть/нет
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
423.	ГОСТ Р ЕН 861-2011 Пункты 4-5	Станки фуговально-рейсмусовые	28.49 28.24	8465 8467	Доступ к опасным частям	есть/нет
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м

1	2	3	4	5	6	7
	Приложения A-E,G, H			8479	Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					от 0,001 МОм до 1 ТОм	
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 $кгс/см^2$
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
424.	ГОСТ Р ЕН 940-2009 Пункты 4-5 Приложения A, C	Станки комбинированные деревообрабатывающие	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Статическое электричество	Проверка чертежей, схем, функциональные испытания

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
425.	ГОСТ Р ЕН 1870-1-2011 Пункты 4-5, 6.2 Приложения A-J	Станки круглопильные	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Статическое электричество	Проверка чертежей, схем, функциональные испытания
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН

1	2	3	4	5	6	7
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
426.	ГОСТ Р ЕН 12750-2012 Пункты 4-5, 6.2 приложения В, С	Станки строгальные (продольно-фрезерные) четырехсторонние	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
427.	СТБ ЕН 848-2-2004 Пункты 4-5	Фрезерные станки для односторонней обработки вращающимся инструментом	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
428.	СТБ ЕН 848-3-2004 Пункты 4-5, 6.2 Приложения В	Сверлильные и фрезерные станки с числовым программным управлением	28.49 28.24	8465 8467 8479	Доступ к опасным частям	есть/нет
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет

1	2	3	4	5	6	7
429.	СТБ ЕН 1870-2-2006 Пункты 4-5, 6.2 Приложения A-D	Станки горизонтальные и вертикальные для обрезки	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
430.	СТБ ЕН 1870-3-2006 Пункты 4-5, 6.2 Приложения A-C	Станки для торцевания сверху и комбинированные	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					среды, герметичность соединений и запорных органов	
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
431.	СТБ ЕН 1870-4-2006 Пункты 4-5, 6.2 Приложение А	Станки многополотные для продольной резки с ручной загрузкой и/или выгрузкой	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
432.	СТБ ЕН 1870-5-2006 Пункты 4-5, 6.2 Приложения А-Е	Станки комбинированные для циркулярной обработки и торцевания снизу	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
433.	СТБ ЕН 1870-6-2006 Пункты 4-5, 6.2 Приложения A-G	Станки лесопильные и комбинированные лесопильные, станки настольные круглопильные с ручной загрузкой и/или выгрузкой	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм

1	2	3	4	5	6	7
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
434.	СТБ ЕН 1870-7-2006 Пункты 4-5, 6.2 Приложения A-D	Станки для распиловки бревен с механической подачей стола и с ручной загрузкой и/или выгрузкой	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
435.	СТБ ЕН 1870-8-2006 Пункты 4-5, 6.2 Приложения A-D	Станки обрезные и реечные с механизированным пильным устройством и с ручной загрузкой и/или выгрузкой	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
436.	СТБ ЕН 1870-9-2007 Пункты 4-5, 6.2 Приложение А	Станки двусторонние усорезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой	28.49 28.24	8465 8467 8479	Доступ к опасным частям	есть/нет
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А»

1	2	3	4	5	6	7
						Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
437.	СТБ EN 1870-10-2007 Пункты 4-5 Приложение А	Станки автоматические и полуавтоматические отрезные однополотные с подачей пилы вверх	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
438.	СТБ EN 1870-11-2007 Пункты 4-5, 6.2 Приложение В	Станки автоматические и полуавтоматические горизонтальные поперечно-отрезные однополотные (станки радиально-отрезные)	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
439.	СТБ EN 1870-12-2007 Пункты 4-5, 6.2 Приложение В	Станки поперечно-отрезные маятниковые	28.49 28.24	8465 8467 8479	Доступ к опасным частям	есть/нет
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X

1	2	3	4	5	6	7
						от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
440.	СТБ EN 1870-15-2007 Пункты 4-5, 6.2 Приложения A-C	Станки многополотные поперечно-отрезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
441.	СТБ EN 1870-16-2007 Пункты 4-5, 6.2 Приложение A	Станки двухсторонние усорезные для V-образного распила	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
442.	ГОСТ 12.2.026.0-93 Пункты 4-5 Приложение А	Станки деревообрабатывающие	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
443.	ГОСТ 25223-82 Пункты 4-6	Станки деревообрабатывающие	28.49 28.24	8465 8467	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°

1	2	3	4	5	6	7
				8479	Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
444.	ГОСТ Р 51101-2012 Пункт 4	Станки металлообрабатывающие и деревообрабатывающие	28.49 28.24	8465 8467 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин

1	2	3	4	5	6	7
						Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
445.	ГОСТ МЭК 61029-1-2002 Пункты 5-31 Приложения А, Б, В	Машины переносные электрические	28.49 28.24	8465 8467 8479	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} $м/с^2$
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм

1	2	3	4	5	6	7
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
446.	ГОСТ 12.2.008-75 Пункты 2-10	Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий	27.90.11 28.49.12	8543 8479	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см2
447.	ГОСТ 21694-94 Пункты 5,7, 6.1, 6.2 и 6.6	Оборудование сварочное механическое	27.90.11 28.49.12	8543 8479	Температура	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
448.	ГОСТ 30275-96 Пункты 5, 7	Манипуляторы для контактной точечной сварки	27.90.11 28.49.12	8543 8479	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа

1	2	3	4	5	6	7
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Исправность цепей защиты	обеспечена/не обеспечена
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см2
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
449.	ГОСТ 12.2.072-98 Пункты 5-8	Роботы промышленные	27.90.3	8515	Доступ к опасным частям	есть/нет
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
450.	ГОСТ 12.2.119-88	Линии автоматические роторные и	27.90.3	8515	Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С

1	2	3	4	5	6	7
	Пункты 2-3	роторно-конвейерные			влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
451.	ГОСТ 26053-84 Пункты 2-6 Приложение 1	Роботы промышленные	27.90.3	8515	Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X

1	2	3	4	5	6	7
452.	ГОСТ 26054-85 Пункты 4,6,7 п.п.8.1 и 8.2.2	Роботы промышленные для контактной сварки	27.90.3	8515	Доступ к опасным частям	от IPX0 до IPX9
					Масса	есть/нет
					Температура окружающей среды	от 0,02 г до 600 кг
					влажность окружающей среды;	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					абсолютное давление воздуха	от 0 до 100 %
					Температура наружных частей и органов управления	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния	От -40 °С до +400 °С
					Угловые размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	от 0 до 360° наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм

1	2	3	4	5	6	7
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
453.	ГОСТ 26056-84 Пункты 6,7, 8.1, 8.3	Роботы промышленные для дуговой сварки	27.90.3	8515	Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Усилия	от 0,05 до 5 кН

1	2	3	4	5	6	7
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
454.	ГОСТ 26057-84 Пункты 6,7, 8.1, 8.5	Манипуляторы сбалансированные	27.90.3	8515	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных пвов	от 0,01 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
455.	ГОСТ 27351-87 Пункт 4	Роботы промышленные агрегатно-модульные	27.90.3	8515	Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от 1x10^{-12} до 200x10^{-6} Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 $кгс/см^2$
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
456.	ГОСТ 27697-88 Пункт 2	Устройства циклового, позиционного и контурного программного управления	27.90.3	8515	Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 лк до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	о соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} $м/с^2$

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 $кгс/см^2$
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
457.	ГОСТ 26546-85 Пункт 4,7, 8.1., приложение 2	Вариаторы цепные	28.15.24 28.24.21.000 28.99	8483 8479	Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц,

1	2	3	4	5	6	7
						от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см2
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
458.	ГОСТ 31591-2012 Пункты 4,5,8	Мотор-редукторы	28.15.24 28.24.21.000 28.99	8483 8479	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см2
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
459.	ГОСТ 31592-2012	Редукторы	28.15.24	8483	Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С

1	2	3	4	5	6	7
	Пункты 4,5,8 Приложение Г	общемашиностроительного применения	28.24.21.000 28.99	8479	влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0 мм до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,05 мкм до 10,0 мкм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг

1	2	3	4	5	6	7
460.	ГОСТ ИСО 7919-4 П. 3, п.4 Приложение А	Газотурбинные агрегаты	28.11	8406 8410 8411 8412 8414 8479 8502	Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
461.	СТБ ЕН 1494 Р.5	Домкраты мобильные или передвижные и относящееся к ним подъемное оборудование	28.41 28.99	8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8479	Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Доступ к опасным частям	есть/нет
	Приложения А-С				Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
462.	ГОСТ 31489 Р.3	Оборудование гаражное			Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
	Р.4				Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
	Р.5				Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					100 %	
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 2 00Нм
	Р.5				Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
463.	ГОСТ ИСО 11449 р .8 Р.4	Культиваторы фрезерные, управляемые идущим рядом оператором	28.24.11.000 28.49.12 28.99.39.190 28.29.22 27.51.21 27.51.24 28.30.40 28.30.86.110 28.30.86.130 28.99.39.190 25.73 26.51 28.13 28.22 28.24 28.29 28.3 28.92 28.30	8465 8467 8424 8433 8467 8508 8201 8202 8203 8204 8205 8207 8208 8413 8414 8419 8425 8428 8432 8435 8436 8437 8465 8468 8474 8479 8509 8516	Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
	Р.5				Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.6				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	Р.7				Прочность на растяжение	От 0 до 50 кН
	Приложение А					
464.	ГОСТ МЭК 60335-2 Р.7	Газонные рыхлители и щелеватели, управляемые рядом идущим оператором			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Временные интервалы	от 2 нс

1	2	3	4	5	6	7
	Р.10 Пункты 4-32 , приложения BB, CC				Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Крутящие моменты	от 0.2 до 200 Нм
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание. Энергия удара от 0 до 2 Дж, усилие 13±1 кН, давление от 0 до 30 МПа	есть/нет
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 60 °С и влажности от 25 до 98%	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Доступ к опасным частям	есть/нет
465.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84) Пункты 4-29 Приложения A-D	Машины для подрезки живой изгороди и стрижки газонов			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
466.	ГОСТ 32110 (ISO 11094:1991) Р.7	Бытовые и профессиональные газонокосилки с двигателем, газонные и садовые трактороы с устройствами для кошения			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность на растяжение	От 0 до 50 кН
467.	ГОСТ Р 50908 приложение А	Тракторы малогабаритные, мотоблоки и мотокультиваторы			Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Временные интервалы	от 2 нс
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Объемная скорость	0,01 до 250 л/мин
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Прочность на растяжение	От 0 до 50 кН
468.	ГОСТ 30700, ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-7-89) Прил. A, B, C, D, 1, 2, 3	Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	25.73 26.51 28.13 28.22 28.24 28.29 28.3 28.92 28.30	8201 8202 8203 8204 8205 8207 8208 8413 8414 8419 8424 8425 8428 8432 8433 8435 8436 8437 8465 8467 8468 8474 8479 8509 8516	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
469.	ГОСТ 31325 (ИСО 4872:1978) Р.7	Строительное оборудования, работающего под открытым небом			Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
470.	ГОСТ 31337 (ИСО 15744:2002) Р.5	Машины ручные неэлектрические			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
471.	ГОСТ 16519 Р.5	Ручные машины и машины с ручным управлением			Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
472.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, ГОСТ 12.2.013.3 Р.5	Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.19				Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Крутящий момент	от 0 до 2 00Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
	Р.21				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	
473.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Р.8	Машинам для подрезки живой изгороди			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.19				Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы	от 2 нс
474.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-17, ГОСТ 30699 Р.19	Фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок				
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы	от 2 нс
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Крутящий момент	от 0 до 200Нм
475.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Р.8	Скобозабивные машины			Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.11				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
	Р.19				Временные интервалы	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
476.	ГОСТ Р МЭК 61029-2-11 Р.7	Комбинированные дисковые пилы			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.18				Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
	Р.20				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
477.	ГОСТ IEC 60745-1, ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ МЭК 60745-1 Р.5	Машины ручные электрические	25.73 26.51 28.13 28.22 28.24 28.29 28.30 28.92 25.73 28.24	8201 8202 8203 8204 8205 8207 8208 8413 8414 8419 8424 8425 8428 8432 8433 8435 8436 8437 8465 8467 8468 8474 8479 8509 8516	Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
	Р.7				влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая	соответствует/не соответствует
	Р.8				анализ риска.	
	Р.9				Функционирование автоматических систем безопасности Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая прочность изоляции при испытательном воздействии до 10 кВ переменного тока	обеспечена/не обеспечена
	Р.11				Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
	Р.12				Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
	Р.13				Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
	Р.14				Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
	Р.15				Электрическая прочность изоляции при испытательном воздействии до 10 кВ переменного тока	обеспечена/не обеспечена
	Р.17				Временные интервалы	от 2 нс
	Р.19				Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
	Р.20				Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по	есть/нет

1	2	3	4	5	6	7
					результатам испытаний на удар или сбрасывание. Энергия удара от 0 до 2 Дж, усилие 13±1 кН, давление от 0 до 30 МПа	
	Р.24				Крутящий момент	от 0 до 200 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Прочность на растяжение	От 0 до 50 кН
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 60 °С и влажности от 25 до 98%	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
478.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-12 Р.10	Вибраторы для уплотнения бетона			Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
	Р.14				Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
	Р.17				Временные интервалы.	от 2 нс
	Р.21				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
	Р.24				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
479.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Р.12	Сверлильные и ударные сверлильные машины			Крутящие моменты	от 0.2 до 200Нм
	Р.17				Временные интервалы.	от 2 нс
	Р.19				Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
	Р.21				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая	соответствие/несоответствие
480.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Р.8	Шуруповерты и ударные гайковертам			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.12				Временные интервалы.	от 2 нс
	Р.17				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
481.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Р.8	Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
482.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Р.8	Дисковые пилы			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.17				Угловые размеры	от 0 до 360°
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс

1	2	3	4	5	6	7
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
	Р.18				Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
	Р.19				Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
483.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Р.8	Молотки и перфораторы			Масса	от 0,02 г до 600 кг
	Р.12				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
	Р.19,Р.20				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
484.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Р.8	Ножницы для листового металла			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
485.	ГОСТ IEC 60745-2-9 Р.8	Машинам для нарезания внутренней резьбы			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
486.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Р.8	Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилам)			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.19				Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
487.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Р.8	Рубанки			Прочность на растяжение	От 0 до 50 кН
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.19				Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м

1	2	3	4	5	6	7
488.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Р.8 Р.18 Р.19 Р.20	Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента			Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Прочность на растяжение	От 0 до 50 кН
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 0 до 300 000 об/мин
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Крутящие моменты	от 0.2 до 200Нм
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Угловые скорости подвижных частей	от 0 до 300 000 об/мин
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
489.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20 Р.8	Ленточные пилы			Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
490.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Р.8 Р.18 Р.19 Р.20	Цепные пилы			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части..	есть/нет
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 60 °С и влажности от 25 до 98%	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Угловые размеры	от 0 до 360°
491.	ГОСТ 12633 Р.4	Машины ручные пневматические			Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2

1	2	3	4	5	6	7
					Потребляемая мощность	кВт
					Крутящие моменты	от 0.2 до 200 Нм
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Расход воздуха	0-1000м3
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая	соответствует/не соответствует
492.	ГОСТ 17770 Приложение 2	Машины ручные			Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
493.	ГОСТ 27338 Р.4	Установки бетоносмесительные механизированные			Потребляемая мощность	От 0-1 МВт
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Расход	0-1000м3/ч
					Частота переменного токо	45-500Гц
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
494.	ГОСТ Р 53569- (ЕН 12549:1999) Р.5 Р.6	Машины для забивания крепёжных изделий.			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
495.	ГОСТ 12.2.030	Машины ручные			Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
496.	ГОСТ 27336 Р.4	Автобетононасосы			Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Расход	0-1000м3/ч
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая	соответствует/не соответствует
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
497.	ГОСТ 10084 Р.2	Машины электрические ручные				
					Частота переменного тока	45-500Гц
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
	Р.3				влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Электробезопасность	соответствует/не соответствует
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая	соответствует/не соответствует
	Р.6					
498.	ГОСТ IEC 61029-1	Машины переносные электрические			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С

1	2	3	4	5	6	7
	Р.4				Частота переменного тока	45-500Гц
	Р.6				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	Р.7				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая	соответствие/несоответствие
	Р.8				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.9				Электробезопасность	соответствует/не соответствует
					усилия	от 0,05 до 50 кН
	Р.10				измерения электрической ёмкости	200 пФ – 200 мкФ
	Р.11				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	Р.12				Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
	Р.13				Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
	Р.15				Временные интервалы.	от 2 нс
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
	Р. 20				Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
	Р.16				Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
	Р.19				Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Усилия	от 0,05 до 50 кН
	Р.21				Крутящие моменты	от 0.2 до 200 Нм
					Защита от поражения электрическим током	соответствие/несоответствие
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая	соответствие/несоответствие
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
	Р.24				Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Масса	от 0,02 г до 600 кг

1	2	3	4	5	6	7
	Р.28				Пути утечки, воздушны зазоры и толщина изоляции	визуально
	Р.29				Трекингостойкость при испытательном напряжении от 0 до 600 В	обеспечена/не обеспечена
499.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Р.8	Дисковые пилы			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.19				Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
500.	ГОСТ IEC 61029-2-2 Р.8	Радиально-рычажные пилы			Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
	Р.19				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Угловые размеры	от 0 до 360°
501.	ГОСТ IEC 61029-2-3 Р.8	Строгальных и рейсмусовых машин			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	Р.19				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Угловые размеры	от 0 до 360°
502.	ГОСТ IEC 61029-2-4 Р.8	Настольные шлифовальные машины			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	Р.19				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Угловые размеры	от 0 до 360°
503.	ГОСТ IEC 61029-2-5 Р.8	Ленточные пилы			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	Р.19				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Угловые размеры	от 0 до 360°
504.	ГОСТ IEC 61029-2-6 Р.8	Машин для сверления алмазными сверлами с подачей воды			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	Р.19				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Угловые размеры	от 0 до 360°
505.	ГОСТ IEC 61029-2-7 Р.8	Лмазных пил с подачей воды			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	Р.19				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Угловые размеры	от 0 до 360°

1	2	3	4	5	6	7
506.	ГОСТ IEC 61029-2-8 Р.8	Одношпиндельных вертикальных фрезерно-модельных машин			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	Р.19				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия Угловые размеры	от 0,05 до 50 кН от 0 до 360°
507.	ГОСТ IEC 61029-2-9 Р.8	Торцовочные пилы			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	Р.19				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Угловые размеры	от 0 до 360°
508.	ГОСТ IEC 61029-2-10 Р.8	Отрезных шлифовальных машин			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
	Р.19				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Угловые размеры	от 0 до 360°
509.	ГОСТ Р ИСО 28927-2 Р.6	Гайковерты ударные и безударные и шуруповерты			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
	Р.7				Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
	Р.8				Объемная скорость	0,01 до 250 л/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
510.	ГОСТ Р ИСО 28927-3 Р.6	Машины полировальные, круглошлифовальные, орбитальные шлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
	Р.7				Объемная скорость	0,01 до 250 л/мин
	Р.8				Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
511.	ГОСТ Р ИСО 28927-5 Р.6	Машины сверлильные ударные и безударные			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
	Р.7				Объемная скорость	0,01 до 250 л/мин
	Р.8				Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
512.	ГОСТ Р ИСО 28927-6	Трамбовки			Масса	от 0,02 г до 600 кг

1	2	3	4	5	6	7
	Р.6				Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
	Р.7				Объемная скорость	0,01 до 250 л/мин
	Р.8				Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
513.	ГОСТ Р ИСО 28927-7 Р.6	Ножницы вырубные и ножевые			Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
	Р.7				Объемная скорость	0,01 до 250 л/мин
	Р.8				Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
514.	ГОСТ Р ИСО 28927-8 Р.6	Пилы ножовочные, дисковые и осциллирующие, напильники и полировальные машины возвратно-поступательного действия			Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
	Р.7				Объемная скорость	0,01 до 250 л/мин
	Р.8				Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
515.	ГОСТ Р ИСО 28927-10 Р.6	Молотки, ломы и перфораторы			Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
	Р.7				Объемная скорость	0,01 до 250 л/мин
	Р.8				Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
516.	ГОСТ 30873.2 Р.4	Молотки рубильные и клепальные			Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
	Р.7				Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Временные интервалы.	от 2 нс
517.	ГОСТ 30873.3 Р.4	Перфораторы и молотки бурильные			Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
	Р.7				Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Временные интервалы.	от 2 нс

1	2	3	4	5	6	7
518.	ГОСТ 30873.4 Р.4	Машины шлифовальные			Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Усилия	от 0,05 до 50 кН
	Р.7				Временные интервалы.	от 2 нс
519.	ГОСТ 30873.5 Р.4	Бетоноломы и молотки для строительных работ			Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Усилия	от 0,05 до 50 кН
	Р.7				Временные интервалы.	от 2 нс
520.	ГОСТ 30873.6 Р.4	Машины сверлильные ударно-вращательные			Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Усилия	от 0,05 до 50 кН
	Р.7				Временные интервалы.	от 2 нс
521.	ГОСТ 30873.7 Р.4	Гайковерты, шуруповерты и винтоверты ударные, импульсные и трещоточные			Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Усилия	от 0,05 до 50 кН
	Р.7				Временные интервалы.	от 2 нс
522.	ГОСТ 30873.8 Р.4	Машины полировальные, круглошлифовальные, орбитальные шлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные			Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Усилия	от 0,05 до 50 кН
	Р.7				Временные интервалы.	от 2 нс
523.	ГОСТ 30873.9 Р.4	Трамбовки			Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Усилия	от 0,05 до 50 кН
	Р.7				Временные интервалы.	от 2 нс
524.	ГОСТ 30873.10	Ножницы вырубные и ножвые			Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц,

1	2	3	4	5	6	7
	Р.4					
					Усилия	от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
	Р.7					от 0,05 до 50 кН
					Временные интервалы.	от 2 нс
525.	ГОСТ 30873.11 Р.4	Машины для забивания крепёжных сретств			Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
	Р.7				Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Временные интервалы.	от 2 нс
526.	ГОСТ 30873.12 Р.4	Пилы ножовочные, дисковые и маятниковые и напильники возвратно-поступательного действия			Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
	Р.7				Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Временные интервалы.	от 2 нс
527.	ГОСТ 30873.13 Р.4	Машины шлифовальные для обработки штампов			Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
	Р.7				Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Временные интервалы.	от 2 нс
528.	ГОСТ 30873.14 Р.4	Инструменты для обработки камня и молотки зачистные пучковые			Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
	Р.7				Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Временные интервалы.	от 2 нс
529.	ГОСТ 12.2.010 Р.2	Машины ручные пневматические			Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
	Р.4				Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
530.	ГОСТ 12.2.104-84 Р.1	Инструмент механизированный для лесозаготовок			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц,

1	2	3	4	5	6	7
						от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
	Р.2				Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Крутящие моменты	от 0.2 до 200 Нм
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
531.	ГОСТ Р 53037 (ИСО 16368:2010) Р.4	Мобильные подъемники с рабочими платформами			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
	Р.5				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.6				Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 200 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
532.	ГОСТ Р 53984 (ИСО 18893:2004) Пункт 4	Мобильные подъемники с рабочими платформами.			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк

1	2	3	4	5	6	7
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
533.	ГОСТ Р 54770 (ИСО 16369:2007)	Подъемники с рабочими платформами. Подъемники мачтового типа.			Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Проверка конструкции	визуально
					Устойчивость (испытания статические, динамические)	соответствие/несоответствие
					Функциональная работа (бесперебойность, недопущение падения рабочей платформы, Утройство аварийного спуска)	соответствие/несоответствие
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
	Р.5				Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
	П.7				Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
534.	ГОСТ Р 55180 (ИСО 16653-1:2008) Пункт 4	Мобильные подъемники с рабочими платформами			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
	Пункт 6				Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
535.	ГОСТ Р 55181 (ИСО 16653-2:2009) Р.4	Мобильные подъемники с рабочими платформами			Испытание изоляции на пробой	0-10 кВ
					Временные интервалы.	от 2 нс
	Р.6				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	соответствие/несоответствие
					Доступ к опасным частям	есть/нет
536.	СТБ ЕН 792-1	Машины ручные неэлектрические.			Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
	Р.4				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
	Р.6				Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
	Р.8				Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
537.	СТБ ЕН 792-2 Р.6	Машины ручные неэлектрические. Машины режущие и обжимные			Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа

1	2	3	4	5	6	7
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
	Р.8				Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет

1	2	3	4	5	6	7
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
538.	СТБ ЕН 792-4 Р.6	Машины ручные неэлектрические. Машины ударные.			Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
	Р.5				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
	Р.7				Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV

1	2	3	4	5	6	7
	Р.8				Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
539.	СТБ ЕН 792-11-2007 Пункты 4-5, 6.1, 7	Машины ручные неэлектрические. Ножницы и вырубные ножницы.			-	-
540.	СТБ ЕН 792-12-2007 Пункты 4-5, 6.1, 7	Машины ручные неэлектрические. Пилы малогабаритные дисковые колебательного и возвратно-поступательного действия.			-	-
541.	СТБ ЕН 792-13-2007 Пункты 4-5, 6.1, 7	Машины ручные неэлектрические. Машины для забивания крепежных изделий.			-	-
542.	СТБ EN 12001-2008 Пункты 4-6, 7.9	Машины для транспортирования, нанесения и распределения бетонных и растворимых смесей.			Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
543.	СТБ EN 12158-1-2008 Пункты 4-5 Приолжения А,В	Подъемники строительные грузовые. Подъемники с доступной платформой			Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от	стойкость/устойчивость

1	2	3	4	5	6	7
					минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
544.	СТБ EN 12158-2-2008 Пункты 4-6, 7.2 Приложения А	Подъемники строительные грузовые. Наклонные подъемники с недоступными грузоподъемниками			Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
545.	СТБ EN 12159-2010 Пункты 4-6, 7.2 Приложения А,В	Подъемники строительные грузо-пассажирские с вертикальным перемещением кабины			Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 $кгс/см^2$
					Крутящий момент	от 0 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
546.	ГОСТ 12.2.104-84 Пункты 2-3	Инструмент механизированный для лесозаготовок.			Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} $м/с^2$
547.	ГОСТ 12.2.228-2004 Пункт 4				Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
548.	ГОСТ 7090-72 Пункты 2,4,5,6				Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
549.	ГОСТ 12375-70 Приложения 1,2,3				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					органов	
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
550.	ГОСТ 12376-71 Пункты 2,4,5, 7.1.				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO

1	2	3	4	5	6	7
						от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
551.	ГОСТ 27412-93 Пункты 5,7 Приложение Б				Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
552.	ГОСТ ISO 8083-2011 Пункты 4-6 Приложение А				Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Потребляемая мощность	кВт
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
553.	ГОСТ ISO 8084-2011 Пункты 4-5				абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
554.	ГОСТ ISO 11169-2011 Пункты 3-8				Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа

1	2	3	4	5	6	7
555.	ГОСТ ISO 11512-2011 Пункты 4-6				Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
556.	ГОСТ ИСО 7917-2002 Пункты 2-8 ГОСТ ИСО 8380-2002 Пункты 3-4	Дробилки Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава Оборудование прачечное промышленное, для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава Оборудование прачечное промышленное, для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий Оборудование прачечное промышленное, для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий Вентиляторы промышленные Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава Оборудование прачечное промышленное, для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий Оборудование прачечное промышленное,	28.92.40 28.92.12 28.22 28.24 28.92 28.99 28.30 28.49.12 28.22 28.24 28.92 28.99 28.30 28.49.12 27.52 28.94.21 28.94.22 28.94.22 28.99 27.51 28.22 28.24 28.92	8474 8430 8419 8427 8432 8436 8467 8479 8704 8419 8427 8432 8436 8467 8479 8704 8419 8421 8450 8451 8479 8509 8543	Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин

1	2	3	4	5	6	7
		для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий Вентиляторы промышленные Оборудование прачечное промышленное, для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий Вентиляторы промышленные Вентиляторы промышленные Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава Оборудование прачечное промышленное, для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий Оборудование прачечное промышленное, для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий Вентиляторы промышленные Оборудование прачечное промышленное, для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий Вентиляторы промышленные Вентиляторы промышленные Оборудование прачечное промышленное, для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий Вентиляторы промышленные Вентиляторы промышленные Вентиляторы промышленные	28.99 28.30 28.49.12 27.52 28.94.21 28.94.22 28.94.22 28.99 27.51 27.52 28.94.21 28.94.22 28.94.22 28.99 27.51 28.25 25.30.12.114 28.22 28.24 28.92 28.99 28.30 28.49.12 27.52 28.94.21 28.94.22 28.94.22 28.99	8419 8427 8432 8436 8467 8479 8704 8419 8421 8450 8451 8479 8509 8543 8419 8421 8450 8451 8479 8509 8543 8414 8415 8419 8479 8419 8427 8432	Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
557.	ГОСТ ИСО 10884-2002 Пункты 3-6		27.51 27.52 28.94.21 28.94.22 28.94.22 28.99 27.51 28.25 25.30.12.114 27.52 28.94.21 28.94.22 28.94.22 28.99 27.51 28.25 25.30.12.114 28.25	8436 8467 8479 8704 8419 8421 8450 8451 8479 8509 8543 8419 8421 8450 8451 8479 8509 8543	Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
558.	ГОСТ МЭК 60335-2-77 ГОСТ IEC 60335-2-77 Пункты 4-32 Приложения AA, BB, CC, DD ГОСТ 30411-2001 (ИСО 6535-91) Пункты 2-7		25.30.12.114	8414	Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
			28.22	8415	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
			28.24	8419	Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
			28.92	8479	Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
			28.99	8419	Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
			28.30	8421	Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
			28.49.12	8450	Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
			27.52	8451	Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
			28.94.21	8479		
			28.94.22	8509		
			28.94.22	8543	Электрическая прочность изоляции при испытательном воздействии до 10 кВ переменного тока	обеспечена/не обеспечена
			28.99	8414	Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
			27.51	8415	Трекингостойкость при испытательном напряжении от 0 до 600 В	обеспечена/не обеспечена
			27.52	8419	Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
			28.94.21	8479	Угловые размеры	от 0 до 360°
			28.94.22	8414	Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
			28.94.22	8415	Временные интервалы	от 2 нс
			28.99	8419	Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 60 °С и влажности от 25 до 98%	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
			27.51	8479	Износостойкость при усилии испытательного воздействия от 0 до 300 кН, от 0 до 999999 циклов.	обеспечена/не обеспечена
			28.25	8419	Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание. Энергия удара от 0 до 2 Дж, усилие 13±1 кН, высота сбрасывания 1 м	есть/нет
			25.30.12.114	8427	Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
			27.52	8432	Крутящий момент	от 0 до 12 Нм
			28.94.21	8436	Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
			28.94.22	8467	Доступ к опасным частям	есть/нет
			28.94.22	8479	Масса	от 0,02 г до 600 кг
			28.99	8704	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
			27.51	8419	Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
			28.25	8421	Временные интервалы.	от 2 нс
			25.30.12.114	8450		
			28.25	8451		
			25.30.12.114	8479		
			27.52	8509		
			28.94.21	8543		
			28.94.22	8419		
			28.94.22	8421		
			28.99	8450		
			27.51	8451		
			28.25	8479		
			25.30.12.114	8509		
			28.25	8543		
			25.30.12.114	8414		
			28.25	8415		
			25.30.12.114	8419		
				8479		
				8419		
				8421		

1	2	3	4	5	6	7
				8450 8451 8479 8509 8543 8414 8415 8419 8479 8414 8415 8419 8479 8419 8421 8450 8451 8479 8509 8543 8414 8415 8419 8479 8414 8415 8419 8479 8414 8415 8419 8479	
559.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89) Пункты 4-29 Приложения A, B, C, D	Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава Оборудование прачечное промышленное, для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий Оборудование прачечное промышленное, для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий Вентиляторы промышленные Оборудование прачечное промышленное, для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий Вентиляторы промышленные Вентиляторы промышленные	28.22 28.24 28.92 28.99 28.30 28.49.12 27.52 28.94.21 28.94.22 28.94.22 28.99 27.51 27.52 28.94.21	8419 8427 8432 8436 8467 8479 8704 8419 8421 8450 8451 8479 8509 8543	Усилия Крутящие моменты Масса Температура окружающей среды влажность окружающей среды; абсолютное атмосферное давление Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска. Функционирование автоматических систем безопасности Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности Электрическое напряжение Электрический ток	от 0,05 до 5 кН от 0.2 до 12 Нм от 0,02 г до 600 кг от минус 70 до плюс 250 °С от 0 до 100 % от 300 до 1200 гПа соответствует/не соответствует соответствие/несоответствие соответствие/несоответствие от 1 нВ до 30 кВ от 0,01 мкА до 2 кА

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование прачечное промышленное, для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий Вентиляторы промышленные Вентиляторы промышленные Вентиляторы промышленные Оборудование прачечное промышленное, для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий Вентиляторы промышленные Вентиляторы промышленные Вентиляторы промышленные Вентиляторы промышленные	28.94.22 28.94.22 28.99 27.51 28.25 25.30.12.114 27.52 28.94.21 28.94.22 28.94.22 28.99 27.51 28.25 25.30.12.114 28.25 25.30.12.114 27.52 28.94.21 28.94.22 28.94.22 28.99 27.51 28.25 25.30.12.114 28.25 25.30.12.114 28.25 25.30.12.114 27.52 28.94.21 28.94.22 28.94.22 28.99 27.51 28.25 25.30.12.114 28.25 25.30.12.114 28.25 25.30.12.114 28.25 25.30.12.114	8419 8421 8450 8451 8479 8509 8543 8414 8415 8419 8479 8419 8421 8450 8451 8479 8509 8543 8414 8415 8419 8479 8414 8415 8419 8479 8419 8421 8450 8451 8479 8509 8543 8414 8415 8419 8479 8414 8415 8419 8479 8414 8415 8419 8479 8419	Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Электрическая прочность изоляции при испытательном воздействии до 10 кВ переменного тока	обеспечена/не обеспечена
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
560.	ГОСТ 30723-2001 (ИСО 6533-93, ИСО 6534-92) Пункт 3				Трекингостойкость при испытательном напряжении от 0 до 600 В	обеспечена/не обеспечена
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Временные интервалы	от 2 нс
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 60 °С и влажности от 25 до 98%	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Износостойкость при усилии испытательного воздействия от 0 до 300 кН, от 0 до 999999 циклов.	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание. Энергия удара от 0 до 2 Дж, усилие 13±1 кН, высота сбрасывания 1 м	есть/нет
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Крутящий момент	от 0 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
561.	ГОСТ 30725-2001 (ИСО 7915-91) Пункты 2-3				Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°

1	2	3	4	5	6	7
				8421	Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
				8450	Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
				8451	Временные интервалы.	от 2 нс
				8479	Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
				8509		
				8543	Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
				8414	Испытательная нагрузка	(0-1350) Н
562.	ГОСТ 31183-2002 (ИСО 11806:1997) Пункты 4-5 Приложения А, Б			8415	Масса	от 0,02 г до 600 кг
				8419	Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
				8479	влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
				8414	абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
				8415	Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
				8419	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
				8479	Угловые размеры	от 0 до 360°
				8414	Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
				8415	Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
				8419	Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
				8479	Временные интервалы.	от 2 нс
				8414	Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
				8415		
				8419		
				8479		
563.	ГОСТ 31184-2002 (ИСО 9518:1998) Пункт 4				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
564.	ГОСТ 31348-2007 (ИСО 22867:2004) Пункты 4-10				Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С

1	2	3	4	5	6	7
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
565.	ГОСТ EN 609-1-2012 Пункты 4-5, 6.1., Приложение А				Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
566.	ГОСТ EN 609-2-2012 Пункты 4-5, 6.1., Приложение А				Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Пуск и останов	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
567.	ГОСТ EN 13525-2012 Пункты 4-5, 6.2, Приложения А, В, С				Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Пуск и останов	визуально
568.	ГОСТ Р ИСО 8082-1-2012 Пункты 4,5,6 Приложение А				Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С

1	2	3	4	5	6	7
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
569.	ГОСТ Р ИСО 11448-2002 Пункты 4-8, Приложение А, Б, Г				Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Скорость ветра	от 0 м/с
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
570.	ГОСТ Р ИСО 22868-2007 Пункты 4-9				влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А, В				образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Электрическая прочность изоляции при испытательном воздействии до 10 кВ переменного тока	обеспечена/не обеспечена
571.	ГОСТ Р 51389-99 (ИСО 11806-97) Пункты 4-5 Приложение А, Б				Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Трекингостойкость при испытательном напряжении от 0 до 600 В	обеспечена/не обеспечена
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Временные интервалы	от 2 нс
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 60 °С и влажности от 25 до 98%	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Износостойкость при усилии испытательного воздействия от 0 до 300 кН, от 0 до 999999 циклов.	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание. Энергия удара от 0 до 2 Дж, усилие 13±1 кН, давление от 0 до 30 МПа	есть/нет
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Крутящий момент	от 0 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Испытания на удар	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Испытание на выброс посторонних предметов	визуально
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
572.	ГОСТ 12.2.102-2013 Пункты 4-9				Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
573.	ГОСТ 12.2.104-84 Пункт 3				Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
574.	ГОСТ 15594-80 Пункты 4, 6, 7.1, 7.6				Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
575.	ГОСТ 31594-2012 Пункты 5-16 Приложение А				Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2

1	2	3	4	5	6	7
						от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
576.	ГОСТ 31742-2012 Пункты 3-4 Приложения А, Б, В				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Контроль сварных швов	Визуально и ультразвуковым методом
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
577.	ГОСТ Р 51754-2001 Пункты 4-11				Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С

1	2	3	4	5	6	7
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
578.	ГОСТ Р 52291-2004 Пункты 5,6,8 Приложение А				Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов, древесной пыли в зоне работы оператора	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов, прочность ограждений	обеспечена/не обеспечена
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Обзорность с рабочего места оператора	визуально
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Испытания согласно КД	от минус 70 до плюс 250 °С
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
579.	разделы 4-6 ГОСТ Р 53051-2008 Пункты 5 – 15				Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Электробезопасность	
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Обзорность с рабочего места оператора	визуально
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
580.	ГОСТ Р 53052-2008 Пункты 5-15				Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70	стойкость/устойчивость

1	2	3	4	5	6	7
					до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	обеспечена/не обеспечена
581.	ГОСТ 27457-93 пункты 2.5, 4				Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
582.	ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) пп. 1, 2				Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					требованиям НД	
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Электрическая прочность изоляции при испытательном воздействии до 10 кВ переменного тока	обеспечена/не обеспечена
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Наличие и конструкция защитных ограждений	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД	соответствие/несоответствие
					Наличие и конструкция защитных ограждений	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно
583.	ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) пп. 1, 2 ГОСТ Р 51361-99 (ИСО 8232-88) Пункты 3-6 Приложение А ГОСТ 31351-2007 (ИСО 14695:2003) Пункты 5 и 11					

1	2	3	4	5	6	7
						10^{-6} м/с^2
					Электрическая прочность изоляции при испытательном воздействии до 10 кВ переменного тока	обеспечена/не обеспечена
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
584.	ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) пп. 1, 2 ГОСТ Р 51361-99 (ИСО 8232-88) Пункты 3-6 Приложение А ГОСТ 31351-2007 (ИСО 14695:2003) Пункты 5 и 11 ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003) Пункты 6 – 10, Приложение А ГОСТ 31353.1-2007 (ИСО 13347-1:2004) Пункты 7-12, приложения А, С, Е, F ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004) Пункты 8 – 10, приложение А ГОСТ 31353.3-2007 (ИСО 13347-3:2004) Пункты 5 – 6, Приложение А ГОСТ 31353.4-2007 (ИСО 13347-4:2004)				Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 250 °С и влажности и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Скорость движения воздуха	От 0 м/с
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц,

1	2	3	4	5	6	7
	Пункты 5 – 7, приложения А и В					
585.	ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) пп. 1, 2 ГОСТ Р 51361-99 (ИСО 8232-88) Пункты 3-6 Приложение А ГОСТ 31351-2007 (ИСО 14695:2003) Пункты 5 и 11 ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003) Пункты 6 – 10, Приложение А ГОСТ 31353.1-2007 (ИСО 13347-1:2004) Пункты 7-12, приложения А, С, Е, F ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004) Пункты 8 – 10, приложение А ГОСТ 31353.3-2007 (ИСО 13347-3:2004) Пункты 5 – 6, Приложение А ГОСТ 31353.4-2007 (ИСО 13347-4:2004) Пункты 5 – 7, приложения А и В ГОСТ 5976-90 Пункты. 2.4, 4 ГОСТ 9725-82 Пункты 3,6, 7.1.				Масса	от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Линейные размеры, расстояния	от 0,02 г до 600 кг
					Временные интервалы.	от 0,001 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	от 2 нс до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, комплектность, упаковка, отличительная окраска, знаки безопасности	визуально
					конструкция	
					Радиальное т осевое биения	визуально
					Эргономические характеристики	
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	соответствие/несоответствие
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	обеспечена/не обеспечена есть/нет

1	2	3	4	5	6	7
586.	ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) пп. 1, 2 ГОСТ Р 51361-99 (ИСО 8232-88) Пункты 3-6 Приложение А ГОСТ 31351-2007 (ИСО 14695:2003) Пункты 5 и 11 ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003) Пункты 6 – 10, Приложение А ГОСТ 31353.1-2007 (ИСО 13347-1:2004) Пункты 7-12, приложения А, С, Е, F ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004) Пункты 8 – 10, приложение А ГОСТ 31353.3-2007 (ИСО 13347-3:2004) Пункты 5 – 6, Приложение А ГОСТ 31353.4-2007 (ИСО 13347-4:2004) Пункты 5 – 7, приложения А и В ГОСТ 5976-90 Пункты. 2.4, 4 ГОСТ 9725-82 Пункты 3,6, 7.1. ГОСТ 6625-85 Пункты 4,7, 8.1.	Оборудование прачечное промышленное, для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий Вентиляторы промышленные Вентиляторы промышленные Вентиляторы промышленные Вентиляторы промышленные Вентиляторы промышленные	27.52 28.94.21 28.94.22 28.94.22 28.99 27.51 28.25 25.30.12.114 28.25 25.30.12.114 28.25 25.30.12.114 28.25 25.30.12.114 28.25 25.30.12.114	8419 8421 8450 8451 8479 8509 8543 8414 8415 8419 8479 8414 8415 8419 8479 8414 8415 8419 8479 8414 8415 8419 8479	Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов Шероховатость поверхности, качество лакокрасочного покрытия Сопротивление заземления Усилия Крутящие моменты Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254. Доступ к опасным частям Масса Температура наружных частей и органов управления Линейные размеры, расстояния Угловые размеры Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части. Угловые скорости подвижных частей Линейные скорости подвижных частей Временные интервалы. Маркировка, комплектность, упаковка, отличительная окраска, знаки безопасности конструкция Шум. Звуковое давление Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц Вибрация. Частота, уровень виброускорения Эргономические характеристики Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45° Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание. Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов Шероховатость поверхности, качество лакокрасочного покрытия Усилия Крутящие моменты Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254. Доступ к опасным частям Масса Температура окружающей среды Линейные размеры, расстояния Угловые размеры Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части. Угловые скорости подвижных частей Временные интервалы. Конструкция Контроль сварных швов Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности Эргономические характеристики	от 0,01 мм до 100 м от 0,01 мкм до 1 мм от 0,05 до 5 кН от 0.2 до 12 Нм от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9 есть/нет от 0,02 г до 600 кг От -40 °С до +400 °С от 0,001 мм до 100 м от 0 до 360° наличие / отсутствие от 30 до 300 000 об/мин от 0,10 до 1999 м/мин от 2 нс визуально визуально до 140 дБ относительно 20 мкПа стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2 соответствие/несоответствие обеспечена/не обеспечена есть/нет от 0,01 мм до 100 м от 0,01 мкм до 1 мм от 0,05 до 5 кН от 0.2 до 12 Нм от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9 есть/нет от 0,02 г до 600 кг от минус 70 до плюс 250 °С от 0,001 мм до 100 м от 0 до 360° наличие / отсутствие от 30 до 300 000 об/мин от 2 нс Визуально Визуально соответствие/несоответствие соответствие/несоответствие
587.	ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) пп. 1, 2 ГОСТ Р 51361-99 (ИСО					

1	2	3	4	5	6	7
	8232-88) Пункты 3-6 Приложение А ГОСТ 31351-2007 (ИСО 14695:2003) Пункты 5 и 11 ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003) Пункты 6 – 10, Приложение А ГОСТ 31353.1-2007 (ИСО 13347-1:2004) Пункты 7-12, приложения А, С, Е, F ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004) Пункты 8 – 10, приложение А ГОСТ 31353.3-2007 (ИСО 13347-3:2004) Пункты 5 – 6, Приложение А ГОСТ 31353.4-2007 (ИСО 13347-4:2004) Пункты 5 – 7, приложения А и В ГОСТ 5976-90 Пункты. 2.4, 4 ГОСТ 9725-82 Пункты 3,6, 7.1. ГОСТ 6625-85 Пункты 4,7, 8.1. ГОСТ 11004-84 Ппункты 3,6, 7.1 Приложение 2				Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Конструкция	Визуально
					Контроль сварных швов	Визуально
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
588.	ГОСТ 11442-90 Пункты. 2,4 ГОСТ 24814-81 Пункты 2,3,6				Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Конструкция	Визуально
					Контроль сварных швов	Визуально
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Конструкция	Визуально
					Контроль сварных швов	Визуально
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Конструкция	Визуально
					Контроль сварных швов	Визуально
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
589.	ГОСТ 24857-81 Пункты 2,3,6 Приложение	Вентиляторы промышленные	28.25 25.30.12.114	8414 8415 8419 8479	Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций	есть/нет

1	2	3	4	5	6	7
					по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0,01 мм до 100 м
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг

1	2	3	4	5	6	7
590.	ГОСТ ИСО 7919-4 Раздел 3	Газотурбинные агрегаты	28.11	8406 8410 8411 8412 8414 8479 8502	Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
591.	ГОСТ Р 52894.1 (ИСО 13261-1 Раздел 5	Кондиционеры промышленные	28.25 25.30.12.114	8414 8415 8419 8479	Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
592.	ГОСТ Р 52894.2 (ИСО 13261-2) Раздел 5	Кондиционеры промышленные	28.25 25.30.12.114	8414 8415 8419 8479	Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
593.	ГОСТ 26548 Раздел 4	Воздухонагреватели и воздухоохладители	27.52 28.25 28.99 25.21 28.93	7322 8415 8419 8476 8479 8516	расход воздуха расход воды абсолютное давление пара	1,8; 2,5; 3,6;* 5,0; 7,0 кг/(мм^2 · с) 0,70 м/с 0,2 Мпа
594.	ГОСТ 31284 Раздел 5	Воздухонагреватели и воздухоохладители	27.52 28.25 28.99 25.21 28.93	7322 8415 8419 8476 8479 8516	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности Расход жидких сред	соответствие/несоответствие от 0,04 до 1,6 м3/ч
	Раздел 6				Напряжение Температура наружных частей и органов управления	220/380В От -40 °С до +400 °С
595.	ГОСТ 9817 Раздел 3	Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на жидком и твердом топливе	25.21 25.30 27.52 27.51	7321 8402 8403 8404 8419 8479 8516	Линейные размеры, расстояния	От 0,01мм до 100мм
	Раздел 4				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности Температура наружных частей и органов управления	соответствие/несоответствие От -40 °С до +400 °С
	Раздел 8				Температура окружающей среды влажность окружающей среды;	от минус 70 до плюс 250 °С от 0 до 100 %
596.	ГОСТ 22992 Раздел 2	Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на жидком и твердом топливе	25.21 25.30 27.52 27.51	7321 8402 8403 8404 8419 8479 8516	Шум. Звуковое давление Температура наружных частей и органов управления	не более 45 дБ·А От -40 °С до +400 °С

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 6 Раздел 7				Температура окружающей среды влажность окружающей среды; Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	от минус 70 до плюс 250 °С от 0 до 100 % соответствие/несоответствие
597.	ГОСТ 28679 Раздел 2 Раздел 4	Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на жидком и твердом топливе	25.21 25.30 27.52 27.51	7321 8402 8403 8404 8419 8479 8516	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности Линейные размеры Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска. Масса Плотность теплопроводности	соответствие/несоответствие От 0,01мм до 100мм соответствие/несоответствие от 0,02 г до 600 кг от 5 кВт/м2 до 100 кВт/м2
598.	ГОСТ 28757 Раздел 2 Раздел 4	Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на жидком и твердом топливе	25.21 25.30 27.52 27.51	7321 8402 8403 8404 8419 8479 8516	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности Расход газовых сред Расход жидких сред.. Плотность теплопроводности Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска. Расход жидких сред.	соответствие/несоответствие от 0,03 до 3,0 м3/ч от 0,04 до 1,6 м3/ч от 5 кВт/м2 до 100 кВт/м2 соответствие/несоответствие от 0,04 до 1,6 м3/ч
599.	ГОСТ Р 53321 Раздел 4 Раздел 5 Раздел 6	Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на жидком и твердом топливе	25.21 25.30 27.52 27.51	7321 8402 8403 8404 8419 8479 8516	Температура наружных частей и органов управления Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска Расход газовых сред Расход жидких сред.. Температура окружающей среды влажность окружающей среды; абсолютное атмосферное давление Расход газовых сред Расход жидких сред.	От -40 °С до +400 °С соответствие/несоответствие от 0,03 до 3,0 м3/ч от 0,04 до 1,6 м3/ч от минус 70 до плюс 250 °С от 0 до 100 % от 300 до 1200 гПа от 0,03 до 3,0 м3/ч от 0,04 до 1,6 м3/ч

1	2	3	4	5	6	7
600.	ГОСТ 12167 Раздел 2	Оборудование технологическое для текстильной промышленности	28.22.18 28.23.13 28.25.13 28.25.30 28.29.43 28.29.50 28.29.84 28.29.85 28.93 28.93.15 28.93.16 28.93.17 28.93.32 28.99.39.190 28.99.39.190 28.41.21 29.10.59	8414 8418 8419 8420 8421 8422 8428 8434 8435 8436 8437 8438 8444 8445 8446 8447 8449 8451 8451 8452 8462 8474 8476 8479 8515 8516 8543 9027 9028 9030	Шероховатость поверхности Линейные размеры	от 0,01 мкм до 1 мм От 0,01мм до 100мм
	Раздел 3				Шум. Звуковое давление Вибрация. Частота, уровень виброускорения	до 140 дБ относительно 20 мкПа от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2

1	2	3	4	5	6	7
601.	ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86) р.11 р. 12	Арматура промышленная трубопроводная Краны шаровые стальные фланцевые	28.14.11 28.14.12 28.14.13 28.14.20 28.29 28.12.14 28.15.24 28.24.21.000 28.99	8481 8479 8483 9026 9032	Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3/ч$
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3/мин$ Вода от 0,009 до 8,000 $см^3/мин$
					Линейные размеры	от 0 мм до 100 м
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Временные интервалы.	от 2 нс
602.	СТБ EN 12266-1-2007 р. 4, приложение А	Клапаны			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3/ч$
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3/мин$ Вода от 0,009 до 8,000 $см^3/мин$
					Линейные размеры	от 0 мм до 100 м
603.	ГОСТ 12.2.085-2002 рр. 4 - 7	Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные.			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
604.	ГОСТ 5761-2005 р. 5	Клапаны			Линейные размеры	от 0 мм до 100 м
	п. 6.14 р. 9				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
605.	ГОСТ 5762-2002 р. 4	Задвижки			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 5				Линейные размеры	от 0 мм до 100 м
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	п. 8				Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
606.	ГОСТ 9887-70	Механизмы исполнительные пневматические мембранные гсп			Масса	от 0,02 г до 600 кг
	п. 2				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	п. 3				Линейные размеры	от 0 мм до 100 м
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и рабочих органов	обеспечена/не обеспечена
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
	п. 4.1				Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
607.	ГОСТ 11881-76	ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	пп. 1, 2				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	п. 4				Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от 0 до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3/ч$
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
	пп. 5.1, 5.2				Временные интервалы.	от 2 нс
608.	ГОСТ 18460-91	Пневмоприводы			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	п.1				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от 0 до 40 МПа
	п. 2.3				Временные интервалы	от 2 нс
609.	ГОСТ 12893-2005	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	п. 5				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		и клеточные.			включая анализ риска.	
	р. 6				Линейные размеры	от 0 мм до 100 м
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры	от 0 мм до 100 м
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от 0 до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
	р. 9				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорно-регулирующих органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от 0 до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
610.	ГОСТ 13252-91 р. 2	Затворы обратные			Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	р. 5				Линейные размеры	от 0 мм до 100 м
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорно-регулирующих органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от 0 до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч

1	2	3	4	5	6	7
611.	ГОСТ 21345-2005 р. 4	Краны шаровые, конусные и цилиндрические			Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 5				Линейные размеры	от 0 мм до 100 м
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3/мин$ Вода от 0,009 до 8,000 $см^3/мин$
					Давление, перепад давления	от 0 до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3/ч$
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
	р. 8				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорно-регулирующих органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3/мин$ Вода от 0,009 до 8,000 $см^3/мин$
					Давление, перепад давления	от 0 до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3/ч$
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
					Временные интервалы.	от 2 нс
612.	ГОСТ 31294-2005 р. 5	Клапаны предохранительные прямого действия			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 6				Линейные размеры	от 0 мм до 100 м
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры	от 0 мм до 100 м
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от 0 до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
	р. 9				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорно-регулирующих органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от 0 до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Временные интервалы.	от 2 нс
613.	ГОСТ 31901-2013 р. 8	Арматура трубопроводная для атомных станций (в части требований к общепромышленной арматуре 4-го класса безопасности)			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры	от 0 мм до 100 м
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорно-регулирующих органов	обеспечена/не обеспечена
614.	ГОСТ Р 52543-2006 р. 5	Гидроприводы объемные			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры	от 0 мм до 100 м
	р. 6				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорно-регулирующих органов	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от 0 до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} $м/с^2$
615.	ГОСТ Р 52869-2007 р. 5	Пневмоприводы			Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 1 об/мин до 99999 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} $м/с^2$
	р. 6				Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 1 об/мин до 99999 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} $м/с^2$
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
616.	ГОСТ Р 53671-2009 р. 5	Затворы обратные			Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3/ч$
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Параметры резьбовых соединений	соответствуют/не соответствуют
	р. 8				Толщина конструкционного элемента	От 0,5 до 300 мм
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
	р. 11				Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
617.	ГОСТ Р 53672-2009 р. 6	Арматура трубопроводная			Толщина конструкционного элемента	От 0,5 до 300 мм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до	стойкость/устойчивость

1	2	3	4	5	6	7
					плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	обеспечена/не обеспечена
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	есть/нет
					Электрическое напряжение	от 0 мм до 100 м
					Электрический ток	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрическое сопротивление	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрические зазоры и пути утечки	обеспечена/не обеспечена
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	от 0,001 до 1000 мм
					Утечка рабочей среды	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Расход газовых сред	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход жидких сред.	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Твердость металлов	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Толщина покрытия	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Усилия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Крутящие моменты	от 0,05 до 5 кН
					Масса	от 0,2 до 12 Нм
					Параметры резьбовых соединений	от 0,02 г до 600 кг
	ГОСТ Р 54086-2010 р. 4	Стабилизаторы давления			Толщина конструкционного элемента	соответствуют/не соответствуют
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	От 0,5 до 300 мм
	р. 5				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	соответствие/несоответствие
					Угловые размеры	от 0 мм до 100 м
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	от 0 до 360°
	р. 6				Давление, перепад давления	соответствует/не соответствует
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	от -100 кПа до 40 МПа
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	соответствие/несоответствие
					Угловые размеры	от 0 мм до 100 м
					Давление, перепад давления	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от -100 кПа до 40 МПа
					Масса	от 2 нс
						от 0,02 г до 600 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швовпо результатам применения неразрушающих методов контроля (УЗК)	от 0 мм до 100 м
	р. 7				Толщина конструкционного элемента	От 0,5 до 300 мм
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р . 8				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	р. 11				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствие/несоответствие
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швовпо результатам применения неразрушающих методов контроля (УЗК)	от 0 мм до 100 м
618.	ГОСТ Р 54808-2011 Р. 7	Арматура трубопроводная			Толщина конструкционного элемента	От 0,5 до 300 мм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
619.	ГОСТ Р 55018-2012 Р.5	Арматура трубопроводная для объектов энергетики			Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов при УЗК	от 0 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Параметры резьбовых соединений	соответствуют/не соответствуют
					Толщина конструкционного элемента	От 0,5 до 300 мм
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов при УЗК	от 0 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах:
	р. 6					

1	2	3	4	5	6	7
						от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Параметры резьбовых соединений	соответствуют/не соответствуют
					Толщина конструкционного элемента	От 0,5 до 300 мм
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
620.	ГОСТ Р 55020- 2012 р. 4	Арматура для магистральных газопроводов			Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -50 до +1300 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов при неразрушающем контроле	от 0 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Шероховатость поверхности	от 0,05 до 10,0 мкм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
	р. 7				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С

1	2	3	4	5	6	7
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
621.	ГОСТ Р 55023-2012 р. 5	Регуляторы давления квартирные			Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Масса	от 0,02 г до 30 кг
	р. 7				Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					Абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорно-регулирующих органов	обеспечена/не обеспечена
					Масса	от 0,02 г до 30 кг
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
622.	ГОСТ Р 55511-2013 р.5	Электроприводы арматуры промышленной трубопроводной			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					включая анализ риска.	
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
	р.8				Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
623.	ГОСТ Р 56001-2014 р. 5	Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -50 до +1300 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов при неразрушающем контроле	от 0 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					среды, герметичность соединений и запорных органов	
					Шероховатость поверхности	от 0,05 до 10,0 мкм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
	р. 8				Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
624.	ГОСТ ISO 13706-2011 р. 10	Оборудование нефтехимическое нефтегазоперерабатывающее Аппараты с воздушным охлаждением	28.21 28.25 28.29 28.92 28.99 24.20.11 24.20.21 34.20.31 25.91.11	7304 7305 7306 7307 7309 00 7310 7311 00 7322 7325 7411 7412 7419 7508 7608 7611 00 000 0	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс

1	2	3	4	5	6	7
				7613 00 000 0	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
				7616	Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
				7907 00 000 8108 8113 00	Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
				8307 8405 8413	Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
				8414	Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
				8416 8417	Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
				8418 8419	Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов по результатам неразрушающего контроля	от 0 мм до 100 м
				8421	Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
				8422	Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
				8424	Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
				8428	Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
				8474	Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
				8479 8481	Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
				8487	Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
				8514 8515	Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
				8516 8543 8609 00	Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
				9026 9027	Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
				9617 7228 7308	Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин
				7326	Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
				7612	Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
				8207	Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
				8402 8404 8425	Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
				8426	Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
				8430 8431 8467 8468 8483 8501	Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН

1	2	3	4	5	6	7
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
	р.12				Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов по результатам неразрушающего контроля	от 0 мм до 100 м
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
625.	ГОСТ Р ИСО 15547-1-2009 р. 10	Пластинчатые теплообменники			Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
626.	ГОСТ 20680- 2002 р. 4	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами			Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твердость неметаллических материалов	от 0 до 100 единиц по шкале «А» Шора
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Параметры резьбовых соединений	соответствуют/не соответствуют
	р. 6				Толщина конструкционного элемента	От 0,5 до 300 мм
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов по результатам неразрушающего контроля	от 0 мм до 100 м

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
627.	ГОСТ 30872-2002 р. 4	Аппараты воздушного охлаждения			Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов по результатам неразрушающего контроля	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
	р. 5				Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Толщина конструкционного элемента	От 0,5 до 300 мм
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
	р. 7				Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
628.	ГОСТ 31827-2012 р 3	Сепараторы жидкостные центробежные			Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Доступ к опасным частям	есть/нет
	р. 4				Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
629.	ГОСТ 31828-2012 р. 3	Аппараты и установки сушильные и выпарные.			Доступ к опасным частям	есть/нет
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
	р. 4				Доступ к опасным частям	есть/нет
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов по результатам неразрушающего контроля	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм

1	2	3	4	5	6	7
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Доступ к опасным частям	есть/нет
630.	ГОСТ 31833-2012 р. 3	Аппараты для гидролиза растительного сырья. Ферментаторы			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч

1	2	3	4	5	6	7
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
	р. 4				Доступ к опасным частям	есть/нет
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 5				Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 6				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов по результатам неразрушающего контроля	от 0 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3/ч$
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
631.	ГОСТ 31836-98 р. 3	Центрифуги промышленные			Доступ к опасным частям	есть/нет
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД,	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					включая анализ риска.	
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Доступ к опасным частям	есть/нет
	р. 4				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
632.	ГОСТ Р 51126-98 р. 3	Фильтры жидкостные вакуумные и гравитационные			Доступ к опасным частям	есть/нет
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
	р. 4				Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
633.	ГОСТ Р 51127-98 р. 3	Фильтры жидкостные периодического действия, работающие под давлением			Доступ к опасным частям	есть/нет
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
	р. 4				Доступ к опасным частям	есть/нет
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
					Доступ к опасным частям	есть/нет
634.	ГОСТ Р 52630-2012 р. 6	Сосуды и аппараты стальные сварные			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
	р. 8				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°

1	2	3	4	5	6	7
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов по результатам ВИК, УЗК, применения вихретокового и капиллярного методов контроля	от 0 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
	р. 10 приложение М				Параметры резьбовых соединений	соответствуют/не соответствуют
					Толщина конструкционного элемента	От 0,5 до 300 мм
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Временные интервалы.	от 2 нс
635.	ГОСТ Р 53676-2009 р. 6	Фильтры для магистральных трубопроводов			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов по результатам ВИК, УЗК, применения вихретокового и капиллярного методов контроля	от 0 мм до 100 м
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Толщина конструкционного элемента	От 0,5 до 300 мм
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов по результатам ВИК, УЗК, применения вихретокового и капиллярного методов контроля	от 0 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
	р. 10				Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов по результатам ВИК, УЗК, применения вихретокового и капиллярного методов контроля	от 0 мм до 100 м
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Толщина конструкционного элемента	От 0,5 до 300 мм
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов по результатам ВИК, УЗК, применения вихретокового и капиллярного методов контроля	от 0 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
636.	ГОСТ Р 55601-2013 р. 11	Аппараты теплообменные и аппараты воздушного охлаждения			Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
637.	ГОСТ ИСО 16902-1-2006 р. 6	Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)	28.13.11 28.13.13 28.13.14 28.13.31 28.99 28.13.21 27.51.21.190 28.25.12.130 27.51.15	8413 8414 8479 8415	Толщина конструкционного элемента	От 0,5 до 300 мм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 7				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 9				Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 6000 л/с
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
638.	ГОСТ 22247-96 (ИСО 2858-75) р. 5	Насосы центробежные консольные для воды			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
	р. 6				Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа

1	2	3	4	5	6	7
639.	ГОСТ 31336-2006 (ИСО 2151:2004) р. 5 р. 6	Передвижные и стационарные компрессоры.			Расход жидких сред.	от 0,04 до 6000 л/с
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
640.	ГОСТ 31300-2005 (ЕН 12639:2000) р. 7-10				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
641.	СТБ EN 13951-2009 р. 6	Оборудование продовольственное. Насосы для подачи жидких продуктов.			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Шероховатость поверхности	от 0,05 до 10,0 мкм
					Уровень очищаемости	от 1 до 4
642.	ГОСТ 3347-91р. 2 р. 4	Насосы центробежные для жидких молочных продуктов			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					Шероховатость поверхности	от 0,05 до 10,0 мкм
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 6000 л/с
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
643.	ГОСТ 6134-2007 р. 5	Насосы динамические.			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура рабочей среды, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Шероховатость поверхности	от 0,05 до 10,0 мкм
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 6000 л/с
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
	р. 7 - 10				Масса	от 0,02 г до 30 кг
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 6000 л/с
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
	р. 12				Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура рабочей среды, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно

1	2	3	4	5	6	7
						10^{-6} м/с2
644.	ГОСТ 14658-86 р. и 2	Насосы объемные гидроприводов			Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура рабочей среды, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Шероховатость поверхности	от 0,05 до 10,0 мкм
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 6000 л/с
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
645.	ГОСТ 17335-79 раздел 2	Насосы объемные			Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура рабочей среды, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 6000 л/с
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
646.	ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998) р. 5	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей			Масса	от 0,02 г до 6000 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура рабочей среды, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Доступ к опасным частям	есть/нет
	р.6				Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура рабочей среды, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно

1	2	3	4	5	6	7
						10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Шероховатость поверхности	от 0,05 до 10,0 мкм
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 6000 л/с
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
647.	ГОСТ 31840-2012 р.5	Насосы погружные и агрегаты насосные			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура рабочей среды, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура рабочей среды, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Шероховатость поверхности	от 0,05 до 10,0 мкм
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин

1	2	3	4	5	6	7
						Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 6000 л/с
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
	р.8				Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
648.	ГОСТ Р 54804-2011 (ИСО 9908:1993) р. 6	Насосы центробежные			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура рабочих сред, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 6000 л/с
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
649.	ГОСТ Р 54805-2011 (ИСО 5199:2002) р.6	Насосы центробежные			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура рабочих сред, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 6000 л/с
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
650.	ГОСТ Р 54806 -2011 (ИСО 9905:1994) р.6	Насосы центробежные			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура рабочих сред, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 6000 л/с
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
651.	СТБ 1831-2008 р. 6	Насосы шестеренные объемного гидропривода.			Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура рабочей среды, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Шероховатость поверхности	от 0,05 до 10,0 мкм
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 6000 л/с
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
652.	ГОСТ 12.2.016-81 р. 2	Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное и пылеулавливающее Оборудование компрессорное.	28.13 28.25 28.29.11 28.29.70 28.29.82 28.99	7309 00 7310 7311 00 7322 7613 8405 8414 8415 8418 8419 8421 8424 8479 8481 8515 8609 00 9617	Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН

1	2	3	4	5	6	7
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
	р. 3				Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
	р. 5				Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9

1	2	3	4	5	6	7
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
653.	ГОСТ 12.2.016.1-91 р.3	Оборудование компрессорное.			Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
	р. 4				Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
654.	ГОСТ 12.2.110-95	Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения			Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
	раздел 4				влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
655.	ГОСТ 12.2.133-94 р. 4	Компрессоры и насосы вакуумные.			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
	р. 6				Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Давление, перепад давления	Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Расход газовых сред	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход жидких сред.	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Крутящие моменты	от 0,05 до 5 кН
656.	ГОСТ 18517-84 р. 5, 6 р. 7	Компрессоры гаражные			Масса	от 0,2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от 0,02 г до 600 кг
					влажность окружающей среды;	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					абсолютное атмосферное давление	от 0 до 100 %
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	от 300 до 1200 гПа
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	От -40 °С до +400 °С
					Угловые размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	наличие / отсутствие
					Линейные скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 0,10 до 1999 м/мин
					Эргономические характеристики	от 2 нс
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	обеспечена/не обеспечена
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	есть/нет
					Электрическое напряжение	от 0 мм до 100 м
					Электрический ток	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрическое сопротивление	от 0,01 мкА до 2 кА
					Частота переменного тока	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 10 до 400 Гц
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	от 1 ВА до 10000 кВА
					Электрические зазоры и пути утечки	обеспечена/не обеспечена
					Шум. Звуковое давление	от 0,001 до 1000 мм
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Утечка рабочей среды	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
						от -100 кПа до 40 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
657.	ГОСТ 19663-90 р. 8	Резервуары изотермические для жидкой двуокиси углерода			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Вместимость	до 80 000 л
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
658.	ГОСТ 22502-89 р. 4				Толщина конструкционного элемента	От 0,5 до 300 мм
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
	р. 6				Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С

1	2	3	4	5	6	7
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных поверхностей, частей конструкции и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
659.	ГОСТ 23833-95 р. 5	Оборудование холодильное торговое			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН

1	2	3	4	5	6	7
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура рабочих и испытательных сред, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
	р. 8				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура рабочих и испытательных сред, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Освещённость	от 10 до 200 000 лк
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 10 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 100 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3/ч$
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
660.	ГОСТ 25005 - 94 р. 6, 7	Оборудование холодильное.			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура рабочих и импытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3/мин$ Вода от 0,009 до 8,000 $см^3/мин$
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3/ч$
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
661.	ГОСТ 27407 - 87 р. 2	Компрессоры поршневые оппозитные			Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					скорость движения воздуха	от 2 до 60 м/с
662.	ГОСТ 30829-2002 р. 4	Генераторы ацетиленовые передвижные			Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3/ч$
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
	р. 7				Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3/ч$
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
663.	ГОСТ 30938 – 2002 р. 5 – 13, прил. А, Б	Компрессорное оборудование.			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,8 до 160 Гц, от 55,0 дБ до 140,0 дБ относительно 10^{-6} $м/с^2$
664.	ГОСТ 31830-2012 р. 4, 5	Компрессорное оборудование.			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура рабочих сред, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Электрическая реактивная мощность	от 1 ВАр до 3,7 кВАр
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Скорость газового потока	от 2 до 30 м/с
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Толщина конструкционного элемента	От 0,5 до 300 мм
665.	ГОСТ Р 51360-99 р. 5, 6				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура рабочих сред, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 1 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
666.	ГОСТ Р 52615 -2006 (ЕН 1012 - 2:1996) Р.8	Вакуумные насосы			Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура рабочих сред, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
667.	ГОСТ Р 54802 -2011 р. 17	Компрессоры поршневые газовые агрегатированные			Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Концентрация вредных выбросов	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO

1	2	3	4	5	6	7
						от 0 до 3000 млн NO
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3/ч$
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Параметры резьбовых соединений	соответствуют/не соответствуют
					Толщина конструкционного элемента	От 0,5 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
668.	ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) п.4	Оборудование для работы во взрывоопасных средах групп I, II и III, а также оборудование групп I, II и III в составе производственного оборудования для работы во взрывоопасных средах	14.12 17.12 21.20 22.19 22.21 22.23 22.72 23.19 23.42 23.43 23.44 23.99 24.10 24.20 24.30 24.45 24.51 24.52 25.11 25.21 25.29 25.30 25.40 25.73 25.93 25.94 25.99 26.11 26.20 26.23 26.30 26.40 26.51 26.52 26.70 26.80 27 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.21 28.22 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.41 28.91	7309 00 7310 7311 00 7611 00 000 0 7612 7613 00 000 0 8405 8408 8409 8412 8413 8414 8415 8417 8418 8419 8421 8423 8424 8425 8430 8467 8470 8471 8479 8481 8483 8501 8502 8503 00 8504 8505 8506 8507 8511 8512 8513 8516 8517 8518 8525 8528 8531 8534 00 8535 8536 8537 8538 8542 8543 8544	Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 5				Маркировка	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п.6				Геометрические размеры	от 0,02 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Маркировка	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Маркировка	соответствие/несоответствие
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
	п.7				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п.8				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Геометрические размеры	от 0,02 мм до 100 м, от 0° до 360°
	п.9				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п.10				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п.11				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п.12				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п.13				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п.14				Длины путей утечки, размеры электрических зазоров	от 0 до 1000 мм
					СИТ	до 600
	п.15				Соответствие оборудования/документации	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
			28.92 28.93 28.94 28.95 28.96 28.99 29.10 29.20 29.31 29.32 30.11 30.20 30.30 30.91 30.99 32.99 59.11	9022 9025 9026 9027 9028 9030 9031 9032 9033 00 000 0 9405 8437	требованиям стандарта	
	п.16				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п.17				Температура поверхности	от минус 40 до плюс 1300 °С
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п.18				Линейная скорость движущихся частей	от 0,05 м/мин до 1999,9 м/мин
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Длины путей утечки, размеры электрических зазоров	от 0 до 1000 мм
					СИТ	до 600
	п.19				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п.20				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п.21				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Длины путей утечки, размеры электрических зазоров	от 0 до 1000 мм
					СИТ	до 600
	п .22				Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 23				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 24				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 25				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 26.1				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
	пп. 26.2				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 26.3				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 26.4.1				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 26.4.2				Высота сбрасывания	от 0 м до 2 м
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
	пп. 26.4.3				Температура	от минус 70 до плюс 250 °С
					Масса	от 0,02 г до 50кг
	пп. 26.4.4				Высота сбрасывания	от 0 м до 1 м
					Температура	от минус 70 до плюс 250 °С
	пп. 26.4.5				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжении от 250 В до 10 кВ	обеспечена/не обеспечена
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
	пп. 26.5.1				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Температура	от минус 70 до плюс 1300 °С
	пп. 26.5.2				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
	пп. 26.5.3				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Температура	от минус 70°С до плюс 1300 °С
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Температура	от минус 70°С до плюс 1300 °С
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	пп. 26.6.1				Временные отрезки	от 0,001 с
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
	пп. 26.6.2				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 26.7.1				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 26.7.2				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие условий испытания	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					требованиям стандарта	
	пп. 26.8				Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 170 °С
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100 %
	пп. 26.9				Временные отрезки	от 0,001 с
	пп. 26.10				Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 170 °С
	пп. 26.11				Временные отрезки	от 0,001 с
					Светостойкость	Обеспечена/не обеспечена
	пп. 26.12				Стойкость к воздействию химических агентов	Обеспечена/не обеспечена
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 26.13				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ПОм
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100 %
	пп. 26.14				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100 %
	пп. 26.15				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100 %
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 27				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 28				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
	п. 29				требованиям стандарта	
	п. 30				Маркировка	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. А.1				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.2.1				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.2.2				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.2.3				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.2.4				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.2.5				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.2.6				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.2.7				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.1.1				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.1.2				Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.1.3				Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.1.4				Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Температура окружающей среды	отплюс 15°С до плюс 25°С
	пп. А.3.1.5				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.2.1				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Соответствие условий испытания	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					требованиям стандарта	
	пп. А.3.2.1.1				Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.2.1.2				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Температура окружающей среды	отплюс 15°С до плюс 25°С
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.2.2				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.3				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Твердость резины	от 0 до 100 ед по Шору А
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Температура окружающей среды	от минус 70°С до плюс 250 °С
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.4				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.5				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. А.4				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	Приложение В				Маркировка	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
669.	ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)	Оборудование для работы во взрывоопасных средах групп I, II и III, а также оборудование групп I, II и III в составе производственного оборудования для работы во взрывоопасных средах	14.12 17.12 21.20 22.19 22.21 22.23 22.72 23.19 23.42 23.43 23.44 23.99 24.10 24.20	7309 00 7310 7311 00 7611 00 000 0 7612 7613 00 000 0 8405 8408 8409 8412 8413 8414 8415 8417	Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 4				Маркировка	соответствие/несоответствие
	п. 5				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Геометрические размеры	от 0,02 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Маркировка	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Временные отрезки	от 0,001 с
	п. 6				Соответствие	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
			24.30 24.45 24.51 24.52 25.11 25.21 25.29 25.30 25.40 25.73 25.93 25.94 25.99 26.11 26.20 26.23 26.30 26.40 26.51 26.52 26.70 26.80 27 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.21 28.22 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.41 28.91 28.92 28.93 28.94 28.95 28.96 28.99 29.10 29.20 29.31 29.32 30.11 30.20 30.30 30.91 30.99	8418 8419 8421 8423 8424 8425 8430 8467 8470 8471 8479 8481 8483 8501 8502 8503 00 8504 8505 8506 8507 8511 8512 8513 8516 8517 8518 8525 8528 8531 8534 00 8535 8536 8537 8538 8542 8543 8544 9022 9025 9026 9027 9028 9030 9031 9032 9033 00 000 0 9405 8437	оборудования/документации требованиям стандарта	
	п. 7				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	п. 8				Геометрические размеры	от 0,02 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 9				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
	п. 10				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 11				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 12				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 13				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 14				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Длины путей утечки, размеры электрических зазоров	от 0 до 1000 мм
	п. 15				СИТ	до 600
					Геометрические размеры	от 0,02 мм до 100 м, от 0° до 360°
	п. 16				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
	п. 17				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Температура поверхности	от минус 40 до плюс 1300 °С
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 18				Линейная скорость движущихся частей	от 0,05 м/мин до 1999,9 м/мин
					Соответствие оборудования/документации	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
			32.99 59.11		требованиям стандарта	
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Длины путей утечки, размеры электрических зазоров	от 0 до 1000 мм
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 19				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 20				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 21				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Длины путей утечки, размеры электрических зазоров	от 0 до 1000 мм
					СИТ	до 600
	п. 22				Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
	п. 23				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 24				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 25				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 26.1				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 26.2				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 26.3				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 26.4.1				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 26.4.2				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Высота сбрасывания	от 0 м до 2 м
	пп. 26.4.3				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Температура	от минус 70 до плюс 250 °С
					Масса	от 0,02 г до 50 кг
	пп. 26.4.4				Масса	от 0,02 г до 50 кг
					Высота сбрасывания	от 0 м до 1 м
					Температура	от минус 70 до плюс 250 °С
					Соответствие оборудования	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					требованиям стандарта	
	пп. 26.4.5				Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжении от 250 В до 10 кВ	обеспечена/не обеспечена
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
	пп. 26.5.1				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Температура	от минус 70 до плюс 1300 °С
	пп. 26.5.2				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
	пп. 26.5.3				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Температура	от минус 70°С до плюс 1300 °С
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Температура	от минус 70°С до плюс 1300 °С
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Временные отрезки	от 0,001 с
	пп. 26.6.1				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
	пп. 26.6.2				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 26.7.1				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 26.7.2				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 26.8				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 170 °С
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100 %
	пп. 26.9				Временные отрезки	от 0,001 с
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 170 °С
	пп. 26.10				Временные отрезки	от 0,001 с
	пп. 26.11				Светостойкость	Обеспечена/не обеспечена
					Стойкость к воздействию химических агентов	Обеспечена/не обеспечена
	пп. 26.12				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 26.13				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100 %
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ПОм
	пп. 26.14				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100 %
	пп. 26.15				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Частота вращения движущихся частей	от 30 об/мин до 30000 об/мин
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 26.16				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100 %
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 27				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 28				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 29				Маркировка	соответствие/несоответствие
	п. 30				Соответствие	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					оборудования/документации требованиям стандарта	
	п. А.1				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.2.1				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.2.2				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.2.3				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.2.4				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.2.5				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.2.6				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.2.7				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.1.1				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.1.2				Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.1.3				Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.1.4				Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Температура окружающей среды	отплюс 15°С до плюс 25°С
	пп. А.3.1.5				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.2.1				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
	пп. А.3.2.1.1				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Временные отрезки	от 0,001 с

1	2	3	4	5	6	7
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.2.1.2				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Температура окружающей среды	отплюс 15°С до плюс 25°С
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
	пп. А.3.2.2				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.3				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. А.3.4				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. А.4				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	Приложение В				Маркировка	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
670.	ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001)	Оборудование для работы во взрывоопасных средах групп I, II и III, а также оборудование групп I, II и III в составе производственного оборудования для работы во взрывоопасных средах	14.12 17.12 21.20 22.19 22.21 22.23 22.72 23.19 23.42 23.43 23.44 23.99 24.10 24.20 24.30 24.45 24.51 24.52 25.11 25.21 25.29 25.30 25.40 25.73 25.93 25.94	7309 00 7310 7311 00 7611 00 000 0 7612 7613 00 000 0 8405 8408 8409 8412 8413 8414 8415 8417 8418 8419 8421 8423 8424 8425 8430 8467 8470 8471 8479 8481	Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п.4				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 5				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 6				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 7				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 8				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 9				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 10				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 11				Соответствие	соответствие/несоответствие
	п. 12					

1	2	3	4	5	6	7
			25.99 26.11 26.20 26.23 26.30 26.40 26.51 26.52 26.70 26.80 27 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.21 28.22 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.41 28.91 28.92 28.93 28.94 28.95 28.96 28.99 29.10 29.20 29.31 29.32 30.11 30.20 30.30 30.91 30.99 32.99 59.11	8483 8501 8502 8503 00 8504 8505 8506 8507 8511 8512 8513 8516 8517 8518 8525 8528 8531 8534 00 8535 8536 8537 8538 8542 8543 8544 9022 9025 9026 9027 9028 9030 9031 9032 9033 00 000 0 9405 8437	оборудования/документации требованиям стандарта	
	пп. 13.1				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 13.2				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 13.3.1				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 13.3.2				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Высота сбрасывания	от 0 м до 2 м
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Температура	от минус 70 до плюс 250 °С
					Масса	от 0,02 г до 50 кг
	пп. 13.3.3				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Температура	от минус 70 до плюс 1300 °С
	пп. 13.3.4.1				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 13.3.4.2				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 13.3.4.3				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 170 °С
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100 %
					Временные отрезки	от 0,001 с
	пп. 13.3.4.4				Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 170 °С
					Временные отрезки	от 0,001 с
	пп. 13.3.4.5				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 170 °С
					Временные отрезки	от 0,001 с
	пп. 13.3.4.6				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 13.3.4.7				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100 %
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ПОм
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
	пп. 13.3.5				Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Температура	от минус 40 до плюс 1300 °С
					с	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
	пп. 14				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 15				Маркировка	соответствие/несоответствие
	Приложени А				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	Приложение С				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрическая ёмкость	от 1х10^{-12} до 200х10^{-6} Ф
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100 %
671.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 4				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 5				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	пп. 6.1				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Длины путей утечки, размеры электрических зазоров	от 0 до 1000 мм
	пп. 6.2				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Длины путей утечки, размеры электрических зазоров	от 0 до 1000 мм
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	пп.6.3				СИТ	до 600
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Длины путей утечки, размеры электрических зазоров	от 0 до 1000 мм
					Соответствие оборудования/документации	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					требованиям стандарта	
	пп. 6.4				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					СИТ	до 600
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 6.5				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 6.6				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 7.1				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 7.2				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 7.3				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 7.4				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
	пп. 7.5				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
	пп. 7.6				Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
	пп. 7.7				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 7.8				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 8.1				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 8.2				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 8.3				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 8.4				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 8.5				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					СИТ	до 600
	пп. 8.6				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 8.7				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
	пп. 8.8				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 8.9				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
	п. 9				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 10.1.1				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 10.1.2				Соответствие условий испытаний требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 10.1.3				Электрическое напряжение	до 300 В
					Электрический ток	до 3 А
					Индуктивность	не более 1 Гн
					Частота тока	не более 1,5 МГц
					Соответствие условий испытаний требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 10.1.4				Концентрация газов в газовых и газовоздушных смесях	от 0 до 100 %
					Электрическое напряжение	до 300 В
					Электрический ток	до 3 А
					Соответствие условий испытаний требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 10.1.5				Частота вращения движущихся частей	от 30 об/мин до 30000 об/мин
					Соответствие условий испытаний требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 10.2				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Температура поверхности	От минус 40 до плюс 1300 °С
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
	пп. 10.3				Соответствие условий испытаний требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие условий испытаний требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 10.4				Временные отрезки	от 0,001 с
	пп. 10.5				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Временные отрезки	от 0,001 с

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Температура поверхности	От минус 40 до плюс 1300 °С
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Соответствие условий испытаний требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 10.6				Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Температура	от минус 40 до плюс 1300 °С
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие условий испытаний требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 10.7				Высота падения груза	до 2 м
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Температура окружающей среды	от плюс 10°С до плюс 30°С
					Соответствие условий испытаний требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 10.8				Временные отрезки	от 0,001 с
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие условий испытаний требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 10.9				Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Соответствие условий испытаний требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 10.10				Временные отрезки	от 0,001 с
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ

1	2	3	4	5	6	7
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Температура поверхности	От минус 40 до плюс1300 °С
					Соответствие условий испытаний требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 10.11				Соответствие условий испытаний требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
	пп. 10.12				Температура поверхности	От минус 40 до плюс 1300 °С
					Соответствие условий испытаний требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
	п. 11				Временные отрезки	от 0,001 с
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие условий испытаний требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
	п. 12				Временные отрезки	от 0,001 с
	п. 13				Маркировка	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	Приложение А				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
	Приложение В				Индуктивность	от 0,01 мкГн до 20 кГн
					Соответствие оборудования/документации	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					требованиям стандарта	
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Индуктивность	от 0,01 мкГн до 20 кГн
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	Приложение D				СИТ	до 600
					Длины путей утечки, размеры электрических зазоров	от 0 до 1000 мм
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	Приложение F				Длины путей утечки, размеры электрических зазоров	от 0 до 1000 мм
					СИТ	до 600
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	Приложение G				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Индуктивность	от 0,01 мкГн до 20 кГн
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
672.	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 4				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 5.1.1				Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	пп. 5.1.2				Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп 5.1.3				Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Электрическое напряжение	500 В
	пп 5.1.4				Электрическое напряжение	Электрическое напряжение
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Соответствие оборудования	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					требованиям стандарта	
	пп. 5.1.5				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 5.1.6				Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 5.1.7				Временные отрезки	от 0,001 с
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
	пп. 5.1.8				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					Температура	от минус 40 °С до плюс 1300 °С
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 5.1.9				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 5.1.10				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Температура	от минус 40 °С до плюс 1300 °С
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Расход жидкости	до 14,2 $м^3$/ч
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 5.1.11				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 170 °С
					Влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 5.1.12				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 5.1.13				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					Температура поверхности	от минус 40 °С до плюс 1300 °С
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ

1	2	3	4	5	6	7
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 5.1.14				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Временные отрезки	от 0,001 с
	пп. 5.1.15				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 5.2				Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 6				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Маркировка	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
673.	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	п. 4				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 5				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 6				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 7				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Длины путей утечки, размеры электрических зазоров	от 0 до 1000 мм
					СИТ	до 600
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
	пп. 8.1.1				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
	пп. 8.1.2				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 8.2.2				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Температура поверхности	от минус 40 до плюс 1300 °С
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп.8.2.3				Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 170 °С
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100 %
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 8.2.4				Временные отрезки	от 0,001 с
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 8.2.5				Временные отрезки	от 0,001 с
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 170 °С
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 8.2.6				Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Давление, перепад давления	от минус 100 кПа до 600 кгс/см^2
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 8.2.7				Температура поверхности	от минус 40 до плюс 1300 °С
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 170 °С
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Число циклов	9999
	пп. 8.2.8				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Температура поверхности	от минус 40 до плюс 1300 °С
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 170 °С
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°

1	2	3	4	5	6	7
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 9				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 10				Временные отрезки	от 0,001 с
	Приложение В				Маркировка	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
674.	ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003)				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 4				Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
	п. 5				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 6				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 7				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ПОм
	п. 8				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Линейная скорость движущихся частей	от 0,05 м/мин до 1999,9 м/мин
	п. 9				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 10				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 11				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 12				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	Приложение В				Маркировка	соответствие/несоответствие
					Температура поверхности	От минус 40 до плюс 1300 °С
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Соответствие оборудования/документации	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					требованиям стандарта	
675.	ГОСТ IEC 60079-1-2013				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	п. 4				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 5				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Шероховатость поверхности	от 0,01 мкм до 1 мм
	п. 6				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
	п. 7				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
	п. 8				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
	п. 9				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
	п. 10				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 170 °С
					Температура поверхности	От минус 40 до плюс 1300 °С
					Концентрация газов в газовых и газовоздушных смесях	от 0 до 100 %
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Временные отрезки	от 0,001 с
	п. 11				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
	п. 12				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					СИТ	до 600
	п. 13				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					оборудования/документации требованиям стандарта	
	п. 14				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 15.1				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 15.2.1				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 15.2.2				Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 170°С
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Концентрация газов в газовых и газовоздушных смесях	от 0 до 100 %
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	15.2.3				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 170°С
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Концентрация газов в газовых и газовоздушных смесях	от 0 до 100 %
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 15.3				Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 170°С
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Концентрация газов в газовых и газовоздушных смесях	от 0 до 100 %
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 15.4				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 170°С
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Концентрация газов в газовых и газовоздушных смесях	от 0 до 100 %
					Соответствие оборудования требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. 15.5				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Концентрация газов в газовых и газовоздушных смесях	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 16				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
	п. 17				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Длины путей утечки, размеры электрических зазоров	от 0 до 1000 мм
	п. 18					
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 19				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	п. 20				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
	п. 21				Маркировка	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	Приложение А				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	Приложение В				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. С.2.1				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
	пп. С.2.2				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
	пп. C.2.3				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. C.2.4				Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. C.3.1				Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. C.3.2				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
	пп. C.3.3				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	пп. C.3.4.в				Временные отрезки	от 0,001 с
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
	Прилодение D				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	Приложение E				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	Приложение G				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Соответствие оборудования/документации требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
	Приложение H				Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
					Соответствие оборудования/документации	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					требованиям стандарта	
					Соответствие условий испытания требованиям стандарта	соответствие/несоответствие
676.	ГОСТ IEC 60079-2-2013	Оборудование для работы во взрывоопасных средах групп I, II и III, а также оборудование групп I, II и III в составе производственного оборудования для работы во взрывоопасных средах	14.12	7309 00		
	пп. 5.3.3, пп. 5.4		17.12	7310	Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
	пп. 5.5.2		21.20	7311 00	Геометрические размеры	от 0,02 мм до 100 м, от 0 до 360
	пп. 5.5.4		22.19	7611 00 000 0	Геометрические размеры	от 0,02 мм до 100 м, от 0 до 360
	пп. 5.7		22.21	7612	СИТ	до 600
			22.23	7613 00 000 0	Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	пп. 5.9		22.72	8405	Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
			23.19	8408	Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	пп. 7.12		23.42	8409	Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
	пп. 8.8		23.43	8412	Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
			23.44	8413	Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
	пп. 9.4		23.99	8414	Временные отрезки	от 0,001 с
	пп. 11.1.2		24.10	8415	Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
	пп. 13.2.2		24.20	8417	Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
			24.30	8418	Концентрация газов в газовых и газовоздушных смесях	от 0 до 100 %
	пп.13.3		24.45	8419	Концентрация газов в газовых и газовоздушных смесях	от 0 до 100 %
			24.51	8421	Концентрация газов в газовых и газовоздушных смесях	от 0 до 100 %
	п. 15		24.52	8423	Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
			25.11	8424	Температура поверхности	от минус 40 до плюс 1300 °С
			25.21	8425	Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
			25.29	8430	Временные отрезки	от 0,001 с
	р. 16		25.30	8467	Концентрация газов в газовых и газовоздушных смесях	от 0 до 100 %
			25.40	8470	Скорость потока	2-30 м/с
			25.73	8471	Концентрация газов в газовых и газовоздушных смесях	от 0 до 100 %
			25.93	8479	Концентрация газов в газовых и газовоздушных смесях	от 0 до 100 %
			25.94	8481	Геометрические размеры	от 0,02 мм до 100 м, от 0 до 360
			25.99	8483		
			26.11	8501		
	Приложение А		26.20	8502		
			26.23	8503 00		
	Приложение Н		26.30	8504		
			26.40	8505		
			26.51	8506		
			26.52	8507		
			26.70	8511		
			26.80	8512		
			27	8513		
			28.11	8516		
			28.12	8517		
			28.13	8518		
			28.14	8525		
			28.15	8528		
			28.21	8531		
			28.22	8534 00		
			28.23	8535		
			28.24	8536		
			28.25	8537		
			28.29	8538		
			28.30	8542		

1	2	3	4	5	6	7
			28.41 28.91 28.92 28.93 28.94 28.95 28.96 28.99 29.10 29.20 29.31 29.32 30.11 30.20 30.30 30.91 30.99 32.99 59.11	8543 8544 9022 9025 9026 9027 9028 9030 9031 9032 9033 00 000 0 9405 8437		
677.	ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 п. 5 п. 6 п. 7 п. 9 п. 11 п. 12 п. 13	Оборудование для работы во взрывоопасных средах групп I, II и III, а также оборудование групп I, II и III в составе производственного оборудования для работы во взрывоопасных средах	14.12 17.12 21.20 22.19 22.21 22.23 22.72 23.19 23.42 23.43 23.44 23.99 24.10 24.20 24.30 24.45 24.51 24.52 25.11 25.21 25.29 25.30 25.40 25.73 25.93 25.94 25.99 26.11 26.20 26.23 26.30 26.40	7309 00 7310 7311 00 7611 00 000 0 7612 7613 00 000 0 8405 8408 8409 8412 8413 8414 8415 8417 8418 8419 8421 8423 8424 8425 8430 8467 8470 8471 8479 8481 8483 8501 8502 8503 00 8504 8505	Температура окружающей среды Температура поверхности Электрическое сопротивление Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254 Электрический ток Электрическое напряжение Временные отрезки Электрический ток Электрическое напряжение Электрическое сопротивление Геометрические размеры Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254 Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254 Временные отрезки Электрический ток Электрическое напряжение Температура окружающей среды Температура поверхности Электрическое напряжение Электрический ток Электрическая ёмкость Индуктивность Электрическое сопротивление Температура окружающей среды Температура поверхности Геометрические размеры Давление, перепад давления	от минус 70 до плюс 250 °С от минус 40 до плюс 1300 °С от 0,002 Ом до 1 ПОм от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9 от 0,01 мкА до 2 кА от 1 нВ до 30 кВ от 0,001 с от 0,01 мкА до 2 кА от 1 нВ до 30 кВ от 0,002 Ом до 1 ПОм от 0 мм до 100 м, от 0° до 360° от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9 от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9 от 0,001 с от 0,01 мкА до 2 кА от 1 нВ до 30 кВ от минус 70 до плюс 250 °С от минус 40 до плюс 1300 °С от 1 нВ до 30 кВ от 0,01 мкА до 2 кА от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф от 0,01 мкГн до 20 кГн от 0,002 Ом до 1 ПОм от минус 70 до плюс 250 °С от минус 40 до плюс 1300 °С от 0 мм до 100 м, от 0° до 360° от -100 кПа до 600 кгс/см^2

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А		26.51 26.52 26.70 26.80 27 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.21 28.22 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.41 28.91 28.92 28.93 28.94 28.95 28.96 28.99 29.10 29.20 29.31 29.32 30.11 30.20 30.30 30.91 30.99 32.99 59.11	8506 8507 8511 8512 8513 8516 8517 8518 8525 8528 8531 8534 00 8535 8536 8537 8538 8542 8543 8544 9022 9025 9026 9027 9028 9030 9031 9032 9033 00 000 0 9405 8437	Временные отрезки Концентрация газов в газовых и газовоздушных смесях Электрическое напряжение Электрический ток Электрическая ёмкость Индуктивность	от 0,001 с от 0 до 100 % от 1 нВ до 30 кВ от 0,01 мкА до 2 кА от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф от 0,01 мкГн до 20 кГн
678.	ГОСТ 31441.6-2011 (EN 13463-6:2005) р. 6 р. 9	Оборудование для работы во взрывоопасных средах групп I и II, а также оборудование групп I и II в составе производственного оборудования для работы во взрывоопасных средах	14.12 17.12 21.20 22.19 22.21 22.23 22.72 23.19 23.42 23.43 23.44 23.99 24.10 24.20 24.30 24.45	7309 00 7310 7311 00 7611 00 000 0 7612 7613 00 000 0 8405 8408 8409 8412 8413 8414 8415 8417 8418 8419	 Температура поверхности Электрический ток Электрическое напряжение Временные отрезки Температура поверхности Электрический ток Электрическое напряжение Временные отрезки	 От минус 40 до плюс 1300 °С от 0,01 мкА до 2 кА от 1 нВ до 30 кВ от 0,001 с От минус 40 до плюс 1300 °С от 0,01 мкА до 2 кА от 1 нВ до 30 кВ от 0,001 с

1	2	3	4	5	6	7
			24.51 24.52 25.11 25.21 25.29 25.30 25.40 25.73 25.93 25.94 25.99 26.11 26.20 26.23 26.30 26.40 26.51 26.52 26.70 26.80 27 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.21 28.22 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.41 28.91 28.92 28.93 28.94 28.95 28.96 28.99 29.10 29.20 29.31 29.32 30.11 30.20 30.30 30.91 30.99 32.99 59.11	8421 8423 8424 8425 8430 8467 8470 8471 8479 8481 8483 8501 8502 8503 00 8504 8505 8506 8507 8511 8512 8513 8516 8517 8518 8525 8528 8531 8534 00 8535 8536 8537 8538 8542 8543 8544 9022 9025 9026 9027 9028 9030 9031 9032 9033 00 000 0 9405 8437		

1	2	3	4	5	6	7
679.	ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 п. 4	Оборудование для работы во взрывоопасных средах групп I и II, а также оборудование групп I и II в составе производственного оборудования для работы во взрывоопасных средах	14.12 17.12 21.20 22.19 22.21 22.23 22.72 23.19 23.42 23.43 23.44 23.99 24.10 24.20 24.30 24.45 24.51 24.52 25.11 25.21 25.29 25.30 25.40 25.73 25.93 25.94 25.99 26.11 26.20 26.23 26.30 26.40 26.51 26.52 26.70 26.80 27 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.21 28.22 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.41 28.91 28.92	7309 00 7310 7311 00 7611 00 000 0 7612 7613 00 000 0 8405 8408 8409 8412 8413 8414 8415 8417 8418 8419 8421 8423 8424 8425 8430 8467 8470 8471 8479 8481 8483 8501 8502 8503 00 8504 8505 8506 8507 8511 8512 8513 8516 8517 8518 8525 8528 8531 8534 00 8535 8536 8537 8538 8542 8543 8544 9022		
	пп. 5.1.1				Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
	пп. 5.1.2				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
	пп. 5.1.4				Длины путей утечки, размеры электрических зазоров	от 0 до 1000 мм
	пп. 5.1.5				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	п. 5.2				Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическая ёмкость	от $1x10^{-12}$ до $200x10^{-6}$ Ф
					Индуктивность	от 0,01 мкГн до 20 кГн
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ПОм
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Температура поверхности	От -40 до +1300 °С
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ПОм
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
			28.93 28.94 28.95 28.96 28.99 29.10 29.20 29.31 29.32 30.11 30.20 30.30 30.91 30.99 32.99 59.11	9025 9026 9027 9028 9030 9031 9032 9033 00 000 0 9405 8437		
680.	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п. 4	Оборудование для работы во взрывоопасных средах групп I и II, а также оборудование групп I и II в составе производственного оборудования для работы во взрывоопасных средах	14.12 17.12 21.20 22.19 22.21 22.23 22.72 23.19 23.42 23.43 23.44 23.99 24.10 24.20 24.30 24.45 24.51 24.52 25.11 25.21 25.29 25.30 25.40 25.73 25.93 25.94 25.99 26.11 26.20 26.23 26.30 26.40 26.51 26.52 26.70 26.80	7309 00 7310 7311 00 7611 00 000 0 7612 7613 00 000 0 8405 8408 8409 8412 8413 8414 8415 8417 8418 8419 8421 8423 8424 8425 8430 8467 8470 8471 8479 8481 8483 8501 8502 8503 00 8504 8505 8506 8507 8511 8512		
					Температура поверхности	От -50 до +1300 °С
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Длины путей утечки, размеры электрических зазоров	от 0 до 1000 мм
					СИТ	до 600
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
	пп. 5.2, пп. 5.3				Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Длины путей утечки, размеры электрических зазоров	от 0 до 1000 мм
					СИТ	до 600
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура поверхности	От -50 до +1300 °С
	пп. 5.4				Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
	пп. 5.5				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
	пп. 5.7				Температура поверхности	От -40 до +1300 °С
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					концентрация газов в газовых и газовоздушных смесях;	от 0 до 100 %
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ПОм
	пп. 5.9				Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С

1	2	3	4	5	6	7
			27	8513	Температура поверхности	от минус 40 до плюс 1300 °С
			28.11	8516	Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
			28.12	8517	Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	пп. 6.1		28.13	8518	Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
			28.14	8525	Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
			28.15	8528	Временные отрезки	от 0,001 с
	пп. 6.2		28.21	8531	Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
			28.22	8534 00	Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
			28.23	8535	Временные отрезки	от 0,001 с
			28.24	8536	Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
			28.25	8537	Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
	пп. 6.3		28.29	8538	Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
			28.30	8542	Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
			28.41	8543	Временные отрезки	от 0,001 с
			28.91	8544	Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ПОм
			28.92	9022	Частота вибраций	от 0,5 Гц до 5000 Гц
			28.93	9025	Ускорение	до 1000 м/с
			28.94	9026	Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
	пп 6.4		28.95	9027	Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
			28.96	9028	Временные отрезки	от 0,001 с
			28.99	9030	Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
	пп. 6.5		29.10	9031	Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
			29.20	9032	Временные отрезки	от 0,001 с
			29.31	9033 00 000 0	Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
			29.32	9405	Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	пп. 6.6		30.11	8437	Временные отрезки	от 0,001 с
			30.20		Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ПОм
			30.30		Частота вибраций	от 0,5 Гц до 5000 Гц
			30.91		Ускорение	до 1000 м/с
			30.99		Концентрация газов в газовых и газовоздушных смесях;	от 0 до 100 %
			32.99		Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
	пп. 6.7		59.11		Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
	пп. 6.8				Температура поверхности	От минус 40 до плюс 1300 °С
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Температура поверхности	От минус 40 до плюс 1300 °С
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
	пп. 6.9				Временные отрезки	от 0,001 с
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
	п. 7				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А				Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Температура поверхности	От минус 40 до плюс 1300 °С
	Приложение В				Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Временные отрезки	от 0,001 с
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Температура поверхности	От минус 40 до плюс 1300 °С
					Влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
	Приложение Н				Временные отрезки	от 0,001 с
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрическая мощность	от 0 ВА до 3,7 кВА
					Электрическая ёмкость	от 1х10^{-12} до 200х10^{-6} Ф
					Индуктивность	от 0,01 мкГн до 20 кГн
681.	ГОСТ 31610.6-2012/IEC 60079-6:2007 р. 4, р. 5	Оборудование для работы во взрывоопасных средах групп I и II, а также оборудование групп I и II в составе производственного оборудования для работы во взрывоопасных средах	14.12 17.12 21.20 22.19 22.21 22.23 22.72 23.19 23.42 23.43 23.44 23.99 24.10 24.20 24.30 24.45 24.51 24.52 25.11 25.21 25.29 25.30 25.40 25.73 25.93 25.94 25.99 26.11 26.20 26.23 26.30 26.40	7309 00 7310 7311 00 7611 00 000 0 7612 7613 00 000 0 8405 8408 8409 8412 8413 8414 8415 8417 8418 8419 8421 8423 8424 8425 8430 8467 8470 8471 8479 8481 8483 8501 8502 8503 00 8504 8505		
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Геометрические размеры	от 0 мм до 100 м, от 0° до 360°
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Температура поверхности	от минус 40 до плюс 400 °С
					Временные отрезки	от 0,001 с

1	2	3	4	5	6	7
			26.51 26.52 26.70 26.80 27 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.21 28.22 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.41 28.91 28.92 28.93 28.94 28.95 28.96 28.99 29.10 29.20 29.31 29.32 30.11 30.20 30.30 30.91 30.99 32.99 59.11	8506 8507 8511 8512 8513 8516 8517 8518 8525 8528 8531 8534 00 8535 8536 8537 8538 8542 8543 8544 9022 9025 9026 9027 9028 9030 9031 9032 9033 00 000 0 9405 8437		

1	2	3	4		5	6	7
682.	ГОСТ Р 52630	Сварные сосуды и аппараты (далее - сосуды), работающие под давлением не более 21 МПа, вакуумом с остаточным давлением не ниже 665 Па (5 мм рт.ст.) или без давления (под налив) и при температуре стенки не ниже минус 70 °С, предназначенные для применения в технологических установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности.	22.21.10.130 25.29.12 25.30.12.115 25.91.11.000 28.12 28.13.2 28.21 28.25 28.29 28.93 28.99 29.10 29.20 25.30 28.29.11 28.99.52 28.25.11 28.99.39 28.29.12 43097 43037 25.30.12 26.51.65 28.14.11	3917 3923 3926 6906 00 000 0 7303 7304 7305 7306 7307 7309 00 7310 7311 00 7411 7412 7419 7507 7508 7608 7609 00 000 0 7611 00 000 0 7613 00 000 0 7907 00 000 8307 8402 8403 8404 8405 8419 8424 8438 8451 8479 8484 8487 8609 00 8716 31 000 0 9617 00 000 9019 7228 7308 7325 7326 7612 8108 8207 8413 8414 8417 8418 8421	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
	Р.7				влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий, окраски, упаковки, комплектации и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					- габаритные и присоединительные размеры;	
					- прочность и герметичность;	
					- соответствие примененных материалов предусмотренным материалам в спецификации рабочей документации	
					- качество сварных соединений;	
					- качество поверхности;	
					- качество покрытия;	
					- комплектность изделия (сосуда);	
					- комплектность сопроводительной документации;	
					- маркировка;	
					- консервация;	
					- упаковка.	
	Р.8				Геометрические, габаритные размеры и форма поверхностей	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					отсутствие плен, закатов, расслоений, грубых рисок, трещин	Нет/ есть
					проверка наличия, содержания, мест расположения клейм на сварных швах	соответствует/не соответствует
					Качество сварных швов, деталей конструкции, поверхности. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					контроль и измерение сварных швов	
					Температура	От -50 до +1300 °С
					Вместимость	до 80 000 л
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: т 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 НВ от 100 до 950 HV
					Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
	Р. 9				Временные интервалы.	от 2 нс
	Р.10				Сопроводительная документация	соответствие/несоответствие
					Маркировка, упаковка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
	прил. М			8425 8426 8428 8430 8431 8467 8468 8474 8481 8483 8501 8514 8515 8543 613 00 000 0 9025 9026 9028 9031 9032	Скорость подъема (снижения) температуры	соответствие/несоответствие
683.	ГОСТ Р 50599	Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления			Температура окружающей среды	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Область применения	Применяется/ не применяется
	Р.1				Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Временные интервалы.	от 2 нс
	Р.3				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/ несоответствие
					Объекты контроля сосудов и аппаратов - материалы, элементы корпуса, сварные соединения	Является/ не является
	Р.4, р.5				Методы контроля	Применяется/ не применяется
	Р.6				Технические требования к методам контроля	Соответствуют/ не соответствуют
	Р.7, прил. Б				нормы оценки качества сосудов и аппаратов	Соответствуют/ не соответствуют
	Р.8				Требования безопасности при проведении контроля	Соответствуют/ не соответствуют
684.	ГОСТ ИСО 13706	Аппараты с воздушным охлаждением для использования в нефтяной и газовой промышленности.			Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
	Р.7, 8				Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 до +1300 °С
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
	Р.10				Скорость перемещения газообразных сред	от 4 до 50 м/с
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах:

1	2	3	4	5	6	7
						от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Химический состав материалов	от 0 до 100%
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
	Р.11				Виброустойчивость, вибропрочность	обеспечена/не обеспечена
					Вибрация	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} $м/с^2$
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
	Р.12				Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Химический состав материалов	от 0 до 100%
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
685.	ГОСТ 14106 Р.2	Вулканизационные автоклавы			Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
	Р.3				Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
	Р.5				Временные интервалы.	от 2 нс
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от

1	2	3	4	5	6	7
	Р.6					
686.	ГОСТ 16860 Р. 3	Термические деаэраторы			Функционирование автоматических систем безопасности	0,001 мм до 100 м соответствие/несоответствие
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 до +1300 °С
					Вместимость	до 80 000 л
					Масса	от 0,001 г до 600 кг
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
687.	ГОСТ 20680 Р. 4, 6	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами			Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Рабочая температура	От -50 °С до +1500 °С
					внутренний объем	от 0, 010 $м^3$ до 100 $м^3$
					частота вращения перемешивающего устройства	От 0,5 $с^{-1}$ до 5000 $с^{-1}$
					мощность двигателя	От 0 до 999кВт

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Вибрация	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствие/несоответствие
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Вместимость	до 80 000 л
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от 100 кПа до 60 МПа
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
688.	ГОСТ Р 53677 пп. 5, 8	стальные кожухо-трубчатые теплообменные аппараты				

1	2	3	4	5	6	7
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений	соответствие/несоответствие
					Временные интервалы.	от 0,001 мм до 100 м
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	от 2 нс
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	соответствие/несоответствие
					Расход жидких сред.	от 0,03 до 3,0 $м^3/ч$
					Усилия	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
689.	ГОСТ Р 53684 п. 5, 8, 9	Колонные аппараты			Крутящие моменты	от 0,05 до 5 кН
					Температура окружающей среды	от 0.2 до 12 Нм
					влажность окружающей среды;	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					абсолютное атмосферное давление	от 0 до 100 %
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 300 до 1200 гПа
					Угловые размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	от 0 до 360°
					Температура	соответствует/не соответствует
					Вместимость	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	до 80 000 л
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	обеспечена/не обеспечена
					Толщина конструкционного элемента	от -100 кПа до 16МПа
					Толщина покрытия	от 0,8 до 300 мм
					Твердость металла	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	есть/нет
					Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений	обеспечена/не обеспечена
					Временные интервалы.	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	от 2 нс
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	соответствие/несоответствие
690.	ГОСТ 13716 пп.1, 2, 4	Строповые устройства			Крутящие моменты	от 0,05 до 5 кН
					Температура окружающей среды	от 0.2 до 12 Нм
					влажность окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0 до 100 %
					Угловые размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	от 0 до 360°
					Химсостав материала	соответствует/не соответствует
					Масса	от 0 до 100%
					Толщина конструкционного элемента	от 0,001 г до 600 кг от 0,8 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
691.	ГОСТ 21561 пп. 2 - 5	Автоцистерны				
692.	ГОСТ 14116 пп. 2, 3, 5					

Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
Угловые размеры	от 0 до 360°
Температура	От -50 °С до +1500 °С
Вместимость	до 80 000 л
Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
Временные интервалы.	от 2 нс
Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
Усилия	от 0,05 до 5 кН
Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
пропускная способность предохранительных устройств	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
влажность окружающей среды;	
абсолютное атмосферное давление	
Угловые размеры	от 0 до 360°
Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
Толщина покрытия	От 0,2 мкм до 200 мкм
Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV

1	2	3	4	5	6	7
693.	ГОСТ 17314 пп. 1, 2, прил. 1					
694.	ГОСТ Р 51364 пп. 4 - 7					

Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
Усилия	от 0,05 до 5 кН
Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
Угловые размеры	от 0 до 360°
Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
Толщина покрытия	От 0,2 мкм до 200 мкм
Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
Усилия	от 0,05 до 5 кН
Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
Угловые размеры	от 0 до 360°
Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
Температура	От -50 °С до +1500 °С
Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
Химический состав материалов	от 0 до 100%
Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
Виброустойчивость, вибропрочность	обеспечена/не обеспечена
Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет

1	2	3	4	5	6	7

					Вибрация	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
					Скорость перемещения газообразных сред	от 4 до 50 м/с
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
695.	ГОСТ 12.2.054 пп. 1. 2				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Вместимость	до 80 000 л
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 НВ от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм

1	2	3	4	5	6	7

696.	ГОСТ 23689 пп. 1, 2					
697.	ГОСТ 8339 пп. 2, 3 ,5, 6, 7					

пропускная способность предохранительных устройств	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
Температура окружающей среды	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
Температура	От -50 °С до +1500 °С
Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
Угловые размеры	от 0 до 360°
Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
Временные интервалы.	от 2 нс
Химсостав материала	от 0 до 100%
Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
Угловые размеры	от 0 до 360°
Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
Температура	От -50 °С до +1500 °С
Вместимость	до 80 000 л
Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
Временные интервалы.	от 2 нс
Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин

1	2	3	4	5	6	7
698.	СТ РК ГОСТ Р 52076 пп. 5 - 7					
699.	СТБ EN 13445-2 прил В, С					

Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
Усилия	от 0,05 до 5 кН
Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
пропускная способность предохранительных устройств	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
Угловые размеры	от 0 до 360°
Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
Температура	От -50 °С до +1500 °С
Вместимость	до 80 000 л
Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 НВ от 100 до 950 HV
Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
Временные интервалы.	от 2 нс
Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
Усилия	от 0,05 до 5 кН
Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
Угловые размеры	от 0 до 360°
Температура	От -50 °С до +1500 °С
Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 НВ от 100 до 950 HV

1	2	3	4	5	6	7
700.	СТБ EN 13445-4 пп. 8, 9					
701.	СТБ EN 13445-5 пп. 6, 7, 8. 10, 11					

Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
Временные интервалы.	от 2 нс
Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
Усилия	от 0,05 до 5 кН
Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
Угловые размеры	от 0 до 360°
Температура	От -50 °С до +1500 °С
Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
Временные интервалы.	от 2 нс
Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
Усилия	от 0,05 до 5 кН
Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
Угловые размеры	от 0 до 360°
Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
Температура	От -50 °С до +1500 °С
Вместимость	до 80 000 л
Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм

1	2	3	4	5	6	7

					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Вместимость	до 80 000 л
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Вместимость	до 80 000 л
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
702.	СТБ EN 13445-6 пп. 6, 7. 9, прил. Н					
703.	СТБ EN 13445-8 пп. 7 - 9					

1	2	3	4	5	6	7
704.	СТБ EN 286-1 пп. 6. 10, 12. прил. A, D, F					
705.	ГОСТ 10674 пп. 4 - 7					

Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
Временные интервалы.	от 2 нс
Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
Усилия	от 0,05 до 5 кН
Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
Соответствие документации, конструкции,комплектующих изделий, окраски, упаковки, комплектации и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
Угловые размеры	от 0 до 360°
Температура	От -50 °С до +1500 °С
Вместимость	до 80 000 л
Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
Качество сварных швов, деталей конструкции, поверхности. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
Временные интервалы.	от 2 нс
Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м

1	2	3	4	5	6	7

					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Вместимость	до 80 000 л
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					пропускная способность предохранительных устройств	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
706.	ГОСТ 22161 пп. 1 – 4					
707.	ГОСТ Р ИСО 3452-1 пп. 5 – 8, прил. А, В					
708.	ГОСТ Р ИСО 3452-4 пп. 4, 5					

1	2	3	4	5	6	7
709.	ГОСТ Р ИСО 9934-2 пп. 7, 8, прил. А, В, С					
710.	ГОСТ Р ИСО 15549 пп. 6 - 13					
711.	ГОСТ Р ИСО 17641-1 пп. 6, 7					
712.	ГОСТ Р ИСО 17642-1 п. 4					
713.	ГОСТ Р 54487 пп. 6 – 11, прил. А					

абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
Угловые размеры	от 0 до 360°
Температура	От -50 °С до +1500 °С
Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
Временные интервалы.	от 2 нс
Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
Угловые размеры	от 0 до 360°
Температура	От -50 °С до +1500 °С
Вместимость	до 80 000 л
Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
Стойкость к коррозии	обеспечена/не обеспечена
Временные интервалы.	от 2 нс
Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
Угловые размеры	от 0 до 360°
Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
Угловые размеры	от 0 до 360°
Температура	От -50 °С до +1500 °С
Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
Временные интервалы.	от 2 нс
Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
Угловые размеры	от 0 до 360°
Температура	От -50 °С до +1500 °С
Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
Временные интервалы.	от 2 нс
Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м

1	2	3	4	5	6	7

					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Временные интервалы.	от 2 нс
714.	ГОСТ Р 54790 пп. 6 - 7				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	-
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Временные интервалы.	от 2 нс
715.	ГОСТ 10617 пп. 2, 3, 6	Котлы, в том числе доизготовление которых с применением неразъемных соединений осуществляется по месту эксплуатации.	28.29.11 28.99.52 28.25.11 28.99.39 28.29.12 25.30 22.21.10.130 25.29.12 25.30.12.115 25.91.11.000 28.12 28.13.2 28.21 28.25 28.29 28.93 28.99 29.10 29.20	3917 3923 3926 6906 00 000 0 7303 7304 7305 7306 7307 7309 00 7310 7311 00 7411 7412 7419 7507 7508 7608 7609 00 000 0 7611 00 000 0 7613 00 000 0 7612 7907 00 000 8307 8402 8403 8404 8405 8419 8424 8438 8451 8479	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Вместимость	до 80 000 л
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч

1	2	3	4	5	6	7
				8484 8487 8609 00 8716 31 000 0 9617 00 000 9019	Усилия Крутящие моменты Вредные выбросы	от 0,05 до 5 кН от 0.2 до 12 Нм от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
716.	ГОСТ 28269 пп. 2, 4			7228 7308 7325 7326 8108 8207 8413 8414 8417 8418 8421 8425 8426 8428 8430 8431 8467 8468 8474 8481 8483 8501 8514 8515 8543	пропускная способность предохранительных устройств Температура окружающей среды влажность окружающей среды; абсолютное атмосферное давление Линейные размеры, расстояния безопасности. Угловые размеры Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД. Температура Вместимость Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений Давление, перепад давления Толщина конструкционного элемента Толщина покрытия Твердость металла Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций) Механическая безопасность (доступ к опасным частям) Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений Угловые скорости подвижных частей Линейные скорости подвижных частей Временные интервалы. Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности Функционирование автоматических систем безопасности Расход газовых сред Расход жидких сред. Усилия Крутящие моменты Вредные выбросы пропускная способность предохранительных устройств Температура окружающей среды влажность окружающей среды; абсолютное атмосферное давление	от 0,03 до 3,0 $м^3/ч$ от минус 70 °С до плюс 250 °С от 0 до 100 % от 300 до 1200 гПа от 0,001 мм до 100 м от 0 до 360° соответствует/не соответствует От -50 °С до +1500 °С до 80 000 л обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена от -100 кПа до 16МПа от 0,8 до 300 мм Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV от 0,1 до 1000 мм есть/нет обеспечена/не обеспечена соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м от 30 до 300 000 об/мин от 0,10 до 1999 м/мин от 2 нс соответствие/несоответствие соответствие/несоответствие от 0,03 до 3,0 $м^3/ч$ от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$ от 0,05 до 5 кН от 0.2 до 12 Нм от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO от 0,03 до 3,0 $м^3/ч$ от минус 70 °С до плюс 250 °С от 0 до 100 % от 300 до 1200 гПа
717.	ГОСТ 30735 п. 4 – 6, 8, прил. А					

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Вместимость	до 80 000 л
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений, газоплотность	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Вредные выбросы	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					пропускная способность предохранительных устройств	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
718.	ГОСТ 28193 пп. 2 - 4				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Вместимость	до 80 000 л
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа

1	2	3	4	5	6	7
				Толщина конструкционного элемента		от 0,8 до 300 мм
				Толщина покрытия		Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
				Твердость металла		от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов		от 0,1 до 1000 мм
				Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)		есть/нет
				Механическая безопасность (доступ к опасным частям)		обеспечена/не обеспечена
				Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений		соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
				Угловые скорости подвижных частей		от 30 до 300 000 об/мин
				Линейные скорости подвижных частей		от 0,10 до 1999 м/мин
				Временные интервалы.		от 2 нс
				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности		соответствие/несоответствие
				Функционирование автоматических систем безопасности		соответствие/несоответствие
				Расход газовых сред		от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
				Расход жидких сред.		от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
				Усилия		от 0,05 до 5 кН
				Крутящие моменты		от 0.2 до 12 Нм
				Вредные выбросы		от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
719.	ГОСТ 24005 пп. 2 - 4			пропускная способность предохранительных устройств		от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
				Температура окружающей среды		от минус 70 °С до плюс 250 °С
				влажность окружающей среды;		от 0 до 100 %
				абсолютное атмосферное давление		от 300 до 1200 гПа
				Линейные размеры, расстояния безопасности.		от 0,001 мм до 100 м
				Угловые размеры		от 0 до 360°
				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.		соответствует/не соответствует
				Температура		От -50 °С до +1500 °С
				Вместимость		до 80 000 л
				Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов		обеспечена/не обеспечена
				Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений		обеспечена/не обеспечена
				Давление, перепад давления		от -100 кПа до 16МПа
				Толщина конструкционного элемента		от 0,8 до 300 мм
				Толщина покрытия		Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
				Твердость металла		от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов		от 0,1 до 1000 мм

1	2	3	4	5	6	7

					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Вредные выбросы	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
720.	ГОСТ 24569 пп. 2 - 5				пропускная способность предохранительных устройств	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
721.	ГОСТ 25365 пп. 3 - 5				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Вместимость	до 80 000 л
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м

1	2	3	4	5	6	7

					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Вредные выбросы	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
					пропускная способность предохранительных устройств	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
722.	ГОСТ 21563 пп.2 - 11				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Вместимость	до 80 000 л
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Вредные выбросы	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2

1	2	3	4	5	6	7

						от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
723.	ГОСТ 12.2.096 пп. 1, 2, 3, 6				пропускная способность предохранительных устройств	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Вместимость	до 80 000 л
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Конструкция и размеры устройств доступа и защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Вредные выбросы	от 7,6 до 14,0 % CO_2 от 0 до 25% O_2 от 0 до 8000 млн CO от 0 до 3000 млн NO
724.	ГОСТ 22161 пп. 1 - 4				пропускная способность предохранительных устройств	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
725.	ГОСТ Р ИСО 3452-1 пп. 5 – 8, прил. А, В				Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
726.	ГОСТ Р ИСО 3452-4 пп. 4, 5				Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Вместимость	до 80 000 л
727.	ГОСТ Р ИСО 9934-2 пп. 7, 8, прил. А, В, С				Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Стойкость к коррозии	обеспечена/не обеспечена
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
728.	ГОСТ Р ИСО 15549 пп. 6 - 13				Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	-
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
729.	ГОСТ Р ИСО 17641-1 пп. 6, 7				Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м

1	2	3	4	5	6	7

					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Временные интервалы.	от 2 нс
730.	ГОСТ Р ИСО 17642-1 п. 4				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Временные интервалы.	от 2 нс
731.	ГОСТ Р 54487 пп. 6 – 11, прил. А				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
732.	ГОСТ Р 54790 пп. 6 - 7				Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Временные интервалы.	от 2 нс
733.	ГОСТ 5761 пп. 6, 9	Арматура трубопроводная промышленная, показывающие и предохранительные устройства, устройства	22.21.10.130 25.29.12 25.30.12.115 25.91.11.000 28.12 28.13.2 28.21 28.25 28.29 28.93 28.99 29.10	3917 3923 3926 6906 00 000 0 7303 7304 7305 7306 7307 7309 00 7310 7311 00	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин

1	2	3	4		5	6	7
		и приборы безопасности	29.20 25.30 25.30.12 26.51.65 28.14.11 28.29.12 28.99.39 28.29.11 28.99.52 28.25.11	7411 7412 7419 7507 7508 7608 7609 00 000 0 7611 00 000 0 7613 00 000 0 7612 7907 00 000 8307 8402 8403 8404 8405 8419 8424 8438 8451 8479 8484 8487 8609 00 8716 31 000 0 9617 00 000 9019 8481 9025 9026 9028 9031 9032 7228 7308 7325 7326 8108 8207 8413 8414 8417 8418 8421 8425 8426 8428 8430 8431 8467 8468	Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Термовлагостойкость	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
734.	ГОСТ 5762 пп. 5, 7, 8				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс

1	2	3	4	5	6	7
			8474 8483 8501 8514 8515 8543	Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности		соответствие/несоответствие
735.	ГОСТ 11823 п. 2, 3, 5			Усилия		от 0,05 до 5 кН
				Крутящие моменты		от 0.2 до 12 Нм
				Температура окружающей среды		от минус 70 °С до плюс 250 °С
				влажность окружающей среды;		от 0 до 100 %
				абсолютное атмосферное давление		от 300 до 1200 гПа
				Линейные размеры, расстояния безопасности.		от 0,001 мм до 100 м
				Угловые размеры		от 0 до 360°
				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.		соответствует/не соответствует
				Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов		обеспечена/не обеспечена
				Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений		обеспечена/не обеспечена
				Утечка рабочей среды		Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
				Давление, перепад давления		от -100 кПа до 16МПа
				Параметры резьбовых соединений		соответствие/несоответствие
				Толщина конструкционного элемента		от 0,8 до 300 мм
				Толщина покрытия		Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
				Твердость металла		от 22 до 68 HRC от 100 до 450 НВ от 100 до 950 HV
				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов		от 0,1 до 1000 мм
				Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)		есть/нет
				Механическая безопасность (доступ к опасным частям)		соответствие/несоответствие
				Конструкция и размеры защитных ограждений		соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
				Временные интервалы.		от 2 нс
				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности		соответствие/несоответствие
				Функционирование автоматических систем безопасности		соответствие/несоответствие
				Расход газовых сред		от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
				Расход жидких сред.		от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
				Усилия		от 0,05 до 5 кН
736.	ГОСТ 11881 пп. 2, 4, 5			Крутящие моменты		от 0.2 до 12 Нм
				Температура окружающей среды		от минус 70 °С до плюс 250 °С
				влажность окружающей среды;		от 0 до 100 %
				абсолютное атмосферное давление		от 300 до 1200 гПа
				Линейные размеры, расстояния безопасности.		от 0,001 мм до 100 м
				Угловые размеры		от 0 до 360°
				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.		соответствует/не соответствует
				Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов		обеспечена/не обеспечена
				Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений		обеспечена/не обеспечена
				Утечка рабочей среды		Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
				Давление, перепад давления		от -100 кПа до 16МПа
				Параметры резьбовых соединений		соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
737.	ГОСТ 12893 пп. 5 - 9				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
					Виброустойчивость, вибропрочность	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
738.	ГОСТ 13252 пп. 2 - 5				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см3/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
739.	ГОСТ 13547 пп. 4, 5				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
740.	ГОСТ 21345 пп. 5, 6, 8				Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Термовлагостойкость	обеспечена/не обеспечена
					Виброустойчивость, вибропрочность	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
741.	ГОСТ 21804 пп. 3, 5				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Масса	от 0,001 г до 600 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Вместимость	до 80 000 л
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных

1	2	3	4	5	6	7

						металлах:от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Твёрдость резины	от 0 до 100 ед. по Шору
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Термовлагостойкость	обеспечена/не обеспечена
					Виброустойчивость, вибропрочность	обеспечена/не обеспечена
					Линейные перемещения подвижных частей	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
742.	ГОСТ 28343 п. 11					
743.	ГОСТ 31294 пп. 6, 7, 9					

1	2	3	4	5	6	7

					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Термовлагостойкость	обеспечена/не обеспечена
					Виброустойчивость, вибропрочность	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные перемещения подвижных частей	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					пропускная способность предохранительных устройств	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Масса	от 0,001 г до 600 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
744.	ГОСТ 31901 (в части общепромышленной арматуры 4 класса) пп. 5, 6, 8, 11					

1	2	3	4	5	6	7

					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Термовлагостойкость	обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
					Виброустойчивость, вибропрочность	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Вибрация	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Шум	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Линейные перемещения подвижных частей	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые перемещения подвижных частей	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					пропускная способность предохранительных устройств	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
745.	ГОСТ Р 53402 пп. 4 – 8, прил. В - Е				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Масса	от 0,001 г до 600 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7

					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Термовлагостойкость	обеспечена/не обеспечена
					устойчивость к воздействию инея и росы	обеспечена/не обеспечена
					брызгозащищенность	обеспечена/не обеспечена
					пылезащищенность;	обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
					Виброустойчивость, вибропрочность, ударостойкость ,ударопрочность	обеспечена/не обеспечена
					Огнестойкость	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	обеспечена/не обеспечена
					Вибрация	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Шум	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					пропускная способность предохранительных устройств	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
746.	ГОСТ Р 53671 пп. 5 - 8				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Масса	от 0,001 г до 600 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных

1	2	3	4	5	6	7

						металлах:от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 НВ от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Термовлагостойкость	обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
					Виброустойчивость, вибропрочность	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
747.	ГОСТ Р 53672 п. 7				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 НВ от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Термовлагостойкость	обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
					Виброустойчивость, вибропрочность	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Вибрация	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} $м/с^2$
					Шум	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7

						от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					пропускная способность предохранительных устройств	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
748.	ГОСТ Р 53673 пп. 5, 7 и 8				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Масса	от 0,001 г до 600 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Термовлагостойкость	обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
					Виброустойчивость, вибропрочность	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
749.	ГОСТ Р 54808 пп. 5 - 7				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечки рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
750.	ГОСТ 9544-2005 п. 4				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
751.	ГОСТ 9544 пп. 5 - 7, прил. И				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечки рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
752.	ГОСТ Р 55018 пп. 5 - 8				Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Масса	от 0,001 г до 600 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечки рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Термовлагостойкость	обеспечена/не обеспечена
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
					Виброустойчивость, вибропрочность	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Вибрация	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Шум	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
753.	ГОСТ Р 55019 п. 8, прил. Л - Р				Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC

1	2	3	4	5	6	7
					Жёсткость	от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Временные интервалы.	
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	от 2 нс
					Усилия	соответствие/несоответствие
754.	ГОСТ Р 55020 пп. 4 – 6, 7				Крутящие моменты	от 0,05 до 5 кН
					Температура окружающей среды	от 0.2 до 12 Нм
					влажность окружающей среды;	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					абсолютное атмосферное давление	от 0 до 100 %
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 300 до 1200 гПа
					Угловые размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	от 0 до 360°
					Температура	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	От -50 °С до +1500 °С
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	обеспечена/не обеспечена Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Термовлагостойкость	обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
					Виброустойчивость, вибропрочность, сейсмостойкость	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
755.	ГОСТ Р 55023 пп. 5 - 7				Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Термовлагостойкость	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Вибрация	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} $м/с^2$
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
756.	ГОСТ Р 55508 пп. 4 - 8				Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Пропускная способность предохранительных устройств	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
757.	ГОСТ 12.2.063 пп. 1, 2				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Термовлагостойкость	обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
					Виброустойчивость, вибропрочность	обенспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
758.	ГОСТ Р 52760 пп. 4, 5, прил. А				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
759.	ГОСТ Р 54086 пп. 6 – 8, 10, 11				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Термовлагостойкость	обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
760.	ГОСТ 28343 пп. 8, 9, 11, 12				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°

1	2	3	4	5	6	7

					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
761.	ГОСТ 22373 пп.2, 3, 5, 6				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
762.	ГОСТ 24570 пп. 1 - 6				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч

1	2	3	4	5	6	7
763.	ГОСТ 12.2.085 пп. 4 - 7				Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	обеспечена/не обеспечена
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3/ч$
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3/ч$
764.	ГОСТ 22161 пп. 1 – 4				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
765.	ГОСТ Р ИСО 3452-1 пп. 5 – 8, прил. А, В				Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
766.	ГОСТ Р ИСО 3452-4 пп. 4, 5				Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7

					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
767.	ГОСТ Р ИСО 9934-2 пп. 7, 8, прил. А, В, С				Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Вместимость	до 80 000 л
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
768.	ГОСТ Р ИСО 15549 пп. 6 - 13				Стойкость к коррозии	обеспечена/не обеспечена
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
769.	ГОСТ Р ИСО 17641-1 пп. 6, 7				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	-
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
770.	ГОСТ Р ИСО 17642-1 п. 4				Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
771.	ГОСТ Р 54487 пп. 6 – 11, прил. А				Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
772.	ГОСТ Р 54790 пп. 6 - 7				Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
773.	ГОСТ 10092 Трубы мельхиоровые для теплообменных аппаратов. Технические условия пп. 4 -8, прил. В	Трубопроводы для газов, паров и жидкостей в том числе доизготовление которых с применением неразъемных соединений осуществляется по месту эксплуатации.	25.30.12 26.51.65 28.14.11 28.29.12 28.99.39	8481 9025 9026 9028 9031 9032	Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Масса	от 0,001 г до 600 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Химический состав материала	от 0 до 100%
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
774.	ГОСТ 17380 пп. 5 – 7, прил. Б				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Масса	от 0,001 г до 600 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Химический состав материала	от 0 до 100%
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных

1	2	3	4	5	6	7
					Твердость металла	металлах:от 0 до 2000 мкм от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Масса	от 0,001 г до 600 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Химический состав материала	от 0 до 100%
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
775.	ГОСТ Р 54560 пп. 4, 5, 8				Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Масса	от 0,001 г до 600 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность материала	обеспечена/не обеспечена
					Химический состав материала	от 0 до 100%
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
776.	ГОСТ Р 54568 пп. 4 – 8, прил. Б				Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Масса	от 0,001 г до 600 кг
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Химический состав материала	от 0 до 100%
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
777.	ГОСТ Р ИСО 3452-1 пп. 5 – 8, прил. А, В				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
778.	ГОСТ Р ИСО 3452-4 пп. 4, 5				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
779.	ГОСТ Р ИСО 9934-2 пп. 7, 8, прил. А, В, С				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Вместимость	до 80 000 л
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
780.	ГОСТ Р ИСО 15549 пп. 6 - 13				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Стойкость к коррозии	обеспечена/не обеспечена
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°

1	2	3	4		5	6	7
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов		обеспечена/не обеспечена
781.	ГОСТ Р ИСО 17641-1 пп. 6, 7				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов		от 0,1 до 1000 мм
					Температура окружающей среды		от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;		от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление		от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры		от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры		от 0 до 360°
					Температура		От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов		обеспечена/не обеспечена
782.	ГОСТ Р ИСО 17642-1 п. 4				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов		от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)		есть/нет
					Временные интервалы.		от 2 нс
					Температура окружающей среды		от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;		от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление		от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.		от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры		от 0 до 360°
					Температура		От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов		обеспечена/не обеспечена
783.	ГОСТ Р 54487 пп. 6 – 11, прил. А				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов		от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)		есть/нет
					Временные интервалы.		от 2 нс
					Температура окружающей среды		от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;		от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление		от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры		от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры		от 0 до 360°
					Температура		От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов		обеспечена/не обеспечена
784.	ГОСТ Р 54790 пп. 6 - 7				Толщина конструкционного элемента		от 0,8 до 300 мм
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов		от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)		есть/нет
					Временные интервалы.		от 2 нс
					Температура окружающей среды		от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;		от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление		от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры		от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры		от 0 до 360°
					Температура		От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов		обеспечена/не обеспечена
					Толщина конструкционного элемента		от 0,8 до 300 мм
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов		от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)		есть/нет
785.	ГОСТ Р 54432 пп. 5 - 9	Элементы оборудования (сборочные единицы) и	25.30.12 26.51.65 28.14.11 28.29.12 28.99.39 22.21.10.130	8481 9025 9026 9028 9031 9032	Временные интервалы.		есть/нет
					Температура окружающей среды		от 2 нс
					влажность окружающей среды;		от минус 70 °С до плюс 250 °С
					абсолютное атмосферное давление		от 0 до 100 %
					Линейные размеры, расстояния безопасности.		от 300 до 1200 гПа
					Угловые размеры		от 0,001 мм до 100 м
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и		от 0 до 360°
							соответствует/не соответствует

1	2	3	4		5	6	7
		комплектующие изделия к нему, выдерживающие воздействие давления	25.29.12 25.30.12.115 25.91.11.000 28.12 28.13.2 28.21 28.25 28.29 28.93 28.99 29.10 29.20 25.30	3917 3923 3926 6906 00 000 0 7303 7304 7305 7306 7307 7309 00 7310 7311 00 7411 7412 7419 7507 7508 7608 7609 00 000 0 7611 00 000 0 7613 00 000 0 7612 7907 00 000 8307 8402 8403 8404 8405 8419 8424 8438 8451 8479 8484 8487 8609 00 8716 31 000 0 9617 00 000 9019	функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	
786.	ГОСТ 28759.5 п. 1				Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Химсостав материала	от 0 до 100%
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
787.	ГОСТ 26526 пп. 1, 2				Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Химсостав материала	от 0 до 100%
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
788.	ГОСТ Р ИСО 3452-1 пп. 5 – 8, прил. А, В				Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Химсостав материала	от 0 до 100%
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
789.	ГОСТ Р ИСО 3452-4 пп. 4, 5				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
790.	ГОСТ Р ИСО 9934-2				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С

1	2	3	4	5	6	7
	пп. 7, 8, прил. А, В, С				влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Вместимость	до 80 000 л
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Стойкость к коррозии	обеспечена/не обеспечена
791.	ГОСТ Р ИСО 15549 пп. 6 - 13				Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
792.	ГОСТ Р ИСО 17641-1 пп. 6, 7				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
793.	ГОСТ Р ИСО 17642-1 п. 4				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
794.	ГОСТ Р 54487 пп. 6 – 11, прил. А				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
795.	ГОСТ Р 54790 пп. 6 - 7				Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %

1	2	3	4		5	6	7
796.	ГОСТ Р ИСО 11439 п. 4, подп. 5.2, пп. 6 – 10, прил. A – D, F, G	Баллоны	28.29.11 28.99.52 28.25.11 28.99.39 28.29.12 25.30 22.21.10.130 25.29.12 25.30.12.115 ~~25.91.11.000~~ 28.12 28.13.2 28.21 28.25 28.29 28.93 28.99 29.10 29.20	7228 7304 7305 7306 7307 7308 7309 00 7310 7311 00 ~~7325~~ 7326 7419 7508 7611 00 000 0 7612 7613 00 000 0 7907 00 000 8108 8207 8402 8404 8405 8413 8414 8417 8418 8419 8421 8424 8425 8426 8428 8430 8431 8467 8468 8474 8479 8481 8483 8501 8514	абсолютное атмосферное давление Линейные размеры Угловые размеры Температура Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов Толщина конструкционного элемента Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций) Временные интервалы. Масса Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов Газопроницаемость Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений Утечка рабочей среды Давление, перепад давления Параметры резьбовых соединений Толщина конструкционного элемента Толщина покрытия Адгезионная прочность покрытия Твердость металла Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов Термовлагостойкость Стойкость к химическим воздействиям Огнестойкость Механическая устойчивость Виброустойчивость, вибропрочность Механическая прочность (разрушение, наличие и размеры дефектов и деформаций) Разрушение при прострелe Ударостойкость, ударостойкость при падении Вибрация Механическая безопасность (доступ к опасным частям) Временные интервалы. Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	от 300 до 1200 гПа от 0,001 мм до 100 м от 0 до 360° От -50 °С до +1500 °С обеспечена/не обеспечена от 0,8 до 300 мм от 0,1 до 1000 мм есть/нет от 2 нс от 0,001 г до 600 кг обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин от -100 кПа до 16МПа соответствие/несоответствие от 0,8 до 300 мм Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм обеспечена/не обеспечена от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV от 0,1 до 1000 мм обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена есть/нет соответствует/не соответствует обеспечена/не обеспечена от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} $м/с^2$ соответствие/несоответствие от 2 нс соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
797.	ГОСТ ISO 11439 п. 4, подп. 5.2, пп. 6 – 10, прил. A – D, F, G			8515 8543 3917 3923 3926 6906 00 000 0 7303 7411 7412 7507 7608 7609 00 000 0 8307 8403 8438 8451 8484 8487 8609 00 8716 31 000 0 9617 00 000 9019 9017	Расход газовых сред Расход жидких сред. Усилия Крутящие моменты Температура окружающей среды влажность окружающей среды; абсолютное атмосферное давление Линейные размеры, расстояния безопасности. Угловые размеры Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД. Химсостав материала Температура Вместимость Масса Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов Газопроницаемость Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений Утечка рабочей среды Давление, перепад давления Параметры резьбовых соединений Толщина конструкционного элемента Толщина покрытия Адгезионная прочность покрытия Твердость металла Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов Термовлагостойкость Стойкость к химическим воздействиям Огнестойкость Механическая устойчивость Виброустойчивость, вибропрочность Механическая прочность (разрушение, наличие и размеры дефектов и деформаций) Разрушение при прострелe Ударостойкость, ударостойкость при падении Вибрация Механическая безопасность (доступ к опасным частям) Временные интервалы. Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности Расход газовых сред Расход жидких сред. Усилия Крутящие моменты	от 0,03 до 3,0 м^3/ч от 0,04 до 1,6 м^3/ч от 0,05 до 5 кН от 0.2 до 12 Нм от минус 70 °С до плюс 250 °С от 0 до 100 % от 300 до 1200 гПа от 0,001 мм до 100 м от 0 до 360° соответствует/не соответствует от 0 до 100% От -50 °С до +1500 °С до 80 000 л от 0,001 г до 600 кг обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин от -100 кПа до 16МПа соответствие/несоответствие от 0,8 до 300 мм Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм обеспечена/не обеспечена от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV от 0,1 до 1000 мм обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена есть/нет соответствует/нге соответствует обеспечена/не обеспечена от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2 соответствие/несоответствие от 2 нс соответствие/несоответствие от 0,03 до 3,0 м^3/ч от 0,04 до 1,6 м^3/ч от 0,05 до 5 кН от 0.2 до 12 Нм

1	2	3	4	5	6	7
798.	ГОСТ 949 пп. 2 - 5			Температура окружающей среды		от минус 70 °С до плюс 250 °С
				влажность окружающей среды;		от 0 до 100 %
				абсолютное атмосферное давление		от 300 до 1200 гПа
				Линейные размеры		от 0,001 мм до 100 м
				Угловые размеры		от 0 до 360°
				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.		соответствует/не соответствует
				Вместимость		до 80 000 л
				Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов		обеспечена/не обеспечена
				Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений		обеспечена/не обеспечена
				Давление, перепад давления		от -100 кПа до 16МПа
				Параметры резьбовых соединений		соответствие/несоответствие
				Толщина конструкционного элемента		от 0,8 до 300 мм
				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов		от 0,1 до 1000 мм
				Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)		есть/нет
				Временные интервалы.		от 2 нс
				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности		соответствие/несоответствие
				Усилия		от 0,05 до 5 кН
				Крутящие моменты		от 0,2 до 12 Нм
799.	ГОСТ 9731 пп. 2 - 5			Температура окружающей среды		от минус 70 °С до плюс 250 °С
				влажность окружающей среды;		от 0 до 100 %
				абсолютное атмосферное давление		от 300 до 1200 гПа
				Линейные размеры, расстояния безопасности.		от 0,001 мм до 100 м
				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.		соответствует/не соответствует
				Угловые размеры		от 0 до 360°
				Температура		От -50 °С до +1500 °С
				Вместимость		до 80 000 л
				Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов		обеспечена/не обеспечена
				Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений		обеспечена/не обеспечена
				Давление, перепад давления		от -100 кПа до 16МПа
				Параметры резьбовых соединений		соответствие/несоответствие
				Толщина конструкционного элемента		от 0,8 до 300 мм
				Твердость металла		от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов		от 0,1 до 1000 мм
				Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)		есть/нет
				Временные интервалы.		от 2 нс
800.	ГОСТ 12247 пп. 2 - 5			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности		соответствие/несоответствие
				Температура окружающей среды		от минус 70 °С до плюс 250 °С
				влажность окружающей среды;		от 0 до 100 %
				абсолютное атмосферное давление		от 300 до 1200 гПа
				Линейные размеры, расстояния безопасности.		от 0,001 мм до 100 м
				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.		соответствует/не соответствует
				Угловые размеры		от 0 до 360°
				Температура		От -50 °С до +1500 °С
				Вместимость		до 80 000 л
				Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов		обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
				Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений		обеспечена/не обеспечена
				Давление, перепад давления		от -100 кПа до 16МПа
				Параметры резьбовых соединений		соответствие/несоответствие
				Толщина конструкционного элемента		от 0,8 до 300 мм
				Толщина покрытия		Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
				Твердость металла		от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов		от 0,1 до 1000 мм
				Механическая устойчивость		обеспечена/не обеспечена
				Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)		есть/нет
				Конструкция и размеры защитных ограждений		соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
				Временные интервалы.		от 2 нс
				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности		соответствие/несоответствие
801.	ГОСТ 15860 пп. 2 - 7			Усилия		от 0,05 до 5 кН
				Крутящие моменты		от 0.2 до 12 Нм
				Температура окружающей среды		от минус 70 °С до плюс 250 °С
				влажность окружающей среды;		от 0 до 100 %
				абсолютное атмосферное давление		от 300 до 1200 гПа
				Линейные размеры, расстояния безопасности.		от 0,001 мм до 100 м
				Угловые размеры		от 0 до 360°
				Вместимость		до 80 000 л
				Масса		от 0,001 г до 600 кг
				Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов		обеспечена/не обеспечена
				Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений		обеспечена/не обеспечена
				Давление, перепад давления		от -100 кПа до 16МПа
				Параметры резьбовых соединений		соответствие/несоответствие
				Толщина конструкционного элемента		от 0,8 до 300 мм
				Толщина покрытия		Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов		от 0,1 до 1000 мм
				Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)		есть/нет
				Механическая безопасность (доступ к опасным частям)		соответствие/несоответствие
				Временные интервалы.		от 2 нс
				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности		соответствие/несоответствие
				Усилия		от 0,05 до 5 кН
802.	ГОСТ Р 53258 пп. 4 - 7			Крутящие моменты		от 0.2 до 12 Нм
				Температура окружающей среды		от минус 70 °С до плюс 250 °С
				влажность окружающей среды;		от 0 до 100 %
				абсолютное атмосферное давление		от 300 до 1200 гПа
				Линейные размеры, расстояния безопасности.		от 0,001 мм до 100 м
				Угловые размеры		от 0 до 360°
				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.		соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				Химсостав материала		
				Температура		от 0 до 100%
				Вместимость		От -50 °С до +1500 °С
				Масса		до 80 000 л
				Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов		от 0,001 г до 600 кг
				Газопроницаемость		обеспечена/не обеспечена
				Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений		обеспечена/не обеспечена
				Утечка рабочей среды		обеспечена/не обеспечена
						Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
				Давление, перепад давления		от -100 кПа до 16МПа
				Параметры резьбовых соединений		соответствие/несоответствие
				Толщина конструкционного элемента		от 0,8 до 300 мм
				Толщина покрытия		Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
				Адгезионная прочность покрытия		обеспечена/не обеспечена
				Твердость металла		от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов		от 0,1 до 1000 мм
				Термовлагостойкость		обеспечена/не обеспечена
				Стойкость к химическим воздействиям		обеспечена/не обеспечена
				Огнестойкость		обеспечена/не обеспечена
				Механическая устойчивость		обеспечена/не обеспечена
				Виброустойчивость, вибропрочность		обеспечена/не обеспечена
				Механическая прочность (разрушение, наличие и размеры дефектов и деформаций)		есть/нет
				Разрушение при прострелe		соответствует/не соответствует
				Ударостойкость, ударостойкость при падении		обеспечена/не обеспечена
				Вибрация		от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} $м/с^2$
				Механическая безопасность (доступ к опасным частям)		соответствие/несоответствие
				Временные интервалы.		от 2 нс
				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности		соответствие/несоответствие
				Расход газовых сред		от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
				Расход жидких сред.		от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
				Усилия		от 0,05 до 5 кН
				Крутящие моменты		от 0.2 до 12 Нм
				Температура окружающей среды		от минус 70 °С до плюс 250 °С
				влажность окружающей среды;		от 0 до 100 %
				абсолютное атмосферное давление		от 300 до 1200 гПа
				Линейные размеры, расстояния безопасности.		от 0,001 мм до 100 м
				Угловые размеры		от 0 до 360°
				Температура		От -50 °С до +1500 °С
				Вместимость		до 80 000 л
				Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов		обеспечена/не обеспечена
				Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений		обеспечена/не обеспечена
				Утечка рабочей среды		Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
803.	ГОСТ Р 51753 п. 7					

1	2	3	4	5	6	7
				Давление, перепад давления		от -100 кПа до 16МПа
				Параметры резьбовых соединений		соответствие/несоответствие
				Толщина конструкционного элемента		от 0,8 до 300 мм
				Толщина покрытия		Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
				Твердость металла		от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов		от 0,1 до 1000 мм
				Термовлагостойкость		обеспечена/не обеспечена
				Механическая устойчивость		обеспечена/не обеспечена
				Виброустойчивость, вибропрочность		обеспечена/не обеспечена
				Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)		есть/нет
				Вибрация		от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
				Механическая безопасность (доступ к опасным частям)		соответствие/несоответствие
				Конструкция и размеры защитных ограждений		соответствие/несоответствие
				Угловые скорости подвижных частей		от 0,001 мм до 100 м
				Линейные скорости подвижных частей		от 30 до 300 000 об/мин
				Временные интервалы.		от 0,10 до 1999 м/мин
				Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности		от 2 нс
				Функционирование автоматических систем безопасности		соответствие/несоответствие
				Расход газовых сред		соответствие/несоответствие
				Расход жидких сред.		от 0,03 до 3,0 м^3/ч
				Усилия		от 0,04 до 1,6 м^3/ч
804.	ГОСТ Р 55559 пп. 4 ,6, 7			Крутящие моменты		от 0,05 до 5 кН
				пропускная способность предохранительных устройств		от 0.2 до 12 Нм
				Температура окружающей среды		от 0,03 до 3,0 м^3/ч
				влажность окружающей среды;		от минус 70 °С до плюс 250 °С
				абсолютное атмосферное давление		от 0 до 100 %
				Линейные размеры, расстояния безопасности.		от 300 до 1200 гПа
				Угловые размеры		от 0,001 мм до 100 м
				Температура		от 0 до 360°
				Вместимость		От -50 °С до +1500 °С
				Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов		до 80 000 л
				Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений		обеспечена/не обеспечена
				Утечка рабочей среды		обеспечена/не обеспечена
				Давление, перепад давления		Воздух от 0,073 до 8000 см^3/мин Вода от 0,009 до 8,000 см^3/мин
				Параметры резьбовых соединений		от -100 кПа до 16МПа
				Толщина конструкционного элемента		соответствие/несоответствие
				Толщина покрытия		от 0,8 до 300 мм
				Твердость металла		Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах:от 0 до 2000 мкм
						от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB

1	2	3	4	5	6	7
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 100 до 950 HV
					Термовлагостойкость	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
					Виброустойчивость, вибропрочность	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	обеспечена/не обеспечена
					Вибрация	есть/нет
						от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с^2
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 0,001 мм до 100 м
					Линейные скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Временные интервалы.	от 0,10 до 1999 м/мин
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	от 2 нс
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	соответствие/несоответствие
					Расход жидких сред.	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					Усилия	от 0,04 до 1,6 м^3/ч
					Крутящие моменты	от 0,05 до 5 кН
					пропускная способность предохранительных устройств	от 0.2 до 12 Нм
					Температура окружающей среды	от 0,03 до 3,0 м^3/ч
					влажность окружающей среды;	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					абсолютное атмосферное давление	от 0 до 100 %
					Линейные размеры	от 300 до 1200 гПа
					Угловые размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Температура	от 0 до 360°
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	От -50 °С до +1500 °С
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	обеспечена/не обеспечена
					Временные интервалы.	от 0,1 до 1000 мм
					Температура окружающей среды	от 2 нс
					влажность окружающей среды;	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					абсолютное атмосферное давление	от 0 до 100 %
					Линейные размеры	от 300 до 1200 гПа
					Угловые размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Температура	от 0 до 360°
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	От -50 °С до +1500 °С
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	обеспечена/не обеспечена
					Временные интервалы.	от 0,1 до 1000 мм
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	от 2 нс
					Температура окружающей среды	соответствие/несоответствие
					влажность окружающей среды;	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					абсолютное атмосферное давление	от 0 до 100 %
					Линейные размеры	от 300 до 1200 гПа
					Угловые размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Температура	от 0 до 360°
					Вместимость	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	до 80 000 л
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	обеспечена/не обеспечена
					Стойкость к коррозии	от 0,1 до 1000 мм
						обеспечена/не обеспечена
805.	ГОСТ Р ИСО 3452-1 пп. 5 – 8, прил. А, В					
806.	ГОСТ Р ИСО 3452-4 пп. 4, 5					
807.	ГОСТ Р ИСО 9934-2 пп. 7, 8, прил. А, В, С					

1	2	3	4	5	6	7
808.	ГОСТ Р ИСО 15549 пп. 6 - 13				Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
809.	ГОСТ Р ИСО 17641-1 пп. 6, 7				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
810.	ГОСТ Р ИСО 17642-1 п. 4				Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
811.	ГОСТ Р 54487 пп. 6 – 11, прил. А				Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
812.	ГОСТ Р 54790 пп. 6 - 7				Временные интервалы.	от 2 нс
					Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
				Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов		от 0,1 до 1000 мм
				Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)		есть/нет
				Временные интервалы.		от 2 нс

Генеральный директор
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А. А. Елистратов
инициалы, фамилия

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 407 листов.

Генеральный директор
Елистратов А. А.

Руководитель экспертной группы / Желудько С.П./

Технический эксперт / Лысиков В.А./

Технический эксперт / Бужинский Р.В./

Технический эксперт / Лобзов А.В./