

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации



инициалы, фамилия

Приложение № 5

04.10.18

к заявлению о сокращении области аккредитации

№ RA.RU.21CM38

от 28 октября 2015 г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра

Испытательного центра строительной продукции «Уралстройсертификация»

Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «Уралстройсертификация»

620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28Д, помещения №№ 214, 217, П-19.1, П-17 а

620072, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 1д/3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 25898-2012	Материалы и изделия строительные			Модуль упругости	(100,0–60000) МПа
		Бетоны ячеистые	57 4540	6807 10 900 0	Коэффициент Пуассона	(0,01–1,0) д.е.
		Полистиролбетон	57 4100	6810 11 000 0		
				6810 99 000 0		
		Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные	57 6200	6806 00 000 0		
		Смеси сухие строительные на цементном вяжущем	57 4550	6810 00 000 0		

Приложение к заявлению о сокращении области аккредитации
на 3 листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7
		Эмали	23 1200 23 1300 23 1400 23 8810 23 8820 23 8860	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0		
2	ГОСТ 310.4-81	Портландцементы тампо- нажные	57 3200 57 3400	2523 00 000 0	Консистенция цементного раствора	Удовлетворяет предъявля- емым требованиям по кон- систенции цементного раствора Не удовлетворяет предъяв- ляемым требованиям по консистенции цементного раствора
					Предел прочности при из- гибе	(0,5-80) МПа
					Предел прочности при сжатии	(0,5-400) МПа
					Прочность цемента при пропаривании	(10-50) МПа
3	ГОСТ 5382-91	Портландцементы тампо- нажные	57 3520 57 3200	2523 00 000 0	Массовая доля влаги	(0-40) %
					Потеря массы при прока- ливании	(0-10) %
4	ГОСТ 9758-2012	Заполнители пористые не- органические для строи- тельных работ Смеси золошлаковые Бетоны легкие Полистиролбетон Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона	57 1271 57 4530 57 4100 57 1800 57 1210	2620 19 000 0 6807 00 000 0 6810 11 000 0 6810 99 000 0 2517 00 000 0 6810 11 000 0	Устойчивость структуры против всех видов распа- дов	(0,1-10,0) %

Приложение к заявлению о сокращении области аккредитации
на 3 листах, лист 3

		Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлур- гии для бетонов	57 1800	6810 11 000 0		
		Заполнители пористые для легких бетонов	57 1800	6810 11 000 0		
		Щебень и песок из пори- стых горных пород	57 1800	6810 11 000 0		
		Бетоны жаростойкие	57 4600	6810 00 000 0		
			57 6700	2517 10 000 0		
			58 0000			
5	ГОСТ 270-75	Резина			Условная прочность	(0,5-20) МПа
		Гидроизоляционная эла- стичная лента ПенеБанд С	57 7400	4008 21 900 0		
		Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных бло- ков	57 7550	4008 00 000 0		
6	ГОСТ 18599-2001	Трубы напорные из поли- этилена	22 4811	3917 21 000 0	Термостабильность	(1-120) мин

Директор ООО ЦС «Уралстройсертификация»

Руководитель Испытательного центра строительной
продукции «Уралстройсертификация»



А.А. Грачев

В.П. Филиппов