

УОА

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ЗЕМЛЯ

МП

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ИИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

2201 Приложение №1
к аттестату аккредитацииот " " 20__ г.
на 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Общество с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и сертификации»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 153000, г. Иваново, ул. Станко, д.36

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАС*	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
Раздел 1. Подтверждение соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденно-го Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2011 г. № 824, в ред. от 04.12.2012.						
	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010 ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112 28.22.19.160 28.22.19.161 28.22.19.162 28.22.19.163 28.22.19.164 28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Максимальная величина ускорения (замедления) движения кабины лифта при эксплуатационных режимах и при экстренном торможении	(0 - 50) м/с ²
	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010 ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112 28.22.19.160 28.22.19.161 28.22.19.162 28.22.19.163 28.22.19.164 28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания двери шахты и кабины. Определение тяговой способности канатоповодящего шкива	(0,05-0,5) кН (0,5 – 10,0) кН
	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010 ГОСТ Р 53387-2009	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112 28.22.19.160	8428 10 200 0 8428 10 800	Сопротивления изоляции Переходные сопротивления контактов	(0,01 - 3,00) ГОм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАС*	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	(ИСО/ТК 14798:2006)		28.22.19.161 28.22.19.162 28.22.19.163 28.22.19.164 28.22.19.165 28.22.19.169	0 8431 31 000 0	Сопротивление цепи фаза-нуль	
	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010 ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112 28.22.19.160 28.22.19.161 28.22.19.162 28.22.19.163 28.22.19.164 28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Скорость срабатывания ограничителя скорости	(0,001– 100) м/с
	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010 ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112 28.22.19.160 28.22.19.161 28.22.19.162 28.22.19.163 28.22.19.164 28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Сила тока	(0 – 20000) А
	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010 ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112 28.22.19.160 28.22.19.161 28.22.19.162 28.22.19.163 28.22.19.164 28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов	(0 - 1999) лк
	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010 ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112 28.22.19.160 28.22.19.161 28.22.19.162 28.22.19.163 28.22.19.164 28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Влажность и температура в машинном помещении и шахте лифта	(5 - 95) % (0 -50) °С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАС*	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010 ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	Лифт	28.22.19.169 28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112 28.22.19.160 28.22.19.161 28.22.19.162 28.22.19.163 28.22.19.164 28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Величина наружных и внутренних углов	(0 – 180)°
	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010 ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112 28.22.19.160 28.22.19.161 28.22.19.162 28.22.19.163 28.22.19.164 28.22.19.165 28.22.19.169	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Линейные размеры установки лифта, толщина конструктивных элементов лифта	(0 – 10000) мм
Раздел 2. Подтверждение соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 № 41.						
2.1	ГОСТ Р 53402-2009 (п.8.2, п.8.3, п.8.4 (ГИ), п.8.5 (вода), п.8.6 (вода), п.8.7 (вода) П.8.8 (вода). ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 ГОСТ 5761-2005 (п.9.5, п.9.6 (вода), п.9.7 (вода), п.9.8, п.9.9 (вода), 9.10. ГОСТ 5762-2002 (п.8.5, п.8.6 (вода), 8.7 (вода), 8.8 (вода), 8.9. ГОСТ 12893-2005 (п.9.5, п.9.6 (вода), п.9.7, п.9.10, п.9.11 (вода), п.9.13. ГОСТ 21345-2005 (п.8.6,	Арматура, имеющая номинальный диаметр более 25 мм (до 300мм вкл.) (для оборудования с рабочей средой группы 2), арматура, имеющая номинальный диаметр более 32 мм (до 300мм вкл.) (для оборудования, используемого для газов с рабочей средой группы 2), арматура, имеющая номинальный диаметр более 200 мм (до 300мм вкл.) (для трубопроводов, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 2)	25.30.12.111 28.14.1 28.14.1 28.14.2	84 81	• испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением испытательной среды; • испытания на герметичность затвора; • испытания на герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений; • испытания на работоспособность; • измерительный контроль.	(0,01-45,0) МПа (0,01-45,0) МПа Наличие/отсутствие утечек ВИК

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАС*	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	п.8.7 (вода), п.8.8 (вода), п.8.9 (вода), п.8.10, п.8.11, п.8.13. ГОСТ 28343-89 (п.11) ГОСТ 31294-2005 (п.9.6, п.9.7, п.9.8, п.9.9, п.8.12 (вода), п.9.14. ГОСТ Р 53671-2009 (п.8.5, п.8.6, п.8.7 (вода), п.8.8 (вода), п.8.9 (вода), 8.10 (вода), 8.11 (вода). ГОСТ Р 53672-2009 (разд.7) ГОСТ Р 53673-2009 (п.7.5, п.8.5, п.8.6, п.8.7 (вода), п.8.8 (вода), п.8.9 (вода), п.8.10 (вода), п.8.11 (вода). ГОСТ Р 54808-2011 (раздел 7 вода). ГОСТ Р 55023-2012 (раздел 7).					
2.2	ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 ГОСТ Р 52630-2012 (п.8.1, п.8.2, п.8.3.2, п.8.3.3, п.8.7 (УЗК), п.8.8, п.8.11, п.8.12) ГОСТ 949-73 (п.4.1 (ГИ), п.4.8, п.4.9). ГОСТ 9731-79 (п.4.4, п.4.5(ГИ), п.4.6, п.4.7, п.4.8)	Сосуды, предназначенные для газов, сжиженных газов, растворенных под давлением, и паров, используемые для рабочих сред группы 2 и имеющие: - максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,001 м и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,005 МПа · м ³ ; - максимально допустимое рабочее давление свыше 100 МПа, вместимость свыше 0,0001 м до 0,001 м включительно.	25.30.12.118 25.30.12.118		•соответствие геометрических размеров и форм, габаритных размеров; • контроль качества поверхностей; • соответствие маркировки; • контроль качества сварных соединений; • испытание на прочность и герметичность.	(0-10000) мм Наличие /отсутствие поверхностных дефектов Соответствует /несоответствует Наличие/отсутствие нарушений сплошности материала (0,01-45,0) МПа

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАС*	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
2.3	ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 ГОСТ Р 52630-2012 (п.8.1, п.8.2, п.8.3.2, п.8.3.3, п.8.7 (УЗК), п.8.8, п.8.11, п.8.12)	Сосуды, предназначенные для жидкостей, используемые для рабочих сред группы 2 и имеющие: - максимально допустимое рабочее давление свыше 1 МПа, вместимость более 0,01 м ³ и производство значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости, составляющее свыше 1 МПа · м ³ ;	25.30.12.118 25.30.12.118		• соответствие геометрических размеров и форм, габаритных размеров; • контроль качества поверхностей; • соответствие маркировки; • контроль качества сварных соединений; • испытание на прочность и герметичность.	(0-10000) мм Наличие /отсутствие поверхностных дефектов Соответствует /несоответствует Наличие/отсутствие нарушений сплошности материала (0,01-45,0) МПа

Директор ООО «ЦИС»



Латынин А.В.