

20.02.2021
СОКРАЩЕНА

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательного центра «Композит-Тест»
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»
(ИЦ «Композит-Тест»)

141070, Московская область, город Королев, улица Пионерская, 4
141070, Московская область, город Королев, улица Циолковского, 27 помещение VI

№ п./п.	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Адрес места осуществления деятельности: 141070, Московская область, город Королев, улица Пионерская, 4						
1.	ГОСТ 7565 (ИСО 377-2)	Чугун, сталь, сплавы	—	—	Отбор проб и подготовка образцов	—
2.	ГОСТ Р 53845	Прокат стальной	—	—	Отбор проб и подготовка образцов	—
3.	ГОСТ 24231	Цветные металлы и сплавы	—	—	Отбор и подготовка образцов	—
4.	ГОСТ 24047	Полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов	—	—	Отбор проб	—
5.	ГОСТ 27611	Чугун, изделия из чугуна	24.10 24.20	—	Химический состав: Массовая доля элементов	

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ 27611	Чугун, изделия из чугуна	24.10 24.20	—	Химический состав: Массовая доля элементов	
					S P Si Mn Cr Ni Cu V As Mg Ti	0,005-0,2 % 0,002-0,5 % 0,01-5,0 % 0,1-2,0 % 0,01-0,5 % 0,01-0,5 % 0,02-0,2 % 0,01-0,5 % 0,01-0,2 % 0,01-0,1 % 0,01-0,1 %
6.	ГОСТ 9651	Черные и цветные металлы и сплавы, изделия из них	24.10 24.20 24.31 24.32 24.33 24.42 24.43 24.44 24.45	—	Механические свойства при температурах от 35 до 300°C: Временное сопротивление, МПа Предел текучести условный, МПа Предел текучести физический, МПа Относительное равномерное удлинение, % Относительное удлинение после разрыва, %	— — — — —
7.	ГОСТ 11150	Черные и цветные металлы и изделия из них	24.10 24.20 24.31 24.32 24.33 24.42 24.43 24.44 24.45	—	Механические свойства при температурах от 10 до минус 70°C: Предел прочности, МПа Временное сопротивление, МПа Предел текучести физический, МПа Предел текучести условный, МПа	— — — —

1	2	3	4	5	6	7
				—	Относительное равномерное удлинение после разрыва, %	—
8.	ГОСТ 13813	Металлические листы и ленты толщиной менее 4,0 мм	24.10.3 24.10.4 24.10.5 24.32 24.42 24.43 24.44 24.45	—	Относительное сужение поперечного сечения, %	—
					Перегиб: Число перегибов: - до появления трещины - до продвижения трещины до середины образца - до разрушения	— — —
9.	ГОСТ Р 52764	Металлические листы и ленты толщиной 3,0 мм и менее	24.10.3 24.10.4 24.10.5 24.32 24.42 24.43 24.44 24.45	—	Перегиб: Число перегибов: - до появления трещины - до продвижения трещины до середины образца - до разрушения	— — —
10.	ГОСТ 25281	Формовки	—	—	Плотность, г/см ³	—
11.	ГОСТ 20018	Твердые сплавы спеченные	24.45	—	Плотность, г/см ³	—
12.	ГОСТ 19040	Металлические бесшовные и сварные трубы	24.20 24.42.26 24.44.26 24.45	7303 7304 7305 7306 7308 7411 7608 8307	Отбор образцов Механические свойства при температуре от 35 до 300 °С: Предел текучести (физический), МПа Предел текучести (условный), МПа Временное сопротивление, МПа Относительное удлинение после разрыва, % Относительное сужение после разрыва, %	— — — — — — —

1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ Р ИСО 6520-1	Металлические материалы и изделия из них	—	—	Дефекты сварных соединений	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
14.	ГОСТ 9583 п.п. 4.3, 4.4, 4.4а	Трубы металлические	24.20 24.42.26 24.44.26 24.45	—	Предел прочности на изгиб раздавливанием, Па Предел прочности на изгиб растяжением, Па	—
15.	ГОСТ 27450	Трубы из меди и медноцинковых сплавов	24.44.26	7411	Масса загрязнений внутренней поверхности	0,0001-120 г
16.	ГОСТ 15763 п. 7.2	Соединения трубопроводов общемашиностроительного применения	24.20 24.42.26 24.44.26 24.45	7303	Размеры	0,01-1000 мм
17.	ГОСТ 15763 п. 7.5.3			7304	Герметичность соединений	Герметичны / негерметичны
18.	ГОСТ 15763 п. 7.5.4			7305 7306 7308 7411 7608 8307	Утечки	Наличие утечек, их описание
19.	ГОСТ Р 52948 п. 7.2	Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом прессования	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Прочность соединений	Выдержало / не выдержало
20.	ГОСТ Р 52948 п.п. 7.3, 7.4				Утечки	Наличие утечек и разрушений, их описание
21.	ГОСТ Р 52948 п.п. 7.7, 7.8, приложения В, Г, Д				Качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
22.	ГОСТ Р 52948 п. 7.9, приложения Е, В	Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом прессования	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Размеры, толщина стенки Герметичность Утечки	0,01-500 мм Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
					Устойчивость к вытягиванию: Усилие вытягивания Герметичность Утечки	600-22000 Н Герметичны / негерметичны Наличие / отсутствие утечек, их описание

1	2	3	4	5	6	7
23.	ГОСТ Р 52948 п. 7.13, приложения Л, Г	Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом прессования	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Герметичность после испытаний при эксплуатационной температуре Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
24.	ГОСТ Р 52948 п. 7.17, приложения Р, Г				Устойчивость к статической изгибающей нагрузке: Отклонение (прогиб) трубы Герметичность Утечки	0-200 мм Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
25.	ГОСТ 32590 п.п. 7.4, 7.5, 7.6	Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом капиллярной пайки	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Размеры, толщина стенки, перпендикулярность торцевой поверхности	0,01-500 мм 0-220 град
26.	ГОСТ 32590 п. 7.1				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
27.	ГОСТ 32590 п. 7.7, приложение Д				Герметичность Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
28.	ГОСТ Р 52922 п.п. 7.4, 7.5, 7.6	Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом капиллярной пайки	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Размеры, толщина стенки, перпендикулярность торцевой поверхности	0,01-500 мм 0-220 град
29.	ГОСТ Р 52922 п. 7.1				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
30.	ГОСТ Р 52922 п. 7.7, приложение Д				Герметичность Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание

1	2	3	4	5	6	7
31.	ГОСТ 32591 п. 7.2	Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом прессования	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
32.	ГОСТ 32591 п.п. 7.3, 7.4, 7.5				Размеры, толщина стенки, перпендикулярность торцевой поверхности	0,01-500 мм 0-220 град
33.	ГОСТ 32591 п. 7.6, приложение А				Наличие углеродной пленки	Выдержано / не выдержано
34.	ГОСТ 32591 п. 7.7, приложения В, Г				Герметичность Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
35.	ГОСТ 32591 п. 7.8, приложение Д	Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом прессования	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Герметичность Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
36.	ГОСТ 32591 п. 7.9, приложения Е, В				Устойчивость к вытягиванию: Усилие вытягивания Герметичность Утечки	600-22000 Н Герметичны / негерметичны Наличие / отсутствие утечек, их описание
37.	ГОСТ 32591 п. 7.17, приложения Р, Г	Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом прессования	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Устойчивость к статической изгибающей нагрузке: Отклонение (прогиб) трубы Герметичность Утечки	0-200 мм Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание

1	2	3	4	5	6	7
38.	ГОСТ 32591 п. 7.13, приложения Л, Г				Герметичность после испытаний при эксплуатационной температуре Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
39.	ГОСТ Р 52949 п.п. 4.1, 4.2	Фитинги-переходники из меди и медных сплавов для соединения трубопроводов	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Герметичность резьбовых соединений при максимальном эксплуатационном давлении Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
40.	ГОСТ Р 52949 п. 4.1				Размеры, толщина стенки	0,01-500 мм
41.	ГОСТ 32585 п. 4.1				Размеры, толщина стенки	0,01-500 мм
42.	ГОСТ 32585 п.п. 4.1, 4.2	Фитинги-переходники из меди и медных сплавов	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Герметичность резьбовых соединений при максимальном эксплуатационном давлении Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
43.	ГОСТ 2246 п. 4.3				Диаметр	0,01-25 мм
44.	ГОСТ 2246 п. 4.2	Проволока стальная сварочная	24.43.24	8003 00 000 0	Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
45.	ГОСТ 10447				Навивание	Наличие / отсутствие трещин и дефектов, их описание
46.	ГОСТ 18143 п. 4.4	Проволока из высоколегированной и жаростойкой стали	24.34	7223	Навивание	Выдержано / не выдержано

1	2	3	4	5	6	7
47.	ГОСТ Р ИСО 22034-1 п. 14	Проволока стальная и изделия из нее	24.34	7217	Округлость, спиральность витков	0,01-1000 мм
48.	ГОСТ 285 п. 3.8.1	Проволока колючая одноосная рифленая	25.93.12.110	7313 00 000 0	Поверхностная плотность цинка, г/м ²	—
49.	ГОСТ 285 п. 3.8.3				Равномерность цинкового покрытия	Выдержано / не выдержано
50.	ГОСТ 13840 п.п. 3.3, 3.4, 3.9	Канаты стальные арматурные 1х7	25.93.11	7312	Диаметр, шаг свивки, прямолинейность	0,01-1000 мм
51.	ГОСТ 13840 п. 3.2				Качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
52.	ГОСТ 13840 п. 3.8				Нераскручиваемость	Раскручивается / не раскручивается
53.	ГОСТ 13840 п. 3.7				Разрывное усилие Относительное удлинение при разрыве, % Усилие при условном пределе текучести	10-200000 Н — 10-200000 Н
54.	ГОСТ Р 53772 п.п. 6.3, 6.5, 6.8	Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные	25.93.11	7312	Диаметр, шаг свивки, прямолинейность	0,01-1000 мм
55.	ГОСТ Р 53772 п. 6.2				Качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
56.	ГОСТ Р 53772 п. 6.6	Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные	25.93.11	7312	Временное сопротивление, МПа Предел текучести условный, МПа Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке, %	— — —
57.	ГОСТ Р 53772 п. 6.7				Нераскручиваемость	Раскручивается / не раскручивается
58.	ГОСТ Р 53772 п. 6.4				Масса Масса 1 пог.м, кг/м	0,1-30 кг —

1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ 30188 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7	Цепи грузоподъемные комбинированные высокопрочные	25.93.17	7315	Размеры	0,01-10000 мм
60.	ГОСТ 30188 п. 7.2				Масса	0,1-200 кг
61.	ГОСТ 30188 п. 7.4				Испытательная нагрузка (пробная, технологическая, разрушающая) Напряжение при нагрузке, МПа Общее удлинение цепи при разрыве, %	100-300000 Н — —
62.	ГОСТ 30188 п.п. 7.7, 7.8				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
63.	ГОСТ EN 818-1 п.п. 5.1, 6.1	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов	25.93.17	7315	Размеры	0,01-10000 мм
64.	ГОСТ EN 818-1 п. 6.4				Испытательное усилие Разрывающее усилие Относительное удлинение при разрыве, %	100-300000 Н 100-300000 Н —
65.	ГОСТ EN 818-1 п. 6.5				Изгиб	Наличие / отсутствие дефектов, их описание 0,1-250 мм
66.	ГОСТ EN 818-2 п. 6.2	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов	25.93.17	7315	Прогиб	Испытательное усилие Разрывающее усилие Относительное удлинение при разрыве, %
67.	ГОСТ EN 818-2 п. 6.3				Изгиб	Наличие / отсутствие дефектов, их описание 0,1-250 мм
					Прогиб	

1	2	3	4	5	6	7
68.	ГОСТ EN 818-3 п. 6.2				Испытательное усилие Разрывающее усилие Относительное удлинение при разрыве, %	100-300000 Н 100-300000 Н —
69.	ГОСТ EN 818-3 п. 6.3				Изгиб	Наличие / отсутствие дефектов, их описание 0,1-250 мм
70.	ГОСТ 2224 п. 4.1	Коуши кованые и штампованные для крепления стальных канатов	25.94.12	7326 90	Прогиб	Размеры Качество поверхности
71.	ГОСТ Р 53267 п. 8.3	Карабины пожарные спасательные	25.94.12	7326 90	Размеры	0,1-500 мм Наличие / отсутствие дефектов, их описание
72.	ГОСТ Р 53267 п. 8.2				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
73.	ГОСТ Р 53267 п. 8.4				Масса	0,01-30 кг
74.	ГОСТ Р 53267 п. 8.5				Усилие раскрытия затвора	1-200 Н
75.	ГОСТ Р 53267 п. 8.6				Нагрузка Работоспособность после воздействия нагрузки	10-4000 Н Наличие / отсутствие отказов
76.	ГОСТ Р 53267 п.п. 8.7, 8.8, 8.9	Карабины пожарные спасательные	25.94.12	7326 90	Прочность: - по главной оси с замкнутым затвором - по главной оси при раскрытом затворе - по малой оси	Выдержано / не выдержано Выдержано / не выдержано Выдержано / не выдержано
77.	ГОСТ Р 53267 п. 8.10				Динамическая прочность	Выдержано / не выдержано

1	2	3	4	5	6	7
78.	ГОСТ 19191 п. 4.1	Талрепы с автоматическим стопорением для жесткого разъемного закрепления контейнеров	25.94.12	7326 90	Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
79.	ГОСТ 19191 п. 4.2				Размеры	0,1-1000 мм
80.	ГОСТ 19191 п. 4.4				Стопорящие свойства (крутящий момент)	10-120 Н·м
81.	ГОСТ 19191 п. 4.5				Прочность	Наличие / отсутствие надрывов и остаточных деформаций
82.	ОСТ 5.2312 п. 4.1	Скобы такелажные	25.94.12	7326 90	Нагрузка	10-200000 Н
83.	ОСТ 5.2312 п. 4.3				Размеры	0,1-500 мм
84.	ОСТ 5.2312 п. 4.4				Пробная нагрузка Внешний вид после пробной нагрузки	10-300000 Н Наличие / отсутствие дефектов и остаточных деформаций
85.	ТУ 1211-205-46854090 ФГУП НИЦ «Строительство» п.п. 3.2, 3.3, 3.4	Фибра стальная проволочная и из листа для армирования бетона	24.10.3 24.10.4 24.10.5 24.32	7314 49 000 0 7326 90	Размеры, диаметр, длина	0,001-250 мм
86.	ТУ 1211-205-46854090 ФГУП НИЦ «Строительство» п. 3.5				Временное сопротивление разрыву, МПа	—
87.	ТУ 1211-205-46854090 ФГУП НИЦ «Строительство» п. 3.6	Фибра стальная проволочная и из листа для армирования бетона	24.10.3 24.10.4 24.10.5 24.32	7314 49 000 0 7326 90	Загиб	Наличие / отсутствие трещин и надрывов
88.	ТУ 1211-205-46854090 ФГУП НИЦ «Строительство» п. 3.1				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
89.	ГОСТ 31356 п.3.1	Сухие смеси на цементном вяжущем	23.64	3816 00	Отбор проб,	-

1	2	3	4	5	6	7
90.	ГОСТ 31356, п.3.2.				Приготовление растворов для испытаний	-
91.	ГОСТ 31356, п.4				Подвижность по расплыву кольца, мм	0,01÷5 мм
92.	ГОСТ 31356, п.5				водопоглощение при капиллярном подсосе, %	-
93.	ГОСТ 31356, п.6				прочность сцепления раствора с основанием, МПа	-
94.	ГОСТ 31356, п.7.1-7.9				Морозостойкость, циклы Внешний вид, визуально	1-1000 Наличие отсутствие повреждений
95.	ГОСТ 31356, п.8				Изменение предела прочности, %	-
96.	ГОСТ 31376 п .3, 4				морозостойкость контактной зоны, циклы	1-1000
97.	ГОСТ 31376, п.5.1				Изменение прочности сцепления, %	-
98.	ГОСТ 31376, п.5.2				Отбор проб	-
99.	ГОСТ 31376, п.6.2.2				Влажность, %	-
100.	ГОСТ 31376, п.6.3	Сухие смеси на гипсовом вяжущем	23.63 23.64	6809 3214	Зерновой состав, мм	0,01÷5 мм
101.	ГОСТ 31376, п.6.4				Подвижность пластичных растворов смесей, мм	-
102.	ГОСТ 31376, п.7.1				Начало схватывания, мин	-
103.	ГОСТ 31376, п.7.2				Водоудерживающая способность, %	-
104.	ГОСТ Р 55412 п.5				Прочность сцепления с основанием; МПа	-
		Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями	23.63 23.64	3214 3816	Прочность на сжатие и растяжение при изгибе, МПа	-
					Ударная прочность СФТК, Дж	-

1	2	3	4	5	6	7
105.	ГОСТ Р 55412 п.6				Ударная прочность базового армированного штукатурного слоя, Дж	-
106.	ГОСТ Р 55412 п.7				Водопоглощение при капиллярном подсосе, %	-
107.	ГОСТ Р 55412 п.8				Прочность сцепления (адгезии) СФТК, МПа	-
108.	ГОСТ Р 55412 п.9				Морозостойкость контактной зоны, циклы Повреждения Изменение прочности сцепления (адгезии), %	1-1000 Наличие-отсутствие
109.	ГОСТ Р 55412 п.9				Коэффициент паропроницаемости слоев СФТК, мг/м·ч·Па Сопротивление паропроницанию, м ² ·ч·Па/мг	-
110.	ГОСТ 8735, п.10	Сухие смеси	23.63 23.64	3214 3816	Влажность, %	-
111.	ГОСТ 8735, п. 3				Наибольшая крупность зерен заполнителя, %	-
112.	ГОСТ 8735, п. 9.1				Содержание зерен наибольшей крупности, насыпная плотность%	-
113.	ГОСТ 5802, п.2	Смеси и растворы строительные на минеральных вяжущих	23.63 23.64	3214 3816	Подвижность, см	1-400
114.	ГОСТ 5802, п.3				Плотность, г/см ³	-
115.	ГОСТ 5802, п. 5	Смеси и растворы строительные на минеральных вяжущих	23.63 23.64	3214 3816	Водоудерживающая способность растворов и дисперсионных смесей, %	-
116.	ГОСТ 5802, п. 9				Водопоглощение раствора, %	-
117.	ГОСТ 5802 п. 7				Средняя плотность раствора, г/см ³	-
118.	ГОСТ 310.4, п. 2.2	Смеси и растворы строительные затвердевшие на минеральных вяжущих	23.63 23.64	3214 3816	Предел прочности при изгибе и сжатии, МПа	-

1	2	3	4	5	6	7
119.	ГОСТ 28570	Смеси и растворы строительные затвердевшие на минеральных вяжущих	23.63 23.64	3214 3816	Отбор проб, прочность на сжатие и растяжение при изгибе, МПа	-
120.	ГОСТ 31358, п.7.11	Сухие напольные смеси	23.63 23.64	3214 3816	Истираемость (износ), г/см ² , мм	-
121.	ГОСТ 30353	Напольные покрытия	22.23	3925 3918 6810 6907	Стойкость к ударным воздействиям, кг	-
122.	ГОСТ 32493	Строительные теплоизоляционные материалы и изделия	23.99 22.23 22.21	3919 3920 3921 3925 6806	Коэффициент воздухопроницаемости кг/м ч (Па) ⁿ Сопротивление воздухопроницанию м ² ч (Па) ⁿ /кг	-
123.	ГОСТ 31014 п.5.1, 5.2, 7.18	Профили полиамидные стеклонаполненные для оконных дверных блоков, витражных конструкций	23.14. 22.21 22.21.10 23.14.11 23.14.12	7008 7019 3925 3926	Внешний вид, размеры и формы,	Соответствует- не соответствует
124.	ГОСТ 31014 п.7.5				Массовая доля стекловолокна, %	-
125.	ГОСТ 31014 п.7.6				Массовая доля влаги, %	-
126.	ГОСТ 31014 п.7.7-7.11				Предел прочности, МПа Разрывные усилия, Н Относительные удлинения, %	0,1-10000Н -
127.	ГОСТ 31014 п.7.12	Профили полиамидные стеклонаполненные для оконных дверных блоков, витражных конструкций	23.14. 22.21 22.21.10 23.14.11 23.14.12	7008 7019 3925 3926	Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м ²	-
128.	ГОСТ 31014 п.7.13				Стойкость к климатическим воздействиям, циклы	1-1000
129.	ГОСТ 31014 п.7.16				Остаточная ударная вязкость по Шарпи, %	-
130.	ГОСТ 31014 п.7.17				Плотность, г/см ³	-
					Стойкость к воздействию химических сред	Изменение внешнего вида

1	2	3	4	5	6	7
131.	ГОСТ 31014 п.7.19				Изгибающие напряжения при разрушении , МПа	-
132.	СП 20.13330 п.п. 3.10, 5, 6	Строительные конструкции зданий и сооружений	25.11 25.12		Определение и расчет постоянных и временных сосредоточенных и равномерно распределенных нагрузок (снеговых, ветровых, на перила и других) Прогибы и перемещения	—
133.	НПБ 171 п.п. 9, 10	Лестницы ручные пожарные	25.11.2 31.09.11	7326 90 7616 99	Отбор образцов	—
134.	НПБ 171 п. 13				Линейные размеры, отклонения размеров и формы	0,1-10000 мм
135.	НПБ 171 п. 14				Масса	0,1-30 кг
136.	НПБ 171 п.п. 15, 16, 17				Прочность лестницы, установленной горизонтально, на ребро и при кручении	Наличие / отсутствие остаточной деформации
137.	НПБ 171 п.п. 18, 19, 20				Прочность ступени лестницы на изгиб, на срез, на кручение	Наличие / отсутствие остаточной деформации или смещения

1	2	3	4	5	6	7
138.	НПБ 171 п. 21	Лестницы ручные пожарные	25.11.2 31.09.11	7326 90 7616 99	Усилие выдвижения колен выдвижной лестницы Прочность выдвижной лестницы Прочность штурмовой лестницы и крюка, Н Усилие раскладывания лестницы-палки Прочность лестницы-палки, Н	0,1-1000 Н Наличие / отсутствие остаточной деформации — 0,1-1000 Н —
139.	ГОСТ 28347 п. 3.5	Подмости передвижные	25.11.2	7308 7610	Прочность при статической нагрузке	Наличие / отсутствие остаточных деформаций, разрывов, нарушений сварных швов
140.	ГОСТ 28347 п.п. 3.6, 3.7, 3.8, 3.9				Прочность при динамической нагрузке подмостей и тормозов	Наличие / отсутствие остаточных деформаций, разрывов, нарушений сварных швов
141.	ГОСТ 24258 п. 4.2	Средства подмащивания в строительстве	25.11.2	7308 7610	Размеры, отклонения размеров и формы	0,1-10000 мм
142.	ГОСТ 24258 п.п. 2.2.8, 2.2.9				Нормативные нагрузки	10-300000 Н
143.	ГОСТ 27321 п.п. 3.1, 2.6	Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ	25.11.2	7308 7610	Геометрические размеры лесов и их элементов	0,1-10000 мм
144.	ГОСТ 27321 таблица 1				Нормативная нагрузка при испытании на прочность и устойчивость	10-300000 Н

1	2	3	4	5	6	7
145.	ГОСТ ISO 4759-3	Плоские круглые шайбы для болтов, винтов и гаек	25.94	7318 7415 7616 10 000 0	Размеры и отклонения формы	0,01-250 мм
146.	ГОСТ 18123 п. 3.1	Шайбы	25.94	7318	Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
147.	ГОСТ 18123 п.п. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7				Размеры и отклонения формы	0,01-250 мм
148.	ГОСТ 6402 п.3.4				Размеры	0,01-250 мм
149.	ГОСТ 6402 п.3.3	Шайбы пружинные	25.94	7318	Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
150.	ГОСТ 6402 п.3.6				Вязкость	Наличие / отсутствие повреждений, их описание
151.	ГОСТ 397 п. 4.1				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
152.	ГОСТ 397 п.п. 4.2, 4.3, 4.4	Шплинты	25.94	7318	Размеры	0,01-250 мм
153.	ГОСТ 397 п.4.5				Загиб	Наличие / отсутствие повреждений, их описание
154.	ГОСТ 26862 п.п. 5.2, 5.4				Размеры	0,01-250 мм
155.	ГОСТ 26862 п. 5.1	Штифты	25.94	7318	Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
156.	ГОСТ 32484.1 п. 5.2				Размеры	0,01-500 мм

1	2	3	4	5	6	7
157.	ГОСТ 1759.0 п. 4.1	Болты, винты, шпильки, гайки	25.94	7318	Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
158.	ГОСТ 283 п. 3.1	Гвозди	25.93.14	7317	Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
159.	ГОСТ 283 п.п. 3.1, 3.3, 3.4				Размеры Отклонение от соосности головки, мм Отклонение от окружности головки, мм	0,01-500 мм —
160.	ГОСТ 283 п. 3.2				Прогиб	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
161.	ГОСТ 4751 п. 4.5	Рым-болты	25.94	7318	Нагрузка Внешний вид после приложения нагрузки	10-200000 Н Наличие / отсутствие трещин и надрывов
162.	ГОСТ 10618 п. 4.1	Винты самонарезающие для металла и пластмассы	25.94	7318	Остаточные деформации	0,01-250 мм
163.	ГОСТ 10618 п. 4.2				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
164.	ГОСТ 1147 п. 3.1	Шурупы	25.94	7318	Ввинчивание	Наличие / отсутствие повреждений, их описание
165.	ГОСТ 1147 п.п. 3.3, 3.11				Дефекты поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
					Размеры	0,01-250 мм

1	2	3	4	5	6	7
166.	ГОСТ 10774 п. 4.3	Штифты цилиндрические заклепочные	25.94	7318	Шероховатость поверхности	0,02-360 мкм (от минус 200 до плюс 160 мкм)
167.	ГОСТ 10774 п. 4.1				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
168.	ГОСТ ISO 4042 п. 10, приложение D п. D.1	Крепежные изделия с электролитическими покрытиями	25.94	7318	Средняя толщина покрытия, г/см ²	—
169.	ГОСТ ISO 2320 п. 9.2	Гайки стальные самостопорящиеся	25.94	7318	Пробная нагрузка Состояние резьбы	10-200000 Н Наличие / отсутствие повреждений, их описание
170.	ГОСТ ISO 898-7	Болты и винты номинальных диаметров от 1 до 10 мм	25.94	7318	Стопорящий момент Минимальный разрушающий крутящий момент, Н·м	10-200 Н·м —
171.	ГОСТ ISO 16047 п. 10.8	Крепежные изделия с резьбой	25.94	7318	Крутящий момент при разрыве Крутящий момент затяжки	10-300 Н·м 10-300 Н·м
172.	ГОСТ ISO 898-5 п. 9.4	Установочные винты и аналогичные резьбовые крепежные изделия	25.94	7318	Пробный крутящий момент	10-200 Н·м
173.	ГОСТ ISO 3506-3 п. 6.1	Установочные винты из коррозионно-стойкой нержавеющей стали	25.94	7318	Разрушающий крутящий момент	10-300 Н·м
174.	ГОСТ 12644 п. 3.2	Заклепки пустотелые и полупустотелые	25.94	7318 7616 10 000 0	Пластичность	Наличие / отсутствие повреждений, их описание
175.	ГОСТ 12644 п. 3.1				Прочность соединения головки со стержнем	Наличие / отсутствие повреждений, их описание

1	2	3	4	5	6	7
176.	ГОСТ 9870 п. 3.1	Гвозди	25.93.14	7317	Размеры	0,01-250 мм
177.	ГОСТ 9870 п. 3.2				Равномерность покрытия	Выдержано / не выдержано
178.	ГОСТ 9870, п.3.1				Размеры	0,01-250 мм 0,1-500 мм
179.	ГОСТ 9870, п.3.2				Равномерность покрытия	Выдержано или не выдержано
180.	ГОСТ Р 9.316	Покрытия термодиффузионные цинковые на различных изделиях	-	-	Внешний вид, толщина покрытия, прочность сцепления, остаточная (водородная) коррозионная стойкость покрытия (часы) защитные свойства, баллы	Соответствует- не соответствует 0,001-500мкм Наличие-отсутствие расслаивания 1-1000 часов Соответствуют- не соответствуют -
181.	ГОСТ 9.031 п.1,2	Анодно-окисные защитные и защитно-декоративные покрытия	-	-	Требования к поверхности основного металла, минимальная толщина покрытия, цвет, внешний вид	Соответствует- не соответствует
182.	ГОСТ 9.031 приложение 2				Степень наполнения анодно-окисных покрытий методом капли	-
183.	ГОСТ 9.031 приложение 3				Степень наполнения анодно-окисных покрытий методом потери массы	-
184.	ГОСТ 9.031 приложение 4				Защитные свойства покрытий, баллы Потеря массы, %	-
185.	ГОСТ 862.2 п.4.1	Паркет мозаичный	16.22	4418	Размеры	1-1000мм
186.	ГОСТ 862.2 п.4.2				Отклонение от параллельности пластей Отклонение от параллельности кромок	0,01-100 мм

1	2	3	4	5	6	7
187.	ГОСТ 862.2 п.4.3	Паркет мозаичный	16.22	4418	Отклонение от перпендикулярности продольной кромки и торца	0,001-100мм
188.	ГОСТ 862.2 п.4.4				Угол наклона годичных слоев на торце и наклон волокон – на радиальной поверхности планки	0-180°
189.	ГОСТ 862.2 п.4.5				Порода древесины	Допускаются, не допускаются
190.	ГОСТ 862.3 п. 4.1	Доски паркетные.	16.22	4418	Размеры	1-1000мм
191.	ГОСТ 862.3 п. 4.2				Отклонение от параллельности пластей	0,02-3,0 мм
192.	ГОСТ 862.3 п. 4.3				Отклонение от параллельности кромок	0,01-250 мм
193.	ГОСТ 862.3 п. 4.4				Отклонение от перпендикулярности смежных кромок	0,01-1000мм
194.	ГОСТ 862.3 п. 4.5				Отклонение от прямолинейности паркетной доски	0,2-0,05 мм
195.	ГОСТ 862.3 п. 4.6				Угол наклона годичных слоев на торце планки	0-180°
196.	ГОСТ 862.4 п.4.1	Щиты паркетные	16.22	4418	Размеры	0-10000мм
197.	ГОСТ 862.4 п.4.2				Порода древесины	Допускаются/ не допускаются
198.	ГОСТ 862.4 п.4.3				Отклонения от перпендикулярности смежных кромок паркетного щита	0-0,4 мм
199.	ГОСТ 862.4 п.4.4				Отклонение от плоскостности паркетных щитов	0 – 1,0 мм
200.	ГОСТ 862.4 п.4.5				Угол наклона годичных слоев на торце паркетной планки	0-180° 0,001-25мм

1	2	3	4	5	6	7
201.	ГОСТ 862.4 п.4.7	Щиты паркетные	16.22	4418	Зазоры между паркетными планками или квадратами шпона и фанерной облицовочной плитой.	0 – 3 мм
202.	ГОСТ 21178 п. 6.2, 6.3	Заготовки клееные	16.21 16.29	4413 4418	Размеры	1-10000мм 0,02-1,0 мм
203.	ГОСТ 21178 п. 6.9				Отклонение от прямолинейности кромок	0 – 2 мм
204.	ГОСТ 21178 п. 6.10				Косина	угол 0-180° 0,001-25мм
205.	ГОСТ 27002 п. 5.1	Посуда из коррозионно-стойкой стали, предназначенная для приготовления и хранения пищи и сервировки стола	25.71.14.110 25.99.12.112	7323 8215	Внешний вид, комплектность, качество сборки, отделки и маркировки	Соответствует/ не соответствует
206.	ГОСТ 27002 п. 5.2				Вместимость	0÷20 дм ³
207.	ГОСТ 27002 п. 5.6				Прочность крепления ручек, нагрузка, кг	-
208.	ГОСТ 27002 п. 5.16				Прочность сварных и паяных соединений, отсутствие течи	Отсутствие/наличие
209.	ГОСТ 27002 п. 5.12				Прочность соединения теплораспределительного слоя с дном	Обнаружено/ не обнаружено
210.	ГОСТ 27002 п. 5.17				Стойкость к коррозии	Обнаружено/ не обнаружено
211.	ГОСТ 17151 п. 4.1	Цельноштампованная и сборная хозяйственная посуда из листового алюминия	25.71.14.140 25.99.12	7615 8215	Внешний вид, качество сборки и отделки	Соответствует/ не соответствует
212.	ГОСТ 17151 п. 4.2				Вместимость	0÷50 дм ³
213.	ГОСТ 17151 п. 4.4				Отсутствие течи	Отсутствие/наличие
214.	ГОСТ 17151 п. 4.5, 4.6				Прочность крепления и жесткость арматуры, жесткость корпуса, нагрузка, кг	-

1	2	3	4	5	6	7
215.	ГОСТ 17151 п. 4.7	Цельноштампованная и сборная хозяйственная посуда из листового алюминия	25.71.14.140 25.99.12	7615 8215	Срабатывание рабочего клапана и предохранительного устройства	Соответствует/ не соответствует
216.	ГОСТ 17151 п. 4.12.4				Термостойкость покрытий на посуде	Соответствует/ не соответствует
217.	ГОСТ 17151 п. 4.14				Прочность сцепления противопригорающего покрытия Термостойкость противопригорающего покрытия, неприлипаемость противопригорающего покрытия, сплошность покрытия	0 - 1 балл Изменилось/ не изменилось Обнаружено/ не обнаружено Равномерно/ не равномерно
218.	ГОСТ Р 51687 п. 7.1	Столовые приборы и кухонные принадлежности (далее - изделия), изготовленные из коррозионностойкой (нержавеющей) стали	25.71.14.110 25.99.12.112	7323 8215	Качество поверхности, отделки ручек, равномерность заточки клинков ножей, крепления ручек и арматуры	Соответствует/ не соответствует
219.	ГОСТ Р 51687 п. 7.6				Прочность узла крепления ручек	Обнаружено/ не обнаружено
220.	ГОСТ Р 51687 п. 7.12				Качество заточки ножей	Соответствует/ не соответствует
221.	ГОСТ Р 51687 п. 7.14				Коррозионная стойкость ножей, изделий	Обнаружено/ не обнаружено
222.	ГОСТ Р 51015 п. 6.1	Ножи из углеродистой стали, используемые в быту, промышленности, на предприятиях общественного питания	25.71.1	8208 8211 8214 8215	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
223.	ГОСТ Р 51015 п. 6.5				Прочность и жесткость узла крепления ручек	Обнаружено/ не обнаружено
224.	ГОСТ Р 51015 п. 6.6				Качество заточки ножей	Обнаружено/ не обнаружено
225.	ГОСТ Р 51015 п. 6.8				Теплостойкость пластмассовых ручек	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
226.	РСТ РСФСР 605 п. 4.1, 4.2	Складные ножи общего и специального назначения.	25.71.1	8208 8211 8214 8215	Внешний вид,	Соответствует/ не соответствует 40 – 180 мм
227.	РСТ РСФСР 605 п. 4.1, 4.2				размеры	
228.	РСТ РСФСР 605 п. 4.4				Коррозионная стойкость предметов ножей	Обнаружено/ не обнаружено
229.	РСТ РСФСР 605 п. 4.5				Работоспособность предметов ножей	Соответствует/ не соответствует
230.	ГОСТ 28390 п. 3.1	Бытовые изделия из фарфора	23.41.11.110 23.41.11.120	6911 6913 6914	Внешний вид,	Соответствует/ не соответствует Менее 175 более 250 мм Менее 250 более 600 см ³
231.	ГОСТ 28390 п. 3.4				линейные размеры, вместимость	
232.	ГОСТ 28390 п. 3.9				Прочность крепления приставных деталей, нагрузка кг	-
233.	ГОСТ 28390 п. 3.11				Водопоглощение по черепку, %	-
234.	ГОСТ 28391 п. 3.1	Бытовые изделия из фаянса	23.41.12.110	6912 6913 6914	Механическая прочность плоских изделий	Разрушается/ не разрушается
235.	ГОСТ 28391 п. 3.4				Внешний вид,	Соответствует/ не соответствует Менее 175 более 250 мм Менее 250 более 600 мл
236.	ГОСТ 28391 п. 3.8				линейные размеры, вместимость	
237.	ГОСТ 28391 п.п. 3.11				Прочность прикрепления приставных деталей, нагрузка, кг	-
					Водопоглощение по черепку, %	-
					Механическая прочность плоских изделий	Разрушились/не разрушились

1	2	3	4	5	6	7
238.	ГОСТ 32091	Керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая, каменная керамическая, гончарная, из костяного фарфора) посуда и изделия хозяйственного назначения, предназначенные для приготовления, подачи к столу, сервировки и хранения продуктов питания и напитков	23.41	6911 6912 6914	Термостойкость изделий, °С	Выдерживает/ не выдерживает
239.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п. 8.1	Посуда и декоративные изделия из стекла и хрусталя	23.13.13	7010 7013	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
240.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п. 8.2				Линейные размеры	Менее 100 мм свыше 300 мм
241.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п. 8.3				Количество и размеры включений	- включения 0 – 10 шт - размеры включений 0 – 5 мм
242.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п. 8.5				Прочность закрепления декоративного покрытия	Изменился/ не изменился
243.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п. 8.6				Термическая устойчивость, °С	Разрушились/ не разрушились
244.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п. 8.8				Стойкость декора к воздействию щелочных растворов	Изменилось/ не изменилось
245.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п. 8.9				Прочность крепления ручек, нагрузка, кг	-

1	2	3	4	5	6	7
246.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п. 8.10	Посуда и декоративные изделия из стекла и хрусталя	23.13.13	7010 7013	Миграция вредных веществ	Массовые концентрации мг/дм ³ свинец 0,5 – 10,0 кадмий 0,05-2,0
247.	ГОСТ 24295	Стальная эмалированная посуда - методы определения элементов в вытяжках	25.71 25.99	7321 7323 7325 7326	Вытяжки в модельные среды	Массовые концентрации мг/дм ³ фтор – 0,1-1,0 никель, хром, медь, цинк, железо, марганец 0,02-3,0
248.	ГОСТ 18165	Метод определения алюминия	—	—	Вытяжки в модельные среды	Массовые концентрации мг/дм ³ алюминий 0,02-0,56
249.	ГОСТ 30178	Метод определения свинца	25.71 25.99	7321 7323 7325 7326	Вытяжки в модельные среды	Массовые концентрации мг/дм ³ свинец 0,1 – 2,0
250.	ГОСТ Р ИСО 6486-1	Керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая посуда	23.13 23.41	6911 6912 6914 7010 7013	Выделения свинца и кадмия	Массовые концентрации мг/дм ³ свинец 0,5 – 10,0 кадмий 0,05 – 0,5
251.	Инструкция № 880 Минздрав СССР Главное санитарно- эпидемиологическое управление	Санитарно-химическое исследование изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	22.29	3923 3924	Вытяжки в модельные среды	Массовые концентрации мг/дм ³ формальдегид 0,02- 0,5
252.	ГОСТ 10134.1	Неорганическое стекло и стеклокристаллические материалы	23.13	7010 7013	Водостойкость, см3.г ⁻¹	-

1	2	3	4	5	6	7
253.	ГОСТ Р 53547	Керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая, каменная керамическая, гончарная, из костяного фарфора) посуда и изделия хозяйственного назначения	23.41	6911 6912 6914	Кислотостойкость глазурного и декоративного покрытий	Обнаружено/ не обнаружено
254.	ГОСТ 25535	Стекло и изделия из него	23.13	7010 7013	Термостойкость посуды, °С	Выдерживает/ не выдерживает
255.	ГОСТ 31530 п. 3.1	Бытовые приборы с ручным приводом и ручные приспособления	27.52	7321 8210	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
256.	ГОСТ 31530 п. 3.2				Конструкция загрузочной горловины	Соответствует/ не соответствует
257.	ГОСТ 31530 п. 3.3				Плавность вращения рукоятки, отсутствие заеданий; усилие, прикладываемое к рукоятке	Обнаружено/ не обнаружено 0 – 29Н
258.	ГОСТ 31530 п. 3.4	Бытовые приборы с ручным приводом и ручные приспособления	27.52	7321 8210	Обеспечение конструкцией приборов: - возможности сборки и разборки вручную для очистки и мойки; - легкости и безопасности эксплуатации; отсутствия труднодоступных непромываемых и непрочищаемых мест; - удобства и надежности захвата и удержания рукой; - возможности безопасного съема, промывания, сушки и установки;	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Бытовые приборы с ручным приводом и ручные приспособления	27.52	7321 8210	- возникновения опасности для потребителя при неправильном обращении; - качества открывания консервных банок, закатывания крышек, повторного укупоривания бутылок; - исключения конструкцией приборов возможности самопроизвольного отсоединения деталей и попадания продуктов износа деталей в пищу	
259.	ГОСТ 31530 п. 3.5				Усилие, прикладываемое к рукоятке при проверке надежности крепления прибора к столу	0 – 100Н Соответствует/ не соответствует
260.	ГОСТ 31530 п. 3.6				Усилие вакуумного прижима	Не менее 100Н Соответствует/ не соответствует
261.	ГОСТ 31530 п. 3.7				Возможность сборки и разборки вручную	Не более 45Н Соответствует/ не соответствует
262.	ГОСТ 31530 п. 3.8	Бытовые приборы с ручным приводом и ручные приспособления	27.52	7321 8210	Масса приборов	0 – 5 кг
263.	ГОСТ 4025 п. 7.1				Установочные и присоединительные размеры	Соответствует/ не соответствует
264.	ГОСТ 4025 п. 7.3				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
265.	ГОСТ 4025 п. 7.4				Основные параметры: производительность, температура фарша, остаток мяса в рабочей полости корпуса	Соответствует/ не соответствует
266.	ГОСТ 4025 п. 7.5, 7.7, 7.8				Качество измельчения мяса	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
267.	ГОСТ 4025 п. 7.7	Бытовые шнековые мясорубки с ручным приводом	27.52	8210	Захват продуктов шнеком	Соответствует/ не соответствует
268.	ГОСТ 4025 п. 7.8				Вращение шнека с ножом	Соответствует/ не соответствует
269.	ГОСТ 4025 п. 7.9				Сила, прикладываемая к ручке рукоятки	0 – 29Н Соответствует/ не соответствует
270.	ГОСТ 4025 п. 7.11				Крепление к столу	50Н Соответствует/ не соответствует
271.	ГОСТ 4025 п. 7.12				Усилие отрыва вакуумного прижима	0 – 100Н Соответствует/ не соответствует
272.	ГОСТ 4025 п. 7.16				Масса	0 – 3 кг
273.	ГОСТ 22322 п.4.4	Многооборотные подкладки, предназначенные для пакетирования изделия в деревянной таре.	16.24	4415	Прочность	Выдержал / не выдержал
274.	ГОСТ 5761 п. 9.5	Клапаны на номинальное давление не более PN 250	28.14	8481 8412 8501	Визуальный контроль: Наличие или отсутствие дефектов, их описание. Соответствие спецификации и чертежу	— —
275.	ГОСТ 5761 п. 9.6 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы				Прочность и плотность материала деталей и сварных швов: Наличие или отсутствие утечек, потений, остаточных деформаций, механических разрушений	Прочные и плотные или непрочные и неплотные —
276.	ГОСТ 5761 п. 9.7 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы				Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений. Контроль протечек	Герметичны, негерметичны Наличие или отсутствие
277.	ГОСТ 5761 п. 9.8				Работоспособность	Работоспособен или не работоспособен

1	2	3	4	5	6	7
278.	ГОСТ 5761 п. 9.9	Клапаны на номинальное давление не более PN 250	28.14	8481 8412 8501	Герметичность затвора Наличие или отсутствие Контроль протечек в затворе	Герметичны, негерметичны Наличие или отсутствие
279.	ГОСТ 5761 п. 9.10				Масса	0,1-30,0 кг
280.	ГОСТ 31294 п. 9.6	Клапаны предохранительные прямого действия общепромышленного назначения номинальных диаметров от DN 10 до DN 300	-	-	Визуальный контроль: Наличие или отсутствие повреждений, их описание Соответствие спецификации и чертежу	—
281.	ГОСТ 31294 п. 9.7				Прочность и плотность материала деталей и сварных швов: Наличие или отсутствие утечек, их описание	Прочные и плотные или непрочные, неплотные
282.	ГОСТ 31294 п. 9.8				Прочность клапана в сборе: Наличие или отсутствие остаточных деформаций и разрушений, их описание	Прочные или непрочные
283.	ГОСТ 31294 п.п. 9.9, 9.10				Герметичность неподвижных и подвижных соединений: Контроль протечек воды	Герметичны или негерметичны Наличие или отсутствие
284.	ГОСТ 31294 п. 9.12				Работоспособность	Работоспособен, неработоспособен
285.	ГОСТ 31294 п. 9.14				Срабатывание принудительного открытия	Срабатывает или не срабатывает
286.	ГОСТ 5762 п. 8.5	Задвижки общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN 250	-	-	Визуальный контроль: Наличие или отсутствие повреждений, их описание. Соответствие спецификации или чертежу	—
287.	ГОСТ 5762 п. 8.6 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы				Прочность и плотность материалов и сварных швов: Наличие или отсутствие остаточных деформаций и разрушений, их описание	Прочные и плотные или непрочные и неплотные —

1	2	3	4	5	6	7
288.	ГОСТ 5762 п. 8.7 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы	Задвижки общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN 250	-	-	Герметичность по отношению к внешней среде: Контроль утечек	Герметичны или негерметичны Наличие или отсутствие
289.	ГОСТ 5762 п. 8.8 гидравлический компрессионный метод				Герметичность затвора: Наличие или отсутствие протечек в соответствии с ТУ, КД	Герметичен или негерметичен
290.	ГОСТ 5762 п. 8.9				Масса	0, 1-30,0 кг
291.	ГОСТ 21345 п. 8.6	Краны шаровые, конусные и цилиндрические общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN 250	-	-	Размеры	0,1-1000 мм
					Визуальный и измерительный контроль: Наличие или отсутствие повреждений, их описание. Соответствие спецификации и чертежу	— —
292.	ГОСТ 21345 п.п. 8.7, 8.10 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы				Прочность и плотность материалов и сварных швов: Наличие или отсутствие утечек, потений и пропуска воздуха	Прочные и плотные или непрочные и неплотные —
293.	ГОСТ 21345 п. 8.8				Герметичность по отношению к внешней среде прокладоч- ных и сальниковых уплотнений: Контроль утечек	Герметичны или негерметичны Наличие или отсутствие
294.	ГОСТ 21345 п. 8.9				Герметичность затворов: Контроль протечек в затворе	Герметичны или негерметичны 0-1л.
295.	ГОСТ 21345 п. 8.11				Работоспособность	Работоспособен, неработоспособен
296.	ГОСТ 21345 п. 8.13				Масса	0,1 - 30,0 кг

1	2	3	4	5	6	7
297.	ГОСТ 28343 п. 8.1	Краны шаровые стальные фланцевые	-	-	Размеры габаритные и присоединительные	0,01-500 мм
298.	ГОСТ 28343 п. 11.2				Герметичность:	Герметичны или негерметичны
299.	ГОСТ Р 53673 п. 8.5	Затворы запорные, запорно- регулирующие и регулирующие дисковые на номинальное давление не более PN 250	-	-	Протечки по 3 классу ИСО	0-1л.
300.	ГОСТ Р 53673 п. 8.6				Визуальный контроль: Наличие или отсутствие повреждений и расслоений. Соответствие спецификации и чертежу	—
301.	ГОСТ Р 53673 п. 8.8 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы				Размеры	0,1-1000 мм
302.	ГОСТ Р 53673 п. 8.9 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы				Прочность и плотность корпусных деталей и сварных соединений: Наличие или отсутствие утечек или потений или пропуска воздуха	Прочные и плотные или непрочные и неплотные —
303.	ГОСТ Р 53673 п. 8.10 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы				Масса	0,1-30,0 кг
304.	ГОСТ Р 53673 п. 8.11				Герметичность неподвижных и подвижных уплотнений: Наличие или отсутствие утечек, потений и пропуска воздуха Контроль утечек	Герметичны или негерметичны — Наличие или отсутствие
					Герметичность затвора: Наличие или отсутствие утечек, потений и пропуска воздуха. Контроль утечек	Герметичны или негерметичны — Наличие или отсутствие
					Функционирование Сопротивление изоляции	Работоспособен, неработоспособен Соответствие или несоответствие КД

1	2	3	4	5	6	7
305.	ГОСТ 12893 п. 9.5	Клапаны односедельные, двухседельные и клеточные регулирующие общепромышленного применения	-	-	Визуальный контроль: Наличие или отсутствие дефектов, их описание Соответствие спецификации и чертежу	— —
306.	ГОСТ 12893 п. 9.6				Прочность и плотность материала деталей и сварных швов: Отсутствие протечек, потений и остаточных деформаций	Прочные и плотные или непрочные и неплотные —
307.	ГОСТ 12893 п. 9.7				Герметичность по отношению к внешней среде по подвижным и неподвижным соединениям: Контроль протечек	Герметичны или негерметичны Наличие или отсутствие
308.	ГОСТ 12893 п. 9.8 пузырьковый компрессионный метод				Герметичность: Наличие или отсутствие утечки воздуха	Герметичны или негерметичны
309.	ГОСТ 12893 п. 9.10				Работоспособность	Работоспособен или неработоспособен
310.	ГОСТ 12893 п. 9.11				Герметичность затвора:	Герметичны или негерметичны
311.	ГОСТ 12893 п. 9.13	Затворы обратные, клапаны обратные и клапаны неовозвратно-запорные и неовозвратно-управляемые	-	-	Масса	0,1-30,0 кг
312.	ГОСТ Р 53671 п. 8.5				Визуальный контроль: Соответствие или несоответствие спецификации Наличие или отсутствие дефектов, качество поверхности, их описание	— —
313.	ГОСТ Р 53671 п. 8.6				Размеры Масса	0,1-500 мм 0,1-30,0 кг

На 55 листах, лист 34									
1	2	3	4	5	6	7			
314.	ГОСТ Р 53671 п. 8.8 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы	Затворы обратные, клапаны обратные и клапаны невозвратно-запорные и невозвратно-управляемые	-	-	Прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов: Наличие или отсутствие утечек воды и воздуха	Прочные и плотные или непрочные и неплотные —			
315.	ГОСТ Р 53671 п. 8.9				Герметичность уплотнений подвижных и неподвижных частей: Наличие или отсутствие утечек воды и воздуха	Герметичны или негерметичны —			
316.	ГОСТ Р 53671 п. 8.10				Герметичность затвора: Контроль утечек	Герметичны или негерметичны Наличие или отсутствие			
317.	ГОСТ Р 53671 п. 8.11				Функционирование	Работоспособен или неработоспособен			
318.	ГОСТ Р 55018 п. 8.2.2	Арматура трубопроводная для объектов энергетики	-	-	Визуальный и измерительный контроль: Размеры Качество поверхности: Наличие или отсутствие дефектов, их описание Соответствие спецификации и чертежу	0,1-500 мм — —			
319.	ГОСТ Р 55018 п. 8.2.3 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы				Масса	0,1-50,0 кг			
320.	ГОСТ Р 55018 п. 8.2.4				Прочность и плотность корпусных деталей и сварных соединений: Наличие или отсутствие утечек, потений или пропуска воздуха, их описание	Прочные и плотные или непрочные и неплотные —			
					Герметичность по подвижным и неподвижным соединениям: Наличие или отсутствие утечек, их описание	Герметичны или негерметичны —			

1	2	3	4	5	6	7
321.	ГОСТ Р 55018 п. 8.2.5	Арматура трубопроводная для объектов энергетики	-	-	Герметичность затвора:	Герметичны или негерметичны Наличие или отсутствие
322.	ГОСТ Р 55018 п. 8.2.6				Контроль утечек	
323.	ГОСТ Р 55019 п. 8.2	Сильфоны многослойные металлические	-	-	Функционирование	Работоспособен, неработоспособен
324.	ГОСТ Р 55019 п. 8.3				Качество поверхности: Наличие или отсутствие дефектов и их описание	—
325.	ГОСТ Р 55019 п. 8.4				Размеры	0,1-10 000 мм
326.	ГОСТ Р 55019 п. 8.5				Жесткость	—
327.	ГОСТ Р 55019 п. 8.7 пузырьковый компрессионный метод				Прочность: Наличие или отсутствие утечек воды и воздуха	Прочные или непрочные —
328.	ГОСТ Р 55019 п. 8.8				Герметичность: Наличие утечек воздуха	Герметичны или негерметичны —
329.	ГОСТ 19681 п. 7.1	Арматура санитарно-техническая водоразборная для холодной и горячей воды	-	-	Опрессовка, пробные давления	Выдержал или не выдержал
330.	ГОСТ 19681 п. 7.2				Внешний вид, качество поверхности: Наличие или отсутствие дефектов, их описание	—
331.	ГОСТ 19681 п. 7.3				Размеры	0,5-1000 мм
332.	ГОСТ 19681 п. 7.4				Расход весовым способом	0,1-30,0 кг
333.	ГОСТ 19681 п. 7.5				Герметичность арматуры:	Герметичны или негерметичны
334.	ГОСТ 19681 п. 7.7				Герметичность узлов арматуры:	Герметичны или негерметичны
335.	ГОСТ 19681 п. 7.8				Усилия поворота	0-10 Н
					Самопроизвольное изменение расхода	Изменяется или не изменяется

1	2	3	4	5	6	7
336.	ГОСТ 19681 п. 7.9	Арматура санитарно-техническая водоразборная для холодной и горячей воды	-	-	Плавность вращения:	Наличие или отсутствие заедания при вращении
337.	ГОСТ 19681 п. 7.11				Работоспособность переключателя: Наличие или отсутствие самопроизвольного переключения и обеспечение герметичности	Работоспособен или неработоспособен —
338.	ГОСТ 19681 п. 7.13				Радиус факела	10-1000 мм
339.	ГОСТ Р 53402 п. 8.2	Арматура трубопроводная	-	-	Визуальный контроль: Соответствие или несоответствие чертежу, комплектации, маркировке; Качество поверхности и сварных швов, наличие дефектов и их описание	— —
340.	ГОСТ Р 53402 п. 8.3				Габаритные и присоединительные размеры, отклонения размеров и формы	0,1-500 мм
341.	ГОСТ 7360 п.п. 9.1, 9.2				Масса	0,1-30,0 кг
342.	ГОСТ 7360 п. 9.5	Переводники бурильных колонн	28.22	8439	Отбор проб для испытаний	—
343.	ГОСТ 7360 п.п. 9.6, 9.8, 9.9		28.92	8431	Твердость	20 – 70 HRC 90 – 450 HB
344.	ГОСТ 7360 п. 9.10			8905	Размеры	1,0-10 000 мм
345.	ГОСТ 13877 п.п. 7.1, 7.10, 7.13				Качество поверхности: Наличие или отсутствие дефектов, их описание	—
346.	ГОСТ 13877 п. 7.3	Штанги насосные и муфты штанговые	-	-	Размеры	0,1-10 000 мм
347.	ГОСТ 13877 п.п. 7.4, 7.5				Отбор проб	—
348.	ГОСТ 13877 п. 7.14				Твердость	20 – 70 HRC 90 – 450 HB
					Качество поверхности: Наличие или отсутствие дефектов, их описание	—

1	2	3	4	5	6	7
349.	ГОСТ 13877 п 7.7	Штанги насосные и муфты штанговые	-	-	Прочность штанг	1000-300 000 Н
350.	ГОСТ Р 51364 п. 7.2	Аппараты воздушного охлаждения	25.29	8414	Размеры	0,1-10 000 мм
			28.21	8416	Площадь поверхности теплообменника	—
			28.25	8419	Качество контакта оребрения при выпрессовке	0-10 000 Н
351.	ГОСТ Р 51364 п. 7.3				Прочность при гидроиспы- таниях	Прочные или непрочные
352.	ГОСТ Р 51364 п.п. 7.4, 7.6				Прогиб	0,1-10 мм
353.	ГОСТ Р 51364 п. 7.5				Герметичность	Герметичны или негерметичны
354.	ГОСТ Р 51364 п. 7.7				Прочность и плотность подогревателя	Прочные и плотные или непрочные и неплотные
355.	ГОСТ Р 51364 п. 7.10				Работоспособность вентилятора	Работоспособен, не работоспособен
356.	ГОСТ Р 51364 п.п. 7.12, 7.13, 7.14				Работоспособность жалюзи	Работоспособно, не работоспособно
357.	ГОСТ Р 51364 п. 7.16				Масса	1-200 кг
358.	ГОСТ Р 51364 п. 7.20				Электробезопасность: - наличие заземляющих зажимов и знаков - электросопротивление заземления	— 0-9999 Ом
359.	ГОСТ Р 51364 п. 7.21				Уровень звука	1-140 дБ
360.	ГОСТ Р 51364 п. 7.22				Вибрация: Частота Виброперемещения	10-10 000 Гц 0,01-18,1 мм

1	2	3	4	5	6	7
361.	ГОСТ Р ИСО 15547-1 п. 10.2	Теплообменники пластинчатые для применения в нефтяной и газовой промышленности	-	-	Гидроиспытания: Наличие или отсутствие протечек, их описание	Герметично или негерметично
362.	ГОСТ Р ИСО 15547-1 п. 10.1				Контроль качества: Соответствие или не соответствие требованиям	—
363.	ГОСТ Р ИСО 15547-1 п. 7.7				Нагрузки на соединения (штуцера)	Выдержали или не выдержали
364.	ГОСТ Р ИСО 15547-1 п. 7.8				Прокладки: Соответствие или не соответствие требованиям	—
365.	ГОСТ Р ИСО 15547-1 п. 7.9				Прочность строповых устройств	Выдержали или не выдержали
366.	ГОСТ 5976 п. 4.2	Вентиляторы радиальные общего назначения	28.25 27.52	8414 8415 7308 7322	Габаритные, присоединительные и установочные размеры, осевые и радиальные зазоры	от 0,05 до 5000 мм
367.	ГОСТ 5976 п. 4.3				Радиальное и осевое биения рабочего колеса	от 0,05 до 10 мм
368.	ГОСТ 5976 п. 4.5				Масса	0,1-30,0 кг
369.	ГОСТ 5976 п. 4.6				Параметры номинального режима: - частота вращения - скорость потока - производительность - перепад давления	от 10 до 10 000 об/мин от 0,3 до 35 м/с — от 0,01 до 80 кПа
370.	ГОСТ 5976 п. 4.7				Шум (акустические характеристики)	от 0,5 до 140 дБ
371.	ГОСТ 5976 п. 4.8				Вибрационные характеристики: - частота вибраций - виброперемещения - виброскорости - виброускорения	от 10 до 10 000 Гц от 0,01 до 18,1 мм от 0,01 до 80 см/с от 1 до 392 м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
372.	ГОСТ 5976 п. 4.10	Вентиляторы радиальные общего назначения	-	-	Сопротивление между болтом заземления и каждой доступной прикосновению металлической нетокопроводящей частью	0-9999 Ом
373.	ГОСТ 10921 п. 3.4	Вентиляторы радиальные и осевые	-	-	Функциональные размеры	от 1 до 5000 мм
374.	ГОСТ 10921 п. 3.5				Частота вращения	от 10 до 10 000 об/мин
375.	ГОСТ 10921 п. 3.6				Перепад давления	от 5 до 2000 Па
376.	ГОСТ 11442 п. 4.2	Вентиляторы осевые общего назначения	-	-	Габаритные, присоединительные и установочные размеры, осевые и радиальные зазоры, угол установки лопаток	от 0,05 до 5000 мм
377.	ГОСТ 11442 п. 4.5				0-90°	
378.	ГОСТ 11442 п. 4.6				Масса	от 10 до 500 кг
					Параметры номинального режима:	
					- частота вращения	от 10 до 10 000 об/мин
					- скорость потока	от 0,3 до 35 м/с
					- производительность	от 20 до 65 000 м³/ч
					- перепад давления	от 0,01 до 80 кПа
379.	ГОСТ 11442 п. 4.7	Вентиляторы крышные радиальные	-	-	Шум	от 0,5 до 140 дБ
380.	ГОСТ 11442 п. 4.8				Вибрационные характеристики:	
					- частота вибраций	от 10 до 10 000 Гц
					- виброперемещения	от 0,01 до 18,1 мм
					- виброскорости	от 0,01 до 80 см/с
					- виброускорения	от 1 до 392 м/с²
381.	ГОСТ 11442 п. 4.16	Вентиляторы крышные осевые	-	-	Сопротивление заземления	от 0,01 до 10⁶ Ом
382.	ГОСТ 24814 п. 6.1.4				Средние квадратические значения виброскорости	от 0,01 до 80 см/с
383.	ГОСТ 24814 п. 6.3				Шум (акустические испытания)	от 0,5 до 140 дБ
384.	ГОСТ 24857 п. 6.1.4		-	-	Средние квадратические значения виброскорости	от 0,01 до 80 см/с
385.	ГОСТ 24857 п. 6.3				Шум (акустические испытания)	от 0,5 до 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
386.	ГОСТ 26548 п. 4.2	Воздухонагреватели	-	-	Размеры	от 1 до 3000 мм
387.	ГОСТ 26548 п. 4.3					от 20 до 150°C
					Температура воды на входе и выходе	от 20 до 550°C
					Температура воздуха на входе и выходе	от 20 до 550°C
					Разность давлений воздуха на входе и выходе	1-2000 Па
					Разность давлений воды на входе и выходе	0,01-0,5 МПа
					Производительность по теплу со стороны воздуха	—
					Производительность по теплу со стороны воды	—
388.	ГОСТ 31311 п. 8.1	Приборы отопительные	-	-	Внешний вид, качество поверхности и маркировка:	—
389.	ГОСТ 31311 п. 8.2				Наличие или отсутствие дефектов и маркировки	
390.	ГОСТ 31311 п. 8.4				Габаритные, присоединительные и сопрягаемые размеры	от 0,05 до 5000 мм
391.	ГОСТ 31311 п. 8.5				Прочность и герметичность	Прочные, плотные и герметичные или непрочные, неплотные и негерметичные
392.	ГОСТ 31311 п. 8.7				Статическая прочность	Прочные и плотные или непрочные и неплотные
393.	ГОСТ 31351 п. 10	Вентиляторы промышленные	-	-	Шероховатость поверхности	20-320 мкм
					Вибрационные характеристики:	от 10 до 10 000 Гц от 0,01 до 18,1 мм от 0,01 до 80 см/с от 1 до 392 м/с ²
					- частота вибраций - виброперемещения (а) - виброскорости (а) - виброускорения (а)	

1	2	3	4	5	6	7
394.	ГОСТ 31352 п. 7.2	Вентиляторы и другие устройства перемещения воздуха, устанавливаемые в воздуховоде	-	-	Уровень звукового давления	от 0,5 до 140 дБ
395.	ГОСТ 31826 п. 5.1	Оборудование газоочистное и пылеулавливающее (фильтры, пылеуловители и т.д.)	-	-	Внешний вид: Наличие или отсутствие дефектов Комплектность	— Соответствует, не соответствует
396.	ГОСТ 31826 п. 5.2				Габаритные размеры	от 0,05 до 5000 мм
397.	ГОСТ 31826 п. 5.3				Масса	от 0,1 до 30,0 кг
398.	ГОСТ 31826 п. 5.5				Расход орошающей жидкости	0-20 дм ³
399.	ГОСТ 31826 п. 5.10				Гидравлическое сопротивление	от 10 до 200 кПа
400.	ГОСТ 31826 п. 5.14	Оборудование газоочистное и пылеулавливающее (фильтры, пылеуловители и т.д.)	-	-	Прочность и герметичность	Прочные и герметичные или непрочные и негерметичные
401.	ГОСТ 15518 п. 3	Аппараты теплообменные пластинчатые	-	-	Типы и исполнения	—
402.	ГОСТ 15518 п. 4				Размеры, отклонения размеров Площадь поверхности теплообмена	1,0-10 000 мм —
403.	ГОСТ 15518 п. 7.4				Сопротивление заземления	0-9999 Ом
404.	ГОСТ 15518 п. 7.5				Температура наружной поверхности	0-150С°
405.	ГОСТ 30646 п. 7.2	Кондиционеры центральные общего назначения	-	-	Внешний осмотр: Соответствие или несоответствие рабочим чертежам и техническим условиям Размеры	— 1,0-10 000 мм
406.	ГОСТ 30646 п. 7.3				Прочность и герметичность теплообменника: Наличие или отсутствие течи, остаточных деформаций элементов	Прочные и герметичные или непрочные и негерметичные

1	2	3	4	5	6	7
407.	ГОСТ 30646 п. 7.6	Кондиционеры центральные общего назначения	-	-	Вибрация, виброскорость	10-10 ⁴ Гц 0,01-80 см/с
408.	ГОСТ 30646 п. 7.8				Соппротивление заземления	0-9999 Ом
409.	ГОСТ 30646 п. 7.12				Масса	0,1-100 кг
410.	ГОСТ 30646 п. 7.13				Обкатка, проверка функционирования: Наличие или отсутствие признаков неисправной работы, отсутствие механических повреждений. Температура подшипников	— 20-120°C
411.	ГОСТ ИСО 10816-3 п. 3	Промышленные машины номинальной мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15 000 мин.	-	-	Вибрация на не вращающихся частях с учетом требований 3.1-3.4	Диапазон частот 10(2)-1000 Гц Виброперемещения 0,01-18,1 мм Виброскорость 1,0-392 м/с ²
412.	ГОСТ ИСО 10816-3 п. 5				Оценка вибрационного состояния	—
413.	ГОСТ Р 55265.7 п. 3	Насосы динамические промышленные	-	-	Вибрация на не вращающихся частях динамических насосов	Диапазон частот 10(2)-1000 Гц Виброперемещения 0,01-18,1 мм Виброскорость 0,01-80 см/с Виброускорение 1,0-392 м/с ²
414.	ГОСТ Р 55265.7 п. 4				Критерии оценки	—
415.	ГОСТ ИСО 7919-1 п. 3.3	Вращающиеся валы машин	-	-	Относительная вибрация Абсолютная вибрация	Виброскорость 0,01-80 см/с Виброускорение 1,0-392 м/с ² Виброскорость 0,01-80 см/с Виброускорение 1,0-392 м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
416.	ГОСТ ИСО 7919-1 п. 5	Вращающиеся валы машин	-	-	Критерии оценки	—
417.	ГОСТ 12815	Фланцы трубопроводов, соединительных частей, арматуры машин, патрубков аппаратов и резервуаров	-	-	Размеры	0,1-3000 мм
418.	ГОСТ 14333 п. 6.1	Вальцы резинообрабатывающие	28.21 28.22 28.29 28.96	8420 8441 8444 8477 8479	Размеры	1,0-10 000 мм
419.	ГОСТ 14333 п. 6.2				Пробное функционирование (обкатка):	Соответствует или не соответствует
420.	ГОСТ 14333 п. 6.3				Внешний осмотр	Соответствует или не соответствует
421.	ГОСТ 14333 п. 6.6				Наличие и размер отверстий	0-300 мм
422.	ГОСТ 14333 п. 6.9				Смазка подшипников	Наличие или отсутствие смазки
423.	ГОСТ 14333 п. 6.4				Твердость рабочей поверхности	40-55 HRC
424.	ГОСТ 14333 п. 6.5				Шероховатость поверхности	20-320 мкм
425.	ГОСТ 14333 п. 6.8				Работоспособность аварийного устройства	Работоспособно или неработоспособно
426.	ГОСТ 14333 п. 6.10				Путь торможения	0,25 оборота
427.	ГОСТ 14333 п. 6.11				Мощность	0-99 кВт
428.	ГОСТ 23093 п. 1.1	Установки сушильные конвективные, терморadiационные и терморadiационно-конвективные для лакокрасочных покрытий	-	-	Шум	от 0,5 до 140 дБ
429.	ГОСТ 23093 п. 2				Соответствие типу	—
					Размеры в зависимости от окрашиваемых изделий	0-10 000 мм
430.	ГОСТ 23093 п. 2.15				Размеры длины зоны сушки и тамбура (расчетные)	—

1	2	3	4	5	6	7
431.	ГОСТ 11996 п. 6.1	Резиносмесители периодического действия	-	-	Соответствие рабочим чертежам	Соответствует или не соответствует
432.	ГОСТ 11996 п. 6.2				Внешний осмотр	Соответствует или не соответствует требованиям
433.	ГОСТ 11996 п. 6.3				Мощность	от 1 до 50 кВт
434.	ГОСТ 11996 п. 6.4				Температура подшипников	0-550°C
435.	ГОСТ 11996 п. 6.5				Твердость	50-60 HRC
436.	ГОСТ 11996 п. 6.6				Шероховатость	20-320 мкм
437.	ГОСТ 11996 п. 6.7				Шум	от 0,5 до 140 дБ
438.	ГОСТ 11996 п. 6.8				Показатели надежности	Соответствует или не соответствует ТУ
439.	ГОСТ 23738 п. 2	Ванны автооператорных линий для химической, элек- трохимической обработки поверхности и получения покрытий	-	-	Размеры	1,0-10 000 мм
440.	ГОСТ 23739 п. 2	Автооператоры линий для хи- мической, электрохимической обработки поверхности и полу- чения покрытий	-	-	Полная вместимость ванн (расчетная)	—
441.	ГОСТ 23739 п. 4				Типы	Соответствует или не соответствует типам 1, 2, 3
442.	ГОСТ 23739 п. 3				Размеры, длина обслуживаемых ванн	1,0-10 000 мм
443.	ГОСТ 9.010 п. 2.5	Воздух сжатый для распыле- ния лакокрасочных материалов	-	-	Скорость перемещения	от 0,5 до 30 м/мин
444.	ГОСТ 9.010 п. 2.6				Давление сжатого воздуха	0,01-0,9 МПа
445.	ГОСТ 12.2.045 п. 5.4	Оборудование для производства резинотехнических изделий	-	-	Температура сжатого воздуха	15-50°C
					Дополнительные требования по безопасности: - наличие блокировки - время отпускания затвора - наличие локальной системы пожаротушения	Имеется или отсутствует 0-5 сек Имеется или отсутствует

1	2	3	4	5	6	7
446.	ГОСТ 12.2.045 п. 5.5	Оборудование для производства резинотехнических изделий	-	-	Наличие аварийных устройств Нормируемые расстояния отдельных элементов установки Путь торможения Автоматическая раздвижка валков Реверсивность привода Зазор между валками и стрелами Наличие сигнализации	Имеется или отсутствует 1,0-10 000 мм 0,1-0,5 оборота 0-25 мм Имеется или отсутствует 0-2 мм Имеется или отсутствует
447.	ГОСТ 17335 п. 2.4.2	Насосы объемные и агрегаты	28.13	8413 8414 8424 8477	Внешний осмотр: Соответствие или несоответствие документации	—
448.	ГОСТ 17335 п. 2.4.3				Обкатка, работоспособность	Работоспособен, не работоспособен
449.	ГОСТ 17335 п. 2.4.4				Характеристики: - частота вращения; - подача; - давление на входе и на выходе; - мощность - температура жидкости	10-10 ⁴ об/мин до 200 л/мин 0,1-40 МПа до 99,9 кВт 20-100°C
450.	ГОСТ 17335 п. 2.4.5				Регулировочная характеристика от 25 до 100% от номинальной величины	Соответствует или не соответствует НД
451.	ГОСТ 17335 п. 2.4.8				Шум	1-140 дБ
452.	ГОСТ 17108 п. 2.1	Гидроприводы объемные, смазочные системы и устройства, входящие в них	-	-	Вибрация	10-10 000 Гц
453.	ГОСТ 17108 п. 2.2				Давление	0-40 МПа
454.	ГОСТ 17108 п. 2.3				Расход жидкости объемным или весовым методом Температура	от 0,1 л до 1000 л 0-130 кг 0-100°C 20-550°C

1	2	3	4	5	6	7
455.	ГОСТ 17108 п. 2.4	Гидроприводы объемные, смазочные системы и устройства, входящие в них	-	-	Частота вращения	10-10 ⁴ об/мин
456.	ГОСТ 17108 п. 2.5				Число циклов	до 1 Гц визуально
457.	ГОСТ 17108 п. 2.6				Время	от 0,2 сек до 60 мин
458.	ГОСТ 17108 п. 2.7				Мощность	до 99,9 кВт
459.	ГОСТ 17108 п. 2.8				Объем	0,5-2,0 л
460.	ГОСТ 17108 п. 2.17				Размеры	0,1-3000мм
461.	ГОСТ 17108 п. 2.18				Электрическое сопротивление	0-1999 Ом 0-9999 Ом 0-999 МОм
462.	ГОСТ 6134 п.п. 7.1, 7.2	Насосы динамические	-	-	Расход методом измерения объема или взвешивания	от 0,1 до 200 л/мин 0,1-30 кг
463.	ГОСТ 6134 п. 8				Напор	0,1-0,5 МПа
464.	ГОСТ 6134 п. 9				Частота вращения	10 ÷ 10 000 об/мин
465.	ГОСТ 6134 п. 10				Мощность	до 99,9 кВт
466.	ГОСТ 6134 п. 12.1				Температура перекачиваемой жидкости	5-100°C
467.	ГОСТ 6134 п. 12.3				Температура наружных поверхностей	20-550°C
468.	ГОСТ 6134 п. 12.5				Масса	0,1-300 кг
469.	ГОСТ 6134 п. 12.6				Утечки внешние через уплотнения	0-500 мл
470.	ГОСТ 6134 п. 12.7				Вибрация: - частота - виброперемещения - виброскорость - виброускорения	10-10 000 Гц 0,01-18,1 мм 80 см/с от 1 до 392 м/с ²
471.	ГОСТ 6134 п. 12.8				Шум	1-140 дБ
472.	ГОСТ 6134 п. 12.9	Насосы объемные для объемных гидроприводов	-	-	Показатели безопасности	Соответствуют, не соответствуют
473.	ГОСТ 14658 п. 2.4.5				Габаритные и присоединительные размеры	1,0-3000 мм 0-220 град.
474.	ГОСТ 14658 п. 2.4.6				Масса	1,0-300 кг
475.	ГОСТ 14658 п. 2.4.9				Функционирование	Работоспособен, не работоспособен
476.	ГОСТ 14658 п. 2.4.11				Прочность под давлением	Прочные или непрочные

1	2	3	4	5	6	7
477.	ГОСТ 14658 п. 2.4.12	Насосы объемные для объемных гидроприводов	-	-	Герметичность наружная:	Герметичные или негерметичные —
478.	ГОСТ 14658 п. 2.4.15				Наличие или отсутствие утечек и потений	
479.	ГОСТ 31839 п. 6.2.2	Насосы динамические и объемные	-	-	Подача	до 200 л/мин
480.	ГОСТ 31839 п. 6.2.4				Внешний осмотр:	Соответствует или не соответствует
481.	ГОСТ 31839 п. 6.2.5				Наличие или отсутствие маркировки, окраски, наличие ограждений, мест заземления, мест соединений управляю- щих и сигнальных устройств и др.	
482.	ГОСТ 31839 п. 6.2.6				Пробное давление	Герметичны или не герметичны
483.	ГОСТ 31839 п. 6.2.7				Герметичность	
484.	ГОСТ 31839 п. 6.2.8				Номинальные показатели	—
485.	ГОСТ 31839 п. 6.2.9				Уровень шума	0,5-140 дБ
486.	ГОСТ 31300				Вибрация	10-10 ⁴ Гц
487.	ГОСТ 31840 п. 6.2.2	Погружные и полупогружные насосы и агрегаты	-	-	Оградительные устройства	Наличие или отсут- ствие оградитель- ных устройств
488.	ГОСТ 31840 п. 6.2.4				Устойчивость работы под углом 10°	Сохраняется или не сохраняется
489.	ГОСТ 31840 п. 6.2.6				Температура поверхностей	20-550°С
490.	ГОСТ 31840 п. 6.2.9	Насосы центробежные консольные для воды	-	-	Шум, звуковая мощность методом 3 или 4	0,5-140 дБ
491.	ГОСТ 22247 п. 6.1				Внешний осмотр	Соответствие или не соответствие требованиям техни- ческих документов
					Пробное давление	
					Уровень шума	0,5-140 дБ
					Вибрация	10-10 ⁴ Гц
					Температура поверхности	20 - 550°С
					Шум	0,5-140 дБ
					Утечки объемным методом	до 3 л/час

1	2	3	4	5	6	7
492.	ГОСТ Р 52615 п. 8.3	Вакуумные насосы, комбинации вакуумных насосов и вакуумные системы	-	-	Испытательное давление: Наличие деформации, место утечки в разъемах, наличие трещин и других повреждений	Отсутствуют или имеются
493.	ГОСТ Р 52615 п. 8.4				Устойчивость	Опрокидываются или не опрокидываются при наклоне 10°
494.	ГОСТ Р 52615 п. 8.5				Герметичность	Герметичны или негерметичны
495.	ГОСТ Р 53675 п. 8.7	Нефтяные центробежные насосы для магистральных трубопроводов	-	-	Прочность и герметичность при гидроиспытаниях	Прочные и герметичные или непрочные и негерметичные
496.	ГОСТ Р 53675 п. 8.9				Пробное давление	Выдержано/ невыдержано
497.	ГОСТ Р 53675 п. 8.14				Вибрация	10-10 ⁴ Гц
498.	ГОСТ Р ИСО 11439 п. А.10	Баллоны высокого давления для газа	25.29	7311	Утечки внешние	до 3 дм ³ /мин
499.	ГОСТ Р ИСО 11439 п. А.11				Герметичность: Наличие или отсутствие утечек	Герметичны или негерметичны
500.	ГОСТ Р ИСО 11439 п. А.12				Прочность при гидроиспытаниях Наличие или отсутствие утечек	Прочные или не прочные —
501.	ГОСТ 29134 п. 7.2	Горелки газовые промышленные	28.21 27.52	8416 8419 7321 7322	Разрушающее давление	от 1 до 40 МПа
502.	ГОСТ 29134 п. 7.3				Габаритные, присоединительные, установочные и функциональные размеры	от 0,1 до 3000 мм
503.	ГОСТ 29134 п. 7.4				Масса	от 0,5 до 100 кг
					Герметичность	Герметичны или негерметичны

1	2	3	4	5	6	7
504.	ГОСТ 29134 п. 7.5	Горелки газовые промышленные	28.21 27.52	8416 8419 7321 7322	Надежность работы	Надежно или не надежно
					Процесс пуска, время продувки, время пуска	0,02-60 сек
					Срабатывание запорного органа, самопроизвольный пуск	Срабатывает или не срабатывает
					Работоспособность автоматики	Работоспособно или не работоспособно
505.	ГОСТ 29134 п. 7.6, 8				Тепловая мощность	—
506.	ГОСТ 29134 п. 7.15				Состав, продуктов сгорания (CO, CO ₂ , NO _x , SO ₂)	1-10 000 ppm
507.	ГОСТ 29134 п. 7.19	Воздухонагреватели	-	-	Уровень звукового давления	0,5 – 140 дБ
508.	ГОСТ 29134 п. 7.24				Визуальный осмотр на наличие дефектов и остаточных деформаций, размеры	от 0,1 до 3000 мм
509.	ГОСТ 31851 п. 7.3				Габаритные, присоединительные, установочные и функциональные размеры, масса. Соответствие ТД	от 0,1 до 3000 мм от 0,05 до 30 кг Соответствуют или не соответствуют
510.	ГОСТ 31851 п. 7.4	Воздухонагреватели	-	-	Герметичность газового и воздушного трактов	Герметичны или не герметичны
511.	ГОСТ 31851 п. 7.6, 7.7				Температура газа, воздуха, продуктов сгорания и их смеси с воздухом Давление и разрежение	от 20 до 750°C от 5 до 2000Па

1	2	3	4	5	6	7
512.	ГОСТ 31851 п. 7.5	Воздухонагреватели	-	-	Пробный запуск: - надежность пуска, - функционирование составных частей, - соблюдение последовательности операций пуска, - устойчивость пламени, - стабильность работы при изменении мощности	—
513.	ГОСТ 31851 п. 7.8				Расход газа по средней скорости потока	Скорость потока от 0.3 до 35 м/сек Расход от 20 до 65 000м ³ /час
514.	ГОСТ 31851 п. 7.9				Состав продуктов сгорания в нагретом воздухе и смеси с воздухом	от 1 до 10000 ppm
515.	ГОСТ 31851 п. 7.11				Мощность электрическая	до 99 кВт
516.	ГОСТ 31851 п. 7.14				Уровень звука	от 0,5 до 140 дБ
517.	ГОСТ 31851 п. 7.15				Работоспособность защитной автоматики и автоматики регулирования	Работает, не работает
518.	ГОСТ 31851 п. 8				Обработка результатов испытаний: Низшая теплота сгорания, тепловая мощность, расход газа, воздуха, продуктов сгорания и их смеси с воздухом, производительность, потери тепла	—

1	2	3	4	5	6	7
519.	ГОСТ 32430 п. 6.6.2	Воздухонагреватели смесительные передвижные и переносные не бытового назначения	-	-	Герметичность	Герметичны или негерметичны
520.	ГОСТ 32430 п. 6.13.2				Время включения, отключения, задержки	1-60 сек.
521.	ГОСТ 32430 п. 6.13				Давление подачи воздуха и концентрация продуктов сгорания (CO, CO ₂)	0,001-0,5 мПа 1-10 000 ppm
522.	ГОСТ 32430 п. 6.21				Температура поверхностей	20-550°C
523.	ГОСТ 32430 п. 6.19				Тепловая мощность	—
524.	ГОСТ 32430 п. 6.29				Состав воздуха с продуктами сгорания	1-10 000 ppm
525.	ГОСТ Р 55202 п.7.3.1	Воздухонагреватели газовые смесительные для обогрева теплиц и аналогичных не бытовых помещений	-	-	Герметичность газового тракта и тракта продуктов сгорания: Утечки	Герметичны или негерметичны 0-100 см ³ /час
526.	ГОСТ Р 55202 п.7.3.2				Тепловая мощность	—
527.	ГОСТ Р 55202 п.7.3.3				Предельны температуры: Температура деталей, к которым должны прикасаться при работе, корпуса, деталей аппарата, обморок двигателя вентилятора, отработанного воздуха	от 10 до 550°C
528.	ГОСТ Р 55202 п.7.3.5				Концентрация двуокиси углерода и оксидов азота в отработанном воздухе	1-10 000 ppm
529.	ГОСТ 12.1.030	Электроустановки постоянного и переменного тока	-	-	Обеспечение безопасности с помощью защитного заземления: Наличие и соответствие требованиям или отсутствие и несоответствие требованиям. Соппротивление заземления	— 0-9999 Ом

1	2	3	4	5	6	7
530.	ГОСТ Р 12.1.019 п. 4.2	Электроустановки производственного и бытового назначения	-	-	Безопасность техническими способами и средствами: Наличие и соответствие требованиям или отсутствие и несоответствие требованиям	—
531.	ГОСТ 60204-1 п. 18.2	Электрооборудование машин и механизмов	28.22	8415	Защита по методу 1, непрерывность заземляющих цепей	0,06-1999 Ом
			28.92	8416		
			28.21	8419	Сопротивление изоляции	0,15-199,9 МОм 0,15-999 МОм
532.	ГОСТ 60204-1 п. 18.3		28.25	8420		
			25.29	8421		
			28.29	8430		
			28.96	8431		
				8468		
				8477		
				8481		
				8516		
533.	ГОСТ 21130	Изделия электротехнические, зажимы заземляющие и знаки заземления	-	-	Конструкция и размеры зажимов и знаков заземления	0-250 мм Соответствие или несоответствие конструкции и размеров
534.	ГОСТ 23941	Машины, механизмы, оборудование, приборы	-	-	Звуковая мощность техниче- ским или ориентировочным методом	
535.	ПОТ Р М-012-2000 п.2.2	Леса, подмости, лестницы, площадки, трапы, ограждения	-	-	Прочность настила рабочей площадки.	Выдержал / не выдержал Наличие / отсутствие деформации
536.	ПОТ Р М-012-2000 п.2.3				Сосредоточенная статическая нагрузка на горизонтальные элементы.	Выдержал / не выдержал Наличие / отсутствие деформации

1	2	3	4	5	6	7
537.	ПОТ Р М-012-2000 п.2.4	Леса, подмости, лестницы, площадки, трапы, ограждения	-	-	Сосредоточенная статическая нагрузка на перильные ограждения.	Выдержал / не выдержал Наличие / отсутствие деформации
538.	ПОТ Р М-012-2000 п.3.4	Тали, лебедки, полиспасты, блоки и др. устройства и грузозахватные приспособления			Функциональные показатели Грузоподъемность	Работает/не работает Выполняет/не выполняет
Адрес места осуществления деятельности: Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д. 27, помещение VI						
539.	ГОСТ 1341 п.6.4	Растительный пергамент	17.12	4806	Относительное сопротивление продавливанию во влажном состоянии	1 - 5000 кПа
540.	ГОСТ Р 53206 п. 6.4	Бумага для гофрирования	17.21	4805	Колебания значения массы продукции площадью 1м ²	-
541.	ГОСТ Р 53254 п.п. 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6	Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения кровли	25.11.2	7308	Испытания и ежегодное обследование наружных пожарных лестниц и ограждений кровли	Соответствует / не соответствует
542.	ГОСТ Р 53254 п. 7.2				Визуальный осмотр после испытаний	Выдержано / не выдержано
543.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.5				Основные размеры конструкций	0,1-10000 мм 0-220 град
544.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.6	Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения кровли	25.11.2	7308	Размещение и монтаж конструкций	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
545.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.7	Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения кровли	25.11.2	7308	Качество сварных швов	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
546.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.8				Качество защитных покрытий	Соответствует / не соответствует
547.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.9				Прочность ступеней	Наличие / отсутствие остаточной деформации и нарушения целостности
548.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.10				Прочность балки крепления к стене	Наличие / отсутствие остаточной деформации и нарушения целостности
549.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.11				Прочность лестничного марша	Наличие / отсутствие остаточной деформации и нарушения целостности конструкции
550.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.12				Прочность площадок	Наличие / отсутствие остаточной деформации и нарушения целостности конструкции

1	2	3	4	5	6	7
551.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.13	Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения кровли	25.11.2	7308	Прочность ограждения вертикальной лестницы	Наличие / отсутствие остаточной деформации и нарушения целостности конструкции
552.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.14				Прочность ограждений марша и площадки маршевых лестниц	Наличие / отсутствие остаточной деформации и нарушения целостности конструкции

Генеральный директор
АО «ЦС «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»



Ю.П. Гордеев