

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательной лаборатории горно-шахтного оборудования
Акционерного общества «Копейский машиностроительный завод»
 Российская Федерация, Челябинская область, 456618, город Копейск, улица Ленина, д. 14
 Российская Федерация, Челябинская область, 456618, город Копейск, улица Ленина, д. 24

РАЗДЕЛ 1 Подтверждение соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза
«О безопасности машин и оборудования» (далее - ТР ТС 010/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 823

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Комбайны проходческие	28.92.12.121	8430 31 000 0 8430 41 000 2 8430 41 000 8 8430 50 000 3 8430 50 000 9	Звук: Уровень звукового давления (среднеквадратичный, минимальный и максимальный с временными характеристиками S, F, Leq) Уровень (эквивалентный уровень) звука (среднеквадратичный, минимальный и максимальный с временными характеристиками S, F, Leq) Пиковый уровень звука с частотными коррекциями A, C, Z Импульсный уровень звука с частотными коррекциями A, C, Z (среднеквадратичный, минимальный и максимальный)	(10–165) дБ (16–145) дБ (A) (21–145) дБ (C) (21–145) дБ (Z) (16–165) дБ (16–165) дБ
2	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	Комбайны проходческие	28.92.12.121	8430 31 000 0 8430 41 000 2 8430 41 000 8 8430 50 000 3 8430 50 000 9	Инфразвук: Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления, среднеквадратичный, минимальный и максимальный с временными характеристиками S, 30с, Leq) Общий уровень инфразвука (эквивалентный общий уровень инфразвука, среднеквадратичный, минимальный и максимальный с временными характеристиками S, 30с, Leq)	(10–165) дБ (25–145) дБ (Fi) (25–145) дБ (G) (25–145) дБ (ZI)
3	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96	Комбайны проходческие	28.92.12.121	8430 31 000 0 8430 41 000 2 8430 41 000 8 8430 50 000 3 8430 50 000 9	Ультразвук: Уровень звукового давления (среднеквадратичный, минимальный и максимальный с временными характеристиками S, F, Leq) Уровень звука	(10–165) дБ (16–145) дБ (A)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 31193 (ЕН 1032) [разделы 1 – 10]	Оборудование насосное и насосы Лебедки шахтные и горнорудные	28.13.14.110 28.22.12.120	8413 70 810 0 8425 31 000 0 8425 39 000 5 8425 39 000 6	Уровень общей вибрации (среднеквадратичный, максимальный, минимальный, пиковый с временными характеристиками 1с, 5с, 10с, Leq) Корректированный (эквивалентный корректированный) уровень виброускорения (среднеквадратичный, максимальный, минимальный пиковый, полный с временными характеристиками 1с, 5с, 10с, Leq) с частотными коррекциями: Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, Fm. Показатели VDV и MTVV Уровень локальной вибрации (среднеквадратичный, максимальный, максимальный, пиковый, полный с временными характеристиками 1с, 5с, 10с, Leq) Корректированный (эквивалентный корректированный) уровень виброускорения (среднеквадратичный, максимальный, минимальный пиковый, полный с временными характеристиками 1с, 5с, 10с, Leq) с частотными коррекциями: Fh, Wh. Показатели A(8) и MTVV	(44–185) дБ (44–185) дБ (44–185) дБ (50–185) дБ (50–185) дБ (50–185) дБ
5	ГОСТ 31323 (ИСО 5008) [разделы 1 – 13]	Комбайны проходческие Машины погрузочные шахтные и горнорудные Конвейеры и перегрузатели шахтные и горнорудные Лебедки шахтные и горнорудные Станки для бурения и установки бурильные Вагоны Самоходные Оборудование насосное и насосы	28.92.12.121 28.92.12.190 28.92.11.120 28.22.12.120 28.92.12.130 28.92.27.190 28.13.14.110	8430 31 000 0 8430 41 000 2 8430 41 000 8 8430 50 000 3 8430 50 000 9 8429 51 100 0 8429 51 910 0 8430 41 000 8 8430 49 000 9 8430 50 000 3 8430 50 000 9 8428 31 000 0 8428 33 000 0 8428 39 900 9 8428 90 900 0 8425 31 000 0 8425 39 000 5 8425 39 000 6 8430 41 000 8 8430 41 000 9 8428 90 900 0 8430 50 000 3 8413 70 810 0	Уровень общей вибрации (среднеквадратичный, максимальный, минимальный, пиковый с временными характеристиками 1с, 5с, 10с, Leq) Корректированный (эквивалентный корректированный) уровень виброускорения (среднеквадратичный, максимальный, минимальный пиковый, полный с временными характеристиками 1с, 5с, 10с, Leq) с частотными коррекциями: Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, Fm. Показатели VDV и MTVV	(44–185) дБ (44–185) дБ (44–185) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ Р 53080 (ЕН 13059) [разделы 1 – 11]	Машины погрузочные шахтные и горнорудные	28.92.12.190	8429 51 100 0 8429 51 910 0 8430 41 000 8 8430 49 000 9 8430 50 000 3 8430 50 000 9	Уровень локальной вибрации (среднеквадратичный, максимальный, пиковый, полный с временными характеристиками 1с, 5с, 10с, Leq) Корректированный (эквивалентный корректированный) уровень виброускорения (среднеквадратичный, максимальный, минимальный пиковый, полный с временными характеристиками 1с, 5с, 10с, Leq) с частотной коррекцией: Wh. Показатели A(8) и MTVV	(50–185) дБ (50–185) дБ (50–185) дБ
		Конвейеры и перегрузатели шахтные и горнорудные	28.92.11.120	8428 31 000 0 8428 33 000 0 8428 39 900 9 8428 90 900 0		

РАЗДЕЛ 2 Подтверждение соответствия требованиям безопасности машины врубовой

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 31323 (ИСО 5008) [разделы 1 – 13]	Машины врубовые	28.92.12.110	8430 39 000 0	Уровень общей вибрации (среднеквадратичный, максимальный, минимальный, пиковый с временными характеристиками 1с, 5с, 10с, Leq) Корректированный (эквивалентный корректированный) уровень виброускорения (среднеквадратичный, максимальный, минимальный пиковый, полный с временными характеристиками 1с, 5с, 10с, Leq) с частотными коррекциями: Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, Fm. Показатели VDV и MTVV	(44–185) дБ (44–185) дБ (44–185) дБ

Генеральный директор
АО «Копейский машзавод»



В.В. Семёнов

