



ПРИКАЗ

от «18» сентября 2020 г.

№ 1.2091

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21СЛ84

ЭКЗЕМПЛЯР

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательного центра

ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» Автономной некоммерческой организации «Межрегиональный Центр качества в строительстве»,
РОСАККРЕДИТАЦИИ

1. Россия, 249038, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Любого, д. 9а, пом. №110 (архив лаборатории, оформление протоколов)

Боровский район, д. Комлево, ул. Д.Н. Сенивина, д. 15, пом. № 92

Адреса места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (испытаний), измерений, в том числе правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2<*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС<*>	определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон определения <*>
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 26433.0 п.6	Элементы (детали, изделия и конструкции) зданий и сооружений	24.10.51 24.42.24 24.33.30	7210 11 7606 11 7308 90 7610 90	Линейные размеры: Длина Ширина Высота	0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм
2.	ГОСТ 26433.1 п.6 Таблица 1, п.1.1.1 а,б	Элементы (детали, изделия и конструкции) зданий и сооружений	24.10.51 24.42.24 24.33.30	7210 11 7606 11 7308 90 7610 90	Линейные размеры: Длина Ширина Высота	0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм
3.	ГОСТ 26433.2 Таблица А1, п.1. а,б п.1.1 а,б	Элементы (детали, изделия и конструкции) зданий и сооружений	24.10.51 24.42.24 24.33.30	7210 11 7606 11 7308 90 7610 90	Линейные размеры: Длина Ширина Высота	0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм
4.	ГОСТ 7511 п.4.9	Профили стальные	24.10.74 24.10.6	7301 20 000 0	Геометрические параметры: Длина Ширина Высота	0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм
5.	ГОСТ 7511 п.4.1	Профили стальные	24.10.74	7301 20 000 0	Площадь поперечного сечения, форма	-

1	2	3	4	5	6	7
6.	ГОСТ 30246 п. 4.4	Прокат тонколистовой рулонный	24.10.6 24.10.51	7210 11	Размеры: Внутренний диаметр Наружный диаметр Телескопичность	0,1-640 мм 0,1-1500 мм 0,1-20 мм
7.	ГОСТ 30246 п. 7.2	Прокат тонколистовой рулонный	24.10.51	7210 11	Внешний вид: Качество, цвет и блеск покрытия	Соответствует/не соответствует образцу-эталоноу
8.	ГОСТ 30246 п. 7.5	Прокат тонколистовой рулонный	24.10.51	7210 11	Толщина покрытия	10-220 мкм
9.	ГОСТ 30246 п. 7.3 прил. В	Прокат тонколистовой рулонный	24.10.51	7210 11	Прочность покрытия при изгибе на 180 «Г»	0,5-4,0 Т
10.	ГОСТ 10922 Таблица 2, п.1	Сварные арматурные и закладные изделия желе- зобетонных конструкций	24.10.62	7214 10	Соосность стержней в стыковых соединениях	10-40мм
11.	ГОСТ Р 52146 П.4.4.1	Тонколистовой холодно- катаный и холодноката- ный горячеоцинкованный прокат	24.10.51	7210 11	Толщина основы	0.35-2.00 мм
12.	ГОСТ 11474 п.4.6. ГОСТ 30245 п.5.8	Профили стальные гнутые	24.10.74	7301	Линейные размеры: Длина Ширина Высота	0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм
13.	ГОСТ 30245 п. 4.7	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квад- ратные и прямоугольные	24.33.20.000	7306 61	Повреждения на поверхности профилей	есть дефекты и повреждения – нет дефектов и повреждений
14.	ГОСТ 30245 п.5.9	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квад- ратные и прямоугольные	24.33.20.000	7306 61	Кривизна	0-1 мм/м
15.	ГОСТ 30245 п.5.10	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квад- ратные и прямоугольные	24.33.20.000	7306 61	Скручивание	0-2 мм/м
16.	ГОСТ 30245 п.4.5	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квад- ратные и прямоугольные	24.33.20.000	7306 61	Выпуклость и вогнутость стенок	0,25-4 мм
17.	ГОСТ 23279 п. 7.2	Сетки арматурные свар- ные для железобетонных конструкций и изделий.	25.93.13	7314	Линейные размеры: Длина Ширина	0,5-10000 мм 0,5-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Шаг стержней Отклонение от прямолинейности Качество поверхности	0.5-10000 мм 0.1-100 мм соответствует/ не соответствует образцу-эталоноу
18.	ГОСТ 30732 п.9.3	Трубы и фасонные изделия стальные	25.21.11.130	7305 7306		
19.	ГОСТ 30732 п.9.4	Трубы и фасонные изделия стальные	25.21.11.130	7305 7306	Геометрические параметры: Наружный диаметр Длина изолированных концов труб Длина оболочки Толщина оболочки Длина трубы	0.1-5000 мм 0.1-5000 мм 0.1-10000 мм 0.1-100 мм 0.1-10000 мм
20.	ГОСТ 30732 п.9.9	Трубы и фасонные изделия стальные	25.21.11.130	7305 7306	Герметичность сварных швов трубы оболочки	герметично – не герметично
21.	ГОСТ 24258 п.4.2	Средства подмачивания	25.11.23.119	7308 40	Геометрические размеры	0.1-10000 мм
22.	ГОСТ 27321 п.3.1	Леса стоечные приставные	25.11.23.119	7308 40	Геометрические размеры	0.1-10000 мм
23.	ГОСТ 24258 п.4.5	Средства подмачивания	25.11.23.119	7308 40	Качество окраски	Есть дефекты/нет дефектов
24.	ГОСТ 3242	Соединения сварные	24.20.14 24.33.30	7304 90 7308 90	Несплошности, отклонения размера и формы	0.1-250 мм
25.	ГОСТ 17410	Трубы, емкости, резервуары стальные, полиэтиленовые энергетического, нефтегазового производства и пр.	24.20.11	7604	Размеры дефектов	0.1 – 250 мм
26.	ГОСТ 24507	Поковки из черных и цветных металлов	24.45.30	8101	Размеры дефектов	0.1 – 250 мм
27.	ГОСТ 22727	Листовой прокат	24.10.51	7210 11	Размеры дефектов	0.1 – 250 мм
28.	ГОСТ 3634 п. 7.1	Люки круглые чугунные	28.99.39.190	7325 10 000 0	Размеры,	0.1-1000 мм
29.	ГОСТ 3634 п. 7.2	Люки круглые чугунные	28.99.39.190	7325 10 000 0	Контроль внешнего вида,	-
30.	ГОСТ 3634 п. 7.3	Люки круглые чугунные	28.99.39.190	7325 10 000 0	Масса,	20-30 кг
31.	ГОСТ 3634 п. 7.4	Люки круглые чугунные	28.99.39.190	7325 10 000 0	Допуск плоскостности люков	0-2 мм
32.	ГОСТ 23118 п. 6	Конструкции стальные строительные	25.11.10	9406	Наличие трещин пор, несплошностей в сварных швах, геометрические размеры швов	Есть дефекты/нет дефектов 0.1-250 мм
33.	ГОСТ 23616	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве		9406	Линейные размеры: Длина Ширина Высота Отклонение от формы	0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм 0.1 – 250 мм
34.	ГОСТ 15140 п.2	Материалы лакокрасоч-	20.30		Адгезия лакокрасочных покрытий методом решетчат-	1-4 балла

1	2	3	4	5	6	7
	(кроме п.п 2.2)	ные			тых надрезов на образцах с готовым лакокрасочным покрытием	
35.	ГОСТ 9.302 п.2 ГОСТ 9.032 Таблица2	Покрyтия металлические и неметаллические неорганические	20.30		Внешний вид и качество покрытий: Наличие дефектов покрытий –потёки, шагрень, неоднородность рисунка, разнооттеночность	- Есть дефекты, нет дефектов
36.	ГОСТ Р 55724 п.6	Соединения сварные	25.11.23	7308	Размеры дефектов	0.1 – 250 мм
37.	СП 53-101 п.12 т.9	Стальные строительные конструкции зданий и сооружений	25.11.23	7308	Размеры дефектов	0.1 – 250 мм
38.	ГОСТ 21631 п.5.2,	Листы из алюминия и алюминиевых сплавов.	24.42.24	7604	Геометрические параметры: Размеры Толщина Косина реза	0.1-10000 мм 0.1-100 мм 0.1-100 мм
39.	ГОСТ 24767 п.7	Профили холоднoгнутые из алюминия и алюминиевых сплавов	24.42.22	7604	Внешний вид: Качество поверхности Волнистость Перпендикулярность и смятие кромок Линейные размеры	дефекты есть /нет 0.1-10000 мм 0.1-100 мм 0.1-100 мм 0.1-100 мм
40.	ГОСТ 26877	Металлопродукция.	24.42.22 25.11.23	7604 7308	Отклонение от прямолинейности	0.1 – 1000 мм
41.	ГОСТ 22233 п.7.2	Профили прессованные из алюминиевых сплавов	24.42.22 25.11.23	7604 7610	Размеры поперечного сечения	0.1 – 250 мм
42.	ГОСТ 22233 п. 7.3	Профили прессованные из алюминиевых сплавов	24.42.22 25.11.23	7604 7610	Правильность формы	-
43.	ГОСТ 22233 п. 7.5	Профили прессованные из алюминиевых сплавов	24.42.22 25.11.23	7604 7610	Качество поверхности, наличие дефектов, размеры дефектов, шероховатость	Есть дефекты/ нет дефектов 0.01 – 10 мм
44.	ГОСТ 22233 п. 7.9	Профили прессованные из алюминиевых сплавов	24.42.22 25.11.23	7604 7610	Внешний вид	Соответствует/не соответствует образцу-эталоноу
45.	ГОСТ 22233 п. 7.7	Профили прессованные из алюминиевых сплавов	24.42.22 25.11.23	7604 10 7604 29	Несущая способность комбинированных профилей при сдвиге	Не менее 24;40 Н/мм (10-100Н/мм)
46.	ГОСТ 22233 п.7.8	Профили прессованные из алюминиевых сплавов	24.42.22 25.11.23	7604 7610	Несущая способность комбинированных профилей при поперечном растяжении	Не менее 80 Н/мм (10-100Н/мм)
47.	ГОСТ 22233 п.7.10	Профили прессованные из	24.42.22	7604	Толщина защитно-декоративного покрытия	15-70 мкм

1	2	3	4	5	6	7
		алюминиевых сплавов	25.11.23	7610		
48.	ГОСТ 22233 п.7.11	Профили прессованные из алюминиевых сплавов	24.42.22 25.11.23	7604 7610	Цвет защитно-декоративного покрытия	Соответствует/не соответствует образцу-эталоноу
49.	ГОСТ 22233 п.7.14	Профили прессованные из алюминиевых сплавов	24.42.22 25.11.23	7604	Прочность покрытия при ударе	Не менее 22 см (10-100 см)
50.	ГОСТ 22233 п.7.15	Профили прессованные из алюминиевых сплавов	24.42.22 25.11.23	7604 10 7604 29 7610	Эластичность покрытия при изгибе	0 - 5мм
51.	ГОСТ 22233 п.7.16	Профили прессованные из алюминиевых сплавов	24.42.22 25.11.23	7604 7610	Твердость покрытия по Бухгольцу	80 - 125
52.	ГОСТ 29319	Материалы лакокрасоч- ные	24.42.22 25.11.23 20.30	7604 7308 7610	Цвет защитно-декоративного покрытия	Соответствует/не соответствует образцу-эталоноу
53.	ГОСТ 4765	Материалы лакокрасоч- ные.	24.42.22 25.11.23 20.30	7604 7308 7610	Прочность покрытия при ударе	10-100 см
54.	ГОСТ 6806	Материалы лакокрасоч- ные	24.42.22 25.11.23 20.30	7604 7308 7610	Эластичность покрытия при изгибе	Диаметр стержней 2-20 мм
55.	ГОСТ 29309	Покрытия лакокрасочные	24.42.22 25.11.23	7604 7308 7610	Прочность покрытия при растяжении	0-15 мм
56.	ГОСТ 1497 п. 4.4	Металлы	24.42.22 25.11.23	7604 7308 7610	Предел текучести при растяжении	60-200 Н/мм ²
57.	ГОСТ 1497 п. 4.7	Металлы	24.42.22 25.11.23	7604 7308 7610	Временное сопротивление при растяжении	120-250 Н/мм ²
58.	ГОСТ 1497 п. 4.8	Металлы	24.42.22 25.11.23	7604 10 7604 29 7308 40 7610 90	Относительное удлинение при растяжении	5-30%
59.	ГОСТ 21562 п 5.1	Панели металлические с утеплителем из пенопла- ста	25.11.23 24.33.30	7308 40 7610 90	Геометрические параметры: Длина Ширина Высота	0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1-10000 мм
60.	ГОСТ 23486 п.5.4	Панели металлические трехслойные стеновые с	25.11.23 24.33.30	7308 40 7610 90	Геометрические параметры: Длина	0.1-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		утеплителем из пенополиуретана			Ширина Толщина Отклонение от прямоугольности	0.1-10000 мм 0.1-100 мм 0.1-50 мм
61.	ГОСТ 32603 п.7.1	Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты	25.11.23 24.33.30	7308 40 7610 90	Геометрические параметры Отклонения от геометрич. размеров Внешний вид	0.1-10000 мм 0.1-50 мм Соотв/не соответ
62.	ГОСТ 24524 п.5.4	Панели стальные двухслойные покрытый зданий с утеплителем из пенополиуретана	25.11.23 24.33.30	7308 40 7610 90	Геометрические параметры: Длина Ширина Толщина Отклонение от прямоугольности	0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1-500 мм 0.1-50 мм
63.	ГОСТ 24524 п.5.2	Панели стальные двухслойные покрытый зданий с утеплителем из пенополиуретана	25.11.23 24.33.30	7308 40 7610 90	Внешний вид	Соответствует/не соответствует эталону
64.	ГОСТ 24524 п.5.5	Панели стальные двухслойные покрытый зданий с утеплителем из пенополиуретана	25.11.23 24.33.30	7308 40 7610 90	Прочность при поперечном изгибе	0-30000Н
65.	ГОСТ 22695 п.2	Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов	25.11.23 24.33.30	7308 40 7610 90	Прочность пенопласта при сжатии	0-5000Н
66.	ГОСТ 22695 п.3	Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов	25.11.23 24.33.30	7308 40 7610 90	Прочность при растяжении	0-5000Н
67.	ГОСТ 22695 п.4	Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов	25.11.23 24.33.30	7308 40 7610 90	Прочность пенопласта при сдвиге	0-5000Н
68.	ГОСТ 24434	Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Пенопласты	25.11.23 24.33.30	7308 40 7610 90	Линейная усадка	0-10мм
69.	ГОСТ Р 54853 ГОСТ Р 56623	Ограждающие конструкции зданий и сооружений	25.11.23 24.33.30 23.61.11.131 23.61.12 23.69.19 16.21.22 16.23.19	7308 40 7610 90 6810 11 900 0 6810 91 6810 99 4413 00	Сопротивление теплопередаче	0,01-1,5 м2×°C/Вт

1	2	3	4	5	6	7
70.	ГОСТ 26629-85	Ограждающие конструкции зданий и сооружений	16.23.20 16.21.12 25.11.23 24.33.30 23.61.11.131 23.61.12 23.69.19 16.21.22 16.23.19 16.23.20 16.21.12	9406 00 4412 99 7308 40-7610 90 6810 11 900 0 6810 91 6810 99 4413 00 9406 00 4412 99	Теловизионный контроль (температура)	Соответствует/не соответствует модели термометра -20 до +30°C
71.	ГОСТ 25380	Ограждающие конструкции зданий и сооружений	25.11.23 24.33.30 23.61.11.131 23.61.12 23.69.19 16.21.22 16.23.19 16.23.20 16.21.12	7308 40-7610 90 6810 11 900 0 6810 91 6810 99 4413 00 9406 00 4412 99	Плотность тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции	2-999 Вт/м ²
72.	ГОСТ 18992 п. 5.2	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная	20.16.30.190	3905-3909	Внешний вид дисперсии	Есть дефекты/нет дефектов
73.	ГОСТ 18992 п.5.3	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная	20.16.30.190	3905-3909	Внешний вид пленки	Есть дефекты/нет дефектов
74.	ГОСТ 18992 п.5.5 (метод А)	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная	20.16.30.190	3905-3909	Массовая доля сухого остатка	50-60%
75.	ГОСТ 18992 п.5.10	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная	20.16.30.190	3905-3909	Морозостойкость в циклах замораживания оттаивания: устойчивость к коагуляции после 4х циклов	Содержит/не содержит творожистый осадок
76.	ГОСТ 14759	Клеи	20.52	3501	Прочность при сдвиге	0-5000Н
77.	ГОСТ 14760	Клеи	20.52	3921 3920	Прочность при отрыве	0-5000Н
78.	ГОСТ 17035 Метод А	Пленки и листы из пластмасс	22.21.30 22.21.42	3909	Определение толщины пленок и листов	0.01-10 мм
79.	ГОСТ 28966.1	Полимерные клеи	20.52	3505	Прочность при расслаивании	0-5000Н

1	2	3	4	5	6	7
80.	ГОСТ 28966.2	Полимерные клеи	20.52	3505	Прочность при отслаивании	0-5000Н
81.	ГОСТ 25945 п.3.1	Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие	22.19.20.112	3214 10 100 0	Предел прочности при растяжении,	0-5000Н
82.	ГОСТ 25945 п.3.2	Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие	22.19.20.112	3214 10 100 0	Предел прочности при растяжении относительное удлинение при максимальной нагрузке и характер разрушения	20-200%
83.	ГОСТ 25945 п.3.5	Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие	22.19.20.112	3214 10 100 0	Водопоглощение	0-10%
84.	ГОСТ 25945 п.3.8	Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие	22.19.20.112	3214 10 100 0	Миграция пластификатора	0 – 100%
85.	ГОСТ 25945 п.3.9	Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие	22.19.20.112	3214 10 100 0	Однородность	Однородная/неоднородная
86.	ГОСТ 25945 п.3.10	Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие	22.19.20.112	3214 10 100 0	Сопротивление текучести	0,1-2 мм
87.	ГОСТ 25945 п.3.11	Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие	22.19.20.112	3214 10 100 0	Плотность	50-1500 кг/м³
88.	ГОСТ 15588 п.7.2	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41. 22.21.41.111	6806 3921	Внешний вид Линейные размеры: Длина Ширина Высота Толщина Разность длин диагоналей	Соотв./соотв. 0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1-250 мм 3-15мм
89.	ГОСТ 15588 п.7.3	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41. 22.21.41.111	6806 3921	Плотность	10-45 кг/м³
90.	ГОСТ 15588 п.7.4	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41. 22.21.41.111	6806 3921	Влажность	0- 2%

1	2	3	4	5	6	7
91.	ГОСТ 15588 п.7.5	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41 22.21.41.111	6806 3921	Прочность на сжатие при 10-% деформации	40 кПа-500кПа
92.	ГОСТ 15588 п.7.6	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41 22.21.41.111	6806 3921	Прочность при растяжении в направлении перпендикулярном поверхности	100 кПа-400кПа
93.	ГОСТ 15588 п.7.7	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41 22.21.41.111	6806 3921	Предел прочности при изгибе	50 кПа-700кПа
94.	ГОСТ 15588 п.7.8	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41 22.21.41.111	6806 3921	Водопоглощение	1- 5%
95.	ГОСТ 15588 п.7.10	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41 22.21.41.111	6806 3921	Время самостоятельного горения	0- 4с
96.	ГОСТ 17177 п.5	Материалы и изделия теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41	6806	Внешний вид: Размеры дефектов	0.1-150 мм
97.	ГОСТ 17177 п.4	Материалы и изделия теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41	6806	Линейные размеры: длина ширина толщина	0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1-250 мм
98.	ГОСТ 17177 п.6	Материалы и изделия теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41	6806	разность длин диагоналей отклонение от плоскостности	3-15мм 3/500мм длины
99.	ГОСТ 17177 п.7	Материалы и изделия теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41	6806	Плотность	10-250 кг/м ³
100.	ГОСТ 17177 п.8,9	Материалы и изделия теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41	6806	Влажность	0,1 - 2%
101.	ГОСТ 17177 п.9	Материалы и изделия теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41	6806	Сорбционная влажность	0,1 - 40%
102.	ГОСТ 17177 п.10	Материалы и изделия теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41	6806	Водопоглощение	0,1- 4 %
103.	ГОСТ 17177 п.11	Материалы и изделия теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41	6806	Содержание органических веществ	0,1- 5 %
104.	ГОСТ 17177 п.13	Материалы и изделия теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41	6806	Прочность на сжатие при 10 % деформации	0-5000Н

1	2	3	4	5	6	7
105.	ГОСТ 17177 п.14	Материалы и изделия теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41	6806	Предел прочности при сжатии	0-5000Н
106.	ГОСТ 17177 п.15	Материалы и изделия теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41	6806	Предел прочности при изгибе	0-5000Н
107.	ГОСТ 17177 п.16	Материалы и изделия теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41	6806	Предел прочности при растяжении	0-5000Н
108.	ГОСТ 17177 п.17	Материалы и изделия теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41	6806	Сжимаемость и упругость	0-70% 50-100%
109.	ГОСТ 17177 п.18	Материалы и изделия теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41	6806	Гибкость	Есть дефекты/нет дефектов
110.	ГОСТ 17177 п.19	Материалы и изделия теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41	6806	Линейная температурная усадка	0,1 - 3 %
111.	ГОСТ 4650	Пластмассы.			Водопоглощение	0,1- 5%
112.	ГОСТ 20869	Пластмассы ячеистые жесткие.	22.29.2		Водопоглощение	1-100%
113.	ГОСТ 409	Пластмассы ячеистые и резины губчатые	22.21.41.110		Кажущаяся плотность	10 -200кг/м3
114.	ГОСТ EN 12088	Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве	20.16.59 22.21.30 22.21.42. 22.21.41 22.21.21 22.29.29.	3921	Диффузионное влагопоглощение в течение длительного времени	0,1- 15 %
115.	ГОСТ 17370	Пластмассы ячеистые жесткие	22.21.41		Испытание на растяжение	0-5000Н
116.	ГОСТ 25015	Пластмассы ячеистые и пенорезины	22.21.41		Линейные размеры: Длина Ширина Толщина	0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.01-250 мм
117.	ГОСТ 29089	Материалы полимерные ячеистые эластичные	22.21.41		Остаточная деформации сжатия	10-100%
118.	ГОСТ 18268 способ А,В,С	Пластмассы ячеистые эластичные, пенополиуретаны и пенорезины	22.21		Относительная остаточная деформация при сжатии	0,1- 25 %
119.	ГОСТ 11722	Материалы и изделия на основе твердого каучука, каучукоподобных материалов и латекса	20.17		Остаточное сжатие	10-70 %

1	2	3	4	5	6	7
120.	ГОСТ 265	Резина и резиновые изделия	22.19.73		Кратковременное статическое сжатие	5 -200МПа
121.	ГОСТ 20989 метод А,Б,В	Пластмассы ячеистые жесткие			Стабильность размеров	0,1 - 5 %
122.	ГОСТ 270	Резина	22.19.73		Прочность при растяжении	2-20 МПа
123.	ГОСТ 24616	Пластмассы ячеистые и эластичные и пенорезины	22.21.41.110		Относительное удлинение при разрыве	20-350%
124.	ГОСТ Р 54855	Материалы и изделия строительные.	20.16.59 22.21.30 22.21.41.110	3921	Твердость	10 - 100 Н
125.	ГОСТ 24944 п.4.5	Пленка поливинилхлоридная декоративная от-делочная	22.23.11.000	3920	Расчетное значение теплофизических характеристик: расчётная теплопроводность, расчётная паропроницаемость, расчётная влажность А и Б. Качество лицевой поверхности, тип пленки	- Соотв./не соотв.
126.	ГОСТ 24944 п.4.6	Пленка поливинилхлоридная декоративная от-делочная	22.23.11.000	3920	Равномерность приклейки бумаги для пленки типа ПДСО	Приклеена равномерно/неравномерно
127.	ГОСТ 24944 п.4.3	Пленка поливинилхлоридная декоративная от-делочная	22.23.11.000	3920	Толщина	0.01-10 мм
128.	ГОСТ 24944 п.4.10	Пленка поливинилхлоридная декоративная от-делочная	22.23.11.000	3920	Изменение линейных размеров:	0,1 - 7%
129.	ГОСТ 24944 п.4.7	Пленка поливинилхлоридная декоративная от-делочная	22.23.11.000	3920	Прямолинейность кромок	±3 мм на 1 м длины
130.	ГОСТ 25898	Материалы и изделия строительные	23.61.1 23.69.11.000 23.62.10.000 23.64.10 23.63.10 23.99.19 23.99.12.110 23.99.12.130 22.29.29. 13.95.10. 13.20.31 22.21.4	6810 11 900 0 6809 11 000 0 3816 00 3824 50 6806 6807 10 100 0 4811 10 000 0 3919 00 5603 14 900 0 5407 10 000 0	Паропроницаемость Сопротивление паропроницанию	0-1,6 мг/м ч Па (1-4500г/м 24ч)

1	2	3	4	5	6	7
			22.23.19 22.29.29 23.14.12 16.21.11 16.21.12 20.16.59 22.21.30 22.21.41.110 20.30.1 20.30.22	4408 4412 3921 3210		
131.	ГОСТ 10354 п.5.5	Пленка полиэтиленовая		3921	Внешний вид	Соотв./не соотв.
132.	ГОСТ 10354 п. 5.2	Пленка полиэтиленовая	22.21.30	3921	Линейные размеры: Толщина	0.01-10 мм
133.	ГОСТ 10354 п. 5.3	Пленка полиэтиленовая	22.21.30	3921	Ширина	0.1- 10000 мм
134.	ГОСТ 10354 п. 5.4	Пленка полиэтиленовая	22.21.30	3921	Длина	0.1-10000 мм
135.	ГОСТ 10354 п.5.10	Пленка полиэтиленовая	22.21.30	3921	Изменение цвета и прозрачности воды после выдержи в ней пленки	без изменения цвета/ с изменением цвета
136.	ГОСТ 14236	Пленки полимерные	22.21.30 22.21.42	3921 3920	Прочность при растяжении относительное удлинение при разрыве	10-20МПа 100-200%
137.	ГОСТ 21555	Материалы электроизоляционные твердые	22.21.42	3921 3920	Стойкость к надрыву	10-1000 Н
138.	ГОСТ 16398 п.5.6	Пленка виниловая каландрированная	22.21.42	3921 3920	Усадка при прогреве	0 - 5%
139.	ГОСТ 16398 п.5.7	Пленка виниловая каландрированная	22.21.42	3921 3920	Хрупкость при однократном изгибе	Отсутствие изломов, трещин/присутствие
140.	ГОСТ 20477 п.4.4	Лента полиэтиленовая с липким слоем	22.21.42	3920 3921	Толщина клеевого слоя	0,018-0,060 мм
141.	ГОСТ 20477 п.4.6	Лента полиэтиленовая с липким слоем	22.21.42	3920 3921	Липкость	100 – 1000 с
142.	ГОСТ 25951 п.5.5	Пленка полиэтиленовая термоусадочная	22.21.42	3920 3921	Усадка	1-50%
143.	ГОСТ 25951 п.5.4.1	Пленка полиэтиленовая термоусадочная	22.21.42	3920 3921	Изменение цвета и прозрачности дистиллированной воды после выдержи в ней пленки	незначительное изменение цвета/значительное изменение цвета
144.	ГОСТ 31014 п.7.8	Профили полиамидные стеклонеполненные	22.21 22.21.10.130	3917 3918	Внешний вид: Наличие трещин, сколов, других видимых дефектов	Есть дефекты/нет дефектов

1	2	3	4	5	6	7
145.	ГОСТ 31014 п.7.18	Профили полиамидные стеклонаполненные	22.21 22.21.10.130	3917 3918	Размеры поперечного сечения: Ширина Толщина	0,1-250 мм 0,01-10 мм
146.	ГОСТ 31014 п.7.6	Профили полиамидные стеклонаполненные	22.21 22.21.10.130	3917 3918	Массовая доля влаги	0,1 - 2%
147.	ГОСТ 31014 п.7.5	Профили полиамидные стеклонаполненные	22.21 22.21.10.130	3917 3918	Содержание волокна	25,0 ± 2,5 %
148.	ГОСТ 31014 п.7.13	Профили полиамидные стеклонаполненные	22.21 22.21.10.130	3917 3918	Стойкость к климатическим воздействиям	Стойкие/не стой- кие
149.	ГОСТ 12021	Пластмассы и эбонит	22.21 22.21.10.130 22.21.30	3917 3918	Температура изгиба под нагрузкой	20 - 230 С°
150.	ГОСТ 21553 п.3.	Пластмассы	22.21 22.21.10.130 22.21.30	3917 3918	Температура плавления	20 - 250 С°
151.	ГОСТ 4648	Пластмассы	22.21 22.21.10.130 22.21.30	3917 3918	Статический изгиб	0,5-50 МПа
152.	ГОСТ 30673 п.6.5	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков	22.21.10.130	3916 20	Внешний вид: Цвет, блеск, качество поверхности	Соотв./не соотв. образцу-эталону
153.	ГОСТ 30673 п.6.3	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков	22.21.10.130	3916 20	Линейные размеры: Длина Ширина Отклонение от прямолинейности Отклонение от перпендикулярности	0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1- 250 мм 0.1-250 мм
154.	ГОСТ 30673 п.6.4	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков	22.21.10.130	3916 20	Масса 1м профиля	1-30000г
155.	ГОСТ 30673 п.6.7	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков	22.21.10.130	3916 20	Термостойкость	Нали- чие/отсутствие повреждений, пу- зырей, трещин, раковин, расслое- ний
156.	ГОСТ 30673 п.6.8	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков	22.21.10.130	3916 20	Стойкость к удару	Нали- чие/отсутствие трещин, разру-

1	2	3	4	5	6	7
						шений, расслоений/
157.	ГОСТ 30673 п.6.6	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков	22.21.10.130	3916 20	Изменение линейных размеров после теплового воздействия	0,1- 5 %
158.	ГОСТ 30673 п.6.9	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков	22.21.10.130	3916 20	Прочность сварных угловых соединений	от 100 до 10000Н
159.	ГОСТ 4647	Пластмассы	22.21 22.21.10.130 22.21.30 22.21.21.120 22.21.42.110	3917 3916 3918 3921	Ударная вязкость по Шарпи	20-75 кДж/м ²
160.	ГОСТ 15088	Пластмассы	22.21 22.21.10.130 22.21.30 22.21.21.120 22.21.42.110	3917 3916 3918 3921	Температура размягчения по Вика	70-95 °С
161.	ГОСТ 14041	Пластмассы	22.21 22.21.10.130 22.21.30	3917 3918	Термостабильность	30-120 мин
162.	ГОСТ 11262	Пластмассы	22.21 22.21.10.130 22.21.30	3917 3918	Прочность при растяжении	10-60 МПа
163.	ГОСТ 9550	Пластмассы	22.21 22.21.10.130 22.21.30	3917 3918	Модуль упругости при растяжении	500-3500 МПа
164.	ГОСТ 15173	Пластмассы	22.21.29	3917 3918	Коэффициент линейного теплового расширения	0-5%
165.	ГОСТ 24621	Пластмассы и эбонит	22.21 22.21.10.130 22.21.30	3917 3918	Твердость при вдавливании с помощью дюрометра типа А (твердость по Шору)	20-90 НА
166.	ГОСТ 30973	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков	22.21.10.130	3916 20	Сопроотивление климатическим воздействиям и оценка долговечности	10- 45условных лет
167.	ГОСТ 30673 п.6.14	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков	22.21.10.130	3916 20	Стойкость к УФО	Отсут-ствие/наличие де-фектов внешнего

1	2	3	4	5	6	7
						вида. Сохранение/не сохранение цветковых характеристик
168.	ГОСТ 12020 п.5	Пластмассы	22.21.10.130 22.21 22.21.10.130 22.21.30	3916 20 3917 3918	Стойкость к действию химических сред и масел	Должны быть стойкими/не стойкими
169.	ГОСТ 11583	Материалы полимерные строительные отделочные.	20.30 22.21	3210 3916	Цветостойчивость	Соответствует/не соответствует образцу-эталоноу
170.	ГОСТ 19111 п.7.10	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки	22.21.30.130	3916	Качество лицевой поверхности, кромок и торцов	Соотв./не соотв.
171.	ГОСТ 19111 п.7.4	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки	22.21.30.130	3916	Размеры поперечного сечения: Длина Ширина	0.1-250 мм 0.1-250 мм
172.	ГОСТ 19111 п.7.5	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки	22.21.30.130	3916	Отклонение от прямолинейности	0-3 мм на 1 м длины
173.	ГОСТ 19111 п.7.6	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки	22.21.30.130	3916	Масса 1 м длины изделия	0-500 г
174.	ГОСТ 19111 п.7.8	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки	22.21.30.130	3916	Цвет и фактура лицевой поверхности,	Соотв./не соотв. образцу-эталоноу
175.	ГОСТ 19111 п.7.17	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки	22.21.30.130	3916	Прочность сцепления декоративного отделочного покрытия с изделием	2-5 Н/мм
176.	ГОСТ 19111 п.7.15	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней	22.21.30.130	3916	Стойкость к удару	Есть трещины и разрушения/нет трещин и разру-

1	2	3	4	5	6	7
		отделки				шений
177.	ГОСТ 19111 п.7.14	Изделия погонажные про- фильные поливинилхло- ридные для внутренней отделки	22.21.30.130	3916	Прочность при растяжении	10-40 МПа
178.	ГОСТ 19111 п.7.12	Изделия погонажные про- фильные поливинилхло- ридные для внутренней отделки	22.21.30.130	3916	Изменение линейных размеров	0,1- 2%
179.	ГОСТ 19111 п.7.16	Изделия погонажные про- фильные поливинилхло- ридные для внутренней отделки	22.21.30.130	3916	Гибкость	Нали- чие/отсутствие трещин, разрывов, изломов и др.
180.	ГОСТ Р 50276 (ИСО 9863)	Материалы геотекстиль- ные	13.95.10. 13.20.31		Толщина при определенных давлениях	0,1-20 мм
181.	ГОСТ Р 50277 (ИСО 9864)	Материалы геотекстиль- ные	13.95.10. 13.20.31		Поверхностная плотность	50-300 г/м ²
182.	ГОСТ 3811 п.4.6	Плотна нетканые	13.95.10. 13.20.31 22.21.30 22.21.4		Линейные размеры: Длина Ширина	0.1-10000 мм 0.1-10000 мм
183.	ГОСТ 3811 п.4.7	Плотна нетканые	13.95.10. 13.20.31 22.21.30 22.21.4		Линейная и поверхностная плотности	50-500 г/м ²
184.	ГОСТ 3813	Плотна нетканые	13.95.10. 13.20.31 22.21.30 22.21.4		Разрывные характеристики при растяжении	0-5000Н
185.	ГОСТ Р 52608	Материалы геотекстильные	13.95.10. 13.20.31 22.21.30 22.21.4 22.23.19		Водопроницаемость	1-600 м/сут
186.	ГОСТ 15902.3 п.2	Плотна нетканые	13.95.10. 13.20.31 22.21.30 22.21.4		Разрывная нагрузка и удлинения при разрыве	0-5000Н 0-500%
187.	ГОСТ 15902.3 п.3	Плотна нетканые	13.95.10.		Прочность и растяжимость при продавливании ша-	0-5000Н

1	2	3	4	5	6	7
			13.20.31 22.21.30 22.21.4		риком	
188.	ГОСТ 15902.3 п.4	Плотна нетканые	13.95.10.		Прочность при расслаивании	0-5000Н
189.	ГОСТ 15902.3 п.5	Плотна нетканые	13.95.10.		Прочность при раздирании	0-5000Н
190.	ГОСТ 15902.2 п.4.9	Плотна нетканые	13.95.10.		Линейные размеры: Длина Ширина	0,1-10000 мм 0,1-10000 мм
191.	ГОСТ 15902.2 п.4.11	Плотна нетканые	13.95.10.		Поверхностная плотность	0,01-10 г/см ³
192.	ГОСТ 12023	Нетканые плотна и изде- лия	13.95.10		Толщина	0,1-50 мм
193.	ГОСТ 30548 п.4.2	Плотна нетканые (подос- нова) для линолеума.	13.95.10.		Внешний вид: Наличие или отсутствие минерально-масляных пя- тен, посторонних включений, костры, узлов, уплот- нений, складок, долевых полос от сломанных игл, сквозных отверстий, отклонений каркаса от волокон и других дефектов	Есть дефекты/ нет дефектов
194.	ГОСТ 30548 п.4.3	Плотна нетканые (подос- нова) для линолеума	13.95.10.		Линейные размеры: Длина Ширина Толщина	0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1-10 мм
195.	ГОСТ 30548 п.4.4	Плотна нетканые (подос- нова) для линолеума	13.95.10.		Толщина после горячего прессования	0- 10 мм
196.	ГОСТ 30548 п.4.5	Плотна нетканые (подос- нова) для линолеума	13.95.10.		Фактическая влажность	0,1- 8,5%
197.	ГОСТ 30548 п.4.6	Плотна нетканые (подос- нова) для линолеума	13.95.10.		Поверхностная плотность	10- 1200 г/м ²
198.	ГОСТ 30548 п.4.7	Плотна нетканые (подос- нова) для линолеума	13.95.10.		Неровнота по массе	0.02 – 1000 г
199.	ГОСТ 30548 п.4.8	Плотна нетканые (подос- нова) для линолеума	13.95.10		Разрывная сила относительное удлинение при разрыве	100 -5000 Н 0-200%
200.	ГОСТ 30548 п.4.10	Плотна нетканые (подос- нова) для линолеума			Деформация при сжатии	0- 45%
201.	ГОСТ 30548 п.4.11	Плотна нетканые (подос- нова) для линолеума	13.95.10.		Изменения линейных размеров после термической и влажно-тепловой обработки	0- 1,5%
202.	ГОСТ Р 53201 п.9.3	Трубы стеклопластиковые	22.21.21.120	3921	Внешний вид	Соотв./не соотв.

1	2	3	4	5	6	7
		и фитинги	22.21.42.110			образцу-этalonу
203.	ГОСТ Р 53201 п.9.4	Трубы стеклопластиковые и фитинги	22.21.21.120 22.21.42.110	3921	предельные отклонения от номинальных размеров: по длине, толщине формы предельные отклонения массы	+5 -5; +23 -0 % овальность ±10% 1-20 %
204.	ГОСТ 13448 п.5.6	Решетки вентиляционные пластмассовые	22.29.29 20.16.53.000	3919-3922	Теплостойкость	Сохранение/ не сохранение форм и размеров
205.	ГОСТ 4651	Пластмассы	22.21.21.120 22.21.42.110		Испытание на сжатие	100-500 МПа
206.	ГОСТ 18336	Пластмассы ячеистые жесткие	22.21.21.120 22.21.42.110		Модуль упругости при сжатии	50-500МПа
207.	ГОСТ 15139	Пластмассы	22.21.21.120 22.21.42.110		Плотность (объемная масса)	10-100 кг/м3
208.	ГОСТ 6943.1 п.7	Нити и ровинги из стекло-волокну	23.14.11	7019 19	Линейная плотность	3-2500 текс
209.	ГОСТ Р 54963	Сетки из стекловолокна	23.14.12	7019 19	Механические свойства: Прочность на разрыв Относительное удлинение	0-5кН 0 - 20%
210.	ГОСТ 6943.5	Нити и ровинги из стекло-волокну	23.14.11	7019	Разрывное напряжение элементарной нити	30 -5000Н
211.	ГОСТ 6943.8	Нити и ровинги из стекло-волокну	23.14.11	7019 19	Содержание влаги и веществ, удаляемых при про-каливании	1-40%
212.	ГОСТ 6943.10	Стекловолоконные мате-риалы	23.14.1	7019 19	Разрывная нагрузка	30 -5000Н
213.	ГОСТ 6943.13	Ровинг из стекловолокна	23.14.11	7019	Относительное удлинение при разрыве	0- 10%
214.	ГОСТ 6943.16	Стекловолоконно непрерыв-ное и изделия из него	23.14.11	7019	Жесткость ровинга	80 - 120
					Масса на единицу площади	55-400 г/м ²
215.	ГОСТ 6943.18	Стекловолоконно непрерыв-ное и изделия из него	23.14	7019	Определение толщины	0.01 - 10 мм
216.	ГОСТ 30053	Наполнители армирующие.	23.14	7019	Масса на единицу площади	0.01 - 150 г.
217.	ГОСТ Р 55225 п.8.9	Сетки из стекловолокна	23.14.12	7019 19	Прочность узла на сдвиг	2-10 Н
218.	ГОСТ Р 55225 п.8.10	Сетки из стекловолокна	23.14.12	7019 19	Предел прочности при разрыве	20-80 МПа
219.	ГОСТ Р 55225 п.8.12,13	Сетки из стекловолокна	23.14.12	7019 19	Относительное и остаточное удлинение	0- 10%
220.	ГОСТ Р 55225 п.8.14	Сетки из стекловолокна	23.14.12	7019 19	Прочность после выдержки в щелочной среде	60% - 100%

1	2	3	4	5	6	7
221.	ГОСТ 31938 п.8.1	Арматура композитная полимерная	22.21.30	3921	Внешний вид	Соотв./не соотв. эталону
222.	ГОСТ 31938 п.8.2	Арматура композитная полимерная	22.21.30	3921	Геометрические параметры: Наружный диаметр Высота профиля Шаг профиля Длина	0.1-250 мм 0.1-250 мм 0.1-250 мм 0.1-10000 мм
223.	ГОСТ 31938 п.8.3	Арматура композитная полимерная	22.21.30	3921	Номинальный диаметр	4 - 250 мм
224.	ГОСТ 31938 п.8.4	Арматура композитная полимерная	22.21.30	3921	Геометрические параметры, номинальный диаметр, площадь поперечного сечения	Соотв./не соотв. эталону
225.	ГОСТ 30778 п.6.3	Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков	22.19.20 22.19.73.114	4008	Внешний вид: (цвет и качество поверхности), поверхность уплотнителя на срезе	Соотв./не соотв. эталону
226.	ГОСТ 30778 п.6.4	Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков	22.19.20 22.19.73.	4008	Отклонение размеров и формы	0.1-125 мм
227.	ГОСТ 30778 п.6.5	Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков	22.19.20 22.19.73.	4008	Масса 1м длины	0-30 кг
228.	ГОСТ 30778 п.6.6	Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков	22.29.20 22.19.73	4008	Изменение линейных размеров после теплового воздействия	0 - 3%
229.	ГОСТ 30778 п.6.14	Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков	22.19.20 22.19.73.	4008	Изменение значений показателей после старения в воздухе: Условная прочность при растяжении Относительное удлинение	3.5 - 45 МПа 0 - 400%
230.	ГОСТ 30778 п.6.13	Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков	22.19.20 22.19.73	4008	Относительная остаточная деформация сжатия	0 - 50%
231.	ГОСТ 9.024	Резины и резиновые изделия	22.19.20. 22.19.73	4008 4016	Стойкость к термическому старению	Стойкий/нестойкий
232.	ГОСТ 9.029 (Метод А)	Резины и резиновые изделия	22.19.20. 22.19.73	4008 4016	Стойкость к старению под действием статической деформации сжатия	Стойкий/нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
233.	ГОСТ 9.030 (Метод А)	Резины и резиновые изделия	22.19.20. 22.19.73	4008 4016	Водопоглощение	0- 1%
234.	ГОСТ 13808	Резина	22.19.3 22.19.73.119	4008 4016	Морозостойкость по эластическому восстановлению после сжатия	0,2-1
235.	ГОСТ 15873	Пластмассы ячеистые эластичные		4008 4016	Испытания на растяжение	4-40 МПа
236.	ГОСТ Р 53338 п.6.7	Ленты паропроницаемые саморасширяющиеся са-моклеящиеся строительного назначения		4016	Время восстановления формы	10-60 мин
237.	ГОСТ Р 53338 п.6.8	Ленты паропроницаемые саморасширяющиеся са-моклеящиеся строительного назначения		4016	Сопротивление сжатию при 50% деформации	2,5-10 кПа
238.	ГОСТ Р 53338 п.6.10	Ленты паропроницаемые саморасширяющиеся са-моклеящиеся строительного назначения		4016	Водопоглощение поверхности ленты	0- 4%
239.	ГОСТ 13489 п.4.2	Герметики на основе жидкого тиокола	20.30.22.170	3909	Внешний вид	Однородны/неоднородны Содержат/не содержат включения
240.	ГОСТ 13489 п.4.3	Герметики на основе жидкого тиокола	20.30.22.170	3909	Жизнеспособность	2-9 ч
241.	ГОСТ 13489 п.4.4	Герметики на основе жидкого тиокола	20.30.22.170	3909	Степень вулканизации	30-40
242.	ГОСТ 21751	Герметики эластичные	20.30.22.170	3214 10	Условная прочность относительное удлинение относительная остаточная деформация	2,0-20 МПа 0 - 200% 0 - 40%
243.	ГОСТ 426	Резина и резиновые изделия	22.19.20. 22.19.73	4008 4016	Сопротивление истиранию при скольжении	7-15 Дж/мм ³
244.	ГОСТ 263	Резина и резиновые изделия	22.19.20. 22.19.73	4008 4016	Твердость по Шору А	20-90 НА
245.	ГОСТ 10174 п.3.1	Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей	22.21.41.110	3921 13 100 0	Геометрические размеры: Ширина Толщина	0.1-250 мм 0.1 - 250 мм
246.	ГОСТ 10174 п.3.2	Прокладки уплотняющие	22.21.41.110	3921 13 100 0	Внешний вид	Соотв./не соотв

1	2	3	4	5	6	7
		пенополиуретановые для окон и дверей				
247.	ГОСТ 10174 п.3.3	Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей	22.21.41.110	3921 13 100 0	Сопротивление отслаиванию	70-700 Н/м
248.	ГОСТ 10174 п.3.5	Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей	22.21.41.110	3921 13 100 0	Усилие при разрыве	15-100 Н
249.	ГОСТ 10174 п.3.5	Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей	22.21.41.110	3921 13 100 0	Относительное удлинение	0 - 40%
250.	ГОСТ 19177 п.4.2	Прокладки резиновые пористые уплотняющие	22.19.20.120	4008 11 000 0	Внешний вид, геометрические размеры: Длина в пачках Размеры сечений Средняя плотность	0.1 - 10000 мм 0.1 - 250 мм 0 - 300 кг/м ³
251.	ГОСТ 19177 п.4.3	Прокладки резиновые пористые уплотняющие	22.19.20.120	4008 11 000 0	Сопротивление сжатию	0 - 0,25 МПа
252.	ГОСТ 19177 п.4.4	Прокладки резиновые пористые уплотняющие	22.19.20.120	4008 11 000 0	Остаточная деформация при сжатии	0 - 40%
253.	ГОСТ 19177 п.4.5	Прокладки резиновые пористые уплотняющие	22.19.20.120	4008 11 000 0	Водопоглощение	0 - 5%
254.	ГОСТ 19177 п.4.6	Прокладки резиновые пористые уплотняющие	22.19.20.120	4008 11 000 0	Предел хрупкости резины	От минус 30 до минус 40 С°
255.	ГОСТ 7912	Резина	22.19.20.120 22.19.73.	4008 11 000 0 4016 93	Геометрические параметры изделий: Длина	0.1-10000 мм
256.	ГОСТ 30972 п. 6.2.2	Заготовки и детали деревянные клееные	16.21	4413	Геометрические параметры изделий: Длина Ширина Толщина	0.1 - 10000 мм 0.1 - 10000 мм 0.1 - 10000 мм
257.	ГОСТ 8242 п.4.1	Детали профильные из древесины и древесных материалов	16.23.19	4418	Геометрические параметры: Длина Ширина Толщина	0,1-800 мм 0,1-800 мм 0,1-40 мм
258.	ГОСТ 862.4 п.4.1	Изделия паркетные	16.22.10	4418	Геометрические параметры: Длина Ширина Высота	0,1-4950 мм 0,1-180 мм 0,1-175 мм
259.	ГОСТ 4981 п.3.2	Балки перекрытий деревянные.	16.23.20	4418	Геометрические параметры: Длина Ширина Высота	0,1-4950 мм 0,1-180 мм 0,1-175 мм

1	2	3	4	5	6	7
260.	ГОСТ 22853	Здания мобильные (инвентарные)	16.23.20	9406	Длина Ширина Высота	0,1-6000 мм 0,1-3000мм 0,1-2600мм
261.	ГОСТ 11047 п.3.1	Детали и изделия деревянные	16.23.19	9406	Геометрические параметры изделий: Длина Ширина Высота	0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм
262.	ГОСТ 20850 п.8.1	Конструкции деревянные клееные несущие	16.21	4413 00 9406 00	Геометрические параметры изделий: Длина Ширина Высота	0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм
263.	ГОСТ 3916.2 п.6.2,	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород.	16.21.12	4412	Геометрические параметры изделий: Длина (ширина)	0,1-3660 мм
264.	ГОСТ 3916.2 п. 6.3	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород.	16.21.11	4408	Геометрические параметры изделий: Толщина	0,1-30 мм
265.	ГОСТ 8673 п.7.2,	Плиты фанерные	16.21.11	4408	Геометрические параметры: Длина Ширина	0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм
266.	ГОСТ 8673 п.7.3 п.7.11	Плиты фанерные	16.21.12	4412	Геометрические параметры (толщина) Отклонение от прямолинейности кромок	0,1 – 10000 мм 0,1-250мм
267.	ГОСТ 13913 п.4.2, 4.3	Пластины древесные слоистые	16.21.12 16.21.12.190	4412	Геометрические параметры изделий: Длина Ширина Толщина	0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм
268.	ГОСТ 13715 п.4.2	Плиты столярные	16.21	4412	Геометрические параметры изделий: Длина Ширина	0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм
269.	ГОСТ 13715 п.4.3	Плиты столярные	16.21	4413 9406	Толщина	0,1 – 10000 мм
270.	ГОСТ Р 55658 п.7.2.3	Панели стеновые с деревянным каркасом.	16.21	4413	Геометрические параметры изделий: Длина Ширина Толщина	0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм
271.	ГОСТ 33124 п.8.3	Брус многослойный клееный из шпона.	16.21.12	4413	Толщина	0,1 – 10000 мм
272.	ГОСТ 30972 п. 6.2.3	Заготовки и детали деревянные клееные для окон-	16.23.19	4418	Отклонения (дефекты) формы	0,1 – 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
		ных и дверных блоков.				
273.	ГОСТ 8242 п.4.2	Детали профильные из древесины и древесных материалов	16.22.10 16.22	4409	Отклонения от перпендикулярности и плоскостности	0,1 – 250 мм
274.	ГОСТ 862.1 п.4.2, п.4.4	Паркет штучный	16.22.10, 16.22	4409	Отклонения от перпендикулярности кромок и торца	0,1-1,0 мм
275.	ГОСТ 862.2 п.п.4.2-4.4	Паркет мозаичный	16.22.10, 16.22	4409	Отклонения от перпендикулярности продольной и поперечной кромки ковра	0,1-2,0 мм
276.	ГОСТ 862.3 п.п.4.2-4.4	Доски паркетные	16.22.10 16.22	4409	Отклонения от формы (плоскостности, перпендикулярности)	0,1 – 250 мм
277.	ГОСТ 862.4 п.4.3	Щиты паркетные	16.22.1	4418	Отклонения от перпендикулярности смежных кромок	0,1-0,4 мм
278.	ГОСТ 4981 п.п. 3.4, 3.5	Балки перекрытий деревянные		9406	Отклонения от перпендикулярности и плоскостности	0,1 – 250 мм
279.	ГОСТ 11047 п. 3.2	Детали и изделия деревянные для малоэтажных зданий		4412	Отклонения от перпендикулярности и плоскостности	0,1 – 250 мм
280.	ГОСТ 3916.2 п.7.11	Фанера клееная	16.21.12	4412	Номинальные отклонения	0- 2,0 мм на 1 м длины
281.	ГОСТ 13715 п.п. 4.4, 4.5, 4.7	Плиты столярные	16.21	4413 9406	Отклонения от формы	0,1 – 250 мм
282.	ГОСТ Р 55658 п.7.2.4	Панели стеновые с деревянным каркасом	16.21	4413 9406	Отклонения от габаритных размеров	0,1 – 250 мм
283.	ГОСТ 33124 п.8.4	Брус многослойный клееный из шпона	16.22	4409	Отклонения от перпендикулярности	0,1 – 250 мм
284.	ГОСТ 862.1 п.4.1	Паркет штучный	16.22	4409	Длина Ширина толщина	0,1-500 мм 0,1-90 мм 0,1-18 мм
285.	ГОСТ 862.2 п.4.1	Паркет мозаичный	16.22	4409	Длина ковра на ширину	01,-650 мм
286.	ГОСТ 862.3 п.4.1	Доски паркетные	16.22	4408	Геометрические параметры изделий: Длина Ширина Толщина	0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм
287.	ГОСТ 8673 п.7.11	Плиты фанерные	16.21.12	4412	Форма (отклонения от прямолинейности)	0,1 – 250 мм 0.2

1	2	3	4	5	6	7
288.	ГОСТ 20966 п.4.9,	Пластик древесный слоистый марки ДСП-Б-а.	16.21.1	4412	Геометрические параметры изделий: Длина Ширина	0.1 – 10000 мм 0.1 – 10000 мм 0.1 – 10000 мм
289.	ГОСТ 20966 п.4.10				Глубина, высота	0.1 – 10000 мм
290.	ГОСТ 20966 п.4.8				толщина	0.1 – 10000 мм
291.	ГОСТ 13715 п.4.1	Плиты столярные	16.21	4413 9406	Внешний вид	0.1 – 10000 мм
292.	ГОСТ 55658 п.7.2.1	Панели стеновые с деревянным каркасом	16.21	4413 9406	Внешний вид: Наличие трещин и пробоин	Есть дефекты/нет дефектов
293.	ГОСТ 55658 п.7.2.3	Панели стеновые с деревянным каркасом	16.21	4413	Геометрические параметры изделий: Длина Ширина Толщина Положение проёмов и граней Прямолнейность граней	0.1 – 10000 мм 0.1 – 10000 мм 0.1 – 10000 мм 0.1 – 10000 мм 0.1 – 250 мм
294.	ГОСТ 33124 п.8.1.1	Брус многослойный клееный из шпона.	16.21.12	4413 9406	Форма и внешний вид: Вырыв волокон	Соотв./не соотв. 0.1- 250 мм
295.	ГОСТ 33124 п.8.1.2				Непроклей, расслоение	0.1- 250 мм
296.	ГОСТ 33124 п.8.1.4				Вмятины, отпечатки, царапины	0.1- 250 мм
297.	ГОСТ 33124 п.8.1.5				Поперечная покоробленность	0.1- 250 мм
298.	ГОСТ 33124 п.8.2	Брус многослойный клееный из шпона.	16.21.1	4409	Длина, ширина	0.1 – 10000 мм
299.	ГОСТ 862.3 п.4.12	Доски паркетные.	16.22	9406	Прочность клевого соединения планок на отрыв	От 0,3 до 0,6 МПа
300.	ГОСТ 11047 п.3.1	Детали и изделия деревянные для малозатяжных		9406	Геометрические параметры изделий: Длина	0.1 – 10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		зданий			Ширина Толщина	0.1 – 10000 мм 0.1 – 10000 мм
301.	ГОСТ 11047 п.3.4	Детали и изделия деревянные для малоэтажных зданий			Комплексность, требования к маркировке, упаковке	-
302.	ГОСТ 16483.1 п.3.1	Древесина			Плотность древесины	100-1100 кг/м ³
303.	ГОСТ 16483.1 п.3.2	Древесина			Плотность древесины в абсолютно сухом состоянии	100-1100 кг/м ³
304.	ГОСТ 16483.3	Древесина			Предел прочности древесины при статическом изгибе	30 – 140 МПа
305.	ГОСТ 16483.5 п.1	Древесина			Предел прочности древесины при скалывании вдоль волокон	От 4,0 до 16МПа
306.	ГОСТ 16483.7 п.2	Древесина			Влажность древесины	От 5 до 10%
307.	ГОСТ 16483.9 п.1	Древесина			Модуль упругости древесины при статическом изгибе	2000-12000 МПа
308.	ГОСТ 16483.33	Древесина	16.23	4413,4418	Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов	От 0 до 500 кН
309.	ГОСТ 2140 Таб.1	Древесина	16.23	4413, 4418	Видимые пороки древесины	Наличие/отсутствие
310.	ГОСТ 16588 п.п.2-3	Пилопродукция и деревянные детали	16.23	4413 4418	Влажность древесины	От 5 до 10%
311.	ГОСТ 15612 п.4	Изделия из древесины и древесных материалов.	16.23	4413,4418	Шероховатость поверхности древесины	От 40 до 1600 мкм
312.	ГОСТ 15612 п.5	Изделия из древесины и древесных материалов.	16.23	4413,4418	Шероховатость поверхности древесины	От 40 до 1600 мкм
313.	ГОСТ 33120 п.6	Конструкции деревянные клееные		4413,4418	Предел прочности клевого соединения на скалывание вдоль волокон	От 4,0 до 16МПа
314.	ГОСТ 33120 п.7	Конструкции деревянные клееные		4413,4418	Прочности клеевых соединений при послойном скалывании вдоль волокон	От 4,0 до 8,0 МПа
315.	ГОСТ 33120 п.8	Конструкции деревянные клееные		4413,4418	Прочность клеевых соединений при растяжении вдоль волокон (на готовых образцах)	От 0 до 500 кН Не менее 20 МПа
316.	ГОСТ 33120 п.9	Конструкции деревянные клееные		4413,4418	Прочность зубчатого клевого соединения при статическом изгибе	От 0 до 500 кН Не менее 20МПа
317.	ГОСТ 33120 п.11	Конструкции деревянные клееные		4413,4418	Предел прочности древесносплитных материалов с древесиныной	От 0 до 5 кН От 6кН/м до 8 кН/м
318.	ГОСТ 33121 п.6	Конструкции деревянные клееные	16.23.19 16.23.11	4418 4418	Водостойкость клеевых соединений	От низкой до повышенной
319.	ГОСТ 15867	Детали и изделия из древесины и древесных материалов.	16.23	4418	Прочность клевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов	От 0 до 5кН Не менее 1,5 кН/м

1	2	3	4	5	6	7
320.	ГОСТ 24404	Изделия из древесины и древесных материалов	16.23.11 16.23.20 16.23.19	4418 9406	Качество лакокрасочных покрытий	Есть дефекты/нет дефектов
321.	ГОСТ 27325	Детали и изделия из древесины и древесных материалов.	16.23.11 16.23.20 16.23.19	4418 9406	Адгезия лакокрасочных покрытий	0 — 5 Н/мм
322.	ГОСТ 33094 п.4	Детали и изделия мебели из древесины и древесных материалов			Толщина прозрачных и непрозрачных защитно-декоративных лакокрасочных покрытий	0.1 — 10 мм
323.	ГОСТ 9624	Древесина слоистая клееная		4418	Прочность клеевого соединения при скалывании	От 0,6 до 7,8 МПа
324.	ГОСТ 15613.2	Древесина клееная массивная		4418	Предел прочности клеевого соединения при раскалывании	От 0 до 5 кН
325.	ГОСТ 15613.4	Древесина клееная массивная		4418	Предел прочности клеевого соединения на зубчатый шип при статическом изгибе	От 0 до 5 кН
326.	ГОСТ 15613.5	Древесина клееная массивная		4418	Предел прочности зубчатого клеевого соединения при растяжении	От 24 до 27 МПа
327.	ГОСТ 21554.1 п.1	Пиломатериалы и заготовки	16.10.21	4418	Модуль упругости при статическом изгибе с одним нагружающим элементом	От 0 до 100 н/мм
328.	ГОСТ 21554.2	Пиломатериалы и заготовки	16.10.21		Предел прочности при статическом изгибе	От 30 до 107 МПа
329.	ГОСТ 9621 п. 3.1	Древесина слоистая клееная	16.21.12 16.21.11		Влажность	0 5 до 10 %
330.	ГОСТ 9621 п. 3.2	Древесина слоистая клееная	16.21.12 16.21.11		Плотность	100-1000 кг/м³
331.	ГОСТ 9621 п.3.3	Древесина слоистая клееная	16.21.12 16.21.11		Водопоглощение, влагопоглощение и объемное разбухание	0 -5% 0 — 5%
332.	ГОСТ 9622 п.3	Древесина слоистая клееная	16.21.12 16.21.11		Предел прочности при растяжении	От 0 до 50Кн Не менее 20 МПа
333.	ГОСТ 9622 п.4	Древесина слоистая клееная	16.21.12 16.21.11		Модуль упругости при растяжении	3000-8000 МПа
334.	ГОСТ 9623 п.1	Древесина слоистая клееная	16.21.12 16.21.11		Предел прочности при сжатии	От 0 до 500 кН До 176 Мпа
335.	ГОСТ 9623 п.2	Древесина слоистая клееная	16.21.12 16.21.11		Модуль упругости при сжатии	0,4-16 ГПа

1	2	3	4	5	6	7
336.	ГОСТ 9625 п.3	Древесина слоистая клееная	16.21.12 16.21.11		Предел прочности при статическом изгибе	От 0 до 50 кН От 30 до 255МПа
337.	ГОСТ 9625 п.4	Древесина слоистая клееная	16.21.12 16.21.11		Модуль упругости при статическом изгибе	3000-10000 МПа
338.	ГОСТ 9627.1	Древесина слоистая клееная	16.21.12 16.21.11	4410	Твердость	От 0 до 1225 Н
339.	ГОСТ 24053	Плиты древесностружечные	16.21.13.000	4408 4412	Покоробленность	От 0 до 10 мм
340.	ГОСТ 14614 п.4.9	Фанера декоративная	16.21.11 16.21.12	4408 4412	Водостойкость	Соотв./не соотв.
341.	ГОСТ 14614 п.4.11	Фанера декоративная	16.21.11 16.21.12	4408 4412	Теплостойкость	не допускается трещин и шелушения
342.	ГОСТ 19921	Заготовки гнутоклееные			Прочность при статическом изгибе заготовок гнутоклееных	От 0 до 50 кН
343.	ГОСТ 33121 п.6, п.7	Конструкции деревянные клееные	20.52.10 20.30.22	3909	Стойкость клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям	От низкой до повышенной
344.	ГОСТ 33122 п.7.5 (прил. Б)	Клеи для несущих деревянных конструкций	20.52.10 20.30.22	3909	Внешний вид	Не должно быть посторонних включений
345.	ГОСТ 33122 п.7.5 (прил. В)	Клеи для несущих деревянных конструкций	16.21.22 16.23.19	4413 00 9406 00	Массовая доля сухого остатка	50-95%
346.	ГОСТ 33124 п.8.7 (прил. А4.1, 4.2)	Брус многослойный клееный из шпона	16.21.22 16.23.19	4413 00 9406 00	Предел прочности Модуль упругости при статическом изгибе	От 0 до 50 кН От 30 до 50 МПа
347.	ГОСТ 33124 п.8.7 (прил. А4.3)	Брус многослойный клееный из шпона	16.21.22 16.23.19	4413 00 9406 00	Предел прочности при растяжении	От 23 до 36 МПа
348.	ГОСТ 33124 п.8.7 (прил. А4.4)	Брус многослойный клееный из шпона	16.21.22 16.23.19	4413 00 9406 00	Предел прочности при сжатии	От 5 до 36 МПа
349.	ГОСТ 33124 п.8.8 (прил. Б)	Брус многослойный клееный из шпона	16.21.22 16.23.19	4413 00 9406 00	Качество склеивания	Не более 10 % когезионного разрушения
350.	ГОСТ 33080 п.6	Конструкции деревянные	16.21.22 16.23.19 16.23.20	4413 00 9406 00	Классы прочности конструкционных пиломатериалов	С14-С50 Т8-Т30
351.	ГОСТ 33081 п.6	Конструкции деревянные	16.21.22	4413 00	Классы прочности элементов клееных конструкций	К20-К36

1	2	3	4	5	6	7
		клееные несущие	16.23.19 16.23.20	9406 00		
352.	ГОСТ 33082 п.7	Конструкции деревянные	16.21.22 16.23.19 16.23.20	4413 00 9406 00	Несущая способность узловых соединений"	От 0 до 500 кН
353.	ГОСТ 27296 п.7.1	Конструкции внутренние и наружные ограждающие	25.11.10	9406 00	Звукоизоляция ограждающих конструкций	0-48 дБ
354.	ГОСТ Р 57340 п.6	Конструкции деревянные	16.21.22 16.23.19 16.23.20	4413 00 9406 00	Несущая способность соединений на скобах	От 0 до 500 кН
355.	ГОСТ Р 57158 п.6	Конструкции деревянные	16.21.22 16.23.19 16.23.20	4413 00 9406 00	Прочность, деформативность нагельных соединений деревянных конструкций на гвоздях, винтах, дюбелях и болтах	От 0 до 500 кН
356.	ГОСТ Р 57160 п.6	Конструкции деревянные	16.21.22 16.23.19 16.23.20	4413 00 9406 00	Циклические испытания (нагрузка и деформация) узлов с механическими креплениями	От 0 до 500 кН
357.	ГОСТ Р 57176 п.6	Конструкции деревянные	16.21.22 16.23.19 16.23.20	4413 00 9406 00	Прочность при выдергивании крепежных изделий	От 0 до 500 кН
358.	ГОСТ Р 57157 п.6	Конструкции деревянные.	16.21.22 16.23.19 16.23.20	4413 00 9406 00	Прочностные свойства и жесткость соединения на металлических зубчатых пластинах	От 0 до 500 кН
359.	ГОСТ 27680	Плиты древесностружечные и древесноволокнистые	16.21.13	4410	Контроль размеров: длина ширина Отклонение от прямолинейности кромок Отклонения от перпендикулярности кромок	0,1-7000 мм 0,1-7000 мм 0,1-2,5 мм/м 0,1-3,5 мм/м
360.	ГОСТ 32274 п.7.2	Плиты древесные моноструктурные	16.21.13	4410 11	Контроль размеров: длина ширина Отклонение от прямолинейности кромок Отклонения от перпендикулярности кромок	0,1-7000 мм 0,1-7000 мм 0,1-2,5 мм/м 0,1-3,5 мм/м
361.	ГОСТ 32399 п.8.2	Плиты древесно-стружечные влагостойкие	16.21.13	4410 11	Контроль размеров: длина ширина Отклонение от прямолинейности кромок Отклонения от перпендикулярности кромок	0,1-7000 мм 0,1-7000 мм 0,1-2,5 мм/м 0,1-3,5 мм/м
362.	ГОСТ 32567 п.8.2	Плиты древесные с ориентированной стружкой	16.21.13	4410 11	Контроль размеров: длина ширина Отклонение от прямолинейности кромок Отклонения от перпендикулярности кромок	0,1-7000 мм 0,1-7000 мм 0,1-2,5 мм/м 0,1-3,5 мм/м
363.	ГОСТ 32398 п.7.2	Плиты древесно-	16.21.13	4410 11	Контроль размеров: длина	0,1-7000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		стружечные огнестойкие			ширина Отклонение от прямолинейности кромок Отклонения от перпендикулярности кромок Углубления, выступы	0,1-7000 мм 0,1-2,5 мм/м 0,1-3,5 мм/м 0,01-10 мм
364.	ГОСТ 32398 п.п. 7.14	Плиты древесно-стружечные огнестойкие.	16.21.13	4410 11		
365.	ГОСТ 32274 п.7.6	Плиты древесные моно-структурные.	16.21.13	4410 11	Вид поверхности	Сравнение с образцом эталоном.
366.	ГОСТ 32274 п.7.9	Плиты древесные моно-структурные.	16.21.13	4410 11	Вид пятен и волнистости	Сравнение с образцом эталоном
367.	ГОСТ 32274 п.7.10	Плиты древесные моно-структурные.	16.21.13	4410 11	Глубина углублений и высота выступов	0,01-10 мм
368.	ГОСТ 32274 п.7.11	Плиты древесные моно-структурные.	16.21.13	4410 11	Линейные размеры пятен, сколов и царапин	0,1-1000 мм.
369.	ГОСТ 32399 п.. 8.9	Плиты древесно-стружечные влагостойкие	16.21.13	4410 11	Оценка дефектов поверхности	Сравнение с образцом эталоном
370.	ГОСТ 32399 п.8.10	Плиты древесно-стружечные влагостойкие	16.21.13	4410 11	Вид пятен и дефекты шлифования	Сравнение с образцом эталоном
371.	ГОСТ 32399 п.8.11	Плиты древесно-стружечные влагостойкие	16.21.13	4410 11	Размеры углублений(выступов)	0,01-10 мм
372.	ГОСТ 32399 п.8.12	Плиты древесно-стружечные влагостойкие	16.21.13	4410 11	Размеры включений	0,1-1000 мм
373.	ГОСТ 32567 п. 8.8	Плиты древесные с ориентированной стружкой	16.21.13	4410 11	Дефекты, волнистость поверхности	Сравнение с образцом эталоном.
374.	ГОСТ 32567 п. 8.9	Плиты древесные с ориентированной стружкой	16.21.13	4410 11	Выкрашивание угла, скол кромок	0,01-10 мм
375.	ГОСТ Р 56309 п.п. 8.8,8.9	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB).	16.21.13	4410 11	Качество поверхности, определение волнистости	- сравнение с образцом-эталоном 0,1-1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
376.	ГОСТ Р 56309 п.8.2	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB).	16.21.13	4410 11	Контроль размеров, прямолинейности и перпендикулярности кромок	0,1-7000мм
377.	ГОСТ 32567 п.8.6	Плиты древесные с ориентированной стружкой.	16.21.13	4410 11	Влагостойкость (прил. А - метод циклических испытаний, прил. Б - метод кипячения) Внешний вид: качество поверхности	Снижение предела прочности при растяжении Соотв/не соотв.
378.	ГОСТ 32567 п.8.4	Плиты древесные с ориентированной стружкой.	16.21.13	4410 11	Предел прочности при изгибе модуль упругости при изгибе	7-35 МПа 1200-5500 МПа
379.	ГОСТ Р 56309 п.8.6	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB)	16.21.13	4410 11	Влагостойкость (прил. А - метод циклических испытаний, прил. Б - метод кипячения)	Снижение предела прочности при растяжении
380.	ГОСТ 27680	Плиты древесностружечные и древесноволокнистые	16.21.13	4410	Контроль размеров, прямолинейности и перпендикулярности кромок	0,1-7000 мм 0,1-250 мм 0,1-1000 мм 0,03-2.72 мм
381.	ГОСТ 10634 п.3.3	Плиты древесностружечные	16.21.13	4410	Водопоглощения, разбухания по толщине: Толщина Объём поглощённой воды	0 - 1000 мм 0 - 1 л
382.	ГОСТ 10634 п.3.1	Плиты древесностружечные	16.21.13	4410	Влажность	От 1 до 15%
383.	ГОСТ 10634 п.3.2	Плиты древесностружечные	16.21.13	4410	Плотность	300-1000 кг/м³
384.	ГОСТ 10635	Плиты древесностружечные	16.21.13 16.21.14	4410 4411 4421 90	Предел прочности и модуль упругости при изгибе	От 0 до 50 кН От 5,5 до 23 МПа
385.	ГОСТ 10636	Плиты древесностружечные и древесноволокнистые.	16.21.13 16.21.14	4410 4411 4421 90	Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты	От 0 до 50 кН От 0,14-0.65 МПа
386.	ГОСТ 10637	Плиты древесностружечные	16.21.13	4410	Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов	От 0 до 500Кн
387.	ГОСТ 27627	Детали и изделия из древесины и древесных материалов	16.21.13	4410	Стойкость покрытия к пятнообразованию	Не более 5 баллов
388.	ГОСТ 19720	Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием	16.21.13	4410	Стойкость покрытия к воздействию переменных температур	Наличие/отсутствие трещин
389.	ГОСТ 26988	Плиты древесно-древесноволокнистые	16.21.14	4411 4421 90	Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты	От 0 до 50 кН От 0,14-0,65 МПа

1	2	3	4	5	6	7
390.	ГОСТ 19592 п.4.1	Плиты древесноволокни- стые	16.21.14	4411	Определение влажности	От 3 до 4%
391.	ГОСТ 19592 п.4.2	Плиты древесноволокни- стые	16.21.14	44 11	Определение плотности	От 200 до 1100 кг/м³
392.	ГОСТ 19592 п.4.3	Плиты древесноволокни- стые	16.21.14	44 11	Определение водопоглощения и разбухания	От 7 до 34%
393.	ГОСТ 19592 п.4.4.	Плиты древесноволокни- стые	16.21.14	44 11	Определение предела прочности при изгибе	От 0 до 50 кН
394.	ГОСТ 19592 п.4.5.1	Плиты древесноволокни- стые	16.21.14	44 11	Коэффициент теплопроводности	От 0,4, до 47МПа
395.	ГОСТ 8904 п. 7.3	Плиты древесноволокни- стые твердые с лакокра- сочным покрытием	16.21.14	4421 90 4411	Внешний вид	0,02-1,5 Вт/м К
396.	ГОСТ 8904 п. 7.4	Плиты древесноволокни- стые твердые с лакокра- сочным покрытием	16.21.14	4421 90 4411	Геометрические параметры: (ширина рустов диаметр отверстий перфорации глубина рустов	Соответствие об- разцу-эталону
397.	ГОСТ 8904 п.7.7	Плиты древесноволокни- стые твердые с лакокра- сочным покрытием	16.21.14	4421 90 4411	Стойкость ЛКП к действию воды и минерального масла	0,1-7000 мм, 0,01-10 мм, 0,1-250 мм
398.	ГОСТ 8904 п.7.8	Плиты древесноволокни- стые твердые с лакокра- сочным покрытием	16.21.14	4421 90 4411	Стойкость ЛКП к действию мыльного раствора	Стойкий/ нестойкий
399.	ГОСТ 26816 п.7.3.1	Плиты цементно- стружечные	16.21.22.000 23.65.11	6811 40	Геометрические параметры: (длина, ширина)	Стойкий/ нестойкий
400.	ГОСТ 26816 п.7.3.2	Плиты цементно- стружечные	16.21.22.000 23.65.11	6811 40	Разность длин диагоналей отклонение от плоскостности отклонение от прямолинейности	0,1-5мм 0,1-2 мм 0,1-3,0 мм/м
401.	ГОСТ 26816 п.7.3.3	Плиты цементно- стружечные	16.21.22.000 23.65.11	6811 40	Толщина плиты	0,1-250 мм
402.	ГОСТ 26816 п.7.3.4	Плиты цементно- стружечные	16.21.22.000 23.65.11	6811 40	Качество поверхности (внешний вид), шерохова- тость поверхности, глубина вмятин, расслоение по толщине	Сравнение с об- разцом-эталонном 0,01-10 мм
403.	ГОСТ 26816 п.7.3.5	Плиты цементно- стружечные	16.21.22.000 23.65.11	6811 40	Плотность	100-1700 кг/м³
404.	ГОСТ 26816 п.7.3.6	Плиты цементно- стружечные	16.21.22.000 23.65.11	6811 40	Водопоглощение разбухание по толщине	1-100% 0,1-10%

1	2	3	4	5	6	7
405.	ГОСТ 26816 п. 7.3.7	Плиты цементно-стружечные	16.21.22.000 23.65.11	6811 40	Влажность	От 6 до 12 %
406.	ГОСТ 26816 п. 7.3.8	Плиты цементно-стружечные	16.21.22.000 23.65.11	6811 40	Прочность при изгибе	От 0 до 50 кН От 5,5-23,0 МПа
407.	ГОСТ 26816 п. 7.3.9	Плиты цементно-стружечные	16.21.22.000 23.65.11	6811 40	Прочность при растяжении перпендикулярно к плоскости плиты	От 0 до 50 кН От 0,14-0,65 МПа
408.	ГОСТ 23166 п. 4.7.2	Блоки оконные	16.23.11 22.23.14 25.12.10	4418 10 900 0 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0	Класс воздухопроницаемости	от А до Д
409.	ГОСТ 23166 п. 4.7.3	Блоки оконные	16.23.11 22.23.14 25.12.10	4418 10 900 0 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0	Класс звукоизоляции	от А до Д
410.	ГОСТ 23166 п. 4.7.5	Блоки оконные	16.23.11 22.23.14 25.12.10	4418 10 900 0 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0	Класс сопротивления ветровой нагрузке	от А до Д
411.	ГОСТ 23166 п. 4.7.4	Блоки оконные	16.23.11 22.23.14 25.12.10	4418 10 900 0 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0	Класс общего коэффициента пропускания света	от А до Д
412.	ГОСТ 30970 п. 7.2.1-7.2.3	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей.	22.23.14.110	3925 20 00 0	Геометрические размеры изделий: предельные отклонения от номинальных размеров, разность длин диагоналей, предельные отклонения от прямолинейности кромок и другие размеры Предельные отклонения номинальных размеров зазоров под наплавом Провисание полотна и перепад лицевых поверхностей в сварных соединений смежных профилей ко-робок и створок	от 0,1-10000 мм от 0,1-250 мм от 0,03-0,5 мм от 0,1-2000 мм от 0,03-0,5 мм от 0,1-1000 мм от 0,03-0,5 мм от 0,1-1000 мм
413.	ГОСТ 30970 п. 7.2.4	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей	22.23.14.110	3925 20 00 0	Внешний вид изделий	Соотв./не соответств. образцу - эталону
414.	ГОСТ 30970 п. 7.2.5	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей	22.23.14.110	3925 20 00 0	Плотность прилегания и правильность установки уплотняющих прокладок	степень сжатия прокладок от 0,1 до 250 мм
415.	ГОСТ 30970 п. 7.2.6 п. 7.3.6 (схема А)	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей	22.23.14.110	3925 20 00 0	Прочность (несущая способность) угловых сварных соединений полотна/коробок	Выдержка под нагрузкой не менее 5 мин без разру-

1	2	3	4	5	6	7
						шений и трещин нет разрушений и трещины/есть разрушения и трещины От 0 до 5 кН, от 1500/1000Н до 2000/1400 Н
416.	ГОСТ 30970 п.7.2.7	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей	22.23.14.110	3925 20 00 0	Работа дверных приборов	5-кратное закрытие-открывание/есть отклонения/нет отклонений
417.	ГОСТ 30970 п.7.3.5 п.7.3.7 (схемы нагрузок прил.Г)	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей	22.23.14.110	3925 20 00 0	Сопротивление динамическим нагрузкам (свободно падающим телом)	Должны выдерживать нагрузки От 10 до 20 кг
418.	ГОСТ 30970 п.7.3.5 п.7.3.7 (схемы нагрузок прил. Г)	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей	22.23.14.110	3925 20 00 0	Сопротивление ударным нагрузкам (неупругим мягким телом)	Должны выдерживать удар, масса груза от 30 кг
419.	ГОСТ 30970 п.7.3.5 п.7.3.7 (схемы нагрузок прил. Г)	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей	22.23.14.110	3925 20 00 0	Сопротивление ударным нагрузкам (твердым телом)	Должны выдерживать удар, масса груза от 2 кг
420.	ГОСТ 30674 п.7.2.1	Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей	22.23.14.120	3925 20 000 0	Геометрические параметры изделий: предельные отклонения от номинальных размеров изделий и их элементов, разность длин диагоналей и другие размеры Предельные отклонения от прямолинейности кромок	от 0,1-10000 мм от 0,1-250 мм от 0,03-0,5 мм от 0,1 -1000 мм от 0,1-10000 мм от 0,03-2,72 мм
421.	ГОСТ 30674 п.7.2.4	Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей	22.23.14.120	3925 20 000 0	Внешний вид и цвет изделий	Соотв./не соотв. образцу-эталоноу
422.	ГОСТ 30674 п.7.2.5	Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей	22.23.14.120	3925 20 000 0	Плотность прилегания уплотняющих прокладок	Степень сжатия от 0,1-250 мм Соотв./не соотв.
423.	ГОСТ 30674 п.7.2.6 (схема А)	Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей	22.23.14.120	3925 20 000 0	Прочность (несущая способность) угловых сварных соединений створок/коробок	Есть разрушения и трещины/нет разрушений и трещин От 0 до 5 Кн, от 750/1000Н
424.	ГОСТ 30674 п.7.2.7	Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей	22.23.14.120	3925 20 000 0	Работа оконных приборов и петель	От 5-ти открываний и закрываний

1	2	3	4	5	6	7
		нилхлоридных профилей				есть отклонения/нет отклонений
425.	ГОСТ 25097 п.7.1.2	Оконные и балконные дверные блоки деревоалюминиевые	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Геометрические параметры изделий: предельные отклонения от номинальных размеров изделий и их элементов, разность длин диагоналей и другие размеры	от 0,1-10000 мм от 0,1-250 мм от 0,03-0,5 мм
426.	ГОСТ 25097 п.7.1.7	Оконные и балконные дверные блоки деревоалюминиевые	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Внешний вид, качество отделки	Соотв./не соотв. образцу-этalonу
427.	ГОСТ 25097 п.7.1.9	Оконные и балконные дверные блоки деревоалюминиевые	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Плотность прилегания уплотняющих прокладок	Степень сжатия от 0,1-250 мм
428.	ГОСТ 25097 п.7.1.13	Оконные и балконные дверные блоки деревоалюминиевые	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Работа оконных приборов	От 5-ти открываний и закрываний есть отклонения/нет отклонений
429.	ГОСТ 25097 п.7.1.10 (схема А)	Оконные и балконные дверные блоки деревоалюминиевые	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Прочность (несущая способность) угловых соединений	Выдержал/не выдержал под нагрузкой не менее 3-х минут без разрушений и трещин
430.	ГОСТ 25097 п.7.2.2 (схема А)	Оконные и балконные дверные блоки деревоалюминиевые	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Прочность (несущая способность) угловых соединений	От 0 до 5 кН от 700 до 1070 Н
431.	ГОСТ 25097 п.7.2.3	Оконные и балконные дверные блоки деревоалюминиевые	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Водостойкость клеевых соединений	Группа водостойкости от низкой до повышенной
432.	ГОСТ 25097 п.7.2.4	Оконные и балконные дверные блоки деревоалюминиевые	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Прочность сцепления л/красочного покрытия с поверхностью древесины (адгезия) на образцах с готовым лакокрасочным покрытием	От 1 до 4 баллов Размер единичного квадрата решетки 2х2 мм
433.	ГОСТ 30734 п.6	Блоки оконные деревянные мансардные	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Геометрические параметры изделий: отклонения от номинальных размеров и прямолинейности кромок, разность длин диагоналей	от 0,1-10000 мм от 0,1-250 мм от 0,03-0,5 мм
434.	ГОСТ 30734 п.6	Блоки оконные деревянные	16.23.11	4418 10	Внешний вид, качество отделки	Соотв./не соотв.

1	2	3	4	5	6	7
		ные мансардные	16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 900 0		образцу-эталоноу
435.	ГОСТ 11214 п.7.2.1, п.7.2.2	Деревянные оконные и балконные дверные блоки с листовым остеклением	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Геометрические параметры изделий: отклонения от номинальных размеров и прямоли- нейности кромок, разность длин диагоналей, зазор под наплавом и другие размеры	от 0,1-10000 мм от 0,1-250 мм от 0,03-0,5 мм
436.	ГОСТ 11214 п.7.2.7	Деревянные оконные и балконные дверные блоки с листовым остеклением	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Внешний вид, качество отделки	Соотв./не соотв. образцу-эталоноу
437.	ГОСТ 11214 п.7.2.8	Деревянные оконные и балконные дверные блоки с листовым остеклением	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Плотность прилегания уплотняющих прокладок	Степень сжатия от 0,1-250 мм
438.	ГОСТ 11214 п.7.2.11	Деревянные оконные и балконные дверные блоки с листовым остеклением	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Работа оконных приборов и петель	От 5-ти открыва- ний и закрываний есть отклоне- ния/нет отклоне- ний
439.	ГОСТ 11214 п.7.3.3	Деревянные оконные и балконные дверные блоки с листовым остеклением	16.23.11 16.23.11.110 15.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Водостойкость клеевых соединений	Группа водостой- кости от низкой до повышенной
440.	ГОСТ 11214 п.7.3.4	Деревянные оконные и балконные дверные блоки с листовым остеклением	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Прочность сцепления л/к покрытий с отделяваемой поверхностью (адгезия) на образцах с готовым лако- красочным покрытием	От 1 до 4 баллов Размер единич- ного квадрата решетки 2х2 мм
441.	ГОСТ 24699 п.7.1.2,	Оконные и балконные дверные блоки деревянные со стеклами и стеклопаке- тами	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Геометрические параметры изделий: отклонения от номинальных размеров и прямоли- нейности кромок, разность длин диагоналей	от 0,1-10000 мм от 0,1-250 мм от 0,03-0,5 мм
442.	ГОСТ 24699 п.7.1.7	Окна и балконные двери деревянные со стеклопа- кетами и стеклами	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Внешний вид, качество отделки изделий	Соотв./не соотв. образцу-эталоноу
443.	ГОСТ 24699 п.7.1.8	Оконные и балконные дверные блоки деревян- ные со стеклами и стекло- пакетами	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Плотность прилегания уплотняющих прокладок	Степень сжатия от 0,1-250 мм
444.	ГОСТ 24699 п.7.1.11	Оконные и балконные дверные блоки деревян- ные со стеклами и стекло-	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Работа оконных приборов и петель	От 5-ти открыва- ний и закрываний есть отклоне-

1	2	3	4	5	6	7
		пакетами				ния/нет отклонений
445.	ГОСТ 24699 п.7.2.3	Оконные и балконные дверные блоки деревянные со стеклами и стеклопакетами	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Водостойкость клеевых соединений	Группа водостойкости от низкой до повышенной
446.	ГОСТ 24699 п.7.2.4	Оконные и балконные дверные блоки деревянные со стеклами и стеклопакетами	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Прочность сцепления л/красочного покрытия (адгезия) на образцах с готовым лакокрасочным покрытием	От 1 до 4 баллов Размер единичного квадрата решетки 2х2 мм
447.	ГОСТ 24700 п.7.1.1	Блоки оконные и балконные двери деревянные со стеклопакетами	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Геометрические параметры изделий: отклонения от номинальных размеров и прямолинейности кромок, разность длин диагоналей и другие размеры	от 0,1-10000 мм от 0,1-250 мм от 0,03-0,5 мм 1-4 мм
448.	ГОСТ 24700 п.7.1.7	Блоки оконные и балконные двери деревянные со стеклопакетами	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Внешний вид	Соотв./не соотв. образцу-эталоноу
449.	ГОСТ 24700 п.7.1.8	Блоки оконные и балконные двери деревянные со стеклопакетами	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Плотность прилегания уплотняющих прокладок	Степень сжатия от 0,1-250 мм
450.	ГОСТ 24700 п.7.1.9 (схема А)	Блоки оконные и балконные двери деревянные со стеклопакетами	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Прочность углового клеевого соединения	Выдержал/не выдержал под нагрузкой не менее 3мин без разрушений и трещин
451.	ГОСТ 24700 п.7.1.10	Блоки оконные и балконные двери деревянные со стеклопакетами	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Прочность клеевого соединения древесины по толщине и ширине	1- 7МПа
452.	ГОСТ 24700 п.7.1.11	Блоки оконные и балконные двери деревянные со стеклопакетами	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Прочность зубчатого клеевого соединения	20-35 МПа
453.	ГОСТ 24700 п.7.1.12	Блоки оконные и балконные двери деревянные со стеклопакетами	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Работа оконных приборов и петель	От 5-ти открываний и закрываний есть отклонения/нет отклонений
454.	ГОСТ 24700 п.7.2.2 (схема А)	Блоки оконные и балконные двери деревянные со	16.23.11 16.23.11.110	4418 10 4418 10 900 0	Прочность углового клеевого соединения	От 1 до 5 кН от 100 Н до 7000Н

1	2	3	4	5	6	7
		стеклопакетами	16.23.11.120			
455.	ГОСТ 24700 п.7.2.3	Блоки оконные и балконные двери деревянные со стеклопакетами	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Водостойкость клеевых соединений	Группа водостойкости от низкой до повышенной
456.	ГОСТ 24700 п.7.2.4	Блоки оконные и балконные двери деревянные со стеклопакетами	16.23.11 16.23.11.110 16.23.11.120	4418 10 4418 10 900 0	Прочность сцепления л/красочного покрытия (адгезия) на образцах с готовым лакокрасочным покрытием	От 1 до 4 баллов Размер единичного квадрата решетки 2x2 мм
457.	ГОСТ 21519 п.6.3.1-6.3.3	Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов	25.12.10.000	7610 10 000 0	Геометрические размеры изделий, отклонения от заданной формы, отклонения от номинальных размеров Отклонения от номинальных размеров зазоров под наплавом и зазоров в угловых соединениях Размеры расстояния между наплавом закрытых створок и провисание открытых элементов	0,1-7000 мм 0,1-250мм 0,03-2,72 0,1-1000 мм 0,03-2,72 мм 0,1-1000 мм 0,1-250 мм
458.	ГОСТ 21519 п.6.3.5	Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов	25.12.10.000	7610 10 000 0	Внешний вид	Соотв./не соотв. образцу-эталоноу
459.	ГОСТ 21519 п.6.3.10 (схема А)	Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов	25.12.10.000	7610 10 000 0	Прочность (несущая способность) углового соединения	Выдержал/не выдержал под нагрузкой не менее 3-х минут без разрушений и трещин
460.	ГОСТ 21519 п.6.4.7 (схема А)	Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов	25.12.10.000	7610 10 000 0	Прочность (несущая способность) углового соединения	От 1 до 5 кН От 100 до 7000 Н
461.	ГОСТ 23344 п.6.1	Окна стальные	25.12.10.000	7308 30 000 0	Геометрические параметры, герметичность зазоров стыков	0,1-7000 мм Соотв./не соотв.
462.	ГОСТ 23344 п.6.2	Окна стальные	25.12.10.000	7308 30 000 0	Внешний вид	Соотв./не соотв.
463.	ГОСТ 31173 п.7.2.1-7.2.2.	Блоки дверные стальные	25.12.10	7308 30 000 0	Геометрические параметры изделий: отклонения от номинальных размеров и прямолинейности кромок, разность длин диагоналей и другие размеры Предельные отклонения от номинальных размеров зазоров под наплавом	от 0,1-10000 мм от 0,1-250 мм от 0,03-0,5 мм
464.	ГОСТ 31173 п.7.2.4	Блоки дверные стальные	25.12.10	7308 30 000 0	Внешний вид, цвет, качество сварных соединений	От 0,1-1000 мм От 0,03-0,5 мм Соотв./не соотв. образцу-эталоноу

1	2	3	4	5	6	7
465.	ГОСТ 31173 п.7.2.6	Блоки дверные стальные	25.12.10	7308 30 000 0	Плотность прилегания уплотняющих прокладок	Степень сжатия от 0,1-250 мм
466.	ГОСТ 31173 п.7.2.7	Блоки дверные стальные	25.12.10	7308 30 000 0	Работа дверных петель	От 5 до 10- кратное открывание-закрывание
467.	ГОСТ 31173 п.4.1.5	Блоки дверные стальные	25.12.10	7308 30 000 0	Классы по мех. прочности	M1-M5
468.	ГОСТ 31173 п.7.3.5 (прил. В)	Блоки дверные стальные	25.12.10	7308 30 000 0	Сопротивление статическим нагрузкам	От 1000 до 7200 Н
469.	ГОСТ 31173 п.7.3.5 (прил. В)	Блоки дверные стальные	25.12.10	7308 30 000 0	Сопротивление ударным нагрузкам (удар мягким неупругим телом)	От 150 до 450 Дж
470.	ГОСТ 31173 п.7.3.5 (прил. В)	Блоки дверные стальные	25.12.10	7308 30 000 0	Ударные (маятниковые) нагрузки	От 3 до 8 Дж
471.	ГОСТ 31173 п.7.3.6 (прил. В)	Блоки дверные стальные	25.12.10	7308 30 000 0	Сопротивление динамическим нагрузкам (твердым свободно падающим телом)	От 10 до 20 кг
472.	ГОСТ 23747 п.6.2.1	Блоки дверные из алюминиевых сплавов	25.12.10	7610 10 000 0	Геометрические параметры, предельные отклонения от номинальных размеров, отклонения от прямоугольности кромок, номинальные размеры элементов изделий, разность длин диагоналей	0,1-10000 мм 0,1-250 мм 0,03-0,5 мм.
473.	ГОСТ 23747 п.6.2.4	Блоки дверные из алюминиевых сплавов	25.12.10	7610 10 000 0	Внешний вид, качество сварных соединений	Соотв./не соотв. образцу-эталоноу
474.	ГОСТ 23747 п.6.2.5	Блоки дверные из алюминиевых сплавов	25.12.10	7610 10 000 0	Плотность прилегания и правильность установки уплотняющих прокладок, маркировка, упаковка	Соотв./не соотв. Есть отклонения/нет отклонений.
475.	ГОСТ 23747 п.6.2.6 (схема А)	Блоки дверные из алюминиевых сплавов	25.12.10	7610 10 000 0	Прочность (несущая способность) угловых сварных соединений	Не менее 1200 Н
476.	ГОСТ 23747 п.6.2.7	Блоки дверные из алюминиевых сплавов	25.12.10	7610 10 000 0	Работа дверных петель	От 5 до 10- кратное открывание-закрывание
477.	ГОСТ 23747 п.6.3.5	Блоки дверные из алюминиевых сплавов	25.12.10	7610 10 000 0	Стойкость к воздействию статических нагрузок в плоскости полотна	Не менее 1200 Н
478.	ГОСТ 23747 п.6.3.5	Блоки дверные из алюминиевых сплавов	25.12.10	7610 10 000 0	Стойкость к воздействию динамических и ударных нагрузок	Должны быть стойкими к воздействию динамических и ударных нагрузок

1	2	3	4	5	6	7
479.	ГОСТ 23747 п.6.3.5 (схемы приложения я нагрузок, прил. В)	Блоки дверные из алюми- ниевых сплавов	25.12.10	7610 10 000 0	Ударные нагрузки, создаваемые твердым телом	От 60 до 180 Дж
480.	ГОСТ 23747 п.6.3.7 (схемы приложения нагрузок прил. В)	Блоки дверные из алюми- ниевых сплавов	25.12.10	7610 10 000 0	Ударные нагрузки, создаваемые неупругим мягким телом	Должны выдер- живать удар мас- сой 30 кг
481.	ГОСТ 23747 п.6.3.7 (схемы приложения нагрузок прил. В)	Блоки дверные из алюми- ниевых сплавов	25.12.10	7610 10 000 0	Ударные нагрузки, создаваемые твердым телом	От 3 до 8 Дж
482.	ГОСТ 475 п.7.3.1	Блоки дверные деревян- ные и комбинированные	16.23.11.130	4418 10 4418 10 900 0	Геометрические параметры, предельные отклонения от номинальных размеров, отклонения от прямоли- нейности кромок	0,1-10000 мм 0,1-250 мм 0,03-0,5 мм..
483.	ГОСТ 475 п.7.3.3	Блоки дверные деревян- ные и комбинированные	16.23.11.130	4418 10 4418 10 900 0	Внешний вид, качество отделки	Соотв./не соотв. Образцу эталону
484.	ГОСТ 475 п.7.4.9 приложение Е	Блоки дверные деревян- ные и комбинированные	16.23.11.130	4418 10 4418 10 900 0	Усилие открывания-закрывания полотен	10-75 Н
485.	ГОСТ 27326	Блоки дверные деревян- ные и комбинированные	16.23.11.130	4418 10 4418 10 900 0	Твердость защитно-декоративных покрытий цапапа- нием	50-125
486.	ГОСТ 28786	Блоки дверные деревян- ные и комбинированные	16.23.11.130	4418 10 4418 10 900 0	Сопроотивление воздействию климатических факто- ров, влагостойкость: Размеры отклонений от плоскостности Дефекты покрытий	0 – 100 мм Удовл./не удовл.
487.	СТ СЭВ 3285	Двери деревянные	16.23.11	4418 20	Надежность дверей	От 5000 до 100000 циклов
488.	ГОСТ 5264	Блоки дверные стальные Сварные соединения из стали	22.23.14 25.12.10 25.11.23	3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0	Качество сварных соединений	Соотв./не соотв.
489.	ГОСТ 24033 п.2.1	Окна, двери, ворота	16.23.11 22.23.14 25.12.10	4418 10 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0	Безотказность оконных, дверных приборов и петель, цикл «закрывание-открывание»	от 20 000 до 500 000 циклов
490.	ГОСТ 24033 п.2.2	Окна, двери, ворота	16.23.11 22.23.14 25.12.10	4418 10 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0	Сопроотивление статическим нагрузкам, действую- щим в плоскости створки (полотна)	От 400 до 7200 Н
491.	ГОСТ 24033 п.2.3	Окна, двери, ворота	16.23.11 22.23.14 25.12.10	4418 10 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0	Сопроотивление статическим нагрузкам, действую- щим перпендикулярно плоскости створки (полотна)	От 250 до 5200 Н

1	2	3	4	5	6	7
492.	ГОСТ 24033 п.2.4	Окна, двери, ворота	16.23.11 22.23.14 25.12.10	4418 10 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0	Сопrotивление статическим нагрузкам, действующим на запорные приборы и ручки	Не менее 500 Н
493.	ГОСТ 19300	Блоки оконные и дверные	16.23.11	4418 10	Шероховатость поверхности: Полная высота профиля	От 0 до 200 мкм
494.	ГОСТ 2789	Блоки оконные и дверные	16.23.11	4418 10	Шероховатость поверхности: Полная высота профиля	От 0 до 200 мкм
495.	ГОСТ 26602.1 п.5.1 рисунок 1А	Блоки оконные и дверные	16.23.11 22.23.14 25.12.10 25.11.10 24.42.22 25.11.23	4418 10 900 0 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0 9406 00 7604 10-7604 29 7308 40-7610 90	Сопrotивления теплопередаче в климатической камере (при измерении теплового потока при помощи тепломеров)	от 0,4 до 1,5 м ² °C/Вт
496.	ГОСТ Р 54861 п. 8	Окна и наружные двери	16.23.11 22.23.14 25.12.10	4418 10 900 0 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0	Сопrotивления теплопередаче в климатической камере	От 0,1 до 1, 5 м ² °C/Вт
497.	ГОСТ 26602.2 п.3	Блоки оконные и дверные	16.23.11 22.23.14.120 25.12.10.000	4418 10 900 0 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0	Воздухопроницаемость	От 10 до 300 Па от 3 до 50м ³ /ч*м ²
498.	ГОСТ 26602.5	Блоки оконные и дверные	16.23.11 22.23.14.120 25.12.10.000	4418 10 900 0 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0	Сопrotивление ветровой нагрузке	От 10 до 2000 Па
499.	ГОСТ Р ИСО 10140-2	Стены, полы, двери, окна, ставни, фасадные элементы, фасады, остекление, малые технические элементы	16.23.11 22.23.14.120 25.12.10.000 16.23.11	4418 10 900 0 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0 7008 00 4418 10	Звукоизоляция воздушного шума элементов зданий: Частота Уровень шума	от 100 до 3150Гц от 25 до 48 дБ
500.	ГОСТ Р 56769	Стены, полы, двери и окна	16.23.11 22.23.14.120 25.12.10.000	4418 10 900 0 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0	Звукоизоляция воздушного шума Частота Уровень шума	от 100 до 3150Гц от 25 до 48 дБ
501.	ГОСТ 26602.3	Блоки оконные и дверные	16.23.11 22.23.14.120	4418 10 900 0 3925 20 000 0	Изоляция воздушного шума Частота	от 100 до 8000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
			25.12.10.000	7610 10 000 0 7308 30 000 0	Уровень шума	от 25 до 48 дБ
502.	ГОСТ 26602.4 п.6	Блоки оконные и дверные	16.23.11 22.23.14.120 25.12.10.000	4418 10 900 0 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0	Общий коэффициент пропускания света	0-100%
503.	ГОСТ 26892	Двери деревянные	16.23.11	4418 10 900 0 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0	Соппротивление ударным нагрузкам	От 1,5 до 180 Дж
504.	ГОСТ Р 54858	Конструкции фасадные светопрозрачные	16.23.11 22.23.14.120 25.12.10.000	4418 10 900 0 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0	Метод определения приведенного сопротивления теплопередаче расчетом	-
505.	ГОСТ Р 54850	Окна мансардные и зенитные фонари	16.23.11 22.23.14.120 25.12.10.000	4418 10 900 0 4418 10 3925 20 000 0 7610 10 000 0 7308 30 000 0	Соппротивление теплопередаче	От 0,1- 1.2 м ² °C/Вт
506.	ГОСТ 31149	Материалы лакокрасочные	20.30	4418 20	Адгезия лакокрасочных покрытий	1 – 5 баллов
507.	ГОСТ 27820	Детали и изделия из древесины и древесных материалов	16.23.11	4418 20	Стойкость защитно-декоративных покрытий к истиранию	Степень истирания поверхности Потеря массы образца
508.	ГОСТ 5742 п.4.1-4.2	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные	23.61.11 23.99.19.110	6810 11	Геометрические параметры: Длина Ширина Толщина	0.1 – 10000 мм 0.1 – 10000 мм 0.1 – 10000 мм
509.	ГОСТ 5742 п.4.7	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные	23.61.11 23.99.19.110	6810 11	Показатели внешнего вида: однородность структуры	Однородная/неоднородная
	ГОСТ 5742 п.4.8				Отбитость и пригнутость углов и ребер	0.1 – 250 мм
	ГОСТ 5742 п.4.9				Искривления поверхности и ребер	0.5 – 250 мм
510.	ГОСТ 2694 п.4.1-4.2, 4.5	Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные	23.99.19	6806	Геометрические параметры: Длина Ширина Внутренний диаметр Отклонение от перпендикулярности	0.1 – 10000 мм 0.1 – 10000 мм 0.1 – 250 мм 0.1 – 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
511.	ГОСТ 2694 п.п.4.6-4.7	Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные	23.99.19	6806	Показатели внешнего вида: Отбитость и притупленность углов и ребер Искривления поверхности и ребер	0.1 – 250 мм 0.5 – 250 мм
512.	ГОСТ 7076	Теплоизоляционные материалы и изделия	23.61 23.69 23.62 23.64 23.99 23.14 23.19 23.65 22.23 16.21 22.21 22.29 24.20	6810 6809 3816 6806 7019 5904 4408 3921 7304	Теплопроводность	0,02-1,5 Вт/м К
513.	ГОСТ 27023 п.4.4	Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове	22.23.15.000	5904 10 000 0	Соответствие цвета и фактуры полотен линолеума	Соотв./не соотв.
514.	ГОСТ EN 12086	Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве	23.14 23.99 22.21 23.19 22.23.15.000	5904 10 000 0	Паропроницаемость и сопротивление паропроницанию	0-1,6 мг/м ч Па (1-4500г/м 24ч)
515.	ГОСТ Р 52221 п. 6	Нетканые термостойкие полотна	13.95.10	5603	Термостойкость по внешнему виду	Соответствует/не соответствует контрольной пробе
	ГОСТ Р 52221 п.7	Нетканые термостойкие полотна	13.95.10	5603	Термостойкость по физико-механическим показателям	90% и более
516.	ГОСТ Р 52221 п.8	Нетканые термостойкие полотна	13.95.10	5603	Изменение линейных размеров после термообработки	0,1-7%
517.	ГОСТ 11529 п.4	Материалы поливинилхлоридные для полов	22.23.15 22.23.19	5904 10 000 0	Линейные размеры: Длина Ширина	0.1 – 10000 мм 0.1 – 10000 мм
518.	ГОСТ 11529 п.8.1	Материалы поливинилхлоридные для полов	22.23.15 22.23.19	5904 10 000 0	Изменение линейных размеров	0,8-1,5%

1	2	3	4	5	6	7
519.	ГОСТ 11529 п.5.3-5.5	Материалы поливинилхлоридные для полов	22.23.15 22.23.19	5904 10 000 0	Внешний вид: Цвет, рисунок, фактура, качество лицевой поверхности	Соотв./не соотв. образцу-эталоу
520.	ГОСТ 11529 п.6	Материалы поливинилхлоридные для полов	22.23.15 22.23.19	5904 10 000 0	Абсолютная остаточная деформация, плотность слоев износа	0,35-1,5 мм
521.	ГОСТ 11529 п.9	Материалы поливинилхлоридные для полов	22.23.15 22.23.19	5904 10 000 0	Прочность связи между подосновой и полимерным слоем	8,0-20 Н/см
522.	ГОСТ 11529 п.14	Материалы поливинилхлоридные для полов	22.23.15 22.23.19	5904 10 000 0	Прочность сварного шва	200-500 Н/см ²
523.	ГОСТ 11529 п.10.1	Материалы поливинилхлоридные для полов	22.23.15 22.23.19	5904 10 000 0	Водопоглощение	0,1-100%
524.	ГОСТ 11529 п.11	Материалы поливинилхлоридные для полов	22.23.15 22.23.19	5904 10 000 0	Гибкость	диаметр стержня 2-20 мм
525.	ГОСТ 11529 п.12	Материалы поливинилхлоридные для полов	22.23.15 22.23.19	5904 10 000 0	Масса 1 м ²	1 - 500 г.
526.	ГОСТ 11529 п.13	Материалы поливинилхлоридные для полов	22.23.15 22.23.19	5904 10 000 0	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	0 - 5 · 10 ¹⁵ Ом
527.	ГОСТ EN 822	Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве	23.14 23.99 22.21 23.19 20.16.59	3921 6806 90	Линейные размеры: Длина Ширина	0.1 - 10000 мм 0.1 - 10000 мм
528.	ГОСТ EN 823	Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве	23.14 23.99 22.21 23.19 23.99.19 23.99.19.110	6806 6806 90	Толщина	0.1 - 250 мм
529.	ГОСТ EN 824	Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве	23.14 23.99 22.21 23.19	6806 6806 90	Отклонения от прямоугольности	0.1 - 10000 мм
530.	ГОСТ EN 825	Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве	23.14 23.99 22.21 23.19 20.16.59 22.21.30 22.21.41.110 23.99.19	3921 6806	Отклонения от плоскостности	0.1 - 10000 мм
531.	ГОСТ EN 826	Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве	23.14 23.99 22.21	6806	Характеристики сжатия	от 0,5 до 500 кПа

1	2	3	4	5	6	7
			23.19 23.99.19			
532.	ГОСТ EN 1602	Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве	23.14 23.99 22.21 23.19 20.16.59 22.21.30 22.21.41.110	3921	Кажущаяся плотность	30-150 кг/м ³
533.	ГОСТ EN 1604	Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве	23.14 23.99 22.21 23.19 20.16.59 22.21.30 22.21.41.110 23.99.19.110	3921 6806 90	Стабильность размеров при заданной температуре и влажности	0,1 - 5 %
534.	ГОСТ EN 1607	Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве	23.14 23.99 22.21 23.19 23.99.19 20.16.59 22.21.30 22.21.41.110	6806 3921	Предел Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям	от 1 до 700 кПа
535.	ГОСТ EN 1608	Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве	23.14 23.99 22.21 23.19 23.99.19 20.16.59 22.21.30 22.21.41.110	6806 3921	Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям	Должны выдерживать/не выдерживать двойную массу изделия
536.	ГОСТ EN 1609 Метод А	Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве	23.14 23.99 22.21 23.19 20.16.59 22.21.30	3921 6806 90 6806	Водопоглощение при кратковременном частичном погружении	0,1- 1 кг/м ²

1	2	3	4	5	6	7
			22.21.41.110 23.99.19.110 23.99.19			
537.	ГОСТ EN 12085 п.7.2, таблица 2	Изделия теплоизоляцион- ные, применяемые в строи- тельстве	23.14 23.99 22.21 23.19 20.16.59 22.21.30 22.21.41.110 23.99.19.110 23.99.19	3921 6806 90 6806	Линейные размеры образцов: Длина Ширина Толщина	50-500 мм 50-500 мм 10-250 мм с тре- буемой погреш- ностью 1-3 %
538.	ГОСТ EN 12087	Изделия теплоизоляцион- ные, применяемые в строи- тельстве	23.14 23.99 22.21 23.19 23.99.19 20.16.59 22.21.30 22.21.41.110	6806 3921	Водопоглощение при длительном погружении	0,1 - 3 кг/м ²
539.	ГОСТ EN 12089 метод В	Изделия теплоизоляцион- ные, применяемые в строи- тельстве	23.14 23.99 22.21 23.19 20.16.59 22.21.30 22.21.41.110	3921	Прочность при изгибе	0,9 -20 МПа
540.	ГОСТ EN 12430	Изделия теплоизоляцион- ные, применяемые в строи- тельстве	23.14 23.99 22.21 23.19 23.99.19	6806	Прочность при действии сосредоточенной нагрузки	400-1000 Н
541.	ГОСТ 24816	Материалы строительные	23.99.19 17.11.14 23.99.19.111	6806 4701 00 6806 10 3921	Сорбционная влажность	0,1-60%
542.	ГОСТ 21880 п.7.5	Маты из минеральной ва- ты прошивные теплоизо-	23.99.19.110	6806 90 6806 10	Разрывная нагрузка	40-150Н

1	2	3	4	5	6	7
		ляционные				
543.	ГОСТ 16136 п.7.3	Плиты перлитобитумные теплоизоляционные	23.99.19.110	6806 90 6806 10	Морозостойкость	после 25 циклов: нет дефектов и повреждений/есть дефекты и повреждения
544.	ГОСТ 4640 п.7.3	Вата минеральная	23.99.19	6806	Водостойкость Влажность Плотность	0 - 4,0 рН 0 - 1% От 1 до 50 кг/м ³
545.	ГОСТ 4640 п.7.5.2	Вата минеральная	23.99.19	6806	Содержание неволоконистых включений	0-16%
546.	ГОСТ Р 57418	Материалы и изделия минераловатные теплоизоляционные	23.99.19	6806	Срок эффективной эксплуатации	До 50 лет
547.	ГОСТ 30340 п.8.2	Листы хризотилцементные волнистые и фасонные детали	23.99.19	6806	Внешний вид: Размеры дефектов	0.1 - 250 мм
548.	ГОСТ 30340 п.8.3	Листы хризотилцементные волнистые и фасонные детали			Линейные размеры: Длина Ширина Высота волны Толщина Отклонение от прямолинейности Отклонение от прямоугольности	0.1 - 10000 мм 0.1 - 10000 мм 0.1 - 10000 мм 0.1 - 250 мм 0.1 - 250 мм 0.1 - 250 мм
549.	ГОСТ 30340 п.8.4	Листы хризотилцементные волнистые и фасонные детали	23.65.12.110	6811	Предел прочности при изгибе	16- 30 МПа
550.	ГОСТ 30340 п.8.6	Листы хризотилцементные волнистые и фасонные детали	23.65.12.110	6811	Сосредоточенная штамповая нагрузка	1,5 кН - 500 кН
551.	ГОСТ 30340 п.8.7	Листы хризотилцементные волнистые и фасонные детали	23.65.12.110	6811	Ударная вязкость	1,5 - 15 кДж/м ²
552.	ГОСТ 30340 п.8.8	Листы хризотилцементные волнистые и фасонные детали	23.65.12.110	6811	Плотность	1,5 - 15 г/см ³
553.	ГОСТ 30340 п.8.9	Листы хризотилцементные волнистые и фасонные детали	23.65.12.110	6811	Водонепроницаемость	24-30 ч

1	2	3	4	5	6	7
554.	ГОСТ 30340 п.8.10	Листы хризотилцементные волнистые и фасонные детали	23.65.12.110	6811	Морозостойкость	После 25-90 циклов: Есть повреждения/нет повреждений
	ГОСТ 30340 п.8.11				Прочность цветного покрытия при истираемости	Устойчив/неустойчив
555.	ГОСТ 30301 п.7.1	Изделия асбестоцементные	23.65.12.110	6811	Форма и размеры Предел прочности при изгибе Плотность Сосредоточенная штамповая нагрузка	0,1-10000 мм 18-25МПа 1,5 - 15 г/см ³ 1,5кН - 500 кН
556.	ГОСТ 18124 п.8.1	Листы хризотилцементные плоские	23.65.12	6811	Внешний вид: Размеры дефектов	0,1 - 250 мм
557.	ГОСТ 18124 п.8.2	Листы хризотилцементные плоские	23.61.11	6810	Размеры и форма (отклонения от параллельности, прямоугольности, плоскостности)	0,1 - 250 мм
558.	ГОСТ 18124 п.8.3	Листы хризотилцементные плоские	23.61.11	6810	Предел прочности при изгибе	18-25МПа
559.	ГОСТ 18124 п.8.5	Листы хризотилцементные плоские	23.61.11	6810	Плотность	1600 10000 кг/м ³
560.	ГОСТ 18124 п.8.6	Листы хризотилцементные плоские	23.61.11	6810	Морозостойкость	После 25-150 циклов: Есть повреждения/нет повреждений
561.	ГОСТ 8747 п.2	Изделия асбестоцементные листовые	23.61.11	6810	Внешний вид: Размеры дефектов	0,1 - 250 мм
562.	ГОСТ 8747 п.3	Изделия асбестоцементные листовые	23.65.12.110	6811	Линейные размеры: Длина Ширина Высота волны Толщина Отклонение от прямолинейности Отклонение от прямоугольности	0,1 - 10000 мм 0,1 - 10000 мм 0,1 - 10000 мм 0,1 - 250 мм 0,1 - 250 мм 0,1 - 250 мм
563.	ГОСТ 8747 п.4	Изделия асбестоцементные листовые	23.65.12.110	6811	Предел прочности при изгибе	0-5000Н
564.	ГОСТ Р 53223 п.8.1	Плиты хризотилцементные фасадные	23.65.12.110	6811	Линейные размеры: Длина Ширина Толщина Отклонение от прямолинейности	0,1 - 10000 мм 0,1 - 10000 мм 0,1 - 250 мм 0,1 - 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Отклонение от прямоугольности Отклонение от плоскостности	0.1 – 250 мм 0.1 – 250 мм
565.	ГОСТ Р 53223 п.8.2	Плиты хризотилцементные фасадные	23.61.11	6810	Внешний вид	Соотв./не соотв. образцу-эталоноу
566.	ГОСТ Р 53223 п.8.3	Плиты хризотилцементные фасадные	23.61.11	6810	Плотность	1,8 – 10 г/см ³
567.	ГОСТ Р 53223 п.8.5	Плиты хризотилцементные фасадные	23.61.11	6810	Ударная вязкость	2,5-20 кДж/м ²
568.	ГОСТ Р 53223 п.8.6	Плиты хризотилцементные фасадные	23.61.11	6810	Морозостойкость	После 25-150 циклов: Есть повреждения/нет повреждений
569.	ГОСТ Р 53223 п.8.8	Плиты хризотилцементные фасадные	23.61.11	6810	Прочность сцепления декоративной крошки с плитой основной	1,2-10 МПа
570.	ГОСТ 18128 п.8.2	Панели асбестоцементные стенные наружные на деревянном каркасе с утеплителем	23.61.11	6810	Внешний вид: цвет, качество защитно-декоративного покрытия	Соотв./не соотв. образцу-эталоноу
571.	ГОСТ 18128 п.8.4	Панели асбестоцементные стенные наружные на деревянном каркасе с утеплителем	23.65.12.110	6811	Геометрические параметры: Длина Ширина Толщина	0.1 - 10000 мм 0.1 - 10000 мм 0.1 - 250 мм
572.	ГОСТ 18128 п.8.5	Панели асбестоцементные стенные наружные на деревянном каркасе с утеплителем	23.65.12.110	6811	Правильность формы: Отклонение от прямолинейности	0.1 – 250 мм
573.	ГОСТ 18128 п.8.7	Панели асбестоцементные стенные наружные на деревянном каркасе с утеплителем	23.65.12.110	6811	Наличие и контроль положения закладных деталей, монтажных петель, проемов, деталей стыковых соединений, выступов, вырезов, отверстий, пазов и прорезей	Наличие/отсутствие 0.1-250 мм
574.	ГОСТ 18128 п.8.8	Панели асбестоцементные стенные наружные на деревянном каркасе с утеплителем	23.65.12.110	6811	Прочность и жесткость при поперечном изгибе	должны выдерживать/не выдерживать контрольные нагрузки
575.	ГОСТ 24581 п.5.2	Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта	23.65.12.110	6811	Внешний вид: цвет, качество защитно-декоративного покрытия	Соотв./не соотв. образцу-эталоноу
576.	ГОСТ 24581 п.5.5	Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем	16.21.12	4412 99	Геометрические параметры: Длина	0.1 - 10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		из пенопласта			Ширина Толщина	0.1 – 10000 мм 0.1 – 250 мм
577.	ГОСТ 24581 п.5.6	Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта	16.21.12	4412 99	Правильность формы и расположения поверхностей: Смещение кромок Высота ребер Неперпендикулярность	0.1 – 250 мм 0.1 – 250 мм 0.1 – 250 мм
578.	ГОСТ 24581 п.5.7	Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта	16.21.12	4412 99	Прочность и жесткость при поперечном изгибе	должны выдерживать/не выдерживать контрольные нагрузки
579.	ГОСТ 27180 п.5	Плитки керамические.	23.31.10.121 23.31.10.122 23.31.10.123 23.31.10	6907	Геометрические параметры: Длина Ширина Толщина Отклонение от прямолинейности Отклонение от прямоугольности Отклонение от плоскостности	0.1 – 10000 мм 0.1 – 10000 мм 0.1 – 250 мм 0.1 – 250 мм 0.1 – 250 мм 0.1 – 250 мм
580.	ГОСТ 27180 п.6	Плитки керамические	23.31.10.121 23.31.10.122 23.31.10.123 23.31.10	6907	Прочность наклеивания на бумагу	Отрывается/не отрывается от бумаги
581.	ГОСТ 27180 п.7	Плитки керамические	23.31.10.121 23.31.10.122 23.31.10.123 23.31.10	6907	Водопоглощение (насыщение по п.7.3.2.1)	0-20%
582.	ГОСТ 27180 п.8	Плитки керамические	23.31.10.121 23.31.10.122 23.31.10.123 23.31.10	6907	Предел прочности при изгибе	8-30МПа
583.	ГОСТ 27180 п.10	Плитки керамические	23.31.10.121 23.31.10.122 23.31.10.123 23.31.10	6907	Износостойкость	Есть повреждение/нет повреждений
584.	ГОСТ 27180 п.12	Плитки керамические неглазурованные	23.31.10.121 23.31.10.122 23.31.10.123 23.31.10	6907	Морозостойкость	Наличие/отсутствие дефектов при 1-100 циклах
585.	ГОСТ 27180 п.11	Плитки керамические	23.31.10.121 23.31.10.122	6907	Термическая стойкость глазури	Есть/нет повреждений

1	2	3	4	5	6	7
			23.31.10.123 23.31.10			ности
586.	ГОСТ 27180 п.13	Плитки керамические	23.31.10.121 23.31.10.122 23.31.10.123 23.31.10	6907	Химическая стойкость глазури	стойкие/ нестойкие
587.	ГОСТ 27180 п.9	Плитки керамические	23.31.10.121 23.31.10.122 23.31.10.123 23.31.10	6907	Износостойкость неглазурованных плиток: Потеря массы	0 – 100%
588.	ГОСТ 27180 п.14	Плитки керамические	23.31.10.121 23.31.10.122 23.31.10.123 23.31.10	6907	Твердость глазури по Моссу	5-9
589.	ГОСТ 13996 п.7	Плитки керамические фасадные и ковры из них	23.31.10.123	6907	Показатели внешнего вида, размеры, водопоглощение, термическая стойкость	Соотв./не соотв. нормативной документации
590.	ГОСТ 6141	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен	23.31.10.121	6907	Внешний вид	Есть дефекты/нет дефектов
591.	ГОСТ Р 55029 п.4.1.2	Материалы геосинтетические	13.95.10 22.21.30 22.21.4 22.23.19 22.29.29 23.14.12	3920 3921 3925 3926 7019	Геометрические размер Длина Ширина	0.1 – 10000 мм 0.1 – 10000 мм
592.	ГОСТ Р 55030	Материалы геосинтетические.	13.95.10 22.21.30 22.21.4 22.23.19 22.29.29 23.14.12	3920 3921 3925 3926 7019	Прочность при растяжении	0,05-250 кН/м
593.	ГОСТ Р 55031	Материалы геосинтетические	13.95.10 22.21.30 22.21.4 22.23.19 22.29.29 23.14.12	3920 3921 3925 3926 7019	Устойчивость к УФО - излучению	90-100%
594.	ГОСТ Р 55032	Материалы геосинтетические	13.95.10 22.21.30 22.21.4 22.23.19 22.29.29	3920 3921 3925 3926	Устойчивость к многократному замораживанию и оттаиванию	90-100%

1	2	3	4	5	6	7
595.	ГОСТ Р 55033	Материалы геосинтетические	23.14.12 13.95.10 22.21.30 22.21.4 22.23.19 22.29.29 23.14.12	7019 3920 3921 3925 3926 7019	Гибкость при отрицательных температурах	С дефектами /без дефектов
596.	ГОСТ Р 55034	Материалы геосинтетические	13.95.10 22.21.30 22.21.4 22.23.19 22.29.29 23.14.12	3920 3921 3925 3926 7019	Теплостойкость	90-100%
597.	ГОСТ Р 55035	Материалы геосинтетические	13.95.10 22.21.30 22.21.4 22.23.19 22.29.29 23.14.12	3920 3921 3925 3926 7019	Устойчивость к агрессивным средам	80% - 100%
598.	ГОСТ Р 54748 Таблица 1	Щебень из плотных горных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Содержание частиц размером менее 0,16 мм	0-15%
599.	ГОСТ 32815 п.8.1	Щебень шлаковый	08.12.13.000	2618	Средняя плотность	0-10 г/см ³
600.	ГОСТ 32815 п.9	Щебень шлаковый	08.12.13.000	2618	Водопоглощение	0 - 10%
601.	ГОСТ 32817	Щебень шлаковый	08.12.13.000	2618	Дробимость	0 -100%
602.	ГОСТ 32818	Щебень и песок шлаковые	08.12.13.000	2618	Влажность	0-10%
603.	ГОСТ 32819	Щебень шлаковый	08.12.13.000	2618	Сопротивление дроблению и износу	И1-И6 Потеря массы 0-50%
604.	ГОСТ 32820	Щебень и песок шлаковые	08.12.13.000	2618	Активность шлаков: Предел прочности	0.4 - 100 МПа
605.	ГОСТ 32821 п.7	Щебень и песок шлаковые	08.12.13.000	2618	Истинная плотность	0-10 г/см ³
606.	ГОСТ 32821 п.9-10	Щебень и песок шлаковые	08.12.13.000	2618	Пористость	0-50%
607.	ГОСТ 32822 п.7.1,7.2,	Щебень и песок шлаковые.	08.12.13.000	2618	Насыпная плотность	0-10 г/см ³
608.	ГОСТ 32822 п.8.1, 8.2	Щебень и песок шлаковые	08.12.13.000	2618	Пустотность	0-50%
609.	ГОСТ 32858	Щебень шлаковый	08.12.13.000	2618	Устойчивость структуры зерен шлакового щебня против распадов	Слабоустойчивый- устойчивый
610.	ГОСТ 32859	Щебень и песок шлаковые	08.12.13.000	2618	Содержания пылевидных и глинистых частиц	0-3%

1	2	3	4	5	6	7
611.	ГОСТ 32860 п.7-8	Щебень и песок шлаковые	08.12.13.000	2618	Гранулометрический состав	0,125-180 мм 1-30000 г
612.	ГОСТ 32861	Щебень и песок шлаковые	08.12.13.000	2618	Содержания слабых зерен и примесей металла	0-15%
613.	ГОСТ 32862	Щебень и песок шлаковые	08.12.13.000	2618	Отбор проб	1-80 кг
614.	ГОСТ 32863	Щебень шлаковый	08.12.13.000	2618	Морозостойкость: Количество циклов Потеря массы	15-300 0-10%
615.	ГОСТ 32864	Щебень шлаковый	08.12.13.000	2618	Содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игло- ватой формы	0-100%
616.	ГОСТ 33026	Щебень и гравий из гор- ных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Содержания глины в комках	0-0,25%
617.	ГОСТ 33028	Щебень и гравий из гор- ных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Влажность	0-20%
618.	ГОСТ 33029	Щебень и гравий из гор- ных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Гранулометрический состав	4-180 мм 1-30000 г
619.	ГОСТ 33030	Щебень и гравий из гор- ных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Дробимости	M400-M1400 Потеря массы 0-25%
620.	ГОСТ 33031	Щебень и гравий из гор- ных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Минерало-петрографический состав	0-30000 г
621.	ГОСТ 33046	Щебень и гравий из гор- ных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Наличие органических примесей в гравии и щебне из гравия	Светлее/темнее эталона
622.	ГОСТ 33047	Щебень и гравий из гор- ных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Насыпная плотность фр.4-63 мм Пустотность	1000-2000 кг/м ³ 10-40%
623.	ГОСТ 33048	Щебень и гравий из гор- ных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Отбор проб	10-80 кг
624.	ГОСТ 33049	Щебень и гравий из гор- ных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Сопротивление дроблению и износу	И1-И6 Потеря массы 0-50%
625.	ГОСТ 33051	Щебень и гравий из гор- ных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Содержание дробленых зерен в гравии и щебне из гравия	Группа 1-6
626.	ГОСТ 33053	Щебень и гравий из гор- ных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игло- ватой формы	0-50%
627.	ГОСТ 33054	Щебень и гравий из гор- ных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии)	0-10%
628.	ГОСТ 33055	Щебень и гравий из гор- ных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Содержание пылевидных и глинистых частиц	0-3%
629.	ГОСТ 33056	Щебень и гравий из гор- ных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Устойчивость структуры зерен щебня (гравия) про- тив распадов	0-7%

1	2	3	4	5	6	7
630.	ГОСТ 33057 п.7	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Средняя плотность	2,0-3,5 г/см ³
631.	ГОСТ 33057 п.8.1, п.8.2	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Истинная плотность	0 – 10 г/см ³
632.	ГОСТ 33057 п.9	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Пористость	0 – 50%
633.	ГОСТ 33057 п.10	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Водопоглощение	0 – 10%
634.	ГОСТ 33109	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Морозостойкость: Количество циклов Потеря массы	15-400 0-10%
635.	ГОСТ 33052	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Эквивалент песка, SE	0 – 50%
636.	ГОСТ 32708	Песок природный и дробленый	08.12.11	2505	Содержание глинистых частиц методом набухания	1,13-17%
637.	ГОСТ 32717	Песок дробленый	08.12.11	2505	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игольчатой формы	0 – 100%
638.	ГОСТ 32720	Песок дробленый	08.12.11	2505	Морозостойкость: Количество циклов Потеря массы	15-400 0-10%
639.	ГОСТ 32721 п.4	Песок природный и дробленый	08.12.11	2505	Насыпная плотность	0 – 10 г/м ³
640.	ГОСТ 32721 п.5	Песок природный и дробленый	08.12.11	2505	Пустотность	0 – 50%
641.	ГОСТ 32722 п.6.1, п.6.3	Песок природный и дробленый	08.12.11	2505	Истинная плотность	2,0-3,5 г/см ³
642.	ГОСТ 32723	Песок природный и дробленый	08.12.11	2505	Минерало-петрографический состав	0-30000 г
643.	ГОСТ 32724	Песок природный и дробленый	08.12.11	2505	Наличие органических примесей	Светлее/темнее эталона
644.	ГОСТ 32725	Песок природный и дробленый	08.12.11	2505	Содержание пылевидных и глинистых частиц	0-10%
645.	ГОСТ 32726	Песок природный и дробленый	08.12.11	2505	содержание глины в комках	0-2%
646.	ГОСТ 32727	Песок природный и дробленый	08.12.11	2505	Гранулометрический (зерновой) состав и модуля крупности	0,125-8 мм 0-30000 г От мелкого до очень крупного

1	2	3	4	5	6	7
647.	ГОСТ 32728	Песок природный и дробленый	08.12.11	2505	Отбор проб	5-10 кг
648.	ГОСТ 32768	Песок природный и дробленый	08.12.11	2505	Влажность	0-15%
649.	ГОСТ 32823	Песок шлаковый	08.12.13.000	2618	Содержания глинистых частиц (метод набухания)	1,13-17%
650.	ГОСТ 8735 п.3	Песок			Зернового состава	0,16-10 мм 0-30000 г
					Модуль крупности	Очень тонкий-повышенной крупности
651.	ГОСТ 8735 п.4	Песок	08.12.11.130	2505	Содержание глины в комках	0-1 %
652.	ГОСТ 8735 п.5.2	Песок	08.12.11.130	2505	Содержания пылевидных и глинистых частиц	0-10%
653.	ГОСТ 8735 п.6	Песок	08.12.11.130	2505	Наличие органических примесей	Светлее/темнее эталона
654.	ГОСТ 8735 п.8.1,8.2	Песок	08.12.11.130	2505	Истинная плотность	2-2,8 г/см ³
655.	ГОСТ 8735 п.9	Песок	08.12.11.130	2505	Насыпная плотность	0 - 10 г/см ³
					Пустотность	0 - 50%
656.	ГОСТ 8735 п.10	Песок	08.12.11.130	2505	Влажность	0-10%
657.	ГОСТ 8735 п.14	Песок	08.12.11.130	2505	Содержание глинистых частиц методом набухания	0-1%
658.	ГОСТ 9758 п.6	Заполнители пористые неорганические	08.12.13.000	2517	Насыпная плотность	100-1200 кг/м ³
659.	ГОСТ 9758 п. 25	Заполнители пористые неорганические	08.12.13.000	2517	Прочность при сдавливании в цилиндре	П15-П400
660.	ГОСТ 9758 п. 17	Заполнители пористые неорганические	08.12.13.000	2517	Зерновой состав	0,16-70 мм 0-30000 г
661.	ГОСТ 9758 п. 15	Заполнители пористые неорганические	08.12.13.000	2517	Влажность	0-5%
662.	ГОСТ 9758 п. 29	Заполнители пористые неорганические	08.12.13.000	2517	Определение морозостойкости: Количество циклов Потеря массы	1-100 0-50%
663.	ГОСТ 9758 п.33 ГОСТ 9758 п.36	Заполнители пористые неорганические	08.12.13.000	2517	Потеря массы гравия и щебня при кипячении Потеря массы при прокаливании	15-400 0-10%
664.	ГОСТ 9758 п.19	Заполнители пористые неорганические	08.12.13.000	2517	Коэффициент формы зерен крупного заполнителя,	0-1,5
665.	ГОСТ 9758 п. 27	Заполнители пористые неорганические	08.12.13.000	2517	Прочность	50-250кН
666.	ГОСТ 9758 п.34	Заполнители пористые неорганические	08.12.13.000	2517	количество слабообожженных зерен в песке, гравии и щебне	0-5%
667.	ГОСТ 9758 п.13	Заполнители пористые	08.12.13.000	2517	теплопроводность гравия и щебня	0,02-1,5Вт /м К

1	2	3	4	5	6	7
		неорганические				
668.	ГОСТ 9758 п.37	Заполнители пористые неорганические	08.12.13.000	2517	Коэффициент размягчения	0,75-5,0
669.	ГОСТ 8269.0 п.4.3	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства	08.12.12.140	2517 10 100 0	Зерновой состав	1,25 -70 мм 0-30000 г
670.	ГОСТ 8269.0 п.4.9	- Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства	08.12.12.140	2517 10 100 0	Содержание зерен слабых пород	0-15%
671.	ГОСТ 8269.0 п.4.5.2	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства	08.12.12.140	2517 10 100 0	Содержание пылевидных и глинистых частиц	0-3%
672.	ГОСТ 8269.0 п.4.6	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства	08.12.12.140	2517 10 100 0	Содержание глины в комках	0-0,5%
673.	ГОСТ 8269.0 п.4.7	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства	08.12.12.140	2517 10 100 0	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы	0-65%
674.	ГОСТ 8269.0 п.4.11	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства	08.12.12.140	2517 10 100 0	сопротивление удару на копре ПМ,	Потеря массы 0-10,5%
675.	ГОСТ 8269.0 п.4.12	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства	08.12.12.140	2517 10 100 0	Морозостойкость: Количество циклов Потеря массы	15-400 1-10%
676.	ГОСТ 8269.0 п.4.20	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства	08.12.12.140	2517 10 100 0	Прочность	M200-M1400
677.	ГОСТ 8269.0 п.4.10	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства	08.12.12.140	2517 10 100 0	Истираемость,	И1-И4
678.	ГОСТ 8269.0 п.4.23	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства	08.12.12.140	2517 10 100 0	Устойчивость структуры против распадов	0-7%

1	2	3	4	5	6	7
		ных горных пород и отходов промышленного производства				
679.	ГОСТ 8269.0 п.4.4	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства	08.12.12.140	2517 10 100 0	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия,	60-100%
680.	ГОСТ 8269.0 п.4.14	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства	08.12.12.140	2517 10 100 0	Содержание органических примесей	Светлее/темнее эталона
681.	ГОСТ 8269.0 п.4. 27	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства	08.12.12.140	2517 10 100 0	удельная электрическая проводимость,	-0 - 0.5 Ом/м
682.	ГОСТ 8269.0 п. 4.26	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства	08.12.12.140	2517 10 100 0	активность шлака: Прочность на сжатие водонасыщенных образцов	0 -500 кН
683.	ГОСТ 30491 п.6.7	Смеси органоминеральные и укрепленные Грунты	23.99.13	6807	Водонасыщение	0 -10%
684.	ГОСТ 12801 п.4	Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты и асфальтобетон	23.99.13	6807	Отбор проб	2,5-40 кг
685.	ГОСТ 12801 п.19	Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты и асфальтобетон	23.99.13	6807	Водостойкость	0,55-1
686.	ГОСТ 12801 п.15	Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты и асфальтобетон	23.99.13	6807	Предел прочности на сжатие при температурах 20°с и 50°с,	0,5-15 МПа
687.	ГОСТ 12801 п.20	Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты и асфальтобетон	23.99.13	6807	Водостойкость при длительном водонасыщении (для смесей),	0,4-1
688.	ГОСТ 12801 п.14	Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты и асфальтобетон	23.99.13	6807	набухание	0-4 %
689.	ГОСТ 12801 п.17	Смеси асфальтобетонные,	23.99.13	6807	предел прочности на растяжение при изгибе (для	Не менее 0,4

1	2	3	4	5	6	7
		органические, грунты и асфальтобетон			укрепленных грунтов)	МПа
690.	ГОСТ 12801 п.22	Смеси асфальтобетонные, органические, грунты и асфальтобетон	23.99.13	6807	морозостойкость	Не менее 0,8
691.	ГОСТ 12801 п.25	Смеси асфальтобетонные, органические, грунты и асфальтобетон	23.99.13	6807	слеживаемость смесей с жидкими органическими вяжущими	0-10
692.	ГОСТ 12801 п.23.2	Смеси асфальтобетонные, органические, грунты и асфальтобетон	23.99.13	6807	зерновой состав минеральной части смесей и асфальтобетонов,	Сита 0,071-40 мм
693.	ГОСТ 12801 п.11	Смеси асфальтобетонные, органические, грунты и асфальтобетон	23.99.13	6807	пористость минеральной части асфальтобетона	0.2-50 %
694.	ГОСТ 12801 п.24	Смеси асфальтобетонные, органические, грунты и асфальтобетон	23.99.13	6807	сцепление битума с минеральной частью асфальтобетонной смеси	Визуально, 3/4 поверхности
695.	ГОСТ 12801 п.25	Смеси асфальтобетонные, органические, грунты и асфальтобетон	23.99.13	6807	слеживаемость холодных смесей	0-10
696.	ГОСТ 5180 п.5	Грунты дисперсные песчаные и глинистые	08.91.19.190	2517	Влажность	0 - 15%
697.	ГОСТ 5180 п.7	Грунты дисперсные песчаные и глинистые	08.91.19.190	2517	Текучесть	0 - 15%
698.	ГОСТ 5180 п.8	Грунты дисперсные песчаные и глинистые	08.91.19.190	2517	Число пластичности	1-17 и более
699.	ГОСТ 5180 п.13	Грунты дисперсные песчаные и глинистые	08.91.19.190	2517	Плотность частиц грунта	2,6-2,75 г/см³
700.	ГОСТ 5180 п.11	Грунты дисперсные песчаные и глинистые	08.91.19.190	2517	Коэффициент пористости	0,5-1
701.	ГОСТ 5180 п.9	Грунты дисперсные песчаные и глинистые	08.91.19.190	2517	Плотность грунта методом режущих колец	1,55-1,95 г/см³
702.	ГОСТ 5180 п.10	Грунты дисперсные песчаные и глинистые	08.91.19.190	2517	Плотность грунта	1,55-1,95 г/см³
703.	ГОСТ 12536 п.4.2	Грунты дисперсные песчаные и глинистые	08.91.19.190	2517	Гранулометрический состав грунта	4-180 мм 1-3000 г
704.	ГОСТ 22733	Природные и техногенные дисперсные грунты	08.91.19.190	2517	Максимальная плотность грунта Оптимальная влажность	1,55-1,95 г/см³ 0-15%
705.	ГОСТ Р 52128 п.7.2	Эмульсии битумные и битумно-полимерные до-	19.20.42.121	2713 90	Массовая доля эмульгатора с вяжущими	40-65%

1	2	3	4	5	6	7
		рожные				
706.	ГОСТ Р 52128 п.7.3	Эмульсии битумные и битумно-полимерные дорожные	19.20.42.121	2713 90	Устойчивость эмульсии при перемешивании с минеральными материалами	1-3 класс
707.	ГОСТ Р 52128 п. 7.4	Эмульсии битумные и битумно-полимерные дорожные	19.20.42.121	2713 90	Остаток на сите	0-0,3%
708.	ГОСТ Р 52128 п. 7.9	Эмульсии битумные и битумно-полимерные дорожные	19.20.42.121	2713 90	Физико-механические свойства остатка на сите: Глубина проникновения иглы Температура размягчения	0 - 100 мм 0 - 100 °C
709.	ГОСТ 3344 п.3.2	Щебень, песок, готовые щебеночно-песочные смеси	08.12.13.000	2517 10	Содержание слабых	0-30%
710.	ГОСТ 3344 п.3.5	Щебень, песок, готовые щебеночно-песочные смеси	08.12.13.000	2517 10	Содержание металлических включений	0-5%
711.	ГОСТ Р 56335	Материалы геосинтетические	22.29.29	3926	Прочность при статическом продавливании	0-500кН
712.	ГОСТ Р 56336	Материалы геосинтетические	22.29.29	3926	Стойкость к циклическим нагрузкам	0-500кН
713.	ГОСТ ISO 9864	Материалы геосинтетические и изделия.	22.29.29	3926	Поверхностная плотность	0 - 10 г/см ²
714.	ГОСТ 32018 п.6.1-6.4	Изделия строительные-дорожные	23.70.12.110	6801 00 000 0	Размеры и предельные отклонения от номинальных размеров: Длина Ширина Высота Отклонение от плоскостности	1-10000 мм 1-10000 мм 1-10000 мм 0.1 - 250 мм
715.	ГОСТ 32018 п.6.5	Изделия строительные-дорожные	23.70.12.110	6801 00 000 0	Формы и расположения поверхностей камней	-
716.	ГОСТ 530 п.7.3	Кирпич и камень керамические	23.32.11.110	6904 10 000 0	Геометрические параметры: Длина Ширина Размеры дефектов Размеры пустот	0.1 - 10000 мм 0.1 - 10000 мм 0.1 - 250 мм 0.1 - 250 мм
717.	ГОСТ 530 п.7.4	Кирпич и камень керамические	23.32.11.110	6904 10 000 0	Правильность формы: Отклонение от перпендикулярности Отклонение от плоскостности	0.1 - 250 мм 0.1 - 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
718.	ГОСТ 379 п.7.1-7.5	Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные	23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Геометрические параметры: Длина Ширина Размеры дефектов Размеры пустот	0.1 - 10000 мм 0.1 - 10000 мм 0.1 - 250 мм 0.1 - 250 мм
719.	ГОСТ 379 п.7.8	Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные	23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Цвет	Соотв./не соотв. эталону
720.	ГОСТ 530 п.7.5	Кирпич и камень керамические	23.32.11.110	6904 10 000 0	Известковые включения	0-1 %
721.	ГОСТ 379 п.7.6	Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные	23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Количество известковых включений	0-5 мм -
722.	ГОСТ 8426 п.3.6	Кирпич глиняный	23.32.1	6904	Недожог	Соотв./не соотв.
723.	ГОСТ 6133 п.7.7	Камни бетонные стеновые	23.61.11.131	6810 11 900 0	Внешний вид: цвет	Соотв./не соотв. эталону
724.	ГОСТ 379 п.7.11	Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные	23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Прочность сцепления декоративного покрытия с поверхностью лицевых изделий (силикатный кирпич)	0,6-10 МПа
725.	ГОСТ 8462	Материалы стеновые	23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Отпускная прочность Предел прочности при сжатии Предел прочности изгибе	0,7-40 МПа 0,7-15 МПа
726.	ГОСТ 33929 п.8.2	Полистиролбетон			Плотность гранул	12-30 кг/м ³
727.	ГОСТ Р 57348 пр.А (ЕН 771-2:2011)	Кирпич и блоки силикатные	23.61.11.141 23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Отбор проб	-
728.	ЕН 772-16	Кирпич и блоки	23.61.11.141 23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Размеры и предельные отклонения от номинальных размеров: Длина Ширина Высота Отклонение от параллельности	0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1 - 250 мм
729.	ЕН 772-2	Кирпич и блоки	23.61.11.141 23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Определение процентного содержания пустот в бетонных стеновых блоках на заполнителях	0 - 50%
730.	ЕН 772-9	Кирпич и блоки	23.61.11.141 23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Определение процентного содержания пустот и объема нетто силикатных стеновых кирпичей путем заполнения песком	0 - 50%
731.	ЕН 772-20	Кирпич и блоки	23.61.11.141	6810 11 900 0	Плоскость постельных (опорных) граней	0.1 - 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
732.	ЕН 772-13	Кирпич и блоки	23.61.11.131 23.61.11.141 23.61.11.131	6810 11 6810 11 900 0 6810 11	Плотность в сухом состоянии	0,5-20 г/см ³
733.	ЕН 772-1	Кирпич и блоки	23.61.11.141 23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Прочность при сжатии	5-75 Н/мм ²
734.	ЕН 1745 п.5.6	Кладка каменная			Теплопроводность, λ	0,5 — 1 Вт/(м·°С)
735.	ЕН 772-18	Кирпич и блоки	23.61.11.141 23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Долговечность (морозостойкость)	F1-F2
736.	ЕН 772-21	Кирпич и блоки	23.61.11.141 23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Водопоглощение	0 — 15%
737.	ЕН 1052-3	Кладка каменная			Прочность сцепления	5-75 Н/мм ²
738.	ГОСТ Р 57349 (ЕН 772-1:2011)	Кирпич и блоки	23.61.11.141 23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Прочность на сжатие	5-75 Н/мм ²
739.	ГОСТ 25584 п.4.5	Грунты песчаные и глини- стые	08.12	2505	Коэффициент фильтрации песчаных грунтов	0-20% м/сут
740.	ГОСТ 310.2 п.1,п.2	Цементы	08.12.13.000	3816	Тонкость помола: по остатку на сите по удельной	85-100%
741.	ГОСТ 8269.1 п.4.7 п.4.9 п.4.5	Щебень и гравий из плот- ных горных пород и отхо- дов промышленного про- изводства	08.12.12.140	2517 10	Содержание сульфатной и сульфидной серы Содержание оксидов железа двухвалентного Содержание оксидов железа и алюминия	0-1,5% 0-1% 0-1%
742.	ГОСТ Р 52129 п.7.2	Порошок минеральный	08.12.12.110	2517 49 000 0	Зерновой состав	0,125-5,0 мм
743.	ГОСТ Р 52129 п.7.3	Порошок минеральный	08.12.12.110	2517 49 000 0	Истинная плотность	0-15 г/см ³
744.	ГОСТ Р 52129 п.7.4	Порошок минеральный	08.12.12.110	2517 49 000 0	Средняя плотность	0-15 г/см ³
745.	ГОСТ 32719	Порошок минеральный	08.12.12.110	2517 49 000 0	Зерновой состав	0,125-5,0 мм
746.	ГОСТ 32764	Порошок минеральный	08.12.12.110	2517 49 000 0	Средняя плотность	0-40%, 0-15 г/см ³
747.	ГОСТ 32766	Порошок минеральный	08.12.12.110	2517 49 000 0	Пористость	0-80 г
748.	ГОСТ 32762	Порошок минеральный	08.12.12.110	2517 49 000 0	Битумоёмкость	0-2,5%
749.	ГОСТ 32765	Порошок минеральный	08.12.12.110	2517 49 000 0	Влажность	0,7-5%
750.	ГОСТ 32707	Порошок минеральный	08.12.12.110	2517 49 000 0	Водостойкость образцов из смеси минерального по- рошка с битумом (только для МП-3)	0-3%
751.	ГОСТ 32767	Порошок минеральный	08.12.12.110	2517 49 000 0	Набухание образцов из смеси минерального порош- ка с битумом	0-3%
752.	ГОСТ 32763 кроме п.9.3	Порошок минеральный	08.12.12.110	2517 49 000 0	Содержание полуторных окислов Истинная плотность	0-7% 0-15 г/см ³
753.	ГОСТ 32704 п.10.1	Порошок минеральный	08.12.12.110	2517 49 000 0	Гидрофобность (для активированного порошка)	Весь порошок на

1	2	3	4	5	6	7
						поверхности/не весь порошок на поверхности
754.	ГОСТ 3476 п.6.2 ГОСТ 3476 п.3.2 ГОСТ 3476 п.6.3	Шлаки гранулированные доменные	08.91.19.190	2618 00 000 0	Влажность	0 – 5%
755.	ГОСТ 9479 п.7.1- 7.3	Блоки из горных пород	23.70.12.110	6802	Коэффициент качества Количество каменных кусков Геометрические параметры: Длина Ширина Высота Отклонение от перпендикулярности	Не менее 1,2 0-5%
756.	ГОСТ 9480 п.5.1	Плиты облицовочные	23.70.12.110	6802	Внешний вид: Рисунок, цвет, структура камня	0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1 – 250 мм
757.	ГОСТ 9480 п.5.2- 5.3	Плиты облицовочные	23.70.12.110	6802	Геометрические параметры: Длина Ширина Высота Отклонение от плоскостности Отклонение от прямого угла	Соотв./не соотв. эталону 0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1 – 250 мм 0.1 – 250 мм
758.	ГОСТ 23342 п.6.2- 6.6	Изделия архитектурно- строительные	23.70.12.110	6802	Геометрические параметры: Длина Ширина Высота Отклонение от плоскостности Отклонение от прямого угла Качество лицевой поверхности	0.1-100000 мм 0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1 – 250 мм 0.1 – 250 мм Соотв./не соотв. эталону
759.	ГОСТ 23342 п.6.7	Изделия архитектурно- строительные	23.70.12.110	6802	Геометрические параметры: Длина Ширина Высота Отклонение от плоскостности Отклонение от прямого угла Качество лицевой поверхности	0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1 – 250 мм 0.1 – 250 мм Соотв./не соотв. эталону
760.	ГОСТ 24099 п.7.1- 7.4	Плиты облицовочные де- коративные	23.70.12.110	6802	Геометрические параметры: Длина Ширина Высота Отклонение от плоскостности Отклонение от прямого угла Качество лицевой поверхности	0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1 – 250 мм 0.1 – 250 мм Соотв./не соотв. эталону
761.	ГОСТ 24099 п.7.5	Плиты облицовочные де- коративные	23.70.12.110	6802	Геометрические параметры: Длина Ширина Высота Отклонение от плоскостности Отклонение от прямого угла Качество лицевой поверхности	0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1 – 250 мм 0.1 – 250 мм Соотв./не соотв. эталону
762.	ГОСТ 4001 п.6.1- 6.4,		23.70.12.110	6802	Геометрические параметры: Длина Ширина	0.1-10000 мм 0.1-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Высота Отклонение от плоскостности Отклонение от прямого угла Размеры кусков камня	0,1-10000 мм 0,1-250 мм 0,1-250 мм 0,1-1000мм
	ГОСТ 4001 п.6.9	Камень стеновые из горных пород				
763.	ГОСТ 4001 п.6.7	Камень стеновые из горных пород	23.70.12.110	6802	Качество лицевой поверхности	Соотв./не соотв. эталону
764.	ГОСТ 4001 п.6.10	Камень стеновые	23.70.12.110	6802	Содержание в бутовом камне глины в комках	0-2%
765.	ГОСТ 4001 п.6.11	Камень стеновые	23.70.12.110	6802	Прочность бутового камня	4-350 кг/см ²
766.	ГОСТ 4001 п.6.13	Камень стеновые	23.70.12.110	6802	Средняя плотность бутового камня	500-2100кг/см ³
767.	ГОСТ 30629 п.8	Блоки, облицовочные, архитектурно-строительные и мемориальные изделия	23.70.12.110	6802 10 000 0	Фактура лицевой поверхности,	Соотв./не соотв. эталону
768.	ГОСТ 30629 п.6.5	Блоки, облицовочные, архитектурно-строительные и мемориальные изделия	23.70.12.110	6802 10 000 0	Предел прочности при сжатии и снижение прочности при сжатии горных пород в водонасыщенном состоянии	100-500кН 0-35%
769.	ГОСТ 30629 п.6.10	Блоки, облицовочные, архитектурно-строительные и мемориальные изделия	23.70.12.110	6802 10 000 0	Морозостойкость горной породы	F15-F200
770.	ГОСТ 30629 п.п.6.3.1, 6.3.2, 6.3.3	Блоки, облицовочные, архитектурно-строительные и мемориальные изделия	23.70.12.110	6802 10 000 0	Плотность	1-3,23 г/см ³
771.	ГОСТ 30629 п.6.4	Блоки, облицовочные, архитектурно-строительные и мемориальные изделия	23.70.12.110	6802 10 000 0	Водопоглощение	0-0,75%
772.	ГОСТ 30629 п.6.8	Блоки, облицовочные, архитектурно-строительные и мемориальные изделия	23.70.12.110	6802 10 000 0	Истираемость горной породы	0-2 г/см ²
773.	ГОСТ 30629 п.6.6	Блоки, облицовочные, архитектурно-строительные и мемориальные изделия	23.70.12.110	6802 10 000 0	Предел прочности на растяжение при изгибе	0-500кН
774.	ГОСТ 30629 п.6.7	Блоки, облицовочные, архитектурно-строительные и мемориальные изделия	23.70.12.110	6802 10 000 0	сопротивление ударным воздействиям	15-100см
775.	ГОСТ 13087	Бетоны	23.63.10	3824 50 3816 00	Истираемость	G1 - G3 (марка)
776.	ГОСТ 24545	Бетоны	23.63.10	3824 50	Выносливость	0-500кН

1	2	3	4	5	6	7
777.	ГОСТ 28089	Конструкции и изделия строительные	23.64.10	3816 00	Прочность сцепления облицовочных плиток с основанием	0-5000Н
778.	ГОСТ 7025 п.2,п.4	Кирпич и камни керамические и силикатные	23.61.11.131 23.32.11	6810 11 900 0 6904	Водопоглощение,	0-20%
779.	ГОСТ 7025 п.5	Кирпич и камни керамические и силикатные	23.61.11.131 23.32.11	6810 11 900 0 6904	Плотность,	500-2400 кг/м3
780.	ГОСТ 7025 п.7	Кирпич и камни керамические и силикатные	23.61.11.131 23.32.11	6810 11 900 0 6904	Морозостойкость	F25-F300
781.	ГОСТ 22688 п.4.5	Известь строительная	23.52.10.120	2522 20 000 0	Содержание непогасившихся зерен	0-20%
782.	ГОСТ 22688 п.4.2	Известь строительная	23.52.10.120	2522 20 000 0	Температура и время гашения	0-30 мин
783.	ГОСТ 22688 п.4.6	Известь строительная	23.52.10.120	2522 20 000 0	Влажность гидратной извести	0-5%
784.	ГОСТ 22688 п.4.7	Известь строительная	23.52.10.120	2522 20 000 0	Ситовые остатки порошкообразной извести (степень дисперсности)	0-15%
785.	ГОСТ 22688 п.4.10	Известь строительная	23.52.10.120	2522 20 000 0	Равномерность изменения объема гидравлической извести	Есть дефекты на поверхности/нет дефектов на поверхности
786.	ГОСТ 310.3 п.3	Цементы		3824	Равномерность изменения объема цемента	Есть дефекты на поверхности/нет дефектов на поверхности
787.	ГОСТ 310.4	Цементы		3816	Предел прочности при изгибе Предел прочности при сжатии	0-5кН 0-500кН
788.	ГОСТ 23789 п.7.	Гипсовые вяжущие	23.52.20.110	2520 10 000 0 2520 20 000 0	Предел прочности при сжатии	0-500кН
789.	ГОСТ 23789 п.5	Гипсовые вяжущие	23.52.20.110	2520 10 000 0 2520 20 000 0	степень помола	Сито 0,2мм-
790.	ГОСТ 23789 п.10	Гипсовые вяжущие	23.52.20.110	2520 10 000 0 2520 20 000 0	водопоглощение	0-20%
791.	ГОСТ 23789 п.6.	Гипсовые вяжущие	23.52.20.110	2520 10 000 0 2520 20 000 0	сроки схватывания	2-60мин.
792.	ГОСТ 26871	Материалы вяжущие гипсовые	23.52.20.110	2520 10 000 0	Упаковка, маркировка гипсовых вяжущих	-
793.	ГОСТ 9574 п.6.9	Панели гипсобетонные	23.69.11.000	6809 90 000 0	Геометрические параметры: Длина Ширина Высота Отклонение от прямолинейности и равенства диаго-	0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1-250 мм

1	2	3	4	5	6	7
					налей	0.1 – 250 мм
794.	ГОСТ 6266 п.8.2	Листы гипсокартонные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Размеры дефектов Геометрические параметры: Длина Ширина Толщина Длина диагоналей (отклонение от прямоугольности)	0.1 – 10000 мм 0.1 – 10000 мм 0.1 – 250 мм 0.1 – 10000 мм
795.	ГОСТ Р 51829 п.8.2	Листы гипсоволокнистые	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Геометрические параметры: Длина Ширина Толщина Отклонения от прямоугольности	0.1 – 10000 мм 0.1 – 10000 мм 0.1 – 250 мм 0.1 – 250 мм
796.	ГОСТ 32614 п.5.1	Плиты гипсовые строительные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Отбор образцов	
797.	ГОСТ 32614 п.5.2	Плиты гипсовые строительные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Ширина	0.1 – 10000 мм
798.	ГОСТ 32614 п.5.3	Плиты гипсовые строительные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Длина	0.1 – 10000 мм
799.	ГОСТ 32614 п.5.4	Плиты гипсовые строительные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Толщина	0.1 – 1000 мм
800.	ГОСТ 32614 п.5.5	Плиты гипсовые строительные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Прямоугольность	0.1 – 10000 мм
801.	ГОСТ 32614 п.5.6	Плиты гипсовые строительные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Определение размеров утоненного профиля продольных кромок	0.1 – 1000 мм
802.	ГОСТ 32614 п.5.1.1	Плиты гипсовые строительные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Плотность	800-2000 кг/м³
803.	ГОСТ 32614 п.5.7	Плиты гипсовые строительные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Предел прочности при изгибе	160-900 Н
804.	ГОСТ 32614 п.5.9	Плиты гипсовые строительные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Водопоглощение	0-25%
805.	ГОСТ 6428 п.7.1	Плиты гипсовые пазогребневые	23.62.10.000	6809 19 000 0	Геометрические параметры Длина Ширина Толщина Отклонение от прямоугольности Отклонение от плоскостности лицевой поверхности	0.1 – 1000 мм 0.1 – 1000 мм 0.1 – 1000 мм 0.03-5 мм 0.03-5 мм
806.	ГОСТ 6266 п.8.1	Листы гипсокартонные	23.69.11.000	6809	Показатели внешнего вида:	Есть дефекты/нет

1	2	3	4	5	6	7
					Размеры дефектов	дефектов 0.1 – 250 мм
807.	ГОСТ Р 51829 п.8.1	Листы гипсоволокнистые	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Показатели внешнего вида	Есть дефекты/нет дефектов
808.	ГОСТ Р 51829 п.8.5	Листы гипсоволокнистые	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Поверхностное водопоглощение	-
809.	ГОСТ 9574 п.6.6	Панели гипсобетонные	23.69.11.000	6809 90 000 0	Отпускная влажность	0-14 %
810.	ГОСТ 6266 п.7.4	Листы гипсокартонные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Отпускная влажность	0-20%
811.	ГОСТ 32614 п.5.11	Плиты гипсовые строительные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Плотность	2 – 3 г/см ³
812.	ГОСТ 6428 п.7.2	Плиты гипсовые пазогребневые	23.62.10.000	6809 19 000 0	Средняя плотность плиты	600-1500кг/м ³ 1100-1500кг/м ³
813.	ГОСТ 9574 п.6.4	Панели гипсобетонные	23.69.11.000	6809 90 000 0	Средняя плотность бетона	1100-1500 кг/м ³
814.	ГОСТ Р 51829 п.8.3	Листы гипсоволокнистые	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Масса 1м ²	50-500кг
815.	ГОСТ Р 51829 п.8.6	Листы гипсоволокнистые	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	твердость лицевой поверхности,	20 - 40МПа
816.	ГОСТ Р 51829 п.8.4	Листы гипсоволокнистые	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Предел прочности при изгибе	4,3-15 МПа
817.	ГОСТ 32614 п.5.7	Плиты гипсовые строительные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Предел прочности при изгибе	160-900 Н
818.	ГОСТ 6428 п.7.3	Плиты гипсовые пазогребневые	23.62.10.000	6809 19 000 0	Предел прочности при изгибе	1,7-5 кН
819.	ГОСТ 6266 п.8.3	Листы гипсокартонные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Масса 1м ² листа (поверхностная плотность),	5,2-38,4 кг/м ²
820.	ГОСТ 6266 п.8.4	Листы гипсокартонные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Разрушающая нагрузка и прогиб листов,	54-600Н
821.	ГОСТ 6266 п.8.5	Листы гипсокартонные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Прочность сцепления гипсового сердечника с картоном	Сцепление с гипсом прочнее картона/не прочнее картона
822.	ГОСТ 6266 п.8.6	Листы гипсокартонные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Водопоглощение	0-10%
823.	ГОСТ 6428 п.7.5	Плиты гипсовые пазогребневые	23.62.10.000	6809 19 000 0	Водопоглощение	0-5%
824.	ГОСТ 21520 п.3	Стеновые мелкие блоки из ячеистых бетонов	23.61.1	6810 11 900 0	Линейные размеры: Длина	0.1-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Ширина Высота	0.1-10000 мм 0.1-10000 мм
825.	ГОСТ Р 56387 прил. А	Смеси сухие строительные клеевые	23.64.10.110	3816 00 000 0	Стойкость к сползанию	0.1-100 мм
826.	ГОСТ Р 56387 прил. Б	Смеси сухие строительные клеевые	23.64.10.110	3816 00 000 0	Стойкость к смачиванию	0 – 3 часа
827.	ГОСТ Р 56387 прил. В 4.1.	Смеси сухие строительные клеевые	23.64.10.110	3816 00 000 0	Прочность клеевого соединения	0 – 1000 Н
828.	ГОСТ Р 56387 прил. В 4.2	Смеси сухие строительные клеевые	23.64.10.110	3816 00 000 0	Прочность клеевого соединения (адгезия) после вы- держивания водной среде	0,5-5 МПа
829.	ГОСТ Р 56387 прил. В 4.3	Смеси сухие строительные клеевые	23.64.10.110	3816 00 000 0	Прочность клеевого соединения (адгезия) после вы- держивания при высоких температурах	0,5-5 МПа
830.	ГОСТ Р 56387 прил. В 4.4	Смеси сухие строительные клеевые	23.64.10.110	3816 00 000 0	Прочность клеевого соединения (адгезия) цикличе- ского замораживания и оттаивания	0,5-5 МПа
831.	ГОСТ 10181 п.4.2 4.3	Смеси бетонные	23.63.10	3816 00 000 0	Удобоукладываемость: подвижность жесткость	1-30 см
832.	ГОСТ 10181 п.5	Смеси бетонные	23.63.10	3816 00 000 0	Плотность	1500-2500кг/м³
833.	ГОСТ 10181 п.8	Смеси бетонные	23.63.10	3816 00 000 0	Температура	0-30°
834.	ГОСТ 10181 п.6	Смеси бетонные	23.63.10	3816 00 000 0	пористость	1-6%
835.	ГОСТ 10181 п.7	Смеси бетонные	23.63.10	3816 00 000 0	растворяемость	0,2-6%
836.	ГОСТ 10181 п.9	Смеси бетонные	23.63.10	3816 00 000 0	сохраняемость свойств бетонной смеси	90-300 мин
837.	ГОСТ 22690 п.7.4 Метод ударно- импульсный. п.7.6 Отрыв со ска- лыванием	Бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Прочность бетона неразрушающим контролем	3-100 МПа
838.	ГОСТ 18105 п.5	Бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Прочность бетона	В3,5-В35
839.	ГОСТ 17624	Бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Прочность	2000-5500м/с
840.	ГОСТ 12730.0 ГОСТ 12730.1	Бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Средняя плотность	150-2500 кг/м³
841.	ГОСТ 12730.2	Бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Влажность	0-20%
842.	ГОСТ 12730.3	Бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Водопоглощение	0-99%
843.	ГОСТ 12730.4	Бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Пористость	1-6%
844.	ГОСТ 12730.5	Бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Водонепроницаемость	W2-W20
845.	ГОСТ 24544	Бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Деформация усадки и ползучести	0-5 мм
846.	ГОСТ 19007	Материалы лакокрасочные	25.11.10 23.63.10	9406 3816 00 000 0	Время и степень высыхания	от 1 до 3с
847.	ГОСТ Р 54563, п.4	Материалы лакокрасоч- ные, однослойные и мно-	25.11.10 20.3	9406 3816 00 000 0	Адгезия методом решетчатых надрезов	0-5баллов

1	2	3	4	5	6	7
		гослоинные				
848.	ГОСТ 31359 прил. Б	Бетоны ячеистые	23.63.10	3816 00 000 0	Морозостойкость ячеистого бетона	F15-F100
849.	ГОСТ Р 55818 п.7.3.1.1-7.3.1.4	Составы декоративные штукатурные	23.63.10	3816 00 000 0	Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием	0,65-2 МПа
850.	ГОСТ Р 55818 п.7.2.4.1-7.2.4.4	Составы декоративные штукатурные	23.63.10	3816 00 000 0	Наибольшая крупность зерен	0-5 мм
851.	ГОСТ Р 55818 п.7.2.2	Составы декоративные штукатурные	23.63.10	3816 00 000 0	Сохраняемость первоначальной подвижности	0 — 15 см
852.	ГОСТ Р 55818 п.7.2.5	Составы декоративные штукатурные	23.63.10	3816 00 000 0	Стойкость к стеканию с вертикальных поверхностей	Стойкие/не стойкие
853.	ГОСТ Р 55818 п.7.3.2	Составы декоративные штукатурные	23.63.10	3816 00 000 0	Стойкость к возникновению усадочных трещин	Стойкие/не стойкие
854.	ГОСТ 31356 п.5	Смеси строительные сухие	23.64.10.110	3816 00 000 0	Водопоглощение при капиллярном подсосе	0,2-0,4 кг/м ² ·ч ^{0,5}
855.	ГОСТ 31356 п.6	Смеси строительные сухие	23.64.10.110	3816 00 000 0	Прочность сцепления (адгезию) растворов (бетонов) с основанием,	0,25-1 МПа
856.	ГОСТ 31356 п.7	Смеси строительные сухие	23.64.10.110	3816 00 000 0	Морозостойкость растворов и дисперсных смесей, основной метод	F15-F400
857.	ГОСТ 31356 п.8 ГОСТ 31356 п.4	Смеси строительные сухие	23.64.10.110	3816 00 000 0	Морозостойкость контактной зоны, основной метод Подвижность по распылу кольца	F25-F100 7-250мм
858.	ГОСТ 5802 п.2	Растворы строительные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Подвижность	1-14 см
859.	ГОСТ 5802 п.3	Растворы строительные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Плотность	500 — 2200 кг/м ³
860.	ГОСТ 5802 п.5	Растворы строительные.	23.64.10.120	3816 00 000 0	Водоудерживающая способность,	90-100%
861.	ГОСТ 5802 п.8	Растворы строительные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Влажность	0-20%
862.	ГОСТ 5802 п.4	Растворы строительные.	23.64.10.120	3816 00 000 0	Расплаиваемость растворов смесей	0-10%
863.	ГОСТ 5802 п.10	Растворы строительные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Морозостойкость,	F10-F200
864.	ГОСТ 5802 п.6	Растворы строительные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Прочность на сжатие	M4-M200
865.	ГОСТ Р 54359 п.7.4	Составы штукатурные декоративные	23.64.10.110	3816 00 000 0	Устойчивость к стеканию с вертикальных поверхностей	Стойкие/не стойкие
866.	ГОСТ Р 54359 п.7.8	Составы штукатурные декоративные	23.64.10.110	3816 00 000 0	Сцепление (адгезия) с пенополистиролом (для клеевых и базовых штукатурных составов)	0,35-1,1МПа
867.	ГОСТ 31376 п.6.2.1	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем	23.64.10.110	3816 00 000 0	Подвижность текучих (литых) растворов смесей,	150-210 мм
868.	ГОСТ 31376 п.5.1	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем	23.64.10.110	3816 00 000 0	Влажность,	0-0,3%
869.	ГОСТ 31376 п.5.2	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем	23.64.10.110	3816 00 000 0	Зерновой состав	0,125-5,0 мм
870.	ГОСТ 31376 п.6.3	Смеси сухие строительные	23.64.10.110	3816 00 000 0	Начало схватывания,	40-90 мин

1	2	3	4	5	6	7
		на гипсовом вяжущем				
871.	ГОСТ 31376 п.6.4	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем	23.64.10.110	3816 00 000 0	Водоудерживающая способность,	90-100%
872.	ГОСТ 31376 п.7.1	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем	23.64.10.110	3816 00 000 0	Прочность сцепления с основанием (адгезия),	0-0,3МПа
873.	ГОСТ 31376 п.7.2	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем	23.64.10.110	3816 00 000 0	Прочность на растяжение при изгибе и при сжатии	1,0-10 МПа
874.	ГОСТ 31376 п.6.2.2	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем	23.64.10.110	3816 00 000 0	Подвижность пластичных растворов смесей	160-170 мм
875.	ГОСТ 28570	Бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Прочность по образцам, отобраным из конструкций	B3,5-B120
876.	ГОСТ 31358 п.7.11	Смеси сухие строительные наполненные на цементном вяжущем	23.64.10.110	3816 00 000 0	Истираемость затвердевших растворов (бетонов)	G1-G3
877.	ГОСТ 24211 п.8.2	Добавки для бетонов	23.63.10	3824 50 100 0	Оценка эффективности добавок для бетонов, растворов	эффективно – не эффективно
878.	ГОСТ 25485 прил.3	Бетоны ячеистые	23.63.10	3816 00 000 0	Морозостойкость изделий из ячеистого бетона,	F15-F100
879.	ГОСТ 25485 прил.2	Бетоны ячеистые	23.63.1	6810	Усадка при высыхании	0,5-3 мм
880.	ГОСТ 12852.5	Бетон ячеистый	23.63	3816	Коэффициент паропроницаемости	0,08-0,26 мг/(м ч Па)
881.	ГОСТ 12852.6	Бетон ячеистый	23.63	3816	Сорбционная влажность	0-22%
882.	ГОСТ 10060	Бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Методы определения морозостойкости(базовые-первый, второй; ускоренные-второй, третий)	F ₁ 25-F ₁ 1000 F ₂ 75-F ₂ 1000
883.	ГОСТ Р 57345 (EN 206-1:2013)	Бетон	23.63.10	3816 00 000 0	Отбор проб	-
884.	ЕН 12350-1	Бетонная смесь	23.63.10	3816 00 000 0	Отбор проб	-
885.	ГОСТ 10180 п.7.2 п.7.3	Бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Прочность при сжатии Прочность при изгибе (На готовых образцах)	B3,5-B35 Btb1.2- Btb 10.0
886.	ЕН 12390-1	Жёсткие бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Прочность на сжатие	B3,5-B35
887.	ЕН 12390-2	Жёсткие бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Изготовление и выдерживание образцов для испытания	-
888.	ЕН 12390-3	Жёсткие бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Прочность на сжатие	0-500 кН
889.	ЕН 12390-6	Жёсткие бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Прочность на растяжение при раскалывании	0-500 кН
890.	ЕН 12390-7	Жёсткие бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Средняя плотность	500 – 2200 кг/м ³
891.	ЕН 12390-8	Жёсткие бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Водонепроницаемость	W2-W20
892.	ГОСТ 26134 ультразвуковой метод	Бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Морозостойкость	Есть/нет резкое увеличение скорости звука 0 – 100 циклов

1	2	3	4	5	6	7
893.	ГОСТ Р 57337 (EN 998-2:2010)	Растворы строительные кладочные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Отбор проб	-
894.	ЕН 1015-2	Смеси асфальто-бетонные	23.99.13	2715	Отбор проб	-
895.	ЕН 1015-9	Смеси асфальто-бетонные	23.99.13	2715	Прочность при сжатии	5-75 Н/мм ²
896.	ЕН 1015-18	Смеси асфальто-бетонные	23.99.13	2715	Водопоглощение	0 - 10%
897.	ГОСТ Р 57338 (EN 1015-11:1999+A1:2006)	Растворы строительные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Прочность на изгиб	0-500 кН
898.	ГОСТ Р 57336 (EN 998-1:2010)	Растворы строительные штукатурные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Отбор проб	-
899.	ЕН 1015-2	Растворы строительные штукатурные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Отбор проб	-
900.	ЕН 1015-10	Растворы строительные штукатурные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Плотность в сухом состоянии	500-1300 кг/м ³
901.	ЕН 1015-11	Растворы строительные штукатурные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Прочность на сжатие	CS I- CS IV
902.	ЕН 1015-12	Растворы строительные штукатурные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Прочность сцепления с основанием	≥ДЗП
903.	ЕН 1015-18	Растворы строительные штукатурные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Капиллярное водопоглощение Глубина проникновения воды	W0-W2 1-80мм
904.	ЕН 1015-21	Растворы строительные штукатурные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Прочность сцепления с основанием после атмосферного воздействия	ДЗП
905.	ЕН 1015-21	Растворы строительные штукатурные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Водопроницаемость на определенных основаниях после атмосферного воздействия	0-1 мл/см ² за 48ч
906.	ЕН 1015-19	Растворы строительные штукатурные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Коэффициент паропроницаемости	0-15
907.	ЕН 1745:2002	Растворы строительные штукатурные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Теплопроводность	T1-T2
908.	ГОСТ Р 55412 п.7	Системы фасадные теплоизоляционные композиционные	23.99.19	6806	Водопоглощение при капиллярном подсосе;	0-0,5 кг/(м ² ч)
909.	ГОСТ Р 55412 п.5	Системы фасадные теплоизоляционные композиционные	23.99.19	6806	Ударная прочность СФТК;	1-10 Дж
910.	ГОСТ Р 55412 п.6	Системы фасадные теплоизоляционные композиционные	23.99.19	6806	Ударная прочность базового армированного штукатурного слоя;	1-10 Дж
911.	ГОСТ Р 55412 п.8	Системы фасадные тепло-	23.99.19	6806	Прочность сцепления (адгезия) слоев СФТК;	Не менее 0,1 МПа

1	2	3	4	5	6	7
		изоляционные композиционные				
912.	ГОСТ Р 55412 п.9	Системы фасадные теплоизоляционные композиционные	23.99.19	6806	Морозостойкость контактной зоны СФТК;	F50-F100
913.	ГОСТ Р 55412 п.10	Системы фасадные теплоизоляционные композиционные	23.99.19	6806	Сопротивление паропроницанию СФТК	0 – 0.2 м ² ч Па/мг
914.	ГОСТ Р 55412 п.10.2	Системы фасадные теплоизоляционные композиционные	23.99.19	6806	Коэффициент паропроницаемости материала слоев СФТК	Не менее 0,035 мг/(м ч Па)
915.	ГОСТ 23858 ультразвуком	Сварные соединения	23.61	6810	Качество сварных соединений (непровары, поры и шлаковые включения) Трещины	Есть дефекты/ Нет дефектов 0,1-250мм
916.	ГОСТ 25912.0 п.3.8	Плиты железобетонные	23.61	6810	Трещиностойкость плит	25 – 65 кН
917.	ГОСТ 20054 прил.В	Трубы бетонные безнапорные	23.61	6810	Параметры нагружения для оценки прочности и трещиностойкости	25 – 65 кН
	ГОСТ 8717.1 п.7.2	Ступени железобетонные	23.61	6810		
918.	ГОСТ 28575	Конструкции бетонные и железобетонные	23.61	6810	Паропроницаемость защитных покрытий (мокрый метод)	0-0,6 мг/м ч Па
919.	ГОСТ 6665 п.3.9		23.61.12.190	6810	Размеры и положение арматуры Длина Ширина Высота Толщина защитного слоя	0,1 – 10000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000мм
920.	ГОСТ 6927 п.5.8	Камни бетонные и железобетонные бортовые Плиты бетонные и железобетонные	23.61.12.129	6810	Неперпендикулярность боковых и торцевых граней	0-1 мм
921.	ГОСТ 6927 п.5.9	Плиты бетонные и железобетонные	23.61.12.129	6810	Неплоскостность плит	0-2 мм
922.	ГОСТ 6927 п.5.6	Плиты бетонные и железобетонные	23.61.12.129	6810	Размеры плит: Длина Ширина Высота Толщина защитного слоя	0,1 – 10000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000мм
923.	ГОСТ 13015 табл.4	Изделия бетонные и железобетонные	23.61.12	6810	Качество бетонных поверхностей	-
924.	ГОСТ 13015 табл.4	Изделия бетонные и железобетонные	23.61.12	6810	Внешний вид	-
925.	ГОСТ 13015 табл.4	Изделия бетонные и железобетонные	23.61.12	6810	Ширина раскрытия технологических трещин	0-0,05 мм

1	2	3	4	5	6	7
926.	ГОСТ 17608 п.7.14	Плиты бетонные тротуарные	23.61.12.143	6810	Ширина раскрытия технологических трещин	0-0,05 мм
927.	ГОСТ 13015 табл.4	Изделия бетонные и железобетонные	23.61.12	6810	Положение закладных изделий масса	-
928.	ГОСТ 17608 п.7.13	Плиты бетонные тротуарные	23.61.12.143	6810	Размеры и положение арматуры Длина Ширина Высота Толщина защитного слоя	0,1 – 10000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000мм
929.	ГОСТ 17625	Конструкции железобетонные сборные и монолитные	23.61	6810	Размеры и положение арматуры Длина Ширина Высота Толщина защитного слоя	0,1 – 10000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000мм
930.	ГОСТ 22904	Конструкции зданий и сооружений железобетонные сборные и монолитные	23.61	6810	Расположение арматуры Длина Ширина Высота Толщина защитного слоя	0,1 – 10000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000мм
931.	ГОСТ 21924.0 п.4.1	Плиты железобетонные	23.61.12	6810	Прочность и трещиностойкость	5-75 Н/мм ²
932.	ГОСТ 21924.1	Плиты железобетонные	23.61.12	6810	Расположение арматуры Длина Ширина Высота Толщина защитного слоя	0,1 – 10000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000мм
933.	ГОСТ 21924.2	Плиты железобетонные	23.61.12	6810	Расположение арматуры Длина Ширина Высота Толщина защитного слоя	0,1 – 10000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000мм
934.	ГОСТ 8829	Изделия строительные железобетонные и бетонные	23.61.12	6810	Прочность Жесткость Трещиностойкость	10-1000кг/м ² 0-50 мм 0,03-2,72 мм
935.	ГОСТ 32955	Лотки дорожные водоотводные	23.61.12.159	6815 99 000 0	Отбор образцов	-
936.	ГОСТ 32956 п.7.2.1, п.7.2.2, п.7.2.3	Лотки водоотводные	23.61.12.159	6815 99 000 0	Геометрические размеры Длина Ширина Высота	0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм
937.	ГОСТ 32956 п.8.2.1	Лотки водоотводные	23.61.12.159	6815 99 000 0	Внешний вид	Есть дефекты и

1	2	3	4	5	6	7
						пятна /нет дефектов и пятен
938.	ГОСТ 32956 п.8.2.2	Лотки водоотводные	23.61.12.159	6815 99 000 0	Качество поверхности изделия	A6-A7
939.	ГОСТ 32956 п.10.1	Лотки водоотводные	23.61.12.159	6815 99 000 0	Прочность конструктивного материала на сжатие	B30-B35
940.	ГОСТ 32956 п.10.1	Лотки водоотводные	23.61.12.159	6815 99 000 0	Прочность конструкционного материала на растяжение при изгибе	B _н 4,0-8,0
941.	ГОСТ 32956 п.12	Лотки водоотводные	23.61.12.159	6815 99 000 0	морозостойкость конструкционного материала	F200-F1000
942.	ГОСТ 32956	Лотки водоотводные	23.61.12.159	6815 99 000 0	форма и качество арматурных и закладных изделий, усиливающих насадок	Отсутствие /наличие дефектов
943.	ГОСТ 32956 п.11	Лотки водоотводные	23.61.12.159	6815 99 000 0	Объем вовлеченного в бетонную смесь воздуха	1-6%
944.	ГОСТ 32956 п.13	Лотки водоотводные	23.61.12.159	6815 99 000 0	Водонепроницаемость конструкционного материала	Не менее W8
945.	ГОСТ 32956 п.14	Лотки водоотводные	23.61.12.159	6815 99 000 0	Водопоглощение конструкционного материала	0-5%
946.	ГОСТ 32956 п.15	Лотки водоотводные	23.61.12.159	6815 99 000 0	Истираемость конструкционного материала	0-0,7 г/см ²
947.	ГОСТ 32955 п.6.9	Лотки дорожные водоотводные	23.61.12.159	6815 99 000 0	Толщина защитного слоя бетона над стальной арматурой	20-50 мм
					Ширина трещин	10 - 40 мм
					Внешний вид	Удовл./не удовл.
948.	ГОСТ 33148	Плиты дорожные железобетонные	23.61.12.143	6810	Отбор образцов	-
949.	ГОСТ 33147 п.6	Плиты дорожные железобетонные	23.61.12.143	6810	Геометрические параметры и размеры	
					Длина	0,1 - 10000 мм
					Ширина	0,1 - 10000 мм
					Высота	0,1 - 10000 мм
950.	ГОСТ 33147 п.7	Плиты дорожные железобетонные	23.61.12.143	6810	Внешний вид	Есть дефекты и пятна/нет дефектов и пятен
951.	ГОСТ 33147 п.10	Плиты дорожные железобетонные	23.61.12.143	6810	Прочность на сжатие	B25-B35
952.	ГОСТ 33147 п.11	Плиты дорожные железобетонные	23.61.12.143	6810	Прочность на растяжение при изгибе	B3,2-B4,0
953.	ГОСТ 33147 п.12	Плиты дорожные железобетонные	23.61.12.143	6810	Водопоглощение	0-5%
954.	ГОСТ 33147 п.13	Плиты дорожные железобетонные	23.61.12.143	6810	Водонепроницаемость	W2-W4
955.	ГОСТ 32871	Трубы дорожные водопропускные	23.61.12	6810	Морозостойкость	F100- F1000
					Истираемость	0-0,7 г/см ²
					Отбор образцов	-
956.	ГОСТ Р 57334 (EN 771-4:2011) прил. А	Блоки из автоклавного ячеистого бетона	23.61.12	6810	Отбор образцов	-
	ГОСТ Р 57334 п.5.3				Форма и исполнение	0,1-1000мм

1	2	3	4	5	6	7
957.	ГОСТ Р 57339	Кладка каменная			Прочность сцепления	0,05-0,5 МПа
958.	ГОСТ Р 57290	Кладка каменная			Прочность на сжатие	1,0-40МПа
959.	ГОСТ Р 57289	Кладка каменная			Прочность на сдвиг	0,1-1,0 МПа
960.	ГОСТ 32961 п.4	Камни бортовые	23.61.12	6810, 2516	Классификация, правила отбора образцов	-
961.	ГОСТ 32962 п.7	Камни бортовые	23.61.12	6810, 2516	Параметры и размеры Длина Ширина Высота	0,1 – 10000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000 мм
962.	ГОСТ 32962 п.8	Камни бортовые	23.61.12	6810, 2516	Внешний вид и качество поверхности	A6-A7
963.	ГОСТ 32962 п.10	Камни бортовые	23.61.12	6810, 2516	Водопоглощение	0-6%
964.	ГОСТ 32962 п.9	Камни бортовые	23.61.12	6810, 2516	Прочность на сжатие	B30-B35
965.	ГОСТ 32962 п.11	Камни бортовые	23.61.12	6810, 2516	Морозостойкость	F200-F1000
966.	ГОСТ 26589 п.3.2	Мастики кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.120	3506 91 000 0 2715 00 000 0	Внешний вид	Соотв./не соотв.
967.	ГОСТ 26589 п.3.3	Мастики кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.120	3506 91 000 0 2715 00 000 0	Условная прочность, напряжение и относительное удлинение	0,2-10 МПа
968.	ГОСТ 26589 п.3.5	Мастики кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.120	3506 91 000 0 2715 00 000 0	Прочность сцепления между слоями	0.1-10 МПа
969.	ГОСТ 26589 п.3.6	Мастики кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.120	3506 91 000 0 2715 00 000 0	Прочность на сдвиг клеевого соединения	0,1-5 МПа
970.	ГОСТ 26589 п.3.7	Мастики кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.120	3506 91 000 0 2715 00 000 0	Паропроницаемость	0-0,6 мг/м ч Па
971.	ГОСТ 26589 п.3.8	Мастики кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.120	3506 91 000 0 2715 00 000 0	Водостойкость	Не должно быть пузырей, вздутий, отслоений
972.	ГОСТ 26589 п.3.9	Мастики кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.120	3506 91 000 0 2715 00 000 0	Водопоглощение	0 - 1%
973.	ГОСТ 26589 п.3.10	Мастики кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.120	3506 91 000 0 2715 00 000 0	Водонепроницаемость	Должны быть водонепроницаемыми
974.	ГОСТ 26589 п.3.11	Мастики кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.120	3506 91 000 0 2715 00 000 0	Условное время вулканизации	2 – 24 часа
975.	ГОСТ 26589 п.3.12	Мастики кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.120	3506 91 000 0 2715 00 000 0	Гибкость	Не выше 15°C-30°C
976.	ГОСТ 26589 п.3.13	Мастики кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.120	3506 91 000 0 2715 00 000 0	Теплостойкость	Отсутствие вздутий, потёков, увеличение длины более 1%
977.	ГОСТ 26589 п.3.14	Мастики кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.120	3506 91 000 0 2715 00 000 0	Температура размягчения	40 °C -120 °C

1	2	3	4	5	6	7
978.	ГОСТ 24064 п.4.2 ГОСТ 24064 п.4.4	Мастики клеящие каучу- ковые	20.52.10.140	3506	Однородность	Должна быть од- нородной
					Клеящая способность	Не менее 0.15 МПа
979.	ГОСТ 30307 п.6.4,5	Мастики строительные полимерные клеящие ла- тексные	20.52.10.110	3506	Условная вязкость	70-160мм
980.	ГОСТ 30307 п.6.7	Мастики строительные полимерные клеящие ла- тексные	20.52.10.110	3506	Плотность	0,5- 1,5 г/см ³
981.	ГОСТ 17537	Материалы лакокрасоч- ные, их полуфабрикаты, смолы	20.30.1 20.30.22	3210 00 900 0	Массовая доля нелетучих веществ	35-100%
982.	ГОСТ 14791 п.3.6	Мастика герметизирую- щая отвердевающая строи- тельная	20.52.10.110	3506 91 000 0	Водопоглощение	0-0,2%
983.	ГОСТ 14791 п.3.7	Мастика герметизирую- щая отвердевающая строи- тельная	20.52.10.110	3506 91 000 0	Консистенция	7-11 мм
984.	ГОСТ 14791 п.3.5	Мастика герметизирую- щая отвердевающая строи- тельная	20.52.10.110	3506 91 000 0	Предел прочности при растяжении	0,06-0,15 кгс/см ²
985.	ГОСТ 14791 п.3.5	Мастика герметизирую- щая отвердевающая строи- тельная	20.52.10.110	3506 91 000 0	Относительное удлинение	35 - 100%
986.	ГОСТ 14791 п.3.9	Мастика герметизирую- щая отвердевающая строи- тельная	20.52.10.110	3506 91 000 0	Относительное удлинение при t=50°c	7 - 50 %
987.	ГОСТ 2889 п.5.1	Мастика битумная кро- вельная горячая	23.99.12.120	2715 00 000 0	Внешний вид	Соотв./не соотв.
988.	ГОСТ 2889 п.5.2.	Мастика битумная кро- вельная горячая	23.99.12.120	2715 00 000 0	Теплостойкость	55 - 100 °C
989.	ГОСТ 2889 п.5.3	Мастика битумная кро- вельная горячая	23.99.12.120	2715 00 000 0	Гибкость	Отсутствие тре- щин
990.	ГОСТ 2889 п.5.4	Мастика битумная кро- вельная горячая	23.99.12.120	2715 00 000 0	Склеивающие свойства	Должна прочно склеивать рулон- ные материалы
991.	ГОСТ 15836 п.3.1,п.3.3	Мастика битумно- резиновая изоляционная	23.99.12.120	2715 00 000 0	Однородность: Содержание других включений	0-0,2 %

1	2	3	4	5	6	7
					Проникание иглы	0.1-0.6 мм
992.	ГОСТ 9812 п.3.2	Битумы нефтяные			Водонасыщение	0-0,1 %
993.	ГОСТ 32315.1	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 100 0 4811 10 000 0	Сопротивление раздиру клеевого соединения	100-500 Н
994.	ГОСТ 32316.1	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 100 0 4811 10 000 0	Прочность на сдвиг клеевого соединения	4-20 кН/м
995.	ГОСТ 32870 п.11.2	Мастики битумные	23.99.12.120	2715 00 000 0	Свойства мастики (внешний вид, цвет)	Соотв./не соотв.
996.	ГОСТ 32842 п.4.8	Мастики битумные	23.99.12.120	2715 00 000 0	Прочность сцепления с основанием	0,3-1,5 МПа
997.	ГОСТ 32842 п.4.11	Мастики битумные	23.99.12.120	2715 00 000 0	Прочность сцепления между слоями	0,2-1,5 МПа
998.	ГОСТ 32842 п.4.4	Мастики битумные	23.99.12.120	2715 00 000 0	Относительное удлинение при растяжении	20% - 200%
999.	ГОСТ 32842 п.4.5	Мастики битумные	23.99.12.120	2715 00 000 0	Водопоглощение	0-0,2 %
1000.	ГОСТ 32842 п.4.10	Мастики битумные	23.99.12.120	2715 00 000 0	Водонепроницаемость	Отсутствие воды
1001.	ГОСТ 32842 п.4.9	Мастики битумные	23.99.12.120	2715 00 000 0	Теплостойкость	Не менее 65°C
1002.	ГОСТ 32842 п.4.12	Мастики битумные	23.99.12.120	2715 00 000 0	Прочность на сдвиг	1,2-10 МПа
1003.	ГОСТ 32842 п.4.13	Мастики битумные	23.99.12.120	2715 00 000 0	Время высыхания, отверждения	1-24 ч
1004.	ГОСТ 32842 п.4.2	Мастики битумные	23.99.12.120	2715 00 000 0	Плотность, усадка	-
1005.	ГОСТ 32842 п.4.3	Мастики битумные	23.99.12.120	2715 00 000 0	Однородность	Отсутствие сгустков и др. частиц
1006.	ГОСТ 30740 п. 8.1	Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий	20.30.22.180	3214	Гибкость	От минус 25 °С до минус 50 °С
1007.	ГОСТ 30740 п. 8.2	Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий	20.30.22.180	3214	Температура липкости	50-80 °С
1008.	ГОСТ 30740 п. 8.3	Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий	20.30.22.180	3214	Относительное удлинение в момент разрыва	75-150%
1009.	ГОСТ 30740 п. 8.9	Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий	20.30.22.180	3214	Время с момента заполнения швов герметиком до начала возможной эксплуатации покрытия	Не должно быть налипания на штамп
1010.	ГОСТ 30740 п. 8.6	Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий	20.30.22.180	3214	Водопоглощение	0-0,5 %
1011.	ГОСТ EN 13416	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные).	23.99.12.110	6807	Отбор образцов	-

1	2	3	4	5	6	7
1012.	ГОСТ 2678 п.3.2	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000	Внешний вид	Есть дефекты/нет дефектов
1013.	ГОСТ 2678 п.3.3	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Линейные размеры и площадь: Длина Ширина Толщина	0,1 – 10000 мм 0,1 – 10000 мм 0,1 – 250 мм
1014.	ГОСТ 2678 п.3.4	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Разрывная сила при растяжении	не менее ПЗП
1015.	ГОСТ 2678 п.3.4	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Условная прочность, условное напряжение, напряжение	не менее ПЗП
1016.	ГОСТ 2678 п.3.4	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Относительное и относительное остаточное удлинение	Не менее ПЗП
1017.	ГОСТ 2678 п.3.5	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Соппротивление статическому продавливанию	Не должно быть воды
1018.	ГОСТ 2678 п.3.6	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Соппротивление динамическому продавливанию	Не должно быть воды
1019.	ГОСТ 2678 п.3.7	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Соппротивление раздиру	0,5-65 кН/м
1020.	ГОСТ 2678 п.3.15	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Масса кровельного состава и наполнителя	1-4 кг/м ²
1021.	ГОСТ 2678 п.3.18	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Масса основы, вяжущего и наполнителя	0,5-4кг/м ²
1022.	ГОСТ 2678 п.3.10	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Водопоглощение	Не более ПЗП
1023.	ГОСТ 2678 п.3.25	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Потеря посыпки	0 - 2,0 г
1024.	ГОСТ 2678 п.3.9	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Гибкость	Не должно быть трещин
1025.	ГОСТ 2678 п.3.12	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Теплостойкость	Отсутствие вздутий и перемещения со-

1	2	3	4	5	6	7
		онные				става
1026.	ГОСТ 2678 п.3.27	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Цветостойкость посыпки	Есть/нет изменение цвета
1027.	ГОСТ 2678 п.3.11	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные			Водонепроницаемость	Не должно быть капель воды
1028.	ГОСТ 2678 п.3.13	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Изменение линейных размеров при нагревании до 250°C	0- 3 %
1029.	ГОСТ 2678 п.3.24	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0 3919 00	Температура размягчения вяжущего	0 – 200 °C
1030.	ГОСТ 2678 п.3.14	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Потеря массы при нагревании	0 – 10%.
1031.	ГОСТ 2678 п.3.22	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Масса 1м ²	Не менее ПЗП
1032.	ГОСТ 2678 п.3.23	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 100 0 4811 10 000 0	Температура хрупкости	От -80 до -15°C,
1033.	ГОСТ 32806 п.6.2	Черепица битумная	23.32.12.110	6807	Масса битум. внешний вид	0-3000 г.
1034.	ГОСТ 32806 п.6.3	Черепица битумная	23.32.12.110	6807	Геометрические размеры, линейные размеры	Соотв./не соотв.
1035.	ГОСТ 32806 п.6.4.1	Черепица битумная	23.32.12.110	6807	Максимальная сила растяжения (параллельно/поперек направления)	400-5000Н/50мм
1036.	ГОСТ 32806 п.6.4.3	Черепица битумная	23.32.12.110	6807	Водопоглощение	0- 2 %
1037.	ГОСТ 32806 п.6.4.2	Черепица битумная	23.32.12.110	6807	Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя	100-500Н
1038.	ГОСТ 32806 п.6.4.5	Черепица битумная	23.32.12.110	6807	Стойкость к образованию вздутий	Не должно быть вздутий
1039.	ГОСТ 32806 п.6.4.7	Черепица битумная	23.32.12.110	6807	Потеря гранул	0- 2,5 г
1040.	ГОСТ 32806 п.6.4.8	Черепица битумная	23.32.12.110	6807	Сопrotивление отслаиванию металлической фольги	Не более 0,2 Н/мм
1041.	ГОСТ 7415	Гидроизол	23.99.12.110	6807 4811 10 000 0	Гибкость по числу двойных перегибов	Отсутствие трещин
1042.	ГОСТ 31897	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные	23.99.12	6807 4811 10 000 0	Сопrotивление динамическому продавливанию	Не ниже ПЗП
1043.	ГОСТ 31898-1	Материалы кровельные и	23.99.12	6807	Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя	Не ниже ПЗП

1	2	3	4	5	6	7
		гидроизоляционные гибкие битумосодержащие				
1044.	ГОСТ 31899-1	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие	23.99.12	6807	Деформативно-прочностные свойства	Не ниже ПЗП
1045.	ГОСТ 31899-2	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие	23.99.12	6807	Деформативно-прочностные свойства	Не ниже ПЗП
1046.	ГОСТ 32318	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные)	23.99.12	6807	Паропроницаемость	ДЗП±30%
1047.	ГОСТ EN 1848-1	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.	23.99.12	6807	Определение длины, ширины и прямолинейности	Соотв./не соотв.
1048.	ГОСТ EN 1849-1	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие	23.99.12	6807	Толщина и масса на единицу площади	Соотв./не соотв.
1049.	ГОСТ EN 1849-2	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие	23.99.12	6807	Толщина и масса на единицу площади	Соотв./не соотв.
1050.	ГОСТ EN 1850-1	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие	23.99.12	6807	Определение видимых дефектов: Трещины, вздутия, дыры, оголения поверхности	Есть дефекты/нет дефектов
1051.	ГОСТ EN 1928	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные)	23.99.12	6807	Водонепроницаемость	Есть/нет наличие воды на поверхности
1052.	ГОСТ EN 1107-1	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие	23.99.12	6807	Изменение линейных размеров	Не более ПЗП
1053.	ГОСТ EN 1107-2	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие	23.99.12	6807	Изменение линейных размеров	Не более ПЗП
1054.	ГОСТ EN 1108	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие	23.99.12	6807	Формоустойчивость под воздействием циклических изменений температуры	0.01 – 10%

1	2	3	4	5	6	7
1055.	ГОСТ EN 1109	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие	23.99.12	6807	Гибкость при пониженных температурах	Не должно быть трещин
1056.	ГОСТ EN 1110	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие	23.99.12	6807	Теплостойкость	Смещение слоев 0-2 мм
1057.	ГОСТ EN 1296	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие	23.99.12	6807	Искусственное термическое старение	Отсутствие видимых дефектов
1058.	ГОСТ EN 13897	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные)	23.99.12	6807	Водонепроницаемость после растяжения при пониженной температуре	Должны быть водонепроницаемы
1059.	ГОСТ EN 12730	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные	23.99.12	6807	Сопротивление статическому продавливанию	Не ниже ПЗП
1060.	ГОСТ EN 12039	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие	23.99.12	6807	Адгезия гранул посыпки к покровному слою	Не более 2г/образец
1061.	ГОСТ EN 495-5	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные	23.99.12	6807	Гибкость при пониженных температурах	Отсутствие трещин и разрывов
1062.	ГОСТ Р 56910	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные	23.99.12	6807	Стойкость к воздействию жидких химических сред, содержащих воду	Больше, равны или меньше 100%
1063.	ГОСТ Р 56911	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные	23.99.12	6807	Прочность на сдвиг сварного и клеевого соединений	2-10 н
1064.	ГОСТ Р 56582	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные	23.99.12	6807	Линейные размеры Длина, Ширина Толщина Прямолинейность Плоскостность	0.1 – 10000 мм 0.1 – 10000 мм 0.1 – 250 мм 0.1 -10 мм 0.1 – 10 мм
1065.	ГОСТ Р 56583	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие	23.99.12	6807	Сопротивление разрыву	0,1- 5000 Н

1	2	3	4	5	6	7
		кие полимерные				
1066.	ГОСТ Р 56584	Материалы кровельные гибкие полимерные	23.99.12	6807	Сопротивление раздиру сварного и клеевого соединений	0,1-65 кН/м
1067.	ГОСТ Р 57414	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные	23.99.12	6807	Стойкость к воздействию града	5-50 м/сек
1068.	ГОСТ Р 57415	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные	23.99.12	6807	Стойкость к воздействию битума	Потеря массы 0- 5%
1069.	ГОСТ Р 57417 п.5.2.18	Материалы кровельные гибкие полимерные	23.99.12	6807	Стойкость к воздействию битума	Потеря массы 0- 5%
1070.	ГОСТ Р 57417 (EN 13956:2012)	Материалы кровельные гибкие полимерные	23.99.12	6807	Отбор проб	-
1071.	ГОСТ Р 57416	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные	23.99.12	6807	Стойкость к воздействию озона	Наличие/отсутствие трещин
1072.	ГОСТ 32317 ГОСТ Р 57417	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные	23.99.12	6807	Старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-излучения, повышенной температуры и воды	Не более степени разрушения 2
1073.	ГОСТ 7481 п.7.1	Стекло листовое армированное	23.19.2	7005 30 000 0	Размеры: Длина Ширина Толщина	100-6500 мм 100-6500мм 1-30мм
1074.	ГОСТ 7481 п.7.2	Стекло листовое армированное	23.19.2	7005 30 000 0	Показатели внешнего вида	Соотв./не соотв.
1075.	ГОСТ 7481 п.7.3	Стекло листовое армированное	23.19.2	7005 30 000 0	Расположение сетки, смещение проволоки	Соотв./не соотв.
1076.	ГОСТ 7481 п.7.4	Стекло листовое армированное	23.19.2	7005 30 000 0	Вид и смещение узора	Соотв./не соотв.
1077.	ГОСТ 7481 п.7.8	Стекло листовое армированное	23.19.2	6807 10	Коэффициент общего пропускания света	0 — 1
1078.	ГОСТ 9272 п.7.1	Блоки стеклянные пустотелые	23.12.13.122	7008 00	Геометрические размеры	0-3м
1079.	ГОСТ 9272 п.7.2	Блоки стеклянные пустотелые	23.12.13.122	7008 00	Масса	0 — 15кг
1080.	ГОСТ 9272 п.7.8	Блоки стеклянные пустотелые	23.12.13.122	7008 00	Показатели внешнего вида	Соотв./не соотв.

1	2	3	4	5	6	7
		тёплые				
1081.	ГОСТ 9272 п.7.14	Блоки стеклянные пустотелые	23.12.13.121 23.12.13.122	7008 00	Герметичность	Отсутствие/наличие влаги
1082.	ГОСТ 9272 п.7.15	Блоки стеклянные пустотелые	23.12.13.121 23.12.13.122	7008 00	Предел прочности при сжатии	6-15МПа
1083.	ГОСТ 10134.1	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300 23.12.1	7008 00	Водостойкость	Не ниже класса 4/98
1084.	ГОСТ 32557 п.8	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Толщина и разнотолщинность	1-70 мм
1085.	ГОСТ 32557 п.9	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Линейные размеры: Длина(высота) Ширина	100-6500 мм 100-6500мм
1086.	ГОСТ 32557 п.10	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Разность длин диагоналей	от 1мм до 6 мм
1087.	ГОСТ 32557 п.11	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Отклонения от плоскостности	не должно превышать 0,001 длины стороны стеклопакета
1088.	ГОСТ 32557 п.12	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Отклонения от прямолинейности кромок	от ±1 до ±5 мм
1089.	ГОСТ 32557 п.14	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Смещение стекол	Смещение стекол на опорной стороне относительно друг друга не должно превышать 1,0 мм
1090.	ГОСТ 32557 п.15	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Глубина герметизирующих слоев	От 3 до 4 мм, общая не менее 9мм
1091.	ГОСТ 32557 п.16	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Смещение дистанционных рамок	от 3 до 5мм
1092.	ГОСТ 32557 п.19	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Пороки	Соотв./не соотв.
1093.	ГОСТ 32557 п.20	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Внешний вид (метод визуального контроля)	Соотв./не соотв.
1094.	ГОСТ 32557 п.21	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Внешний вид (метод визуального сравнения)	Соотв./не соотв.

1	2	3	4	5	6	7
1095.	ГОСТ 32361	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Пороки	Соотв./не соотв.
1096.	ГОСТ 24866 п.7.2	Стеклопакеты клееные	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Геометрические параметры: Длина Ширина Предельные отклонения по высоте (длине) и ширине стеклопакетов	100-6500 мм 100-6500мм от ± 2 до ± 5 мм
1097.	ГОСТ 24866 п.7.3	Стеклопакеты клееные	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Определение толщины	10-70 мм
1098.	ГОСТ 24866 п.7.4	Стеклопакеты клееные	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Определение отклонения от плоскостности	не должно превышать 0,001 длины стороны стеклопакета
1099.	ГОСТ 24866 п.7.5	Стеклопакеты клееные	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Определение отклонения от прямолинейности кро- мок сторон стеклопакета	от ± 2 до ± 5 мм
1100.	ГОСТ 24866 п.7.6	Стеклопакеты клееные	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Определение разности длин диагоналей	от 3мм до 6 мм
1101.	ГОСТ 24866 п.7.7	Стеклопакеты клееные	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Показатели внешнего вида	Соотв./не соотв.
1102.	ГОСТ 24866 п.7.10	Стеклопакеты клееные	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Герметичность (приложение Б)	Герметичные/не герметичные
1103.	ГОСТ 24866 п.7.11	Стеклопакеты клееные	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Точка росы	Не выше минус 45- 55С°
1104.	ГОСТ 24866 п.7.9	Стеклопакеты клееные	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Глубина герметизирующего слоя	От 3 до 4 мм, об- щая не менее 9мм
1105.	ГОСТ 24866 п.7.14	Стеклопакеты клееные	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Эффективность влагопоглотителя	35-45С°
1106.	ГОСТ 24866 п.7.16	Стеклопакеты клееные	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Требования к герметизации	9-13мм
1107.	ГОСТ 24866 п.7.8	Стеклопакеты клееные	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Оптические искажения	Допускаются/не допускаются
1108.	ГОСТ 24866 п.7.12	Стеклопакеты клееные	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Долговечность	1,7 цикла- 1 услов- ный год, 20-25 условных лет
1109.	ГОСТ Р 54172 (ИСО 9050:2003)	Стеклопакеты клееные	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Долговечность	20-25 условных лет
1110.	ГОСТ 33089	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Стойкость к ультрафиолетовому излучению	Нет изменений цвета, изменение коэф-та направлен-

1	2	3	4	5	6	7
						ного пропускания не более 10%
1111.	ГОСТ 26302	Стекло	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Коэффициент направленного пропускания света	60-90 %
1112.	ГОСТ 32557	Стекло и изделия из него	23.12.13.300 23.12.13.121	7008 00	Контроль герметизирующих слоев	9-13 мм
1113.	ГОСТ 32998.4	Стеклопакеты клееные	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Физические характеристики герметизирующих слоев: Прочность (адгезия) герметиков изолирующих слоев	Наличие/ отсутствие разрывов и отслоений герметика
1114.	ГОСТ 33003	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Оптические искажения в проходящем свете	Наличие/ отсутствие радужных полос
1115.	ГОСТ 32998.6	Стеклопакеты клееные	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Правила и методы обеспечения качества продукции	-Обеспечение/не обеспечение качества стеклопакетов
1116.	ГОСТ EN 675	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Тепловые характеристики. Определение сопротивления теплопередаче методом измерения теплового потока	0,2-2,0 м ² °C/Вт
1117.	ГОСТ EN 410	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Световые и солнечные характеристики: коэффициент пропускания света коэффициент отражения света коэффициент общего пропускания солнечной энергии коэффициент пропускания солнечного излучения коэффициент отражения солнечного излучения коэффициент пропускания ультрафиолетового излучения	0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
1118.	ГОСТ 17057 п.3.1	Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них.	23.19.12	7016	Размеры плиток: Длина Ширина	10-50 мм 10-50 мм
1119.	ГОСТ 17057 п.3.2	Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них	23.19.12	7016	Расстояние между плитками в ковре, Толщина плиток в коврах Размеры ковра	3-7 мм От 1 до 6 мм Соотв./не соотв.
1120.	ГОСТ 17057 п.3.3	Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них	23.19.12	7016	Показатели внешнего вида	Соотв./не соотв.

1	2	3	4	5	6	7
1121.	ГОСТ 17057 п.3.4	Плитки стекляные облицовочные ковровомозаичные и ковры из них	23.19.12	7016	Прочность склейки плиток с бумагой	Обеспечение/не обеспечение сохранности
1122.	ГОСТ 33949 п.7.1	Изделия из пеностекла теплоизоляционные для зданий и сооружений	23.19.12	7016	Отбор проб	-
1123.	ГОСТ 33949 приложение Б.	Изделия из пеностекла теплоизоляционные для зданий и сооружений	23.19.12	7016	Водопоглощение	0 - 10%
1124.	ГОСТ EN 824	Изделия теплоизоляционные	23.14 23.99 22.21 23.19 23.19.12	7016	Прямоугольность	от ±1 до ±5 мм/м
1125.	ГОСТ EN 825	Изделия теплоизоляционные	23.14 23.99 22.21 23.19 23.19.12	7016	Плоскостность	от ±1 до ±6мм или ±2%



Директор АНО «МЦК»

И.И. Гетманский

Руководитель ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ»
АНО «МЦК»

А.И. Гетманский

Прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью

84 _____ листа (ов)

м.п.

Экспертная группа:

Эксперт по аккредитации ИЛ 00811

Технический эксперт

Куклин А.Н.

Александровский А.С.