

29.04.2021
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации
испытательной лаборатории лесопромышленной продукции и тары
Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр
"Брянский центр стандартизации и менеджмента качества"

наименование испытательной лаборатории (центра)

241033, Россия, Брянская область, город Брянск, проспект Станке Димитрова, дом 54 А

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 16143 п.1	Детали и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401	методы определения блеска прозрачных лаковых покрытий	соответствует/ не соответствует
2	ГОСТ 3916.1 п.3	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород	-	4408 4412	классификация и размеры	- 0,5-5000мм
3	ГОСТ 3916.1 п.6				классификация и размеры	- 0,5-5000мм
					влажность	5-10%
					предел прочности при скалывании	0,2-3,0МПа
					предел прочности при	20-50МПа

1	2	3	4	5	6	7
					статическом изгибе	
					предел прочности при растяжении	10-50МПа
					шероховатость	0,5-200микрон
					пороки	2-600мм
					отклонение от прямолинейности кромок	0,5-1%
					косина	0,5-1%
4	ГОСТ 3916.2 п.3	Фанера общего назначения из шпона хвойных пород	-	4408 4412	классификация и размеры	- 0,5-4000мм
5	ГОСТ 3916.2 п.6				классификация и размеры	- 0,5-4000мм
					влажность	5-10%
					предел прочности при скалывании	0,2-3МПа
					предел прочности при статическом изгибе	20-50МПа
					предел прочности при растяжении	10-50МПа
					шероховатость	0,5-200микрон
					пороки	2-600мм
					отклонение от прямолинейности кромок	0,5-1%
					косина	0,5-1%

1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ 9625 п.3	Древесина слоистая клееная	16	4421	предел прочности	0,2-100МПа
7	ГОСТ 9625 п.4				модуль упругости при статическом изгибе	соответствует/ не соответствует
8	ГОСТ 9621 п.3	Древесина слоистая клееная	16	4421	влажность	1%-15%
9	ГОСТ 9621 п.4				влажность	1%-15%
10	ГОСТ 9621 п.3				плотность	-
11	ГОСТ 9621 п.4				плотность	-
12	ГОСТ 9624	Древесина слоистая клееная	-	4421	прочность при скалывании	0,2-0,45Мпа
13	ГОСТ 19922 п.3	Заготовки гнуто- клееные	-	4412	предел прочности клевого соединения бобышек со шпоном в трапециевидных царгах стульев	0,2-3МПа
14	ГОСТ 9622	Древесина слоистая клееная	-	4421	предел прочности	0,2-0,45МПа
					модуль упругости при растяжении	200-1800МПа
15	ГОСТ 10632 п.3	Плиты древесностружечные	-	4410	классификация и размеры	- 0,5-4000мм
16	ГОСТ 10632 п.7				размеры	0,5-4000мм
					плотность	-
					влажность	5-15%
					предел прочности и модуль упругости при	200-1800МПа

1	2	3	4	5	6	7
					изгибе	
					предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты	0,2-0,45МПа
					удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя	0,45-0,8МПа
					удельное сопротивление выдергиванию шурупов	-
					покоробленность	1,2-1,6мм
					шероховатость	32-500микрон
					качество поверхности	соответствует/ не соответствует
					углубления	наличие/ отсутствие
					включения	наличие/ отсутствие
					сколы	наличие/отсутствие
17	ГОСТ 10634	Плиты древесностружечные	-	4410	влажность	5-15%
					плотность	расчетная
18	ГОСТ 10636	Плиты древесностружечные	-	4410	предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты	-
19	ГОСТ 15612	Изделия из древесины и древесных материалов	-	4401	параметры шероховатости поверхности	-
20	ГОСТ 32274 п.3	Плиты древесные моноструктурные	-	4410	классификация и размеры	- 0,5-4000мм
21	ГОСТ 32274 п.7				размеры	0,5-4000мм

1	2	3	4	5	6	7
					контроль перпендикулярности	-
					контроль прямолинейности кромок	-
					плотность	-
					предел прочности и модуль упругости при изгибе	-
					предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти	-
					качество поверхности	- соответствует/ не соответствует
					глубина углубления	0,01-15мм
					высота выступов	0,01-15мм
22	ГОСТ 32289 п.3	Плиты древесностружечные облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	-	4410	классификация и размеры	- 0,5-4000мм
23	ГОСТ 32289 п.7				внешний вид	соответствует/ не соответствует
					класс	-
					матовость и блеск	соответствует/ не соответствует
					размеры	0,5-4000мм
					отклонение перпендикулярности смежных кромок	1-30 градусов
					вмятины	наличие/ отсутствие
					удельное сопротивление	0,5-100МПа

1	2	3	4	5	6	7
					нормального отрыва наружного слоя	
					предел прочности при изгибе	5,5-15Мпа
24	ГОСТ 19592	Плиты древесноволокнистые	-	4411	влажность	1-15%
					плотность	100-1500кг/см3
					предел прочности при статическом изгибе	1-15МПа
					водопоглощение лицевой поверхностью	-
25	ГОСТ 23234	Плиты древесностружечные	-	4410	удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя	-
26	ГОСТ 9620 п.2	Древесина слоистая клееная	16	44212	подготовка образцов к испытаниям	соответствует/ не соответствует
27	ГОСТ 27680	Плиты древесностружечные и древесноволокнистые	-	4410 4411	размеры и формы	0,32-5000мм -
28	ГОСТ 2695	Пиломатериалы лиственных пород	-	4401 4404 4406 4407 4408 4409	размеры	0,5-5000мм
					пороки	наличие/ отсутствие
					шероховатость	0,1-1500микро
					влажность	1-28%
29	ГОСТ 24454	Пиломатериалы хвойных пород	-	4401 4404 4406	размеры	0,5-5000мм

1	2	3	4	5	6	7
				4407 4408 4409	пороки	наличие/ отсутствие
30	ГОСТ 2140	Видимые пороки древесины	-	4401	классификация измерение пороков	- 0,1-500мм
31	ГОСТ 16588	Пилопродукция и деревянные детали	-	4409 4410	влажность	6-30%
32	ГОСТ 475 п.4.4	Блоки дверные	-	4418	классификация	-
33	ГОСТ 475 п.7				размеры	0,5-3000мм
					работа дверных приборов	работает/ не работает
					сопротивление нагрузкам	10-1000МПа
					правильность установки	соответствует/ не соответствует
					безотказность	1-20000 циклов
34	ГОСТ 30972 п.3	Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков	-	4418	классификация	-
35	ГОСТ 30972 п.6				размеры	0,5-5000мм
					прочность клеевых соединений	0,2-100МПа
					водостойкость	A-B
36	ГОСТ 16483.7	Древесина	-	4401	влажность	2-28%
37	ГОСТ 19414	Древесина клееная массивная	-	4412	внешний вид форма	соответствует/ не соответствует
38	ГОСТ 25885	Конструкции деревянные клееные	-	4418	прочность клеевых соединений	0,2-100МПа

1	2	3	4	5	6	7
39	ГОСТ 17005	Конструкции деревянные клееные.	-	4418	водостойкость клеевых соединений	группа А-В
40	ГОСТ 8242 р.1	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства	-	4409	основные параметры размеры	- 0,8-5000мм
41	ГОСТ 8242 п.4				размеры	0,8-5000мм
					отклонение от перпендикулярности	1-10 градусов
					отклонения от плоскостности	0,1-5мм
					пороки древесины	присутствуют/ отсутствуют
					влажность	6-28%
					шероховатость	0,5-1500микронов
					порода древесины	-
					прочность клеевого соединения на скалывание	0,2-10МПа
					прочность зубчатого клевого соединения при статическом изгибе	20-150МПа
					прочность склеивания	0,2-10МПа
					качество	- соответствует/ не соответствует
42	ГОСТ 15613.4	Древесина клееная	-	4412	прочность клеевых	0,2-50МПа

1	2	3	4	5	6	7
		массивная			соединений	
43	ГОСТ 15867	Детали и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401	прочность клеевого соединения	0,4-30МПа
44	ГОСТ 17231	Лесоматериалы круглые и колотые	-	4403	влажность	6-28%
45	ГОСТ 23166	Блоки оконные	-	4418	классификация и размеры	- 100-3000мм
					прочность	250-10000Н
46	ГОСТ 24700	Блоки оконные и балконные дверные деревянные со стеклопакетом	-	4418	классификация	-
					внешний вид	соответствует/ не соответствует
					Размеры	100-3000мм
					прочность	250-10000Н
					долговечность	1-20000Н
					безотказность	1-20000Н
					шероховатость	10-250микро
					качество материала	соответствует/ не соответствует
					влажность	6-30%
					водостойкость	А-В
					статические нагрузки	25-1600Н
47	ГОСТ 24699	Блоки оконные и балконные дверные деревянные со стеклами и стеклопакетом	-	4418	внешний вид	- соответствует/ не соответствует
					классификация	-
					размеры	100-3000мм
					прочность	250-10600Н

1	2	3	4	5	6	7
					долговечность	1-20000 циклов
					безотказность	1-20000 циклов
					шероховатость	10-250 микрон
					качество материала	соответствует/ не соответствует
					влажность	6-30
					водостойкость	A-B
					статические нагрузки	25-1600Н
48	ГОСТ 11214	Блоки оконные и балконные дверные деревянные с листовым стеклом	-	4418	внешний вид	соответствует/ не соответствует
					классификация	-
					размеры	100-3000мм
					прочность	250-10600Н
					долговечность	1-20000Н
					безотказность	1-20000Н
					шероховатость	50-1600микрон
					качество материала	соответствует/ не соответствует
					влажность	6-20%
					водостойкость	-
					статические нагрузки	25-1600Н
					работа оконных приборов и петель	работает/ не работает
49	ГОСТ 25097 р.4	Блоки оконные деревоалюминиевые	-	4418	классификация и условное обозначение	-

1	2	3	4	5	6	7
50	ГОСТ 25097 п.5				качество материала	соответствует/ не соответствует
					размеры	100-5000мм
					влажность	6-28%
					работа оконных приборов и петель	работает/ не работает
					водостойкость	A-B
					внешний вид	соответствует/ не соответствует
					конструкция	соответствует/ не соответствует
					масса	1-100кг
					формы	соответствует/ не соответствует
					долговечность	1-20000 циклов
					статические нагрузки	1-20000 циклов
					прочность	250-1600Н
					шероховатость	63-1600микрон
51	ГОСТ 25097 п.7				геометрические размеры	0,5-5000мм
					прочность сцепления	0,2-150МПа
					долговечность	1-20000 циклов
					безотказность	1-20000 циклов
					шероховатость древесины	53-1600 микрон

1	2	3	4	5	6	7
					качество древесины	соответствует/ не соответствует
					влажность древесины	6-28%
					водостойкость	A-B
					несущая способность	1-20000 циклов
					статические нагрузки	150-1600Н
					работа оконных приборов и петель	работает/ не работает
52	ГОСТ 26601	Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов	-	4418	типы размеры марки	- 0,5-5000мм -
53	ГОСТ 30674 p.4	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей	-	3925	классификация условное обозначение	-
54	ГОСТ 30674 p.5				внешний вид	соответствует/ не соответствует
					размеры	0,5-5000мм
					прочность	150-1600Н
					долговечность	1-20000 циклов
					безотказность	1-20000 циклов
					качество материала	соответствует/ не соответствует
					статические нагрузки	150-1600Н

1	2	3	4	5	6	7
55	ГОСТ 30674 п.7				работа оконных приборов	работает/ не работает
					предельные отклонения	0-1,5мм
					внешний вид	соответствует/ не соответствует
					геометрические размеры	0,5-5000мм
					прочность (несущая способность)	1-20000 циклов
					долговечность	1-20000 циклов
					безотказность	1-20000 циклов
					качество материала	соответствует/ не соответствует
					статические нагрузки	150-1600Н
					работа оконных приборов	работает/ не работает
56	ГОСТ 24033	Окна и балконные двери деревянные	-	4418	надежность	1-20000 циклов
					статические нагрузки	150-1600Н
57	ГОСТ 30970	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей	-	3925	внешний вид классификация условное обозначение	соответствует/ не соответствует
					размеры	0,5-5000мм
					прочность	150-1600Н
					долговечность	1-20000 циклов
					безотказность	1-20000 циклов

1	2	3	4	5	6	7
					статические нагрузки	150-1600Н
					работа оконных приборов	работает/ не работает
58	ГОСТ 21519 п.6	Блоки оконные из алюминиевых сплавов	-	7604	классификация	-
					условное обозначение	-
					размеры	0,5-5000мм
					работа оконных приборов	работает/ не работает
					прочность	150-1600Н
59	ГОСТ 8904 п.3	Плиты древесностружечные	-	4410	безотказность	1-20000 циклов
					качество изделия	соответствует/ не соответствует
					типы	-
					основные размеры	0,5-5000мм
					типы	-
60	ГОСТ 8904 п.7	твердые с лакокрасочным покрытием	-	4410	основные размеры	0,5-5000мм
					типы	-
					основные размеры	0,5-5000мм
					внешний вид	соответствует/ не соответствует
					шероховатость	50-1600микро
61	ГОСТ 32274 п.7	Плиты древесные моноструктурные	-	4410	стойкость	разрушается/ не разрушается
					адгезия	1-4 балла
					классификация и размеры	-
					плотность	550-820кг/м3
					прочность	150-20000 циклов
					качество поверхности	соответствует/ не

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

						соответствует
					пятна	присутствуют/ отсутствуют
					волнистость	0-2см2
62	ГОСТ 27325	Детали и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401	Адгезия лакокрасочных покрытий	1-4 балла
63	ГОСТ 10635	Плиты древесностружечные.	16	4410	предел прочности и модуля упругости при изгибе	0,1 Мпа-10,0 МПа

Директор

должность уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

А.В. Потапова

инициалы, фамилия уполномоченного лица