Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Д.А.МАКАРЕНКО

подпись | инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU. 21А343
от « ___ » _____ 20__ г.

19 СЕН 2019

на 676 листах, лист 1

Расширяемая область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (ФБУ «Ростест-Москва»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, 141101 Московская область, г. Щелково, 3-я линия , д. 31, комната №5

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 31 место осуществления деятельности						
1	ГОСТ 10633	Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые	–	–	Влажность Плотность Водопоглощение и набухание по толщине Предел прочности при изгибе Коэффициент теплопроводности мягких плит	0,01...99,9% 0,1...10 г/см3 0,01...99,9% 0,01...300 мм 0,1...100 МПа 0,21...1,5 Вт/(м*К)
2	ГОСТ 10636	Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые	–	–	Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пластине плиты	0,01...100МПа
3	ГОСТ 11103	Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы	–	–	Орентировочная термостойкость Средняя термостойкость Число теплосмен	20...1000К 20...800К 1...1000

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 11244	Нефть и нефтепродукты	–	–	Потенциальное содержание дистиллятных и остаточных масел	0,01...90%
5	ГОСТ 12183	Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная хлебопекарная	–	–	Маркировка Пищевая ценность	соответствует/не соответствует
6	ГОСТ 1341	Пергамент растительный	–	–	Маркировка Относительное сопротивление продавливанию во влажном состоянии Внутренний диаметр гильзы -кромки, -плотность намотки, -концы полотна пергамента в местах обрывов	соответствует/не соответствует 90...130кПа (0...150)мм визуально визуально визуально
7	ГОСТ 1497	Металлы Инструменты медицинские металлические	–	9018 из 68 2513	Предел пропорциональности Модуль упругости Пределы текучести Временное сопротивление Относительное равномерное удлинение Конечнаяй расчетная длина образца Относительное удлинение образца после разрыва Относительное сужение цилиндрического образца после разрыва	0,01...99,9% 0,01...99,9% 0,01...99,9% 0,01...99,9% 0,01...99,9% 0,01...5мм 0,01...5мм 0,01...5мм 0,01...99,9%
8	ГОСТ 16218.4	Изделия тетстильные галантерейные Материалы хирургические шовные (нити хирургические) любого состава и структуры Плетеные шовные материалы	–	3006100000	Плотность	1...1*10^n нитей/1м

1	2	3	4	5	6	7
9	ГОСТ 16295	Бумага противокоррозионная	–	–	Маркировка Ширина не покрытой полимером кромки бумаги -осыпание ингибитора - наличие механических повреждениний, металлические включения минеральные включения -количество обрывов в рулоне Масса ингибитора Масса бензоата натрия Масса мета-нитробензоата гексаметиленимина Массовая доля ингибитора Г-2М Масса ингибитора М-1, Массовая доля индустриального масла Массовая доля парафина Влажность Паропроницаемость Масса каучука	соответствует/не соответствует (0...150)мм визуально визуально визуально визуально визуально визуально 3...35 г/м 0,0144...35 г 0,0001...35 г 0,0001...35 г 1...20% 15...20% 15...20% 12...15% 20 г/м 5 г/м
10	ГОСТ 16977	Бинт эластичный медицинский Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные, в т.ч. корсеты, реклинаторы, бандажи, протезно-ортопедические изделия (грыжевые, дородовые, послеродовые, лечебные, лифы), чулочно-носочные изделия, ленты эластичные, туторы	–	6117800000 9021 6115	Растяжимость Разрывная нагрузка Удлинение при растяжении Кривизна (величина прогиба кромки) Маркировка	50...170% 15...20 кгс 60...200% не более 3 см на длину 100 см соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11	ГОСТ 17922	Средства индивидуальной защиты Ткани и штучные изделия текстильные Марля медицинская, отрезы и салфетки марлевые, нетканые медицинские	–	3304, 3401 00 000 0, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405 3005 90310 0 5208 11100 0	Раздирающая нагрузка	0,1... 1000,0 Н.
12	ГОСТ 18211	Упаковка транспортная	–	4823 4415 7310 7311 7607 7612 7613	Испытание на сжатие	101... 10000,0 Н. 101... 10000,0 Н/м² 2...1000 мм
13	ГОСТ 18221	Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы	–	–	Маркировка Внешний вид и цвет Обменная энергия	соответствует/не соответствует описание 0...1% 2...5% 0.3...0.5% 10...35% 3...10% 1...2% 0.5...1% 0.5...1% 0.5...1% 0.1...1% 0.1...1% 10...30 1,01...2 Мдж
14	ГОСТ 18425	Упаковка транспортная наполненная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Испытания на удар при свободном падении	удовлетворительный/ неудовлетворительный

1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ 19126	Инструменты медицинские металлические Скальпели и ножи, применяемые во всех областях хирургии, кроме микрохирургии Медицинские пинцеты, применяемые при хирургических операциях и анатомических исследованиях Долота медицинские Пилы медицинские	–	9018 из 68 2513	Геометрические размеры Наличие трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки) требования к винту, оси винта замка требования к паяным и сварным швам Шероховатость поверхности Декоративные свойства покрыти Легкость хода замкового соединения Перемещение кремальеры Смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой Коррозионная стойкость Устойчивость к воздействию климатических условий Комплектность Маркировка Консервация Масса брутто	(0...1000)мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,1...2000мкм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0...600)мг

1	2	3	4	5	6	7
16	ГОСТ 19347	Купорос медный	–	–	Маркировка Массовая доля медного купороса Массовая доля железа Массовая доля свободной серной кислоты Массовая доля нерастворимого в воде остатка Массовая доля мышьяка Массовые доли свинца, цинка, кадмия, никеля, кальция магния Массовая доля сурьмы Массовая доля ртути	соответствует/не соответствует от 90,0 до 100 включ. от 22,90 до 25,45 включ. от 0,010 до 0,300 % 0,050% до 0,30% от 0,020% до 0,250% от 0,0005% до 0,050% от 0,0050 до 0,020 вкл.% от 0,0020 до 0,0150 вкл.% от 0,00050 до 0,0020 вкл.% от 0,0030 до 0,0060 вкл.% от 0,0020 до 0,0050 вкл.% от 0,0050 до 0,0100 вкл.% от 0,003% до 0,01% от 0,00008% до 0,00025%
17	ГОСТ 21238	Нережущие шарнирные инструменты, применяемые в хирургии	–	9018	Устойчивость к воздействию сульфата меди Устойчивость к кипячению Упругость Маркировка Устойчивость к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации	устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив
18	ГОСТ 21239 (ИСО 7741-86)	Инструменты хирургические. Ножницы	–	9018	Устойчивость к воздействию сульфата меди Устойчивость к кипячению Режущие свойства Маркировка Смыкание Размеры Устойчивость к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации	устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив режет/ не режет соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0...1000)мм устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
19	ГОСТ 21240 (СТ СЭВ 4898-84)	Скальпели и ножи, применяемые во всех областях хирургии, кроме микрохирургии Сшиватели и ушиватели медицинские	–	9018	Прочность соединения составных частей Острота режущих кромок Острота концов остроконечных изделий Герметичность полых ручек Состояние поверхности Коррозионная стойкость Устойчивость к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен описание устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив
20	ГОСТ 21643	Сшиватели и ушиватели медицинские	–	9018	Состояние поверхности элементов пинцетов Боковое смещение сомкнутых рабочих частей пинцетов Упругость Устойчивость к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации Коррозионная стойкость Маркировка, качество упаковки	описание устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует
21	ГОСТ 21643	Сшиватели и ушиватели медицинские	–	9018	Установка магазина и входа в его пазы толкателя Коррозионная стойкость Устойчивость к циклу обработки Устойчивость к климатическим воздействиям Устойчивость к вибропрочности Устойчивости к ударопрочности Устойчивость к к механическим воздействиям Масса Основные размеры сшивателей Размеры зазоров Длина шва Размеры скобок после прошивания	описание устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив (0...600)мг 0,0001...1000 мм 0,0001...1000 мм 0,0001...1000 мм –

1	2	3	4	5	6	7
22	ГОСТ 21643	Сшиватели и ушиватели медицинские	–	9018	Шероховатость поверхности Наличие трещин, забоин, царапин, заусенцев, раковин, пор, выкрошенных мест, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки Состояние поверхности Качество паяных и сварных швов Вид шва Комплектность Маркировка и упаковка Усилие, необходимое для прошивания или пришивания с одновременным прорезанием Взаимозаменяемость магазинов Взаимозаменяемость матриц Невыпадение скобок из скобочных пазов Невыпадение магазинов из гнезд Действие специального блокирующего устройства Выталкивание скобок из пазов при прошивании Острота иглы Острота лезвия	0,01...200мкм; наличие/отсутствие описание соответствует/не соответствует описаеие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,001...1000 Н наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует –
23	ГОСТ 22839	Корни и корневища солодки	–	–	Маркировка Массовая доля корней толщиной от 3 до 7 мм	соответствует/не соответствует 0,1... 12%

1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ 22967 (СТ СЭВ 2486-80, СТ СЭВ 3399-81)	Шприцы стерильные для подкожных инъекций	–	901831	Подготовка Суммарноео содержание активных окисей кальция и магния Содержание гидратной воды и Содержание СО2 Содержание непогасившихся зерен Влажность Ситовые остатки Предел прочности при сжатии Температура и время гашения Равномерность изменения объема Коэффициент вариации	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,1... 100% 0,1... 100% 0,1...10000Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует –
25	ГОСТ 22967 (СТ СЭВ 2486-80, СТ СЭВ 3399-81)	Шприцы стерильные для подкожных инъекций	–	901831	Поверхность связующего вещества Перемещение поршня в цилиндре Смазка Прозрачность цилинда Легкость входа поршня Расположение шкала Работоспособность при температуре от 10 до 35 °С Отсутствие скатывания с плоской поверхность	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ 22967 (СТ СЭВ 2486-80, СТ СЭВ 3399-81)	Шприцы стерильные для подкожных инъекций	–	901831	Размеры шприцев Состояние поверхности металлических деталей шприца Номинальный объем шприца Объем цилиндра Отсутствие трещин на цилиндре Состояние поверхности шприца Взаимозаменяемость шприцев Прочность маркировки Герметичность Допуск на внутренний диаметр Шероховатость Теплоустойчивость Холодоустойчивость Влагоустойчивость Устойчивость к механическим воздействиям Устойчивость шприцев к многократной обработке Коррозионная стойкость металлических деталей шприца	(0...1000)мм описание (0,01...1000)мл (0,01...1000)мл наличие/отсутствие описание наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0,1...2000мкм устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив
27	ГОСТ 23670	Изделия колбасные вареные мясные	–	–	Температура готового изделия масса нетто	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
28	ГОСТ 25047	Устройства комплектные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные однократного применения	–	9018905001	Маркировка Основные размеры Прозрачность Регулирование тока жидкости Отсутствие перегибов Отсутствие слипшихся участков Отсутствие механических повреждений Посторонние включения Комплектность Качество упаковки и маркировки Отсутствие механических частиц Герметичность Прочность соединения Самозатягиваемость инъекционного узла Целостность потребительской тары Проверка фильтра воздуховода Проверка каплеобразования	соответствует/не соответствует (0...1000)мм соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие герметичен/не герметичен Прочный/ не прочный наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
29	ГОСТ 25377	Иглы инъекционные многократного применения Иглы атравматические Шприцы стерильные для подкожных инъекций	–	9018329000 901831	Размеры Коррозионностойкость Кислотостойкость Внешний вид Чистота внутренней поверхности Упругость трубки Прочность трубки Жесткость трубки Острота трубки Прочностьсоединения трубки с головкой Отсутствие уменьшения диаметра трубки Устойчивость к механическим воздействиям Ресурс Соосность трубки и головки Маркировка	(0...1000)мм устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует Прочный/ не прочный соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие устойчив/не устойчив не менее 30...50 проколов соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
30	ГОСТ 25981 (СТ СЭВ 3934-82)	Иглы хирургические атравматические	–	9018329000	Упругость игл Шероховатость поверхности игл Внутренняя поверхность ушек игл Упругость дужек пружинящих игл Острота колющей части острия игл Ширина режущих рёбер игл Отклонение от прямолинейности прямых игл Размеры Радиус кривизны изогнутых игл Вероятность безотказной работы (ресурс) игл Устойчивость игл к санитарной обработке Стойкость игл к действию коррозии Маркировка	соответствует/не соответствует 0,1...2000мкм описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0...1000)мм (0...1000)мм (0...1000)мм соответствует/не соответствует 500...850 проколов устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует
31	ГОСТ 26598	Контейнеры и средства пакетирования в строительстве	–	–	Контроль внешнего вида Маркировка Масса Линейные размеры Работа замковых и запорных устройств, сборных, разборных и складных элементов Усилие закрывания	описание соответствует/не соответствует (0...600)мг (0...1000)мм соответствует/не соответствует от 1 до 100 Н (от 0,1 до 10 кгс)

1	2	3	4	5	6	7
32	ГОСТ 26641 (СТ СЭВ 4901-84)	Иглы атравматические	–	9018329000	Упругость игл Стойкость игл к действию коррозии Наличие трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев, блеск Шероховатость поверхности Прочность закрепления шовной нити в игле Диаметр иглы Поперечное сечение шовной нити Качество упаковки Устойчивость к стерилизации Острота колющей части острия игл Ширина режущих рёбер игл Отклонение от прямолинейности прямых игл Маркировка Радиус кривизны изогнутых игл Вероятность безотказной работы (ресурс) игл	соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив наличие/отсутствие 0,1...2000мкм соответствует/не соответствует (0...1000)мм (0...1000)мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив (0...1000)мм (0...1000)мм (0...1000)мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 400...1000
33	ГОСТ 26997	Клапаны сердца искусственные	–	9021399000	Проверка функции запирающих элементов Пропускная способность Обратный переток Шероховатость поверхностей Долговечность Комплектность Маркировка Качество упаковки	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0,1...2000мкм 1 ...10 лет соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
34	ГОСТ 28085	Средства лекарственные биологические для ветеринарного применения	–	–	Контроль стерильности Контаминация	стерильно/нестерильно обнаружено/не обнаружено
35	ГОСТ 28519	Пилы медицинские	–	9018	Состояние поверхности Эластичность проволочной пилы Острота зубьев Устойчивость к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
36	ГОСТ 28765	Продукция, предназначенная для детей и подростков Велосипеды для детей младшего возраста	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Маркировка Испытания тормозной колодки Испытание нагрузкой тормозной системы Испытание ручного тормоза Испытание ножного тормоза Испытание узла рулевого управления Испытание на удар узла рама-вилка Испытание статической нагрузкой колеса Испытание узла педаль-шатун Испытание статической нагрузкой седла и седлодержателя Испытание статической нагрузкой системы привода Испытание вертикальной нагрузкой Испытание продольной нагрузкой	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
37	ГОСТ 30099	Мебельная продукция Столы	–	9401, 9403 00 000 0	Прочность под действием статической нагрузки Прочность под действием ударной нагрузки Жесткость Долговечность под действием горизонтальной нагрузки Долговечность под действием вертикальной нагрузки Прочность под действием длительной статической нагрузки Прочность при падении	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
38	ГОСТ 30535	Клеи полимерные Клеи, Глицерин, гели и средства контактные для диагностики	–	3006 1520	Массовая доля функциональных групп и остатков, непрореагировавших мономеров Водородный показатель Условная вязкость Жизнеспособность клея Режим отверждения Прочность при неравномерном отрыве при изгибе Теплостойкость Морозостойкость Ремонтопригодность Длительная прочность при сдвиге Интервал рабочих температур Срок службы клеевого соединения Сохранение свойств в процессе эксплуатации Самозатухаемость	1...80 % (1...14) ед. pH 0,1... 1000 кДж/м² соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,1...10000 Н устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует 0,1...10000 Н ...200 ... +1350 °С 1... 20 лет соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
39	ГОСТ 31054.1 (ИСО 5366-1:1986) ГОСТ 31054.2 (ИСО 5366-2:1985)	Устройства комплектные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные однократного применения Трубки трахеотомические	–	9018905001	Конструкция Состояние поверхности Маркировка	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует
40	ГОСТ 31509	Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные, в т.ч. корсеты, реклинаторы, бандажи, протезно-ортопедические изделия (грыжевые, дородовые, послеродовые, лечебные, лифы), чулочно-носочные изделия, ленты эластичные, туторы	–	9018	Линейные размеры Поверхностная плотность Изменение линейных размеров после стирки (усадка) Прочность при разрыве и разрывное удлинение до и после стирки Растяжимость до и после стирки Рабочая растяжимость Остаточная деформация при растяжении до и после стирки Функциональная безопасность Кривизна бинтов	(0...1000)мм 0.01...10000 г/см³ 0...1000мм; 0,1...10000 Н 10...400% 10...400% наличие/отсутствие соответствует/не соответствует наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
41	ГОСТ 31514	Протезы кровеносных сосудов	–	9021399000	Наличие дефектов Геометрические размеры Проницаемость для воды и (или) утечка Прочность Радиус (диаметр) перегиба	наличие/отсутствие (0...1000)мм устойчив/не устойчив (0,1...1000)МПа (0...1000)мм
42	ГОСТ 31519	Долота медицинские	–	9018	Внешний вид поверхности(дефекты) Характеристики режущих кромок Коррозионная стойкость Устойчивость к стерилизации	описание соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив
43	ГОСТ 31520	Кусачки костные	–	9018	Внешний вид поверхности(дефекты) Характеристики режущих кромок; Свободное раскрытие браншей Ход в замке Устойчивость к стерилизации	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив
44	ГОСТ 31586	Линзы контактные мягкие	–	9001300000	Параметры оптической зоны Значение задней вершинной рефракции Значение центрального оптического радиуса Качество поверхностей, кромок Чистота Устойчивость к воздействию климатических факторов Устойчивость к воздействию агрессивной биосреды Устойчивость линз к стерилизации Отсутствие механических примесей во флаконах Маркировка Упаковка Комплектность	соответствует/не соответствует от ...20 до +20 дптр соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
45	ГОСТ 31616	Изделия, предназначенные для протезирования фиброзных колец сердца	–	9021399000	Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
46	ГОСТ 31618.1	Протезы клапанов сердца (ПКС)	–	9021399000	Гидродинамические характеристики в пульсовом потоке Эффективная площадь проходного отверстия Стационарная утечка Механическая прочность манжеты Устойчивость к воздействию обратным давлением Устойчивость к деформированию каркаса Долговечность Маркировка	 (60...1000)мм2 (0...2200)мл/мин выдерживает/ не выдерживает устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
47	ГОСТ 31619	Имплантаты (эндопротезы) силиконовые, в т. ч.: молочных желез, икроножной мышцы, ягодицы, яичка, опорной культи глазного яблока эластомерные блоки, лицевые эндопротезы и т.д.	–	9021000000	Внешний вид Маслянистость поверхности Масса Размеры Устойчивость к сжатию Формоустойчивость геля Содержание в геле гель-фракции Маркировка	описание наличие/отсутствие следа (0...600)мг (0...1000) мм устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив (50...100)% соответствует/не соответствует
48	ГОСТ 31620	Материалы хирургические шовные (нити хирургические) любого состава и структуры	–	3006100000	Диаметр Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве в простом узле Длина Прочность крепления шовного материала в атравматической игле Целостность стерилизационной упаковки Маркировка	(0...1000)мм (0,01...3000)Н (1...1000)% (0...1000)мм (0,01...3000)Н повреждена/не повреждена соответствует/не соответствует
49	ГОСТ 31621	Имплантаты для хирургии Металлические хирургические имплантаты, используемые для фиксации отломков, а также при остеотомии проксимального и дистального концов бедренной кости у взрослых пациентов	–	9021399 из 71 из 73 из 9021 из 3824 из 7318 из 8108 из 9018	Крутящий момент (долговечность работы узла трения)	(0,01...1,5)Н*м

1	2	3	4	5	6	7
50	ГОСТ 31622	Лента и проволока из специальных сплавов для соединительных и вживляемых элементов	–	7219 7220 7223 00 7225 7226 7229 8108903009 8108905009	Качество поверхности Толщина листа	описание (0...300)мм
51	ГОСТ 31624	Лента и проволока из специальных сплавов для соединительных и вживляемых элементов	–	7219 7220 7223 00 7225 7226 7229 8108903009 8108905009	Качество поверхности Диаметр	описание (0,1...6)мм
52	ГОСТ 31625	Лента и проволока из специальных сплавов для соединительных и вживляемых элементов	–	7219 7220 7223 00 7225 7226 7229 8108903009 8108905009	Качество поверхности и кромок Толщина Диаметр Серповидность Шероховатость	описание (0...300)мм (0...1000)мм (0...1000)мм (0,02...10)мкм
53	ГОСТ 31734	Топлива нефтяные	–	–	Содержание воды Содержание осадка	(0,01...99,9)% (0,01...99,9)%
54	ГОСТ 31782	Виноград свежий	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки упаковочных единиц Внешний вид, запах, вкус Содержание примеси винограда других ампелографических сортов ягод раздавленных, увяленных, поврежденных вредителями и болезнями Процент примеси других ампелографических сортов	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие (0...100)%

1	2	3	4	5	6	7
55	ГОСТ 31928	Средства лекарственные для ветеринарного применения пробиотические	–	–	Пробиотические микроорганизмы: -бактерии рода Bifidobacterium -бактерии рода Lactobacillus -молочнокислые стрептококки Streptococcus diacetilactis -молочнокислые стрептококки Streptococcus thermophilus -бактерии рода Propionibacterium -бактерии рода Pediococcus -бактерии рода Bacillus -бактерии рода энтерококков Streptococcus faecalis и Streptococcus faecium -дрожжи семейства Saccharomyces	 обнаружено/не обнаружено (1,0...9,9x10n) КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено (1,0...9,9x10n) КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено (1,0...9,9x10n) КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено (1,0...9,9x10n) КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено (1,0...9,9x10n) КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено (1,0...9,9x10n) КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено (1,0...9,9x10n) КОЕ/г (см3) обнаружено/не обнаружено (1,0...9,9x10n) КОЕ/г (см3)
56	ГОСТ 32079 7	Продукция, предназначенная для детей и подростков Шкурки меховые и овчины выделанные крашеные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Устойчивость окраски к сухому трению к влажному трению	 (1...5) баллов (1...5) баллов
57	ГОСТ 32087	Обувь для игровых видов спорта	–	–	Стойкость подошвы к многократному изгибу Ударная прочность подошвы Модуль игровой амортизации	устойчив/не устойчив (10...1000)Дж (1+0,9)
58	ГОСТ 32462	Бензин и топливо Нефтепродукты жидкие	–	2710	Содержание меркаптановой серы	(0,0003...0,01)%
59	ГОСТ 32483	Продукты пчеловодства	–	–	Массовая доля золы	(0,05...1,99)% (2,00...4,00)%
60	ГОСТ 32509	Вещества поверхностно-активные	–	–	Биоразлагаемость в водной среде	(0,01...99,9)%
61	ГОСТ 33091	Товары бытовой химии	–	–	Содержание кислот(ы) (или общей кислотности)	(1,0...21,0)%

1	2	3	4	5	6	7
62	ГОСТ 33194	Бензин и топливо Нефть и нефтепродукты	_	2710	Содержание серы	(3...16) мг/кг
63	ГОСТ 33196	Бензин и топливо Топлива дистиллятные	_	2710	Содержание свободной воды Содержание механических примесей	наличие/отсутствие наличие/отсутствие
64	ГОСТ 33198	Бензин и топливо Топлива нефтяные	_	2710	Содержание сероводорода	(3...16) мг/кг
65	ГОСТ 33354	Материалы лакокрасочные, контактирующие с пищевыми продуктами	_	_	Подготовка проб	-
66	ГОСТ 33420	Химическая продукция, представляющая опасность для окружающей среды	_	_	Температура кипения	(273...1273)К
67	ГОСТ 33624	Уголь древесный	_	_	Гранулометрический состав	(0,01...99,9)%
68	ГОСТ 33625	Уголь древесный	_	_	Влажность, Выход летучих веществ Зольность	(0,01...99,9)% (0,01...99,9)% (0,01...99,9)%
69	ГОСТ 3399	Трубки медицинские резиновые	_	4015110000	Санитарно-химические показатели: -приготовление вытяжек - изменения pH вытяжки - окисляемости вытяжки Ускорители вулканизации: - тиурам - дитиокарбамат Металлы: - цинк - барий - кальций - свинец - мышьяк - сурьма Противостарители: - неозон Д - НГ-2246	 - (1...14) ед. pH (0,01...3,0) мг/100см2 (0,02...0,4) мл/л (0,02...0,4) мл/л (0,01...0,05) мг/л (0,01...0,05) мг/л (0,01...0,05) мг/л (0,01...0,05) мг/л (0,01...0,05) мг/л (0,01...0,05) мг/л (0,01...0,5) мг/л (0,01...3) мг/л

1	2	3	4	5	6	7
70	ГОСТ 3399	Трубки медицинские резиновые	–	4015110000	Маркировка Размеры трубок Растяжимость трубок Овальность трубок Стойкость трубок к дезинфекции Стойкость трубок к предстерилизационной очистке и паровой стерилизации Цвет трубок Повреждения наружной поверхности (посторонние включения, раковины, вмятины и другие механические повреждения) Отсутствие следов талька Устойчивость трубок к воздействию климатических факторов	соответствует/не соответствует (0...1000)мм (3,7...25)мм (5,5...37,5)мм (0,01...99,9)% устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие устойчив/не устойчив
71	ГОСТ 34048	Молоко и молочная продукция Продукт кисломолочный "Снежок"	–	0401-0406, 2105 00, 3501, 3502	Маркировка Внешний вид и консистенция Вкус и запах Цвет	соответствует/не соответствует описание описание описание
72	ГОСТ 34090.2 (ISO 17831-2:2015)	Биотопливо твердое	–	–	Механическая прочность пеллет и брикетов	(0,01...99,9)%
73	ГОСТ 34397	Мясная продукция	–	–	Маркировка (оценка тождества и сходства до степени смешения придуманных названий)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
74	ГОСТ 34402	Маракуйя свежая	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки Общая масса свежих плодов маракуйи в пробе Внешний вид, запах и вкус, состояние плодов маракуйи, степень зрелости, наличие плодов с дефектами, повреждениями, зеленых, заплесневевших, загнивших, запаренных, с излишней внешней влажностью, наличие посторонней примеси Масса каждой фракции Массовая доля плодов маракуйи с отклонениями по качеству по каждой фракции	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0...6000)г описание описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие (0,01...99,9)%
75	ГОСТ 34403	Плоды анноны свежие	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки Внешний вид, наличие больных, поврежденных плодов анноны, плодов с дефектами формы, окраски, кожуры, увядших, заплесневевших, сильно помятых плодов, наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности Площадь дефектов кожуры Размер дефектов Масса каждой фракции Массовая доля плодов с отклонениями по качеству по каждой фракции	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено (0,01...99,9)% (0...1000)мм (0...1000)г (0,01...99,9)%
76	ГОСТ 34404	Мебель, древесные и полимерные материалы	–	–	Вредные летучие органические соединения (ВЛОС) Отбор и подготовка	(0,0001...100) мг/м3 ...

1	2	3	4	5	6	7
77	ГОСТ 34405	Банки металлические сборные	–	–	Маркировка Внешний вид Геометрические размеры Полная вместимость Прочность нижнего закаточного шва Прочность крепления ручек Сопротивление усилию сжатия	соответствует/не соответствует описание (0...1000)мм (0,01...100)см3 жидкость просочилась/не просочилась повреждения есть/отсутствуют (0,01...2000)кН
78	ГОСТ 34407	Упаковка стеклянная Бутылки	–	–	Размеры	(0...1000)мм
79	ГОСТ 34408	Продукция соковая	–	–	Содержание D-яблочной кислоты	(0,05...0,5) г/дм3 вкл.
80	ГОСТ 34409	Продукция соковая	–	–	Содержание L-яблочной кислоты	(0,01...10,0) г/дм3 вкл
81	ГОСТ 34410	Продукция соковая	–	–	Содержание D-изолимонной кислоты	(0,01...0,5) г/дм3 вкл.
82	ГОСТ 34411	Продукция соковая	–	–	Содержание уксусной кислоты	(0,15...0,5) г/дм3 вкл.
83	ГОСТ 34412	Пектин	–	–	Идентификация амидированных пектинов	наличие/отсутствие
84	ГОСТ 34413	Пектин	–	–	Идентификация амидированных пектинов	наличие/отсутствие
85	ГОСТ 34414	Изделия кондитерские	–	–	Массовая доля фруктового сырья Содержание макроэлементов	(0,01...99,9)% (0,01...999,9)мг/100г
86	ГОСТ 34419	Средства укупорочные металлические для упаковки с пищевыми жидкостями, имеющими избыточное давление	–	–	Маркировка Внешний вид Геометрические размеры Масса Стойкость лакокрасочного покрытия Прочность сцепления покрытия	соответствует/не соответствует описание (0...1000)мм (0...6000)г устойчив/не устойчив отслоилось/не отслоилось
87	ГОСТ 34420	Сыры и сыры плавленные	–	–	Массовая доля лимонной кислоты Массовая доля цитратов	(0,1...5,0) % (0,1...5,0) %
88	ГОСТ 34421	Консервы из рапаны и трубача	–	–	Маркировка Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
89	ГОСТ 34422	Консервы мясные стерилизованные для питания детей старше трех лет	–	–	Маркировка Массовая доля муки	соответствует/не соответствует (0,01...99,9)%
90	ГОСТ 34423	Консервы мясорастительные рубленые стерилизованные для питания детей старше трех лет. Каши с мясом	–	–	Маркировка Пищевая ценность	соответствует/не соответствует (0,01...1000)ккал

1	2	3	4	5	6	7
91	ГОСТ 34426	Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания	–	–	Маркировка Массовая доля йода Температура полуфабриката Масса полуфабриката Масса упаковок Массовая доля начинки Толщина тестовой оболочки Толщина теста в месте заделки Массовая доля мышечной ткани	соответствует/не соответствует (0,001...1000)мг/кг от (...18) до (...1,5)0С (0...6000)г (0...6000)г (0,01...99,9)% (0...1000)мм (0...1000)мм (0,001...1000)мг/кг
92	ГОСТ 34427	Продукты пищевые и корма для животных	–	–	Содержание ртути	(0,0025...5,0000) мг/кг
93	ГОСТ 34430	Ферментные препараты для пищевой промышленности	–	–	Протеолитическая активность Отбор и подготовка	(0,1...1000) ед. ПС/см3 ...
94	ГОСТ 34432	Палочки "крабовые" охлажденные и мороженые	–	–	Маркировка Длина Диаметр Срок годности	соответствует/не соответствует (0...1000)мм (0...1000)мм (60...90)дней
95	ГОСТ 34435	Парфюмерно-косметическая продукция Средства гигиены полости рта жидкие	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Водородный показатель, Массовая доля фторида Маркировка	(0...14) ед. pH (0,01...99,9)% соответствует/не соответствует
96	ГОСТ 34436	Парфюмерно-косметическая продукция Средства для отбеливания зубов	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Маркировка Вкус Водородный показатель pH (подготовка) Массовая доля пероксида водорода Уменьшение микротвердости поверхности зубов Эрозия эмали и дентина Эффективность отбеливания зубов	соответствует/не соответствует описание (0...14) ед.pH (0,01...99,9)% (0,01...99,9)% (0,01...10,00)мкм эффективен/неэффективен
97	ГОСТ 34439	Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма, кормовые добавки	–	–	Содержание антиоксидантов: бутилгидроксианизола (BHA), бутилгидрокситолуола (BHT), этоксиквина (EQ), пропилгаллата (PG) (в том числе при совместном присутствии)	(0,01...50,00)% от 0,01 до 10,0 включ. св. 10,0 до 50,0 включ. от 0,01 до 10,0 включ. св. 10,0 до 50,0 включ. от 0,01 до 50,0 включ. от 0,01 до 10,0 включ. св. 10,0 до 50,0 включ.

1	2	3	4	5	6	7
98	ГОСТ 34440	Ферментные препараты для пищевой промышленности	–	–	Амилолитическая активность (АС) Отбор проб, подготовка Глюкоамилазная активность (ГлС) Отбор проб, подготовка	(0,1...1000) ед. АС/см3 ... (0,1...1000) ед. ГлС/см3 ...
99	ГОСТ 34447	Конфитюры	–	–	Маркировка Качество упаковки и маркировки Посторонние примеси Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие (6...48)месяцев
100	ГОСТ 34448	Мясо и мясные продукты	–	–	Содержание L-(+)-глутаминовой кислоты	(0,01...95,0)%
101	ГОСТ 34449	Продукты пищевые, продовольственное сырье, корма, кормовые добавки	–	–	Массовые доли полихлорированных дибензодиоксинов (ПХДД) дибензофуранов (ПХДФ)	 (1,0...30,0) нг/кг (1,0...30,0) нг/кг
102	ГОСТ 34455	Продукция молочная	–	–	Массовая доля жира	(0,01...99,9)%
103	ГОСТ 34456	Продукция молочная	–	–	Состав стеринов	наличие/отсутствие
104	ГОСТ 34457	Крахмал	–	–	Кислотность	(1...12)pH
105	ГОСТ 34459	Пюре из овощей быстрозамороженные	–	–	Маркировка Качество маркировки и упаковки Внешний вид и цвет Вкус, запах, консистенция Посторонние примеси Срок годности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание наличие/отсутствие (6...12) месяцев
106	ГОСТ 34460	Продукция соковая	–	–	Идентификация, правила	соответствует/не соответствует
107	ГОСТ 34461	Продукция соковая	–	–	Содержание нарингина Содержаниенеогесперидина	(30...1000) мг/дм3 (150...5000) мг/кг (100...1000) мг/дм3 (500...5000) мг/кг
108	ГОСТ 34472	Молоко сырое	–	–	Бактериальная обсемененность	(2x10в 4 ст. ... 5x10в 6 ст.) КОЕ/см3
109	ГОСТ 34480	Мясо и мясные продукты	–	–	Содержание хлорамфеникола амфениколов пенициллинов	 (0,2...1000,0) мкг/кг (1,0...1000,0) мкг/кг (1,0...1000,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
110	ГОСТ 3916.1	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород	–	–	Маркировка Длина Ширина Отклонение от прямолинейности кромок Коэффициент сопротивления водяному пару Биологическая стойкость	соответствует/не соответствует (0...1000)мм (0...1000)мм (0,01...2)мм (50...250)кг/м3 устойчив/не устойчив
111	ГОСТ 3916.2	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород	–	–	Маркировка Длина Ширина Толщина Отклонение от прямолинейности кромок Коэффициент сопротивления водяному пару Биологическая стойкость	соответствует/не соответствует (0...1000)мм (0...1000)мм (0...300)мм (0,01...2)мм (50...250)кг/м3 устойчив/не устойчив
112	ГОСТ 3934	Древесина авиационная	–	–	Средняя влажность Плотность, предел прочности Ударная вязкость при изгибе	(0,01...99,9)% (1...1000)кг/м3 (1...100)МПа (0,01...1,00)Дж/м2
113	ГОСТ 396	Нитки хирургические шелковые крученые нестерильные Материалы хирургические шовные (нити хирургические) любого состава и структуры	–	3006100000	Линейная плотность Разрывная нагрузка Разрывное удлинение Степень отварки Массовая доля жира и мыла Длина нитки Количество узлов в конических бобинах Маркировка	(1...500)текс (0,1...50)даН (0,01...99,9)% полная/неполная (0,01...99,9)% (0...1000)мм (1...100)узлов соответствует/не соответствует
114	ГОСТ 4598	Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства	–	–	Маркировка Цветовая тональность Степень размола Площадь пятен на поверхности Глубина вмятен Высота выпуклостей Линейные размеры	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (1...10)см2 (0,01...100)мм (0,01...100)мм (0...1000)мм
115	ГОСТ 4790	Топливо твердое	–	–	Фракционный анализ	(0,01...99,9)% (0,01...99,9)%

1	2	3	4	5	6	7
116	ГОСТ 5066	Топлива моторные	–	–	Температура помутнения, Температура начала кристаллизации Температура замерзания	от (...80) до (+20) 0С от (...80) до (+20) 0С от (...80) до (+20) 0С
117	ГОСТ 6370	Нефть, нефтепродукты и присадки	–	–	Содержание механических примесей	(0,005...99,9) %
118	ГОСТ 849	Никель первичный	–	–	Маркировка описание	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
119	ГОСТ 8673	Плиты фанерные	–	–	Маркировка Длина Толщина Ширина Отклонение от прямолинейности кромок	соответствует/не соответствует (0...1000)мм (0...1000)мм (0...1000)мм (0,01...2)мм
120	ГОСТ 9013	Металлы Инструменты медицинские металлические Нережущие шарнирные инструменты, применяемые в хирургии Кусачки костные Ножницы, применяемые в хирургии Скальпели и ножи, применяемые во всех областях хирургии, кроме микрохирургии Долота медицинские Пилы медицинские Сшиватели и ушиватели медицинские	–	9018 из 68 2513	Твердость по Роквеллу	(10...100)ед. твердости
121	ГОСТ 9.306	Покрытия металлические и неметаллические неорганические Инструменты медицинские металлические	–	9018 из 68 2513	Маркировка	соответствует/не соответствует
122	ГОСТ 938.17	Кожа Средства перевязочные пленочные Лейкопластыри	–	3005100000	Паропроницаемость	(0,01...1000)мг/см2*ч

1	2	3	4	5	6	7
123	ГОСТ 9412	Марля медицинская, отрезы и салфетки марлевые, нетканые медицинские Гемостатические перевязочные средства Средства перевязочные пленочные Лейкопластыри	–	3005 90310 0 5208 11100 0 3006000000 3005100000	Маркировка Реакция водной вытяжки Массовая доля хлористых солей Массовая доля сернокислых солей Массовая доля кальциевых солей Окисляемые вещества Аппретирующие вещества Окрашивающие вещества Зольность Смачиваемость	соответствует/не соответствует нейтральная/иная опалесценция не превышает/превышает опалесценцию образцового раствора помутнее больше/меньше чем у образцового раствора помутнее больше/меньше чем у образцового раствора слабое окрашивание исчезло/не исчезло через 5 минут окрасилось/не окрасилось в синий цвет окрасилось/не окрасилось (0,01...99,9)% смачилось/не смачилось
124	ГОСТ 9450 (СТ СЭВ 1195-78)	Инструменты медицинские металлические Иглы хирургические атравматические Скальпели и ножи, применяемые во всех областях хирургии, кроме микрохирургии Долота медицинские Сшиватели и ушиватели медицинские	–	9018 из 68 2513	Микротвердость	(1...6000)ед.микротвердости
125	ГОСТ EN 1021-1	Мебельная продукция	–	9401, 9403 00 000 0	Воспламеняемость	Оценка повреждений
126	ГОСТ EN 1021-2	Мебельная продукция	–	9401, 9403 00 000 0	Воспламеняемость	Оценка повреждений
127	ГОСТ EN 1023-3	Мебельная продукция Мебель офисная. Перегородки	–	9401, 9403 00 000 0	Устойчивость Смещение встраиваемых элементов	устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует
128	ГОСТ ISO 10555-1	Стерильные внутрисосудистые катетеры, предназначенные для однократного применения	–	901839	Состояние поверхности Коррозионная стойкость Усилие на разрыв Номинальные размеры Устойчивость к утечке жидкости под давлением Устойчивость к утечке воздуха	описание устойчив/не устойчив (3...1000)Н (0...1000)мм устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
129	ГОСТ ISO 10555-2	Стерильные внутрисосудистые катетеры, предназначенные для однократного применения	–	901839	Номинальные размеры Конфигурация наконечника Устойчивость к протеканию и повреждению в условиях высокого статического давления Форма, количество и расположение боковых отверстий	(0...1000)мм соответствуст/не соответствует устойчив/не устойчив описание
130	ГОСТ ISO 10555-3	Стерильные внутрисосудистые катетеры, предназначенные для однократного применения	–	901839	Скорость потока воды Конфигурация наконечника Разметка расстояний Маркировка каналов	(1...550)мл/мин соответствует/не соответствует (1...5)см соответствует/не соответствует
131	ГОСТ ISO 10555-4	Стерильные внутрисосудистые катетеры, предназначенные для однократного применения	–	901839	Номинальные размеры Конфигурация наконечника Устойчивость к протеканию и повреждению в условиях высокого статического давления Форма, количество и расположение боковых отверстий	(0...1000)мм соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует
132	ГОСТ ISO 10555-5	Устройства комплектные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные однократного применения	–	9018905001	Прочность соединения канюли и трубки Скорость потока воды через катетер Маркировка Протекание жидкости из заглушки с клапаном	ослабло/не ослабло (1...550)мл/мин соответствует/не соответствует протекает/не протекает
133	ГОСТ EN 1482-1	Удобрения и известковые материалы	–	3101 00 000 0-3105	Отбор проб	–
134	ГОСТ EN 1482-2	Удобрения и известковые материалы	–	3101 00 000 0-3105	Подготовка проб	–
135	ГОСТ EN 15479	Удобрения минеральные	–	3101 00 000 0-3105	Содержание биурета в карбамиде	(0,01...99,9)%
136	ГОСТ EN 15607	Специализированная пищевая продукция	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание D-биотина	(16...200) мкг/100 г

1	2	3	4	5	6	7
137	ГОСТ EN 16274	Парфюмерно-косметическая продукция	_	3301-3307, 3401 00 000 0	Количество потенциальных аллергенов в составе ароматических композиций потребительских товаров	(0,01...99,9)%
138	ГОСТ EN 527-3	Мебельная продукция Мебель офисная. Столы рабочие и письменные	_	9401, 9403 00 000 0	Устойчивость Механическая прочность конструкции	устойчив/не устойчив (1...1000)Н
139	ГОСТ EN 71-7	Игрушки. Краски для рисования пальцами	_	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Маркировка Азокрасители Первичные ароматические амины	соответствует/не соответствует содержат/не содержат содержат/не содержат
140	ГОСТ ISO 12822	Упаковка стеклянная Бутылки	_	_	Размеры	(0...1000)мм
141	ГОСТ ISO 13402	Инструменты хирургические и стоматологические ручные из нержавеющей стали	_	9018	Устойчивость к автоклавированию, Устойчивость к коррозии в кипящей воде Устойчивость к раствору сльфата меди Устойчивость к тепловому воздействию	устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив
142	ГОСТ ISO 13736	Нефтепродукты и другие жидкости	_	_	Температура вспышки в закрытом тигле по методу Абеля	от (...5)°С до (+66,5)°С
143	ГОСТ ISO 16591	Бензин и топливо Нефтепродукты	_	2710	Содержание серы	(1...100) мг/кг
144	ГОСТ ISO 16958	Молоко, молочные продукты, смеси адаптированные для искусственного вскармливания детей раннего возраста и смеси для энтерального питания взрослых	_	_	Состав жирных кислот	(0,1...99,9)ЖК/100г
145	ГОСТ ISO 1817	Резина и термоэластопласты	_	_	Стойкость к воздействию жидкостей Масса Объем Размеры Площадь поверхности Испытание по одной поверхности Экстрагируемые вещества	устойчив/не устойчив (0,01...99,9)% (0,01...99,9)% (0...1000)мм (0,01...99,9)% (1...1000)г/м2 (0,01...99,9)%
146	ГОСТ ISO 1839	Чай	_	_	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
147	ГОСТ ISO 20633	Смеси адаптированные для искусственного вскармливания детей раннего возраста и смеси для энтерального питания взрослых	–	–	Содержание витамина Е витамина А	 (0,01...1000)мкг/100г (0,01...1000)мкг/100г
148	ГОСТ ISO 20634	Смеси адаптированные для искусственного вскармливания детей раннего возраста и смеси для энтерального питания взрослых	–	–	Содержание витамина В12	(0,01...1000)мкг/100г
149	ГОСТ ISO 20637	Смеси адаптированные для искусственного вскармливания детей раннего возраста и смеси для энтерального питания взрослых	–	–	Содержание мио-инозита	(0,01...1000)мкг/100г
150	ГОСТ ISO 20846	Бензин и топливо Нефтепродукты жидкие	–	2710	Содержание серы	(3...500) мг/кг
151	ГОСТ ISO 20847	Бензин и топливо Нефтепродукты	–	2710	Содержание серы	(0,1...5,00)%
152	ГОСТ ISO 28888	Продукция парфюмерно-косметическая	–	3301-3307, 3401 00 000 0	Способность средств гигиены полости рта жидких вызывать эрозию твердых тканей зубов	вызывают/не вызывают
153	ГОСТ ISO 3679	Бензин и топливо Нефтепродукты и другие жидкости	–	2710	Температура вспышки в закрытом тигле в равновесных условиях	(30...300)°С
154	ГОСТ ISO 4211	Мебельная продукция	–	9401, 9403 00 000 0	Устойчивость поверхностей к воздействию холодных жидкостей	устойчив/не устойчив
155	ГОСТ ISO 4211-2	Мебельная продукция	–	9401, 9403 00 000 0	Устойчивость к воздействию влажного тепла	устойчив/не устойчив
156	ГОСТ ISO 4211	Мебельная продукция	–	9401, 9403 00 000 0	Устойчивость к воздействию сухого тепла	устойчив/не устойчив
157	ГОСТ ISO 5836	Имплантаты для хирургии Металлические хирургические имплантаты, используемые для фиксации отломков, а также при остеотомии проксимального и дистального концов бедренной кости у взрослых пациентов	–	9021399 из 71 из 73 из 9021 из 3824 из 7318 из 8108 из 9018	Классификация Размеры	Типа А, Тип В, Тип С, Тип D (0...1000)мм

1	2	3	4	5	6	7
158	ГОСТ ISO 6463	Жиры и масла животные и растительные	–	–	Содержание бутилгидроксианизола (БОА) бутилгидрокситолуола (БОТ)	 (0,001...1000)мг/кг продукта (0,001...1000)мг/кг продукта
159	ГОСТ ISO 7228	Устройства комплектные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные однократного применения	–	9018905001	Размеры Маркировка	(0...1000)мм соответствует/не соответствует
160	ГОСТ ISO 7864	Иглы инъекционные однократного применения стерильные	–	901832	Чистота игл pH экстракта иглы Обозначение размера игл Допуск на длину трубки иглы Отсутствие дефектов трубки иглы Количество смазки Острота иглы Прочность соединения головки и трубки иглы Качество упаковки Маркировка Приготовление экстракта (вытяжки) Числа частичек резиновой пробки Размеры трубки иглы Проходимость просвета (канала трубки иглы)	без посторонних частиц/загрязнено (1...14) ед. pH наружный диаметр трубки иглы, внутренний диаметр трубки иглы, длина острия, номинальная длина первичного концевого среза иглы, длина правого первичного концевого среза иглы, длина левого первичного концевого среза иглы, номинальная длина вторичного концевого среза иглы, длина правого вторичного концевого среза иглы, длина левого вторичного концевого среза иглы, угол первичного среза, угол вторичного среза, угол острия иглы, угол вращения правого вторичного среза, угол вращения левого вторичного среза, угол комбинированного вторичного среза (1...4)мм наличие/отсутствие (0,01...0,25)г/см3 острое/неострое (22...100)Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует –

1	2	3	4	5	6	7
161	ГОСТ ISO 7886-1	Стерильные инъекционные шприцы однократного применения, изготовленные из полимерных материалов, и предназначенные для использования сразу же после заполнения	–	901831	Чистота Кислотность Щелочность Содержание экстрагируемых металлов Смазка Вместимость Размеры цилиндра Упоры для пальцев в цилиндре Конструкция штока-поршня Посадка поршня в цилиндре Линия отсчета Параметры наконечника «Мертвое» пространство Воздухопроницаемость Водонепроницаемость поршня Отделение поршня от штока Маркировка Приготовление экстракта (вытяжки) Герметичность поршня шприца Совместимость шприцев и жидкостей для инъекций Усилие, требуемого для движения штока-поршня	без посторонних частиц/загрязнено (1...12)pH (1...12)pH (0,001...0,1)мл/кг (0,01...0,25)г/см2 (1...1000)мл (0...1000)мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соприкосается/не соприкосается с внутренней поверхностью цилиндра (0,01...0,07)мл обнаружена/не обнаружена утечка обнаружена/не обнаружена утечка – соответствует/не соответствует – герметичен/не герметичен совместимы/несовместимы (1...500)Н
162	ГОСТ ISO 7886-4	Шприцы с устройством, препятствующим их повторному применению	–	901831	Кислотность Щелочность Содержание экстрагируемых металлов Размеры цилиндра Конструкция шток-поршень Параметры наконечника «Мертвое» пространство Воздухопроницаемость Водонепроницаемость поршня Проверка устройства приведения в негодность Маркировка Приготовление экстрактов (вытяжки)	(1...12)pH (1...12)pH (0,001...0,1)мл/кг (0...1000)мм соответствует/не соответствует (0,01...0,07)мл обнаружена/не обнаружена утечка обнаружена/не обнаружена утечка соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует –

1	2	3	4	5	6	7
163	ГОСТ ISO 8317	Упаковка, откупоривание которой недоступно детям	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010,7310, 7607, 7612, 8309	Тип упаковки: - степень недоступности откупоривания детьми; - доступность откупоривания для взрослых	обеспечивает/не обеспечивает обеспечивает/не обеспечивает
164	ГОСТ ISO 8319-1	Инструменты ортопедические Ключи, используемые для установки и извлечения металлических винтов с шестигранным углублением в головке, применяемых в качестве хирургических имплантатов в костной хирургии Отвертки, используемые в ортопедической хирургии для установки и удаления винтов для остеосинтеза	–	9018	Размеры Твердость Крутящий момент Маркировка	(0...1000)мм (48...50)твердости по Роквеллу (0,5...15)Н*м соответствует/не соответствует
165	ГОСТ ISO 8319-2	Инструменты ортопедические Ключи, используемые для установки и извлечения металлических винтов с шестигранным углублением в головке, применяемых в качестве хирургических имплантатов в костной хирургии Отвертки, используемые в ортопедической хирургии для установки и удаления винтов для остеосинтеза	–	9018	Размеры Твердость Крутящий момент Испытание рабочей части отвертки Испытание соединения стержня с ручкой Маркировка	(0...1000)мм (48...50)твердости по Роквеллу (0,5...15)Н*м прошел/не прошел испытание прошел/не прошел испытание соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
166	ГОСТ ISO 8537	Шприцы с устройством, препятствующим их повторному применению	–	901831	Чистота Кислотность Щелочность Содержание экстрагируемых металлов Смазка Размеры шприцев и градуировок Шкала Размеры цилиндра Упоры для пальцев Конструкция шток-поршень Параметры наконечника «Мертвое» пространство Воздухонепроницаемость Водонепроницаемость поршня Маркировка Проверка устройства приведения в негодность Приготовление экстрактов (вытяжек) Усилие, требуемое для движения шток-поршня Соединение наконечника шприца с иглой под давлением Соединение шприца с головкой или трубкой иглы при всасывании	без посторонних частиц/загрязнено (1...12)pH (1...12)pH (0,001...5,0)мл/кг (0,001...0,1)мл/кг смазана/не смазана (0...1000)мм нанесена/не нанесена (0...1000)мм присутствуют/отсутствуют соответствует/не соответствует (0,01...0,07)мл обнаружена/не обнаружена утечка обнаружена/не обнаружена утечка присутствует/отсутствует соответствует/не соответствует ... (0,1...15)Н герметично/негерметично герметично/негерметично
167	ГОСТ ISO 8615	Неактивные хирургические имплантаты Металлические хирургические имплантаты, используемые для фиксации отломков, а также при остеотомии проксимального и дистального концов бедренной кости у взрослых пациентов	–	9021399 из 71 из 73 из 9021 из 3824 из 7318 из 8108 из 9018	Размеры Классификация	(0...1000)мм гвозди с прямоугольным поперечным сечением, гвозди и фиксирующие винты, используемые для введения в шейку или головку бедра без подготовки, гвозди и фиксирующие винты, используемые для введения в шейку или головку бедра только после предварительного сверления или другой подготовительной процедуры

1	2	3	4	5	6	7
168	ГОСТ ISO 8836	Устройства комплектные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные однократного применения Катетеры аспирационные для респираторного тракта	–	9018905001	Маркировка Конструкция Надежность конструкции Измерение остаточного вакуума Размеры	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (5...1000)Н (0,01...0,33)кПа (0...1000)мм
169	ГОСТ ISO 8638	Комплект кровопроводящих магистралей	–	9018905001 9018 39 из 3824 из 9021 из 9002	Конструкционная прочность Герметичность инъекционного узла Объем Проверка насосных сегментов Маркировка Присоединительные размеры деталей Соединение с устройством сосудистого доступа Соединения с вспомогательными устройствами	герметичен/не герметичен герметичен/не герметичен (0,01...99,9)% соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0...1000)мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
170	ГОСТ ISO 9585	Имплантаты для хирургии Прямые пластинки для скрепления отломков кости	–	9021399	Прогиб Жесткость на изгиб Прочность на изгиб	(0,01...10)м (0,01...10)м (0,1...100)Н*м
171	ГОСТ Р 12.4.301	Средства индивидуальной защиты дерматологические	–	3401	Соответствие качества после трех циклов замораживания/ размораживания от - 20° С до + 20° С направленная эффективность	соответствует/не соответствует
172	ГОСТ Р 12.4.302	Средства индивидуальной защиты дерматологические Средства гидрофильного и гидрофобного действия	–	3401	Направленная эффективность	(0,01...99,9) %
173	ГОСТ Р 12.4.303	Средства индивидуальной защиты дерматологические Средства индивидуальной защиты очищающего типа	–	3401	Направленная эффективность	(0,01...99,9) %

1	2	3	4	5	6	7
174	ГОСТ Р 50581 (ИСО 6475-89)	Имплантаты для хирургии Металлические хирургические имплантаты, используемые для фиксации отломков, а также при остеотомии проксимального и дистального концов бедренной кости у взрослых пациентов Металлические костные шурупы для остеосинтеза	–	9021399 из 71 из 73 из 9021 из 3824 из 7318 из 8108 из 9018	Крутящий момент	(0,2...100)Н*м
175	ГОСТ Р 50582 (ИСО 5835-91)	Имплантаты для хирургии Металлические хирургические имплантаты, используемые для фиксации отломков, а также при остеотомии проксимального и дистального концов бедренной кости у взрослых пациентов	–	9021399 из 71 из 73 из 9021 из 3824 из 7318 из 8108 из 9018	Размеры	(0...1000)мм
176	ГОСТ Р 50810	Мебельная продукция Ткани декоративные	–	9401, 9403 00 000 0	Воспламеняемость	легковоспламеняемая/трудновоспламеняемый
177	ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987)	Вода для лабораторного анализа	–	–	Удельная электрическая проводимость при температуре 25°С Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO(O) Оптическаяй плотность Массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110°С Массовая концентрация оксида кремния (IV) (SiO)	(0,01...0,10)мСм/м (0,01...0,08)мг/дм3 (0,0001...0,01)ед.опт.плот. (0,01...1,0)млн(...1) (0,001...0,02)мг/дм3
178	ГОСТ Р 52477	Консервы Маринады овощные	–	–	Посторонние примеси Пищевая ценность Сроки годности	наличие/отсутствие (1...100)ккал (6...24)месяце
179	ГОСТ Р 52770	Изделия медицинские Материалы хирургические шовные (нити хирургические) любого состава и структуры	–	3006100000	Подготовка водных экстрактов (вытяжек)	–

1	2	3	4	5	6	7
180	ГОСТ Р 53519	Зажимы кровоостанавливающие	–	9018	Внешний вид поверхности (дефекты) Упругость Устойчивость к стерилизации Маркировка	описание разрушился/не разрушился устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует
181	ГОСТ Р 53226	Полотна нетканые Марля медицинская, отрезы и салфетки марлевые, нетканые медицинские Геотекстиль	–	3005 90310 0 5208 11100 0	Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Прочность при продавливании шариком Прочность при расслаивании Прочность при раздирании Прочность закрепления волокон Предел прочности при растяжении и удлинении Растяжение полотна по всей ширине	(5...500)Н (1...1000)% (1...1000)Н (1...1000)Н (1...1000)Н (0,1...1000)сН (0,1...1000)кН/м (0,1...1000)кН/м
182	ГОСТ Р 53294	Мебельная продукция Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкие элементы мебели. Шторы. Занавеси.	–	9401, 9403 00 000 0	Воспламеняемость	легковоспламеняемая/трудновоспламеняемый
183	ГОСТ Р 53498	Средства перевязочные пластырного типа Лейкопластыри	–	3005100000	Линейные размеры Сопротивление отслаиванию липкого слоя (адгезива) Временя смачивания функциональной подушечки Сорбционная емкость функциональной подушечки Степень адгезии функциональной подушечки к модели раневой поверхности (степень атравматичности) Содержание лекарственных средств: -в функциональной подушечке - в липком слое Герметичность упаковки	устойчив/не устойчив (25...200)Н/м (1...10)с (1...1000)капель/см2 (0,1...30,0)% (0,01...99,9) (0,01...99,9) герметичен/не герметичен
184	ГОСТ Р 54239 (ИСО 23380:2013)	Топливо твердое минеральное	–	–	Содержание микроэлементов пробоподотовка	(0,5...300)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
185	ГОСТ Р 54936	Экспандеры (эндоэкспандеры, тканевые экспандеры) для растяжения мягких тканей, внутрижелудочные баллоны	–	9021000000	Внешний вид Наличие видимых дефектов Номинальный объем Прочность экспандера Герметичность инъекционного порта Маркировка	описание наличие/отсутствие (1...100)л герметичен/не герметичен герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует
186	ГОСТ Р 55080	Чугун	–	–	сера фосфор кремний марганец хром никель кобальт медь алюминий молибден ванадий титан магний	(0,002...0,20) % (0,005...2,0) % (0,10...5,0) % (0,02...5,0) % (0,01...35,0) % (0,01...25,0) % (0,01...0,5) % (0,01...10,0) % (0,002...0,2) % (0,001...5,0) % (0,001...1,0) % (0,001...0,5) % (0,001...0,10) %
187	ГОСТ Р 55292-2012	Напитки пивные	–	–	Маркировка Объемная доля этилового спирта	соответствует/не соответствует (0,01...7,0)%
188	ГОСТ Р 55878-2013	Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный	–	–	Маркировка Внешний вид Цвет, прозрачнсть Запах Массовая концентрация уксусного альдегида, сивушного масла (пропанол-1, пропанол-2, изобутанол, бутанол-1, изопентанол), сложных эфиров (метилацетат, этилацетат), Объемная доля метанола Удельное электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует описание описание описание (0,8...8,0) мг/дм3 (8,0...1000) мг/дм3 (0,001...0,100) % (1,3...1000)Мом*см

1	2	3	4	5	6	7
189	ГОСТ Р 56201	Специализированная пищевая продукция Продукты пищевые функциональные		0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Бифидогенные свойства	наличие/отсуттвие бифидогенного действия
190	ГОСТ Р 56674	Посуда кухонная с противопригорающим покрытием литая из алюминиевых сплавов	–	–	Внешний вид, качество сборки и отделки комплектность Вместимость Размеры Отклонения, люфты, зазоры Качество установки крышек Плоскостность дна Прочность сцепления теплораспределительного слоя Прочность крепления Жесткость арматуры Надежность соединения съемной ручки Теплостойкость ручек Противопригорающее покрытие Внешний вид Сплошность Прочность сцепления Термостойкость Антипригарные свойства Абразивная износоустойчивость Ударопрочность Эксплуатационные свойства Стойкость к открытому пламени	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0,25...50)л (0...1000)мм присутствует/отсутствует соответствует/не соответствует однородное/неоднородное (1...5)баллов прочное/непрочное жесткое/нежесткое прочное/непрочное соединение устойчив/не устойчив однородное/неоднородное описание однородное/неоднородное (1...5)баллов устойчив/не устойчив присутствует/отсутствует (0...1000)мм деформировалась/не деформировалась прошла/не прошла испытания устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
191	ГОСТ Р 56674	Посуда кухонная с противопригорающим покрытием литая из алюминиевых сплавов	–	–	Декоративные покрытия Внешний вид Прочность счепления Термостойкость Стойкость к открытому пламени Ударопрочность Маркировка	 описание (1...5)баллов устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив деформировалась/не деформировалась соответствует/не соответствует
192	ГОСТ Р 56858	Руды медесодержащие и полиметаллические и продукты их переработки	–	–	Массовая доля цинка	от 0,010% до 8,0% от 0,050% до 12,0%
193	ГОСТ Р 57270	Изделия теплоизоляционные, материалы теплоизоляционные. Материалы строительные	–	3921000000 6806000000 6815000000 6810000000	Горючесть плит	Горючие (Г), негорючие (НГ1,НГ2)
194	ГОСТ Р 57387	Имплантаты для хирургии Металлические хирургические имплантаты, используемые для фиксации отломков, а также при остеотомии проксимального и дистального концов бедренной кости у взрослых пациентов	–	9021399 из 71 из 73 из 9021 из 3824 из 7318 из 8108 из 9018	Нагрузка, вызывающая проседание межпозвонковых устройств под статической осевой компрессионной нагрузкой	(1...1000)Н
195	ГОСТ Р 57388	Имплантаты для хирургии Металлические хирургические имплантаты, используемые для фиксации отломков, а также при остеотомии проксимального и дистального концов бедренной кости у взрослых пациентов	–	9021399 из 71 из 73 из 9021 из 3824 из 7318 из 8108 из 9018	Торсионные свойства Крутящий момент Осевое вырывание Изгиб	 (0,1...1000)Н*м (0,1...1000)Н*м (1...1000)Н (0,1...1000)Н/м
196	ГОСТ Р 57389	Имплантаты для хирургии Металлические хирургические имплантаты, используемые для фиксации отломков, а также при остеотомии проксимального и дистального концов бедренной кости у взрослых пациентов	–	9021399 из 71 из 73 из 9021 из 3824 из 7318 из 8108 из 9018	Усталость при изгибе Прочность фиксации Статичный упругий изгиб	(0,1...1000)Н*м образец выдержал/не выдержал присутствие/отсутсвие диформации

1	2	3	4	5	6	7
197	ГОСТ Р 57390	Имплантаты для хирургии Металлические хирургические имплантаты, используемые для фиксации отломков, а также при остеотомии проксимального и дистального концов бедренной кости у взрослых пациентов	–	9021399 из 71 из 73 из 9021 из 3824 из 7318 из 8108 из 9018	Сжатие при изгибе Растяжение при изгибе Кручение Усталость	(1...1000)Н (1...1000)Н (1...1000)Н/м (1...100)ед.
198	ГОСТ Р 58109	Жидкости для электронных систем доставки никотина	–	–	Маркировка Определение протечек жидкости Содержания никотина	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие от 0,1 до 1 мг/см3
199	ГОСТ Р 58144	Вода дистиллированная	–	–	Маркировка Отбор проб Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий Массовая концентрация общего органического углерода pH Удельная электрическая проводимость	соответствует/не соответствует – присутствует/отсутствует розовая окраска (0,001...0,5) мг/дм3 (1...12)pH (0,00001...0,00051)См/м
200	ГОСТ Р 58145	Зерносенаж	–	–	Структура, цвет и запах	соответсвтует/не соответсвует от светло...зеленного до желтого соответствует/не соответсвует
201	ГОСТ Р 58151.1	Средства дезинфицирующие	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
202	ГОСТ Р 58151.3	Средства дезинфицирующие	–	–	Внешний вид, Запах Плотность Насыпная плотность Средняя масса таблеток Коэффициент пропитки салфеток Диаметр таблеток Размер салфеток Время растворения порошков и таблеток Активность водородных ионов pH Моющая способность	описание описание (0,010...2,000)г/см3 (0,1...5)г/см3 (0,1...1000)г (0,01...99,9)% (0,1...10)мм (1...1000)мм (1...600)с (0...14) ед. pH соответсвует/не соответсвует
203	ГОСТ Р 58151.4	Средства дезинфицирующие	–	–	Бактерицидная активность Бактерицидная эффективность	соответсвует/не соответствует соответсвует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
204	ГОСТ Р 58161	Изделия хлебобулочные для детского питания	–	–	Маркировка	соответствует/не соответствует
205	ГОСТ Р 58206	Бренди	–	–	Маркировка Массовая концентрация летучих веществ	соответствует/не соответствует (1,25...100)г/дм3
206	ГОСТ Р 58211	Клеи для напольных покрытий	–	–	Прочность клеевого соединения при сдвиге Прочность клеевого соединения при отслаивании	(0,3...1000)Н/мм2 (1...1000)Н/мм
207	ГОСТ Р 58227	Топливо твердое минеральное	–	–	Содержание минеральных веществ	(0,01...99,9)%
208	ГОСТ Р 58233	Хлеб из пшеничной муки	–	–	Маркировка Наличие посторонних включений и хруста от минеральной примеси, признаки болезней и плесени Пищевая ценность	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
209	ГОСТ Р 58254	Мед натуральный	–	–	Содержание водорастворимых витаминов B1 B2 B5	 (0,01...999,9)г/кг (0,01...999,9)г/кг (0,01...999,9)г/кг
210	ГОСТ Р 58334	Средства надежного хранения. Мебель металлическая для хранения документов, ценностей и носителей информации	–	–	Секретность замка Неразрушающее вскрытие Устойчивость картотеки Прочность картотеки Ресурс направляющих ящика Прочность блокирующего устройства Прочность крепления ящика Прочность полок	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует опрокинулся/не опрокинулся выдержал/не выдержал выдержал/не выдержал выдержал/не выдержал выдержал/не выдержал выдержал/не выдержал
211	ГОСТ Р 58340	Молоко и молочная продукция	–	–	Отбор проб с торговой полки Доставка проб	... ...
212	ГОСТ Р ИСО 105-D02	Материалы текстильные	–	–	Устойчивость окраски к трению. Устойчивость окраски к органическим растворителям	(1...5) баллов (1...5) баллов
213	ГОСТ Р ИСО 105-X16	Материалы текстильные	–	–	Устойчивость окраски к трению. Небольшие участки	(1...5) баллов
214	ГОСТ Р ИСО 105-X12	Материалы текстильные	–	–	Устойчивость окраски к трению Устойчивость окраски к закрашиванию	(1...5) баллов (1...5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
215	ГОСТ Р ИСО 11070	Интродьюсеры однократного применения стерильные Иглы атравматические	–	9018329000	Внешний вид Коррозионная стойкость Разрывное усилие Наличие утечки в оболочке под давлением Наличие утечки через кровеостанавливающий клапан оболочки Разрушение проволочного проводника Сопротивление проводника повреждениям при изгибе Прочность узлов соединения ядра проводника с оболочкой и соединения оболочки с предохранительной проволокой Маркировка Размеры Прочность соединения трубки иглы и соединительной втулки иглы Прочность соединения соединительной втулки с расширителем	описание устойчив/не устойчив (1...500)Н наличие/отсутствие наличие/отсутствие имеет/не имеет признаков разрушения имеет/не имеет признаков разрушения (1...500)Н соответствует/не соответствует (0...1000)мм (10...500)Н (10...500)Н
216	ГОСТ Р ИСО 12189	Имплантаты для хирургии Металлические хирургические имплантаты, используемые для фиксации отломков, а также при остеотомии проксимального и дистального концов бедренной кости у взрослых пациентов	–	9021399 из 71 из 73 из 9021 из 3824 из 7318 из 8108 из 9018	Усталостные испытания	образец разрушился/не расзрушился
217	ГОСТ Р ИСО 13179	Имплантаты для хирургии Металлические хирургические имплантаты, используемые для фиксации отломков, а также при остеотомии проксимального и дистального концов бедренной кости у взрослых пациентов	–	9021399 из 71 из 73 из 9021 из 3824 из 7318 из 8108 из 9018	Химический состав	(0...100) %

1	2	3	4	5	6	7
218	ГОСТ Р ИСО 13781	Имплантаты для хирургии Металлические хирургические имплантаты, используемые для фиксации отломков, а также при остеотомии проксимального и дистального концов бедренной кости у взрослых пациентов	–	9021399 из 71 из 73 из 9021 из 3824 из 7318 из 8108 из 9018	Деградация методом in vitro Потеря массы деградированных образцов Присущая вязкость	прошел/не прошел испытание (0,01...99,9)% (0,3...1000)сСт
219	ГОСТ Р ИСО 13782	Имплантаты для хирургии Металлические хирургические имплантаты, используемые для фиксации отломков, а также при остеотомии проксимального и дистального концов бедренной кости у взрослых пациентов	–	9021399 из 71 из 73 из 9021 из 3824 из 7318 из 8108 из 9018	Химический состав	(0...100) %
220	ГОСТ Р ИСО 13935-1	Материалы текстильные	–	–	Максимальное усилие для разрыва шва методом полоски	(0,1...500)Н
221	ГОСТ Р ИСО 14607	Имплантаты хирургические неактивные Имплантаты молочных желез	–	9021000000	Характеристики поверхности Целостность оболочки Прочность соединений, швов и спаек Исправность клапана и инъекционного порта Когезивные свойства геля Усталость Ударопрочность Прочность на разрыв	описание описание (0,1...1000)МПа исправен/неисправен (0,1...30)мм наличие/отсутствие дефектов поврежден/не поврежден (0,1...1000)МПа
222	ГОСТ Р ИСО 14801	Неактивные хирургические имплантаты	–	9021399	Усталостные испытания	наличие/отсутствие дефектов
223	ГОСТ Р ИСО 14949	Имплантаты для хирургии	–	9021000000	Идентичность Чистота Вещества, растворимые в гексане Летучие соединения	(2962±5) см(...1), (2906 ± 5) см(...1), (1260 ± 5) см(...1), от (1094±5) см(...1) до (1022±5) см(...1) содержит/не содержит примесей (0,01...99,9)% (0,01...99,9)%

1	2	3	4	5	6	7
224	ГОСТ Р ИСО 15223-1	Изделия медицинские Марля медицинская, отрезы и салфетки марлевые, нетканые медицинские Гемостатические перевязочные средства Средства перевязочные пленочные Лейкопластыри Материалы хирургические шовные (нити хирургические) любого состава и структуры Иглы атравматические Имплантаты (эндопротезы) силиконовые Экспандеры (эндоэкспандеры, тканевые экспандеры) для растяжения мягких тканей, внутрижелудочные баллоны	–	3005 90310 0 5208 11100 0 3006000000 3005100000 3006100000 9018329000 9021000000	Маркировка	соответствует/не соответствует
225	ГОСТ Р ИСО 15700	Кожа		–	Устойчивость окраски к следам от капель воды	(1...5)баллов
226	ГОСТ Р ИСО 16061	Инструменты, используемые совместно с неактивными хирургическими имплантатами	–	9021000000	Маркировка	соответствует/не соответствует
227	ГОСТ Р ИСО 16402	Имплантаты для хирургии	–	9021000000	Усталость при изгибе	наличие/отсутствие дефектов
228	ГОСТ Р ИСО 16428	Имплантаты для хирургии	–	9021000000	Испытательный раствор (приготовление) Условия среды для статических и динамических испытаний на коррозионную стойкость	– соответствует/не соответствует
229	ГОСТ Р ИСО 17233	Кожа	–	–	Температура образования трещин при низких температурах	от (...30) до (+5) 0С

1	2	3	4	5	6	7
230	ГОСТ Р ИСО 17709	Продукция легкой промышленности Обувь	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Отбор проб Подготовка и время кондиционирования проб и образцов для испытаний	– требуется/ не требуется
231	ГОСТ Р ИСО 17853	Имплантаты для хирургии Металлические хирургические имплантаты, используемые для фиксации отломков, а также при остеотомии проксимального и дистального концов бедренной кости у взрослых пациентов	–	9021399 из 71 из 73 из 9021 из 3824 из 7318 из 8108 из 9018	Выделение полимерных частиц Выделение металлических частиц Выделение керамических частиц Размеры частиц форма частиц	выделяются/не выделяются выделяются/не выделяются выделяются/не выделяются (0...1000)мм описание
232	ГОСТ Р ИСО 18454	Продукция легкой промышленности Обувь	–	3921, 3926, 4107, 4112 00 000 0-4114, 4202, 4203, 4302-4304 00 000 0, 5007, 5111-5113 00 000 0, 5208-5212, 5309-5311 00, 5407, 5408, 5512-5516, 5602,5603, 5701-5705 00, 5801-5804, 5806, 5809 00 000 0-5811 00 000 0, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216 00 000 0, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 9113, 9404	Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви	соответствует/не соответствует
233	ГОСТ Р ИСО 21534	Имплантаты хирургические неактивные Металлические хирургические имплантаты, используемые для фиксации отломков, а также при остеотомии проксимального и дистального концов бедренной кости у взрослых пациентов	–	9021399 из 71 из 73 из 9021 из 3824 из 7318 из 8108 из 9018	Маркировка Состояние поверхности	соответствует/не соответствует описание

1	2	3	4	5	6	7
234	ГОСТ Р ИСО 25539-1	Эндоваскулярные протезы	_	9021399000	Маркировка	соответствует/не соответствует
					Проверка размеров и совместимости компонентов	(0...1000)мм
					Испытание профиля/диаметра	(0...1000)мм
					Оценка гемостаза	обеспечивает/не обеспечивает
					Визуализация	изоляцию
					Сила раскрытия	описание
					Время наполнения и спуска баллона	(1...500)Н
					Размеры	(0,1...1000)мин
					Усталостная и длительная прочность	(0...1000)мм
					Возможность доступа	конструкция и размеры изменились/не изменились
					Способность к раскрытию	безопасный/небезопасный
					Возможность удаления системы доставки	безопасный/небезопасный
					Способность к точному развёртыванию	безопасный/небезопасный
					Эффективность фиксации имплантата	безопасный/небезопасный
					Целостность имплантата	эффективная/неэффективная фиксация
					Проницаемость	сохраняется/не сохраняется
					Модульность	проницаем/непроницаем
					Проходимость	обеспечивается/не обеспечивается
						сохраняет/не сохраняет просвет

1	2	3	4	5	6	7
235	ГОСТ Р ИСО 25539-1	Сосудистые стенты	–	9021399000	Возможность доступа Способность к раскрытию Возможность удаления Способность к точному раскрытию стента Эффективность фиксации стента Целостность стента Размеры Проходимость Маркировка Проверка размеров и совместимости компонентов по размерам Максимальный диаметр Визуализация Время наполнения и спуска баллона Номинальное давление разрыва баллона Номинальный износ баллона Соотношение диаметра стента и давления наполнения баллона Соотношение длины и диаметра стента	безопасный/небезопасный безопасный/небезопасный безопасный/небезопасный безопасный/небезопасный эффективная/неэффективная фиксация сохраняется/не сохраняется (0...1000)мм сохраняет/не сохраняет просвет соответствует/не соответствует (0...1000)мм соответствует/не соответствует опсание соответствует/не соответствует (0,1...1000)мин (0,1...1000)МПа (1...1000)циклов соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
236	ГОСТ Р ИСО 2960	Материалы текстильные Изделия медицинские э ластичные фиксирующие и компрессионные, в т.ч. корсеты, реклинаторы, бандажи, протезно-ортопедические изделия (грыжевые, дородовые, послеродовые, лечебные, лифы), чулочно-носочные изделия, ленты эластичные, туторы	–	6117800000 9021 6115	Разрывная нагрузка при продавливании Растяжение при продавливании	(1...500)кН/м2 (1...1000)мм
237	ГОСТ Р ИСО 6009	Иглы инъекционные однократного применения	–	901832	Цветовое кодирование (идентификация)	–

1	2	3	4	5	6	7
238	ГОСТ Р ИСО 7198	Протезы кровеносных сосудов	_	9021399000	Маркировка Внешний вид Пористость Проницаемость для воды Общая проницаемость для воды/утечка Давление просачивания воды Прочность Длина Внутренний диаметр в ненагруженном состоянии Внутренний диаметр под давлением Толщина стенок Прочность удержания нитей Диаметр/радиус перегиба Динамическая податливость	соответствует/не соответствует описание (1...10000)колво пор (0,01...1000)мл*см(...2)*мин(...1) (0,01...1000)мл*см(...2)*мин(...1) (0,01...1000)кПа (1...1000)Н (0...1000)мм (0...1000)мм (0...1000)мм (0...300)мм (1...1000)Н (0...1000)мм упругий/неупругий
239	ГОСТ Р ИСО 7886-3	Стерильные инъекционные шприцы однократного применения, автоматически приходящие в негодность после иммунизации	_	901831	Кислотность и щелочность Содержание экстрагируемых металлов Вместимость Шкала Размеры цилиндра Конструкция штока-поршня Характеристики иглы «Мертвое» пространство Воздухопроницаемость Водонепроницаемость поршня Автоматическое приведения шприца в негодность Маркировка Приготовление экстракта (вытяжки) Усилие, необходимое для перемещения штока	(1...12)pH (0,001...5,0)мг/л (0,05...2)мл присутствует/отсутсвует (0...1000)мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0,001...0,07)мл присутствует/отсутсвует утечка присутствует/отсутсвует утечка соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует ... (1...500)Н

1	2	3	4	5	6	7
240	ГОСТ Р ИСО 9626	Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских игл Иглы инъекционные	–	901832	Шероховатость поверхности трубки иглы Чистота Размеры трубки иглы Сопротивление трубки иглы изгибу Сопротивление трубки иглы излому Сопротивление трубки иглы коррозии Кислотность трубки Щелочность трубки Стойкость к коррозии Подготовка смыва с трубки	гладкая/шероховатая не содержит/содержит загрязнений (0...1000)мм (1...100)Н (6...40)мм присутствуют/отсутсвуют признаки коррозии (1...12)pH (1...12)pH устойчив/не устойчив
241	Инструкция по технологическому и микробиологическому контролю спиртового производства от 01.01.2005	Спиртовое производство Сырье, полупродукты, отходы	–	–	Отбор проб зерна Содержание сорной примеси Зараженность зерна вредителями Зараженность насекомыми и клещом Внешний вид, цвет, запах, вкус зерна Натуральная масса зерна Массовая доля влаги зерна Условная крахмалистость зерна Условная крахмалистость зерносмеси Цвет, вкус, запах зрелой бражки pH Отбор проб спирта Внешний вид, цвет, запах, вкус спирта Объемная доля этилового спирта Чистота Наличие фурфурола Окисляемость Внешний вид, цвет, запах, вкус спиртовой продукции Отбор проб Концентрация этилового спирта Массовая концентрация альдегидов Массовая концентрация кислот Массовая концентрация сложных эфиров Массовая концентрация высших спиртов Объемная доля метилового спирта	– (0,5...99,9) % обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено описание (0...6000)u (0,005...99,9)% (40...65) % (40...65) % описание (0...14)pH – описание (0,01...99,9)% соответствует/не соответствует наличие/отсутствие от 1 мин. описание – (0,01...99,9) % (0,01...99,9) % (0,01...99,9) % (0,01...99,9) % (0,01...99,9) % (0,01...99,9) % описание

1	2	3	4	5	6	7
242	Инструкция по технологическому и микробиологическому контролю спиртового производства от 01.01.2005	Спиртовое производство Сырье, полупродукты, отходы	–	–	Отбор проб воды Прозрачность, цвет, запах, вкус, интенсивность запаха Сухой остаток Окисляемость Жесткость pH Массовая концентрация хлоридов Массовая концентрация сульфатов	– описание (0...5) баллов (0,01...99,9)% (1...1000)мин соответствует/не соответствует (0...14) ед. pH (0,01...99,9)% (0,01...99,9)%
243	Инструкции по применению наборов реактивов для выделения ДНК из растительного сырья, продуктов питания и кормов производства и наборов реагентов для"НПФ Синтол"	Продукты пищевые, продовольственное сырье, семена и корма	–	–	Идентификация генетически модифицированных организмов и производных продуктов	Количество и качество выделяемой ДНК: 2...6 мкг ДНК, чистотой OD260/280нм 1,8...2.
244	Инструкции по применению наборов реагентов для обнаружения регуляторных последовательностей в геноме ГМО растительного происхождения методом ПЦР-РВ производства "Синтол"	Продукты пищевые, продовольственное сырье, семена и корма	–	–	Идентификация генетически модифицированных организмов и производных продуктов	Обнаружено/ не обнаружено. Чувствительность: 0,01% ГМ растений
245	Инструкции по применению наборов реагентов для идентификациии и количественного анализа линий генно-модифицированных (ГМ) растений методом ПЦР-РВ производства "Синтол"	Продукты пищевые, продовольственное сырье, семена и корма Соя Кукуруза	–	–	Идентификациия и количественное определение линий генно-модифицированных (ГМ) растений	Чувствительность (идентификация ГМ линий): 10 копий ДНК. Диапазон количественного определения ДНК ГМ линий сои: 0,1...10%. Предел количественного определения 0,1%. Диапазон количественного определения ДНК ГМ линий кукурузы: 0,098...10%. Предел количественного определения 0,5%.

1	2	3	4	5	6	7
246	Инструкции по применению наборов реагентов для обнаружения ДНК животного (в т.ч. рыбного) и растительного происхождения методом ПЦР-РВ производства "Синтол"	Продукты пищевые, продовольственное сырье, семена и корма	–	–	Сырьевой состав (молекулярный) (Видовая принадлежность ДНК растительных и животных компонентов)	обнаружено/ не обнаружено Чувствительность: не более 100 копий ДНК; Предел обнаружения ... 0,01% видоспецифичной ДНК
247	Инструкции по применению наборов реагентов для иммуноферментного определения (ИФА) антибиотиков производства "ХЕМА"	Продукты пищевые, продовольственное сырье мед, мясо, молоко мед молоко	–	–	Антибиотики: Левомицетин (Хлорамфеникол) Тетрациклин Стрептомицин	(ХФ).Чувствительность: не более 0,075мкг/кг (0,000075мг/кг). Предел обнаружения: 0,0001мг/кг. Диапазон определения, мг/кг: 0,000075...0,0075. Чувствительность: не более 0,3мкг/кг (0,0003мг/кг). Предел обнаружения: 0,003мг/кг. Диапазон определения, мг/кг: 0,0003...0,006. Чувствительность: не более 0,2мкг/кг (0,0002мг/кг). Предел обнаружения: 0,002мг/кг; 0,004мг/кг. Диапазон определения, мг/кг: 0,0002...0,018.
248	КМС 752 25	Мебель. Древесные и полимерные материалы (воздух закрытых камер)	–	9401, 9403 00 000 0	Формальдегид и другие вредные летучие химические вещества	(0,009...1,3)мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
249	Методическая инструкция по санитарно-микробиологическому контролю на рыбоконсервных предприятиях и судах № 4222	Рыбоконсервные предприятия	–	–	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Общее микробное число Коагулазо-положительные стафилококки Бактерии группы кишечной палочки Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов Споры термофильных анаэробных микроорганизмов Споры термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Контроль санитарного состояния: -Обсемененность воздуха Контроль воды: -КМАФАнМ -Бактерии группы кишечной палочки -Споры мезофильных облигатных анаэробных микроорганизмов Смывы с рук, рабочей одежды, тары, инвентаря, оборудования, пергамента: -Бактерии группы кишечной палочки	(1,0...9,9x10n) КОЕ/г (1,0...9,9x10n) КОЕ/г обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено (1,0...9,9x10n) КОЕ/м3 (1,0...9,9x10n) КОЕ/см3 обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
250	Методические указания по санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов п.7.2.1.2-7.2.1.4, п.7.2.2.	Корма	–	–	Выделение грибов	обнаружено/не обнаружено (1,0...9,9x10n) КОЕ/г
251	Методика паразитологического инспектирования морской рыбы и рыбной продукции (морская рыба-сырец, рыба охлажденная и мороженая) 22.12.88	Морская рыба и рыбная продукция (морская рыба-сырец, рыба охлажденная и мороженая)	–	–	Отбор проб Выявление паразитов и паразитарных поражений: Живые личинки гельминтов	– обаружено/не обнаружено
252	МУК 4.1.058-16	Почва	–	–	Массовая доля перхлората аммония (по перхлорат-иону)	(0,01...99,9)%

1	2	3	4	5	6	7
253	МУК 4.1.3534	Пищевые продукты животного происхождения	–	–	Подготовка проб для проведения исследований по определению остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов	–
254	МУК 4.1.3535	Пищевые продукты животного происхождения Смеси для дет. питания Кефир, пахта, йогурт Творог, сметана Масло сливочное Сыр Мясо Рыба Яйца Мед	–	–	Содержание остаточных количеств антибиотиков (хлорамфеникола) антимикробных препаратов	(0,00003...0,1) мг/дм3 (молоко) (0,00001...0,1) мг/дм3 (сливки) (0,00003...0,1) мг/кг (0,000010...0,1) мг/кг (0,00003...0,1) мг/кг (0,00016...0,1) мг/кг (0,00003...0,1) мг/кг (0,00007...0,1) мг/кг (0,00003...0,1) мг/кг (0,00003...0,1) мг/кг (0,00003...0,1) мг/кг
255	МУК 4.2.2314	Вода	–	–	Санитарно-паразитологический анализ Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
256	ПНД Ф 13.2:3.37	Воздух Воздух рабочей зоны	–	–	Содержание винилхлорида	(0,005...0,1) мг/м3 (0,2...20,0) мг/м3
257	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204	Вода питьевая, природная, сточная	–	–	Массовые концентрации хлорорганических пестицидов (ХОП) полихлорированных бифенилов (ПХБ)	(0,00001...0,05) мг/дм3 (0,00001...0,05) мг/дм
258	ПНД Ф 14.1:2:4.225	Вода питьевая, природная, сточная	–	–	Массовые концентрации фенола и фенолопроизводных веществ	(0,0005...0,5) мг/дм3 (0,001...50) мг/дм3
259	ПНД Ф 14.2:4.227	Вода питьевая, природная	–	–	Массовые концентрации альдегидов Формальдегида Ацетальдегида	 (0,002...0,20) мг/дм3 (0,005...0,25) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
260	Правила обработки виноградных виноматериалов с целью обеспечения их розливостойкости и методы испытаний виноматериалов на склонность к помутнениям физико-химического характера Минсельхозом России от 05.05.1998	Виноматериалы			Склонность к помутнениям Фильтруемость Склонность к необратимым коллоидным помутнениям Склонность к обратимым коллоидным помутнениям Склонность к кристаллическим помутнениям Склонность к помутнениям от воздействия воздуха Склонность к железному кассу	 фильтруемый/нефильтруемый стоек/не стоек стоек/не стоек стоек/не стоек стоек/не стоек стоек/не стоек
261	РД 52.18.800	Вода	–	–	Массовая концентрация ароматических углеводородов Нафталин Аценафтилен Бифенил 2-метилнафталин Аценафтен Фенантрен Антрацен Флуорен Флуорантен Пирен Хризен Бензо(а)антрацен Бензо(b)флуорантен Бензо(k)флуорантен Бенз(а)пирен Дибензо(a,h)антрацен Бенз(g,h,i) перилен	(0,005...2,0) мкг/дм3 включ. (от 0,002...2,0) мкг/дм3 включ. (от 0,002...2,0) мкг/дм3 включ. (от 0,005...0,5) мкг/дм3 включ. (от 0,002...2,0) мкг/дм3 включ. (от 0,002...2,0) мкг/дм3 включ. (от 0,005...0,5) мкг/дм3 включ. (от 0,005...0,5) мкг/дм3 включ. (от 0,005...0,5) мкг/дм3 включ. (от 0,005...0,5) мкг/дм3 включ. (от 0,005...0,5) мкг/дм3 включ. (от 0,005...0,5) мкг/дм3 включ. (от 0,005...0,5) мкг/дм3 включ. (от 0,005...0,5) мкг/дм3 включ. (от 0,005...0,5) мкг/дм3 включ. (от 0,005...0,5) мкг/дм3 включ. (от 0,005...0,5) мкг/дм3 включ. (от 0,005...0,5) мкг/дм3 включ.
262	РД 52.24.401	Вода природная и очищенная сточная	–	–	Массовая концентрация сульфатов	(300...5000) мг/дм3
263	РД 52.24.406	Вода природная и очищенная сточная	–	–	Массовая концентрация сульфатов	(300...5000) мг/дм3
264	РД 52.24.486	Вода природная и очищенная сточная	–	–	Массовая концентрация аммиака ионов аммония	 (0,05...4,0) мг/дм3 (0,05...4,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
265	РСТ РСФСР 22	Калина лесная свежая	–	–	Маркировка Внешний вид Содержание плодов, не достигших съемной зрелости и окраски, помятых и перезрелых, подсохших Содержание посторонних примесей	соответствует/не соответствует описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
266	СТБ 1268	Мебель складная и трансформируемая	–	–	Масса Работоспособность фиксирующих устройств и трансформируемых элементов Прочность Долговечность Тяговое усилие на опорах качения Долговечность опор качения	(0...150)кг работоспособен/неработоспособен выдержал/невыдержал нагрузку наличие/отсутсвие дефектов (1...1000)Н наличие/отсутсвие дефектов
267	СТБ 2397	Специализированная пищевая продукция Изделия кондитерские	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Отбор проб, подготовка	–
268	СТБ 813	Продукция, предназначенная для детей и подростков Ножницы	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304 00 000 0, 4818, 4820, 4823, 4901-4904 00 000 0, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504 00 000 0-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213 00 000 0, 8215, 8715 00, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619 00	Маркировка Внешний вид Размеры Шероховатость Работоспособность Усилие раскрытия или закрытия лезвий Плотность соединений накладных лезвий с корпусом Прочность соединения пластмассовых ручек с лезвиями Прочнось крепления накладных лезвий к корпусу	соответствует/не соответствует описание (0...1000)мм (0,01...1000)мкм соответствует/не соответствует (1...1000)Н плотно/неплотно (40...1000)Н (30...1000)Н

1	2	3	4	5	6	7
269	СТ РК 1423	Специализированная пищевая продукция Продукты переработки плодов и овощей	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание жира	(0,01...99,9)%
270	СТ РК EN 1021-1	Мебельная продукция	–	9401, 9403 00 000 0	Воспламеняемость	легковоспламеняемая/трудновоспламеняемый
271	СТ РК EN 1021-2	Мебельная продукция	–	9401, 9403 00 000 0	Воспламеняемость	легковоспламеняемая/трудновоспламеняемый
272	СТ РК ISO 16958	Специализированная пищевая продукция Молоко, молочные продукты, смеси для детского питания и взрослых	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Состав жирных кислот	(0,01...99,9)%
273	СТ РК ISO 20634	Специализированная пищевая продукция Смеси для детского питания и взрослых	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание витаминв В12	(0,01...99,9)%
274	СТ РК ISO 20637	Специализированная пищевая продукция Смеси для детского питания и взрослых	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание мио-иозитола	(0,01...99,9)%

1	2	3	4	5	6	7
275	СТ РК ISO 20638	Специализированная пищевая продукция Смеси для детского питания и взрослых	–	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0713, 0714, 0801-0811, 0813, 0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109 00 000 0, 1201-1208, 1212, 1501, 1502, 1504, 1507-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2501 00, 3001, 3302	Содержание нуклеидов	(0,01...99,9)%
276	ASTM D 412	Вулканизируемая резина и эластичный термопластик	-	4017	Прочность при растяжении Удлинение при разрыве	(0,1...100)МПа (1...1000)%
277	ASTM D 5151	Медицинские перчатки	-	4015	Герметичность	герметично/негерметично
278	ASTM D 573	Резина	-	4017	Износ в воздушной печи	соответствует/несоответствует
279	DIN EN 1427	Битумы нефтяные дорожные	-	2713	Температура размягчения по кольцу и шару	(20°С...200)°С
280	DIN EN 15326	Битумы нефтяные дорожные	-	2713	Плотность	(0,1...100)г/см3
281	DIN EN ISO 2592	Битумы нефтяные дорожные	-	2713	Температура вспышки	от ...60 до +350 °С
282	EN 1015-10	Растворы строительные	-	3816	Плотность в сухом состоянии	(1...10000)кг/м3
283	EN 1015-11	Растворы строительные	-	3816	Прочность на сжатие	(0,1...100)МПа
284	EN 1015-12	Растворы строительные	-	3816	Прочность сцепления с основанием Вид излома	(0,1...100)Н/мм2 A,B,C
285	EN 1015-18	Растворы строительные	-	3816	Капиллярное водопоглощение Глубина проникновения воды	W0...W10(0,01...10кг/м2) (0...10)мм
286	EN 1015-21	Растворы строительные	-	3816	Прочность сцепления с основанием после атмосферного воздействия Вид излома	(0,1...100)Н/мм2 A,B,C
287	EN 1052-3	Элементы каменной кладки	-	6810, 6901, 6902	Прочность на сдвиг	(0,01...100)Мпа(Н/мм2)
288	EN 1175-2	Машины для измельчения древесины	–	8479	Электрические опасности	безопасено/небезопасно
289	EN 12607-1	Битумы нефтяные дорожные	-	2713	Долговечность - стойкость к затвердеванию	стойкий/нестойкий
290	EN 1553:1999	Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства	–	8432	Ограждение механических приводов	соответствует/несоответствует
291	EN 60204-1	Машины для измельчения древесины	–	8479	Электрические опасности	безопасено/небезопасно
292	EN 772-1	Кирпич и блоки	-	6810, 6901, 6902	Прочность при сжатии	(0,1...100)МПа(Н/мм2)
293	EN 772-13	Элементы каменной кладки	-	6810, 6901, 6902	Плотность в сухом состоянии Истинная плотность Кажущаяся плотность	(1...5000)кг/м3 (1...5000)кг/м3 (1...5000)кг/м3
294	EN 772-16	Элементы каменной кладки	-	6810, 6901, 6902	Геометрические размеры	(0,1...10000)мм

1	2	3	4	5	6	7
295	EN 772-18	Кирпич и блоки, кладочные элементы	-	6810, 6901, 6902	Морозостойкость	(1...100)циклов
296	EN 772-21	Силикатные стеновые кирпичи и камни	-	6810, 6901, 6902	Водопоглощение	(0,1...99,9)%
297	EN ISO 11688-1	Машины для измельчения древесины	–	8479	Уровень звукового давления	(...20…130)дБА
298	EN ISO 11688-2	Машины для измельчения древесины	–	8479	Уровень звукового давления	(...20…130)дБА
299	EN ISO 12572	Строительные материалы и изделия	-	6810, 6901, 6902	Сопротивление паропроницанию Паропроницаемость	(0...100м2)·с·Па/кг (0...100кг/м2)·с·Па
300	EN ISO 13732-1	Машины для измельчения древесины	–	8479	Горячие поверхности	соответствует/несоответствует
301	EN ISO 4287	Насосы для подачи жидких продуктов	–	8413	Определение шероховатости поверхности	(0,01...1000)мкм
302	EN ISO 4413	Машины для измельчения древесины; Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства.	–	8432; 847982	Гидравлические системы и их компоненты; Гидравлическое оборудование	соответствует/несоответствует
303	IEC 60269-2-1	Предохранители плавкие низковольтные	-	8535, 8536	Проверка выдерживаемого основанием пикового тока Проверка теплостойкости Механическая прочность оснований Устойчивость к износу изоляционных частей плавких вставок и оснований Максимально допустимые потери мощности	соответствует/несоответствует соответствует/несоответствует соответствует/несоответствует соответствует/несоответствует (7,5...1250) В
304	IEC 62321-6	Продукция электротехническая	-	8536, 8537 8539 85418543 8544 9001 9019 9032 9100 9107 9200 9207 9405 9504 9506	Содержание полибромированных дифенилов Содержание полибромированных дифенилэфиров	(0 ... 2000) мг/кг (0 ... 2000) мг/кг
305	IEC 62560	Светодиодные лампы с неразъемными средствами для стабильной работы (светодиодные лампы со встроенными устройствами управления) и предназначенные для бытового и аналогичного общего освещения	-	8539, 8541 9405	Размеры цоколей Защита от случайного прикосновения к деталям, находящимся под напряжением Сопротивление изоляции Механическая прочность	соответствует/несоответствует соответствует/несоответствует от 4 до 100 МОм (1,15...3)н*М
306	ISO 13766	Передвижные дробилки	–	8474909	Электромагнитная совместимость	соответствует/несоответствует

1	2	3	4	5	6	7
307	ГН 2.3.3.972	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов	–	3304, 3401, 3808, 3900, 3922-3924, 3926, 4000, 4014-4016, 4203, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6307, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Миграция вредных веществ	соответствует/несоответствует
308	ГОСТ 10006	Металлические бесшовные, сварные, биметаллические трубы	-		Испытание на растяжение Предел упругости Временное сопротивление	 0,1...100 Н/мм2 0,1...1000 Н/мм2
309	ГОСТ 1003	Растворители, смывки, сиккативы	-	3814	Цвет (по йодометрической шкале) Внешний вид Массовая доля нелетучих веществ Массовая доля суспендированного твердого вещества Стабильность раствора	0,25...2400мг/см3 соответствует/несоответствует 0,1...99,9% 0,0025...99,998% стабильный/нестабильный
310	ГОСТ 10060	Тяжелые, мелкозернистые, легкие и плотные силикатные бетоны Бетоны дорожных и аэродромных покрытий Бетоны конструкций, эксплуатирующихся в условиях воздействия минерализованной воды	-	2516, 6802 , 6810 6815, 3824, 3816	Морозостойкость	1...1000 циклов
311	ГОСТ 10084	Машины ручные электрические	–	8425; 9025; 9026; 9029; 9031	Классификация; Конструкция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
312	ГОСТ 10131	Дощатые плотные и решетчатые и из листовых древесных материалов неразборные ящики	-	4415	Качество ящиков или комплектов деталей Соответствие типов ящиков стандарту правильность сборки ящиков и установки дополнительных креплений, отсутствие перекосов и выступающих гвоздей или скоб, качество древесины планок и досок Размеры ящиков, длина и ширина деталей, отклонение от параллельности сторон досок, щитов и ящиков, просветы между досками	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует (0...1000)мм (0...1000)мм (0...100)мм
313	ГОСТ 10134.1	Стекло и изделия из него	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309 7010 7003 7004 7008 7003; 7008; 7003; 7004	Водостойкость при 98°С Комплектность Водостойкость Водостойкость стекла Температура Вес Уровень pH	класс 1/98 ... 5/98 соответствует/несоответствует класс 1/98 ... 5/98 водостойко/не водостойко 0 ... 500 °С 0,01 ... 200 г 0,01 ... 10 pH
314	ГОСТ 10141	Мельницы стержневые и шаровые	–	8474	Работа систем защиты и блокировок; Требования к конструкции	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
315	ГОСТ 10169	Машины электрические трехфазные синхронные.	-	8543	Зазоры Сопротивление изоляции Сопротивление обмоток и термопреобразователей Частота вращения Испытание изоляции обмоток на электрическую прочность Испытание междувитковой изоляции обмоток на электрическую прочность Ток холостого хода Напряжение холостого хода Частота Ток короткого замыкания Ток третьей гармонической Ток возбуждения ненагруженной синхронной машины в режиме перевозбуждения Номинальный ток возбуждения Номинальное напряжение Потери и коэффициент полезного действия Электрическое напряжение между концами вала Определение утечек водорода Допустимый размах вибрации Измерение шума Испытание воздухоохладителей	0 ... 100 мм 0,1 ... 1000 МОм 0,01 ... 1000 Ом 0,1 ... 3500 об/мин Отсутствие/наличие пробоя 0,01 ... 1000 Ом 0,5 ... 10000 А 1,0 ... 10000 В 40 ... 80 Гц 0,5 ... 10000 А 0,5 ... 10000 А 0,5 ... 10000 А 1,0 ... 10000 В 0,5 ... 10000 А 1,0 ... 10000 В 0,01 ... 10000 кВт, 0 ... 100 % 1,0 ... 10000 В 0,01 ... 100 м³/ч 0,01 ... 100 мм 0,1 ... 200 дБ Гермитично, негермитично
316	ГОСТ 10174	уплотняющие пенополиуретановые прокладки		3921	Размеры Сопротивление отслаиванию образцов прокладок Маркировка, упаковка	0 ... 1000 мм 0 ... 100 Н/м описание
317	ГОСТ 10180	Бетоны всех видов	-	2516 , 6802, 6810 , 6815, 3816	Предел прочности на сжатие Предел прочности при изгибе	0,1...267,8МПа 0,01...441,60МПа

1	2	3	4	5	6	7
318	ГОСТ 10181	Бетонные смеси тяжелых, мелкозернистых и легких бетонов	-	3816 , 6810, 6815	Подвижность Средняя плотность Расслаиваемость (растворотделение) Температура Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси	1...29см 100...5000кг/м3 1...99% 0...100◦С 0...50%
319	ГОСТ 102	Фанера березовая авиационная		4412	Геометрические размеры Шероховатость поверхности Слойность	0 ... 100 мм описание описание
320	ГОСТ 10201	Латексы	-	4004 , 4002	Эластическое восстановление по Дефо Жесткость	0...10 мм 0...20000 гс
321	ГОСТ 10241	Обувь		_	Прочность крепления подошвы	0,1...5000 Н/см
322	ГОСТ 10277	Шпатлевки	-	3214	Цвет шпатлевочного покрытия после высыхания Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания Время высыхания Вязкость Стекание шпатлевки с вертикальной поверхности Массовая доля нелетучих веществ Способность пленки шлифоваться Теплостойкость Эластичность при изгибе Прочность при ударе	соответствует/несоответствует соответствует/несоответствует 1...999999с 1...1000с Стекает/нестекает 0,1...99,9% соответствует/несоответствует теплостойкая/нетеплостойкая эластичная/неэластичная 1...100см
323	ГОСТ 10296	Изол-безосновный рулонный гидроизоляционный материал	-		Внешний вид Геометрические параметры	описание 0,01...10000мм
324	ГОСТ 10315	Твердые электроизоляционные материалы	-	3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Влагостойкость Водостойкость	влагостойкий/невлагостойкий водостойкий/неводостойкий

1	2	3	4	5	6	7
325	ГОСТ 10325	Головные уборы меховые	–	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6114-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Качество верха и подкладки, наличие швов , размеры	описание 0...50000 мм
326	ГОСТ 10350	Дощатые и из листовых древесных материалов неразборные ящики	-	4415	Внешний вид Шероховатость поверхности	описание 1 – 300 мкм
327	ГОСТ 10354	Полиэтиленовая пленка	-	3917 , 3918 3919 , 3920 3921 3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид Статический коэффициент трения Изменение цвета и прозрачности дистиллированной воды после выдержки в ней пленки Маркировка Смещение пленки по торцу рулона Ширина пленки Прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве Толщина, Удельное поверхностное электрическое сопротивление	описание tg0...90градусов соответствует/несоответствует соответствует/несоответствует 0...250 мм 0...50000 мм 1...10000МПа 0,1...10000% 0...160 мм 0,1...100МПа
328	ГОСТ 10374	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	-	9026	Проверка установки на нуль Испытания электрической прочности и сопротивления изоляции Предельные значения температуры	0 ... 999 с Отсутствие/наличие пробоя, 0 ... 999 МОм 0 ... 100 °С

1	2	3	4	5	6	7
329	ГОСТ 10446	Проволока Лента и проволока из специальных сплавов для соединительных и вживляемых элементов	-	8544 7219 7220 7223 00 7225 7226 7229 8108903009 8108905009	Испытания на растяжение	Отсутствие/наличие повреждений
330	ГОСТ 10461	Шайбы стопорные с зубьями	–	7318; 7415; 7616	Упругость; Требования к материалу	выдерживает/не выдерживает соответствует/несоответствует
331	ГОСТ 10503	Краски масляные, готовые к применению	-	3210	Цвет покрытия Условная вязкость Время высыхания до степени 3 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды Условная светостойкость Массовая доля пленкообразующего вещества Массовая доля летучего вещества	соответствует/несоответствует 1...1000с 1...999999с 1...10000ч 1...10000ч 0,1...99,9% 0,1...99,9%
332	ГОСТ 10564	Латексы	-	4001 , 4002	Поверхностное натяжение	1...999мН/м
333	ГОСТ 10580	Оборудование технологическое для литейного производства	–	8454	Требование к конструкции, классификация	соответствует/не соответствует
334	ГОСТ 10581	Изделия швейные	–	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Соответствие изделия по содержанию сырья, указанному на маркировке	соответствие/несоответствие
335	ГОСТ 10587	Неотвержденные эпоксидно-диановые смолы	-	3907 , 3908 3909 , 3910	Внешний вид Динамическая вязкость	описание 0,1...500*10^6МПа*с

1	2	3	4	5	6	7
336	ГОСТ 10589	Литьевой полиамид 610	-	3907 , 3908 3909 , 3910	Внешний вид Массовая доля воды Вязкость	описание (0,1...99,9)% (1...1000)с
337	ГОСТ 1059	Обувь валяная	–	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Масса пары валяной обуви Линейные размеры, Влажность, Плотность, Усадка после замачивания, Прочность крепления резиновой обсоюзки с валяной обувью Объемная масса	(0,01...6000)г (0...1000) мм (0,01...99,9)% (0,1...10)г/см3 (0,01...99,9)% (0,1...3000)кгс/см (0...1000)см3
338	ГОСТ 10617	Котлы отопительные Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения	-	8402, 8403 8404	Размеры Зазоры (щупы) Прочность Температура воды Герметичность	0….3000 мм 0,0…100 мкм 0…60МПа ...100…+1370 °С 0…60МПа;
339	ГОСТ 10618	Винты самонарезающие для металла и пластмассы	–	7318; 7415; 7616	Допуски размеров, форм, расположения	соответствует/не соответствует
340	ГОСТ 10632	Древесно-стружечные плиты общего назначения	-	441	Плотности в пласти плиты Прочность при растяжении Габаритные размеры Шероховатость поверхности Сопротивление выдергиванию шурупов Влагостойкость Прочность при изгибе Сопротивление нормальному отрыву наружного слоя Удельное сопротивление выдергиванию шурупов	0 ... 1 МПа описание 0...50000 мм 0,1 – 2000 мкм 0...100 % описание Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
341	ГОСТ 10634	Плиты древесностружечные	–	4404 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4417 4418 4419 4420 4421; 4411; 441; 441	Влажность Плотность Водопоглощение и разбухание в воде по толщине Разбухание по толщине Прочность при растяжении	(0,01...99,9)% (0,1...10)г/см3 (0,01...99,9)% 0,5...100% 0 ... 1 Мпа
342	ГОСТ 10635	Древесностружечные плиты	-	441; 441; 44115	Модуль упругости при изгибе Предел прочности	(0 ... 1) Мпа (0,1...100)МПа
343	ГОСТ 10637	Древесно-стружечные плиты	-	441	Сопротивление выдергиванию шурупов	0 ... 1 МПа
344	ГОСТ 10667	Листовое органическое стекло	-	3901 , 3902 3903 , 3904 3905 , 3906	Термостойкость	термостойкий/нетермостойкий
345	ГОСТ 10722	Каучуки резиновые смеси	-	4001 , 4002 4003	Вязкость Вулканизуемость	10...300 с 1...480мин
346	ГОСТ 10731	Испарители поверхностного типа для паротурбинных электростанций	–	8411; 8410	Маркировка; Качество сварных швов; Требования конструкции; Герметичность корпуса	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен
347	ГОСТ 10779	Поливиниловый спирт	-	3901 , 3902 3903 , 3904 3905 , 3906	Массовая доля летучих веществ	0,1...99...9%
348	ГОСТ 10851	Фрикционные изделия, изготовленные из асбосмоляной композиции ретинакс	-	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Внешний вид Размеры Толщина Ширина	описание 0,1...1000мм 0,1...1000мм 0,1...1000мм
349	ГОСТ 10898.4	Иониты	-	3907 , 3908 3909 , 3910	Удельный объем	0,001...5000см3/г
350	ГОСТ 10900	Полимеризационные и поликонденсационные иониты	-	3907 , 3908 3909 , 3910	Гранулометрический состав	0,01...99,99%
351	ГОСТ 10916	Кремнийорганическая электроизоляционная жидкость 132-12Д	-	3907 , 3908 3909 , 3910	Массовая доля	0,001...99,999%
352	ГОСТ 10922	Сварные арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций	-	6810 , 6815	Дефекты армирования	наличие/отсутствие
353	ГОСТ 10923	Рубероид - рулонный кровельный и гидроизоляционный материал	-		Внешний вид, кромки полотна, слипаемости, ровности торцов	описание

1	2	3	4	5	6	7
354	ГОСТ 11002	Ящики деревянные проволокоармированные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Качество ящиков или комплектов деталей Соответствие типов ящиков стандарту, правильность сборки ящиков и установки дополнительных креплений, отсутствие выступающих концов гвоздей и скоб, качество древесины дощечек и планок Внутренние размеры ящиков, длина и ширина деталей	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0...1000)мм (0...1000)мм
355	ГОСТ 11004	Вентиляторы шахтные главного проветривания	–	8414	Классификация; Герметичность баков маслостанций и трубопроводов; Шум	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...140 дБ
356	ГОСТ 11027	Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные	–	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Водопоглощение, Капиллярность	(0,01...99,9)% 0...350 мм

1	2	3	4	5	6	7
357	ГОСТ 11032	Одонагревательные емкостные газовые бытовые аппараты	-	8419	Вместимость бака Время нагрева воды Тепловая мощность Температура воды на выходе Равномерность температуры воды Надежность аппарата Транспортная тряска Температура наружной поверхности кожуха Уровень звуковой мощности Коэффициент полезного действия Прочность и плотность бака и деталей Герметичность газовых коммуникаций Температура продуктов сгорания Время распространения пламени по огневой поверхности при розжиге Ветроустойчивость пламени запальной горелки Температура срабатывания теплового реле Регулирующие и предохранительные устройств Концентрация CO, CO2	0 ... 1000 л 0 ... 9999 с 0 ... 100 кВт 0 ... 200 °С 0 ... 200 °С описание Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 200 °С 0 ... 200 дБА 0 ... 100% описание 0 ... 1 дм³/ч 0 ... 1100°С 0 ... 999 с описание 0 ... 2000 °С Надежность срабатывания 0 ... 10000 ppm
358	ГОСТ 11034	Полиамиды	-	3907 , 3908 3909 , 3910	Вязкость (число вязкости)	0,001...5000см3/г
359	ГОСТ 11035.1	Пластмассы	-	3901 , 3902 3903 , 3904 3905 , 3906	Насыпная плотность	0,001...1500г/см3

1	2	3	4	5	6	7
360	ГОСТ 11047	Деревянные детали и изделия для малоэтажных жилых и общественных зданий		4407; 4408; 4409; 4412	Пороки древесины Прочность зубчатого клеевого соединения при статическом изгибе Влажность Комплектность Шероховатость Отклонения перпендикулярности деталей Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон Размеры деталей	0,5...100% 0...900 0...50000 мм 0,0000001 ... 1 МПа 0,1...2000мкм
361	ГОСТ 11052	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	-	2523	Начало схватывания Тонкость помола Линейное расширение Водонепроницаемость Равномерность измерения объема Прочность	1...480мин 0,1...99,9%(сито 008) 0,01...5% водонепроницаем/ водопроницаем соответствует/несоответствует 0,1...640МПа
362	ГОСТ 11142	Упаковка деревянная	-	4415	Соответствие рабочим чертежам, Правильность сборки ящиков, крепление арматуры, отсутствие перекосов и выступающих гвоздей, Влажность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие (0,01...99,9)%
363	ГОСТ 11262 (ISO 527-2:2012)	Пластмассы	-	3901 , 3902 3903 , 3904 3905 , 3906 3917 , 3918 3919 , 3920 3921 3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309 8544	прочность при растяжении прочность при разрыве предел текучести при растяжении условный предел текучести при растяжении относительное удлинение	0,1...8000МПа 0,1...8000МПа 0,1...8000МПа 0,1...8000МПа 0,1...1000%
364	ГОСТ 11284	Отверстия сквозные под крепежные детали	–	7318; 7415; 7616	Размеры сквозных отверстий	соответствует/не соответствует
365	ГОСТ 11287	Жилеты меховые	–	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Вид изделия, размеры	описание 0...50000 мм

1	2	3	4	5	6	7
366	ГОСТ 11354	Ящики и лотки	-	4415	Шероховатость поверхности	0 – 300 мкм
367	ГОСТ 11442	Вентиляторы осевые общего назначения	–	8414	Прочность рабочего колеса	соответствует/не соответствует
368	ГОСТ 1147	Шурупы	–	7318; 7415; 7616	Шероховатость поверхности; Качество покрытия; Требования к механическим свойствам; Требования к материалу	0,1...2000мкм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
369	ГОСТ 11478	Электрические аппараты и приборы бытового назначения Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты. Аппаратура радиоэлектронная бытовая	-	8500 8544	Воздействие внешних механических и климатических факторов	описание
370	ГОСТ 11481	Материалы художественные	-	3206 , 3207 3210 , 3212 3213	Степень диспергирования Условная светостойкость Липкость полусухих красок Время разведения Разносимость Смываемость Стираемость	0...100 мг светостойкий/несветостойкий 1*10^2...200*10^2 Па 0...10 мин разносимая/неразносимая смываемая/несмываемая стираемая/нестираемая
371	ГОСТ 11501	Битумы нефтяные	-	2713	Глубина проникания иглы	0...50мм
372	ГОСТ 11503	Битумы нефтяные	-	2713	Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60оС	40...200 с
373	ГОСТ 11504	Нефтяные жидкие битумы	-	2713	Количество испарившегося разжижителя	0,1...99,9%
374	ГОСТ 11505	Битумы нефтяные дорожные	-	2713	Растяжимость	0...100см
375	ГОСТ 11506	Нефтяные битумы, битумные составы, сырье для производства битумов, гудроны, асфальты деасфальтизации и подобные им нефтепродукты	-	3506 , 3907 3908 , 3909 3910 , 3208 2713	Температура размягчения	от 20 до 200 °С
376	ГОСТ 11507	Битумы нефтяные	-	2713	Температура хрупкости	от ...30 до 0°С
377	ГОСТ 11508	Нефтяные вязкие и жидкие дорожные битумы	-	2713	Сцепление с мрамором или песком	соответствует/несоответствует

1	2	3	4	5	6	7
378	ГОСТ 11516	Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока	–	8202-8204; 8207; 8208; 8466	Маркировка; Испытания на адгезию изоляции Требования к изолирующим рукояткам Усилие снятия изоляции Воспламеняемость Испытание на пробой изоляции (токи утечки); Механическая прочность изоляции; Испытания на удар при низкой температуре Испытания при повышенной температуре	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
379	ГОСТ 11529	Поливинилхлоридные материалы	-	3918; 3925	Внешний вид Линейные размеры Параллельность кромок Истираемость Деформативность при вдавливании Изменение линейных размеров Прочность связи между слоями Водопоглощение Гибкость Масса 1 м Прочность сварного шва	описание 0,01...10000мм 0,01...150мм 1...1000мкм 0,01...150мм 0,1...99,9% 0,1...1000Н/см 0,1...99,9% соответствует/несоответствует 1...10000г 1...1000Н/см2
380	ГОСТ 11539	Бакелизированная фанера	-	4412	Ударная вязкость при изгибе Твердость Плотность Отклонение от прямолинейности Показатели внешнего вида	0,0001...10000 кг/м3 0...1000 мм 0...20 Мпа 0,1...2000 мкм 0...2000 КДж/м2 описание
381	ГОСТ 11583	Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове; Линолеум поливинилхлоридный рулонный на теплозвукоизолирующей подоснове	-	3918	Цветоустойчивость и равномерность окраски; Цветоустойчивость и равномерность окраски для одноцветного линолеум	устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
382	ГОСТ 11604	Синтетический латекс	-	4005 , 4002	Массовая доля сухого вещества pH Поверхностное натяжение Стойкость латекса при разведении водой Температура желатинизации Жесткость	0,1...99,9% 0...14pH 1мН/м...999мН/м стойкий/нестойкий 0...10 °С 0...20000 гс
383	ГОСТ 11736	Полимеризационные и поликонденсационные пластмассы в виде гранул, бисера, порошка, латекса, дисперсии	-	3907 , 3908 3909 , 3910	Массовая доля воды	0,005...80%
384	ГОСТ 11823	Клапаны обратные	-	8481	Прочность и плотность сварных швов и материала деталей, находящихся под давление Герметичность в затворе и мест соединений Работоспособность	0…3600 с; 0…60МПа; соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
385	ГОСТ 11826	Художественные масляные и пентамасляные краски	-	3208 , 3209 3206 , 3207 3210 , 3212 3213	Цвет Степень перетира Предельное напряжение Время высыхания Тягучесть Пастозность Светостойкость цветных красок Стойкость к пожелтению Адгезия Цвет краски в координатах XYZ	соответствует/несоответствует 0...50 мкм 0...22*10^...2 Па Цвет 1...35 сут 0...15 мм соответствует/не соответствует светостойкий/несветостойкий стойкий/нестойкий 0,1...5МПа X=2,5...109,0, Y=1,4...98,0, Z=1,7...118,1
386	ГОСТ 11828	Машины электрические вращающиеся	-	8414; 8483; 8501	Сопротивление заземления; Прочность изоляции; Работоспособность при уменьшении напряжения 10%; Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
387	ГОСТ 11842	Плиты древесно-стружечные	-	441	Ударная вязкость	0 ... 300 Дж
388	ГОСТ 11843	Плиты древесно-стружечные	-	441	Твердость	0 ... 1 МПа

1	2	3	4	5	6	7
389	ГОСТ 11868	Аппараты электрические для машин напольного безрельсового электрифицированного транспорта	–	8427	Требования к тормозной системе	соответствует/не соответствует
390	ГОСТ 11881	Регуляторы давления газа, работающие без постороннего источника энергии	-	8481 8416 8537	Герметичность газового тракта Условная пропускная способность Размер зоны пропорциональности Размер зоны нечувствительности Постоянная времени Устойчивость к воздействию температуры и влажность окружающего воздуха Устойчивость к внешним вибрационным воздействиям Воздействие транспортной тряски, температуры и влажности Диапазон настройки Прочность (гидравлические испытания) Герметичность (вода, воздух) Условная пропускная способность Относительные протечки Зона нечувствительности Устойчивость к воздействию температуры и влажности воздуха Вибростойкость	0 ... 1 дм³/ч 0 ... 500 м3/ч 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 999 с Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0…3600 с; 0…60МПа; соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0,00010...0,6)% соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
391	ГОСТ 11929	Машины электрические вращающиеся	–	7321; 8419	Шум	0...140 дБ
392	ГОСТ 11955	Битумы нефтяные дорожные	-	2713	Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60оС Сцепление с мрамором или песком	40...200 с соответствует/не соответствует
393	ГОСТ 1198	Тормозные тканые асбестовые ленты	-	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Размеры Коэффициент трения Линейный износ Статический коэффициент трения Увеличение массы образца при воздействии воды и масла	0,1...1000мм 0,01...1000 (0,01...100)мм 0,01...1000 (0,1...99,9)%

1	2	3	4	5	6	7
394	ГОСТ 11996	Оборудование смесительное, профилирующее и литьевое	–	8477; 8465	Давление сжатого воздуха; Электробезопасность; Требования к конструкции	(0,1...100)МПа соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
395	ГОСТ 12.1.003	Рабочие места и все условия шумового воздействия	–	7304-7309; 7312; 7321; 7322; 7325; 7611; 8207; 8208; 8405; 8408; 8411-8414; 8417-8422; 8424; 8425; 8427; 8428; 8430; 8432; 8435; 8438; 8439; 8441; 8444-8447; 8449; 8451; 8452; 8454; 8456-8465; 8467; 8468; 8475; 8477; 8479; 8481; 8502; 8509; 8514; 8515; 8516; 9024	Шум; Вибрация; Размеры; Конструкция; Маркировка; Уровень звукового давления	0...149 дБА соответствует/не соответствует 0...5000 мм; соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует ...20...130дБА
396	ГОСТ 12.1.004	машины и оборудование Рабочие места	–	8418; 8419; 8422; 8421; 8435; 8438; 8444-8447; 8449; 8451; 8452 8500 9100 9200 8535 8536	Пожарная безопасность	описание
397	ГОСТ 12.1.005	машины и оборудование Рабочие места	–	8421; 8425; 8444-8447; 8465; 8467; 8468; 8474; 8515; 9025; 9026; 9029; 9031; 8479; 8449; 8451; 8452; 8454; 8456-8463	Требования к малогабаритным станкам; Концентрация; Концентрация окиси углерода; Запыленность; Концентрация вредных веществ, уровень запыленности; Состояние воздушной среды на рабочем месте; Эргономика. Усилия на органы управления; Усилия для снятия или открывания ограждений; Основные параметры; Усилие открытия дверь-трапа скотовоза	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…100мг/м3 0…100мг/м3 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
398	ГОСТ 12.1.012	машины и оборудование Рабочие места	–	7304-7309; 7312; 7321; 7322; 7325; 7611; 8207; 8208; 8405; 8408; 8411-8414; 8417-8422; 8424; 8425; 8427; 8428; 8430; 8432; 8435; 8438; 8439; 8441; 8444-8447; 8449; 8451; 8452; 8454; 8456-8465; 8467; 8468; 8475; 8477; 8479; 8481; 8502; 8509; 8514; 8515; 8516; 9024	Вибрация; Маркировка; Материалы; Электробезопасность; Вибрационная характеристика; Уровень звукового давления	0...180дБ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 1 Гц…40кГц; ...10…200дБ ...20…130дБА
399	ГОСТ 12.1.013	Машины и оборудование Рабочие места. Строительно-монтажные работы	–	7309; 8439	Шум	0...180дБ

1	2	3	4	5	6	7
400	ГОСТ 12.1.016	Машины и оборудование Воздух рабочей зоны	–	8474	Концентрация вредных веществ; Уровень запыленности	0...100мг/м3 соответствует/не соответствует
401	ГОСТ 12.1.018	машины и оборудование Рабочие места	–	7321; 8419; 8414; 8438; 8435; 8418; 8422; 8421	Пожоровзрывобезопасность	соответствует/не соответствует
402	ГОСТ 12.1.019	Электроустановки производственного назначения	–	8414; 8425 9025 9026 9029 9031; 8514101; 8408 8502; 8421 7611	Электробезопасность; Безопасность; Влагостойкость; Электрическое оборудование	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
403	ГОСТ 12.1.023	Стационарные машины, механизмы и другое стационарно установленное производственное оборудование	–	8479; 8464; 8475; 8514; 8474; 8414	Уровень звукового давления	(0...140)дБА
404	ГОСТ 12.1.026	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума	–	8483; 8501	Шум	(0...140)дБА
405	ГОСТ 12.1.027	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума	–	8483; 8501	Шум	(0...140)дБА
406	ГОСТ 12.1.028	Машины и технологическое оборудование	-	8444 8445 8447 8446 8449 8451 8452	Шум	(0 ... 200)дБА
407	ГОСТ 12.1.029	Машины и технологическое оборудование	-	8413	Шум	0 ... 200 дБА
408	ГОСТ 12.1.030	Машины и технологическое оборудование	–	8410; 8411; 8418; 8419; 8422; 8421; 8435; 8438 8427; 8413; 8477 8419; 8419; 8417; 8477 8465; 8421; 8428; 8421 7611	Электробезопасность Сопротивление заземления Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует 0,01 ... 100 ОМ 0 ... 100 МОм Отсутствие/наличие пробоя
409	ГОСТ 12.1.038	Электроустановки производственного и бытового назначения	–	8418; 8419; 8421; 8422; 8435; 8438	Электробезопасность	соответствует/не соответствует
410	ГОСТ 12.1.043	Машины и технологическое оборудование	-	8474	Вибрация	(20 ... 130) дБА

1	2	3	4	5	6	7
411	ГОСТ 12.1.044	Простые вещества, химические соединения и их смеси в различных агрегатных состояниях и комбинациях, в том числе полимерные и композитные материалы	-	3209 , 3214 3208 , 3210 1518 , 3814 3814 ,	Температура вспышки Группа горючести Температура воспламенения Температура самовоспламенения Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) Максимальное давление взрыва, Нижний концентрационный предел распространения пламени, Минимальное взрывоопасное содержание кислорода Минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора Температурные пределы распространения пламени (воспламенения) Температура тления Кислородный индекс Способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами Скорость выгорания Коэффициент дымообразования Токсичность продуктов горения Концентрационный предел диффузионного горения газовых смесей в воздухе	(...15 ... 360)°С горючий/негорючий от 25 до 600°С от 25 до 600°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует... соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от минус 50°С до плюс 300°С от 25 до 600°С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует токсичен/нетоксичен соответствует/не соответствует
412	ГОСТ 12.1.049	Самоходные колесные строительно-дорожные и землеройно-транспортные машины	-	8 429 847 984 308 430	Вибрация	(20 ... 130) дБА
413	ГОСТ 12.1.050	Машины и оборудоване Производственные помещения	-	8414 51 8414 59; 8438101; 8415; 84385; 8428; 8462 8463 8474; 8425 9025 9026 9029 9031 8474	Уровень звукового давления; Электрическая прочность изоляции Шум	0 ... 250 дБА Отсутствие/наличие пробоя 0...140 дБА
414	ГОСТ 12.1.50	Дробилки	_	8474	Шум	0...140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
415	ГОСТ 12.2.003	Производственное оборудование	-	8467; 8468 8515; 7307 8413 8479 8481 8483; 8405; 8414 51 8414 59; 7322; 8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465; 8207; 8468 8515 8479; 8414 8419 8424 8479 9024; 8418; 8481; 8465; 7307 7309 7325 8425 8428; 8454; 8421; 8462 8463; 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8456-8461	Требования к конструкции Линейные размеры Классификация	описание 0 ... 1000 мм описание
416	ГОСТ 12.2.004	Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства	-	8414 51 8414 59	Требования конструкции	описание
417	ГОСТ 12.2.007.0	Изделия электротехнические	-	8500 9100 9200 8427; 7307 8413 8479 8481 8483; 8417; 8462 8463; 8421 7611; 8456 8457 8458 8459 8460 8461; 8468 8515; 8438 8435 8418 8419 8422 8421; 8419; 8468 8515 8479; 7307 7309 7325 8425 8428; 8454; 8428; 8425 11 7312 1; 8474; 8477 8419; 8414 51 8414 59; 8405; 8413 8414; 8465; 8421; 8414; 843; 8418; 8207 8412 8479 8407; 8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465; 8413; 8408 8502 8514	Классы электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током Размеры Эктрическая прочность изоляции Пути утечки	0 ... III 0 ... 100 мм Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 мм
418	ГОСТ 12.2.007.1	Электрические машины		8414 51 8414 59 8543	Шум Мощность Частота напряжения Сила тока Напряжение Электрическое сопротивление изоляции Электрическое сопротивление заземления Токи короткого замыкания КПД Электрическое сопротивление изоляции	0 - 150 дБА 0 - 1000 кВт 0 - 100 Гц 0 - 1000 А 0 - 500 В 0 - 1000 МОм 0 - 100 Ом 0 - 99,9 кА 0 - 100 % 0 - 999 Мом

1	2	3	4	5	6	7
419	ГОСТ 12.2.007.10	Установки, генераторы и нагреватели индукционные для электротермии, установки и генераторы ультразвуковые	-	8500 9100 9200	Напряженность электромагнитного поля Степень защиты устройств	0 ... 100 В/м Код IP
420	ГОСТ 12.2.007.12	Первичные и вторичные химические источники тока	-	8507	Максимальная энергия разряда аккумулятора Удельная теплоемкость аккумулятора Нначальная температура аккумулятор	0 ... 100 Втч 0 ... 1000 Дж·г$^{-3}$ 0 ... 100 °С
421	ГОСТ 12.2.007.13	Электрические лампы	-	8539 8541 9405	Размеры Сопротивление изоляции Превышение температуры	0 ... 500 мм 0 ... 999 МОм 0 ... 100 °С
422	ГОСТ 12.2.007.5	Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные	-	8500 9100 9200	Требования к отдельным видам силовых конденсаторов и конденсаторным установкам: - время снижения амплитудного значения напряжения после отключения конденсатора - сопротивление изоляции цепей управления и контроля конденсаторных батарей	 0 - 10 мин 0 - 999 МОм
423	ГОСТ 12.2.007.6	Аппараты коммутационные на напряжение до 1000 В	-	9032 8537	Изоляция токоведущих частей Защита от прикосновения к токоведущим частям, от электромагнитных излучений, от электрической дуги	...
424	ГОСТ 12.2.007.8	Устройства электросварочные и для плазменной обработки	-	8500 9100 9200	Напряженность электромагнитного поля Степень защиты устройств	0 ... 100 В/м Код IP

1	2	3	4	5	6	7
425	ГОСТ 12.2.007.9.1	Электротермические устройства индукционного и прямого нагрева сопротивлением и индукционные электропечи	-	9504 9506	Классификация Маркировка и инструкции Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Аномальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка	описание описание да/нет 0 ... 10000 Вт, 0 ... 100 А 0 ... 100 К 0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 20 мА, Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 К Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание Отсутствие/наличие пробоя
426	ГОСТ 12.2.007.9.8	Печи электрошлакового переплава	-	9504 9506	Классификация Маркировка и инструкции Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Аномальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка	описание описание есть/нет 0 ... 10000 Вт, 0 ... 100 А 0 ... 100 К 0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 20 мА, Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 К Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание Отсутствие/наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
427	ГОСТ 12.2.008	Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки		8468 8515; 8405; 8468 8515 8479; 8418; 8481; 8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465	Герметичность Температура Пропускная способность; Прочность Линейные размеры	0 ... 80 МПа 0 ... 500 °С 0 ... 100 $см^3$/мин Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм
428	ГОСТ 12.2.009	Металлообрабатывающие станки всех видов		8456 8457 8458 8459 8460 8461	Конструкция Номинальный ток Усилия на органы управления; Геометрические размеры	описание 0 ... 100 А 0 ... 10 Нм 0 ... 1000 мм
429	ГОСТ 12.2.010	Пневмоинструмент		8467; 8425 9025 9026 9029 9031	Конструкция Вибрация Шум Маркировка	описание 0 ... 200 дБА 0 ... 150 дБ описание
430	ГОСТ 12.2.012	Приспособления для обеспечения удобства работы и безопасности		8414; 8474	Сопротивление заземления Геометрические размеры Испытания статической нагрузкой	0 ... 100 Ом 0 ...10000 мм Отсутствие/наличие повреждений
431	ГОСТ 12.2.013.0.	ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	-	8425, 9025 9026 9020	Классификация Конструкция Подключение к сети Механическая безопасность Влагостойкость Маркировка	описание

1	2	3	4	5	6	7
432	ГОСТ 12.2.013.3	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	8467	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 5000 Вт 0 ... 1000 А 0 ... 600 °С 0 ... 50 мА Код IP Отсутствие/наличие пробоя описание 0 ... 600 °С описание описание 0 ... 100 мм описание описание описание 0,001 ... 100 Ом описание 0 ...100 мм
433	ГОСТ 12.2.013.3 (МЭК 60745-2-3)	электрические ручные шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины	-	8425 9025 9026 9029 9031	Механическая безопасность Нагрев Подключение к сети Маркировка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
434	ГОСТ 12.2.015	Автоматические и механизированные технологические комплексы (линии), машины и оборудование, входящие в состав этих комплексов, а также на другие виды машин и оборудования для производства	-	8429 8479 8430 8431 8479 8464 8475 8479 8514	Требования к маркировке Электробезопасность Требования к конструкции Эргономика. Функционирование систем автоматики, контроля и защиты Механическая безопасность. Шум вибрация Температура поверхностей рабочих мест Требования безопасности Эксплуатационно –технологическая безопасность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
435	ГОСТ 12.2.016	Компрессоры воздушные и газовые приводные	-	8414	Средства контроля Безопасность конструкции Герметичность	соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен
436	ГОСТ 12.2.016.1	Компрессоры воздушные и газовые приводные	-	8414	Определение шумовых характеристик	20...140 дБ
437	ГОСТ 12.2.017	Машины кузнечно-прессовые (без машинс ручным и ножным приводом).	-	8462 8463	Конструкция Безопасность	описание соответствует/не соответствует
438	ГОСТ 12.2.017.3	Машины кузнечно-прессовые (без машинс ручным и ножным приводом).	-	8462 8463	Конструкция	описание
439	ГОСТ 12.2.017.4	Машины кузнечно-прессовые (без машинс ручным и ножным приводом).	-	8462 8463	Конструкция	описание
440	ГОСТ 12.2.019	Тракторы гусеничные, сельскохозяйственные колесные	-	8701	Уровень внешнего шума колесных тракторов тормозной путь Углы поперечной статической устойчивости машины	10…200дБ 0...180 0...5000 мм 1 Гц…20кГц
441	ГОСТ 12.2.022	конвейеры	-	8428	Маркировка Требования конструкции	описание
442	ГОСТ 12.2.026.0	Оборудование деревообрабатывающее	-	8465	Конструкция	описание
443	ГОСТ 12.2.028	фильтрующие респираторы	-	8414 8415	Шум	0...140 дБ
444	ГОСТ 12.2.030	Машины ручные	-	8467 8425 9025 9026 9029 9031	Шум	0...140 дБ
445	ГОСТ 12.2.032	рабочие места	-	8474 847431	Эргономические требования к рабочему месту. Эргономические показатели	соответствует/не соответствует
446	ГОСТ 12.2.033	рабочие места	-	8444 8445 8447 8446 8449 8451 8452	Эргономика Усилия на органы управления	соответствует/не соответствует
447	ГОСТ 12.2.036	пресс-формы для изготовления резино-технических изделий	-	8207 8208 8202 8203 8204 8466	Геометрические размеры	(0...1000)мм
448	ГОСТ 12.2.040	органы управления производственного оборудования	-	8428	Требования к гидросистеме	соответствует/не соответствует
449	ГОСТ 12.2.041	Оборудование для бурения эксплуатационных и глубоких разведочных скважин	-	7307 7309 7325 8425 8428	Частота вращения Усилия	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
450	ГОСТ 12.2.042	машины и технологическое оборудование для содержания и кормления животных и птицы	-	8425 9025 9026 9029 9031	Классификация Работа предохранительных устройств и блокировок	соответствует/не соответствует
451	ГОСТ 12.2.045	Оборудование для производства резинотехнических изделий	-	8477 8465 8477 8419	Функционирование системы автоматической блокировки, защиты давление сжатого воздуха заземление Требования к конструкции	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
452	ГОСТ 12.2.046.0	Литейное оборудование	-	8454	Требование к конструкции, классификация Линейные размеры Освещенность	соответствует/не соответствует 0…3000мм 0…2500лк
453	ГОСТ 12.2.049	Оборудование производственное	–	8454; 8456-8463; 8465	Требования к конструкции Основные размеры соединений Безопасность Требования безопасности, к конструкции Требования к защитным ограждениям	описание 1...5000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
454	ГОСТ 12.2.052	Оборудование, предназначенное для работы с газообразным кислородом по или газовыми смесями	-	8481	Требования безопасности, к конструкции	соответствует/не соответствует
455	ГОСТ 12.2.053	Краны-штабелеры всех типов	-	8425 11 7312 1	Геометрические размеры	1...5000 мм
456	ГОСТ 12.2.054.1	Установки ацетиленовые	-	7303, 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8405	Геометрические размеры Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток: пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК Прочность Герметичность Давление открытия/закрытия Прочность	(0 ÷ 100) м ; 0° ÷ 360° (1.0 – 18.0) А, (1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм 0…3600 с; 0…60МПа; 0…3600 с; 0…60МПа; соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
457	ГОСТ 12.2.055	Оборудование для переработки лома и отходов черных и цветных металлов	-	8462 8463	Температура Усилия на органы управления	(0... 1000)°С 0…100мг/м3
458	ГОСТ 12.2.058	Стропы	-	8425 11 7312 1	Требования к предупреждающей окраске и сигнализации	соответствует/не соответствует
459	ГОСТ 12.2.060	Оборудование для производства ацетилена	-	8405	Прочность	соответствует/не соответствует
460	ГОСТ 12.2.062	Конвейеры вибрационные	-	8428	Требования к защитным ограждениям	соответствует/не соответствует
461	ГОСТ 12.2.064	Машины кузнечно-прессовые (без машинс ручным и ножным приводом).	-	8462 8463	Органы управления	соответствует/не соответствует
462	ГОСТ 12.2.072	модули гибкие производственные (ГПМ), роботы	-	8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465	Конструкция	описание
463	ГОСТ 12.2.084 (ИСО 6178-83)	Машины и оборудование для прачечных и предприятий химчистки	-	8450 8451	Механическая безопасность. Шум вибрация Давление воды Требования к конструкции Давление пара Эргономика Функционирование систем автоматики, контроля и защиты	соответствует/не соответствует 0...140 дБ 5 – 1000 Гц, 0,1...1000м/с² 0,00001...1000МПа; соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
464	ГОСТ 12.2.088	Проектируемое и модернизируемое наземное оборудование	-	7304 7305 7306 7307 8207 8411 8412 8413 8419 8425 8479 8481 8208	Работа систем блокировок и сигнализации Требование к конструкции	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
465	ГОСТ 12.2.091	Оборудование стерилизационное, дезинфекционное	-	9018	Напряжение питания Частота Входные и выходные напряжения	0 ... 500 В 40 ... 60 Гц 0 ... 500 В

1	2	3	4	5	6	7
466	ГОСТ 12.2.091 (IEC 61010-1)	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	-	9031, 9028	Введение единичной неисправности Маркировка Источники сетевого питания Плавкие предохранители Клеммы, соединения и устройства управления Выключатели и автоматические выключатели Оборудование, защищенное двойной или усиленной изоляцией Коробки клемм полевой проводки Предупреждающие надписи Стойкость маркировки Перечень номинальных параметров оборудования Защита от поражения электрическим током Температура Распространение огня Маркировка Защита от поражения электрическим током Размеры и зазоры	0 ... 500 °С, Отсутствие/наличие повреждений описание описание описание описание описание описание описание описание Маркировка должна быть ясно различима описание 0 ... 1000 мА 0 ... 100 °С Не допускается обугливание, тление или воспламенение марли или папиросной бумаги соответствует/не соответствует есть/нет 0 ... 100 мм
467	ГОСТ 12.2.092	Электронагревательное, электромеханическое и комбинированное оборудование	-	732111 841911	Требования к конструкции	описание
468	ГОСТ 12.2.096	Котлы паровые, водогрейные, котлы утилизаторы	-	8402 8403	Давление перегретого пара Температура пара Уровень воды в барабане Размеры Выбросы	0…60МПа; ...100…+1370 °С ...100…+1370 °С 0….3000 мм 0….3000 мм; 0,0…100 мкм CO, CH, NO2

1	2	3	4	5	6	7
469	ГОСТ 12.2.100	Дробилки	-	8474	- сопротивление изоляции - Работа звуковой, световой сигнализации - Сопротивление заземления - Эргономические требования к оборудованию, рабочему месту. - Функционирование систем автоматики, контроля и защиты	наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие описание соответствует/не соответствует
470	ГОСТ 12.2.101	Пневмоприводы и пневмоустройства	-	8428 843 8412 31 8412 39	Давление сжатого воздуха Герметичность пневмосистемы Работа блокировок Требования к конструкции	0,00001...1000МПа; герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует описание
471	ГОСТ 12.2.106	Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений	-	843	Масса Размеры свободного рабочего пространства Конструкция рабочего места человека-оператора Стекла кабины	0,001...1000 кг 0...50000мм; описание описание
472	ГОСТ 12.2.107	металлорежущие станки	-	847981	Уровень звукового давления	0...140 дБ
473	ГОСТ 12.2.109	все виды штампов для листовой штамповки	-	8207 8208 8202 8203 8204 8466	Степени безопасности штампов Разрыв болтов и шпилек Прочность сварных соединений	соответствует/не соответствует
474	ГОСТ 12.2.110	Воздушные поршневые стационарные общего назначения компрессоры с приводом	-	8414	Определение шумовых характеристик	0...140 дБ
475	ГОСТ 12.2.119	Автоматические роторные и роторно-конвейерные линии	-	8428	Требования конструкции Температура внешних поверхностей Требования к гидросистеме Маркировка Освещенность Требования к пневмосистеме	соответствует/не соответствует ...200 +1350 °С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 1...10000 люм соответствует/не соответствует
476	ГОСТ 12.2.120	Кабины и рабочие места операторов тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин, универсальных энергетических средств	-	8432 8708 8436809 8701	Внутренние размеры Внутренние габаритные размеры кабин машин Основные размеры Размеры безопасной зоны	1...5000 мм 1...5000 мм 1...5000 мм 1...5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
477	ГОСТ 12.2.123	технологическое оборудование для текстильной, трикотажной и швейной промышленности	-	8444 8445 8447 8446 8449 8451 8452 8444 8449 8438 8435 8418 8419 8422 8421 8444 8445 8446 8210 8516601	Эргономика. Усилия на органы управления Влагозащищенность Температура поверхностей Требования к конструкции	соответствует/не соответствует 0,1...10000 Н соответствует/не соответствует ...40 +1350 °С соответствует/не соответствует
478	ГОСТ 12.2.124	Технологическое оборудование для перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса Оборудование производственное	-	732111 841911 8479 89 8438 8435 8418 8419 8422 8421 7309 7310 8419 8428 8437 8484 8414 8422 8438 8436	Усилия на органы управления Сопроводительная эксплуатационная документация Требования к конструкции Температура Влагостойкость Общие требования по обеспечению электрической безопасности	0,1...10000 Н описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует ...200 +1350 °С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
479	ГОСТ 12.2.125	Наземное тросовое нефтепромысловое оборудование для проведения работ в нефтяных, газовых и других скважинах	-	7304 7305 7306 7307 8207 8411 8412 8413 8419 8425 8479 8481 8208	Работа систем блокировок и сигнализации Механическая безопасность Требование к конструкции	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
480	ГОСТ 12.2.132	Оборудование для эксплуатации нефтяных и газовых скважин	-	7307 8413 8479 8481 8483	Герметичность Гидроприводы Окраска Пневмоприводы Конструкция	герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
481	ГОСТ 12.2.133	полиграфическое оборудование	-	8414	Средства сигнализации Безопасность конструкции Защитные устройства Герметичность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен
482	ГОСТ 12.2.135	оборудования для переработки продукции в мясной и птицеперерабатывающей промышленности	-	8479 89 8438 8435 8418 8419 8422 8421	Общие требования по обеспечению электрической безопасности Конструкция	соответствует/не соответствует
483	ГОСТ 12.2.138	Швейные машины	-	8444 8445 8447 8446 8449 8451 8452 8444 8449 8444 8445 8446 8210 8516601	Эргономика. Усилия на органы управления Требования к конструкции	соответствует/не соответствует 0,1...10000 Н соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
484	ГОСТ 12.2.228	Инструменты и приспособления	-	7304 7305 7306 7307 8207 8411 8412 8413 8419 8425 8479 8481 8208	Работа систем блокировок и сигнализации Механическая безопасность Требование к конструкции	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
485	ГОСТ 12.2.232	Оборудование, предназначенное для бурения нефтяных и газовых скважин	-	8467 843	Функционирование системы автоматической блокировки, защиты и оповещения Маркировка Требования к конструкции	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
486	ГОСТ 12.2.233	Холодильные системы холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт	-	8418	Герметичность холодильных систем Защитные и предохранительные устройства Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Прочность изоляции Прочность холодильных систем Работа аварийного освещения и сигнализации	герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,1...10000 Н 0,1...10000 Н соответствует/не соответствует
487	ГОСТ 12.3.001	Пневмоприводы и пневмоустройства	-	8412 31 8412 39	Прочность	0,1...10000 Н
488	ГОСТ 12.3.019	Электрические испытания продукции	-	8421 8414	Электробезопасность Сопротивление заземления	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
489	ГОСТ 12.3.028	Абразивный и эльборовый инструмент	-	6804 6805	Механическая прочность	0,1...10000 Н
490	ГОСТ 12.4.040	Органы управления производственного оборудования	-	8474	Эргономические требования к рабочему месту.	соответствует/не соответствует
491	ГОСТ 12.4.095	Самоходные сельскохозяйственные машины	-	8425 9025 9026 9029 9031	Шум Вибрация	0...140 дБ 5 – 1000 Гц, 0,1...1000м/с²
492	ГОСТ 12.4.124	Средства защиты работающих от опасного и вредного воздействия статического электричества	-	8413	Защита от электростатического заряда	соответствует/не соответствует
493	ГОСТ 12004	Арматурная сталь номинальным диаметром от 3,0 до 80 мм (проволоки, стержни и арматурные канаты) круглого и периодического профиля	-		Относительное удлинение Относительное сужение Временное сопротивление Предел текучести Модуль упругости	0,1...1000% 0,1...1000% 0,1...1000Н/мм2 0,1...1000Н/мм2 0,1...1000Н/мм2

1	2	3	4	5	6	7
494	ГОСТ 12023	Материалы текстильные и изделия из них	–	–	Толщина	0...25 мм
495	ГОСТ 12027	Установки теплообменные с пластинчатыми аппаратами для пищевых жидкостей	-	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Сопротивление изоляции токоведущих частей	0 ... 100 МОм
496	ГОСТ 12029	Мебель	-	9401 3; 9401 4; 9401 51; 9401 59; 9401 61; 9401 69; 9401 71; 9 9401 79; 9 9401 8; 9 9401 90 3; 9401 90 800 9	Долговечность конструкции изделий мебели Статическая и/или ударная прочность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
497	ГОСТ 12063	Тетради школьные	–	3926, 4016, 4820, 4823, 9603, 9608, 9609	Толщина линий, образующих строки и клетки, Внешний вид Размеры количество листов косина Интенсивность линий Отклонения между линиями на разворотах, Толщина, Угол наклона косой линии	0...15 мм описание 0...1000 мм 1...200 0...1000 мм соответствует/не соответствует 0...1000 мм 0...15 мм 0...180 °
498	ГОСТ 12088	Материалы текстильные и изделия из них	–	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Воздухопроницаемость	соответствует/не соответствует
499	ГОСТ 12120	Упаковка, Банки металлические и комбинированные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид Размеры Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха	описание 0...250 мм герметично/ негерметично

1	2	3	4	5	6	7
500	ГОСТ 12139	Вращающиеся электрические машины с номинальными мощностями до 10000 кВт, напряжением до 10500 В и частотой до 18000 Гц	-	8207 8412 8479 8407	Мощность	соответствует/не соответствует
501	ГОСТ 12167	Бесчелночные ткацкие станки	-	8444 8445 8447 8446 8449 8451 8452	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует
502	ГОСТ 12172	Фенолополивинилацетальные клеи	-	3506 , 3917 3918 , 3919 3920 , 3921	Массовая доля сухого вещества Массовая доля сухого остатка Условная вязкость Внешний вид Термостойкость Предел прочности клеевого соединения при сдвиге Сопротивление расслаиванию Коррозионная активность	0,1...99,9% 0,1...99,9% 1...500 с описание термостойкиё/нетермостойкий 0,1...100МПа 0,1...100Н/м стойкий/нестойкий
503	ГОСТ 12174	Кабели	-	8544	Постепенное растяжение оболочки в радиальном направлении при насадке на конус	соответствует/не соответствует
504	ГОСТ 12182.0	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	описание Отсутствие/наличие повреждений
505	ГОСТ 12182.1	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	описание Отсутствие/наличие повреждений
506	ГОСТ 12182.2	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	описание Отсутствие/наличие повреждений
507	ГОСТ 12182.5	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	описание Отсутствие/наличие повреждений
508	ГОСТ 12182.6	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	описание Отсутствие/наличие повреждений
509	ГОСТ 12182.7	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	описание Отсутствие/наличие повреждений
510	ГОСТ 12182.8	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	описание Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
511	ГОСТ 12247-80	Баллоны из углеродистой и легированной стали	-		Испытания на прочность гидравлическим давлением Испытание на герметичность пневматическим давлением	0…3600 с; 0…60МПа соответствует/не соответствует
512	ГОСТ 12301	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Качество изготовления крышек; Прочность корпуса коробки и крышки по линиям сгиба Маркировка, упаковка Соответствие коробок типу, виду, исполнению Внутренние размеры Перпендикулярность линий сгиба и отреза Расстояние от первой скобы до верхнего края коробки Прочность крышки, соединенной с корпусом Качество поверхности Оформление Качество покрытия, нанесенного на поверхность	соответствует/не соответствует прочный/непрочный соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 250-800 мм 0-100 мм 0-1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует
513	ГОСТ 12302	Пакеты из полимерных пленок	-	3923 3925 3926 4503 4504 4823 8309 3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309 3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Герметичность упаковки или прочность соединительных швов Кондиционирование для испытаний, Маркировка Внешний вид, качество швов; Размеры пакетов, ширина швов, смещение рисунка и цветов краски Толщина Герметичность сварных швов Контроль слипания внутренних поверхностей	Герметично/ не Герметично соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует герметично/негерметично 0-1000 мм 0-1000мм 0-10000мм соответствует/не соответствует герметично/негерметично от 0,05 до 5 кН

1	2	3	4	5	6	7
514	ГОСТ 12303	Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид, дефекты Размеры пакетов, ширина швов, смещение рисунка смещение цветов краски Качество сварного шва Прочность сварных швов Герметичность сварных швов Прочность пакета с ручками Слипание внутренних поверхностей Маркировка, упаковка	описание 0-1000мм 0-10000мм 0-10000мм 0-10000мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует от 0,05 до 5 кН соответствует/не соответствует
515	ГОСТ 12367	Мельницы трубные помольных агрегатов	–	–	Требования к конструкции; Работа систем защиты и блокировок	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
516	ГОСТ 12375	Дробилки однороторные крупного дробления	–	8474	Герметичность корпусов подшипников; Работа систем защиты и блокировок; Требования к конструкции	Герметично/ не Герметично соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
517	ГОСТ 12376	Дробилки однороторные среднего и мелкого дробления	–	8474	Герметичность корпусов подшипников; Работа систем защиты и блокировок; Требования к конструкции	Герметично/ не Герметично соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
518	ГОСТ 12376	однороторные дробилки	-	8474	Герметичность корпуса дробилки Герметичность корпусов подшипников Электробезопасность	Герметично/ не Герметично соответствует/не соответствует
519	ГОСТ 12523	Целлюлоза, бумага, картон	–	–	pH водной вытяжки	0-14 pH
520	ГОСТ 12536	Дисперсные песчаные и глинистые грунты	-		Гранулометрический (зерновой) состав	0,1-99,9%
521	ГОСТ 12580	Пленки латексные	–	4014, 5906	Прочность при растяжении; Условная прочность при растяжении; Относительное удлинение образцов при разрыве; Относительное остаточное удлинение образцов после разрыва; Условное напряжение при заданном удлинении образцов	0-5000 Н 0-1000 МПа 0,1-99,99% 0,1-99,99% 0-1000 Мпа

1	2	3	4	5	6	7
522	ГОСТ 126	Галоши резиновые клееные	–	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Толщина, Прочность при разрыве, Прочность связи резины верха с подошвенной резиной Водонепроницаемость Маркировка Внешний вид Размеры Высота задника	0-10 мм 600-18000 Н 0,8-18 кг/см соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание 120 - 350 мм 0-10000
523	ГОСТ 12602	Бумага и картон	–	–	Капиллярная впитываемость	0-300 мм
524	ГОСТ 12605 (ИСО 535)	Бумага и картон	–	–	Впитываемость	0-1000 г/м2
525	ГОСТ 12633	Ручные пневматические машины вращательного действия	-	8425 9025 9026 9029 9031	Конструкция Маркировка	соответствует/не соответствует описание
526	ГОСТ 12644	Заклепки пустотелые и полупустотелые	–	7318; 7415; 7616	Шероховатость поверхности; Качество покрытия; Требования к механическим свойствам; Требования к материалу	1-100мкм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
527	ГОСТ 12707	Фосфатирующие грунтовки	-	3208 , 3209	Массовая доля нелетучих веществ Плотность Внешний вид пленки Стабильность (изменение вязкости) Разбавление грунтовок разбавителями	0,1-99,9% 0,5-2 г/см3 описание 0,1-99,9% 0,1-99,9%
528	ГОСТ 12708	Растворитель рфг для фосфатирующих грунтовок	-	3814	Цвет и внешний вид Летучесть (по этиловому эфиру) Пригодность к разбавлению фосфатирующих грунтов	описание 1-50 годен/негоден
529	ГОСТ 12730.0	Бетоны всех видов, применяемые в промышленном, энергетическом, транспортном, водохозяйственном, сельскохозяйственном, жилищно-гражданском и других видах строительства	-	6810 , 6815, 3816, 3824	Плотность Водонепроницаемость Влажность Водопоглощение Пористость	1-437318кг/м3 W2-W20 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9%
530	ГОСТ 12730.1	Бетоны всех видов	-	3816, 3824	Плотность	1-437318кг/м3

1	2	3	4	5	6	7
531	ГОСТ 12730.2	Бетоны всех видов	-	3816, 3824	Влажность	0,1-99,9%
532	ГОСТ 12730.3	Бетоны всех видов на гидравлических вяжущих	-	3816, 3824	Водопоглощение	0,1-99,9%
533	ГОСТ 12730.4	Бетоны всех видов	-	3816, 3824	Пористость	0,1-99,9%
534	ГОСТ 12730.5	Бетоны всех видов на гидравлических вяжущих	-	3816 , 6810, 6815	Водонепроницаемость	W2-W20
535	ГОСТ 12739	Полотна и изделия трикотажные	–	3304, 3401, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Устойчивость к истиранию	соответствует/не соответствует
536	ГОСТ 12801	Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты, укрепленные органическими вяжущими, и асфальтобетон	-	6807, 2714	Средная плотность Истинная плотность Пористость Водонасыщение Набухание Предел прочности при сжатии Предела прочности на растяжение при изгибе (расколе) Сдвигоустойчивость Вводостойкость Морозостойкость Состав (зерновой) Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд Однородность Сцепление битумного вяжущего с поверхностью щебня	0,1-5г/см3 0,1-5г/см3 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-100МПа 0,1-100МПа 0,1-100МПа 0,1-100МПа 0,1-100МПа 0,1-99,9% 0,1-2 0,1-30% соответствует/несоответствует
537	ГОСТ 12812	Жидкие тиоколы	-	4001 , 4002 4003	Вязкость Внешний вид	10-300 с описание

1	2	3	4	5	6	7
538	ГОСТ 12893	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные	-	8481	Требования к конструкции Пропускные характеристики Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединен Герметичность затвора Нечувствительность для клапанов с МИМ Гидравлические характеристики	0…3600 с; 0,1-10г/см³ 0…60МПа; Герметично/ не Герметично Герметично/ не Герметично 0,1-10 кПа 0,1-10МПа
539	ГОСТ 12969	Электротранспорт производственный напольный безрельсовый Оборудование насосное с динамическими насосами	-	8413 8427	Маркировка	соответствует/несоответствует
540	ГОСТ 12971	Таблички прямоугольные	-	8413 8427	Маркировка	соответствует/несоответствует
541	ГОСТ 12994	Показывающие устройства. Устройства и приборы безопасности	-		Вибростойкость	стойкий/нестойкий
542	ГОСТ 12996	тяговые вильчатые цепи	-	7315	Прочность соединения валиков Разрушающая нагрузка Твердость деталей Классификация. Конструкция Маркировка	соответствует/несоответствует 160-1000кПа 0,1 - 100 HRC описание соответствует/несоответствует описание
543	ГОСТ 12997	Механизмы исполнительные пневматические мембранные	-	8426911, 8479899701	Устойчивость к климатическим воздействиям устойчивость к вибрации Устойчивость к ударной вибрации	-70 - +150 °С 1-30G 5 Гц…1000Гц 0.1-5G 0.1 Гц…3Гц

1	2	3	4	5	6	7
544	ГОСТ 12998	Полистирольная пленка	-	3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Усадка пленки Толщина Ширина Длина Внешний вид Прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве	0,1-99,9% 0,001-1мм 1-1000мм 0,1-1000м описание 0,1-8000МПа 0,1-1000%
545	ГОСТ 13087	Бетоны всех видов	-	3816 , 6810 6815	Истираемость	0,1-50г/см2
546	ГОСТ 13199	Упаковка из бумаги и комбинированных материалов	-	4819 4821 4823	Масса материала комбинированного Масса продукции площадью 1 м2	0-500 кг 0-500 кг
547	ГОСТ 13303	Высокомолекулярный полиизобутилен	-	4001 , 4002 4003	Внешний вид Посторонние включения Цвет	описание наличие/отсутствие описание
548	ГОСТ 13309	Тетради общие	–	3926, 4016, 4820, 4823, 9603, 9608, 9609	Внешний вид Размеры количество листов косина Ширина полей Расстояние между линиями, высота стана, размер клетки Отклонения между ближайшими линиями на разворотах, Толщина линий	описание 0-1000 мм описание 0-1000 мм 0-1000 мм 0-1000 мм 0-1000 мм 0-15 мм
549	ГОСТ 13358	Упаковка деревянная: ящики	-	4415	Шероховатость поверхности	0 – 300 мкм
550	ГОСТ 13373	Пневматические мембранные пружинные исполнительные механизмы	-	8479899701	давление Основные параметры и размеры механизмов	Ру= 1-1000000па
551	ГОСТ 13449	Изделия санитарные керамические	-	691; 3922; 7324; 3922	Водопоглощение Термическая стойкость Химическая стойкость Механическая прочность Внешний вид Наличие деформации (коробления) нижней поверхности (в плоскости, прилегающей к полу) и верхней поверхности (в плоскости сидения)	0-100 % 0-360 0-80 % 0,0000001 - 1 Мпа описание наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
552	ГОСТ 13479	Сборные картонные и комбинированные цилиндрические банки	-	3923 4503 4823 8309 4819 4821 4823 3923 4819 4823 7310 7607 7612 3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Прочность посадки крышки банки Сопротивления аксиальному сжатию; Влагопроницаемость Размеры банок Качество поверхности банок, закатки металлических и картонных донышек и крышек, внешнее оформление намотка корпусов банок Жиропроницаемость	прочный/непрочный отсутствие деформации/деформация стойкий/нестойкий (0-1000)мм соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
553	ГОСТ 13489	Герметики марок У-30М и УТ-31	-	3506	Внешний вид Жизнеспособность Температурный предел хрупкости Плотность Степень вулканизации (твердость по Шору)	описание 0,5-24 ч (-60)-0˚С 0-1900 кг/м3 0-100
554	ГОСТ 13502	Пакеты из бумаги для сыпучей продукции	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Прочность пакетов при свободном падении Внутренние размеры пакетов, ширина шва качество клеевых швов Внешний вид	прочный/непрочный (0-1000)мм (0-1000)мм соответствует/не соответствует описание
555	ГОСТ 13511	Ящики из гофрированного картона	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внутренние размеры Размеры вспомогательных упаковочных средств Внешний вид, качество склеивания и сшивания, Число двойных перегибов по линии рилевки (сгиба) Маркировка	0-1000 мм 0-1000 мм описание соответствует/не соответствует Отсутствие/наличие трещин соответствует/не соответствует
556	ГОСТ 13512	Ящики из гофрированного картона	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сопротивление сжатию Абсолютное сопротивление продавливанию Внешний вид Маркировка	0 – 1000Н 0-10 Мпа описание соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
557	ГОСТ 13513	Ящики из гофрированного картона	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сопротивление сжатию Абсолютное сопротивление продавливанию Внешний вид Маркировка	0 – 1000Н 0-10 Мпа описание соответствует/не соответствует
558	ГОСТ 13515	Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид, Качество склейки и сшивки ящиков Внутренние размеры Смещение высечки клапанов ящиков Маркировка Число двойных перегибов по линии рилевки (сгиба) клапанов	описание соответствует/не соответствует 0-1000 мм 0-1000мм соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие трещин
559	ГОСТ 13516	Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Размеры прокладок, перегородок, вкладышей и обечаек Маркировка	0-50000 мм соответствует/не соответствует
560	ГОСТ 13518	Пластмассы	-	3901 , 3902 3903 , 3904 , 3905 , 3906	Стойкость к растрескиванию	0,5-300суток
561	ГОСТ 13522	Синтетический латекс ДММА-65 ГП	-	4001 , 4002	pH Вязкость Содержание посторонних включений и коагулюма Внешний вид пленки	0-15 10-300 с наличие/отсутствие описание
562	ГОСТ 13523	Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон	–	4819, 4821, 4823	Кондиционирование образцов	Описание
563	ГОСТ 13525.1	Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон Лейкопластыри	–	3923, 4819, 4821, 4823, 7310, 7607, 7612 3005100000	Прочностиь на разрыв; Удлинения при растяжении; Разрушающее усилие; Удельное сопротивление разрыву	0,01-100МПа 1-1000% 0-1000 Н 0-1000 Н
564	ГОСТ 13525.14	Бумага и картон	–	4819, 4821, 4823	Воздухопроницаемость	0,1-50000см³/м
565	ГОСТ 13525.2	Волокнистые полуфабрикаты, бумагу и картон	-	3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Число двойных перегибов	1-10000
566	ГОСТ 13525.3 (ИСО 1974)	Полуфабрикаты волокнистые и бумага	–	4819, 4821, 4823	Сопротивления раздиранию; Индекс сопротивления раздиранию; Относительное сопротивление раздиранию	0,01...1000мН 0,01...10000мН*м²/г 0,01...1000мН
567	ГОСТ 13525.5	Бумага и картон	-	4819 4821 4823	Внутрирулонные дефекты	0,01..99,99%
568	ГОСТ 13525.7	Бумага и картон	-		Влагопрочность	0,2-800Н (1-99%)

1	2	3	4	5	6	7
569	ГОСТ 13525.8	Волокнистые полуфабрикаты, бумага и картон	-	4819, 4821, 4823	Абсолютное сопротивление продавливанию	0-10 МПа
570	ГОСТ 13525-7	Бумага и картон	_	_	Влагопрочность	0-1000 Н
571	ГОСТ 13552	Цепи приводные	-	7315	Классификация. Конструкция	описание
572	ГОСТ 13568 (ИСО 606-94)	приводные роликовые и втулочные одно- и многорядные цепи	-	7315	Классификация Конструкция	описание
573	ГОСТ 13685	Поваренная соль Кормовая соль Хлористый натрий Рассолы хлорида натрия	-	1520 , 2826 2827 , 2828 2829 , 2830 2915 , 2916 2917 , 2918 2919 , 2832 3836 , 2839 2842 , 2905 3820	Содержание нерастворимого остатка Массовая доля влаги	0-5,0 % 0-10,0%
574	ГОСТ 13715	Плиты столярные	-	4413	Внешний вид Габаритные размеры Шероховатость Показатели внешнего вида и размеры Прочность клеевого соединения	0-50000мм 0,0000001-1МПа 0,1-2000мкм 0,5-100%
575	ГОСТ 13744	Фторопласт-3	-	3901 , 3902 3903 , 3904 3905 , 3906	Внешний вид Цвет образцов Остаток после просева на сите с сеткой N 05К Массовая доля влаги Термостабильность Температура потери прочности	описание описание 0-5% 0-99% 0-4% 100-400 °С
576	ГОСТ 13822	дизельные электроагрегаты и дизельные передвижные электростанции	-	8408 8502	электрическая прочность изоляции Устойчивость при внешних воздействиях Допустимый уровень радиопомех Функционирование системы автоматической блокировки, защиты Влагоустойчивость заземление Электробезопасность Требования к конструкции Термостойкость	наличие/отсутствие пробоя Наличие/отсутствие повреждений 0,13-300МГц описание Влагоустойчив/Влагонеустойчив Соответствует/ не соответствует Термоустойчив/термонеустойчив

1	2	3	4	5	6	7
577	ГОСТ 13835	Каучуки	-	4001 , 4002 4003	Внешний вид Потеря массы Термостабильность Вулканизуемость	описание 0-10% 0-50% от 1с до 10ч
578	ГОСТ 13841	Ящики из гофрированного картона для химической продукции	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Маркировка	соответствует/не соответствует
579	ГОСТ 13857	машины	-	-	безопасное растояние	от 0,1 до 5000 мм
580	ГОСТ 13861	Газовые редукторы, используемые для понижения давления рабочих газов	-	8481	Герметичность уплотняющих поверхностей Герметичность соединений Пропускная способность Работоспособности редукторов в заданном интервале температур Прочность камер низкого и высокого давления	герметично/ негерметично герметично/ негерметично 0 - 100 $см^3$/мин Работоспособен/неработоспособен наличие/отсутствие потения, течи.
581	ГОСТ 13903	Стеклянная упаковка	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Водостойкость Вибрация Термическая стойкость	Устойчив/неустойчив к воде 5 Гц…2кГц 0 - 350 °С
582	ГОСТ 13904	Тара стеклянная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению	0 -3,0 МПа
583	ГОСТ 13905	Тара стеклянная	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Водостойкость	класс 1/98 - 5/98
584	ГОСТ 13932	Сборные цилиндрические насадные дереворежущие фрезы	-	8207 8208 8202 8203 8204 8466	Прочность	Отсутствие/присутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
585	ГОСТ 13950	Стальные сварные и закатные бочки с гофрами на корпусе	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Вместимость Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки Прочность крепления ручек Внешний вид Размеры Прочность на удар при свободном падении Прочность при штабелировании	1...1000 м³ герметично/ негерметично 0-1,6 Мпа отсутствие/присутствие повреждений отсутствие/наличие повреждений описание 0-1000 мм отсутствие/наличие повреждений отсутствие/наличие повреждений
586	ГОСТ 14039	Эмульсионный поливинилхлорид	-	3901 , 3902 3903 , 3904 , 3905 , 3906	Внешний вид Цвет образцов Остаток после просева на сите Массовая доля влаги и летучих веществ	описание описание 0,1-99,9% 0,1-99,9%
587	ГОСТ 14043	Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида	-	3901 , 3902 3903 , 3904 3905 , 3906	Массовая доля влаги и летучих веществ	0-6%
588	ГОСТ 14053	Латексы	-	4001 , 4002	pH Устойчивость при введении суспензии мела Жесткость	0-16 устойчив/неустойчив 0-20000 гс
589	ГОСТ 14067	Материалы текстильные	_	_	Величина перекоса	0,01...99,99%
590	ГОСТ 14106	Автоклавы вулканизационные	-	7303, 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8419	Геометрические размеры Прочность Герметичность Требования конструкции Функционирование системы автоматической блокировки, защиты Электробезопазность: Качества сварных соединений Давление сжатого воздуха Маркировка Шум Термостойкость	(0 ÷ 100) м ; 0° ÷ 360° 0...3600 с; 0...60МПа; 0...3600 с; 0...60МПа; соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
591	ГОСТ 14110	Многооборотные полужесткие стропы	-	8425, 7312	Требования к материалам Маркировка Прочность	описание описание 6…150 кН
592	ГОСТ 14217	Материалы текстильные. Покрытия напольные	–	–	Прочности закрепления ворса	0...5000 Н
593	ГОСТ 14227	Универсальные посудомоечные машины	-	732111 841911	Проверка блокирующих устройств при отсутствии посуды на конвейере в зоне ополаскивания при несвоевременном снятии посуды при поднятии кожуха на высоту более 50 мм Проверка защиты водонагревателя	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
594	ГОСТ 14236	Полимерные пленки и пленочные материалы толщиной до 1 мм	-	3917 , 3918 3919 , 3920 3921 3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве Ширина, толщина Разрывная нагрузка Нагрузка разрывная ткани мешка и донного шва Стойкость к надрыву, удару Стойкость внутренней поверхности упаковки к воздействию упаковываемой продукции Прочность при разрыве Стойкость к статической нагрузке при растяжении (для пакетов и мешков)	(0,1...8000)МПа (0,1...1000)% (0...1000)мм (1...1000)Н ... ... 0...5000Н 0 – 50 кг
595	ГОСТ 14249	Аппараты теплообменные Сосуды и аппараты стальные сварные.	-	8418 8419	Качество сварных швов Требования к конструкции и расчеты на прочность: Прочность	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
596	ГОСТ 14254	Средства измерений электрических и магнитных величин общего применения Электрические аппараты. Низковольтовое оборудование	-	9028, 9613, 7321; 8419	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками	Код IP00...IP69

1	2	3	4	5	6	7
597	ГОСТ 14256	Асбестовые и безасбестовые тканые ленты	-	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Внешний вид Размеры Толщина Ширина Разрывная нагрузка по основе ленты Электрическое сопротивление	описание 0,01...1000мм 0,01...1000мм 0,01...1000мм 4Н...80000Н 0...20ГОм
598	ГОСТ 14314	Мягкие элементы мебели		9401 3; 9401 4; 9401 51; 9401 59; 9401 61; 9401 69; 9401 71; 9 9401 79; 9 9401 8; 9 9401 90 3; 9401 90 800 9	Долговечность конструкции изделий мебели	описание
599	ГОСТ 14332	Суспензионный поливинилхлорид	-	3901 , 3902 3903 , 3904 3905 , 3906	Внешний вид Цвет образцов Остаток после просева на сите Удельное объемное электрическое сопротивление	описание описание 0,1...99,9% 0...20ГОм
600	ГОСТ 14333	резинообрабатывающие вальцы	-	8477 8465	Электробезопасность: Требования к конструкции Функционирование системы автоматической блокировки, защиты	соответствует/ не соответствует
601	ГОСТ 14614	Фанера и фанерная продукция		4412	Прочность клеевого соединения Показатели внешнего вида	0,0000001 ... 1 Мпа ...
602	ГОСТ 14759	Клеи	-	3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Прочность при сдвиге Предел прочности клеевого соединения при сдвиге	0,01...266МПа 4...80000Н
603	ГОСТ 14760	Клеи	-	3917 , 3921	Прочность при отрыве	0,01...163МПа
604	ГОСТ 14782	Стыковые, угловые, нахлесточные и тавровые соединения	-	7303 7304 7305 7306 7307 7608 7609 7307 7309 7310 7311 7419 7322 7411 7412 7507 7611 7613 8108 8418 8419 8421 8468 8474 8514 8405 8417 8479 8997 8515 8543 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8405 8404 8479 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8419 8418 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8404 8419 8402 8403 8402 8403 8404 8404 7307 8404 8481 8414 8425 7312	Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток: пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	соответствует/ не соответствует (1.0 – 18.0) А, (1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм

1	2	3	4	5	6	7
605	ГОСТ 14803	Шурупы, заклепки	-	7318 7415 7616 1	Шероховатость поверхности Качество покрытия Требования к механическим свойствам Требования к материалу	0,1...2000мкм соответствует/ не соответствует
606	ГОСТ 14870	Химические продукты и реактивы	-	3814	Массовая доля воды	0,01...10%
607	ГОСТ 14925	Каучуки	-	4001 , 4002 4003	Механические включения и включения структурированного и влажного полимера	наличие/отсутствие
608	ГОСТ 15062	Сиденья для унитазов	–	–	Внешний вид Качество поверхности Легкость поворота сиденья на осях арматуры крепления Наличие и значение отклонений от плоскости Прочность сидений под воздействием вертикальной нагрузки Прочность сидений при свободном падении	описание ... ... 0...2000мм ... ...
609	ГОСТ 15080	Латексы	-	4001 , 4002	pH	0...15
610	ГОСТ 15088	Термопластичные материалы	-	3901 , 3902, 3903 , 3904 , 3905 , 3906 , 3917 , 3918 3919 , 3920, 3921 3925	Температура размягчения по Вика	0 ... 500 °С
611	ГОСТ 15139	Пластмассы Клеи, Глицерин, гели и средства контактные для диагностики	–	3506 , 3917, 3921 , 3901 3902 3903 , 3904 3905 , 3906 3006, 1520	Плотность (объемная масса)	0,5...2,0 г/см3
612	ГОСТ 15140	Материалы лакокрасочные	-	3209 , 3214 3208 , 3210 3923 , 3925 3926 , 8309 , 4409 , 4418 4418 , 9406 3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309 4418; 9406; 4409; 4418	Адгезия (метод отслаивания) Адгезия метод решетчатых надрезов Адгезия метод решетчатых надрезов с обратным ударом Адгезия метод параллельных надрезов	0,02...8000кН/м 1...4 балла 1...100см 1...4 балла
613	ГОСТ 15150	Машины, приборы и другие технически изделия	-	7307, 8413 8479 8481 8483 8507 9018	Климатическое исполнение Степень защиты, обеспечиваемой оболочками	0 ... 9 IP00 ... IP69

1	2	3	4	5	6	7
614	ГОСТ 15151	Медицинские приборы, электроприборы и аппараты	–	9018	Степень защиты, обеспечиваемой оболочками	IP00 ... IP69
615	ГОСТ 15167	Изделия санитарные керамические	-	691	Внешний вид	описание
616	ГОСТ 1545	Проволока	-	8544	Скручивания	Отсутствие/наличие повреждений
617	ГОСТ 15588	Пенополистирольные теплоизоляционные плиты	–	3917 , 3921	Размер Внешний вид Плотность Влажность Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации Прочность при растяжении в направлении перпендикулярном поверхностям Прочность при изгибе Водопоглощение Время самостоятельного горения	0,001...50м описание 0,5...2,0 г/см3 0,1...99,9% 0,4...8000кПа 0,4...8000кПа 20...375000кПа 0,1...99,9% 0...3600 с
618	ГОСТ 15595	Машины для литья под давлением с вертикальной плоскостью разъема пресс-формы	-	8479899708	Основные размеры	0...5000 мм
619	ГОСТ 15608	Пневмоцилиндры поршневые	-	8412 31 8412 39	Давление страгивания Герметичность Прочность Требования к конструкции	...

1	2	3	4	5	6	7
620	ГОСТ 15612	Изделия из древесины и древесных материалов	–	4418; 4418 ; 3925 ; 4409; 4418; 4418; 9401 ; 9401 ; 9401 ; 9401 ; 9401 9403 ; 9401; 761; 4418; 9406; 9403; 441; 4403; 4401; 9403; 4404 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4417 4418 4419 4420 4421; 4407 4409; 4418	Шероховатость Уровень защиты от травм Параметр шероховатости фрезерованных поверхностей деталей Шероховатость поверхности щитов Качество поверхности Влажность Шероховатость поверхности Прочность клеевых соединений Параметр шероховатости фрезерованных поверхностей деталей Качество поверхности Уровень защиты от травм при эксплуатации изделий мебели (надежная фиксация и крепление элементов, защита от самопроизвольного открывания, отсутствие острых выступающих частей и заусенцев)	0,1...2000 мкм 0,1...2000мкм (0 – 50,0) даН 0,1 – 2000мкм ... ... 0...100% 0,1 – 2000мкм 0,0000001 ... 1 МПа ... ...
621	ГОСТ 15613.1	Заготовки, детали из древесины хвойных пород, детали профильные для строительства, несъемную опалубку, крепь анкерную; Заготовки, детали из древесины лиственных пород, детали профильные для строительства, несъемную опалубку, крепь анкерную. Дрова.; Изделия из древесины и древесных материалов	-	4407; 4408; 4409; 4412; 4403; 4401; 4403	Прочность клеевых соединений; Прочность боковых клеевых соединений; - прочность клеевого соединения при скалывании вдоль волокон	0,0000001 ... 1 МПа; 0 ... 1 МПа
622	ГОСТ 15613.2	Заготовки, детали из древесины лиственных пород, детали профильные для строительства, несъемную опалубку, крепь анкерную	-	4403; 4401	Прочность клеевых соединений	0 ... 1 МПа

1	2	3	4	5	6	7
623	ГОСТ 15613.3	Заготовки, детали из древесины лиственных пород, детали профильные для строительства, несъемную опалубку, крепь анкерную	–	4403; 4401	Прочность клеевых соединений	0 ... 1 МПа
624	ГОСТ 15613.4	Конструкции деревянные клееные	-	4418; 9406; 4407; 4408; 4409; 4412; 4403; 4401; 4403	Прочность клеевых соединений Прочность при изгибе деталей, склеенных по длине на зубчатые шипы Прочность зубчатого клеевого соединения при статическом изгибе Прочность зубчатых клеевых соединений	0,0000001 ... 1 МПа 0 ... 1 Мпа
625	ГОСТ 15763	Металлические резьбовые и фланцевые с приварным ниппелем соединения трубопроводов	-	8404	Геометрические размеры Растяжение Изгиб Прочность Герметичность	(0 ÷ 100) м 0° ÷ 360° 0…60МПа; 0…60МПа; 0…60МПа; 0…3600 с;
626	ГОСТ 15825	Портландцемент цветной	–	2523	Белизна Однородность и сохраняемость цвета Тонкость помола цемента	0...99,9% описание 0,1...99,9%
627	ГОСТ 15836	Битумно-резиновая мастика	-		Однородность Температура размягчения Глубина проникания иглы Растяжимость	описание 0...350°С 0,01...10мм 1...1000см
628	ГОСТ 15844	Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Кислотостойкость; Внешний вид, цвет Контроль отклонения от соосности вертикальной оси горловины банки, Толщину защитно-упрочняющего покрытия, Загрязнения, не смываемые моющими средствами Гидролитическая стойкость стекла Маркировка	стойкий/нестойкий описание ... 0...150 мм присутствие/отсутствие ... соответствует/не соответствует
629	ГОСТ 15860	Стальные сварные баллоны с запорными устройствами	–		Испытания на прочность гидравлическим давлением Испытание на герметичность пневматическим давлением	0…3600 с; 0…60МПа ...

1	2	3	4	5	6	7
630	ГОСТ 15867	Изделия из древесины и древесных материалов	-	4407; 4408; 4409; 4412, 4418	Прочности клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов	0,0000001 ... 1 МПа
631	ГОСТ 15879	Стеклорубероид - рулонный кровельный и гидроизоляционный материал	-	4811	Геометрические размеры	0,01...10000мм
632	ГОСТ 15880(Р.6)	Двигатели забойные и инструмент породоразрушающий	–	8207 8412 8479 8407	Герметичность	соответствует/ не соответствует
633	ГОСТ 15902.3	Полотна нетканые	-	–	Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Прочность и растяжимость при продавливании шариком Прочность при расслаивании Прочность при раздирании Прочность закрепления волокон	0...5000 Н ... ...
634	ГОСТ 15940	Станки для сборки покрышек	-	8477 8465	Требования конструкции. Параметры	—
635	ГОСТ 15960	Вальцованные эластичные фрикционные асбестовые материалы (ленты) и изделия из них	–	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Внешний вид Размеры Коэффициент трения Линейный износ	описание 0,1...1000мм 0,01...1000 0,01...100мм
636	ГОСТ 16136	Плиты битумные теплоизоляционные	-	6806	Морозостойкость Глубина отбитости и притупленности углов и ребер Прочность при изгибе Прочность на сжатие при 10%-ной деформации Плотность Размеры Водопоглощение Разность длин диагоналей	1...1000мм 0,5...100% 0...1000мм 0...50000мм 0,0000001...1МПа 0,001...1000кг/м3 0...100%
637	ГОСТ 16143	Детали и изделия из древесины и древесных материалов	-	9403; 9401 3; 9401 4; 9401 51; 9401 59; 9401 61; 9401 69; 9401 71; 9 9401 79; 9 9401 8; 9 9401 90 3; 9401 90 800 9	Блеск прозрачных лаковых покрытий	(0 – 50,0) даН
638	ГОСТ 162	Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций	–	7604	Волнистость кромок профилей	0,1... 2000 мкм

1	2	3	4	5	6	7
639	ГОСТ 16215	Вилочные автопогрузчики	-	8427	Работа звуковых и световых сигналов - Конструкция Шум Статическая прочность элементов	... 0...140 дБ
640	ГОСТ 16302	Грунтовка ФЛ-086	-	3208 , 3209	Цвет пленки Термостойкость пленки Массовая доля нелетучих веществ Стойкость покрытия к статическому воздействию воды Стойкость пленки грунтовки к действию грунтовки АК-069 Условная вязкость	описание термостойкая/нетермостойкая 0,1...99,9% стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий 12...300 с
641	ГОСТ 16337	Полиэтилен высокого давления (низкой плотности)	–	3901 , 3902 3903 , 3904 3905 , 3906	Плотность Внешний вид Цвет образцов	0,1...2г/см3 описание описание
642	ГОСТ 16338	Полиэтилен низкого давления (высокой плотности)	#ИМЯ?	3901 , 3902 3903 , 3904 3905 , 3906	Внешний вид Цвет образцов Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм и свыше 5 до 8 мм	описание описание 0,01...99,99%
643	ГОСТ 16349	Установки бетоносмесительные механизированные	-	847431	Качество приготовленной смеси	¾
644	ГОСТ 16363	Средства огнезащитные для древесины	–	3808	Огнезащитное свойство	I...II группа защиты, неогнезащитное
645	ГОСТ 16371	Бытовая мебель и мебель для общественных помещений	-	9401 9404; 9403;	Габаритные размеры Внешний вид Шероховатость поверхности Маркировка Наличие защитного и защитно-декоративного покрытия поверхности, требования к трансформации изделий, фурнитуре и зеркалам Размеры стеклоизделий	(0...1000)мм описание соответствует/не соответствует наличие/отсутствие (0...1000)мм

1	2	3	4	5	6	7
646	ГОСТ 16442	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией	-	8544	Маркировка Основные размеры Электрическое сопротивление изоляции Испытание напряжением Стойкости при механических воздействиях Стойкость к внешним воздействующим факторам Механические свойства	описание 0 ... 100 мм 0,005 ... 50 МОм Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений
647	ГОСТ 16483.10	Древесина	-	3808	Прочность при сжатии вдоль волокон	0,5...200МПа
648	ГОСТ 16483.11	Древесина	-	3808	Прочность при сжатии поперек волокон	0,1...200МПа
649	ГОСТ 16483.20	Древесина	-	3808	Водопоглощение пропитанной древесины	1...99%
650	ГОСТ 16483.3	Древесина	-	3808	Прочность при статическом изгибе	1...200МПа
651	ГОСТ 16483.4	Древесина	-	3808	Ударная вязкость при изгибе	2...75Дж/см2
652	ГОСТ 16483.7	Древесина	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Влажность	0...100%
653	ГОСТ 16483.9	Древесина	-	3808	Модуль упругости при статическом изгибе	0,1...200ГПа
654	ГОСТ 16511	Упаковка деревянная: ящики	-	4415	Внешний вид Шероховатость поверхности	описание 0 – 300 мкм
655	ГОСТ 16514	Электротранспорт производственный напольный безрельсовый	-	8427	Влагоустойчивость	соответствует/ не соответствует
656	ГОСТ 16519	Ручные машины и машины с ручным управлением	-	84134 8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716 8425 9025 9026 9029 9031	Измерения вибрации Уровни вибрации Вибрация	10 – 200 dB ...
657	ГОСТ 16535	Ящики из гофрированного картона для мороженого	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид Маркировка	описание соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
658	ГОСТ 16569	Газогорелочные инжекционные устройства	-	8419	Герметичность газового тракта Концетрация CO, CO2, NOx Прочность корпуса Температура поверхностей Ветроустойчивость пламени Время открытия зажигания Время задержки погасания Время зажигания Угол открытия дверцы Температура продуктов сгорания	0 ... 1 дм³/ч 0 ... 10000 ppm Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 200 °C описание 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 360° 0 ... 2000 °C
659	ГОСТ 16588	Пилопродукцию и деревянные детали хвойных и лиственных пород	-	4415 4416 8413 4403 4401 4404 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4417 4418 4419 4420 4421 4407 21 310 0 4418 3925 6810 8413	Влажность	0,1...99,9%
660	ГОСТ 16588 (ИСО 4470)	Упаковка. Пилопродукция и деревянные детали	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Влажность древесины	0,1...99,9%
661	ГОСТ 16588 (ИСО 4470-81)	упаковка. Пилопродукция и деревянные детали	-	4418 9; 4418 9; 3925 2; 4409; 4418; 681; 4418; 9406; 4407 21 31; 4409; 4418	Влажность древесины в конструкциях; Влажность древесины деталей; Влажность древесины применяемой для изготовления каркаса; Влажность древесины; Влажность	0...100%; 0,5...100%
662	ГОСТ 16588 (ИСО 4470-87)	Заготовки, детали из древесины хвойных пород, детали профильные для строительства, несъемную опалубку, крепь анкерную	-	4403	Влажность	0,5...100%
663	ГОСТ 166 (ИСО 3599-76)	Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций	-	7604	Волнистость кромок профилей	0,1... 2000 мкм
664	ГОСТ 16713	Средства защитные для древесины	-	3808	Устойчивость к вымыванию	0,1...99,9%
665	ГОСТ 16763	Цинковый крон	-	2823 , 3206 3207 , 3212	Укрывистость	5...300г/м2

1	2	3	4	5	6	7
666	ГОСТ 16783	Пластмассы	-	3917 , 3918 3919 , 3920 3921 3923, 3925, 3926	Температура хрупкости	от 0 до ...50°С
667	ГОСТ 16842	Устройства бытового, коммунального и другого назначения, эксплуатируемые в жилых домах или подключаемые к их электрическим сетям	-	8515	Допустимый уровень радиопомех	соответствует/ не соответствует
668	ГОСТ 16854	Кресла для зрительных залов	–	9401; 9401; 9401; 9401; 9401	Требования механической безопасности:; - уровень защиты от травм при эксплуатации изделий мебели (надежная фиксация и крепление элементов, защита от самопроизволь-ного открывания, отсутствие острых выступающих частей и заусенцев притупление или закругление доступных углов и ребер сидений и спинок) Маркировка Внешний вид Отбор образцов Размер Качество сборки Требования к откидным сиденьям	,... ... ... соответствует/не соответствует описание – – соответствует/не соответствует –
669	ГОСТ 16872	Цветные неорганические пигменты	-	2823 , 3206 3207 , 3212	Относительная красящая способность	1...99%
670	ГОСТ 16873	Неорганические пигменты и наполнители	-	2823 , 3206 3207 , 3212	Цвет Белизна	описание или X=2,5...109,0, Y=1,4...98,0, Z=1,7...118,1
671	ГОСТ 16962	изделия электронной техники и электротехники	–	8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465	Устойчивости к внешним воздействиям	Устойчив ... неустойчив
672	ГОСТ 16962.1	Электротехнические изделия	-	8500 8545	Устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды	Устойчив ... неустойчив
673	ГОСТ 17.2.4.01	Оборудование газоочистное и пылеулавливающее	–	8421	Каплеунос	—
674	ГОСТ 17.2.4.06	Оборудование газоочистное и пылеулавливающее	-	8421	Скорость газового потока	—
675	ГОСТ 17.2.4.08	Оборудование газоочистное и пылеулавливающее	-	8421	Влажность	—

1	2	3	4	5	6	7
676	ГОСТ 17035	Пленки и листы из пластмасс	–	3917 , 3918 3919 , 3920 3921 3923, 3925, 3926	Толщина Прочность сварного шва	0,001...160мм ...
677	ГОСТ 17057	Плитки стеклянные ковровомозаичные	-	=	Форма и геометрические размеры Внешний вид, цвет, фактура поверхности Расстояние между плитками в ковре Наличие отбитых углов, трещин	0,01...10000мм описание описание 0,01...125мм описание
678	ГОСТ 17065	Барабаны картонные навивные	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Прочность на удар при свободном падении; Прочность при сжатии Стойкость к свободному падению Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки Наружные размеры барабанов Размеры деталей Внешний вид (дефекты) Качество склеивания слоев картона и бумаги Водопоглощение Маркировка	прочный/непрочный прочный/непрочный ... 1...1000Н соответствует/не соответствует – описание – – соответствует/не соответствует
679	ГОСТ 17073	Кожа искусственная	–	–	Толщина Масса 1 $м^2$	...
680	ГОСТ 17151	Посуда хозяйственная из листового алюминия.	-	–	Качество наружных и внутренних поверхностей посуды Внешний вид Вместимость Прочность крепления и жесткость арматуры Устойчивость Посадка крышек Термостойкость покрытий Коррозионная стойкость покрытий Прочность корпуса и крышки Избыточное давление рабочего клапана (для кастрюль-скороварок) Качество противопригарного покрытия	... описание ... прочный/непрочный ... ... 0,2 кгс/см2 – 1,6 кгс/см2 1...4 балл

1	2	3	4	5	6	7
681	ГОСТ 17151	Посуда хозяйственная из листового алюминия.	-	–	Размеры посуды, отклонения, люфты и зазоры Вогнутость Сплошность покрытия Отсутствие течи Жесткость корпусов Блеск полированной поверхности Сохранность формы Неприлипаемость покрытия	0...1000 мм ... ... отсутствие/присутствие ... ...
682	ГОСТ 17177	Строительные теплоизоляционные материалы и изделия	–		Линейные размеры Внешнего вид изделия Глубина отбитости или притупленности ребра Глубина впадины Высота выпуклости Правильность геометрической формы Плотность Влажность Сорбционноая влажность Водопоглощение Содержание органических веществ Предел прочности при сжатии Предел прочности при изгибе Предел прочности при растяжении Сжимаемость и упругость Гибкость Линейная температурная усадка Средний диаметр волокон минеральной и стеклянной ваты	0,1...1000мм описание 0,1...300мм 0,1...300мм 0,1...300мм 0,01...1000мм 1...10000кг/м3 0,1...99,9% 0,1...99,9% 0,1...99,9% 0,1...99,9% 0,1...100МПа 0,1...50МПа 0,1...50МПа 0,1...99,9% описание 0,1...99,9% 1...1000мкм
683	ГОСТ 17308	Шпагаты	-	–	Разрывная нагрузка Линейная плотность	0...5000 Н ...
684	ГОСТ 17316	Кожа искусственная	-	3304, 3401, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Разрывная нагрузка, Удлинение при разрыве	0...5000 Н ...

1	2	3	4	5	6	7
685	ГОСТ 17339	Картонные пачки	–	3923 4819 7310 7607 4819 4821 4823 7612	Конструктивное исполнение Сохранность поверхности по линиям сгиба Внешний вид Размеры Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки	0 – 1000 мм ... ... описание ... 1...1000Н
686	ГОСТ 17340	Мебель для сидения и лежания	-	9401	Долговечность конструкции изделий мебели; Статическая и/или ударная прочности, Усилие раздвигания (выдвигания, трансформации) функциональных элементов изделий мебели Прочность при падении	... ... (0 – 50,0) даН –
687	ГОСТ 17380	Бесшовные приварные отводы, тройники, переходы и заглушки из углеродистой и низколегированной стали.	-	8404	Геометрические размеры Растяжение Изгиб Прочность Герметичность	(0 ÷ 100) м 0° ÷ 360° 0…60МПа; 0…60МПа; 0…60МПа; 0…3600 с;
688	ГОСТ 17491	Кабели,провода и шнуры с резиновой и пластмассовой изоляцией и оболочкой	–	8544	Время Испытание на удар при отрицательных температурах	0 ... 4 ч Отсутствие/наличие повреждений
689	ГОСТ 17515	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией	-	8544	Размеры	0 ... 100 мм
690	ГОСТ 17537	Лакокрасочные материалы, их полуфабрикаты, смолы и т.п. Клеи, Глицерин, гели и средства контактные для диагностики	–	3901 , 3902 3903 , 3904 3905 , 3906 3006 1520	Массовая доля летучих и нелетучих веществ Массовая доля твердых веществ Массовая доля пленкообразующих веществ	0,1...99,9% 0,1...99,9% 0,1...99,9%
691	ГОСТ 1759.1	Болты, винты, шпильки,	-	7318 7415 7616 1	Отклонение от симметричности Допуски размеров, форм, расположения Отклонение от перпендикулярности Отклонение прямолинейности	—
692	ГОСТ 1759.2	Болты, винты, шпильки,	-	7318 7415 7616 1	Допустимые предельные значения для дефектов поверхности	—

1	2	3	4	5	6	7
693	ГОСТ 1759.3	Гайки, шайбы	–	7318 7415 7616 1	Допустимые предельные значения для дефектов поверхности	—
694	ГОСТ 1759.4	Болты, винты, шпильки,	-	7318 7415 7616 1	Требования к механическим свойствам	—
695	ГОСТ 1759.5	Гайки, шайбы	-	7318 7415 7616 1	Требования к механическим свойствам	—
696	ГОСТ 1760	Подпергамент	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Относительная влагопрочность, Внешний вид Жиростойкость поверхности Диаметр рулона, бобины, расстояние от кромки до места склейки, Сорность, Равномерность просвета, качество намотки и склейки, обрез кромки и количество склеек Маркировка	0...1000 Н описание стойкий/нестойкий 0...1000 мм ... описание соответствует/не соответствует
697	ГОСТ 17608	Бетонные тротуарные плиты	-	-	Прочность бетона на сжатие и растяжение при изгибе Морозостойкость Однотонность цвета Качество лицевой поверхности	0,1...200МПа 1...1000циклов описание описание
698	ГОСТ 17624	Тяжелые и легкие бетоны монолитных и сборных бетонных и железобетонных изделий, конструкций и сооружений	-	2516 , 6802 6810 , 6815	Прочность на сжатие	5...90МПа
699	ГОСТ 17675	Гибкие электроизоляционные трубки с внутренним диаметром от 0,3 до 73,0 мм	–	3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Внешний вид	описание

1	2	3	4	5	6	7
700	ГОСТ 17677	Светильники для внутреннего освещения жилых, общественных помещений, производственных (в т.ч. сельскохозяйственных) зданий и на светильники для наружного освещения	-	9405	Маркировка прочность сцепления лакокрасочного покрытия правильность сборки электромонтажной схемы электротехнические требования светотехнические измерения коэффициент усиления присоединение светильника к сети требования конструкции масса светильника механические испытания климатические испытания требования безопасности	соответствует/несоответствует (0...5)баллов соответствует/несоответствует соответствует/несоответствует соответствует/несоответствует (0...1) соответствует/несоответствует соответствует/несоответствует (1...6000)г соответствует/несоответствует соответствует/несоответствует соответствует/несоответствует
701	ГОСТ 17692	Автомобильные и автомобильно-носимые радиовещательные приемники и магнитолы	-	8517	Номинальное полное сопротивление источника сигнала Номинальное выходное напряжение Выходная мощность Время Температура Частота источника сигнала Потребляемую мощность Общие гармонические искажения всего тракта Подавление АМ	0,001 ... 100 Ом 0 ... 500 В 0 ... 1000 Вт 0 ... 999 с 0 ... 200 °С 0 ... 10000 Гц 0 ... 1000 Вт 0 ... 20 % 0 ... 50 дБ
702	ГОСТ 17716	Зеркала	–	7009; 7016; 7006	Пороки; Габаритные размеры; Водостойкость; Стойкость к соленому туману	присутствуют/отсутствуют (0...50000)мм присутсвует/отсутсвует утечка стоек/не стоек
703	ГОСТ 17733	Тара из стеклянной трубки	-	7010	Термическая устойчивость	(18...200)0С
704	ГОСТ 17733 (ИСО 718)	Тара стеклянная	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Термическая устойчивость	(18...200)0С
705	ГОСТ 17770	Машины ручные	–	8467 8425 9025 9026 9029 9031	Вибрация	прошло/не прошло испытания
706	ГОСТ 1779	Асбестовые шнуры	-	6812 , 6813, 8484 , 8607, 8708	Массовая доля асбестового волокна	(0,1...99,9)%

1	2	3	4	5	6	7
707	ГОСТ 17811	Плоские полиэтиленовые мешки	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид (дефекты) Размеры мешков Толщина пленки Прочность при растяжении сварного соединения Испытание на сбрасывание Качество нанесенных надписей и рисунков Контроль слипания внутренней поверхности	описание (0,1...1000)мм (0,1...300)мм (0,1...1000)МПа прошло/не прошло испытания соответствует/не соответствует присутствуют/отсутствуют слипания
708	ГОСТ 17812	Ддощатые неразборные многооборотные ящики	–	4415	Внешний вид Внутренние размеры Маркировка	описание 0 – 300 мкм соответствует/не соответствует
709	ГОСТ 17914	Обложки дел длительных сроков хранения	-	–	Внешний вид Размеры	описание 0...2000 мм
710	ГОСТ 18054	Материалы текстильные	-	–	Белизна, Степень устойчивости белезны	(0,1...99,9)% (1...1000)ед.
711	ГОСТ 18105	Все виды бетонов	–	3816, 3824	Однородность (коэффициент вариации прочности) Требуемая прочность Фактическая прочность Фактический класс	(1...20)% (0,1...267,8)МПа (0,1...267,8)МПа Вф0,1...Вф252,6
712	ГОСТ 18108	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове	-	3918	Истираемость; Параллельность кромок; Цвет, рисунок, фактуру Качество лицевой поверхности; Водопоглощение; Изменение линейных размеров; Прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим слоем; Прочность связи между подосновой и полимерным слоем; Абсолютная остаточная деформация	(1...100)мкм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0,1...99,9)% (0,1...1,5)% (0,0000001...1)МПа; (0,0000001...1)МПа; (0...100000)мм
713	ГОСТ 18118	Круги полировальные	-	6804 6805	Твердость	ВМ1, ВМ2, М1, М2, М3, СМ1, СМ2, С1, С2, СТ1, СТ2, СТ3, Т1, Т2,ВТ, ЧТ
714	ГОСТ 18180	Битумы нефтяные	–	2713	Изменение температуры размягчения после прогрева	(0...8)°С
715	ГОСТ 18187	Разбавители марки РЭ	-	3814	Летучесть	(1...50)ед.

1	2	3	4	5	6	7
716	ГОСТ 18188	Растворители марок 645, 646, 647, 648	-	3814	Цвет и внешний вид Массовая доля воды Летучесть Разбавляющее действие	описание (0,01...10)% (1...50)ед. описание
717	ГОСТ 1820	Спички	–	3605, 4412	Внешний вид Оформление этикетки Качество оклейки коробки Оформление крышки коробки Соотношение внутренней и внешней частей коробки Излом (разрыв) кромки этикетки Смещение этикетки на узкую сторону коробки, Затек фосфорной массы Контроль среднего и наименьшего наполнения коробки Излом спичечной соломки Отечность спичечной головки Наполнение спичек в коробке Наличие спичек с разрушенной спичечной головкой Качество воспламенения Тление соломки Прочность посадки спичечной головки Размеры спичечных коробок Размеры спичечной головки Длина, толщина спичек Стойкость к истиранию фосфорной массы	описание описание соответствует/не соответствует описание полность перекрыта/неполностью 0...250 мм 0...250 мм 0...250 мм 0...250 мм соответствует/не соответствует 0...250 мм приступствует/отсутствует (37...1900)шт. наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...1000 Н 0...160мм 0...160мм 0...160мм стоек/не стоек
718	ГОСТ 18211 (ИСО 12048)	Упаковка транспортная	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Разрушающая нагрузка при сжатии; Прочность при сжатии	1 – 1000Н прочный/непрочный
719	ГОСТ 18276.1	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	-	–	Число ворсовых петель или пучков, Высота ворса	(0,5...1000)ед. 0...1000 мм
720	ГОСТ 18276.2	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	–	–	Влажность	(0,1...99,9)%

1	2	3	4	5	6	7
721	ГОСТ 18276.3	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	-	–	Линейные размеры, Поверхностная плотность покрытия или изделия, Поверхностная плотность ворса	0...50000 мм (0,1...1000)г/м2 (0,1...1000)г/м2
722	ГОСТ 18276.4	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	-	–	Поверхностная плотность приклея	(0,1...1000)г/м2
723	ГОСТ 18297	Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные	–	7324	Устойчивость эмалированной поверхности к воздействию красящих веществ; Внешний вид и качество поверхностей; Ударная прочность эмалевого покрытия функциональной поверхности; Геометрические размеры; Стойкость эмалированной поверхности приборов к истиранию; Толщина эмалевого покрытия; Горизонтальность бортов и высоты установки ванн и душевых поддонов на опорах; Механическая прочность приборов; Химическая стойкость эмалевого покрытия к щелочам, кислотам; Прочность крепления и установки приборов на опорах; Термическая стойкость эмалевого покрытия	устойчив/не устойчив описание (0,6...1000)Дж 0...50000мм; стоек/не стоек 0.01...500мм; соответствует/не соответствует 0,0000001 ... 1 Мпа устойчив/не устойчив (1...1000)Н устойчив/не устойчив
724	ГОСТ 18319	Ящики из гофрированного картона	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Прочность на удар при свободном падении; Прочность при сжатии Стойкость к свободному падению Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки	прочный/непрочный прочный/непрочный стоек/не стоек 1...1000Н

1	2	3	4	5	6	7
725	ГОСТ 18321	Статистический контроль качеств, Продукция, предназначенная для детей и подростков, Продукция лнгкой промышленности	-	3213, 3407, 3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6114-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9503-9506, 9508, 9608, 9609, 9619	Случайный отбор выборок штучной продукции	...
726	ГОСТ 18343	Поддоны для кирпича и керамических камней	–	4415, 4416	Внешний вид; Размеры; Масса; Прочность при статической нагрузке; Прочность при штабелировании; Прочность сборки Стойкость к свободному падению Стойкость к удару на горизонтальной или наклонной плоскостях Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки Влажность древесины	описание 0...50000 мм 0...500 кг прочный/непрочный прочный/непрочный прочный/непрочный стоек/не стоек стоек/не стоек 1...1000 Н (0,1...99,9)%
727	ГОСТ 18376	Фторкаучуки	-	4001 , 4002 , 4003	Массовая доля влаги Потеря массы	0...5% 0...3%
728	ГОСТ 18424	Упаковка	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Максимальная перегрузка; Длительность действия перегрузки Стойкость к свободному падению	выдерживает/не ведерживает (1...1000)мс стоек/не стоек
729	ГОСТ 18425	Упаковка транспортная наполненная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Испытания на удар при свободном падении	пристуствуют/отсутсвуют дефекты

1	2	3	4	5	6	7
730	ГОСТ 18517	гаражные компрессоры	–	8414	Параметры Удельная мощность Производительность Падение давления Вибрация	 (0,1...12)кВт/(м3*мин(...1)) (0,1...1)м3/мин (0,001...0,1)МПа за 3 мин. (0,01...1)м/с*10(...2)
731	ГОСТ 18518	Роторно-линейные и линейные фасовочные автоматы	-	8425 9025 9026 9029 9031	Требование к конструкции, классификация Линейные размеры Требование к безопасности	соответствует/не соответствует тип 1, тип 2, тип 3 (0...1000)мм соответствует/не соответствует
732	ГОСТ 18573	Дощатые и из листовых древесных материалов неразборные ящики	-	4415	Внешний вид Шероховатость поверхности	описание 0 – 300 мкм
733	ГОСТ 18599	Напорные трубы из полиэтилена	–	3917 , 3918, 3919 , 3920, 3921	Размеры Внешний вид Типы Термостабильность труб при 200˚С Атмосферостойкость Стойкость к осевому растяжению сварного шва	от 0,001мм до 100м описание 1...3 термостабильный/ нетермостабильный атмосферостойкий/ неатмосферостойкий стойкий/нестойкий
734	ГОСТ 18694	Твердые фенолоформальдегидные смолы новолачного и резольного типа	-	3907 , 3908, 3909 , 3910	Внешний вид Динамическая вязкость Массовая доля нерастворимых примесей	описание 0,1...500*10^6МПа*с 0,01...99,99%
735	ГОСТ 18698	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	-	400931	прочность при разрыве гидравлическим давлением теплостойкость Изменение наружного диаметра рукава при изгибе герметичность Габаритные размеры Морозостойкость	до 20 МПа стоек/не стоек 10...1000мм 10...10000 мм стоек/не стоек
736	ГОСТ 18856	Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности	–	9018	Размеры соединений Давление	0 ... 100 мм 0 ... 10 МПа

1	2	3	4	5	6	7
737	ГОСТ 18896	Стальные толстостенные барабаны вместимостью 100 дм3	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид Качество закатных швов Размеры Взаимозаменяемость съемных деталей Герметичность барабанов Герметичность посадки крышек Маркировка	описание соответствует/не соответствует 0...1000 мм соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует
738	ГОСТ 18956	Рулонные кровельные материалы	-		Старение под воздействием искусственных климатических факторов: Разрывная нагрузка Разрывная деформация Разрушение поверхности	 0,1...1000кгс/см 0,1...99,9% 0,1...99,9%
739	ГОСТ 18962	Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта грузоподъемностью до 10000 кг	–	8427	Требования к параметрам, размерам Герметичность гидравлической системы Требования конструкции Электробезопасность: Вибрация Маркировка Шум Требования к тормозной системе Функционирование систем автоматики, контроля и защиты Влагоустойчивость Устойчивость	соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (100...150)дБ соответствует/не соответствует (69...107)дБ соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив
740	ГОСТ 18976	Ткани текстильные	-	3304, 3401, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Стойкость к истиранию по плоскости	0...100000 циклов
741	ГОСТ 18992	Грубодисперсная гомополимерная поливинилацетатная дисперсия	-	-	Условная вязкость Массовая доля сухого остатка Клеящая способность Морозостойкость	1...480с 0,1...99,9% 0,1...1000Н/м стойкий/нестойкий
742	ГОСТ 18995.1	Жидкие химические продукты	–	3208 , 3209 1518 , 3814 1520 , 2826 2827 , 2828 2829 , 2830 2915 , 2916 2917, 2918, 2919, 2832, 3836 , 2839, 2842 , 2905 3820 , 1520 2905 , 3820 3814	Плотность	0,1...2 г/см3

1	2	3	4	5	6	7
743	ГОСТ 19007	Материалы лакокрасочные	-	3209 , 3214 3208 , 3210 1518, 3814, 3206 , 3207, 3212 , 3213 2713	Время высыхания Степень высыхания	от 1с до 35сут 1...7
744	ГОСТ 191	Цепи грузовые	-	7315	Классификация Конструкция	Тип 1, тип 2, тип 3, тип 4, тип 5, тип 6 описание
745	ГОСТ 19109	Пластмассы	–	3921	Ударная вязкость	13...800 кДж/м 2
746	ГОСТ 19111	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки	-	3925	Прочность сцепления	0...1МПа
747	ГОСТ 19120	Мебель для сидения и лежания.	-	9401; 9403	Устойчивость; Статическая и/или ударная прочности; Долговечность конструкции изделий мебели; Деформируемость Усилие трансформации Прочность при падении	устойчив/неустойчив (0 – 50,0) даН; присутствуют/отсутсвуют дефекты (0 – 160,0) мм (1...10)даН присутствуют/отсутсвуют дефекты
748	ГОСТ 19177	Резиновые пористые уплотняющие прокладки	–		Размеры Плотность Сопротивление сжатию Остаточная деформация Водопоглощение	0,01...10000мм 0,1...5кг/м3 0,1...10000Н/см2 0,1...99,9% 0,1...99,9%
749	ГОСТ 19194	Мебель и мебельная продукция	-	9401; 9403	Прочность крепления подсадных ножек мебели	(1...1000)даН
750	ГОСТ 19195	Мебель и мебельная продукция	-	9401; 9403	Прочность крепления; Жесткость крепления; Долговечность крепления	(0 – 50,0) даН; (0 – 160,0) мм присутствуют/отсутсвуют дефекты
751	ГОСТ 19266	Непигментированные лаки, растворы смол, олифы, масла, сиккативы, растворители и другие материалы	–	1518 , 3814 3208 , 3209 3907 , 3908 3909 , 3910	Цвет по йодометрической шкале	0,25...2400мг/см3
752	ГОСТ 19300	Средства измерений шероховатости поверхности профильным методом	-	7610	Шероховатость лицевой поверхности	0,1... 2000 мкм.

1	2	3	4	5	6	7
753	ГОСТ 19301.1	Мебель детская дошкольная	-	9401; 9403	Функциональные размеры; Комплектность	(0 – 1200,0) мм ...
754	ГОСТ 19301.2	Мебель детская дошкольная	–	9404	Прочность клеевого соединения; Покоробленность; Влажность; Прочность, Долговечность, Жесткость; Внешний вид; Шероховатость поверхности	0,0000001 ... 1 МПа; 0,1 – 2000 мкм; 0,5 ... 100% (1...1000)Н присутствуют/отсутсвуют дефекты 0 – 160,0 мм описание гладкая/шероховатая
755	ГОСТ 19338	Каучуки синтетические	-	4001 , 4002, 4003	Потеря массы при сушке	0...5%
756	ГОСТ 19360	Мешки-вкладыши пленочные	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Герметичность швов Прочность при растяжении Геометрические размеры Толщина Внешний вид	соответствует/не соответствует 0...50 кг 0...2000мм (0,1...300)мм описание
757	ГОСТ 19414	Древесина клееная массивная	–	4404, 4409-4414, 4417-4421	Прочность; Зубчатые соединения	0,0000001 ... 1 Мпа соответствует/не соответствует
758	ГОСТ 19445 (ИСО 9177-1)	Механические карандаши	-	–	Усилие удержания грифеля в рабочем положении Положение грифеля относительно винтовой поверхности Гамма-процентный ресурс механизма выдвижения грифеля Гамма-процентный ресурс держателя Конструкция Прочность при свободном падении Прочность на изгиб Качество соединений корпусных деталей Размеры Внешний вид Высота выступа стержня	грифель сместился/ не сместился соответствует/не соответствует (1...10000)циклов (17000...100000)отгибов присутствуют/отсутсвуют дефекты 0...1000 Н соответствует/не соответствует 0...2000мм описание 0...2000мм
759	ГОСТ 19459	Литьевые сополимеры полиамида марок АК-93/7 и АК-80/20	-	3907 , 3908, 3909 , 3910	Внешний вид Массовая доля воды	описание 0,1...10%

1	2	3	4	5	6	7
760	ГОСТ 19497	Машины литейные кокильные	–	8479899708	Ход металлического стержня Машинное время цикла Размеры рабочего места Ход плиты Усилие извлечения стержня Основные размеры Производительность Усилие раскрытия кокиля	(0,1...5000)мм (1...3600)с (0,1...5000)мм (0,1...5000) мм (1...1000000)Н (0,1...5000) мм (1...1000000)Н
761	ГОСТ 19498	Пескометы формовочные	-	8479899708	Основные размеры Диаметр ротора головки Ширина ковша головки	0...5000 мм 0...5000 мм 0...5000 мм
762	ГОСТ 19592	Плиты древесноволокнистые	-	4411; 7610	Плотность; Предел прочности при изгибе; Водопоглощение и разбухание по толщине; Влажность	0,001... 1000кг/м³; 0,0000001 ... 1 МПа 0,5...100%; 0...100%
763	ГОСТ 19616	Ткани и трикотажные полотна	–	3304, 3401, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	102 ... 106 Ом 106 – 1014 Ом
764	ГОСТ 19712	Изделия трикотажные	-	–	Растяжимость, Растяжимость по длине, Остаточная деформация, Растяжимость швов	(0,1...1000)мм (0,1...1000)мм (0,1...99,9)% (0,1...1000)мм
765	ГОСТ 19716	Автоматические ткацкие пневморапирные станки	-	8444 8445 8447 8446 8449 8451 8452	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует
766	ГОСТ 19720	Детали и изделия из древесины и древесных материалов	–	4811	Стойкость к воздействию переменных температур	стоек/нестоек

1	2	3	4	5	6	7
767	ГОСТ 19862	Пневмоприводы и пневмоустройства	-	8412 31 8412 39 843	Прочность Работа блокировок Взывозащищенность Ударопрочность Шум Герметичность Сопротивление заземления Давление сжатого воздуха Сопротивление изоляции Вибрация Герметичность пневмосистемы Давление страгивания Время прохождения тормозного пути	выдержал/не выдержал соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует присутствуют/отсутствуют дефекты (50...150)дБ герметичен/негерметичен соответствует/не соответствует (1...1000)МПа соответствует/не соответствует (100...150)дБ герметичен/негерметичен (1...1000)МПа (1...3600)с
768	ГОСТ 19882	Мебель корпусная	-	9401; 9403	Устойчивость; Величина прогибов; Статическая и/или ударная прочности; Долговечность конструкции изделий мебели; Деформируемость	устойчив/неустойчив (1...50000) мм (0 – 50,0) даН; присутствуют/отсутствуют дефекты (0 – 1200,0) мм
769	ГОСТ 19917	Мебель для сидения и лежания	–	9401; 9403; 9404	Габаритные размеры; Отбор образцов Маркировка Внешний вид, качество сборки, требования к фурнитуре и трансформации изделий Размеры изделий и элементов мебели	(0 – 5000,0) мм; ... (0–160,0) мм описание соответствует/не соответствует описание (0...1000)мм
770	ГОСТ 19918.3	Мебель для сидения и лежания	-	9401	Остаточная деформация беспружинных мягких элементов	(0,1 – 99,9) %

1	2	3	4	5	6	7
771	ГОСТ 20.57.406	Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические	-	8471 8519 8521 8525 8527 8528 8540 8500 9100 8450 8479 8509	Определение резонансных частот конструкции Виброустойчивость Вибропрочность Ударная устойчивость Воздействие линейного ускорения Воздействие акустического шума Вывода гибкие Вывода резьбовые Воздействие рабочей температуры среды Воздействие инея и росы Испытание на проверку отсутствия резонансных частот Степень жесткости Амплитуда перемещения Амплитуда ускорения Частота перехода Классификация Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре Влагостойкость	(1...20000) Гц Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений (1...200)Дб Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений (0...300)°С Отсутствие/наличие повреждений (1...100) Гц I ... XIV (0,1...10) мм (1...500) $мс^{-2}$ (0...60) Гц По степени защиты от соприкосновения с находящимися под напряжением и движущимися частями; по степени защиты от перегрева; по степени защиты от влаги (0...20) мА Отсутствие/наличие пробоя
772	ГОСТ 20010	Перчатки резиновые технические	–	–	Внешний вид Отсутствие дефектов Прочность при растяжении Усилие при разрыве Проникаемость веществ Изменение массы после воздействия растворов кислот и щелочей Размеры Маркировку и упаковку	описание присутствуют/отсутствуют дефекты (0...5000)Н (0,1...1000)МПа проникаемые/непроникаемые (0,1...12)% 0...500 мм описание
773	ГОСТ 20022.14	Древесина	-	–	Влажность	(0,1...99,9)%
774	ГОСТ 20022.6	Древесина	-	4418	Способы пропитки; Отклонения от линейных размеров	... (1...1000)мм

1	2	3	4	5	6	7
775	ГОСТ 20214	Электропроводящие пластмассы	–	3917 , 3918, 3919 , 3920 3921	Удельное поверхностное и объемное электрическое сопротивление	(100...1100)Ом·см
776	ГОСТ 20216	Синтетические и натуральные латексы	-	4001 , 4002	Поверхностное натяжение	(1...999)мН/м
777	ГОСТ 20219	Отопительные бытовые газовые аппараты с водяным контуром номинальной тепловой мощностью до 70 кВт, предназначенные для отопления помещений, оборудованных системой водяного отопления.	-	8415	Низшая теплота сгорания газа Давление газа Часовой расход газа Время Температура газа Расход горячей воды во время испытания Температура воды Содержание кислорода в воздухе помещения Содержание кислорода в продуктах сгорания по данным анализа пробы Содержания окиси углерода Проверка герметичности газовых коммуникаций аппарата Коэффициент полезного действия Номинальная тепловая мощность Температура нагрева поверхностей аппарата Испытание аппарата на транспортную тряску Размеры Относительная плотность газа по воздуху	(1...100000) кДж/м³ (1...5000) Па (0...1000) м³/ч (0,5...20) ч (0...100) °С (1...100) кг/ч (0...200) °С (0,1...99,9) % (0,1...99,9) % (1...10000) ppm (0,1...5) дм³/ч (0,1...99,9) % (1...60000) Вт (0...200)°С Нарушение упаковки не допускается (1...100)мм (0,1...2,0)мм
778	ГОСТ 20282	Полистирол общего назначения	–	3901 , 3902, 3903 , 3904 3905 , 3906	Внешний вид Цвет образцов Температура размягчения по Вика Массовая доля воды	описание описание (20...150)°С (0,1...5)%
779	ГОСТ 20301	Сильноосновные и слабоосновные аниониты	-	3907 , 3908, 3909 , 3910	Внешний вид	описание
780	ГОСТ 20429	Фольгаизол - рулонный кровельный и гидроизоляционный материал	-		Внешний вид и качество полотна Масса вяжущего	описание (1500...3000)г/м2
781	ГОСТ 20445	Манипуляторы	–	8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465	Шум	(1...150)дБа

1	2	3	4	5	6	7
782	ГОСТ 20477	Полиэтиленовая лента с липким слоем	-	3917 , 3918, 3919 , 3920 3921	Внешний вид Качество намотки рулона Цвет ленты Ширина Толщина клеевого слоя Длина ленты в рулоне Липкость	описание описание описание (1...1000)мм (0,01...150)мм (1...500)м (1...3600)с
783	ГОСТ 20548	Отопительные водогрейные котлы	-	8403	Герметичность газового тракта Тепловая мощность КПД Концентрация CO, NOx Прочность корпуса Гидравлическое сопротивление Температура поверхностей Ветроустойчивость пламени Время открытия зажигания Время задержки погасания Время зажигания Расход газа Расход воды Расход воздуха Температура продуктов сгорания Угол открытия дверцы Уровень звука Температура воды на выходе Давление воздуха перед горелками Давление газа за основным запорным органом Внешний вид покрытий Прочность Герметичность	(0,01 ... 1) дм³/ч (1...10000) Вт (0,1...99,9) % (1...1000) ppm Отсутствие/наличие повреждений (0,1...100) кПа (0 ... 300) °С описание (1 ... 999) с (1 ... 999) с (1 ... 999) с (0,1 ... 10) дм³/ч (1 ... 100) л/ч (0,1 ... 10) дм³/ч (0 ... 300) °С (0 ... 360) ° (1 ... 500) дБА (0 ... 500)°С (1 ... 200) МПа (1 ... 200) Мпа описание Отсутствие/наличие повреждений герметичен/негерметичен

1	2	3	4	5	6	7
784	ГОСТ 20558	Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные	–	3304, 3401, 3808, 3900, 3922-3924, 3926, 4000, 4014-4016, 4203, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6307, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Внешний вид, качество сборки и маркировка Жесткость корпуса Посадка крышек Прочность крепления арматуры Вместимость Размеры, зазоры, величину смещения арматуры Отклонение опорной поверхности крышек от плоскостности Водонепроницаемость и плотность швов Плоскостность опорной поверхности дна Теплостойкость пластмассовых ручек, крышек, баков	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует Отсутствие/наличие повреждений (1...200)л 0...1000 мм (0,1...7)мм водонепроницаемое/водопроницаемое (0,1...100)мм стойкий/нестойкий
785	ГОСТ 20566	Суровые и готовые текстильные ткани и штучные изделия из волокон и нитей всех видов	-	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6305, 6307, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Отбор проб	...
786	ГОСТ 20680	Стальные аппараты с механическими перемешивающими устройствами	-	8421	Маркировка Функционирование системы автоматической блокировки, защиты Требования к конструкции Температуры наружных поверхностей аппаратов	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0...1000)0С
787	ГОСТ 20683	Картон гофрированный	–	4819, 4821, 4823	Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров	0...400 кН/м

1	2	3	4	5	6	7
788	ГОСТ 20689	Стационарные паровые турбины мощностью от 6000 до 30000 кВт	-	8411841	Плотность стопорных и регулирующих клапанов Функционирование системы автоматической блокировки, защиты Электробезопасность Вибрация Конструкция Шум	плотные/неплоные соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0,001...0,1)м/с соответствует/не соответствует (1...200)дБ
789	ГОСТ 20739	Битумы нефтяные	-	2713	Растворимость	0,01...99,99%
790	ГОСТ 20790 ГОСТ Р 50444	Изделия медицинской техники, составные части этих изделий	–	9018	Маркировка Напряжения питания Ток потребления Ток утечки Сопротивление Мощность Устойчивость к воздействию напряжением Функциональные характеристики Масса изделий Размеры Время установления рабочего режима Устойчивость к ударным нагрузкам Степень защиты, обеспечиваемой оболочками Воздушные зазоры, пути утечки Уровень звуковой мощности Температура наружных частей Переходное сопротивление Нагрев Ионизирующее излучение от электровакуумных приборов с питающими напряжениями	описание (1...500) В (1...100) А (0,01...500)мА (0,5...999) МОм (1...5000) Вт Отсутствие/наличие повреждений Не соответствует, соответствует (0,5...500) кг (1...5000) мм (1...30) с. Отсутствие/наличие повреждений IP00...IP69 (0,1...100) мм (1...139) дБА (...50...400) °С (0,01...100) Ом (0...500) °С (0,1...130) нКл/кг
791	ГОСТ 20811	Лакокрасочные материалы и покрытия	-	3209 , 3214 3208	Прочность покрытая к истиранию	(0,01...100)кг/мкм
792	ГОСТ 20841.1	Кремнийорганические продукты	-	3907 , 3908 3909 , 3910	Внешний вид Содержание механических примесей	описание описание

1	2	3	4	5	6	7
793	ГОСТ 20850	Конструкции деревянные клееные несущие	–	4418; 9406; 4418	Прочность зубчатых соединений; Геометрические размеры; Прочность древесины; Влажность древесины; Пороки древесины; Шероховатость; Размеры	Отсутствие/наличие повреждений (1...50000)мм; (0,0000001...1)МПа; (0,01...99,9)% отсутствие/наличие пороков (0,1...2000)мкм (1...1000)мм
794	ГОСТ 209	Резина и клей	-	3506	Прочность связи с металлом при отрыве	(0,1...100)МПа(0,01...100МН)
795	ГОСТ 20907	Жидкие фенолоформальдегидные смолы резольного типа	-	3907 , 3908 3909 , 3910	Внешний вид Водородный показатель Массовая доля воды Вязкость Массовая доля нелетучих веществ Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры после кипячения в воде в течение 1 ч	описание (1...14)pH (0,01...99,99)% (1...1000)мПа·с (0,1...99,9)% (0,1...100)МПа
796	ГОСТ 20989	Пластмассы ячеистые жесткие	–	6806; 6815	Линейная температурная усадка	(0,1...99,9)%
797	ГОСТ 21029	Упаковка, Бочки алюминиевые	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид Размеры Взаимозаменяемость съемных деталей Качество внутренней поверхности Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха	описание (1...1000)мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен устойчив/не устойчив
798	ГОСТ 2103	Конвейеры вибрационные	-	8428	Требования к параметрам, размерам Маркировка Шум виброскорость усилие на рукоятке звуковое давление	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (1...200)дБ (0,001...0,1)м/с (1...1000)Н (80...110)дБ
799	ГОСТ 21102	Бумага и картон	–	4823 4819 4821	Масса полиэтиленового покрытия Размеры и Косина	(1...6000)г (1...50000)мм
800	ГОСТ 21119.1	Органические красители (пигменты и лаки), неорганические пигменты и наполнители	-	2823 , 3206, 3207 , 3212	Массовая доля воды и летучих веществ	(0,01...99,99)%

1	2	3	4	5	6	7
801	ГОСТ 21119.4	Органические красители (пигменты и лаки), неорганические пигменты и наполнители	-	2823 , 3206, 3207 , 3212	Остаток на сите	0...99,99%
802	ГОСТ 21119.5	Органические красители (пигменты и лаки) и неорганические пигменты	–	2823 , 3206, 3207 , 3212	Плотность	0,1...2г/см3
803	ГОСТ 21119.8	Органические красители (пигменты и лаки), неорганические пигменты и наполнители	-	2823 , 3206, 3207 , 3212	Маслоемкость	1...100см3/100г продукта
804	ГОСТ 21121	Железная лазурь	-	2823 , 3206 3207 , 3212	Степень перетира	0...100
805	ГОСТ 21130	Заземляющие зажимы	–	8419 8417 8421 8413 8408 8502 8421 7611 8536	Электробезопасность заземление Шум сопротивление изоляции Конструкция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...140 дБ соответствует/не соответствует 0 ... 100 мм
806	ГОСТ 21133	Поддоны ящичные специализированные для картофеля, овощей, фруктов и бахчевых культур	-	4415, 4416	Размеры; Масса; Правильность сборки поддонов, качество планок; Маркировка; Работа запорных и соединительных устройств; Качество лакокрасочных покрытий; Прочность при штабелировании Стойкость к свободному падению Стойкость к удару на горизонтальной или наклонной плоскостях Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки Влажность древесины	0...50000 мм 0...500 кг описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание прочный/непрочный стойкий/не стойкий стойкий/не стойкий 1...1000 Н ... 6...100%
807	ГОСТ 21136	Транспортная наполненая тара	-	4415	Прочность при ударе в сбободном падении	соответствует/не соответствует
808	ГОСТ 21204	газовые промышленные горелки	–	8405 8417	Уровень звукового давления Классификация Назначение	0...140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
809	ГОСТ 21228	Целлулоид	-	3912 , 3913 3917 , 3920	Линейные размеры листа Внешний вид Стойкость к смеси ацетона с водой Стойкость к кипящей воде Стойкость к горячей плите Усадка Светостойкость Прочность при разрыве Относительное удлинение при разрыве Сопротивление изгибу Прозрачность Массовая доля летучих веществ	0,01...1000мм описание стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий 0,1...99,9% светостойкий/несветостойкий 0,1...100МПа 1...1000% описание 1...500листов 0,1...99,9%
810	ГОСТ 21253	Карусельные непрерывного действия наполнительные и дозировочно-наполнительные автоматы	-	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Производительность погрешность дозирования срабатывание блокировок напряжение питания цепи защита от пыли сопротивление изоляции шум виброскорость усилие на ручной привод автомата масса автомата расход жидких продуктов класс покрытия требования конструкции	0,1...99,9 кпд 0,1...99,9% соответствует/не соответствует 0.1...500 в соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...140 дБ 5 – 1000 Гц, 0,1...1000м/с² 0,1...10000 Н 0,001...1000 кг соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание
811	ГОСТ 21353	Пленки латексные	_	_	Сопротивление раздиру	0...1000 Н
812	ГОСТ 2140	Древесина	-	4401; 4403; 4404; 4407-4414; 4417-4421; 9406, 3925	Пороки древесины; Внешний вид ; Размеры; Видимые пороки древесины; Наличие пороков; Качество древесины и её обработки	соответствует/не соответствует описание 0...50000мм наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
813	ГОСТ 21472	Листовые материалы: бумаг, картон, полимерные пленки, металлическая фольга и комбинации этих материалов	-	4819, 4821, 4823	Паропроницаемость	0,01...100г/м2

1	2	3	4	5	6	7
814	ГОСТ 21485	Бачки смывные и арматура к ним	–	3922; 7324	Открытие и закрытие наполнительной арматуры Внешний вид; Самопроизвольная разрегулировка уровня воды в бочке; Герметичность запирания спускного отверстия; Прочность и герметичность деталей наполнительной арматуры; Продолжительность воздействия на ручку пускового устройства; Расстояние от максимально возможного уровня воды в бачке до края наиболее низко расположенного отверстия в стенке корпуса бачка; Герметичность полых поплавков в сборе; Длительность безотказной работы; Расход воды через перелив; Отсутствие подсоса воды через наполнительную арматуру из бачка в водопроводную сеть; Заряжаемость сифона спускной арматуры; Стабильность уровня воды в смывном бачке;	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен 0,0000001 ... 1 МПа; 0...3600с; 0...50000мм герметичен/не герметичен 0,1...20 лет 0...2000мм³ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
815	ГОСТ 21485	Бачки смывные и арматура к ним	-	3922; 7324	Полезный объём бачка; Средний расход воды через спускную арматуру; Время заполнения бачка водой; Прочность деталей и узлов; Геометрические размеры	0...2000мм³ 0...2000мм³ 0...3600с; соответствует/не соответствует 0...50000 мм
816	ГОСТ 21513	Лакокрасочные материалы	-	3214	Влагопоглощение Водопоглощение	0,1...99,9% 0,1...99,9%
817	ГОСТ 21520	Стеновые мелкие блоки из ячеистых бетонов	–	6808, 6809, 6810, 3816, 3824	Глубина повреждения ребер и углов	0,01...150мм
818	ГОСТ 21530	Покрытия и изделия ковровые	-	–	Стойкости к истиранию ворсовой поверхности	стойкий/не стойкий

1	2	3	4	5	6	7
819	ГОСТ 21553	Кристаллизующиеся пластмассы - порошкообразные, пленочные, листовые, гранулированные, формованные	-	3907 , 3908 3909 , 3910	Температура плавления	20...300°С
820	ГОСТ 21554.2	Пиломатериалы и заготовки	-	4418; 9406	Прочность древесины	0,0000001 ... 1 МПа
821	ГОСТ 21554.5	Конструкции деревянные клееные	-	4418; 9406	Прочность древесины	0,0000001 ... 1 МПа
822	ГОСТ 21555	Твердые гибкие электроизоляционные материалы	-	3917 , 3918, 3919 , 3920 3921	Стойкость к надрыву в продольном и поперечном направлениях Удельное поверхностное электрическое сопротивление	0,2...80000Н соответствует/не соответствует
823	ГОСТ 21640	Мебель для сидения и лежания. Мягкие элементы	–	9401	Мягкость (деформация под нагрузкой и податливость); Остаточная деформация мягких элементов	(0 – 300) мм (1 – 99) %
824	ГОСТ 21671	Электро агрегаты и электростации бензиновые	-	8408 8502	Уровень звукового давления	0...140 дБ 28,5...500 в 50...400 гц 0.5...30
825	ГОСТ 21694	Оборудование сварочное механическое	-	8515	Параметр шероховатости Общие требования безопасности	0,1...2000мкм
826	ГОСТ 21718	Бетоны и сыпучие строительные материалы	–	3816, 3824,	Влажность	1...50%
827	ГОСТ 21751	Эластичные герметики	-	3506	Условная прочность при разрыве Относительное удлинение при разрыве Относительная остаточная деформация в момент разрыва	0,1...1000кгс/см2 1...1000% 0,1...99,9%
828	ГОСТ 21752	Оборудование для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин, интенсификации добычи и цементирования скважин	-	7304 7305 7306 7307 8207 8411 8412 8413 8419 8425 8479 8481 8208	- Эргономика	0...50000мм; 0,5...40 кгс
829	ГОСТ 21753	Машины и оборудование Рычаги управления систем "человек-машина"	–	7304-7307; 8207; 8208; 8411-8413; 8419; 8425; 8479; 8481	Эргономика	0...50000мм; 0,5...40 кгс

1	2	3	4	5	6	7
830	ГОСТ 21834	Цепи приводные	-	7315	- Классификация. Конструкция	соответствует/не соответствует
831	ГОСТ 21880	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные	-	6806	Упругость; Разрывная нагрузка; Сжимаемость; Расстояние между кромкой и крайним швом, между швами и шаг шва	соответствует/не соответствует 0 ... 1 МПа 0 ... 1 МПа 0...50000мм
832	ГОСТ 21903	Лакокрасочные материалы и неорганические пигменты	–	3209 , 3214 3208 , 3210 2823 , 3206 3207 , 3212 4811	Условная светостойкость	светостойкий/несветостойкий
833	ГОСТ 2198	Армированное асбестовое полотно и прокладки из него	-	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Внешний вид Размеры Толщина Ширина Поглощение Полная и остаточная усадка	описание 0,1...10000мм 0,1...1000мм 0,1...1000мм 0,1...99,9% 0,1...99,9%
834	ГОСТ 2199	Резиновый клей Клеи, Глицерин, гели и средства контактные для диагностики	-	3808 ; 3506 3006 1520	Внешний вид Массовая доля сухого вещества Содержание посторонних включений Прочность связи между слоями при расслоении двух полосок миткаля Условная вязкость	описание 0,1...99,9% 0,1...99,9% 0,1...1000Н/см 12...300 с
835	ГОСТ 21992	Стекло строительное профильное	–	7003; 7008	Прочность на изгиб неармированного стекла; Геометрические размеры; Герметичность сварного шва коробчатого стекла; Отклонение от прямого угла, образуемого плоскостью торцов стекла с его лицевыми и боковыми поверхностями; Отклонение от прямолинейности в плоскости лицевых и боковых поверхностей; Показатели внешнего вида; Разность высот боковых поверхностей стекла	0,0000001 ... 1 МПа; 0...50000мм; герметичен/не герметичен 0...180° 0...180° описание 0...50000мм;
836	ГОСТ 22030	Изделия и материалы асбестовые и неасбестовые	-	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Массовая доля влаги	0,1...99,9%

1	2	3	4	5	6	7
837	ГОСТ 22046	Мебель для учебных заведений	-	9401; 9403	Требования к функциональным размерам Маркировка ; Отбор проб	(0 – 1200,0) мм соответствует/не соответствует описание
838	ГОСТ 22161	Машины, механизмы, паровые котлы, сосуды и аппараты, а также на комплектующие их сборочные единицы и детали	–	8402, 8403 8404	Прочность Температура воды Герметичность	0…3600 с; 0…60МПа; ...100…+1370 °С 0…3600 с; 0…60МПа;
839	ГОСТ 22186	Картон гофрированный	-	4819	Толщина	0...1000мм;
840	ГОСТ 22186 (ИСО 3034)	Картон гофрированный	-	4819, 4821, 4823	Толщина	0...1000мм;
841	ГОСТ 22233	Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций	-	7610	Внешний вид, наличие следов расслоений, неметаллических и металлических включений, коррозионных пятен, раковин, кратеров, механических повреждений; Геометрические размеры и форма; Несущая способность зон соединения при сдвиге и поперечном растяжении	описание наличие/отсутствие 0...50000мм соответствует/не соответствует
842	ГОСТ 22240	Обложки и крышки переплетные	-	–	Тип обложек и переплетений крышек	описание
843	ГОСТ 22245	Битумы нефтяные дорожные	–	2713	Температура хрупкости Индекс пенетрации	(...20) – (...6)°С (...1,5) – (+1,0)
844	ГОСТ 22247 (ISO 2858:1975)	Насосы центробежные консольные для воды	-	8413	Конструкция; Параметры, размеры	соответствует/не соответствует описание
845	ГОСТ 2226	Мешки из бумаги и комбинированных материалов	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Прочность на удар при свободном падении Разрушающее усилие клеевого шва Маркировка Внешний вид, качество швов, печать Размеры	прочный/непрочный 0...1000 Н соответствует/не соответствует описание описание –
846	ГОСТ 22261	Средства измерений электрических и магнитных величин общего применения	–	9028	Требования к конструкции Маркировка Электрическая прочность Сопротивление изоляции Испытание на вибрацию Испытание на удар	описание описание Отсутствие искрения, пробивного разряда или пробоя 0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
847	ГОСТ 22269	Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные	-	8428	Основные размеры соединений	1...5000 мм
848	ГОСТ 2228	Бумага мешочная	-	4824 4819 4821 4823	Вибрация Водонепроницаемость по методу коробочек Степень адгезии полиэтиленового покрытия Прочность при растяжении Паронепроницаемость Внешний вид, размеры, качество склейки и сшивки, качество печати Стойкость к свободному падению Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки Масса полиэтиленового покрытия; Водонепроницаемость по гидростатическому методу;	5 Гц…2кГц соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,1...10000 Н соответствует/не соответствует описание стойкий/не стойкий 1 – 1000Н 0...2200 г соответствует/не соответствует
849	ГОСТ 22322	Подкладки для пакетирования изделий в деревянной таре	–	4415, 4416	Прочноть при свободном падении Внешний вид; Размеры; Масса; Прочность на изгиб; Прочность на отрыв нижней доски подкладки Стойкость к свободному падению Стойкость к удару на горизонтальной или наклонной плоскостях Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки Влажность древесины	прочный/непрочный описание 0...1000 мм 0...500 кг прочный/непрочный прочный/непрочный стойкий/не стойкий стойкий/не стойкий 0,1...10000 Н 6...100%
850	ГОСТ 22345	Теплостойкий клей ВС-10Т	-	3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Внешний вид клеев Массовая доля сухого остатка	описание 5...30%
851	ГОСТ 22372	Диэлектрические материалы	-	3907 , 3908 3909 , 3910 3814	Диэлектрическая сопротивляемость Тангенс угла диэлектрических потерь Диэлектрическая проницаемость	1-1000 0,1-10 1-200

1	2	3	4	5	6	7
854	ГОСТ 22502	Компрессорно-конденсаторные агрегаты с герметичным холодильным компрессором	-	732111 841911 8414	Сопротивление изоляции Влагоустойчивость Вибрация Сопротивление заземления Прочность изоляции Прочность Герметичность сборочных единиц Автоматическая защита от перегрева Герметичность агрегата в сборе Вибрация Прочность холодильных систем	>2 МОм герметичен/не герметичен соответствуст/не соответствует >2 МОм соответствует/не соответствует 1,6 - 2,6 МПа герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует 1,6 - 2,6 Мпа
855	ГОСТ 22505	Бытовая радиоэлектронная аппаратуру	–	8517	Номинальное полное сопротивление источника сигнала Номинальное выходное напряжение Выходная мощность Время Температура Частота источника сигнала Потребляемую мощность Размеры	0,001 - 100 Ом 0 - 500 В 0 - 1000 Вт 0 - 999 с 0 - 200 °С 0 - 10000 Гц 0 - 1000 Вт 0 - 100 мм
856	ГОСТ 22546	Изделия теплоизоляционные из пенопласта ФРП-1	-	6806; 6815	Внешний вид; Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации; Прочность при изгибе; Теплопроводность; Геометрические размеры; Плотность	описание 0,001... 10000кг/м³; 0 ... 1 МПа 0,043 … 0,047 Вт/(м·К) 0 … 50000мм; 0,001... 10000кг/м³
857	ГОСТ 22567.5	Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные	-	1520 , 2905 3820	Водородный показатель (pH)	0...14
858	ГОСТ 22584	электрические канатные стационарные и передвижные тали	–	8425 11 7312 1	Требования к параметрам, размерам электрическая прочность изоляции Маркировка Требования к предупреждающей окраске заземление Работоспособность тормозных устройств	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
859	ГОСТ 22613	Выключатели и переключатели поворотные	-	7304-7307; 8207; 8208; 8411-8413; 8419; 8425; 8479; 8481	Эргономика	соответствует/не соответствует
860	ГОСТ 22649	Оборудование стерилизационное, дезинфекционное	-	9018	Потребляемая мощность	0 ... 1000 Вт
861	ГОСТ 22690	Конструкционные тяжелые, мелкозернистые, легкие и напрягающие бетоны монолитных, сборных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных изделий, конструкций и сооружений	–	2516 , 6802 6810 , 6815	Прочность	5...150МПа
862	ГОСТ 22702	Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми на экспорт	-	4819, 4821, 4823	Прочность на удар при свободном падении; Прочность при сжатии Стойкость к свободному падению Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки	прочный/непрочный прочный/непрочный соответствует/не соответствует 1...1000Н
863	ГОСТ 22733	Грунты	-		Максимальная плотность Оптимальная влажность	0,5-3г/см3 0,1...30%
864	ГОСТ 22749	Насадные цельные и составные фрезы	–	8207 8208 8202 8203 8204 8466	Классификация Разрыв	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
865	ГОСТ 22776	изделия из неводостойких или водостойких, тканевых и бумажных шлифовальных шкурок	-	6804 6805	Сопротивление разрыву для ленты	>1120 Н
866	ГОСТ 22782.0	Взрывозащищенное электрооборудование	-	8414 843	Электробезопасность Фрикционная искробезопасность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
867	ГОСТ 22782.3	Взрывозащищенное электрооборудование	–	8483 8501	Взрывозащищенность	соответствует/не соответствует
868	ГОСТ 22782.4	Взрывозащищенное электрооборудование	-	8483 8501	Взрывозащищенность	соответствует/не соответствует
869	ГОСТ 22782.5	Взрывозащищенное электрооборудование групп I и II	-	8483 8501	Взрывозащищенность	соответствует/не соответствует
870	ГОСТ 22852	Ящики из гофрированного картона для продукции приборостроительной промышленности	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид, Маркировка	описание соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
871	ГОСТ 22904	Сборные и монолитные железобетонные конструкции зданий и сооружений	-		Толщина защитного слоя бетона Расположение арматуры Размеры арматуры (диаметр)	5 … 120 t_{pr} 4 … 32 мм
872	ГОСТ 2292	Лесоматериалы круглые	-	4403	Размеры	0...50000 мм
873	ГОСТ 22944	Кожа искусственная и пленочные материалы	–	3304, 3401, 3808, 3900, 3922-3924, 3926, 4000, 4014-4016, 4203, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6307, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Водопроницаемость	соответствует/не соответствует
874	ГОСТ 22981	Картон гофрированный	-	4819, 4821, 4823	Разрушающее усилие при расслаивании, Сопротивление расслаиванию	0...1000 Н 0...100 кН/м
875	ГОСТ 22992	Бытовые аппараты, работающие на жидком топливе, оборудованные испарительной горелкой	-	732182	Температура нагрева поддона тепловая мощность Уровень звуковой мощности Основные размеры Температура нагрева металлических ручек	1...5000°С 1...1000 кВт -20…130дБА 1...5000 мм 1...5000°С
876	ГОСТ 23000	Пульты управления стационарных объектов с индивидуальными рабочими местами	–	8428	Эргономические требования	соответствует/не соответствует
877	ГОСТ 23055	Сварные соединения, выполненные сваркой плавлением изделий из металлов	-	8414	Качество сварных соединений	соответствует/не соответствует
878	ГОСТ 23190	Мебель книготорговая	–	9403	Размеры Внешний осмотр Шероховатость поверхностей Блеск прозрачного лакового покрытия Маркировка	0...1000 мм описание 0,025 … 1600 мкм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
879	ГОСТ 23234	Плиты древесно-стружечные	-	4407; 4409; 4411	Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя	0 ... 1 Мпа

1	2	3	4	5	6	7
880	ГОСТ 23289	Санитарно-техническая водосливная арматура	–		Внешний вид и качество поверхности Размеры, выступы и углубления Герметичность сифонов Прочность крепления цепочки Пропускная способность Стойкость пластмассовых деталей арматуры к воздействию внутренних напряжений Стойкость пластмассовой арматуры к воздействию переменных температур	описание 0,01 ... 1000мм герметична/негерметична соответствует/несоотв. 0,01 ... 100л/с стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий
881	ГОСТ 23307	Материалы теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые	-	6806	Прочность приклеивания минеральных полос к покровному материалу; Геометрические размеры; Применяемые материалы	0 ... 1 МПа 0 ... 50000мм соответствует/несоотв.
882	ГОСТ 23343	Грунтовка	-	3208 , 3209	Цвет пленки Внешний вид Стойкость пленки к действию нитроэмали Расслаивание Степень разбавления растворителями Массовая доля нелетучих веществ Стойкость покрытия к статическому воздействию воды Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия Способность покрытия шлифоваться Стойкость пленки к действию нитроэмали	описание описание стойкая/нестойкая 0,1 ... 10см3 0,1 ... 99,9% 0,1 ... 99,9 стойкая/нестойкая (1-720ч) стойкая/нестойкая (1-720ч) способна/неспособна описание стойкая/нестойкая

1	2	3	4	5	6	7
883	ГОСТ 23380	Столы ученические и для учителя	–	9401; 9403	Устойчивость; Прочность при падении Прочность под действием ударной нагрузки Прочность крепления задней стенки Прочность под действием вертикальной статической нагрузки Жесткость Долговечность	устойчиво/ не устойчиво (0 ... 50,0) даН соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
884	ГОСТ 23381	Стулья ученические и детские	-	9401; 9403	Устойчивость; Статическая и/или ударная прочности; Долговечность конструкции изделий мебели Прочность детских трансформируемых стульев Прочность при падении	устойчиво/ не устойчиво (0 ... 50,0) даН соответствует/не соответствует 0,00001 … 100МПа; соответствует/не соответствует
885	ГОСТ 23494	Грунтовка ХС-059, эмали ХС-759 различных цветов и лак ХС-724	-	3208 , 3209	Условная вязкость Внешний вид пленки Цвет пленки Укрывистость высушенной пленки Стойкость к статическому воздействию 25% растворов серной, азотной, соляной кислот и гидроокиси натрия Жизнеспособность (срок годности) после смешения компонентов	12-300с описание описание 1 … 1000г/м2 стойкий/нестойкий 0,1 … 10ч
886	ГОСТ 23496	Приборы эндоскопические и увеличительные	–	9018	Переходное сопротивление Электрическое сопротивление изоляции Ток утечки	0 ... 300 Ом 0 … 100 МОм 0 ... 50 мА
887	ГОСТ 23508	Мебель книготорговая для складских помещений	-	9403	Размеры Внешний осмотр Маркировка	0 … 1000 мм описание соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
888	ГОСТ 23540	Цепи грузовые	-	7315	Твердость деталей Маркировка Классификация Конструкция Разрушающая нагрузка (путем статического растяжения)	соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
889	ГОСТ 23668	Брусчатый камень	–		Размеры Величина скоса Правильность и качество обработки верхней грани камней Прямолинейность ребер и величина углов	1 … 1000мм 1 … 1000мм описание 0,01 … 125мм 0 … 360°
890	ГОСТ 23695	Санитарно-технические стальные эмалированные приборы	-	7324	Внешний вид и качество поверхностей Размеры приборов Термическая стойкость Химическая стойкость эмалевого покрытия Стойкость эмалированной поверхности приборов к истиранию Ударная прочность эмалевого покрытия Толщина эмалевого покрытия Устойчивость эмалированной Поверхность к воздействию красящих веществ Плоскостность Прочность крепления	описание 0,01 … 1000мм стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий >0,6 Дж 0,001 … 10мм стойкий/нестойкий 0,01 … 10мм соответствует/несоотв. до 300 кг
891	ГОСТ 23706	Приборы аналоговые, показывающие злектроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	-	8474	Сопротивление заземления	соответствует/не соответствует
892	ГОСТ 23706-93	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	–	9026	Требования к конструкции Проверка основной погрешности измерений сопротивления	Направление отклонения 0,001 ... 100 Ом

1	2	3	4	5	6	7
893	ГОСТ 23708	Комплекты оборудования для напольного выращивания и содержания птицы	-	8425; 9025; 9026; 9029; 9031	Классификация; Работа предохранительных устройств и блокировок	описание соответствует/не соответствует
894	ГОСТ 23744	Невысыхающая мастика марки 51-Г-6	-	3506	Массовая доля сухого вещества Внешний вид Термостойкость	0,1 … 99,9% описание термостойкий/нетермостойкий
895	ГОСТ 23747	Блоки дверные из алюминиевых сплавов	–	7610	Плотность прилегания прокладок; Внешний вид; Размеры; Звукоизоляция; Провес; Сопротивления статическим, динамическим, ударным нагрузкам	0 … 100% описание 0 … 50000мм 0 … 140дБ 0 … 100% соответствует/не соответствует
896	ГОСТ 23779	Бумага асбестовая	-	6812 , 6813, 8484 , 8607 8708	Внешний вид Размеры Толщина Ширина Масса 1м2 бумаги Объем поглощенного керосина 100 г бумаги Пробивное напряжение Разрушающее усилие при растяжении	описание 0,01 … 10000мм 0,01 … 150мм 1 … 10000мм 100 … 10000г/м2 1 … 500см3 0 … 10кВ 1 … 500Н
897	ГОСТ 23789	Гипсовые вяжущие	-	2520	Тонкость (степень) помола Сроки схватывания гипсового теста стандартной консистенции (нормальной густоты) Прочность на сжатие Растяжение при изгибе Водопоглощение Содержание гидратной воды	0,1 … 99,9% 0 … 72 ч 0,1 … 200МПа 0,1 … 100МПа 0,1 … 99,9% 0,01 … 10%

1	2	3	4	5	6	7
898	ГОСТ 23833	торговое холодильное оборудование	–	732111 841911	Классификация Шум Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Прочность изоляции Температурные испытания Герметичность холодильной системы Энергопотребление	описание соответствует/не соотвстствуст > 2 МОм < 0,1 Ом 1000 … 2500 В -18 … +10 °С соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
899	ГОСТ 23849	Автономные и встроенные усилители сигналов звуковой частоты	-	8517	Номинальное полное сопротивление источника сигнала Номинальное выходное напряжение Выходная мощность Время Температура Частота источника сигнала Потребляемую мощность	0,001 - 100 Ом 0 - 500 В 0 - 1000 Вт 0 - 999 с 0 - 200 °С 0 - 100000 Гц 0 - 1000 Вт
900	ГОСТ 23858	Сварные соединения арматуры	-	6810 , 6815	Дефекты армирования	годные/негодные
901	ГОСТ 23941	машины, механизмы, оборудование, приборы всех видов и другие источники воздушного шума	–	8414 8426911 8412 8413 732111 841911 8425 11 7312 1 8483 8501	Уровень шума Шум	10 – 200 dB соотвествует/ не соответствует
902	ГОСТ 24025	Невысыхающая мастика марки 51-Г-7	-	3506	Массовая доля сухого вещества Пенетрация Внешний вид Термостойкость Воздействие лакокрасочного покрытия Прочность связи с металлом при отрыве	0,1-99,9% 0-630 единиц пенетрации описание термостойкий/нетермостойкий стойкий/нестойкий 0,001-1МПа
903	ГОСТ 24033	Блоки оконные и балконные дверные; конструкции оконные; стеклопакеты; устройства солнцезащитные; блоки дверные	-	4418 ; 3925	Сопротивление статической нагрузке	5-50000 Н
904	ГОСТ 24036	Асбестополимерные листовые уплотнительные однослойные материалы толщиной до 3 мм	–	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Устойчивость на изгиб	устойчив/неустойчив

1	2	3	4	5	6	7
905	ГОСТ 24037	Асбестополимерные листовые уплотнительные материалы	-	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Увеличение и уменьшение массы в жидких средах Стойкость к воздействию жидкостей (изменение толщины)	0,1-99,9% 0,1-99,9%
906	ГОСТ 24038	Асбестополимерные листовые уплотнительные материалы	-	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Сжимаемость Восстанавливаемость	0,1-99,9% 0,1-99,9%
907	ГОСТ 24039	Асбестополимерные листовые уплотнительные материалы	–	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Размеры Плотность	0,01-10000мм 0,1-5г/см3
908	ГОСТ 24045	Холодногнутые листовые профили с трапециевидной формой гофра	-		Геометрические размеры Серповидность по ребру гофра и волнистость Косина резов	1-10000мм 1-10000мм 1-300мм
909	ГОСТ 24053	Плиты древесно-стружечные. Детали мебельные	-	4407; 4409; 4411; 4415	Удельное сопротивление нормального отрыва наружного слоя; Покоробленность	0...1 Мпа 0...100 мм
910	ГОСТ 24054	Изделия машиностроения и приборостроения	–	8426911 843 8412 31 8412 39	Герметичность гидро- и пневмосистем	герметично/негерметично
911	ГОСТ 24064	Клеящие каучуковые мастики	-		Клеящая способность	0,01-100МПа
912	ГОСТ 24099	Облицовочные декоративные плиты	-		Геометрические размеры Отклонения от плоскостности Контроль прямого угла Качество лицевой поверхности Коэффициент камненасыщения	0,1-10000мм 0,01-150мм 0-90 описание 0,1-99,9%
913	ГОСТ 24145	Хлебницы бытовые	–	–	Сохранность свежести хлеба Удобство конструкции для очистки внутреннего объема Открывание дверки, крышки Устойчивость, неплоскостность опорных поверхностей дна Внешний вид Качество сварки Размеры Допустимые зазоры Толщину лакокрасочного покрытия	соотвествует/не соответствует соотвествует/не соответствует сооветветствует/ не соответствует сооветветствует/ не соответствует,1,3-100 мм описание описание 0-1000 мм 0-1,5 мм 12-100 мкм
914	ГОСТ 24210	Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов	-	3918	Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	0...100 дБ

1	2	3	4	5	6	7
915	ГОСТ 24222	Пленки и ленты	-	3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Геометрические размеры Внешний вид	0,01...1000мм описание
916	ГОСТ 24234	Полиэтилентерефталатная пленка	-	3917 , 3918 3919 , 3920 39213923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид пленки и рулона Цвет Геометрические параметры Прочность при разрыве Относительное удлинение при разрыве Стойкость к надрыву в продольном и поперечном направлениях Усадка Смещение слоев пленки по торцам рулона (разбег) Подготовка (кондиционирование) Определение электрических характеристик Удельное объемное электрическое сопротивление Тангенс угла диэлектрических потерь Электрическая прочность Разрушающее напряжение при сжатии кольца Маркировка	описание описание 0,001...1000мм 0,1...100МПа 1...1000% 1...1000Н 0,1-99,9% 0...500 мм от -5 до +35 °С, отн. влажн. не более 80% 0…300 кВ/мм 1^{10}…1^{15} Ом·м 0,0045...0,022 200…300 кВ/мм 40...580 Н соответствует/не соответствует
917	ГОСТ 24244	Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой стали	-	-	Склонность металла к образованию дефекта эмалевого покрытия "рыбья чешуя"	описание
918	ГОСТ 24278	Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС	-	8410; 8411	Плотность стопорных и регулирующих клапанов; Функционирование системы автоматической блокировки, защиты; Электробезопасность; Вибрация; Конструкция; Шум Маркировка	описание описание описание 0...140 дБ соответствует/не соответствует 0...140 дБ соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
919	ГОСТ 24303	Посуда хозяйственная чугунная эмалированная		–	Прочность крепления ручек, Химическая стойкость, Внешний вид и качество поверхности, Толщина эмалевого покрытия, Прочность сцепления эмалевого покрытия с металлом, Маркировка, Химическая стойкость наружного эмалевого покрытия, Стойкость эмалиевого покрытия к термоудару, Вместимость Размеры Площадь местных утолщений или волнистостей Вогнутость Белизна	прочный/непрочный соответствует/не соответствует описание 0 – 1500 мкм прочный/непрочный соответствует/не соответствует стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий 0…100 л 0...1000 мм 0...1000 мм 0…1000 мм 0,01…99,9%
920	ГОСТ 24308	Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием		–	Внешний вид посуды, Качество металлических покрытий наружных поверхностей посуды, Толщина покрытия, Прочность крепления арматуры и отдельных деталей, Устойчивость крышки/угол наклона, Отсутствие течи, Шероховатость Размеры Вместимость Прочность сварки и пайки деталей Вогнутость	описание описание 3 – 20 мкм 0…150 кг 0…180° отсутствие/присутствие 0…0,160 мкм 0-1000 мм 0…4000 см³ 0…150 кг 0….1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
921	ГОСТ 24320	Посуда и приборы столовые из мельхиора и нейзильбера с серебряным или золотым покрытием	-	–	Качество заточки ножей, Шероховатость, Прочность крепления арматуры, Устойчивость крышки/угол наклона, Прочность соединения клинка ножа с ручкой Отсутствие течи Упругость клинка Коррозионная стойкость Угол заточки клинка Внешний вид Размеры Вместимость Прямолинейность клинка ножа и симметричность его относительно ручки Симметричность расположения деталей Плоскостность краев черпака ложки	описание 0,1...75 мкм прочный/непрочный 0…180° прочный/непрочный отсутствие/присутствие соотвествие/не соотвествие стойкий/нестойкий 0…180° описание 0...1000 мм 0...1000 мм соотвествие/не соотвествие 0-1000 мм 0…1000 мм
922	ГОСТ 24334	Кабели силовые для нестационарной прокладки	–	8528	Контроль кабелей на соответствие требованиям к маркировке и упаковке	описание
923	ГОСТ 24360	Фрезы торцовые насадные со вставными ножами	-	8202-8204; 8207; 8208; 8466	Классификация	описание
924	ГОСТ 24370	Пакеты из бумаги и пакеты из комбинированных материалов на основе бумаги	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Стойкость к свободному падению Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки Герметичность упаковки или прочность соединительных швов Внешний вид Внутренние размеры пакетов Ширина швов Качество швов Механической прочность	стойкий/нестойкий 1-1000Н 1-1000Н описание – – соответствует/не соответствует –
925	ГОСТ 24404	Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные	–	7610; 4409; 4418	Качество лакокрасочных покрытий деталей; Внешний вид	описание описание

1	2	3	4	5	6	7
926	ГОСТ 24452	Все виды бетонов	-		Призменная прочность Модуль упругости Коэффициент Пуассона Значение относительных деформаций	0,1...200МПа 1...100МПа 0,01...0,3 0,01...1
927	ГОСТ 24454	Пиломатериалы хвойных пород	-	4418	Порода древесины	описание
928	ГОСТ 24544	Все виды цементных, а также силикатных бетонов	–	2523 , 3214	Деформация усадки	0-10
929	ГОСТ 24569	Котлы паровые, водогрейные, котлы утилизаторы Котлы отопительные Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения	-	8402, 8403 8404	Маркировка	соответствует/не ссоответствует
930	ГОСТ 24570	Предохранительные клапаны, устанавливаемые на паровых котлах	-	8481	Наличие устройства принудительного открытия клапана Давления начала открывания и полного открытия Маркировка Прочность и плотность корпусных деталей Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды Герметичность относительно внешней среды Работоспособность, включающие контроль , хода ЗЭл и эффективной площади при , герметичности затвора Давление начала открытия клапана Давление полного открытия клапана Пропускная способность	0…3600 с;0…60МПа; 0...60 МПа соответствует/несоответствует описание описание описание описание 0...60 МПа 0...60 МПа 0...200 кгс/см³

1	2	3	4	5	6	7
931	ГОСТ 24595	Грунтовка водоразбавляемая	–	3208 , 3209	Цвет пленки pH Стойкость пленки к распространению коррозии Морозостойкость Степень стекания Массовая доля нелетучих веществ Стойкость покрытия к статическому воздействию воды Стойкость пленки к статическому воздействию индустриального масла Стойкость пленки к статическому воздействию бензина Стойкость пленки к статическому воздействию повышенной влажности Условная вязкость	описание 0-14 стойкая/нестойкая 1-500циклов 0-25 см 0,1-99,9% 1-720ч 1-720ч 1-720ч 1-720ч 12-300 с
932	ГОСТ 24599	Канатные грейферы	-	8425 11 7312 1	Требования конструкции Геометрические размеры Требования к материалу Зачерпывающая способность Маркировка Прочность Требования к предупреждающей окраске Твердость деталей Грузоподъемность	соответствие/не соответствие 0…1000 мм описание 0…150 кг соотвествие/ не соотвествие 0...150 кг соотвествие/ не соотвествие описание описание
933	ГОСТ 24614	Жидкости и газы, не взаимодействующие с реактивом Фишера	-	3814	Массовая доля воды	0,01-10%
934	ГОСТ 24621	Пластмасса и эбонит	–	3506	Твердость	0-100ед
935	ГОСТ 24634	Ящики из древесины и листовых древесных материалов и дощатые обрешетки	-	4415	Внешний вид Шероховатость поверхности	описание 0 – 300 мкм
936	ГОСТ 24643	Допуски формы	–	8413	Допуск прямолинейности оси канала цилиндра	0…1000 мм
937	ГОСТ 24683	Изделия электротехнические	-	8544	Испытания изделий химостойких исполнений	Химостойкое

1	2	3	4	5	6	7
938	ГОСТ 24690	Моноблочные алюминиевые, жестяные сборные и стеклянные аэрозольные баллоны	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сопротивление внутреннему давлению	0… 4 Мпа
939	ГОСТ 24691	Баллоны и клапаны аэрозольные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сплошность антикоррозионного покрытия	0…500 мСм
940	ГОСТ 24699	Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами	-	4418; 3925	Стойкость отделочных покрытий к воздействию климатических факторов; Усилие открывания створки и закрывании; Наличие системы водоотливных отверстий; Сопротивление статической нагрузке; Водостойкость клеевых соединений; Герметичность Водопроницаемость, воздухопроницаемость; Внешний вид; Прочность клеевых соединений; Применяемые материалы; Предельные отклонения размеров и формы; Теплоизоляция, звукоизоляция Геометрическая форма; Угловые шиповые соединения; Размеры; Водостойкость клеевых соединений, герметичность; Требования к деревянным деталям, в том числе требования к покрытиям; Комплектующие детали и их установка	0-100%; 5-50000 Н; - 0,0000001 - 1 Мпа соответсвует/ не соответствует соответсвует/ не соответствует соответсвует/ не соответствует соответсвует/ не соответствует 0… 30 Мпа; описание 0…1000 мм сооветсвует/ не соответствует сооветсвует/ не соответствует 0...180° 0...1000 мм соответсвует/ не соответствует
941	ГОСТ 24699	Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами	-	4418 ; 3925	Прочность (несущая способность) угловых соединений; Провес в сопряжении смежных деталей	0-50000мм

1	2	3	4	5	6	7
942	ГОСТ 24700	Оконные и балконные дверные блоки деревянные одинарной конструкции со стеклопакетами	–	4418; 3925	Требования к деревянным деталям, в том числе требования к покрытиям; Предельные отклонения размеров и формы; Комплектующие детали и их установка Прочность (несущая способность) угловых соединений; Провес в сопряжении смежных деталей	0-50000мм соответствует/не соответствует
943	ГОСТ 24721	Цилиндрические марганцево-цинковые элементы с солевым и щелочным электролитами, предназначенные для питания электрической аппаратуры	-	8507	Основные размеры Номинальное напряжение элемента Максимальное значение напряжения разомкнутой цепи элементов Масса элемента Механические испытания Сопротивление внешней цепи Конечное напряжение, при разряде Температура Проверка емкости	0 - 100 мм 0 - 3,0 В 0 - 3,0 В 0 - 500 г Отсутствие/наличие повреждений 0,001 - 100 Ом 0 - 1,0 В 0 - 50 °С 0 - 1000 А·ч
944	ГОСТ 24754	Рудничное электрооборудование	-	843	Электробезопасность	описание
945	ГОСТ 24755	Сосуды и аппараты стальные сварные.	–	8418	укрепление отверстий	0…180 °
946	ГОСТ 24756	Сосуды и аппараты колонного типа	-	8418	ветроустойчивость, сейсмоустойчивость для аппаратов колонного типа	соотвествует/не соответствует
947	ГОСТ 24757	Сосуды и аппараты колонного типа	-	8418	Ветроустойчивость, сейсмоустойчивость для аппаратов колонного типа Расчетные услилия	соотвествует/не соответствует
948	ГОСТ 24767	Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций	–	7604	Геометрические размеры, и предельные отклонения от них; Внешний вид и качество поверхности профилей	0-50000мм описание
949	ГОСТ 24768	Изделия фарфоровые	-	–	Белизна	400… 700 нм
950	ГОСТ 24769	Изделия фарфоровые	-	–	Просвечиваемость	400… 700 нм
951	ГОСТ 24770	Посуда фарфоровая и фаянсовая	–	–	Термостойкость	0-1300°С

1	2	3	4	5	6	7
952	ГОСТ 24788	Посуда хозяйственная стальная эмалированная	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Маркировка Внешний вид, качество сборки, дефекты эмалевого покрытия дефекты декоративной отделки; Размеры посуды; Вместимость посуды; Легкость вращения подвижных ручек, легкость поворота прилегания крышек к борту корпусов, плотность прилегания ободков к бортам посуды Толщина эмалевого покрытия Ударная прочность эмалевого покрытия Коррозионная стойкость эмалевого покрытия Потеря масы Термическая стойкость эмалевого покрытия Удержание крышек; Слив жидкости без подтеков Прочность крепления арматуры (ручек); Устойчивость на плоскости Теплостойкость пластмассовых деталей ручек; Пористость эмалевого покрытия;	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие 0-1000мм 1-500см3 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0 – 50 мкм прочный/непрочный устойчив/не устойчив 0 – 200 мг устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует наличие/отсутствие 0,1-10000 Н устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует
953	ГОСТ 24814	Крышные радиальные вентиляторы	-	8414	Прочность рабочего колеса	-
954	ГОСТ 24816	Все виды бетонов, строительные растворы, природные и искусственные обожженные и необожженные каменные материалы, древесина, древесноволокнистые, минераловатные в том числе стекловолокнистые материалы, пеностекло, пенопласты	–		Равновесная сорбционная влажность	0,1-99,9%

1	2	3	4	5	6	7
955	ГОСТ 24824	Гладильные прессы	-	8444 8445 8446 8210 8516601	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует
956	ГОСТ 24857	Крышные осевые вентиляторы	-	8414	Прочность рабочего колеса	0,1-10000 Н соответствует/не соответствует
957	ГОСТ 24866	Стеклопакеты клееные	–	4418; 3925	Точка росы; Геометрическая форма; Долговечность; Водостойкость клеевых соединений; Герметичность	-50-300°С описание соответствует/не соответствует 0-100% герметичен/не герметичен
958	ГОСТ 24885	центробежные жидкостные сепараторы	-	8474	Внешний вид Технические требования Геометрические размеры	описание соответствует/не соответствует 0,01-10000мм
959	ГОСТ 24890	Алюминиевые моноблочные аэрозольные баллоны и аэрозольные клапаны с внутренним антикоррозионным лакокрасочным покрытием	-	7010	Термическая устойчивость	18 -200
960	ГОСТ 24890	Трубы сварные из титана и титановых сплавов	–	7010	Размеры Отклонение от прямолинейности трубы Поверхность труб Термическая устойчивость	0-50000 мм 0-1 мм описание устойчив/не устойчив
961	ГОСТ 24923	Латексы	-	4005 , 4002	Содержание посторонних включений и коагулюма	описание
962	ГОСТ 24940	Здания и сооружения	-	843 8456 8457 8458 8459 8460 8461	Освещенность	0…2500лк
963	ГОСТ 24944	Поливинилхлоридная отделочная декоративная пленка без клеевого слоя и с клеевым слоем на обратной стороне	–		Геометрические размеры Цвет, рисунок, фактура Качество лицевой поверхности Равномерность приклейки бумаги для пленки Прямолинейность кромок пленки Разрушающее напряжение при растяжении Относительное удлинение при разрыве Сопротивление отслаивания пленки	0,01-10000мм описание описание описание 0,01-150мм 0,1-8000МПа 0,1-1000% 0,01-1000Н/см
964	ГОСТ 24970	Посуда фарфоровая и фаянсовая	-	–	Кислотостойкость	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
965	ГОСТ 24980	Тара стеклянная	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Размеры, диаметр венчика, толщина стенок и дна бутылок, Вместимость, Масса, Отклонение формы Отклонение от перпендикулярности вертикальной оси бутылки Отклонение от параллельности торца венчика Высота швов и уголков Толщина стенок изделий Вместимость полная	0-50000 мм 0-160 мм 0-20 мм 0-25000 $см^3$ 0-500 кг описание 0-90 С0 0-90 С0 0-50000 мм 0-50000 мм 0-25000 см3
966	ГОСТ 24997	Резьбовые и гладкие калибры для метрической резьбы	–	7318 7415 7616 1	Размеры резьбы	0-50000 мм
967	ГОСТ 25005	Оборудование холодильное	-	8418, 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609	Геометрические размеры Прочность Герметичность	(0 ÷ 100) м ; 0° ÷ 360° 0…3600 с; 0…60МПа; 0…3600 с; 0…60МПа;
968	ГОСТ 25014	Транспортная наполненая тара	-	7310 7311 7612 7613 7607 3923 3925 3926 4819 4821 4823 4415 4416	Размеры банки и крышки Прочность при вибрации на низкой частоте Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки (кроме пакетов и мешков) Стойкость к статической нагрузке при растяжении (для пакетов и мешков) Стойкость к удару на горизонтальной или наклонной плоскостях Прочность при штабелировании	0-50000мм устойчив/не устойчив 1 – 1000 Н 1 – 1000 Н стойкий/не стойкий стойкий/не стойкий прочный/непрочный
969	ГОСТ 25015 (ISO 1923)	Пластмассы ячеистые и пенорезины	–	–	Размеры	0-5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
971	ГОСТ 25097	Блоки оконные деревоалюминиевые	-	4418; 3925	Комплектность и маркировка; Провес в сопряжении смежных деталей; Прочность (несущая способность) угловых соединений; Требования к профилям из алюминиевых сплавов; Предельные отклонения размеров и формы; Требования к деревянным деталям, в том числе требования к покрытиям; Комплектующие детали и их установка Водопроницаемость, воздухопроницаемость; Внешний вид; Прочность клеевых соединений; Применяемые материалы; Предельные отклонения размеров и формы; Теплоизоляция, звукоизоляция Геометрическая форма; Угловые шиповые соединения; Размеры; Водостойкость клеевых соединений, герметичность;	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0-50000мм соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0-50000мм соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен
972	ГОСТ 25129	Грунтовка ГФ-021	-	3210 , 3214 3208 , 3209	Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия Цвет Стойкость пленки к действию минерального масла Стойкость пленки к действию нитроэмали Расслаивание Степень разбавления растворителями Массовая доля нелетучих веществ Условная вязкость	стойкий/нестойкий соответствует/несоответствует стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий 0,1-100см3 0,1-99,9% 0,1-99,9% 1-500с

1	2	3	4	5	6	7
973	ГОСТ 25136	Соединение трубопроводов	-	8421	Герметичность (плотность) сварных соединений	0…60МПа;
974	ГОСТ 25139	Пластмассы в виде порошка или гранул	-	3901 , 3902 3903 , 3904 3905 , 3906	Сыпучесть	0-60 с
975	ГОСТ 25148	Установки стоматологические	–	9018	Напряжение питания Потребляемый ток Масса установки Размеры Время	0 - 500 В 0 - 100 А 0 - 200 кг 0 - 100 мм 0 - 999 с
976	ГОСТ 25166	Целлюлозное, бумагоделательное оборудование	-	7309 8439 7322 8419 8419 8479 8421 8439 7309 8479 8439 8441 842 8419 8479 8421	Конструкция Маркировка Электрооборудование	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание
977	ГОСТ 25215	Однослойные обечайки, плоские и выпуклые днища сосудов и аппаратов кованых, кованосварных стальных, а также однослойных сосудов и аппаратов, изготовленных из стального листового проката, работающих при статических нагрузках под действием внутреннего избыточного давления свыше 10 до 100 МПа	-	8418	обечайки и днища	описание 0,1-10000 Н
978	ГОСТ 25221	Сферические неотбортованные днища и крышки сосудов и аппаратов	–	8418	крышки и днища сферические	описание 0,1-10000 Н
979	ГОСТ 25250	Пленка поливинилхлоридная	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309 3917 , 3918 3919, 3920 3921	Внешний вид, Ширина Усадка, Стойкость пленки к удару свободно падающим грузом Маркировка Запах и привкус водной вытяжки	описание 0-5000 мм соответствует/не соответствует стойкий/нестойкий соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
980	ГОСТ 25265	Пластификаторы для смол	-	3901 , 3902 3903 , 3904 3905 , 3906	Поглощение пластификатора при комнатной температуре	0,1-99,9%

1	2	3	4	5	6	7
981	ГОСТ 25271 (ИСО 2555-89)	Смолы Клеи, Глицерин, гели и средства контактные для диагностики	–	3209 , 3214 3006, 1520	Кажущаяся вязкость по Брукфильду	0,003 - 60000 Па·с
982	ГОСТ 25275	Приборы для измерения вибрации корпусов и опор подшипников вращающихся машин с частотой вращения 10-200 с	-	8414	Вибрация	5 – 1000 Гц, 0,1-1000м/с²
983	ГОСТ 25276	Полимеры в виде растворов, эмульсий или дисперсий	-	3901 , 3902 3903 , 3904 3905 , 3906	Вязкость	0,003 - 60000 Па·с
984	ГОСТ 25328	Цемент	–	2523	Водоотделение цементного теста	0,1-99,9%
985	ГОСТ 25439	Материалы упаковочные	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Водопроницаемость при гидростатическом давлении	соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен
986	ГОСТ 25449	Кожухотрубчатые теплообменники	-	8404 8419	Геометрические размеры Прочность Герметичность	(0 ÷ 100) м ; 0° ÷ 360° 0…3600 с; 0…60МПа; 0…3600 с; 0…60МПа;
987	ГОСТ 25485	Ячеистые бетоны	–	3816, 3824	Морозостойкость Усадка при высыхании Модуль упругости	1-1000циклов 0,01-10мм 0,1-200МПа
988	ГОСТ 25535	Стекло и изделия из него	-	7003; 7008	Термостойкость	стойкий/не стойкий
989	ГОСТ 25552	Изделия крученые и плетеные	-	–	Диаметр Окружность Число кручений в 1 м Число витков всех прядей в 1 м Шаг плетения Кондиционная масса Влажность Разрывная нагрузка Линейная плотность	0-1000 мм 0-1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,001-1000 кг 0,1-99,9% 0-5000 Н соответствует/не соответствует
990	ГОСТ 25556	Болты, винты, шпильки,	–	7318 7415 7616 1	Требования к механическим свойствам	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
991	ГОСТ 25573	Грузовые канатные стропы	-	8425 11 7312 1	Требования к материалам Требования к параметрам, размерам Маркировка	соответствует/не соответствует 0-50000мм; соответствует/не соответствует 0,001-20000 кг 0,001-1000 кН
992	ГОСТ 25584	Грунты	-		Коэффициент фильтрации	0,01-10м/сут

1	2	3	4	5	6	7
993	ГОСТ 25607	Готовые щебеночно-песчаные, гравийно-песчаные и щебеночно-гравийно-песчаные смеси	–		Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках в смесях Число пластичности щебня и смесей Водостойкость щебня и гравия Коэффициент фильтрации смесей Оптимальная влажность	0,1-99,9% 0,1-99,9% 0-100 0,1-99,9% 0,01-100м/сут 0,1-99,9%
994	ГОСТ 25609	Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов	-	3918	Показатель теплоусвоения поверхности	0,1-10000 мВ
995	ГОСТ 25617	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Массовая доля различных видов сырья	0,1-99,9%
996	ГОСТ 25696	Газовые инжекционные горелки инфракрасного излучения с излучающими насадками	–	8419, 8405	Герметичность газового тракта Концетрация CO, CO2, NOx Прочность корпуса Температура поверхностей Ветроустойчивость пламени Время открытия зажигания Время задержки погасания Время зажигания Угол открытия дверцы Температура продуктов сгорания Конструкция	0 - 1 дм³/ч 0 - 10000 ppm Отсутствие/наличие повреждений 0 - 200 °C описание 0 - 999 с 0 - 999 с 0 - 999 с 0 - 360° 0 - 2000 °C соответствует/не соответствует
997	ГОСТ 25709	Латексы	-	4001 , 4002	Массовая доля сухого вещества	0,1-99,9%
998	ГОСТ 25717	Клеи	-	3506	Модуль сдвига клея в клеевом соединении	0,1-100МПа
999	ГОСТ 25718	Грунтовки АК-069 и АК-070	–	3208 , 3209	Цвет и внешний вид Массовая доля нелетучих веществ	описание 0,1-99,9%

1	2	3	4	5	6	7
1000	ГОСТ 25749	Крышки металлические винтовые	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Герметичность; Стойкость к горячей обработке; Крутящий момент; Химическая стойкость лакокрасочного покрытия крышек Качество рисунка и текста; Твердость уплотнительной прокладки; Рельеф жесткости крышки	герметично/негерметично стойкий/нестойкий 0,0 Н•м - 5,7 Н•м стойкий/нестойкий описание 0- 100 ед.твердости описание
1001	ГОСТ 25779	Игрушки	-	3213, 3407, 9503-9506, 9508	Применяемое сырье, материалы и комплектующие Наличие защитного покрытия на кромках Внешний вид доступных крепежных деталей Внешний вид колес игрушек, приводимых в движении педалями Внешний вид снарядов в виде стрел и самолетов Внешний вид стрел и их концов Наличие поверхностного окрашивания и роспись погремушек Контрастность цвета, текста, фона и качество рисунка в настольно-печатных играх Доступность кромок, острых концов и деталей игрушки Острота кромок Угол, на который загнуты, завернуты или закручены кромки Зазор между листом металла и расположенной под ним плоскостью Размеры отверстий в масках для фехтования Отсутствие пайки в конструкторах и моделях	соответствует/не соответствует присутствуют/отсутсвуют описание описание описание описание присутствуют/отсутсвуют соответствует/не соответствует доступны/недоступны (0,01...99,9)% (0...360)° (0,01...1)мм (1...1000)мм присутствуют/отсутсвуют

1	2	3	4	5	6	7
1002	ГОСТ 25779	Игрушки	–	3213, 3407, 9503-9506, 9508	Зазор между краями деталей игрушки, состоящей из двух частей, соединенных петлями	(0,1...12) мм
					Зазор между головкой заводного ключа или заводной ручкой и корпусом игрушки	(0,1...12) мм
					Контроль головок утопленных крепежных деталей	соответствует/не соответствует
					Размер выступающих или утопленных резьбовых концов болтов и винтов	(0,01...100)мм
					Острота концов игрушки и проволоки	(0,01...99,9)%
					Гибкость и прочность проволоки и провода	(0...180)°
					Прочность корпуса игрушек	присутствуют/отсутсвуют дефекты
					Наличие защиты на жестких деталях	присутствуют/отсутсвуют
					Прочность соединения защитного элемента с деталью игрушки	оторвался/не оторвался от игрушки
					Прочность ограничителя или замка в складных устройствах	присутствуют/отсутсвуют дефекты
					Зазор в складных устройствах	(0,01-1)мм
					Доступность приводных механизмов	доступен/недоступен
					Сила противодействия приводного механизма	0-4,5 Н
					Диаметр приводного шнура механизма	(1-100)мм
					Наличие защиты на пружинах	присутствуют/отсутсвуют
					Расстояние между двумя последовательными витками пружины	(3-100)мм -

1	2	3	4	5	6	7
1003	ГОСТ 25779	Игрушки		3213, 3407, 9503-9506, 9508	Размер игрушек, съемных деталей и несъемных деталей, отделившихся во время испытаний	(1…1000)мм
					Возможность захвата несъемных деталей	возможно/невозможно
					Прочность крепления несъемных деталей	(1…1000)Н
					Наличие отделяющихся предметов у игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребенка и содержащих незакрепленные предметы	присутствуют/отсутсвуют
					Размеры шнуров	
					Наличие на шнурах скользящих узлов и петель	(0...1000) мм
					Наличие ручки на конце шнура	присутствуют/отсутсвуют
					Материал шнуров для летающих игрушек	
					Наличие крышек, дверей или аналогичных устройств, открывающихся наружу, и вентиляции; вид застежек в игрушках, которые могут вместить ребенка,	присутствуют/отсутсвуют соответствует/не соответсвует присутствуют/отсутсвуют
					Усилие, прилагаемое для открывания крышек, дверей или аналогичных устройств	
					Прочность игрушки, приводимой в действие ребенком и несущей на себе массу ребенка	(1...50) Н
					Устойчивость игрушки	присутствуют/отсутсвуют дефекты

1	2	3	4	5	6	7
1004	ГОСТ 25779	Игрушки		3213, 3407, 9503-9506, 9508	Контроль тормозного устройства механическим или электрическим приводом, наличие выключателя для игрушек с электрическим приводом, Наличие щитков и их крепление на игрушках с цепной передачей, Размер отверстий и щелей у колес игрушек, приводимых непосредственно педалями, Расстояние между колесами и корпусом или частями игрушки, приводимой в действие ребенком, Наличие элементов на опорных поверхностях спортроллеров, предотвращающих соскальзывание ноги, Угол поворота переднего колеса двухколесных игрушек, Прочность игрушек, несущих на себе массу тела ребенка и не предназначенных для езды, Наличие возможности удаления воды из игрушки, предназначенной для использования на открытом воздухе, Прочность подвесных качелей, Диаметр крепления качелей, Угол, на который загнуты крюки для крепления качелей	соответствует/не соответсвует присутствуют/отсутсвуют (1...12) мм (1...12) мм присутствуют/отсутсвуют (0...180)° присутствуют/отсутсвуют дефекты присутствуют/отсутсвуют (1...1000)Н (1...250) мм (0...180)°

1	2	3	4	5	6	7
1005	ГОСТ 25779	Игрушки	–	3213, 3407, 9503-9506, 9508	Высота расположения защитных устройств на подвесных качелях, Крепление сиденья и наличие защитных устройств, Устойчивость неподвижных напольных игрушек, не несущих на себе массу тела ребенка, Отсутствие воспламенения у игрушек, содержащих источник тепла, Отсутствие утечки газа или жидкости в игрушках, содержащих источник тепла Температура частей игрушек, содержащих источник тепла, Диаметр неметаллических наконечников метательных снарядов, Прочность крепления наконечников метательных снарядов, Применяемость материалов для изготовления наконечников дротиков, Площадь поперечного сечения, защищенная ударной поверхностью, Кинетическая энергия, Материал стрел в пружинных ружьях, пистолетах, арбалетах, Наличие ударной поверхности у стрел, защищенной упругим материалом, Кинетическая энергия на единицу упругой ударной поверхности	(1...1000) мм присутствуют/отсутсвуют устойчив/неустойчив присутствуют/отсутсвуют присутствуют/отсутсвуют (0...35)0С (20...100)мм (1...1000)Н соответствует/не соответсвует (3...100)см2 (0,001...0,5)Дж соответствует/не соответсвует присутствуют/отсутсвуют (0,01...0,16)Дж/см2

1	2	3	4	5	6	7
1006	ГОСТ 25779	Игрушки		3213, 3407, 9503-9506, 9508	Наличие функциональных острых кромок и острых концов на копиях холодного оружия, Устойчивость к удару деталей игрушки, имитирующей защитное устройство, Утечка содержимого в игрушках, наполненных жидкостью, Размеры игрушек для детей грудного возраста, Масса игрушки, Материалы шнуров для летающих игрушек, Наличие невозвратных клапанов в надувных игрушках, Герметичность надувных игрушек Прочность сварных швов надувных игрушек, Отсутствие зазубрин на поверхности и доступных краях игрушки или детали, изготовленных из древесины, Высота изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки, Устойчивость фокусировки в оптических игрушках с коррекцией зрения, Расстояние от глаза до рассматриваемого предмета в оптических игрушках без коррекции зрения,	присутствуют/отсутсвуют устойчив/неустойчив присутствует/отсутсвует утечка (1-1000)мм (1...220) г соответствует/не соответсвует присутствуют/отсутсвуют герметично/негерметично (1...1000)Н присутствуют/отсутсвуют (1...1000)мм устойчив/неустойчив (1...250 мм

1	2	3	4	5	6	7
1007	ГОСТ 25779	Игрушки		3213, 3407, 9503-9506, 9508	Отсутствие отклонения от плоскостности и параллельности стекол в биноклях без коррекции зрения, Наличие устройства в стереоскопе с подвижной оптической системой, Межцентровое расстояние в стереоскопах с подвижной оптической системой, Отсутствие доступа к наполнителю в калейдоскопе, Кратность увеличения окуляра фильмоскопа, Наличие заслонки в оптических игрушках, Расстояние от заслонки до глаза, Высота букв настольно-печатных играх, Отмарывание красок на бумаге и картоне в настольно-печатных играх, Прочность швов в мягконабивных игрушках, Воспламеняемость игрушек и материалов, применяемых для их изготовления, Отсутствие касания электромонтажных проводов к движущимся частям игрушки, Несоответствие вилочных частей электрических соединителей,	присутствует/отсутсвует присутствует/отсутсвует (0...300) мм присутствует/отсутсвует (6...100)х присутствует/отсутсвует (0...300) мм (0...150) мм соответствует/не соответсвует (1...1000)Н воспломиняются/не воспломиняются присутствует/отсутсвует соответствует/не соответсвует

1	2	3	4	5	6	7
1008	ГОСТ 25779	Игрушки	–	3213, 3407, 9503-9506, 9508	Надежность контакта и качество крепления химических источников тока в игрушках, Конструкция отсека для химических источников тока, Тип контакта для подключения отрицательного вывода элемента питания, Глубина утопления положительного контакта в электроизоляционном материале, Применяемость материалов для изготовления присоединительных и коммутационных контактов, Метод крепления элементов для подавления радиопомех, Отсутствие возгорания частей игрушки, соприкасающихся с частями, предназначенными для зажигания сжигания или пуска дыма, Отсутствие в наборах предметов - реактивов для опытов пожаро- и взрывоопасных веществ и веществ образующих такие соединения в процессе проведения опытов, Уровень звука, издаваемого игрушками, в т.ч.на открытом воздухе и игрушек, издаваемых импульсный звук	надежен/ненадежен соответствует/не соответсвует соответствует/не соответсвует (1...250) мм соответствует/не соответсвует соответствует/не соответсвует соответствует/не соответсвует соответствует/не соответсвует (0...139) дБА
1009	ГОСТ 25779	Игрушки	–	3213, 3407, 9503-9506, 9508	Наличие маркировки с предупредительными надписями; контрастность и высота букв, место нанесения предупредительной надписи, Толщина полимерной пленки упаковочного пакета, Отсутствие затяжных шнуров или веревок у упаковочных пакетов, Наличие указаний, предупреждающих опасность, в инструкции по эксплуатации игрушки	присутствует/отсутсвует (1...25) мм присутствует/отсутсвует присутствует/отсутсвует

1	2	3	4	5	6	7
1010	ГОСТ 25822	Аппараты теплообменные Сосуды и аппараты стальные сварные.	-	8418 8419	аппараты воздушного охлаждения Прочность	(1…1000)МПа
1011	ГОСТ 2583	Батареи предназначеные для электробытовых изделий и других целей в качестве источника электрической энергии	–	8507	Емкость Ток Температура Время Основные размеры Напряжение	(1...1000) А·ч (1...1000) А (0...100) °С (1...999) с (1...100) мм (1...100) В
1012	ГОСТ 2584	Провода контактные из меди и ее сплавов	-	8544 8479	Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	описание
1013	ГОСТ 25859	Стальные сосуды и аппараты	-	8418	Сосуды и аппараты при малоцикловых нагрузках	соответствует/не соответствует
1014	ГОСТ 25867	Стальные сосуды с U-образной или цилиндрической рубашкой	–	8418	сосуды с рубашками	описание
1015	ГОСТ 25871	Изделия кожгалантерейные	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Маркировка	соответствует/не соответствует
1016	ГОСТ 25885	Конструкции деревянные клееные	-	4418; 9406	Прочность приклеивания обшивок к каркасам ограждающих конструкций	(0,0000001...1) Мпа
1017	ГОСТ 25898	Строительные материалы и изделия, включая тонкослойные покрытия, листы и пленки	–	3209 , 3214 3208 , 3210 2523, 6808; 4412	Сопротивление паропроницанию Коэффициент паропроницаемости μ Плотность потока водяного пара	(0,1...10000)(м2·ч·Па)/мг (0,01...10)мг/(м·ч·Па) (0,01...100000)мг/(ч·м2)
1018	ГОСТ 25922	Электроизоляционные материалы	-	3923 3925 3926	Прочность на удар при свободном падении	(1...1000)Н
1019	ГОСТ 25939	Электро- и автопогрузчики электротележки, электро- и автотягачи	-	8427	Герметичность гидравлической системы	герметично/негреметично

1	2	3	4	5	6	7
1020	ГОСТ 25940	Электро- и автопогрузчики с неподвижной и опрокидывающейся платформой	–	8427	Маркировка	соответствует/не соответствует
1021	ГОСТ 25945	Строительные полимерные герметизирующие нетвердеющие материалы и изделия	-	-	Предела прочности при растяжении Относительного удлинения при максимальной нагрузке Характер разрушения Стойкость к циклическим деформациям Водопоглощение Липкость Пенетрация Миграция пластификатора Однородность Сопротивление текучести Плотность	(0,01...100)МПа (1...1000)% когезионный/адгезионный (0,1...150)мм2 (0,01...99,99)% (0,01...100)Н/м (0,1...63)мм (1...99)% описание (0,1...300)мм (0,1...5)г/см3
1022	ГОСТ 25951	Полиэтиленовая термоусадочная пленка	-	3917 , 3918 3919 , 3920 3921 3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид и цвет Статический коэффициент трения Ширина Запах и привкус водной вытяжки (подготовка) Изменение цвета и прозрачности дистиллированной воды после выдержки в ней пленки Усадка в воздушной среде Усадки в жидкой среде Прочность при растяжении и относительном удлинении при разрыве Толщина Плотность намотки Маркировка	описание (0,01...1) (1…1000)мм описание изменяется/не изменяется (0,1...99,9)% (0,1...99,9)% (1...5000)Н (1...100)% (1...160) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1023	ГОСТ 25995 (СТ СЭВ 3932)	Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов	–	9018	Размеры Напряжение Частота Сопротивление изоляции	(0…100) мм (0…1000) мкВ (0…10) дБ (0...999) МОм

1	2	3	4	5	6	7
1024	ГОСТ 25996 (ИСО 610-90)	Специальные калиброванные электросварные высокопрочные стальные круглозвенные цепи калибра от 14 до 30 мм	-	7315	Маркировка Разрушающая нагрузка Геометрические размеры Удлинение	соответствует/не соответствует (1…1000)Н (1...50000)мм (1...1000)мм
1025	ГОСТ 260	Резина	-	6401-6405	Эластичности лаковой пленки	(0,01…99,9)%
1026	ГОСТ 26003	Кресла для зрительных залов	–	9401 ,9401 9401 9401 9401	Требования механической безопасности: - устойчивость; - статическая и/или ударная прочности; Смещение Прочность соединительных элементов	 (1...100,0) даН (1...60,0) мм (1…1000)Н
1027	ГОСТ 26004	Алмазные отрезные круги	-	6804 8207	Маркировка Геометрические размеры	соответствует/не соответствует (1…1000)мм
1028	ГОСТ 26050	Производственные роботы	-	8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465	Конструкция	соответствует/не соответствует
1029	ГОСТ 26053	Промышленные роботы	–	8426911	Конструкция и параметры питания Перемещения по степеням подвижности Безотказность Погрешность позиционирования Размеры Сопротивление изоляции Скорость и ускорения по степеням подвижности Прочность изоляции Нагрев подшипников Грузоподъемность Сопротивление заземления Масса Работоспособность на холостом ходу	соответствует/не соответствует (1...5000) мм (-200...+1350) °С соответствует/не соответствует (0,1...50000)мм; (1…1000)МОм соответствует/не соответствует ввыдерживает/не выдерживает соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (1…1000) МОм (1...500) кг соответствует/не соответствует
1030	ГОСТ 26140	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022		соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1031	ГОСТ 26141	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Входная мощность Анодны ток Количество теплоты Максимальная непрерывная теплоотдача	(1...100) кВт (1...20) мА (1...1000) Дж (1...1000) Вт
1032	ГОСТ 26158	Сосуды и аппараты из алюминия, меди и их сплавов	–	8418	расчет на прочность	(1…1000)МПа
1033	ГОСТ 26159	Чугунные сосуды и аппараты	-	8418	расчет на прочность	(1…1000)МПа
1034	ГОСТ 26165	Обувь детская	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Внешний вид, наличие открытой и нефиксированной пяточной части в обуви	описание
1035	ГОСТ 26202	Сосуды и аппараты стальные сварные.	–	8418	обечайки и днища	соответствует/не соответствует
1036	ГОСТ 26220	Упаковка металлическая	-	7310 7311 7607 7607 7612 7613	Химическая стойкость наружного лакового покрытия Стойкость лакового покрытия к горячей воде Степень отвердения лакового покрытия	стойкой/нестойкий стойкой/нестойкий соответствует/не соответствует
1037	ГОСТ 26220 (СТ СЭВ 4159)	Баллоны аэрозольные алюминиевые моноблочные	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Химическая стойкость наружного лакового покрытия, Стойкость лакового покрытия к горячей воде, Степень отвердения лакового покрытия	стойкой/нестойкий стойкой/нестойкий соответствует/не соответствует
1038	ГОСТ 263	Резина и резиновые изделия Имплантаты (эндопротезы) силиконовые	–	9021000000	Твердость по Шору А	(0...100)ед
1039	ГОСТ 26302	Строительное стекло, а также техническое стекло, зеркала бытовые, технические и для мебели	-	8608 4418; 3925; 7009	Коэффициент отражения Коэффициент направленного отражения света; Коэффициент отражения зеркал; Оптические характеристики; Общий коэффициент пропускания света	(0...1) (0…1) (0,1…99,9)% А, Б, В, Г, Д Классы (0…1)

1	2	3	4	5	6	7
1040	ГОСТ 26303	Шпильки сосудов и аппаратов	-	8418	шпильки для сосудов и аппаратов высокого давления.	соответствует/не соответствует
1041	ГОСТ 26359	Полиэтилен низкого и высокого давления и композиции на его основе в виде гранул или порошка	–	3901 , 3902 3903 , 3904 3905 , 3906	Содержание летучих веществ	(0,1...99,9)%
1042	ГОСТ 26362	Обувь	-	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Водонепроницаемость	(1...24)ч
1043	ГОСТ 26363	Передвижные и стационарные электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания (далее - электроагрегаты и электростанции) мощностью от 0,5 до 5000 кВт	-	8408 8502	Маркировка	соответствует/не соответствует
1044	ГОСТ 26368-90	Оборудование светотехническое медицинское	–	9018	Проверка освещенности	(1...1000)лк
1045	ГОСТ 26384	Упаковка металлическая (банки,фляги,бочки,барабаны,канистры,баллоны)	-	7310 7311 7612 7613	Размеры	(1...50000) мм
1046	ГОСТ 26431	Обувь спортивная	-	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Прочность крепления втулки	(1…1000)Н

1	2	3	4	5	6	7
1047	ГОСТ 26433.0	Здания, сооружения и их элементы	–	2516 , 6802 6810 , 6815	Длина Ширина Высота Ширина фаски или радиус закругленного сопряжения граней Угол скоса Геометрические размеры элементов торцевых соединений Геометрические размеры искусственных неровностей на поверхности бортового камня Размеры выемок (монтажно-стыковые соединения) Размер, определяющий положение стыковых соединений Размер, определяющий положение монтажно-стыковых соединений Глубина рифа при образовании рифления рабочей и боковых поверхностей Шероховатость рабочей поверхности Диаметр или наибольший размер раковин и местных наплывов Глубина раковин и высота местных наплывов Размеры околов бетона ребра Плоскостность торцовых граней Прямолинейность профиля верхней лицевой поверхности на длине 1000 мм Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней при высоте	(0,01...10)м (0,01...10)м (0,01...10)м (0,1...360)град (0,01...10)м (0,01...10)м (0,01…10)м (0,01...10)м (0,01...10)м (0,01…10)м (0,001...10)мм (0,01...10)м (1...1000)мм (1...1000)мм (0,1...1000)мм

1	2	3	4	5	6	7
1048	ГОСТ 26433.1	Детали, изделия, конструкции и технологическая оснастка, изготавливаемые на заводах, строительных площадках и полигонах	-	8608 , 2516 6802 , 6810 4418; 3925	Размеры корпусов Ширина фаски или радиус закругленного сопряжения граней Угол скоса Геометрические размеры элементов торцевых соединений Геометрические размеры искусственных неровностей на поверхности бортового камня Размеры выемок (монтажно-стыковые соединения) Размер, определяющий положение стыковых соединений Размер, определяющий положение монтажно-стыковых и стыковых соединений Прямолинейность профиля рабочей поверхности Плоскостность рабочей поверхности Перпендикулярность смежных торцевых граней на участке длиной 1000 мм Разность длин диагоналей (прямоугольность) рабочей поверхности Глубина рифа при образовании рифления рабочей и боковых поверхностей Шероховатость рабочей поверхности	(0,01...10)м (0,01...10)м (0,1...360)град (0,01...10)м (0,01...10)м (0,01...10)м (0,01...10)м (0,01...10)м (0,01...10)м (0,01...150)мм (0,01...150)мм (0,01...10)м (0,01...10)м (1...2000)мкм
1049	ГОСТ 26433.1	Детали, изделия, конструкции и технологическая оснастка, изготавливаемые на заводах, строительных площадках и полигонах	-	8608 , 2516 6802 , 6810 4418; 3925	Диаметр или наибольший размер раковин и местных наплывов Глубина раковин и высота местных наплывов Размеры околов бетона ребра Плоскостность торцовых граней Прямолинейность профиля верхней лицевой поверхности на длине 1000 мм Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней при высоте изделия	(1...100)мм (1...150)мм (0,01...125)мм (0,01...125)мм (0,01...125)мм (0,01...125)мм
1050						

1	2	3	4	5	6	7
1051	ГОСТ 26454	Клеи	-	3506	Модуль нормальной упругости клея в клеевом соединении	(0,1...100)МПа
1052	ГОСТ 26527	Ртутно-цинковые элементы и батареи из них, предназначенные для малогабаритной аппаратуры в качестве самостоятельных источников электрической энергии	-	8507	Основные размеры Напряжения элементов и батарей Масса элементов и батарей Температура Механические испытания Проверка емкости	(1...100) мм (0,1..3,0) В (1...500) г (0...50) °С Отсутствие/наличие повреждений (1...1000)А·ч
1053	ГОСТ 26544	Средства защитные для древесины	–	3808	Коррозионная агрессивность	стойкий/нестойкий
1054	ГОСТ 26546	Цепные вариаторы общемашиностроительного применения	-	8483 8501 7315	Герметичность картера в местах соединения и уплотнения валов - Маркировка Классификация. Конструкция Температура поверхности вариатора	герметично/негерметично соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0...70)°С
1055	ГОСТ 26548	Воздухонагреватели, обогреваемые водой и паром	-	8415	Производительность (по воздуху, теплу, холоду)	(0,01...100)кВт
1056	ГОСТ 26563	Технологическое оборудование целлюлозно-бумажного производства	–	7309 8439 7322 8419 8419 8479 8421 8439 7309 8479 8439 8441 842 8419 8479 8421	Блокировка и сигнализация Безопасность Рабочие органы и механизмы Конструкция Материалы Электрооборудование Органы управления	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1057	ГОСТ 26582	Продовольственные машины и оборудование	-	8479 89 847982 8438 8435 8418 8419 8422 8421 7309 7310 8419 8428 8437 8484 8414 8422 8438 8436	Общие требования по обеспечению электрической безопасности Маркировка Требования к конструкции	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1058	ГОСТ 26589	Кровельные и гидроизоляционные мастики	-	3506 , 2713	Внешний вид Водостойкость Водопоглащение Теплостойкость Определение условного времени вулканизации Температура размягчения Водопоглощение в течении 24 ч Прочность сцепления между слоями Адгезия Условная прочность Условное напряжение Относительное удлинение	описание стойкий/нестойкий (0,1...99,9)% стойкий/нестойкий (1...480)ч (1...350)°С (0,1...99,9)% (0,1...100)МПа (0,1...50)МПа (0,1...100)МПа (0,1...100)МПа (0,01...1000)%
1059	ГОСТ 26602.1	Блоки оконные и дверные	–	7610; 4418; 3925	Приведенное сопротивление теплопередаче; Приведенное сопротивление теплопередаче профилей; Сопротивление теплопередаче; Теплоизоляция, звукоизоляция	(0,1...250)м2*°С/Вт (0,1...250)м2*°С/Вт (0,1...250)м2*°С/Вт (1...140)дБ
1060	ГОСТ 26602.2	Блоки оконные и дверные	-	4418; 3925	Водопроницаемость, Воздухопроницаемость	(0,01...100)м3/(ч*м) (0,01...100)м3/(ч*м)
1061	ГОСТ 26602.3	Оконные и дверные остекленные или глухие блоки и их фрагменты	-	4418 9; 3925 2	Уровень звукового давления	(0...200) дБ
1062	ГОСТ 26602.4	Блоки оконные и дверные	–	4418; 3925	Общий коэффициент пропускания света	(0…1)ед.
1063	ГОСТ 26602.5	Блоки оконные и дверные	-	7610; 4418; 3925	Стойкость к воздействию ветровой нагрузки	стойкий/нестокий
1064	ГОСТ 26624	Технический 2-этилгексанол	-	3814	Массовая доля воды	(0,01...10)%
1065	ГОСТ 26646	Стационарные дистилляционные опреснительные установки	–	8421	Уровни шума Назначение Стойкость к внешним воздействиям и живучести Удельная площадь поверхности теплообмена Конструкция Надежность Безопасность	(-20…130)дБА соответствует/не соответствует стойкая/нестойкая (1...5000)мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1066	ГОСТ 26682	Мебель для дошкольных учреждений	-	9401; 9403	Прочность клеевого соединения; Покоробленность; Влажность; Внешний вид; Шероховатость поверхности; Прочность, долговечность, жесткость;	(0,0000001...1)МПа (0,1...2000)мкм (0,5...100)% описание (0,1...2000)мкм; присутствуют/отсутсвуют дефекты
1067	ГОСТ 26698.1	Станки шарошечного и шнекового бурения	-	843	Функционирование системы автоматической блокировки, защиты и оповещения Маркировка Требования к конструкции	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1068	ГОСТ 26698.2	Станки, предназначенные для бурения взрывных скважин	–	843	Функционирование системы автоматической блокировки, защиты и оповещения Маркировка Требования к конструкции	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1069	ГОСТ 26699	Установки бурильные шахтные с колесно-рельсовой и гусеничной ходовой частью	-	843	Функционирование системы автоматической блокировки, защиты и оповещения Электробезопасность Геометрические размеры Вибрация Устойчивость установки Герметичность гидросистемы Маркировка Шум Герметичность пневмосистемы Работоспособность устройства удерживания манипуляторов Требования к конструкции Работоспособность тормозных устройств Усилия на рычагах управления	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (1…1000)мм (0,01...1)м/с*10(-2) устойчивая/неустойчивая герметичная/негерметичная соответствует/не соответствует (1…200)дБ герметичная/негерметичная соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1070	ГОСТ 26756	Мебель для предприятий торговли	-	9401; 9403	Устойчивость; Отбор образцов Внешний вид, требования к стеклоизделиям и зеркалам Направление волокон древесины облицовки наличие упрочения кромок щитов из древесно-стружечной плиты Маркировка Испытанияс горизонтальными несущими элементами и штангой Величина прогиба полок и штанг Величина испытательной нагрузки Усилие раздвигания (выдвигания, трансформации) функциональных элементов изделий мебели; Функциональные размеры Резьбовые соединения Шероховатости видимых при эксплуатации поверхностей Покоробленность щитовых деталей	(1...100,0) даН - описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует присутствуют/отсутсвуют соответствует/не соответствует (1...100,0) даН (1...1000)мм (1...100,0) даН (1...100,0) даН (1...160,0) мм вик описание (0,1…3)мм
1071	ГОСТ 2678	Рулонные кровельные и гидроизоляционные битумные, битумно-полимерные и полимерные материалы	-		Внешний вид Геометрические размеры Условная прочность Условное напряжение Относительное удлинение Водопоглащение Водопроницаемость Гибкость Масса рулона Полнота пропитки Отношение массы пропиточного битума к массе картона Разрывная сила при растяжении Снижение разрывной силы водонасыщенного материала Водопоглащение Температура хрупкости пропиточного состава	описание (0,1...10000)мм (0,1...100)МПа (0,1...100)МПа (1...1000)% (0,1...99,9)% соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (1...150)кг соответствует/не соответствует (0,01...1) (0,1...1000)Н (0,1...99,9)% (0,1...99,9)% (-60...0)°С

1	2	3	4	5	6	7
1072	ГОСТ 2679	Дисковые фрезы	-	8207 8208 8202 8203 8204 8466	Классификация	Тип 1, Тип 2, Тип 3; класс 1, класс 2
1073	ГОСТ 26798.1	Все тампонажные цементы	-	2523	Прочность при изгибе Водоотделение Растекаемость цементного теста Время загустевания Плотность цементного теста Прочность на сжатие	(0,1...100)МПа (0,1...99,9)% (100...300)мм (0,1...12)ч (0,01...3)г/см3 (0,1...200)МПа
1074	ГОСТ 26816	Плиты цементно-стружечные	–	4410	Геометрические размеры; Плотность; Прочность при изгибе; Разбухание по толщине; Прочность при растяжении перпендикулярно к плоскости плиты; Водопоглащение; Внешний вид плиты; Влажность	(0...50000)мм (0.001...1000)кг/м³; (0,0000001...1)МПа (0,5...99,9)%; (0,0000001...1)МПа (0...50000)мм; (0,0000001...1)МПа; (0,1…99,9)% (0,1…99,9)%
1075	ГОСТ 26828.	Изделия машиностроения и приборостроения	-	8479899701	Маркировка	соответствует/не соответствует
1076	ГОСТ 26838	Ящики и обрешетки деревянные	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сопротивление сжатию при штабелировании Стойкость к свободному падению Стойкость к удару на горизонтальной или наклонной плоскостях Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки	(1...1000)Н стойкие/нестойкие стойкие/нестойкие (1...1000)Н
1077	ГОСТ 26881	Кислотные свинцовые стационарные аккумуляторы, используемые в качестве источника постоянного тока на электрических станциях и подстанциях, телеграфных, телефонных узлах связи, на железных дорогах для питания устройств автоматики, телемеханики, а также для экспорта	–	8507	Проверка внешнего вида Проверка комплектности Проверка маркировки Проверка размеров Проверка массы Проверка емкости Плотность электролита Температура Проверка электрического сопротивления изоляции	описание описание описание (1...100)мм (1...10)кг (1...1000)А·ч (1...10) г/см³ (0...100)°С (1...999)МОм

1	2	3	4	5	6	7
1078	ГОСТ 26891	Клапаны аэрозольные, головки распылительные и колпачки	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид, Размеры, Проверка открывания (закрывания) клапана, Максимальное усилие для открывания клапана, Микроутечка, Работоспособность аэрозольного клапана, Деформация клапана, Усилие снятия трубки с хвостовика кармана, Прочность крепления прокладки, Стойкость трубки к растрескиванию, Остаточная деформация пружины, Прочность запрессовки сопла в головке, Масса прокладки, изготовленной из пасты, Степень отвердения антикоррозионного покрытия корпуса клапана	описание (0,01...1)мм соответствует/несоответствует (0...1000)Н присутствует/отсутсвует утечка выдержал/не выдержал (0,001...0,8)мм (40…1000)Н прочный/непрочный стойкий/нестойкий (1...300)мм прочный/непрочный (0,1...100)г отвердевшее/неотвердевшее

1	2	3	4	5	6	7
1079	ГОСТ 26891	Клапаны аэрозольные, головки распылительные и колпачки	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Прочность посадки крышки банки Функционирование Усилие нажатия Микроутечка Прочность при осевом усилии сжатия Усилие снятия трубки с хвостовика кармана Сопротивление коррозии внутренней поверхности корпуса клапана Прочность крепления прокладки Стойкость трубки к растрескиванию в активной среде Остаточная деформация пружины Устойчивость к давлению Устойчивость к кручению Сплошность антикоррозионного покрытия Влагонепроницаемость цилиндрических корковых пробок Внешний вид Проверка открывания (закрывания) клапана Степень отвердения антикоррозионного покрытия корпуса клапана Масса прокладки	выдержала/не выдержала соответствует/не соответствует (1...40)Н присутсвует/отсутствует утечка (1...500) Н (40...1000)Н (0...500) Н стойкая/нестойкая (1...1000)мм устойчив/неустойчив устойчив/неустойчив сплошное/неравномерное влагопроницаемые/влагонепроницаемые описание соответствует/не соответствует отвердевшее/неотвердевшее (1...600)мг
1080	ГОСТ 26988	Плиты древесно-волокнистые	-	4411	Предел прочности при растяжении	(0,0000001...1)МПа
1081	ГОСТ 26996	Полипропилен и сополимеры	-	3901 , 3902 3903 , 3904 3905 , 3906	Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм и свыше 5 до 8 мм Массовая доля летучих веществ Включения Цвет	(0,1...99,9)% (0,1...2)% (0,1...99,9)% описание
1082	ГОСТ 270	Резина	-	4001 , 4002 4003	Прочность при растяжении Относительное удлинение Условное напряжение	(0,1...100)МПа (1...1000)% (0,1...1000)МПа

1	2	3	4	5	6	7
1083	ГОСТ 27002	Посуда из коррозионно-стойкой стали. Продукция, предназначенная для детей и подростков	–	3304, 3401, 3808, 3900, 3922-3924, 3926, 4000, 4014-4016, 4203, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6307, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Прочность крепления ручек Стойкость к коррозии Требования к качеству поверхностей посуды Маркировка Внешний вид Овальность цилиндрических корпусов Отсутствие течи у сварной и паяной посуды Сливная способность посуды Состояние дна посуды Толщина и прочность сцепления теплораспределительного слоя Удержние крышки Вместимость посуды Размеры Шероховатость Легкость вращения подвижных ручек в ушках, отсутствие выпадания ручек, Легкость поворота и плотность прилегания крышекк борту корпуса Вогнутность	прочный/непрочный стойкая/нестойкая соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует присутствует/отсутвует течь соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0,1...10)мм выпала/не выпала (0,1...15)л (1...1000)мм (0,1...1,25)мкм описание описание (0,1...1,0)%
1084	ГОСТ 27005	Легкие и ячеистые бетоны	-		Плотность	(1…10000)кг/м3
1085	ГОСТ 27014	Средства защитные для древесины	-	3808	Относительная проникающая способность защитных средств	(0,1...100)кг·м-3
1086	ГОСТ 27023	Сварные ковры из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове из волокон всех видов	–		Длина и ширина Параллельность кромок Внешний вид шва	(0,01...100)м (0,01...150)мм описание
1087	ГОСТ 27026	Неорганические и органические реактивы	-	3814	Массовая доля нелетучих веществ	(0,1...99,9)%
1088	ГОСТ 27037	Лакокрасочные материалы	-	3209 , 3214 3208	Устойчивость к воздействию переменных температур	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1089	ГОСТ 27072 (СТ СЭВ 5463)	Генераторы сигналов диагностические	–	9018	Частота Максимальный уровень прослушивания тестового тонального сигнала	(1...10000)Гц (1...500)дБ
1090	ГОСТ 27078	Трубы и детали трубопроводов из термопластов	-	3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Изменение длины после прогрева	(0,01...10)м
1091	ГОСТ 27110	Резина	-	4001 , 4002 ,4003	Эластичность по отскоку	(0,01...150)мм
1092	ГОСТ 27120	Прямоточные и противоточные печи	–	8417	Геометрические размеры	(1...10000)мм
1093	ГОСТ 27126	Перспективные требования	-	8438, 8435, 8418, 8419, 842,2 8421, 8543	Требования к конструкции	соответствует/не соответствует
1094	ГОСТ 27165	вращающиеся валы стационарных паротурбинных агрегатов	-	8411841	Вибрация	(75...320)мкм
1095	ГОСТ 27174	Щелочные никель-кадмиевые негерметичные аккумуляторы и комплектуемые из них батареи емкостью до 150 А·ч с длительной наработкой, предназначенные для питания постоянным током приборов, средств связи и летательных аппаратов	–	8507	Внешний вид Емкость аккумулятора Механический удар одиночного действия Механический удар многократного действия Свободное падение Пониженное атмосферное давление Повышенная температура окружающей среды Температура	описание (1...1000)А·ч Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений (0...100)°С
1096	ГОСТ 27179	Электрические аккумуляционные отопительные приборы для помещений бытового или подобного назначения, включая и печи, содержащие дополнительные нагревательные элементы прямого нагрева	-	8436 8516	Маркировка Нагрев Ненормальная работа	описание (0...500)°С (0...500)°С

1	2	3	4	5	6	7
1097	ГОСТ 27180	Керамические плитки	-	6907	Внешний вид Цвет Наличие цека Дефекты внешнего вида Размеры и правильность формы Прочность наклеивания плиток на бумагу Водопоглощение Прочность при изгибе Износостойкость неглазурованных плиток Термическоая стойкость глазури Морозостойкость Химическая стойкости глазури Твёрдость глазури по Моосу	описание описание описание (0,01...1000)мм 90,01...1000)мм соответствует/не соответствует (0,1…99,9)% (0,1...100)МПа (0,01...10)г/см2 стойкая/нестойкая морозостойкая/неморозостойка стойкая/нестойкая (1...9)
1098	ГОСТ 27243 (ИСО 3747:2000)	Стационарные источники воздушного шума: машины оборудование	–	847431	Уровень звукового давления	(-20…130)дБА
1099	ГОСТ 27270	Электро- и автопогрузчики	-	8427	Эрганомика рабочего места Конструкция Величина и скорость опускания при выдержке 10 минут номинального груза на максимальной высоте Работа звуковых и световых сигналов - Шум Срабатывание предохранительного устройства при перегрузке механизма подъема Статическая прочность элементов Устойчивость на наклонной платформе Вибрация на сиденье и рулевом колесе Усилия на рычагах и педалях	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (1…200)дБ соответствует/не соответствует присутствуют/осутствуют дефекты устйочивый/неустойчивый (0,01...1)м/с*10(-2) (1...1000)Н
1100	ГОСТ 27271	Материалы лакокрасочные	-	3209 , 3214 3208	Срок годности (жизнеспособность) эмали после смешения компонентов	(0,1...10)ч
1101	ГОСТ 27274	Отжимные валичные машины	–	8444 8445 8446 8210 8516601	Требования к конструкции	1200...3200 мм

1	2	3	4	5	6	7
1102	ГОСТ 27288	Промышленные швейные машины, швейные головки	-	8444 8445 8446 8210 8516601	Требования к конструкции	соответствует/ не соответствует
1103	ГОСТ 27295	Машины кругловязальные	-	8444 8445 8446 8210 8516601	Требования к конструкции	соответствует/ не соответствует
1104	ГОСТ 27296	Здания и сооружения	–	4412	Коэффициент звукопоглощения; Звукоизоляция	соответствует/ не соответствует 0...140 Дб
1105	ГОСТ 27325	Лакокрасочные покрытия	-	3211 , 3209	Адгезия	0,1...10Мпа
1106	ГОСТ 27326	Детали и изделия из древесины и древесных материалов	-	4411	Твердость защитно-декоративного покрытия	0 ... 1 МПа
1107	ГОСТ 27336	Бетононасосы поршневого типа с гидравлическим приводом	–	84134	Конструкция Маркировка Размеры	¾ 0...5000 мм 5 ...1000 Гц
1108	ГОСТ 27338	Комплектные механизированные бетоносмесительные установки	-	847431	Эргономические показатели Вместимость расходных бункеров Размеры Конструкция Маркировка Работоспособность Мощность потребляемая Электробезопасность Объем готового замеса Масса Производительность	0...5000 мм 0 ... 500 кг
1109	ГОСТ 27407	Стационарные поршневые компрессора с приводом от электродвигателя	-	8414	Уровень шумовых характеристик	-20…130дБА
1110	ГОСТ 27412	Дробилки щековые	–	8474, 8444 8445 8447 8446 8449 8451 8452	Герметичность корпусов подшипников; Работа систем защиты и блокировок; Требования к конструкции	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
1111	ГОСТ 27436	Автобетононасосы	-	84134	Уровень звукового давления	-20…130дБА
1112	ГОСТ 27440	Аппараты, предназначенные для приготовления и раздачи охлажденных газированных или негазированных напитков	-	732111 841911	Герметичность холодильной системы Герметичность трубопроводов, емкостей и соединений, работающих под давлением	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1113	ГОСТ 27441 (СТ СЭВ 5796)	Газовые аппараты, предназначенные для тепловой обработки пищи на предприятиях общественного питания, а также на газовые части комбинированных аппаратов	–	8419 8180	Содержание O2 Содержание CO2 Температура подаваемого газа Температура подогреваемой воды Температура поверхностей аппарата Температура продуктов сгорания Количество подаваемого газа Количество воды Количество утекшего газа Давление газа Изменение давления газа Время Скорость ветра Низшая объемная теплота сгорания газа Низшее число Воббе газа Плотность газа Давление воды Сажевое число по шкале Бахараха Эксплуатационная тяга	0 ... 10000 ppm 0 ...10000 ppm 0 ... 200 °C 0 … 200 °C 0 ... 200 °C 0 ... 200 °C 0 ... 10 дм³/ч 0 ... 100 м³/ч 0 ... 10 дм³/ч 0 ... 100 кПа 0 ... 100 Па 0 ... 999 с 0 ... 100 м/с 0 ... 100% 0 ... 100 0 ... 10 кг³/м 0 ... 100 кПа 0 … 100 0 ... 100 Па
1114	ГОСТ 27443	Непроходные мездрильные машины	–	8444 8445 8446 8210 8516601	Требования к конструкции	соответствует/ не соответствует
1115	ГОСТ 27457	Стирально-отжимные машины периодического действия с окончательным отжимом	–	8450 8451	Механическая безопасность. Шум, вибрация Давление воды Требования к конструкции Давление пара Эргономика Функционирование систем автоматики, контроля и защиты	соответствует/ не соответствует 0…140 дб 5...1000 Гц; 0,1...1000 м/с 0,2…04 МПа соответствует/ не соответствует 0,3 МПа соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
1116	ГОСТ 27468	Тепломассообменное оборудование стационарных дистилляционных опреснительных установок	–	8421 8481 40 8419	Конструкция Надежность Назначение и типы Стойкость к внешним воздействиям	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
1117	ГОСТ 27473	Твердые изоляционные материалы или другие материалы, не являющиеся готовой продукцией	–	8500 8544	Определения сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости твердых электроизоляционных материалов во влажной среде	0 ... 1000 В

1	2	3	4	5	6	7
1118	ГОСТ 27487	Электрооборудование производственных машин	-	8474	Степень защиты шкафов, пультов, клемных коробок Сопротивление заземления Сопротивление изоляции Электрическая изоляция электрооборудования Электробезопасность	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
1119	ГОСТ 27492	Материалы электроизоляционные полимерные пленочные и листовые	–	–	Коэффициент трения	расчет
1120	ГОСТ 27570.0	Электромеханические и электронагревательные приборы и приборы с магнитным приводом для бытового или аналогичного применения	-	8516 8422	Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Пуск прибора с электродвигателем Потребляемая мощность и ток Нагрев Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре Сопротивление изоляции и электрическая прочность Защита от перегрузки Износостойкость Ненормальная работа Устойчивость и механическая опасность Механическая прочность Внутренняя проводка Заземление Винты и соединения Пути утечки, воздушные зазоры Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков Стойкость к коррозии	0 ... III, классификация IP описание соответствует/ не соответствует 0 ... 500 В, 0 ... 100 А, 0 ... 999 с 0 ... 100 кВт, 0 ... 100 А 0 ... 500 °С , 0 ... 1000 ч, 0 ... 20 мА 0,1 ... 10 мА 0 ... 100 МОм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 500 °С устойчив/не устойчив Отсутствие/наличие повреждений описание 0,001 ... 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм Диаметр отпечатка шарика 0,1 ... 5,0 мм, скорость распространения пламени 0 ... 100 мм/мин Отсутствие признаков коррозии

1	2	3	4	5	6	7
1121	ГОСТ 27570.0	Электромеханические и электронагревательные приборы и приборы с магнитным приводом		7328	Механическая опасность Классификация по защите от поражения эл. током Работа устройств защиты от перегрузки Сопротивление заземления Сопротивление изоляции Механическая прочность Классификация по степени защиты от влаги Присоединение к источнику питания Влагостойкость Ненормальная работа Токи утечки Маркировка Электрическая прочность изоляции Влагостойкость; Токи утечки; Защита нагревательных элементов от токоведущих частей; Влагостойкость; Механическая прочность; Маркировка; Ненормальная работа; Сопротивление и прочность изоляции	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует Отсутствие/наличие пробоя соответствует/ не соответствует 0,01 ... 100 мА соответствует/ не соответствует Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие пробоя 0,01 ... 100 мА соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует Отсутствие/наличие пробоя 0,0000001...1МПа соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
1122	ГОСТ 27570.34 (МЭК 335-2-36-86)	кухонные электрические плиты, шкафы (далее - аппараты) и конфорки для предприятий общественного питания		73211, 8419	Влагостойкость Механическая прочность Токи утечки Маркировка Ненормальная работа Сопротивление и прочность изоляции	Отсутствие/наличие пробоя соответствует/ не соответствует 0,01 ... 100 мА, соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует Отсутствие/наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
1123	ГОСТ 27570.36	Электрические аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания	-	8516	Классификация Маркировка Потребляемая мощность и ток Нагрев Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре Влагостойкость Ненормальная работа Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры	Степень защиты по IP Должна быть легко различима и долговечна 0 ... 100 кВт, 0 ... 100 А 0 ... 100 К 0,01 ... 100 мА Отсутствие воды на электрических элементах 0 ... 100 К описание описание
1124	ГОСТ 27570.36 (МЭК 335-2-38-86)	Электрические аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания	-	732111 841911	Влагостойкость Токи утечки	Отсутствие/наличие пробоя 0,01 ... 100 мА,
1125	ГОСТ 27570.41	Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания	–	8516	Классификация Потребляемая мощность и ток Нагрев Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре Влагостойкость Сопротивление изоляции и электрическая прочность Износостойкость Ненормальная работа	По степени защиты от влаги (IP) 0 ... 10000 Вт, 0 ... 100 А 0 ... 500 °С 0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя 0,01 ... 100 мА Электромеханическая часть аппарата должна работать 0 ... 300 К
1126	ГОСТ 27570.41 (МЭК 335-2-48-88)	Электрические аппараты для предприятий общественного питания	-	732111 841911	Влагостойкость Ненормальная работа Токи утечки Сопротивление и прочность изоляции	Отсутствие/наличие пробоя соответствует/ не соответствует 0,01 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя
1127	ГОСТ 27570.42 (МЭК 335-2-49-88)	Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания	-	732111 841911	Токи утечки	0,01 ... 100 мА

1	2	3	4	5	6	7
1128	ГОСТ 27570.43	Электрические мармиты для предприятий общественного питания	–	8516	Классификация Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре	По степени защиты от соприкосновения с находящимися под напряжением и движущимися частями; по степени защиты от перегрева; по степени защиты от влаги 0 ... 20 мА
1129	ГОСТ 27570.43 (МЭК 335-2-50-89)	Мармиты	-	732111 841911	Влагостойкость	Отсутствие/наличие пробоя
1130	ГОСТ 27570.51	Ополаскивающие ванны с электрическим нагревом для предприятий общественного питания	-	8516	Классификация Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре Влагостойкость	описание 0,01 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя
1131	ГОСТ 27570.52	Ополаскивающие ванны с электрическим нагревом для предприятий общественного питания	–	8516	Классификация	По степени защиты от соприкосновения с находящимися под напряжением и движущимися частями; по степени защиты от перегрева; по степени защиты от влаги
1132	ГОСТ 27570.52 (МЭК 335-2-63-91)	электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей	-	732111 841911	Влагостойкость Токи утечки Сопротивление и прочность изоляции	Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя
1133	ГОСТ 27570.53	Электрически кухонным машинам для предприятий общественного питания	-	8516	Классификация Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре Влагостойкость	описание 0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя
1134	ГОСТ 27627	Защитно-декоративные покрытия	–	3210 , 3209 4407; 4409; 4410; 4811; 4415	Стойкость к пятнообразованию	стойкий/нестойкий
1135	ГОСТ 27636	Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее	-	8474	Классификация и требования к конструкции	описание
1136	ГОСТ 27679	Санитарно-техническая арматура	-	3922; 7324	Уровень шума при работе бачка	0...140 дБ
1137	ГОСТ 27680	Плиты древесностружечные и древесноволокнистые	–	4407; 4409; 4411	Размеры и форма; Отклонение от прямолинейности кромок	0...50000 мм 0...2000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1138	ГОСТ 27684	Электрические мармиты	-	732111 841911	Влагостойкость Ненормальная работа Токи утечки Сопротивление и прочность изоляции	Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя
1139	ГОСТ 27696	Интерфейсы	-	8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465	Интерфейс	соответствует/ не соответствует
1140	ГОСТ 27697	Устройства циклового, позиционного и контурного программного управления	–	8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465	Функциональные характеристики Устройства управления Устройства программного управления	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
1141	ГОСТ 27820	Детали и изделия из древесины и древесных материалов	-	4407; 4409; 4410; 4811; 4415	Стойкость покрытия; Устойчивость покрытия к истиранию; Стойкость покрытия к истиранию; Стойкость к истиранию, оборотов	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
1142	ГОСТ 27824	Промышленные горелки, работающие на жидком топливе	-	8405 8417	Уровень звукового давления Автоматика Классификация	20…130дБА соответствует/ не соответствует описание
1143	ГОСТ 27840	Тара для посылок и бандеролей	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Маркировка Внешний вид	соответствует/не соответствует описание
1144	ГОСТ 27879	Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные	-	8428	Основные размеры соединений	1...5000 мм
1145	ГОСТ 27888	Машины электрические вращающиеся	-	8543	Пределы температуры Испытание изоляции на электрическую прочность	0 ... 500 °С Отсутствие/наличие пробоя
1146	ГОСТ 2789	Шероховатость изделий	–	8418 8467 8425 11 7312 1	Шероховатость	визуально
1147	ГОСТ 27895	Машины электрические вращающиеся	-	8543	Номинальная температура размыкания Температура повторного включения Электрическая прочность изоляции	0 ... 500 °С 0 ... 500 °С Отсутствие/наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
1148	ГОСТ 27917	Машины электрические вращающиеся	-	8543	Электрическая прочность изоляции Температура срабатывания Номинальная температура срабатывания Температура возврата Время достижения образцом температуры срабатывания Устойчивость к высокой температуре Устойчивость к низкой температуре Проверка номинального напряжения цепи детектора вспомогательной аппаратуры управления	Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 500 °С 0 ... 500 °С 0 ... 500 °С 0,1 ... 999 с 0 ... 800 °С -40 ... 100 °С 0,1 ... 1000 В
1149	ГОСТ 27952	Полиэфирные ненасыщенные смолы	–	3907 , 3908 3909 , 3910	Внешний вид Плотность	описание 0,1...3г/см3
1150	ГОСТ 27962	Технологическое оборудование для мукомольных предприятий	-	732111 841911 7309 7310 8419 8428 8437 8484 8414 8422 8438 8436	Усилия на органы управления Температура Требования к конструкции	соответствует/не соответствует 0 ... 900 °С соответствует/не соответствует
1151	ГОСТ 28015	Щиты покрытий пола деревянные однослойные	-	4407; 4409; 4418	Зазоры; Пороки древесины; Номинальные размеры и предельные отклонения элементов соединения в щите; Шероховатость поверхности; Отклонение от перпендикулярности; Прочность клеевого соединения; Влажность; Предел прочности клеевого соединения; Отклонение от плоскостности Внешний вид	0...1000мм визуально 0...50000мм; 0,1...2000мкм; 0...1000мм; 0,0000001...1МПа; 0,5...100% 0,0000001...1МПа; 0...1000мм описание
1152	ГОСТ 28067	Защитно-декоративные покрытия	–	3209 , 3209	Контактная теплостойкость	стойкий/не стойкий

1	2	3	4	5	6	7
1153	ГОСТ 28084	Охлаждающие низкозамерзающие жидкости	-	1520 , 2905 3820	Плотность Температура начала кристаллизации Вспениваемость: объем пены Устойчивость в жесткой воде Коррозионное воздействие на металлы (потери) pH	0,1...3г/см3 0...(-80)°С 1...100см3 устойчив/неустойчив 0,01...100г/м2*сут 0...14
1154	ГОСТ 28089	Все виды строительных изделий и конструкций, облицованных плиткой в процессе их изготовления и возведения	-	-	Прочность сцепления облицовочных плиток с основанием	0,1...50МПа
1155	ГОСТ 28098	молотковые дробилки	–	8425 9025 9026 9029 9031	Классификация Твердость молотка дробилок Работа предохранительных устройств и блокировок	описание 50 HRC соответсвует/не соответствует
1156	ГОСТ 28102 (СТ СЭВ 6240-88)	Мебель корпусная	-	9401; 9403	Конструкции изделий мебели; Величина прогибов; Статическая и/или ударная прочности; Усилие раздвигания (выдвигания, трансформации) функциональных элементов изделий мебели; Долговечность конструкции изделий мебели Прочность	соответсвует/не соответствует (0 – 160,0) мм соответсвует/не соответствует (0 – 50,0) даН; соответсвует/не соответствует 0…1000Н
1157	ГОСТ 28105	Мебель корпусная и столы	-	9401; 9403	Усилие выдвигания Прочность Долговечность	0…1000Н 0…1000Н соответсвует/не соответствует
1158	ГОСТ 28107	Машины периодического действия для перемешивания фарша с вакуумированием или без вакуумирования дежи	–	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Конструкция	соответсвует/не соответствует
1159	ГОСТ 28110	аппараты периодического действия открытого типа - сыродельные ванны и закрытого типа - вертикальные и горизонтальные сыроизготовители	-	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Требования надежности Требования стойкости к внешним воздействиям Маркировка	соответсвует/не соответствует соответсвует/не соответствует соответсвует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1160	ГОСТ 28112	Оборудование упаковочное, фасовочное, этикетировочное	-	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Конструкция	соответсвует/не соответствует
1161	ГОСТ 28116	Функциональные емкости для предприятий общественного питания	–	732111 841911	Конструкция, присоединительные размеры	соответсвует/не соответствует
1162	ГОСТ 28122	Камнеобрабатывающие шлифовально-полировальные станки	-	8474	Требования к конструкции	соответсвует/не соответствует
1163	ГОСТ 28136 (СТ СЭВ 6241-88)	Мебель корпусная настенная	-	9401; 9403	Прочность корпуса и крепления подвесок Прочность крепления подвески к корпусу	0…1000Н 0…1000Н
1164	ГОСТ 28137	Упаковка, Средства в аэрозольной упаковке	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха Давление паров	герметично/негерметично 0 ...1,6 Мпа
1165	ГОСТ 28193	Стационарные паровые котлы с естественной циркуляцией	-	8402, 8403	Давление перегретого пара Температура пара Уровень воды в барабане Размеры Гидравлические испытания на прочность и герметичность Выбросы	0…60МПа; ...100…+1370 °С ...100…+1370 °С 0….3000 мм 0….3000 мм; 0,0…100 мкм 0…3600 с; 0…60МПа; ...100…+1370 °С CO, CH, NO2
1166	ГОСТ 28196	Водно-дисперсионные краски	-	3209 , 3214	Цвет Внешний вид Массовая доля нелетучих веществ pH Время высыхания до степени 3 Морозостойкость Укрывистость	описание описание 0,1...99,9% 0...14 1...3600мин 1...100циклов 1...2000г/м2

1	2	3	4	5	6	7
1167	ГОСТ 28244	Провода и шнуры армированные	–	8536	Основные параметры и размеры Требования к электрическим параметрам Требования к механическим параметрам Требования к внешним воздействующим факторам Требования по надежности Проверка конструкции	0 ... 100 мм 0 ... 999 МОм, Отсутствие/наличие пробоя Вилки должны выдерживать удар 0... 500 °С 0,1 ... 1000 В, 0,1 ... 1000 А, cos α =0,1 ... 100, 0,1 ... 999 мс 0 ... 100 мм
1168	ГОСТ 28249	Короткие замыкания в электроустановках	-	8535 8536	Ток короткого замыкания Напряжение	0 ... 99,9 кА 0 ... 1000 В
1169	ГОСТ 28269	Котлы паровые стационарные большой мощности	-	8402 8403	Давление перегретого пара Температура пара Уровень воды в барабане Размеры Гидравлические испытания на прочность и герметичность Выбросы	0…60МПа; -100…+1370 °С -100…+1370 °С 0….3000 мм 0….3000 мм; 0,0…100 мкм 0…3600 с; 0…60МПа; -100…+1370 °С CO, CH, NO2
1170	ГОСТ 28279	Автомобильные радиовещательные приемники	–	8517	Напряжение Частота Нормы на напряжение радиопомех Входная емкость Номинальное выходное сопротивление Максимальное напряжение входного сигнала Переходное затухание между стереоканалами	0 ... 1000 В 0 ... 1000 МГц 0 ... 1000 дБ 0 ... 10 пФ 0,001 ... 100 Ом 0 ... 1000 мкВ 0 ... 100 дБ
1171	ГОСТ 28327 (МЭК 34-12)	Машины электрические вращающиеся	-	8544	Внешняя инерция	0...100 кг·м²

1	2	3	4	5	6	7
1172	ГОСТ 28379	Эпоксидные шпатлевки	-	3214	Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания Условная вязкость Массовая доля нелетучих веществ Способность пленки шлифоваться Срок годности шпатлевки Эластичность при изгибе	описание 1...360с 0,1...99,9% соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1173	ГОСТ 28389	Изделия фарфоровые и фаянсовые	–	3304, 3401, 3808, 3900, 3922-3924, 3926, 4000, 4014-4016, 4203, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6307, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Маркировка	соответствует/не соответствует
1174	ГОСТ 28390	Изделия фарфоровые	-	6911-6914	Внешний вид, Устойчивость изделий, Прочность крепления приставных элементов, Водопоглощение по черепку, Посадка крышки, Сливное отверстие, Качество шлифовки, оттеночность изделий, прочность сцепления пленки из драгоценных металлов, Маркировка Линейные размеры Вместимость Механическая прочность Деформация	описание устойчиво/неустойчиво прочный/непрочный ... ... описание ... 0...1000 мм ... прочный/непрочный ...

1	2	3	4	5	6	7
1175	ГОСТ 28391	Изделия фаянсовые	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Водопоглощение по черепку Устойчивость изделий Прочность крепления приставных элементов Внешний вид Сливное отверстие Посадка крышки Механическая прочность Линейные размеры изделия Размеры дефектов внешнего вида; Вместимость; Деформация Качество шлифовки, оттеночность изделий Маркировка, качество упаковки	... устойчиво/неустойчиво прочный/непрочный описание описание ... прочный/непрочный 0...1000 мм 0...300 мм ... 0...0,5 мм ... соответствует/ не соответствует
1176	ГОСТ 28433	Электрические стеллажные опорные краны-штабелеры грузоподъемностью от 0,05 до 12,5 т	–	8425 11 7312 1	Коэффициент запаса торможения Конструкция крана-штабелера Требования конструкции Вибрация Требования к материалу Маркировка Шум Прочность	—
1177	ГОСТ 28434	Электрические мостовые опорные краны-штабелеры грузоподъемностью от 0,125 до 16,0 т для переработки тарно-штучных и длинномерных грузов	-	8425 11 7312 1	Коэффициент запаса торможения Конструкция крана-штабелера Требования конструкции Вибрация Требования к материалу Маркировка Шум Прочность	—
1178	ГОСТ 28473	Сталь	-	8207	Марка стали	...
1179	ГОСТ 28498	Оборудование технологическое, машиностроение коммунальное Станки камнеобрабатывающие шлифовально-полировальные	–	8474	- Температура нагрева подшипников	...

1	2	3	4	5	6	7
1180	ГОСТ 2850	Асбестовый картон	-	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Геометрические параметры Внешний вид Плотность Прочность при растяжении Огнестойкость	0,01...1000мм описание 1...3000кг/м3 0,1...100МПа стойкий/нестойкий
1181	ГОСТ 28531	Оборудование для молочной промышленности и производства сыра	-	8438 8435 8418 8419 8422 8421	- Безопасность	...
1182	ГОСТ 28532	Оборудование для переработки продукции в мясной и птицеперерабатывающей промышленности	–	8438 8435 8418 8419 8422 8421	- Конструкция	...
1183	ГОСТ 28535 ГОСТ 29065	Оборудование для молочной промышленности и производства сыра	-	8438 8435 8418 8419 8422 8421	- Безопасность	...
1184	ГОСТ 28541	Станки камнераспиловочные	-	8474	Требования к конструкции	описание
1185	ГОСТ 28545	Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	–	8425 9025 9026 9029 9031	- Классификация - Работа предохранительных устройств и блокировок	...
1186	ГОСТ 28547	Компрессоры воздушные и газовые приводные	-	8414	- Сопротивление заземления - Прочность изоляции - Сопротивление изоляции	—
1187	ГОСТ 28570	Бетоны всех видов	-	3816, 3824	Прочность на сжатие Прочность на растяжение	0,1...1011МПа 0,01...1137МПа
1188	ГОСТ 28575	Лакокрасочные, мастичные и оклеечные покрытия, нанесенные на бетонные или железобетонные конструкции	–	3209 , 3214 3208, 3211	Сопротивление паропроницанию Паропроницаемость	0...100м2·с·Па/кг 0...100кг/м2·с·Па
1189	ГОСТ 28603	Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности	-	9018	Номинальная выходная мощность Допускаемое значение оптимального зазора Рабочая частота Уровень радиопомех	0 ... 1000 Вт 0 ... 10000 мм 0 ... 100 МГц 0 ... 999 дБ

1	2	3	4	5	6	7
1190	ГОСТ 28631	Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Масса, Разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней, Линейные размеры, Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению, Прочность ниточного шва, Прочность сварного шва ТВЧ при сдвиге Прочность крепления ручек или плечевых ремней на максимальную загрузку Прочность сварного шва ТВЧ при расслаивании Маркировка Внешний вид	... 0...5000 Н 0...1000 мм 1...5 баллов ... ... прочный/непрочный ... соответствует/не соответствует описание
1191	ГОСТ 28637	Изделия щетинно-щеточные	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Прочность крепления и соединения частей и деталей изделия Прочность крепления кустов щеток; Прочность колодки изделия в месте наименьшего сечения; Прочность соединения колодки с футляром Контроль качества обработки рабочей части зубной щетки Внешний вид Жесткость рабочей части Прочность зубной щетки на ударный изгиб	0...5000Н 0...5000Н 0...500 Дж ... ... описание ...

1	2	3	4	5	6	7
1192	ГОСТ 28637	Изделия щетинно-щеточные	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Размеры; Масса; Прочность крепления волосяной части в кистях, обоймы в кистях, ручки в ершах Водостойкость; Термостойкость; Стойкость к воздействию агрессивной среды; Стойкость к керосину и скипидару художественных кистей; Стойкость к бензину и керосину технических щеток и кистей; Стойкость к формалину и соде кистей для бритья массового пользования; Стойкость лакокрасочного покрытия к влажной обработке; Наличие черных волосков в рабочей части зубной щетки; Допуск прямолинейности деревянных ручек Качество обработки рабочей части зубной щетки	0...1000 мм 0...220 г 0...5000 Н ... ... стойкий/нестойкий ... ...
1193	ГОСТ 28655	Латексы	-	4001 , 4002	pH	0...14
1194	ГОСТ 28679	Горизонтальные пароводяные подогреватели с плавающей головкой для систем теплопотребления	–	8404	Присоединительные и габаритные размеры	0....3000 мм;
1195	ГОСТ 28693	Технологическое оборудование	-	8479 89 8438 8435 8418 8419 8422 8421	Общие требования по обеспечению электрической безопасности - Конструкция	...
1196	ГОСТ 28735	Обувь	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Масса полупары обуви	0...15 кг

1	2	3	4	5	6	7
1197	ГОСТ 28754	Ремни поясные и для часов	–	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Внешний вид Параметры и размеры Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	описание 0–3000 мм 1...5 баллов
1198	ГОСТ 28757	поверхностные подогреватели высокого и низкого давления	-	8411841	Давления в паровой и водяной полостях Требования конструкции Геометрические размеры Маркировка Требования безопасности	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1199	ГОСТ 28759.1	Фланцы сосудов и аппаратов	-		Классификация, типы, конструкция и размеры	(0 ÷ 100) м ; 0° ÷ 360°
1200	ГОСТ 28759.2	Фланцы сосудов и аппаратов	–		Классификация, типы, конструкция и размеры	(0 ÷ 100) м ; 0° ÷ 360°
1201	ГОСТ 28759.3	Фланцы сосудов и аппаратов	-		Классификация, типы, конструкция и размеры	(0 ÷ 100) м ; 0° ÷ 360°
1202	ГОСТ 28759.4	Фланцы сосудов и аппаратов	-		Классификация, типы, конструкция и размеры	(0 ÷ 100) м ; 0° ÷ 360°
1203	ГОСТ 28759.5	Фланцы сосудов и аппаратов	–		Классификация, типы, конструкция и размеры	(0 ÷ 100) м ; 0° ÷ 360°
1204	ГОСТ 28775	Винты установочные	-	8411; 8410	Функционирование системы автоматической блокировки, защиты; Вибрация; Конструкция; Маркировка; Шум	соответствует/не соответствует 5 – 1000 Гц, 0,1-1000м/с² соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0-140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
1205	ГОСТ 28777	Мебель. Кровати детские	-	9401	Устойчивость; Статическая и/или ударная прочности; Долговечность конструкции изделий мебели; Деформируемость; Мягкость (деформация под нагрузкой и податливость) и остаточная деформация мягких элементов Блокировка фиксаторов роликов и колес Прочность блокирующего механизма Габаритные размеры Масса Внешний вид, цвет, Качество поверхностей	(0 – 50,0) даН соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0 – 160,0) мм (0 – 300) мм (0,2 – 4,2) мм/даН (1 – 99) % соответствует/не соответствует 0,1-10000 Н 0-50000мм; 0,001-1000 кг описание соответствует/не соответствует
1206	ГОСТ 28786	Двери деревянные	–	4418	Сопротивление воздействиию климатических факторов	соответствует/не соответствует
1207	ГОСТ 28793 (ИСО 7172-88)	Мебель. Столы	-	9401; 9403	Устойчивость	(0 – 100,0) даН
1208	ГОСТ 28846 (ИСО 4418)	Перчатки и рукавицы	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Параметры и размеры Прочность швов Устойчивость окраски перчаток и рукавиц к сухому и мокрому трению Маркировка Внешний вид	0-1000 мм соответствует/не соответствует 1-5 баллов соответствует/не соответствует описание
1209	ГОСТ 28862	Латексы	–	4001 , 4002	Массовая доля сухого вещества	0,1-99,9%

1	2	3	4	5	6	7
1210	ГОСТ 28867	Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства	-	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Удельное поверхностное электрическое сопротивление Пороки внешнего вида	0 - 10 x 10^{13} Ом описание
1211	ГОСТ 2889	Битумная кровельная горячая мастика	-	-	Теплостойкость Температура размягчения Гибкость Содержание наполнителя Содержание воды Внешний вид Склеивающие свойства и удобство нанесения	стойкий/нестойкий 0...350°С соответствует/несоответствует 0,1...99,9% 0,1...99,9% описание 0,1...1000Н/см
1212	ГОСТ 28965	Застежка-молния	-	-	Внешний вид Размеры Прочность замка Контроль усилия фиксации верхними ограничителями Контроль усилия сдвига нижнего ограничителя Прочность соединения нижним органичителем Контроль усилия отрыва звена в поперечном направлении Контроль усилия сдвига звена в продольном направлении Контроль усилия передвижения замка Контроль заданной наработки Термостойкость Химстойкость Устойчивость окраски Контроль усилия фиксации замка Контроль усилия разрыва замкнутых звеньев	описание 0...1000 мм соответствует/не соответствует 0,1...10000 Н 0,1...10000 Н 0,1...10000 Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив 0 ...120 Н 0... 3000Н
1213	ГОСТ 28966.1	Полимерные клеи	-	3917, 3921	Прочность при расслаивании	1-10000Н/м
1214	ГОСТ 28966.2	Полимерные клеи	-	3917, 3921	Прочность при отслаивании	1-10000Н/м

1	2	3	4	5	6	7
1215	ГОСТ 28969	Турбины паровые стационарные малой мощности	–	8411; 8410	Плотность стопорных и регулирующих клапанов; Электробезопасность; Вибрация; Функционирование системы автоматической блокировки, защиты; Конструкция; Маркировка; Шум	соответствует/несоответствует соответствует/несоответствует 5 ... 1000 Гц, 0,1...1000м/с² соответствует/несоответствует соответствует/несоответствует соответствует/несоответствует 0...140 дБ
1216	ГОСТ 28988	Объемные гидроприводы, пневмоприводы и смазочные системы, а также устройства, входящие в их состав	-	8412 8413	Вибро устойчивость Ударопрочность	5 ....1000 Гц, 0,1....1000м/с²
1217	ГОСТ 29015	Объемные гидроприводы и гидроустройства, входящие в их состав.	-	8412 8413	Требования к конструкции	соответствует/несоответствует
1218	ГОСТ 29021	Эмали стекловидные и фарфоровые	–	–	Стойкости к лимонной кислоте при комнатной температуре	стойкий/не стойкий
1219	ГОСТ 29067	Редукторы, мотор-редукторы ОМП	-	8483 8501	Классификация. Конструкция	соответствует/несоответствует
1220	ГОСТ 29079	Латексы	-	4003 , 4002	Механическая стабильность	1...3600с
1221	ГОСТ 29080	Латексы	–	4001 , 4002	Массовая доля сухого вещества	0,1...99,9%
1222	ГОСТ 29089	Материалы полимерные ячеистые эластичные	-	3917, 3919-3921, 3923	Остаточная деформация при сжатии	0...1000мм;
1223	ГОСТ 29089 (ИСО 1856)	Материалы полимерные ячеистые эластичные	-	–	Остаточной деформации сжатия	0...1000мм;
1224	ГОСТ 29102.1	Резиновые презервативы	–	4014	Длина	0...1000мм;
1225	ГОСТ 29102.2	Резиновые презервативы	-	4014	Ширина	0...1000мм;
1226	ГОСТ 29102.3	Средства предохранения	-	4014	Цветостойкость	описание
1227	ГОСТ 29104.0	Ткани технические	–	6305, 6307	Отбор проб	соответствует/несоответствует

1	2	3	4	5	6	7
1228	ГОСТ 29104.11	Ткани технические	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6114-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Капилярность	0...300 мм
1229	ГОСТ 29104.3	Технические ткани	-	3923 3925 3926	Количество нитей на 10см	1...10000
1230	ГОСТ 29104.4	Упаковка. Ткани технические	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Стойкость к разрывной нагрузке Удлинение при разрыве	0...5000 Н 10…500%
1231	ГОСТ 29104.5	Ткани технические	-	6305, 6307	Раздирающая нагрузка	0...5000 Н
1232	ГОСТ 29131	Чистые, слабо окрашенные жидкости	-	3814	Цветность по платинокобальтовой шкале, единицы Хазена	0...450
1233	ГОСТ 29134	Газовые промышленные горелки, работающие на газообразном топливе, сжигаемом с воздухом или со смесью воздуха с дымовыми газами рециркуляции, а также газовая часть комбинированных горелок, применяемых в газоиспользующих установках	–	8416, 8405	Масса горелки и ее съемные детали Время пуска горелки Расход газа Тепловая мощность Давление газа Температура газа Потребляемая электрическая мощность горелки Время продувки Время защитного отключения подачи газа при розжиге горелки Время защитного отключения подачи газа при погасании пламени	0 ... 50 кг 0 ... 999 с 0 ...10 дм³/ч 0 ...10000 Вт 0 ...100 кПа 0 ...300 °С 0 ...10 Вт 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0... 999 с

1	2	3	4	5	6	7
1234	ГОСТ 29134	Газовые промышленные горелки, работающие на газообразном топливе, сжигаемом с воздухом или со смесью воздуха с дымовыми газами рециркуляции, а также на газовую часть комбинированных горелок, применяемых в газоиспользующих установках	-	8416, 8405	Теплота сгорания Плотность Температура газа Время Давление газа Концентрация продуктов сгорания Масса Объем газа Температура поверхности Плотность газового тракта Герметичность Экономного использования топлива Устойчивость к внешним воздействиям Хранение Стабильность Конструкция Надежность Маркировка Безопасность	0 ...100 % 0 ... 100 % 0 ... 300 °С 0 ... 999 с 0 ... 100 кПа 0...100 ppm 0 ...100 кг 0 ...100 % 0...300 °С 0 ... 100 кПа герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1235	ГОСТ 29147	Резиновые презервативы	-	4014	Масса	0,001-200г
1236	ГОСТ 29249	Погрузчики и штабелеры , управляемые водителем, с высотой подъема груза более 1800 мм	–	8427	Требования к параметрам, размерам Геометрические размеры Требования конструкции	0...50000мм соответствует/не соответствует
1237	ГОСТ 29285	Зубчатые редукторы	-	8483 8501	Номинальное передаточное отношение	0,1...10000 Н/м 1...10000 об/мин 0,1...10000 Н 0,1...10000 Н 0,1...10000 Н/м -200 ... +1350 °С
1238	ГОСТ 29309	Лакокрасочные покрытия	-	3209 , 3214	Прочность при растяжении	0,1-30мм
1239	ГОСТ 29310	Машины тягодутьевые	-	8414 51 8414 59	Шум	0...140 дБ
1240	ГОСТ 29319	Лакокрасочные покрытия или вспомогательные материалы	-	3208 , 3210 3208 , 3209 3214	Цвет	описание

1	2	3	4	5	6	7
1241	ГОСТ 29328	Стационарные газотурбинные установки (ГТУ) мощностью от 2,5 до 200 МВт, работающие по открытому циклу, а также на ГТУ с конвертированными авиационными и судовыми двигателями, предназначенные для привода электрогенераторов с частотой 50 Гц при автономном использовании	-	8411; 8410	Герметичность; Тепловая изоляция корпусов цилиндров; Плотность стопорных и регулирующих клапанов; Функционирование системы автоматической блокировки, защиты; Электробезопасность; Конструкция; Давление пара(рабочей жидкости); Маркировка; Заземление; Термостойкость Класс использования Общие требования Вибрация	герметичен/не герметичен соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,00001...100МПа; соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 1-10 класс соответствует/не соответствует 5 ... 1000 Гц, 0,1...1000м/с^2

1	2	3	4	5	6	7
1242	ГОСТ 2933	Аппараты электрические низковольтные		8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465, 8535 8536	Контроль параметров срабатывания Испытания изоляции Испытание на нагревание Контроль электрического сопротивления, падения напряжения и потребляемой мощности Контроль степени защиты Испытание на коммутационную способность Испытание на стойкость при сквозных токах Испытание на механическую и коммутационную износойкость Контроль на соответствие требованиям безопасноти	0,01 - 1000 А, 0,01 - 1000 Ом 0,01 - 1000 МОм, не должно быть перекрытия или пробоя 0,5 - 200 °С, 0,01 - 1000 Ом 0,5 - 200 °С, 0,001 - 1000 Ом, 0,001 - 1000 Вт IPXX - IPX6 10- 100 Гц, 0,01 - 10000 А, 0,01 - 1000 В Не должно произойти самопроизвольного отключения и появления эффектов, опасных для обслуживающего персонала, а также сваривания контактов или повреждения аппарата Аппарат считается выдержавшим испытание, если он соответствует требованиям по износостойкости, установленным в стандартах на конкретные виды аппаратов 0,01 -100 Ом, защитное заземление (зануление), наличия рым-болтов, правильности работы блокировок органов управления, фиксации аппарата выдвижного исполнения в рабочем и контрольном положениях

1	2	3	4	5	6	7
1243	ГОСТ 2933	Аппараты электрические низковольтные	-	8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465, 8535 8536	Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки Конструкция Компоненты Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию Трекингостойкость	0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА описание описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 500 В
1244	ГОСТ 2990	Кабели,провода и шнуры.	-	8544	Испытания электрической изоляции Испытание импульсным напряжением Испытание напряжением на проход Ток утечки	Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие пробоя 0 - 20 мА
1245	ГОСТ 2991	Дощатые неразборные плотные и решетчатые ящики	–	4415	Внешний вид Шероховатость поверхности	1...9 0...50000мм; соответствует/не соответствует 0 ... 300 мкм
1246	ГОСТ 2999	Черные и цветные металлы Инструменты медицинские металлические Нережущие шарнирные инструменты, применяемые в хирургии Кусачки костные Ножницы, применяемые в хирургии Долота медицинские Пилы медицинские	–	8207 8208 8202 8203 8204 8466 8413; 7318; 7415; 7616 9018, из 68, 2513	Твердость по Виккерсу	0.1...3000 HV

1	2	3	4	5	6	7
1247	ГОСТ 3	Перчатки хирургические резиновые	-	–	Размеры Внешний вид Отсутствие дефектов Герметичность Прочность при растяжении Стойкость к обработке Толщина Стойкость к старению Маркировка и упаковка	0-500 мм описание соответствует/не соответствует герметичен/не герметичен 0-5000Н стойкий/не стойкий 0-25 мм стойкий/не стойкий описание
1248	ГОСТ 30011.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная.	–	8535, 8536 9032 8537	Выполнения требований к конструкции Превышения температуры частей аппарата Электроизоляционные свойства Наибольшая включающая и отключающая способность аппарата Предел работоспособности аппарата Работоспособность Степень защиты аппаратов в оболочках	должна выдерживать нагрузки, происходящие при монтаже и нормальной эксплуатации 0,5 - 200 °С Не должно быть перекрытия или пробоя cos α =0,1 - 0,95, 0,1 - 999 с, 10 - 1000 В, 0,01 - 1000 А cos α =0,1 - 0,95, 0,1 - 999 с, 10 - 1000 В, 0,01 - 1000 А Отсутствие заметных изменений рабочих характеристик IPXX - IPX6

1	2	3	4	5	6	7
1249	ГОСТ 30011.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная.		8535, 8536 9032 8537	Стойкость к аномальному нагреву и огню Испытание раскаленной проволокой Воздушные зазоры и расстояния утечки Степени защиты аппаратов в оболочках Электроизоляционные свойства Механические свойства выводов аппарата Испытание на вытягивание Проверка эффективности указателя положения главных контактов аппарата, пригодного для разъединения Работоспособность	0,1 - 9999 с 0,1 - 9999 с 0 - 100 мм IP1X - IP4X Аппарат должен выдерживать испытания на выдерживаемое напряжение промышленной частоты Зажимы и выводы не должны ослабляться, не должно быть повреждений, поломки винта, повреждения резьбы или насечки на головке винта, деформации шайбы или скобы Проводник не должен выскальзывать из вывода, а также ломаться возле зажима Ни одно из средств индикации, которыми оснащен аппарат, не должно указывать на разомкнутое положение контактов, и аппарат не должен иметь повреждений, нарушающих его нормальную эксплуатацию cos α =0,1 - 100, 0,1 - 999 с, 10 - 1000 В, 0,01 - 1000 А, 40 - 70 Гц

1	2	3	4	5	6	7
1250	ГОСТ 30011.5.1	Аппараты и коммутационные элементы цепей управления.	-	8535 8536	Превышение температуры Электроизоляционные свойства Включающая и отключающая способности в условиях нормальных нагрузок и в условиях перегрузок Работоспособность в условиях короткого замыкания Соответствие требованиям к конструкции Степень защиты аппаратов для цепей управления в оболочке	0 - 200 °С Должен выдерживать испытательное напряжение Не должно быть никаких электрических или механических повреждений аппарата, в т.ч. повреждений пайки контактов, затягивания дуги, выхода из строя предохранителей 0,5 - 1000 В описание IP0X-IPX6
1251	ГОСТ 30011.5.5 (IEC 60947-5-5)	Аппараты и коммутационные элементы цепей управления	–	8535 8536	Осмотр конструкции Испытания на оперирование Испытания на удар Испытания на вибрацию Испытание на размыкание и защелкивание, возврат в начальное положение и на удар Смешанные испытания	описание исправны /не исправны описание 0,01 - 0,5 мс описание описание

1	2	3	4	5	6	7
1252	ГОСТ 30011.6.1 (IEC 60947-6-1)	Аппараты и коммутационные элементы цепей управления	-	8535 8536	Осмотр конструкции Испытания на оперирование Испытания на удар Испытания на вибрацию Испытание на размыкание и защелкивание, возврат в начальное положение и на удар Смешанные испытания	описание Должны быть исправны пружины, шарики, штыри Разомкнутые контакты не должны замыкаться, замкнутые контакты, не должны размыкаться, механизм защелки не должен освободиться 0,01 - 0,5 мс Система управления должна остаться защелкнутой Главные контакты должны разомкнуться, а система управления защелкнуться в действующем положении
1253	ГОСТ 30011.7.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	8535 8536	Проверка воздушных зазоров и расстояний утечек Испытания изоляционных характеристик Проверка падения напряжения Испытание на превышение температуры Испытание на кратковременно выдерживаемый ток Испытание на температурный износ клеммных колодок безрезьбового типа Проверка тепловых характеристик	0 - 100 мм Не должно быть пробоя 1,0 - 50 мВ 5,0 - 80 К Не должно быть повреждений частей клеммной колодки 5,0 - 80 °С, 1,0 - 50мВ Время горения не более 30 с

1	2	3	4	5	6	7
1254	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2)	Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	–	8535 8536	Идентификация и маркировка выводов Превышение температуры Электроизоляционные свойства Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Падение напряжения Испытание на температурный износ клеммных колодок безрезьбового типа	Желто-зеленая окраска 5,0 - 80 К Выдерживает/не выдерживает описание 1,0 - 50 мВ описание
1255	ГОСТ 30012.1	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	–	9026	Проверка установки на нуль Испытания электрической прочности и сопротивления изоляции Предельные значения температуры	0 - 999 с Отсутствие/наличие пробоя, 0 - 999 МОм 0 - 100 °С
1256	ГОСТ 30012.9	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	–	9026	Предельные значения температуры Переброс Время успокоения Влияние вибрации и удара Максимальный ток омметра	0 - 100 °С 0 - 100 мм 0 - 999 с Отсутствие отклонений 0 - 1000 мВ, 0 - 1000 мА
1257	ГОСТ 30028.4	Средства защитные для древесины	–	3808	Эффективность по отношению к плесневым и окрашивающим грибам	неэффективные-высокоэффект.
1258	ГОСТ 30090	Мешки и мешочные ткани	– – –	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Число стежков на 10 см шва; Ширина шва, Пороки внешнего вида Качество пошива Маркировка Линейные размеры Масса мешка Массовая доля костры Массовая доля ворса, Металлопримеси Полное изменение линейных размеров после термовлажностной обработки и стирки Влажность	по факту 0...1000мм; наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...1000мм; 0,001...1000 кг 0,5...100% 0,5...100% 0,5...100% 0...50000мм; 0,5...100%

1	2	3	4	5	6	7
1259	ГОСТ 30099	Столы	-	9401; 9403	Жесткость; Долговечность конструкции изделий мебели; Статическая и/или ударная прочности	(0 – 160,0) мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1260	ГОСТ 30108	Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства	–	2523 , 2517 2618 , 2619 6810 , 6815	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф	50-4000Бк/кг
1261	ГОСТ 30109	Двери деревянные	-	4418	Сопротивление взлому	соответствует/не соответствует 0,1...10000 Н
1262	ГОСТ 30113	Бумага и картон	-		Белизна	0,5...100%
1263	ГОСТ 30137	Вибрационные конвейеры общего назначения	–	8428	Классификация, основные параметры и размеры Допуск прямолинейности Требования к параметрам, размерам Маркировка Шум	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1264	ГОСТ 30146	Машины и оборудование для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов и устанавливает требования к конструкции оборудования	-	8479 89 8438 8435 8418 8419 8422 8421	Общие требования по обеспечению электрической безопасности Конструкция Климатическое исполнение оборудования Требования к электрооборудованию	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1265	ГОСТ 30150	Этикетировочные машины предназначенные для наклеивания этикеток	-	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Конструкция Техническая производительность машины Качество наклейки	соответствует/не соответствует 20...90% соответствует/не соответствует
1266	ГОСТ 30157.0	Полотна текстильные Материалы хирургические шовные (нити хирургические) любого состава и структуры	–	3304, 3401, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405 3006100000	Изменение линейных размеров ПОСЛЕ МОКРЫХ ОБРАБОТОК ИЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ	0...50000мм;
1267	ГОСТ 30157.1	Полотна текстильные	-	3304, 3401, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Изменение линейных размеров	0...50000мм;
1268	ГОСТ 30188	Сварные калиброванные высокопрочные цепи	-	7315	Геометрические размеры Основные параметры	0...50000мм

1	2	3	4	5	6	7
1269	ГОСТ 30209 ГОСТ Р 50052	Мебель корпусная. Двери раздвижные	–	9401; 9403	Долговечность конструкции изделий мебели; Статическая и/или ударная прочности; Усилие раздвигания (выдвигания, трансформации) функциональных элементов изделий мебели Прочность крепления Прочность рывком	соотвстствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0 – 50,0) даН (0 – 50,0) даН (0 – 50,0) даН
1270	ГОСТ 30210 ГОСТ Р 50053	Мебель	-	9401	Устойчивость; Статическая и/или ударная прочности; Долговечность конструкции изделий мебели; Исполнение двухъярусных кроватей	(0 – 50,0) даН соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание
1271	ГОСТ 30211 (ИСО 7174-1-88) ГОСТ Р 50051 (ИСО 7174-1-88)	Мебель. Стулья	-	9401	Устойчивость	(0 – 50,0) даН
1272	ГОСТ 30212	Столы журнальные и письменные	–	9403	Исполнение	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1273	ГОСТ 30244	Материалы строительные	-	4412	Класс горючести	Г1 - Г3
1274	ГОСТ 30255	Мебель, древесные и полимерные материалы	-	4811	Миграция вредных веществ Формальдегид	0,003 -3,0 мг/м 0,003- 4,0 мг/м 0,04- 6,0 мг/м
1275	ГОСТ 30256	Строительные материалы и изделия теплопроводностью от 0,01 до 2 Вт/(м·К)	–	6806, 6808	Теплопроводность	0,02...1,5Вт/м*К

1	2	3	4	5	6	7
1276	ГОСТ 30275	Манипуляторы для контактной точечной сварки	-	8515	Испытание на пробой изоляции токи утечки Уровень звукового давления Функционирование системы автоматической блокировки, защиты	20…130дБА
1277	ГОСТ 30290	Строительные материалы и изделия	-	-	Теплопроводность	0,02...1,5Вт/м*К
1278	ГОСТ 30316	Линии и оборудование для упаковывания жидкой пищевой продукции	–	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Требования надежности Требования стойкости к внешним воздействиям Маркировка	...
1279	ГОСТ 30324.0 (МЭК 601-1) ГОСТ Р 50267.0	Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов.Приборы для функциональной диагностики. Приборы офтальмологические	-	9018	Маркировка Напряжения питания Ток потребления Ток утечки Сопротивление Мощность Устойчивость к воздействию напряжением Функциональные характеристики Масса изделий Размеры Время установления рабочего режима Устойчивость к ударным нагрузкам Степень защиты, обеспечиваемой оболочками Воздушные зазоры, пути утечки Уровень звуковой мощности Температура наружных частей Переходное сопротивление	описание 0 ... 500 В 0 ... 100 А 0,01 ... 500мА 0,5 ... 999 МОм 0 ... 5000 Вт Отсутствие/наличие повреждений Не соответствует, соответствует 0,5 ... 500 кг 0 ... 5000 мм 1 ... 30 с. Отсутствие/наличие повреждений IP00...IP69 0 ... 100 мм 0 ... 139 дБА ...50 ... 400 °С 0,01 ... 100 Ом
1280	ГОСТ 30324.15 (МЭК 601-2-15)	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Идентификация, маркировка и документация Электрическая прочность изоляции	описание Отсутствие/наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
1281	ГОСТ 30324.2.47	Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов	–	9018	Идентификация, маркировка и документация Электрическая прочность изоляции Механическая прочность	описание Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений
1282	ГОСТ 30324.2.49	Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы	-	9018	Ток утечки Электрическая прочность изоляции	0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя
1283	ГОСТ 30324.30 (МЭК 60601-2-30)	Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы	-	9018	Ток утечки Электрическая прочность изоляции Механическая прочность	0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений
1284	ГОСТ 30324.32	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	–	2844 9022	Идентификация, маркировка и документация Зазоры	описание 0 ... 100 мм
1285	ГОСТ 30324.6	Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности	-	9018	Маркировка Защита от представляющих опасность выходных характеристик Ток утечки	соответствует/ не соответствует описание 0 ... 20 мА
1286	ГОСТ 30340	Асбестоцементные волнистые листы	-		Геометрические размеры Внешний вид Сосредоточенная штамповая нагрузка Предел прочности при изгибе Плотность Ударная вязкость Водонепроницаемость Морозостойкость Истираемость	0,01...10000мм описание соответствует/не соответствует 0,1...100МПа 1...5000кг/м3 0,1...100кДж/м2 соответствует/не соответствует 1...99% соответствует/несоответствует

1	2	3	4	5	6	7
1287	ГОСТ 30345.0	Бытовые и аналогичные электрические приборы	–	9504 9506	Классификация Маркировка и инструкции Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Аномальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка	описание описание описание 0 ... 10000 Вт, 0 ... 100 А 0 ... 100 К 0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 20 мА, Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 К Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание Отсутствие/наличие пробоя
1288	ГОСТ 30345.33	Электрические приборы по уходу за полостью рта, применяемых для бытовых и аналогичных целей	-	8509	Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов Аномальный режим работы Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	описание 0 ... 100 Вт, 0 ... 100 А 0 ... 100 К 0 ... 300 мА Степень защиты от влаги в соответствии с классификацией прибора Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 К 0 ... 500 °С описание 0 ... 30 мм

1	2	3	4	5	6	7
1289	ГОСТ 30345.57	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Мультимедийные проекторы.	-	8528	Маркировка и инструкции Потребляемая мощность Потребляемый ток Плотность магнитного потока Предельные напряжения токоведущих частей Напряжение между землёй и сигнальным проводом в режиме ожидания Защита от ударов Защитаот пыли и воды Заземление Напреженность электростатического поля Напреженность переменных электрических и магнитных полей Шунтирующее безиндукционное сопротивление Допустимое напряжение между цепями БСНН и любыми (НТС цепями) проводами, землёй Сечению гибких кабелей (шнуров)	описание 0 ... 3000 Вт 0 ... 100 А 0 ... 10 В/м 0 ... 400 В 0 ... 400 В Отсутствие/наличие повреждений код IP 0,001 ... 100 Ом 0 ... 10 В/м 0 ... 100 А/м 0 ... 2000 Ом, 0 ... 1 мА 0 ... 100 В 0 ... 10,0 мм²
1290	ГОСТ 30345.60	Электрообогреватели. Электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы аккумуля ционные, тепловентиляторы, конвекторы, камины	-	8436 8516	Классификация (классы) Маркировка и инструкции Нагрев Аномальный режим работы Устойчивость и механические факторы опасности Конструкция	0 ... III 0 ... 100 мм 0 ... 200 К 0 ... 200 К Обогреватель не должен опрокинуться описание
1291	ГОСТ 30353	Полы производственных зданий и сооружений	-	3214	Стойкость к ударным воздействиям	0,5...20кг
1292	ГОСТ 30369	Станки камнефрезерные	-	8474	Требования к конструкции	описание

1	2	3	4	5	6	7
1293	ГОСТ 30387/ГОСТ Р 50721	Полотна и изделия трикотажные	–	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Вид и массовая доля сырья	...
1294	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2)	Посуда и декоративные изделия из стекла	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Термостойкость; Прочность крепления ручек; Отсутствие сколов; прорезных граней; прилипших кусочков стекла; режущих или осыпающихся частиц сквозных посечек; инородных включений, имеющих вокруг себя трещины и посечки; Дефекты внешнего вида; Инородные включения; Овальность края; Разнотолщинность стенок; Непараллельность края; Устойчивость; Подбор крышек и пробок; Стойкость декора к воздействию щелочных растворов Качество отжига Маркиовка Форма, цвет и декор Прочность закрепления декора, его нанесение Торцевая поверхность верхнего края и швы Линейные размеры	стойкий/нестойкий прочный/непрочный описание описание ... ... стойкий/нестойкий ... ...
1295	ГОСТ 30411	Пилы бензиномоторные цепные	-	846591	усилие срабатывания время торможения цепи	...

1	2	3	4	5	6	7
1296	ГОСТ 30434	Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции общего назначения	–	8415	- Виброустойчивость	...
1297	ГОСТ 30437	Целлюлоза	-		Белизна	0,5...100%
1298	ГОСТ 30441 (ИСО 3076	Короткозвенные грузоподъемные некалиброванные цепям	-	7315	Разрушающая нагрузка Удлинение Маркировка Отсутствие грата в местах сварки	...
1299	ГОСТ 30442 (ИСО 9633-92)	Приводные роликовые цепи	–	7315	Прочность соединения валиков Разрушающая нагрузка (путем статического растяжения) Твердость деталей Классификация. Конструкция Маркировка	...
1300	ГОСТ 30457 (ИСО 9614-1	Машины и оборудование Источники шума	-	8427 8467 8425 9025 9026 9029 9031 8483 8501 8439 8441 842 8414 8419 8424 8479 9024 8412 8413 732111 841911 7304 7305 7306 7307 8207 8411 8412 8413 8419 8425 8479 8481 8208 8417 8477 8465 8444 8445 8447 8446 8449 8451 8452 8421 8481 40 8419 8462 8463 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8468 8515 7309 8439 8438 8435 8418 8419 8422 8421 7322 8419 7315 8419 8479 8421 8439 8468 8515 8479 8412 31 8412 39 7307 7309 7325 8425 8428 8454 7309 8479 8428 8425 11 7312 1 8474 8477 8419 8414 51 8414 59 8405 8413 8414 8465 8421 8411 841 8419 8479 8421 8414 843 8418 8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465 8413 8408 8502 8479 8464 8475 8479 8514	Шум	20,0…174,2 дБа
1301	ГОСТ 30491	Органоминеральные смеси и укрепленные грунты	-		Предел прочности при сжатии Морозостойкость	(0,1...100)МПа (1...1000)циклов
1302	ГОСТ 30495	Средства защитные для древесины	–	3808	pH водного раствора	(0...14)pH
1303	ГОСТ 30505	Ручные электрические машины для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	8433 8467	Нагрев Конструкция	(0...200)°С (1...100)мм

1	2	3	4	5	6	7
1304	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2	Ручные электрические машины для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	8425 9025 9026 9029 9031	Маркировка Конструкция Комплектующие изделия	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1305	ГОСТ 30506	Машины ручные электрические. Цепные пилы.	–	8467	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	(1...5000)Вт, (1...1000)А (0...600)°С (1...50)мА Код IP Отсутствие/наличие пробоя описание (0...600)°С описание описание (1...100)мм описание описание описание (0,001...100)Ом описание (1...100)мм
1306	ГОСТ 30513	шлифовальные круги, в том числе лепестковые	-	8207 8208 8202 8203 8204 8466 6804 6805 6804 8207 8205 6804 8207	Механическая прочность для кругов Испытания на изгиб (прочность сцепления алмазного слоя с корпусом) Маркировка	(1…1000)МПа (2...65)Н*м соответствует/не соответствует
1307	ГОСТ 30540	Оборудование для производства изделий из бетона автоклавного твердения	-	8474	Классификация и требования к конструкции	описание
1308	ГОСТ 30576	Оборудование насосное с динамическими насосами	–	8413	Вибрация Шум	(10...1000)Гц (1…200)дБ
1309	ГОСТ 3060	Круги полировальные	-	6804 6805	Неуравновешенность	(1…650)г

1	2	3	4	5	6	7
1310	ГОСТ 30629	Блоки, добываемые из массива горных пород, облицовочные, архитектурно-строительные и мемориальные изделия	-	2516 , 6802 6810	Средняя плотность Истинная плотность Пористость Водопоглощение Предел прочности при сжатии Предел прочности на растяжение при изгибе Сопротивление ударным воздействиям Истираемость Морозостойкость Кислотостойкость Солестойкость	(0,1...5)г/см3 (0,1...5)г/см3 (0,1...99,9)% (0,1...99,9)% (0,1...250)МПа (0,1...100)МПа (1...100)см (0,1...100)г/см2 (1…1000)циклов стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий
1311	ГОСТ 30645	Оборудование насосное с динамическими насосами	–	8413	Автоматическая защита от перегрева Механическая прочность Токи утечки Ненормальная работа Прочность изоляции Влагостойкость	соответствует/не соответствует (1...1000)МПа соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует выдержала/невыдержала стойкий/нестойкий
1312	ГОСТ 30646	Кондиционеры центральные общего назначения	-	8415	Герметичность баков для воды и масла; Прочность герметичность теплообменников кондиционера Производительность (по воздуху, теплу, холоду) Маркировка	герметичны/негерметичны герметичен/негерметичен (0,01...100)кВт соответствует/не соответствует
1313	ГОСТ 30673	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков	-	4418; 3925	Размеры; Стойкость к удару; Требования к ПВХ профилям	(1...50000)мм разрушился/не разрушился соответствует/не соответствует
1314	ГОСТ 30674	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей	–	4418; 3925	Провес в сопряжении смежных деталей	(1...50000)мм

1	2	3	4	5	6	7
1315	ГОСТ 30683 (ИСО 11204-95)	Стационарные, передвигающиеся и переносные машины, механизмы и другое оборудование , эксплуатируемые в помещении или вне его	-	8467 8425 9025 9026 9029 9031 8483 8501 8412 8413 8414 8419 8424 8479 9024 732111 841911 7304 7305 7306 7307 8207 8411 8412 8413 8419 8425 8479 8481 8208 8417 8477 8465 8444 8445 8447 8446 8449 8451 8452 8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465 8421 8481 40 8419 8462 8463 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8468 8515 7309 8439 8438 8435 8418 8419 8422 8421 7322 8419 8419 8479 8421 8439 8468 8515 8479 8412 31 8412 39 7307 7309 7325 8425 8428 8454 7309 8479 8428 8425 11 7312 1 8474 8477 8419 8414 51 8414 59 8405 8413 8414 8465 8421 8411 841 8419 8479 8421 8414 843 8418 8439 8441 842 8413 8408 8502 8479 8464 8475 8479 8514	Шум	(20…174,2) дБ
1316	ГОСТ 30691	Машины и оборудование, являющиеся источниками шума в воздушной среде	-	8427 8467 8425 9025 9026 9029 9031 8483 8501 8414 8419 8424 8479 9024 8412 8413 732111 841911 7304 7305 7306 7307 8207 8411 8412 8413 8419 8425 8479 8481 8208 8417 8477 8465 8444 8445 8447 8446 8449 8451 8452 8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465 8421 8481 40 8419 8462 8463 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8468 8515 7309 8439 8438 8435 8418 8419 8422 8421 7322 8419 7315 8419 8479 8421 8439 8468 8515 8479 8412 31 8412 39 7307 7309 7325 8425 8428 8454 7309 8479 8428 8425 11 7312 1 8477 8419 8414 51 8414 59 8405 8413 8414 8465 8421 8411 841 8414 843 8418 8439 8441 842 8413 8408 8502 8479 8464 8475 8479 8514	Уровень звукового давления	(-20…130)дБА
1317	ГОСТ 30691 (ИСО 4871-96)	Машины и оборудование	-	8419; 8479; 8421	Шум	(1-140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
1318	ГОСТ 30698	Стекло закаленное	-	9403	Уровень защиты от травм при эксплуатации мебели из стекла или при сочетании стекла с металлом, древесными и полимерными материалами (отсутствие возможности образования крупных осколков стекла при его разрушении использование специальных видов стекла - закаленного, отожженного, армированного и многослойного обработка кромок изделий из стекла шлифованием, полированием со снятием фаски или фацета)	описание
1319	ГОСТ 30700	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	8467 8424	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	(1...5000) Вт (1...1000) А (1...600) °С (1...50) мА Код IP Отсутствие/наличие пробоя описание (0...600)°С описание описание (1...100)мм описание описание описание (0,001...100)Ом описание (0...100)мм
1320	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7-89)	Электрические ручные пистолет-распылители невоспламеняющей жидкости	–	8425 9025 9026 9029 9031	Конструкция Маркировка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1321	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16-93)	Скобозабивные машины	-	8425 9025 9026 9029 9031	Механическая безопасность Маркировка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1322	ГОСТ 30723	Пилы бензиномоторные цепные	-	846591	защитные устройства передней и задней рукояток. Размеры и прочность	соответствует/не соответствует (1-2000)мм
1323	ГОСТ 30725	Пилы бензиномоторные цепные	–	846591	определение прочности рукояток	(1…1000)Н
1324	ГОСТ 30734	Деревянные мансардные оконные блоки одинарной конструкции со стеклопакетами	-	4418; 3925	Водопроницаемость, воздухопроницаемость; Внешний вид; Прочность клеевых соединений; Применяемые материалы; Предельные отклонения размеров и формы; Теплоизоляция, звукоизоляция Геометрическая форма; Угловые шиповые соединения; Размеры; Водостойкость клеевых соединений, герметичность; Требования к деревянным деталям, в том числе требования к покрытиям; Комплектующие детали и их установка	(0,01...100)м3/(ч*м) (0,01...100)м3/(ч*м) описание (0,1-100)МПа описание описание Классы (А-В) соответствует/не соответствует (1...2000)см герметичны/негерметичны соответствует/не соответствует описание
1325	ГОСТ 30735	Котлы отопительные Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения	-	8402, 8403 8404	Размеры Зазоры (щупы) Прочность Температура воды Герметичность	(1....3000) мм (1...100) мкм (0,1...100)МПа (0...99)0С герметичны/негерметичны
1326	ГОСТ 30744	Все виды цемента	–	2523	Сроки схватывания Тонкость помола Прочность при сжатии Прочность при изгибе Равномерность изменения объема	(0,25...10)ч (0,1...99,9)% (0,1...100)МПа (0,1...100)МПа (0,5...10)мм

1	2	3	4	5	6	7
1327	ГОСТ 30765	Транспортная металлическая тара	-	7310 7311 7612 7613 7607	Размеры Состояние посадочных поверхностей горловины и крышек Герметичность Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки Стойкость внутреннего покрытия к упаковываемой продукции, стерилизация или пастеризация в модельных средах Стойкость к коррозии	(1...50000)мм соответствует/не соответствует герметично/негерметично герметично/негерметично (0,1...1,6)Мпа стойкая/нестойкая стойкая/нестойкая
1328	ГОСТ 30765	Упаковка, Тара транспортная металлическая	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха; Внешний вид, состояние посадочных поверхностей горловины и крышек, качество наружной поверхности, качество окраски, комплектность, качество маркировки и упаковки; Качество внутренней поверхности; Размеры; Взаимозаменяемость; Гидравлическое давление; Прочность крепления ручек; Прочность металлических покрытий; Бензостойкость; Водостойкость; Масса; Вместимость	герметично/негерметично описание соответствует/не соответствует (0...50000)мм соответствует/не соответствует (0,1...500)МПа прочный/непрочный прочный/непрочный стойкой/нестойкий стойкой/нестойкий (1...500)кг (1...10)$м^3$

1	2	3	4	5	6	7
1329	ГОСТ 30766	Банки металлические	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сопротивление сжимающему усилию; Герметичность Качество швов; Прочность ручек и креплений ручек Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки Стойкость внутреннего покрытия к упаковываемой продукции, стерилизация или пастеризация в модельных средах Стойкость к коррозии Маркировка	(1...1000)Н герметично/ негерметично соответствует/не соответствует прочный/непрочный герметична/негерметична (0,1...1,6) Мпа стойкое/нестокое стойкое/нестойкое соответствует/не соответствует
1330	ГОСТ 30767(Р.5)	Оборудование для эксплуатации нефтяных и газовых скважин	-	7307 8413 8479 8481 8483	Воздушные зазоры Герметичность Контроль сварных соединений	присутствуют/отсутсвуют герметично/негерметично соответствует/не соответствует
1331	ГОСТ 30776	Насосы скважинные штанговые	-	8413 8414	КПД Растяжение Ударная вязкость	(0…1)ед. (0,01...99,9)% (1…10)кгс*м/см2
1332	ГОСТ 30777	Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков	–	4418	Безотказность; Плотность и равномерность прилегания; Перемещение элементов изделий в пазах блоков, фиксация ручки, регулировка петель; Воздухопроницаемость оконных и балконных дверных блоков с устройствами; Сопротивление нагрузкам; Эргономические требования; Соответствие материалов; Размеры изделий; Водопроницаемость оконных и балконных дверных блоков с устройствами	(20000-100000)циклов соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует Классы (А...Д) (1…1000)Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0-50000мм Классы (А...Д)

1	2	3	4	5	6	7
1333	ГОСТ 30778	Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков	-	3925	Коэкструдированных уплотняющих прокладок; Внешний вид; Размеры	 описание (0...50000)мм
1334	ГОСТ 30779	Блоки оконные и балконные дверные; конструкции оконные; стеклопакеты; устройства солнцезащитные; блоки дверные	-	4418; 3925	Долговечность	(1…10000)циклов
1335	ГОСТ 30780	Компенсаторы трубопроводов, сильфоны металлические	–	8404, 8481 7311, 7613 8404 8481 8418	Геометрические размеры Растяжение Изгиб Прочность Герметичность	(1...100)м (0°...360°) (1…60)МПа; (1…60)МПа; (1…60)МПа; (1…3600) с;
1336	ГОСТ 30805.13	Радиовещательные приемники, телевизоры и функционально связанную с ними бытовую радиоэлектронная аппаратура	-	8504 8418 8544	Полоса частот Напряженность электромагнитного поля Мощность Длина волны	(1...50) МГц (1...100) мкВ/м (1...100) дБ (1...100) м
1337	ГОСТ 30805.14.1	Устройства и оборудование	-	8504 8418 8544	Полоса частот Напряженность электромагнитного поля Мощность Длина волны	(1...50) МГц (1...100) мкВ/м (1...100) дБ (1...100) м
1338	ГОСТ 30805.14.2	Приборы и устройства бытового и аналогичного назначения	–	8504 8544	Полоса частот Напряженность электромагнитного поля Мощность Длина волны	(1...50) МГц (1...100) мкВ/м (1...100) дБ (1...100) м
1339	ГОСТ 30835 (ИСО 11641)	Кожа	-	4100, 4107, 4112-4144, 4200, 4202, 4203, 6216, 6217, 6401-6405, 9113	Устойчивость окраски кожи к "поту"	(1...5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
1340	ГОСТ 30849.1	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения.	-	8536	Заземление Зажимы и выводы Конструкция Влагостойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Усилия сочленения и расчленения соединителя Работа контактов и сопротивление цепей Нагревостойкость соединителей для горячих и очень горячих условий Коммутационная способность Работоспособность соединителей Превышение температуры токоведущих частей Гибкие кабели или шнуры и их присоединение Механическая прочность Стойкость к нагреву и старению Винты, токоведущие части и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции Коррозиестойкость	(0,01...10) Ом описание описание Отсутствие/наличие повреждений (1...999) МОм, Отсутствие/наличие пробоя описание Отсутствие/наличие повреждений (0...500) °С Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений (0...500)°С описание Отсутствие/наличие повреждений Диаметр оттиска шарика не должен быть более 2 мм описание (1...100) мм Отсутствие следов коррозии
1341	ГОСТ 30849.2	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Требования к взаимозаменяемости размеров штырей и контактных гнезд соединителей	-	8536	Стандартные номинальные значения Классификация Маркировка Размеры Зажимы Блокировка Конструкция штепсельных розеток Конструкция вводных устройств Сопротивление и электрическая прочность изоляции	(1...1000) В, (1...500) А По степени защиты IP описание (1...100) мм описание, (1...100) мм описание (1...100) мм описание Проверка калибрами

1	2	3	4	5	6	7
1342	ГОСТ 30849.3	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения	-	8536	Маркировка	Номинальный ток, номинальное рабочее напряжение, наименование изготовителя или товарный знак, тип, степень защиты, тип защиты, наименование или знак органа по сертификации, номер сертификата
					Нормальный режим работы	(1...500) А
					Превышение температуры	(0...500) °С
1343	ГОСТ 30850.1	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	8536 8534	Номинальные параметры	описание
					Классификация	описание
					Маркировка и документация	описание
					Защита от поражения электрическим током	описание
					Средства для заземления	описание
					Зажимы, выводы и соединения	описание
					Конструкция	описание
					Механизм	описание
					Защита от твердых внешних предметов, проникновения пыли, воды и влаги	Код IP
					Сопротивление изоляции	(1...999) МОм
					Нагрев	(0...500) °С
					Износостойкость	Отсутствие/наличие повреждений
					Механическая прочность	Отсутствие/наличие повреждений
					Винты, токоведущие части и соединения	Отсутствие/наличие повреждений
					Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе	(1...100) мм
					Время до воспламенения	
					Время до гашения	
					Стойкость к коррозии	(1...999) с
					Ненормальный режим работы	(1...999) с
						Отсутствие следов коррозии
						(0...500) °С

1	2	3	4	5	6	7
1344	ГОСТ 30850.2.1	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок полупроводниковые выключатели	–	8536	Номинальные значения Классификация Маркировка Проверка размеров Защита от поражения электрическим током Требования к конструкции	описание описание описание (1...100) мм (1...20) мА
1345	ГОСТ 30851.1	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	–	8536	Заземление Зажимы и выводы Конструкция Влагостойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Усилия сочленения и расчленения соединителя Работа контактов и сопротивление цепей Нагревостойкость соединителей для горячих и очень горячих условий Коммутационная способность Работоспособность соединителей Превышение температуры токоведущих частей Гибкие кабели или шнуры и их присоединение Механическая прочность Стойкость к нагреву и старению Винты, токоведущие части и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции Коррозиестойкость	(0,01...10) Ом описание описание Отсутствие/наличие повреждений (1...999) МОм, Отсутствие/наличие пробоя Калибр не должен выпасть из контактного узла в течение 3 с Отсутствие/наличие повреждений (0...500) °С Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений (0...500) °С описание Отсутствие/наличие повреждений Диаметр оттиска шарика не должен быть более 2 мм описание (0...100) мм Отсутствие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
1346	ГОСТ 30851.1	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	8536 8535	Номинальные значения Классификация Маркировка Размеры и их соответствие Защита от поражения электрическим током Заземление Зажимы и выводы Конструкция Влагостойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Усилия сочленения и расчленения соединителя	описание описание описание (1...5000) мм описание описание описание описание Отсутствие/наличие повреждений (1...100) Мом (1...70) Н
1347	ГОСТ 30851.2.2	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки для взаимного соединения	–	8 536 910 785 368 530	Номинальные значения Классификация Маркировка Размеры и их соответствие Защита от поражения электрическим током Заземление Зажимы и выводы Конструкция Влагостойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Усилия сочленения и расчленения соединителя Заземление Конструкция Сопротивление и электрическая прочность изоляции Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	описание описание описание (1...5000) мм описание описание описание описание Отсутствие/наличие повреждений (1...100) Мом (1...70) Н описание описание (1...100) МОм (1...100) мм

1	2	3	4	5	6	7
1348	ГОСТ 30851.2.3	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Степени защиты свыше IPX0	-	8536 8535	Заземление Конструкция Сопротивление и электрическая прочность изоляции Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции Номинальные значения Классификация Маркировка Размеры и их соответствие Защита от поражения электрическим током Заземление Зажимы и выводы Конструкция Влагостойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Усилия сочленения и расчленения соединителя	описание описание (1...100) МОм (1...100) мм описание описание описание (1...5000) мм есть/нет описание описание описание Отсутствие/наличие повреждений (1...100) Мом (1...70) Н
1349	ГОСТ 30852.0	Взрывозащищенные изделия	-	732111 841911 7304 7305 7306 7307 8207 8411 8412 8413 8419 8425 8479 8481 8208 8438 8435 8418 8419 8422 8421	Максимальная температура поверхности	(0...1000) °С
1350	ГОСТ 30868	Погрузчики, штабелеры, тележки, тягачи с электроприводом или с двигателем внутреннего сгорания	–	8427	Системы тормозные	описание
1351	ГОСТ 30871	Электротранспорт производственный напольный безрельсовый	-	8427	Требования конструкции	соответствует/не соответствует
1352	ГОСТ 30872	Аппараты воздушного охлаждения	-	8419	Требование конструкции Качество сварных швов Геометрические размеры Герметичность гидравлической системы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (1-1000)см герметичная/негерметичная
1353	ГОСТ 30873.10 (ИСО 8662-10:1998)	Ножевые и вырубные ножницы	–	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716	Измерения вибрации	(1...40000)Гц
1354	ГОСТ 30873.11 (ИСО 8662-11:1999)	Машины для забивания крепежных средств	-	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716	Измерения вибрации	(1...40000)Гц

1	2	3	4	5	6	7
1355	ГОСТ 30873.12.	Пилы ножовочные, дисковые и маятниковые и напильники возвратно-поступательного действия	-	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716	Измерения вибрации	(1...40000)Гц
1356	ГОСТ 30873.13.	Машины шлифовальные для обработки штампов	–	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716	Измерения вибрации	(1...40000)Гц
1357	ГОСТ 30873.14 (ИСО 8662-14:1996)	Инструменты для обработки камня и молотки зачистные пучковые	-	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716 8436 8467 8429 8430 8427	Измерения вибрации	(1...40000)Гц
1358	ГОСТ 30873.2	Молотки рубильные и клепальные	-	8432 8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716	Измерения вибрации - Вибрация	(1...40000)Гц
1359	ГОСТ 30873.3	Перфораторы и молотки бурильные	–	8467	Вибрация	(1...40000)Гц
1360	ГОСТ 30873.5 (ИСО 8662-5:1992)	Бетоноломы и молотки для строительных работ	-	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716	Измерения вибрации	(1...40000)Гц
1361	ГОСТ 30873.6.	Машины сверлильные ударно-вращательные	-	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716	Измерения вибрации	(1...40000)Гц
1362	ГОСТ 30873.7.	Гайковерты, шуруповерты и винтоверты ударные, импульсные и трещоточные	–	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716	Измерения вибрации	(1...40000)Гц
1363	ГОСТ 30873.8.	Машины полировальные, круглошлифовальные, орбитальные шлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные	-	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716	Измерения вибрации	(1...40000)Гц
1364	ГОСТ 30873.9.	Трамбовки	-	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716	Измерения вибрации	(1...40000)Гц
1365	ГОСТ 30884	Краски масляные	–	3210 , 3209 3214	Внешний вид	описание
1366	ГОСТ 30938	Определение вибрационных характеристик малых и средних поршневых компрессоров и нормы вибрации	-	8414	Вибрационные характеристики	(1...40000)Гц

1	2	3	4	5	6	7
1367	ГОСТ 30972	Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков	-	4401; 4403; 4418	Сопротивление ударной нагрузке; Прочность клеевого соединения; Отклонения (дефекты) формы; Шероховатость; Прочность зубчатого клеевого соединения при статическом изгибе; Влажность; Габаритные размеры; Водостойкость	(1…1000)Н (0,0000001...1) Мпа присутствуют/отсутствую дефекты (1...2000)мкм (0,0000001...1) Мпа (0,5…99,9)% (1...50000)мм Низкая; Средняя А; Средняя Б; Повышенная
1368	ГОСТ 30973	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков	–	3925	Стойкость к УФ облучению	стойкие/нестойкие
1369	ГОСТ 30988.2.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Розетки для приборов	-	8536	Контактные зажимы Механическая прочность Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	описание Отсутствие/наличие повреждений (1...300) мм
1370	ГОСТ 30988.2.5	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	8535 8536	Классификация Маркировка Размеры: - диаметр или толщина штыря вилки - размер входного отверстия розетки - длина и диаметр штырей вилки - расстояние между штырями вилки - расстояние от входной поверхности до точки первого контакта с гнездовым контактом - направляющий элемент вилок и розеток Контактные зажимы - расстояние между зажимным винтом и концом проводника, полностью вставленного в зажим Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции Превышение температуры Механическая прочность	описание описание (1...20) мм (1...15) мм (1...15) мм (1...100) мм (1...15) мм (1...50) мм (1...100) мм (1...999) МОм Не должно быть пробоев и коротких замыканий (10...45)К Не должно быть повреждений образцов

1	2	3	4	5	6	7
1371	ГОСТ 30988.2.5	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Переходники (адаптеры)	–	8536	Номинальные значения Классификация Маркировка Размеры и их соответствие Защита от поражения электрическим током Заземление Зажимы и выводы Конструкция Влагостойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Усилия сочленения и расчленения соединителя	описание описание описание (1...5000) мм описание описание описание описание Отсутствие/наличие повреждений (1...999) МОм (1...70) Н
1372	ГОСТ 30988.2.6	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Розетки с выключателями с блокировкой для стационарных установок	-	8536	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	(1...300) мм
1373	ГОСТ 31.211.42	Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ	-	8207 8208 8202 8203 8204 8466	Маркировка Технические требования	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1374	ГОСТ 310.2	Цементы всех видов	–	2523	Тонкость помола	(0,1...99,9)%
1375	ГОСТ 310.3	Цементы всех видов	-	2523 , 3214	Сроки схватывания Равномерность изменения объёма Нормальная густота	(0,25...12)ч (0,5...10)мм соответствует/не соответствует
1376	ГОСТ 310.4	Цементы всех видов	-	2523 , 3214 3816	Консистенция раствора (Расплыв конуса) Прочность при сжатии Прочность при изгибе Прочность при пропаривании	(0,5...300)мм (0,1...250)МПа (0,1...100)МПа (0,1...250)МПа
1377	ГОСТ 310.6	Цементы	–	2523	Водоотделение	(0,1...99,9)%
1378	ГОСТ 31057	Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности	-	9018	Размеры соединений Давление	(1...100) мм (1...10) МПа

1	2	3	4	5	6	7
1379	ГОСТ 31093	Материалы лакокрасочные	-	3208 , 3209	Внешний вид	описание
1380	ГОСТ 31149	Лакокрасочные покрытия и системы покрытий	–	3209 , 3214 , 3208 ,	Определение адгезии методом решетчатого надреза	(0...5)баллов
1381	ГОСТ 31172 (ИСО 11201:1995)	Стационарные или движущиеся машины	-	8467 8425 9025 9026 9029 9031 8483 8501 8439 8441 842 8412 8413 8414 8419 8424 8479 9024 732111 841911 7304 7305 7306 7307 8207 8411 8412 8413 8419 8425 8479 8481 8208 8417 8477 8465 8444 8445 8447 8446 8449 8451 8452 8421 8481 40 8419 8462 8463 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8468 8515 7309 8439 8438 8435 8418 8419 8422 8421 7322 8419 8419 8479 8421 8439 8468 8515 8479 8412 31 8412 39 7307 7309 7325 8425 8428 8454 7309 8479 8428 8425 11 7312 1 8474 8477 8419 8414 51 8414 59 8405 8413 8414 8465 8421 8411 841 8419 8479 8421 8414 843 8418 8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465 8413 8408 8502 8479 8464 8475 8479 8514	Шум	(20,0…174,2) дБ
1382	ГОСТ 31173	Блоки дверные стальные	-	7308	Плотность прилегания прокладок; Внешний вид; Габаритные размеры; Звукоизоляция; Провес; Сопротивления статическим, динамическим, ударным нагрузкам; Размеры	(0,1...100)% описание (1...50000)мм (1...140) дБ (1...50000)мм (1…1000)Н (0...50000)мм
1383	ГОСТ 31191.1	Оборудование	–	8436 8467 8429 8430 8427 847431	Уровень общей вибрации	(0,1...80) Гц (32...149)дБА

1	2	3	4	5	6	7
1384	ГОСТ 31191.5	Оборудование технологическое	-	8427 8467 8425 9025 9026 9029 9031 8439 8441 842 8414 8419 8424 8479 9024 732111 841911 8412 8413 8417 8477 8465 8421 8481 40 8419 8462 8463 8421 7611 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8468 8515 7309 8439 8438 8435 8418 8419 8422 8421 7322 8419 8419 8479 8421 8439 8468 8515 8479 8412 31 8412 39 7307 7309 7325 8425 8428 8454 7309 8479 8428 8444 8449 8425 11 7312 1 8474 8477 8419 8414 51 8414 59 8405 8413 8414 8465 8421 8411 841 8419 8479 8421 8414 843 8418 8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465 8413 8408 8502 8479 8464 8475 8479 8514	Измерения вибрации	(55,0...174,2) дБ (0,1...80) Гц
1385	ГОСТ 31192.1	Установки, машины	-	847431	Уровень вибрации	(55,0...174,2)дБ (0,1...80)Гц
1386	ГОСТ 31192.2	Оборудование	–	8436 8467 8429 8430 8427 847431	Уровень вибрации Измерения вибрации	(55,0...174,2)дБ (0,1...80)Гц
1387	ГОСТ 31193	Самоходная машина	-	84134 8436 8467 8429 8430 8427	Уровни вибрации	(0,1...80)Гц (32...149)дБА

1	2	3	4	5	6	7
1388	ГОСТ 31195.1	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	8535 8536	Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Соединение проводников. Номинальная соединительная способность Сопротивление старению, влажности, прониканию твердых объектов и опасному прониканию воды Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции Превышение температуры Стойкость к нагреванию Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизирующий компаунд Время до воспламенения Время до гашения Стойкость изоляционного материала к трекингу	описание описание да/нет (1...110)мм² описание описание (1...999)МОм, (0...100) °С (1...10) мм (1...10) мм (1...999) с (1...999) с (1...200) В (1...3600)с (1...3600)с стойкий/нестойкий
1389	ГОСТ 31195.2.3 (IEC 60998-2-3)	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	–	8535 8536	Классификация Маркировка Конструкция Механическая прочность Превышение температуры	описание описание (0...100)мм описание (0...200)°С
1390	ГОСТ 31195.2.5	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	-	8536 8535	Классификация Маркировка Сопротивление заземления Конструкция Сопротивление изоляции Механическая прочность Коррозиеустойчивость	описание описание (0,001...100) Ом описание (1...999)МОм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие следов коррозии
1391	ГОСТ 31196.1	Плавким предохранителям промышленного назначения	-	8535 8536	Ток короткого замыкания Механическая прочность основания	(1...10) кА Отсутствие/наличие повреждений
1392	ГОСТ 31196.2	Предохранители плавкие низковольтные	–	8535 8536	Проверка граничных значений Механическая прочность	(0,01...999) с прочный/не прочный

1	2	3	4	5	6	7
1393	ГОСТ 31196.2.1	Предохранители плавкие низковольтные	-	8535 8536	Проверка выдерживаемого основанием пикового тока Проверка теплостойкости Механическая прочность оснований Устойчивость к износу изоляционных частей плавких вставок и оснований Максимально допустимые потери мощности	Отсутствие/наличие повреждений Контакты не должны смещаться, (1...100) мм наличие/Отсутствие/наличие повреждений наличие/Отсутствие/наличие повреждений (0,01...500) Вт
1394	ГОСТ 31196.3	Предохранители плавкие низковольтные	-	8535 8536	Проверка отключающей способности Механическая прочность резьбы Проверка стойкости к аномальному перегреву и огню	(0,01...999) с наличие/Отсутствие/наличие повреждений наличие/отсутствие видимого пламя и длительного тления
1395	ГОСТ 31196.4	Низковольтные плавкие предохранители	–	8535 8536	Превышение температуры Ток Время	(0,5...200) °С (0...1000) А (0...999) с
1396	ГОСТ 31202	Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта.	-	8427	Эргономика. Рабочее место водителя габариты	описание описание

1	2	3	4	5	6	7
1397	ГОСТ 31210	Средства отображения информации и индивидуального пользования	-	8471 8470 8528 8443	Маркировка и инструкции Потребляемая мощность Потребляемый ток Плотность магнитного потока Предельные напряжения токоведущих частей Напряжение между землёй и сигнальным проводом в режиме ожидания Защита от ударов Защитаот пыли и воды Заземление Напреженность электростатического поля Напреженность переменных электрических и магнитных полей Шунтирующее безиндукционное сопротивление Допустимое напряжение между цепями БСНН и любыми (НТС цепями) проводами, землёй Сечению гибких кабелей (шнуров)	описание (1...3000)Вт (1...100)А (1...10)В/м (1...400)В (1...400)В Отсутствие/наличие повреждений код IP (0,001...100)Ом (1...10)В/м (1...100)А/м (1...2000)Ом, (0,1...1)мА (1...100)В (0,1...10,0)мм²
1398	ГОСТ 31222	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	–	2844 9022		соответствует/не соответствует
1399	ГОСТ 31222 (МЭК 61262-4)	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание (1...500) В (1...90) Гц (1...500) Ом Отсутствие/наличие пробоя
1400	ГОСТ 31222.2 (IEC 61262-2)	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание (1...500) В (1...90) Гц (1...500) Ом Отсутствие/наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
1401	ГОСТ 31223 (IEC 61242)	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	–	8544	Номинальные значения Классификация Маркировка Размеры и их соответствие Защита от поражения электрическим током Заземление Зажимы и выводы Конструкция Влагостойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Усилия сочленения и расчленения соединителя	описание описание описание 1...5000 мм описание описание описание описание Отсутствие/наличие повреждений 0 ...100 Мом 0 ... 70 Н
1402	ГОСТ 31225.2.1	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков	-	8535 8536	Сопротивление изоляции главной цепи Превышение температуры Рабочие характеристики Механическая и электрическая износостойкость Стойкость к механическому толчку и удару Время до воспламенения Время до гашения Размеры Устойчивость к нежелательному срабатыванию от импульсовнапряжения Ток утечки Ток нагрузки Старение электронных компонентов Размеры	0 ... 999 МОм 0 ... 100 К ВДТ не должен расцепляться Отсутствие/наличие повреждений Не должно быть повреждений 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 100 мм Отсутствие разрушительных разрядов 0 ... 20 мА 0 ... 99 кА Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм
1403	ГОСТ 31225.2.2	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков	-		Стойкость маркировки Надежность винтов, токопроводящих частей и соединений Надежность выводов для внешних проводников Защита от поражения электрическим током	стойкий/не стойкий да/нет да/нет да/нет

1	2	3	4	5	6	7
1404	ГОСТ 31273 (ИСО 3745:2003)	Машины	–	8425 9025 9026 9029 9031	Шум	55,0…174,2 дБ
1405	ГОСТ 31274 (ИСО 3741:1999)	Машины	-	8483 8501	Шум	55,0…174,2 дБ
1406	ГОСТ 31275	Машины	-	7321 8419 8483 8501 8428	Шум	55,0…174,2 дБ
1407	ГОСТ 31276	Машины	–	7321 8419 8483 8501 8425 9025 9026 9029 9031	Шум	55,0…174,2 дБ
1408	ГОСТ 31277 (ИСО 3746:1995)	Машины	-	7321 8419 8479 8464 8475 8479 8514	Шум	55,0…174,2 дБ
1409	ГОСТ 31284	Воздухонагреватели	-	7308 8414 8421 8419 8516	Классификация Температура нагрева органов управления Работа защитной автоматики	соответствует/не соответствует 0…1000 С
1410	ГОСТ 31292	Тара стеклянная	–	7010	Остаточные напряжение	соответствует/не соответствует
1411	ГОСТ 31294	Предохранительные клапаны прямого действия общепромышленного назначения	-	8481	Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды Герметичность относительно внешней среды Работоспособность, включающие контроль , хода ЗЭл и эффективной площади при , герметичности затвора Давление начала открытия клапана Давление полного открытия клапана Пропускная способность	0…3600 с; 0…60МПа; герметично/не герметично соответствует/не соответствует 0,1-100 МПа 0,1-500 МПа соответствует/не соответствует
1412	ГОСТ 31318 (ЕН 13490:2001)	транспортные средства	-	8427	Вибрация	от 0,1 до 80 Гц 32…149 дБА
1413	ГОСТ 31319	Оборудование, Машины, Установки	–	8436 8467 8429 8430 8427 84385 8438101 847431	Вибрация Уровень вибрации Измерения общей вибрации	от 0,1 до 80 Гц 32…149 дБА
1414	ГОСТ 31337 (ИСО 15744:2002)	Неэлектрические ручные машины	-	8467 8425 9025 9026 9029 9031	Шум	55,0…174,2 дБ
1415	ГОСТ 3134	Уайт-спирит	-	3814	Цвет и внешний вид Летучесть	описание 0,1...99,9%
1416	ГОСТ 31348 (ИСО 22867:2004)	Ручные машины для лесного хозяйства с приводом от двигателя внутреннего сгорания	–	8436 8467 8429 8430 8427	Измерения корректированного виброускорения в трех взаимно перпендикулярных направлениях	соответствует/не соответствует
1417	ГОСТ 31350	Вентиляторы промышленные	-	8414 8414 8414	Вибрация	от 0,1 до 80 Гц 32…149 дБА
1418	ГОСТ 31350 (ИСО 14694:2003)	Вентиляторы промышленные	-	8414	Вибрация	0...140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
1419	ГОСТ 31351	Вентиляторы кроме бытовых	–	8414	Вибрация	от 0,1 до 80 Гц 32…149 дБА
1420	ГОСТ 31353.1 (ИСО 13347-1:2004)	Вентиляторы промышленные	-	8414 8415	Шум	55,0…174,2 дБ
1421	ГОСТ 31353.2 (ИСО 13347-2:2004)	Вентиляторы промышленные	-	8414 8415	- Шум	55,0…174,2 дБ
1422	ГОСТ 31353.3 (ИСО 13347-3:2004)	Вентиляторы промышленные	–	8414 8415	- Шум	55,0…174,2 дБ
1423	ГОСТ 31353.4 (ИСО 13347-4:2004)	Вентиляторы промышленные	-	8414 8415	- Шум	55,0…174,2 дБ
1424	ГОСТ 31356	Смеси сухие строительные	-	3816 , 3214 2523	Подвижность по расплыву кольца Подвижность по расплыву конуса Водоудерживающая способность Предел прочности на растяжение при изгибе и при сжатии Капиллярное водологлощение Прочность сцепления (адгезия) с основанием Морозостойкость Морозостойкость контактной зоны	1...300мм 1...300мм 0,1...99,9% 0,1...100МПа 0,1...99,9% 0,1...10МПа 1...500циклов 1...500циклов
1425	ГОСТ 31357	Смеси сухие строительные	–	3214	Сохраняемость первоначальной подвижности	0,5...6ч
1426	ГОСТ 31358	Сухие строительные напольные смеси	-	3816	Истираемость	0,1...100г/см2(см3;мм)
1427	ГОСТ 31359	Ячеистые бетоны автоклавного твердения	-	3816	Морозостойкость	1...1000циклов
1428	ГОСТ 31362	Прокладки уплотняющие для оконных и дверных блоков	–	3925	Сопротивление эксплуатационному воздействию	соответствует/не соответствует
1429	ГОСТ 31376	Сухие строительные смеси	-	3816	Влажность Содержание зерен заполнителя наибольшей крупности Подвижность Время жизни растворной смеси Водоудерживающая способность Выход раствора из 1кг сухой смеси Прочность сцепления с основанием Прочность на растяжение при изгибе Прочность при сжатии Стойкость к образованию трещин Шлифуемость Стойкость к воздействию воды	0,1...99,9% 0,1...99,9% 5...1000мм 1...540мин 0,1...99,9% 0,1...10л 0,1...4МПа 0,1...100МПа 0,1...200МПа стойкий/нестойкий 0,1...1000г стойкий/нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
1430	ГОСТ 31385	Резервуары вертикальные цилиндрические стальные	-	7309 84392	Расположение патрубков и люков на стенке и крыше Типы резервуаров Отклонение размеров Механическая прочность сварных соединений Гидравлическая и пневматическая прочность конструкции резервуара. Маркировка	1...5000 мм соответствует/не соответствует 0…1000 Мпа соответствует/не соответствует
1431	ГОСТ 31423	Изделия трикотажные	–	–	Линейные размеры после мокрой обработки	0...1000 мм
1432	ГОСТ 31462	Блоки оконные защитные	-	4418; 3925	Устойчивость к взлому; Устойчивость к ветровым нагрузкам; Устойчивость к снеговым нагрузкам	устойчив/ не устойчиа выдерживает/ не ввдерживает устойчив/ не устойчиа
1433	ГОСТ 31489	Оборудование гаражное	-	8425 9025 9026 9029 9031	Классификация Максимальная скорость подъема, опускания Конструкция Температура доступных частей Усилия воздействия на приводы механизмов Усилия открывания или снятия ограждений Усилия перемещения передвижного оборудования	соответствует/не соответствует 0…0,1 м/с соответствует/не соответствует 0…45 С 0…250Н 0…300Н 0…250Н
1434	ГОСТ 31511.2	Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности	–	9018	Размеры соединений Давление	0 ... 100 мм 0 ... 10 МПа
1435	ГОСТ 31513	Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы	-	9018	Скорость утечки Электрическая прочность изоляции	0 ... 30 мл/мин Отсутствие/наличие пробоя
1436	ГОСТ 31515.1 (EN 1060-1)	Медицинские приборы, электроприборы и аппараты	-	9018	Давление Механическая прочность	0 ... 300 мм рт.ст. Отсутствие/наличие повреждений
1437	ГОСТ 31515.2	Приборы для измерения давления	–	9018	Утечка воздуха Время Давление	0 ... 10 мм рт.ст/ мин 0 ... 999 с 0 ... 300 мм рт.ст.

1	2	3	4	5	6	7
1438	ГОСТ 31515.3	Приборы для измерения давления	-	9018	Утечка воздуха Время Давление	0 ... 10 мм рт.ст/ мин 0 ... 999 с 0 ... 300 мм рт.ст.
1439	ГОСТ 31518.1	Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности	-	9018	Размеры соединений Давление	0 ... 100 мм 0 ... 10 МПа
1440	ГОСТ 31521 (EN 13871:2005)	Машины и дополнительные приспособления для нарезания продуктов на порции кубической формы	–	84385	Качество выполнения уплотнений размеры загрузочного проема Техническая производительность (кг/с) качество выполнения отливок Габаритные размеры машины Качество поверхностей деталей Производительность на единицу занимаемой площади	0 – 5000 мм соответствует/не соответствует 0...10000 мм соответствует/не соответствует
1441	ГОСТ 31522	Машины вальцовочные (раскаточные)	-	8438101	Производительности Соответствие маркировки Габаритные размеры	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...10000 мм
1442	ГОСТ 31523	Машины тестомесильные	-	8438101	Соответствие маркировки Производительность Конструкция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1443	ГОСТ 31524	Машины тестоформующие	–	8438101	Соответствие маркировки Производительность Габаритные размеры	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...10000 мм
1444	ГОСТ 31525	Пилы ленточные	-	84385	Соответствие маркировки Производительность Надежность работы блокировки Габаритные размеры	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...10000 мм
1445	ГОСТ 31526	Пилы циркулярные	-	84385	Соответствие маркировки Надежность работы блокировки Габаритные размеры	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...10000 мм
1446	ГОСТ 31527	Шкафы для расстойки теста	–	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Производительность Конструкция	соответствует/не соответствует
1447	ГОСТ 31528	Машины и технологическое оборудование для производства сахара	-	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Конструкции Органы управления и регулирования Средства защиты Сопроводительная эксплуатационная документация	описание описание описание описание

1	2	3	4	5	6	7
1448	ГОСТ 31529	Оборудование для хлебопекарной промышленности	-	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Маркировка	соответствует/ не соответствует
1449	ГОСТ 31530	Приборы бытовые кухонные с ручным приводом	–	73 218 419	Плавность вращения рукоятки приборов и отсутствия заеданий Усилие, прикладываемое к рукоятке ручного привода при работе прибора Внешний вид Усилие, прикладываемое к рукоятке при проверке надежности крепления Усилие вакуумного прижима прибора к поверхности стола	соответствует/не соответствует 0...1000 Н описание 0...1000 Н 0...1000 Н
1450	ГОСТ 31541	молоты	-	8462 8463	Конструкция безопасность	соответствует/не соответствует
1451	ГОСТ 31542	Машины кузнечно-прессовые (без машинс ручным и ножным приводом).	-	8462 8463	Конструкция безопасность	соответствует/не соответствует
1452	ГОСТ 31543	кузнечно-прессовые машины	–	8413 8414 8462 8463	Шум	0…150дБа
1453	ГОСТ 31552	Вибрационные уплотняющие плиты	-	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716	Измерения вибрации	от 0,1 до 80 Гц 32…149 дБА
1454	ГОСТ 31562	Перфораторы пневматические колонковые	-	8467	шумовые характеристики, усилия на рукоятках управления, расход промывочной жидкости, номинальное давление сжатого воздуха, энергия удара, частота ударов, крутящий момент масса	20…130дБА 5…100 л/мин 0…150Дж 1…500с^-1 1…1000Нм 0…150 кг
1455	ГОСТ 31564	Перфораторы пневматические телескопические	–	8467	шумовые характеристики, усилия на рукоятках управления, расход промывочной жидкости, номинальное давление сжатого воздуха, энергия удара, частота ударов, крутящий момент, масса	20…130дБА 5…100 л/мин 0…150Дж 1…500с^-1 1…1000Нм 0…150 кг

1	2	3	4	5	6	7
1456	ГОСТ 31565	Кабельные изделия	-	8544	Время Предел распространения горения кабельного изделия	0 – 9999 с 0 – 10000 мм
1457	ГОСТ 31590.1 (ISO 15004-1)	Приборы офтальмологические	-	9018	Требования к маркировке	описание
1458	ГОСТ 31591	Зубчатые цилиндрические, планетарные, волновые, червячные и цилиндрически-червячные мотор-редукторы	–	8483 8501	Сопротивление заземления Сопротивление изоляции Прочность изоляции Маркировка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1459	ГОСТ 31592	Редукторы общемашиностроительного применения	-	8483 8501	Маркировка Номинальное передаточное отношени Технические характеристики	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1460	ГОСТ 31596	Аппаратура для газовой сварки	-	8481	Скорость утечки Герметичность	0…10 см3/ч
1461	ГОСТ 31598 (EN 285)	Оборудование стерилизационное, дезинфекционное	–	9018	Диапазон температур стерилизации	0 ... 10 К
1462	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1)	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков	-	8535 8536	Сопротивление изоляции главной цепи Превышение температуры Рабочие характеристики Механическая и электрическая износостойкость Стойкость к механическому толчку и удару Время до воспламенения Время до гашения Размеры Устойчивость к нежелательному срабатыванию от импульсовнапряжения Ток утечки Ток нагрузки Старение электронных компонентов Размеры	0 - 999 МОм 0 - 100 К - Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 999 с 0 - 999 с 0 - 100 мм Отсутствие/наличие разрушительных разрядов 0 - 20 мА 0-15000 А Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
1463	ГОСТ 31601.2.2	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защитой от сверхтоков	-	8535 8536	Сопротивление изоляции главной цепи Превышение температуры Рабочие характеристики Механическая и электрическая износостойкость Стойкость к механическому толчку и удару Время до воспламенения Время до гашения Размеры Устойчивость к нежелательному срабатыванию от импульсовнапряжения Ток утечки Ток нагрузки Старение электронных компонентов Размеры	0 ... 999 МОм 0 ... 100 К соответствует/не соответствует Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 100 мм Отсутстви/еналичие разрушительных разрядов 0 ... 20 мА 0 ... 99 кА Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм
1464	ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1)	Соединительные устройства.	–	8535 8536	Основные характеристики. Соединения	0,20 ... 35,0 мм выходит/не выходит из зажима
1465	ГОСТ 31602.2	Соединительные устройства.	-	8535 8536	Основные характеристики. Номинальные соединительные сечения проводников Соединения	35,0 ... 300 мм² Проводник не должен выходить из зажима
1466	ГОСТ 31603	Устройства защитного отключения переносные бытового и аналогичного назначения, управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков (УЗО-ДП)	-	8535 8536	Влагоустойчивость Сопротивление изоляции главной цепи Превышение температуры Время до воспламенения Время до гашения Поведение УЗО-ДП в условиях сверхтока Устойчивость к механическим ударам Ток отключения Ток при КЗ	Отсутствие/наличие повреждений 0 - 999 МОм 0 - 100 °С 0 - 999 с 0 - 999 с По току +5%, по частоте ±5%, по коэффициенту мощности 0; -0,05, по напряжению ±5% Образцы не должны иметь повреждений 0 - 20 мА 0 - 99,9 кА

1	2	3	4	5	6	7
1467	ГОСТ 31604	Соединительные устройства. Устройства для присоединения алюминиевых проводников к зажимам из любого материала и медных проводников к зажимам из алюминиевых сплавов. и методы испытаний	–	8535 8536	Классификация Маркировка Основные характеристики Соединение проводников. Номинальная соединительная способность Требования к конструкции Испытание на прочность изоляции при кручении Испытание на натяжение Испытание на возможность повторного использовани Испытание на превышение температуры Испытание на изгиб Циклическое испытание под токовой нагрузкой	описание описание 2,50 ... 35,0 мм² 0,50 ... 50,0 мм описание описание описание описание 10 ... 80 °С описание 50 ... 110 °С
1468	ГОСТ 31636.2	Установки нагрева сопротивлением	-	8514 8516	Испытания на электрическую прочность Измерение токов утечки	Отсутствие/наличие электрического пробоя 0 ... 20 мА
1469	ГОСТ 31636.3 (IEC 60519-3)	Резисторы постоянного тока лабораторные	-	8533	Сопротивление постоянному току, сопротивление переменному току и постоянная времени Верхний предел номинального диапазона частоты	0,001 ... 100 Ом, 0 ... 999 с 0 ... 200 кГц
1470	ГОСТ 31636.5	Электротермическое оборудование	–	8456 8515	Сопротивление заземляющего устройства	0,001 ... 100 Ом 0 ... 500 °С
1471	ГОСТ 31636.7	Электротермическое оборудования	-	8456 8515	Защита от ожогов	0 ... 500 °С
1472	ГОСТ 31637	Контакторы электромеханические бытовые и аналогичного применения	-	8536 8535	Зазоры Предел превышения температуры Сопротивление	0 ... 100 мм 0 ... 100 К 0,001 ... 100 Ом
1473	ГОСТ 31704	Материалы звукопоглощающие	–	6808	Звукопоглощение	0...100%
1474	ГОСТ 31706	Акустические упругие материалы	-		Динамическая жесткость	0,1...1000Н/м3

1	2	3	4	5	6	7
1475	ГОСТ 31741	Велосипеды (кроме детских)	-	8711 8712	Конструкция Габаритные размеры Испытания тормозной системы под нагрузкой Работа тормозных колодок Прочность колеса при статической нагрузке Стойкость к удару падению Прочность стержня руля и прокручивание в вилке при статической нагрузке Испытания узла рулевого управления Испытание на удар узла "рама - передняя вилка" Испытание привода Испытание седла и седлодержателя Испытание велосипеда в сборе на прочность Испытание цепи на прочность Пробеговые испытания Проверка резьбовых соединений	описание 0 - 1000 мм описание описание 0 - 10000 мм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений
1476	ГОСТ 31742	Пилы бензиномоторные цепные	–	8467	Размеры Уровень звука	0 - 100 мм 0 - 150 дБА
1477	ГОСТ 31814	Отбор образцов	-	8544	Правила отбора	Внешний вид

1	2	3	4	5	6	7
1478	ГОСТ 31818.11	Аппаратуру для измерения электрической энергии	-	6300 8400 8500 9000 9100 9200 9400 9500	Механические испытания Воздушный зазор и длина пути утечки Время горения Защита от проникновения пыли и воды Отображение измеряемых величин Маркировка счетчика Испытания на воздействие климатических условий окружающей среды Напряжение Ток максимальный Нагрев Испытание импульсным напряжением Устойчивость к короткому замыканию на землю	Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 999 с Код IP описание описание описание 0 - 1000 В 0 - 100 А 0 - 500 °С Отсутствие/наличие пробоя Образец должен быть устойчив
1479	ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11)	Аппаратура для измерения электрической энергии, применяемая как внутри, так и снаружи помещений	–	9028	Испытание изоляционных свойств Потребляемая мощность Влияние напряжения электропитания Испытание на влияние нагрева Испытание на устойчивость к замыканию на землю Испытание на воздействие климатических условий окружающей среды Испытание на вибрацию Испытание на удар Испытание молотком пружинного действия Проверка степени защиты от проникновения пыли и воды Испытание на устойчивость к нагреву и огню	Отсутствие/наличие пробоя 0 - 100 Вт 0 - 1000 В 0 - 30 К 0 - 1000 В описание Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений код IP устойчив/неустойчив

1	2	3	4	5	6	7
1480	ГОСТ 31819.11	Аппаратуру для измерения электрической энергии	-	6300 8400 8500 9000 9100 9200 9400 9500 9028	Механические испытания Воздушный зазор и длина пути утечки Время горения Защита от проникновения пыли и воды Отображение измеряемых величин Маркировка счетчика Испытания на воздействие климатических условий окружающей среды Напряжение Ток максимальный Нагрев Испытание импульсным напряжением Устойчивость к короткому замыканию на землю	Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 999 с Код IP описание описание описание 0 - 1000 В 0 - 100 А 0 - 500 °С Отсутствие/наличие пробоя Образец должен быть устойчив
1481	ГОСТ 31819.21	Аппаратуру для измерения электрической энергии	-	6300 8400 8500 9000 9100 9200 9400 9500 9028	Механические испытания Воздушный зазор и длина пути утечки Время горения Защита от проникновения пыли и воды Отображение измеряемых величин Маркировка счетчика Испытания на воздействие климатических условий окружающей среды Напряжение Ток максимальный Нагрев Испытание импульсным напряжением Устойчивость к короткому замыканию на землю	Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 999 с Код IP описание описание описание 0 - 1000 В 0 - 100 А 0 - 500 °С Отсутствие/наличие пробоя Образец должен быть устойчив

1	2	3	4	5	6	7
1482	ГОСТ 31819.22	Аппаратуру для измерения электрической энергии	–	6300 8400 8500 9000 9100 9200 9400 9500	Потребляемая мощность Значение тока Испытание электрической прочности изоляции напряжением переменного ток	0 - 100 ВА 0 - 100 А Отсутствие/наличие пробоя
1483	ГОСТ 31819.22 (IEC 62053-22)	Статические (электронные) счетчики ватт-часов	-	9028	Маркировка счетчика Потребляемая мощность Базовый ток Испытание напряжением переменного тока	описание 0 - 15,0 В·А 0 - 100 А Отсутствие/наличие искрения, пробивного разряда или пробоя
1484	ГОСТ 31819.23	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока	-	6300 8400 8500 9000 9100 9200 9400 9500 9028	Потребляемая мощность Значение тока Испытание электрической прочности изоляции напряжением переменного ток	0 - 100 ВА 0 - 100 А Отсутствие/наличие пробоя
1485	ГОСТ 31826	Оборудование газоочистное и пылеулавливающее	–	8421	Размеры Герметичность	0 - 100 мм 0 - 10 МПа
1486	ГОСТ 31827	Промышленные центробежные жидкостные сепараторы	-	8421 8421 7611	Температуры наружных поверхностей аппаратов Качества сварных соединений Функционирование системы автоматической блокировки, защиты Электрическое сопротивление	0 - 500 °С описание описание 0 - 100 Ом
1487	ГОСТ 31828	Аппараты и установки сушильные и выпарные	-	8417 8421 7611	Качества сварных соединений Геометрические размеры Вибрация Электрическое сопротивление Требование конструкции Шум Давление Термостойкость	описание 0 - 1000 мм 0 - 200 м/с² 0 - 100 Ом описание 0 - 150 дБА 0 - 10 МПа 0 - 100 мм
1488	ГОСТ 31829	Озонаторное оборудование	–	8421 7611	Температуры наружных поверхностей аппаратов Требование конструкции Шум	0 - 500 °С описание 0 - 150 дБА

1	2	3	4	5	6	7
1489	ГОСТ 31830	Электрофильтры	-	8421	Давление Толщина шва Время Напряжение Ток	0 - 10 МПа 0 - 100 мм 0 - 999 с 0 - 500 В 0 - 100 А
1490	ГОСТ 31833	Оборудование для микробиологических производств	-	8421 7611	Давление Шум Вибрация	0 - 10 МПа 0 - 150 дБА 0 - 200 м/с²
1491	ГОСТ 31835	Скважинные штанговые насосы	–	8413	Размеры Герметичность цилиндра Конструкция Маркировка Присоединительные резьбы	0 - 100 мм 0 - 10 МПа описание описание 0 - 0,10 мм
1492	ГОСТ 31836	Промышленные центрифуги непрерывного и периодического действия всех типов	-	8421 8421 7611	Функционирование системы автоматической блокировки, защиты Контроль герметичности аппаратов Температуры наружных поверхностей аппаратов Сопротивление изоляции Предельно допустимое отклонение вала от вертикали Давление сжатого воздуха(воды)	описание 0 - 50 МПа 0 - 500 °С 0 - 100 МОм 0,01 - 10 мм 0 - 50 МПа
1493	ГОСТ 31839	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей	-	8413	Прочность; Герметичность гидросистемы; Функционирование системы автоматической блокировки, защиты; Температура внешней поверхности; Маркировка; Устойчивость насоса	Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание 0..500°С Описание Устойчив/неустойчив
1494	ГОСТ 31839 (EN 809)	Динамические и объемные насосы	–	8413	Функционирование системы автоматической блокировки, защиты Маркировка	описание описание

1	2	3	4	5	6	7
1495	ГОСТ 31840	Погружные и полупогружные насосы и насосные агрегаты	-	8413	Прочность, герметичность гидросистемы Функционирование системы автоматической блокировки, защиты Температура внешней поверхности Маркировка Устойчивость насоса	0 - 50 МПа описание 0 - 500 °С описание описание
1496	ГОСТ 31841 (ISO 14693)	Оборудование для подземного ремонта скважин	-	8413	Герметичность Маркировка Прочность	0 - 50 МПа описание Отсутствие/наличие повреждений
1497	ГОСТ 31844 (ISO 13535)	Оборудование для спускоподъемных операций, выполняемых при бурении и эксплуатации нефтяных и газовых скважин	–	8413	Основные размеры Грузоподъемность Давление	0 - 100 мм 0 - 10000 кН 0 - 50 МПа
1498	ГОСТ 31848	Воздухонагреватели	-	7308 8414 8421 8419 8516	Классификация Температура нагрева органов управления Время погасание пламени горелок	описание 0 - 500 °С 0 - 999 с
1499	ГОСТ 31849	Газовые смесительные воздухонагреватели	-	7308 8414 8421 8419 8516	Классификация Температура нагрева органов управления Повышение, понижение давления газа	описание 0 - 200 °С 0 - 80 МПа
1500	ГОСТ 31850 (EN 676)	Автоматические газовые горелки с принудительной подачей воздуха	–	8416	Теплота сгорания Плотность Температура газа Время Давление газа Концентрация продуктов сгорания Масса Объем газа Температура поверхности Плотность газового тракта	0 - 100 % 0 - 100 % 0 - 300 °С 0 - 999 с 0 - 100 кПа 0 - 100 ppm 0 - 100 кг 0 - 100 % 0 - 300 °С 0 - 100 кПа

1	2	3	4	5	6	7
1501	ГОСТ 31851	Воздухонагреватели газовые промышленные	-	7322 8415	Герметичность газового тракта Тепловая мощность КПД Концетрация CO, CO2, NOx Прочность корпуса Гидравлическое сопротивление Температура поверхностей Ветроустойчивость пламени Время открытия зажигания Время задержки погасания Время зажигания	0 - 1 дм³/ч 0 - 100кВт 0 - 100% 0 - 10000 ppm Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 200 °C описание 0 - 999 с 0 - 999 с 0 - 999 с
1502	ГОСТ 31856	Аппараты водонагревательные проточные газовые	-	8419	Герметичность газового тракта Герметичность водяного контура Тепловая мощность КПД Температура ручек управления, регулирующих устройств, кожуха Зажигание Перекресное зажигание Ветроустойчивость пламени Сажеоборазование Концентрация CO, CO2 Расход воды Расход газа Температура воздуха, воды, продуктов сгорания, газа, поверхности Потери давления в водяном контуре	0 - 1 дм³/ч 0 - 10 кПа 0 - 10000 Вт 0 - 100 % 0 - 300 °C 0 - 999 с 0 - 999 с описание 0 - 10 кг 0 - 1000 ppm 0 - 100 л/ч 0 - 10 дм³/ч 0 - 300 °C 0 - 400 кгс/см²
1503	ГОСТ 31897	Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные	–		Сопротивление динамическому продавливанию	0,1-1000мм
1504	ГОСТ 31898-1	Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные	-		Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	5-80000Н
1505	ГОСТ 31899-2	Кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные материалы	-		Максимальная сила при растяжении Условная прочность Относительное удлинение	1-80000Н/50мм 0,1-1000Н/мм2 1-1000%

1	2	3	4	5	6	7
1506	ГОСТ 31914	Высокопрочные тяжелые и мелкозернистые бетоны классов по прочности при сжатии В60 и выше	–		Оценка прочности Прочность Морозостойкость Водонепроницаемость	В60-В120 5-200МПа 100-2000циклов W2-W20
1507	ГОСТ 31924	Строительные материалы	-		Термическое сопротивление	0,01-1,5м2*К/Вт
1508	ГОСТ 31925	Строительные материалы	-		Термическое сопротивление	0,01-1,5м2*К/Вт
1509	ГОСТ 31938	Композитная полимерная арматура периодического профиля	–		Внешний вид и качество поверхности АКП Геометрические размеры Предел прочности при осевом растяжении Модуль упругости при осевом растяжении Относительное удлинение при осевом растяжении Относительное удлинение при разрушающей нагрузке Предел прочности при сжатии Предел прочности при поперечном срезе Предел прочности сцепления с бетоном Устойчивость к щелочной среде бетона Предельная температура эксплуатации	описание от 0,01мм до 20м 10-5000МПа 1000-100000МПа 0,01-10% 0,001-100мм 1-1000МПа 1-1000МПа 1-1000МПа устойчив/неустойчив (-60) - 300°С
1510	ГОСТ 31939	Материалы лакокрасочные, смолы, полимерные дисперсии	-	3211 , 3214 3208 , 3209 3210 , 1518 3814	Массовая доля нелетучих веществ	0,1-99,9%
1511	ГОСТ 31948	Лампы газоразрядные	-	8539 8541 9405	УФ-излучение Маркировка	0 - 100 мВт/клм соответствует/не соответствует
1512	ГОСТ 31973	Пигментированные лакокрасочные материалы, диспергированные пигменты и наполнители	–	3211 , 3214 3208 , 3210	Степень перетира	0-100мкм
1513	ГОСТ 31974	Лакокрасочные покрытия	-	3209 , 3214 3208	Прочность покрытия при изгибе вокруг цилиндрического стержня	1-20мм
1514	ГОСТ 31975	Лакокрасочные покрытия	-	3209 , 3214 3208 ,	Блеск	0,1-100ед.блеска
1515	ГОСТ 31992.1	Жидкие лакокрасочные материалы и сырье для них	–	3209 , 3214 3208 ,	Плотность	0,1-3 г/см³

1	2	3	4	5	6	7
1516	ГОСТ 31993	Лакокрасочные покрытия	-	3208 , 3209	Толщина покрытия	0-1500 мкм
1517	ГОСТ 31998.1	Вольфрамовые лампы накаливания для общего освещения	-	8539 8541 9405	Маркировка Сопротивление изоляции Выступающие металлические части	описание 0 - 999 МОм описание
1518	ГОСТ 31999	Трубчатые люминесцентные и другие газоразрядные лампы со встроенными средствами для управления зажиганием и стабильной работы, предназначенных для бытового и аналогичного общего освещения	–	8539 8541 9405	Защита от поражения электрическим током Сопротивление изоляции Электрическая прочность Механическая прочность Превышение температуры Теплостойкость Огнестойкость и стойкость к воспламенению Условия неисправностей	да/нет 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 К стойкий/не стойкий стойкий/не стойкий 0 - 999 МОм
1519	ГОСТ 32076	Кожа	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	1-5 баллов
1520	ГОСТ 32078	Шкурки меховые и овчины выделанные	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Температура сваривания	0-100°С
1521	ГОСТ 32079	Шкурки меховые и овчины выделанные крашеные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Устойчивость окраски к трению, Вид изделия, вид меха	1-5 баллов -

1	2	3	4	5	6	7
1522	ГОСТ 32083	Одежда на меховой подкладке	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Вид изделия, размеры	описание 0-50000 мм
1523	ГОСТ 32091	Посуда керамическая	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Термическая устойчивость	0-500°С
1524	ГОСТ 32092	Посуда гончарная, Продукция, предназначенная для детей и подростков	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Прочность крепления приставных деталей Линейные размеры изделия Линейные размеры дефектов Вместимость Деформация Механическая прочность Отсутствие скрытых трещин Устойчивость на горизонтальной плоскости Посадка крышки Водонепроницаемость Водопоглощение Маркировка, качество упаковки	прочный/непрочный 0...2000 мм 0...2000 мм описание 50000 мл - прочный/непрочный отсутствие/присутствие устойчиво/неустойчиво Соответствует/не соответствует 0,01..99.99% соответствует/не соответствует
1525	ГОСТ 32093	Посуда керамическая каменная	-	–	Размеры Дефекты Деформация Вместимость Прочность крепления приставных деталей Проверка отсутствия скрытых трещин Устойчивость Маркировка и упаковка	0...1000 мм определение по НД 0,01…99,99% 0…50000мл прочный/непрочный Отсутствие/галичие - Соответствует/не соответствует описание

1	2	3	4	5	6	7
1526	ГОСТ 32094	Посуда майоликовая, Продукция, предназначенная для детей и подростков	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Прочность крепления приставных элементов Водопоглощение по черепку Устойчивость изделий Внешний вид Посадка крышки Механическая прочность Линейные размеры изделия Линейные размеры дефектов Вместимость Деформация Отсутствие скрытых трещин Водонепроницаемость Маркировка, качество упаковки	прочный/непрочный ... устойчиво/неустойчиво описание ... прочный/непрочный 0…1000 мм 0…10 мм 1…100 л ... соответствует/не соответствует ... соответствует/не соответствует
1527	ГОСТ 32109	Редукторы	–	8483 8501	Шум	20…130дБА
1528	ГОСТ 32117	Продукция парфюмерно-косметическая	-	–	Маркировка	...
1529	ГОСТ 32126.1	Коробки, корпусы и их части для встраивания в них электрических аппаратов	-	8535 8537	Испытания на сопротивление и электрическую прочность изоляции Нагревостойкость Пути утечки, электрические зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд	Отсутствие/наличие пробоя ... 0 ... 100 мм
1530	ГОСТ 32126.23 (IEC 60670-23)	Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения	–	8535 8536	Требования к конструкции Устойчивость к старению, воздействию влаги и проникновению твердых частиц Механическая прочность	описание Степень защиты IP Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
1531	ГОСТ 32127	Пустые оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и управления.	-	8537 8536	Испытание на воздействие статических нагрузок Испытание на подъем Испытание на воздействие осевых нагрузок на металлические втулки Проверка степени защиты от внешних механических ударов Проверка степени защиты Время до воспламенения Время до гашения Проверка электрической прочности изоляции Проверка непрерывности цепи защиты Испытание на стойкость к воздействию факторов окружающей среды Испытание на стойкость к воздействию коррозии Проверка маркировки	Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений код IK код IP 0 ... 999 с 0 ... 999 с Отсутствие/наличие повреждений 0,01 ... 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений соответствует/не соответствует
1532	ГОСТ 32128.2.11 (IEC 60730-2-11)	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	9032 8537	Нагрев Износостойкость Механическая прочность	0 ... 500 °C Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений
1533	ГОСТ 32130	Упаковка стеклянная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Кислотостойкость Маркировка Внешний вид, цвет Размеры пузырей, Размеры инородных включений, длина посечек, Отклонение вертикальной оси горловины банки относительно вертикальной оси корпуса банки, Толщина упрочняющего покрытия Наличие покрытия, нанесенного на поверхности Овальность корпуса и венчика горловины Загрязнения, несмываемые моющими средствами	стойкий/нестойкий соответствует/не соответствует описание 0…100 мм – – – – наличие/отсутствие – наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1534	ГОСТ 32131	Бутылки стеклянные. Стеклянные банки	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки Внешний вид, цвет, Устойчивость к воде Маркировка Овальность корпуса и венчика горловины Размеры пузырей, Размеры инородных включений, длина посечек, Загрязнения несмываемые моющими средствами Толщина защитно-упрочняющего покрытия Наличие защитно-упрочняющего покрытия,	... класс 1/98 ... 5/98 описание ... соответствует/не соответствует ... ... наличие/отсутствие – наличие/отсутствие
1535	ГОСТ 32165	Шкурки меховые и овчины выделанные	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	pH водной вытяжки	0...14 pH
1536	ГОСТ 32178	Пробки корковые	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Крутящий момент; Угол кручения; Предел прочности при кручении	... ...
1537	ГОСТ 32274	Плиты древесные моноструктурные	-	4410	Прочность при растяжении	0 ... 1 МПа
1538	ГОСТ 32275	Перчатки медицинские анатомические одноразовые	-	–	Размеры Прочность при растяжении Относительное удлинение Проникаемость веществ	0...500 мм 0...5000Н ... ...
1539	ГОСТ 32278	Стекло и изделия из него	–	7003; 7004	Определение цветовых координат	...
1540	ГОСТ 32280	Стекло и изделия из него	-	7009; 7006; 7016	Стойкость к статической нагрузке	0,0000001 ... 1 МПа

1	2	3	4	5	6	7
1541	ГОСТ 32289	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	-	4410	Твердость защитно-декоративного покрытия; Термостойкость; Гидротермическая стойкость; Прочность при изгибе	0 ... 1 Мпа ... ...50…1300°С ...
1542	ГОСТ 32297	Панели декоративные для стен на основе древесно-волокнистых плит сухого способа производства	–	4411	Прочность при растяжении; Внешний вид; Качество поверхности панелей; Сопротивление нормальному отрыву; Размеры	0...1МПа описание ... 0...1МПа 0...50000мм
1543	ГОСТ 32299	Лакокрасочные покрытия	-	3209 , 3214 3208, 3211	Прочность при отрыве	0,1...200МПа
1544	ГОСТ 32300	Лакокрасочные водно-дисперсионные материалы	-	3209 , 3214	Стойкость покрытий к влажному истиранию и способность к очистке	0,1...100мкм
1545	ГОСТ 32302	Теплоизоляционные изделия	–	6806	pH	0...14
1546	ГОСТ 32304	Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства	-	4407; 4409	Прямолинейность; Зазор между соединенными элементами; Покоробленность; Внешний вид; Стойкость покрытия к истиранию; Сигаретостойкость; Устойчивость покрытия к истиранию; Размеры; Прямоугольность; Устойчивость покрытия к пятнообразованию; Разбухание по толщине за 24 ч; Сопротивление нормальному отрыву наружного слоя	... 0...50000мм; ... описание ... ... 0...50000мм; 0 ... 1 Мпа

1	2	3	4	5	6	7
1547	ГОСТ 32309	Посуда литая из алюминиевых сплавов	-	–	Внешний вид Размеры Вместимость Прочность крепления арматуры к корпусу Надежность соединения съемной ручки с корпусом Устойчивость посуды Шероховатость Термическая стойкость эмалевого покрытия Механическая прочность эмалевого покрытия Химическая стойкость эмалевого покрытия Отсутствие течи Избыточное давление	описание 0...2000мм 0...50000мл ... ... 0,1...2000 мкм ... ...
1548	ГОСТ 32311	Керамический клинкерный кирпич	–		Размеры Ширина и глубина Отклонение от прямоугольности Предел прочности при изгибе	1...1000мм 1...1000мм 0,01...150мм 0,1...100МПа
1549	ГОСТ 32312	Теплоизоляционные изделия	-	6806	Максимальная рабочая температура	0...1100°С
1550	ГОСТ 32313	Изделия из минеральной ваты заводского изготовления	-		Теплопроводность	0,02...1,5Вт/м*К
1551	ГОСТ 32314	Изделия из минеральной ваты с облицовкой или без нее	–	6806	Термическое сопротивление Теплопроводность Сжимаемость	0,01...1,5м2*К/Вт 0,02...1,5Вт/м*К СР2...СР5
1552	ГОСТ 32315.1	Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие материалы	-	6807	Сопротивление раздиру	5...80000Н
1553	ГОСТ 32316.1	Кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные материалы	-	6807	Прочность на сдвиг	1...80000Н
1554	ГОСТ 32317	Кровельные и гидроизоляционные гибкие основные или безосновные битумосодержащие материалы	–	6807	Старение под воздействием искусственных климатических факторов (изменение массы, образование трещин)	0,1...10000г описание
1555	ГОСТ 32318	Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие материалы	-	6807	Плотность потока водяного пара Коэффициент сопротивления паропроницанию	0,001...1000кг/м2*с 0,001...1000000

1	2	3	4	5	6	7
1556	ГОСТ 32319	Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные	-	6807	Стойкость к прониканию корней	стойкий/нестойкий
1557	ГОСТ 32336	Мужские презервативы из полиуретана	–	4014	Внешний вид Дефекты Длина Ширина Толщина Разрывной объем Прочность при растяжении Относительное удлинение Прочность шва	описание описание 100...300мм 1...300мм 0,001...25мм 1...500дм3 0,1...50МПа 1...1000% 0,1...50МПа
1558	ГОСТ 32337	Перчатки медицинские диагностические нитрильные	-	–	Размеры Прочность при растяжении Относительное удлинение Количество опудривающего вещества	0...500 мм 0...5000Н ... ...
1559	ГОСТ 32360	Стекло матированное	-	7003; 7004	Размеры пороков; Геометрические размеры; Определение цветовых координат	... ...
1560	ГОСТ 32389	Олифы	–	1518 , 3814	Массовая доля нелетучих веществ	0,1...99,9%
1561	ГОСТ 32399	Плиты древесностружечные, в том числе облицованные, с лакокрасочным покрытием	-	4410	Влагостойкость	0...100%
1562	ГОСТ 32406	Алмазные и из кубического нитрида бора шлифовальные круги	-	6804 8207 8205	Механическая прочность шлифовальных кругов Прочность крепления алмазоносных сегментов отрезных кругов Геометрические размеры	Отсутствие/наличие повреждений описание 0 ... 100 мм
1563	ГОСТ 3242	Соединения сварные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7323, 7607, 7612, 7613, 7615, 8309	Толщина сварного соединения Радиационный контроль Манометрический контроль Сквозные дефекты	0 ... 100 мм 0 ... 100 мм³ 0 ... 50 МПа/с Наличие/отсутствие
1564	ГОСТ 3243	Дрова	-	4403; 4401	Отклонения (дефекты) формы; Влажность	... 0,5...100%

1	2	3	4	5	6	7
1565	ГОСТ 32430	Воздухонагреватели газовые промышленные		7322 8415	Герметичность газового тракта Тепловая мощность КПД Концетрация CO, CO2, NOx Прочность корпуса Гидравлическое сопротивление Температура поверхностей Ветроустойчивость пламени Время открытия зажигания Время задержки погасания Время зажигания	0 ... 1 дм³/ч 0 ... 100кВт 0 ... 100% 0 ... 10000 ppm Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 200 °C описание 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 999 с
1566	ГОСТ 32441 (EN 461)	Обогреватели, не подсоединяемых к дымоходу, предназначенных для отопления небытовых помещений, работающих на сжиженном газе		8415	Теплотворность топлива Герметичность газового тракта Температура регулировочных устройств и арматуры Температура ручки устройств управления Температура сопел Время защитного отключения Номинальная тепловая мощность Ветроустойчивость пламени Стойкость к воздействию температуры Температура баллона со сжиженным газом и (если имеется) отсека для газового баллона Время распространения пламени Концетрация CO, CO2, NOx	0 ... 300 °C 0 ... 1 дм³/ч 0 ... 300 °C 0 ... 300 °C 0 ... 500 °C 0 ... 999 с 0 ... 60000 Вт описание описание 0 ... 300 °C 0 ... 999 с 0 ... 5 %
1567	ГОСТ 32445	Воздухонагреватели газовые промышленные		7322 8415	Герметичность газового тракта Тепловая мощность КПД Концетрация CO, CO2, NOx Прочность корпуса Гидравлическое сопротивление Температура поверхностей Ветроустойчивость пламени Время открытия зажигания Время задержки погасания Время зажигания	0 ... 1 дм³/ч 0 ... 100кВт 0 ... 100% 0 ... 10000 ppm Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 200 °C описание 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 999 с

1	2	3	4	5	6	7
1568	ГОСТ 32447 (EN 1266)	Автономные отопительные газовые конвекторы с атмосферными горелками или с горелками полного предварительного смешения	-	8415	Тепловая мощность Давление газа Зажигание, перекрестное зажигание, устойчивость пламени Проверка герметичности Объемный расход газа Номинальный массовый расход газа Температура газа Температура различных частей аппарата Температура пола, полки и стен Утечка несгоревшего газа Коэф.полезного действия	0 ... 60000 Вт 0 ... 100 кПа 0 ... 1 дм³/ч 0 ... 100 м³/ч 0 ... 100 кг/ч 0 ... 300 °С 0 ... 300 °С 0 ... 300 °С Детектор горючих газов 0 ... 100 %
1569	ГОСТ 32451 (EN 13278)	Отопительные автономные аппараты с открытой фронтальной поверхностью	–	8415	Герметичность газового тракта Номинальная тепловая мощность Температура конструктивных элементов Зажигание, перекрестное зажигание Ветроустойчивость пламени Корректность работы регулятора давления Концетрация CO, CO2, NOx Коэф.полезного действия	0 ... 1 дм³/ч 0 ... 60000 Вт 0 ... 300 °С 0 ... 999 с описание описание 0 ... 5 % 0 ... 100 %
1570	ГОСТ 32481	Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке	-	–	Прочность и герметичность Работоспособность клапана Избыточное давление Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	... ... 0 – 1,6 Мпа ...
1571	ГОСТ 32486	Композитная полимерная арматура периодического профиля	-		Содержание волокна Предельная температура эксплуатации осевым выдергиванием из бетона	0,1...99,9% 0,1...20МПа
1572	ГОСТ 32487	Композитная полимерная арматура периодического профиля	–		Прочность при растяжении и сцеплении с бетоном при воздействии щелочной среды Прочность при длительном действии нагрузки и воздействии агрессивных сред	0,1...100МПа 0,1...100МПа

1	2	3	4	5	6	7
1573	ГОСТ 32492	Композитная полимерная арматура периодического профиля	-		Внешний вид и качество поверхности АКП Геометрические размеры Предел прочности при осевом растяжении Модуль упругости при осевом растяжении Относительное удлинение при осевом растяжении Относительное удлинение при разрушающей нагрузке Предел прочности при сжатии Предел прочности при поперечном срезе Предел прочности сцепления с бетоном	описание от 0,01мм до 20м 10...5000МПа 1000...100000МПа 0,01...10% 0,001...100мм 1...1000МПа 1...1000МПа 1...1000МПа
1574	ГОСТ 32506.1 (EN 14350-1)	Предметы ухода за детьми. Соски детские молочные	-	–	Устойчивость к 5-кратной дезинфекции кипячением; Отсутствие слипаемости	устойчивый/неустойчивый ...
1575	ГОСТ 3251	Клеенка подкладная резинотканевая	–	4014, 5906	Внешневидовые характеристики; Липкость Маркировка Масса 1м2 Стойкость к предельным климатическим воздействиям Стойкость к многократной стерилизации Стойкость к многократной дезинфекции	описание ... соответствует/не соответствует – стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий
1576	ГОСТ 3252	Мездровый клей	–		Условная вязкость Массовая доля влаги Клеящая способность	1...480с 0,1...99,9% 0,1...1000Н

1	2	3	4	5	6	7
1577	ГОСТ 32521	Мешки из полимерных пленок	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Прочность на удар при свободном падении Сопротивление ударам при свободном падении Стойкость к статической нагрузке при растяжении (для пакетов и мешков) Маркировка Внешний вид (дефекты) качество швов Размеры, толщина пленки Прочность клеевого шва Слипание внутренних поверхностей мешка	прочный/непрочный 0 – 50 кг ... соответствует/не соответствует описание ... ...
1578	ГОСТ 32522	Мешки тканые полипропиленовые	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Выход ламинирующего слоя; Массу ламинирующего слоя, Разрывная нагрузка ткани мешка и донного шва; Количество стежков на 10 см шва; Ширина загиба ткани; Сопротивление ударам при свободном падении Маркировка, упаковка Внешний вид (пороки) Размеры	0...300 мм 0...220 г 0...1000 Н ... ... соответствует/не соответствует описание (0...1000)мм
1579	ГОСТ 32546	Бумага и картон	-	4819 4821 4823	Отбор проб	...
1580	ГОСТ 32557	Стекло и изделия из него	-	4418; 3925	Геометрическая форма; Размеры	... 0...50000мм
1581	ГОСТ 32567	Плиты древесные с ориентированной стружкой	-	4410	Размеры; Влагостойкость Модуль упругости; Прочность при изгибе; Разбухание по толщине	0...50000мм 0...100% 0 ... 1 Мпа
1582	ГОСТ 32571	Снегоболотоходы колесные малогабаритные	-	8703	Размеры зазоров между частями Механическая подвеска Устойчивость Средства доступа на место водителя и к точкам обслуживания Рулевое управление	0 ... 100 мм 0 ... 60 мм устойчив/неустойчив описание описание

1	2	3	4	5	6	7
1583	ГОСТ 32583	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали	-	–	Маркировка Размеры Вместимость черпаков ложек Теплостойкость и влагостойкость Плоскостность краев Прочность на изгиб Угол заточки режущей кромки клинков Качество заточки ножей Надежность и удобство размещения изделий на вешалке	описание 0...1000 мм ... ...
1584	ГОСТ 32584	Посуда стальная эмалированная с противопригарным покрытием	-	–	Термическая стойкость Прочность крепления арматуры (ручек) Внешний вид и качество поверхностей Толщина эмалевого покрытия Посадка крышки и ручек Устойчивость Вместимость	стойкий/не стойкий ... описание 0...5000 мкм ... ...
1585	ГОСТ 32594	Лесоматериалы круглые	–	4403	Внешний вид и качество обработки Размеры	... 0...50000 мм
1586	ГОСТ 32603	Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты	-	7308	Размеры; Внешний вид	1...50000мм описание
1587	ГОСТ 32614	Плиты гипсовые строительные	-	6808	Сопротивление срезу; Прочность при изгибе; Прогиб под нагрузкой	0,0000001 ... 1 Мпа 0,0000001 ... 1 Мпа 0,0000001 ... 1 Мпа
1588	ГОСТ 32624	Кронен-пробки	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Герметичность; Крутящий момент; Стойкость к коррозии Сопротивление внутреннему давлению	герметично/негерметично 0,0 Н•м ... 5,7 Н•м 0...5 баллов 0...1,6 Мпа
1589	ГОСТ 32625	Колпачки металлические	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Герметичность; Крутящий момент; Химическая стойкость лакокрасочного покрытия	герметично/негерметично 0,0 Н•м ... 5,7 Н•м стойкий/нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
1590	ГОСТ 32626	Средства укупорочные полимерные	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид, Количество полимерной пыли, Стойкость к горячей обработке, Химическая стойкость, Герметичность упаковки, Крутящий момент, Сопротивление внутреннему избыточному давлению, Размеры, масса, Адгезия лакокрасочного покрытия, Коробление, Объемный расход	описание 0...220 г стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий герметично/негерметично 0,0 Н•м ... 5,7 Н•м ... 0...50000 мм 0...220 г ... ...
1591	ГОСТ 32671	Тара стеклянная для продуктов детского питания	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Кислотостойкость Контроль угла наклона изделий при соскальзывании Маркировка Внешний вид (дефекты) Размеры пузырей, инородных включений и длина посечек Отклонение вертикальной оси горловины банок относительно вертикальной оси корпуса Контроль загрязнений	стойкий/нестойкий 0...180° соответствует/не соответствует описание ... ... –
1592	ГОСТ 32674	Тара стеклянная	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Размеры, диаметр венчика, толщина стенок и дна бутылок	0...50000 мм 0...160 мм 0...20 мм
1593	ГОСТ 32683	Материал кромочный на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами	-	4811	Ширина; Внешний вид; Стойкость лицевой поверхности к загрязнению бытовыми и хозяйственными веществами; Удельное сопротивление расслаиванию при нормальном отрыве; Стойкость к истиранию; Расслаивание; Водопоглощение	0...50000мм описание ... 0,0000001...1МПа ... 0,0000001 ... 1 Мпа 0...100%

1	2	3	4	5	6	7
1594	ГОСТ 32686	Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид; Размеры; Прочность на удар при свободном падении; Сопротивление усилию сжатия; Стойкость к горячей воде; Герметичность; Вместимость Химическая стойкостиь Маркировка Внешний вид Минимальная толщина стенки бутылки Масса Номинальная и полная вместимость	описание 0...50000 мм прочный/непрочный 1 – 1000 Н стойкий/нестойкий герметично/негерметчно ... стойкий/нестойкий соответствует/не соответствует описание ... ...
1595	ГОСТ 32687	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	-	4411	Покоробленность; Внешний вид; Стойкость покрытия к истиранию; Твердость защитно-декоративного покрытия; Прочность при изгибе; Размеры; Прочность при растяжении; Стойкость покрытия; Термическая стойкость; Сопротивление нормальному отрыву наружного слоя	... описание ... 0 ... 1 Мпа 0 ... 1 Мпа 0...50000мм 0 ... 1 Мпа ... ...50…1300°С 0 ... 1 Мпа
1596	ГОСТ 32702.2	Лакокрасочные покрытия	-	3209 , 3214 3208	Определение адгезии методом Х-образного надреза	0...5баллов
1597	ГОСТ 32704	Активированные минеральные порошки	–	2517	Гидрофобность	гидрофобный/негидрофобный
1598	ГОСТ 32707	Активированные и неактивированные минеральные порошки	-	2517	Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом	0...5,0%
1599	ГОСТ 32708	Песок природный с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см3 и песок дробленый с истинной плотностью зерен от 2,0 до 3,5 г/см3	-	2505	Содержание пылевидных и глинистых частиц	0...20%

1	2	3	4	5	6	7
1600	ГОСТ 32716	Материал облицовочный на основе пропитанных бумаг с глубокой степенью отверждения смолы	–	4811	Содержание водорастворимой смолы в пленке; Осмоление; Барьерные свойства; Внешний вид	... ... описание
1601	ГОСТ 32719	Активированные и неактивированные минеральные порошки	-	2517	Зерновой состав	0,1...99,9%
1602	ГОСТ 32721	Автомобильные дороги Песок природный и дробленый	-	2505	Насыпная плотность Пустотность	0,1...5г/см3 0,1...99,9%
1603	ГОСТ 32722	Автомобильные дороги Песок природный и дробленый	–	2505	Истинная плотность	0,1...5г/см3
1604	ГОСТ 32724	Автомобильные дороги Песок природный и дробленый	-	2505	Наличие органических примесей	описание
1605	ГОСТ 32725	Автомобильные дороги Песок природный и дробленый	-	2505	Содержание пылевидных и глинистых частиц	0...20%
1606	ГОСТ 32726	Автомобильные дороги Песок природный и дробленый	–	2505	Содержание глины в комках	0...5%
1607	ГОСТ 32727	Автомобильные дороги Песок природный и дробленый	-	2505	Модуль крупности Зерновой состав	0,1...3,5 Мк 0,1...99,9%
1608	ГОСТ 32728	Автомобильные дороги Песок природный и дробленый	-	2505	Отбор проб	...
1609	ГОСТ 32736	Упаковка потребительская из комбинированных материалов	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Герметичность; Маркировка Внешний вид Геометрические размеры, Перпендикулярность сторон Масса Крутящий момент при открывании Окисленность внутреннего полимерного покрытия комбинированного материала Прочность закрепления печатного рисунка	герметично/негерметично соответствует/не соответствует описание 0,0 Н•м ... 5,7 Н•м 0…160 мм 0...150 кг 0,4...1,0 Н•м 0…1000 мм >90 Н/м
1610	ГОСТ 32762	Автомобильные дороги. Минеральные порошки	-	2517	Влажность	0...5,0 %
1611	ГОСТ 32763	Автомобильные дороги. Минеральные порошки	-	2517	Истинная плотность	0,1...5г/см3
1612	ГОСТ 32764	Автомобильные дороги. Минеральные порошки	–	2517	Средняя плотность Пустотность	0,1...5г/см3 0,1...99,9%

1	2	3	4	5	6	7
1613	ГОСТ 32765	Автомобильные дороги. Минеральные порошки	-	2517	Водостойкость образцов из смеси минерального порошка с битумом (падение прочности при сжатии)	0...30МПа
1614	ГОСТ 32766	Автомобильные дороги. Минеральные порошки	-	2517	Битумоемкость	0,1...80 г
1615	ГОСТ 32768	Автомобильные дороги Песок природный и дробленый	–	2505	Влажность	0,1...99,9%
1616	ГОСТ 32806	Битумная черепица на минеральной или синтетической основе или комбинации этих основ	-	-	Масса битума Геометрические размеры Площадь нахлеста Максимальная сила растяжения Сопротивление раздиру стержнем гвоздя Водопоглощение Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов Стойкость к образованию вздутий Теплостойкость (смещение покровных слоев) Потеря гранул минеральной или чешуек сланцевой посыпки Сопротивление отслаиванию	1...100000г/м2 0,01...10000мм соответствует/несоотв. 1...80000Н 1...80000Н 0,1...99,9% описание описание 0,01...150мм 0,01...2000г 1...10000Н/мм2
1617	ГОСТ 32815	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии	-	2618 , 2619	Средняя плотность Водопоглощение	1...5г/см3 0,1...99,9%
1618	ГОСТ 32816	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии, а также из фосфорных шлаков	–	2618 , 2619	Сопротивление истираемости щебня по показателю микро-Деваль	0,1...99,9%
1619	ГОСТ 32817	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии, а также из фосфорных шлаков	-	2618 , 2619	Дробимость	0,1...99,9%
1620	ГОСТ 32818	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии, а также из фосфорных шлаков	-	2618 , 2619	Влажность	0,1...99,9%
1621	ГОСТ 32819	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии, а также из фосфорных шлаков	–	2618 , 2619	Сопротивление дроблению и износу	0,1...99,9%

1	2	3	4	5	6	7
1622	ГОСТ 32820	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии, а также из фосфорных шлаков	-	2618 , 2619	Активность шлаков	0,1...100МПа
1623	ГОСТ 32821	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии, а также из фосфорных шлаков	-	2618 , 2619	Истинная плотность Пористость	0,1...5г/см3 0,1...99,9%
1624	ГОСТ 32822	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии, а также из фосфорных шлаков	–	2618 , 2619	Насыпная плотность Пустотность	0,1...5г/см3 0,1...99,9%
1625	ГОСТ 32823	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии, а также из фосфорных шлаков	-	2618 , 2619	Содержание глинистых частиц	0,1...99,9%
1626	ГОСТ 32829	Материалы для дорожной разметки	-	3208	Координаты цветности Коэффициент яркости Плотность Стойкость к статическому воздействию жидкостей	x=0,100...1,000; y=0,100...1,000 10...90%; 0,1...3 г/см³; стойкий/нестойкий
1627	ГОСТ 32833	Алмазные отрезные круги для резания неметаллических материалов	–	6804 8207	Размеры Предельный момент изгиба Маркировка Предельная рабочая скорость	0 ... 1000 мм 0 ... 200 Нм описание 0 ... 200 м/с
1628	ГОСТ 32839	Дорожные световозвращатели, установленные на автомобильных дорогах, дорожных сооружениях	-	8608	Внешний вид Координаты цветности Удельный коэффициент световозвращения Коэффициент отражения Стойкость к механическим воздействиям Стойкость к статическому воздействию жидкостей Стойкость к воздействию климатических факторов Сохранность маркировки, качества упаковки и комплектность	описание описание 0...1 0...1 стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий описание

1	2	3	4	5	6	7
1629	ГОСТ 32842	Мастики битумные	-	2713	Относительное удлинения при растяжении Плотность Усадка при охлаждении Однородность Температура хрупкости ударным методом Прочность сцепления (адгезии) с основанием методом отрыва Теплостойкость пленки Водонепроницаемость Прочность сцепления между слоями Прочность на сдвиг клеевого соединения Условное время отверждения Время высыхания Предел прочности при растяжении Эластичность	1...1000% 1...3000кг/м3 0,1...99,9% описание 0...(...60)°С 0,1...10МПа 20...350°С соответствует/несоответствует 0,1...10МПа 0,1...10МПа 0...24 ч 0...24 ч 0,1...10МПа 0,1...1000%
1630	ГОСТ 32845	Герметики битумные	–	2713	Условное время отверждения Однородность Прочность сцепления (адгезия) с основанием методом отрыва Относительное удлинение при растяжении Текучесть Водопоглощение Водонепроницаемость Теплостойкость пленки Плотность Усадка Температура хрупкости ударным методом Эластичность	0,1...24 ч описание 0,1...10МПа 1...1000% 1...300мм 0...2 % соответствует/несоответствует 20...350°С 1000 ... 1500 кг/м3 1...15% 0...(...50)°С 1...1000%

1	2	3	4	5	6	7
1631	ГОСТ 32849	Изделия для дорожной разметки, в том числе микростеклошарики, полимерные ленты	-	3208	Геометрические параметры Коэффициент яркости Температура размягчения Внешний вид Коэффициент преломления света Гранулометрический состав Содержания дефектных микростеклошариков и инородных частиц Стойкость микростеклошариков к воздействию воды Стойкость к раствору соляной кислоты Стойкость к воздействию раствора хлорида натрия Стойкость к воздействию раствора гидроокиси натрия	0,01...10000мм 10...90% 0...350°С описание 0...1 0,1...99,9% 0,1...99,9% стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий
1632	ГОСТ 32858	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии	-	2618 , 2619	Устойчивость структуры зерен шлакового щебня против распадов	0,1...99,9%
1633	ГОСТ 32859	Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии, а также из фосфорных шлаков	-	2618 , 2619	Доля пылевидных и глинистых частиц	0,1...99,9%
1634	ГОСТ 32860	Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии, а также из фосфорных шлаков	-	2618 , 2619	Гранулометрический состав	0,1...99,9%
1635	ГОСТ 32861	Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии, а также из фосфорных шлаков	-	2618 , 2619	Доля слабых зерен Доля в щебне металлических примесей	0...10% 0...3%
1636	ГОСТ 32863	Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии, а также из фосфорных шлаков	-	2618 , 2619	Морозостойкость	1...1000циклов
1637	ГОСТ 32864	Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии, а также из фосфорных шлаков	-	2618 , 2619	Доля зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	0...20%
1638	ГОСТ 32866	Световозвращатели дорожные	-	8608	Размеры корпусов	1...1000мм
1639	ГОСТ 32941	Спички	-	4412	Чувствительность к воспламенению	...
1640	ГОСТ 32952	Изделия для дорожной разметки, в том числе микростеклошарики, полимерные ленты	-	3208	Удельный коэффициент световозвращения Коэффициент яркости	... 10...90%

1	2	3	4	5	6	7
1641	ГОСТ 32956	Лотки водоотводные	-	6810 , 6815	Длина Ширина Высота Размеры щелей и отверстий Толщина стенок Плоскостность торцовых граней Прямолинейность профиля верхней лицевой поверхности на длине 1000 мм Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней Внешний вид и дефекты поверхностей	0,01...10м 0,01...10м 0,01...10м 0,01...1000мм 0,01...1000мм 0,01...1000мм 0,01...1000мм 0,01...150мм описание
1642	ГОСТ 32962	Камни бортовые	–	2516 , 6802 6810	Длина Ширина Высота Ширина фаски или радиус закругленного сопряжения граней Угол скоса Геометрические размеры элементов торцевых соединений Геометрические размеры искусственных неровностей на поверхности бортового камня Внешний вид и дефекты поверхности Прочность на сжатие Прочности на растяжение при изгибе Водопоглощение Морозостойкость	0,01...10м 0,01...10м 0,01...10м 1...1000мм 0...360° 0,01...1000мм 0,01...1000мм описание 0,1...200МПа 0,1...100МПа 0,1...20% 1...1000циклов
1643	ГОСТ 32997	Стекло листовое, окрашенное в массе	-	7009; 7016; 7006	Пороки; Габаритные размеры; Водостойкость	... 0...50000мм ...
1644	ГОСТ 32999	Стекло и изделия из него	-	7009; 7016; 7006	Стойкость к соляному туману	...
1645	ГОСТ 33002	Стекло и изделия из него	-	7009; 7016; 7006	Характер разрушения	...
1646	ГОСТ 33003	Стекло и изделия из него	-	4418; 3925	Оптические характеристики	А, Б, В, Г, Д Классы

1	2	3	4	5	6	7
1647	ГОСТ 3302	Пузыри резиновые для льда	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Внешний вид; Стойкость к дезинфекции; Отсутствие слипаемости; Герметичность; Размеры Маркировка Устойчивость к воздействию климатических факторов	описание стойкий/нестойкий ... герметично/негерметично 0...1000 мм соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив
1648	ГОСТ 33024	Дороги автомобильные. Щебень и гравий из горных пород	-	2517	Сопротивление истираемость по показателю микро-Деваль	0,1...99,9%
1649	ГОСТ 33026	Дороги автомобильные. Щебень и гравий из горных пород	-	2517	Доля глины в комках	0...5,0 %
1650	ГОСТ 33028	Дороги автомобильные. Щебень и гравий из горных пород	-	2517	Влажность	0,1...99,9%
1651	ГОСТ 33029	Дороги автомобильные. Щебень и гравий из горных пород	-	2517	Гранулометрический состав	0...100%
1652	ГОСТ 3303	Грелки резиновые. Продукция, предназначенная для детей и подростков	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Внешний вид; Стойкость к дезинфекции; Герметичность Размеры внешневидовых отклонений Стойкость к горячей воде Толщина стенки Длина трубки Маркировка Комплектность	описание стойкий/нестойкий герметично/негерметично 0...1000 мм стойкий/нестойкий ... ... соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1653	ГОСТ 3303	Грелки резиновые. Продукция, предназначенная для детей и подростков	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Размеры Вместимость Герметичность Стойкость к лекарственным средам Устойчивость при транспортировании к воздействию климатических факторов Наличие внешневидовых отклонений на поверхности	1...1000мм 1...10000см3 герметично/негерметично стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий описание

1	2	3	4	5	6	7
1654	ГОСТ 33030	Дороги автомобильные. Щебень и гравий из горных пород	–	2517	Дробимость	0,1...99,9%
1655	ГОСТ 33065	Фанера и фанерная продукция	-	4412	Устойчивость покрытия	...
1656	ГОСТ 33070	Перчатки медицинские	-	–	Масса опудривающего вещества	0,0001...220 г
1657	ГОСТ 33074	Перчатки медицинские диагностические полихлоропреновые	–	–	Размеры Прочность при растяжении Относительное удлинение	0...500 мм 0...5000Н ...
1658	ГОСТ 33076	Перчатки медицинские	-	–	Герметичность	герметичный/не герметичный
1659	ГОСТ 33080	Конструкции деревянные	-	4418	Классы прочности слоев; Классы прочности элементов конструкций	С14...С50 С14...С50
1660	ГОСТ 33082	Конструкции деревянные	–	4418	Несущая способность соединений	...
1661	ГОСТ 33094	Детали и изделия мебели из древесины и древесных материалов	-	4418	Толщина прозрачных или непрозрачных покрытий	0 ... 50000мм
1662	ГОСТ 33118	Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Размеры, Внешний вид, Прочность печатного рисунка и лакокрасочного покрытия, Разматываемость, Степень расслаивания, Сопротивление расслаиванию, Прочность сварного шва, Непрерывность лакокрасочных покрытий Толщина Ширина Маркировка	0...50000 мм описание A, B, C, D степень A, B, C степень A, B, C степень ... ... A, B, C степень – – соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1663	ГОСТ 33120	Конструкции деревянные клееные	–	4401; 4403; 4409; 4418; 9406, 3808, 3917, 3921	Испытание на послойное складывание клеевых соединений; Прочность боковых клеевых соединений; Прочность клеевых соединений; Прочность приклеивания обшивок к каркасам ограждающих конструкций; Прочность зубчатых соединений; Прочность зубчатых соединений на изгиб; Предел прочности клеевого соединения; Прочность клеевых соединений при послойном скалывании	0,0000001 ... 1 МПа; 0 ... 1 Мпа 0 ... 1 Мпа 0,0000001 ... 1 МПа; 0,0000001 ... 1 МПа; 0,0000001 ... 1 МПа; 0,0000001 ... 1 МПа;
1664	ГОСТ 33121	Конструкции деревянные клееные	-	4418	Стойкость к расслаиванию при температурно-влажностных воздействиях; Стойкость клеевых соединений к воздействиям окружающей среды	0,0000001 ... 1 Мпа ...
1665	ГОСТ 33122	Клееные деревянные несущие конструкции	-	3506	Массовая доля сухого остатка Водородный показатель pH	0,1...99,9% 0...14
1666	ГОСТ 33124	Брус многослойный клееный из шпона	–	4412	Размеры; Внешний вид	1...50000мм описание
1667	ГОСТ 33125	Устройства солнцезащитные	-	7610	Соответствие материалов; Прогиб вала; Надежность жалюзи-роллет	... 0...50000мм ...

1	2	3	4	5	6	7
1668	ГОСТ 33147	Железобетонные предварительно напряженные плиты и плиты с ненапрягаемой арматурой	-	6810, 6815	Длина, Ширина, Толщина Размеры выемок (монтажно-стыковые соединения) Размер, определяющий положение стыковых соединений Размер, определяющий положение монтажно-стыковых и стыковых соединений Прямолинейность профиля рабочей поверхности Плоскостность рабочей поверхности Перпендикулярность смежных торцевых граней на участке длиной 1000 мм Разность длин диагоналей (прямоугольность) рабочей поверхности Глубина рифа при образовании рифления рабочей и боковых поверхностей Шероховатость рабочей поверхности Диаметр или наибольший размер раковин и местных наплывов Глубина раковин и высота местных наплывов Размеры околов бетона ребра Трещины на поверхности плит	0,01...10м 0,01...10м 0,01...10м 0,01...10м 0...300мм 0...300мм 0...300мм 0...50% 0,01...1000мм 0,01...125мм 0,01...125мм 0,01...125мм 0,01...1000мм описание
1669	ГОСТ 33202	Упаковка стеклянная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Гидролитическая стойкость стекла при 98°С	класс 1/98 ... 5/98
1670	ГОСТ 33203	Упаковка стеклянная	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сопротивление вертикальной нагрузке	0 – 5000 Н

1	2	3	4	5	6	7
1671	ГОСТ 33205	Упаковка стеклянная. Бутылки декорированные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид (дефекты); Устойчивость декора к действию спиртового раствора; Устойчивостиь декора к действию щелочного раствора; Прочность закрепления декора; Прочность (адгезия) сцепления лака с поверхностью стекла	описание устойчив/неустойчив устойчив/неустойчив прочный/непрочный прочный/непрочный
1672	ГОСТ 33214	Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид, Количество полимерной пыли, Стойкость к горячей обработке, Химическая стойкость, Герметичность упаковки, Крутящий момент, Размеры, масса, Адгезия лакокрасочного покрытия, Дальность эффективного распыления	описание 0...220 г стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий герметично/негерметично 0,0 Н•м ... 5,7 Н•м 0...50000 мм 0...500 кг A, B, C, D степень 0...50000 мм
1673	ГОСТ 33214	Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Контроль открывания-закрывания аэрозольного клапана	–

1	2	3	4	5	6	7
1674	ГОСТ 33221	Бутылки из полиэтилентерефталата для химической продукции	-	3923, 3925, 3926	Внешний вид, Размеры Герметичность, Стойкость к горячей воде, Габаритные размеры, Вместимость Маркировка; Толщина; Масса; Прочность на удар при сводобном падении; Прочность при вертикальном сжатии; Прочность ручек; Химическая стойкость; Стойкость к растрескиванию; Стойкость к проницаемости химических растворителей; Стойкость рисунка; Теплостойкость; Морозостойкость	описание 0...50000 мм герметично/негерметично стойкий/нестойкий 0...50000 мм 0...5000 см3 – 0...150 мм 0...1000 г прочный/непрочный прочный/непрочный прочный/непрочный стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий 1...4 баллов ...
1675	ГОСТ 33227	Упаковка мягкая	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Размеры, Внешний вид Маркировка Качество поверхности и швов	0...1000 мм описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1676	ГОСТ 33265	Шкурки меховые и овчины выделанные крашеные	-	–	Светостойкость окраски	1...5 баллов
1677	ГОСТ 33267	Шкурки меховые и овчины выделанные	-	–	Нагрузка при разрыве целых шкурок Предел прочности при растяжении Удлинение при заданном напряжении Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	0...5000 Н 0...5000 Н % 0...5000 Н
1678	ГОСТ 33291	Лакокрасочные покрытия	–	3209 , 3214 3208	Определения теплового воздействия	описание
1679	ГОСТ 33352	Покрытия и системы покрытий на основе лакокрасочных материалов	-	3210 , 3214	Определение водопоглощения	0,01...1кг/(м2*ч0,5)(W0...W3)

1	2	3	4	5	6	7
1680	ГОСТ 33355	Лакокрасочные покрытия	-	3209 , 3214 , 3208	Паропроницаемость V Толщина воздушного слоя с эквивалентной паропроницаемостью Коэффициент сопротивления паропроницания μ Скорость потока водяного пара	0,01...1000г/(м2*сут) 0,01...100м 0,1...100000 0,001...10г/ч
1681	ГОСТ 33389	Противогололедные материалы	–	1520 , 2826 2827 , 2828 2829 , 2830 2915 , 2916 2917 , 2918 2919 , 2832 3836 , 2839 2842 , 2905 3820	Внешний вид Цвет Массовая доля растворимых солей Температура начала кристаллизации реагента Слеживаемость, по числу ударов Равновесная плавящая способность при минус 5°С Коррозионная активность Динамическая вязкость Показатель агрессивности воздействия на цементобетон Определение кристаллизационной воды	описание описание 0,1...99,9% ...60–0°С 1...100ударов 0,01...10г/г 0...1,1 (мг/см2 •сутки) 0...5,0 сП 0...0,1 г/см3 0...25%
1682	ГОСТ 3339	Сетка проволочная тканая “семянка”	-	7314	Масса 1 м2 сетки; Правильность переплетения; Геометрические размеры; Применяемые материалы	0...1000кг ... 0...50000мм ...
1683	ГОСТ 33415	Тара стеклянная	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Маркировка Внешний вид, цвет, качество стекла и бутылок, дефекты Прочность крепления приставных деталей Размер дефектов Высота венчиков горловины Свиль и качество отжига	описание описание прочный/непрочный – – –
1684	ГОСТ 33416	Укупорочные средства металлические	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Размеры, Масса крышек, Внешний вид, Герметичность, Стойкость к горячей обработке, Химическая стойкость лакокрасочного покрытия	0...50000 мм 0...220 г описание герметично/негерметично стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
1685	ГОСТ 33416	Крышки металлические обкатные	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Твердость уплотнительных колец	0...100 ед.твердости
1686	ГОСТ 33417	Упаковка полимерная	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Маркировка, упаковка ; Внешний вид, цвет, форма, комплектность; Четкость и рельефность гравированных рисунков, четкость и отсутствие искажений рисунков печати и тиснения, отсутствие вздутий, пузырей и отслоений на декоративном покрытии (вакуумная или химическая металлизация, лакокрасочное покрытие); Размеры дефектов Масса Габаритные размеры упаковки Полная вместимость; Номинальная вместимость Стойкость к горячей воде, Сопряжение деталей Миграция красителя Стойкость к загрязнению Стойкость рисунка к сухому трению Стойкость рисунка к моющим средствам Герметичность; Прочность упаковки к свободному падению Прочность упаковки к сжимающему усилию	соответствует/не соответствует описание описание описание описание описание описание описание описание описание описание описание – – (0...50000) мм (0...5000) см3 – – – – устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив – – –
1687	ГОСТ 3344	Щебень и песок, щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной и цветной металлургии и фосфорных шлаков	–	2618 , 2619	Содержание слабых зерен Содержание металлических примесей	0,1...99,9% 0...99,9"%
1688	ГОСТ 3347	Насосы центробежные для жидких молочных продуктов	-	8413	Прочность Герметичность конструкции насоса Конструкция Маркировка	Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 50 МПа описание описание
1689	ГОСТ 33559	Стекло	–		Стойкость к удару мягким телом	стойкий/нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
1690	ГОСТ 33590	Спички	-	–	Размеры спичечных коробок Размеры спичечной головки Размеры спичек Наполнение спичек в коробке Размеры терки Излом кромки Смещение этикетки Затек фосфорной массы Продолжительность горени	0...250 мм 0...160 мм 0...250 мм ... 0...250 мм 0...250 мм 0...250 мм 0...250 мм 0...99999 с
1691	ГОСТ 33716	Заготовки коробок и пачек	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид, Внутренние размеры, Совмещение тиснения с рисунком, Точность совмещения красок, Тональность совмещения красок, Тональность красок, Эластичность лаковой пленки Толщина картона и бумаги Маркировка	описание 0...1000 мм 0...150 мм описание описание описание ... соответствует/не соответствует
1692	ГОСТ 33746	Ящики полимерные многооборотные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Масса, Размеры, Внешний вид, качество поверхности (дефекты) Стойкость к свободному падению, Коробление Маркировка	0...500 кг 0...50000 мм описание соответствует/не соответствует стойкий/нестойкий ... соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1693	ГОСТ 33748	Алюминиевые банки глубокой вытяжки		7310 7311 7612 7613	Маркировка	соответствует/не соответствует
					Размеры банок и крышек	0-100 мм
					Внешний вид банок и крышек,	описание
					состояние лакового покрытия на	описание
					внутренней и наружной	описание
					поверхностях,	описание
					качество литографии,	соответствует/не соответствует
					качество отбортовывания	соответствует/не соответствует
					качество нанесения	соответствует/не соответствует
					уплотнительной пасты	соответствует/не соответствует
					Полная вместимость;	0-16000 см³
					Давление выпучивания дна банки	(0-1) МПа
					Давление выпучивания крышки	(0-1) МПа
					Стойкость литографированного	устойчив/не устойчив
					наружного покрытия к пастеризации	
					Контроль адгезии внутреннего	соответствует/не соответствует
					лакового покрытия	
					Контроль осевой нагрузки деформации	соответствует/не соответствует
					банки	соответствует/не соответствует
					Контроль сплошности внутреннего	
					лакового покрытия	соответствует/не соответствует
					Контроль усилия прокола и усилия	
					вскрытия крышки	

1	2	3	4	5	6	7
1694	ГОСТ 33756	Упаковка потребительская полимерная	-	3917, 3919-3921, 3923	Внешний вид, качество поверхности и покрытий, маркировка, цвет; Геометрические размеры; Толщина стенки; Вместимость; Масса; Герметичность; Прочность на удар при свободном падении; Прочность на сжатие; Прочность крепления ручек; Стойкость к горячей воде; Химическая стойкость; Стойкость к растрескиванию; Стойкость к проницаемости химических растворителей; Стойкость рисунка, нанесенного на упаковку; Теплостойкость; Морозостойкость; Прочность шарнирного соединения	описание 0-1000 мм 0-25 мм 0-1000 $см^3$ 0-220 г герметично/негерметчно прочный/непрочный 0-1000 Н прочный/непрочный стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий 1-4 балла стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий прочный/непрочный
1695	ГОСТ 33757	Поддоны плоские деревянные	–	4415, 4416	Размеры; Внешний вид, качество древесины, сборки поддонов; Масса; Размеры деталей; Значение наработки; Прочность соединения деталей поддона на отрыв; Механическую прочность; Влажность древесины; Максимальный прогиб поддона под нагрузкой и остаточный прогиб после периода релаксации	0-50000 мм описание 0-500 кг 0-1000 мм прочный/непрочный прочный/непрочный 0-1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1696	ГОСТ 33759	Многооборотные полимерные поддоны	-	3923 3925 3926	Масса поддона Размеры деталей Шероховатость поверхностей деталей Жесткость при изгибе верхнего настила при стеллажировании Жесткость при изгибе верхнего настила при подъеме вилочным захватом Жесткость при изгибе верхнего и нижнего настила при штабелировании Жесткость при изгибе верхнего настила поддона с выступами при подъеме с помощью строп Сопротивление ударам (прочность сборки) при падении на угол Влажность деталей	0-5000 кг 0-50000 мм 0,1-300 мкм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0-100%
1697	ГОСТ 33772	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов	-	4819, 4821, 4823	Размеры, Внешний вид, Отклонение от параллельности или отклонение от перпендикулярности сторон пакета, Механическая прочность, Прочность клеевых швов по величине разрушающего усилия	0-50000 мм описание 0-250 мм соответствует/не соответствует 0-1000 Н
1698	ГОСТ 33781	Потребительская упаковка из картона, бумаги и комбинированных материалов на основе бумаги и картона	–	3923 4819 7310 7607 7612 4824 4819 4821	Вибрация Водонепроницаемость по методу коробочек Степень адгезии полиэтиленового покрытия Прочность при растяжении Паронепроницаемость Конструктивное исполнение 0 – 1000 мм Сохранность поверхности по линиям сгиба Внешний вид Размеры	5 Гц…2кГц соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0 – 1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0-1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1699	ГОСТ 33805	Упаковка стеклянная для пищевых уксусов и кислоты	-	–	Внешний вид, цвет, потертость поверхности Размеры пузырей, инородных включений и посечек; Толщина упрочняющего покрытия; Загрязнения, не смываемые моющими средствами; Устойчивость к кислоте; Наличие защитно-упрочняющего покрытия, нанесенного на поверхность	описание 0-15 мм 0-15 мм присутствие/отсутствие стойкой/нестойкий -
1700	ГОСТ 33810	Упаковка, Бочки металлические для пищевых жидкостей	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Размеры; Внешний вид бочонков Размеры бочонков	0-50000 мм описание (0-1000)мм
1701	ГОСТ 33811	Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции	–	7010	Внешний вид, Герметичность	описание герметично/негерметично
1702	ГОСТ 33837	Упаковка полимерная для пищевой продукции	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сопротивление сжимающему усилию, Геометрические размеры, Толщина, Стойкость к горячей воде, Внешний вид, Прочность крепления ручек, Стойкость к свободному падению, Коробление	0-5000 Н 0-1000 мм 0-160 мм стойкий/нестойкий описание прочный/непрочный прочный/непрочный -
1703	ГОСТ 33949	Изделия из пеностекла	-		Трещины и однородность ячеистой структуры Размер пустот Прочность при сжатии Водопоглощение	описание 0,01-1000мм 0,1-100МПа 0,1-99,9%
1704	ГОСТ 34032	Банки картонные и комбинированные	–	3923, 4819, 4821, 4823, 7310, 7607, 7612	Сопротивление сжатию, Прочность на удар при свободном падении	соответствует/не соответствует прочный/непрочный

1	2	3	4	5	6	7
1705	ГОСТ 34033	Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции	-	4819, 4821, 4823	Внешний вид, комплектность, соответствие образцу-эталону, качество склеивания и сшивания; Размеры; Число двойных перегибов; Художественное оформление и печать	описание 0...1000 мм 0…1000 соответствует/не соответствует
1706	ГОСТ 3489.1	Шрифты типографские	-	3304, 3401, 3808, 3900, 3922-3924, 3926, 4000, 4014-4016, 4203, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6307, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Характеристика шрифта: Группа шрифта Начертание шрифта	описание
1707	ГОСТ 3519	Материалы оптические	–	7003; 7004; 7008	Величина остаточных внутренних напряжений	0...300нм/см

1	2	3	4	5	6	7
1708	ГОСТ 356	Арматура и детали трубопроводов	-	8481	Прочность, плотность, герметичность сальниковых соединений и уплотнительных поверхностей Прочность и плотность корпусных деталей Герметичность (плотность)уплотнений Герметичность (плотность) сварных соединений Прочность и плотность сварных швов и материала деталей, находящихся под давлением Герметичность в затворе и мест соединений Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды Герметичность затвора Работоспособность, включающие контроль , хода ЗЭл и эффективной площади при , герметичности затвора Герметичность (плотность) затворов Герметичность (плотность)уплотнений	0…3600 с; 0…60МПа; 0…3600 с; герметично/негерметично герметично/негерметично соответствует/не соответствует герметично/негерметично соответствует/не соответствует герметично/негерметично соответствует/не соответствует герметично/негерметично герметично/негерметично
1709	ГОСТ 379	Силикатные кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные	-	-	Размер изделий Параллельность опорных граней Толщина наружных стенок пустотелых изделий Длина трещин Глубина шероховатостей и срыва Глубина отбитостей и притупленностей углов и ребер Число включений и их размер Дефекты от непогасившейся силикатной массы Цвет Водопоглощение Прочность сцепления декоративного покрытия с поверхностью декоративного кирпича	0,1-10000мм 0,01-150мм 1-1000мм 1-1000мм 1-1000мм 1-1000мм 1-100(0,01-150мм) описание описание 0,1-99,9% 0,1-50МПа

1	2	3	4	5	6	7
1710	ГОСТ 3811 (ИСО 3932, ИСО 3933, ИСО 3801)	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия Марля медицинская, отрезы и салфетки марлевые, нетканые медицинские Гемостатические перевязочные средства Средства перевязочные пленочные	–	3005 90310 0 5208 11100 0 3006000000 3005100000	Линейные размеры; Линейная плотность Поверхностная плотность	0...1000 мм 0…1000текс 0…100 кг/м$^{-2}$
1711	ГОСТ 3812	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Марля медицинская, отрезы и салфетки марлевые, нетканые медицинские	-	3005 90310 0 5208 11100 0	Плотность тканей и штучных изделий Число нитей на 10 см ткани/плотность нитей, Плотность пучков ворса	0…1000 г/м^2
1712	ГОСТ 3813 (ИСО 5081, ИСО 5082)	Метериалы текстильные Средства перевязочные пленочные	-	3304, 3401, 3808, 3900, 3923, 3925, 3926, 4000, 4015, 4203, 4415, 4416, 4503, 4504, 4507, 4819, 4821, 4823, 5208, 5209, 5210, 5211, 5309, 5408, 5512-5516, 5801, 5803, 5806, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6303-6305, 6307, 6401-6405, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309 3005100000	Разрывная нагрузка; Удлинение при разрыве	0 – 5000 Н 0-100 %
1713	ГОСТ 3816 (ИСО 811)	Полотна текстильные	–	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Гигроскопичность, Водопоглощение, Водоупорность Влажность Влагоотдача Капиллярность Сопротивление на проникновение воды	0...100% от 0,1 % 0-300 кПа от 0 до 500 % 0...100% 0...100% 0…100 МПа
1714	ГОСТ 3900	Нефть и нефтепродукты	-	3506 , 3814	Плотность	0,1-5г/см3
1715	ГОСТ 397	Шплинты	-	7318 7415 7616	Геометрические размеры Изгиб	0,01 - 100 мм Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
1716	ГОСТ 409	Ячеистые пластмассы и губчатые резины	–		Кажущаяся плотность	1-5000кг/м3
1717	ГОСТ 4103	Изделия швейные	-	–	Требования к срезам и швам Контроль качества	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1718	ГОСТ 411	Резина, клей	-	3506	Прочность связи с металлом при отслаивании	0,1-100Н/мм
1719	ГОСТ 413 (ИСО 1420)	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием	–	3304, 3401, 3808, 3900, 3922-3924, 3926, 4000, 4014-4016, 4203, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6307, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Водонепроницаемость	0-1000 МПа
1720	ГОСТ 415	Каучуки и резиновые смеси	-	4001 , 4002 4003	Жесткость и эластическое восстановление	0,01-125мм
1721	ГОСТ 426	Резина	-	3304, 3401, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Сопротивление истиранию при скольжении, Истираемость	соответствует/не соответствует
1722	ГОСТ 4333	Битумы нефтяные дорожные	–	2713	Температура вспышки	0...300°С
1723	ГОСТ 450	Противогололедные материалы, противообледенительные жидкости	-	1520 , 2826 2827 , 2828 2829 , 2830 2915 , 2916 2917 , 2918 2919 , 2832 3836 , 2839 2842 , 2905 3820	Содержание нерастворимого остатка	0-95,0%
1724	ГОСТ 4640	Минеральная вата	-		Модуль кислотности Теплопроводность	0-14рН 0,02-1,5Вт/м*К
1725	ГОСТ 4645	Средства предохранения	–	4014	Герметичность Внешний вид Дефекты Длина Ширина Толщина Условная прочность при растяжении до и после теплового старения Относительное удлинение при разрыве до и после теплового старения	герметично/не герметично описание наличие/отсутствие 100-300мм 10-100мм 0,001-25мм 0,1-100МПа 1-1000%

1	2	3	4	5	6	7
1726	ГОСТ 4647	Пластмассы	-	3907 , 3908 3909 , 3910 , 3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Ударная вязкость по Шарпи	0,1-100кДж/м2
1727	ГОСТ 4648	Пластмассы	-	3921	Изгибающее напряжение (прочность при статическом изгибе)	0…1000 МПа
1728	ГОСТ 4650	Пластмассы	-	3921; 4811	Водопоглощение	0-100%
1729	ГОСТ 4650 (ISO 62:2008)	Пластмассы	-	3923, 3925, 3926	Водопоглощение	0-100%
1730	ГОСТ 4659	Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Массовая доля шерстяного волокна	0-100 %
1731	ГОСТ 4670	Пластмассы и эбонит	-	3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Твердость	0,1-100Н/мм2
1732	ГОСТ 473.1	Химически стойкие и термостойкие керамические изделия	-	6901, 6903, 6914	Кислотостойкость	0,1-99,9%
1733	ГОСТ 475	Блоки дверные деревянные и комбинированные	-	4418	Пороки древесины; Отклонения от плоскосности; Шероховатость; Прочность клеевого соединения; Влажность; Габаритные размеры; Отклонения от перпендикулярности	соответствует/не соответствует 0-1000мм 0,1-2000мкм 0,0000001-1МПа 0,5-100% 0-50000мм 0-1000мм
1734	ГОСТ 4765	Материалы лакокрасочные	-	3209 , 3214 3208	Прочность при ударе	1-100см
1735	ГОСТ 478	Кроны свинцовые	-	2823 , 3206 3207 , 3212	Внешний вид Укрывистость Диспергируемость	описание 1-1000г/м2 1-1000мкм
1736	ГОСТ 480	Фильтрующие и стерилизующие асбестоцеллюлозные пластины	-	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Геометрические размеры Пропускная способность пластин Стерилизующая способность	0,01-1000мм 0,1-10дм3/(ч*м2) положительно/отрицательно

1	2	3	4	5	6	7
1737	ГОСТ 481	Листовой паронит и прокладки из него	–	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Условная прочность при разрыве Поверхность Размеры	соответствует/не соответствует описание 0,01-1000мм
1738	ГОСТ 482	Густотертые цинковые белила	-	3210 , 3209 3214	Цвет	описание
1739	ГОСТ 5037	Фляги металлические для молока и молочных продуктов	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Размеры, Внешний вид, Вместимость, Герметичность корпуса, Герметичность прилегания крышки, Прочность крепления опорных обручей и ручек Маркировка	0...50000 мм описание 0...1000см³ герметично/негерметично герметично/негерметично прочный/непрочный соответствует/не соответствует
1740	ГОСТ 5088	Петли для оконных и дверных блоков	–	4418	Внешний вид; Качество покрытий; Безотказность; Плотность и равномерность прилегания; Перемещение элементов изделий в пазах блоков, фиксация ручки, регулировка петель; Воздухопроницаемость оконных и балконных дверных блоков с устройствами; Сопротивление нагрузкам; Размеры; Эргономические требования; Водопроницаемость оконных и балконных дверных блоков с устройствами	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0-50000мм соответствует/не соответствует
1741	ГОСТ 5152	Сальниковые набивки	-	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Внешний вид Плотность Массовая доля жировой пропитки и наполнителя Потеря массовой доли вещества при нагревании	описание 0,1-5г/см3 0,1-99,9% 0,1-99,9%

1	2	3	4	5	6	7
1742	ГОСТ 5180	Дисперсные песчаные и глинистые грунты	-		Влажность Влажность на границе текучести Влажность на границе раскатывания Плотность	0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-3г/см3
1743	ГОСТ 5233	Материалы лакокрасочные	–	3209 , 3214 3208	Твердость пленки по маятниковому прибору	0-1отн.ед.
1744	ГОСТ 530	Кирпич и камень керамические Клинкерный кирпич	-	6901, 6902, 6903, 6904	Внешний вид Геометрические размеры Отклонение от плоскостности Отклонение от перпендикулярности Предел прочности при сжатии Пустотность Скорость начальной абсорбции воды Наличие высолов Водопоглощение Морозостойкость Средняя плотность	соответствует/несоответствует 0,1-1000мм 0,01-1000мм 0,01-1000мм 0,1-120,0МПа 1-99% 0,1-100 наличие/отсутствие 0,1-99,9 1-1000циклов 1-10000кг/м3
1745	ГОСТ 5346	Пластинчатые смазки	-	3209 , 3214 3208 , 3506	Пенетрация	0-630 единиц пенетрации
1746	ГОСТ 53573	Машины и оборудование	–	8436 8467 8429 8430 8427	Измерения вибрации Частота	0 - 300 дБА 0 - 1000 Гц
1747	ГОСТ 5375	Сапоги резиновые формовые	-	3304, 3401, 3808, 3900, 3921, 3926, 4000, 4015, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6304, 6307, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Водонепроницаемость Толщина резиновых сапог в зонах измерений Внешний вид Высота Ширина голенища Линейные размеры Масса	водопроницаемость/водонепроницаемость 0-100мм описание 0-1000мм 0-100мм 0-1000мм 0-6000г
1748	ГОСТ 538	Изделия замочные и скобяные	-	4418	Качество покрытий; Внешний вид	соответствует/не соответствует описание

1	2	3	4	5	6	7
1749	ГОСТ 5382	Цементы, клинкер, сырьевые смеси, минеральные добавки и сырье, применяемые в цементном производстве	–	2523	Химический состав Вид и количество добавок Минералогический состав клинкера Массовая доля ангидрида серной кислоты Массовая доля активных минеральных добавок Вводимые добавки Массовая доля Na2O и K2O в пересчёте на Na2O Массовая доля щелочных оксидов Содержание MgO CaOсв в клинкере Содержание SO3 в портландцементе Содержание оксида алюминия Содержание нерастворимого осадка и хлорид-иона	0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9%
1750	ГОСТ 54350	Осветительные приборы	-	9405	Время стабилизации Спектральный диапазон Световой поток	0 - 999 с 0 - 1000 нм 0 - 100 лм
1751	ГОСТ 5472	Растительные масла	-	1518 , 3814	Прозрачность Цвет	прозрачный/непрозрачный описание
1752	ГОСТ 5481	Растительные масла	–	1518 , 3814	Отстой по объему	0,1-99,9%
1753	ГОСТ 55020	Задвижки шиберные для магистральных трубопроводов	-		Герметичность верхнего уплотнения Грочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов Герметичность относительно внешней среды подвижных и неподвижных соединени Срабатывание системы автоматического сброса давления из корпуса Герметичность затвора Герметичность сальника воздухом Момент затяга фланцевого соединения "корпус-крышка"	0…3600 с; 0…60МПа; герметично/негерметично срабатывает/не срабатывает герметично/негерметично герметично/негерметично 0-100Н

1	2	3	4	5	6	7
1754	ГОСТ 5520	Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением	-	8477 8419	Размеры	0 - 1000 мм
1755	ГОСТ 5533	Стекло узорчатое	–	7003; 7004	Геометрические размеры; Внешний вид; Влагостойкость; Оптическое искажение; Размеры пороков; Контроль узора; Величина остаточных внутренних напряжений	0-50000мм описание 0-100% 0-50000мм 0-300нм/см
1756	ГОСТ 5541	Средства укупорочные корковые	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Влажность пробок; Предела прочности при кручении; Стойкость к кипячению; Капиллярность; Количество пробковой пыли	0…100% 0…100 Н стойкий/нестойкий 0-300 мм 0…1000г
1757	ГОСТ 5556	Вата медицинская гигроскопическая	-	4818 5601	Поглотительная способность Капиллярность Реакция водной вытяжки Массовая доля нерасчесанных скоплений волокон - узелков Массовая доля коротких волокон Засоренность Содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек Влажность Вес Размеры	соответствует/не соответствует 0 - 300 мм 0-14 pH 0,1…99,9 % 0,1…99,9 % 0…100 % 0…100 % 0…100 % 0-220 г 0-300 мм
1758	ГОСТ 5632	Нержавеющие деформируемые стали и сплавы на железоникелевой и никелевой основах	–	8477 8419	Требования конструкции Массовая доля элементов	описание 0 - 100 %

1	2	3	4	5	6	7
1759	ГОСТ 5717.1	Упаковка. Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению; Термостойкость; Сопротивление усилию сжатия при вертикальной нагрузке; Кислотостойкость Маркировка Внешний вид, цвет банок и бутылок Овальность корпуса и венчика горловины Размеры пузырей, инородных включений, Длина посечек Вертикальность оси горловины банки относительно вертикальной оси корпуса Толщина упрочняющего покрытия Контроль наличия покрытия Загрязняемость	0...80 МПа стойкий/нестойкий (18 -200°С) стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий соответствует/не соответствует описание 0...100 мм 0...100 мм 0...100 мм 0...100 мм 0...100 мм 0...100 мм 0…100%
1760	ГОСТ 57338	Растворные смеси и строительные растворы, изготовленные на минеральных вяжущих (цемент, известь, гипс)	-		Прочность на сжатие Прочность на изгиб	0,1-1000Н/мм2 0,01-1000Н/мм2
1761	ГОСТ 5742	Теплоизоляционные изделия из ячеистых бетонов автоклавного и безавтоклавного твердения	–		Геометрические размеры Отклонение от перпендикулярности Однородность структуры Отбитость притупленности углов и ребер Искривления поверхностей и ребер	0,01-1000мм 0,01-150мм описание 0,01-150мм 1-1000мм
1762	ГОСТ 5761	Клапаны общепромышленного назначения	-	8481	Прочность корпуса Герметичность (плотность)уплотнений Герметичность (плотность) сварных соединений	0…3600 с; 0…60МПа; герметично/негерметично герметично/негерметично
1763	ГОСТ 5762	Задвижки общепромышленного назначения	-	8481	Минимальные диаметры проходного сечения задвижек Прочность Герметичность	0….3000 мм; 0…60МПа; 0…3600 с;

1	2	3	4	5	6	7
1764	ГОСТ 5773	Издания книжные и журнальные	–	–	Формат издания, мм	0-1000мм
1765	ГОСТ 5802	Растворные смеси и растворы строительные	-	3816 , 2523, 3214	Водоудерживающая способность Водопоглощение Температура Расслаиваемость Предел прочности на сжатие Предел прочности при изгибе Подвижность Сохраняемость первоначальной подвижности Средняя плотность Морозостойкость Влажность	0,1-99,9% 0,1-99,9% 0-50°С 1-99% 0,1-200МПа 0,1-100МПа 0-300 мм 0,1-8ч 0,1-10000 кг/м3 1-1000циклов 0,1-99,9%
1766	ГОСТ 588	Цепи тяговые пластинчатые	-	7315	Основные размеры Конструкция	0 - 1000 мм описание
1767	ГОСТ 5884	Ящики из гофрированного картона для ламп накаливания	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сопротивление сжимающему усилию Маркировка	0...1000Н соответствует/не соответствует
1768	ГОСТ 589	Цепи тяговые разборные	-	7315	Основные размеры Конструкция	0 - 1000 мм описание
1769	ГОСТ 5950	Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали	-	–	Твердость	20 – 70 hrc
1770	ГОСТ 5959	Неразборные ящики из листовых древесных материалов и комбинированные для грузов	–	4415	Внешний вид Шероховатость поверхности Качество ящиков или комплектов деталей Соответствие типов ящиков стандарту, правильность сборки ящиков и установки дополнительных креплений, отсутствие перекосов и выступающих гвоздей или скоб Внутренние размеры ящиков, длина, ширина и толщина деталей Маркировка	соответствует/не соответствует 0 – 300 мкм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0-1000мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1771	ГОСТ 5976	Радиальные вентиляторы общего назначения	-	8414 8415	Прочность колеса вентагрегата Прочность рабочего колеса Давление воды	Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 МПа
1772	ГОСТ 5981	Упаковка, Банки и крышки к ним металлические для консервов	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Стойкость лакокрасочного покрытия; Герметичность Размеры банок и крышек Внешний вид банок и крышек, поверхность швов и покрытий Интенсивность запаха	соответствует/не соответствует герметично/ негерметично описание описание (1-5) баллов
1773	ГОСТ 6113	Шнековые горизонтальные прессы	–	8462 8463	Давление Мощность Диаметр шнека	0 - 100МПа 0 - 300кВт 0 - 3000мм
1774	ГОСТ 6134 (ИСО 9906)	Динамические насосы	-	8413	Критическая скорость Вибрация Размеры	0 - 10000 об/мин 0 - 200 дБА 0 - 10000 мм
1775	ГОСТ 6323	Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок	-	8544	Марки и размеры	описание
1776	ГОСТ 6356	Горючие вещества	–	3814	Температура вспышки в закрытом тигле	(-80 - +350°С)
1777	ГОСТ 6388 (ИСО 8627)	Щетки зубные	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Жесткость рабочей части	соответствует/не соответствует
1778	ГОСТ 6410	Ботики, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Водонепроницаемость Толщина Внешний вид Линейные размеры Высота	0...100% 0-100 мм описание 0-1000мм 0-1000мм

1	2	3	4	5	6	7
1779	ГОСТ 6428	Плиты гипсовые	–	6808	Отпускная влажность плит по массе; Плотность плит; Качество лицевой поверхности; Линейные размеры; Прочность при сжатии и изгибе; Правильность геометрической формы	0…100% 0,001- 10000кг/м³ соответствует/не соответствует 0-50000мм 0,0000001 –1 МПа 0-50000мм
1780	ГОСТ 6433.1	Твердые электроизоляционные материалы	-	3923 3925 3926	Усадка	0-100 %
1781	ГОСТ 6433.1 (СТ СЭВ 2121)	Материалы электроизоляционные твердые	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Условия окружающей среды при подготовке образцов и испытании	описание
1782	ГОСТ 6433.2	Твердые электроизоляционные материалы	–	3907 , 3908 3909 , 3910 3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Удельное объемное электрическое сопротивление	0-2ГОм
1783	ГОСТ 6433.2 (СТ СЭВ 2411)	Материалы электроизоляционные твердые	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	0 - 100 МОм
1784	ГОСТ 6433.2 (СТ СЭВ 2411)	Твердые электроизоляционные материалы	-	8414	Сопротивление изоляции Внутреннее сопротивление	0 - 100 МОм 0 - 100 Ом
1785	ГОСТ 6433.3	Твердые электроизоляционные материалы	–	3917 , 3918 3919 , 3920 3921 , 6812 6813 , 8484, 8607 , 8708	Электрическая прочность	0-1000кВ/мм
1786	ГОСТ 6449.1	Изделия из древесины и древесных материалов	-	4407; 4408; 4409; 4412	Допуски для линейных размеров и посадки	0-2000мм
1787	ГОСТ 6449.4	Изделия из древесины и древесных материалов	-	4407; 4408; 4409; 4412	Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей	0-2000мм
1788	ГОСТ 6564	Пиломатериалы и заготовки	–	–	Внешний вид Размеры	описание 0-1000 мм
1789	ГОСТ 6581	Жидкие электроизоляционные материалы нефтяного или растительного происхождения и синтетические	-	3814	Удельное объемное электрическое сопротивление	100 - 1100 Ом*м
1790	ГОСТ 6586	Чернуая густотертая краска МА-015	-	3210 , 3209 3214	Цвет покрытия	описание
1791	ГОСТ 6611.2	Нити текстильные	–	–	Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве	0-5000 Н 0-100%

1	2	3	4	5	6	7
1792	ГОСТ 6611.3	Материалы текстильные. Нити. Материалы хирургические шовные (нити хирургические) любого состава и структуры Крученые шовные материалы	-	3006100000	Число кручений нитей Укрутка крученой нити Направление крутки Степени кручения Изменение длины при раскручивании	0-1000 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0-1000 мм
1793	ГОСТ 6611.4 (СТ СЭВ 2040-79, СТ СЭВ 2465-80)	Нити текстильные Материалы хирургические шовные (нити хирургические) любого состава и структуры	-	3006100000	Влажность	0…100%
1794	ГОСТ 6625	Шахтные вентиляторы местного проветривания с электрическим, пневматическим или электропневматическим приводом	–	8414	Классификация Прочность рабочего колеса	описание Отсутствие/наличие повреждений
1795	ГОСТ 6737	Ленточные машины	-	8444 8445 8447 8446 8449 8451 8452 8444 8449 8438 8435 8418 8419 8422 8421	Работа защитных и блокировочных систем Эргономика. Усилия на органы управления Требования к конструкции	описание описание описание
1796	ГОСТ 6768 (СТ СЭВ 6020)	Резина, прорезиненная ткань	-	400931 400911 400941	Прочность связей между элементами рукава	Отсутствие/наличие повреждений
1797	ГОСТ 6799	Стеклоизделия для мебели	–	9401; 9403	Маркировка Размеры и длина диагоналей Форма и размеры Внешний вид, качество обработки кромок, торцов, отверстий, повреждения углов Линейные размеры пороков Соответствие рисунка Цвет Отклонение плоских изделий от плоскостности Качество отжига	соответствует/не соответствует 0-1000 мм описание описание соответствует/не соответствует 0-1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1798	ГОСТ 6806	Материалы лакокрасочные	-	3209 , 3214 3208 , 3506 3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Эластичность пленки при изгибе	1-20мм

1	2	3	4	5	6	7
1799	ГОСТ 6810	Обои бумажные, виниловые, текстильные на бумажной основе, на основе из нетканых композиционных материалов	-	-	Линейные размеры Устойчивость к истиранию (число истираний) Устойчивость окраски к свету методы 1-3 Устойчивость окраски к свету методы 4,5 Разрушающее усилие во влажном состоянии Устойчивость рельефа тиснения	от 0,01мм до 50м 1-200 1-8баллов удовлетворительно/ неудовлетворительно 0,2-800Н (1-99%) 1-99%
1800	ГОСТ 6851	Свинцовые стартерные и нестартерные аккумуляторные батареи	–	8507	Обозначение и маркировка аккумуляторов Размеры Ток Конечное напряжение Номинальное напряжение Время	описание 0 - 100 мм 0 - 100 А 0 - 100 В 0 - 100 В 0 - 100 ч
1801	ГОСТ 6937	Конусные дробилки с эксцентриковым приводом	-	8474	Работа систем защиты и блокировок Требования к конструкции	описание соответствует/не соответствует
1802	ГОСТ 6943.16	Стеклянные ткани, сетки, нетканые материалы, ленты длиной 100 м	-	-	Масса единицы площади	0,1-1000г/м2
1803	ГОСТ 6943.17	Стеклянные ткани (сетки, ленты) и нетканый материал	–	-	Ширина Длина	0,1...1000мм 0,1...1000м
1804	ГОСТ 6943.8	Стекловолокнистые материалы	-	-	Массовая доли влаги и веществ, удаляемых при прокаливании	0,1...99,9%
1805	ГОСТ 6996	Сварные соединения	-	7310 7311 7612 7613 7607 8425 7312	Прочность на удар при свободном падении Качество сварных швов методом ВИК Размеры	0-1 МПа соответствует/не соответствует 0...1000 мм
1806	ГОСТ 7016	Изделия из древесины и древесных материалов	-	4418	Качество поверхности	соответствует/не соответствует
1807	ГОСТ 7025	Керамические (в том числе для дымовых труб) и силикатные рядовые и лицевые кирпич и камни	-	6901, 6902, 6903, 6904	Водопоглощение Средняя плотность Истинная плотность Морозостойкость	1...99% 1-10000кг/м3 0,01-10г/см3 1-1000циклов

1	2	3	4	5	6	7
1808	ГОСТ 7069	Воротники, манжеты и отделки меховые	–	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Качество изделия, наличие швов	описание
1809	ГОСТ 7076	Строительные материалы и изделия Материалы и изделия, предназначенные для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов	-	6806, 6808	Термическое сопротивление Теплопроводность	0,01-1,5м2*К/Вт 0,02-1,5Вт/м*К
1810	ГОСТ 7090	Дробилки молотковые одноротorные	-	8474	Работа систем защиты и блокировок; Требования к конструкции Герметичность корпусов подшипников	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0 - 80 Мпа
1811	ГОСТ 7165	Мосты постоянного тока для измерения сопротивления	–	9031	Значения сопротивлений входных и выходных цепей Электрическая прочность и сопротивление изоляции цепей	0,01 - 100 кОм 0 - 999 МОм, Отсутствие/наличие пробоя
1812	ГОСТ 7217	Асинхронные трехфазные двигатели	-	8414	Сопротивление изоляции обмотки статора	0 - 1000 МОм
1813	ГОСТ 7247	Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги для упаковывания	–	4819, 4821, 4823	Прочности сварного шва латексной бумаги Внешний вид, Ширина, Диаметр рулонов (бобин), Размеры склеек, листов комбинированных материалов Толщина Белизна Гладкость Водостойкость, Степень адгезии составляющего слоя комбинированного материала к бумаге Маркировка	0-1000 Н сооответствует/не соответствуе 0-1000мм 0-1000мм 0-1000мм 0-1000мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1814	ГОСТ 7251	Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове	-	3918	Изменение линейных размеров; Параллельность кромок Цвет, рисунок, фактуру Качество лицевой поверхности; Линейные размеры; Прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим слоем; Истираемость; Абсолютная остаточная деформация	0-50000мм сооответствует/не соответствуе сооответствует/не соответствуе сооответствует/не соответствуе 1-5000мм 0,0000001-1МПа сооответствует/не соответствуе 1-5000мм
1815	ГОСТ 7392	Щебень из плотных горных пород	-	-	Зерновой состав Наличие глины в комках в щебне Содержание в щебне зерен слабых пород Доля мелкого продукта в щебне Содержание в щебне зерен пластинчатой и игловатой формы Средняя плотность зерен щебня Марка щебня по морозостойкости (потеря массы) Содержание дробленых зерен Удельная электрическая проводимость щебня Доля длинного зерна в щебне Потеря массы после испытаний на истираемость в полочном барабане Потеря массы после испытаний на сопротивление удару на копре Доля длинного зерна в щебне	0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-5г/см3 0,1-99,9% 0,1-99,9% 1-100См 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9%
1816	ГОСТ 7396.1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры	–	8536 8535	Размеры	0 - 100 мм
1817	ГОСТ 7399	Провода и шнуры	-	8544	Проверка упаковки и маркировки	описание
1818	ГОСТ 7415	Гидроизол	-	-	Внешний вид и качество поверхности	описание

1	2	3	4	5	6	7
1819	ГОСТ 745	Фольга алюминиевая для упаковки	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Масса лакокрасочного покрытия, Размеры, Внешний вид, Пористость фольги, Разматываемость фольги, Адгезия лакокрасочного покрытия, Наличие технологической смазки поверхность фольги Масса лакокрасочного покрытия, Запах	0-220 г 0-50000 мм описание - A, B, C степень A, B, C, D степень сооответствует/не соответствуе 0-0,10г описание
1820	ГОСТ 7473	Бетонные смеси тяжелых, мелкозернистых и легких бетонов	-	3816	Температура Расслаиваемость	0-50°С 0,1-99,9%
1821	ГОСТ 7481	Стекло армированное	-	7003; 7004	Наличие сколов, щербин и повреждений углов; Внешний вид; Линейные размеры; Разнотолщинность; Положение сетки по толщине стекла; Коэффициент общего светопропускания бесцветного стекла	сооответствует/не соответствует описание 0-50000мм описание 0-999
1822	ГОСТ 7512	Сварные соединения	–	8414	Качество сварных соединений	описание
1823	ГОСТ 7590	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	-	9026	Сопротивление изоляции	0 - 999 МОм
1824	ГОСТ 7599	Станки металлообрабатывающие	-	8456-8461	Конструкция; Классификация	описание сооответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1825	ГОСТ 7730	Целлюлозная пленка (целлофан)	–	3912 , 3913 3917 , 3920	Внешний вид пленочных материалов на основе эфиров целлюлозы Плотность намотки пленки Ширина пленки Разрушающее напряжение при растяжении Относительное удлинение при разрыве Массовая доля влаги Массовая доля пластификатора Водостойкость лакового покрытия Паропроницаемость Разрывная нагрузка термосварного шва Поверхностная плотность пленки Поверхностная плотность лакового покрытия	описание 0...100 г/м² 0...1000см 0,1...1000МПа 1...100% 1-1000% 0-20%; 0-50%; стойкий/нестойкий 0-60 г/м2 0,1-1000Н/м 0,1-1000г/м2 0,1-1000г/м2
1826	ГОСТ 7827	Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12	-	3814	Летучесть Разбавляющее действие	1-50 сооответствует/не соответствует
1827	ГОСТ 7897	Заготовки лиственных пород	-	4401; 4403	Габаритные размеры; Внешний вид и размер, видимые пороки древесины	0-50000мм описание
1828	ГОСТ 7912	Резина	–	3506	Температурный предел хрупкости	(-70)-0°С
1829	ГОСТ 8026	Линейки поверочные	-	7604	Волнистость кромок профилей	0,1- 2000 мкм
1830	ГОСТ 8039	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	-	9026	Кратковременные перегрузки	0 - 999 с
1831	ГОСТ 8042	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	–	9031	Предельные значения температуры	0 - 500 °С
1832	ГОСТ 8047	Бумага и картон	-	4819, 4821, 4823	Отбор проб	описание
1833	ГОСТ 8049	Бумага	-	4819, 4821, 4823	Степень проклейки	0-1000 мм
1834	ГОСТ 8242	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства	–	4409; 4418	Отклонение от перпендикулярности; Геометрические размеры; Отклонение от плоскости	1-100° 0-50000мм 1-100°

1	2	3	4	5	6	7
1835	ГОСТ 8269.0	Автомобильные дороги. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства	-	2505 , 2517 2618 , 2619	Влажность Полные остатки на ситах Доля дробленых зерен в щебне из гравия и валунов и форма зерен Доля зерен слабых пород Морозостойкость Содержание пылевидных и глинистых частиц Доля вредных компонентов и примесей Доля посторонних засоряющих примесей Доля глины в комках Доля зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм Дробимость Сопротивление щебня (гравия) удару на копре ПМ Истинная плотность горной породы и зерен щебня (гравия) Водопоглощение горной породы и щебня (гравия) Предел прочность при сжатии Истираемость Доля в щебне металлических примесей Полный остаток на сите N 063	0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 1-1000циклов 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 1-99% 1-99% 0,1-10г/см3 0,1-100МПа 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9%
1836	ГОСТ 8269.1	Щебень и гравий из плотных горных пород	-	2517	Потеря массы при прокаливании	0,1-99,9%
1837	ГОСТ 8292	Густотертые масляные цветные краски	–	3210 , 3209 3214	Цвет покрытия	описание
1838	ГОСТ 8339	Установки маслонапорные для гидравлических турбин	-	8404 8479	Геометрические размеры Прочность Герметичность	(0 ÷ 100) м ; 0° ÷ 360° 0…3600 с; 0…60МПа; 0…3600 с; 0…60МПа;
1839	ГОСТ 839	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия	-	8544	Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С Размеры	0,001 - 100 Ом 0 - 100 мм
1840	ГОСТ 8390	Электрогидравлические прессы	–	8462 8463	Нагрузка Линейные размеры	0 - 3000 кН 0 - 3000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1841	ГОСТ 8420	Лакокрасочные материалы и относящиеся к ним продукты - ньютоновские или приближающиеся к ним жидкости	-	3210 , 3214 3208 , 1518 3506 , 3917 3921 , 4001 4002 , 3901 3902 , 3903 3904 , 3905 3906 , 3907 3908 , 3909 3910, 3917 3918 , 3919 3920 , 3921	Условная вязкость	1-500с
1842	ГОСТ 8462	Керамический, силикатный кирпич Камни, стеновые камни бетонные и из горных пород Стеновые блоки из природного камня	-	6901, 6902, 6903, 6904, 6801	Предел прочности при сжатии Предел прочности при изгибе	0,1-120,0МПа 0,01-441,60МПа
1843	ГОСТ 8476	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	_	9031	Конструкция	Внешний вид
1844	ГОСТ 8541	Изделия чулочно-носочные	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Толщина шва	0-10 мм
1845	ГОСТ 8617	Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов	-	7604	Внешний вид; Относительное удлинение при растяжении; Геометрические размеры; Угол скручивания вокруг продольной оси на 1 м длины любого участка; Сопротивление при растяжении; Текучесть при растяжении	описание 0-100% 0-50000мм 10-180° 0,0000001 - 1 МПа 0,0025- 3000 МПа

1	2	3	4	5	6	7
1846	ГОСТ 862.1	Изделия паркетные	–	4407; 4409	Геометрические размеры Внешний вид Пороки древесины Применяемые материалы Прочность клеевого соединения на отрыв, на скалывание Отклонение от плоскостности Отклонения от перпендикулярности смежных кромок	0,0000001 - 1 МПа; 0-50000мм
1847	ГОСТ 862.2	Изделия паркетные	-	4407; 4409	Геометрические размеры Внешний вид Пороки древесины; Применяемые материалы; Прочность клеевого соединения на отрыв, на скалывание Отклонения от перпендикулярности смежных кромок	0-50000мм описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0-180°
1848	ГОСТ 862.3	Изделия паркетные	-	4407; 4409	Геометрические размеры Применяемые материалы Внешний вид Пороки древесины Прочность клеевого соединения на отрыв, на скалывание	0-50000мм
1849	ГОСТ 862.4	Изделия паркетные	–	4407; 4409	Геометрические размеры; Внешний вид; Пороки древесины; Габаритные размеры; Применяемые материалы	0-50000мм описание 0-1000мм описание
1850	ГОСТ 8702	Обои и окрашенные в массе или с поверхности бумагу, картон и изделия из них	-		Устойчивость окраски к свету методы 1-3 Устойчивость окраски к свету методы 4,5	1-8баллов удовлетворительно/ неудовлетворительно
1851	ГОСТ 8711	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	-	9031	Предельные значения температуры	0 - 500 °С

1	2	3	4	5	6	7
1852	ГОСТ 8735	Песок	–	3816 , 2517 2523 , 3214 1520 2826 2827 , 2828 2829 , 2830 2915 , 2916 2917 , 2918 2919 , 2832 3836 , 2839 2842 , 2905 3820 , 2505 2618 , 2619	Влажность Наибольшая крупность зерен заполнителя Содержание зерен наибольшей крупности Зерновой состав и модуль крупности Содержание глины в комках Содержание пылевидных и глиняных частиц Морозостойкость песка из отсевов Содержание вредных компонентов и примесей Истинная плотность Насыпая плотность Пустотность Влажность Содержание вредных компонентов и примесей Содержание глиняных частиц Массовая доля глины в комках Стойкость к химическому воздействию щелочей цемента Доля слабых зерен	0,1-99,9% 10-0,16мм 0,1-99,9% 0,1-99,9% (0,1-3,5 Мк) 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-1000г 0,1-99,9% 0,1-10г/см3 0,1-10г/см3 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-99,9% стойкий/нестойкий 0,1-99,9%
1853	ГОСТ 8765	Одежда меховая и комбинированная	-	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Внешний вид линейные размеры пороки	соответствует/не соответствует 0-1000 мм
1854	ГОСТ 8777	Бочки деревянные заливные и сухотарные	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Размеры бочек и длина деталей из древесины Маркировка Отсутствие течи Ширина и глубина уторного паза Толщина и ширина металлических обручей Плотность прилегания обручей	0-1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0-1000 мм 0-1000мм 0-100мм

1	2	3	4	5	6	7
1855	ГОСТ 8784	Лакокрасочные материалы (эмали, краски) и неорганические пигменты	–	3209 , 3214 3208 , 3210	Укрывистость	описание (0,1-10000г/м2) (0-100 Коэффициент яркости)
1856	ГОСТ 8828	Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Маркировка	соответствует/не соответствует
1857	ГОСТ 8829	Железобетонные строительные изделия	-	6810 , 6815	Прочность Трещиностойкость	0,1-1000МПа 1-20000кН
1858	ГОСТ 8845	Полотна и изделия трикотажные	–	–	Влажность Масса Поверхностная плотность	0-100% 0-3000 г
1859	ГОСТ 8846-87 (СТ СЭВ 4226	Полотна и изделия трикотажные	-	–	Линейных размеров изделия, Перекоса петельных столбиков и петельных рядов для товарного полотна и изделий, Числа петельных рядов и петельных столбиков полотен и изделий, Поверхностная плотность Длина нити в петле полотен и изделий	0-1000 мм соответствует/не соответствует 0-100 0-1000 см³ 0-100 мм
1860	ГОСТ 8904	Плиты древесноволокнистые твердые лакокрасочным покрытием	-	4411; 7610	Стойкости лакокрасочного покрытия; Внешний вид; Шероховатость поверхности плиты-основы; Физико-механические показатели; Влажность плиты-основы; Размеры	соответствует/не соответствует описание 0,1-2000мкм соответствует/не соответствует 0,5-100% 0-50000мм
1861	ГОСТ 8907	Стержневые машины	–	8479 8997	Основные размеры Масса	0 - 5000 мм 0,01 - 1000 кг
1862	ГОСТ 896	Материалы лакокрасочные	-	3209 , 3214 3208	Блеск	0,1-99,9%
1863	ГОСТ 9.024	Резины	-	4014	Стойкость к термическому старению Относительное удлинения после старения	стойкий/нестойкий 0-2000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1864	ГОСТ 9.030	Резины Трубки медицинские резиновые	–	3304, 3401, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред Изменение массы, объема, размеров, Масса веществ, экстрагированных средой из образцов, Условная прочность при растяжении и напряжение при заданном удлинении после воздействия среды, Изменение физико-механических показателей, Изменение твердости	 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0-10000Н 0…1000 Н 0…1000 Н
1865	ГОСТ 9.032	Лакокрасочные покрытия	-	8403	Внешний вид покрытий	описание
1866	ГОСТ 9.104	Лакокрасочные покрытия	-	3209 , 3214	Группа условий эксплуатации	У1-3 УХЛ1-5 В1-5 УТ1-3 ОМ1-4 Т1-3
1867	ГОСТ 9.301	Покрытия металлические и неметаллические неорганические Инструменты медицинские металлические	–	9018 из 68 2513	Качество поверхности Внешний вид, состояние изделий и форма и удобство пользования изделиями	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1868	ГОСТ 9.302	Покрытия металлические и неметаллические неорганические Инструменты медицинские металлические Пилы медицинские	–	9018 из 68 2513	Внешний вид Качество покрытий наружных поверхностей посуды Толщина покрытия Испытания на изгиб (прочность сцепления алмазного слоя с корпусом) Пористость покрытий Прочность сцепления с основным металлом	описание соответствует/не соответствует 0…100мм прочный/не прочный соответствует/не соответствует прочный/не прочный
1869	ГОСТ 9.307	Защитные покрытия	-	7310 7311 7612 7613	Внешний вид Толщина Прочность сцепления	соответствует/не соответствует 0…100мм прочный/не прочный
1870	ГОСТ 9.307 (ИСО 1461)	Покрытия цинковые горячие	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид, Толщина покрытия, Прочности сцепления покрытий	описание 0-1500 мкм прочный/не прочный

1	2	3	4	5	6	7
1871	ГОСТ 9.308	Покрытия металлические и неметаллические неорганические	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Коррозионная стойкость покрытий; Коррозионная стойкость защитно-декоративного покрытия к воздействию соляного тумана; Коррозионную стойкость металлических элементов	стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий
1872	ГОСТ 9.401	Лакокрасочные покрытия	-	3208 , 3209 3214	Стойкость пленки к распространению коррозии Стойкость покрытий к воздействию климатических факторов	стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий
1873	ГОСТ 9.403	Лакокрасочные покрытия и материалы	–	3209 , 3214 3208	Стойкость к статическому воздействию воды, раствора хлористого натрия, бензина, минеральных масел или других нефтепродуктов, растворов кислот, щелочей и других химически агрессивных сред Стойкость к статическому воздействию раствора кальцинированной соды или моющего раствора	стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий
1874	ГОСТ 9.407	Лакокрасочные покрытия	-	3209 , 3214	Внешний вид Сохранность защитных и декоративных свойств	0-5баллов 0-5баллов
1875	ГОСТ 9.708	Пластмассы	-	3923 3925 3926	Старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов	соответствует/не соответствует
1876	ГОСТ 9012	Металлы	–	8477 8465 8413 8207 8208 8202 8203 8204 8466 8425 11 7312 1	Твердость Твердость поверхностей деталей Твердость гребней роторов	0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000
1877	ГОСТ 9013	Металлы	-	8413	Твердость	20 – 70 hrc
1878	ГОСТ 9013 (ИСО 6508)	Металлы	-	8477 8465 8413 8207 8208 8202 8203 8204 8466 8425 11 7312 1	Твердость Твердость поверхностей деталей Твердость гребней роторов	0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000
1879	ГОСТ 907	Литопон	–	2823 , 3206 3207 , 3212	Белизна	0-99,9%

1	2	3	4	5	6	7
1880	ГОСТ 9109	Грунтовки	-	3208 , 3209	Цвет пленки Способность покрытия шлифоваться Стойкость пленки к действию минерального масла Массовая доля нелетучих веществ Степень разбавления растворителем Твердость пленки по маятниковому прибору Стойкость пленки к статическому воздействию индустриального масла Условная вязкость Внешний вид	описание способна/неспособна стойкий/нестойкий 0,1-99,9% 0,1-99,9% 0-1 стойкий/нестойкий 12-300 с описание
1881	ГОСТ 9134	Обувь	-	6401-6405	Прочность крепления деталей низа обуви	соответствует/не соответствует
1882	ГОСТ 9135	Обувь	–	6401-6405	Общая и остаточная деформация подноска и задника обуви	1-24 мм
1883	ГОСТ 9136	Обувь	-	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Прочность крепления каблука и набойки	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1884	ГОСТ 9142	Ящики из гофрированного картона	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Число двойных перегибов Маркировка ; Внешний вид, качество склейки и сшивки, комплектность; Внутренние размеры; Зазор в стыке наружных или внутренних клапанов Отклонение от перпендикулярности линий сгиба Отклонение положения прорезей и отверстий Расположеие скоб Разность ширины зазора по клеевому соединению ящика Допускаемое отклонение ширины зазора по клеевому соединению ящика Выступ кромки одной поверхности относительно другой Складки и морщины на наружном слое гофрированного картона Художественное оформление Качество печати ящиков; Соответствие цветов	соответствует/не соответствует описание описание 0...1000 мм 0...1000 мм 0...1000 мм 0...100 мм соответствует/не соответствует 0...100мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1885	ГОСТ 9150 (ИСО 68-1)	Метрические резьбы общего назначения	–	8413	Размеры	0,01 - 100 мм
1886	ГОСТ 9176	Изделия трикотажные	-	–	Минимально дапустимая растяжимость шва, Число стежков в строчке, Ширина шва, Длина нити в стежке	0-100 % 0-10000 0-1000 мм 0-1000 мм
1887	ГОСТ 9193	Сновальные машины	-	8444 8445 8447 8446 8449 8451 8452	Размеры Максимальные линейные скорости перематывания	0,01 - 1000 мм 0 - 2500 м/мин
1888	ГОСТ 9231	Лопастные двухвальные смесители	–	8474	Производительность	0 - 100 т/ч

1	2	3	4	5	6	7
1889	ГОСТ 9272	Блоки стеклянные пустотелые	-	7003; 7008	Толщина лицевых стенок блоков; Геометрические размеры; Внешний вид; Герметичность; Масса блоков; Предел прочности блоков при сжатии; Выпуклость наружных поверхностей лицевых стенок	0-50000мм 0-50000мм описание герметичный/ не герметичный 0-500кг 0-100 Н 0…100мм
1890	ГОСТ 928	Детали из пластических масс	-	3922 , 3925	Внешний вид Размеры изделий, деталей Электрическая прочность деталей Стойкость к поверхностному разряду Искростойкость крышек распределителя Стойкость деталей к действию трансформаторного масла и бензина Стойкость деталей к изменению температуры	описание 0,01-10000мм стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий
1891	ГОСТ 9287	Растительные масла	–	1518 , 3814	Температура вспышки в закрытом тигле	0-350°С
1892	ГОСТ 9290	Обувь	-	3304, 3401, 3808, 3900, 3926, 4000, 4015, 4203, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6307, 6401-6405	Прочность ниточных швов соединения деталей верха, Коэффициент прочности шва	наличие/отсутствие повреждений 0-100
1893	ГОСТ 9292	Обувь	-	3304, 3401, 3808, 3900, 3921-3924, 3926, 4000, 4014-4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6304, 6307, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Прочность крепления подошвы	наличие/отсутствие повреждений
1894	ГОСТ 9330	Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов	–	4418	Соединения на гладкую фугу; Прочность соединений на гладкую фугу	соответствует/не соответствует 0,0000001 - 1 МПа

1	2	3	4	5	6	7
1895	ГОСТ 9338	Барабаны фанерные	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Размеры барабанов и деталей Соответствие типов барабанов, правильность сборки, отсутствие перекосов и выступающих скоб или гвоздей, качество фанеры, древесины, древесно-волокнистой плиты Маркировка	0-1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
1896	ГОСТ 9356	Рукав резиновый для газовой сварки и резки металлов	-	4009	Давление Габаритные размеры Морозостойкость	0 - 80 МПа 0 - 10000 мм Отсутствие/наличие повреждений
1897	ГОСТ 9378	Образцы шероховатости поверхности	–	8425 8207 8208 8202 8203 8204 8466 7318 7415 7616 1	Шероховатость	описание
1898	ГОСТ 938.29	Кожа	-	4100, 4107, 4112-4144, 4200, 4202, 4203, 6216, 6217, 6401-6405, 9113	Устойчивость окраски кожи к сухому и мокрому трению	1-5 баллов
1899	ГОСТ 9396	Деревянные многооборотные неразборные, складные и разборные ящики	-	4415	Правильность сборки ящиков и установки дополнительных креплений, отсутствие перекосов и выступающих гвоздей и скоб, качество древесины планок и досок (соответствия нормам ограничения пороков) сорт фанеры, Размеры ящиков и их деталей Маркировка	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0…100мм соответствует/не соответствует
1900	ГОСТ 9439	Поливинилбутираль	–	3901 , 3902 3903 , 3904 3905 , 3906	Зернистость	0,1-99,9%
1901	ГОСТ 9454	Металлы	-	8427	Испытания на ударный изгиб Прочность	Отсутствие/наличие повреждений
1902	ГОСТ 9462	Лесоматериалы круглые	-	4403	Внешний вид и качество обработки; Качество древесины лесоматериалов; Размеры; Пороки древесины и обработки	описание соответствует/не соответствует 0-50000 мм
1903	ГОСТ 9463	Лесоматериалы круглые	–	4403	Габаритные размеры; Внешний вид и качество обработки	0-50000мм описание

1	2	3	4	5	6	7
1904	ГОСТ 9479	Блоки, добываемые из массива горных пород	-	2516	Геометрические размеры Отклонения от перпендикулярности Трещины, каверны, включения других пород, прожилки и прослоев	1-1000мм 0,01-150мм наличие/отсутствие
1905	ГОСТ 9480	Плиты облицовочные	-	6802	Геометрические размеры Отклонения от перпендикулярности, плоскостности Качество лицевой поверхности Фактура лицевой поверхности	1-10000мм 0,01-150мм описание описание
1906	ГОСТ 9481	Ящики из гофрированного картона для химических нитей	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид Внутренние размеры	описание (0-1000)мм
1907	ГОСТ 949 Баллоны стальные для газов Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов		-	–	Испытания на прочность гидравлическим давлением Испытание на герметичность пневматическим давлением	0…3600 с; 0…60МПа
1908	ГОСТ 9529	Белые неорганические пигменты	-	2823 , 3206 3207 , 3212	Разбеливающая способность	0,1-99,9%

1	2	3	4	5	6	7
1909	ГОСТ 9544	Арматура трубопроводная	–	8481	Прочность, плотность, герметичность сальниковых соединений и уплотнительных поверхностей Прочность и плотность корпусных деталей Герметичность (плотность)уплотнений Герметичность (плотность) сварных соединений Прочность и плотность сварных швов и материала деталей, находящихся под давлением Герметичность в затворе и мест соединений Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды Герметичность затвора Работоспособность, включающие контроль , хода ЗЭл и эффективной площади при , герметичности затвора Герметичность (плотность) затворов Герметичность (плотность)уплотнений	0…3600 с; 0…60МПа; 0…3600 с; герметично/ не герметично герметично/ не герметично Отсутствие/наличие повреждений герметично/ не герметично герметично/ не герметично герметично/ не герметично соответствует/не соответствует герметично/ не герметично герметично/ не герметично
1910	ГОСТ 9550	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков	-	3925	Прочность и модуль упругости при растяжении	0,0000001 - 1 МПа
1911	ГОСТ 9569	Бумага парафинированная	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Привес парафина; Паропроницаемость Маркировка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1912	ГОСТ 9570	Поддоны ящичные и стоечные	–	4415, 4416	Внешний вид, правильность сборки поддонов, качество деталей, маркировку; Размеры; Масса; Качество лакокрасочных покрытий; Работу запорных и соединительных устройств; Механическая прочность	описание 0-50000 мм 0-150 кг соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует прочный/непрочный
1913	ГОСТ 9570	Поддоны ящичные и стоечные	-	4415, 4416	Прочность при падении на угол	прочный/непрочный

1	2	3	4	5	6	7
1914	ГОСТ 9574	Панели гипсобетонные для перегородок	-	681	Прочность бетона панелей; Средняя плотность; Отпускная прочность бетона на сжатие панелей; Влажность бетона Отпускная влажность бетона	0,0000001 - 1 МПа 0-100% 0,001- 1000кг/м³ 0 - 100 %
1915	ГОСТ 9621	Древесина слоистая клееная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Плотность; Водопоглощение; Влагопоглощение, Предельное объемное разбухание; Влажность	0,0001-10000 кг/м3 0-100% соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,5-100%
1916	ГОСТ 9622	Древесина слоистая клееная	-	4412; 4413	Прочность при растяжении	0 - 1 МПа
1917	ГОСТ 9624	Изделия паркетные	-	4407; 4409; 4412; 4413	Прочность клеевого соединения на отрыв, на скалывание	0,0000001 - 1 МПа
1918	ГОСТ 9625	Древесина слоистая клееная	–	4412; 4413	Прочность при растяжении вдоль волокон; Предел прочности при статическом изгибе; Прочность при статическом изгибе; Модуль упругости при статическом изгибе вдоль волокон наружного слоя	0 - 1 МПа 0,0000001 - 1 МПа 0 - 1 МПа 10 - 10000 МПа
1919	ГОСТ 9626	Древесина слоистая клееная	-	4412	Ударная вязкость при изгибе; Ударная вязкость при изгибе вдоль волокон	0-2000 КДж/м2 0-2000 кДж/м 2
1920	ГОСТ 9627.1	Древесина слоистая клееная	-	4412	Твердость	0-20 МПа
1921	ГОСТ 9627.2	Древесина слоистая клееная	–	4412	Теплостойкость	стойкая/ не стойкая
1922	ГОСТ 9627.3	Древесина слоистая клееная	-	4412	Маслостойкость	стойкая/ не стойкая
1923	ГОСТ 9639	Листы из непластифицированного поливинилхлорида	-	3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Изменение размеров при прогреве Монолитность Внешний вид	0,1-99,9% описание описание
1924	ГОСТ 965	Портландцементы белые	–	2523	Белизна Коэффициент отражения света	0,1-99,9% 0,1-99,9%
1925	ГОСТ 9685	Заготовки из древесины хвойных пород	-	4403	Внешний вид и размер, Видимые пороки древесины и обработки; Шероховатость; Влажность; Габаритные размеры	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,1-2000мкм 0,5-100% 0-50000мм

1	2	3	4	5	6	7
1926	ГОСТ 9718	Обувь	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Гибкость обуви	0-2500 Н
1927	ГОСТ 9725	Вентиляторы центробежные дутьевые котельные	–	8414	Герметичность баков маслостанций и трубопроводов	0 - 80 МПа
1928	ГОСТ 9731	Баллоны стальные для газов Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов	-		Испытания на прочность гидравлическим давлением Испытание на герметичность пневматическим давлением	0…3600 с; 0…60МПа герметичен/не гермитичен
1929	ГОСТ 9733.0	Материалы текстильные	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	1-5 баллов
1930	ГОСТ 9733.1 (ИСО 105-B01)	Материалы текстильные	–	–	Устойчивость окраски к свету	1-5 баллов
1931	ГОСТ 9733.13	Материалы текстильные	-	–	Устойчивость окраски к органическим растворителям	1-5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
1932	ГОСТ 9733.27	Материалы текстильные	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Устойчивость окраски текстильных материалов к сухому и мокрому трению	1-5 баллов
1933	ГОСТ 9733.28	Материалы текстильные	-	-	Устойчивость окраски к шампунированию	1-5 баллов
1934	ГОСТ 9733.4	Материалы текстильные	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Устойчивость окраски к стиркам	1-5 баллов
1935	ГОСТ 9733.5	Материалы текстильные	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Устойчивость окраски к дистиллированной воде	1-5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
1936	ГОСТ 9733.6	Материалы текстильные	–	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Устойчивость окраски кожи к "поту"	1-5 баллов
1937	ГОСТ 9733.7	Материалы текстильные	-	–	Устойчивость окраски к глажению	1-5 баллов
1938	ГОСТ 9733.9	Материалы текстильные	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Устойчивость окраски к морской воде	1-5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
1939	ГОСТ 9758	Пористые неорганические природные и искусственные заполнители	–	-	Содержание зерен инородных горных пород Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе Прочность при раскалывании зерен крупного заполнителя Прочность заполнителя при сдавливании в цилиндре Истираемости крупного заполнителя в полочном барабане Насыпная плотности пористого песка после уплотнения Химическая стойкость пористого песка Механическая прочность пористого песка	0,1-99,9% 0,1-99,9% 0,1-100МПа 0,1-100МПа 0,1-99,9% 0,1-50г/см3 стойкий/нестойкий прочный/непрочный
1940	ГОСТ 9769	Пилы дисковые	-	8207 8208 8202 8203 8204 8466	Механическая прочность Маркировка Геометрические размеры	Отсутствие/наличие повреждений описание 0 - 1000 мм
1941	ГОСТ 9812	Нефтяные битумы	-		Водонасыщение	0,1-99,9%
1942	ГОСТ 9817	Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе	–	7321	Виброустойчивость Температура наружных поверхностей Тепловая мощность Маркировка	5 - 1000 Гц 0 - 5000°С 0 - 1000 кВт описание
1943	ГОСТ 9841 (ИСО 5633)	Бумага и картон	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Водонепроницаемость	водонепроницаем/ водопроницаем
1944	ГОСТ 9887	Механизмы исполнительные пневматические мембранные	-	8479 8997	Основные параметры и размеры механизмов	0 - 1000 мм
1945	ГОСТ 9931	Сосуды и аппараты стальные сварные	–	8418	Размеры	0 - 10000 мм
1946	ГОСТ 9980.2	Лакокрасочные материалы и сырье для них	-	3209 , 3214 3208	Отбор проб Контроль и подготовка образцов для испытаний	описание описание

1	2	3	4	5	6	7
1947	ГОСТ 9999	Электроизмерительные самопишущие приборы прямого действия и вспомогательные части к ним	-	9030	Успокоение Допускаемые перегрузки Диапазон температур Испытания электрической прочности и сопротивления изоляции	0 - 999 с 0 - 1000 В, 0 - 1000 А, cos α =0 - 100 0 - 100 °С Отсутствие/наличие пробоя, 0 - 999 МОм
1948	ГОСТ ЕН 50085-1	Системы электропроводные канальные для электроустановок	–	3925	Маркировка и документация Конструкция Механические соединения Механическая прочность Испытание электрического полного сопротивления Электрическая изоляция Теплостойкость Пожароопасность Внешние воздействия	соответствует/не соответствует описание Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 1000 мВ, 0 - 100 мм 0 - 999 МОм Диаметр отпечатка 0 - 100 мм 0-999 с Степень защиты IP
1949	ГОСТ ЕН 50085-2-3	Системы электропроводные канальные для электроустановок	-	3925	Размеры	0 - 100 мм
1950	ГОСТ EN 1021-2	Мягкая мебель	-		воспламеняемость	воспламеняется/ не воспламеняется
1951	ГОСТ EN 1022	Мебель бытовая. Мебель для сидения	–	9401	Устойчивость	(0 – 50,0) даН
1952	ГОСТ EN 1023-3	перегородки	-	-	устойчивость	устойчиво/ не устойчиво
1953	ГОСТ EN 1107-1	Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие материалы	-	6807	Изменение линейных размеров	0,01-3000мм
1954	ГОСТ EN 1107-2	Кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные материалы	–	6807	Изменение линейных размеров	0,01-3000мм
1955	ГОСТ EN 1108	Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие материалы с металлическим покрытием и (или) на металлической основе	-	6807	Формоустойчивость	0,01-99,99%

1	2	3	4	5	6	7
1956	ГОСТ EN 1109	Кровельные и гидроизоляционные гибкие основные или безосновные битумосодержащие материалы	-	6807	Температура гибкости	0-(-60)°С
1957	ГОСТ EN 1110	Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие материалы	–	6807	Теплостойкость	25-350°С
1958	ГОСТ EN 1196	Воздухонагреватели газовые промышленные	-	7322 8415	Герметичность газового тракта Тепловая мощность КПД Концетрация CO, CO2, NOx Прочность корпуса Гидравлическое сопротивление Температура поверхностей Ветроустойчивость пламени Время открытия зажигания Время задержки погасания Время зажигания	0 - 1 дм³/ч 0 - 100кВт 0 - 100% 0 - 10000 ppm Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 200 °С описание 0 - 999 с 0 - 999 с 0 - 999 с
1959	ГОСТ EN 12039	Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие материалы	-	6807	Адгезия гранул посыпки к покровному слою	0,1-99,9%
1960	ГОСТ EN 12042	Машины тестоделительные автоматические	–	8438101	Шум	0 - 150 дБА
1961	ГОСТ EN 12086	Теплоизоляционные изделия	-	6806	Сопротивление паропроницанию Паропроницаемость	0-100м2·с·Па/кг 0-100кг/м2·с·Па
1962	ГОСТ EN 12087	Теплоизоляционные изделия	-	6806	Водопоглощение	0,1-99,9%
1963	ГОСТ EN 12430	Теплоизоляционные изделия	–	6806	Прочность при действии сосредоточенной нагрузки	1-1000кН
1964	ГОСТ EN 12431	Теплоизоляционные изделия	-	6806	Толщина	0,01-500мм
1965	ГОСТ EN 1296	Кровельные и гидроизоляционные гибкие основные или безосновные битумосодержащие материалы	-	6807	Искусственное термическое старение	описание

1	2	3	4	5	6	7
1966	ГОСТ EN 12984	Переносные и/или ручные машины и приборы с режущим инструментом с механическим приводом	–	8438101	Конструкция	описание
1967	ГОСТ EN 13389	Смесители с горизонтальными валами	-	8438101	Конструкция	описание
1968	ГОСТ EN 13467	Теплоизоляционные изделия	-	6806	Размеры Отклонения от прямоугольности и прямолинейности	1-10000мм 0,01-300мм
1969	ГОСТ EN 13525	Машины для измельчения древесины	–	847982	Защита от механических опасностей Органы управления оператора Горячие поверхности	описание описание 0 - 500 °С
1970	ГОСТ EN 13897	Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные	-	6807	Водонепроницаемость после растяжения при пониженной температуре	0,1-1000%
1971	ГОСТ EN 13951	Насосы для подачи жидких продуктов	-	8413	Конструкция Зоны, контактирующие с пищевыми продуктами	описание описание
1972	ГОСТ EN 14180	Оборудование стерилизационное, дезинфекционное	–	9018	Полоса температур стерилизации Давление Уровень шума Маркировка и этикетки	0 - 10 К 0 - 10 Мпа 0 - 100 дБ описание
1973	ГОСТ EN 1497	Спасательные привязи	-	761	Относительное удлинение при растяжении Временное сопротивление при растяжении Предел текучести при растяжении	0-100% 0-1000 Н 0-100%
1974	ГОСТ EN 15338	Мебель. Фурнитура для мебели	-	9401; 9403; 9404	Качество фурнитуры; Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов; Прочность и долговечность шарниров и их компонентов	соответствует/не соответствует долговечна/ не долговечна долговечна/ не долговечна
1975	ГОСТ EN 15570	Мебель. Фурнитура для мебели	–	9401; 9403; 9404	Качество фурнитуры; Прочность и долговечность шарниров и их компонентов	соответствует/не соответствует долговечна/ не долговечна
1976	ГОСТ EN 1602	Теплоизоляционные изделия	-	6806	Кажущаяся плотность	1-3000кг/м3

1	2	3	4	5	6	7
1977	ГОСТ EN 1604	Теплоизоляционные изделия	-	6806	Стабильности размеров при заданной температуре и влажности (изменение размеров)	0,1-99,9%
1978	ГОСТ EN 1606	Теплоизоляционные изделия	-	6806	Относительная деформация	0,1-99,9%
1979	ГОСТ EN 1607	Теплоизоляционные изделия	-	6806	Прочность при растяжении	0,1-10000кПа
1980	ГОСТ EN 1608	Теплоизоляционные изделия	-	6806	Прочность при растяжении	0,1-10000кПа
1981	ГОСТ EN 1609	Теплоизоляционные изделия	-	6806	Водопоглощение	0,01-2000кг/м2
1982	ГОСТ EN 1728	Мебель бытовая. Мебель для сидения	-	9401	Долговечность конструкции изделий мебели; Статическая и/или ударная прочности	долговечна/ не долговечна отсутствие/наличие повреждений
1983	ГОСТ EN 1730	Мебель бытовая. Столы	-	9403	Долговечность конструкции изделий мебели; Статическая и/или ударная прочности Устойчивость	долговечна/ не долговечна отсутствие/наличие повреждений устойчив/ не устойчив
1984	ГОСТ EN 1848-1	Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие материалы	-	6807	Геометричекие размеры Прямолинейность	0,01-200м 0,01-300мм
1985	ГОСТ EN 1849-1	Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие материалы	-	6807	Толщина Масса на единицу площади	0,01-150мм 0,001-150кг/м2
1986	ГОСТ EN 1850-2	Кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные материалы	-	6807	Видимые дефекты	описание
1987	ГОСТ EN 1928	Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные	-	6807	Водонепроницаемость	водонепроницаем/ водопроницаем
1988	ГОСТ EN 29053	Акустические пористые материалы	-	6806	Сопротивление продуванию потоком воздуха	0,1-100000Па·с/м3
1989	ГОСТ EN 410	Стекло и изделия из него	-	4418; 3925	Общий коэффициент пропускания света; Оптические характеристики	0-1000 А, Б, В, Г, Д Классы
1990	ГОСТ EN 455-1	Перчатки медицинские одноразовые	-	-	Герметичность	герметично/ не герметично
1991	ГОСТ EN 455-2	Перчатки медицинские одноразовые	-	-	Размеры Усилие при разрыве	0-500 мм 0-5000Н

1	2	3	4	5	6	7
1992	ГОСТ EN 495-5	Кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные материалы	-	6807	Температура гибкости	0-(-60)°С
1993	ГОСТ EN 50087	Резервуары - охладители молока с автоматическим регулированием и объемом, предназначенные для сбора, охлаждения и хранения молока	–	8433 8467	Ненормальная работа	0 - 500 °С
1994	ГОСТ EN 50274	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	-	8535 8540	Устройства управления и зона доступа	описание
1995	ГОСТ EN 50428	Переключатели для электронных систем	-	8536 8536	Маркировка внешний вид	соответствует/не соответствует описание
1996	ГОСТ EN 50445	Оборудование для сварки	–	8504	Маркировка Сопротивление изоляции Стойкость к падению	описание 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие повреждений
1997			-			
1998	ГОСТ EN 55103	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий	-	9405	Частота Электромагнитное поле	0 - 1000 МГц 0 - 10 В/м
1999	ГОСТ EN 574	двуручные устройства управления	–	-	внешний вид	описание
2000	ГОСТ EN 581-2	Мебель, используемая на открытом воздухе	-	9401	Устойчивость Маркировка Прочность Долговечность	(0 – 50,0) даН соответствует/не соответствует Отсутствие/наличие повреждений соответствует/не соответствует
2001	ГОСТ EN 581-3	Мебель, используемая на открытом воздухе	-	9403	Статическая и/или ударная прочности; Устойчивость Маркировка	Отсутствие/наличие повреждений устойчив/ не устойчивость соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2002	ГОСТ EN 609-1	Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства	–	8432	Обратный ход клина Защита рабочей зоны Удерживающие устройства Безопасность и надежность систем управления Пуск и останов Маркировка	описание описание описание описание описание описание
2003	ГОСТ EN 609-2	Станки дровокольные винтовые	-	8432	Обратный ход клина Защита рабочей зоны Удерживающие устройства Безопасность и надежность систем управления Пуск и останов Маркировка	описание описание описание описание описание описание
2004	ГОСТ EN 613	Автономных газовые конвективные нагреватели	-	8415	Требования к конструкции Размеры	описание 0 - 100 мм
2005	ГОСТ EN 614-2	машины	–	-	эргономические характеристики внешний вид	описание
2006	ГОСТ EN 62233	Приборы и устройства бытового и аналогичного назначения	-	8504 8418 8472 8536 8544	Полоса частот Напряженность электромагнитного поля Мощность Длина волны	0 - 50 МГц 0 - 100 мкВ/м 0 - 100 дБ 0...1000 нм
2007	ГОСТ EN 675	Стекло и изделия из него	-	4418; 3925	Теплоизоляция, звукоизоляция	0-140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
2008	ГОСТ EN 71-1	Игрушки	–	3213, 3407, 9503-9506, 9508	Наличие фиксирующего устройства Устойчивость игрушки Загрязнение материала требования к сборке цилиндр для мелких деталей испытания ударом испытание давлением испытание намачиванием доступность составных частей или деталей толщина шнуров кинетическая энергия луков и стрел прочноть крепления полимерной пленки требования к сборке откидные крышки у игрушечных сундучков показатель магнитного потока первоначальная длина и модуль упругости мячиков на резинке	наличие/отсутствие устойчив/неустойчив чистый/грязный выполнено/не выполнено проходит/не проходит выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает выдерживает/не выдерживает доступно/недоступно 0...1000 мм 0...1000Дж прочный/не прочный выполнено/не выполнено соответствует/не соответствует 0...1000 Вб
2009	ГОСТ EN 822	Теплоизоляционные изделия	-	6806	долговечность конструкции изделий мебели; Статическая и/или ударная прочности	0,1-10000мм
2010	ГОСТ EN 823	Теплоизоляционные изделия	-	6806	Толщина	0,01-1000мм
2011	ГОСТ EN 824	Теплоизоляционные изделия	–	6806	Отклонение от прямоугольности	1-1000мм/м
2012	ГОСТ EN 825	Теплоизоляционные изделия	-	6806	Отклонение от плоскостности	0,01-1000мм
2013	ГОСТ EN 826	Теплоизоляционные изделия	-	6806	Предел прочности при сжатии Относительная деформация	0,1-10000кПа 0,1-99,9%
2014	ГОСТ EN 894-1	машины	–	-	эргономические характеристики внешний вид	описание
2015	ГОСТ EN 894-3	машины	-	-	эргономические характеристики внешний вид	описание
2016	ГОСТ IEC 60034-1	Машины электрические вращающиеся	-	8544 8543	Напряжение Ток Мощность Угол сдвига фаз	0,1 - 1000 В 0,01 - 100 А 0,01 - 1000 Вт 0 - 180 °
2017	ГОСТ IEC 60034-11	Машины электрические вращающиеся	–	8543	Температура изолированной обмотки	0 - 800 °С

1	2	3	4	5	6	7
2018	ГОСТ IEC 60034-14	Машины электрические вращающиеся	-	8544 8544	Частота вращения Виброперемещения	0 - 3500 об/мин 0 - 100 мкм
2019	ГОСТ IEC 60034-16-1	Системы возбуждения для синхронных машин	-	8544	Ток возбуждения Номинальное напряжение возбуждения Ток возбуждения холостого хода	0 - 1000 А 0 - 1000 В 0 - 1000 А
2020	ГОСТ IEC 60034-2-1	Машины электрические вращающиеся. Стандартные методы определения потерь и коэффициента полезного действия по испытаниям (за исключением машин для подвижного состава)	–	8543	Определение КПД : Входная и выходная мощность Испытание на нагрев Потери в обмотках цепи ротора Электрические потери в щетках Потери в цепи возбуждения Потери в возбудителе Постоянные потери Трение и вентиляционные потери Потери в стали	0,01 - 1000 кВт 1,0 - 50 °С, 0,01- 100 Ом 0,01 - 1000 Вт 0,01 - 100 А, 0,01 - 100 Вт 0,01 - 100 А, 0,1 - 1000 В, 0,01 - 100 Вт 0,01 - 100 А, 0,1 - 1000 В, 0,01- 100 Ом, 0,01 - 1000 Вт 0,01 - 1000 Вт 0,01 - 1000 Вт 0,1 - 1000 В, 0,01- 100 Ом, 0,01 - 100 А, 0,01 - 1000 Вт
2021	ГОСТ IEC 60034-26	Трехфазные асинхронные двигатели	-	8544	Ток намагничивания Фазный ток ротора Фазный ток статора Линейный ток статора Индуктивность намагничивания Индуктивность рассеяния статора Индуктивность рассеяния ротора Частота вращения	0 - 1000 А 0 - 1000 А 0 - 1000 А 0 - 1000 А 0 - 1000 Гн 0 - 1000 Гн 0 - 1000 Гн 0 - 3000 об/мин
2022	ГОСТ IEC 60034-28	Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором	-	8544	Ток намагничивания Фазный ток ротора Фазный ток статора Линейный ток статора Индуктивность намагничивания Индуктивность рассеяния статора Индуктивность рассеяния ротора Частота вращения	0 - 1000 А 0 - 1000 А 0 - 1000 А 0 - 1000 А 0 - 1000 Гн 0 - 1000 Гн 0 - 1000 Гн 0 - 3000 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
2023	ГОСТ IEC 60034-29	Машины электрические вращающиеся	–	8544	Зазоры Сопротивление изоляции Сопротивление обмоток и термопреобразователей Частота вращения Испытание изоляции обмоток на электрическую прочность Испытание междувитковой изоляции обмоток на электрическую прочность Ток холостого хода Напряжение холостого хода Частота Ток короткого замыкания Ток третьей гармонической Ток возбуждения ненагруженной синхронной машины в режиме перевозбуждения Номинальный ток возбуждения Номинальное напряжение Потери и коэффициент полезного действия Электрическое напряжение между концами вала Определение утечек водорода Допустимый размах вибрации Измерение шума Испытание воздухоохладителей	0 - 100 мм 0,1 - 1000 МОм 0,01 - 1000 Ом 0,1 - 3500 об/мин Отсутствие/наличие пробоя 0,01 - 1000 Ом 0,5 - 10000 А 1,0 - 10000 В 40 - 80 Гц 0,5 - 10000 А 0,5 - 10000 А 0,5 - 10000 А 1,0 - 10000 В 0,5 - 10000 А 1,0 - 10000 В 0,01 - 10000 кВт, 0 - 100 % 1,0 - 10000 В 0,01 - 100 м³/ч 0,01 - 100 мм 0,1 - 200 дБ Гермитично, негермитично
2024	ГОСТ IEC 60034-3	Синхронные генераторы, приводимых паровыми турбинами и турбинами на сжатом газе	-	8544	Мощность Ток Время Давление Температура	0 - 9200 МВ·А 0 - 5000 А 0 - 999 с 0 - 100 КПа 0 - 100 °С
2025	ГОСТ IEC 60034-5	Машины электрические вращающиеся	-	8543	Степень защиты	IPXX - IPX8
2026	ГОСТ IEC 60034-8	Машины переменного и постоянного	–	8543	Маркировка выводов обмотки	описание
2027	ГОСТ IEC 60034-9	Машины электрические вращающиеся.	-	8543	Уровень звуковой мощности	1,0 - 200 дБ

1	2	3	4	5	6	7
2028	ГОСТ IEC 60061-1	Цоколи и патроны	-	9504	Классификация: - по теплостойкости Маркировка Винтовые контактные зажимы: - номинальные сечения жил Безвинтовые контактные зажимы: - номинальные сечения жил Сопротивление заземления Конструкция Влагостойкость изоляции Сопротивление изоляции Механическая прочность Пути утечки и воздушные зазоры Термостойкость и огнестойкость: - диаметр отпечатка шарика Стойкость к старению и коррозии	 0 - 100 °С описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0,001 - 100 Ом описание 0 - 100 % 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 10 мм Отсутствие следов коррозии
2029	ГОСТ IEC 60061-4	Цоколи и патроны	-	9504	Классификация: - по теплостойкости Маркировка Винтовые контактные зажимы: - номинальные сечения жил Безвинтовые контактные зажимы: - номинальные сечения жил Сопротивление заземления Конструкция Влагостойкость изоляции Сопротивление изоляции Механическая прочность Пути утечки и воздушные зазоры Термостойкость и огнестойкость: - диаметр отпечатка шарика Стойкость к старению и коррозии	 0 - 100 °С описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0,001 - 100 Ом описание 0 - 100 % 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 10 мм Отсутствие/наличие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2030	ГОСТ IEC 60065	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенная для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов	-	8504 8518 8519 8521 8522 8525 8526 8527 8528 8529 9405 9504 8531 9207	Ионизирующее излучение Нагрев при нормальных условиях работы Воздействие влаги Электрическая прочность и сопротивление изоляции Условия неисправностей Механическая прочность Зазоры и пути утечки Измерение напряжений при переходных процессах Соединители Обеспечение защитного заземления	0 - 100 пА/кг 0 - 100 К Отсутствие/наличие повреждений 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 2000 В описание 0,001 - 100 Ом
2031	ГОСТ IEC 60110-1	Конденсаторные батареи и отдельные конденсаторы	-	8535 8536	Проверка маркировки Проверка размеров Механические испытания Испытания на срок службы Паяемость Влажное тепло Напряжение между выводами Напряжение между выводами и корпусом Самовосстановление Разрушающее испытание Теплостойкость, пассивная воспламеняемость и трекингостойкость Герметичность Измерение емкости Измерение тангенса угла потерь	описание 0 - 100 мм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание 0 - 100% 0 - 2 кВ 0 - 2 кВ 0 - 200 °С Отсутствие/наличие повреждений 0 - 200 °С Гермитично 0 - 1000 мФ 0 - 100 %
2032	ГОСТ IEC 60127-1	Миниатюрные плавкие предохранители	–	8535 8536	Маркировка Размеры Конструкция Падение напряжения	соответствие/несоответствие 0 - 100 мм соответствуе/ не соответствует 0,01 - 1000 мВ
2033	ГОСТ IEC 60127-2	Предохранители миниатюрные плавкие. Трубчатые плавкие вставки	-	8535 8536	Размеры и конструкция Отключающая способность Механические испытания выводов Паяемость выводов Теплостойкость при пайке Падение напряжения	0 - 100 мм соответствуе/ не соответствует наличие/отсутствие повреждений соответствуе/ не соответствует соответствуе/ не соответствует 0,01 - 100 мВ

1	2	3	4	5	6	7
2034	ГОСТ IEC 60127-3	Предохранители миниатюрные плавкие	-	8535 8536	Выводы субминиатюрных плавких вставок	Прочный/не прочный
2035	ГОСТ IEC 60127-4	Миниатюрные плавкие предохранители	–	8535 8536	Размеры Конструкция Ампер-секундные характеристики Отключающая способность	0 - 100 мм описание 0,0001 - 999 с 0,1 - 999 мс
2036	ГОСТ IEC 60127-6	Предохранители миниатюрные плавкие	-	8535 8536	Маркировка Защита от поражения электрическим током Зазоры, пути утечки Сопротивление и электрическая прочность изоляции, выдерживаемое импульсное напряжение Механическая прочность держателя предохранителя Контактное сопротивление Сопрягаемость держателя плавкого предохранителя с плавкой вставкой Механическая прочность Испытание на удар Выводы оснований предохранителей Проверка номинальной допустимой мощности рассеивания, включая испытания на износостойкость Стойкость к вибрации Стойкость к коррозии Стойкость к очищающим растворителям	описание есть/нет 0 - 100 мм 0,5 - 100 МОм, Отсутствие/наличие перекрытия или пробоя На держателе отсутствие/наличие изменении 0,5 - 100 мОм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание, 0 - 100 мм Отсутствие/наличие повреждений, ухудшающих применение 0,5 - 200 °С 0,5 - 100 МОм 0,5 - 100 мОм Отсутствие/наличие признаков ржавчины описание
2037	ГОСТ IEC 60143-2	Предохранители миниатюрные плавкие	-	8535 8536	Выводы субминиатюрных плавких вставок	Прочность крепления выводов субминиатюрной плавкой вставки не должна нарушаться

1	2	3	4	5	6	7
2038	ГОСТ IEC 60155	Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп	–	8539	Маркировка Защита от случайного поражения электрическим током Сопротивление изоляции в условиях влажности Диэлектрическая прочность Размеры Испытание на скручивание Механическая прочность Электрические соединения Тепло- и огнестойкость Проверка маркировки Конденсаторы для подавления радиопомех Нагрев стартеров с ограничением времени работы Скорость срабатывания Длительность контактирования Напряжение неконтактирования Пиковое напряжение Испытание на ограничение рабочего времени	Должна быть стойкой описание 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 100 мм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание Диаметр вмятины от шарика 0 - 10 мм описание Конденсатор не должен иметь признаков загорания или воспламенения Отсутствие/наличие повреждений 0 - 999 с 0 - 999 с 0 - 999 с 0 -10 кВ Отсутствие/наличие повреждений
2039	ГОСТ IEC 60204-31	Электрическое и электронное оборудование швейных машин, установок и систем, предназначенных для профессионального использования в швейной промышленности	-	6300 8400 8500 9000 9100 9200 9400 9500	Степени защиты Сопротивления изоляции Помехоэмиссия	Код IP 0 - 999 МОм 0 - 100 мкВ/м

1	2	3	4	5	6	7
2040	ГОСТ IEC 60238	Патрроны резьбовые для ламп	-	8539	Контактные зажимы: - минимальные размеры контактных зажимов торцевого типа - минимальные размеры винтовых контактных зажимов Влагостойкость, сопротивление и электрическая прочность изоляции: - сопротивление изоляции Механическая прочность: - максимальное значение деформации Пути утечки и воздушные зазоры: - минимальные расстояния для переменного (50/60 Гц) тока синусоидального напряжения - минимальные расстояния для несинусоидальных импульсных напряжений Время до воспламенения Время до гашения Стойкость к коррозии	 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 999 МОм 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 999 с 0 - 999 с Отсутствие признаков коррозии
2041	ГОСТ IEC 60252-1	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	8544	Проверка маркировки Проверка размеров Механические испытания Испытания на срок службы Паяемость Влажное тепло Напряжение между выводами Напряжение между выводами и корпусом Самовосстановление Разрушающее испытание Теплостойкость, пассивная воспламеняемость и трекингостойкость Герметичность Измерение емкости Измерение тангенса угла потерь	описание 0 - 100 мм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание 0 - 100% 0 - 2 кВ 0 - 2 кВ 0 - 200 °С Отсутствие/наличие повреждений 0 - 200 °С Гермитично 0 - 1000 мФ 0 - 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2042	ГОСТ IEC 60255-1	Измерительное реле и защитное оборудование	-	8535 8541	Номинальное напряжение Номинальный ток Частота	0 - 1000 В 0 - 100 А 0 - 100 Гц
2043	ГОСТ IEC 60255-16	Реле электрические	-	8535 8536	Механическа прочность, вибрация и удар Защита от прямого контакта Электрическая прочность изоляции Пути утечки и воздушные зазоры Теплостойкость Включающая и отключающая способности Условный ток короткого замыкания Предельный постоянный ток Функционировние Влияние воздействующих факторов на выдержку времени Механическая износостойкость Электрическая износостойкость Влагостойкость Маркировка	Отсутствие/наличие отказов IP1X - IP4X Отсутствие/наличие пробоя 0 - 100 мм Отсутствие/наличие отказов cos α =0,1 - 100, 0,1 - 999 с, 10 - 1000 В, 0,01 - 1000 А 0,1 - 1000 кА 5,0 - 100 °С Отсутствие/наличие отказов Отсутствие/наличие отказов Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие отказов описание
2044	ГОСТ IEC 60255-27	Реле электрические	-	8535 8536	Механическа прочность, вибрация и удар Защита от прямого контакта Электрическая прочность изоляции Пути утечки и воздушные зазоры Теплостойкость Включающая и отключающая способности Условный ток короткого замыкания Предельный постоянный ток Функционировние Влияние воздействующих факторов на выдержку времени Механическая износостойкость Электрическая износостойкость Влагостойкость Маркировка	Отсутствие/наличие отказов IP1X - IP4X Отсутствие/наличие пробоя 0 - 100 мм Отсутствие/наличие отказов cos α =0,1 - 100, 0,1 - 999 с, 10 - 1000 В, 0,01 - 1000 А 0,1 - 1000 кА 5,0 - 100 °С Отсутствие/наличие отказов Отсутствие/наличие отказов Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие отказов описание

1	2	3	4	5	6	7
2045	ГОСТ IEC 60255-5	Реле электрические	-	8535 8536	Механическа прочность, вибрация и удар Защита от прямого контакта Электрическая прочность изоляции Пути утечки и воздушные зазоры Теплостойкость Включающая и отключающая способности Условный ток короткого замыкания Предельный постоянный ток Функционировние Влияние воздействующих факторов на выдержку времени Механическая износостойкость Электрическая износостойкость Влагостойкость Маркировка	Отсутствие/наличие отказов IP1X - IP4X Отсутствие/наличие пробоя 0 - 100 мм Отсутствие/наличие отказов cos α =0,1 - 100, 0,1 - 999 с, 10 - 1000 В, 0,01 - 1000 А 0,1 - 1000 кА 5,0 - 100 °С Отсутствие/наличие отказов Отсутствие/наличие отказов Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие отказов описание
2046	ГОСТ IEC 60269-1	Предохранители низковольтные плавкие	-	8535 8536	Проверка изоляционных свойств и пригодности для разделения Проверка температуры перегрева и потерь мощности Проверка срабатывания Проверка отключающей способности. Сопротивление между контактами плавкой вставки Проверка времятоковых характеристик Проверка характеристик I^2t и селективности при сверхтоках Проверка степени защиты оболочек Проверка теплостойкости Проверка целостности контактов Проверка на отсутствие внутренних напряжений Проверка стойкости к аномальному перегреву и огню Проверка на коррозионную стойкость	0,5 - 1000 МОм 40-110 К, 0,05 - 50 Вт соответствует/ не соответствует 50 - 999 МОм 0-1000 Ом IP0X-IPX6 40-110 К - Наличие/отсутствиетрещин Отсутствие/наличие видимого пламя и длительного тления Отсутствие/наличие признаков коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2047	ГОСТ IEC 60269-3-1	Предохранители плавкие низковольтные	–	8535 8536	Проверка номинального тока Селективность по сверхтокам Механическая прочность Хранение при повышенной температуре Размеры и невзаимозаменяемость Проверка теплостойкости	0,01 - 999 с 0,01-100 кА Плавкая вставка не должна иметь повреждений Не должно появиться изменений в испытуемых образцах, ухудшающих их качество и исключающих их дальнейшее использование 0 - 100 мм Не должны ухудшиться эксплуатационные качества основания плавкого предохранителя
2048	ГОСТ IEC 60269-6	Предохранители плавкие низковольтные	-	8535 8537	Превышение температуры Ток Время	0,5 - 200 °С 0 - 1000 А 0 - 999 с
2049	ГОСТ IEC 60309-4	Установочные соединители	-	8536	Размеры	0 - 100 мм
2050	ГОСТ IEC 60335-1	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	–	8500 9100 8450 8479 8509	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Защита от перегрузки Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Средства для заземления Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция Теплостойкость и огнестойкость Стойкость к коррозии	0 - 1000 Вт 0 - 100 А 0 - 200 °С, 0 - 500 Ом 0 - 20 мА код IP 0 - 100 К 0 - 500 К устойчив/неустойчив Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 500 Ом 0 - 100 мм Диаментр отпечатка шарика 0 - 100 мм, 0 - 15 с Отсутствие признаков коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2051	ГОСТ IEC 60335-2-10	Электрические машины для обработки полов и машины для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В	-	8508 8509 8424 8516	Маркировка и инструкции	описание
2052	ГОСТ IEC 60335-2-101	Электрические испарители для бытового и аналогичного применения	-	8516	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Влагостойкость Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	описание описание 0 - 50 K Отсутствие/наличие следов соляного раствора на изоляции Отсутствие/наличие повреждений описание описание
2053	ГОСТ IEC 60335-2-102	Приборы работающие на газообразном, жидком и твердом топливе и имеющие электрические соединения	–	8516	Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	0 - 100 мм
2054	ГОСТ IEC 60335-2-103	Привод для горизонтально и вертикально движущихся ворот, дверей, гаражных дверей и окон	-	8516	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Влагостойкость Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	описание описание 0 - 50 K Отсутствие/наличие следов соляного раствора на изоляции Отсутствие/наличие повреждений описание описание
2055	ГОСТ IEC 60335-2-104	Электрические приборы для восстановления и/или рециркуляции хладагентов из оборудования кондиционирования воздуха и холодильного оборудования	-	8516	Нагрев Влагостойкость	0 - 300 °C Код IP
2056	ГОСТ IEC 60335-2-105	Электрические многофункциональные душевые кабины и электрические отдельные многофункциональные душевые установки	–	8516	Нагрев Влагостойкость	0 - 300 °C Код IP

1	2	3	4	5	6	7
2057	ГОСТ IEC 60335-2-106	Подогреваемые ковры и нагревающие устройства для обогрева комнаты	-	8516	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Влагостойкость Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	описание описание 0 - 50 K Отсутствие/наличие следов соляного раствора на изоляции Отсутствие/наличие повреждений описание описание
2058	ГОСТ IEC 60335-2-108	Электролизеры которые вырабатывают ионизированные жидкости низкой вязкости	-	8516	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев	Степень защиты IP описание 0 - 50 K
2059	ГОСТ IEC 60335-2-109	Приборы для обработки воды ультрафиолетовым излучением	–	8516	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Влагостойкость Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	описание описание 0 - 50 K Отсутствие/наличие следов соляного раствора на изоляции Отсутствие/наличие повреждений описание описание
2060	ГОСТ IEC 60335-2-11	Электрические барабанные сушилки	-	8508 8509	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Влагостойкость Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	описание описание 0 - 50 K Отсутствие/наличие следов соляного раствора на изоляции Отсутствие/наличие повреждений описание описание
2061	ГОСТ IEC 60335-2-12	Электрические мармиты, подогревающие подносы и аналогичные приборы, предназначенных для подогрева пищи или сосудов для поддержания пищи в нагретом состоянии, для бытового и аналогичного применения	-	8516	Влагостойкость Механическая прочность	Отсутствие/наличие следов жидкости на изоляции Отсутствие/наличие трещин

1	2	3	4	5	6	7
2062	ГОСТ IEC 60335-2-13	Электрические фритюрницы которые применяют только в бытовых условиях	–	8516	Нагрев Влагостойкость Ненормальный режим работы Компоненты	0 - 300 °С Отсутствие/наличие следов влаги на изоляции 0 - 300 °С описание
2063	ГОСТ IEC 60335-2-14	Электрические кухонные машины бытового и аналогичного применения	-	8509	Маркировка и инструкции Нагрев Влагостойкость Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Конструкция	описание 0 - 300 °С 0 - 20 мА 0 - 300 °С описание описание
2064	ГОСТ IEC 60335-2-15	Электрические приборы для нагревания жидкостей для бытового и аналогичного применения	-	8516	Маркировка и инструкции Нагрев Влагостойкость Ненормальный режим работы	описание 0 - 200 °С 0 - 20 мА 0 - 200 °С
2065	ГОСТ IEC 60335-2-16	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В	–	8509	Классификация Маркировка и инструкции Влагостойкость Устойчивость и механические опасности	описание описание Отсутствие/наличие на изоляции следов воды возможно/невозможно касание щупом движущихся частей
2066	ГОСТ IEC 60335-2-17	Электрические одеяла, подушки, одежда и другие гибкие приборы, предназначенных для обогрева кровати или человеческого тела, бытового и аналогичного назначения	-	6301	Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Ненормальная работа Сопротивление изоляции	0 - 100 Вт, 0 - 100 А 0 - 200 °С 0 - 20 мА 0 - 200 °С 0 - 999 МОм
2067	ГОСТ IEC 60335-2-2	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В	-	8508	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Влагостойкость Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	описание описание 0 - 50 К Отсутствие следов соляного раствора на изоляции Отсутствие/наличие повреждений описание описание

1	2	3	4	5	6	7
2068	ГОСТ IEC 60335-2-21	Электрические аккумуляционные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенных для нагрева воды ниже температуры кипения	–	8516	Классификация Маркировка и инструкции Ненормальная работа Заземление	Степень защиты IP описание 0 - 7 кВт описание
2069	ГОСТ IEC 60335-2-24	Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования, устройства для изготовления льда, мороженицы	-	8418	Классификация Маркировка и инструкции Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	описание описание 0 - 1000 Вт 0 - 100 А 0 - 200 °С 0 - 20 мА Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие на изоляции следов воды 0 - 200 °С устойчив/неустойчив Отсутствие/наличие повреждений описание описание
2070	ГОСТ IEC 60335-2-25	Микроволновые печи	-	8516	Механическая прочность	Отсутствие/наличие повреждений
2071	ГОСТ IEC 60335-2-27	Электрические приборы, имеющие излучатели, предназначенные для ухода за кожей ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами	–	9105	Механическая прочность Поток излучения Длина волны	Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 Вт/м^2 0 - 500 нк
2072	ГОСТ IEC 60335-2-29	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения	-	8504	Потребляемая мощность и ток Нагрев Механическая прочность	0 - 100 Вт, 0 - 100 А 0 - 200 °С Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
2073	ГОСТ IEC 60335-2-30	Комнатные обогреватели бытового и аналогичного применения	-	8436 8516	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Влагостойкость Ненормальная работа Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция	описание описание 0 - 200 К Отсутствие/наличие на изоляции следов воды 0 - 200 К усточив/неустойчив Отсутствие/наличие повреждений описание
2074	ГОСТ IEC 60335-2-31	Электрические кухонные воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений	–	8414 8421	Нагрев Конструкция	0 - 200 К описание
2075	ГОСТ IEC 60335-2-34	Герметизированные мотор-компрессоры	-	8414	Классификация Маркировка и инструкции Ненормальная работа Конструкция Воздушные зазоры пути утечки и непрерывная изоляция	описание описание 0 - 500 °С, 0 - 100 В, 0 - 100 А Кожух должен выдержать испытание давлением 0 - 100 мм
2076	ГОСТ IEC 60335-2-37	Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания	-	8516	Маркировка Пуск электромеханических приборов Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Нормальный режим работы Конструкция Внутренняя проводка Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	описание 0 - 500 В 0 - 10000 Вт, 0 - 100 А 0 - 500 °С 0,01 - 100 мА Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 °С описание Отсутствие/наличие повреждений описание 0 - 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
2077	ГОСТ IEC 60335-2-38	Электрические аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями	–	8516 8509 8516	Классификация Маркировка Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Износостойкость Механическая прочность Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Время до воспламенения Время до гашения	описание описание 0 - 10000 Вт 0 - 200 А 0 - 500 °С 0 - 50 мА Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 999 с 0 - 999 с
2078	ГОСТ IEC 60335-2-39	Электрические универсальные сковороды	-	8516 8509 8516	Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Ненормальная работа Внутренняя проводка Комплектующие изделия Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков Стойкость к коррозии	0 - 100 кВт, 0 - 100 А 0 - 500 °С 0,01 - 100 мА Отсутствие воды на электрических элементах 0,01 - 100 мА, Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 °С Трубка не должна иметь следов повреждений описание описание описание 0,01 - 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм Диаметр отпечатка шарика 0,1 - 5,0 мм, 10 -200 В Отсутствие признаков коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2079	ГОСТ IEC 60335-2-4	Электрические отжимные центрифуги бытового и аналогичного применения	-	8421 8451	Влагостойкость Износостойкость Ненормальный режим работы Механическая прочность Конструкция	Отсутствие следов воды на изоляции Отсутствие/наличие повреждений описание Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие возможности открыть крышку
2080	ГОСТ IEC 60335-2-40	Электрические тепловые насосы, включая тепловые насосы для горячей воды коммунального водоснабжения, воздушные кондиционеры и осушители, оснащенные мотор-компрессорами и жидкостными кондиционерами-доводчиками	–	8415	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Влагостойкость Ненормальный режим работы	описание описание 0 - 500 Ом Степень защиты IP 0 - 300 °C
2081	ГОСТ IEC 60335-2-41	Электрические насосы для жидкостей температурой не более 90 °C бытового и аналогичного применени	-	8413	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Конструкция	описание описание 0 - 200 °C На изоляции отсутствуют следы воды
2082	ГОСТ IEC 60335-2-43	Электрические сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	8516	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев	Степень защиты IP описание 0 - 50 K
2083	ГОСТ IEC 60335-2-44	Электрические гладильные машины предназначенные для бытового и аналогичного применения	–	8424 8451 8516	Маркировка и инструкции Нагрев Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Конструкция	описание 0 - 200 K 0 - 200 K Катковая гладильная машина не должна перевернуться описание

1	2	3	4	5	6	7
2084	ГОСТ IEC 60335-2-45	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к переносным нагревательным инструментам и аналогичным приборам	-	8516	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Влагостойкость Ненормальный режим работы Механическая прочность Устойчивость и механические опасности Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Степень защиты IP описание 0 - 900 К Отсутствие/наличие пробоя 0 - 900 К Отсутствие/наличие повреждений есть/нет наклон описание 0 - 15 м
2085	ГОСТ IEC 60335-2-47	Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания	-	8516	Классификация Пуск электромеханических приборов Потребляемая мощность и ток Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Исполнение не ниже IPX3, IPX4 Устройства защиты двигателя от перегрузки не должны срабатывать 0 - 10000 Вт, 0 - 100 А 0,01 - 100 мА
2086	ГОСТ IEC 60335-2-48	Электрические грили и тостеры	–	8516 8509 8516	Классификация Потребляемая мощность и ток Нагрев Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре Влагостойкость Сопротивление изоляции и электрическая прочность Износостойкость Ненормальная работа	описание 0 - 10000 Вт, 0 - 100 А 0 - 500 °С 0 - 20 мА Отсутствие/наличие пробоя 0,01 - 100 мА работает/не работает 0 - 500 °С
2087	ГОСТ IEC 60335-2-5	Посудомоечные машины	-	8422	Классификация Маркировка и инструкции Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Электрическая прочность при рабочей температуре	описание описание 0 - 1000 Вт 0 - 100 А 0 - 200 °С 0 -100 мА Отсутствие/наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
2088	ГОСТ IEC 60335-2-50	Электрические водяные бани	-	8516 8509 8516	Классификация Маркировка Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Износостойкость Механическая прочность Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Время до воспламенения Время до гашения	описание описание 0 - 10000 Вт 0 - 200 А 0 - 500 °С 0 - 50 мА Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 999 с 0 - 999 с
2089	ГОСТ IEC 60335-2-51	стационарные электрические циркуляционные насосы, предназначенные для использования в системах отопления или системах водоснабжения	–	8413	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев	описание описание 0 - 200 К
2090	ГОСТ IEC 60335-2-52	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения	-	8516 8509 8516	Классификация Маркировка Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Износостойкость Механическая прочность Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Время до воспламенения Время до гашения	описание описание 0 - 10000 Вт 0 - 200 А 0 - 500 °С 0 - 50 мА Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 999 с 0 - 999 с
2091	ГОСТ IEC 60335-2-53	Электрические нагревательные приборы для саун	-	8516	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Ненормальный режим работы Конструкция Компоненты	описание описание 0 - 100 К 0 - 100 К описание описание

1	2	3	4	5	6	7
2092	ГОСТ IEC 60335-2-55	Электрические приборы используемые в аквариумах и садовых водоемах	–	8516 8509 8516	Классификация Маркировка Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Износостойкость Механическая прочность Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Время до воспламенения Время до гашения	описание описание 0 - 10000 Вт 0 - 200 А 0 - 500 °С 0 - 50 мА Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 999 с 0 - 999 с
2093	ГОСТ IEC 60335-2-56	Электрические проекторы	-	8516 8509 8516	Классификация Маркировка Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Износостойкость Механическая прочность Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Время до воспламенения Время до гашения	описание описание 0 - 10000 Вт 0 - 200 А 0 - 500 °С 0 - 50 мА Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 999 с 0 - 999 с
2094	ГОСТ IEC 60335-2-59	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения	-	8543	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Комплектующие изделия Радиация, токсичность и подобные опасности	описание описание 0 - 100 К описание 0 - 100 мВт/м²
2095	ГОСТ IEC 60335-2-61	Аккумуляционные комнатные обогреватели	–	8504	Потребляемая мощность Потребляемый ток	0 - 1000 Вт 0 - 100 А
2096	ГОСТ IEC 60335-2-62	Промышленные ополаскивающие устройства	-	8504	Потребляемая мощность и ток Нагрев Механическая прочность	0 - 100 Вт, 0 - 100 А 0 - 200 °С Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
2097	ГОСТ IEC 60335-2-65	Электрические приборы для очистки воздуха предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	8414 8421	Маркировка и инструкции Ток утечки и электрическая прочность Конструкция Радиация, токсичность и подобные опасности	описание Отсутствие/наличие электрического пробоя описание 0 - 100 %
2098	ГОСТ IEC 60335-2-66	Нагреватели для водяных кроватей	–	8433 8467	Маркировка и инструкции Пуск электромеханических приборов Устойчивость и механические опасности	описание 0 - 500 В описание
2099	ГОСТ IEC 60335-2-7	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования	-	8450 8479	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	описание описание 0 - 300 °С 0 - 20 мА Отсутствие/наличие пробоя
2100	ГОСТ IEC 60335-2-70	Доильные установки, предназначенные для использования в стойлах и под открытым небом, которые сконструированы для сельскохозяйственных животных молочных пород	-	8434	Классификация Маркировка и инструкции Ненормальный режим работы	описание описание 0 - 500 °С
2101	ГОСТ IEC 60335-2-71	Эектрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных	–	8436 8516	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Ненормальная работа	описание описание 0 - 200 К 0 - 200 К
2102	ГОСТ IEC 60335-2-75	Коммерческие дозирующие устройства для предприятий общественного питания и торговым автоматам для подготовки или выдачи еды, напитков и потребительских товаров	-	8516 8509 8516	Классификация Маркировка Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Износостойкость Механическая прочность Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Время до воспламенения Время до гашения	описание описание 0 - 10000 Вт 0 - 200 А 0 - 500 °С 0 - 50 мА Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 999 с 0 - 999 с

1	2	3	4	5	6	7
2103	ГОСТ IEC 60335-2-76	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	8516	Классификация Маркировка и инструкции Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Динамические перегрузки по напряжению Износостойкость Ненормальная работа Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы для внешних проводов Стойкость к коррозии	описанис описание 0 - 1000 Вт, 0 - 100 А 0,001 - 100 Ом Отсутствие/наличие пробоя, 0 - 20 мА Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений описание описание описание описание стойкий/не стойкий
2104	ГОСТ IEC 60335-2-77	Управляемые вручную пешеходные электрические барабанные или ротационные газонокосилки	–	8433 8467	Конструкция Механическая прочность	0 - 100 мм Отсутствие/наличие повреждений
2105	ГОСТ IEC 60335-2-78	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	8516	Классификация Маркировка и инструкции Влагостойкость Конструкция	описание описание Отсутствие следов воды на изоляции описание
2106	ГОСТ IEC 60335-2-79	Очистители высокого давления без тягового привода	-	8433 8468	Маркировка и инструкции Потребляемая мощность Потребляемый ток	описание 0 - 1000 Вт 0 - 100 А
2107	ГОСТ IEC 60335-2-8	Электрические бритвы, машинок для стрижки волос и аналогичных приборов	–	8510	Нагрев Механическая прочность	0 - 200 К Отсутствие/наличие повреждений
2108	ГОСТ IEC 60335-2-80	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения	-	8414	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Ненормальная работа Устойчивость и механические опасности	описание описание 0 - 200 К 0 - 200 К описание

1	2	3	4	5	6	7
2109	ГОСТ IEC 60335-2-81	Электрические грелки для ног и ковриков с подогревом для бытового и аналогичного назначений	-	8434	Классификация Маркировка и инструкции Ненормальный режим работы	описание описание 0 - 500 °С
2110	ГОСТ IEC 60335-2-83	Электрические водостоки с подогревом	–	8424 8451 8516	Классификация Маркировка и инструкции Конструкция	описание описание 0 - 100 мм
2111	ГОСТ IEC 60335-2-84	Электрические туалеты	-	8424 8451 8516	Классификация Маркировка и инструкции Конструкция	описание описание 0 - 100 мм
2112	ГОСТ IEC 60335-2-85	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения	-	8424 8451 8516	Классификация Маркировка и инструкции Конструкция	описание описание 0 - 100 мм
2113	ГОСТ IEC 60335-2-86	Электрические устройства для отлова рыбы	–	8424 8451 8516	Классификация Маркировка и инструкции Конструкция	описание описание 0 - 100 мм
2114	ГОСТ IEC 60335-2-87	Электрическое оборудование для оглушения скота	-	8536 8500 9100	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Ток утечки и электрическая прочность Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Стойкость к коррозии	описание описание 0,0001 - 10 Ом Отсутствие/наличие отказов Отсутствие/наличие повреждений описание описание стойкий/не стойкий
2115	ГОСТ IEC 60335-2-88	Электрические увлажнители предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях	-	8516	Маркировка и инструкции Ток утечки	описание 0 - 20 мА
2116	ГОСТ IEC 60335-2-89	Электрические торговые холодильные приборы со встроенным компрессором и приборам, поставляемые в двух частях для сборки в единый прибор	–	8516	Нагрев Влагостойкость	0 - 300 °С Отсутствие/наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
2117	ГОСТ IEC 60335-2-9	Переносных приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи, в частности выпекания, обжаривания и жарения на решетке	-	8516	Маркировка и инструкции Защита от доступа к токоведущим частям Нагрев Ток утечки Электрическая прочность при рабочей температуре	описание есть/нет 0 - 200 К 0 - 20 мА Отсутствие/наличие пробоя
2118	ГОСТ IEC 60335-2-90	Микроволновые печи	-	8516	Механическая прочность	Отсутствие/наличие повреждений
2119	ГОСТ IEC 60335-2-95	Электрические привода для гаражных ворот	–	8516	Нагрев	0 - 50 К
2120	ГОСТ IEC 60335-2-97	Электрические привода для рольставней, тентов и жалюз	-	8516	Нагрев	0 - 50 К
2121	ГОСТ IEC 60335-2-98	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения	-	8415 8418 8479 8509	Маркировка и инструкции Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Конструкция	описание 0 - 300 °С 0 - 20 мА 0 - 100 мм
2122	ГОСТ IEC 60358-1	Конденсаторы разделительные и емкостные делители	–	8532	Проверка маркировки Проверка размеров Механические испытания Испытания на срок службы Паяемость Влажное тепло Напряжение между выводами Напряжение между выводами и корпусом Самовосстановление Разрушающее испытание Теплостойкость, пассивная воспламеняемость и трекингостойкость Герметичность Измерение емкости Измерение тангенса угла потерь	описание 0 - 100 мм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание 0 - 100% 0 - 2 кВ 0 - 2 кВ 0 - 200 °С Отсутствие/наличие повреждений 0 - 200 °С гермитично/ не герметично 0 - 1000 мФ 0 - 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2123	ГОСТ IEC 60400	Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров	-	9405	Напряжение переменного тока Ток Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Контактные зажимы Конструкция Степень защиты от пыли и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Износостойкость Механическая прочность Винты, токоведущие детали и соединения Пути утечки и воздушные зазоры: - минимальные расстояния (мм) для синусоидальных напряжений переменного тока (50/60 Гц) - минимальные расстояния для несинусоидальных импульсных напряжений Время до воспламенения Время до гашения Защита от старения и коррозии	0 - 1000 В 0 - 100 А описание описание описание описание описание Код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 999 с 0 - 999 с Отсутствие признаков коррозии
2124	ГОСТ IEC 60432-2	Вольфрамовые галогенные лампы	-	8539 8541 9405	Маркировка Температура на цоколе	описание 0 - 300 °С

1	2	3	4	5	6	7
2125	ГОСТ IEC 60439-3	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Распределительные щиты	–	8537	Пределы превышения температуры Электроизоляционные свойства Номинальная включающая и отключающая способность Проверка срабатывания и его пределов Стойкость контакторов к токам перегрузки Механические свойства выводов Степень защиты контакторов и пускателей в оболочках	0,5 - 500 К наличие/отсутствие перекрытий, пробоев изоляции, повреждений 0,01 - 10000 А, 0,1 - 999 с наличие/отсутствие повреждений наличие/отсутствие повреждений IPX1 - IPX6
2126	ГОСТ IEC 60439-4	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления.	-	8537	Проверка механической прочности Проверка на стойкость коррозии	Органы управления работоспособны/неработоспособны наличие/отсутствие следов коррозии
2127	ГОСТ IEC 60477	Резисторы постоянного тока лабораторные	-	8533	Сопротивление постоянному току, сопротивление переменному току и постоянная времени Верхний предел номинального диапазона частоты	0,001 - 100 Ом, 0 - 999 с 0 - 200 кГц
2128	ГОСТ IEC 60477-2	Меры сопротивления переменного тока лабораторные	–	8533	Сопротивление постоянному току, сопротивление переменному току и постоянная времени Верхний предел номинального диапазона частоты	0,001 - 100 Ом, 0 - 999 с 0 - 200 кГц
2129	ГОСТ IEC 60519-1	Электротермическое оборудование	-	8514	Внутреннее сопротивление устройства Защита от тепловых воздействий	0 - 100 кОм 0 - 500 °С

1	2	3	4	5	6	7
2130	ГОСТ IEC 60519-10	Нагревательные системы электрического сопротивления	-	8516 8509 8516	Классификация Маркировка Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Износостойкость Механическая прочность Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Время до воспламенения Время до гашения	описание описание 0 - 10000 Вт 0 - 200 А 0 - 500 °С 0 - 50 мА Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 999 с 0 - 999 с
2131	ГОСТ IEC 60519-21	Установки для нагрева сопротивлением	-	8514	Внутреннее сопротивление устройства Защита от тепловых воздействий	0 - 100 кОм 0 - 500 °С
2132	ГОСТ IEC 60519-4	Электротермическое оборудование	-	8514	Внутреннее сопротивление устройства Защита от тепловых воздействий	0 - 100 кОм 0 - 500 °С
2133	ГОСТ IEC 60519-8	Установки электронагревательные	-	8514	Внутреннее сопротивление устройства Защита от тепловых воздействий Нагрев	0 - 100 кОм 0 - 500 °С 0 - 500 °С
2134	ГОСТ IEC 60523	Потенциометры постоянного тока	-	8514	Сопротивление изоляции	0 - 5000 МОм
2135	ГОСТ IEC 60570	Шинопроводы для светильников	-	9405	Классификация Маркировка Конструкция Пути утечки и воздушные зазоры Термостойкость и рабочие температуры Защита от поражения электрическим током Сопротивление и электрическая прочность изоляции Заземление	описание описание Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 500 °С описание 0 - 999 МОм 0,001 - 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений описание

1	2	3	4	5	6	7
2136	ГОСТ IEC 60570-2-1	Шинопроводы для светильников	-	9405	Классификация Маркировка Конструкция Пути утечки и воздушные зазоры Термостойкость и рабочие температуры Защита от поражения электрическим током Сопротивление и электрическая прочность изоляции Заземление	описание описание Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 500 °С описание 0 - 999 МОм 0,001 - 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений описание
2137	ГОСТ IEC 60598-1	Светильники с электрическими источниками света	-	940510 940520 940540	Классификация Маркировка Конструкция Заземление Защита от поражения электрическим током Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Пути утечки и воздушные зазоры Испытание на старение и тепловые испытания Время до воспламенения Время до гашения Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	описание описание описание 0,001 - 100 Ом 0 - 20 мА, 0 - 100 В Код IP 0 - 999 МОм, 0 - 20 мА, Отсутствие/наличие пробоя 0 - 100 мм Отсутствие/наличие повреждений 0 - 999 с 0 - 999 с описание 0 - 100 мВ
2138	ГОСТ IEC 60598-2-1	Стационарные светильники общего назначения с лампами накаливания с вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами	-	940510 940520 940540	Защита от попадания пыли и влаги	Классификация IP

1	2	3	4	5	6	7
2139	ГОСТ IEC 60598-2-10	Светильники переносные детские игровые	-	9405	Защита от поражения электрическим током Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции	описание Код IP 0 - 999 МОм
2140	ГОСТ IEC 60598-2-13	Светильники, углубляемые в грунт	–	9405	Классификация Маркировка Пути утечки и воздушные зазоры Нагрев	описание описание 0 - 300 мм 0 - 200 °С
2141	ГОСТ IEC 60598-2-14	Светильники для трубчатых газоразрядных ламп с холодным катодом (неоновые лампы) и аналогичное оборудование	-	9405	Защита от поражения электрическим током Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции	описание Код IP 0 - 999 МОм
2142	ГОСТ IEC 60598-2-17	Светильники для сцен, телевизионных, кино- и фотостудий, с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, применяемые для наружного и внутреннего освещения	-	9405	Классификация Маркировка Внешние провода и провода внутреннего монтажа Испытание на стареииеи тепловые испытания	описание описание 0 - 20 мм описание
2143	ГОСТ IEC 60598-2-18	Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения	–	9405	Классификация Маркировка Внешние провода и провода внутреннего монтажа Испытание на стареииеи тепловые испытания	описание описание 0 - 20 мм описание
2144	ГОСТ IEC 60598-2-19	Светильники вентилируемые	-	940520	Конструкция	описание
2145	ГОСТ IEC 60598-2-20	Световые гирлянды	-	9405	Классификация Маркировка Внешняя и внутренняя проводка Пыленепроницаемость и влагонепроницаемость	описание описание 0 - 300 мм Код IP

1	2	3	4	5	6	7
2146	ГОСТ IEC 60598-2-22	Светильники для аварийного освещения	–	9405	Классификация Маркировка Конструкция Заземление Защита от поражения электрическим током Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Пути утечки и воздушные зазоры Испытание на старение и тепловые испытания Время до воспламенения Время до гашения Винтовые контактные зажимы, безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	описание описание описание 0,001 - 100 Ом 0 - 20 мА, 0 - 100 В Код IP 0 - 999 МОм, 0 - 20 мА, Отсутствие/наличие пробоя 0 - 100 мм 0 - 500 ° С 0 - 999 с 0 - 999 с 0 - 100 мВ, Отсутствие/наличие повреждений
2147	ГОСТ IEC 60598-2-23	Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания	-	940540	Заземление Контактные зажимы и соединения к сети Защита от поражения электрическим током Время до воспламенения Время до гашения	0,001 - 100 Ом 0 - 300 мм² описание 0 - 999 с 0 - 999 с
2148	ГОСТ IEC 60598-2-24	Светильники с ограничением температуры поверхности	-	940510 940520 940540	Классификация Маркировка Пути утечки и воздушные зазоры Нагрев	описание описание 0 - 300 мм 0 - 200 °С

1	2	3	4	5	6	7
2149	ГОСТ IEC 60598-2-25	Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медецинских учереждений	–	9405	Классификация Маркировка Конструкция Заземление Защита от поражения электрическим током Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Пути утечки и воздушные зазоры Испытание на старение и тепловые испытания Время до воспламенения Время до гашения Винтовые контактные зажимы, безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	описание описание описание 0,001 - 100 Ом 0 - 20 мА, 0 - 100 В Код IP 0 - 999 МОм, 0 - 20 мА, Отсутствие/наличие пробоя 0 - 100 мм 0 - 500 ° С 0 - 999 с 0 - 999 с 0 - 100 мВ, Отсутствие/наличие повреждений
2150	ГОСТ IEC 60598-2-3	Светильники для освещения улиц и дорог	–	940510 940520 940540	Классификация Маркировка Конструкция Заземление Защита от поражения электрическим током Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Пути утечки и воздушные зазоры Испытание на старение и тепловые испытания Время до воспламенения Время до гашения Винтовые контактные зажимы, безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	описание описание описание 0,001 - 100 Ом 0 - 20 мА, 0 - 100 В Код IP 0 - 999 МОм, 0 - 20 мА, Отсутствие/наличие пробоя 0 - 100 мм 0 - 500 ° С 0 - 999 с 0 - 999 с 0 - 100 мВ, Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
2151	ГОСТ IEC 60598-2-4	Светильники переносные общего назначения	-	9405	Защита от поражения электрическим током Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Время до воспламенения Время до гашения	описание Код IP 0 - 999 МОм 0 - 999 с 0 - 999 с
2152	ГОСТ IEC 60598-2-5	Прожекторы заливающего света	–	9405	Классификация Маркировка Пути утечки и воздушные зазоры Нагрев	описание описание 0 - 300 мм 0 - 200 °С
2153	ГОСТ IEC 60598-2-6	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания	-	940510 940520 940540	Заземление Время до воспламенения Время до гашения Сопротивление и электрическая прочность изоляции	0,001 - 100 Ом 0 - 999 с 0 - 999 с 0 - 999 МОм
2154	ГОСТ IEC 60598-2-7	Светильники переносные для использования в саду	-	9405	Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Код IP
2155	ГОСТ IEC 60598-2-8	Светильники ручные	–	940510 940520 940540	Размеры Защита от поражения электрическим током Испытания на старение и тепловые испытания	0 - 3000 мм описание Отсутствие/наличие повреждений
2156	ГОСТ IEC 60598-2-9	Светильники для фото- и киносъемок	-	9405	Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Код IP
2157	ГОСТ IEC 60601-1-1	Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов. Приборы для измерения массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры электронные.	-	9018	Идентификация, маркировка и документация Защита от опасностей поражения электрическим током Пути утечки и воздушные зазоры Ток утечки Ток в рабочих частях	описание описание 0 - 100 мм 0 - 20 мА 0 - 7000 мкА

1	2	3	4	5	6	7
2158	ГОСТ IEC 60601-1-8	Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности	–	9018	Питающее напряжение Частота Род тока Линейные размеры Защита от опасного проникания воды или твердых частиц Идентификация, маркировка и документация Импеданс и токонесущая способность Ток утечки Сетевое переходное напряжение Температура рабочих частей Электрическое сопротивление Сопротивление изоляции Емкость Ток в рабочих частях	0 - 500 В 40 - 60 Гц Постоянный, переменный 0 - 100 мм Код IP описание 0 - 100 А 0 - 20 мА 0 - 100 В 0 - 100 °С 0,001 - 100 Ом 0 - 999 МОм 0 - 1000 пФ 0 - 7000 мкА
2159	ГОСТ IEC 60601-2-2	Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности	-	9018	Потребляемая мощность Токи утечки Электрическая прочность изоляции Сопротивление изоляции Размеры соединений Давление	0 - 1000 Вт 0 - 20 мА Отсутствие/наличие пробоя 0 -100 МОм 0 - 100 мм 0 - 10 МПа
2160	ГОСТ IEC 60601-2-22	Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности	-	9018	Потребляемая мощность Токи утечки Электрическая прочность изоляции Сопротивление изоляции	0 - 1000 Вт 0 - 20 мА Отсутствие/наличие пробоя 0 -100 МОм

1	2	3	4	5	6	7
2161	ГОСТ IEC 60601-2-51	Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов	–	9018	Маркировка Напряжения питания Ток потребления Ток утечки Сопротивление Мощность Устойчивость к воздействию напряжением Функциональные характеристики Масса изделий Размеры Время установления рабочего режима Устойчивость к ударным нагрузкам Степень защиты, обеспечиваемой оболочками Воздушные зазоры, пути утечки Уровень звуковой мощности Температура наружных частей Переходное сопротивление Уровень шума	описание 0 - 500 В 0 - 100 А 0,01 - 500мА 0,5 - 999 МОм 0 - 5000 Вт Отсутствие/наличие повреждений Не соответствует, соответствует 0,5 - 500 кг 0 - 5000 мм 1 - 30 с. Отсутствие/наличие повреждений IP00-IP69 0 - 100 мм 0 - 139 дБА -50 - 400 °С 0,01 - 100 Ом 0 - 100 мкВ
2162	ГОСТ IEC 60601-2-7	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 - 500 В 0 - 90 Гц 0 - 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя
2163	ГОСТ IEC 60613	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Входная мощность Анодны ток Количество теплоты Максимальная непрерывная теплоотдача	0 - 100 кВт 0 - 20 мА 0 - 1000 Дж 0 - 1000 Вт
2164	ГОСТ IEC 60618	Индуктивные делители напряжения	–	8537	Частота Постоянный входной ток Напряжение Информация, маркировка и символы	0 - 100 Гц 0 - 100 А 0 - 500 В описание

1	2	3	4	5	6	7
2165	ГОСТ IEC 60664-3	Оборудование низковольтных систем	-	9001 8536 8534	Испытания на устойчивость к царапинам Характеристики внешних воздействующих факторов Сопротивление изоляции между проводниками	Отсутствие/наличие царапин описание 0 - 999 МОм
2166	ГОСТ IEC 60664-5	Оборудование низковольтных систем	-	9001 8536 8534	Зазоры	0 - 100 мм
2167	ГОСТ IEC 60669-2-6	Аварийные выключатели	–	8536 8534	Контактные зажимы Превышение температуры	0 - 100 мм 0 - 200 °С
2168	ГОСТ IEC 60670-21	Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические	-	8535 8536	Механическая прочность	Отсутствие/наличие повреждений
2169	ГОСТ IEC 60670-24	Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические	-	8535 8537	Механическая прочность	Отсутствие/наличие повреждений
2170	ГОСТ IEC 60691-2012	Вставки плавкие	–	8535	Маркировка (испытание на стирание) Сила растяжения Сила сжатия Изгибающая/скручивающая сила Пути утечки и зазоры Стойкость к коррозии Электрическая прочность Сопротивление изоляции Трекингостойкость Ток отключения Переходной ток перегрузки Предельные значения температуры Электрическая прочность	различима/не различима описание описание описание 0 - 100 мм Отсутствие/наличие следов коррозии Отсутствие/наличие пробоя 0 - 999 МОм трекингостойкий/нетрекингостойкий 0 - 1000 А 0 - 1000 А 0 - 500 °С Отсутствие/наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
2171	ГОСТ IEC 60695-11-5	Электротехническое оборудование, его сборочные единицы и компоненты, а также твердые электроизоляционные материалы или другие горючие материалы	-	8500 8544	Время горения или тления	0 - 999 с
2172	ГОСТ IEC 60695-2-11	Электрические аппараты и приборы бытового назначения	-	8500 8544	Температура Время	0 - 1000 °С 0 - 999 с
2173	ГОСТ IEC 60695-2-12	Электрические аппараты и приборы бытового назначения	–	8500 8545	Температура Время	1 - 1000 °С 0 - 999 с
2174	ГОСТ IEC 60695-2-13	Твердые электроизоляционные материалы	-	8504 8539	Температура Время	1 - 1000 °С 0 - 999 с
2175	ГОСТ IEC 60715	Комплектные устройства управления	-	8537	Размеры	0 - 100 мм
2176	ГОСТ IEC 60730-1	Автоматические электрические управляющие устройства для бытового и аналогичного назначения	-	9032 8537	Максимальное номинальное напряжение Максимальный номинальный ток Классификация Защита от поражения электрическим током Требование к защитному заземлению Зажимы и соединения д ля внутренних проводов Размеры несъемных шнуров Приборные вводы и розетки Защита от проникновения воды и пыли Сопротивление изоляции Электрическая прочность Нагрев Производственный допуск и отклонение Климатические воздействия Износостойкость	0 - 1000 В 0 - 100 А описание есть/нет 0,001 - 100 Ом 0 - 500 °С 0 - 100 мм описание - 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя, 0 - 20 мА 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
2177	ГОСТ IEC 60730-2-10	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Частные требования к пусковым реле электродвигателей	-	8535 8536	Классификация: - в соответствии с назначением - интегрированное или встроенное	описание
2178	ГОСТ IEC 60730-2-12	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к электрическим управляемым дверным замкам	–	9032 8537	Износостойкость Механическая прочность	Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений
2179	ГОСТ IEC 60730-2-13	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения.	-	9032 8537	Износостойкость Механическая прочность	Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
2180	ГОСТ IEC 60730-2-14	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	9032 8537	Защита от поражения электрическим током Защитное заземление Зажимы и соединения Влаго- и пылестойкость Сопротивление изоляции и электрическая прочность Производственный допуск и отклонение Нагрев Климатические воздействия Износостойкость Механическая прочность Резьбовые части и соединения Пути утечки, зазоры и расстояния через сплошную изоляцию Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость Стойкость к коррозии Нормальная работа Ненормальная работа	есть/нет 0,01 - 100 Ом 0 - 100 мм, описание стойкие/ не стойкие Отсутствие/наличие пробоя, 0 - 999 МОм 0,1 - 1000 В, 0,1 - 1000 А, cos α =0,1 - 100, 0,1 - 999 мс 0 - 500 °С 0,1 - 1000 В, 0,1 - 1000 А, cos α =0,1 - 100, 0,1 - 999 мс 0,1 - 1000 В, 0,1 - 1000 А, cos α =0,1 - 100, 0,1 - 999 мс Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм Диаметр отпечатка шарика 0,1 - 5,0 мм, 10 -200 В Отсутствие/наличие признаков коррозии 0,1 - 1000 В, 0,1 - 1000 А, cos α =0,1 - 100, 0,1 - 999 мс 0,1 - 1000 В, 0,1 - 1000 А, cos α =0,1 - 100, 0,1 - 999 мс
2181	ГОСТ IEC 60730-2-15	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	9032 8537	Защита от поражения электрическим током Защитное заземление Зажимы и соединения Влаго- и пылестойкость Сопротивление изоляции	есть/нет 0,01 - 100 Ом 0 - 100 мм стойкие/ не стойкие 0 - 999 МОм
2182	ГОСТ IEC 60730-2-19	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	9032 8537	Зажимы и соединения Влаго- и пылестойкость Нагрев	описание стойкие/ не стойкие 0 - 500 °С

1	2	3	4	5	6	7
2183	ГОСТ IEC 60730-2-3	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Таймеры и временные выключатели	-	8536 9107	Превышение температуры Нормируемый ток Минимальные пути тока утечки Время	0 - 500 °С 0 - 100 А 0 - 100 мм 0 - 999 с
2184	ГОСТ IEC 60730-2-5	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	–	8536 9107	Превышение температуры Нормируемый ток Минимальные пути тока утечки Время	0 - 500 °С 0 - 100 А 0 - 100 мм 0 - 999 с
2185	ГОСТ IEC 60730-2-6	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	8536 9107	Превышение температуры Нормируемый ток Минимальные пути тока утечки Время	0 - 500 °С 0 - 100 А 0 - 100 мм 0 - 999 с
2186	ГОСТ IEC 60730-2-7	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Таймеры и временные выключатели	-	8536 9107	Превышение температуры Нормируемый ток Минимальные пути тока утечки Время	0 - 500 °С 0 - 100 А 0 - 100 мм 0 - 999 с
2187	ГОСТ IEC 60730-2-8	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения.	–	8481 9026 8501	Классификация Защита от поражения электрическим током Нагрев Механическая прочность	описание описание 0 - 200 °С Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
2188	ГОСТ IEC 60730-2-9	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	9032 8537	Защита от поражения электрическим током	есть/нет
					Заземление	0,01 - 100 Ом
					Зажимы и соединения	описание
					Требования к конструкции	описание, 0 - 100 мм
					Влаго- и пылестойкость	-
					Электрическая прочность и сопротивление изоляции	Отсутствие/наличие пробоя, 0,5 - 100 МОм
					Нагрев	10 - 100 К
					Технологический допуск и отклонение	0 - 1000 В, 0 - 1000 А, cos α =0,1 - 100, 0,1 - 999 мс
					Климатические воздействия	0 - 1000 В, 0 - 1000 А, cos α =0,1 - 100, 0,1 - 999 мс
					Износостойкость	Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений
					Механическая прочность	Отсутствие/наличие повреждений
					Резьбовые части и соединения	0 - 100 мм
					Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Диаметр отпечатка шарика 0,1 - 5,0 мм
					Испытание на пожароопасность	Отсутствие/наличие признаков коррозии
					Стойкость к коррозии	

1	2	3	4	5	6	7
2189	ГОСТ IEC 60745-1	Машины ручные электрические	-	8467 8430 8459; 8467; 8203; 8207	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 - 5000 Вт, 0 - 1000 А 0 - 600 °С 0 - 50 мА Код IP Отсутствие/наличие пробоя описание 0 - 600 °С описание описание 0 - 100 мм описание описание описание 0,001 - 100 Ом описание 0 -100 мм

1	2	3	4	5	6	7
2190	ГОСТ IEC 60745-2-1	Машины ручные электрические		8467	Номинальное напряжение	0 - 500 В
					Маркировка	описание
					Пуск	Устройства защиты срабатали/не сработали
					Потребляемая мощность	0 - 1000 Вт
					Потребляемый ток	0 - 1000 А
					Нагрев	0 - 100 °С
					Ток утечки	0 - 20 мА
					Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	-
					Сопротивление изоляции	0 - 999 МОм
					Электрическая прочность	Отсутствие/наличие пробоя
					Ненормальный режим работы	0 - 500 °С
					Устойчивость и механическая безопасность	устойчив/не устойчив Отсутствие/наличие повреждений
					Механическая прочность	описание
					Конструкция	описание
					Внутренняя проводка	описание
					Комплектующие изделия	
					Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	описание описание
					Зажимы для внешних проводов	0,001 - 100 Ом
					Заземление	Отсутствие/наличие повреждений
					Винты и соединения	0 - 100 мм
					Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	
					Коррозионная стойкость	Отсутствие/наличие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2191	ГОСТ IEC 60745-2-11	Машины ручные электрические. Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы)	-	8467	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 - 5000 Вт 0 - 1000 А 0 - 600 °С 0 - 50 мА Код IP Отсутствие/наличие пробоя описание 0 - 600 °С описание описание 0 - 100 мм описание описание описание 0,001 - 100 Ом описание 0 -100 мм
2192	ГОСТ IEC 60745-2-12	Машины ручные электрические. Вибраторы для уплотнения бетонной смеси	-	8467 8430	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 - 5000 Вт 0 - 1000 А 0 - 600 °С 0 - 50 мА Отсутствие/наличие пробоя описание 0 - 600 °С описание описание 0 - 100 мм описание описание описание 0,001 - 100 Ом описание 0 -100 мм

1	2	3	4	5	6	7
2193	ГОСТ IEC 60745-2-14	Машины ручные электрические. Рубанки	–	8467	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 - 5000 Вт, 0 - 1000 А 0 - 600 °С 0 - 50 мА Код IP Отсутствие/наличие пробоя описание 0 - 600 °С описание описание 0 - 100 мм описание описание описание 0,001 - 100 Ом описание 0 -100 мм

1	2	3	4	5	6	7
2194	ГОСТ IEC 60745-2-17	Машины ручные электрические	-	8467	Номинальное напряжение Маркировка Пуск Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ненормальный режим работы Устойчивость и механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия ~~Подключение к сети и внешние гибкие~~ кабели и шнуры Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции Коррозионная стойкость	0 - 500 В описание Устройства защиты сработали/не сработали 0 - 1000 Вт 0 - 1000 А 0 - 100 °С 0 - 20 мА Степень защиты IP 0 - 999 МОм Отсутствие пробоя 0 - 500 °С Машина не должна опрокидываться Отсутствие/наличие повреждений описание описание описание ~~описание~~ описание 0,001 - 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм Отсутствие следов коррозии
2195	ГОСТ IEC 60745-2-18	Обвязочные машины	-	8467	Нагрев	0 - 100 °С
2196	ГОСТ IEC 60745-2-19	Ламельные машины для резания в древесине или подобном	-	8467	Маркировка и инструкции	описание

1	2	3	4	5	6	7
2197	ГОСТ IEC 60745-2-2	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты. Инструмент ручной аккумуляторный (с зарядным устройством)	-	8467	Нагрев Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Компоненты	0-600 ° С До 2,0 Дж 0-6кВ 0 – 30Н До 2,0 Дж 0-6кВ 0,001-3000 мм 0,01-250 кг 0 – 5000Н 1 – 4 Н м -
2198	ГОСТ IEC 60745-2-4	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	8467	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 - 5000 Вт, 0 - 1000 А 0 - 600 °С 0 - 50 мА Отсутствие/наличие пробоя описание 0 - 600 °С описание описание 0 - 100 мм описание описание описание 0,001 - 100 Ом описание 0 -100 мм

1	2	3	4	5	6	7
2199	ГОСТ IEC 60745-2-5	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	–	8467	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 - 5000 Вт, 0 - 1000 А 0 - 600 °С 0 - 50 мА Код IP Отсутствие/наличие пробоя описание 0 - 600 °С описание описание 0 - 100 мм описание описание описание 0,001 - 100 Ом описание 0 -100 мм
2200	ГОСТ IEC 60745-2-6	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	8467	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 - 5000 Вт 0 - 1000 А 0 - 600 °С 0 - 50 мА Отсутствие/наличие пробоя описание 0 - 600 °С описание описание 0 - 100 мм описание описание описание 0,001 - 100 Ом описание 0 -100 мм

1	2	3	4	5	6	7
2201	ГОСТ IEC 60745-2-8	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	8467	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 - 5000 Вт 0 - 1000 А 0 - 600 °С 0 - 50 мА - Отсутствие/наличие пробоя описание 0 - 600 °С описание описание 0 - 100 мм описание описание описание 0,001 - 100 Ом описание 0 -100 мм
2202	ГОСТ IEC 60745-2-9	Машины ручные электрические. Машины для нарезания внутренней резьбы		8467	Нагрев	0-600 ° С
2203	ГОСТ IEC 60799	Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений	-	8544	Номинальный ток Непрерывность цепи заземления Поляризованные системы Основные размеры	0 - 100 А 0 - 500 В 0 - 500 В 0 - 100 мм
2204	ГОСТ IEC 60811-100	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Размеры Диэлектрическая проницаемость Удельное электрическое сопротивление Время до воспламенения Время до гашения	0 - 100 мм 0 - 100 % 0,001 - 100 Ом 0 - 999 с 0 - 999 с
2205	ГОСТ IEC 60811-1-1	Материалы изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей	–	8535 8536	Измерение толщин и наружных размеров Определение механических свойств композиций изоляции и оболочки	0 - 100 мм Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
2206	ГОСТ IEC 60811-1-1	Материалы изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей	-	8544	Испытание на растяжение до старения	Отсутствие/наличие повреждений
2207	ГОСТ IEC 60811-1-2	Материалы изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей	-	8535 8536	Старение в термостате Старение в воздушной бомбе	описание описание
2208	ГОСТ IEC 60811-1-2	Материалы изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей	–	8544	Испытание на растяжение после старения	Отсутствие/наличие повреждений
2209	ГОСТ IEC 60811-1-3	Материалы изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей	-	8535 8536	Плотность Испытания на водопоглощение Испытание на усадку изоляции Испытание на усадку полиэтиленовых оболочек	0 - 100 г/см³ наличие/отсутствие пробоя 0 - 100 мм 0 - 100 мм
2210	ГОСТ IEC 60811-3-1	Поливинилхлоридная компаундая изоляция и оболочки электрических и оптических кабелей	-	8535 8536	Испытание изоляции и оболочек под давлением при высокой температуре Испытание изоляции и оболочек на стойкость к растрескиванию Испытание на тепловой удар	0 - 100 мм Отсутствие/наличие трещин Отсутствие/наличие трещин
2211	ГОСТ IEC 60811-3-2	Поливинилхлоридная компаундая изоляция и оболочки электрических и оптических кабелей	–	8535 8536 8544	Испытание изоляции и оболочек на потерю массы Испытание изоляции и оболочек на термостабильность	0 - 100 мг/см² 0 - 999 с
2212	ГОСТ IEC 60825-1	Игрушки Лазерная аппаратура	-	8536 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Маркировка Предел доступной эмиссии Лазерное излучение Диапазон ретинальной опасности Максимальная энергетическая яркость диффузного источника	соответствует/не соответствует 0...1000 Вт·м 0...1000мкм 400-1400 нм 430-1150 нм
2213	ГОСТ IEC 60825-12	Лазерные системы и аппаратура	–	8536	Мощность пучка незатухающей волны Длина волны Полное расхождение	0 - 500 мВт 0 - 2500 нм 0 - 0,1 рад
2214	ГОСТ IEC 60825-2	лазерная аппаратура	-	8536	Диапазон ретинальной опасности Максимальная энергетическая яркость диффузного источника	400-1400 нм 430-1150 нм
2215	ГОСТ IEC 60825-4	лазерная аппаратура	-	8536	Диапазон ретинальной опасности Максимальная энергетическая яркость диффузного источника	400-1400 нм 430-1150 нм

1	2	3	4	5	6	7
2216	ГОСТ IEC 60838-1	Патроны ламповые различных типов	–	8539	Классификация: - по теплостойкости Маркировка Винтовые контактные зажимы: - номинальные сечения жил Безвинтовые контактные зажимы: - номинальные сечения жил Сопротивление заземления Конструкция Влагостойкость изоляции Сопротивление изоляции Механическая прочность Пути утечки и воздушные зазоры Термостойкость и огнестойкость: - диаметр отпечатка шарика Стойкость к старению и коррозии	 0 - 100 °С описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0,001 - 100 Ом описание 0 - 100 % 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 10 мм Отсутствие/наличие следов коррозии
2217	ГОСТ IEC 60838-2-1	Патроны различные для ламп	-	8539	Классификация: - по теплостойкости Маркировка Винтовые контактные зажимы: - номинальные сечения жил Безвинтовые контактные зажимы: - номинальные сечения жил Сопротивление заземления Конструкция Влагостойкость изоляции Сопротивление изоляции Механическая прочность Пути утечки и воздушные зазоры Термостойкость и огнестойкость: - диаметр отпечатка шарика Стойкость к старению и коррозии	 0 - 100 °С описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0,001 - 100 Ом описание 0 - 100 % 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 10 мм Отсутствие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2218	ГОСТ IEC 60838-2-2	Патроны различные для ламп	-	8539	Классификация: - по теплостойкости Маркировка Винтовые контактные зажимы: - номинальные сечения жил Безвинтовые контактные зажимы: - номинальные сечения жил Сопротивление заземления Конструкция Влагостойкость изоляции Сопротивление изоляции Механическая прочность Пути утечки и воздушные зазоры Термостойкость и огнестойкость: - диаметр отпечатка шарика Стойкость к старению и коррозии	 0 - 100 °С описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0,001 - 100 Ом описание 0 - 100 % 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 10 мм Отсутствие следов коррозии
2219	ГОСТ IEC 60884-1	Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения	–	8536	Размеры	0 - 100 мм
2220	ГОСТ IEC 60884-2-7	Комплекты удлинительных шнуров	-	8536	Защита от поражения электрическим током Конструкция	описание описание
2221	ГОСТ IEC 60898-2	Выключатели автоматические для защиты от свехтоков электроустановок и аналогичного назначения	-	8535 8536	Проверка мгновенного расцепления и точного размыкания контактов Испытания при пониженных токах короткого замыкания	Выключатель должен расцепиться менее чем за 0,1 с После гашения дуги восстанавливающееся напряжение должно сохраняться в течение не менее 0,1 с.
2222	ГОСТ IEC 60906-1	Вилки и штепсельные розетки	–	8544	Заземление Конструкция Сопротивление и электрическая прочность изоляции Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	описание описание 0 -100 МОм 0 - 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
2223	ГОСТ IEC 60906-2	Вилки и штепсельные розетки	-	8544	Заземление Конструкция Сопротивление и электрическая прочность изоляции Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	описание описание 0 -100 МОм 0 - 100 мм
2224	ГОСТ IEC 60931-1	Конденсаторы шунтирующие силовые	-	8532	Испытание на герметичность и тепло для конденсаторов типа А Испытание на герметичность и тепло для конденсаторов типа В Испытание высоким напряжением между контактами Испытание высоким напряжением между контактами и корпусом Испытания на влажность с приложением напряжения Испытания по току (на разряд) Теплостойкость, огнестойкость Испытание на самовосстанавливаемость Разрушающее испытание	герметично/негерметично описание Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие пробоя 0 - 1000 мкФ, tgδ = 0 - 100 % Отсутствие отказов - 0 - 1000 мкФ описание
2225	ГОСТ IEC 60931-2	Конденсаторы шунтирующие силовые	-		Испытание на герметичность и тепло для конденсаторов типа А Испытание на герметичность и тепло для конденсаторов типа В Испытание высоким напряжением между контактами Испытание высоким напряжением между контактами и корпусом Испытания на влажность с приложением напряжения Испытания по току (на разряд) Теплостойкость, огнестойкость Испытание на самовосстанавливаемость Разрушающее испытание	Не должно происходить вытекания пропиточного или связующего материала, не должно быть нарушения цепи описание Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие пробоя 0 - 1000 мкФ, tgδ = 0 - 100 % Отсутствие отказов Самоподдерживающееся пламя должно гаснуть в течение 30 с 0 - 1000 мкФ описание

1	2	3	4	5	6	7
2226	ГОСТ IEC 60931-3	Конденсаторы шунтирующие силовые	-		Испытание на герметичность и тепло для конденсаторов типа А Испытание на герметичность и тепло для конденсаторов типа В Испытание высоким напряжением между контактами Испытание высоким напряжением между контактами и корпусом Испытания на влажность с приложением напряжения Испытания по току (на разряд) Теплостойкость, огнестойкость Испытание на самовосстанавливаемость Разрушающее испытание	герметично/негерметично описание Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие пробоя 0 - 1000 мкФ, tgδ = 0 - 100 % Отсутствие отказов Самоподдерживающееся пламя должно гаснуть в течение 30 с 0 - 1000 мкФ описание
2227	ГОСТ IEC 60934	Выключатели автоматические для оборудования (СВЕ)	-	8535 8536	Конструкция и работоспособность Защита от поражения электрическим током Превышение температуры Ток утечки Термостойкость	описание есть/нет 0 - 300 ° С 0 - 20 мА 0 - 10 мм
2228	ГОСТ IEC 60947-2 (СТ РК IEC 60947-2)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	–	8535 8536	Воздушные зазоры и пути утечки тока Сопротивление изоляции Электрическая прочность	0 - 3000 мм 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя
2229	ГОСТ IEC 60947-4-1	Контакторы и пускатели	-	8536 8535	Зазоры Предел превышения температуры Сопротивление	0 - 100 мм 0 - 100 К 0,001 - 100 Ом
2230	ГОСТ IEC 60947-5-1	Аппараты и коммутационные элементы цепей управления	-	8535 8543	Превышение температуры Электроизоляционные свойства Включающая и отключающая способности Конструктивные особенности Степень защиты	0 - 500 °С 0 - 5000 МОм 0 - 999 с Внешний вид Код IP
2231	ГОСТ IEC 60947-5-2	Датчики индуктивные и емкостные бесконтактные	–	8535 8544	Размеры	0 - 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
2232	ГОСТ IEC 60947-5-3	Датчики бесконтактные	-	8535 8542	Проверка рабочих расстояний Вибро- и ударостойкость	0 - 100 мм стойкий/нестойкий
2233	ГОСТ IEC 60947-5-4	Разделяемые контакты	-	8535 8544	Номинальное напряжение Номинальный ток Частота	0 - 1000 В 0 - 100 А 0 - 100 Гц
2234	ГОСТ IEC 60947-6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппаратура многофункциональная. Аппаратура коммутационная переключения	–	8535 8536	Соответствие требованиям конструкции Время до воспламенения Время до гашения Превышение температуры Электроизоляционные свойства: - номинальное импульсное выдерживаемое напряжение - импульсное выдерживаемое напряжение на разомкнутых контактах аппаратов Способность включать и отключать токи в условиях короткого замыкания	описание 0 - 999 с 0 - 999 с 0 - 100 °С 0 - 1500 В 0 - 15 кВ 0 - 100 кА
2235	ГОСТ IEC 60947-6-2	Оборудование многофункциональное		8535 8544	Превышение температуры Электроизоляционные свойства	0 - 500 °С 0 - 5000 МОм
			-		Включающая и отключающая способности Конструктивные особенности Степень защиты	0 - 999 с Внешний вид -
2236	ГОСТ IEC 60947-7-4	Клеммные колодки	-	8535 8545	Размеры Конструкция Идентификация и маркировка выводов Время горения Контактное сопротивление Кратковременно допустимый ток Износостойкость	0 - 100 мм описание описание 0 - 999 с 0 - 5000 Ом 0 - 1000 А Отсутствие/наличие повреждений
2237	ГОСТ IEC 60947-8	Устройства управления встроенные во вращающиеся электрические машины	–	8535 8540	Сопротивление Рабочая температура Время	0 - 5000 Ом 0 - 500 °С 0 - 999 с

1	2	3	4	5	6	7
2238	ГОСТ IEC 60950-1	Оборудование информационных технологий	-	9504 8504 8470 8471 8472 8476 8479 8543 8443 8521 8519 8523 8525 8526 8527 8528 9207 8518	Компоненты Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности Цепи безопасного сверхнизкого напряжения Цепи напряжения телекоммуникационной сети Цепи с ограничением тока Источники электропитания с ограничением мощности Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления Электрическая прочность Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей Изоляция между первичными цепями и системами кабельного распределения	0 - 100 мм есть/нет 0 - 400 В 0 - 400 В 0 - 1000 А, 0 - 500 В, 0 - 5000 ВА 0 - 100 мм 0 - 1000 А, 0 - 500 В, 0 - 5000 ВА 0 - 20 мА Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 °С описание
2239	ГОСТ IEC 60950-21	Оборудование информационных технологий	-	8519 8521 8527 8528 8471 8504 8518 8443	Питание от телекоммуникационной сети Доступ к частям с опасной энергией Удаленное электропитание Предельные значения при условиях единичной неисправности Предельные значения при наличии одного заземляющего проводника Предельные значения в УПТ-Н цепях Предельные значения при условиях единичной неисправности Предельные значения при одном заземленном проводнике	0 - 50 В·А Испытательные пальцы 0 - 200 В 0 - 60 мА 0 - 30 мА 0 - 200 В 0 - 200 В 0 - 20 мА

1	2	3	4	5	6	7
2240	ГОСТ IEC 60950-22	Оборудование информационных технологий. Оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе.	–	8519 8521 8527 8528 8471 8504 8518 8443	Предельные значения напряжений на доступных для пользователя частях оборудования на открытом воздухе Цепи безопасного сверхнизкого напряжения Электрическая изоляция	0 - 50 В 0 - 50 В 0 - 999 МОм
2241	ГОСТ IEC 60974-11	Электрододержатели для ручной дуговой	-	8504	Напряжение Ток Сопротивление изоляции Размеры	0,1 - 1000 В 0,01 - 10000 мА 0 - 999 МОм, Отсутствие/наличие пробоя 0 - 100 мм
2242	ГОСТ IEC 60974-12	Сварочные кабели	-	8504	Напряжение Ток Сопротивление изоляции	0,1 - 1000 В 0,01 - 10000 мА 0 - 999 МОм, Отсутствие/наличие пробоя
2243	ГОСТ IEC 60974-2	Оборудование для дуговой сварки	–	8504	Напряжение Ток Сопротивление изоляции Размеры	0,1 - 1000 В 0,01 - 10000 мА 0 - 999 МОм, Отсутствие/наличие пробоя 0 - 100 мм
2244	ГОСТ IEC 60974-3	Оборудование для дуговой сварки	-	8504	Напряжение Ток Сопротивление изоляции Размеры	0,1 - 1000 В 0,01 - 10000 мА 0 - 999 МОм, Отсутствие/наличие пробоя 0 - 100 мм
2245	ГОСТ IEC 60974-5	Оборудование для дуговой сварки	-	8504	Напряжение Ток Сопротивление изоляции Размеры	0,1 - 1000 В 0,01 - 10000 мА 0 - 999 МОм, Отсутствие/наличие пробоя 0 - 100 мм
2246	ГОСТ IEC 60974-8	Устройства подачи газов	–	8504	Напряжение Ток Сопротивление изоляции Размеры	0,1 - 1000 В 0,01 - 10000 мА 0 - 999 МОм, Отсутствие/наличие пробоя 0 - 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
2247	ГОСТ IEC 60998-2-1	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	-	8535 8536	Основные характеристики Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Соединение проводников. Номинальная присоединяющая способность Конструкция Износостойкость, устойчивость к влажным условиям, попаданию твердых инородных предметов и проникновению воды Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции Механическая прочность Превышение температуры Теплостойкость Воздушные зазоры и расстояния утечки Устойчивость изоляционного материала к аномальному нагреву и огню Трекингостойкость изоляционного материала	описание описание описание Лампа не загорается/загорается 0,10 - 50 мм описание наличие/отсутствие повреждений 0,5 - 1000 Мом наличие/отсутствие пробоев и коротких замыканий Не должно быть повреждений образцов 10 - 45К Диаметр отпечатка шарика 0,5 - 10 мм 1,5 - 10 мм описание 170,0 -175,0 В
2248	ГОСТ IEC 60998-2-2	Соединительные устройства	-	8536	Защита от поражения электрическим током Конструкция Размеры	описание описание 0 - 100 мм
2249	ГОСТ IEC 60998-2-4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к устройствам соединения скруткой	–	8535 8536	Классификация по типу и комбинациям проводников Маркировка Электрическая прочность изоляции	Для жестких, гибких, комбинации жестких и гибких проводников Наименование изготовителя, обозначение типа, диапазон присоединяющей способности УСС, номинальное напряжение изоляции Между проводниками и внешним электродом не должно возникать пробоя изоляции

1	2	3	4	5	6	7
2250	ГОСТ IEC 61009-1	Управляемые дифференциальным током автоматические выключатели со встроенной защитой от сверхтоков		8536 9107	Сопротивление изоляции главной цепи Превышение температуры Рабочие характеристики Механическая и электрическая износостойкость Стойкость к механическому толчку и удару Время до воспламенения Время до гашения Размеры Устойчивость к нежелательному срабатыванию от импульсовнапряжения Ток утечки Ток нагрузки Старение электронных компонентов Размеры	0 - 999 МОм 0 - 100 К ВДТ не расцепляетя/расцепляется Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 999 с 0 - 999 с 0 - 100 мм Отсутствие/наличие разрушительных разрядов 0 - 20 мА 0 - 99 кА Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
2251	ГОСТ IEC 61010-031	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	-	9031	Испытания при условиях единичной неисправности Маркировка Предупреждающая маркировка Прочность маркировки Защита от поражения электрическим током Допустимые ограничения для доступных частей Зазоры и пути утечки Испытание напряжением Защита от механических опасностей Устойчивость к механическим воздействиям Ограничения температуры и защита от распространения огня Теплостойкость Защита от опасностей, связанных с жидкостями Компоненты	0 - 500 °С, наличие/отсутствие тлеющих, горящих или обугливших участков бумаги или марли описание описание прочная/не прочная есть/нет 0 - 1000 мА 0 - 100 мм Отсутствие/наличие пробоя описание Отсутствие/наличие повреждений 0 - 500 °С 0 - 100 мм описание описание описание
2252	ГОСТ IEC 61010-1	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	-	9031	Испытания в условиях единичной неисправности Стойкость маркировок Основные средства защиты Дополнительные меры защиты в условиях единичной неисправности Соединения с внешними цепями Требования к изоляции	0 - 500 °С, наличие/отсутствие обугливания, тления или воспламенения марли или папиросной бумаги Маркировка должна быть ясно различима описание описание описание описание
2253	ГОСТ IEC 61010-2	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	-	9031	Режимы работы оборудования Защита от поражения электрическим током	0 - 500 °С описание

1	2	3	4	5	6	7
2254	ГОСТ IEC 61010-2-010	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	-	9031	Режимы работы оборудования Защита от поражения электрическим током	0 - 500 °С описание
2255	ГОСТ IEC 61010-2-020	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	-	9031	Маркировка и документация	описание
2256	ГОСТ IEC 61010-2-030	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	-	9031	Маркировка и документация	описание
2257	ГОСТ IEC 61010-2-032	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	-	9031	Маркировка и документация	описание
2258	ГОСТ IEC 61010-2-033	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	-	9031	Маркировка и документация	описание
2259	ГОСТ IEC 61010-2-051	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	-	9031	Маркировка и документация Регуляторы скорости вращения Смещение в процессе работы Повторный запуск после прерывания работы Источники опасности, связанные со способом применения оборудования Защита от опасностей, связанных с жидкостями	описание описание 0 - 100 мм описание описание описание
2260	ГОСТ IEC 61010-2-061	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	-	9031	Газовые и жидкостные соединители Невзаимозаменяемые газовые соединители Сменные горелки Испытание на герметичность	описание описание проходит/не проходит 0 - 10 мл в минуту
2261	ГОСТ IEC 61010-2-081	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	-	9031	Маркировка и документация	описание

1	2	3	4	5	6	7
2262	ГОСТ IEC 61029-1	Машины переносные электрические		8467 8430 8460 8464 8465 8461 8457 8459	Номинальное напряжение Маркировка Пуск Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ненормальный режим работы Устойчивость и механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции Коррозионная стойкость	0 - 500 В описание Устройства защиты не должны срабатывать 0 - 1000 Вт 0 - 1000 А 0 - 100 °С 0 - 20 мА Степень защиты IP 0 - 999 МОм Отсутствие пробоя 0 - 500 °С Машина не должна опрокидываться Отсутствие/наличие повреждений описание описание описание описание описание 0,001 - 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм Отсутствие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2263	ГОСТ IEC 61029-2-1	Машины переносные электрические. Дисковые пилы	-	8467 8461 8465 8464	Номинальное напряжение Маркировка Пуск Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ненормальный режим работы Устойчивость и механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции Коррозионная стойкость	0 - 500 В описание Устройства защиты не должны срабатывать 0 - 1000 Вт 0 - 1000 А 0 - 100 °С 0 - 20 мА Степень защиты IP 0 - 999 МОм Отсутствие пробоя 0 - 500 °С Машина не должна опрокидываться Отсутствие/наличие повреждений описание описание описание описание описание 0,001 - 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм Отсутствие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2264	ГОСТ IEC 61029-2-10	Машины ручные электрические	–	8467 8457	Номинальное напряжение	0 - 500 В
					Маркировка	описание
					Пуск	Устройства защиты сработали/не сработали
					Потребляемая мощность	0 - 1000 Вт
					Потребляемый ток	0 - 1000 А
					Нагрев	0 - 100 °С
					Ток утечки	0 - 20 мА
					Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	-
					Сопротивление изоляции	0 - 999 МОм
					Электрическая прочность	Отсутствие/наличие пробоя
					Ненормальный режим работы	0 - 500 °С
					Устойчивость и механическая безопасность	устойчиво/не устойчиво
					Механическая прочность	Отсутствие/наличие повреждений
					Конструкция	описание
					Внутренняя проводка	описание
					Комплектующие изделия	описание
					Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	описание
					Зажимы для внешних проводов	описание
					Заземление	0,001 - 100 Ом
					Винты и соединения	Отсутствие/наличие повреждений
					Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0 - 100 мм
					Коррозионная стойкость	Отсутствие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2265	ГОСТ IEC 61029-2-12	Машины переносные электрические	-	8467 8461 8465 8464	Номинальное напряжение	0 - 500 В
					Маркировка	описание
					Пуск	Устройства защиты не должны срабатывать
					Потребляемая мощность	0 - 1000 Вт
					Потребляемый ток	0 - 1000 А
					Нагрев	0 - 100 °С
					Ток утечки	0 - 20 мА
					Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Степень защиты IP
					Сопротивление изоляции	0 - 999 МОм
					Электрическая прочность	Отсутствие пробоя
					Ненормальный режим работы	0 - 500 °С
					Устойчивость и механическая безопасность	Машина не должна опрокидываться Отсутствие/наличие повреждений
					Механическая прочность	описание
					Конструкция	описание
					Внутренняя проводка	описание
					Комплектующие изделия	описание
					Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	описание
					Зажимы для внешних проводов	0,001 - 100 Ом
					Заземление	Отсутствие/наличие повреждений
					Винты и соединения	0 - 100 мм
					Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Отсутствие следов коррозии
					Коррозионная стойкость	

1	2	3	4	5	6	7
2266	ГОСТ IEC 61029-2-2	Машины переносные электрические. Радиально-рычажные пилы		8467 8461 8465 8464	Номинальное напряжение Маркировка Пуск Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ненормальный режим работы Устойчивость и механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции Коррозионная стойкость	0 - 500 В описание Устройства защиты не должны срабатывать 0 - 1000 Вт 0 - 1000 А 0 - 100 °С 0 - 20 мА Степень защиты IP 0 - 999 МОм Отсутствие пробоя 0 - 500 °С Машина не должна опрокидываться Отсутствие/наличие повреждений описание описание описание описание описание 0,001 - 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм Отсутствие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2267	ГОСТ IEC 61029-2-3	Машины переносные электрические Строгальные и рейсмусовые машин	–	8467 8461 8465 8464	Номинальное напряжение Маркировка Пуск Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ненормальный режим работы Устойчивость и механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции Коррозионная стойкость	0 - 500 В описание Устройства защиты не должны срабатывать 0 - 1000 Вт 0 - 1000 А 0 - 100 °С 0 - 20 мА Степень защиты IP 0 - 999 МОм Отсутствие пробоя 0 - 500 °С Машина не должна опрокидываться Отсутствие/наличие повреждений описание описание описание описание описание 0,001 - 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм Отсутствие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2268	ГОСТ IEC 61029-2-4	Машины переносные электрические. Настольные шлифовальные машины	-	8467 8461 8465 8464	Номинальное напряжение Маркировка Пуск Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ненормальный режим работы Устойчивость и механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции Коррозионная стойкость	0 - 500 В описание Устройства защиты не должны срабатывать 0 - 1000 Вт 0 - 1000 А 0 - 100 °С 0 - 20 мА Степень защиты IP 0 - 999 МОм Отсутствие пробоя 0 - 500 °С Машина не должна опрокидываться Отсутствие/наличие повреждений описание описание описание описание описание 0,001 - 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм Отсутствие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2269	ГОСТ IEC 61029-2-5	Машины переносные электрические Ленточные пилы	-	8467 8465	Номинальное напряжение Маркировка Пуск Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ненормальный режим работы Устойчивость и механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции Коррозионная стойкость	0 - 500 В описание Устройства защиты не должны срабатывать 0 - 1000 Вт 0 - 1000 А 0 - 100 °С 0 - 20 мА Степень защиты IP 0 - 999 МОм Отсутствие пробоя 0 - 500 °С Машина не должна опрокидываться Отсутствие/наличие повреждений описание описание описание описание описание 0,001 - 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм Отсутствие следов коррозии
2270	ГОСТ IEC 61029-2-6	Машины переносные электрические. Машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды	-	8467 8464	Конструкция	1-10000 изгибов
2271	ГОСТ IEC 61029-2-7	Машины переносные электрические. Алмазные пилы с подачей воды	-	8467 8461	Конструкция	Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
2272	ГОСТ IEC 61029-2-8	Машины переносные электрические Одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные машины	-	8467 8457	Номинальное напряжение	0 - 500 В
					Маркировка	описание
					Пуск	Устройства защиты сработали/не сработали
					Потребляемая мощность	0 - 1000 Вт
					Потребляемый ток	0 - 1000 А
					Нагрев	0 - 100 °С
					Ток утечки	0 - 20 мА
					Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	-
					Сопротивление изоляции	0 - 999 МОм
					Электрическая прочность	Отсутствие/наличие пробоя
					Ненормальный режим работы	0 - 500 °С
					Устойчивость и механическая безопасность	устойчив/не устойчив
						Отсутствие/наличие повреждений
					Механическая прочность	описание
					Конструкция	описание
					Внутренняя проводка	описание
					Комплектующие изделия	
					Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	описание
						описание
					Зажимы для внешних проводов	0,001 - 100 Ом
					Заземление	Отсутствие/наличие повреждений
					Винты и соединения	0 - 100 мм
					Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	
					Коррозионная стойкость	Отсутствие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2273	ГОСТ IEC 61029-2-9	Машины переносные электрические	–	8467 8457	Номинальное напряжение Маркировка Пуск Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ненормальный режим работы Устойчивость и механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции Коррозионная стойкость	0 - 500 В описание Устройства защиты не должны срабатывать 0 - 1000 Вт 0 - 1000 А 0 - 100 °С 0 - 20 мА Степень защиты IP 0 - 999 МОм Отсутствие пробоя 0 - 500 °С Машина не должна опрокидываться Отсутствие/наличие повреждений описание описание описание описание описание 0,001 - 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм Отсутствие следов коррозии
2274	ГОСТ IEC 61034-1	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536	Световой поток Цветовая температура Время Уровень светопроницаемости	0 - 4000 лм 0 - 3500 К 0 - 999 с 0 - 100 %
2275	ГОСТ IEC 61034-2	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536	Световой поток Цветовая температура Время	0 - 4000 лм 0 - 3500 К 0 - 999 с

1	2	3	4	5	6	7
2276	ГОСТ IEC 61048	Самовосстанавливающиеся и несамовосстанавливающиеся постоянные конденсаторы	–	8504 8539	Контактные соединения Расстояния путей утечки и воздушных зазоров Предохранители Испытание на герметичность и тепло Испытание на самовосстанавливаемость	0,001 - 100 Ом 0 - 100 мм описание Отсутствие/наличие пробоя 0 - 1000 мкФ
2277	ГОСТ IEC 61050	Трансформаторы для трубчатых разрядных ламп	–	8504	Классификация Маркировка Напряжение Ток Нагрев Старение (ресурс) Степень защиты Напряжение последовательных конденсаторов Сопротивление и электрическая прочность изоляции Механическая прочность Теплостойкость Огнестойкость Неметаллические кожухи Присоединение проводов Заземление Пути утечки тока и воздушные зазоры Изоляционные материалы Коррозиестойкость	описание описание 0,1 - 1000 В, 0,01 - 10000 мА 0 - 500 °С 0 - 500 °С - 0,1 - 1000 В 0 - 999 МОм, Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений описание Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 К/ч описание описание описание 0 - 100 мм Отсутствие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2278	ГОСТ IEC 61058-1	Выключатели для электроприборов	-	8536 9107	Номинальные параметры Классификация Маркировка и документация Защита от поражения электрическим током Средства для заземления Зажимы, выводы и соединения Конструкция Механизм Защита от твердых внешних предметов, проникновения пыли, воды и влаги Сопротивление изоляции Нагрев Износостойкость Механическая прочность Винты, токоведущие части и соединения Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе Время до воспламенения Время до гашения Стойкость к коррозии Ненормальный режим работы	описание описание описание описание описание описание описание описание Код IP 0 - 999 МОм 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 999 с 0 - 999 с Отсутствие следов коррозии 0 - 500 °С
2279	ГОСТ IEC 61058-2-1	Выключатели для электрических бытовых приборов. Шнуровые выключатели	–	8536 8535	Классификация Маркировка Внешняя и внутренняя проводка Пыленепроницаемость и влагонепроницаемость	описание описание 0 - 300 мм Код IP
2280	ГОСТ IEC 61058-2-4	Выключатели для электрических бытовых приборов. Независимо устанавливаемые выключателям	-	8536 8535	Классификация Маркировка Внешняя и внутренняя проводка Пыленепроницаемость и влагонепроницаемость	описание описание 0 - 300 мм Код IP

1	2	3	4	5	6	7
2281	ГОСТ IEC 61058-2-5	Выключатели для электроприборов. Выключатели для электроприборов. Переключатели полюсов	-	8536 8535	Классификация Маркировка Внешняя и внутренняя проводка Пыленепроницаемость и влагонепроницаемость	описание описание 0 - 300 мм Код IP
2282	ГОСТ IEC 61071	Конденсаторы силовые электронные	-	8532	Проверка маркировки Проверка размеров Механические испытания Испытания на срок службы Паяемость Влажное тепло Напряжение между выводами Напряжение между выводами и корпусом Самовосстановление Разрушающее испытание Теплостойкость, пассивная воспламеняемость и трекингостойкость Герметичность Измерение емкости Измерение тангенса угла потерь	описание 0 - 100 мм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание 0 - 100% 0 - 2 кВ 0 - 2 кВ 0 - 200 °С Отсутствие/наличие повреждений 0 - 200 °С Гермитично 0 - 1000 мФ 0 - 100 %
2283	ГОСТ IEC 61095	Контакторы с воздушным зазором между контактами бытового и аналогичного назначения	-	8544	Зазоры Предел превышения температуры Сопротивление	0 - 100 мм 0 - 100 К 0,001 - 100 Ом
2284	ГОСТ IEC 61131-2	Контроллеры программируемые	-	8500	Климатические испытания Механические испытания Напряжение переменного тока Частота переменного тока Напряжение постоянного тока Время Ток	Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 500 В 0 - 100 Гц 0 - 1000 В 0 - 999 с 0 - 100 А

1	2	3	4	5	6	7
2285	ГОСТ IEC 61140	Аппаратура распределения и управления низковольтная Бесконтактные датчики Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	–		Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Защита от перегрузки Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Средства для заземления Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция Теплостойкость и огнестойкость Стойкость к коррозии	0 - 1000 Вт 0 - 100 А 0 - 200 °С, 0 - 500 Ом 0 - 20 мА - 0 - 100 К 0 - 500 К устойчив/неустойчив Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 500 Ом 0 - 100 мм Диаментр отпечатка шарика 0 - 100 мм, 0 - 15 с Отсутствие признаков коррозии
2286	ГОСТ IEC 61168	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 - 500 В 0 - 90 Гц 0 - 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
2287	ГОСТ IEC 61184	Патроны байонетные	-		Нормируемые электрические параметры: - действующее значения напряжения переменного тока - действующее значения тока Классификация Маркировка Размеры: - длина резьбы ввода - диаметр стопорного винта Контактные зажимы: - минимальный номинальный диаметр резьбы - минимальный диаметр отверстия для жилы провода Сопротивление заземление Сопротивление и электрическая прочность изоляции Механическая прочность Пути утечки тока и воздушные зазоры Время до воспламенения Время до гашения Защита от старения и коррозии	 0 - 250 В 0 - 10 А описание описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0,001 - 100 Ом 0 - 999 МОм, Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм 0 - 999 с 0 - 999 с Отсутствие признаков коррозии
2288	ГОСТ IEC 61195	Двухцокольные люминесцентные лампы всех групп	–	8539 8541 9405	Электрическая прочность Путь утечки для цоколей Превышение температуры	Отсутствие/наличие пробоя 0 - 100 мм 0 - 200 °С
2289	ГОСТ IEC 61199	Одноцокольные люминесцентные лампы для общего освещения	-	8539 8541 9405	Сопротивление изоляции Маркировка Электрическая прочность Превышение температуры цоколя	0 - 999 МОм описание Отсутствие/наличие пробоя 0 - 100 К
2290	ГОСТ IEC 61204	Источники питания	-	8504	Номинальное напряжение Ток Номинальная частота Номинальная максимальная выходная мощность	0 - 500 В 0 - 1000 А 0 - 80 Гц 0 - 10000 Вт

1	2	3	4	5	6	7
2291	ГОСТ IEC 61204-7	Источники питания с выходными напряжениями постоянного тока при наличии или отсутствии вспомогательных выходов переменного тока	–	8504	Номинальное напряжение Ток Номинальная частота Номинальная максимальная выходная мощность	0 - 500 В 0 - 1000 А 0 - 80 Гц 0 - 10000 Вт
2292	ГОСТ IEC 61210	Устройства присоединительные	-	8536	Усилия сочлинения и расчленения Стойкость к механической нагрузке Превышение температуры Токовая нагрузка Испытание повышенной температурой Испытание на стойкость к натяжению обжатых наконечников	0 - 200 Н описание 0 - 100 °С 0 - 100 °С 0 - 100 °С 0 - 500 Н
2293	ГОСТ IEC 61243-3	Индикаторы напряжения	-	9030	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой Устойчивость к климатическим воздействиям Вибростойкость	IP00 - IP69 Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений
2294	ГОСТ IEC 61262-1	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	–	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции Размер входного поля электронно-оптического усилителя рентгеновского изображения	описание описание 0 - 500 В 0 - 90 Гц 0 - 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя 0 - 200 см
2295	ГОСТ IEC 61262-3	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Неравномерность радиационного поля	0 - 100 %
2296	ГОСТ IEC 61262-5	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Измерение мощности падающего гамма-излучения	0 - 100 кэВ
2297	ГОСТ IEC 61262-6	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	–	2844 9022	Качество излучения	0 - 60 кВ
2298	ГОСТ IEC 61262-7	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Анодное напряжение Фокусное пятно	0 - 50 кВ 0 - 1

1	2	3	4	5	6	7
2299	ГОСТ IEC 61270-1	Конденсаторы для бытовых приборов	-	8532	Проверка маркировки Проверка размеров Механические испытания Испытания на срок службы Паяемость Влажное тепло Напряжение между выводами Напряжение между выводами и корпусом Самовосстановление Разрушающее испытание Теплостойкость, пассивная воспламеняемость и трекингостойкость Герметичность Измерение емкости Измерение тангенса угла потерь	описание 0 - 100 мм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание 0 - 100% 0 - 2 кВ 0 - 2 кВ 0 - 200 °С Отсутствие/наличие повреждений 0 - 200 °С Гермитично 0 - 1000 мФ 0 - 100 %
2300	ГОСТ IEC 61347-2-10	Аппараты пускорегулирующие для ламп	–	8504 8538	Сопротивление изоляции Нагрев трансформатора Ненормальные условия работы	0 - 999 МОм 0 - 300 °С Не должны происходить ухудшение безопасности
2301	ГОСТ IEC 61347-2-11	Аппараты пускорегулирующие для ламп	-	8504 8538	Сопротивление изоляции Нагрев трансформатора Ненормальные условия работы	0 - 999 МОм 0 - 300 °С есть/нет ухудшение безопасности
2302	ГОСТ IEC 61347-2-12	Аппараты пускорегулирующие для ламп	-	8504 8538	Сопротивление изоляции Нагрев трансформатора Ненормальные условия работы	0 - 999 МОм 0 - 300 °С есть/нет ухудшение безопасности
2303	ГОСТ IEC 61347-2-13	Аппараты пускорегулирующие для ламп	–	8504 8538	Сопротивление изоляции Нагрев трансформатора Ненормальные условия работы	0 - 999 МОм 0 - 300 °С есьб/нет ухудшение безопасности
2304	ГОСТ IEC 61347-2-2	Аппараты пускорегулирующие для ламп	-	8504 8538	Сопротивление изоляции Нагрев трансформатора Ненормальные условия работы	0 - 999 МОм 0 - 300 °С Не должны происходить ухудшение безопасности
2305	ГОСТ IEC 61347-2-7	Устройства управления лампами	-	8504 8537	Сопротивление изоляции Нагрев трансформатора Ненормальные условия работы	0 - 999 МОм 0 - 300 °С есть/нет ухудшение безопасности
2306	ГОСТ IEC 61347-2-9	Аппараты пускорегулирующие для ламп	–	8504 8538	Сопротивление изоляции Нагрев трансформатора Ненормальные условия работы	0 - 999 МОм 0 - 300 °С есть/нет ухудшение безопасности

1	2	3	4	5	6	7
2307	ГОСТ IEC 61439-1	Низковольтные комплектные устройства	-	8535 8539	Расстояние утечки	0 - 100 мм
2308	ГОСТ IEC 61439-2	Низковольтные комплектные устройства	-	8535 8538	Степень защиты Воздушные зазоры	Код IP 0 - 100 мм
2309	ГОСТ IEC 61439-3	Низковольтные комплектные устройства	–	8544	Частота Максимальное длительное рабочее напряжение Сопротивление изоляции Ток короткого замыкания источника Время	0 - 100 Гц 0 - 10000 В 0 - 999 МОм 0 - 5000 мА 0 - 999 с
2310	ГОСТ IEC 61439-4	Щитовое оборудование для строительных площадок	-	8544	Частота Максимальное длительное рабочее напряжение Сопротивление изоляции Ток короткого замыкания источника Время	0 - 100 Гц 0 - 10000 В 0 - 999 МОм 0 - 5000 мА 0 - 999 с
2311	ГОСТ IEC 61439-5	Стационарные низковольтные комплектные устройств распределения энергии	-	8535 8537 8544	Частота Максимальное длительное рабочее напряжение Сопротивление изоляции Ток короткого замыкания источника Время	0 - 100 Гц 0 - 10000 В 0 - 999 МОм 0 - 5000 мА 0 - 999 с
2312	ГОСТ IEC 61535	Установочные соединители	–	94051 94052 94053	Максимальное номинальное наряжение переменного тока Минимальный номинальный ток Максимальный номинальный ток Номинальный рабочий диапазон температур Маркировка Классификация: Конструкция	0 - 100 В 0 - 10 мА 0 - 3 А 0 - 100° С описание описание описание
2313	ГОСТ IEC 61549	Лампы различного назначения	-	8539 8541 9405	Размеры	0 - 100 мм
2314	ГОСТ IEC 61557-10	Сети электрические распределительные низковольтные	-	8544	Время срабатывания Пиковое значение измерительного напряжения Внутреннее сопротивление и импеданс	0 - 999 с 0 - 10000 В 0 - 10 кОм/В

1	2	3	4	5	6	7
2315	ГОСТ IEC 61557-11	Сети электрические распределительные низковольтные	–	8544	Время срабатывания Пиковое значение измерительного напряжения Внутреннее сопротивление и импеданс	0 - 999 с 0 - 10000 В 0 - 10 кОм/В
2316	ГОСТ IEC 61557-12	Сети электрические распределительные низковольтные	-	8544	Время срабатывания Пиковое значение измерительного напряжения Внутреннее сопротивление и импеданс	0 - 999 с 0 - 10000 В 0 - 10 кОм/В
2317	ГОСТ IEC 61557-13	Сети электрические распределительные низковольтные	-	8544	Время срабатывания Пиковое значение измерительного напряжения Внутреннее сопротивление и импеданс	0 - 999 с 0 - 10000 В 0 - 10 кОм/В
2318	ГОСТ IEC 61557-2	Аппаратура предназначенная для измерения сопротивления изоляции установок и аппаратуры в обесточенном состоянии	–	8544	Маркировка и руководство по эксплуатации Испытания на перегрузку Время	описание 0 - 10000 Ом/В 0 - 999 с
2319	ГОСТ IEC 61557-3	Аппаратура предназначенная для измерения полного сопротивления контура между фазным проводником и защитным проводником или фазным проводником и нейтралью	-	8544	Номинальное напряжение Номинальная частота Температура	0 - 1000 В 0 - 100 Г 0 - 300 °С
2320	ГОСТ IEC 61557-4	Приборы предназначенные для измерения сопротивления заземляющих проводников, защитных заземляющих проводников и проводников эквипотенциального соединения	-	8544	Маркировка и руководство по эксплуатации Испытания на перегрузку Время	описание 0 - 10000 Ом/В 0 - 999 с
2321	ГОСТ IEC 61557-5	Приборы предназначенные для измерения сопротивления заземлителя относительно земли с использованием напряжения переменного тока	–	8544	Маркировка и руководство по эксплуатации Испытания на перегрузку Время	описание 0 - 10000 Ом/В 0 - 999 с

1	2	3	4	5	6	7
2322	ГОСТ IEC 61557-6	Измерительная аппаратура предназначенная для проверки эффективности функционирования устройств защитного отключения	-	8544	Внутреннее сопротивление измерительной аппаратуры	0 - 10 кОм/В
2323	ГОСТ IEC 61557-7	Измерительная аппаратура для проверки следования фаз в трехфазных распределительных сетях	-	8544	Размеры Испытание на свободное падение	0 - 100 мм Отсутствие/наличие повреждений
2324	ГОСТ IEC 61557-8	Устройства контроля изоляции	–	8544	Время срабатывания Пиковое значение измерительного напряжения Внутреннее сопротивление и импеданс	0 - 999 с 0 - 10000 В 0 - 10 кОм/В
2325	ГОСТ IEC 61557-9	Сети электрические распределительные низковольтные	-	8544	Время срабатывания Пиковое значение измерительного напряжения Внутреннее сопротивление и импеданс	0 - 999 с 0 - 10000 В 0 - 10 кОм/В
2326	ГОСТ IEC 61558-1	Электрические, тепловые и механические силовые трансформаторы, источники питания, электрически реакторов	-	8504	Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки Конструкция Компоненты Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию Трекингостойкость	0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА описание описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 500 В

1	2	3	4	5	6	7
2327	ГОСТ IEC 61558-2-1	Электрические, тепловые и механические силовые трансформаторы, источники питания, электрически реакторов	–	8504	Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки Конструкция Компоненты Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию Трекингостойкость Пределы регулирования	0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА описание описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 500 В 0 - 10 %
2328	ГОСТ IEC 61558-2-10	Трансформаторы с высокой степенью изоляции и отделяющие трансформаторы с вторичными напряжениями свыше 1000 В	-	8504	Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки Конструкция Компоненты Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию Трекингостойкость Потребляемы ток	0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА описание описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 500 В 0 - 1000 А

1	2	3	4	5	6	7
2329	ГОСТ IEC 61558-2-12	Трансформаторы силовые, блоки питания, реакторы и аналогичные изделия	-	8504	Напряжение Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки	0 - 500 В 0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА
2330	ГОСТ IEC 61558-2-13	Трансформаторы силовые, блоки питания, реакторы и аналогичные изделия	–	8504	Напряжение Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки	0 - 500 В 0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА
2331	ГОСТ IEC 61558-2-14	Трансформаторы силовые, блоки питания, реакторы и аналогичные изделия	-	8504	Напряжение Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки	0 - 500 В 0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА
2332	ГОСТ IEC 61558-2-15	Трансформаторы силовые, блоки питания, реакторы и аналогичные изделия	-	8504	Напряжение Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки	0 - 500 В 0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА

1	2	3	4	5	6	7
2333	ГОСТ IEC 61558-2-16	Трансформаторы силовые, блоки питания, реакторы и аналогичные изделия	–	8504	Напряжение Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки	0 - 500 В 0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА
2334	ГОСТ IEC 61558-2-2	Регулировочные трансформаторы общего назначения и источники питания, встроенным в регулировочный трансформатор общего назначения.	–	8504	Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки Конструкция Компоненты Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию Трекингостойкость	0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА описание описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 500 В
2335	ГОСТ IEC 61558-2-20	Трансформаторы силовые, блоки питания, реакторы и аналогичные изделия	–	8504	Напряжение Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки	0 - 500 В 0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА

1	2	3	4	5	6	7
2336	ГОСТ IEC 61558-2-23	Трансформаторы силовые, блоки питания, реакторы и аналогичные изделия	–	8504	Напряжение Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки	0 - 500 В 0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА
2337	ГОСТ IEC 61558-2-3	Трансформаторы розжига газовых и жидкотопливных горелок	–	8504	Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки Конструкция Компоненты Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию Трекингостойкость	0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА описание описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 500 В

1	2	3	4	5	6	7
2338	ГОСТ IEC 61558-2-4	Силовые трансформаторы, источники питания, реакторы и аналогичных изделий	-	8504	Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки Конструкция Компоненты Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию Трекингостойкость Пределы регулирования	0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА описание описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 500 В 0 - 10 %
2339	ГОСТ IEC 61558-2-5	Силовые трансформаторы	-	8504	Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки Конструкция Компоненты Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию Трекингостойкость Пределы регулирования	0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА описание описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 500 В 0 - 10 %

1	2	3	4	5	6	7
2340	ГОСТ IEC 61558-2-6	Трансформаторы и блоки питания	-	8504	Напряжение Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки	0 - 500 В 0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА
2341	ГОСТ IEC 61558-2-7	Трансформаторы силовые, блоки питания, реакторы и аналогичные изделия	-	8504	Напряжение Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки	0 - 500 В 0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА
2342	ГОСТ IEC 61558-2-8	Трансформаторы для звонков и устройств звуковой сигнализации и блоки питания с трансформаторами для звонков и устройств звуковой сигнализации	-	8504	Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки Конструкция Компоненты Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию Трекингостойкость	0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА описание описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 500 В

1	2	3	4	5	6	7
2343	ГОСТ IEC 61558-2-9	Трансформаторы для переносных светильников класса III с вольфрамовыми лампами накаливания и блоки питания с трансформаторами для переносных светильников класса III с вольфрамовыми лампами накаливания	-	8504	Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки Конструкция Компоненты Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию Трекингостойкость	0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА описание описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 500 В
2344	ГОСТ IEC 61643-11	Устройства для защиты электрических сетей и электрооборудования при прямом или косвенном воздействии грозовых или иных переходных перенапряжений	-	8535 8536	Частота Максимальное длительное рабочее напряжение Сопротивление изоляции Ток короткого замыкания источника Время	0 - 100 Гц 0 - 10000 В 0 - 999 МОм 0 - 5000 мА 0 - 999 с
2345	ГОСТ IEC 61643-21	Устройства для защиты сетей телекоммуникации и сигнализации при прямом или косвенном воздействии грозовых или других переходных перенапряжений	–	8535 8536	Максимальное длительное рабочее напряжение Сопротивление изоляции Ток короткого замыкания источника Время	0 - 10000 В 0 - 999 МОм 0 - 5000 мА 0 - 999 с
2346	ГОСТ IEC 61810-1	Реле	-	8536	Сопротивление изоляции Сопротивление заземления	0 - 999 МОм 0,001 - 100 Ом
2347	ГОСТ IEC 61812-1	Реле	-	8536	Сопротивление изоляции Сопротивление заземления	0 - 999 МОм 0,001 - 100 Ом

1	2	3	4	5	6	7
2348	ГОСТ IEC 61869-1	Трансформаторы измерительные	–	8504	Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки Конструкция Компоненты Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию Трекингостойкость	0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА описание описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 500 В
2349	ГОСТ IEC 61869-3	Трансформаторы измерительные	–	8504	Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки Конструкция Компоненты Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию Трекингостойкость	0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА описание описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 500 В

1	2	3	4	5	6	7
2350	ГОСТ IEC 61921	Конденсаторы для бытовых приборов	-	8532	Проверка маркировки Проверка размеров Механические испытания Испытания на срок службы Паяемость Влажное тепло Напряжение между выводами Напряжение между выводами и корпусом Самовосстановление Разрушающее испытание Теплостойкость, пассивная воспламеняемость и трекингостойкость Герметичность Измерение емкости Измерение тангенса угла потерь	описание 0 - 100 мм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание 0 - 100% 0 - 2 кВ 0 - 2 кВ 0 - 200 °С Отсутствие/наличие повреждений 0 - 200 °С Гермитично 0 - 1000 мФ 0 - 100 %
2351	ГОСТ IEC 62031	Модули светоизлучающих диодов для общего освещения	–	8543 9405 8541	Классификация Маркировка Аварийный режим	описание описание 0 - 10 К
2352	ГОСТ IEC 62040-1	Системы бесперебойного питания (UPS) с накопителем электроэнергии постоянного тока	-	8504	Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки Конструкция Компоненты Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию Трекингостойкость	0 - 20 мА 0 - 50 % 0 - 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 - 500 мА описание описание 0 - 100 мм 0 - 100 мм 0 - 500 В

1	2	3	4	5	6	7
2353	ГОСТ IEC 62208	Пустые оболочки, предназначенные для встраивания в них потребителем аппаратуры распределения и управления	-	8536	Маркировка Статическая нагрузка Подъем Степень защиты от внешних механических ударов Степень защиты от доступа к опасным частям и от попадания внешних твердых предметов и/или проникновения воды Температура УФ-излучение Стойкость к коррозии Размеры	описание Отсутствие/наличие повреждений описание код IK код IP 0-600 ° C 0 - 80 Отсутствие/наличие следов коррозии 0 - 100 мм
2354	ГОСТ IEC 62220-1	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	–	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 - 500 В 0 - 90 Гц 0 - 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя
2355	ГОСТ IEC 62262-2015	Электрооборудование	-	8504 8418 8472 8536 8544	Степени защиты	код IK
2356	ГОСТ IEC 62301	Электроприборы бытовые	-	8516	Номинальное напряжение Частота	0 - 1000 В 0 - 80 Гц
2357	ГОСТ IEC 62311	Электронное и электрическое оборудование	–	8504 8418 8472 8544 8516 8544	Частота излучения Мощность Расстояние Ток прикосновения	0 - 10000 МГц 0 - 10000 Вт 0 - 10000 мм 0 - 20 мА
2358	ГОСТ IEC 62321-1	Электрические аппараты и приборы бытового назначения	-	6301, 8413-8415, 8418, 8443, 8450, 8451, 8452, 8465, 8467	Пробоподготовка	описание
2359	ГОСТ IEC 62321-2	Электрические аппараты и приборы бытового назначения	-	6301, 8413-8415, 8418, 8421, 8422, 8424, 8433, 8465, 8467	Пробоподготовка	описание

1	2	3	4	5	6	7
2360	ГОСТ IEC 62321-3-1	Электрические аппараты и приборы бытового назначения	–	6301, 8413-8415, 8418, 8421, 8422, 8424	Содержание свинца Содержание кадмия Содержание ртути Содержание общего хрома Содержание общего брома	0 - 14 мг/кг 0 - 100 мг/кг 0 - 40 мгкг 0 - 100 мг/кг 0 - 100 мг/кг
2361	ГОСТ IEC 62321-5	Полимеры, металлы, изделия электротенические	-	8536, 8537, 8539, 8541, 8543, 8544, 9001, 9019, 9032, 9100, 9107, 9200,9207, 9405, 9504, 9506	Содержание кадмия Содержание свинца Содержание хрома	От 10 мг/кг От 10 мг/кг От 10 мг/кг
2362	ГОСТ IEC 62321-7-1	Полимеры, металлы, изделия электротенические	-	8536, 8537, 8539, 8541, 8543, 8544, 9001, 9019, 9032, 9100, 9107, 9200,9207, 9405, 9504, 9506	Наличие шестивалентного хрома	0 - 1 мг/кг
2363	ГОСТ IEC 62368-1	Оборудование информационных технологий и техники связи	–	8471	Частота номинальная Ширина воздушного зазора Механические травмы Химические травмы	0 - 100 Гц 0 - 100 мм описание описание
2364	ГОСТ IEC 62423	Выключатели	-	8536 9107	Маркировка Содержание сопроводительной документации Превышение температуры	описание описание 0 - 500 °С
2365	ГОСТ IEC 62471	Лампы и ламповые системы	-	8540 8541 9405	Время Ширина полосы Размеры	0 - 9999 с 0 - 10000 нм 0 - 100 мм
2366	ГОСТ IEC 62479	Электронное и электрическое оборудование	–	8504, 8418, 8471, 8516, 8544	Предельное значение SAR Масса усреднения Мощность	0 - 1000 Вт/кг 0 - 100 г 0 - 100 мВт
2367	ГОСТ IEC 62493	Осветительное оборудование. Сети электрические распределительные низковольтные	-	8504, 8418, 8473, 8544, 8516, 8544	Частота излучения Мощность Расстояние Ток прикосновения	0 - 100МГц 0 - 10000 Вт 0 - 10000 мм 0 - 20 мА

1	2	3	4	5	6	7
2368	ГОСТ IEC 62841-1	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические	-	8467 8461 8465 8464	Номинальное напряжение Маркировка Пуск Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость Сопротивление изоляции Электрическая прочность	0 - 500 В описание Устройства защиты сработали/не сработали 0 - 3000 Вт 0 - 1000 А 0 - 100 °С 0 - 20 мА Степень защиты IP 0 - 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя
2369	ГОСТ IEC 62841-2-2	Машины электрические	–	8467 8461 8465 8464	Номинальное напряжение Маркировка Потребляемая мощность Потребляемый ток	0 - 500 В описание 0 - 3000 Вт 0 - 1000 А
2370	ГОСТ IEC 62841-2-4	Машины электрические	-	8467 8461 8465 8464	Номинальное напряжение Маркировка Потребляемая мощность Потребляемый ток	0 - 500 В описание 0 - 3000 Вт 0 - 1000 А
2371	ГОСТ IEC 62841-2-5	Машины электрические	-	8467 8461 8465 8464	Номинальное напряжение Маркировка Потребляемая мощность Потребляемый ток	0 - 500 В описание 0 - 3000 Вт 0 - 1000 А
2372	ГОСТ IEC 62841-3-1	Машины электрические.	–	8467 8461 8465 8464	Номинальное напряжение Маркировка Потребляемая мощность Потребляемый ток	0 - 500 В описание 0 - 3000 Вт 0 - 1000 А
2373	ГОСТ IEC 62841-3-6	Машины электрические.	-	8467 8461 8465 8464	Номинальное напряжение Маркировка Потребляемая мощность Потребляемый ток	0 - 500 В описание 0 - 3000 Вт 0 - 1000 А
2374	ГОСТ IEC/TS 60034-2-3	Машины электрические вращающиеся	-	8544 8543	Потери КПД	0 - 800 Вт 0 - 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2375	ГОСТ IEC/TS 60034-24	Машины электрические вращающиеся	–	8544 8544	Частота Ток	0 - 90 Гц 0 - 50 мА
2376	ГОСТ IEC/TS 60034-27	Машины электрические вращающиеся	-	8544 8545	Напряжение Частичные разряды	0 - 10000 В 0 - 1000 пКл
2377	ГОСТ IEC/TS 61170	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 - 500 В 0 - 90 Гц 0 - 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя
2378	ГОСТ ISO 105-A01	Материалы текстильные	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	1-5 баллов
2379	ГОСТ ISO 105-A02	Материалы текстильные	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	1-5 баллов
2380	ГОСТ ISO 105-A03	Материалы текстильные	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Степень закрашивания смежных тканей при определении устойчивости окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям	1-5 баллов
2381	ГОСТ ISO 1167-1	Трубы и детали трубопроводов из термопластов	–	3917, 3918, 3919, 3920 3921	Стойкость к внутреннему давлению	стойкий/нестойкий
2382	ГОСТ ISO 11897	Упаковка.Мешки из термопластичнойгибкой пленки	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Разрыв по краевым складкам	отсутствие /наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
2383	ГОСТ ISO 12100	машины	-	-	Внешний вид оценка риска	описание
2384	ГОСТ ISO 13706	Сосуды и аппараты стальные сварные	-	8418	Маркировка	описание
2385	ГОСТ ISO 13849-1	система управленя машин	-	-	внешний вид	описание
2386	ГОСТ ISO 15643	Оборудование для строительства и технического обслуживания дорог	-	8544	Номинальная мощность двигателя Максимальная транспортная скорость	0 - 100 кВт 0 - 150 км/ч
2387	ГОСТ ISO 15645	Оборудование дорожное строительное и эксплуатационное	-	8544	Размерные характеристики Весовые характеристики	0 - 100 мм 0 - 100 кг
2388	ГОСТ ISO 15883-1	Оборудование стерилизационное, дезинфекционное	-	9018	Напряжение питания Частота Входные и выходные напряжения	0 - 500 В 40 - 60 Гц 0 - 500 В
2389	ГОСТ ISO 21873-2	Передвижные дробилки	-	8474909	Вибрационная характеристика Уровень звукового давления Маркировка	0 - 230 дБА 0 - 200 дБ описание
2390	ГОСТ ISO 2234	Упаковка. Тара транспортная наполненная и единичные грузы	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Прочность при штабелировании при статической нагрузке Сопротивление ударам при свободном падении	прочный/непрочный
2391	ГОСТ ISO 2244	Упаковка. Тара транспортная наполненная и грузовые единицы	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Стойкость к удару на горизонтальной или наклонной плоскостях	стойкий/нестойкий
2392	ГОСТ ISO 22867	Пилы бензиномоторные цепные, кусторезы и мотокосы бензиномоторные	-	8467 846591	Вибрация на рукоятках ручных машин Вибрация	0 - 230 дБА 0 - 230 дБА
2393	ГОСТ ISO 2303	Каучуки	-	4001, 4002 4003	Упругопрочностные характеристики при растяжении Вулканизуемость	0-800% 1-480мин
2394	ГОСТ ISO 2322	Каучуки	-	4001 , 4002 4003	Упругопрочностные характеристики при растяжении Вулканизуемость	0-800% 1-480мин

1	2	3	4	5	6	7
2395	ГОСТ ISO 23409	Мужские презервативы из синтетических материалов или смеси синтетических материалов и натурального латекса	-	4014	Герметичность Внешний вид Дефекты Длина Ширина Толщина Масса смазки Разрывной объем	герметичен/негерметичен описание описание 100-300мм 10-300мм 0,001-25мм 0,01-100г 100-100000см3
2396	ГОСТ ISO 247	Каучуки, резиновые смеси, вулканизаторы	-	4001 , 4002 4003	Содержание золы	0,1-99,9%
2397	ГОСТ ISO 2475	Хлоропреновые каучуки	–	4001 , 4002 4003	Упругопрочностные характеристики при растяжении Вулканизуемость	0-800% 1-480мин
2398	ГОСТ ISO 2476	Каучуки	-	4001 , 4002 4003	Упругопрочностные характеристики при растяжении Вулканизуемость	0-800% 1-480мин
2399	ГОСТ ISO 248-1	Каучуки	-	4001 , 4002 4003	Содержание летучих веществ	0,1-99,9%
2400	ГОСТ ISO 287	Бумага и картон	–	4819, 4821, 4823	Масса, Влажность	0..6000 г 0...100 %
2401	ГОСТ ISO 37	Резина или термопластик	-	4819, 4821, 4823	Прочность при растяжении, Прочность при разрыве, Относительное удлинение при разрыве, Напряжение при заданном удлинении, Удлинение при заданном напряжении, Усилие, соответствующее заданному напряжению, Условное напряжение при растяжении, Относительное удлинение при растяжении, Расстояние между центрами шкивов, Напряжение при текучести Упругопрочностные характеристики при растяжении	0...1000 Н 0...1000 Н 0…100 % 0...1000 Н 0…100 % 0…1000 0…1000 МПа 0…100 % 0-100 мм 0...1000 Н 0...1000 Н
2402	ГОСТ ISO 3759	Материалы текстильные	-	–	Подготовка, нанесение меток и измерение проб	описание

1	2	3	4	5	6	7
2403	ГОСТ ISO 4097	Каучуки	–	4001 , 4002 4003	Упругопрочностные характеристики при растяжении Вулканизуемость	0-800% 1-480мин
2404	ГОСТ ISO 4211	Мебель	-	9401; 9403; 9404	Устойчивость поверхности к воздействию холодных жидкостей	устойчив/не устойчив
2405	ГОСТ ISO 4211-2	Мебель	-	9401; 9403; 9404	Устойчивость к воздействию влажного тепла	устойчив/не устойчив
2406	ГОСТ ISO 4211-3	Мебель	–	9401; 9403; 9404	Качество фурнитуры; Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов; Устойчивость к воздействию сухого тепла	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2407	ГОСТ ISO 4211-4	Мебель	-	9401; 9403	Статическая и/или ударная прочности	0-100%
2408	ГОСТ ISO 4643	Обувь полимерная	-	–	Сопротивление изгибу материала верха обуви, Сопротивление разрастанию трещин, Высота Толщина обуви	отсутствие /наличие повреждений отсутствие /наличие повреждений 0-1000 мм 1-300 мм
2409	ГОСТ ISO 4710	Пробки корковые цилиндрические для игристых и газированных вин	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид	описание
2410	ГОСТ ISO 5423	Обувь литьевая общего назначения из полиуретана	-	–	Сопротивление изгибу материала верха обуви, Сопротивление разрастанию трещин, Сопротивление раздиру, Влагопоглощение, Высота Толщина обуви	отсутствие /наличие повреждений отсутствие /наличие трещин отсутствие /наличие повреждений 0-1000мм 0-1000 мм 1-300 мм

1	2	3	4	5	6	7
2411	ГОСТ ISO 8009	Диафрагмы многоразового использования, изготовленных из натурального или силиконового каучука	–	4014	Внешний вид Дефекты Длина Ширина Толщина Условная прочность при растяжении до и после теплового старения Относительное удлинение при разрыве до и после теплового старения Сопротивление сжатию Степень скручивание при сжатии	описание описание 1-1000мм 1-300мм 0,001-25мм 0,1-100МПа 1-1000% 0,1-99,9% 1-360°
2412	ГОСТ ISO 8106	Упаковка стеклянная	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Вместимость	0-5000 мл
2413	ГОСТ ISO 8124-2	Игрушки	-	3213, 3407, 9503-9506, 9508	Воспламеняемость, Скорость распространения пламени	отсутствие/ наличие пламяни 0-1000 см/с
2414	ГОСТ ISO 8442-1	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Посуда и приборы столовые	–	–	Прочности ножей, вилок для мяса и лопаток Устойчивость пластиковой рукоятки к размягчению Коррозионная стойкость Внешний вид	отсутствие /наличие повреждений устойчива/ не устойчива стойкие/ не стойкие соответствует/не соответствует
2415	ГОСТ ISO 8442-2	Приборы столовые из коррозионно-стойкой стали и с серебряным покрытием	-	–	Средняя толщина покрытия Площадь поверхности Прочность ножей и разделочных вилок Адгезия Коррозионная стойкость	0-10 мкм 0-100см² отсутствие /наличие повреждений отслаивания, шелушения покрытия стойкие/ не стойкие
2416	ГОСТ ISO 8442-4	Приборы столовые с золотым покрытием	-	–	Средняя толщина покрытия Площадь поверхности Прочность ножей и разделочных вилок Адгезия	0-10 мкм 0-100см² отсутствие /наличие повреждений отслаивания, шелушения покрытия

1	2	3	4	5	6	7
2417	ГОСТ ISO 8442-6	Посуда столовая с тонким серебряным покрытием, лакированная	–	–	Сопротивление лака к царапинам Сопротивление лака ультрафиолетовому излучению Прочность сосудов под нагрузкой Сопротивление к скручиванию Сопротивление попингу Эффективность розлива носика	стойкая/ не стойкая стойкая/ не стойкая отсутствие /наличие повреждений 0-1000Н отсутствие /наличие попинга эффективно/ не эффективно
2418	ГОСТ ISO 8442-7	Приборы столовые из серебра, других благородных металлов и их сплавов	-	–	Внешний вид Коррозионная стойкость Адгезия Прочность ножей	описание стойкие/ не стойкие отслаивания, шелушения покрытия 0-180°
2419	ГОСТ ISO 8442-8	Посуда столовая и декоративная серебряная	-	–	Сопротивление к скручиванию Сопротивление попингу Прочность элементов Температура ручек Эффективность розлива носика	0-1000 Н отсутствие /наличие попинга 0-1000 Н 0-1300°С
2420	ГОСТ ISO 9008	Бутылки стеклянные	–	7010	Отклонение корпуса бутылки от ее вертикальной оси	0-100 мм
2421	ГОСТ ISO 9009	Бутылки стеклянные	-	7010	Высота и непараллельность венчика горловины относительно дна	0-100мм
2422	ГОСТ ISO 9727-1	Укупорочные средства корковые	-	4503, 4504	Размеры	0-50000 мм
2423	ГОСТ ISO 9727-2	Пробки корковые цилиндрические	–	4503, 4504	Масса, Кажущаяся плотность	0-220 г 0-100 г/см³
2424	ГОСТ ISO 9727-6	Пробки корковые цилиндрические	-	3923 4503 4823 8309	Влагонепроницаемость цилиндрических корковых пробок	0-1000 г
2425	ГОСТ ISO 9885	Тара стеклянная с широкой горловиной	-	7010	Отклонение от плоскостности укупорочной поверхности венчика горловины	0-100 мм
2426	ГОСТ IEC 60335-2-32	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения	–	9019	Нагрев Конструкция	0 - 200 °С описание
2427	ГОСТ IEC 60245-8	Кабели с резиновой изоляцией	-	8544	Конструкция Размеры изоляции	описание 0 - 100 мм
2428	ГОСТ IEC 60269-4-1	Предохранители плавкие низковольтные	-	8535 8536	Механическая часть	0 - 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
2429	ГОСТ IEC 60332-1-1	Электрические кабели	–	8544	Время до воспламенения Время до гашения	0 - 999 с 0 - 999 с
2430	ГОСТ IEC 60332-1-3	Электрические и оптические кабели	-	8544	Размеры Кондиционирование Время до воспламенения Время до гашения	0 - 100 мм Отсутствие/наличие повреждений 0 - 999 с 0 - 999 с
2431	ГОСТ IEC 60332-3-25	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Длина поврежденной части Период времени до прекращения горения или тления	0 - 100 мм 0,01 - 9999 с
2432	ГОСТ IEC 60335-2-26	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов	–	9105	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	описание
2433	ГОСТ IEC 60335-2-27	Электрические приборы, имеющие излучатели, предназначенные для ухода за кожей ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами, бытового и аналогичного применения	-	8510	Потребляемая мощность и ток Ненормальный режим работы Радиация, токсичность и подобные опасност	0 - 7 кВт, 0 - 100 А Отсутствие/наличие тления и горения 0 - 100 мВт/м²
2434	ГОСТ IEC 60335-2-28	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования	-	8452	Маркировка и инструкции Конструкция	описание описание
2435	ГОСТ IEC 60335-2-3	Утюги с пароувлажнением	–	8424 8451 8516	Маркировка и инструкции Нагрев Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция	описание 0 - 200 К 0 - 300 °С Отсутствие/наличие повреждений описание
2436	ГОСТ IEC 60335-2-35	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенных для нагрева воды ниже температуры кипения	-	8516	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Ненормальная работа Конструкция Компоненты	0 - 20 мА 0 - 200 °С описание описание

1	2	3	4	5	6	7
2437	ГОСТ IEC 60335-2-54	Электрические бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара	-	8424 8509 8516	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Механическая прочность Конструкция	описание описание 0 - 200 К наличие/отсутствие трещин или разломов на шланге описание
2438	ГОСТ IEC 60335-2-74	Переносные электрические погружные нагреватели, предназначенных для бытового и аналогичного применения	–	8516	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Механическая прочность	Степень защиты IP описание 0 - 200 °С Отсутствие/наличие повреждений
2439	ГОСТ IEC 60335-2-9	Переносные электроплитки, тостеры, ростеры, грили, вафельницы, хлебопечки, шашлычницы, раклетницы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов	-	8516	Классификация Маркировка и инструкции Защита от доступа к токоведущим частям Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Влагостойкость	описание описание Испытательный щуп 0 - 10000 Вт 0 - 100 А 0 - 200 °С 0 - 20 мА
2440	ГОСТ IEC 60335-2-96	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенных для установки в здании с целью обогрева жилых помещений	-	8436 8516	Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Износостойкость Емкостной ток	0 - 500 °С 0 - 20 мА Отсутствие/наличие повреждений 0 - 20 мА
2441	ГОСТ IEC 60730-2-2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	–	9032 8537	Износостойкость Защита от рабочей перегрузки Защита при заблокированном роторе (температура) Испытание электрической прочности	0 - 500 °С 0 - 500 °С 0 - 500 °С Отсутствие/наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
2442	ГОСТ IEC 60730-2-4	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	9032 8537	Номинальные величины Классификация Защита от поражения электрическим током Заземление Зажимы и соединения Требования к конструкции Электрическая прочность и сопротивление изоляции Нагрев Климатические воздействия Износостойкость Механическая прочность Резьбовые части и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции Испытание на пожароопасность Стойкость к коррозии	1,0 - 100 В, 1,0 -100 А Код IP 1,0 - 50 В 0,01 - 100 Ом, 1,0 - 100 мВ наличие/отсутствие повреждений описание Отсутствие/наличие пробоя, 0,5 - 100 МОм 0 - 100 °С описание описание Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 - 100 мм Диаметр отпечатка шарика 0,1 - 5,0 мм Отсутствие признаков коррозии
2443	ГОСТ IEC 60745-2-22	Машины ручные электрические	-	8467 8430	Механическая безопасность	0 - 100 мм
2444	ГОСТ IEC 60811-1-4	Материалы изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей	-	8535 8536	Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре Испытание оболочки на изгиб при низкой температуре Испытание изоляции на удлинение при низкой температуре Испытание оболочки на удлинение при низкой температуре Испытание поливинилхлоридной изоляции и оболочки на удар при низкой температуре	Отсутствие трещин Отсутствие трещин 0 - 100 мм 0 - 100 мм Отсутствие трещин
2445	ГОСТ IEC 60998-2-2	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к соединительным устройствам с безвинтовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	8535 8536	Классификация Маркировка Соединение проводников. Номинальная присоединяющая способность Конструкция Механическая прочность Превышение температуры	описание описание 0,20 - 35,0 мм описание 1,5 - 4,5 мВ 5,0 - 90,5 мВ

1	2	3	4	5	6	7
2446	ГОСТ Р 50637 (МЭК 745-2-9-84)	Машины ручные сверлильные и ударные сверлильные	-	8425 9025 9026 9029 9031	Нагрев Маркировка	0 - 500 °С описание
2447	ГОСТ ИСО 10326-1	Автобетононасосы	–	84134	Уровни вибрации Частота	0 - 200 дБ 0 - 100 кГц
2448	ГОСТ ИСО 105-А0 Часть А01	Материалы текстильные	-	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	1-5 баллов
2449	ГОСТ ИСО 105-А02	Материалы текстильные	-	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	1-5 баллов
2450	ГОСТ ИСО 105-А03	Материалы текстильные	–	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Степень закрашивания смежных тканей при определении устойчивости окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям	1-5 баллов
2451	ГОСТ ИСО 105-А04	Материалы текстильные	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Устойчивость окраски	1-5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
2452	ГОСТ ИСО 10816-4	Установки газотурбинные (турбины газовые энергетические, приводные). Турбины паровые стационарные (для привода электрических генераторов, компрессоров и нагнетателей, приводные	-	8411841	Уровни вибрации Частота	0 - 200 дБ 0 - 100 кГц
2453	ГОСТ ИСО 11439	Баллоны, изготовленные из стали, алюминия или неметаллического материала, любой конструкции и технологии изготовления	–		Гидравлическое испытание Разрушение гидравлическим давлением Огнестойкость Прострел Испытание на герметичность Испытание на устойчивость к ударам Твердость	выдержал/ не выдержал наличие/отсутствие повреждений соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует герметичен/ не герметичен устойчив/не устойчив 0-100 Н
2454	ГОСТ ИСО 13851	двуручные устройства управления	-	-	внешний вид	описание
2455	ГОСТ ИСО 1833	Материалы текстильные	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Массовая доля компонентов смеси/Идентификация волокон	0...99,9%
2456	ГОСТ ИСО 1924-1	Бумага и картон	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Прочность при растяжении	0...1000 Н
2457	ГОСТ ИСО 248	Каучуки	-	4001 , 4002 4003	Содержание летучих веществ	0...99,9%
2458	ГОСТ ИСО 4074-5	Презервативы резиновые	-	4015	Отсутствие отверстий	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
2459	ГОСТ ИСО 4074-9	Презервативы резиновые	–	4014	Внешний вид Дефекты Длина Ширина Толщина Прочность на растяжение Удлинение при разрыве	описаниее отпределение описаниее отпределение 100...300мм 10...300мм 0,001...25мм 0,1...100МПа 1...1000%
2460	ГОСТ ИСО 4252	Тракторы гусеничные, сельскохозяйственные колесные	-	8701	Габаритные размеры дверей и дверных проемов кабин машин	0 ... 5000 мм
2461	ГОСТ ИСО 4253	Тракторы гусеничные, сельскохозяйственные колесные	-	8701	Габаритные размеры сиденья оператора и его расположение	0 ... 5000 мм
2462	ГОСТ ИСО 4254-1	Тракторы гусеничные, сельскохозяйственные колесные	–	8701	Габаритные размеры опасной зоны от работающей машины до предупредительных ограждений	0 ... 5000 мм
2463	ГОСТ ИСО 4254-3	Тракторы гусеничные, сельскохозяйственные колесные	-	8701	Расстояние до опасной зоны оператора машины	0 ... 5000 мм
2464	ГОСТ ИСО 5088	Материалы текстильные	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6114-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Массовая доля компонентов в смеси	0...99,9%
2465	ГОСТ ИСО 7323	Каучуки	–	4001 , 4002 4003	Пластичность Эластическое восстановление	1...1000мм*100 1...1000мм*100
2466	ГОСТ ИСО 9237	Материалы текстильные	-	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Воздухопроницаемость	0...1000 м/с

1	2	3	4	5	6	7
2467	ГОСТ МЭК 61184	Патроны байонетные	-		Нормируемые электрические параметры: - действующее значения напряжения переменного тока - действующее значения тока Классификация Маркировка Размеры: - длина резьбы ввода - диаметр стопорного винта Контактные зажимы: - минимальный номинальный диаметр резьбы - минимальный диаметр отверстия для жилы провода Сопротивление заземление Сопротивление и электрическая прочность изоляции Механическая прочность Пути утечки тока и воздушные зазоры Время до воспламенения Время до гашения Защита от старения и коррозии	 0 ... 250 В 0 ... 10 А описание описание 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0,001 ... 100 Ом 0 ... 999 МОм, Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с Отсутствие признаков коррозии
2468	ГОСТ МЭК 926	Зажигающие устройства (стартера и импульсные зажигающие устройства) для трубчатых люминесцентных и других разрядных ламп	–	8504 8539	Заземление Конструкция Сопротивление изоляции Аварийный режим Механическая прочность	0,001 ... 100 Ом описание 0 ... 999 МОм 0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие повреждений
2469	ГОСТ МЭК 1046	Преобразователи электронные понижающие	-	8504 8539	Классификация Маркировка Заземление Пути утечки и воздушные зазоры Сопротивление изоляции Аварийный режим Коррозиестойкость	описание описание описание 0 ... 100 мм 0 ... 999 МОм 0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2470	ГОСТ МЭК 491	Требования безопасности электронных импульсных фотоосветителей	-	9006	Маркировка Нагрев при нормальных условиях эксплуатации Сопротивление деформации при высокой температуре окружающей среды Угроза ударов электрическим током при нормальных условиях работы Ненадлежащие условия работы Требования к изоляции Ненадлежащие условия работы Механическая прочность Части, находящиеся в токопроводящей связи с сетью электроснабжения Компоненты или комплектующие изделия Наружные соединительные устройства Наружные гибкие кабели Электрические соединения и механическое крепление	описание 0 ... 100 К Отсутствие/наличие повреждений есть/нет 0 ... 100 К 0 ... 999 МОм 0 ...10 мА, 0 ... 100 К Отсутствие/наличие повреждений описание 0 ... 2000 МОм 0 ... 100 мм описание описание

1	2	3	4	5	6	7
2471	ГОСТ МЭК 60034-1	Машины электрические вращающиеся. Номинальные и рабочие характеристики	–	8543	Основной хладагент Сопротивление обмоток (в холодном состоянии) Потери без нагрузки и ток Потери без нагрузки на единицу коэффициента мощности Ток возбудителя на холостом ходу при номинальном напряжении для испытания холостого хода Ток возбудителя при номинальной частоте вращения и номинальном напряжении якоря Вторичное наводимое напряжение на холостом ходу при заторможенном роторе Направление вращения Последовательность фаз Проверка электрической прочности изоляции	10 ... 100 °С 0,5 ... 100 МОм 0 ... 100 Вт, 0,5 ... 1000 А 0 ... 100 % 0,5 ... 1000 А 0,5 ... 1000 А 0,01 ... 1000 В Левое, правое A, B, C Отсутствие/наличие пробоя
2472	ГОСТ МЭК 60034-6	Машины электрические вращающиеся	-	8543	Тип хладагента	код IC
2473	ГОСТ МЭК 60034-7	Машины электрические вращающиеся	-	8543	Тип конструктивных исполнений	код IM

1	2	3	4	5	6	7
2474	ГОСТ МЭК 60155	Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп	–	8539	Маркировка Защита от случайного поражения электрическим током Сопротивление изоляции в условиях влажности Диэлектрическая прочность Размеры Испытание на скручивание Механическая прочность Электрические соединения Тепло- и огнестойкость Проверка маркировки Конденсаторы для подавления радиопомех Нагрев стартеров с ограничением времени работы Скорость срабатывания Длительность контактирования Напряжение неконтактирования Пиковое напряжение Испытание на ограничение рабочего времени	Должна быть стойкой описание 0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 мм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание Диаметр вмятины от шарика 0 ... 10 мм описание наличие/отсутствие признаков загорания или воспламенения Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ...10 кВ Отсутствие/наличие повреждений
2475	ГОСТ МЭК 60204-1	Электрооборудование машин и механизмов	–	8467 8430 8460 8464 8465 8461 8457 8459	Допустимое превышение температуры Зажимы внешней защитной заземляющей системы Сечение медных проводников и кабелей Электрическая прочность изоляции Электрическая прочность независимых цепей БСНН Механические характеристики Проверка соответствия технической документации Испытание сопротивления изоляции Проверка напряжением Ток утечки Защита от остаточных напряжений	0 ... 100 °С 0,1 ... 350 мм² 0,01 ... 1,5 мм² Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие пробоя 10 ... 15 Н/мм² Отсутствие/наличие повреждений описание 0 ... 999 МОм описание 0 ... 20 мА 0 ... 100 мВ

1	2	3	4	5	6	7
2476	ГОСТ МЭК 60238	Патрроны резьбовые для ламп		8539	Контактные зажимы: - минимальные размеры контактных зажимов торцевого типа - минимальные размеры винтовых контактных зажимов Влагостойкость, сопротивление и электрическая прочность изоляции: - сопротивление изоляции Механическая прочность: - максимальное значение деформации Пути утечки и воздушные зазоры: - минимальные расстояния для переменного (50/60 Гц) тока синусоидального напряжения - минимальные расстояния для несинусоидальных импульсных напряжений Время до воспламенения Время до гашения Стойкость к коррозии	 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 999 МОм 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с Отсутствие признаков коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2477	ГОСТ МЭК 60335-1	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	–	8500 9100 8450 8479 8509	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Защита от перегрузки Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Средства для заземления Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция Теплостойкость и огнестойкость Стойкость к коррозии	0 ... 1000 Вт 0 ... 100 А 0 ... 200 °С, 0 ... 500 Ом 0 ... 20 мА код IP 0 ... 100 К 0 ... 500 Кустойчив/не устойчив Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 500 Ом 0 ... 100 мм Диаментр отпечатка шарика 0 ... 100 мм, 0 ... 15 с Отсутствие/наличие признаков коррозии
2478	ГОСТ МЭК 60335-2	Электрическое оборудование для оглушения скота	-	8536 8500 9100	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Ток утечки и электрическая прочность Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Стойкость к коррозии	описание описание 0,0001 ... 10 Ом Не должно наблюдаться никаких отказов Отсутствие/наличие повреждений описание описание Покрытие не должно нарушаться и отслаиваться от металлической поверхности

1	2	3	4	5	6	7
2479	ГОСТ МЭК 60335-2-2	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В	-	8508	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Влагостойкость Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	описание описание 0 ... 50 K Отсутствие/наличие следов соляного раствора на изоляции Отсутствие/наличие повреждений описание описание
2480	ГОСТ МЭК 60335-2-23	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных, бытового и аналогичного назначения	–	8510 8516	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Механическая прочность Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	описание описание 0 ... 100 K Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений
2481	ГОСТ МЭК 60335-2-27	Электрические приборы, имеющие излучатели, предназначенные для ухода за кожей ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами	-	9105	Механическая прочность Поток излучения Длина волны	Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 Вт/м² 0 ... 500 нк
2482	ГОСТ МЭК 60335-2-30	Комнатные обогреватели бытового и аналогичного применения	-	8436 8516	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Влагостойкость Ненормальная работа Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция	описание описание 0 ... 100 K На изоляции отсутствуют следы воды 0 ... 200 K Прибор не должен перевернуться Отсутствие/наличие повреждений описание
2483	ГОСТ МЭК 60335-2-41	Электрические насосы для жидкостей температурой не более 90 °С бытового и аналогичного применени	–	8413	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Конструкция	описание описание 0 ... 200 °C На изоляции отсутствуют следы воды

1	2	3	4	5	6	7
2484	ГОСТ МЭК 60335-2-58	Электрические посудомоечные машины для предприятий общественного питания	-	8422	Классификация Маркировка и инструкции Пуск электромеханических приборов Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	описание описание Устройства защиты сработали/не сработали 0 ... 100 кВт, 0 ... 100 А 0 ... 500 °С 0,01 ... 100 мА 0 ... 500 °С устойчив/неустойчив Отсутствие/наличие повреждений описание Отсутствие/наличие повреждений капилярной трубки описание
2485	ГОСТ МЭК 60335-2-6	Стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки и аналогичные приборы	-	8516	Маркировка и инструкции Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность	описание есть/нет возможность прикосновения пробником к частям, находящимся под напряжением 0 ...10000 Вт 0 ...100 А 0 ... 200 К 0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 20 мА 0 ... 500 °С устойчив/неустойчив Стекло треснуло/не треснуо

1	2	3	4	5	6	7
2486	ГОСТ МЭК 60335-2-60	Электрические вихревые ванны для использования в помещении и вихревые ванны для СПА-салонов бытового и аналогичного назначений	–	3922 8516	Классификация Маркировка и инструкции Ненормальная работа Механическая прочность Конструкция Комплектующие изделия	описание описание 0 ... 200 °С описание описание описание
2487	ГОСТ МЭК 60335-2-92	Газонные рыхлители и щелеватели, работающие от сети и управляемые рядом идущим оператором, с вращающимися ножами, которые предназначены для восстановления газонов	-	8433 8467	Маркировка и инструкции Пуск электромеханических приборов Устойчивость и механические опасности	описание 0 ... 500 В описание
2488	ГОСТ МЭК 60335-2-94	Ручные машинки для стрижки травы ножничного и серповидного типов	-	8433 8467	Маркировка и инструкции Конструкция	описание описание

1	2	3	4	5	6	7
2489	ГОСТ МЭК 60400	Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров	–		Напряжение переменного тока Ток Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Контактные зажимы Конструкция Степень защиты от пыли и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Износостойкость Механическая прочность Винты, токоведущие детали и соединения Пути утечки и воздушные зазоры: - минимальные расстояния (мм) для синусоидальных напряжений переменного тока (50/60 Гц) - минимальные расстояния для несинусоидальных импульсных напряжений Время до воспламенения Время до гашения Защита от старения и коррозии	0 ... 1000 В 0 ... 100 А описание описание описание описание описание Код IP 0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с Отсутствие признаков коррозии
2490	ГОСТ МЭК 60570	Шинопроводы для светильников	–	9405	Классификация Маркировка Конструкция Пути утечки и воздушные зазоры Термостойкость и рабочие температуры Защита от поражения электрическим током Сопротивление и электрическая прочность изоляции Заземление	По способу защиты человека от поражения электрическим током описание Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм 0 ... 500 °С описание 0 ... 999 МОм 0,001 ... 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений описание

1	2	3	4	5	6	7
2491	ГОСТ МЭК 60922	Пускорегулирующие аппараты (ПРА) для разрядных ламп	-	8504 8539	Классификация Маркировка Защита от случайного прикосновения к токоведущим деталям Заземлением	описание описание описание описание
2492	ГОСТ МЭК 61010-2-032	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	-	9031	Защита от поражения электрическим током	описание, 0 ... 100 мм
2493	ГОСТ МЭК 61010-2-051	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	–	9031	Маркировка и документация Регуляторы скорости вращения Смещение в процессе работы Повторный запуск после прерывания работы Источники опасности, связанные со способом применения оборудования Защита от опасностей, связанных с жидкостями	описание описание 0 ... 100 мм описание описание описание
2494	ГОСТ МЭК 61010-2-061	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	-	9031	Газовые и жидкостные соединители Невзаимозаменяемые газовые соединители Сменные горелки Испытание на герметичность	описание описание Только газы, предназначенные для данной горелки, могут протекать через нее 0 ... 10 мл в минуту

1	2	3	4	5	6	7
2495	ГОСТ МЭК 61050	Трансформаторы для трубчатых разрядных ламп	-	8504	Классификация Маркировка Напряжение Ток Нагрев Старение (ресурс) Степень защиты Напряжение последовательных конденсаторов Сопротивление и электрическая прочность изоляции Механическая прочность Теплостойкость Огнестойкость Неметаллические кожухи Присоединение проводов Заземление Пути утечки тока и воздушные зазоры Изоляционные материалы Коррозиестойкость	описание описание 0,1 ... 1000 В, 0,01 ... 10000 мА 0 ... 500 °С 0 ... 500 °С Код IP 0,1 ... 1000 В 0 ... 999 МОм, Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений описание Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 К/ч описание описание описание 0 ... 100 мм Отсутствие/наличие следов коррозии
2496	ГОСТ МЭК 61195	Двухцокольные люминесцентные лампы	–	8539 8541 9405	Маркировка Размеры Сопротивление изоляции	описание 0 ... 500 мм 0 ... 999 МОм
2497	ГОСТ МЭК 61210	Устройства присоединительные	-	8536	Усилия сочлинения и расчленения Стойкость к механической нагрузке Превышение температуры Токовая нагрузка Испытание повышенной температурой Испытание на стойкость к натяжению обжатых наконечников	0 ... 200 Н описание 0 ... 100 °С 0 ... 100 °С 0 ... 100 °С 0 ... 500 Н
2498	ГОСТ МЭК 61293	Оборудование электротехническое	-		Маркировка электрооборудования	описание

1	2	3	4	5	6	7
2499	ГОСТ МЭК 61812-1	Реле времени промышленного применения	–	8535 8536	Механическа прочность, вибрация и удар Защита от прямого контакта Электрическая прочность изоляции Пути утечки и воздушные зазоры Теплостойкость Включающая и отключающая способности Условный ток короткого замыкания Предельный постоянный ток Функционировние Влияние воздействующих факторов на выдержку времени Механическая износостойкость Электрическая износостойкость Влагостойкость Маркировка	Отсутствие/наличие отказов IP1X ... IP4X Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 мм Отсутствие/наличие отказов cos α =0,1 ... 100, 0,1 ... 999 с, 10 ... 1000 В, 0,01 ... 1000 А 0,01 ... 1000 кА 5,0 ... 100 °С Отсутствие/наличие отказов Отсутствие/наличие отказов Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие отказов описание

1	2	3	4	5	6	7
2500	ГОСТ МЭК 62040-3	Агрегаты бесперебойного питания	-	8504	Маркировка и инструкции	описание
					Максимальная мощность подаваемая в любую нагрузку	0 ... 100 Вт
					Значение установившегося напряжения разомкнутой цепи между землей и любым проводником	0 ... 150 В
					Измеряемая потребляемая номинальная мощность и ток	0 ... 100 А
					Допустимое значение тока поступающего из питающего оборудования УПТ-Т цепи в телекоммуникационную сеть	0 ... 60 мА
					Допустимое значение тока поступающего из единичного проводника питающего оборудования УПТ-Т цепи через	0 ... 20 мА
					телекоммуникационную сеть в контакты заземления	0 ... 800 В
					Допустимое значение тока через 10 сек для УПТ-Н цепи	0 ... 60 мА
					Допустимый ток УПТ цепи для человека при пути «рука-рука»	0 ... 50 мА
					Допустимый ток УПТ цепи для человека при пути «рука -нога»	0 ... 50 мА
					Предельное значение тока при касании одного проводника, путь «рука-рука».	0 ... 50 мА

1	2	3	4	5	6	7
2501	ГОСТ МЭК 730-2-1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	9032 8537	Защита от поражения электрическим током Заземление Зажимы и соединения Влагостойкость Сопротивление изоляции и электрическая прочность Нагрев Производственный допуск и отклонение Климатические воздействия Износостойкость Механическая прочность Резьбовые части и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков Стойкость к коррозии	есть/нет 0,05 ... 100 Ом описание 0,01 ... 10 мА 0,5 ... 100 МОм, Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 500 °С 0 ... 999 с, 0,05... 1000 В, 0,05 ... 1500 А 0 ... 999 с, 0,05... 1000 В, 0,05 ... 1500 А Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание 0 ... 100 мм Диаметр отпечатка шарика 0,1 ... 5,0 мм Отсутствие/наличие признаков коррозии
2502	ГОСТ МЭК 928-2002	Электронные пускорегулирующие аппараты	–	8504 8539	Пути утечки и воздушные зазоры Сопротивление изоляции	0 ... 100 мм 0 ... 999 МОм
2503	ГОСТ Р 12.1.019	Электроустановки различного назначения	-	8411; 8410	Электробезопасность	описание
2504	ГОСТ Р 12.2.063	Арматура промышленная трубопроводная	-	8421	Конструкция	описание
2505	ГОСТ Р 12.2.133	Оборудование полиграфическое	–	8479 8464 8475 8479 8514 8440 8441 8442 8443	Температура поверхностей рабочих мест Эргономика. Функционирование систем автоматики, контроля и защиты Требования к конструкции	0 ... 500 °С описание описание
2506	ГОСТ Р 12.2.142	Холодильные системы	-	732111 841911; 8418	Классификация	описание
2507	ГОСТ Р 12.4.026	Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка	-	8414 8428 8479 8464 8475 8479 8514 8414 51 8414 59	Сигнальные цвета и знаки безопасности на оборудовании Маркировка Наличие знаков безопасности, сигнальной разметки и цветов	описание описание описание

1	2	3	4	5	6	7
2508	ГОСТ Р 29104.0	Технические ткани	–	6305 6307	Стойкость к разрывной нагрузке	стойкие/не стойкие
2509	ГОСТ Р 50030.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями	-	8535 8536	Выполнения требований к конструкции Превышения температуры частей аппарата Включающая и отключающая способность Пределы работоспособности аппарата Работоспособность Степень защиты аппаратов в оболочках	описание 0 ... 100 °С Аппарат должен включать и отключать токи нагрузки и перегрузки без отказа Ток в каждой фазе не должен отличаться более чем на ±10% номинального значения Аппарат должен включать и отключать цепь без отказа IP0...IP6, IPX0...IPX8
2510	ГОСТ Р 50030.4.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная.	-	8535 8536	Пределы превышения температуры Электроизоляционные свойства Номинальная включающая и отключающая способность Способность к переключению и изменению направления вращения Работоспособность в процессе эксплуатации Проверка срабатывания и его пределов Стойкость контакторов к токам перегрузки Работоспособности в условиях короткого замыкания Механические свойства выводов Степень защиты контакторов и пускателей в оболочках	0,5 - 200 °С 0,1- 10 мА 0,01 - 10000 А, 0,1 - 999 с cos α =0,1 - 100, 0,1 - 999 с, 10 - 1000 В, 0,01 - 1000 А cos α =0,1 - 0,95, 0,1 - 999 с, 10 - 1000 В, 0,01 - 1000 А описание описание cos α = 0,95, 0,1 - 99,9 кА описание IPXX - IPX6

1	2	3	4	5	6	7
2511	ГОСТ Р 50030.5.2 (МЭК 60947-5-2)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики	–	8535 8536	Превышение температуры Электрическая прочность изоляции Включающая и отключающая способности Работоспособность в условиях короткого замыкания Соответствие требованиям к конструкции Степень защиты Проверка расстояний дальности действия Проверка частоты циклов оперирования (f) Проверка на удар Вибрационная стойкость	0 ... 200 °С описание Smin ≤ Sr ≤ Smax Smin ≤ Sr ≤ Smax описание IP0X...IPX6 0 ... 100 мм 0 ... 1000 Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений
2512	ГОСТ Р 50030.5.4	Разделяемые контакты	-	8535 8544	Номинальное напряжение Номинальный ток Частота	0 ... 1000 В 0 ... 100 А 0 ... 100 Гц
2513	ГОСТ Р 50030.6.1	Аппаратура многофункциональная. Аппаратура коммутационная переключения	-	8535 8536	Стойкость к аномальному нагреву и огню Превышение температуры Способность включать и отключать токи в отсутствие нагрузки, при нормальной нагрузке и в условиях перегрузки Способность включать и отключать токи в условиях короткого замыкания	0 ... 999 с 0,5 ... 200 °С 0,01 ... 999 с, 0,01 ... 1000 А, 0,01 ... 1000 В 0,01 ... 999 с, 0,01 ... 1000 А, 0,01 ... 1000 В

1	2	3	4	5	6	7
2514	ГОСТ Р 50030.6.1 (МЭК 60947-6-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная	–	8535 8534	Выполнения требований к конструкции Превышения температуры частей аппарата Включающая и отключающая способность Пределы работоспособности аппарата Работоспособность Степень защиты аппаратов в оболочках	описание 0 ... 100 °С Аппарат должен включать и отключать токи нагрузки и перегрузки без отказа Ток в каждой фазе не должен отличаться более чем на ±10% номинального значения Аппарат должен включать и отключать цепь без отказа IP0...IP6, IPX0...IPX8
2515	ГОСТ Р 50030.6.2	Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты (КУУЗ)	-	8535 8536	Оперирование и пределы оперирования Испытание электроизоляционных свойств Механическая износостойкость Коммутационнойизносостойкость	0 ... 9999 мс, 0 ... 1000 А наличие/отсутствие перекрытий или пробоев изоляции, повреждения описание описание
2516	ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (МЭК 60947-6-2)	Оборудование многофункциональное	-	8535 8544	Превышение температуры Электроизоляционные свойства Включающая и отключающая способности Конструктивные особенности Степень защиты	0 ... 500 °С 0 ... 5000 МОм 0 ... 999 с Внешний вид Код IP

1	2	3	4	5	6	7
2517	ГОСТ Р 50030.7.3 (МЭК 60947-7-3)	Колодки выводов для плавких предохранителей	–	8535 8536	Совместимость между колодкой выводов для плавких предохранителей и плавкой вставкой Механическая прочность соединения между основанием колодки и держателем плавкой вставки Испытания изоляционных характеристик Проверка падения напряжения Испытание на температурный износ клеммных колодок безрезьбового типа Проверка тепловых характеристик Испытание игольчатым пламенем	1,0 ... 999 МОм Держатели плавких вставок должны сохранять удерживающие свойства Отсутствие перекрытия или разрушительных пробоев 1,0 ... 999 МОм Отсутствие трещин, деформации 5,0 ... 80 °С Время горения не более 30 с
2518	ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934)	Выключатели автоматические для оборудования (СВЕ)	-	8535 8536	Конструкция и работоспособность Защита от поражения электрическим током Превышение температуры Ток утечки Термостойкость	описание Испытательные пальцы 0 ... 300 ° С 0 ... 20 мА. 0 ... 10 мм
2519	ГОСТ Р 50073	Резьбовые фланцевые соединения трубопроводов	-	8404	Геометрические размеры Растяжение Изгиб Прочность Герметичность	(0 ÷ 100) м 0° ÷ 360° 0…60МПа; 0…60МПа; 0…60МПа; 0…3600 с;
2520	ГОСТ Р 50267. 34	Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы	–	9018	Ток утечки Электрическая прочность изоляции Механическая прочность	0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений
2521	ГОСТ Р 50267.10 (МЭК 601-2-10)	Приборы и аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые	-	9018	Ток утечки Электрическая прочность изоляции Механическая прочность	0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений
2522	ГОСТ Р 50267.15 (МЭК 601-2-15)	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Идентификация, маркировка и документация Электрическая прочность изоляции	описание Отсутствие/наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
2523	ГОСТ Р 50267.2.54	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	–	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 ... 500 В 0 ... 90 Гц 0 ... 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя
2524	ГОСТ Р 50267.23	Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы	-	9018	Чрезмерные температуры Пути утечки и воздушные зазоры	0 ... 100 °С 0 ... 100 мм
2525	ГОСТ Р 50267.25	Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов	-	9018	Ток утечки Чрезмерные температуры Индикация неработающего состояния	0 ... 20 мА 0 ... 100 °С описание
2526	ГОСТ Р 50267.26	Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов	–	9018	Ток утечки Чрезмерные температуры Индикация неработающего состояния	0 ... 20 мА 0 ... 100 °С описание
2527	ГОСТ Р 50267.3	Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности	-	9018	Электрическая прочность изоляции	Отсутствие/наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
2528	ГОСТ Р 50345	Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	8535 8536	Стойкость маркировки Надежность винтов, токопроводящих частей и соединений Надежность выводов для внешних проводников Защита от поражения электрическим током Электроизоляционные свойства и способность к разъединению: - влагоустойчивость - сопротивление изоляции главной цепи - электрическая прочность Превышение температуры Время расцепления Механическая и коммутационная износостойкость Короткое замыкание Стойкость к механическому толчку и удару Время до воспламенения Время до гашения Коррозиеустойчивость	стойкая/не стойкая описание Проволока проводника не должна оказаться вне зажима есть/нет возможности для проникновения стандартного испытательного пальца Отсутствие/наличие повреждений 2,0 ... 5,0 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100,0 К 0 ... 999 с Отсутствие/наличие повреждений Ток: +5%, напряжение: +5%, частота: ±5% Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 999 с 0 ... 999 с Отсутствие/наличие следов коррозии
2529	ГОСТ Р 50379	Оборудование и аппаратура применяемая для газовой сварки, резки	–	8418 8481 8405	Скорость утечки Герметичность Расход газа	0 ... 100 см³/ч 0 ... 100 МПа 0 ... 100 см³/ч
2530	ГОСТ Р 50402	Устройства предохранительные	-	8481	Расход газа Давление Прочность	0 ... 100 см³/ч 0 ... 100 МПа Отсутствие/наличие повреждений
2531	ГОСТ Р 50444	Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов	-	9018	Маркировка и упаковка	описание
2532	ГОСТ Р 50460	Аппараты	–	8419	Маркировка	описание
2533	ГОСТ Р 50462 (МЭК 60446)	Электрооборудование, провода и электроустановки	-	5100, 6400, 6500, 6600, 6800, 9400, 9600	Применение цветных комбинаций	описание
2534	ГОСТ Р 50500	Лакокрасочные покрытия	-	3209 , 3214	Прочность на изгиб	1...150мм
2535	ГОСТ Р 50515	Логические электрические реле	–	8535 8542	Номинальное напряжение Номинальный ток Частота	0 ... 1000 В 0 ... 100 А 0 ... 100 Гц

1	2	3	4	5	6	7
2536	ГОСТ Р 50554	Фильтры и фильтрующие элементы	-	8 419	Прочность Диапазон рабочих температур Герметичность	Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 1000 °С 0 ... 100 МПа
2537	ГОСТ Р 50563.1	Пигменты и наполнителт	-	2823 , 3206 3207 , 3212	Диспергируемость	1...1000мкм
2538	ГОСТ Р 50598	Пластики слоистые конструкционные	-	3921	Внешний вид; Габаритные размеры; Прогиб; Ударная вязкость; Водопоглощение; Изгибающее напряжение (прочность при статическом изгибе); Изгибающее напряжение при разрушении	описанис 0...50000мм 0...1000мм 0...2000 кДж/м 2; 0...100% 0...1000 Н 0,0000001...1МПа;
2539	ГОСТ Р 50599	Стальные сварные сосуды и аппараты	-	7303 7304 7305 7306 7307 7608 7609 7307 7309 7310 7311 7419 7322 7411 7412 7507 7611 7613 8108 8418 8419 8421 8468 8474 8514 8405 8417 8479 8997 8515 8543 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8405 8404 8479 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8419 8418 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8404 8419 8404 8404	Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток: пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	 (1.0 – 18.0) А, (1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм
2540	ГОСТ Р 50615 (МЭК 745-2-12-82)	Машины ручные	-	8425 9025 9026 9029 9031	Маркировка	описание

1	2	3	4	5	6	7
2541	ГОСТ Р 50696	Бытовые газовые приборы для приготовления пищи		8516 7321	Прочность корпуса и решетки	описание
					Устойчивость прибора	Прибор должен быть устойчив
					Прочность дверцы духовки	описание
					Устойчивость выдвижных деталей и излучающего устройства	описание
					Устойчивость откидывающихся деталей	описание
					Проверка декоративной крышки из стекла	описание
					Накопление несгоревшего газа в приборе	0 ... 9999 с
					Разрушение деталей из тугоплавкого стекла	описание
					Герметичность газового тракта	описание
					Долговечность уплотнительных материалов	0 ... 1 дм³/ч
					Тепловая мощность	описание
					Время срабатывания устройства контроля пламени	0 ... 100000 Вт
					Расход газа	0 ... 999 с
					Устойчивость пламени	
					Концентрация CO, CO2	0 ... 10 дм³/ч
					Тепловая мощность горелки	описание
					Коэффициент полезного действия	0 ... 5 %
					Потребление энергии духовкой	0 ... 10000 Вт 0 ... 100 % 0 ... 10000 Вт

1	2	3	4	5	6	7
2542	ГОСТ Р 50827.1	Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	8535 8536	Маркировка Размеры Защита от поражения электрическим током Заземление Требования к конструкции Устойчивость к старению Устойчивость к проникновению твердых частиц Устойчивость к проникновению влаги Испытания на сопротивление и электрическую прочность изоляции Механическая прочность Нагревостойкость Тепло- и огнестойкость изоляционных материалов Коррозионная стойкость	Маркировка должна остаться читаемой 0 ... 100 мм описание, щуп не должен проникать в части корпуса в которых, будут установлены токоведущие части 0,001 ... 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений Образцы не должны быть деформированы или иметь повреждения Степень защиты IP Степень защиты IP 0 ... 999 МОм, Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений Диаметр отпечатка 0 ... 10 мм Пламя и тление угасают через 30 с после удаления раскаленной проволоки; отсутствует видимое пламя или тление Отсутствие следов коррозии
2543	ГОСТ Р 50827.3	Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения	-	8535 8536	Испытания на сопротивление и электрическую прочность изоляции Нагревостойкость Пути утечки, электрические зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд	Отсутствие/наличие пробоя Мркировка должна оставаться читаемой 0 ... 100 мм
2544	ГОСТ Р 50827.5	Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения	–	8535 8536	Требования к конструкции Устойчивость к старению, воздействию влаги и проникновению твердых частиц Проверка максимальной способности рассеивания мощности	описание Код IP 0 ... 500 °С

1	2	3	4	5	6	7
2545	ГОСТ Р 50838	Трубы и детали трубопроводов из термопластов	-	3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Размеры Внешний вид Термостабильность труб при 200˚С Стойкость к газовым составляющим Стойкость к быстрому и медленному распространению трещин при 0 и 80 град. ˚С	1...10000мм описание соответствует/несоответствует стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий
2546	ГОСТ Р 50944	Снегоболотоходы, снегоходы грузоподъемностью до 1000 кг и прицепы к ним	-	7315	Работа тормозной системы с сухим и влажным тормозным механизмом Шум Работа блокировки самопроизвольного движения	0 ... 1000 мм 0 ... 150 дБА описание
2547	ГОСТ Р 50962	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, Продукция, предназначенная для детей и подростков	-	3922-3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4503, 4504, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8309, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9615, 9619	Отсутствие острых кромок, краёв; Стойкость к горячей воде; Химическая стойкость; Маркировка; Миграция красителя; Прочность крепления ручек; Стойкость рисунка флексографической печати к липкой ленте; Стойкость мешков (пакетов) с ручками к нагрузке; Прочность сварного шва при разрыве; Герметичность швов; Разрывное усилие сварного шва для ручек из пленки; Жесткость подносов; Герметичность крышек; Прочность канистр, бутылей и бутылочек; Деформация детской ванночки по ширине; Запах, привкус, изменение цвета водной вытяжки; Деформация крючка вешалки	соответствует/не соответствует стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий 1...1000 Н стойкий/нестойкий прочный/непрочный 1...3 балла 0 ... 50 кг 1...1000 Н герметично/негерметично 1...1000 Н 1...1000 Н герметично/негерметично прочный/непрочный 0...1000мм соответствует/не соответствует 0...300 мм

1	2	3	4	5	6	7
2548	ГОСТ Р 50962	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, Продукция, предназначенная для детей и подростков	–	3922-3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4503, 4504, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8309, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9615, 9619	Прочность зажима Стойкость к мыльно-щелочным растворам Вместимость Внешний вид, цвет, форма Количество включений Размеры изделия Сопряжение деталей Коробление изделий Стойкость к загрязнению Перемещение дверок, ящиков, полок и направляющих планок Надежность запирания замков	прочно/не прочно стойкая/не стойкая 0...10000 см³ описание 0...1000 0...1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует стойкая/не стойкая соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2549	ГОСТ Р 51015	Ножи хозяйственные и специальные.	-	–	Внешний вид Размеры Угол заострения клинков Упругость Жесткость узла крепления ручек Качество заточки Шероховатость Теплостойкость пластмассовых ручек Влажность деревянных ручек	описание 0...1000 мм 0...180° 0...100 Н 0...100 Н соответствует/не соответствует 0...100мк стойкие/не стойкие 0...100%
2550	ГОСТ Р 51016	Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов	-	8215	Внешний вид Размеры Емкость Качество заточки Неплоскостность края Упругость клинков Упругость ручек Жесткость узла крепления ручек Шероховатость Качество покрытия лаком Теплостойкость пластмассовых ручек Влажность деревянных ручек Угол заострения клинков	описание 0...1000 мм 0...100 см³ соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...100 мкм описание стойкие/не стойкие 0...100 % 0...180°

1	2	3	4	5	6	7
2551	ГОСТ Р 51068	Соски латексные детские	–	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Внешневидовые характеристики; Устойчивость к 5-кратной дезинфекции кипячением; Стойкость к дезинфекции; Отсутствие слипаемости; Прочность соединения кольца с баллончиком Линейные размеры; Толщина стенки; Устойчивость сосок к воздействию климатических факторов Диаметр закрытых пузырей	описание стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий присутствует/отсутствует 0...100мм 0...300 мм 0...25 мм устойчивы/не устойчивы 0...100мм
2552	ГОСТ Р 51126	Фильтры жидкостные вакуумные барабанные, дисковые, тарельчатые и ковшовые	-	8421 7611	Герметичность	0 ... 80 МПа
2553	ГОСТ Р 51127	Жидкостные фильтры	-	8421 7611	Температура органов управления	0 ... 500 °С
2554	ГОСТ Р 51140	Инструмент металлорежущий	–	8207 8208 8202 8203 8204 8466	Стойкость к отрыву напаянных пластин Прочность механического крепления пластин	описание описание
2555	ГОСТ Р 51162	Посуда алюминиевая литая	-	7615	Внешний вид, качество сборки и отделки Термическая стойкость покрытий, Прочность крепление арматуры, Шероховатость, Качество поверхностей посуды, Механическая прочность покрытия, Химическая стойкость покрытий, Отсутствие течи Избыточное давление рабочего клапана и предохранительного устройства для кастрюль-скороварок	описание стойкий/нестойкий прочный/непрочный 0...100 мкм соответствует/не соответствует прочный/непрочный стойкий/нестойкий отсутствие/присутствие 0,2 кгс/см2 – 1,6 кгс/см2

1	2	3	4	5	6	7
2556	ГОСТ Р 51243	Бритвенные системы для влажного бритья	-	–	Состояние бритвенных систем и их составных элементов, маркировка, упаковка и комплектность, а также форма и удобство пользования	описание
					Тепло- и холодоустойчивость	устойчив/ не устойчив
					Стойкость маркировки единичного лезвия	стойкая/ не стойкая
					Испытание на сохраняемость бритвенных систем и их составных элементов в упаковке	сохраняемы/ не сохраняемые
					Влагоустойчивость при эксплуатации	влагоустойчив/ влагонеустойчивый
					Массу бритвенных систем и их составных элементов	0...6000г
					Угол установки и вылета лезвия	0...180°
					Правильность размещения	соответствует/не соответствует
					Взаимозаменяемость	соответствует/не соответствует
2557	ГОСТ Р 51246	Перфораторы пневматические переносные	–	8467	Давление сжатого воздуха	0 ... 80 МПа
					Крутящий момент	0 ... 200 Нм
					Вибрация	0 ... 230 дБА
					Маркировка	описание
					Шум	0 ... 150 дБА
					Частота ударов	0 ... 1000 удар/мин
					Расход сжатого воздуха	0 ... 1000 см³/ч
					Требования к конструкции	описание
					Энергия единичного удара	0 ... 1000 кДж
2558	ГОСТ Р 51268	Ножницы	-	3304, 3401, 3808, 3900, 3922-3924, 3926, 4000, 4014-4016, 4203, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6307, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Внешний вид	соответствует/не соответствует
					Маркировка	соответствует/не соответствует
					Размеры	0...1000 мм
					Угол заострения	0...180°
					Прочность соединения ножей с ручками	соответствует/не соответствует
					Функциональные свойства	соответствует/не соответствует
					Шероховатость поверхностей	0...100 мкм
2559	ГОСТ Р 51273	Сосуды и аппараты	-	8419	Ветровая нагрузка	0 ... 300 кгс/м²
2560	ГОСТ Р 51274	Сосуды и аппараты стальные сварные	–	8418	Сейсмоустойчивость	Отсутствие/наличие повреждений
				8419	Корпус аппарата	описание
2561	ГОСТ Р 51288 (МЭК 187)	Средства измерений электрических и магнитных величин	-	9030	Комплектность эксплуатационных документов	описание

1	2	3	4	5	6	7
2562	ГОСТ Р 51289	Ящики полимерные многооборотные	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сопротивление сжимающему усилию Маркировка Внешний вид, Качество поверхности (дефекты) Относительное коробление стенок, дна и крышек Масса Размеры Прочность при штабелировании	1...1000 Н соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует установлено НД 0...150кг 0...1000 мм 0...100 Н
2563	ГОСТ Р 51317.2.4	Системы электроснабжения промышленных предприятий	–	8421	Класс электромагнитной обстановки	1 ... 3
2564	ГОСТ Р 51318.14.1	Бытовые приборы, электрические инструменты	-	732111 841911 8425 9025 9026 9029 9031	Полоса частот Напряжение ИРП на сетевых зажимах	0 ... 100 МГц 0 ... 1000 мкв
2565	ГОСТ Р 51320	Технические средства являющиеся источниками индустриальных радиопомех	-	8425 9025 9026 9029 9031	Полоса частот Напряжение ИРП на сетевых зажимах	0 ... 100 МГц 0 ... 1000 мкв
2566	ГОСТ Р 51321.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний	–	8537	Предельное значение превышения температуры Электроизоляционные свойства Стойкость к токам короткого замыкания Эффективность цепи защиты Размеры воздушных зазоров и расстояний утечки Механическая работоспособность Степень защиты	0,5 ... 200 °С Отсутствие/наличие пробоя или искрового перекрытия Отсутствие/наличие деформации и нарушения изоляции 0,01 ...100 Ом, 0,01 ... 10000 А 0 ... 100 мм описание IPXX ... IPX6
2567	ГОСТ Р 51321.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	8537	Предельные значения превышения температуры Прочность при коротких замыканиях	0,5 ... 200 °С Отсутствие деформации и нарушения изоляции
2568	ГОСТ Р 51321.4	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	8537	Испытание на удар и на воздействие вибрации	описание
2569	ГОСТ Р 51321.5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.	–	8537	Испытание на удар и на воздействие вибрации	описание

1	2	3	4	5	6	7
2570	ГОСТ Р 51322.1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	8536 8535	Номинальные величины Классификация Маркировка Проверка размеров Защита от поражения электрическим током Заземление Контактные зажимы Конструкция стационарных розеток Конструкция вилок и переносных розеток Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции Превышение температуры Отключающая способность Нормальная работа Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки Гибкие кабели, шнуры и их присоединение Механическая прочность Винты, токоведущие части и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда Коррозиеустойчивость	описание описание описание 0 ... 100 мм описание 0,001 ... 100 Ом описание описание описание описание 0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 500 °С Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие износа описание Отсутствие/наличие короткого замыкания между жилами проводов, прерывание тока Отсутствие/наличие повреждений описание 0 ... 100 мм Отсутствие/наличиеследов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2571	ГОСТ Р 51324.1 (МЭК 60669-1)	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную	-	8536 8534	Номинальные параметры Классификация Маркировка и документация Защита от поражения электрическим током Средства для заземления Зажимы, выводы и соединения Конструкция Механизм Защита от твердых внешних предметов, проникновения пыли, воды и влаги Сопротивление изоляции Нагрев Износостойкость Механическая прочность Винты, токоведущие части и соединения Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе Время до воспламенения Время до гашения Стойкость к коррозии Ненормальный режим работы	описание описание описание описание описание описание описание описание Код IP 0 ... 999 МОм 0 ... 500 °С Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с Отсутствие следов коррозии 0 ... 500 °С
2572	ГОСТ Р 51324.2.1 (МЭК 60669-2-1)	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства	–	8536 8534	Номинальные параметры Классификация Маркировка и документация Защита от поражения электрическим током Средства для заземления Зажимы, выводы и соединения Конструкция	описание описание описание описание описание описание описание

1	2	3	4	5	6	7
2573	ГОСТ Р 51324.2.2 (МЭК 60669-2-2)	Электромагнитные выключатели с дистанционным управлением	-	8536 8534	Номинальные значения Классификация Маркировка Превышение температуры Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	описание описание описание 0,001 ... 100 Ом 0 ... 100 мм
2574	ГОСТ Р 51324.2.3	Выключатели с выдержкой времени	-	8536 8534	Номинальные параметры Классификация Маркировка и документация Защита от поражения электрическим током Средства для заземления Зажимы, выводы и соединения Размеры	описание описание описание описание описание описание 0 ... 100 мм
2575	ГОСТ Р 51327.1	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. и методы испытаний	–	8535 8536	Сопротивление изоляции главной цепи Превышение температуры Рабочие характеристики Механическая и электрическая износостойкость Стойкость к механическому толчку и удару Время до воспламенения Время до гашения Размеры Устойчивость к нежелательному срабатыванию от импульсовнапряжения Ток утечки Ток нагрузки Старение электронных компонентов Размеры	0 ... 999 МОм 0 ... 100 К ВДТ не должен расцепляться Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 100 мм Отсутствие/наличие разрушительных разрядов 0 ... 20 мА 0 ... 99 кА Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм
2576	ГОСТ Р 51330.0	Вентиляторы шахтные главного проветривания	-	8414	- Фрикционная искробезопасность	соответствует/не соответствует
2577	ГОСТ Р 51330.11	Электрооборудование взрывозащищенное	-	7304-7307; 8207; 8208; 8411-8413; 8419; 8425; 8479; 8481	Взрывозащита	соответствует/не соответствует
2578	ГОСТ Р 51330.19	Электрооборудование взрывозащищенное	–	7304-7307; 8207; 8208; 8411-8413; 8419; 8425; 8479; 8481	Взрывозащита	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2579	ГОСТ Р 51330.20	Электрооборудование рудничное	-	843	Эктрическая прочность изоляции Пути утечки	Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 мм
2580	ГОСТ Р 51330.5	Электрооборудование взрывозащищенное	-	7304-7307; 8207; 8208; 8411-8413; 8419; 8425; 8479; 8481	Взрывозащита	соответствует/не соответствует
2581	ГОСТ Р 51336	Устройства аварийного выключения	–	8414	Конструкция	описание
2582	ГОСТ Р 51337	Оборудование и аппараты	-	8414	Максимальная температура поверхности	0 ... 1000 °С
2583	ГОСТ Р 51342	Съемные защитные устройства	-	8414	Механическая безопасность	описание
2584	ГОСТ Р 51349	Электротранспорт производственный напольный безрельсовый	–	8427	Геометрические размеры Испытание на усталость Маркировка Испытание на удар Испытание статической нагрузкой	0 ... 1000 мм Отсутствие/наличие повреждений описание Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений
2585	ГОСТ Р 51360	Одноступенчатые холодильные компрессоры	-	732111 841911 8414	Герметичность Сопротивление изоляции Прочность изоляции Перегрев	0 ... 100 МПа 0 ... 100 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 200 °С
2586	ГОСТ Р 51364	Аппараты воздушного охлаждения	-	8419	Давление Конструкция Нагрев	0 ... 100 МПа описание 0 ... 200 °С
2587	ГОСТ Р 51365	Устьевое оборудование и фонтанная арматура	–	7307 8413 8479 8481 8483	Температурные характеристики Конструкция Маркировка	0 ... 200 °С описание описание

1	2	3	4	5	6	7
2588	ГОСТ Р 51366	Электрические универсальные сковороды для предприятий общественного питания		8516	Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Ненормальная работа Внутренняя проводка Комплектующие изделия Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков Стойкость к коррозии	0 ... 100 кВт, 0 ... 100 А 0 ... 500 °С 0,01 ... 100 мА Отсутствие/наличие воды на электрических элементах 0,01 ... 100 мА, Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 500 °С Отсутствие/наличие следов повреждений описание описание описание 0,01 ... 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм Диаметр отпечатка шарика 0,1 ... 5,0 мм, 10 ...200 В Отсутствие/наличие признаков коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2589	ГОСТ Р 51367	Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты и пароварочно-конвективные шкафы для предприятий общественного питания	-	8516	Классификация Маркировка и инструкции Защита от контакта с токоведущими частями Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Ток утечки Ненормальная работа Внутренняя проводка Комплектующие изделия Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции Стойкость к коррозии	Класс защиты от поражения электрическим током описание есть/нет 0 ... 100 кВт, 0 ... 100 А 0 ... 500 °С 0 ... 20 мА Отсутствие воды на электрических элементах, IP классификация 0 ... 20 мА 0 ... 500 °С Трубка не должна иметь следов повреждений описание описание описание описание, 0,01 ... 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм Отсутствие признаков коррозии
2590	ГОСТ Р 51367 (МЭК 60335-2-42)	Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты, пароварочно-конвективные шкафы	–	732111 841911	Влагостойкость Ненормальная работа Токи утечки Маркировка и инструкции	Отсутствие следов воды 0 ... 200 °С 0 ... 100 мА описание
2591	ГОСТ Р 51371	Машины, приборы и другие технические изделия всех видов	-	8535 8544	Степень жесткости Резонансная частота Воздействие одиночных ударов Воздействие сейсмического удара	1 ... 20 0 ... 100 Гц Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений
2592	ГОСТ Р 51373 (МЭК 60335-2-47)	Пищеварочные котлы	-	732111 841911	Влагостойкость Ненормальная работа Токи утечки Маркировка и инструкции	Отсутствие следов воды 0 ... 200 °С 0 ... 100 мА описание

1	2	3	4	5	6	7
2593	ГОСТ Р 51375 (МЭК 60335-2-37)	Оборудование холодильное. Фритюрницы	–	732111 841911	Маркировка и инструкции Влагостойкость Ненормальная работа Токи утечки	описание – Отсутствие воды 0 ... 100 °С 0 ... 100 мА
2594	ГОСТ Р 51377 (EN 613)	Отопительные газовые бытовые конвекторы	-	8415	Тепловая мощность Давление газа Зажигание, перекрестное зажигание, устойчивость пламени Проверка герметичности Объемный расход газа Номинальный массовый расход газа Температура газа Температура различных частей аппарата Температура пола, полки и стен Утечка несгоревшего газа Коэф.полезного действия	0 ... 60000 Вт 0 ... 100 кПа 0 ... 1 дм³/ч 0 ... 100 м³/ч 0 ... 100 кг/ч 0 ... 300 °С 0 ... 300 °С 0 ... 300 °С ... 0 ... 100 %
2595	ГОСТ Р 51382 (ЕН 303-4:1999)	Котлы отопительные с дутьевыми горелками	-	8403	Маркировка Классификация	описание описание
2596	ГОСТ Р 51389	Кусторезы и мотокосы бензиномоторные	–	8467	Уровень звукового давления	0 ... 230 дБА
2597	ГОСТ Р 51401	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума	-	8474	Шум	0 ... 230 дБА
2598	ГОСТ Р 51402 (ИСО 3746)	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума	-	8403	Уровень звукового давления	0 ... 230 дБА
2599	ГОСТ Р 51613	Напорные трубы из непластифицированного поливинилхлорида - НПВХ без раструба и с раструбом	–	3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Размеры Внешний вид	1...10000мм описание
2600	ГОСТ Р 51627 (ИСО 9994)	Зажигалки	-	9613	Высота пламени Время гашения пламени Норма заправки Герметичность корпуса Нагрев Устойчивость к падению Маркировка	0 ... 200 мм 0 ... 999 с 0...100% 0 ... 20 мг/мин 0 ... 100 °С Отсутствие/наличие повреждений описание

1	2	3	4	5	6	7
2601	ГОСТ Р 51640	Упаковка. Тара стеклянная для товаров бытовой химии	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Термическая устойчивость; Водостойкость; Размеры пузырей и инородных включений Маркировка Внешний вид, цвет стекла, дефекты Качество отжига Контроль плотности укупоривания изделий крышкой с винтовой резьбой	стойкий/нестойкий (18 ...200°С) класс 1/98 ... 5/98 0...15 мм соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2602	ГОСТ Р 51675	Ящики полимерные многооборотные для бутылок с пищевыми жидкостями	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Прочность на удар при свободном падении; Сопротивление сжимающему усилию Внешний вид (дефекты) Внутренние размеры ящиков и гнезд Предельные отклонения внутренних размеров ящиков и гнезд	удовлетворительный/ неудовлетворительный 1...1000 Н описание 0...10000 мм соответствует/не соответствует
2603	ГОСТ Р 51681	Перфораторы пневматические переносные	-	8467 8207	Шум Размеры	0 ... 150 дБА 0 ... 1000 мм
2604	ГОСТ Р 51687	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8215, 8309	Внешний вид, маркировка; Размеры; Вместимость; Шероховатость; Теплостойкость и влагостойкость; Плоскостность краев черпаков и рабочих частей картофелемялок; Упругость; Прочность на изгиб; Угол заточки; Качество заточки ножей; Прочность сцепления декоративных покрытий; Надежность и удобство размещения изделий на вешалке	описание 0...1000 мм 0...1000 см³ (0,01...75) мкм стойкий/нестойкий соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует прочный/непрочный 0...180° соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2605	ГОСТ Р 51691	Лакокрасочные материалы вида эмали	–	3209 , 3214	Внешний вид Стойкость к воздействию температуры	описание стойкий/нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
2606	ГОСТ Р 51693	Грунтовки антикоррозионные	-	3208 , 3209	Внешний вид покрытия Стойкость покрытия к статическому воздействию воды Стойкость покрытия к статическому воздействию раствора хлорида натрия Стойкость покрытия к статическому воздействию агрессивных сред	описание стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий
2607	ГОСТ Р 51731	Контакторы электромеханические бытового и аналогичного назначения	-	8535 8536	Пределы превышения температуры Электроизоляционные свойства Номинальная включающая и отключающая способность Условная работоспособность Проверка срабатывания и его пределов Стойкость контакторов к токам перегрузки Работоспособности в условиях короткого замыкания Механических свойства выводов Степень защиты контакторов в оболочках Устойчивость к старению Влагостойкость Термостойкость Стойкость против аномального нагрева и огня Коррозиоустойчивость Трекингостойкость Прочность винтов и гаек Устойчивость к механическим ударам Стойкость маркировки	0,5 ... 200 °С Отсутствие/наличие пробивных разрядов Отсутствие/наличие рахмыкания контактов 0,1 ... 999 с 10% ... 110% от номинального напряжения описание 0,001 ... 20 кА, Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений ... Отсутствие/наличие следов ткани Отсутствие/наличие пробивных разрядов Диаметр отпечатка шарика не более 2 мм 1,0 ... 999 с Отсутствие/наличие признаков ржавчины стойкий/не стойкий Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений стойкая/не стойкая

1	2	3	4	5	6	7
2608	ГОСТ Р 51746	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	–	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 ... 500 В 0 ... 90 Гц 0 ... 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя
2609	ГОСТ Р 51760	Упаковка. Тара потребительская полимерная	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Вместимость; Герметичность; Прочность на удар при свободном падении; Прочность на сжатие; Прочность крепления ручек; Стойкость к горячей воде Маркировка Внешний вид, качество поверхности покрытия, геометрические размеры, толщина стенки, масса, прочность ручки Химическая стойкость Стойкость к растрескиванию Стойкость к проницаемости химических растворителей Теплостойкость Морозостойкость Стойкость рисунка, нанесенного на тару Прочность шарнирного соединения	соответствует/не соответствует герметично/негерметчно прочный/непрочный 0 – 1000 Н прочный/непрочный стойкий/нестойкий соответствует/не соответствует описание соответствует/не соответствует 0...1000 мм 0...1000 мм 0...10000г соответствует/не соответствует стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий Отсутствие/наличие повреждений
2610	ГОСТ Р 51781	Упаковка. Тара стеклянная для парфюмерно-косметической продукции	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид, цвет Размеры пузырей; Номинальная вместимость; Качество отжига; Герметичность	описание 0...1000 мм соответствует/не соответствует герметично/негерметично
2611	ГОСТ Р 51803	Ленточные передвижные несамоходные конвейеры	–	8428	Требования к параметрам, размерам Маркировка	0 ... 1000 мм описание

1	2	3	4	5	6	7
2612	ГОСТ Р 51827	Тара	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Герметичность Гидравлическое давление	герметично/негерметично 0...50 МПа
2613	ГОСТ Р 51831	Очки с фильтрами нулевой номинальной оптической силы из органических и неорганических материалов	-		Световой коэффициент пропускания	0,001...1000
2614	ГОСТ Р 51838	Электрооборудования производственных машин	–	8438 8435 8418 8419 8422 8421 7308 8414 8421 8419 8516 732111 841911; 8444 8445 8447 8446 8449 8451 8452; 8444 8449; 8479 8464 8475 8479 8514	Шум Мощность Частота напряжения Сила тока Напряжение Электрическое сопротивление изоляции Электрическое сопротивление заземления Токи короткого замыкания КПД	0 ... 150 дБА 0 ... 1000 кВт 0 ... 100 Гц 0 ... 1000 А 0 ... 500 В 0 ... 1000 МОм 0 ... 100 Ом 0 ... 100 кА 0 ... 100 %
2615	ГОСТ Р 51843	Арматура газорегулирующая и запорно-предохранительная (клапаны автоматические отсечные, регуляторы давления, термоэлектрические устройства контроля пламени, краны, термостаты механические, устройства многофункциональные)	-	8481	Время задержки и время открывания/закрывания Герметичность газового тракта Уплотняющая сила Крутящий и изгибающий моменты Расход газа Прочность корпуса, лакокрасочного покрытия Влагостойкость Электрическая безопасность Качество соединений Маркировка Работоспособность предохранительных устройств	0 ... 999 с 0,01 ... 100 л/ч описание Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 кг/ч Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание описание описание описание
2616	ГОСТ Р 51854	Солнцезащитные очковые линзы	-		Коэффициентов пропускания	0,001...1000
2617	ГОСТ Р 51871	Устройства для доочистки (дообеззараживания) воды централизованных систем и нецентрализованного питьевого водоснабжения	–	8421	Герметичность конструкции	0 ... 100 МПа

1	2	3	4	5	6	7
2618	ГОСТ Р 51958	Укупорочные средства полимерные и комбинированные	-	39 234 503 450 448 200 000	Обеспечение герметичности упаковки Соответствие крутящего момента (для винтовых крышек и колпачков) Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению (для средств укупорки игристых и газированных вин) Прочность клеевого шва термоусадочных и обкаточных колпачков Сопротивление уплотнительных прокладок расслаиванию Количество полимерной пыли Стойкость крышек для консервирования к горячей обработке Стойкость крышек для консервирования к растворам кислот	соответствует/не соответствует 0,0 Н•м ... 2,0 Н•м ...1,6 МПа соответствует/не соответствует 0...10 Н 0...100г стойкий/не стойкий стойкий/не стойкий
2619	ГОСТ Р 51967	Круги полировальные	-	6804 6805	Маркировка Геометрические размеры	описание 0 ... 1000 мм
2620	ГОСТ Р 51968	Термосы бытовые с сосудами из стекла	–	9617, 7012, 7013	Косина края Размеры Термическая стойкость Термоизоляционные свойства Плотность укупоривания	0...200 °С 0...1000 мм 0...200 °С 0...200 °С соответствует/не соответствует
2621	ГОСТ Р 51969	Посуда хозяйственная из специального бытового стекла	-	7013	Внешней вид, форма, цвет Размеры пузырей и инородных включений Разнотолщинность стенок Качество отжига Овальность края Прочость ручек	описание 0...15 мм 0...1000 мм соответствует/не соответствует 0...100мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2622	ГОСТ Р 51992	Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные	-	8535 8536	Идентификация и маркировка Выводы и соединения Защита от прямого контакта Потребляемая мощность Дифференциальный ток Уровень напряжения защиты Измерение остаточного напряжения Сопровождающий ток Термостабильность Устойчивость к короткому замыканию Процент регулирования напряжения Номинальный ток нагрузки Стойкость к перенапряжению со стороны нагрузки Характеристика перегрузки Стойкость к короткому замыканию со стороны нагрузки	описание описание 0,01 ... 0,5 Ом 0,1 ... 10000 Вт 0,5 ... 1500 А 0,1 ... 1000 В 0,01 ... 100 В 1,0 ... 1500 А стабилен/не стабилен устойчив/неустойчив ... Папиросная бумага или марля нвоспламеняется/не воспламеняется выполнено/не выполнено 0,5 ... 1000 МОм
2623	ГОСТ Р 52008	Мототранспортные внедорожные четырехколесные средства	–	7315	Работа тормозной системы с сухим и влажным тормозным механизмом Герметичность топливного бака Шум Изгиб и удар ветрового щитка	0 ... 1000 м 0 ... 80 МПа 0 ... 150 дБА Отсутствие/наличие повреждений
2624	ГОСТ Р 52020	Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы	-	3210 , 3214	Внешний вид pH Смываемость пленки Стойкость к статическому воздействию воды Морозостойкость	описание 0...14 0,1...100г/м2 стойкий/нестойкий морозостойкий/неморозостойкий
2625	ГОСТ Р 52083	Открытые никель-железные призматические аккумуляторы	-	8507	Классификация Основные размеры Напряжение разомкнутой цепи Ток Конечное напряжение Электрического сопротивления изоляции корпуса Электрическая прочности изоляции корпуса	описание 0 ... 100 мм 0 ... 100 В 0 ... 15 А 0 ... 10 В 0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
2626	ГОСТ Р 52116	Посуда чугунная черная	–	–	Внешний вид и качество сборки, Вместимость, Размеры изделий, Толщина стенок и дна, Симметричность расположения арматуры, Прочность крепления ручек, Надежность соединения съёмных ручек с корпусом изделия, Устойчивость изделий, Посадка крышки, величина зазора, Качество поверхностей посуды, Качество поверхности арматуры, Водонепроницаемость, Маркировка	описание 0...1000см³ 0...1000 мм 0 – 25 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует устойчиво/ не устойчиво 0...100мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...1000г соответствует/не соответствует
2627	ГОСТ Р 52145	Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Размеры, Прочность сварного шва, Сопротивление расслаиванию	0...50000 мм отсутствие/наличие повреждений 0...10 Н

1	2	3	4	5	6	7
2628	ГОСТ Р 52161.1	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	-	8500 9100 8450 8479 8509	Параметры защитного импеданса - ток - емкость - разряд Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Температура обмоток Износостойкость Ненормальная работа Устойчивость и механические опасности Заземление Винты и соединения Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Теплостойкость, огнестойкость Стойкость к коррозии	0 ... 1000 мА 0 ... 100 пФ 0 ...13 кВт, 0 ... 25 А 0 ... 100 А, 0 ... 1000 Вт 0 ... 400° С 0 ... 200 мА 0 ... 400° С Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 400° С Отсутствие/наличие повреждений 0,001 ... 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм Диаметр отпечатка 0 ... 10 мм Отсутствие/наличие признаков коррозии
2629	ГОСТ Р 52161.2.28	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования	–	8452	Маркировка и инструкции Конструкция	описание описание
2630	ГОСТ Р 52161.2.29	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения	-	8504	Потребляемая мощность и ток Нагрев Механическая прочность	0 ... 100 Вт, 0 ... 100 А 0 ... 200 °С Отсутствие/наличие повреждений
2631	ГОСТ Р 52161.2.60	Электрические вихревые ванны для использования в помещении и вихревые ванны для СПА-салонов бытового и аналогичного назначений	-	8452	Маркировка и инструкции Конструкция	описание описание

1	2	3	4	5	6	7
2632	ГОСТ Р 52161.2.73	Закрепляемые электрические погружные нагреватели для бытового и аналогичного назначений, предназначенные для установки в резервуар для воды, открытый в атмосферу, для нагрева воды до температуры ниже ее точки кипения	–	8516	Классификация Маркировка и инструкции Ненормальная работа Комплектующие изделия	описание описание 0 ... 200 °С описание
2633	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73)	Закрепляемые электрические погружные нагреватели	-	8452	Маркировка и инструкции Конструкция	описание описание
2634	ГОСТ Р 52165	Лакокрасочные материалы вида лаки	-	3208	Внешний вид покрытия лака Условная вязкость Время высыхания Срок годности (жизнеспособность) лака после смешивания компонентов Стойкость к статическому воздействию воды Стойкость к статическому воздействию раствора кальцинированной соды или моющего раствора Стойкость к статическому воздействию бензина, минеральных масел или других нефтепродуктов Стойкость к статическому воздействию кислот, щелочей и других химических сред Стойкость к статическому воздействию воды или раствора хлористого натрия массовой долей 3% Стойкость к воздействию температуры не менее 100 0С	описание 1...480с 1...3600мин 1...360мин стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий
2635	ГОСТ Р 52166	Лаки и лакокрасочные материалы	–	3209 , 3214	Твердость покрытия по времени уменьшения амплитуды колебания маятника	1...360с

1	2	3	4	5	6	7
2636	ГОСТ Р 52209	Соединения-шланги стальные гибкие для газовых горелок и аппаратов	-	8307	Материалы и исполнение Прочность при сжатии Герметичность газового тракта Прочность на разрыв Прочность на удар Прочность на изгиб	описание Отсутствие/наличие повреждений 0,01 ... 100 л/ч Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений
2637	ГОСТ Р 52219 (ЕН 298)	Приборы и средства автоматизации для газовых горелок и аппаратов (блоки и панели для автоматического розжига)	-	8537	Работоспособность детектора пламени Работоспособность блокирующего и повторно запускающего устройства Время отключения	описание описание 0 ... 999 с
2638	ГОСТ Р 52223	Посуда стальная эмалированная с противопригорающим покрытием	–	3304, 3401, 3808, 3900, 3922-3924, 3926, 4000, 4014-4016, 4203, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6307, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Коррозионная стойкость эмалевого покрытия, Ударная прочность эмалевого покрытия, Термическая стойкость эмалевого покрытия, Толщина эмалевого покрытия, Толщина противопригорающего покрытия, Прочность сцепления противопригорающего покрытия с эмалевым подслоем, Прочность крепления арматуры (ручек), Внешний вид и качество поверхности, Противопригорающие свойства покрытия, Посадка крышки, Устойчивость, Вместимость	отсутствие/наличие следов коррозии отсутствие/наличие повреждений стойкая/ не стойкая 0 – 1500 мкм 20 – 1500 мкм 1 – 3 балл отсутствие/наличие повреждений описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив 0...100см³
2639	ГОСТ Р 52238 (ИСО 10282)	Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые	-	–	Размеры Характеристики растяжения Герметичность	0...1000мм 0...1000мм герметичны/не герметичны
2640	ГОСТ Р 52239 (ИСО 11193-1)	Перчатки медицинские диагностические одноразовые	-	–	Размеры Характеристики растяжения	0...1000мм 0...1000мм
2641	ГОСТ Р 52239	Перчатки из каучукового латекса или раствора	–		Герметичность Усилие при разрыве Удлинение при разрыве	герметичны/не герметичны 0,2...1000Н 1...2000%

1	2	3	4	5	6	7
2642	ГОСТ Р 52266	Оптические кабели	-	8544	Время до воспламенения Время до гашения Температура	0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 500 °С
2643	ГОСТ Р 52267	Упаковка, Бочки металлические для пищевых жидкостей	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Размеры Маркировка Внешний вид	0...50000 мм соответствует/не соответствует описание
2644	ГОСТ Р 52327	Тара стеклянная для продуктов детского питания	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению; Термическая устойчивость; Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки; Кислотостойкость	0 ...3,0 МПа стойкий/нестойкий (18 ...200°С) прочный/непрочный стойкий/нестойкий
2645	ГОСТ Р 52354	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	-	-	Впитываемость Размеры Внешний вид и исполнение Отмарывание краски Качество намотки и перфорации Прочность при разрушении pH водной вытяжки	0...1000г 0...2000мм описание 1...5 соответствует/не соответствует 0...1000 Н 0...14 pH
2646	ГОСТ Р 52401	Машины ручные шлифовальные и полировальные с вращательным движением инструмента; Машины ручные электрические	-	8425 9025 9026 9029 9031	Шум	0 ... 200 дБА
2647	ГОСТ Р 52419	Фрезы насадные сборные	-	8207 8208 8202 8203 8204 8466	Шероховатость поверхности	описание
2648	ГОСТ Р 52483	Прокладки (пакеты) женские гигиенические	-	4818 5601	Полное влагопоглощение Время впитывания Промокаемость верхнего покровного слоя pH водной вытяжки	0...1000г 0 – 1800 с 0...1000г 4 – 10 0...14 pH

1	2	3	4	5	6	7
2649	ГОСТ Р 52502	Жалюзи	-	7610	Защита от свободного проникновения внутрь помещения; Надежность жалюзи; Размеры; Мускульное усилие воздействия на ручной привод; Прогиб вала под действием массы полотна	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...50000 мм 0...100 Н 0...50000 мм
2650	ГОСТ Р 52503	Жалюзи	-	761	Устойчивость к взлому; Стойкость к нагрузке при воздействии твердого тела	отсутствие/наличие повреждений отсутствие/наличие повреждений
2651	ГОСТ Р 52543	Гидроприводы. Установки бурильные	-	84 128 413	Прочность Шум Герметичность Вибрация	Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 200 дБА 0 ... 80 МПа 0 ... 1500 дБА
2652	ГОСТ Р 52557	Подгузники детские	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Внешний вид (механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения; Качество швов; Качество упаковки; Полное влагопоглощение Обратная сорбция Время впитывания Отмарывание краски Маркировка, упаковка	описание описание описание наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...100г соответствует/не соответствует 0...9999с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2653	ГОСТ Р 52564	Тканые полипропиленовые мешки	-	3923 3925 3926 6305 6307	Масса ламинирующего слоя Внешний вид Размеры Число нитей на 10 см ткани Прочность при растяжении Слипание внутренних поверхностей Качество печати Стойкость к свободному падению Стойкость к разрывной нагрузке	0...1000г соответствует/не соответствует 0...1000мм 0...1000 0...10Н соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
2654	ГОСТ Р 52579	Потребительская тара из комбинированных материалов	-	3923 , 4819 4821 4823 7310, 7607 7612, 3923 4503 4504, 4823 8309	Герметичность упаковки или прочность соединительных швов Стойкость внутренней поверхности упаковки к воздействию упаковываемой продукции Обеспечение герметичности упаковки Соответствие крутящего момента (для винтовых крышек и колпачков) Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению (для средств укупорки игристых и газированных вин) Внешний вид Размеры Перпендикулярность сторон Масса Прочность сварного шва Окисленность внутреннего полимерного покрытия комбинированного материала Маркировка	герметично/ не герметично соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0,0 Н•м ... 2,0 Н•м 0 ...1,6 МПа описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2655	ГОСТ Р 52580	Кожа	-	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	1...5 баллов
2656	ГОСТ Р 52588	Инструмент абразивный	-	6804 6805	Маркировка	описание
2657	ГОСТ Р 52590	Фрезы насадные сборные	-	8207 8208 8202 8203 8204 8466	Геометрические размеры	0 ... 100 мм
2658	ГОСТ Р 52615 (ЕН 1012-2)	Компрессоры воздушные и газовые приводные	-	8414	Конструкция Вибрация Шум	описание 0 ... 1500 дБА 0 ... 300 дБА
2659	ГОСТ Р 52617	Тара стеклянная для молока и молочных продуктов	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению; Термическая устойчивость; Водостойкость; Кислотостойкость	0 ...3,0 Мпа стойкий/нестойкий (18 ...200°С) класс 1/98 ... 5/98 стойкий/нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
2660	ГОСТ Р 52620	Упаковка. Тара транспортная полимерная	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Прочность на удар при свободном падении; Прочность при штабелировании Маркировка Внешний вид, качество поверхности Размеры геометрические Миимальная толщина стенки Вместимость номинальная Масса Химическая стойкость Теплостойкость Морозостойкость	прочный/непрочный прочный/непрочный соответствует/не соответствует описание 0...1000 мм 0...100мм 0...500см³ 0...6000 г устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив
2661	ГОСТ Р 52627 (ИСО 898-1)	Болты, винты, шпильки,	-	7318 7415 7616 1	Требования к механическим свойствам	описание
2662	ГОСТ Р 52628 (ИСО 898-2:1992, ИСО 898-6:1994)	Гайки	–	7318; 7415; 7616	Требования к механическим свойствам	описание
2663	ГОСТ Р 52630	Стальные сварные сосуды и аппараты	-	7303 7304 7305 7306 7307 7608 7609 7307 7309 7310 7311 7419 7322 7411 7412 7507 7611 7613 8108 8418 8419 8421 8468 8474 8514 8405 8417 8479 8997 8515 8543 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8405 8404 8479 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8419 8418 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8404 8419 8404 8404 8418	Требования к конструкции Герметичность Прочность Геометрические размеры	описание 0 ... 80 МПа Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 1000 мм
2664	ГОСТ Р 52740	Покрытия лакокрасочные	-	3208 , 3209	Эластичность пленки при изгибе	1...20 мм
2665	ГОСТ Р 52760	Арматура промышленная трубопроводная	–	8421	Маркировка и отличительная окраска	описание
2666	ГОСТ Р 52779	Ссоединительные детали из полиэтилена для газопроводов	-	3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Внешний вид Термостабильности	описание 1...360 мин

1	2	3	4	5	6	7
2667	ГОСТ Р 52789	Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей	-	3923, 3923, 3925, 3926	Герметичность; Прочность на удар при свободном падении; Стойкости к горячей воде; Стойкость внутренней поверхности упаковки к упаковываемой продукции; Внешний вид; Габаритные размеры; Вместимость	герметично/негерметчно прочный/непрочный стойкий/нестойкий описание 0...50000 мм 0...5000 см3
2668	ГОСТ Р 52805	Стеклотканевые обои	–	7019	Параллельность продольных кромок Маркировка и упаковка Плотность намотки Внешний вид Стыковка рисунка Размеры непропитанных участков	1...300мм описание 0,1...99,9% описание описание 1...300мм
2669	ГОСТ Р 52846	Свинцово-кислотные тяговые аккумуляторы и моноблочные аккумуляторные батареи	-	8507	Емкость Ток Номинальное напряжение Температура Время Основные размеры	0 ... 1000 А·ч 0 ... 1000 А 0 ... 100 В 0 ... 100 °С 0 ... 100 ч 0 ... 100 мм
2670	ГОСТ Р 52857.1	Сосуды и аппараты стальные сварные	-	8418	Требования к конструкции и расчеты на прочность	описание
2671	ГОСТ Р 52857.11	Сосуды и аппараты стальные сварные	–	8418	Обечайки и днища	описание
2672	ГОСТ Р 52857.2	Сосуды и аппараты стальные сварные	-	8418	Требования к конструкции и расчеты на прочность	описание
2673	ГОСТ Р 52857.3	Сосуды и аппараты стальные сварные	-	8418	Укрепление отверстий Обечайки и днища	описание описание
2674	ГОСТ Р 52857.4	Сосуды и аппараты стальные сварные	–	8418	Требования к конструкции и расчеты на прочность	описание
2675	ГОСТ Р 52857.5	Сосуды и аппараты стальные сварные	-	8418	Крышки и днища сферические	описание
2676	ГОСТ Р 52857.6	Сосуды и аппараты стальные сварные	-	8418	Сосуды и аппараты при малоцикловых нагрузках	описание
2677	ГОСТ Р 52857.8	Сосуды и аппараты стальные сварные	–	8418	Сосуды с рубашками	описание
2678	ГОСТ Р 52857.9	Сосуды и аппараты стальные сварные	-	8418	Обечайки и днища	описание

1	2	3	4	5	6	7
2679	ГОСТ Р 52868	Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей	-	3925	Размеры Конструкция Механическая прочность Испытания при воздействии безопасной рабочей нагрузки Испытание на воздействие БРН на прямые секции кабельных лотков и кабельных лестниц Испытание на воздействие БРН на фасонные секции кабельных лотков и кабельных лестниц Испытание опорных конструкций на воздействие БРН Испытание на стойкость к ударам Время до воспламенения Время до гашения Стойкость к коррозии	0 ... 100 мм описание Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 999 с 0 ... 999 с Отсутствие следов коррозии
2680	ГОСТ Р 52869	Пневмоприводы	–	8412 31 8412 39	Прочность Ударопрочность Шум Вибрация	Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 140 дБ 0 ... 200 дБА
2681	ГОСТ Р 52894.1 (ИСО 13261-1)	Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности	-	8415 7308 8414 8421 8419 8516	Шум	0 ... 140 дБ
2682	ГОСТ Р 52894.2 (ИСО 13261-2)	Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности	-	8415 7308 8414 8421 8419 8516	Шум	0 ... 140 дБ
2683	ГОСТ Р 52897	Банки стеклянные	–	7010	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению Термическая устойчивость Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки Водостойкость Кислотостойкость	0 ...1,6 МПа 18 ...200 0...100 Н класс 1/98 ... 5/98 стойкий/нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
2684	ГОСТ Р 52898	Упаковка. Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты и пищевых уксусов	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Кислотостойкость Маркировка Внешний вид, цвет, качество стекла Размеры пузырей, Размеры инородных включений, пузырей, длина посечек Контроль загрязнений Овальность венчика горловины и корпуса бутылок Угол наклона при соскальзывании	стойкий/нестойкий соответствует/не соответствует описание 0...100 мм 0...1000 мм соответствует/не соответствует 0...100 мм 0...180°
2685	ГОСТ Р 52901	Картон гофрированный для упаковки продукции	-	4819, 4821, 4823	Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180° Внешний вид, Дефекты, Коробление, Профиль высоты гофров, Размеры гофров	0...50 кН/м 0...250 мм
2686	ГОСТ Р 52903	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов	–	3923, 3925, 3926, 4819, 4821, 4823, 7310, 7607, 7612	Прочность крепления ручек; Герметичность швов; Прочность сварных швов	прочный/непрочный герметично/негерметично 0...1000 Н
2687	ГОСТ Р 52931	Манипуляторы для строительно-монтажных работ	-	8426911	Виброустойчивость	5 – 1000 Гц
2688	ГОСТ Р 52990.1 (ИСО 9902-1)	Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей	-	8444 8449	Шум	0 ... 140 дБ
2689	ГОСТ Р 52990.2/ИСО 9902-2	Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей	–	8444 8449	Шум	0 ... 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
2690	ГОСТ Р 52990.3/ИСО 9902-3	Оборудование технологическое и запасные части к нему для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности.	-	8444 8449 8438 8435 8418 8419 8422 8421	Шум	0 ... 140 дБ
2691	ГОСТ Р 52990.4/ИСО 9902-4	Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей	-	8444 8449	Шум	0 ... 140 дБ
2692	ГОСТ Р 52990.5/ИСО 9902-5	Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей	-	8444 8449	Шум	0 ... 140 дБ
2693	ГОСТ Р 52990.6/ИСО 9902-6	Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей	-	8444 8449	Шум	0 ... 140 дБ
2694	ГОСТ Р 52990.7/ИСО 9902-7	Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей	-	8444 8449	Шум	0 ... 140 дБ
2695	ГОСТ Р 53007	Материалы лакокрасочные	-	3209 , 3214 3208	Прочность при ударе	1...100см(0,5...3кг)
2696	ГОСТ Р 53017	Шкурки меховые и овчины выделанные	-	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	pH водной вытяжки	0...14 pH
2697	ГОСТ Р 53073 (МЭК 60662)	Лампы натриевые высокого давления	-	9504	Размеры Мощность Напряжение на лампе Ток Напряжение погасани	0 ... 100 мм 0 ... 1000 Вт 0 ... 300 В 0 ... 100 А 0 ... 200 В

1	2	3	4	5	6	7
2698	ГОСТ Р 53074	Ртутные лампы высокого давления для общего освещения с люминофорным покрытием	–	8539 8541 9405	Размеры Напряжение зажигания Время зажигания Ток разгорания Напряжение разгорания Время разгорания Мощность Напряжение на лампе	0 ... 500 мм 0 ... 500 В 0 ... 999 с 0 ... 10 А 0 ... 500 В 0 ... 999 с 0 ... 3000 Вт 0 ... 500 В
2699	ГОСТ Р 53075	Лампы металлогалогенные	-	8539 8541 9405	Маркировка Размеры Напряжение Мощность Индекс цветопередачи Стабильность светового потока и продолжительность горения	описание 0 ... 100 мм 0 ... 500 В 0 ... 500 Вт 0 ... 100 0 ... 100 %
2700	ГОСТ Р 53080 (ЕН 13059)	Электротранспорт производственный напольный безрельсовый	-	8427	Вибрация	0 ... 200 дБА
2701	ГОСТ Р 53081	Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава	–	8436 8467 8429 8430 8427	Вибрация	0 ... 200 дБА
2702	ГОСТ Р 53140 (ЕН 12043)	Оборудование для хлебопекарной промышленности	-	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Конструкция	описание
2703	ГОСТ Р 53165 МЭК 60095-1	Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи	-	8507	Плотность электролита Максимальное значение напряжения разомкнутой цепи элементов Основные размеры Маркировка	0 ... 2 кг/дм³ 0 ... 15 В 0 ... 100 мм описание
2704	ГОСТ Р 53174	Дизели и дизель-генераторы	–	8408 8502	Допустимый уровень радиопомех Вибрация Функционирование системы автоматической блокировки, защиты	0 ... 500 дБ 0 ... 200 дБА описание
2705	ГОСТ Р 53175	Дизели и дизель-генераторы	-	8408 8502	Уровень звукового давления	... 50 ... 130дБА
2706	ГОСТ Р 53209	Тара стеклянная	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сопротивление ударной нагрузке	0...100 Н
2707	ГОСТ Р 53294	Материалы текстильные	-	9401	Воспламеняемость	0...999 с

1	2	3	4	5	6	7
2708	ГОСТ Р 53402	Арматура трубопроводная	–	8421; 8480; 8455	Герметичность Требования к конструкции Время срабатывания Назначенные показатели Вибрационные характеристики	0 ... 80 МПа описание 0 ... 999 с описание 0 ... 200 дБА
2709	ГОСТ Р 53417	Транспортная тара наполненная или единичные грузы	-	7010 4823 4415	Качество проклея, поверхности и непрерывность шва Масса полиэтиленового покрытия вибрация Водонепроницаемость по методу коробочек Степень адгезии полиэтиленового покрытия Прочность при ударе в свободном падении	соответствует/не соответствует 0...1000 г 5 Гц…2кГц 0...1000г 0...100 % Отсутствие/наличие повреждений
2710	ГОСТ Р 53466	Приборы для функциональной диагностики	-	9018	Напряжение шума Ширина штриха Пространственная частота	0 ... 100 В 0 ... 100 мм 0 ... 100 Гц
2711	ГОСТ Р 53469	Приборы эндоскопические и увеличительные	–	9018	Испытание поверхности и краев Испытание максимальной ширины рабочей части Испытание минимальной ширины инструментального канала Испытание минимальной ширины инструментального канала Требования к инструкции	0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм описание
2712	ГОСТ Р 53473-9009 (ЕН 12041)	Оборудование для хлебопекарной промышленности	-	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Конструкция	описание
2713	ГОСТ Р 53474 (ЕН 12268)	Оборудование для переработки продукции в мясной и птицеперерабатывающей промышленности	-	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Конструкция	описание
2714	ГОСТ Р 53475 (ЕН 12267)	Оборудование для переработки продукции в мясной и птицеперерабатывающей промышленности	–	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Конструкция	описание

1	2	3	4	5	6	7
2715	ГОСТ Р 53476 (ЕН 13871)	Оборудование для переработки продукции в мясной и птицеперерабатывающей промышленности	-	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Конструкция	описание
2716	ГОСТ Р 53477 (ЕН 1674:2000)	Оборудование для хлебопекарной промышленности	-	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Конструкция	описание
2717	ГОСТ Р 53478 (ЕН 453:2000)	Оборудование для хлебопекарной промышленности	–	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Конструкция	описание
2718	ГОСТ Р 53547	Посуда керамическая, Продукция, предназначенная для детей и подростков	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Кислотостойкость	стойкий/нестойкий
2719	ГОСТ Р 53635	Газовые воздухонагреватели с принудительной конвекцией предназначенных для отопления жилых помещений, с одной или несколькими атмосферными горелками, с открытой или герметичной камерой сгорания без вентиляторов для подачи воздуха в зону горения и/или для удаления газообразных продуктов сгорания.	-	8415	Требования к конструкции Герметичность газового тракта Тепловая мощность Предельные температуры Розжиг, автоматический розжиг Ветроустойчивость пламени Концентрация монооксиси углерода Время защитного отключения Время включения/выключения Коэф.полезного действия Маркировка, руководство по эксплуатации	описание 0 ... 5 дм³/ч 0 ... 60000 Вт 0 ... 200 °С описание описание 0 ... 100 % 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 100 % описание
2720	ГОСТ Р 53652.1	Трубы и детали трубопроводов из термопластов	–	3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Относительное удлинение при разрыве Предел текучести при растяжении	0...500% 0,1...100МПа
2721	ГОСТ Р 53671	Затворы обратные, клапаны обратные и клапаны невозвратно-запорные и невозвратно-управляемые	-	8481	Прочность и плотность сварных швов и материала деталей, находящихся под давление Герметичность в затворе и мест соединений Работоспособность	0…3600 с; 0…60МПа; герметично/ не герметично соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2722	ГОСТ Р 53672	Арматура трубопроводная	-	8421	Конструкция Требования к сопроводительной документации	описание описание
2723	ГОСТ Р 53673	Запорные, запорно-регулирующие и регулирующие дисковые затворы	–	8481	Геометрические характеристики Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением Герметичность по отношению к внешней среде по уплотнению подвижных и неподвижных соединений Герметичность затвора Проверка сопротивления электрических цепей (при их наличии)	0….3000 мм; 0…3600 с; 0…60МПа; соответствует/не соответствует герметично/не гермитично 0...1000 ОМ
2724	ГОСТ Р 53674	Трубопроводная арматура и приводы к ней	-	8481	Показатели назначения Маркировка	описание описание
2725	ГОСТ Р 53675	Нефтяные центробежные насосы	–	841381	Общие требования Классификация	описание описание
2726	ГОСТ Р 53676	Фильтры, размещаемые на нефтеперекачивающих станциях магистральных нефтепроводов	-	8421 7611	Система автоматического управления	описание
2727	ГОСТ Р 53682	Нагревательные установки для нефтеперерабатывающих заводов нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой промышленности	-	8419	Конструкция и материалы	описание
2728	ГОСТ Р 53683	Оборудование для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин, интенсификации добычи и цементирования скважин	–	7304 7305 7306 7307 8207 8411 8412 8413 8419 8425 8479 8481 8208	Работа систем блокировок и сигнализации Механическая безопасность Требование к конструкции	описание описание описание
2729	ГОСТ Р 53775 (ИСО 2234)	Транспортная тара наполненная или единичные грузы	-	4819 4821 4823	Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки	1...1000Н

1	2	3	4	5	6	7
2730	ГОСТ Р 53879	Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения	-	8539 8541 9405	Время зажигания Время разгорания Время зажигания при низкой температуре Мощность лампы Начальный световой поток и начальная световая отдача Стабильность светового потока Цветность Индекс цветопередачи Продолжительность горения Стойкость к переключениям	0 ... 100 с 0 ... 100 с 0 ... 100 с 0 ... 1000 Вт 0 ... 1000 лм/Вт 0 ... 100 % 0 ... 100, 0 ... 8000 К 0 ... 100, 0 ... 8000 К 0 ... 8000 ч выполнено/не выполнено
2731	ГОСТ Р 53880	Кабели коаксиальные	-	8544	Размеры Затухание отражения Частота Определение электрического сопротивления Определение электрического сопротивления изоляции	0 ... 100 мм 0 ... 100 дБ 0 ... 50000 МГц 0,001 ... 100 Ом 0 ... 999 МОм
2732	ГОСТ Р 53896	Оборудование для сушки и охлаждения макаронных изделий	-	85143	Вибрационная характеристика Термическая опасность Сменные детали Выступающие детали Съемные панели Движущиеся детали Электрические опасности Движущиеся части	0 ... 500дБ 0 ... 500 °С описание описание описание описание описание

1	2	3	4	5	6	7
2733	ГОСТ Р 53906	Игрушки	-	3213, 3407, 9503-9506, 9508	Уровень звука, издаваемого игрушками Наличие маркировки с предупредительными надписями; контрастность и высота букв, место нанесения предупредительной надписи, Толщина пленки Отсутствие затяжных шнуров или веревок у упаковочных пакетов, Наличие указаний, предупреждающих опасность, в инструкции по эксплуатации игрушки, Игрушки, предназначенные для контакта со ртом ребенка не должны иметь поверхностного окрашивания, Удельное электрическое сопротивление шнуров, Наличие ограничителей движения у качающихся оснований (полозьев), Размер отверстий, предназначенных для лазания и позволяющих пролезть в них ребенку	0...139 дБА соответствует/не соответствует 0...25 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2734	ГОСТ Р 53921	Стеклянные бутылки	–	7010	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению Термическая устойчивость Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки Водостойкость Кислотостойкость	0 ...1,6 МПа 18 ...200 0...10 Н класс 1/98 ... 5/98 соответствует/не соответствует
2735	ГОСТ Р 53926	Фрезы насадные сборные	-	8207 8208 8202 8203 8204 8466	Маркировка Классификация	описание описание
2736	ГОСТ Р 53927	Фрезы насадные сборные	-	8207 8208 8202 8203 8204 8466	Маркировка Классификация	описание описание
2737	ГОСТ Р 53994.2.15 (МЭК 60730-2-15)	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	–	9032 8537	Зажимы и соединения Влаго- и пылестойкость Нагрев	описание IP классификация 0 ... 500 °С

1	2	3	4	5	6	7
2738	ГОСТ Р 54103-2010	Электротехнические изделия	-	8500, 8544, 9100 , 9200, 8516, 8544, 8535, 8536	Испытания на огнестойкость	описание
2739	ГОСТ Р 54127-1	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты.	-	8537, 9031	Влияние положения Влияние температуры Влияние напряжения электропитания Устройства для проверки батарей Класс защиты Зажимы Механические требования Маркировка и руководство по эксплуатации	выполнено/не выполнено выполнено/не выполнено 0,01 ... 1000 В 0,01 ... 1000 В 0 ... III описание Отсутствие/наличие повреждений описание
2740	ГОСТ Р 54127-2	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты.	–	8537, 9031	Испытания на перегрузку	0,1 ... 1000 В, 0,01 ... 1000 А
2741	ГОСТ Р 54127-3	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты.	-	8537, 9031	Напряжение в точках измерения испытуемой цепи Электрическая прочность	0 ... 100 В Отсутствие/наличие пробоя
2742	ГОСТ Р 54127-4	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты.	-	8537, 9031	Нижнее значение напряжения разомкнутой цепи Измерительный ток	0,01 ... 100 В 0,01 ... 10 А

1	2	3	4	5	6	7
2743	ГОСТ Р 54127-5	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты.	–	8537, 9031	Напряжение разомкнутой цепи Ток короткого замыкания Задержка отключения	0,01 ... 1000 В 0,001 ... 1000 А 0,01 ... 999 с
2744	ГОСТ Р 54127-6	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Устройства защитные, управляемые дифференциальным током, в TT, TN и IT системах	-	8537 9031	Испытания с отключением Испытания без отключения Внутреннее сопротивление Допустимая перегрузка	0,01 ... 1000 В, 0,001 ... 1000 А, 0 ... 100 °С 0,01 ... 1000 В, 0,001 ... 1000 А, 0 ... 100 °С 0,1 ... 10 кОм/В 0,01 ... 1000 В, 0,001 ... 1000 А, 0 ... 100 °С , 0 ... 999 с
2745	ГОСТ Р 54127-7	Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока	-	9026	Маркировка Испытание на восприятие индикации Испытание измерительной аппаратуры на механические воздействия	Класс защиты 0 ... 100 мм описание
2746	ГОСТ Р 54148	Воздействие на человека электромагнитных полей от бытовых аналогичных электрических приборов	–	8539 8541 9405 8450 8479 8424 8451 8516	Магнитная индукция	0 ... 1000 Тл

1	2	3	4	5	6	7
2747	ГОСТ Р 54155	Посуда стальная эмалированная для детей и подростков	-	–	Размеры Вогнутость дна корпусов Теплостойкость пластмассовых деталей ручек Коррозионную стойкость Наличие микротрещин Прочность сцепления противопригорающего покрытия с эмалевым подслоем Противопригарные свойства фторопластового покрытия	0...1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 1...3 балла соответствует/не соответствует
2748	ГОСТ Р 54161	Зеркала	-	7009	Воздействие соляного тумана; Влагостойкость; Оптическое искажение; Размеры пороков; Геометрические размеры	отсутствие/наличие повреждений 0...100% соответствует/не соответствует 0...1000мм 0...50000мм
2749	ГОСТ Р 54164	Стекло и изделия из него	–	7003; 7004	Коэффициент пропускания, отражения, поглощения света, солнечной энергии, ультрафиолетового излучения	0...100%
2750	ГОСТ Р 54169	Стекло листовое, окрашенное в массе	-	7003; 7004; 7008; 7009	Определение цветовых координат; Геометрические размеры; Внешний вид; Влагостойкость; Оптическое искажение; Размеры пороков	соответствует/не соответствует 0...50000мм описание 0...100% соответствует/не соответствует 0...50000мм
2751	ГОСТ Р 54170	Стекло листовое бесцветное	-	7003; 7004; 7008; 7009	Оптическое искажение; Толщина и разнотолщинность; Геометрические размеры; Определение цветовых координат; Внешний вид; Разность длин диагоналей; Отклонение от плоскости, прямолинейности кромок, прямоугольности углов; Количество и размер допустимых пороков; Коэффициент светопропускания	0...99%; 0...50000мм 0...50000мм соответствует/не соответствует описание 0...50000мм 0...99° 0...1000 мм 0...100%
2752	ГОСТ Р 54320	Печи хлебопекарные ротационные	–	8514101	Маркировка Классификация	описание описание

1	2	3	4	5	6	7
2753	ГОСТ Р 54321	Центрифуги для производства пищевых растительных масел и жиров	-	8421	Внешние поверхности и кромки Защита от поражения электрическим током	описание 0 ... 100 мм
2754	ГОСТ Р 54333	Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые	-	4410	Прочность при растяжении перпендикулярно плоскости плит	0 ... 1 МПа
2755	ГОСТ Р 54358	Составы декоративные штукатурные	–	2523 , 3214	Стойкость к образованию усадочных трещин Прочность сцепления с бетонным основанием	наличие/отсутствие трещин 0,1...10МПа
2756	ГОСТ Р 54359	Составы клеевые, базовые штукатурные и выравнивающие шпаклевочные	-	2523 , 3214	Устойчивость к стеканию с вертикальных поверхностей Стойкость к образованию усадочных трещин Прочность сцепления с пенополистиролом	стойкий/нестойкий наличие/отсутствие трещин 0,01...10МПа
2757	ГОСТ Р 54365	Лесоматериалы круглые	-	4403	Размеры	0...50000 мм
2758	ГОСТ Р 54371 (МЭК 60519-9)	Электротермическое оборудование	–	8514	Внутреннее сопротивление устройства Защита от тепловых воздействий	0 ... 100 кОм 0 ... 500 °С
2759	ГОСТ Р 54372 (МЭК 60519-6)	Оборудование с сверхвысокочастотной энергией	-	8514	Ограничение утечки СВЧ-энергии	0 ... 100 дБ
2760	ГОСТ Р 54387	Оборудование для съема шкурки, удаления кожи и пленки в производстве мясных и рыбных продуктов	-	8421	Основные размеры	0 ... 5000 мм
2761	ГОСТ Р 54388	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для производства пирогов, печенья и пирожных.	–	843 858 438 101	Основные размеры Значения шероховатости Маркировка	0 ... 5000 мм описание описание
2762	ГОСТ Р 54394	Посуда из костяного фарфора	-	–	Внешний вид Размеры Дефекты Деформация Прочность крепления приставных элементов Посадка крышки Механическая прочность Водопоглощение по черепку	описание 0...2000 мм отсутствие/наличие повреждений отсутствие/наличие повреждений соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует отсутствие/наличие повреждений 0...1000мг

1	2	3	4	5	6	7
2763	ГОСТ Р 54395	Посуда фаянсовая	-	–	Водопоглощение по черепку Устойчивость изделий Прочность крепления приставных элементов Внешний вид Посадка крышки Механическая прочность Размеры	0...1000 г устойчив/не устойчив отсутствие/наличие повреждений описание соответствует/не соответствует отсутствие/наличие повреждений 0 ... 1000 мм
2764	ГОСТ Р 54396	Посуда хозяйственная из низкотемпературного фарфора (полуфарфоровая)	–	–	Внешний вид Размеры Дефекты Деформация Прочность крепления приставных элементов Посадка крышки Механическая прочность Водопоглощение по черепку	описание 0...2000 мм отсутствие/наличие повреждений отсутствие/наличие повреждений соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует отсутствие/наличие повреждений 0...1000мг
2765	ГОСТ Р 54397	Посуда керамическая для тепловой обработки пищевых продуктов	-	–	Размеры Дефекты Деформация Вместимость Прочность крепления приставных деталей Устойчивость Маркировка и упаковка	0...1000 мм отсутствие/наличие повреждений отсутствие/наличие повреждений 0...1000 г соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив описание
2766	ГОСТ Р 54416 (МЭК 60432-3)	одноцокольные и двухцокольные вольфрамовые галогенные лампамы	-	8540 8541 9405	Электрическая прочность Путь утечки для цоколей Превышение температуры	Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 мм 0 ... 200 °С
2767	ГОСТ Р 54423	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для измельчения, смешивания и взбивания пищевых продуктов	–	85094	Уровень звукового давления Соединение внутренних поверхностей	0 ... 230 дБА
2768	ГОСТ Р 54424	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для чистки овощей.	-	85098	Маркировка Устойчивость машины	описание Машина должна быть устойчива
2769	ГОСТ Р 54425	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Смесители лопастные.	-	847982	Устойчивость смесителя лопастного	Смеситель должен быть устойчив

1	2	3	4	5	6	7
2770	ГОСТ Р 54429	Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи	–	8517	Проверка конструкции и конструктивных размеров Обрывы жил, экранов, контактной проволоки Сопротивление связи Определение затухания излучения Коэффициент затухания	0 ... 100 мм Отсутствие/наличие обрывов 0 ... 999 МОм/м 0 ... 100 дБ 0 ... 1000 Вт
2771	ГОСТ Р 54432	Присоединительные фланцы трубопроводной арматуры, соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцы машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров	-	7307	Геометрические размеры Растяжение Изгиб Прочность Герметичность	(0 ÷ 100) м 0° ÷ 360° 0…60МПа; 0…60МПа; 0…60МПа; 0…3600 с;
2772	ГОСТ Р 54440 (ЕН 303-1)	Отопительные котлы с горелками с принудительной подачей воздуха.	-	8403	Маркировка Классификация	описание описание
2773	ГОСТ Р 54446	Горелки газовые промышленные специального назначения	–	8416 7322	Герметичность газового тракта Концетрация CO, CO2, NOx Прочность корпуса Температура поверхностей Ветроустойчивость пламени Время открытия зажигания Время задержки погасания Время зажигания Угол открытия дверцы Температура продуктов сгорания	0 ... 1 дм³/ч 0 ... 10000 ppm Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 200 °С описание 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 360° 0 ... 2000 °С
2774	ГОСТ Р 54447	Горелки газовые промышленные специального назначения	-	8416 7321	Герметичность газового тракта Концетрация CO, CO2, NOx Прочность корпуса Температура поверхностей Ветроустойчивость пламени Время открытия зажигания Время задержки погасания Время зажигания Угол открытия дверцы Температура продуктов сгорания	0 ... 1 дм³/ч 0 ... 10000 ppm Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 200 °С описание 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 360° 0 ... 2000 °С

1	2	3	4	5	6	7
2775	ГОСТ Р 54448	Радиационные излучатели газовые закрытые	-	7322	Герметичность газового тракта Концетрация CO, CO2, NOx Прочность корпуса Температура поверхностей Ветроустойчивость пламени Время открытия зажигания Время задержки погасания Время зажигания Угол открытия дверцы Температура продуктов сгорания	0 ... 1 дм³/ч 0 ... 10000 ppm Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 200 °C описание 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 360° 0 ... 2000 °C
2776	ГОСТ Р 54449	Радиационные излучатели газовые закрытые	-	7322	Герметичность газового тракта Концетрация CO, CO2, NOx Прочность корпуса Температура поверхностей Ветроустойчивость пламени Время открытия зажигания Время задержки погасания Время зажигания Угол открытия дверцы Температура продуктов сгорания	0 ... 1 дм³/ч 0 ... 10000 ppm Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 200 °C описание 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 360° 0 ... 2000 °C
2777	ГОСТ Р 54470	Тара стеклянная для консервной пищевой продукции	-	7010	Термостойкость Кислотостойкость	стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий
2778	ГОСТ Р 54489	Пилы дисковые	-	8207 8208 8202 8203 8204 8466	Механическая прочность Маркировка	Отсутствие/наличие повреждений описание
2779	ГОСТ Р 54490	Пилы дисковые	-	8207 8208 8202 8203 8204 8466	Шероховатость Механическая прочность Маркировка Твердость корпуса Геометрические размеры	описание Отсутствие/наличие повреждений описание Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 1000 мм
2780	ГОСТ Р 54522	Сосуды и аппараты стальные сварные	-	8418	Крышки и днища сферические Обечайки и днища	описание описание

1	2	3	4	5	6	7
2781	ГОСТ Р 54543	Тетради ученические	-	3926, 4016, 4820, 4823, 9603, 9608, 9609	Ширина полей Расстояние между линиями, высота стана, размер клетки Отклонения между ближайшими линиями, на разворотах, Толщина линий Масса бумаги площадью 1 м2 в блоке тетради Отмарывание краски Маркировка Расположение скоб	0...1000мм 0...15 мм 0...15 мм 0...15 мм 0...220 г соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...300 мм
2782	ГОСТ Р 54545	Каучуки	–	4001 , 4002 4003	Содержание золы	0,1...99,9%
2783	ГОСТ Р 54546	Каучуки	-	4001 , 4002 4003	Содержание летучих веществ	0,1...99,9%
2784	ГОСТ Р 54552	Каучуки и резиновые смеси	-	4001 , 4002 4003	Упругопрочностные характеристики при растяжении Вязкость Эластическое восстановление Вулканизуемость	0...800% 0...100мПа*с 0,01...125мм 1...480мин
2785	ГОСТ Р 54553	Резина и термопластичные эластомеры	–		Толщина Площадь поперечного сечения Усилие при разрыве Растягивающее напряжение Предел прочности при растяжении Точка течения Остаточное удлинение Остаточное удлинение при разрыве	0...25 мм 0...100 см² 0...1000 Н 0...1000 Н 0...1000 Н 0...1000 мм 0...2000мм
2786	ГОСТ Р 54557	Резиновые смеси и вулканизаторы	-	4001 , 4002 4003	Вулканизуемость	1...480мин

1	2	3	4	5	6	7
2787	ГОСТ Р 54574	Барабаны стальные для лакокрасочных материалов	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Размеры; Внешний вид, качество внутренней поверхности, качество окраски, маркировка; Взаимозаменяемость съемных частей; Масса; Качество швов; Гидравлическое давление; Стойкость к удару при свободном падении; Прочность при штабелировании; Прочность ручек, прочность крепления ручек	0...1000 мм описание соответствует/не соответствует 0...500 кг описание 0...10 Мпа стойкий/нестойкий прочный/непрочный прочный/непрочный
2788	ГОСТ Р 54575	Посуда фарфоровая	–	–	Внешний вид Размеры Дефекты Деформация Прочность крепления приставных элементов Посадка крышки Механическая прочность Водопоглощение по черепку	описание 0...2000 мм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует Отсутствие/наличие повреждений 0...1000 мг
2789	ГОСТ Р 54592	Обувь	-	–	Линейные размеры	0...1000 мм
2790	ГОСТ Р 54790	Сосуды и аппараты стальные сварные	-	8418; 7311; 7613; 8404; 8481	Качество сварных соединений	описание
2791	ГОСТ Р 54791	Редукторы и расходомеры для газопроводов и газовых баллонов с давлением газа до 300 бар	–	8481	Механическая прочность Герметичность Рабочий температурный диапазон Прочность камер низкого и высокого давления	Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 80 МПа 0 ... 500 °С Отсутствие/наличие повреждений
2792	ГОСТ Р 54802	Нефтяная и газовая промышленность. Компрессоры поршневые газовые агрегатированные	-	8414	Классификация электрических зон Давление Геометрические роазмеры Конструкция	описание 0 ... 80 МПа 0 ... 100 мм описание
2793	ГОСТ Р 54804 (ИСО 9908)	Оборудование насосное с динамическими насосами	-	8413	Детали, работающие под давлением	описание
2794	ГОСТ Р 54805 (ИСО 5199)	Оборудование насосное с динамическими насосами	–	8413	Валы и втулки валов	описание

1	2	3	4	5	6	7
2795	ГОСТ Р 54806 (ИСО 9905)	Оборудование насосное с динамическими насосами	-	8413	Уплотнение вала Фирменная табличка Материал	0 ... 80 МПа описание описание
2796	ГОСТ Р 54808	Затворы трубопроводной арматуры	-	8481	Герметичность затвора Герметичность (плотность)уплотнений Время Проверка сопротивления электрических цепей (при их наличии)	0 ... 80 Мпа 0 ... 80 Мпа 0 ... 9999 с 0 ... 1000 Ом
2797	ГОСТ Р 54815	Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения.	–	8539 8541 9405	Маркировка Размеры Мощность лампы Световой поток Коррелированная цветовая температура Индекс цветопередачи Коэффициент сохранения светового потока	описание 0 ... 100 мм 0 ... 1000 Вт 0 ... 5000 Лм 0 ... 8000 К 0 ... 5000 Лм 0 ... 5000 Лм выполнено/выполнено

1	2	3	4	5	6	7
2798	ГОСТ Р 54819 (ЕН 449)	Аппараты отопительные, для работы на сжиженных углеводородных газах	-	8415	Герметичность подводящих газ деталей Присоединения Безопасность состояния аппарата, устройства закрепления и транспортирования Время закрытия и открытия устройства контроля пламени Номинальная тепловая мощность Массовый расход газа Объемный расход газа Давление газа на входном присоединении аппарата Температура газа Температура различных деталей аппарата Температура поверхностей установки, стен или соседних поверхностей Распространение пламени Объемная концентрация газов Маркировка и указания по эксплуатации Коэф. полезного действия	0 ... 1 дм³/ч описание описание 0 ... 999 с 0 ... 60000 Вт 0 ... 100 кг/ч 0 ... 100 м³/ч 0 ... 100 кПа 0 ... 100 °С 0 ... 500 °С 0 ... 500 °С 0 ... 9999 с 0 ... 10 % описание 0 ... 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2799	ГОСТ Р 54821 (ЕН 89)	Накопительные газовые водонагреватели для приготовления горячей воды бытового назначения	-	8419	Вместимость бака Время нагрева воды Тепловая мощность Температура воды на выходе Равномерность температуры воды Надежность аппарата Транспортная тряска Температура наружной поверхности кожуха Уровень звуковой мощности Коэффициент полезного действия Прочность и плотность бака и деталей Герметичность газовых коммуникаций Температура продуктов сгорания Время распространения пламени по огневой поверхности при розжиге Ветроустойчивость пламени запальной горелки Температура срабатывания теплового реле Регулирующие и предохранительные устройств Концентрация CO, CO2	0 ... 1000 л 0 ... 9999 с 0 ... 100 кВт 0 ... 200 °С 0 ... 200 °С описание Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 200 °С 0 ... 200 дБА 0 ... 100% описание 0 ... 1 дм³/ч 0 ... 1100 °С 0 ... 999 с описание 0 ... 2000 °С Надежность срабатывания 0 ... 10000 ppm
2800	ГОСТ Р 54863	Жалюзи и ставни	-	7610	Термическое сопротивление	соответствует/не соответствует
2801	ГОСТ Р 54872	Полотна нетканые и изделия из них	-	-	Впитываемость	0...1000 г
2802	ГОСТ Р 54889	Стропы	-	8425 11 7312 1	Качество лакокрасочного покрытия Маркировка Прочность	описание описание Отсутствие/наличие повреждений
2803	ГОСТ Р 54970	Центробежные устройства для сушки овощей и фруктов	-	847982	Защита от поражения электрическим током	0 ... 100 мм
2804	ГОСТ Р 54972	Наполнительные машины и вспомогательные механизмов	-	8479 89	Размер Время остановки	0 ... 1000 мм 0 ... 999 с

1	2	3	4	5	6	7
2805	ГОСТ Р 55018	Арматура трубопроводная для объектов энергетики	-		Прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов Герметичность относительно внешней среды подвижных и неподвижных соединени Вакуумная плотность по отношению к внешней среде (для арматуры, работающей при давлении ниже 0,1 МПа	0…3600 с; 0…60МПа; Герметично/ не герметично
2806	ГОСТ Р 55019	Сильфоны многослойные металлические	–	7311; 7613; 8404; 8481	Геометрические размеры Растяжение Изгиб Прочность Герметичность	(0 ÷ 100) м 0° ÷ 360° 0…60МПа; 0…60МПа; 0…60МПа; 0…3600 с;
2807	ГОСТ Р 55023	Регуляторы давления квартирные	-	-	Определение условной пропускной способности Прочность и плотность материала корпуса, в том числе испытания на подтверждение прочности корпуса регулятора от приложения внешнего изгибающего момента Герметичность относительно внешней среды Герметичность затвора Надежность (испытания на ресурс) Уровни шума	0…3600 с; 0…60МПа; 0…60МПа 0…60МПа наличие/отсутствие дефектов 0...120 дБ
2808	ГОСТ Р 55030	Геосинтетические материалы	-	3912 , 3913 3917 , 3920	Прочность при растяжении	0,1...1000Н/м
2809	ГОСТ Р 55081	Дневники школьные	–	3926, 4016, 4820, 4823, 9603, 9608, 9609	Внешний вид Размеры и косина количество листов Дефекты печати Ширина полей Расстояние между линиями, высота стана, размер клетки Отклонения между линиями на разворотах, Толщина линий Масса бумаги площадью 1 м2 в блоке тетради	описание 0...1000 мм 0...10000 наличие/отсутствие дефектов 0...1000 мм 0...1000мм 0...1000мм 0...160 мм 0...220 г

1	2	3	4	5	6	7
2810	ГОСТ Р 55165	оборудование горно-шахтное. Экскаваторы одноковшовые	-	-	характеристики	описание 0,1 ... 10000 мм
2811	ГОСТ Р 55171	Сварные соединения из металлических материалов	-	7303 7304 7305 7306 7307 7608 7609 7307 7309 7310 7311 7419 7322 7411 7412 7507 7611 7613 8108 8418 8419 8421 8468 8474 8514 8405 8417 8479 8997 8515 8543 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8405 8404 8479 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8419 8418 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8404 8419 8402 8403 8402 8403 8404 8404 7307 8404 8481	Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток: пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	 (1.0 – 18.0) А, (1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм
2812	ГОСТ Р 55202	Воздухонагреватели газовые промышленные	-	7322 8415	Герметичность газового тракта Тепловая мощность КПД Концетрация CO, CO2, NOx Прочность корпуса Гидравлическое сопротивление Температура поверхностей Ветроустойчивость пламени Время открытия зажигания Время задержки погасания Время зажигания	0 ... 1 дм³/ч 0 ... 100кВт 0 ... 100% 0 ... 10000 ppm Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 200 °С описание 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 999 с
2813	ГОСТ Р 55203	Воздухонагреватели газовые промышленные	-	7322 8415	Герметичность газового тракта Тепловая мощность КПД Концетрация CO, CO2, NOx Прочность корпуса Гидравлическое сопротивление Температура поверхностей Ветроустойчивость пламени Время открытия зажигания Время задержки погасания Время зажигания	0 ... 1 дм³/ч 0 ... 100кВт 0 ... 100% 0 ... 10000 ppm Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 200 °С описание 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 999 с

1	2	3	4	5	6	7
2814	ГОСТ Р 55204	Воздухонагреватели газовые промышленные	-	7322 8415	Герметичность газового тракта Тепловая мощность КПД Концетрация CO, CO2, NOx Прочность корпуса Гидравлическое сопротивление Температура поверхностей Ветроустойчивость пламени Время открытия зажигания Время задержки погасания Время зажигания	0 ... 1 дм³/ч 0 ... 100кВт 0 ... 100% 0 ... 10000 ppm Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 200 °C описание 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 999 с
2815	ГОСТ Р 55209 (ЕН 13611)	Газовые горелки и газовые приборы, применяющие горючие газы первого, второго или третьего семейства	–	9032 8481	Требования к конструкции Максимальное значение утечки воздуха Крутящий и изгибающий моменты Расход газа Давление газа Маркировка Влагостойкость Воздействие вибрации Маркировка, инструкции по монтажу и эксплуатации	описание 0 ... 100 см³/ч Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 10 м³/ч 0 ... 100 кПа Должна быть стойкой к трению, влажности и температуре и не должна обесцвечиваться Отсутствие признаков коррозии Отсутствие/наличие повреждений описание
2816	ГОСТ Р 55211 (ЕН 203-1)	Газовые нагревательные аппараты для общественного питания и пекарен с атмосферными горелками	-	8419 8180	Расход газа Тепловая мощность Зажигание, перекрестное зажигание, устойчивость пламени Устройство контроля пламени Устройство зажигания Герметичность газового тракта Массовый расход газа Давление подачи газа Температура газа	0 ... 1000 м³/ч 0 ... 1000 Вт описание описание описание 0,01 ... 100 л/ч 0 ... 100 кг/ч 0 ... 100 кПа 0 ... 200 °C

1	2	3	4	5	6	7
2817	ГОСТ Р 55213 (ЕН 203-2-1)	Горелки с открытым пламенем	-	8420 8180	Расход газа Тепловая мощность Зажигание, перекрестное зажигание, устойчивость пламени Устройство контроля пламени Устройство зажигания Герметичность газового тракта Массовый расход газа Давление подачи газа Температура газа	0 ... 1000 м³/ч 0 ... 1000 Вт описание описание описание 0,01 ... 100 л/ч 0 ... 100 кг/ч 0 ... 100 кПа 0 ... 200 °С
2818	ГОСТ Р 55214 (ЕН 203-2-3)	Газовые варочные котлы для напитков предприятий общественного питания	-	8421 8180	Расход газа Тепловая мощность Зажигание, перекрестное зажигание, устойчивость пламени Устройство контроля пламени Устройство зажигания Герметичность газового тракта Массовый расход газа Давление подачи газа Температура газа	0 ... 1000 м³/ч 0 ... 1000 Вт описание описание описание 0,01 ... 100 л/ч 0 ... 100 кг/ч 0 ... 100 кПа 0 ... 200 °С
2819	ГОСТ Р 55215 (ЕН 203-2-4)	Газовые обжарочные аппараты для предприятий общественного питания	-	8422 8180	Расход газа Тепловая мощность Зажигание, перекрестное зажигание, устойчивость пламени Устройство контроля пламени Устройство зажигания Герметичность газового тракта Массовый расход газа Давление подачи газа Температура газа	0 ... 1000 м³/ч 0 ... 1000 Вт описание описание описание 0,01 ... 100 л/ч 0 ... 100 кг/ч 0 ... 100 кПа 0 ... 200 °С
2820	ГОСТ Р 55216 (ЕН 203-2-5)	Нагреватели горячей воды для напитков предприятий общественного питания, работающих на газе	-	8423 8180	Расход газа Тепловая мощность Зажигание, перекрестное зажигание, устойчивость пламени Устройство контроля пламени Устройство зажигания Герметичность газового тракта Массовый расход газа Давление подачи газа Температура газа	0 ... 1000 м³/ч 0 ... 1000 Вт описание описание описание 0,01 ... 100 л/ч 0 ... 100 кг/ч 0 ... 100 кПа 0 ... 200 °С

1	2	3	4	5	6	7
2821	ГОСТ Р 55217 (ЕН 203-2-6)	Глубокие сковородки и посуды для приготовления паэльи	–	8424 8180	Температура воды Давление подачи газа Масса газа Испарившееся количество воды в течение времени кипения	0 ... 200 °С 0 ... 100 мбар 0 ... 100 кг 0 ... 1000 г
2822	ГОСТ Р 55218 (ЕН 203-2-7)	Оборудование рассекателей пламени, мармиты и сковороды, включая встроенные горелки и специальные дымоходы для отработавших газов	-	8425 8180	Температура воды Давление подачи газа Масса газа Испарившееся количество воды в течение времени кипения	0 ... 200 °С 0 ... 100 мбар 0 ... 100 кг 0 ... 1000 г
2823	ГОСТ Р 55219 (ЕН 203-2-8)	Грили лавовые	-	8426 8180	Температура воды Давление подачи газа Масса газа Испарившееся количество воды в течение времени кипения	0 ... 200 °С 0 ... 100 мбар 0 ... 100 кг 0 ... 1000 г
2824	ГОСТ Р 55220 (ЕН 203-2-9)	Газовые котлы для варки макаронных изделий	–	8427 8180	Температура воды Давление подачи газа Масса газа Испарившееся количество воды в течение времени кипения	0 ... 200 °С 0 ... 100 мбар 0 ... 100 кг 0 ... 1000 г
2825	ГОСТ Р 55221 (ЕН 203-2-10)	Газовое нагревательное оборудование для предприятий общественного питания	-	8428 8180	Температура воды Давление подачи газа Масса газа Испарившееся количество воды в течение времени кипения	0 ... 200 °С 0 ... 100 мбар 0 ... 100 кг 0 ... 1000 г
2826	ГОСТ Р 55222 (ЕН 203-2-11)	Жаровнии бесконтактные грили	-	8429 8180	Температура воды Давление подачи газа Масса газа Испарившееся количество воды в течение времени кипения	0 ... 200 °С 0 ... 100 мбар 0 ... 100 кг 0 ... 1000 г
2827	ГОСТ Р 55304	Посуда керамическая	–	–	Устойчивость к механизированной мойке	Устойчива/ не устойчива
2828	ГОСТ Р 55504	Упаковка, Банки металлические для пресервов	-	7310, 7311, 7607, 7612, 7613	Размеры Состояние поверхности банок и крышек, продольного и закаточного швов; Вместимость; Химическая стойкость покрытия внутренней поверхности	0...1000 мм описание 0...7000 см³ стойкий/нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
2829	ГОСТ Р 55508	Арматура трубопроводная	-	8481	Давление настройки (для предохранительной арматуры) Пропускные характеристики Условная пропускная способность Относительные протечки	0…60МПа 0...10000 кг/м³ 0...10000 кг/м³ 0...10000 кг/м³
2830	ГОСТ Р 55509	Арматура трубопроводная	–	8481	Прочность, плотность, герметичность сальниковых соединений и уплотнительных поверхностей Химический состав материалов	0…3600 с; 0…60МПа; определение химического состава
2831	ГОСТ Р 55511	Электроприводы предназначенные для управления трубопроводной арматурой	-	8481	Устойчивость к вибрации Устойчивость к ударной вибрации	Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений
2832	ГОСТ Р 55599	Сборочные единицы и детали технологических и других трубопроводов	-	7307	Геометрические размеры Растяжение Изгиб Прочность Герметичность	(0 ÷ 100) м 0° ÷ 360° 0…60МПа; 0…60МПа; 0…60МПа; 0…3600 с;
2833	ГОСТ Р 55647	Контактные провода из меди и ее сплавов	–	8544	Размеры Масса Испытание на стойкость к перегибам и скручиванию Проверка удельного электрического сопротивления Нагрев	0 ... 100 мм 0 ... 1000 г Отсутствие/наличие повреждений 0,001 ... 100 Ом 0 ... 200 °С
2834	ГОСТ Р 55701.1	Светильники с электрическими источниками света	-	9405	Потребляемая мощность Потери в режиме ожидания Световой поток Коэффициент полезного действия	0 ... 1000 Вт 0 ... 100 Вт 0 ... 100 лм 0 ... 100 %
2835	ГОСТ Р 55702	Электрические источники света	-	9405	Фототок Размеры Постоянный ток Напряжение Температура	0 ... 100 лм 0 ... 100 мм 0 ... 100 А 0 ... 100 мВ 0 ... 100 К

1	2	3	4	5	6	7
2836	ГОСТ Р 55724	Соединения сварные	–	7303 7304 7305 7306 7307 7608 7609 7307 7309 7310 7311 7419 7322 7411 7412 7507 7611 7613 8108 8418 8419 8421 8468 8474 8514 8405 8417 8479 8997 8515 8543 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8405 8404 8479 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8419 8418 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8404 8419 8402 8403 8402 8403 8404 8404 7307 8404 8481	Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток: пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	 (1.0 – 18.0) А, (1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм
2837	ГОСТ Р 55734	карьерные отвалообразователи производительностью 1600 м/ч и выше	-	-	тип отвалообразователей, технические требования к конструкции, технические требования к показателям назначения, безопасность машин	описание
2838	ГОСТ Р 55818	Составы декоративные штукатурные	-	3214	Наибольшая крупность зерен наполнителя Содержание зерен наибольшей крупности Стойкость к отеканию с вертикальных поверхностей Прочность сцепления с основанием Цвет Стойкость к возникновению усадочных трещин Морозостойкость контактной зоны Водопоглощение Условная светостойкость Стойкость к статическому воздействию жидкостей Масса нетто	0,16...3,2мм 0,1...99,9% стойкий/нестойкий 0,1...10МПа описание наличие/отсутствие трещин 1...500циклов 0,1...99,9% 1...1000ч стойкий/нестойкий 0,1...10000г
2839	ГОСТ Р 55823	Посуда керамическая	–	–	Устойчивость к механизированной мойке	Устойчива/ не устойчива

1	2	3	4	5	6	7
2840	ГОСТ Р 55852	Машины тягодутьевые	-	8414 51 8414 59	Требования конструкции Вибрация Маркировка Шум	описание 0 ... 230 дБА описание 0 ... 150 дБ
2841	ГОСТ Р 55908	Полы	-	4407; 4409	Скользкость	Определение статического и динамического коэффициентов трения
2842	ГОСТ Р 55918	Укупорочные средства металлические	–	8309	Обеспечение герметичности упаковки Соответствие крутящего момента 0,0 Н•м - 2,0 Н•м Устойчивость лакокрасочного покрытия внутренней поверхности крышки и уплотни тельной прокладки к воздействию модельных сред в процессе пастеризации и стерилизации	соответствует/не соответствует 0,0 Н•м ... 2,0 Н•м соответствует/не соответствует
2843	ГОСТ Р 55936	Клеевые, базовые штукатурные и выравнивающие шпаклевочные составы на основе водных полимерных дисперсий	-	3214	Наибольшая крупность зерен наполнителя Содержание зерен наибольшей крупности Стойкость к отеканию с вертикальных поверхностей Прочность сцепления с бетонным основанием Прочность сцепления с утеплителем Цвет Стойкость к возникновению усадочных трещин Морозостойкость контактной зоны Водопоглощение	0,45...1,25мм 0,1...99,9% стойкий/нестойкий 0,1...10МПа 0,01...10МПа описание наличие/отсутствие трещин 1...500циклов 0,1...99,9%
2844	ГОСТ Р 56001	Трубопроводная арматура	-	8481	Длина колонны удлинителя шпинделя Диамерт Требования к конструкции	0 ... 5000 мм 0 ... 10000 мм описание

1	2	3	4	5	6	7
2845	ГОСТ Р 56071	Изделия и заготовки культурно-бытового и хозяйственного назначения из древесины, древесных материалов	–	4404; 4409-4414; 4417-4421	Внешний вид; Размер; Прочность клеевого соединения; Шероховатость; Пороки древесины и обработки; Влажность	описание 0...50000мм 0,0000001 ... 1 Мпа 0,1...2000мкм соответствует/не соответствует 0,5...100%
2846	ГОСТ Р 56207	Плиты и плитки из искусственного камня	-		Внешний вид Геометрические размеры Косоугольность Отклонений от плоскостности Качество лицевой поверхности	описание 0,1...1000мм 0,1...1000мм 0,01...150мм описание
2847	ГОСТ Р 56230	Модули светодиодные для общего освещения	-	8539 8541 9405	Маркировка Размеры Потребляемая мощность Световой поток Координаты цветности Коррелированная цветовая температура Продолжительность горения Испытание на циклическую температуру	описание 0 ... 100 мм 0 ... 1000 Вт 0 ... 5000 Лм 0 ... 10 Значения КЦТ не должны выходить за пределы значений, заявленных изготовителем или ответственным поставщиком 0 ... 8000 ч 0 ... 5000 Лм
2848	ГОСТ Р 56309	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB)	–	4411	Прочность при растяжении; Прочность при изгибе; Влагостойкость; Внешний вид; Размеры	0 – 1МПа 0 – 1МПа 0...100% описание 0...50000мм
2849	ГОСТ Р 56387	Сухие строительные клеевые смеси	-	2523	Стойкость к сползанию Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде, при высоких температурах, после циклического замораживания и оттаивания Поперечная деформация Открытое время	0,1...10мм 0,01...10МПа 0,1...100мм 1...360мин

1	2	3	4	5	6	7
2850	ГОСТ Р 56388	Спички охотничьи	-	4412	Стойкость фосфорной массы к истиранию; Продолжительность горения; Размеры спичечных коробок; Влагостойкость; Наполнение спичек в коробке; Герметичность пленочной упаковки; Размеры спичечной головки; Качество воспламенения; Размеры терки; Размеры спичек	... 0...3600с 0...160 мм 0...100% соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...160 мм соответствует/не соответствует 0...160 мм 0...160 мм
2851	ГОСТ Р 56506	Теплоизоляционные плиты	–		Длина Ширина Толщина Глубина отбитости и притупленности углов Отклонение граней от плоскостности Отклонение ребер от прямолинейности Отклонение торцевых граней от перпендикулярности Цвет Наличие трещин, жировых и других пятен Маркировка и упаковка	0,01...50м 1...10000мм 1...10000мм 0,01...150мм 0,01...150мм 0,01...150мм 0,01...150мм описание описание описание
2852	ГОСТ Р 56561/ISO/TR 11827	Материалы текстильные	-	–	Сырьевой состав/Идентификация волокон	соответствует/не соответствует
2853	ГОСТ Р 56582	Кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные материалы	-	8507	Геометричекие размеры Прямолинейность и плоскостность	0,01...200м 0,01...300мм
2854	ГОСТ Р 56583	Кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы	–	8507	Сопротивление разрыву	0,1...10000Н
2855	ГОСТ Р 56584	Кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы	-	8507	Сопротивление раздиру	1...10000Н/50мм

1	2	3	4	5	6	7
2856	ГОСТ Р 56688	Керамическая черепица	-	6905	Геометрические размеры Правильность формы Кроющие размеры пазовой и S-образной черепицы Масса 1 м2 и 1 пог. м кровельного покрытия из черепицы Водонепроницаемость Отколы от наличия известковых ("дутиков") и пиритных включений Разрушающая нагрузка при испытании на изгиб	0,01...10000мм 0,01...1000мм 0,1...10000мм 0,01...150кг водонепроницаем/проницаем описание 1...80000Н
2857	ГОСТ Р 56706	Плиты клееные из пиломатериалов с перекрестным расположением слоев	-	4412	Прочность клеевого соединения; Габаритные размеры; Шероховатость; Качество поверхности; Отклонение от перпендикулярности; Плотность; Влажность	0,0000001...1МПа 0...50000мм 0,1...2000мкм соответствует/не соответствует 0...1000мм; 10...1500 кг/м3; 0,5...100%
2858	ГОСТ Р 56710	Соединения на вклеенных стержнях для деревянных конструкций	-	4418	Прямолинейность; Точность расстановки стержней; Плоскостность; Уступы в смежных слоях; Прочность на продавливание; Отклонения от линейных размеров; Отклонение от перпендикулярности смежных поверхностей	1...360° 0...50000мм 0...50000мм 0...50000мм 0,0000001 ... 1 МПа 0...50000мм 0...50000мм
2859	ГОСТ Р 56727	Цемент напрягающий	-	2523	Линейное расширение, Самонапряжение	0,01...99,9% 0,01...100МПа
2860	ГОСТ Р 56794	Полимерные композиты	-	3506; 3901; 3905	Энергия	0,1...1000Нм
2861	ГОСТ Р 56879	Древесина модифицированная. Заготовки для шпал и столбов ЛЭП	-	4404; 4406	Внешний вид; Твердость; Модуль упругости при сжатии; Параллельность плоскостей и боковых сторон; Размеры; Влажность	описание 0...35 МПа 60...70 ГПа соответствует/не соответствует 0... 50000мм 0,5...100%
2862	ГОСТ Р 56911	Кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы	-	8507	Прочности на сдвиг сварного и клеевого соединений	1...10000Н/50мм

1	2	3	4	5	6	7
2863	ГОСТ Р 57041	Композитные материалы	-	-	Прочность криволинейной балки	0,1...100МПа
2864	ГОСТ Р 57042	Полимерные композиты	-	3506; 3901; 3905	Потеря массы при прокаливании	0,1...99,9%
2865	ГОСТ Р 57046	Композитные материалы	-	-	Прочность при сжатии	0,1...100МПа
2866	ГОСТ Р 57047	Полимерные композиты	-	3506; 3901; 3905	Сопротивление усталости ламинатов	0,1...100МПа
2867	ГОСТ Р 57048	Полимерные композиты	-	3506; 3901; 3905	Прочность на отрыв от бетонного основания	0,1...100МПа
2868	ГОСТ Р 57049	Полимерные композиты	-	3506; 3901; 3905	Усталость при сдвиге материалов внутреннего слоя "сэндвич"-конструкций	0,1...100МПа
2869	ГОСТ Р 57066	Хаотически- и однонаправленно-армированные полимерные композиты	-	-	Прочность при сдвиге клеевого соединения	1...2000МПа
2870	ГОСТ Р 57143	Полимерные композиты	-	3506; 3901; 3905	Усталость при циклическом растяжении	соответствует/не соответствует
2871	ГОСТ Р 57156	Фенопласт закрытопористый	-	390 94 000 0	Внешний вид Кажущаяся плотность Линейная усадка за 24 ч Напряжение сжатия при 20% деформации Теплостойкость по Вика	описание 0,08...0,1г/см3 1,3...1,5% 0,25...0,30МПа 140...150°С
2872	ГОСТ Р 57157/EN 1075:1999	Конструкции деревянные	-	4418	Прочностные свойства и жесткость соединений	соответствует/не соответствует
2873	ГОСТ Р 57158/EN 1380:2009	Конструкции деревянные	-	4418	Прочность и деформируемость нагельных соединений деревянных конструкций	соответствует/не соответствует
2874	ГОСТ Р 57159/EN 1383:1999	Конструкции деревянные	-	4418	Сопротивления древесины смятию под головкой крепежных изделий	соответствует/не соответствует
2875	ГОСТ Р 57161/EN 26891:1991	Соединения механические деревянных конструкций	-	4418	Статическая нагрузка	0...500 кгс
2876	ГОСТ Р 57176	Конструкции деревянные	-	4418	Прочность при выдергивании крепежных изделий	0 ... 50 кН
2877	ГОСТ Р 57182/EN 409:2009	Конструкции деревянные	-	4418	Предельно допустимый момент пластической деформации крепежных изделий нагельного типа	соответствует/не соответствует
2878	ГОСТ Р 57183/EN 383:2007	Конструкции деревянные	-	4418	Прочность смятие	0...5000 кг
2879	ГОСТ Р 57348	Силикатные стеновые кирпичи	-		Геометрические размеры	1...1000мм
2880	ГОСТ Р 57349	Элементы каменной кладки	-	-	Прочность на сжатие	0,1...100Н/мм2

1	2	3	4	5	6	7
2881	ГОСТ Р 57396	Перчатки хирургические резиновые	–	4015	Размеры Внешний вид Герметичность Прочность при растяжении Относительное удлинение	0...500 мм описание соответствует/не соответствует 0...5000Н соответствует/не соответствует
2882	ГОСТ Р 57396	Стерильные резиновые хирургические перчатки	-	4015	Размеры Прочность при растяжении Удлинение при разрыве	1...1000мм 0,1...50МПа 1...2000%
2883	ГОСТ Р 57397	Перчатки хирургические резиновые	-	4015	Размеры Герметичность Прочность при растяжении Относительное удлинение	0...500 мм соответствует/не соответствует 0...5000Н соответствует/не соответствует
2884	ГОСТ Р 57397	Перчатки из натурального каучука	–	4015	Размеры Прочность при растяжении Удлинение при разрыве	1...1000мм 0,1...50МПа 1...2000%
2885	ГОСТ Р 57398	Перчатки резиновые общего назначения	-	4015	Размеры Исполнение Герметичность Прочность при растяжении Относительное удлинение	0...500 мм описание соответствует/не соответствует 0...5000Н соответствует/не соответствует
2886	ГОСТ Р 57402	Перчатки медицинские	-	4015	ускоренные испытания на стабильность стабильность в реальном режиме времени	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2887	ГОСТ Р 57403	Перчатки медицинские из поливинилхлорида	–	4015	Размеры Герметичность Прочность при растяжении Относительное удлинение	0...500 мм герметично/не герметично 0...5000Н 0...100 мм
2888	ГОСТ Р 57403	Перчатки из поливинилхлорида	-	4015	Размеры Прочность при растяжении Удлинение при разрыве	1...1000мм 0,1...50МПа 1...2000%
2889	ГОСТ Р 58121.2	Трубы из полиэтилена (ПЭ)	-	3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Размеры Внешний вид Цвет	1...10000мм описание описание

1	2	3	4	5	6	7
2890	ГОСТ Р 58121.3	Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ	-	-	Внешний вид Цвет Стойкость к отрыву Стойкость к растяжению сварного стыкового соединения Стойкость к удару Стойкость к постоянно возрастающему внутреннему давлению Стойкость к воздействию растягивающей нагрузки	описание описание стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий
2891	ГОСТ Р 58276	Сухие строительные смеси	-	3824	Влажность Содержание зерен заполнителя наибольшей крупности Подвижность Время жизни растворной смеси Водоудерживающая способность Выход раствора из 1кг сухой смеси Прочность сцепления с основанием Прочность на растяжение при изгибе Прочность при сжатии Стойкость к образованию трещин Шлифуемость Стойкость к воздействию воды	0,1...99,9% 0,1...99,9% 5...1000мм 1...540мин 0,1...99,9% 0,1...10л 0,1...4МПа 0,1...100МПа 0,1...200МПа стойкий/нестойкий 0,1...1000г стойкий/нестойкий
2892	ГОСТ Р 58277	Сухие строительные смеси	-	3824	Подвижность по расплыву кольца Подвижность по расплыву конуса Водоудерживающая способность Предел прочности на растяжение при изгибе и при сжатии Капиллярное водологлощение Прочность сцепления (адгезия) с основанием Морозостойкость Морозостойкость контактной зоны	1...300мм 1...300мм 0,1...99,9% 0,1...100МПа 0,1...99,9% 0,1...10МПа 1...500циклов 1...500циклов
2893	ГОСТ Р 60204.1	Электрические и электронные системы и оборудование	-	8414	Сопротивление заземления Напряжение прикосновения	0,01 ... 100 Ом 0 ... 100 мВ
2894	ГОСТ Р 7.0.4	Издания книжные, листовые	-	-	Состав выходных сведений	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2895	ГОСТ Р 9.316	Покрытия термодиффузионные цинковые	-	3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Стойкость к коррозии	Отсутствие/наличие следов коррозии
2896	ГОСТ Р 9.905	Металлы, сплавы, защитные покрытия, средства противокоррозионной защиты, изделия, детали, металлические полуфабрикаты и другую аналогичную продукцию	–	–	Коррозионная стойкость	Отсутствие/наличие следов коррозии
2897	ГОСТ Р ЕН 50194-1	Сигнализаторы горючих газов для жилых помещений	-	9027	Выходной сигнал (только для сигнализаторов типа А) Испытание сигнализаторов на хранение в выключенном состоянии Проверка порогового значения аварийной сигнализации Проверка срабатывания аварийной сигнализации во время прогрева сигнализаторов Проверка времени срабатывания аварийной сигнализации Испытание сигнализаторов на воздействие повышенной (пониженной) температуры, соответствующей рабочим условиям Испытание сигнализаторов на влияние повышенной (пониженной) влажности окружающей среды, соответствующей рабочим условиям Испытание сигнализаторов на воздействие скорости газовоздушного потока Проверка устойчивости сигнализаторов к изменению напряжения электропитания	0 ... 999 с Отсутствие/наличие повреждений Аварийная сигнализация не должна срабатывать 0 ... 999 с 0 ... 999 с Аварийная сигнализация должна срабатывать Аварийная сигнализация не должна срабатывать Аварийная сигнализация должна срабатывать Аварийная сигнализация должна срабатывать

1	2	3	4	5	6	7
2898	ГОСТ Р IEC 60745-2-13	Машины ручные электрические	-	8467 8430	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 5000 Вт 0 ... 1000 А 0 ... 600 °С 0 ... 50 мА Код IP Отсутствие/наличие пробоя описание 0 ... 600 °С описание описание 0 ... 100 мм описание описание описание 0,001 ... 100 Ом описание 0 ...100 мм
2899	ГОСТ Р ISO 1833-2	Материалы текстильные	–	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Массовая доля компонентов смеси/Идентификация волокон	соответствует/не соответствует
2900	ГОСТ Р ЕН 1010-5	Машины для изготовления гофрокартона и машины для переработки плоского картона и гофрокартона	-	8479 89	Маркировка	описание
2901	ГОСТ Р ЕН 614-1	Машины и оборудование для пищевой промышленности	-	847982	Устойчивость смесителя лопастного	Смеситель должен быть устойчив
2902	ГОСТ Р ИСО 105-J02	Тестильные материалы	–		Относительная белизна Оттенок белизны	0...1000 0...1000

1	2	3	4	5	6	7
2903	ГОСТ Р ИСО 105-A01	Материалы текстильные	-	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	1...5 баллов
2904	ГОСТ Р ИСО 105-A02	Материалы текстильные	-	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	1...5 баллов
2905	ГОСТ Р ИСО 105-A03	Материалы текстильные	-	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Степень закрашивания смежных тканей при определении устойчивости окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям	1...5 баллов
2906	ГОСТ Р ИСО 105-E01	Материалы текстильные	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Устойчивость окраски к воздействию воды	1...5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
2907	ГОСТ Р ИСО 105-E02	Материалы текстильные	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Устойчивость окраски к морской воде	1...5 баллов
2908	ГОСТ Р ИСО 11193-2	Перчатки медицинские диагностические одноразовые	–	4015	Размеры Внешний вид Герметичность Прочность при растяжении Относительное удлинение	0...500 мм описание соответствует/не соответствует 0...5000Н соответствует/не соответствует
2909	ГОСТ Р ИСО 11439	Баллоны, изготовленные из стали, алюминия или неметаллического материала, любой конструкции и технологии изготовления	-	-	Гидравлическое испытание Разрушение гидравлическим давлением Циклическое изменение давления при температуре окружающей среды Утечка до разрушения Огнестойкость Прострел Испытание на растяжение для стальных и алюминиевых баллонов и лейнеров Испытание на ударный изгиб для стальных баллонов и стальных лейнеров Испытание на стойкость к сульфидному растрескиванию под напряжением Определение твердости по Бринеллю	0…3600 с; 0…60МПа 0…60МПа 0…100 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2910	ГОСТ Р ИСО 11448	Измельчители и дробилки передвижные с автономным приводом	-	847982	Требования к конструкции Маркировка Требования к электроприводу	описание описание описание
2911	ГОСТ Р ИСО 11641	Кожа	–	4203	Устойчивость окраски к "поту"	1...5 баллов
2912	ГОСТ Р ИСО 11642	Кожа	-	4203	Устойчивость окраски к воде	1...5 баллов
2913	ГОСТ Р ИСО 12945-2	Материалы текстильные	-	–	Ворсистость и пиллинг	1...5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
2914	ГОСТ Р ИСО 12947-1	Материалы текстильные	_	_	Жесткость текстуры пеноматериала	соответствует/не соответствует
2915	ГОСТ Р ИСО 12947-3	Материалы текстильные	-	_	Потеря массы	0...3000 г
2916	ГОСТ Р ИСО 13373-2	Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава	-	8436 8467 8429 8430 8427	Измерения вибрации	0 ... 300 дБА
2917	ГОСТ Р ИСО 13706	Аппараты теплообменные	–	8419	Прочность колеса вентилятор Требование конструкции Качество сварных швов Геометрические размеры	описание описание описание 0 ... 1000 мм
2918	ГОСТ Р ИСО 14589	Заклепки	-	7318; 7415; 7616	Шероховатость поверхности; Качество покрытия; Требования к механическим свойствам; Требования к материалу	0,1...2000мкм соответствует/не соответствует выполнено/не выполнено выполнено/не выполнено
2919	ГОСТ Р ИСО 15534-1	машины	-	-	эргономические характеристики внешний вид	описание
2920	ГОСТ Р ИСО 15534-2	машины	–	-	эргономические характеристики внешний вид	описание
2921	ГОСТ Р ИСО 15534-3	машины	-	-	эргономические характеристики внешний вид	описание
2922	ГОСТ Р ИСО 15549	Изделия и материалы	-	7303 7304 7305 7306 7307 7608 7609 7307 7309 7310 7311 7419 7322 7411 7412 7507 7611 7613 8108 8418 8419 8421 8468 8474 8514 8405 8417 8479 8997 8515 8543 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8405 8404 8479 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8419 8418 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8404 8419 8402 8403 8402 8403 8404 8404 7307 8404 8481	Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток: пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	 (1.0 – 18.0) А, (1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм
2923	ГОСТ Р ИСО 15549	Проводящие материалы	_	7311; 7613; 8404; 8481	Качество сварных соединений	соответствует/не соответствует
2924	ГОСТ Р ИСО 1652	Латексы	-	4002 , 4002	Вязкость	10...300 с

1	2	3	4	5	6	7
2925	ГОСТ Р ИСО 17637	Соединения металлических материалов	-	7303 7304 7305 7306 7307 7608 7609 7307 7309 7310 7311 7419 7322 7411 7412 7507 7611 7613 8108 8418 8419 8421 8468 8474 8514 8405 8417 8479 8997 8515 8543 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8405 8404 8479 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8419 8418 7303 7304 7305 7306 7307 7309 7310 7322 7411 7412 7608 7609 8404 8419 8402 8403 8402 8403 8404 8404 7307 8404 8481	Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток: пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	 (1.0 – 18.0) А, (1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм
2926	ГОСТ Р ИСО 17641-1	Сосуды и аппараты стальные сварные	–	8418	Качество сварных соединений	описание
2927	ГОСТ Р ИСО 17642-1	Сосуды и аппараты стальные сварные	-	8418	Качество сварных соединений	описание
2928	ГОСТ Р ИСО 19958	Обувь	-	–	Прочность крепления каблука и набойки	0...5000 Н
2929	ГОСТ Р ИСО 20433	Кожа	–	4100, 4107, 4112-4144, 4200, 4202, 4203, 6216, 6217, 6401-6405, 9113	Устойчивость окраски кожи к сухому и мокрому трению	1...5 баллов
2930	ГОСТ Р ИСО 22308	Пробки корковые	-	4503 4504	Прочность пробок при их кручении Стойкость пробок к кипячению в воде	Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений
2931	ГОСТ Р ИСО 22308	Пробки корковые	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Запах/вкус пробок	0...4 уровень
2932	ГОСТ Р ИСО 22868	Пилы бензиномоторные цепные	–	8467 846591	Уровень звукового давления	0 ... 200 дБА
2933	ГОСТ Р ИСО 2320	Гайки стальные самостопорящиеся	-	7318; 7415; 7616	Требования к механическим свойствам	выполнено/не выполнено
2934	ГОСТ Р ИСО 2507-1	Трубы и детали трубопроводов из термопластов	-	3917 , 3918 3919 , 3920 3921	Температура размягчения по Вика	20...350˚С
2935	ГОСТ Р ИСО 2702	Винты самонарезающие стальные термообработанные	–	7318; 7415; 7616	Требования к механическим свойствам	выполнено/не выполнено

1	2	3	4	5	6	7
2936	ГОСТ Р ИСО 28927	Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей	-	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716	Измерения локальной вибрации в зоне обхвата каждой руки оператора одновременно в трех ортогональных направлениях	0 ... 300 дБА
2937	ГОСТ Р ИСО 28927-10	Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей; Перфораторы пневматические (молотки бурильные)	-	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716; 8467	Измерения локальной вибрации в зоне обхвата каждой руки оператора одновременно в трех ортогональных направлениях; Вибрация	0 ... 300 дБА
2938	ГОСТ Р ИСО 28927-2	Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей	–	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716	Измерения вибрации	0 ... 300 дБА
2939	ГОСТ Р ИСО 28927-3	Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей	-	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716	Измерения локальной вибрации для каждой рукоятки одновременно в трех ортогональных направлениях	0 ... 300 дБА
2940	ГОСТ Р ИСО 28927-6.	Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей	-	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716	Измерения локальной вибрации проводят для каждой рукоятки одновременно в трех ортогональных направлениях	0 ... 300 дБА
2941	ГОСТ Р ИСО 28927-7.	Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей	–	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716	Измерения локальной вибрации для каждой рукоятки одновременно в трех ортогональных направлениях	0 ... 300 дБА
2942	ГОСТ Р ИСО 28927-8.	Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей	-	8429 8413 8474 8479 8430 8701 8705 8708 8709 8716	Измерения локальной вибрации для каждой рукоятки одновременно в трех ортогональных направлениях	0 ... 300 дБА
2943	ГОСТ Р ИСО 3452-1	Оборудование для проведения проникающего контроля	-	8418	Качество сварных соединений	описание
2944	ГОСТ Р ИСО 3452-4	Оборудование для проведения проникающего контроля	–	8418	Качество сварных соединений	описание
2945	ГОСТ Р ИСО 3743-1	Машины и оборудование	-	8428	Шум	0 ... 150 дБ
2946	ГОСТ Р ИСО 3744	Машин и оборудование	-	8467 8477 8419 8428 847431; 7304 7305 7306 7307 8207 8411 8412 8413 8419 8425 8479 8481 8208; 8477 8465; 8413; 8462 8463	Шум	0 ... 150 дБ
2947	ГОСТ Р ИСО 3746	Машины и оборудование	–	8425, 9025, 9026 , 9029, 9031	Шум	0 ... 200 дБА

1	2	3	4	5	6	7
2948	ГОСТ Р ИСО 3747	Установки бетоносмесительные механизированные	-	847431	Шум	0 ... 150 дБА
2949	ГОСТ Р ИСО 4710	Пробки корковые цилиндрические	-	4503, 4504	Обеспечение герметичности упаковки Влажность пробок и уплотнительных прокладок Прочность пробок при их кручении Стойкость пробок к кипячению в воде Капиллярность боковой поверхности Количество пробковой пыли	соответствует/не соответствует 0...10% Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0...100 мг
2950	ГОСТ Р ИСО 4711	Диски корковые агломерированные	–	4503, 4504	Внешний вид	описание
2951	ГОСТ Р ИСО 4759-1	Изделия крепежные. Болты, винты, шпильки и гайки	-	7318; 7415; 7616	Допуски размеров, форм, расположения	0...100 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2952	ГОСТ Р ИСО 6157-1	Болты, винты, шпильки	-	7318 7415 7616 1	Допустимые предельные значения для дефектов поверхности	0 ... 1000 мм
2953	ГОСТ Р ИСО 6157-2	Гайки, шайбы	–	7318 7415 7616 1	Допустимые предельные значения для дефектов поверхности	0 ... 1000 мм
2954	ГОСТ Р ИСО 6310	Тормозные накладки или тормозные колодоки в сборе	-	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Сжимаемость	0,01...125мм
2955	ГОСТ Р ИСО 6311	Тормозные накладки дискового и барабанного тормозов	-	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Предел прочности при срезе	0,1...100МПа
2956	ГОСТ Р ИСО 6312	Накладки с колодками в сборе дисковых и барабанных тормозов	–	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Сопротивление сдвигу	0,1...100МПа
2957	ГОСТ Р ИСО 6313	Накладки дисковых тормозов	-	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Изменение линейных размеров накладки при нагревании	0,01...125мм
2958	ГОСТ Р ИСО 6314	Тормозные накладки дискового и барабанного тормозов	-	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Стойкость к воздействию жидкостей	стойкий/нестойкий
2959	ГОСТ Р ИСО 6315	Тормозные накладки дискового и барабанного тормозов	–	6812 , 6813 8484 , 8607 8708	Прочность схватывания тормозной накладки с металлическим контртелом	1...10000Н
2960	ГОСТ Р ИСО 6356	Покрытия напольные текстильные и ламинатные	-	4407; 4409; 4411	Электростатические свойства	1...15000 В/м

1	2	3	4	5	6	7
2961	ГОСТ Р ИСО 705	Латексы, искуственные каучуковые дисперсии	-	4001 , 4002	Плотность	0,001...2000Мг/м3
2962	ГОСТ Р ИСО 7663	Каучуки	–	4001 , 4002 4003	Упругопрочностные характеристики при растяжении Вулканизуемость	0...800% 1...480мин
2963	ГОСТ Р ИСО 80601-2-12	Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности	-	9018	Питающее напряжение Частота Род тока Линейные размеры Защита от опасного проникания воды или твердых частиц Идентификация, маркировка и документация Импеданс и токонесущая способность Ток утечки Сетевое переходное напряжение Температура рабочих частей Электрическое сопротивление Сопротивление изоляции Емкость Ток в рабочих частях	0 ... 500 В 40 ... 60 Гц Постоянный, переменный 0 ... 100 мм Код IP описание 0 ... 100 А 0 ... 20 мА 0 ... 100 В 0 ... 100 °С 0,001 ... 100 Ом 0 ... 999 МОм 0 ... 1000 пФ 0 ... 7000 мкА
2964	ГОСТ Р ИСО 80601-2-13	Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности.	-	9018	Питающее напряжение Частота Род тока Линейные размеры Защита от опасного проникания воды или твердых частиц Идентификация, маркировка и документация Импеданс и токонесущая способность Ток утечки Сетевое переходное напряжение Температура рабочих частей Электрическое сопротивление Сопротивление изоляции Емкость Ток в рабочих частях	0 ... 500 В 40 ... 60 Гц Постоянный, переменный 0 ... 100 мм Код IP описание 0 ... 100 А 0 ... 20 мА 0 ... 100 В 0 ... 100 °С 0,001 ... 100 Ом 0 ... 999 МОм 0 ... 1000 пФ 0 ... 7000 мкА

1	2	3	4	5	6	7
2965	ГОСТ Р ИСО 8507	Диски корковые агломерированные	–	4503, 4504	Содержание влаги; Стойкость к кипячению в воде	0...100 % стойкий/нестойкий
2966	ГОСТ Р ИСО 898-1	Крепежные изделия из углеродистых и легированных сталей. Болты, винты ишпильки	-	7318; 7415; 7616	Требования к механическим свойствам	выполнено/не выполнено
2967	ГОСТ Р ИСО 898-2	Крепежные изделия из углеродистых и легированных сталей. Гайки	-	7318; 7415; 7616	Требования к механическим свойствам	выполнено/не выполнено
2968	ГОСТ Р ИСО 898-5	Крепежные изделия из углеродистых и легированных сталей	–	7318; 7415; 7616	Требования к механическим свойствам	выполнено/не выполнено
2969	ГОСТ Р ИСО 9727-1	Укупорочные средства корковые	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Размеры	0...50000 мм
2970	ГОСТ Р ИСО 9727-3	Пробки корковые цилиндрические	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Содержание влаги	0...100 %
2971	ГОСТ Р ИСО 9727-4	Пробки корковые цилиндрические	–	3923 4503 4823 8309	Восстановления размеров после сжатияк	выполнено/не выполнено
2972	ГОСТ Р ИСО 9727-7	Пробки корковые цилиндрические	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Количество пробковой пыли	0...100 мг
2973	ГОСТ Р ИСО 9934-2	Сосуды и аппараты стальные сварные	-	7311 7613 8404 8481 8418	Качество сварных соединений	описание
2974	ГОСТ Р МЭК 1029-1	Оборудование деревообрабатывающее	–	8465	Шум	0 ... 150 дБА
2975	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9	Машины переносные электрические Торцовочные пилы	-	8467, 8465	Степень защиты Сопротивление заземления Мощность Постоянный/переменный ток Токи утечки Устойчивость и механическая безопасность Конструкция Напряжение между штырями вилки через 1сек после отключения	IPXX ... IP20 0,001 ... 100 Ом 0 ... 3500 Вт 0 ... 100 А 0 ... 20 мА Устойчив/неустойчив 0 ... 100 мм 10...34 В

1	2	3	4	5	6	7
2976	ГОСТ Р МЭК 127-6-99	Миниатюрные плавкие предохранители	-	8535, 8536	Маркировка	описание
					Зазоры, пути утечки	0,01 ... 100 мм
					Сопротивление изоляции, электрическая прочность, импульсное предпробивное напряжение	0,1... 1000 МОм, наличие/отсутствие пробоя или перекрытия
					Механическая прочность держателя предохранителя для крепления на панелях	выполнено/не выполнено
					Контактное сопротивление	0,5 ... 100 мОм
					Сопрягаемость держателя плавкого предохранителя с плавкой вставкой	выполнено/не выполнено
					Испытание на удар	Отсутствие/наличие деформации
					Выводы оснований предохранителей	0,5 ... 100 мОм , 0 ... 100 мм
					Проверка номинальной допустимой мощности	10 ... 100 °С
					Стойкость к перегреву и огню	Отсутствие/наличие воспламенения папиросной бумаги или подпаливания белой сосновой доски
						Отсутствие/наличие повреждений
					Испытание на износоустойчивость	Отсутствие/наличие повреждений
					Стойкость к вибрации	Отсутствие/наличие следов коррозии
					Стойкость к ржавчине	Отсутствие/наличие изменений покрытия
					Стойкость к очищающим растворителям	

1	2	3	4	5	6	7
2977	ГОСТ Р МЭК 335-1	Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания	–	732111 841911	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Защита от перегрузки Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Средства для заземления Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция Теплостойкость и огнестойкость Стойкость к коррозии	0 ... 1000 Вт 0 ... 100 А 0 ... 200 °С, 0 ... 500 Ом 0 ... 20 мА код IP 0 ... 100 К 0 ... 500 К 0 ... 500 К, прибор не должен опрокидываться Отсутствие повреждений 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 500 Ом 0 ... 100 мм Диаментр отпечатка шарика 0 ... 100 мм, 0 ... 15 с Отсутствие признаков коррозии
2978	ГОСТ Р МЭК 598-2-1	Стационарные светильники общего назначения с лампами накаливания с вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами	-	9405	Защита от попадания пыли и влаги	Код IP
2979	ГОСТ Р МЭК 60034-12	Машины электрические вращающиеся	-	8543	Кажущаяся мощность заторможенного ротора	9 ... 22
2980	ГОСТ Р МЭК 60034-14	Машины электрические вращающиеся	–	8543	Вибросмещение Виброскорость Виброускорение Размах виброперемещения вала Максимальная суммарная (электрическая и механическая) амплитуда виброперемещения	0,5 ... 100 μм 0,5 ... 50 мм/с 0,5 ... 50 м/с^2 1,0 ... 100 μм 1,0 ... 100 μм

1	2	3	4	5	6	7
2981	ГОСТ Р МЭК 60065	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенная для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов	-	8504 8518 8519 8521 8522 8525 8526 8527 8528 8529 9405 9504 8531 9207	Ионизирующее излучение Нагрев при нормальных условиях работы Воздействие влаги Электрическая прочность и сопротивление изоляции Условия неисправностей Механическая прочность Зазоры и пути утечки Измерение напряжений при переходных процессах Соединители Обеспечение защитного заземления	0 ... 100 пА/кг 0 ... 100 К Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм 0 ... 2000 В описание 0,001 ... 100 Ом
2982	ГОСТ Р МЭК 60068-2-1	Нетеплорассеивающие и теплорассеивающие образцы	-	8535 8536	Рабочая характеристика испытуемых образцов	Соответствуют заявленным харктеристикам
2983	ГОСТ Р МЭК 60068-2-2	Электрические аппараты и приборы бытового назначения Определение способности компонентов, изделий, аппаратуры, к использованию, хранению, транспортированию при высокой температуре	–	8500 8544	Температура	0 ... 1000° С
2984	ГОСТ Р МЭК 60081	Лампы люминесцентные двухцокольные для общего освещения	-	8539 8541 9405	Размеры Начальное значение напряжения на лампе Начальное значение мощности Начальное значение светового потока лампы Стандартное отклонение цвета сравнения Маркировка	0 ... 500 мм 0 ... 500 В 0 ... 100 Вт 0 ...100 % 0 ... 10 описание
2985	ГОСТ Р МЭК 60086-1	Первичные батареи	-	8507	Конструкция Размеры батарей Выводы Утечки Ток	описание 0 ... 100 мм 0 ... 10 мм Отсутствие/наличие утечки 0 ... 100 А

1	2	3	4	5	6	7
2986	ГОСТ Р МЭК 60086-4	Первичные литиевые батареи	–	8507	Конструкция Размеры батарей Выводы Утечки Ток	описание 0 ... 100 мм 0 ... 10 мм Отсутствие/наличие утечки 0 ... 100 А
2987	ГОСТ Р МЭК 60086-5	Первичные элементы и батареи с водным электролитом	-	8507	Конструкция Размеры батарей Выводы Утечки Ток	описание 0 ... 100 мм 0 ... 10 мм Отсутствие/наличие утечки 0 ... 100 А
2988	ГОСТ Р МЭК 60127-2	Предохранители миниатюрные плавкие. Трубчатые плавкие вставки	-	8535 8536	Размеры и конструкция Отключающая способность Механические испытания выводов Паяемость выводов Теплостойкость при пайке Падение напряжения	0 ... 100 мм выполнено/не выполено выполнено/не выполено выполнено/не выполено выполнено/не выполено 0,01 ... 100 мВ
2989	ГОСТ Р МЭК 60127-3	Предохранители миниатюрные плавкие	–	8535 8536	Прочность крепления выводов плавкой вставки	нарушена/не нарушена
2990	ГОСТ Р МЭК 60204-1	Электрооборудование машин и механизмов	-	8467 8430 8460 8464 8465 8461 8457 8459	Допустимое превышение температуры Зажимы внешней защитной заземляющей системы Сечение медных проводников и кабелей Электрическая прочность изоляции Электрическая прочность независимых цепей БСНН Механические характеристики Проверка соответствия технической документации Испытание сопротивления изоляции Проверка напряжением Ток утечки Защита от остаточных напряжений	0 ... 100 °С 0,1 ... 350 мм² 0,01 ... 1,5 мм² Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие пробоя 10 ... 15 Н/мм² Отсутствие/наличие повреждений описание 0 ... 999 МОм описание 0 ... 20 мА 0 ... 100 мВ

1	2	3	4	5	6	7
2991	ГОСТ Р МЭК 60269-1	Предохранители низковольтные плавкие.	-	8535 8536	Проверка изоляционных свойств и пригодности для разделения Проверка температуры перегрева и потерь мощности Проверка срабатывания Проверка отключающей способности. Сопротивление между контактами плавкой вставки Проверка времятоковых характеристик Проверка характеристик I^2t и селективности при сверхтоках Проверка степени защиты оболочек Проверка теплостойкости Проверка целостности контактов Проверка на отсутствие внутренних напряжений Проверка стойкости к аномальному перегреву и огню Проверка на коррозионную стойкость	0,5 ... 1000 МОм 40...110 К, 0,05 ... 50 Вт выполнено/не выполнено выполнено/не выполнено 50 ... 999 МОм выполнено/не выполнено выполнено/не выполнено IP0X...IPX6 40...110 К выполнено/не выполнено выполнено/не выполнено Отсутствие/наличие видимого пламя и длительного тления Отсутствие/наличие признаков коррозии
2992	ГОСТ Р МЭК 60285	Герметичные никель-кадмиевые цилиндрические аккумуляторы	–	8507	Емкость Ток Температура Время Основные размеры Напряжение	0 ... 1000 А·ч 0 ... 1000 А 0 ... 100 °С 0 ... 999 с 0 ... 100 мм 0 ... 100 В
2993	ГОСТ Р МЭК 60336	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Фокусное пятно	0 ... 1
2994	ГОСТ Р МЭК 60357	Лампы вольфрамовые галогенные (не для транспортных средств)	-	8539 8541 9405	Размеры Мощность Световые параметры Стабильность светового потока и стабильность осевой силы света Предупреждение для ламп без внешней оболочки Допустимая наибольшая температура	0 ... 100 мм 0 ... 1000 Вт 0 ... 5000 Лм 0 ... 5000 Лм описание 0 ... 1000 °С

1	2	3	4	5	6	7
2995	ГОСТ Р МЭК 60509	Герметичные никель-кадмиевые дисковые аккумуляторы	–	8507	Обозначение и маркировка Размеры Ток Конечное напряжение Время Механические испытания	описание 0 ... 100 мм 0 ... 100 А 0 ... 100 В 0 ... 100 ч Отсутствие/наличие повреждений
2996	ГОСТ Р МЭК 60598-1	Светильники с электрическими источниками света	-	940510 940520 940540	Классификация Маркировка Конструкция Заземление Защита от поражения электрическим током Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Пути утечки и воздушные зазоры Испытание на старение и тепловые испытания Время до воспламенения Время до гашения Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	описание описание описание 0,001 ... 100 Ом 0 ... 20 мА, 0 ... 100 В Код IP 0 ... 999 МОм, 0 ... 20 мА, Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 мм Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 999 с 0 ... 999 с описание 0 ... 100 мВ 0...100 мм
2997	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11	Светильники для бытовых аквариумов	-	9405	Защита от попадания пыли, твердых частиц и влаги	Степень защиты IP
2998	ГОСТ Р МЭК 60598-2-12	Светильники ночные для крепления в штепсельной сетевой розетке	–	940510	Защита от поражения электрическим током Пути утечки и воздушные зазоры Винтовые и другие (механические) соединения и сальники	описание 0 ... 300 мм Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
2999	ГОСТ Р МЭК 60601-1	Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов.Медицинские приборы, электроприборы и аппараты	-	9018	Питающее напряжение Частота Род тока Линейные размеры Защита от опасного проникания воды или твердых частиц Идентификация, маркировка и документация Импеданс и токонесущая способность Ток утечки Сетевое переходное напряжение Температура рабочих частей Электрическое сопротивление Сопротивление изоляции Емкость Ток в рабочих частях	0 ... 500 В 40 ... 60 Гц Постоянный, переменный 0 ... 100 мм Код IP описание 0 ... 100 А 0 ... 20 мА 0 ... 100 В 0 ... 100 °С 0,001 ... 100 Ом 0 ... 999 МОм 0 ... 1000 пФ 0 ... 7000 мкА
3000	ГОСТ Р МЭК 60601-1-3	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 ... 500 В 0 ... 90 Гц 0 ... 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя
3001	ГОСТ Р МЭК 60601-2-18	Приборы эндоскопические и увеличительные	–	9018	Электрическая прочность изоляции Температура рабочих частей Ток утечки	Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 °С 0 ... 20 мА
3002	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27	Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы	-	9018	Классификация Защита от опасностей поражения электрическим током	описание описание
3003	ГОСТ Р МЭК 60601-2-28	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Потребляемая мощность Токи утечки Электрическая прочность изоляции Сопротивление изоляции	0 ... 1000 Вт 0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя 0 ...100 МОм

1	2	3	4	5	6	7
3004	ГОСТ Р МЭК 60601-2-29	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	–	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 ... 500 В 0 ... 90 Гц 0 ... 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя
3005	ГОСТ Р МЭК 60601-2-41	Оборудование светотехническое медицинское	-	9018	Цветовая температура Индекс цветопередачи	0 ... 8000 К 0 ... 100
3006	ГОСТ Р МЭК 60601-2-43	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Электрическое сопротивление Ток утечки	0 ... 300 Ом 0 ... 20 мА
3007	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44	Приборы для функциональной диагностики	–	9018	Электрическое сопротивление Ток утечки	0 ... 300 Ом 0 ... 20 мА
3008	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 ... 500 В 0 ... 90 Гц 0 ... 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя
3009	ГОСТ Р МЭК 60601-2-63	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 ... 500 В 0 ... 90 Гц 0 ... 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя
3010	ГОСТ Р МЭК 60601-2-65	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	–	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 ... 500 В 0 ... 90 Гц 0 ... 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
3011	ГОСТ Р МЭК 60622	Герметичные никель-кадмиевые аккумуляторы	-	8507	Маркировка Размеры Постоянный ток Конечное напряжение Испытание на утечку газа	описание 0 ... 100 мм 0 ... 10 А 0 ... 10 В Появление пузырьков
3012	ГОСТ Р МЭК 60623	Никель-кадмиевые призматические аккумуляторы	-	8507	Маркировка Размеры Постоянный ток Конечное напряжение	описание 0 ... 100 мм 0 ... 10 А 0 ... 10 В
3013	ГОСТ Р МЭК 60664.1	Требования к изоляционным промежуткам, расстояниям утечек и твердой изоляции для оборудования	–	8500 8544	Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах.	0 ... 12000В
3014	ГОСТ Р МЭК 60695-1-1	Электротехнические изделия	–	8500 8544 9100 9200 8516 8544 8535 8536	Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 999 с 0 ... 999 с
3015	ГОСТ Р МЭК 60695-2-10	Электрические аппараты и приборы бытового назначения Электротехническое оборудование, его сборочные единицы и компоненты, а также твердые электроизоляционные материалы и другие твердые горючие материалы	-	8500 8544	Температура Время	0 ... 1000 °С 0 ... 999 с
3016	ГОСТ Р МЭК 60715	Установка и крепление на рейках электрических аппаратов в низковольтных комплектных устройствах распределения и управления	-	8537	Размеры	0 ... 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
3017	ГОСТ Р МЭК 60719	Кабели с круглыми медными токопроводящими жилами на номинальное напряжение до 450/750 В включительно	–	8544	Нижний предел среднего наружного диаметра Верхний предел среднего наружного диаметра Толщина предусмотренных конструкцией защитных покрытий без учета изоляции и оболочки	0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм
3018	ГОСТ Р МЭК 60745-1	Машины ручные электрические	-	8467 8430	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 5000 Вт, 0 ... 1000 А 0 ... 600 °С 0 ... 50 мА Код IP Отсутствие/наличие пробоя описание 0 ... 600 °С описание описание 0 ... 100 мм описание описание описание 0,001 ... 100 Ом описание 0 ...100 мм
3019	ГОСТ Р МЭК 60745-2	Ленточные пилы	-	8467	Маркировка и инструкции	описание

1	2	3	4	5	6	7
3020	ГОСТ Р МЭК 60745-2-1	Машины ручные электрические. Ручные фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок	–	8467	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 5000 Вт 0 ... 1000 А 0 ... 600 °С 0 ... 50 мА Код IP Отсутствие/наличие пробоя описание 0 ... 600 °С описание описание 0 ... 100 мм описание описание описание 0,001 ... 100 Ом описание 0 ...100 мм
3021	ГОСТ Р МЭК 60745-2-11	Машины ручные электрические. Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы)	-	8467	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 5000 Вт 0 ... 1000 А 0 ... 600 °С 0 ... 50 мА Код IP Отсутствие/наличие пробоя описание 0 ... 600 °С описание описание 0 ... 100 мм описание описание описание 0,001 ... 100 Ом описание 0 ...100 мм

1	2	3	4	5	6	7
3022	ГОСТ Р МЭК 60745-2-12	Машины ручные электрические.	-	8467 8430	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 5000 Вт 0 ... 1000 А 0 ... 600 °С 0 ... 50 мА Код IP Отсутствие/наличие пробоя описание 0 ... 600 °С описание описание 0 ... 100 мм описание описание описание 0,001 ... 100 Ом описание 0 ...100 мм
3023	ГОСТ Р МЭК 60745-2-14	Машины ручные электрические. Рубанки	–	8467	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 5000 Вт, 0 ... 1000 А 0 ... 600 °С 0 ... 50 мА Код IP Отсутствие/наличие пробоя описание 0 ... 600 °С описание описание 0 ... 100 мм описание описание описание 0,001 ... 100 Ом описание 0 ...100 мм

1	2	3	4	5	6	7
3024	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15	Машины ручные электрические	-	8467	Потребляемая мощность	0 ... 5000 Вт
					Потребляемый ток	0 ... 1000 А
					Нагрев	0 ... 600 °С
					Ток утечки	0 ... 50 мА
					Влагостойкость	Код IP
					Электрическая прочность	Отсутствие/наличие пробоя
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей	описание
					Ненормальный режим работы	
					Механическая безопасность	0 ... 600 °С
					Механическая прочность	описание
					Конструкция	описание
					Внутренняя проводка	0 ... 100 мм
					Комплектующие изделия	описание
					Зажимы для внешних проводов	описание
					Заземление	описание
					Винты и соединения	0,001 ... 100 Ом
					Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	описание
						0 ...100 мм

1	2	3	4	5	6	7
3025	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	8467	Номинальное напряжение Маркировка Пуск Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ненормальный режим работы Устойчивость и механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции Коррозионная стойкость	0 ... 500 В описание Устройства защиты не должны срабатывать 0 ... 1000 Вт 0 ... 1000 А 0 ... 100 °С 0 ... 20 мА Степень защиты IP 0 ... 999 МОм Отсутствие пробоя 0 ... 500 °С Машина не должна опрокидываться Отсутствие/наличие повреждений описание описание описание описание описание 0,001 ... 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм Отсутствие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
3026	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	–	8467	Номинальное напряжение	0 ... 500 В
					Маркировка	описание
					Пуск	Устройства защиты не должны срабатывать
					Потребляемая мощность	0 ... 1000 Вт
					Потребляемый ток	0 ... 1000 А
					Нагрев	0 ... 100 °С
					Ток утечки	0 ... 20 мА
					Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Степень защиты IP
					Сопротивление изоляции	0 ... 999 МОм
					Электрическая прочность	Отсутствие пробоя
					Ненормальный режим работы	0 ... 500 °С
					Устойчивость и механическая безопасность	Машина не должна опрокидываться Отсутствие/наличие повреждений
					Механическая прочность	описание
					Конструкция	описание
					Внутренняя проводка	описание
					Комплектующие изделия	описание
					Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	описание
					Зажимы для внешних проводов	0,001 ... 100 Ом
					Заземление	Отсутствие/наличие повреждений
					Винты и соединения	
					Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0 ... 100 мм
					Коррозионная стойкость	Отсутствие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
3027	ГОСТ Р МЭК 60745-2-17	Машины ручные электрические. Ручные фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок	-	8467	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 5000 Вт 0 ... 1000 А 0 ... 600 °С 0 ... 50 мА Код IP Отсутствие/наличие пробоя описание 0 ... 600 °С описание описание 0 ... 100 мм описание описание описание 0,001 ... 100 Ом описание 0 ...100 мм
3028	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20	Ленточные пилы	-	8467	Маркировка и инструкции	описание

1	2	3	4	5	6	7
3029	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3	Машины ручные электрические	–	8467 8430	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 5000 Вт 0 ... 1000 А 0 ... 600 °С 0 ... 50 мА Код IP Отсутствие/наличие пробоя описание 0 ... 600 °С описание описание 0 ... 100 мм описание описание описание 0,001 ... 100 Ом описание 0 ...100 мм
3030	ГОСТ Р МЭК 60745-2-4	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	–	8467	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 5000 Вт, 0 ... 1000 А 0 ... 600 °С 0 ... 50 мА Код IP Отсутствие/наличие пробоя описание 0 ... 600 °С описание описание 0 ... 100 мм описание описание описание 0,001 ... 100 Ом описание 0 ...100 мм

1	2	3	4	5	6	7
3031	ГОСТ Р МЭК 60745-2-6	Ручные электрические молотки и перфораторы	-	8425 9025 9026 9029 9031	Конструкция	описание
3032	ГОСТ Р МЭК 60745-2-8	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	8467	Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 5000 Вт 0 ... 1000 А 0 ... 600 °С 0 ... 50 мА Код IP Отсутствие/наличие пробоя описание 0 ... 600 °С описание описание 0 ... 100 мм описание описание описание 0,001 ... 100 Ом описание 0 ...100 мм
3033	ГОСТ Р МЭК 60800	Резистивные нагревательные кабели	-	8544	Испытание на нераспространение горения Испытание на стойкость к деформации для классов по видам прокладки Испытание на удар при низкой температуре Испытание на старение изоляции Испытание на растяжение	описание описание описание 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм
3034	ГОСТ Р МЭК 60811-2-1	Эластомерные композиции	-	8544	Определение концентрации озона Испытание на тепловую деформацию Испытание оболочек на маслостойкость Определение механических свойств	0 ... 100 % Отсутствие/наличие повреждений Маслостойкие/не маслостойкие Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
3035	ГОСТ Р МЭК 60811-4-1	Полиэтиленовые и полипропиленовые композиции	–	8544	Стойкость к растрескиванию под напряжением в услових окружающей среды Температура Время Скорость охлаждения Концентрация реактива Показатель текучести расплава	Стойкий/не стойкий 0 ... 500 °С 0 ... 999 с 0 ... 999 с/°С 0 ... 100 % 0 ... 100 %
3036	ГОСТ Р МЭК 60825-1	Безопасность лазерной аппаратуры	-	8536	Диапазон ретинальной опасности Максимальная энергетическая яркость диффузного источника	400...1400 нм 430...1150 нм
3037	ГОСТ Р МЭК 60838-2-2	Соединители для модулей со светоизлучающими диодами	-	94051 94052 94054	Максимальное номинальное наряжение переменного тока Минимальный номинальный ток Максимальный номинальный ток Номинальный рабочий диапазон температур Маркировка Классификация: Конструкция	0 ... 100 В 0 ... 10 мА 0 ... 3 А 0 ... 100° С описание описание описание
3038	ГОСТ Р МЭК 60896-11	Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы и батареи, предназначенные для эксплуатации в неподвижном состоянии	–	8507	Емкость Ток Температура Время Основные размеры	0 ... 1000 А·ч 0 ... 1000 А 0 ... 100 °С 0 ... 999 с 0 ... 100 мм
3039	ГОСТ Р МЭК 60896-22	Свинцово-кислотные аккумуляторы и моноблочные батареи с регулирующим клапаном	-	8507	Разрядная емкость	0 ... 1000 А·ч

1	2	3	4	5	6	7
3040	ГОСТ Р МЭК 60950-1	Оборудование информационных технологий. Сканеры. Мониторы, цифровые фоторамки. Принтеры. Источники бесперебойного питания. Блоки питания. Аппараты кассовые, в том числе работающие совместно с вычислительной машиной. Активные акустические системы. Мультимедийные проекторы. Устройства многофункциональные (принтер, сканер,ксерокс, телефон).	-	9504 8504 8470 8471 8472 8476 8479 8543 8443 8521 8519 8523 8525 8526 8527 8528 9207 8518	Компоненты Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности Цепи безопасного сверхнизкого напряжения Цепи напряжения телекоммуникационной сети Цепи с ограничением тока Источники электропитания с ограничением мощности Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления Электрическая прочность Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей Изоляция между первичными цепями и системами кабельного распределения	0 ... 100 мм есть/нет 0 ... 400 В 0 ... 400 В 0 ... 1000 А, 0 ... 500 В, 0 ... 5000 ВА 0 ... 100 мм 0 ... 1000 А, 0 ... 500 В, 0 ... 5000 ВА 0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 500 °С описание
3041	ГОСТ Р МЭК 60950-22	Оборудование информационных технологий. Оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе.	–	8519 8521 8527 8528 8471 8504 8518 8443	Предельные значения напряжений на доступных для пользователя частях оборудования на открытом воздухе Цепи безопасного сверхнизкого напряжения Электрическая изоляция	0 ... 50 В 0 ... 50 В 0 ... 999 МОм
3042	ГОСТ Р МЭК 60974-1	Источники питания для дуговой сварки (источники сварочного тока)	-	8504	Сопротивление изоляции Диэлектрическая прочность Зазоры Ток прикосновения Изоляция между обмотками цепи питания и цепи сварочного тока Пределы температуры Максимально допустимый сварочный ток Потребляемы ток	0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 мм 0 ... 20 мА 0 ... 100 мм 0 ... 300 °С 0 ... 1000 А 0 ... 1000 А

1	2	3	4	5	6	7
3043	ГОСТ Р МЭК 61010-2-041	Оборудование стерилизационное, дезинфекционное	–	9018	Маркировка и документация	описание
3044	ГОСТ Р МЭК 61029-1	Машины переносные электрические	-	8467 8430 8460 8464 8465 8461 8457 8459	Номинальное напряжение Маркировка Пуск Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ненормальный режим работы Устойчивость и механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции Коррозионная стойкость	0 ... 500 В описание выполнено/не выполнено 0 ... 1000 Вт 0 ... 1000 А 0 ... 100 °С 0 ... 20 мА Степень защиты IP 0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 500 °С устойчив/не устойчив Отсутствие/наличие повреждений описание описание описание описание описание 0,001 ... 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм Отсутствие/наличие следов коррозии
3045	ГОСТ Р МЭК 61029-2-11	Комбинированные дисковые пилы	-	8467297	Маркировка	описание
3046	ГОСТ Р МЭК 61056-1	Свинцово-кислотные аккумуляторы и батареи общего назначения с регулирующим клапаном	–	8507	Маркировка Емкость Максимально допустимый ток Измерение времени Измерение температуры	описание 0 ... 1000 А·ч 0 ... 100 А 0 ... 100 ч 0 ... 100 °С

1	2	3	4	5	6	7
3047	ГОСТ Р МЭК 61058.1	Выключатели для электроприборов	-	8535 8536	Конструкция и работоспособность Защита от поражения электрическим током Превышение температуры Ток утечки Термостойкость	описание Испытательные пальцы 0 ... 300 ° С 0 ... 20 мА. 0 ... 10 мм
3048	ГОСТ Р МЭК 61223-2-10	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 ... 500 В 0 ... 90 Гц 0 ... 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя
3049	ГОСТ Р МЭК 61223-2-11	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	–	2844 9022	Входная мощность Анодны ток Количество теплоты Максимальная непрерывная теплоотдача	0 ... 100 кВт 0 ... 20 мА 0 ... 1000 Дж 0 ... 1000 Вт
3050	ГОСТ Р МЭК 61223-2-6	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Входная мощность Анодны ток Количество теплоты Максимальная непрерывная теплоотдача	0 ... 100 кВт 0 ... 20 мА 0 ... 1000 Дж 0 ... 1000 Вт
3051	ГОСТ Р МЭК 61223-2-7	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 ... 500 В 0 ... 90 Гц 0 ... 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя
3052	ГОСТ Р МЭК 61223-2-9	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	–	2844 9022	Входная мощность Анодны ток Количество теплоты Максимальная непрерывная теплоотдача	0 ... 100 кВт 0 ... 20 мА 0 ... 1000 Дж 0 ... 1000 Вт

1	2	3	4	5	6	7
3053	ГОСТ Р МЭК 61223-3-2	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 ... 500 В 0 ... 90 Гц 0 ... 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя
3054	ГОСТ Р МЭК 61223-3-3	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 ... 500 В 0 ... 90 Гц 0 ... 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя
3055	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	–	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 ... 500 В 0 ... 90 Гц 0 ... 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя
3056	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Входная мощность Анодны ток Количество теплоты Максимальная непрерывная теплоотдача	0 ... 100 кВт 0 ... 20 мА 0 ... 1000 Дж 0 ... 1000 Вт
3057	ГОСТ Р МЭК 61347-1	Пускорегулирующие аппараты для ламп	-	8504 8539	Прочность и четкость маркировки Обеспечение защитного заземления	Маркировка должна оставаться четкой 0,001 ... 100 Ом
3058	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3	Аппараты пускорегулирующие для ламп	–	8504 8539	Сопротивление изоляции Нагрев трансформатора Ненормальные условия работы	0 ... 999 МОм 0 ... 300 °С Не должны происходить ухудшение безопасности
3059	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8	Аппараты пускорегулирующие для ламп	-	8504 8538	Сопротивление изоляции Нагрев трансформатора Ненормальные условия работы	0 ... 999 МОм 0 ... 300 °С Не должны происходить ухудшение безопасности

1	2	3	4	5	6	7
3060	ГОСТ Р МЭК 61436	Герметичные никель-металл-гидридные аккумуляторы	-	8507	Обозначение и маркировка Размеры Ток Конечное напряжение Внутреннее сопротивление Температура Механические испытания на воздействие удара	описание 0 ... 100 мм 0 ... 2,5 А 0 ... 1,5 В 0,001 ... 100 Ом 0 ... 100 °С Отсутствие/наличие повреждений
3061	ГОСТ Р МЭК 61730-1	Фотоэлектрические модули	–	8536	Длины путей утечки и зазоры Толщина стенок	0 ... 100 мм 0 ... 100 мм
3062	ГОСТ Р МЭК 61869-2	Трансформаторы измерительные	-	8504	Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки Конструкция Компоненты Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию Трекингостойкость	0 ... 20 мА 0 ... 50 % 0 ... 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 500 мА описание описание 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 500 В
3063	ГОСТ Р МЭК 61951-1	Портативные герметичные никель-кадмиевые малогабаритные призматические, цилиндрические и дисковые аккумуляторы	-	8507	Маркировка Размеры Постоянный ток Конечное напряжение	описание 0 ... 100 мм 0 ... 10 А 0 ... 10 В
3064	ГОСТ Р МЭК 61951-2	Портативные герметичные никель-металл-гидридные малогабаритные призматические, цилиндрические и дисковые аккумуляторы	–	8507	Обозначение и маркировка аккумуляторов Размеры Ток Конечное напряжение Время	описание 0 ... 100 мм 0 ... 100 А 0 ... 100 В 0 ... 100 ч

1	2	3	4	5	6	7
3065	ГОСТ Р МЭК 61960	Литиевые аккумуляторы и батареи, применяемые в оборудовании, предназначенном для портативного применения	-	8507	Обозначение и маркировка аккумуляторов Размеры Ток Конечное напряжение Номинальное напряжение Время	описание 0 ... 100 мм 0 ... 100 А 0 ... 100 В 0 ... 100 В 0 ... 100 ч
3066	ГОСТ Р МЭК 62040-1-2	Источники бесперебойного питания используемы в зонах с ограниченным доступом	-	8504	Маркировка и инструкции Максимальная мощность подаваемая в любую нагрузку Значение установившегося напряжения разомкнутой цепи между землей и любым проводником Измеряемая потребляемая номинальная мощность и ток Допустимое значение тока поступающего из питающего оборудования УПТ-Т цепи в телекоммуникационную сеть Допустимое значение тока поступающего из единичного проводника питающего оборудования УПТ-Т цепи через телекоммуникационную сеть в контакты заземления Допустимое значение тока через 10 сек для УПТ-Н цепи Допустимый ток УПТ цепи для человека при пути «рука-рука» Допустимый ток УПТ цепи для человека при пути «рука -нога» Предельное значение тока при касании одного проводника, путь «рука-рука».	описание 0 ... 100 Вт 0 ... 150 В 0 ... 100 А 0 ... 60 мА 0 ... 20 мА 0 ... 800 В 0 ... 60 мА 0 ... 50 мА 0 ... 50 мА 0 ... 50 мА

1	2	3	4	5	6	7
3067	ГОСТ Р МЭК 62133	Герметичные аккумуляторы и батареи содержащих щелочные и другие некислотные электролиты	–	8507	Маркировка Вибрация Температурное циклирование Неправильная установка аккумуляторов Свободное падение Механический удар Термоудар Низкое давление Защита аккумуляторов в случае заряда большими токами	описание описание Отсутствие возгорания, взрыва, течи электролита Отсутствие возгорания и взрыва аккумуляторов Отсутствие возгорания и взрыва аккумуляторов или батарей Отсутствие возгорания, взрыва и течи электролита аккумуляторов и батарей Отсутствие возгорания и взрыва аккумуляторов Отсутствие возгорания взрыва аккумуляторов и батарей Отсутствие возгорания и взрыва аккумуляторов
3068	ГОСТ Р МЭК 62220-1-2	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 ... 500 В 0 ... 90 Гц 0 ... 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя
3069	ГОСТ Р МЭК 62220-1-3	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Защита от поражения электрическим током Идентификация, маркировка и документация Сетевое напряжение Частота Сопротивление Электрическая прочность изоляции	описание описание 0 ... 500 В 0 ... 90 Гц 0 ... 500 Ом Отсутствие/наличие пробоя
3070	ГОСТ Р МЭК 62471	Лампы и ламповые системы	–	8540 8541 9405	Время Ширина полосы Размеры	0 ... 9999 с 0 ... 10000 нм 0 ... 1000 мм
3071	ГОСТ Р МЭК 62552-1	Приборы холодильные бытовые	-	8418	Классификация Маркировка Определение линейных размеров	описание описание 0 ... 2500 мм

1	2	3	4	5	6	7
3072	ГОСТ Р МЭК 62552-2	Приборы холодильные бытовые	-	8418	Испытание хранения Испытание производительности охлаждения Испытание производительности замораживания Испытания производительности автоматического изготовления льда	от ... 20 до 30 °С 0 ... 5 ч, от ... 20 до 30 °С 0 ... 5 ч, от ... 20 до 30 °С 0 ... 100 кг/24 ч, , от ... 20 до 30 °С
3073	ГОСТ Р МЭК 62552-3	Приборы холодильные бытовые	–	8418	Энергопотребление Изменения температуры при размораживании и восстановлении Частота размораживания Определение объема	0 ... 100 кВтч от ... 20 до 30 °С 0 ... 5 ч, от ... 20 до 30 °С 0 ... 100 мм
3074	ГОСТ Р МЭК 62560	Светодиодные лампы с неразъемными средствами для стабильной работы (светодиодные лампы со встроенными устройствами управления) и предназначенные для бытового и аналогичного общего освещения	-	8539 8541 9405	Размеры цоколей Защита от случайного прикосновения к деталям, находящимся под напряжением Сопротивление изоляции Механическая прочность	0 ... 100 мм Стандартный есть/нет 0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие повреждений
3075	ГОСТ Р МЭК 793-1	Волокна оптические	-	8544	Время до воспламенения Время до гашения Температура	0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 500 °С
3076	ГОСТ Р МЭК 924	Электронные пускорегулирующие аппараты	–	8504 8539	Пути утечки и воздушные зазоры Сопротивление изоляции	0 ... 100 мм 0 ... 999 МОм
3077	ГОСТ 12.1.038	Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	-	8425 9025 9026 9029 9031	Напряжение прикосновения	0 ... 500 мВ

1	2	3	4	5	6	7
3081	ГОСТ 12.2.064	Оборудование технологическое, машиностроение коммунальное. Станки камнеобрабатывающие шлифовально-полировальные	-	8474	Эргономические требования к рабочему месту.	описание
3082	ГОСТ 24754	Оборудование технологическое, машиностроение коммунальное; Станки камнеобрабатывающие шлифовально-полировальные	–	8474	Сопротивление заземления Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	0,01 ... 100 ОМ 0 ... 100 МОм Отсутствие/наличие пробоя
3083	ГОСТ 27483	Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	-	8425 9025 9026 9029 9031	Пожароопасность	описание
3084	ГОСТ 27484	Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	-	8425 9025 9026 9029 9031	Пожароопасность	описание
3085	ГОСТ 27924	Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	–	8425 9025 9026 9029 9031	Пожароопасность	описание
3086	ГОСТ 31273	Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	-	8425 9025 9026 9029 9031	Шум	0 ... 150 дБА
3087	ГОСТ 31323	Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	-	8425 9025 9026 9029 9031	Вибрация	0 ... 500 дБА
3088	ГОСТ EN 1023-2	перегородки	–	-	углы концы полых профилей Устойчивость	0,001 ... 25мм устойчиво/ не устойчиво
3089	ГОСТ EN 527-2	Мебель офисная. Столы рабочие и письменные	-	-	устойчивость; прочность при горизонтальной нагрузке; прочность при вертикальной нагрузке; долговечность при горизонтальной нагрузке; долговечность при вертикальной нагрузке; испытание падением.	устойчиво/ не устойчиво 0,00001...100МПа; 0,00001...100МПа; Разрушился/ не разрушился Разрушился/ не разрушился есть дефекты/ нет дефектов

1	2	3	4	5	6	7
3090	ГОСТ EN 527-3	Мебель офисная. Столы рабочие и письменные	–	-	устойчивость Механическую прочность	устойчиво/ не устойчиво 0,00001...100МПа;
3091	ГОСТ Р 52161.1	Холодильные приборы, мороженицы, устройства для приготовления льда. Компрессоры воздушные и газовые приводные	-	732111 841911 8414	Влагоустойчивость Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Прочность изоляции Автоматическая защита от перегрева	код Ip 0 ... 100 МОм 0,01 ... 100 Ом Отсутствие/наличие пробоя описание
3092	ГОТ ISO 25518	Перчатки резиновые одноразовые общего назначения	–	4015	Герметичность Относительное удлинение Усилие при разрыве	герметичны/не гкрметичны 0...1000 мм 0...5000 Н
3093	ЕН 1010-1	Оборудование полиграфическое. Машины для изготовления гофрокартона и машины для переработки плоского картона и гофрокартона	-	84392	Маркировка	описание
3094	Инструкция 4.1.10-15-92-2005	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	–	3213, 3407, 3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9503-9506, 9508, 9608, 9609, 9619	Наличие постороннего запаха, привкус вытяжек, изменение цвета водной вытяжки	наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3095	Инструкция № 880-71	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	-	3213, 3407, 3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9503-9506, 9508, 9608, 9609, 9619	Наличие постороннего запаха, привкус вытяжек, изменение цвета водной вытяжки	наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
3096	МР 2946	Игрушки	-	3213, 3407, 9503-9506, 9508	Локальная вибрация	0...139 дБА
3097	МУ 2.1.2.1829	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции	-		Запах	0...5баллов
3098	МУК 4.1/4.3.1485	Одежды для детей, подростков и взрослых, Игрушки	-	3213, 3407, 3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9404, 9503-9506, 9508, 9603, 9608, 9609, 9619	Уровень напряженности электростатического поля	0...1000 кВ/м
3099	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	3213, 3407, 9503-9506, 9508	Внешний вид, применяемое сырье, материалы и комплектующие, Уровень звука, издаваемого игрушками, Уровень локальной вибрации, Корректирующий уровень виброускорения	соответствует/не соответствует 0...139 дБА 0...350 дБА 0...700 дБА 0...1000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
3100	МЭК 60439-4	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления.	–	8537	Проверка механической прочности Проверка на стойкость коррозии	Органы управления должны быть работоспособными Не обнаружено следов коррозии
3101	МЭК 60947-3	Аппаратура коммутационная переключения	-	8535 8535	Соответствие требованиям конструкции Время до воспламенения Время до гашения Превышение температуры Электроизоляционные свойства: - номинальное импульсное выдерживаемое напряжение - импульсное выдерживаемое напряжение на разомкнутых контактах аппаратов Способность включать и отключать токи в условиях короткого замыкания	описание 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 100 °С 0 ... 1500 В 0 ... 15 кВ 0 ... 100 кА

1	2	3	4	5	6	7
3102	МЭК 61029-1	Машины переносные электрические	–	8467 8430 8460 8464 8465 8461 8457 8459	Номинальное напряжение Маркировка Пуск Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ненормальный режим работы Устойчивость и механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции Коррозионная стойкость	0 ... 500 В описание выполнено/не выполено 0 ... 1000 Вт 0 ... 1000 А 0 ... 100 °С 0 ... 20 мА ... 0 ... 999 МОм Отсутствие пробоя 0 ... 500 °С устойчив/не устойчив Отсутствие/наличие повреждений описание описание описание описание описание 0,001 ... 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм Отсутствие/наличие следов коррозии
3103	МЭК 61223-3-1	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	2844 9022	Входная мощность Анодны ток Количество теплоты Максимальная непрерывная теплоотдача	0 ... 100 кВт 0 ... 20 мА 0 ... 1000 Дж 0 ... 1000 Вт
3104	Н/Д на продукцию	Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции	–	8450 8451	Давление воды Давление пара	0 ... 100 Мпа 0 ... 100 Мпа
3105	ОСТ 17 699	Пуговицы	-	9606	Химическая стойкость	соответствует/не соответствует
3106	Правила ЕЭК ООН	Снегоболотоходы, снегоходы грузоподъемностью до 1000 кг и прицепы к ним	–	7315	Требования к конструкции	описание
3107	РД 17-06-036	Обувь	-	6401-6405	Линейные размеры	0...1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
3108	РСТ РСФСР 391	Карандаши	–	–	Размеры Внешний вид Высота выступа стержня Симметричность расположения стержня, нецентричность расположения стержня в оболочке Изогнутость Перпендикулярность торцов	0...2000мм описание 0...2000мм 0...2000мм 0...2000мм 0...180°
3109	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к ранцам, рюкзакам, портфелям ученическим", утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04 марта 2010 г. № 22	Ранцы, рюкзаки, портфели ученические	-	4202, 4203, 6216, 6217, 9113	Наличие формоустойчивой спинки, Наличие светоотражающих элементов	наличие/отсутствие наличие/отсутствие
3110	СанПиН 1.2.1253	Издания книжные для взрослых	–	4902	Применение цветных красок и фона, Дефекты, приводящие к искажению и потери информации, Кегль шрифта, Длина строки, Вид бумаги, Тип переплетной крышки для обложки Расстояние между колонками при многоколонном наборе	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 2...36 пунктов 0...1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
3111	СанПиН 2.4.7.1166	Издания учебные для общего и начального профессионального образования	-	4902	Размер блока, Вид бумаги, Внешнее оформление и способ крепления, Размеры полей, Интервал оптических плотностей, Оптическая плотность фона, Недопустимые приемы оформления, Расположение текста отноительно иллюстраций, Дефекты, приводящие к искажению или потере информации, Расстояние между колонками при многоколонном наборе, Количество переносов	0...1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...1000 мм 0...100 мм 0...2,5 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...1000 мм 0...10000
3112	СанПиН 2.4.7.16-1	Издания книжные и журнальные для детей	-	3304, 3401, 3808, 3900, 3922-3924, 3926, 4000, 4014-4016, 4203, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6307, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Применение цветных красок и фона, Дефекты, приводящие к искажению и потере информации, Вид бумаги, Оптическая плотность фона, Кегль шрифта, Увеличение интерлиньяжа, Длина строки, Размеры полей, Расстояние между колонками при многоколонном наборе, Тип переплетной крышки или обложки Интервал оптических плоскостей Контроль цветного шрифта Контроль шрифтов узкого начертания Контроль выворотки шрифта Контроль рисованных шрифтов Контроль многоколонного набора Способ крепления блоков издания	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...2,5 2...36 пунктов соответствует/не соответствует 0...1000 мм 0...1000 мм 0...1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3113	СанПиН 9-29.7	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукции легкой промышленности	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Уровень напряженности электростатического поля	0...1000 кВ/м
3114	СЕН/ТО 15172-1:200	Снегоболотоходы колесные малогабаритные	–	8703211099	Вибрационная характеристика Уровень звукового давления	0 ... 230 дБА 0 ... 300 дБ
3115	СТ РК IEC 60034-11	Машины электрические вращающиеся	-	8543	Температура изолированной обмотки	0 ... 800 °С
3116	СТ РК IEC 60110-1	Конденсаторные батареи и отдельные конденсаторы		8535 8536	Проверка маркировки Проверка размеров Механические испытания Испытания на срок службы	описание 0 ... 100 мм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений
			–		Паяемость Влажное тепло Напряжение между выводами Напряжение между выводами и корпусом Самовосстановление Разрушающее испытание Теплостойкость, пассивная воспламеняемость и трекингостойкость Герметичность Измерение емкости Измерение тангенса угла потерь	описание 0 ... 100% 0 ... 2 кВ 0 ... 2 кВ 0 ... 200 °С Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 200 °С Гермитично 0 ... 1000 мФ 0 ... 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3117	СТ РК IEC 60358	Конденсаторы сцепления и емкосные делители	-	8532	Проверка маркировки Проверка размеров Механические испытания Испытания на срок службы Паяемость Влажное тепло Напряжение между выводами Напряжение между выводами и корпусом Самовосстановление Разрушающее испытание Теплостойкость, пассивная воспламеняемость и трекингостойкость Герметичность Измерение емкости Измерение тангенса угла потерь	описание 0 ... 100 мм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений описание 0 ... 100% 0 ... 2 кВ 0 ... 2 кВ 0 ... 200 °С Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 200 °С Гермитично 0 ... 1000 мФ 0 ... 100 %
3118	СТ РК IEC 60502-1	Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура	–	8544	Сопротивление изоляции Электрическое сопротивление токопроводящих жил Температура Испытание напряжением Измерение толщины изоляции Измерение наружного диаметра	0 ... 999 МОм 0,001 ... 100 Ом 0 ... 100 °С Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
3119	СТ РК IEC 61869-2	Токовые трансформаторы	-	8504	Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки Конструкция Компоненты Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию Трекингостойкость	0 ... 20 мА 0 ... 50 % 0 ... 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 500 мА описание описание 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 500 В
3120	СТ РК IEC 62821-1	Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта	–	8544	Электроиспытание изоляции Механические испытания Химические испытания	Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений
3121	СТ РК IEC 62821-2	Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта	-	8544	Электроиспытание изоляции Механические испытания Химические испытания	Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений
3122	СТ РК IEC 62821-3	Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта	–	8544	Электроиспытание изоляции Механические испытания Химические испытания	Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
3123	СТ РК ГОСТ Р 50962	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, Продукция, предназначенная для детей и подростков	-	3922-3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4503, 4504, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8309, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9615, 9619	Стойкость к горячей воде; Химическая стойкость; Миграция красителя; Прочность крепления ручек; Герметичность крышек, канистр, бутылей, бутылочек; Прочность канистр, бутылей и бутылочек; Деформация детской ванночки по ширине; Деформация крючка-вешалки; Запах, привкус, изменение цвета водной вытяжки	стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий стойкий/нестойкий прочный/непрочный герметично/негерметично прочный/непрочный соответствует/не соответствует 0...300 мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3124	СТ РК ГОСТ Р 51555	Игрушки	–	9503	Применяемое сырье, материалы и комплектующие Наличие защитного покрытия на кромках Внешний вид доступных крепежных деталей Внешний вид колес игрушек, приводимых в движении педалями Внешний вид снарядов в виде стрел и самолетов Внешний вид стрел и их концов Наличие поверхностного окрашивания и роспись погремушек Контрастность цвета, текста, фона и качество рисунка в настольно-печатных играх Доступность кромок, острых концов и деталей игрушки Острота кромок Угол, на который загнуты, завернуты или закручены кромки Зазор между листом металла и расположенной под ним плоскостью Общая площадь вентиляционных отверстии у масок и шлемов, Отсутствие пайки в конструкторах и моделях	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...360° 0...100 мм 0...10 см2 соответствует/не соответствует
3125	СТ РК ГОСТ Р 51827	Упаковка	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха Гидравлическое давлеие	герметично/негерметично 0...10 МПа
3126	СТ РК ГОСТ Р 51864	Тара	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Прочность крепления ручек	прочный/непрочный

1	2	3	4	5	6	7
3127	СТ РК EN 13073	Обувь	-	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Водостойкость	0...1000 мм 0...100 см2
3128	СТ РК ИСО 17707	Обувь	–	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Стойкость подошвы к многократному изгибу	соответствует/не соответствует
3129	СТ РК ИСО 20864	Обувь	-	6401-6405	Деформация подноска, Деформация задника	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3130	СТ РК ИСО 8317	Упаковка, откупоривание которой недоступно детям	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Недоступность откупоривания для детей	положительный/отрицательный
3131	СТ РК МЭК 60331-1	Электрические и оптические кабели	-	8544	Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 999 с 0 ... 999 с
3132	СТ РК МЭК 60331-11	Электрические и оптические кабели	–	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3133	СТ РК МЭК 60331-2	Электрические кабели	-	8545	Время до воспламенения Время до гашения	2 ... 999 с 0 ... 999 с
3134	СТ РК МЭК 60331-23	Электрические и оптические кабели	–	8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3135	СТ РК МЭК 60331-25	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3136	СТ РК МЭК 60331-3	Электрические и оптические кабели	–	8544	Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 999 с 0 ... 999 с

1	2	3	4	5	6	7
3137	СТ РК МЭК 60332-1-1	Электрические кабели	-	8544	Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 999 с 0 ... 999 с
3138	СТ РК МЭК 60332-1-2	Электрические и оптические кабели	–	8544	Размеры Кондиционирование	0 ... 100 мм Отсутствие/наличие повреждений
3139	СТ РК МЭК 60332-2-1	Электрические и оптические кабели	-	8544	Размеры Кондиционирование Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3140	СТ РК МЭК 60332-2-2	Электрические и оптические кабели	–	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3141	СТ РК МЭК 60332-3-10	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3142	СТ РК МЭК 60332-3-21	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8545	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	1 ... 1000 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3143	СТ РК МЭК 60332-3-22	Электрические и оптические кабели	–	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3144	СТ РК МЭК 60811-1-1	Материалы изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей	-	8535 8536	Измерение толщин и наружных размеров Определение механических свойств композиций изоляции и оболочки	0 ... 100 мм Отсутствие/наличие повреждений
3145	СТ РК МЭК 60947-3	Аппаратура коммутационная переключения	–	8535	Соответствие требованиям конструкции Время до воспламенения Время до гашения Превышение температуры Электроизоляционные свойства: - номинальное импульсное выдерживаемое напряжение - импульсное выдерживаемое напряжение на разомкнутых контактах аппаратов Способность включать и отключать токи в условиях короткого замыкания	описание 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 100 °С 0 ... 1500 В 0 ... 15 кВ 0 ... 100 кА

1	2	3	4	5	6	7
3146	СТ РК МЭК 60947-4-1 (МЭК 60947-4-1)	Контакторы и пускатели	-	8536 8535	Зазоры Предел превышения температуры Сопротивление	0 ... 100 мм 0 ... 100 К 0,001 ... 100 Ом
3147	СТ РК МЭК 60974-7	Оборудование для дуговой сварки	–	8504	Напряжение Ток Сопротивление изоляции Размеры	0,1 ... 1000 В 0,01 ... 10000 мА 0 ... 999 МОм, Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 мм
3148	СТ РК МЭК 62040-1	Источники бесперебойного питания	-	8504	Маркировка и инструкции Максимальная мощность подаваемая в любую нагрузку Значение установившегося напряжения разомкнутой цепи между землей и любым проводником Измеряемая потребляемая номинальная мощность и ток Допустимое значение тока поступающего из питающего оборудования УПТ-Т цепи в телекоммуникационную сеть Допустимое значение тока поступающего из единичного проводника питающего оборудования УПТ-Т цепи через телекоммуникационную сеть в контакты заземления Допустимое значение тока через 10 сек для УПТ-Н цепи Допустимый ток УПТ цепи для человека при пути «рука-рука» Допустимый ток УПТ цепи для человека при пути «рука -нога» Предельное значение тока при касании одного проводника, путь «рука-рука».	описание 0 ... 1000 Вт 0 ... 150 В 0 ... 100 А 0 ... 60 мА 0 ... 20 мА 0 ... 800 В 0 ... 60 мА 0 ... 50 мА 0 ... 50 мА 0 ... 50 мА
3149	СТ СЭВ 4825	Материалы текстильные	–	–	Изменение линейных размеров после мокрой обработки	0...1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
3150	СТБ IEC 60695-2-12	Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Твердые изоляционные материалы или другие материалы не являющиеся готовой продукцией	-	8500 8544	Температура Время до воспламенения Время до гашения Температура GWIT	0 ... 1000 °С 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 1000 °С
3151	СТБ 1015	Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс, Упаковка, Продукция, предназначенная для детей и подростков		3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309, 3922-3924, 3926, 4014, 4016, 4303, 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5601, 5906, 6101-6112, 6114-6117, 6201-6211, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911- 6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Размеры Коробление Сопряжение деталей Надежность запирающего устройства Стойкость рисунка (кроме нанесенного методом вакуумной или химической металлизации) к сухому трению и моющим средствам Стойкость рисунка нанесенного методом вакуумной или химической металлизации Перемещение дверок, ящиков, полок и направляющих планок Жесткость подносов	0...1000 мм 0...100мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 1...4 балл соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
					Внешний вид, цвет, форма, маркировка, упаковка комплектность Вместимость Миграция красителя Стойкость к горячей воде Химическая стойкость Прочность крепления ручек Герметичность крышек Плотность закрывания крышек Стойкость к загрязнению Деформация крючка вешалки	описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3152	СТБ 1049	Продукция легкой промышленности	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Устойчивость окраски кожи к "поту"	1...5 баллов
3153	СТБ 1115	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон	-	3208	Средная плотность Истинная плотность Пористость Водонасыщение Набухание Предел прочности при сжатии Предела прочности на растяжение при изгибе (расколе) Сдвигоустойчивость Вводостойкость Морозостойкость Состав (зерновой) Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд Однородность Сцепление битумного вяжущего с поверхностью щебня	0,1...5г/см3 0,1...5г/см3 0,1...99,9% 0,1...99,9% 0,1...99,9% 0,1...100МПа 0,1...100МПа 0,1...100МПа 0,1...100МПа 0,1...100МПа 0,1...99,9% 0,1...2 0,1...30% соответствует/несоответствует
3154	СТБ 1142	Обувь	-	6401-6405	Линейные размеры	0...1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
3155	СТБ 117	Упаковка. Бутылки сувенирные	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению; Термическая устойчивость; Водостойкость Внешний вид, цвет, Качество стекла и выработки Размеры пузырей и инородных включений Внутренний диаметр венчика горловины Высота венчиков горловины Свиль и качество отжига	0...10 МПа стойкий/нестойкий 0...10 МПа описание соответствует/не соответствует 0...100 мм 0...100мм 0...100 мм соответствует/не соответствует
3156	СТБ 1174	Электрические лампы накаливания и разрядные	-	8539, 8541, 9405	Превышение температуры	0 ... 200 °С
3157	СТБ 1357	Оборудование технологическое для легкой промышленности	–	8444 8445 8446 8210 8516601	Требования к конструкции	описание
3158	СТБ 1432	Головные уборы	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Внешний вид Размеры, Толщина, Качество изделий, маркировка,	описание 0...1000 мм 0...10 мм соответствует/не соответствует
3159	СТБ 1517	Тара потребительская полимерная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Толщина стенки; Прочность шарнирного соединения; Сопряжение деталей;	0...25 мм прочный/непрочный соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3160	СТБ 1517	Тара потребительская полимерная	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Прочностьна удар при свободном падении; Сопротивление сжимающему усилию; Стойкость к горячей воде; Прочность крепления ручек Маркировка, упаковка Комплектность Внешний вид, цвет, качество поверхности и покрытий Геометрические размеры Толщина стенки Полная вместимость Масса Прочность шарнирного соединения Сопряжение деталей Химическая стойкость Механическая стойкость Теплостойкость Морозостойкость, Миграция красителя Стойкость к растворам кислот и мыльно-щелочным растворам Герметичность,	прочный/непрочный 1 – 1000 Н стойкий/нестойкий соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание описание 0...1000 мм 0...300 мм 0...10000 мл 0...6000 г соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив устойчив/не устойчив соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3161	СТБ 1520	Материалы лакокрасочные разметочные	–	3208	Адгезия к асфальтобетону Растекаемость при температуре нанесения Растворимость	0,1...10МПа 100...150 мм 0,1...99,9%
3162	СТБ 1700 (ЕН 71-7)	Игрушки. Краски для рисования пальцами	-	3213	Наличие маркировки с предупредительными надписями; контрастность и высота букв, место нанесения предупредительной надписи, Наличие указаний, предупреждающих опасность, в инструкции по эксплуатации игрушки	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3163	СТБ 1951	Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности	–	8544	Классификация по показателям пожарной опасности Напряжение Ток Температура Время Размеры	описание 0 ... 10 кВ 0 ... 100 А 0 ... 750 °С 0 ... 90 мин 0 ... 100 мм
3164	СТБ 2132	Изделия из кожи	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Вид изделия, вид кожи (определение материалов)	проба растворилась/проба не растворилась/ проба растворилась с образованием осадка
3165	СТБ 750	Тара мягкая упаковочная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Внешний вид; Размеры; Качество поверхности и швов Маркировка, упаковка	описание 0...50000 мм соответствует/не соответвтствует соответствует/не соответвтствует
3166	СТБ 841	Упаковка, Изделия керамические	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Посадка крышки; Механическая прочность Маркировка, упаковка Внешний вид Размеры изделий и дефектов Отклонение от плоскостности, Овальность круглых изделий Прочность крепления приставных деталей, Вместимость Водонепроницаемость Сквозные трещины Прочность красок и ангобов Устойчивость Водопоглощение Термостойкость	0...1000 мм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует описание 0...180° 0...100мм соответствует/не соответствует 0...100 % 0...10 МПа наличие/отсутствие прочно/не прочно устойчив/не устойчив 0...180° 0...300 °С

1	2	3	4	5	6	7
3167	СТБ 98	Изделия хозяйственные бытовые из металлов и их сплавов	–	7615	Маркировка и упаковка Размеры Герметичность Качество арматуры и её подвижность Устойчивость Комплектность Масса Вместимость Прочность сцепления покрытий с металлом Сплошность покрытия Термостойкость Неприлипаемость	соответствует/не соответствует 0...1000 мм герметичн/не соответствует описание устойчив/не устойчив описание 0...6000 г 0...100 % 1...4 баллов 0...300 °С
3168	СТБ EN 12385	Канаты стальные из светлой проволоки. Крепежные изделия общемашиностроительного применения	-	7318 7415 7616 1 7614	Концевая заделка стальных канатов	описание
3169	СТБ EN 12385-1	Канаты стальные из светлой проволоки	–	7312	Геометрические размеры	0 ... 1000 мм
3170	СТБ EN 12385-10	Канаты стальные из светлой проволоки	-	7614	Геометрические размеры	0 ... 1000 мм
3171	СТБ EN 12385-2	Канаты стальные из светлой проволоки	–	7614	Геометрические размеры	0 ... 1000 мм
3172	СТБ EN 12385-3	Канаты стальные из светлой проволоки	-	7614	Геометрические размеры	0 ... 1000 мм
3173	СТБ EN 12385-4	Канаты стальные из светлой проволоки	–	7614	Геометрические размеры	0 ... 1000 мм
3174	СТБ EN 12463	Оборудование для молочной промышленности и производства сыра	-	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Безопасность	описание
3175	СТБ EN 12591	Битумы нефтяные дорожные	–	2713	Индекс пенетрации	(...1,5) – (+1,0)
3176	СТБ EN 12855	Оборудование для переработки продукции в мясной и птицеперерабатывающей промышленности	-	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Конструкция	описание

1	2	3	4	5	6	7
3177	СТБ EN 1319	Газовые воздухонагреватели, предназначенные для обогрева помещений бытового назначения, оснащенные вентилятором	–	8415	Номинальная тепловая мощность Коэф.полезного действия Герметичность газового тракта Время открытия/закрытия Время защитного отключения Время распространения пламени Ветроустойчивость Предельные температуры Концентрация CO, CO2, Nox	0 ... 60000 Вт 0 ... 100 % 0 ... 1 дм³/ч 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 999 с описание 0 ... 300 °С 0 ... 5 %
3178	СТБ EN 13445-1	Сосуды и аппараты стальные сварные.	-	8418	Герметичность Прочность	0 ... 80 МПа Отсутствие/наличие повреждений
3179	СТБ EN 13445-5	Сосуды и аппараты стальные сварные.	–	8418	Герметичность Прочность	0 ... 80 МПа Отсутствие/наличие повреждений
3180	СТБ EN 13445-6	Сосуды и аппараты стальные сварные	-	8418	Герметичность Прочность	0 ... 80 МПа Отсутствие/наличие повреждений
3181	СТБ EN 13445-8	Сосуды и аппараты стальные сварные	–	8418	Герметичность Прочность	0 ... 80 МПа Отсутствие/наличие повреждений
3182	СТБ EN 13611	Устройства обеспечения безопасности, контроля и регулирования для газовых горелок и газовых приборов	-	9032 8482	Требования к конструкции Максимальное значение утечки воздуха Крутящий и изгибающий моменты Расход газа Давление газа Маркировка Влагостойкость Воздействие вибрации Маркировка, инструкции по монтажу и эксплуатации	описание 0 ... 100 см³/ч Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 10 м³/ч 0 ... 100 кПа стойкая/не стойкая к трению, влажности и температуре Отсутствие/наличие признаков коррозии Отсутствие/наличие повреждений описание
3183	СТБ EN 13951	Оборудование для молочной промышленности и производства сыра	–	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Безопасность	описание
3184	СТБ EN 1426	Битумы нефтяные дорожные	-	2713	Пенетрация при 25°С	0...630 единиц пенетрации
3185	СТБ EN 286-1	Сосуды и аппараты стальные сварные	–	8418	Прочность Герметичность	Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 80 МПа

1	2	3	4	5	6	7
3186	СТБ EN 286-1-2004	Оборудование химическое, нефтегазо-перерабатывающее	-	7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7608, 7609, 7307, 7309, 7310, 7311, 7419, 7322 , 7411, 7412, 7507, 7611, 7613, 8108, 8418, 8419, 8421, 8468, 8474, 8514, 8405, 8417, 8479, 8997, 8515, 8543	Прочность Герметичность	0…3600 с; 0…60МПа; 0…3600 с; 0…60МПа;
3187	СТБ EN 41003	Оборудование которое разработано и предназначено для подключения к телекоммуникационным сетям	–	8518, 8528, 8527	Соединения с другими устройствами Требования к цепям НТС Защита цепей НТС от прикосновения Защита обслуживающего персонала и других пользователей телекоммуникационных сетей Защита пользователей оборудования от напряжений в телекоммуникационной сети	описание описание описание описание описание
3188	СТБ EN 50087	Охлодители молока	-	8418	Классификация Маркировка и инструкции Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	описание описание 0 ... 1000 Вт 0 ... 100 А 0 ... 200 °С 0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие на изоляции следов воды 0 ... 200 °С устойчив/неустойчив Отсутствие/наличие повреждений описание описание
3189	СТБ EN 50106	Бытовые и аналогичные электрические приборы	–	8516 8509 8516	Давление Ток утечки	0 ... 10 Мпа 0 ... 20 мА
3190	СТБ EN 50294	Пускорегулирующие аппараты	-	8504 8539	Измерения общей потребляемой мощности	0 ... 1000 Вт

1	2	3	4	5	6	7
3191	СТБ EN 50366	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Поля электромагнитные	–	8467 8450 8479 8424 8451 8516	Диапазон частот Плотность магнитного потока Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля Максимальное значение плотности магнитного потока	0 ... 400 кГц 0 ... 40000 мТл 0 ... 10000 В/м 0 ... 320000 А/м 0 ... 1000 Вб
3192	СТБ EN 703	Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	-	8425 9025 9026 9029 9031	Классификация Конструкция Работа предохранительных устройств и блокировок	описание описание описание
3193	СТБ EN 778	Безопасность и методы контроля газовых возду-хонагревателей, предназначенных для обогрева помещений бытового назначения	–	8415	Номинальная тепловая мощность Коэф.полезного действия Герметичность газового тракта Время открытия/закрытия Время защитного отключения Время распространения пламени Ветроустойчивость Предельные температуры Концентрация CO, CO2, Nox	0 ... 60000 Вт 0 .... 100 % 0 ... 1 дм³/ч 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 999 с описание 0 ... 300 °С 0 ... 5 %
3194	СТБ IEC 60245-1	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно	-	8544	Проверка прочности расцветки и маркировки Толщина изоляции Толщина оболочки Измерение овальности и наружных размеров Токовые нагрузки изолированных жил Скручивание Электрическое сопротивление токопроводящих жил Испытание напряжением	описание 0 ... 500 мм 0 ... 500 мм 0 ... 500 мм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0,001 ... 100 Ом Отсутствие/наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
3195	СТБ IEC 60598-1	Светильники с электрическими источниками света		940510 940520 940540	Классификация Маркировка Конструкция Внешние провода и провода внутреннего монтажа Заземление Защита от поражения электрическим током Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Пути утечки и воздушные зазоры Испытание на старение и тепловые испытания Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	описание описание описание 0,001 ... 100 Ом 0 ... 20 мА, 0 ... 100 В Код IP 0 ... 999 МОм, 0 ... 20 мА, Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 мм 0 ... 500 ° С Диаметр отпечатка 0 ... 10 мм, не должно произойти возгорания папиросной бумаги, Отсутствие/наличие повреждений описание 0 ... 100 мВ, Отсутствие/наличие повреждений
3196	СТБ IEC 60838-2-2	Соединители для модулей со светоизлучающими диодами		94051 94052 94054	Максимальное номинальное наряжение переменного тока Минимальный номинальный ток Максимальный номинальный ток Номинальный рабочий диапазон температур Маркировка Классификация: Конструкция	0 ... 100 В 0 ... 10 мА 0 ... 3 А 0 ... 100° С описание описание описание

1	2	3	4	5	6	7
3197	СТБ IEC 60947-6-1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Оборудование многофункциональное. Оборудование переключения коммутационное	-	8535 8536	Срабатывание Управление, последовательность и пределы срабатывания Электроизоляционные свойства Включающая и отключающая способности Работоспособность (электрическая) Работоспособность (механическая) Включающая и отключающая способности при коротком замыкании Кратковременный допустимый ток Условный ток короткого замыкания	выполнено/не выполнено выполнено/не выполнено 0,01 ... 10 мА 0,1 ... 100 мА, 0,1... 999 мс 0,1 ... 100 мА, 0,1... 999 мс 0, 1... 9999 мс выполнено/не выполнено выполнено/не выполнено выполнено/не выполнено выполнено/не выполнено выполнено/не выполнено
3198	СТБ IEC 61347-2-13	Электронные пускорегулирующие аппараты	-	8504 8539	Сопротивление изоляции Нагрев трансформатора Ненормальные условия работы	0 ... 999 МОм 0 ... 300 °С есть/нет ухудшение безопасности
3199	СТБ IEC 62552 (ГОСТ IEC 62552)	Приборы холодильные бытовые	-	8418	Определение линейных размеров, обьемов и площадей Испытание на герметичность уплотнителей дверей, крышек и выдвижных ящиков Испытание на прочность дверей, крышек и выдвижных ящиков Испытание на усилие открывания дверей или крышек Испытание на прочность дверей, крышек и выдвижных ящиков Испытание на механическую прочностьполок и аналогичных элементов Испытание на температуру хранения Испытание на конденсирование водяного пара Испытание на потребление энергии Испытание на повышение температуры Испытание на замораживание Испытание на получение льда	0 ... 100 мм Герметично, негерметично Герметично, негерметично описание Герметично, негерметично Отсутствие/наличие повреждений от ... 20 до 30 °С Запотевание, каплеобразование, ручейковая вода 0 ... 100 кВтч 0 ... 5 ч, от ... 20 до 30 °С 0 ... 5 ч, от ... 20 до 30 °С 0 ... 5 ч, от ... 20 до 30 °С Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 1000 Вт/ч Отсутствие/наличие повреждений описание описание

1	2	3	4	5	6	7
3200	СТБ IEC 60112	Твердые изоляционные материалы или другие материалы, не являющиеся готовой продукцией	–	8500 8544	Определения сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости твердых электроизоляционных материалов во влажной среде	0 ... 600 В
3201	СТБ IEC 60215	Радиопередающая аппаратура	-	6300 8400 8500 9000 9100 9200 9400 9500	Зазоры и длина пути утечки Предельные значения тока Предельные значения электрической емкости	0 ... 100 мм 0 ... 20 мА 0 ...100 мкФ
3202	СТБ IEC 60335-1	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250. В для однофазных приборов и 480 В для других приборов. Приборы, которые не предназначены для обычного применения в быту, но могут быть источником опасности для людей, не являющихся специалистами, пользующихся приборами в магазинах, на предприятиях легкой промышленности и на фермах Бытовые и аналогичные электрические приборы. Аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями Универсальные сковороды. Тепловые шкафы Шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты и пароварочно-конвективные шкафы. в Перечень оборудования	–	8500 9100 8450 8479 8509 9504 9506 9032 8537 8467 8508 9200	Параметры защитного импеданса - ток - емкость - разряд Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Температура обмоток Износостойкость Ненормальная работа Устойчивость и механические опасности Заземление Винты и соединения Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Теплостойкость, огнестойкость Стойкость к коррозии	0 ... 1000 мА 0 ... 100 пФ 0 ...13 кВт, 0 ... 25 А 0 ... 100 А, 0 ... 1000 Вт 0 ... 400° С 0 ... 200 мА 0 ... 400° С Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 400° С Отсутствие/наличие повреждений 0,001 ... 100 Ом Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм Диаметр отпечатка 0 ... 10 мм Отсутствие признаков коррозии

1	2	3	4	5	6	7
3203	СТБ IEC 60335-2-102	Приборы работающие на газовом, жидком и твердом топливе и имеющие электрические соединения	-	8516	Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	0 ... 100 %
3204	СТБ IEC 60335-2-104	Электрические приборы для восстановления и/или рециркуляции хладагентов из оборудования кондиционирования воздуха и холодильного оборудования, включающих компрессоры с открытым приводом или мотор-компрессоры	–	8414	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ненормальный режим работы	описание описание 0 ... 300 °C 0 ... 20 мА Степень защиты IP 0 ... 300 °C
3205	СТБ IEC 60335-2-24			8418	Классификация Маркировка и инструкции Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев	описание описание 0 ... 1000 Вт 0 ... 100 А 0 ... 200 °C
		Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования, устройства для изготовления льда, мороженицы	-		Ток утечки Электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие на изоляции следов воды 0 ... 200 °C устойчив/неустойчив Отсутствие/наличие повреждений описание описание

1	2	3	4	5	6	7
3206	СТБ IEC 60335-2-25	Электрические приборы для нагревания жидкостей для бытового и аналогичного применения	–	8516	Классификация Маркировка и инструкции Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Утечка микроволновой энергии Конструкция Компоненты	описание описание Испытательный пробник 0 ... 200 °С Прибор не должен опрокидываться описание 0 ... 100 Вт/м² Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений
3207	СТБ IEC 60335-2-34	Герметизированные мотор-компрессоры	-	8414	Классификация Маркировка и инструкции Ненормальная работа Конструкция Воздушные зазоры пути утечки и непрерывная изоляция	описание описание 0 ... 500 °С, 0 ... 100 В, 0 ... 100 А Кожух должен выдержать испытание давлением 0 ... 100 мм
3208	СТБ IEC 60335-2-37	Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания	–	8516	Маркировка Пуск электромеханических приборов Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Нормальный режим работы Конструкция Внутренняя проводка Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	описание 0 ... 500 В 0 ... 10000 Вт, 0 ... 100 А 0 ... 500 °С 0,01 ... 100 мА Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 500 °С описание Отсутствие/наличие повреждений описание 0 ... 100 мм
3209	СТБ IEC 60335-2-47	Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания	-	8516	Классификация Пуск электромеханических приборов Потребляемая мощность и ток Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	описание выполнено/не выполнено 0 ... 10000 Вт, 0 ... 100 А 0,01 ... 100 мА

1	2	3	4	5	6	7
3210	СТБ IEC 60335-2-49	Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания	–	8516	Маркировка и инструкции Пуск электромеханических приборов Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ненормальный режим работы Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	описание выполнено/не выполнено 0 ... 500 °C 0,01 ... 100 мА Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 500 °C 0 ... 100 мм
3211	СТБ IEC 60335-2-51	стационарных электрических Циркуляционные насосы, предназначенные для использования в системах отопления или системах водоснабжения	-	8413	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев	описание описание 0 ... 200 K
3212	СТБ IEC 60335-2-65	Электрические приборы для очистки воздуха предназначенных для бытового и аналогичного применения	–	8414 8421	Маркировка и инструкции Ток утечки и электрическая прочность Конструкция Радиация, токсичность и подобные опасности	описание Отсутствие/наличие пробоя описание 0 ... 100 %
3213	СТБ IEC 60335-2-7	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования	-	8450	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	описание описание 0 ... 300 °C 0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя
3214	СТБ IEC 60335-2-70	Доильные установки, предназначенные для использования в стойлах и под открытым небом, которые сконструированы для сельскохозяйственных животных молочных пород	–	8434	Классификация Маркировка и инструкции Ненормальный режим работы	описание описание 0 ... 500 °C
3215	СТБ IEC 60335-2-82	Электронные игровые автоматамы и автоматы самообслуживания	-	9504	Механическая прочность Внутренняя проводка	Отсутствие/наличие повреждений описание

1	2	3	4	5	6	7
3216	СТБ IEC 60335-2-9	Переносных приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи, в частности выпекания, обжаривания и жарения на решетке	–	8516	Маркировка и инструкции Защита от доступа к токоведущим частям Нагрев Ток утечки Электрическая прочность при рабочей температуре	описание есть/нет 0 ... 200 К 0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя
3217	СТБ IEC 60432-1	Вольфрамовые лампы накаливания для общего освещения	-	8539 8541 9405	Маркировка Сопротивление изоляции Выступающие металлические части	описание 0 ... 999 МОм Внешний осмот
3218	СТБ IEC 60432-2	Вольфрамовые галогенные лампы накаливания для общего освещения	–	8539 8541 9405	Маркировка Превышение температуры	описание 0 ... 100 К
3219	СТБ IEC 60502-1	Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура	-	8544	Сопротивление изоляции Электрическое сопротивление токопроводящих жил Температура Испытание напряжением Измерение толщины изоляции Измерение наружного диаметра	0 ... 999 МОм 0,001 ... 100 Ом 0 ... 100 °С Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм
3220	СТБ IEC 60598-2-12	Светильники ночные для крепления в штепсельной сетевой розетке	–	940510	Защита от поражения электрическим током Пути утечки и воздушные зазоры Винтовые и другие (механические) соединения и сальники	описание 0 ... 300 мм Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
3221	СТБ IEC 60598-2-22	Светильники для аварийного освещения	-	9405	Классификация Маркировка Конструкция Заземление Защита от поражения электрическим током Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Пути утечки и воздушные зазоры Испытание на старение и тепловые испытания Время до воспламенения Время до гашения Винтовые контактные зажимы, безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	описание описание описание 0,001 ... 100 Ом 0 ... 20 мА, 0 ... 100 В Код IP 0 ... 999 МОм, 0 ... 20 мА, Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 мм 0 ... 500 ° С 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 100 мВ, Отсутствие/наличие повреждений
3222	СТБ IEC 60598-2-3	Светильники для освещения улиц и дорог	-	940510 940520 940540	Классификация Маркировка Конструкция Заземление Защита от поражения электрическим током Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Пути утечки и воздушные зазоры Испытание на старение и тепловые испытания Время до воспламенения Время до гашения Винтовые контактные зажимы, безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	описание описание описание 0,001 ... 100 Ом 0 ... 20 мА, 0 ... 100 В Код IP 0 ... 999 МОм, 0 ... 20 мА, Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 мм 0 ... 500 ° С 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 100 мВ, Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
3223	СТБ IEC 60645-1	Электроакустика	-	9001 8536 8534	Уровни прослушивания Частота	0 ... 500 дБ 0 ... 100 МГц
3224	СТБ IEC 60691	Вставки плавкие	–	8535	Маркировка (испытание на стирание) Сила растяжения Сила сжатия Изгибающая/скручивающая сила Пути утечки и зазоры Стойкость к коррозии Электрическая прочность Сопротивление изоляции Трекингостойкость Ток отключения Переходной ток перегрузки Предельные значения температуры Электрическая прочность	Маркировка должна быть легко различима описание описание описание 0 ... 100 мм Отсутствие следов коррозии Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 999 МОм Образец должен быть трекингостойким 0 ... 1000 А 0 ... 1000 А 0 ... 500 °С Отсутствие/наличие пробоя
3225	СТБ IEC 60695-10-2	Электрические аппараты и приборы бытового назначения	-	8500 8544	Диаметр отпечатка шарика	0 ... 50 мм
3226	СТБ IEC 60695-11-10	Электрические аппараты и приборы бытового назначения	–	8500 8544	Толщина образца Фронт пламени Поврежденная длинна Время прохода	0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 999 с
3227	СТБ IEC 60695-2-10	Электрические аппараты и приборы бытового назначения Электротехническое оборудование, его сборочные единицы и компоненты, а также твердые электроизоляционные материалы и другие твердые горючие материалы	-	8500 8544	Температура Время	0 ... 1000 °С 0 ... 999 с
3228	СТБ IEC 60695-2-11	Электрические аппараты и приборы бытового назначения	–	8500 8544	Температура Время	0 ... 1000 °С 0 ... 999 с

1	2	3	4	5	6	7
3229	СТБ IEC 60695-2-13-2	Электрические аппараты и приборы бытового назначения Твердые изоляционные материяалы или другие материалы, за исключением керамики	-	8500 8544	Температура GWIT Время до воспламенения	0 ... 1000 °C 0 ... 999 с
3230	СТБ IEC 60730-2-11	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к регуляторам энергии	–	9032, 8537	Защита от поражения электрическим током Заземление Зажимы и соединения Требования к конструкции Влаго- и пылестойкость Электрическая прочность и сопротивление изоляции Нагрев Технологический допуск и отклонение Климатические воздействия Износостойкость Механическая прочность Резьбовые части и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции Испытание на пожароопасность Стойкость к коррозии	есть/нет 0,01 ... 100 Ом описание описание, 0 ... 100 мм IP классификация Отсутствие/наличие пробоя, 0,5 ... 100 МОм 10 ... 100 К 0,1 ... 1000 В, 0,1 ... 1000 А, cos α =0,1 ... 100, 0,1 ... 999 мс 0,1 ... 1000 В, 0,1 ... 1000 А, cos α =0,1 ... 100, 0,1 ... 999 мс Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм Диаметр отпечатка шарика 0,1 ... 5,0 мм Отсутствие/наличие признаков коррозии
3231	СТБ IEC 60730-2-12	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения.	-	9032, 8537	Износостойкость Механическая прочность	Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений
3232	СТБ IEC 60745-1	Игрушки Лазерная аппаратура	-	8536 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Маркировка Предел доступной эмиссии Лазерное излучение Диапазон ретинальной опасности Максимальная энергетическая яркость диффузного источника	соответствует/не соответствует 0...1000 Дж 0...10 мм 400...1400 нм 430...1150 нм

1	2	3	4	5	6	7
3233	СТБ IEC 60825-1	Игрушки Лазерная аппаратура	-	8536 3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Маркировка Предел доступной эмиссии Лазерное излучение Диапазон ретинальной опасности Максимальная энергетическая яркость диффузного источника	соответствует/не соответствует 0...1000 Дж 0...10 мм 400...1400 нм 430...1150 нм
3234	СТБ IEC 60838-1	Патроны ламповые различных типов	–	8539	Классификация: - по теплостойкости Маркировка Винтовые контактные зажимы: - номинальные сечения жил Безвинтовые контактные зажимы: - номинальные сечения жил Сопротивление заземления Конструкция Влагостойкость изоляции Сопротивление изоляции Механическая прочность Пути утечки и воздушные зазоры Термостойкость и огнестойкость: - диаметр отпечатка шарика Стойкость к старению и коррозии	 0 ... 100 °С описание 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0,001 ... 100 Ом описание 0 ... 100 % 0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм 0 ... 10 мм Отсутствие/наличие следов коррозии
3235	СТБ IEC 60947-5-1	Аппараты и коммутационные элементы цепей управления	-	8535, 8543	Превышение температуры Электроизоляционные свойства Включающая и отключающая способности Конструктивные особенности Степень защиты	0 ... 500 °С 0 ... 5000 МОм 0 ... 999 с описание Код IP
3236	СТБ IEC 60947-6-1	Оборудование многофункциональное	–	8535 8544	Превышение температуры Электроизоляционные свойства Включающая и отключающая способности Конструктивные особенности Степень защиты	0 ... 500 °С 0 ... 5000 МОм 0 ... 999 с Внешний вид Код IP

1	2	3	4	5	6	7
3237	СТБ IEC 60968	Трубчатые люминесцентные и другие газоразрядные лампы со встроенными средствами для управления зажиганием и стабильной работы, предназначенных для бытового и аналогичного общего освещения	-	8539 8541 9405	Защита от поражения электрическим током Сопротивление изоляции Электрическая прочность Механическая прочность Превышение температуры Теплостойкость Огнестойкость и стойкость к воспламенению Условия неисправностей	есть/нет 0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 К Диаметр отпечатка 0 ... 10 мм есть/нет тление образцая в течение 30 с 0 ... 999 Мом
3238	СТБ IEC 61058-1	Выключатели для электроприборов	-	8536	Номинальные параметры Классификация Маркировка и документация Защита от поражения электрическим током Средства для заземления Зажимы, выводы и соединения Конструкция Механизм Защита от твердых внешних предметов, проникновения пыли, воды и влаги Сопротивление изоляции Нагрев Износостойкость Механическая прочность Винты, токоведущие части и соединения Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе Время до воспламенения Время до гашения Стойкость к коррозии Ненормальный режим работы	описание описание описание описание описание описание описание Код IP 0 ... 999 МОм 0 ... 500 °С Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с Отсутствие следов коррозии 0 ... 500 °С

1	2	3	4	5	6	7
3239	СТБ IEC 61131-2	Контроллеры программируемые	-	8500	Климатические испытания Механические испытания Напряжение переменного тока Частота переменного тока Напряжение постоянного тока Время Ток	Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 500 В 0 ... 100 Гц 0 ... 1000 В 0 ... 999 с 0 ... 100 А
3240	СТБ IEC 61204	Источники питания постоянного тока низковольтные.	–	8504	Маркировка и инструкции Максимальная мощность подаваемая в любую нагрузку Значение установившегося напряжения разомкнутой цепи между землей и любым проводником Измеряемая потребляемая номинальная мощность и ток Допустимое значение тока поступающего из питающего оборудования УПТ-Т цепи в телекоммуникационную сеть Допустимое значение тока поступающего из единичного проводника питающего оборудования УПТ-Т цепи через телекоммуникационную сеть в контакты заземления Допустимое значение тока через 10 сек для УПТ-Н цепи Допустимый ток УПТ цепи для человека при пути «рука-рука» Допустимый ток УПТ цепи для человека при пути «рука -нога» Предельное значение тока при касании одного проводника, путь «рука-рука».	описание 0 ... 100 Вт 0 ... 150 В 0 ... 100 А 0 ... 60 мА 0 ... 20 мА 0 ... 800 В 0 ... 60 мА 0 ... 50 мА 0 ... 50 мА 0 ... 50 мА
3241	СТБ IEC 61347-1	Пускорегулирующие аппараты для ламп	-	8504 8539	Прочность и четкость маркировки Обеспечение защитного заземления	Маркировка должна оставаться четкой 0,001 ... 100 Ом
3242	СТБ IEC 61549	Лампы различного назначения	–	8539 8541 9405	Размеры	0 ... 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
3243	СТБ IEC 61770 (ГОСТ IEC 61770)	Приборы электрические, присоединяемые к сетям водоснабжения	-	8516	Воздушные промежутки Трубопроводные прерыватели Динамические устройства предотвращения противотока Соединительные шланги	0 ... 100 мм 0 ... 100 мм описание описание
3244	СТБ IEC 61851-1 (ГОСТ Р МЭК 61851-1)	Система зарядки электрических транспортных средств проводная	–	8543 8544	Степень защиты Допустимая температура поверхности Испытание на ударную прочность	код IP 0 ... 500 °С Отсутствие/наличие повреждений
3245	СТБ IEC 61851-21	Проводная система зарядки электрических транспортных средств	-	8543 8544	Заземляющее соединение и неразрывность электрической цепи транспортного средства Проверка электрической неразрывности защитного проводника Напряжение, выдерживаемое изоляцией Сопротивление изоляции транспортного средства Ток прикосновения Пути утечки и воздушные зазоры Маркировка и инструкции	0,001 ... 100 Ом Источник питания отключился/не отключился Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 999 МОм 0 ... 20 мА 0 ... 100 мм соответствует/не соответствует
3246	СТБ IEC 62031	Модули светоизлучающих диодов для общего освещения	–	8543 9405 8541	Классификация Маркировка Аварийный режим	описание описание 0 ... 10 К
3247	СТБ IEC 62035	Лампы газоразрядные	-	8539 8541 9405	УФ-излучение Маркировка	0 ... 100 мВт/клм описание
3248	СТБ IEC 62053-31	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока	–	9026	Испытания на соответствие механическим требованиям Испытания на воздействие климатических условий Испытания на соответствие электрическим требованиям	Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 1000 В
3249	СТБ IEC 62053-52	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока.	-	9026	Условные обозначения	описание

1	2	3	4	5	6	7
3250	СТБ IEC 62053-61	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока	–	9026	Испытание типа прибора Проверка потребляемой мощности Проверка потребляемой мощности цепей напряжения Проверка потребляемой мощности цепей тока	описание 0 ... 50 ВА 0 ... 50 ВА 0 ... 50 ВА
3251	СТБ IEC 62321	Электрические аппараты и приборы бытового назначения	-	6301 8413-8415 8418 8421 8422 8424 8433 8434	Содержание свинца Содержание кадмия Содержание ртути Содержание полибромированных дифенилов Содержание полибромированных дифенилэфиров Наличие шестивалентного хрома	0 ... 100 мг/кг 0 ... 100 мг/кг 4...1000 мг/кг 100...2000 мг/кг 100...2000 мг/кг 0 ... 10 мг/кг
3252	СТБ IEC/PAS 62596	Определение содержания веществ ограниченого применения	-	8516	Отбор проб	Описание
3253	СТБ IEC/PAS 62612	Светодиодные лампы со встроенным устройствами управления на напряжения до 250 В, предназначенные для бытового и аналогичного общего освещения	–	8539 8541 9405	Мощность ламп Световой поток Коррелированная цветовая температура Время стабилизации	0 ... 500 Вт 0 ... 100 % 10000 К 0 ... 999 с
3254	СТБ IEC/TS 60695-11-4	Электрические аппараты и приборы бытового назначения	-	8500 8544	Оценка испытательного пламени для в испытательных целях	0 ... 999 с
3255	СТБ ISO 105-E01	Материалы текстильные	–	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Устойчивость окраски к воздействию воды	1...5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
3256	СТБ ISO 105-E04	Материалы текстильные	-	3921-3924, 3926, 4014, 4016, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4904, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6213-6217, 6301-6304, 6401-6406, 6504-6506, 6911-6914, 7013, 7323, 7418, 7615, 8213, 8215, 8715, 9113, 9603, 9404, 9608, 9609, 9619	Устойчивость окраски к "поту"	1...5 баллов
3257	СТБ ISO 105-C10	Материалы текстильные	-	3921, 3926, 4107, 4112-4114, 4202, 4203, 4302-4304, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5804, 5806, 5809-5811, 5903, 5906, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6215, 6216, 6217, 6301-6304, 6401-6405, 6504, 6505, 6506, 9113, 9404	Устойчивость окраски к действию стирки с мылом или с мылом и содой	1...5 баллов
3258	СТБ ISO 7458	Упаковка. Тара стеклянная.	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Стойкость к внутреннему давлению; Сопротивление внутреннему давлению	0 ...1,6 МПа 0 ...10 МПа
3259	СТБ ISO 7459	Тара стеклянная	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Термическая стойкость Термическая прочность	стойкий/нестойкий 0...100 Н
3260	СТБ ISO 8113	Упаковка стеклянная	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Сопротивление усилию сжатия при вертикальной нагрузке Разрушающее усилие	0...100 Н 0...1 кН

1	2	3	4	5	6	7
3261	СТБ IEC 61230	Переносное оборудование для заземления или для заземления и закорачивания	-	8537 9031	Испытание типа Испытание на усталость кабеля с концевыми штуцерами Испытание на влагопроницаемость устройств с медными кабелеми Испытание кабеля с зажимами на отрыв Испытание зажимов, фиксирующих точки соединения и штуцеры в приборах Испытание маркировки на долговечность	Отсутствие/наличие повреждений Медный проводник не почернел/почернел Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 10 кА, 0 ... 999 с Маркировка разборчива/неразборчива
3262	СТБ ГОСТ Р 50721	Полотна и изделия трикотажные	–	3304, 3401, 3808, 3900, 3923, 3925, 3926, 4000, 4015, 4203, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6101-6104, 6113, 6114, 6116, 6201-6204, 6210, 6211, 6216, 6305, 6307, 6401-6405, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Вид и массовая доля сырья	0...100 %
3263	СТБ ГОСТ Р 51326.1	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защитой от сверхтоков	-	8535 8536	Сопротивление изоляции главной цепи Превышение температуры Рабочие характеристики Механическая и электрическая износостойкость Стойкость к механическому толчку и удару Время до воспламенения Время до гашения Размеры Устойчивость к нежелательному срабатыванию от импульсовнапряжения Ток утечки Ток нагрузки Старение электронных компонентов Размеры	0 ... 999 МОм 0 ... 100 К выполнено/не выполннено Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличиеповреждений 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 100 мм Отсутствие/наличие разрушительных разрядов 0 ... 20 мА 0 ... 99 кА Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм
3264	СТБ ГОСТ Р 51720	Мешки из полимерных пленок	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Прочность на удар при свободном падении	прочный/непрочный

1	2	3	4	5	6	7
3265	СТБ ГОСТ Р 51756	Упаковка, Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Размеры банок и крышек Количество крышек в стопке высотой 50,8 мм Внешний вид банок и крышек, состояние лакового покрытия на внутренней и наружной поверхностях, Качество литографии, Качество отбортовывания и Качество нанесения уплотнительной пасты Полная вместимость Стойкость литографированного наружного покрытия к пастеризации Контроль давления выпучивания дна банки Контроль давления выпучивания крышки Адгезия внутреннего лакокрасочного покрытия; Осевая нагрузка деформации Сплошность внутреннего лакового покрытия Усилие прокола крышки Усилие вскрытия крышки	0...1000 мм 0...500 шт описание описание описание соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует 0...10000 мл устойчив/не устойчив 0...5 МПа 0...5 МПа (1...4) балла (0...2000) Н 0...100 % 0...100 Н 0...100 Н
3266	СТБ ГОСТ Р 51827	Упаковка	–	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Герметичность Гидравлическое давление	герметично/ негерметично 0...10 МПа
3267	СТБ ГОСТ Р 51864	Тара	-	3923, 3925, 3926, 4415, 4416, 4503, 4504, 4819, 4821, 4823, 6305, 6307, 6909, 7010, 7310, 7311, 7607, 7612, 7613, 8309	Прочность крепления ручек	прочный/непрочный
3268	СТБ ЕН 1494	Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	–	8425 9025 9026 9029 9031	Конструкция Срабатывание устройств ограничивающих нагрузку Испытания на прочность Работа при различных температурах Маркировка	описание описание Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 300 °С описание

1	2	3	4	5	6	7
3269	СТБ ЕН 30-1-2	Приборы газовые бытовые для приготовления пищи		8516	Прочность корпуса и решетки	описание
					Устойчивость прибора	устойчив/неустойчив
					Прочность дверцы духовки	описание
					Устойчивость выдвижных деталей и излучающего устройства	описание
					Устойчивость откидывающихся деталей	описание
					Проверка декоративной крышки из стекла	описание
					Накопление несгоревшего газа в приборе	0 ... 9999 с
					Разрушение деталей из тугоплавкого стекла	описание
					Герметичность газового тракта	0 ... 1 дм³/ч
					Долговечность уплотнительных материалов	описание
					Тепловая мощность	0 ... 100000 Вт
					Время срабатывания устройства контроля пламени	0 ... 999 с
					Расход газа	0 ... 10 дм³/ч
					Устойчивость пламени	описание
					Концентрация CO, CO2	0 ... 5 %
					Тепловая мощность горелки	0 ... 10000 Вт
					Коэффициент полезного действия	0 ... 100 %
					Потребление энергии духовкой	0 ... 10000 Вт

1	2	3	4	5	6	7
3270	СТБ ЕН 30-2-2	Приборы газовые бытовые для приготовления пищи	–	8517 7321	Прочность корпуса и решетки Устойчивость прибора Прочность дверцы духовки Устойчивость выдвижных деталей и излучающего устройства Устойчивость откидывающихся деталей Проверка декоративной крышки из стекла Накопление несгоревшего газа в приборе Разрушение деталей из тугоплавкого стекла Герметичность газового тракта Долговечность уплотнительных материалов Тепловая мощность Время срабатывания устройства контроля пламени Расход газа Устойчивость пламени Концентрация CO, CO2 Тепловая мощность горелки Коэффициент полезного действия Потребление энергии духовкой	описание Прибор должен быть устойчив описание описание описание описание 0 ... 9999 с описание 0 ... 1 дм³/ч описание 0 ... 100000 Вт 0 ... 999 с 0 ... 10 дм³/ч описание 0 ... 5 % 0 ... 10000 Вт 0 ... 100 % 0 ... 10000 Вт
3271	СТБ ЕН 453	Оборудование для хлебопекарной промышленности	–	8438 8435 8418 8419 8422 8421	Конструкция	описание
3272	СТБ ЕН 50063	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока	–	9026	Условные обозначения	описание

1	2	3	4	5	6	7
3273	СТБ ЕН 50087	Резервуары - охладители молока с автоматическим регулированием и объемом, предназначенные для сбора, охлаждения и хранения молока, которые устанавливаются стационарно или могут перемещаться на фермах или в молокосборных пунктах	-	8433 8467	Ненормальная работа	0 ... 500 °С
3274	СТБ ЕН 620	Конвейеры вибрационные	–	8428	Маркировка Требования конструкции	описание описание
3275	ГОСТ ЕН 71-8	Игрушки для активного отдыха для домашнего использования	-	9508	устойчивость статическая прочность динамическая прочность ограждений и перил защемление головы и шеи испытание пуговицей участок скольжения и конечный участок на горках диаметр канатов и других средств подвешивания Наличие маркировки с предупредительными надписями	устойчив/неустойчив прочный/непрочный прочный/непрочный есть/нет есть/нет защемление 0...300мм 0...300 мм выполнено/не выполнено
3276	СТБ ИСО 11252	Электроакустика	–	9001 8536 8535	Уровни прослушивания Частота	1 ... 500 дБ 0 ... 100 МГц
3277	СТБ ИСО 7096	Машины для землеройных и мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров	-	8429 8479 8430 8431	Измерения вибрации	0 ... 230 дБА

1	2	3	4	5	6	7
3278	СТБ МЭК 60730-1	Автоматические электрические управляющие устройства для бытового и аналогичного назначения	–	9032 8537	Максимальное номинальное напряжение Максимальный номинальный ток Классификация Защита от поражения электрическим током Требование к защитному заземлению Зажимы и соединения д ля внутренних проводов Размеры несъемных шнуров Приборные вводы и розетки Защита от проникновения воды и пыли Сопротивление изоляции Электрическая прочность Нагрев Производственный допуск и отклонение Климатические воздействия Износостойкость	0 ... 1000 В 0 ... 100 А описание есть/нет 0,001 ... 100 Ом 0 ... 500 °С 0 ... 100 мм описание Степень защиты IP 0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя, 0 ... 20 мА 0 ... 500 °С ... Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений
3279	СТБ МЭК 598-2-1	Светильники стационарные общего назначения	-	9405	Маркировка	описание

1	2	3	4	5	6	7
3280	СТБ МЭК 598-2-17	Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий	–	9405	Классификация Маркировка Конструкция Заземление Защита от поражения электрическим током Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Пути утечки и воздушные зазоры Испытание на старение и тепловые испытания Время до воспламенения Время до гашения Винтовые контактные зажимы, безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	описание описание описание 0,001 ... 100 Ом 0 ... 20 мА, 0 ... 100 В Код IP 0 ... 999 МОм, 0 ... 20 мА, Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 мм 0 ... 500 ° С 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 100 мВ, Отсутствие/наличие повреждений
3281	СТБ МЭК 60034-2А	Машины электрические вращающиеся	-	8543	Потери Температура охлаждающей среды Скорость выхода воздуха	0,01 ... 1000 Вт 1,0 ... 100 °С 0,1 ... 100 м/с
3282	СТБ МЭК 60034-4	Машины электрические вращающиеся	–	8543	Напряжение Ток Мощность Угол сдвига фаз	0,1 ... 1000 В 0,01 ... 100 А 0,01 ... 1000 Вт 0 ... 180 °
3283	СТБ МЭК 60065	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенная для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов	-	8504 8518 8519 8521 8522 8525 8526 8527 8528 8529 9405 9504 8531 9207	Ионизирующее излучение Нагрев при нормальных условиях работы Воздействие влаги Электрическая прочность и сопротивление изоляции Условия неисправностей Механическая прочность Зазоры и пути утечки Измерение напряжений при переходных процессах Соединители Обеспечение защитного заземления	0 ... 100 пА/кг 0 ... 100 К Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм 0 ... 2000 В описание 0,001 ... 100 Ом

1	2	3	4	5	6	7
3284	СТБ МЭК 60204-31	Электрическое и электронное оборудование швейных машин, установки и системы, предназначенных для профессионального использования в швейной промышленности.	–	8452	Испытание сопротивления изоляции Электрические испытания	0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя
3285	СТБ МЭК 60252-2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	8544	Испытание напряжением	Отсутствие/наличие пробоя
3286	СТБ МЭК 60335-2-12	Электрические мармиты, подогревающие подносы и аналогичные приборы, предназначенных для подогрева пищи или сосудов для поддержания пищи в нагретом состоянии, для бытового и аналогичного применения	–	8516	Влагостойкость Механическая прочность	Отсутствие/наличие следов жидкости на изоляции Отсутствие/наличие трещин
3287	СТБ МЭК 60335-2-13	Электрические фритюрницы которые применяют только в бытовых условиях	-	8516	Нагрев Влагостойкость Ненормальный режим работы Компоненты	0 ... 300 °С Отсутствие/наличие следов влаги на изоляции 0 ... 300 °С описание
3288	СТБ МЭК 60335-2-14	Электрические кухонные машины бытового и аналогичного применения, работающие при номинальном напряжении не более 250 В	–	8509	Маркировка и инструкции Нагрев Влагостойкость Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Конструкция	описание 0 ... 300 °С 0 ... 20 мА 0 ... 300 °С описание описание
3289	СТБ МЭК 60335-2-15	Электрические приборы для нагревания жидкостей для бытового и аналогичного применения	-	8516	Маркировка и инструкции Нагрев Влагостойкость Ненормальный режим работы	описание 0 ... 200 °С 0 ... 20 мА 0 ... 200 °С

1	2	3	4	5	6	7
3290	СТБ МЭК 60335-2-21	Электрические аккумуляционные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенных для нагрева воды ниже температуры кипения	–	8516	Классификация Маркировка и инструкции Ненормальная работа Заземление	описание описание 0 ... 7 кВт описание
3291	СТБ МЭК 60335-2-28	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования	-	8452	Маркировка и инструкции Конструкция	описание описание
3292	СТБ МЭК 60335-2-36	Электрические кухонные плиты, духовки, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания	–	8516	Маркировка и инструкции Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ненормальный режим Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка	описание есть/нет 0 ... 500 °С 0,01 ... 100 мА Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 500 °С есть/нет опрокидывание Отсутствие/наличиетрещин Отсутствие/наличие нагрева диска Отсутствие/наличие повреждений капилярной трубки
3293	СТБ МЭК 60335-2-4	Электрические отжимные центрифуги бытового и аналогичного применения	-	8421 8451	Влагостойкость Износостойкость Ненормальный режим работы Механическая прочность Конструкция	Отсутствие следов воды на изоляции Отсутствие/наличие повреждений описание Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие возможности открыть крышку
3294	СТБ МЭК 60335-2-5	Посудомоечные машины	–	8422	Классификация Маркировка и инструкции Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки Электрическая прочность при рабочей температуре	описание описание 0 ... 1000 Вт 0 ... 100 А 0 ... 200 °С 0 ...100 мА Отсутствие/наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
3295	СТБ МЭК 60335-2-53	Электрические нагревательные приборы для саун	-	8516	Классификация Маркировка и инструкции Нагрев Ненормальный режим работы Конструкция Компоненты	описание описание 0 ... 100 К 0 ... 100 К описание описание
3296	СТБ МЭК 60335-2-77	Управляемые вручную пешеходные электрические барабанные или ротационные газонокосилки	-	8433 8467	Конструкция Механическая прочность	0 ... 100 мм Отсутствие/наличие повреждений
3297	СТБ МЭК 60335-2-78	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	8516	Классификация Маркировка и инструкции Влагостойкость Конструкция	описание описание Отсутствие следов воды на изоляции описание
3298	СТБ МЭК 60335-2-8	Электрические бритвы, машинок для стрижки волос и аналогичных приборов	-	8510	Нагрев Механическая прочность	0 ... 200 К Отсутствие/наличие повреждений
3299	СТБ МЭК 60439-1	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Устройства, подвергаемые испытаниям типа полностью или частично	-	8537	Значение превышения температуры Диэлектрические свойства Сопротивление короткого замыкания Электрическая непрерывность эзащитной цепи Зазоры и расстояния утечки Механическое функционирование Степень защиты	0,5 ... 500 К Отсутствие/наличие пробоя или искрового перекрытия Отсутствие/наличие деформации и нарушения изоляции 0,01 ...100 Ом, 0,01 ... 10000 А 0 ... 100 мм выполнено/не выполнено
3300	СТБ МЭК 60439-2	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	-	8537	Предельные значения превышения температуры Прочность при коротких замыканиях Напряжение Ток Прочность конструкции Износостойкость шинопроводов с роликовыми токоприемниками Сопротивление на раздавливание Стойкость к воспламенению и огнестойкость в перегородках зданий	0,5 ... 100 К выполнено/не выполнено 10 ... 1000 В 0,01 ... 100 А есть/нет разрушение шинопровода и соединений Отсутствие/наличие механических и электрических повреждени1я Отсутствие/наличие деформации оболочки выполнено/не выполнено

1	2	3	4	5	6	7
3301	СТБ МЭК 60439-3	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Распределительные щиты	-	8537	Пределы превышения температуры Электроизоляционные свойства Номинальная включающая и отключающая способность Проверка срабатывания и его пределов Стойкость контакторов к токам перегрузки Механические свойства выводов Степень защиты контакторов и пускателей в оболочках	0,5 ... 500 К Отсутствие/наличие перекрытий или пробоев изоляции, повреждений 0,01 ... 10000 А, 0,1 ... 999 с выполнено/не выполнено выполнено/не выполнено выполнено/не выполнено выполнено/не выполнено
3302	СТБ МЭК 60439-5	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	–	8537	Размеры	0 ... 1000 мм
3303	СТБ МЭК 60477-2	Меры сопротивления переменного тока лабораторные	-	8533	Сопротивление постоянному току, сопротивление переменному току и постоянная времени Верхний предел номинального диапазона частоты	0,001 ... 100 Ом, 0 ... 999 с 0 ... 200 кГц
3304	СТБ МЭК 60598-2-10	Светильники переносные детские игровые	–	9405	Защита от поражения электрическим током Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции	описание есть/нет 0 ... 999 МОм
3305	СТБ МЭК 60598-2-2	Светильники встраиваемые	-	9405	Конструкция	описание
3306	СТБ МЭК 60598-2-6	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания	–	940510 940520 940540	Заземление Время до воспламенения Время до гашения Сопротивление и электрическая прочность изоляции	0,001 ... 100 Ом 0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 999 МОм
3307	СТБ МЭК 60715 (ГОСТ Р МЭК 60715)	Установка и крепление на направляющих электрических аппаратов в устройствах распределения и управления	-	8537 8544	Размеры	0 ... 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
3308	СТБ МЭК 60730-2-14	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	–	9032 8537	Защита от поражения электрическим током Защитное заземление Зажимы и соединения Влаго- и пылестойкость Сопротивление изоляции и электрическая прочность Производственный допуск и отклонение Нагрев Климатические воздействия Износостойкость Механическая прочность Резьбовые части и соединения Пути утечки, зазоры и расстояния через сплошную изоляцию Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость Стойкость к коррозии Нормальная работа Ненормальная работа	есть/нет 0,01 ... 100 Ом 0 ... 100 мм, описание есть/нет Отсутствие/наличие пробоя, 0 ... 999 МОм 0,1 ... 1000 В, 0,1 ... 1000 А, cos α =0,1 ... 100, 0,1 ... 999 мс 0 ... 500 °С 0,1 ... 1000 В, 0,1 ... 1000 А, cos α =0,1 ... 100, 0,1 ... 999 мс 0,1 ... 1000 В, 0,1 ... 1000 А, cos α =0,1 ... 100, 0,1 ... 999 мс Отсутствие/наличие повреждений Отсутствие/наличие повреждений 0 ... 100 мм Диаметр отпечатка шарика 0,1 ... 5,0 мм, 10 ...200 В Отсутствие/наличие признаков коррозии 0,1 ... 1000 В, 0,1 ... 1000 А, cos α =0,1 ... 100, 0,1 ... 999 мс 0,1 ... 1000 В, 0,1 ... 1000 А, cos α =0,1 ... 100, 0,1 ... 999 мс
3309	СТБ МЭК 60730-2-18	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	9032 8537	Зажимы и соединения Влаго- и пылестойкость Нагрев	Описание IP классификация 0 ... 500 °С
3310	СТБ МЭК 60730-2-5	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	–	9032 8537	Зажимы и соединения	Отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
3311	СТБ МЭК 60950-1	Оборудование информационных технологий	-	9504 8504 8470 8471 8472 8476 8479 8543 8443 8521 8519 8523 8525 8526 8527 8528 9207 8518	Компоненты Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности Цепи безопасного сверхнизкого напряжения Цепи напряжения телекоммуникационной сети Цепи с ограничением тока Источники электропитания с ограничением мощности Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления Электрическая прочность Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей Изоляция между первичными цепями и системами кабельного распределения	0 ... 100 мм есть/нет 0 ... 400 В 0 ... 400 В 0 ... 1000 А, 0 ... 500 В, 0 ... 5000 ВА 0 ... 100 мм 0 ... 1000 А, 0 ... 500 В, 0 ... 5000 ВА 0 ... 20 мА Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 500 °С описание

1	2	3	4	5	6	7
3312	СТБ МЭК 61140	Аппаратура распределения и управления низковольтная Бесконтактные датчики Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-		Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Защита от перегрузки Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Средства для заземления Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция Теплостойкость и огнестойкость Стойкость к коррозии	0 ... 1000 Вт 0 ... 100 А 0 ... 200 °С, 0 ... 500 Ом 0 ... 20 мА код IP 0 ... 100 К 0 ... 500 К 0 ... 500 К, прибор не должен опрокидываться Отсутствие повреждений 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 500 Ом 0 ... 100 мм Диаментр отпечатка шарика 0 ... 100 мм, 0 ... 15 с Отсутствие признаков коррозии
3313	СТБ МЭК 61195	Двухцокольные люминесцентные лампы всех групп	–	8539 8541 9405	Электрическая прочность Путь утечки для цоколей Превышение температуры	Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 мм 0 ... 200 °С
3314	СТБ МЭК 61199	Одноцокольные люминесцентные лампы для общего освещения	-	8539 8541 9405	Сопротивление изоляции Маркировка Электрическая прочность Превышение температуры цоколя	0 ... 999 МОм описание Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 100 К

1	2	3	4	5	6	7
3315	СТБ МЭК 61558-1	Электрические, тепловые и механические силовые трансформаторы, источники питания, электрически реакторов	–	8504	Ток прикосновения Напряжение короткого замыкания Нагрев Механическая прочность Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги Сопротивление изоляции Электрическая прочность Ток утечки Конструкция Компоненты Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию Трекингостойкость	0 ... 20 мА 0 ... 50 % 0 ... 500 °С Отсутствие/наличие повреждений код IP 0 ... 999 МОм Отсутствие/наличие пробоя 0 ... 500 мА описание описание 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 500 В
3316	СТБ МЭК 61558-2-6	Настоящий стандарт распространяется на стационарные и переносные, Однофазные и многофазные безопасные разделительные трансформаторы с воздушным охлаждением, встроенные и автономные	-	8504	Вторичное напряжение холостого хода Конструкция	0 ... 500 В 0 ... 100 мм
3317	ГОСТ 30630.1.10	Машины, приборы и другие технические изделия всех видов	–	7321 8479 8432 8425 9025 9026 9029 9031	Размеры Значение энергии Скорость Повреждения	0 ... 1000 мм 0 ... 20 Дж 0 ... 10 м/сек описание
3318	ГОСТ 30630.0.0	Машины, приборы и другие технические изделия всех видов	-	7321 8479 8432 8425 9025 9026 9029 9031	Превышение температуры Повреждения	минус 85 ... 500 °С описание
3319	ГОСТ Р 56686	Смеси сухие строительные штукатурные	–	3214	Цвет	описание
3320	ГОСТ 33699	Смеси сухие строительные шпатлевочные	-	3214	Стойкость к образованию усадочных трещин	стойкий/нестойкий
3321	ГОСТ 33083	Смеси сухие строительные штукатурные	–	3214	Стойкость к образованию усадочных трещин	стойкий/нестойкий
3322	ГОСТ Р 58271	Смеси сухие затирочные	-	3214	Истираемость	1...1000мм3

1	2	3	4	5	6	7
3323	ГОСТ Р 58272	Сухие строительные кладочные смеси	–	3214	Время корректировки растворной смеси Предел прочности при сдвиге	1...3600мин 0,01...100МПа
3324	ГОСТ 32943	Клеевые соединения элементов усиления бетонных и железобетонных конструкций	-	3214	Оценки пригодности полимерных клеящих составов для нанесения на вертикальную и горизонтальную поверхности Предел прочности на сжатие растяжение, сдвиг	пригоден/непригоден 0,01...100МПа
3325	ГОСТ Р 57834	Листовые полимерные композиты	–	3506; 3901; 3905	Прочность при сдвиге	0,1...100 МПа
3326	ГОСТ Р 58015	Гибкие полимерные композиты	-	3506; 3901; 3905	Оценка расслаивания клеевого соединения Определение типа разрушения Предельная относительная деформация сдвига	25...100% ПА1...2; РЛ1...5; РК(Т) 0,1...99,9%
3327	ГОСТ Р ИСО 11003-2	Клей	–	3506; 3901; 3905	Напряжение сдвига Деформация сдвига	0...100 МПа 0...180°
3328	ГОСТ Р ИСО 11003-1	Клей	-	3506; 3901; 3905	Напряжение при сдвиге	0,1...100МПа
3329	EN 12092	Клей	–	3506; 3901; 3905	Вязкость	0...100мПа*с
3330	EN 1245	Клей	-	3506; 3901; 3905	pH	0...14
3331	ГОСТ 9.712	Клеевые соединения резины с резинотканевыми материалами и металлами	–	3506; 3901; 3905	Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред Скорость отслаивания Прочность связи	стойкий/нестойкий 0,01...300мм/мин 0,01...100МПа
3332	ГОСТ Р 57009	Армированные полимерные композиты	-	3506; 3901; 3905	Энергию зарождения разрушения	0,1...10000Дж
3333	ГОСТ Р 57112	Клеевые ленты на бумажной основе	–	3506; 3901; 3905	Масса клеевого слоя Приклеиваемость	1...10000г/м2 0,1...1000кПа
3334	ГОСТ Р 57638	Полимерные композиты	-	3506; 3901; 3905	Необработанные данные по графику Значения страгивания Значения распространения	0...10 мм Определение по графику "нагрузка...смещение"
3335	ГОСТ Р 57707	Полимерные композиты	–	3506; 3901; 3905	Стойкость клеевых соединений при воздействии влажного тепла и нагрузки	1...3600ч
3336	ГОСТ Р 57709	Полимерные композиты	-	3506; 3901; 3905	Время до разрушения клеевых соединений при статической нагрузке	1...3600ч
3337	ГОСТ Р 57728	Полимерные композиты	–	3506; 3901; 3905	Предела прочности при сдвиге клеевого соединения методом сдвига в блоке	0,01...100МПа

1	2	3	4	5	6	7
3338	ГОСТ Р 57732	Полимерные композиты	-	3506; 3901; 3905	Прочность клеевых соединений методом испытания на изгиб со сдвигом	0,01...100МПа
3339	ГОСТ Р 57746	Полимерные композиты	–	3506; 3901; 3905	Прочность при расслаивании клеевых соединений	0,01...100МПа
3340	ГОСТ Р 57751	Полимерные композиты	-	3506; 3901; 3905	Прочности клеевого соединения при расслаивании в условиях растяжения	0,01...100МПа
3341	ГОСТ Р 57832	Полимерные композиты	–	3506; 3901; 3905	Сопротивление отслаиванию высокопрочных клеевых соединений	0,01...100МПа
3342	МУК 4.1.3535	Пищевые продукты животного происхождения -молоко -сливки -молочные смеси для д/п, сыр -сметана, творог -йогурт, кефир, пахта и сыворотка -масло сливочное -сыр -мясо скота и птицы -рыба и продукция аквакультуры Яйца Мед	-	–	Левомицетин	(ИФА) (0,00003...0,0008) мг/дм3 (0,00001...0,00036) мг/кг (0,00003...0,00078) мг/кг (0,00003...0,00082) мг/кг (0,00001...0,00036) мг/кг (0,00001...0,00476) мг/кг (0,00003...0,00101) мг/кг (0,00007... 0,00206) мг/кг 0,00007...0,00204 мг/кг 0,00003...0,00090 мг/кг 0,00003...0,00071 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3343	МУК 4.1.3535-18	Пищевые продукты животного происхождения -молоко, йогурт с наполнителем, -сливки, йогурт без наполнителя -кефир -сметана, творог -сыр -молочные смеси для д/п -масло сливочное -мясо скота и птицы -колбасные изделия, мясные консервы для д/п -рыба -креветки -яйца -мед	–	–	Тетрациклиновая группа

1	2	3	4	5	6	7
3345	МУК 4.1.3535	Пищевые продукты животного происхождения Молоко, сливки и молочные смеси, в т.ч. для детского питания Молоко и молочные смеси для д/п Сыр, творог, сливочное масло, спреды Мясо скота, птицы; печень скота и птицы Почки скота и птицы Рыба, креветки БАД к пище на основе переработки молочного сырья Мед	–

1	2	3	4	5	6	7
3347	МУК 4.1.3535	Пищевые продукты животного происхождения -молоко -молоко сгущенное и концентрированное /сухое -мясо и субпродукты, в т.ч. птицы -рыба и аквакультура -креветки -яйца -яйцепродукты сухие -мед	–	–	Хинолон (фторхинолон)	(ИФА) от 0,0005мг/кг от 0,005мг/кг от 0,01мг/кг от 0,008мг/кг от 0,006мг/кг от 0,009мг/кг от 0,09мг/кг от 0,003мг/кг (ВЭЖХ...МС) (1...1000,0) мкг/кг
					Хинолон (фторхинолон)	

1	2	3	4	5	6	7
3348	МУК 4.1.3535	Пищевые продукты животного происхождения -молоко -мясо скота, птицы, субпродукты; рыба, креветки, мед -молоко -мясо и почки -молоко -мясо скота и птицы, яйцо -креветки -рыба, креветки, яйцо -курятина -говядина, печень -свинина -молоко -мясо, птица, субпродукты, яйцо -рыба, креветки,	–	–	Сульфаниламид Сульфаметазин Сульфаниламиды Нитроимидазол (диметридазол) Нитроимидазол Метаболиты нитрофуранов Метаболиты нитрофуранов 3-амино-5- 2-оксазолидинон (АОЗ)	(ИФА) от 0,004 мг/кг от 0,002 мг/кг (ИФА) от 0,1 мг/кг от 0,034 мг/кг (ВЭЖХ...МС) (1...1000,0) мкг/кг (ИФА) от 0,0006мг/кг от 0,0003мг/кг от 0,0008мг/кг (ВЭЖХ...МС) (1,0...1000,0) мкг/кг (ИФА): от 0,00022мг/кг от 0,00024мг/кг от 0,00025мг/кг от 0,00027мг/кг (ВЭЖХ...МС) 1,0...1000,0мкг/кг от 0,00006мг/кг от 0,0001мг/кг от 0,00005мг/кг
3349	ГОСТ 58390	Соя пророщенная пищевая	–	–	внешний вид	соответствует/не соответствует
3350	МР 01.037	Средства моющие	–	–	Индекс токсичности	0...100
3351	ГОСТ EN 71-13	Игрушки Настольные игры для развития обоняния, наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции и вкусовые игры	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Маркировка Воспламеняемость органолептические показатели физико-механичекие показатели	соответствует/не соответствует 0...999 с соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3352	ГОСТ EN 71-14	Игрушки. Батуты для домашнего использования	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	физические и механические показатели	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3353	ГОСТ 34399	Игрушки. Защитно-декоративное покрытие и поверхностное окрашивание	–	3213, 3407 00 000 0, 9503 00-9506, 9508	Стойкость защитно-декоративного покрытия Стойкость красителя	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3354	ГОСТ 23670	Изделия колбасные вареные мясные	–	–	Маркировка Температура Масса нетто Сроки годности Пищевая ценность	соответствует/не соответствует 0...30°С 0...6000г 0...10 суток 0...1000 ккал
3355	МУК 4.1.3489 ФР.1.31.2018.29088	Сахар	–	–	Содержание формальдегида	(0, 002...2, 0) мг/кг
3356	МУК 4.1.3489/1 ФР.1.31.2018.29088	Продукты яичные сухие пищевые, яйца, мясо и субпродукты птицы	–	–	Остаточные количества фипронила и его метаболита фипронил-сульфона	 (0,002...0,05) мг/кг (0,005...0,05) мг/кг
3357	МУК 4.2.3309	Пищевые продукты	–	–	Идентификация и количественное определение линий ГМО растительного происхождения	Предел детекции (LOD) 0,01%
3358	МУК 4.2.2305	Пищевые продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0811, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1210, 1212-1214, 1301, 1302, 1501-1504, 1506 00 000 0-1517, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2302-2309, 2501 00, 3302, 3501-3505	Определение генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов (ГММ) и микроорганизмов, имеющих генно-инженерно-модифицированные аналоги	Предел количественного определения (LOQ) в соответствии с паспортами на наборы тест...систем
3359	ГОСТ Р 57861	Полимерные композиты	–	3506; 3901; 3905	Пиковое напряжение Взвешенное число вызовов Относительную энергию Спектр мощности	1...1000В 0...1000 0...100 Дж 0...1000 Вт/Гц
3360	ГОСТ 20182	Клеевые соединения асбестоцемента	–	3506; 3901; 3905	Прочность клеевого соединения на сдвиг	0,01...100МПа
3361	ГОСТ Р 57750	Полимерные композиты	–	3506; 3901; 3905	Ползучесть при сдвиге клеевого соединения	1...8000Н(1...360с)
3362	ГОСТ 10348	Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия	-	8544	Испытание на холодостойкость	На поверхности оболочки не должно быть трещин, видимых без применения увеличительного прибора

1	2	3	4	5	6	7
3363	ГОСТ 12177	Кабели,провода и шнуры.	-	8544	Состояния поверхности кабельного изделия и его элементов Измерение диаметра кабельных изделий Измерение наружных размеров кабельных изделий и их элементов Измерение длины кабельных изделий Измерение толщины элементов кабельных изделий Измерение расстояния между осями жил плоских проводов Измерение шага оплетки и обмотки Размер	Описание 0 ... 500 мм 0 ... 500 мм 0 ... 5000 мм 0 ... 500 мм 0 ... 500 мм 0 ... 500 мм 0 ... 100 мм
3364	ГОСТ 16962.2	Электрические аппараты и приборы бытового назначения Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты. Кабели, провода и шнуры	-	8500 8544	Устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам	Устойчив ... неустойчив
3365	ГОСТ 17492	Кабели гибкие экранированные.	-	8544	Электрическое сопротивление	0 ... 999 МОм
3366	ГОСТ 18404.1	Кабели управления с фторопластовой изоляцией в усиленной резиновой оболочке	-	8544	Маркировка Размеры Проверка соответствия требованиям надежности	Внешний осмотр 0 ... 100 мм Отсутствие повреждений
3367	ГОСТ 18690	Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура	-	8528 8544	Маркировка	Внешний осмотр
3368	ГОСТ 22220	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Стойкости изоляции и оболочек из поливинилхлоридного пластиката к растрескиванию и деформации при повышенной температуре	стойкий/нестойкий
3369	ГОСТ 23286	Кабели провода и шнуры	-	8544	Размеры	0 ... 100 мм
3370	ГОСТ 26411	Контрольные кабели	-	8500 8545	Размеры	0 ... 100 мм
3371	ГОСТ 31944	Кабели грузонесущие геофизические бронированные	-	8544	Электрическое сопротивление Волновое сопротивление коаксиальных кабелей	0 ... 20000 Мом 0 ... 50 Ом
3372	ГОСТ 3345	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Электрическое сопротивление изоляции	0 ... 999 МОм

1	2	3	4	5	6	7
3373	ГОСТ 433	Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия	-	8544	Маркировка	Внешний осмотр
3374	ГОСТ 7229	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Электрическое сопротивление изоляции Плотность измерительного тока Сила электрического тока	0 ... 999 МОм 0,1 ... 1 А/мм^2 0 ... 100 А
3375	ГОСТ EN 50497	Кабели с поливинилхлоридной (PVC) изоляцией и оболочкой для определения количества выделяемого пластификатора	-	8544	Поверхность образцов	Отсутствие жирной пленки, капель на концах кабеля, следов капель на фильтровальной бумаге
3376	СТ РК 2339	Кабели малопарные телефонные с пластмассовой изоляцией в пластмассовой оболочке	-	8544	Сопротивление изоляции Маркировка и упаковка Стойкость к изгибам Размеры	0 ... 999 МОм Внешний осмотр Отсутствие повреждений 0 ... 100 мм
3377	СТБ IEC 60245-7	Кабели с резиновой изоляцией	-	8544	Конструкция и конструктивные размеры Сопротивление токопроводящих жил	Внешний осмотр 0 ... 999 МОм
3378	ГОСТ МЭК 60754-1	Компаунды на основе галогеносодержащих полимеров или имеющих галогеносодержащие добавки, отобранных от элементов конструкции кабеля	-	8544	Определение содержания галогенных кислот	0 ... 100 мг
3379	ГОСТ МЭК 60754-2	Материалы конструкции кабелей	-	8544	Значение pH Удельная проводимость	0 ... 100 0 ... 100 мкСм/мм
3380	ГОСТ 22483	Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров	-	8544	Классификация Материалы Конструкция Электрическое сопротивление	Внешний осмотр Внешний осмотр Внешний осмотр 0 ... 999 МОм
3381	ГОСТ 24641	Оболочки кабельные свинцовые и алюминиевые	-	8544	Герметичность оболочек кабелей связи	0 ... 0,6 МПа
3382	ГОСТ 7006	Покровы защитные кабелей	-	8544	Маркировка Наружные размеры кабельных изделий и их элементов Толщина металлических оболочек Эксцентриситет изоляции Шаг скрутки, оплетки, обмотки, перекрытие, ширина лент	описание 0 ... 500 мм 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм
3383	ГОСТ IEC 60728-11	Кабельные сети	-	8544	Конструкция	Описание

1	2	3	4	5	6	7
3384	ГОСТ IEC 60811-5-1	Герметизирующие составы электрических кабелей	-	8544	Общее кислотное число Температура каплепадения Отсутствие коррозионно-активных компонентов Диэлектрическая проницаемость при 23 °С Удельное электрическое сопротивление при 23 °С и 100 °С	0 ... 100 0 ... 500 °С Отсутствие/наличие компонентов 0 ... 100 % 0,001 ... 100 Ом
3385	ГОСТ 12182.3	Шнуры	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	Описание Отсутствие/наличие повреждений
3386	ГОСТ 12182.4	Шнуры	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	Описание Отсутствие/наличие повреждений
3387	ГОСТ Р МЭК 60990	Электротехническое оборудование и подсоединяемые к нему приборы, кабели	-	9001 8536 8534	Ток прикосновения и ток защитного проводника	0 ... 1000 мА
3388	ГОСТ 30804.6.1 разделы 4,5,7,8	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Магнитное поле промышленной частоты Радиочастотное электромагнитное поле Электростатический разряд Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полям Наносекундные импульсные помехи Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы / прерывания напряжения электропитания	Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D)

1	2	3	4	5	6	7
3389	ГОСТ 30804.6.3 разделы 4, 6 – 9	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех от порта корпуса Эмиссия электромагнитных помех от порта электропитания переменного тока низкого напряжения Эмиссия электромагнитных помех от порта электропитания постоянного тока низкого напряжения Эмиссия электромагнитных помех от порта связи	0 ... 160 дБ (1 мкВ/м) 0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ
3390	ГОСТ 30804.6.2 разделы 4, 5, 7 и 8	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Магнитное поле промышленной частоты Радиочастотное электромагнитное поле Электростатический разряд Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Наносекундные импульсные помехи Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы / прерывания напряжения электропитания	Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D)

1	2	3	4	5	6	7
3391	ГОСТ CISPR 24	Оборудование информационных технологий	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Магнитное поле промышленной частоты Радиочастотное электромагнитное поле Электростатический разряд Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Наносекундные импульсные помехи Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы / прерывания напряжения электропитания	Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D)
3392	ГОСТ 30804.6.4 разделы 4, 6 – 9	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех от порта корпуса Эмиссия электромагнитных помех от порта электропитания переменного тока низкого напряжения Эмиссия электромагнитных помех от порта связи	0 ... 160 дБ (1 мкВ/м) 0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ
3393	ГОСТ 30805.22 разделы 7 – 11	Оборудование информационных технологий	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Напряжение ИРП на сетевых зажимах Несимметричное напряжение и несимметричный ток ИРП на портах связи Излучаемые ИРП	0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ 0 ... 160 дБ (1 мкВ/м)
3394	ГОСТ 30804.3.11 раздел 6	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Колебания напряжения и фликер	0 ... 100 %
3395	ГОСТ 30804.3.12 разделы 4 и 7	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия гармонических составляющих тока	1 мкА ... 75 А

1	2	3	4	5	6	7
3396	ГОСТ 30804.3.2 раздел 6	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия гармонических составляющих тока	1 мкА ... 16 А
3397	ГОСТ IEC 61000-3-2	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия гармонических составляющих тока	1 мкА ... 16 А
3398	ГОСТ 30804.3.3 разделы 4 и 6	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Колебания напряжения и фликер	0 ... 100 %
3399	ГОСТ IEC 61000-3-12	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия гармонических составляющих тока	1 мкА ... 75 А
3400	ГОСТ IEC 61000-6-3	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Электромагнитные помехи от порта корпуса Электромагнитные помехи от порта электропитания переменного тока низкого напряжения Эмиссия гармонических составляющих тока Колебания напряжения и фликер Электромагнитные помехи от порта электропитания постоянного тока низкого напряжения Электромагнитные помехи от порта связи	0 ... 160 дБ (1 мкВ/м) 0 ... 160 дБ (1 мкВ) 1 мкА ... 16 А 0 ... 100 % 0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ
3401	ГОСТ IEC 61000-6-4	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Электромагнитные помехи от порта корпуса Электромагнитные помехи от порта электропитания переменного тока низкого напряжения Электромагнитные помехи от порта связи	0 ... 160 дБ (1 мкВ/м) 0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ

1	2	3	4	5	6	7
3402	ГОСТ CISPR 32	Оборудование мультимедиа	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Напряжение ИРП на сетевых зажимах Несимметричное напряжение и несимметричный ток ИРП на портах связи Излучаемые ИРП	0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ 0 ... 160 дБ (1 мкВ/м)
3403	СТБ EN 55011разделы 7 – 10 и 12	Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Напряжение ИРП на сетевых зажимах Излучаемые ИРП	0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ (1 мкВ/м)
3404	ГОСТ 30804.4.2	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электростатическим разрядам.	A ... D
3405	ГОСТ 30804.4.3	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	A ... D
3406	ГОСТ IEC 61000-4-3	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	A ... D
3407	ГОСТ 30804.4.4	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	A ... D
3408	ГОСТ IEC 61000-4-4	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	A ... D
3409	СТБ МЭК 61000-4-5	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	A ... D
3410	ГОСТ IEC 61000-4-5	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к выбросу напряжения	A ... D

1	2	3	4	5	6	7
3411	СТБ IEC 61000-4-6	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	A ... D
3412	СТБ IEC 61000-4-8	Технические средства всех назначений, подключаемым к низковольтным электрическим сетям общего назначения, или устанавливаемым на электростанциях	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	A ... D
3413	ГОСТ IEC 61000-4-8	Технические средства всех назначений, подключаемым к низковольтным электрическим сетям общего назначения, или устанавливаемым на электростанциях	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	A ... D
3414	ГОСТ IEC 61000-4-9	Технические средства, применяемые на предприятиях промышленности, электростанциях и электрических подстанциях среднего и высокого напряжения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к импульсному магнитному полю	A ... D
3415	ГОСТ 30804.4.11	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания	A ... D
3416	ГОСТ 30804.4.12	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 95009100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к колебательным затухающим помехам	A ... D
3417	ГОСТ IEC 61000-4-12	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к звенящей волне	A ... D
3418	ГОСТ 30804.4.13	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям	A ... D

1	2	3	4	5	6	7
3419	ГОСТ IEC 61000-4-13	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям	A ... D
3420	ГОСТ Р 51317.4.14	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания	A ... D
3421	ГОСТ IEC 61000-4-14	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания	A ... D
3422	ГОСТ Р 51317.4.16	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц	A ... D
3423	ГОСТ Р 51317.4.17	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока	A ... D
3424	ГОСТ IEC 61000-4-18	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к затухающей колебательной волне	A ... D
3425	ГОСТ IEC 61000-4-27	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к несимметрии напряжений для оборудования с потребляемым током не более 16 А на фазу	A ... D
3426	ГОСТ Р 51317.4.28	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения	A ... D
3427	ГОСТ IEC 61000-4-29	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к провалам напряжения, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения на входном порте электропитания постоянного тока	A ... D
3428	ГОСТ 30804.4.30	Системы электроснабжения общего назначения	-	-	Колебания напряжения и фликер	0 ... 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3429	ГОСТ Р 51317.4.34	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания оборудования с потребляемым током более 16 А на фазу	A ... D
3430	ГОСТ IEC 61000-4-34	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания оборудования с потребляемым током более 16 А на фазу	A ... D
3431	ГОСТ Р 51318.12 разделы 5 и 6	Транспортные средства, моторные лодки и устройства с двигателями внутреннего сгорания	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 8700, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Излучаемые ИРП	0 ... 160 дБ (1 мкВ/м)
3432	ГОСТ Р 51318.25 разделы 4 – 6	Электронные/электрические элементы, предназначенные для использования в транспортных средствах, трейлерах и устройствах с двигателями внутреннего сгорания	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 8700, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Излучаемые ИРП Напряжение ИРП	0 ... 160 дБ (1 мкВ/м) 0 ... 160 дБ (1 мкВ)
3433	ГОСТ 30805.14.1 разделы 5 – 8	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Напряжение ИРП Мощность ИРП Напряженность поля ИРП	0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ (1 пВт) 0 ... 160 дБ (1 мкВ/м)
3434	ГОСТ CISPR 14-1	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Напряжение ИРП Мощность ИРП	0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ (1 пВт)

1	2	3	4	5	6	7
3435	ГОСТ 30805.14.2 разделы 5 – 9	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Радиочастотное электромагнитное поле Электростатический разряд Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Наносекундные импульсные помехи Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы / прерывания напряжения электропитания	Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D)
3436	ГОСТ CISPR 14-2	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные аппараты	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Радиочастотное электромагнитное поле Электростатический разряд Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Наносекундные импульсные помехи Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы / прерывания напряжения электропитания	Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D)
3437	ГОСТ 30805.16.2.1 разделы 4 – 8	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Кондуктивных ИРП	9 кГц ... 18 ГГц
3438	ГОСТ CISPR 16-2-1	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Кондуктивных ИРП	9 кГц ... 18 ГГц
3439	ГОСТ 30805.16.2.2 разделы 4 – 8	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Мощность ИРП	30 ... 1000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
3440	ГОСТ 30805.16.2.3разделы 4 – 8	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Излучаемые ИРП	9 кГц ... 18 ГГц
3441	ГОСТ CISPR 16-2-3 разделы 4 – 8	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Излучаемые ИРП	9 кГц ... 18 ГГц
3442	ГОСТ Р 51318.16.2.4 разделы 4 – 6	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	9 кГц ... 18 ГГц
3443	ГОСТ CISPR 16-2-4 разделы 4 – 6	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	9 кГц ... 18 ГГц

1	2	3	4	5	6	7
3444	ГОСТ Р 55266 разделы 5, 6 и 8 – 14	Оборудование сетей связи		8500	Электромагнитные помехи от порта корпуса Электромагнитные помехи от порта электропитания переменного тока низкого напряжения Электромагнитные помехи от порта электропитания постоянного тока низкого напряжения Электромагнитные помехи от порта связи Радиочастотное электромагнитное поле Электростатический разряд Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Наносекундные импульсные помехи Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы / прерывания напряжения электропитания Эмиссия гармонических составляющих тока Колебания напряжения и фликер	0 ... 160 дБ (1 мкВ/м) 0 ... 2 кГц 0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) 1 мкА ... 16 А 0 ... 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3445	ГОСТ 32134.1	Технические средства радиосвязи и связанное с ними вспомогательное оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Электромагнитные помехи от порта корпуса Электромагнитные помехи от порта электропитания переменного тока низкого напряжения Электромагнитные помехи от порта электропитания постоянного тока низкого напряжения Электромагнитные помехи от порта связи Радиочастотное электромагнитное поле Электростатический разряд Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Наносекундные импульсные помехи Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы / прерывания напряжения электропитания	0 ... 160 дБ (1 мкВ/м) 0 ... 2 кГц 0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D)
3446	ГОСТ Р 52459.3	Технические средства радиосвязи малого радиуса действия и вспомогательное оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)
3447	ГОСТ 31818.11	Счетчики электрической энергии	-	9000	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)

1	2	3	4	5	6	7
3448	61326-2-1 разделы 5 – 8	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Электромагнитные помехи от порта корпуса	0 ... 160 дБ (1 мкВ/м)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	1 мкА ... 16 А
					Колебания напряжения и фликер	0 ... 100 %
					Электромагнитные помехи от порта электропитания переменного тока низкого напряжения	0 ... 160 дБ (1 мкВ/м)
					Электромагнитные помехи от порта электропитания постоянного тока низкого напряжения	0 ... 160 дБ (1 мкВ)
					Электромагнитные помехи от порта связи	0 ... 160 дБ
					Радиочастотное электромагнитное поле	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Электростатический разряд	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Наносекундные импульсные помехи	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Провалы / прерывания напряжения электропитания	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Магнитное поле промышленной частоты	Соответствует / не соответствует (A ... D)

1	2	3	4	5	6	7
3449	ГОСТ Р МЭК 61326-1	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Электромагнитные помехи от порта корпуса	0 ... 160 дБ (1 мкВ/м)
					Электромагнитные помехи от порта электропитания переменного тока низкого напряжения	0 ... 160 дБ (1 мкВ)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	1 мкА ... 16 А
					Колебания напряжения и фликер	0 ... 100 %
					Электромагнитные помехи от порта электропитания постоянного тока низкого напряжения	0 ... 160 дБ (1 мкВ)
					Электромагнитные помехи от порта связи	0 ... 160 дБ
					Радиочастотное электромагнитное поле	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Электростатический разряд	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Наносекундные импульсные помехи	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Провалы / прерывания напряжения электропитания	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Магнитное поле промышленной частоты	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3450	ГОСТ Р 51522.2.1 разделы 5 – 8	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех	0 ... 160 дБ
					Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3451	ГОСТ Р 51522.2.2 разделы 5 – 8	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех	0 ... 160 дБ
					Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3452	ГОСТ Р 51522.2.4 разделы 5 – 8	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех	0 ... 160 дБ
					Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3453	ГОСТ IEC 61326-2-3 разделы 5 – 8	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех	0 ... 160 дБ
					Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)

1	2	3	4	5	6	7
3454	ГОСТ IEC 61326-2-5 разделы 5 – 8	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)
3455	ГОСТ IEC 61326-2-6разделы 5 – 8	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)
3456	ГОСТ IEC 61326-3-1	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Радиочастотное электромагнитное поле Электростатический разряд Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Наносекундные импульсные помехи Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы / прерывания напряжения электропитания постоянного и переменного тока Магнитное поле промышленной частоты Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц	Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D)

1	2	3	4	5	6	7
3457	ГОСТ IEC 61326-3-2	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Радиочастотное электромагнитное поле Электростатический разряд Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Наносекундные импульсные помехи Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы / прерывания напряжения электропитания постоянного и переменного тока Магнитное поле промышленной частоты Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц	Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D)
3458	ГОСТ Р 52459.6	Оборудование цифровой усовершенствованной беспроводной связи (DECT)	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)
3459	ГОСТ Р 52459.7	Подвижное и портативное радиооборудование и вспомогательное оборудование систем цифровой сотовой связи (GSM и DCS)	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)
3460	ГОСТ Р 52459.8	Базовые станции системы цифровой сотовой связи GSM	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)
3461	ГОСТ Р 52459.9	Беспроводные микрофоны, аналогичное радиооборудование звуковых линий, беспроводная аудиоаппаратура и располагаемые в ухе устройства мониторинга	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)

1	2	3	4	5	6	7
3462	ГОСТ Р 52459.17	Оборудование широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростные локальные сети в диапазоне 5 ГГц и широкополосные системы передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)
3463	ГОСТ Р 52459.24	Подвижное и портативное радиооборудование IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра и вспомогательное оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)
3464	ГОСТ Р 52459.27	Активные медицинские имплантаты крайне малой мощности и связанные с ними периферийные устройства	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)
3465	ГОСТ Р 52459.28	Цифровое оборудование беспроводных линий видеосвязи	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)
3466	ГОСТ IEC 60204-31 подраздел 20.6	Швейные машины, установки и системы	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Радиочастотное электромагнитное поле Электростатический разряд Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Наносекундные импульсные помехи Электромагнитные помехи от порта корпуса Электромагнитные помехи на сетевых зажимах	Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) 0 ... 160 дБ (1 мкВ/м) 0 ... 160 дБ (1 мкВ)

1	2	3	4	5	6	7
3467	ГОСТ 32132.3 разделы 5 – 8	Низковольтные источники питания постоянного тока	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Напряжение ИРП Излучаемые ИРП Электростатический разряд Радиочастотное электромагнитное поле Наносекундные импульсные помех Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы / прерывания напряжения электропитания постоянного и переменного тока Гармонические составляющие токов Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами, подключаемыми к системам электроснабжения	0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ (1 мкВ/м) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) 1 мкА ... 16 А 0 ... 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3468	ГОСТ 32133.2 разделы 6 и 7	Системы бесперебойного питания (СБП)	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Напряжение ИРП Излучаемые ИРП Электростатический разряд Радиочастотное электромагнитное поле Наносекундные импульсные помех Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы / прерывания напряжения электропитания постоянного и переменного тока Гармонические составляющие токов Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ (1 мкВ/м) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) 1 мкА ... 16 А Соответствует / не соответствует (A ... D)
3469	ГОСТ EN 301 489-34 V.1.3.1	Внешние источники питания (EPS) мобильных телефонов	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помехУстойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)

1	2	3	4	5	6	7
3470	ГОСТ Р 51526 разделы 4 – 7	Оборудование для дуговой сварки	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Напряжение ИРП Излучаемые ИРП Электростатический разряд Радиочастотное электромагнитное поле Наносекундные импульсные помехи Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы / прерывания напряжения электропитания постоянного и переменного тока Гармонические составляющие токов Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами, подключаемыми к системам электроснабжения	0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ (1 мкВ/м) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) 1 мкА ... 75 А 0 ... 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3471	ГОСТ Р 55139 разделы 4 – 7	Оборудование для контактной сварки	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Напряжение ИРП Излучаемые ИРП Электростатический разряд Радиочастотное электромагнитное поле Наносекундные импульсные помехи Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы / прерывания напряжения электропитания постоянного и переменного тока Гармонические составляющие токов Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами, подключаемыми к системам электроснабжения	0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ (1 мкВ/м) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) 1 мкА ... 75 А 0 ... 100 %
3472	ГОСТ Р 51317.3.4 разделы 4 и 7	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование с потребляемым током более 16 А в одной фазе	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия гармонических составляющих тока	1 мкА ... 75 А
3473	ГОСТ Р 51318.20 раздел 5	Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)
3474	ГОСТ EN 55103-1 раздел 6	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратураи аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех	0 ... 160 дБ
3475	ГОСТ 30805.13 разделы 5 и 6	Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех	0 ... 160 дБ

1	2	3	4	5	6	7
3476	ГОСТ 32136 раздел 6	Профессиональная аналоговая и цифровая аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратуру и аппаратуру управления световыми приборами для зрелищных мероприятий	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3477	ГОСТ 30850.2.1 раздел 26	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3478	ГОСТ 30850.2.2 раздел 26	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3479	ГОСТ 30850.2.3 раздел 26	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3480	ГОСТ IEC 60730-1 разделы 23 и 26	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3481	ГОСТ IEC 60730-2-5	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3482	ГОСТ IEC 60730-2-7	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3483	ГОСТ IEC 60730-2-8	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3484	ГОСТ IEC 60730-2-9	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3485	ГОСТ IEC 60730-2-14	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)

1	2	3	4	5	6	7
3486	ГОСТ IEC 60730-2-15	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3487	ГОСТ Р 50030.2подраздел 7.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3488	ГОСТ Р 50030.3подраздел 8.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3489	ГОСТ Р 50030.4.1подраздел 9.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3490	ГОСТ Р 50030.4.2пункт 9.3.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3491	ГОСТ Р 50030.5.2подраздел 8.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3492	ГОСТ Р 50030.6.1подраздел 9.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3493	ГОСТ Р 50030.6.2пункт 9.3.5	Световое оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует / не соответствует (A ... D)
3494	ГОСТ IEC 61547 разделы 4 – 8	Световое оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты Электростатический разряд Радиочастотное электромагнитное поле Наносекундные импульсные помехи Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы / прерывания напряжения электропитания постоянного и переменного тока	Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D)
3495	СТБ ЕН 55015разделы 6 – 10	Световое оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Кондуктивных ИРП Излучаемые ИРП	0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ (1 мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
3496	ГОСТ CISPR 15	Световое оборудование	-	3900, 6300, 8400, 8500, 8600, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Кондуктивных ИРП Излучаемые ИРП	0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ (1 мкВ/м)
3497	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2	Изделия медицинские электрические	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Кондуктивных ИРП Излучаемые ИРП Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты Электростатический разряд Радиочастотное электромагнитное поле Наносекундные импульсные помехи Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы / прерывания напряжения электропитания постоянного и переменного тока Гармонические составляющие токов Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами, подключаемыми к системам электроснабжения	0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ (1 мкВ/м) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) 1 мкА ... 16 А 0 ... 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3498	СТБ МЭК 60601-1-2 разделы 3 и 36	Изделия медицинские электрические	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Кондуктивных ИРП	0 ... 160 дБ (1 мкВ)
					Излучаемые ИРП	0 ... 160 дБ (1 мкВ/м)
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Электростатический разряд	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Радиочастотное электромагнитное поле	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Наносекундные импульсные помехи	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Провалы / прерывания напряжения электропитания постоянного и переменного тока	Соответствует / не соответствует (A ... D)
					Гармонические составляющие токов	1 мкА ... 16 А
					Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами, подключаемыми к системам электроснабжения	0 ... 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3499	ГОСТ 30324.1.2 разделы 3 и 36	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Кондуктивных ИРП Излучаемые ИРП Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты Электростатический разряд Радиочастотное электромагнитное поле Наносекундные импульсные помехи Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы / прерывания напряжения электропитания постоянного и переменного тока Гармонические составляющие токов Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами, подключаемыми к системам электроснабжения	0 ... 160 дБ (1 мкВ) 0 ... 160 дБ (1 мкВ/м) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) Соответствует / не соответствует (A ... D) 1 мкА ... 16 А 0 ... 100 %
3500	ГОСТ 31216 разделы 4 и 5	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)
3501	ГОСТ Р 51327.1 приложение Н	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)

1	2	3	4	5	6	7
3502	ГОСТ IEC 61008-1 подразделы 9.1, 9.2 и 9.24	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)
3503	ГОСТ IEC 61009-1	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков	-	3900, 6300, 8400, 8500, 9000, 9100, 9200, 9400, 9500	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0 ... 160 дБ Соответствует / не соответствует (A ... D)
141101 Московская область, г. Щелково, 3-я линия , д. 31, комната №5						
3504	ГОСТ 11326.0	Кабели радиочастотные	-	8544	Проверка прочности расцветки и маркировки Толщина изоляции Толщина оболочки Измерение овальности и наружных размеров Токовые нагрузки изолированных жил Скручивание Электрическое сопротивление токопроводящих жил Испытание напряжением	Внешний осмотр 0 ... 500 мм 0 ... 500 мм 0 ... 500 мм Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений 0,001 ... 100 Ом Отсутствие пробоя
3505	ГОСТ 12174	Кабели	-	8544	Постепенное растяжение оболочки в радиальном направлении при насадке на конус	...
3506	ГОСТ 12182.0	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	Внешний осмотр Отсутствие повреждений
3507	ГОСТ 12182.1	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	Внешний осмотр Отсутствие повреждений
3508	ГОСТ 12182.2	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	Внешний осмотр Отсутствие повреждений
3509	ГОСТ 12182.3	Кабели,провода	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	Внешний осмотр Отсутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
3510	ГОСТ 12182.4	Кабели,провода	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	Внешний осмотр Отсутствие повреждений
3511	ГОСТ 12182.5	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	Внешний осмотр Отсутствие повреждений
3512	ГОСТ 12182.6	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	Внешний осмотр Отсутствие повреждений
3513	ГОСТ 12182.7	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	Внешний осмотр Отсутствие повреждений
3514	ГОСТ 12182.8	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Маркировка Механическое воздействие	Внешний осмотр Отсутствие повреждений
3515	ГОСТ 16442	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией	-	8544	Маркировка Основные размеры Электрическое сопротивление изоляции Испытание напряжением Стойкости при механических воздействиях Стойкость к внешним воздействующим факторам Механические свойства	Внешний осмотр 0 ... 100 мм 0,005 ... 50 МОм Отсутствие пробоя Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений
3516	ГОСТ 17491	Кабели,провода и шнуры с резиновой и пластмассовой изоляцией и оболочкой	-	8544	Время Испытание на удар при отрицательных температурах	0 ... 4 ч Отсутствие повреждений
3517	ГОСТ 18404.0	Многожильные кабели управления	-	8544	Конструкция Определение электрического сопротивления изоляции	0 ... 100 мм 0 ... 999 МОм
3518	ГОСТ 18404.2	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в резиновой оболочке	-	8544	Размеры	0 ... 100 мм
3519	ГОСТ 18404.3	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката	-	8544	Размеры	0 ... 100 мм
3520	ГОСТ 18410	Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией	-	8544	Маркировка Размеры	Внешний осмотр 0 ... 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
3521	ГОСТ 22498	Кабели городские телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке	-	8517	Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С Электрическая прочность изоляции Рабочая емкость	0,001 ... 100 Ом Отсутствие электрического пробоя 0 ... 100 нФ
3522	ГОСТ 24334	Кабели силовые для нестационарной прокладки	-	8528	Контроль кабелей на соответствие требованиям к маркировке и упаковке	Внешний осмотр
3523	ГОСТ 25018	Кабели,провода и шнуры	-	8544	Испытание в исходном состоянии Испытание на растяжение Испытание на ускоренное старение Испытание на стойкость к воздействию масел, топлива или бензина	Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений
3524	ГОСТ 27893	Кабели связи	-	8528	Испытания на изгиб Измерение электрической емкости Измерение переходного затухания на ближнем конце кабеля и защищенности на дальнем конце кабеля между цепямина строительных длинах симметричныхкабелей Определение волнового сопротивления	Отсутствие трещин 0 ... 100 нФ 0 ... 500 0,001 ... 100 Ом
3525	ГОСТ 2990	Кабели,провода и шнуры.	-	8544	Испытания электрической изоляции Испытание импульсным напряжением Испытание напряжением на проход Ток утечки	Отсутствие электрического пробоя Отсутствие электрического пробоя Отсутствие электрического пробоя 0 ... 20 мА
3526	ГОСТ 31943	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке	-	8517 8544	Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С Электрическая прочность изоляции Рабочая емкость	0,001 ... 100 Ом Отсутствие электрического пробоя 0 ... 100 нФ
3527	ГОСТ 31945	Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ	-	8528	Требования стойкости к механическим воздействиям Требования стойкости к внешним воздействиям	Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
3528	ГОСТ 31947	Провода и кабели для электрических установок	-	8544	Электрическое сопротивление Требования стойкости к механическим воздействия Прочность при разрыве Относительное удлинение при разрыве Потеря массы Тепловой удар Глубина продавливания при высокой температуре Термическая стабильность Проверка конструкции и конструктивных размеров	0,001 ... 100 Ом Провода и кабели с токопроводящими жилами классов 1 и 2 должны быть стойкими к удару Отсутствие трещин 0 ... 200 % 0 ... 10 мг/см² Отсутствие трещин 0 ... 200 % 0 ... 200 мин 0 ... 100 мм
3529	ГОСТ 31995	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке.	-	8530 8544	Проверка конструкции и конструктивных размеров Проверка отсутствия обрывов жил, экрана, брони и контактов между ними Испытание напряжением Проверка маркировки и упаковки	0 ... 100 мм Внешний осмотр Отсутствие электрического пробоя Внешний осмотр
3530	ГОСТ 31996	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией	-	8528 8544	Размеры Прочность при разрыве Относительное удлинение при разрыве Потеря массы Тепловой удар Глубина продавливания при высокой температуре Термическая стабильность Проверка электрического сопротивления изоляции при 20 °С Проверка тепловой деформации изоляции	0 ... 100 мм Отсутствие трещин 0 ... 200 % 0 ... 10 мг/см² Отсутствие трещин 0 ... 200 % 0 ... 200 мин 0 ... 999 МОм 0 ... 200 %

1	2	3	4	5	6	7
3531	ГОСТ 7866.1-3	Судовые кабели с медными жилами с изоляцией из кремнийорганической резины или радиационно-сшитого полиэтилена	-	8544	Конструктивные параметры Электрическое сопротивление изоляции Электрическая емкость Внешнее радиальное гидростатическое давление Перегибы Вибрационные и ударные нагрузки Пламя	0 ... 100 мм 0 ... 999 МОм 0 ... 1000 пФ Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Не распространяется
3532	ГОСТ IEC 60227-1	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией	-	8544	Проверка соответствия требованиям к конструкции	Внешний осмотр
3533	ГОСТ IEC 60227-2	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно	-	8544	Проверка прочности расцветки и маркировки Толщина изоляции Толщина оболочки Измерение овальности и наружных размеров Токовые нагрузки изолированных жил Скручивание Электрическое сопротивление токопроводящих жил Испытание напряжением	Внешний осмотр 0 ... 500 мм 0 ... 500 мм 0 ... 500 мм Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений 0,001 ... 100 Ом Отсутствие пробоя
3534	ГОСТ IEC 60227-2	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией	-	8544	Сопротивление изоляции Электрическое сопротивление токопроводящих жил Температура Испытание напряжением Измерение толщины изоляции Измерение наружного диаметра	0 ... 999 МОм 0,001 ... 100 Ом 0 ... 100 °С Отсутствие пробоя 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм
3535	ГОСТ IEC 60227-3	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией	-	8544	Размеры	0 ... 100 мм
3536	ГОСТ IEC 60227-4	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели в оболочке для стационарной прокладки	-	8544	Конструкция	Визуальный осмотр

1	2	3	4	5	6	7
3537	ГОСТ IEC 60227-5	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Гибкие кабели (шнуры)	-	8544	Конструкция	Визуальный осмотр
3538	ГОСТ IEC 60227-6	Лифтовые кабели и кабели для гибких соединений	-	8544	Конструкция	Визуальный осмотр
3539	ГОСТ IEC 60245-1	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно	-	8544	Проверка прочности расцветки и маркировки Толщина изоляции Толщина оболочки Измерение овальности и наружных размеров Токовые нагрузки изолированных жил Скручивание Электрическое сопротивление токопроводящих жил Испытание напряжением	Внешний осмотр 0 ... 500 мм 0 ... 500 мм 0 ... 500 мм Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений 0,001 ... 100 Ом Отсутствие пробоя
3540	ГОСТ IEC 60245-2	Кабели с резиновой изоляцией	-	8544	Измерение толщины изоляции Измерение толщины оболочки Измерение наружных размеров и овальности	0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм
3541	ГОСТ IEC 60245-3	Кабели с резиновой изоляцией	-	8544	Сопротивление токопроводящих жил Испытание напряжением Проверка соответствия требованиям к конструкции Измерение толщины изоляции Измерение наружного диаметра Испытание на растяжение до старения Испытание на растяжение после старения Испытание на тепловую деформацию	0 ... 999 МОм Отсутствие пробоя 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений
3542	ГОСТ IEC 60245-4	Кабели с резиновой изоляцией	-	8544	Размеры	0 ... 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
3543	ГОСТ IEC 60245-5	Кабели с резиновой изоляцией	-	8544	Проверка соответствия требованиям к конструкции Сопротивление токопроводящих жил Испытание изолированных жил напряжением Механические характеристики изоляции Механические характеристики оболочки Механическая прочность кабеля Испытание при низкой температуре	Внешний осмотр 0 ... 999 МОм Отсутствие пробоя Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений
3544	ГОСТ IEC 60245-6	Кабели с резиновой изоляцией	-	8544	Проверка соответствия требованиям к конструкции Сопротивление токопроводящих жил Испытание изолированных жил напряжением Механические свойства изоляции Механические характеристики оболочки Механическая прочность готового кабеля	Внешний осмотр 0 ... 999 МОм Отсутствие пробоя Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений
3545	ГОСТ IEC 60331-1	Электрические кабели	-	8544	Время до воспламенения Время до гашения	1 ... 999 с 0 ... 999 с
3546	ГОСТ IEC 60331-12	Электрические кабели	-	8544	Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 999 с 0 ... 999 с
3547	ГОСТ IEC 60331-2	Электрические кабели	-	8545	Время до воспламенения Время до гашения	2 ... 999 с 0 ... 999 с
3548	ГОСТ IEC 60331-3	Электрические и оптические кабели	-	8544	Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 999 с 0 ... 999 с
3549	ГОСТ IEC 60331-31	Электрические кабели	-	8544	Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 999 с 0 ... 999 с
3550	ГОСТ IEC 60332-2-1	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536	Размеры	0 ...1000 мм
3551	ГОСТ IEC 60811-100	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Размеры Диэлектрическая проницаемость Удельное электрическое сопротивление Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 100 % 0,001 ... 100 Ом 0 ... 999 с 0 ... 999 с

1	2	3	4	5	6	7
3552	ГОСТ IEC 60974-12	Сварочные кабели	-	8504	Напряжение Ток Сопротивление изоляции	0,1 ... 1000 В 0,01 ... 10000 мА 0 ... 999 МОм, Отсутствие электрического пробоя
3553	ГОСТ IEC 60245-8	Кабели с резиновой изоляцией	-	8544	Конструкция Размеры изоляции	Внешний осмотр 0 ... 100 мм
3554	ГОСТ Р 52266	Оптические кабели	-	8544	Время до воспламенения Время до гашения Температура	0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 500 °С
3555	ГОСТ Р 53880	Кабели коаксиальные	-	8544	Размеры Затухание отражения Частота Определение электрического сопротивления Определение электрического сопротивления изоляции	0 ... 100 мм 0 ... 100 дБ 0 ... 50000 МГц 0,001 ... 100 Ом 0 ... 999 МОм
3556	ГОСТ Р МЭК 60331	Электрические и оптические кабели	-	8544	Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 999 с 0 ... 999 с
3557	ГОСТ Р МЭК 60719	Кабели с круглыми медными токопроводящими жилами на номинальное напряжение до 450/750 В включительно	-	8544	Нижний предел среднего наружного диаметра Верхний предел среднего наружного диаметра Толщина предусмотренных конструкцией защитных покрытий без учета изоляции и оболочки	0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм
3558	ГОСТ Р МЭК 60800	Резистивные нагревательные кабели	-	8544	Испытание на нераспространение горения Испытание на стойкость к деформации для классов по видам прокладки Испытание на удар при низкой температуре Испытание на старение изоляции Испытание на растяжение	Внешний осмотр Внешний осмотр Внешний осмотр 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм
3559	СТ РК 1798	Кабели и провода электрические	-	8528	Размеры Время	0 ... 100 мм 0 ... 999 с

1	2	3	4	5	6	7
3560	СТ РК 2203	Кабели витой пары для структурированных кабельных систем	-	8544	Размеры Требования к конструкции Электрическое сопротивление Электрическая емкость Маркировка	0 ... 100 мм Внешний осмотр 0,001 ... 100 Ом 0 ... 100 пФ Внешний осмотр
3561	СТ РК 2338	Кабели гибкие с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой	-	8544	Сопротивление изоляции Маркировка и упаковка Стойкость к изгибам Размеры	0 ... 999 МОм Внешний осмотр Отсутствие повреждений 0 ... 100 мм
3562	СТ РК 2340	Кабели телефонные станционные	-	8544	Стойкость к механическим воздействиям Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам Нераспространение горения	0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 999 с
3563	СТ РК 2643	Кабели четверочной симметричной скрутки местной связи высокочастотные	-	8544	Стойкость к механическим воздействиям Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам Нераспространение горения	0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 999 с
3564	СТ РК 2644	Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения	-	8544	Стойкость к механическим воздействиям Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам Нераспространение горения	0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 999 с
3565	СТ РК IEC 62821-1	Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта	-	8544	Электроиспытание изоляции Механические испытания Химические испытания	Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений
3566	СТ РК IEC 62821-2	Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта	-	8544	Электроиспытание изоляции Механические испытания Химические испытания	Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений
3567	СТ РК IEC 62821-3	Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта	-	8544	Электроиспытание изоляции Механические испытания Химические испытания	Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений
3568	СТ РК МЭК 60331-1	Электрические и оптические кабели	-	8544	Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 999 с 0 ... 999 с
3569	СТ РК МЭК 60331-2	Электрические кабели	-	8545	Время до воспламенения Время до гашения	2 ... 999 с 0 ... 999 с
3570	СТ РК МЭК 60331-3	Электрические и оптические кабели	-	8544	Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 999 с 0 ... 999 с

1	2	3	4	5	6	7
3571	СТ РК МЭК 60332-1-1	Электрические кабели	-	8544	Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 999 с 0 ... 999 с
3572	СТБ 1951	Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности	-	8544	Классификация по показателям пожарной опасности Напряжение Ток Температура Время Размеры	Внешний осмотр 0 ... 10 кВ 0 ... 100 А 0 ... 750 °С 0 ... 90 мин 0 ... 100 мм
3573	СТБ IEC 60245-1	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно	-	8544	Проверка прочности расцветки и маркировки Толщина изоляции Толщина оболочки Измерение овальности и наружных размеров Токовые нагрузки изолированных жил Скручивание Электрическое сопротивление токопроводящих жил Испытание напряжением	Внешний осмотр 0 ... 500 мм 0 ... 500 мм 0 ... 500 мм Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений 0,001 ... 100 Ом Отсутствие пробоя
3574	СТБ IEC 60227-1	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией	-	8544	Конструкция	Визуальный осмотр
3575	СТБ IEC 60227-7	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией	-	8544	Конструкция	Визуальный осмотр
3576	СТБ IEC 60245-2-2012	Кабели с резиновой изоляцией	-	8544	Измерение толщины изоляции Измерение толщины оболочки Измерение наружных размеров и овальности	0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм
3577	СТБ IEC 60245-3	Кабели с резиновой изоляцией	-	8544	Сопротивление токопроводящих жил Испытание напряжением Проверка соответствия требованиям к конструкции Измерение толщины изоляции Измерение наружного диаметра Испытание на растяжение до старения Испытание на растяжение после старения Испытание на тепловую деформацию	0 ... 999 МОм Отсутствие пробоя 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
3578	СТБ IEC 60245-5	Кабели с резиновой изоляцией	-	8544	Проверка соответствия требованиям к конструкции Сопротивление токопроводящих жил Испытание изолированных жил напряжением Механические характеристики изоляции Механические характеристики оболочки Механическая прочность кабеля Испытание при низкой температуре	Внешний осмотр 0 ... 999 МОм Отсутствие пробоя Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений
3579	СТБ IEC 60245-6	Кабели с резиновой изоляцией	-	8544	Проверка соответствия требованиям к конструкции Сопротивление токопроводящих жил Испытание изолированных жил напряжением Механические свойства изоляции Механические характеристики оболочки Механическая прочность готового кабеля	Внешний осмотр 0 ... 999 МОм Отсутствие пробоя Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений
3580	ГОСТ 31565	Кабельные изделия	-	8544	Время Предел распространения горения кабельного изделия Показатель дымообразования при горении и тлении	0 – 9999 с 0 – 10000 мм 0 – 100 %
3581	ГОСТ IEC 60331-21	Электрические и оптические кабели	-	8544	Время до воспламенения Время до гашения Температура	0 ... 999 с 0 ... 999 с 0 ... 500 °С
3582	ГОСТ IEC 60331-23	Электрические и оптические кабели	-	8544	Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 999 с 0 ... 999 с
3583	ГОСТ IEC 60331-25	Электрические и оптические кабели	-	8544	Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 999 с 0 ... 999 с
3584	ГОСТ IEC 60332-1-1	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536	Время воспламенения фильтровальной бумаги Время прекращения горения	0 ... 999 с 0 ... 999 с
3585	ГОСТ IEC 60332-1-2	Электрические и оптические кабели	-	8544	Размеры Кондиционирование	0 ... 100 мм Отсутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
3586	ГОСТ IEC 60332-1-3	Изолированные провода и оптические кабеля	-	8535 8536	Время воспламенения фильтровальной бумаги Время прекращения горения	0 ... 999 с 0 ... 999 с
3587	ГОСТ IEC 60332-2-1	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3588	ГОСТ IEC 60332-2-2	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3589	ГОСТ IEC 60332-3-10	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3590	ГОСТ IEC 60332-3-21	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3591	ГОСТ IEC 60332-3-23	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3592	ГОСТ IEC 60332-3-24	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3593	ГОСТ IEC 60811-1-3	Материалы изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей	-	8535 8536	Плотность Испытания на водопоглощение Испытание на усадку изоляции Испытание на усадку полиэтиленовых оболочек	0 ... 100 г/см³ Не должно быть пробоя изоляции 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм
3594	ГОСТ IEC 61034-1	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536	Световой поток Цветовая температура Время Уровень светопроницаемости	0 ... 4000 лм 0 ... 3500 К 0 ... 999 с 0 ... 100 %
3595	ГОСТ IEC 61034-2	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536	Световой поток Цветовая температура Время	0 ... 4000 лм 0 ... 3500 К 0 ... 999 с
3596	ГОСТ IEC 60332-1-1	Электрические кабели	-	8544	Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 999 с 0 ... 999 с
3597	ГОСТ IEC 60332-1-3	Электрические и оптические кабели	-	8544	Размеры Кондиционирование Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм Отсутствие повреждений 0 ... 999 с 0 ... 999 с

1	2	3	4	5	6	7
3598	ГОСТ IEC 60332-3-25	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Длина поврежденной части Период времени до прекращения горения или тления	0 ... 100 мм 0,01 ... 9999 с
3599	ГОСТ Р МЭК 60331-11	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения Нагрев	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с 5,0 ... 200 °С
3600	ГОСТ Р МЭК 60332-3-10	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536	Размеры Температура Давление	1 ...1000 мм 5,0 ... 100 °С 0 ... 3,5 бар
3601	СТ РК МЭК 60331-11	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3602	СТ РК МЭК 60331-23	Электрические и оптические кабели	-	8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3603	СТ РК МЭК 60331-25	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3604	СТ РК МЭК 60332-1-2	Электрические и оптические кабели	-	8544	Размеры Кондиционирование	0 ... 100 мм Отсутствие повреждений
3605	СТ РК МЭК 60332-2-1	Электрические и оптические кабели	-	8544	Размеры Кондиционирование Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм Отсутствие повреждений 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3606	СТ РК МЭК 60332-2-2	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3607	СТ РК МЭК 60332-3-10	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3608	СТ РК МЭК 60332-3-21	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8545	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	1 ... 1000 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с
3609	СТ РК МЭК 60332-3-22	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с

1	2	3	4	5	6	7
3610	ГОСТ IEC 60811-1-1	Материалы изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей	-	8535 8536	Измерение толщин и наружных размеров Определение механических свойств композиций изоляции и оболочки	0 ... 100 мм Отсутствие повреждений
3611	ГОСТ IEC 60811-1-1	Материалы изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей	-	8544	Испытание на растяжение до старения	Отсутствие повреждений
3612	ГОСТ IEC 60811-1-2	Материалы изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей	-	8535 8536	Старение в термостате Старение в воздушной бомбе	Внешний осмотр Внешний осмотр
3613	ГОСТ IEC 60811-1-2	Материалы изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей	-	8544	Испытание на растяжение после старения	Отсутствие повреждений
3614	ГОСТ IEC 60811-3-1	Поливинилхлоридная компаундая изоляция и оболочки электрических и оптических кабелей	-	8535 8536	Испытание изоляции и оболочек под давлением при высокой температуре Испытание изоляции и оболочек на стойкость к растрескиванию Испытание на тепловой удар	0 ... 100 мм Отсутствие трещин Отсутствие трещин
3615	ГОСТ IEC 60811-1-4	Материалы изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей	-	8535 8536	Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре Испытание оболочки на изгиб при низкой температуре Испытание изоляции на удлинение при низкой температуре Испытание оболочки на удлинение при низкой температуре Испытание поливинилхлоридной изоляции и оболочки на удар при низкой температуре	Отсутствие трещин Отсутствие трещин 0 ... 100 мм 0 ... 100 мм Отсутствие трещин

1	2	3	4	5	6	7
3616	ГОСТ Р 52868	Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей	-	3925	Размеры Конструкция Механическая прочность Испытания при воздействии безопасной рабочей нагрузки Испытание на воздействие БРН на прямые секции кабельных лотков и кабельных лестниц Испытание на воздействие БРН на фасонные секции кабельных лотков и кабельных лестниц Испытание опорных конструкций на воздействие БРН Испытание на стойкость к ударам Время до воспламенения Время до гашения Стойкость к коррозии	0 ... 100 мм Внешний осмотр Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений 0 ... 999 с 0 ... 999 с Отсутствие следов коррозии
3617	СТ РК МЭК 60811-1-1	Материалы изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей	-	8535 8536	Измерение толщин и наружных размеров Определение механических свойств композиций изоляции и оболочки	0 ... 100 мм Отсутствие повреждений
3618	ГОСТ Р 54429	Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи	-	8517	Проверка конструкции и конструктивных размеров Обрывы жил, экранов, контактной проволоки Сопротивление связи Определение затухания излучения Коэффициент затухания	0 ... 100 мм Отсутствия обрывов 0 ... 999 МОм/м 0 ... 100 дБ 0 ... 1000 Вт
3619	ГОСТ IEC 60332-3-22	Электрические и оптические кабели	-	8535 8536 8544	Размеры Время до воспламенения Время до гашения	0 ... 100 мм 0 ... 999 с 0 ... 999 с

Начальник Центра физико-химических [illegible] № 300
должность уполномоченного лица

ФБУ «Ростест-Москва»

О.Л. Воронцова
подпись уполномоченного лица — инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано

676 (шестьсот семьдесят шесть)

листов

Табунков Д.М.

Руководитель экспертной группы

Эксперт по аккредитации — И.В. Шишова

Члены экспертной группы:
Технические эксперты — И.К. Чупахина

С.А. Засыпкин

Е.С. Засыпкина