

**Область аккредитации (сокращение) испытательного центра**  
**ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ «Автономной некоммерческой организации «Межрегиональный Центр качества в строительстве»,**  
**1. Россия, 249038, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Любого, д. 9а, пом. №110 (архив лаборатории, оформление протоколов)**  
**2. Россия, 249010, Калужская обл., Боровский район, д. Комлево, ул. Д.Н. Сенявина, д. 15, пом. № 92**  
**Адреса места осуществления деятельности**

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 24507	Поковки из черных и цветных металлов	24.45.30	8101	Размеры дефектов	0.1 – 250 мм
2.	ГОСТ 22727	Листовой прокат	24.10.51	7210 11	Размеры дефектов	0.1 – 250 мм
3.	ГОСТ 3634 п. 7.4	Люки круглые чугунные	28.99.39.190	7325 10 000 0	Допуск плоскостности люков	0-2 мм
4.	ГОСТ 22233 п. 7.5	Профили прессованные из алюминиевых сплавов	24.42.22 25.11.23	7604 7610	Качество поверхности, наличие дефектов, размеры дефектов, шероховатость	Есть дефекты / нет дефектов 0.01 – 10 мм
5.	ГОСТ 22233 п.7.11	Профили прессованные из алюминиевых сплавов	24.42.22 25.11.23	7604 7610	Цвет защитно-декоративного покрытия	Соответствует / не соответствует образцу-этalonу
6.	ГОСТ 1497 п. 4.7	Металлы	24.42.22 25.11.23	7604 7308 7610	Временное сопротивление при растяжении	120-250 Н/мм <sup>2</sup>
7.	ГОСТ 1497 п. 4.8	Металлы	24.42.22 25.11.23	7604 10 7604 29 7308 40 7610 90	Относительное удлинение при растяжении	5-30%
8.	ГОСТ 25945 п.3.10	Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие	22.19.20.112	3214 10 100 0	Сопротивление текучести	0,1-2 мм

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ 18992 п. 5.2	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная	20.16.30.190	3905-3909	Внешний вид дисперсии	Есть дефекты / нет дефектов
10.	ГОСТ 17177 п.9	Материалы и изделия теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41	6806	Сорбционная влажность	0,1 - 40%
11.	ГОСТ 409	Пластмассы ячеистые и резины губчатые	22.21.41.110		Кажущаяся плотность	10 -200кг/м3
12.	ГОСТ EN 12088	Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве	20.16.59 22.21.30 22.21.42. 22.21.41 22.21.21 22.29.29.	3921	Диффузионное влагопоглощение в течение длительного времени	0,1- 15 %
13.	ГОСТ 17370	Пластмассы ячеистые жесткие	22.21.41		Испытание на растяжение микрометр	0-5000Н
14.	ГОСТ 25015	Пластмассы ячеистые и пенорезины	22.21.41		Линейные размеры: Длина Ширина Толщина микрометр	0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.01-250 мм
15.	ГОСТ 270	Резина	22.19.73		Прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве	2-20 МПа 20-350%
16.	ГОСТ 20477 п.4.6	Лента полиэтиленовая с липким слоем	22.21.42	3920 3921	Липкость	100 – 1000 с
17.	ГОСТ 25951 п.5.5	Пленка полиэтиленовая термоусадочная	22.21.42	3920 3921	Усадка	1-50%
18.	ГОСТ 12021	Пластмассы и эбонит	22.21 22.21.10.130 22.21.30	3917 3918	Температура изгиба под нагрузкой	20 - 230 С°
19.	ГОСТ 14041	Пластмассы	22.21 22.21.10.130 22.21.30	3917 3918	Термостабильность	30-120 мин
20.	ГОСТ 15173	Пластмассы	22.21.29	3917 3918	Коэффициент линейного теплового расширения	0-5%
21.	ГОСТ 30973	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков	22.21.10.130	3916 20	Сопротивление климатическим воздействиям и оценка долговечности	10- 45условных лет

1	2	3	4	5	6	7
22.	ГОСТ 11583	Материалы полимерные строительные отделочные.	20.30 22.21	3210 3916	Цветостойчивость	Соответствует / не соответствует образцу-эталону
23.	ГОСТ 19111 п.7.17	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки	22.21.30.130	3916	Прочность сцепления декоративного отделочного покрытия с изделием	2-5 Н/мм
24.	ГОСТ Р 50276 (ИСО 9863)	Материалы геотекстильные	13.95.10. 13.20.31		Толщина при определенных давлениях	0,1-20 мм
25.	ГОСТ 15902.3 п.4	Полотна нетканые	13.95.10.		Прочность при расслаивании	0-5000Н
26.	ГОСТ 15902.2 п.4.9	Полотна нетканые	13.95.10.		Линейные размеры: Длина Ширина	0,1-10000 мм 0,1-10000 мм
27.	ГОСТ 12023	Нетканые полотна и изделия	13.95.10		Толщина	0,1-50 мм
28.	ГОСТ 4651	Пластмассы	22.21.21.120 22.21.42.110		Испытание на сжатие	100-500 МПа
29.	ГОСТ 6943.1 п.7	Нити и ровинги из стекловолокна	23.14.11	7019 19	Линейная плотность	3-2500 текс
30.	ГОСТ 6943.8	Нити и ровинги из стекловолокна	23.14.11	7019 19	Содержание влаги и веществ, удаляемых при прокаливании	1-40%
31.	ГОСТ 6943.10	Стекловолокнистые материалы	23.14.1	7019 19	Разрывная нагрузка Относительное удлинение при разрыве	30 -5000Н 0- 10%
32.	ГОСТ 6943.13	Ровинг из стекловолокна	23.14.11	7019	Жесткость ровинга	80 - 120
33.	ГОСТ 13808	Резина	22.19.3 22.19.73.119	4008 4016	Морозостойкость по эластическому восстановлению после сжатия	0,2-1
34.	ГОСТ 13489 п.4.4	Герметики на основе жидкого тиокола	20.30.22.170	3909	Степень вулканизации	30-40
35.	ГОСТ 21751	Герметики эластичные	20.30.22.170	3214 10	Условная прочность относительное удлинение относительная остаточная деформация	2,0-20 МПа 0 - 200% 0 - 40%
36.	ГОСТ 19177 п.4.4	Прокладки резиновые пористые уплотняющие	22.19.20.120	4008 11 000 0	Сопротивление сжатию	0 - 0,25 МПа
37.	ГОСТ 7912	Резина	22.19.20.120 22.19.73.	4008 11 000 0 4016 93	Предел хрупкости резины	От минус 30 до минус 40 С°
38.	ГОСТ 16483.9 п.1	Древесина			Модуль упругости древесины при статическом изгибе	2000-12000 МПа

1	2	3	4	5	6	7
39.	ГОСТ 15612 п.4	Изделия из древесины и древесных материалов.	16.23	4413,4418	Шероховатость поверхности древесины	От 40 до 1600 мкм
40.	ГОСТ 9623 п.2	Древесина слоистая клееная	16.21.12 16.21.11		Модуль упругости при сжатии	0,4-16 ГПа
41.	ГОСТ 24053	Плиты древесно-стружечные	16.21.13.000	4408 4412	Покоробленность	От 0 до 10 мм
42.	ГОСТ 19921	Заготовки гнукотклеенные			Прочность при статическом изгибе заготовок гнукотклеенных	От 0 до 50 кН
43.	ГОСТ Р 57157 п.6	Конструкции деревянные.	16.21.22 16.23.19 16.23.20	4413 00 9406 00	Прочностные свойства и жесткость соединения на металлических зубчатых пластинах	От 0 до 500 кН
44.	ГОСТ Р 56309 п.8.6	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB)	16.21.13	4410 11	Влагостойкость (прил. А - метод циклических испытаний, прил. Б - метод кипячения) рН-метр, микрометр	Снижение предела прочности при растяжении
45.	ГОСТ 10634 п.3.3	Плиты древесностружечные	16.21.13	4410	Определение водопоглощения, разбухания по толщине рН-метр	-
46.	ГОСТ 4640 п.7.3	Вата минеральная	23.99.19	6806	Водостойкость Влажность Плотность	0 - 4,0 рН 0 – 1% От 1 до 50кг/м3
47.	ГОСТ 23344 п.6.1	Окна стальные	25.12.10.000	7308 30 000 0	Геометрические параметры, герметичность зазоров стыков	0,1-7000 мм Соотв./не соотв.
48.	ГОСТ 23344 п.6.2	Окна стальные	25.12.10.000	7308 30 000 0	Внешний вид	Соотв./не соотв.
49.	ГОСТ Р 52221 п.7	Нетканые термостойкие полотна	13.95.10	5603	Термостойкость по физико-механическим показателям	90% и более
50.	ГОСТ 11529 п.6	Материалы поливинилхлоридные для полов	22.23.15 22.23.19	5904 10 000 0	Абсолютная остаточная деформация, плотность слоев износа	0,35-1,5 мм
51.	ГОСТ 11529 п.13	Материалы поливинилхлоридные для полов	22.23.15 22.23.19	5904 10 000 0	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	0 - 5 · 10 <sup>15</sup> Ом
52.	ГОСТ 11529 п.8.1	Материалы поливинилхлоридные для полов	22.23.15 22.23.19	5904 10 000 0	Изменение линейных размеров	0,8-1,5%

1	2	3	4	5	6	7
53.	ГОСТ 24816	Материалы строительные	23.99.19 17.11.14 23.99.19.111	6806 4701 00 6806 10 3921	Сорбционная влажность	0,1-60%
54.	ГОСТ 30340 п.8.11	Листы хризотилцементные волнистые и фасонные детали			Прочность цветного покрытия при истираемости	Устойчив/неустойчив
55.	ГОСТ 27180 п.5	Плитки керамические.	23.31.10.121 23.31.10.122 23.31.10.123 23.31.10	6907	Геометрические параметры: Длина Ширина Толщина Отклонение от прямолинейности Отклонение от прямоугольности Отклонение от плоскостности	0.1 - 10000 мм 0.1– 10000 мм 0.1 – 250 мм 0.1 – 250 мм 0.1 – 250 мм 0.1 – 250 мм
56.	ГОСТ 27180 п.10	Плитки керамические	23.31.10.121 23.31.10.122 23.31.10.123 23.31.10	6907	Износостойкость	Есть повреждения / нет повреждений
57.	ГОСТ 27180 п.14	Плитки керамические	23.31.10.121 23.31.10.122 23.31.10.123 23.31.10	6907	Твердость глазури по Моссу	5-9
58.	ГОСТ 9758 п. 27	Заполнители пористые неорганические	08.12.13.000	2517	Прочность	50-250кН
59.	ГОСТ 5180 п.11	Грунты дисперсные песчаные и глинистые	08.91.19.190	2517	Коэффициент пористости	0,5-1
60.	ГОСТ 5180 п.13	Грунты дисперсные песчаные и глинистые	08.91.19.190	2517	Плотность частиц грунта	2,6-2,75 г/см <sup>3</sup>
61.	ГОСТ 22904	Конструкции зданий и сооружений железобетонные сборные и монолитные	23.61	6810	Расположение арматуры Длина Ширина Высота Толщина защитного слоя	0,1 – 10000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000мм
62.	ГОСТ 9758 п.34	Заполнители пористые неорганические	08.12.13.000	2517	количество слабообожженных зерен в песке, гравии и щебне	0-5%
63.	ГОСТ 9758 п.13	Заполнители пористые неорганические	08.12.13.000	2517	теплопроводность гравия и щебня	0,02-1,5Вт /м К
64.	ГОСТ 9758 п.37	Заполнители пористые неорганические	08.12.13.000	2517	Коэффициент размягчения	0,75-5,0

1	2	3	4	5	6	7
65.	ГОСТ 8269.0 п.4. 11	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства	08.12.12.140	2517 10 100 0	сопротивление удару на копре ПМ,	Потеря массы 0-10,5%
66.	ГОСТ 8269.0 п.4. 27	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства	08.12.12.140	2517 10 100 0	удельная электрическая проводимость,	-0 – 0.5 Ом/м
67.	ГОСТ 30491 п.6.7	Смеси органоминеральные и укрепленные Грунты	23.99.13	6807	Водонасыщение	0 -10%
68.	ГОСТ 12801 п.4	Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты и асфальтобетон	23.99.13	6807	Отбор проб	2,5-40 кг
69.	ГОСТ 12801п.17	Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты и асфальтобетон	23.99.13	6807	предел прочности на растяжение при изгибе (для укрепленных грунтов)	Не менее 0,4 МПа
70.	ГОСТ 12801п.24	Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты и асфальтобетон	23.99.13	6807	сцепление битума с минеральной частью асфальтобетонной смеси	Визуально,3/4 поверхности
71.	ГОСТ 12801п.25	Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты и асфальтобетон	23.99.13	6807	слеживаемость смесей с жидкими органическими вяжущими	0-10
72.	ГОСТ Р 52128 п. 7.9	Эмульсии битумные и битумно-полимерные дорожные	19.20.42.121	2713 90	Физико-механические свойства остатка на сите	-
73.	ГОСТ Р 56335	Материалы геосинтетические	22.29.29	3926	Прочность при статическом продавливании	0-500кН
74.	ГОСТ Р 56336	Материалы геосинтетические	22.29.29	3926	Стойкость к циклическим нагрузкам	0-500кН
75.	ГОСТ ISO 9864	Материалы геосинтетические и изделия.	22.29.29	3926	Поверхностная плотность	0 – 10 г/см <sup>2</sup>
76.	ГОСТ 32018 п.6.5	Изделия строительно-дорожные	23.70.12.110	6801 00 000 0	Формы и расположения поверхностей камней	-
77.	ГОСТ 33929 п.8.2	Полистиролбетон			Плотность гранул	12-30 кг/м <sup>3</sup>
78.	ГОСТ Р (EN 772-1:2011)	Кирпич и блоки	23.61.11.141 23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Прочность на сжатие	5-75 Н/мм <sup>2</sup>

1	2	3	4	5	6	7
79.	ГОСТ 32707	Порошок минеральный	08.12.12.110	2517 49 000 0	Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом	0-3%
80.	ГОСТ 32767	Порошок минеральный	08.12.12.110	2517 49 000 0	Содержание полутонких окислов	0-7%
81.	ГОСТ 32704 п.10.1	Порошок минеральный	08.12.12.110	2517 49 000 0	Гидрофобность (для активированного порошка)	Весь порошок на поверхности/не весь порошок на поверхности
82.	ГОСТ 23342 п.6.7	Изделия архитектурно-строительные	23.70.12.110	6802	Качество лицевой поверхности	Соотв./не соотв. эталону
83.	ГОСТ 30629 п.6.5	Блоки, облицовочные, архитектурно-строительные и мемориальные изделия	23.70.12.110	6802 10 000 0	Предел прочности при сжатии и снижение прочности при сжатии горных пород в водонасыщенном состоянии	100-500кН 0-35%
84.	ГОСТ 30629 п.6.7	Блоки, облицовочные, архитектурно-строительные и мемориальные изделия	23.70.12.110	6802 10 000 0	сопротивление ударным воздействиям	15-100см
85.	ГОСТ 310.3 п.3	Цементы		3824	Равномерность изменения объема цемента	Есть дефекты на поверхности/нет дефектов на поверхности
86.	ГОСТ 310.4	Цементы		3816	Предел прочности при изгибе Предел прочности при сжатии	0-5кН 0-500кН
87.	ГОСТ 23789 п.5	Гипсовые вяжущие	23.52.20.110	2520 10 000 0 2520 20 000 0	степень помола	Сито 0,2мм-
88.	ГОСТ 23789 п.6.	Гипсовые вяжущие	23.52.20.110	2520 10 000 0 2520 20 000 0	сроки схватывания	2-60мин.
89.	ГОСТ 32614 п.5.9	Плиты гипсовые строительные	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Водопоглощение	0-25%
90.	ГОСТ Р 51829 п.8.5	Листы гипсоволокнистые	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	Поверхностное водопоглощение	-
91.	ГОСТ Р 51829 п.8.6	Листы гипсоволокнистые	23.69.11.000 23.62.10.000	6809 11 000 0	твердость лицевой поверхности,	20 - 40МПа
92.	ГОСТ 6428 п.7.3	Плиты гипсовые пазогребневые	23.62.10.000	6809 19 000 0	Предел прочности при изгибе	1,7-5 кН
93.	ГОСТ 10181 п.5	Смеси бетонные	23.63.10	3816 00 000 0	Плотность	1500-2500кг/м <sup>3</sup>
94.	ГОСТ 10181 п.6	Смеси бетонные	23.63.10	3816 00 000 0	пористость	1-6%
95.	ГОСТ 10181 п.7	Смеси бетонные	23.63.10	3816 00 000 0	расплаиваемость	0,2-6%

1	2	3	4	5	6	7
96.	ГОСТ 19007	Материалы лакокрасочные	25.11.10 23.63.10	9406 3816 00 000 0	Время и степень высыхания	от 1 до 3с
97.	ГОСТ 31356 п.4	Смеси строительные сухие	23.64.10.110	3816 00 000 0	Подвижность по расплыву кольца	7-250мм
98.	ГОСТ 5802 п.4	Растворы строительные.	23.64.10.120	3816 00 000 0	Расслаиваемость растворяемых смесей	0-10%
99.	ГОСТ 31376 п.6.2.2	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем	23.64.10.110	3816 00 000 0	Подвижность пластичных растворяемых смесей	160-170 мм
100.	ГОСТ Р 57338 (EN 1015-11:1999+A1:2006)	Растворы строительные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Прочность на изгиб	0-500 кН
101.	ГОСТ Р 55412 п.5	Системы фасадные теплоизоляционные композиционные	23.99.19	6806	Ударная прочность СФТК;	1-10 Дж
102.	ГОСТ Р 55412 п.6	Системы фасадные теплоизоляционные композиционные	23.99.19	6806	Ударная прочность базового армированного штукатурного слоя;	1-10 Дж
103.	ГОСТ Р 55412 п.8	Системы фасадные теплоизоляционные композиционные	23.99.19	6806	Прочность сцепления (адгезия) слоев СФТК;	Не менее 0,1МПа
104.	ГОСТ Р 55412 п.10	Системы фасадные теплоизоляционные композиционные	23.99.19	6806	Сопротивление паропроницанию СФТК	-
105.	ГОСТ Р 55412 п.10.2	Системы фасадные теплоизоляционные композиционные	23.99.19	6806	Коэффициент паропроницаемости материала слоев СФТК	Не менее 0,035 мг/(м ч Па)
106.	ГОСТ 25912.0 п.3.8	Плиты железобетонные	23.61	6810	Трещиностойкость плит	25 – 65 кН
107.	ГОСТ 20054 прил.В	Трубы бетонные безнапорные	23.61	6810	Параметры загрузки для оценки прочности и трещиностойкости	25 – 65 кН
108.	ГОСТ 17625	Конструкции железобетонные сборные и монолитные	23.61	6810	Размеры и положение арматуры Длина Ширина Высота Толщина защитного слоя	0,1 – 10000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000 мм 0,1 – 1000мм
109.	ГОСТ 8829	Изделия строительные железобетонные и бетонные	23.61.12	6810	Прочность Жесткость Трещиностойкость	10-1000кг/м <sup>2</sup> 0-50 мм 0,03-2,72 мм
110.	ГОСТ 265	Резина и резиновые изделия	22.19.73		Кратковременное статическое сжатие	5 -200МПа

1	2	3	4	5	6	7
111.	ГОСТ 26589 п.3.5	Мастики кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.120	3506 91 000 0 2715 00 000 0	Прочность сцепления между слоями	0.1-10 МПа
112.	ГОСТ 26589 п.3.7	Мастики кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.120	3506 91 000 0 2715 00 000 0	Паропроницаемость	0-0,6 мг/м ч Па
113.	ГОСТ 26589 п.3.8	Мастики кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.120	3506 91 000 0 2715 00 000 0	Водостойкость	Не должно быть пузырей, вздутий, отслоений
114.	ГОСТ 26589 п.3.12	Мастики кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.120	3506 91 000 0 2715 00 000 0	Гибкость	Не выше 15 <sup>0</sup> С-30 <sup>0</sup> С
115.	ГОСТ 24064 п.4.4	Мастики клеящие каучуковые	20.52.10.140	3506	Клеящая способность	Не менее 0.15 МПа
116.	ГОСТ 30307 п.6.7	Мастики строительные полимерные клеящие латексные	20.52.10.110	3506	Плотность	0,5- 1,5 г/см <sup>3</sup>
117.	ГОСТ 14791 п.3.7	Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная	20.52.10.110	3506 91 000 0	Консистенция	7-11 мм
118.	ГОСТ 14791 п.3.9	Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная	20.52.10.110	3506 91 000 0	Относительное удлинение при t=50 <sup>0</sup> с	7 - 50 %
119.	ГОСТ 14791 п.3.5	Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная	20.52.10.110	3506 91 000 0	Предел прочности при растяжении	0,06-0,15 кгс/см <sup>2</sup>
120.	ГОСТ 15836 п.3.1,п.3.3	Мастика битумно-резиновая изоляционная	23.99.12.120	2715 00 000 0	Однородность: Содержание других включений Проникание иглы	0- 0,2 % 0.1-0.6 мм
121.	ГОСТ 9812 п.3.2	Битумы нефтяные			Водонасыщение	0- 0,1 %
122.	ГОСТ 32842 п.4.4	Мастики битумные	23.99.12.120	2715 00 000 0	Относительное удлинение при растяжении	20% - 200%
123.	ГОСТ 32842 п.4.9	Мастики битумные	23.99.12.120	2715 00 000 0	Теплостойкость	Не менее 65 <sup>0</sup> С
124.	ГОСТ 32842 п.4.2	Мастики битумные	23.99.12.120	2715 00 000 0	Плотность, усадка	-
125.	ГОСТ 2678 п.3.5	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Сопротивление статическому продавливанию	Не должно быть воды

1	2	3	4	5	6	7
126.	ГОСТ 2678 п.3.6	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Сопротивление динамическому продавливанию	Не должно быть воды
127.	ГОСТ 2678 п.3.27	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 23.99.12.130	6807 10 000 4811 10 000 0	Цветостойкость посыпки	Есть/нет изменение цвета
128.	ГОСТ 32806 п.6.2	Черепица битумная	23.32.12.110	6807	Масса битум. внешний вид	0-3000 г.
129.	ГОСТ 31897	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные	23.99.12	6807 4811 10 000 0	Сопротивление динамическому продавливанию	Не ниже ПЗП
130.	ГОСТ 31898-1	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие	23.99.12	6807	Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	Не ниже ПЗП
131.	ГОСТ EN 1108	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие	23.99.12	6807	Формоустойчивость под воздействием циклических изменений температуры	-
132.	ГОСТ EN 13897	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные)	23.99.12	6807	Водонепроницаемость после растяжения при пониженной температуре	Должны быть водонепроницаемы
133.	ГОСТ EN 12730	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные	23.99.12	6807	Сопротивление статическому продавливанию	Не ниже ПЗП
134.	ГОСТ EN 12039	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие	23.99.12	6807	Адгезия гранул посыпки к покровному слою	Не более 2г/образец
135.	ГОСТ EN 495-5	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные	23.99.12	6807	Гибкость при пониженных температурах	Отсутствие трещин и разрывов

1	2	3	4	5	6	7
136.	ГОСТ Р 57414	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные	23.99.12	6807	Стойкость к воздействию града	5-50 м/сек
137.	ГОСТ Р 57415	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные	23.99.12	6807	Стойкость к воздействию битума	Потеря массы 0- 5%
138.	ГОСТ 9272 п.7.14	Блоки стеклянные пустотелые	23.12.13.122	7008 00	Герметичность	Отсутствие/наличие влаги
139.	ГОСТ 10134.1	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300 23.12.1	7008 00	Водостойкость	Не ниже класса 4/98
140.	ГОСТ 32557 п.8	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Толщина и разнотолщинность	1-70 мм
141.	ГОСТ 33003	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Оптические искажения в проходящем свете	Наличие/отсутствие радужных полос
142.	ГОСТ EN 675	Стекло и изделия из него	23.12.13.121 23.12.13.300	7008 00	Тепловые характеристики. Определение сопротивления теплопередаче методом измерения теплового потока	0,2-2,0 м <sup>2</sup> С/Вт
143.	ЕН 772-2	Кирпич и блоки	23.61.11.141 23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Определение процентного содержания пустот в бетонных стеновых блоках на заполнителях	0 - 50%
144.	ЕН 772-9	Кирпич и блоки	23.61.11.141 23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Определение процентного содержания пустот и и объема нетто силикатных стеновых кирпичей путем заполнения песком	0 - 50%
145.	ЕН 772-16	Кирпич и блоки	23.61.11.141 23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Размеры и предельные отклонения от номинальных размеров: Длина Ширина Высота Отклонение от параллельности	0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1-10000 мм 0.1 – 250 мм
146.	ЕН 772-18	Кирпич и блоки	23.61.11.141 23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Долговечность (морозостойкость)	F1-F2
147.	ЕН 772-20	Кирпич и блоки	23.61.11.141 23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Плоскость постельных (опорных) граней	0.1 – 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
148.	ЕН 772-21	Кирпич и блоки	23.61.11.141 23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Водопоглощение	0 – 15%
149.	ЕН 1015-2	Смеси асфальто-бетонные	23.99.13	2715	Отбор проб	-
150.	ЕН 1015-9	Смеси асфальто-бетонные	23.99.13	2715	Прочность при сжатии	5-75 Н/мм <sup>2</sup>
151.	ЕН 1015-10	Растворы строительные штукатурные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Плотность в сухом состоянии	500-1300кг/м <sup>3</sup>
152.	ЕН 1015-12	Растворы строительные штукатурные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Прочность сцепления с основанием	≥ДЗП
153.	ЕН 1015-18	Растворы строительные штукатурные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Капиллярное водопоглощение Глубина проникновения воды	W0-W2 1-80мм
154.	ЕН 1015-21	Растворы строительные штукатурные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Прочность сцепления с основанием после атмосферного воздействия	ДЗП
155.	ЕН 1015-21	Растворы строительные штукатурные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Водопроницаемость на определенных основаниях после атмосферного воздействия	0-1 мл/см <sup>2</sup> за 48ч
156.	ЕН 1015-19	Растворы строительные штукатурные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Коэффициент паропроницаемости	0-15
157.	ЕН 1745:2002	Растворы строительные штукатурные	23.64.10.120	3816 00 000 0	Теплопроводность	T1-T2
158.	ЕН 1745 п.5.6	Кладка каменная			Теплотехнические свойства	-
159.	ЕН 12390-1	Жёсткие бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Прочность на сжатие	B3,5-B35
160.	ЕН 12390-2	Жёсткие бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Изготовление и выдерживание образцов для испытания	-
161.	ЕН 12390-3	Жёсткие бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Прочность на сжатие	0-500 кН
162.	ЕН 12390-6	Жёсткие бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Прочность на растяжение при раскалывании	0-500 кН
163.	ЕН 12390-7	Жёсткие бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Средняя плотность	500 – 2200 кг/м <sup>3</sup>
164.	ЕН 12390-8	Жёсткие бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Водонепроницаемость	W2-W20
165.	ГОСТ EN 825	Изделия теплоизоляционные	23.14 23.99 22.21 23.19 23.19.12	7016	Плоскостность	от ±1 до ±6мм или ±2%
166.	ГОСТ 33031	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12.140	2517 10 100 0	Минерало-петрографический состав	0-30000 г
167.	ГОСТ 32723	Песок природный и дробленный	08.12.11	2505	Минерало-петрографический состав	0-30000 г
168.	ГОСТ Р 57349 (ЕН 772-1:2011)	Кирпич и блоки	23.61.11.141 23.61.11.131	6810 11 900 0 6810 11	Прочность на сжатие55412	5-75 Н/мм <sup>2</sup>

1	2	3	4	5	6	7
169.	ГОСТ 32317 ГОСТ Р 57417	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные	23.99.12	6807	Старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-излучения, повышенной температуры и воды	Не более степени разрушения 2
170.	ГОСТ 15612 п.5	Изделия из древесины и древесных материалов.	16.23	4413,4418	Шероховатость поверхности древесины	От 40 до 1600 мкм
171.	ГОСТ Р 53223 п.8.8	Плиты хризотилцементные фасадные	23.61.11	6810	Прочность сцепления декоративной крошки с плитой основой	1,2-10 МПа
172.	ГОСТ 22690 п.7.6 Отрыв со скалыванием	Бетоны	23.63.10	3816 00 000 0	Прочность бетона неразрушающим контролем	3-100 МПа
173.	ГОСТ 17177 п.18	Материалы и изделия теплоизоляционные	23.99.19 22.21.41	6806	Гибкость	Есть дефекты / нет дефектов
174.	ГОСТ 9758 п.6	Заполнители пористые неорганические	08.12.13.000	2517	Насыпная плотность	100-1200 кг/м <sup>3</sup>

Директор АНО «МЦК»



(подпись)

И.И. Гетманский

Руководитель ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ»  
АНО «МЦК»

(подпись)

А.И. Гетманский