



ПРИКАЗ

от «14» 05 2021 г.
№ ПК 1-135

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.27.1045

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью "Алтайский инженерный центр "Союзлифтмонтаж", RA.RU.27ЛФ75
наименование испытательной лаборатории (центра)

656050, РОССИЯ, Алтайский край, Барнаул, ул. Георгия Исакова, 133 А

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.п. В.1, В.2.1, В.3.2, В.4.1., В.4.2)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Линейные размеры оборудования лифтов, толщина конструктивных элементов	(0-50000) мм
2.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5.)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Ускорение (замедление) лифта при эксплуатационных режимах, экстренном торможении, проверке функционирования буфера	(0-50) м/с ²
3.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.В.4.1, 4.2.1)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Скорость срабатывания ограничителя скорости	(0- 33,30) м/с
4.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.В.4.2.5)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Скорость движения кабины в момент срабатывания разрывного клапана	(0- 33,30) м/с
5.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.п.В.1, В.4.2.5)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Угловые размеры оборудования лифтов (Величина углов)	(0-180)°

на 4 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
6.	ГОСТ Р 53783-2010 п.7.1.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Температура в помещениях, предназначенных для размещения лифтового оборудования	(-20-+60) °С
7.	ГОСТ Р 53783-2010 п.7.1.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Относительная влажность воздуха в помещениях, предназначенных для размещения лифтового оборудования	(5-98) %
8.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.В.1)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Освещенность кабины лифта, этажной площадки, шахты лифта, машинного, блочного помещения, площадки перед машинным, блочным помещением	(1-200000) лк
9.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.В.3.1.4)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Сопrotивление изоляции, петли фаза-нуль, Переходное сопротивление контактов	(0,00-3,00) ГОм
10.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.В.3.1.4)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Ожидаемая сила тока короткого замыкания петли «фаза-нуль»	(0-40000) А
11.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.п. В.1, 3.1.4)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Напряжение	(0-600) В
12.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п. В.2)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Уровень звука	30-130 Дб(А)
13.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п. В.1)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Усилие	(0,05 – 10) кН
14.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.п.В.1)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие установки оборудования лифта технической документации	соответствует/ не соответствует
15.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.В.3.1)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие лифта по испытаниям при проведении периодического технического освидетельствования и обследования лифта	соответствует/ не соответствует
16.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В (п.В.3.2)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие лифта по испытаниям при проведении частичного технического освидетельствования	соответствует/ не соответствует

на 4 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
17.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3, В.3.3., В.3.5,3.6)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Линейные размеры оборудования лифтов, толщина конструктивных элементов	(0-50000) мм
18.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.3.3, В.3.4, В.4.1)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Ускорение (замедление) лифта при эксплуатационных режимах, экстренном торможении, проверке функционирования буфера	(0-50) м/с ²
19.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п. В.3.1)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Скорость срабатывания ограничителя скорости	(0- 33,30) м/с
20.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п. В.3.4)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 102002 8428 10 8000	Скорость движения кабины в момент срабатывания разрывного клапана	(0- 33,30) м/с
21.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.2.4.3)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Скорость движения кабины в режиме ревизия	(0- 33,30) м/с
22.	ГОСТ Р 53782-2010 п.7.1.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Относительная влажность воздуха в помещениях, предназначенных для размещения лифтового оборудования	(5-98) %
23.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.п.В.2.2, В.2.3, В.3.4.)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Угловые размеры оборудования лифтов (Величина углов)	(0-180) ⁰
24.	ГОСТ Р 53782-2010 п.7.1.	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Температура в помещениях, предназначенных для размещения лифтового оборудования	(-20-+60) °С
25.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.2.3)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Освещенность кабины лифта, этажной площадки, шахты лифта, машинного, блочного помещения, площадки перед машинным, блочным помещением	(1-200000) лк
26.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.4.5)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Сопротивление изоляции, петли фаза- нуль, Переходное сопротивление контактов	(0,00-3,00) ГОм
27.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.4.5)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Ожидаемая сила тока короткого замыкания петли «фаза-нуль»	(0-40000) А

на 4 листах, лист 4						
1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п. В.2.4)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Уровень звука	30-130 Дб(А)
29.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п. В.2.2)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Усилие	(0,05 – 10) кН
30.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.п. В.2.2, 4.5)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Напряжение	(0-600) В
31.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.п. В.2.2, 2.3, 4)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие установки оборудования лифта технической документации	соответствует/ не соответствует
32.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.4.1)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие тормозной системы электрических лифтов	соответствует/ не соответствует
33.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.4.2)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие электропривода электрических лифтов	соответствует/ не соответствует
34.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.4.3)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие сцепления канатов с канатопроводящим шкивом или барабаном трения	соответствует/ не соответствует
35.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.4.4)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом	соответствует/ не соответствует
36.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.4.5)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие электрооборудования лифта (электроизмерительные работы)	соответствует/ не соответствует
37.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В (п.В.4.6)	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 2001 8428 10 2002 8428 10 8000	Соответствие характеристик прочности кабин, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления	соответствует/ не соответствует
Директор Должность уполномоченного лица		Документ подписан электронной подписью Сертификат: 0229 9736 006B AC5E B444 3BA4 2A69 B3AB 52 Владелец: Мартынов Борис Павлович Действителен с 06 ноября 2020 г. по 20 ноября 2021 г. подпись уполномоченного лица				
		Б.П. Мартынов инициалы, фамилия уполномоченного лица				

Руководитель экспертной группы, Эксперт по аккредитации (подпись, расшифровка подписи)	Документ подписан электронной подписью Сертификат: 01d6b42329ac bd d0000000c900060002 Владелец: Ермилова Виктория Константиновна Действителен: с 6 ноября 2020г. по 6 ноября 2021г. В.К. Ермилова
Технический эксперт (подпись, расшифровка подписи)	Документ подписан электронной подписью Сертификат: 9d1f3b8a-4de1-48eb-b9e2-b659ee0514a9 Владелец: Макарец Михаил Викторович Действителен: с 15 мая 2020 г. по 15 мая 2021 г. М.В. Макарец