ПРИКАЗ
от «28» апреля 2020
№ ПРЗ-101

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

466

Экземпляр

РОСАККРЕДИТАЦИИ

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и экспертиз», RA.RU.21МЛ26

наименование испытательной лаборатории (центра)

620043, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1,
3 этаж в здании производственного и бытового корпуса №4 помещения 55, 56,
5 этаж в здании производственного и бытового корпуса №4 помещение 63

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия	26.20 26.30 26.40 26.51 26.60 26.70 27.11 27.12 27.40 27.51 27.90 28.13 28.21 28.23 28.24 28.25 28.29 28.94	6301 6306 6307 8414 8415 8418 8419 8421 8422 8424 8436 8438 8440 8443 8447 8450 8451 8452 8456	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
2	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) (р.5.1)	Технические средства – бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
3	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) (п.1.5, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
4	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) (п.1.5, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
5	ГОСТ CISPR 24 (п.4.2.1; п.1.3, Табл.1)	Технические средства, оборудование			Устойчивость к электростатическим разрядам	Выдержал/Не выдержал

		информационных технологий		8457 8458	(0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	
6	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) (п.3.1 Табл.3, п.7.1 Табл.7)	Технические средства, низковольтные источники питания постоянного тока		8459 8467 8469 8470	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
7	ГОСТ IEC 61547 (п.5.2)	Технические средства, световое оборудование общего назначения		8471 8472 8476 8479	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
8	СТБ IEC 62041 (п.5.1.2.1)	Технические средства, трансформаторы, источники питания		8500 8504 8508 8509	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
9	ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1) (п.Е2.3, Табл. Е2)	Технические средства, выключатели автоматические бытового и аналогичного назначения		8510 8512 8514 8515	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
10	ГОСТ Р 51525 (МЭК 60255-22-2) (п.4)	Технические средства, измерительные реле и устройства защиты		8516 8517 8518 8519	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
11	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.1, табл.1; п.1, табл.2; п.1, табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения		8521 8522 8525 8526	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
12	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.1, табл.1; п.1, табл.2; п.1, табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения		8527 8528 8529 8539	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
13	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.1 табл.1)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения		8541 9016 9018 9019	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
14	ГОСТ 32137 (п.5.2.4)	Технические средства для атомных станций		9021 9022	Устойчивость к электростатическим разрядам	Выдержал/Не выдержал

				9026	(0,5 – 30) кВ. Воздушный,	
				9027	контактный разряд	
15	ГОСТ 32136 (п.2 табл.1)	Технические средства, профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами		9028 9030 9031 9032 9405	Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
16	ГОСТ Р 52459.1 (ЕН 301 489-1) (п.9.3)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
17	ГОСТ 32134.1 (EN 301 489-1) (п.9.3)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
18	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.2.2)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
19	СТБ МЭК 60601-1-2 (п.1, табл.202)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
20	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) (п.5.2.2)	Технические средства, кресла-коляски с электроприводом			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
21	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) (п.3, Таблица 1)	Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
22	ГОСТ 33436.3-2 (IEC 62236-3-2) (п.2 Табл.10)	Технические средства, аппаратура и оборудования железнодорожного подвижного состава			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал

23	ГОСТ 33436.4-1 (п.4.2.2, 5.2.4)	Технические средства,			Устойчивость к	Выдержал/Не
		устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики			электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	выдержал
24	ГОСТ Р 55176.4.2 (п.4.2.1, 5.1)	Технические средства, системы и оборудование железнодорожного транспорта			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
25	ГОСТ 52931 (п.5.25, 8.20 (ГОСТ Р 51522 (п.1 табл.1)))	Технические средства, приборы контроля и регулирования технологических процессов			Устойчивость к электростатическим разрядам (0,5 – 30) кВ. Воздушный, контактный разряд	Выдержал/Не выдержал
26	ГОСТ 30804.4.3 (IEC 61000-4-4)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
27	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) (р.5.5)	Технические средства – бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
28	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) (п.1.2, Табл.1)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
29	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) (п.1.2, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
30	ГОСТ CISPR 24 (п.4.2.3; п.1.2, Табл..1)	Технические средства, оборудование информационных технологий			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
31	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) (п.3.2 Табл.3, п.7.2 Табл.7)	Технические средства, низковольтные источники питания постоянного тока			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Выдержал/Не выдержал

					(1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	
32	ГОСТ IEC 61547 (п.5.3)	Технические средства, световое оборудование общего назначения			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
33	СТБ IEC 62041 (п.5.1.2.3)	Технические средства, трансформаторы, источники питания			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
34	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.2, табл.1; п.2, табл.2; п.2, табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
35	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.2, табл.1; п.2, табл.2; п.2, табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
36	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.2 табл.1)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
37	ГОСТ 32137 (п.5.2.5)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
38	ГОСТ 32136 (п.1 табл.1)	Технические средства, профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
39	ГОСТ Р 52459.1 (ЕН 301 489-1) (п.9.2)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
40	ГОСТ 32134.1 (EN 301 489-1)	Технические средства			Устойчивость к	Выдержал/Не

	(п.9.2)	радиосвязи			радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	выдержал
41	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.2.3)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
42	СТБ МЭК 60601-1-2 (п.2, табл.203)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
43	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) (п.5.2.3)	Технические средства, кресла-коляски с электроприводом			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
44	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) (п.2, Таблица 1)	Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
45	ГОСТ 33436.3-2 (IEC 62236-3-2) (п.1 Табл.10)	Технические средства, аппаратура и оборудования железнодорожного подвижного состава			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
46	ГОСТ 33436.4-1 (п.4.2.7, 5.2.9)	Технические средства, устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
47	ГОСТ Р 55176.4.2 (п.4.2.5, 5.8)	Технические средства, системы и оборудование железнодорожного транспорта			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
48	ГОСТ 52931 (п.5.25, 8.20 (ГОСТ Р 51522 (п.2 табл.1)))	Технические средства, приборы контроля и регулирования технологических процессов			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (1 – 10) В/м, (80 – 1000) МГц	Выдержал/Не выдержал
49	ГОСТ 30804.4.4 (IEC 61000-4-4)	Электротехнические,			Устойчивость к	Выдержал/Не

		электронные, радиоэлектронные изделия			наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	выдержал
50	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) (р.5.2)	Технические средства – бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
51	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) (п.2.2, Табл. 2; п.3.3, Табл.3; п.4.5 Табл.4)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
52	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) (п.2.2, Табл. 2; п.3.3, Табл. 3; п.4.5 Табл. 4)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
53	ГОСТ CISPR 24 (п.4.2.2; п.2.3, Табл. 2; п.3.3, Табл.3; п.4.5, Табл.4)	Технические средства, оборудование информационных технологий			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
54	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) (п.4.1, Табл.4; п.5.1, Табл.5; п.6.1, Табл.6; п.8.1, Табл.8)	Технические средства, низковольтные источники питания постоянного тока			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
55	ГОСТ IEC 61547 (п.5.5)	Технические средства, световое оборудование общего назначения			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
56	СТБ IEC 62041 (п.5.1.2.4)	Технические средства, трансформаторы, источники питания			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
57	ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1) (п.Е2.2, Табл. Е2)	Технические средства, выключатели автоматические бытового и аналогичного назначения			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
58	ГОСТ Р 51516 (МЭК 60255-22-4) (п.4.5)	Технические средства, измерительные реле и устройства защиты			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
59	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.6,9,12,15 табл.1;	Технические средства, оборудование электрическое			Устойчивость к наносекундным импульсным	Выдержал/Не выдержал

	п.6,9,12,15 табл.2; п.4,7,10,13 табл.3)	для измерения, управления и лабораторного применения			помехам (0 – 4,0) кВ	
60	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.5,8,11,14 табл.1; п.6,9,12,15 табл.2; п.4,7,9,11 табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
61	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.4,7,10,13 табл.1)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
62	ГОСТ 32137 (п.5.2.3)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
63	ГОСТ 32136 (п.4,6,11,14 табл.1)	Технические средства, профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
64	ГОСТ Р 52459.1 (ЕН 301 489-1) (п.9.4)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
65	ГОСТ 32134.1 (EN 301 489-1) (п.9.4)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
66	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.2.4)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
67	СТБ МЭК 60601-1-2 (п.2, табл.202)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
68	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) (п.5.3.4)	Технические средства, кресла-коляски с электроприводом			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
69	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) (п.4, Табл.2;	Технические средства, применяемые на			Устойчивость к наносекундным импульсным	Выдержал/Не выдержал

	п.4, Табл.3; п.6, Табл.4; п.1 Табл.5)	электростанциях и подстанциях			помехам (0 – 4,0) кВ	
70	ГОСТ 33436.3-2 (IEC 62236-3-2) (п.2 Табл.8,9)	Технические средства, аппаратура и оборудования железнодорожного подвижного состава			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
71	ГОСТ 33436.4-1 (п.4.2.3, 5.2.5)	Технические средства, устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
72	ГОСТ Р 55176.4.2 (п.4.2.2, 5.2)	Технические средства, системы и оборудование железнодорожного транспорта			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
73	ГОСТ 52931 (п.5.25, 8.20 (ГОСТ Р 51522 (п.4,7,10,13 табл.1)))	Технические средства, приборы контроля и регулирования технологических процессов			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
74	ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
75	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) (р.5.6)	Технические средства – бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
76	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) (п.3.2 Табл.3, п.4.4 Табл.4)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
77	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) (п.2.3, Табл. 2; п.3.3, Табл.3; п.4.3 Табл. 4)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
78	ГОСТ CISPR 24 (п.4.2.5; п.2.2, Таблица 2; п.3.2, Табл.3; п.4.4, Табл.4)	Технические средства, оборудование информационных			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал

		технологий				
79	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) (п.5.2 Табл.5, п.6.2 Табл.6, п.9.2 Табл.9)	Технические средства, низковольтные источники питания постоянного тока			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
80	ГОСТ IEC 61547 (п.5.7)	Технические средства, световое оборудование общего назначения			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
81	СТБ IEC 62041 (п.5.1.2.6)	Технические средства, трансформаторы, источники питания			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
82	ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1) (п.Е2.1, Табл. Е2)	Технические средства, выключатели автоматические бытового и аналогичного назначения			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
83	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.7,10,13,16 табл.1; п.7,10,13,16 табл.2; п.5,8,11,14 табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
84	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.6,9,12,15 табл.1; п.7,10,13,16 табл.2; п.5 табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
85	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.5,8,11,14 табл.1)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
86	ГОСТ 32137 (п.5.2.1)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
87	ГОСТ 32136 (п.10 табл.1)	Технические средства, профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
88	ГОСТ Р 52459.1 (ЕН 301 489-1)	Технические средства			Устойчивость к	Выдержал/Не

	(п.9.8)	радиосвязи			микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	выдержал
89	ГОСТ 32134.1 (EN 301 489-1) (п.9.8)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
90	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.2.5)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
91	СТБ МЭК 60601-1-2 (п.3, табл.202)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
92	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) (п.5.3.5)	Технические средства, кресла-коляски с электроприводом			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
93	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) (п.2, Табл.2; п.3, Табл.3; п.5, Табл.4)	Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
94	ГОСТ 33436.3-2 (IEC 62236-3-2) (п.3 Табл.8)	Технические средства, аппаратура и оборудования железнодорожного подвижного состава			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
95	ГОСТ 33436.4-1 (п.4.2.4, 5.2.6)	Технические средства, устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
96	ГОСТ Р 55176.4.2 (п.4.2.3, 5.4)	Технические средства, системы и оборудование железнодорожного транспорта			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
97	ГОСТ 52931 (п.5.25, 8.20 (ГОСТ Р 51522 (п.5,8,11,14 табл.1)))	Технические средства, приборы контроля и регулирования технологических процессов			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
98	ГОСТ Р 51317.4.6 (МЭК 61000-4-6)	Электротехнические, электронные,			Устойчивость к кондуктивным помехам,	Выдержал/Не выдержал

		радиоэлектронные изделия			наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	
99	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) (р.5.3, 5.4)	Технические средства – бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
100	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) (п.2.1 Табл.2, п.3.1 Табл.3, п.4.1 Табл.4)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
101	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) (п.2.1, Табл. 2; п.3.1, Табл. 3; п.4.1 Табл. 4)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
102	ГОСТ CISPR 24 (п.2.1, Табл. 2; п.3.1, Табл.3; п.4.1, Табл.4)	Технические средства, оборудование информационных технологий			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
103	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) (п.4.2 Табл.4, п.5.3, Табл.5, п.6.5 Табл.6, п.9.3 Табл.9)	Технические средства, низковольтные источники питания постоянного тока			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
104	ГОСТ IEC 61547 (п.5.6)	Технические средства, световое оборудование общего назначения			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
105	СТБ IEC 62041 (п.5.1.2.5)	Технические средства, трансформаторы, источники питания			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными	Выдержал/Не выдержал

					электромагнитными полями (0 – 10) В	
106	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.8,11,14,17 табл.1; п.8,11,14,17 табл.2; п.6,9,12,15 табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
107	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.7,10,13,16 табл.1; п.8,11,14,17 табл.2; п.6,8,10,12 табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
108	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.6,9,12,15 табл.1)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
109	ГОСТ 32137 (п.5.2.8)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
110	ГОСТ 32136 (п.5,7,12,13 табл.1)	Технические средства, профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
111	ГОСТ Р 52459.1 (ЕН 301 489-1) (п.9.5)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
112	ГОСТ 32134.1 (EN 301 489-1) (п.9.5)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными	Выдержал/Не выдержал

					электромагнитными полями (0 – 10) В	
113	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.2.6)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
114	СТБ МЭК 60601-1-2 (п.1, табл.203)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
115	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) (п.5.3.6)	Технические средства, кресла-коляски с электроприводом			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
116	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) (п.5, Табл.2; п.6, Табл.3; п.8, Табл.4, п.2 Табл.5)	Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
117	ГОСТ 33436.3-2 (IEC 62236-3-2) (п.1 Табл.8,9)	Технические средства, аппаратура и оборудования железнодорожного подвижного состава			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
118	ГОСТ 33436.4-1 (п.4.2.9, 5.2.11)	Технические средства, устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
119	ГОСТ Р 55176.4.2 (п.4.2.7, 5.6)	Технические средства, системы и оборудование железнодорожного транспорта			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	Выдержал/Не выдержал

					(0 – 10) В	
120	ГОСТ 52931 (п.5.25, 8.20 (ГОСТ Р 51522 (п.6,9,12,15 табл.1)))	Технические средства, приборы контроля и регулирования технологических процессов			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (0 – 10) В	Выдержал/Не выдержал
121	ГОСТ Р 50648 (МЭК 1000-4-8)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
122	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) (п.1.1, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
123	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) (п.1.1, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
124	ГОСТ CISPR 24 (п.4.2.4; п.1.1, Таблица 2)	Технические средства, оборудование информационных технологий			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
125	ГОСТ IEC 61547 (п.5.4)	Технические средства, световое оборудование общего назначения			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
126	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.3, табл.1; п.3, табл.2)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
127	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.3, табл.2)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
128	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.3, табл.А1)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал

129	ГОСТ 32137 (п.5.2.6)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
130	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.2.8)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
131	СТБ МЭК 60601-1-2 (п.5, табл.202)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
132	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) (п.1, Таблица 1)	Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
133	ГОСТ 33436.4-1 (п.4.2.8, 5.2.10)	Технические средства, устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
134	ГОСТ Р 55176.4.2 (п.4.2.6, 5.5)	Технические средства, системы и оборудование железнодорожного транспорта			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
135	ГОСТ 52931 (п.5.25, 8.20 (ГОСТ Р 51522 (п3 табл.А1)))	Технические средства, приборы контроля и регулирования технологических процессов			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
136	ГОСТ 30804.4.11 (IEC 61000-4-11)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
137	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) (р.5.7)	Технические средства – бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания	Выдержал/Не выдержал

					(0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	
138	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) (п.4.2, 4.3 Табл.4)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
139	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) (п.4.2 - п.4.3, Таблица 4)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
140	ГОСТ CISPR 24 (п.4.2, п.4.3 Табл.4)	Технические средства, оборудование информационных технологий			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
141	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) (п.6.3 Табл.6, п.10.3 Табл.10)	Технические средства, низковольтные источники питания постоянного тока			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
142	ГОСТ IEC 61547 (п.5.8)	Технические средства, световое оборудование общего назначения			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250)	Выдержал/Не выдержал

					периодов, амплитуда, длительность воздействия	
143	СТБ IEC 62041 (п.5.1.2.7)	Технические средства, трансформаторы, источники питания			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
144	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.4,5 табл.1; п.4,5 табл.2; п.3 табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
145	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.3,4 табл.1; п.4,5 табл.2; п.3 табл.3)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
146	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.3, табл.1)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
147	ГОСТ 32137 (п.5.2.2)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда,	Выдержал/Не выдержал

					длительность воздействия	
148	ГОСТ 32136 (п.8,9, табл.1)	Технические средства, профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
149	ГОСТ Р 52459.1 (ЕН 301 489-1) (п.9.7)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
150	ГОСТ 32134.1 (EN 301 489-1) (п.9.7)	Технические средства радиосвязи			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
151	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.2.7)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
152	СТБ МЭК 60601-1-2 (п.4, табл.202)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал

153	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) (п.5.3.7)	Технические средства, кресла-коляски с электроприводом			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
154	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) (п.1 – п.2, Табл.3)	Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
155	ГОСТ 33436.4-1 (п.4.2.5, 5.2.7)	Технические средства, устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
156	ГОСТ Р 55176.4.2 (п.4.2.4, 5.3)	Технические средства, системы и оборудование железнодорожного транспорта			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
157	ГОСТ 52931 (п.5.25, 8.20 (ГОСТ Р 51522 (п.3 табл.1)))	Технические средства, приборы контроля и регулирования технологических процессов			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (0 – 100) % Uном. (0,5 – 250) периодов, амплитуда, длительность воздействия	Выдержал/Не выдержал
158	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14-1)	Технические средства –			Напряжение ИРП на сетевых	Соответствует/Не

	(п.5)	бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства			зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	соответствует
159	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14-1) (п.6.5)	Технические средства – бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
160	ГОСТ 30804.3.2 (IEC 61000-3-2) (п.7)	Технические средства с потребляемым током не более16А (в одной фазе)			Амплитуда (значение тока) гармонической составляющей (0 – 20) А	Соответствует/Не соответствует
161	ГОСТ 30804.3.3 (п.4.2)	Технические средства с потребляемым током не более16А (в одной фазе)			Кратковременная доза фликера, Pst = 1	Соответствует/Не соответствует
162	ГОСТ 30804.3.3 (п.4.3)	Технические средства с потребляемым током не более16А (в одной фазе)			Длительная доза фликера, Plt = 0,65	Соответствует/Не соответствует
163	ГОСТ Р 50649 (МЭК 1000-4-9)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к импульсному магнитному полю (1 – 1000) А/м	Выдержал/Не выдержал
164	ГОСТ Р 50652 (МЭК 1000-4-10)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю (1 – 100) А/м	Выдержал/Не выдержал
165	ГОСТ 30805.22 (CISPR 22) (п.5.1)	Технические средства, оборудование информационных технологий			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
166	ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11) (п.7.1)	Технические средства, промышленные, научные, медицинские и бытовые высокочастотные устройства			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
167	СТБ ЕН 55015 (EN 55015) (п.4.3)	Технические средства, электрическое световое и аналогичное оборудование			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
168	ГОСТ 30804.6.4 (IEC 61000-6-4) (п.2, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует

169	ГОСТ 30804.6.3 (IEC 61000-6-3) (п.2, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
170	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.7.2 (СИСПР 11 п.7.1))	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
171	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.7.2 (ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11) (п.7.1))	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
172	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.2, табл.3; п.2,3, табл.4)	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
173	ГОСТ 32137 (п.5.3.1 (ГОСТ 30805.22 (CISPR 22) (п.5.1)))	Технические средства для атомных станций			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
174	ГОСТ 30805.13 (CISPR 13) (п.5.3)	Технические средства, радиовещательные приёмники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
175	ГОСТ 30886 (п.6.6; п.6 табл.2)	Технические средства, профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
176	ГОСТ Р 52459.1 (ЕН 301 489-1) (п.8.3, п.8.4)	Технические средства радиосвязи			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
177	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.1.3)	Технические средства,			Напряжение ИРП на сетевых	Соответствует/Не

		изделия медицинские электрические			зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	соответствует
178	СТБ МЭК 60601-1-2 (табл.201 (СИСПР 11 п.7.1))	Технические средства, изделия медицинские электрические			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
179	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) (п.5.2.1 (ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11) (п.7.1))	Технические средства, кресла-коляски с электроприводом			Напряжение ИРП на сетевых зажимах (0 – 125) дБмкВ, (0,15 – 30) МГц	Соответствует/Не соответствует
180	ГОСТ 30805.22 (CISPR 22) (п.6)	Технические средства, оборудование информационных технологий			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
181	ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11) (п.7.2)	Технические средства, промышленные, научные, медицинские и бытовые высокочастотные устройства			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
182	СТБ ЕН 55015 (EN 55015) (п.4.4)	Технические средства, электрическое световое и аналогичное оборудование			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
183	ГОСТ 30804.6.4 (IEC 61000-6-4) (п.1, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
184	ГОСТ 30804.6.3 (IEC 61000-6-3) (п.1, Табл. 1)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
185	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (IEC 61326-1) (п.7.2 (СИСПР 11 п.7.2))	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
186	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) (п.7.2 ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11) (п.7.2))	Технические средства, оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
187	ГОСТ 30969 (IEC 61326-1) (п.1,	Технические средства,			Нормы излучаемых ИРП	Соответствует/Не

	табл.3; п.1, табл.4)	оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			(0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	соответствует
188	ГОСТ 32137 (п.5.3.1 (ГОСТ 30805.22 (CISPR 22) (п.6)))	Технические средства для атомных станций			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
189	ГОСТ 30805.13 (CISPR 13) (п.5.4)	Технические средства, радиовещательные приёмники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
190	ГОСТ 30886 (п.6.6; п.1 табл.2)	Технические средства, профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
191	ГОСТ Р 52459.1 (ЕН 301 489-1) (п.8.2)	Технические средства радиосвязи			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
192	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (п.6.1.1)	Технические средства, изделия медицинские электрические			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
193	СТБ МЭК 60601-1-2 (табл.201 (СИСПР 11 п.7.2))	Технические средства, изделия медицинские электрические			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
194	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) (п.5.2.1 (ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11) (п.7.2))	Технические средства, кресла-коляски с электроприводом			Нормы излучаемых ИРП (0 – 80) дБмкВ (30 – 1000) МГц	Соответствует/Не соответствует
195	ГОСТ Р 51317.4.12 (МЭК 61000-4-12) (п.8.2.1)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к колебательным затухающим помехам (одиночным) (0 – 4,0) кВ	Выдержал/Не выдержал
196	ГОСТ 32137 (п.5.2.9 (абзац 2))	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к колебательным затухающим	Выдержал/Не выдержал

					помехам (одиночным) (0 – 4,0) кВ	
197	ГОСТ Р 51317.4.12 (МЭК 61000-4-12) (п.8.2.2)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к колебательным затухающим помехам (повторяющимся) (0,25 – 2,5) кВ 100 кГц; 1 МГц	Выдержал/Не выдержал
198	ГОСТ 32137 (п.5.2.9 (абзац 3))	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к колебательным затухающим помехам (повторяющимся) (0,25 – 2,5) кВ 100 кГц; 1 МГц	Выдержал/Не выдержал
199	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) (п.3, Табл.2; п.5, Табл.3; п.7, Табл.4)	Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях			Устойчивость к колебательным затухающим помехам (повторяющимся) (0,25 – 2,5) кВ 100 кГц; 1 МГц	Выдержал/Не выдержал
200	ГОСТ 30804.4.13 (IEC 61000-4-13)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания (0 – 15) % Uн	Выдержал/Не выдержал
201	ГОСТ 32137 (п.5.2.15)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания (0 – 15) % Uн	Выдержал/Не выдержал
202	ГОСТ Р 51317.4.14 (МЭК 61000-4-14)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания (0 – 12) % Uн	Выдержал/Не выдержал
203	ГОСТ 32137 (п.5.2.10)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания (0 – 12) % Uн	Выдержал/Не выдержал
204	ГОСТ Р 51317.4.16 (МЭК 61000-4-16)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц (0 – 300) В, (0 – 150) кГц	Выдержал/Не выдержал
205	ГОСТ 32137 (п.5.2.11)	Технические средства для			Устойчивость к	Выдержал/Не

		атомных станций			кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц (0 – 300) В, (0 – 150) кГц	выдержал
206	ГОСТ Р 55176.4.2 (п.4.2.8, 5.7)	Технические средства, системы и оборудование железнодорожного транспорта			Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц (0 – 300) В, (0 – 150) кГц	Выдержал/Не выдержал
207	ГОСТ Р 51317.4.28 (МЭК 61000-4-28)	Электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия			Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения (0 – 15) % fн	Выдержал/Не выдержал
208	ГОСТ 32137 (п.5.2.12)	Технические средства для атомных станций			Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения (0 – 15) % fн	Выдержал/Не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
209	ГОСТ Р 51321.1 (IEC 60439-1) (п..8.2.1)	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, полностью испытанные и частично испытанные, номинальное напряжение которых не превышает 1000 В переменного тока частотой не более 1000 Гц или 1500 В постоянного тока.	27.12.3	8536 8537	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
210	СТБ МЭК 60439-1 (IEC 60439-1) (п..8.2.1)		27.12.3	8536 8537	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
211	ГОСТ IEC 60439-3 (п..8.2.1)	Стационарные распределительные щиты в оболочках, для низковольтных комплектных устройств	27.12.3	8536 8537	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
212	ГОСТ Р 51321.1 (IEC 60439-1) (п.8.2.2)	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, полностью испытанные и частично испытанные, номинальное напряжение которых не превышает 1000 В переменного тока частотой не более 1000 Гц или 1500 В постоянного тока.	27.12.3	8536 8537	Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- электрическая прочность изоляции (импульсный) (0 – 4) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
213	СТБ МЭК 60439-1 (IEC 60439-1) (п..8.2.2)	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, полностью испытанные и частично испытанные, номинальное напряжение которых не превышает 1000 В переменного тока частотой не более 1000 Гц или 1500 В постоянного тока.	27.12.3	8536 8537	Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- электрическая прочность изоляции (импульсный) (0 – 4) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
214	ГОСТ IEC 60439-3 (п..8.2.2)	Стационарные распределительные щиты в оболочках, для низковольтных комплектных устройств (далее НКУ)	27.12.3	8536 8537	Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- электрическая прочность изоляции (импульсный) (0 – 4) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
215	ГОСТ Р 51321.1 (IEC 60439-1)	Низковольтные комплектные	27.12.3	8536	Проверка эффективности цепей защиты	

	(п..8.2.4)	устройства распределения и управления, полностью испытанные и частично испытанные, номинальное напряжение которых не превышает 1000 В переменного тока частотой не более 1000 Гц или 1500 В постоянного тока.		8537	- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
216	СТБ МЭК 60439-1 (IEC 60439-1) (п..8.2.4)				Проверка эффективности цепей защиты	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
217	ГОСТ IEC 60439-3 (п..8.2.4)	Стационарные распределительные щиты в оболочках, для низковольтных комплектных устройств (далее НКУ)	27.12.3	8536 8537	Проверка эффективности цепей защиты	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
218	ГОСТ IEC 60439-3 (п..8.2.5)		27.12.3	8536 8537	Изоляция:	
					- воздушные зазоры	(0,1 – 125) мм
					- расстояния утечки	(0,1 – 125) мм
219	ГОСТ IEC 60439-3 (п..8.2.7)				Код защиты оболочки (IP)	(00 – 60)
220	ГОСТ Р 51321.1 (IEC 60439-1) (п..8.2.5)	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, полностью испытанные и частично испытанные, номинальное напряжение которых не превышает 1000 В переменного тока частотой не более 1000 Гц или 1500 В постоянного тока	27.12.3	8536 8537	Изоляция:	
					- воздушные зазоры	(0,1 – 125) мм
					- расстояния утечки	(0,1 – 125) мм
221	СТБ МЭК 60439-1 (IEC 60439-1) (п..8.2.5)				Изоляция:	
					- воздушные зазоры	(0,1 – 125) мм
					- расстояния утечки	(0,1 – 125) мм
222	ГОСТ Р 51321.1 (IEC 60439-1) (п..8.2.7)		27.12.3	8536 8537	Код защиты оболочки (IP)	(00 – 60)
223	СТБ МЭК 60439-1 (IEC 60439-1) (п..8.2.7)				Код защиты оболочки (IP)	(00 – 60)
224	ГОСТ Р 51321.1 (IEC 60439-1) (п..8.3.1)	Электротехнические и электронные изделия. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.	27.12.3	8536 8537	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
225	СТБ МЭК 60439-1 (IEC 60439-1) (п..8.3.1)	Электротехнические и электронные изделия. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует /

						Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
226	ГОСТ IEC 60439-3 (п..8.2.9)	Стационарные распределительные щиты в оболочках, для низковольтных комплектных устройств (далее НКУ)	27.12.3	8536 8537	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
227	ГОСТ IEC 60598-1 (р.р.2,3)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
228	ГОСТ IEC 60598-1 (р.4)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Проверка конструкции.	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					Винты и соединения	
					Визуально:	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
229	ГОСТ IEC 60598-2-1 (р.р. 2,3)	Стационарные светильники общего назначения с лампами накаливания с вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует /

		лампами и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В				Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
230	ГОСТ IEC 60598-2-2 (р.р.2,3)	Встраиваемые светильники с электрическими источниками света напряжением питания не более 1000 В.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
231	СТБ IEC 60598-2-3 (р.р.2,3)	Светильники для освещения дорог, улиц и других, находящихся вне помещений, общественных мест; светильники для освещения тоннелей; светильники, встроенным в опоры высотой не ниже 2,5 м от уровня земли	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
232	ГОСТ IEC 60598-2-4 (р.р.2,3)	Переносные светильники общего назначения, кроме ручных светильников, с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует /

						Не соответствует
233	ГОСТ IEC 60598-2-6 (р.р.2,3)	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания, напряжение питания и выходное напряжение которых не превышают: 1000 В - для светильников классов защиты I и II; 250 В - для светильников класса защиты 0.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
234	ГОСТ IEC 60598-2-7 (р.р.2,3)	Переносные опорные и переносные светильники, используемые в таких местах как сады и цветочные клумбы, с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
235	ГОСТ IEC 60598-2-8 (р.р.2,3)	Ручные и аналогичные переносные светильники с лампами накаливания или трубчатыми люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В и которые во время работы держат в руке.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
236	ГОСТ IEC 60598-2-9 (р.р.2,3)	Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных) с лампами накаливания на напряжение питания не более 250 В, включая галогенные лампы накаливания по IEC 357, стандартный лист 357-	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует /

		IEC 3155, или лампы уникального назначения.				Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
237	ГОСТ IEC 60598-2-10 (р.р.2,3)	Переносные детские светильники с лампами накаливания с вольфрамовой нитью или с одноцокольными люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
238	ГОСТ IEC 60598-2-17 (р.р.2,3)	Светильники для сцен, телевизионных, кино- и фотостудий (включая прожекторы с узким пучком света и прожекторы заливающего света), с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, применяемые для наружного и внутреннего освещения и питаемые от сети напряжением не более 1000 В.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
239	ГОСТ IEC 60598-2-19 (р.р.2,3)	Вентилируемые светильники, совмещенным с вентиляционными каналами или вентилируемым пространством (приточная вентиляция), с трубчатыми люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
240	ГОСТ IEC 60598-2-20 (р.р.2,3)	Световые гирлянды, состоящие из последовательно или параллельно	27.40 27.90	8539 8541	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует /

		подключенных или сочетаний последовательного и параллельного подключения ламп накаливания		9405		Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
241	СТБ IEC 60598-2-22 (р.р.2,3)	Светильники для аварийного освещения с электрическими источниками света в сетях аварийного питания с напряжением, не превышающим 1000В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
242	ГОСТ IEC 60598-2-23 (р.р.2,3)	Световым системы сверхнизкого напряжения для ламп накаливания	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
243	ГОСТ IEC 60598-2-24 (р.р.2,3)	Светильники, применяемые в местах, где необходимо ограничить температуру их наружной поверхности, исключающую возможность воспламенения пыли, оседающей на светильниках при эксплуатации, но там, где отсутствует возможность взрыва окружающей среды	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует

					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
244	ГОСТ IEC 62031 (р.р.6,7)	Светодиодные модули:	27.40	8539	Визуальный осмотр:	
		- без встроенного устройства управления для работы при постоянном напряжении, постоянном токе или постоянной мощности; - со встроенным УУ для работы от источников питания постоянного тока напряжением до 250 В включительно или от источников питания переменного тока напряжением до 1000 В включительно при частоте 50 или 60 Гц.	27.90	8541 9405	- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
245	ГОСТ 2933 (р.2)	Аппараты на переменное напряжение до 1000 В и постоянное напряжение до 1200 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
246	ГОСТ IEC 62031 (р. 15)	Светодиодные модули: - без встроенного устройства управления для работы при постоянном напряжении, постоянном токе или постоянной мощности; - со встроенным УУ для работы от источников питания постоянного тока напряжением до 250 В включительно или от источников питания переменного тока напряжением до 1000 В включительно при частоте 50 или 60 Гц.	27.40 27.90	8539 8541 9405	Проверка конструкции.	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					Винты и соединения	
					Визуально:	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
247	ГОСТ IEC 60598-1 (р. 5)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не	27.40 27.90	8539 8541	Внутренняя проводка.	Соответствует / Не соответствует

		более 1000 В		9405	- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
248	ГОСТ IEC 60598-1 (р. 7)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0 – 125) мм
					- диаметр	(0-125) мм
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
249	ГОСТ IEC 60598-1 (р. 8)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Защита от поражения электрическим током	
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
250	ГОСТ IEC 60598-1 (р. 10)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					- ток прикосновения (0 – 4мА)	Выдержал/ не выдержал
251	ГОСТ IEC 60598-1 (р. 11)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Изоляция:	
					- зазоры	(0 – 125) мм
					- пути утечки	(0-125) мм
252	ГОСТ IEC 60598-1 (р. 12)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Нагрев: температура поверхностей	(0 – 800) °С
253	ГОСТ IEC 60598-1 (р. 13)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не более 1000 В	27.40 27.90	8539 8541 9405	Теплостойкость	(0 - 125)°С
254	ГОСТ IEC 60598-1 (р. 14, 15)	Светильники с электрическими источниками сета напряжением не	27.40 27.90	8539 8541	Контактные зажимы	
					Визуально:	

		более 1000 В		9405	- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
					- определение сечения провода	(1-6) мм^2
255	ГОСТ IEC 62031 (р. 9)	Светодиодные модули: - без встроенного устройства управления для работы при постоянном напряжении, постоянном токе или постоянной мощности; - со встроенным УУ для работы от источников питания постоянного тока напряжением до 250 В включительно или от источников питания переменного тока напряжением до 1000 В включительно при частоте 50 или 60 Гц	27.40 27.90	8539 8541 9405	Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0 – 125) мм
					- диаметр	(0-125) мм
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
256	ГОСТ IEC 62031 (р. 10)				Защита от поражения электрическим током	
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
257	ГОСТ IEC 62031 (р. 12)	Светодиодные модули: - без встроенного устройства управления для работы при постоянном напряжении, постоянном токе или постоянной мощности; - со встроенным УУ для работы от источников питания постоянного тока напряжением до 250 В включительно или от источников питания переменного тока напряжением до 1000 В включительно при частоте 50 или 60 Гц	27.40 27.90	8539 8541 9405	Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					- ток прикосновения (0 – 4мА)	Выдержал/ не выдержал
258	ГОСТ IEC 62031 (р. 16)				Изоляция:	
					- зазоры	(0 – 125) мм
					- пути утечки	(0-125) мм
259	ГОСТ IEC 62031 (р. 13)	Светодиодные модули: - без встроенного устройства управления для работы при постоянном напряжении, постоянном токе или постоянной мощности;	27.40 27.90	8539 8541 9405	Нагрев: температура поверхностей	(0 – 800) °С
260	ГОСТ IEC 62031 (р. 18)				Теплостойкость	(0 - 125)°С
261	ГОСТ IEC 62031 (р. 17)				Контактные зажимы	

		- со встроенным УУ для работы от источников питания постоянного тока напряжением до 250 В включительно или от источников питания переменного тока напряжением до 1000 В включительно при частоте 50 или 60 Гц			Визуально:	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
					- определение сечения провода	(1-6) мм^2
262	СТБ МЭК 598-2-1 (р. 2,3)	Светильники стационарные общего назначения	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
263	СТБ МЭК 60598-2-2- (р. 2,3)	Светильники встраиваемые	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
264	СТБ МЭК 60598-2-4 (р. 2,3)	Светильники переносные общего назначения	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
265	СТБ МЭК 60598-2-7 (р. 2,3)	Светильники, поставляемые без гибкого кабеля или шнура и штепсельной вилки, должны иметь контактные зажимы, устройство для защиты от натяжения и скручивания и входное отверстие для правильного присоединения гибкого кабеля или шнура	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
266	СТБ МЭК 60598-2-8 (р. 2,3)	Сетевые контактные зажимы должны обеспечивать присоединение проводов номинальным сечением от 0,75 до 1,5 мм2	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует

267	СТБ МЭК 60598-2-9 (р. 2,3)	Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных)	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность - инструкции	
268	СТБ IEC 60598-2-1 (р. 2,3)	Ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
269	СТБ МЭК 598-2-17- (р. 2,3)	Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
270	СТБ МЭК 60598-2-18 (р. 2,3)	Стационарные светильники с лампами накаливания	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
271	СТБ МЭК 60598-2-19 (р. 2,3)	Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных)	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
272	СТБ IEC 60598-2-20 (р. 2,3)	Световые гирлянды	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
273	СТБ МЭК 60598-2-24 (р. 2,3)	Светильники, применяемые в местах, где необходимо ограничить температуру их наружной поверхности, исключающую возможность воспламенения пыли	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
274	СТБ МЭК 60598-2-25 (р. 2,3)	светильникам с лампами накаливания, люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В,	27.40 27.90	8539 8541 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
275	ГОСТ 30345.0-95 (р. 2,3)	Электрические приборы бытового	27.40	8539	Визуальный осмотр:	

		и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов переменного тока, 480 В для других приборов	27.90	8541 9405	- маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
276	СТБ IEC 60335-1-2013 (р. 2,3)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В	27.51 27.90 28.23 28.24 28.25	8413 8414 8415 8418 8421 8422 8424 8433 8436 8450 8451 8452 8467 8476 8479 8504 8508 8509 8510 8516 8524 8543 6301 6306 6307 7324 9019 1000 9001 9404 9405	Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	Соответствует / Не соответствует
277	ГОСТ 2933 (р. 4)	Аппараты на переменное напряжение до 1000 В и постоянное напряжение до 1200 В			Проверка изоляции: - электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ - сопротивление изоляции (0,2Ом – 200 МОм) - ток прикосновения (0 – 4мА)	 Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал
278	ГОСТ 2933 (р.5)	Аппараты на переменное напряжение до 1000 В и постоянное напряжение до 1200 В			Нагрев: температура поверхностей	 (0 – 800) °С
279	ГОСТ IEC 60335-1 (р.р. 6, 7);	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции Долговечность маркировки	 Соответствует / Не соответствует Соответствует / Не соответствует Соответствует / Не соответствует Соответствует / Не соответствует Соответствует / Не соответствует
280	ГОСТ IEC 60335-2-2 (р.р. 7);	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В.			Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - комплектность - инструкции	 Соответствует / Не соответствует Соответствует / Не соответствует Соответствует / Не соответствует Соответствует / Не соответствует

					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
281	ГОСТ IEC 60335-2-3 (р.7);	Электрические утюги для сухого глажения и утюгов с пароувлажнением			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
282	ГОСТ IEC 60335-2-5 (р.7);	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
283	ГОСТ IEC 60335-2-6 (IEC 60335-2-6) (р. 6, 7);	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
284	ГОСТ IEC 60335-2-7 (р. 6, 7);	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует

					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
285	ГОСТ IEC 60335-2-8 (р.6, 7);	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичных приборов			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
286	ГОСТ IEC 60335-2-9 (р. 6, 7);	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
287	ГОСТ IEC 60335-2-10 (р. 7);	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует

					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
288	ГОСТ IEC 60335-2-12 (р.7);	Электрические мармиты, подогревающие подносы и аналогичные приборы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
289	ГОСТ IEC 60335-2-13 (р.7);	Электрические фритюрницы с рекомендуемым максимальным количеством масла не более 5 л, сковород, сковородок и других приборов, использующих масло для приготовления пищи			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
290	ГОСТ IEC 60335-2-14 (р. 6, 7);	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
291	ГОСТ IEC 60335-2-15 (р.6,7);	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначе-			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует

		ний номинальным напряжением не более 250 В.			- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
292	ГОСТ IEC 60335-2-16 (р.7);	Электрические измельчители пищевых отходов (далее - приборы) бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
293	ГОСТ МЭК 60335-2-23 (р.р.6,7);	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных, бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
294	ГОСТ IEC 60335-2-29 (р.7);	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, имеющих выходное безопасное сверхнизкое напряжение.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует

					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
295	~~ГОСТ IEC 60335-2-30 (р.7);~~	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
296	ГОСТ IEC 60335-2-31 (р.7);	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
297	ГОСТ IEC 60335-2-40 (р.6, 7);	Электрические тепловые насосы, в том числе тепловых насосов для горячей воды коммунального водоснабжения, воздушных кондиционеров и осушителей,			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
298	ГОСТ IEC 60335-2-43 (р.7);	Электрические сушилки для одежды из текстильного материала, располагаемой на вешалках, нахо-			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует

		дящихся в потоке теплого воздуха, и электрических перекладин для полотенец бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В.			- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
299	ГОСТ IEC 60335-2-45 (р.6, 7);	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
300	СТБ IEC 60335-2-49 (IEC 60335-2-49) (р.7);	Электрические тепловые щкафы для предприятий общественного питания			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
301	ГОСТ IEC 60335-2-54 (р.7);	Электрические бытовые приборы для очистки поверхностей			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует

					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
302	СТБ МЭК 60335-2-29 (IEC 60335-2-29) (п.4.)	Машины для обработки пола и машинам для влажной очистки.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
303	СТБ IEC 60335-1 (п.4.)	Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
304	ГОСТ 30345.0 (п.4.)	Бытовые и аналогичных электрические приборы.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
305	СТБ МЭК 60950-1-20 (IEC 60950-1) (п.4.)	Оборудование информационных технологий			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
306	ГОСТ IEC 60335-2-59 (р.7);	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
307	ГОСТ IEC 60335-2-65 (р.7);	Электрические приборы для очистки воздуха			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
308	ГОСТ Р 52161.2.73 (р.7);	Закрепляемые электрические погружные нагреватели			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует

					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
309	ГОСТ IEC 60335-2-74 (р.р. 6,7);	Переносные электрические погружных нагревателей			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
310	ГОСТ IEC 60335-2-80 (р.7);	Электрические вентиляторы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
311	ГОСТ IEC 60335-2-85 (р.7);	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
312	ГОСТ IEC 60335-2-96 (р. 6, 7);	Гибкие листовые нагревательные элементы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует

					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
313	ГОСТ IEC 60335-2-98 (р. 7)	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
314	ГОСТ 12.2.007.8-75 (р. 1)	Электротехнические устройства, входящие в состав электросварочного оборудования и оборудования для плазменной обработки			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
315	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 8);	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Защита от доступа к токоведущим частям. Визуальный осмотр средств защиты доступных частей:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
316	ГОСТ IEC 60335-2-6 (IEC 60335-2-6)	Стационарным электрическим ку-			Защита от доступа к токоведущим ча-	

	(р. 8);	хонным плитам, конфорочным панелям, жарочным шкафам и аналогичным приборам бытового			стям. Визуальный осмотр средств защиты доступных частей:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
		применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.			- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
317	ГОСТ IEC 60335-2-9 (р.8);	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи			Защита от доступа к токоведущим частям. Визуальный осмотр средств защиты доступных частей:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
318	ГОСТ IEC 60335-2-30 (р.8).	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Защита от доступа к токоведущим частям. Визуальный осмотр средств защиты доступных частей:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
319	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 10);	Технические средства (далее ТС) бытовых и аналогичных электрических приборов.			Потребляемая мощность и ток	Напряжение (0-600) В, Ток (0-600) А
320	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 11)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
321	ГОСТ IEC 60335-2-2 (р. 11);	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номи-			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С

		нальным напряжением не более 250 В.				
322	ГОСТ IEC 60335-2-3 (р. 11);	Электрические утюги для сухого глажения и утюгов с пароувлажнением			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
323	ГОСТ IEC 60335-2-5 (р. 11);	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
324	ГОСТ IEC 60335-2-6 (IEC 60335-2-6) (р. 11);	Стационарным электрическим кухонным плитам, конфорочным панелям, жарочным шкафам и аналогичным приборам бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
325	ГОСТ IEC 60335-2-7 (р. 11);	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
326	ГОСТ IEC 60335-2-8 (р. 11);	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичных приборов			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
327	ГОСТ IEC 60335-2-9 (р. 11);	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
328	ГОСТ IEC 60335-2-10 (р. 11);	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
329	ГОСТ IEC 60335-2-12 (р. 11);	Электрические мармиты, подогревающие подносы и аналогичные приборы			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
330	ГОСТ IEC 60335-2-13 (р. 11);	Электрические фритюрницы с рекомендуемым максимальным количеством масла не более 5 л, сковород, сковородок и других приборов, использующих масло для приготовления пищи			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С

331	ГОСТ IEC 60335-2-14 (р. 11);	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
332	ГОСТ IEC 60335-2-15 (р. 11);	Электрические измельчители пищевых отходов (далее - приборы) бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
333	ГОСТ IEC 60335-2-16 (р. 11);	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных, бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
334	ГОСТ МЭК 60335-2-23 (р. 11);	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных, бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
335	ГОСТ IEC 60335-2-29 (р. 11);	Электрическим зарядным устройствам батарей бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, имеющих выходное безопасное сверхнизкое напряжение.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
336	ГОСТ IEC 60335-2-30 (р. 11);	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
337	ГОСТ IEC 60335-2-31 (р. 11);	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
338	ГОСТ IEC 60335-2-40 (р. 11);	Электрические тепловые насосы, в том числе тепловых насосов для горячей воды коммунального водоснабжения, воздушных конди-			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С

		ционеров и осушителей,				
339	ГОСТ IEC 60335-2-43 (р. 11);	Электрические сушилки для одежды из текстильного материала,			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
		располагаемой на вешалках, находящихся в потоке теплого воздуха, и электрических перекладин для полотенец бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В.				
340	ГОСТ IEC 60335-2-45 (р. 11);	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
341	СТБ IEC 60335-2-49 (IEC 60335-2-49) (р. 11);	Электрические тепловые щкафы для предприятий общественного питания			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
342	ГОСТ IEC 60335-2-54 (р. 11);	Электрические бытовые приборы для очистки поверхностей			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
343	ГОСТ IEC 60335-2-59 (р. 11);	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
344	ГОСТ IEC 60335-2-65 (р. 11);	Электрические приборы для очистки воздуха			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
345	ГОСТ Р 52161.2.73 (р. 11);	Закрепляемые электрические погружные нагреватели			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
346	ГОСТ IEC 60335-2-74 (р. 11);	Переносные электрические погружных нагревателей			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
347	ГОСТ IEC 60335-2-80 (р. 11);	Электрические вентиляторы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
348	ГОСТ IEC 60335-2-85 (р. 11);	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
349	ГОСТ IEC 60335-2-96 (р. 11);	Гибкие листовые нагревательные элементы			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С

350	ГОСТ IEC 60335-2-98 (р. 11)	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
		более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
351	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 13, 16)	Технические средства (далее ТС) бытовых и аналогичных электрических приборов.			Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
					Ток утечки	(0-5мА)
352	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 19);	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
353	ГОСТ IEC 60335-2-2 (р. 19);	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
354	ГОСТ IEC 60335-2-3 (р. 19);	Электрические утюги для сухого глажения и утюгов с пароувлажнением			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
355	ГОСТ IEC 60335-2-5 (р. 19);	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ

356	ГОСТ IEC 60335-2-6 (IEC 60335-2-6) (р. 19);	Стационарным электрическим кухонным плитам, конфорочным панелям, жарочным шкафам и аналогичным приборам бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
357	ГОСТ IEC 60335-2-7 (р. 19);	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
358	ГОСТ IEC 60335-2-8 (р. 19);	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичных приборов			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
359	ГОСТ IEC 60335-2-9 (р. 19);	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
360	ГОСТ IEC 60335-2-10 (р. 19);	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
361	ГОСТ IEC 60335-2-12 (р. 19);	Электрические мармиты, подогревающие подносы и аналогичные приборы			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	

					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
362	ГОСТ IEC 60335-2-13 (р. 19);	Электрические фритюрницы с рекомендуемым максимальным количеством масла не более 5 л, сковород, сковородок и других приборов, использующих масло для приготовления пищи			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
363	ГОСТ IEC 60335-2-14 (р. 19);	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначе-ний номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
364	ГОСТ IEC 60335-2-15 (р. 19);	Электрические измельчители пищевых отходов (далее - приборы) бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
365	ГОСТ IEC 60335-2-16 (р. 19);	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных, бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
366	ГОСТ МЭК 60335-2-23 (р. 19);	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных, бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
367	ГОСТ IEC 60335-2-29 (р. 19);	Электрическим зарядным устрой-			Нагрев в условиях: ненормальной рабо-	

		ствам батарей бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, имеющих выходное безопасное сверхнизкое напряжение.			ты: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
368	ГОСТ IEC 60335-2-30 (р. 19);	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
369	ГОСТ IEC 60335-2-31 (р. 19);	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
370	ГОСТ IEC 60335-2-40 (р. 19);	Электрические тепловые насосы, в том числе тепловых насосов для горячей воды коммунального водоснабжения, воздушных кондиционеров и осушителей,			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
371	ГОСТ IEC 60335-2-43 (р. 19);	Электрические сушилки для одежды из текстильного материала, располагаемой на вешалках, находящихся в потоке теплого воздуха, и электрических перекладин для полотенец бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
372	ГОСТ IEC 60335-2-45 (р. 19);	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ

					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
373	СТБ IEC 60335-2-49 (IEC 60335-2-49) (р. 19);	Электрические тепловые щкафы для предприятий общественного питания			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
374	ГОСТ IEC 60335-2-54 (р. 19);	Электрические бытовые приборы для очистки поверхностей			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
375	ГОСТ IEC 60335-2-59 (р. 19);	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
376	ГОСТ IEC 60335-2-65 (р. 19);	Электрические приборы для очистки воздуха			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
377	ГОСТ Р 52161.2.73 (р. 19);	Закрепляемые электрические погружные нагреватели			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
378	ГОСТ IEC 60335-2-74 (р. 19);	Переносные электрические погружных нагревателей			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	

					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
379	ГОСТ IEC 60335-2-80 (р. 19);	Электрические вентиляторы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
380	ГОСТ IEC 60335-2-85 (р. 19);	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
381	ГОСТ IEC 60335-2-96 (р. 19);	Гибкие листовые нагревательные элементы			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
382	ГОСТ IEC 60335-2-98 (р. 19)	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
					Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
383	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 20,21)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует

384	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 22)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Проверка конструкции	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
385	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 23)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Внутренняя проводка.	
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
386	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 24)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Безопасность компонентов	
					- визуально маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- проверка документации	Соответствует / Не соответствует
387	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 25, 26)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Присоединение к источнику питания. Визуально:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
388	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 27)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0 – 125) мм
					- диаметр	(1-125) мм
					Знаки заземления Визуально:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/

						Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
389	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 28)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Винты и соединения	
					Визуально:	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
390	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 29)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- непрерывная изоляция	(0,1 – 125) мм
391	ГОСТ IEC 60335-1 (р. 30.1)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.			Теплостойкость	(0 - 125)°С
392	СТБ IEC 60335-2-7 (р.11)	Стиральные машины			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
393	СТБ МЭК 60335-2-8 (р.11)	Электробритвы, машинки для стрижки волос и аналогичным приборам.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
394	СТБ МЭК 60335-2-10(р.11)	Машины для обработки пола и машины для влажной очистки			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
395	СТБ МЭК 60335-2-12 (IEC 60335-2-12) (р.11)	Приспособления для согревания блюд и аналогичные приборы			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
396	СТБ МЭК 60335-2-13 (IEC 60335-2-13) (р.11)	Фритюрницы, сковороды и аналогичные приборы			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
397	СТБ МЭК 60335-2-14 (IEC 60335-2-14) (р.11)	Кухонные машины			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
398	СТБ МЭК 60335-2-15 (IEC 60335-2-15) (р.11)	Приборы для нагревания жидкостей			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С

399	СТБ IEC 60335-2-24 (р.11)	Дозирующие устройства и торговые автоматы для предприятий общественного питания			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
400	~~СТБ IEC 60335-2-25 (IEC 60335-2-25)~~ (р.11)	Микроволновые печи, включая комбинированные микроволновые печи			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
401	СТБ МЭК 60335-2-29 (IEC 60335-2-29) (р.11)	Зарядные устройства батарей			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
402	СТБ IEC 60335-2-30-(р.11)	Обогревательные приборы для выращивания и разведения животных			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
403	СТБ IEC 60335-2-47 (р.11)	Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
404	ГОСТ 27570.52 (МЭК 335-2-63) (р.11)	Электрические кипятильники для воды и электрическим нагревателям жидкостей для предприятий общественного питания.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
405	СТБ МЭК 60335-2-53-2005 (р.11)	Нагревательные приборы для саун			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
406	ГОСТ Р 51374- (р.11)	Электрические посудомоечные машины для предприятий общественного питания.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
407	ГОСТ Р 52161.2.59 (р.11)	приборы для уничтожения насекомых.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
408	СТБ IEC 60335-2-65 (р.11)	Приборы для очистки воздуха			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
409	СТБ IEC 60335-2-82 (р.11)	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
410	ГОСТ IEC 60335-2-9 (р.11)	Квлажнителям воздуха.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
411	ГОСТ 27570.0 (р.11)	Бытовые и аналогичные электрические приборы			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
412	ГОСТ 30345.0 (р.11)	Бытовые и аналогичные электрические приборы			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
413	СТБ IEC 60335-1 (р.11)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С

414	ГОСТ 30345.33-97 (IEC 335-2-52-94) (р.11)	Центрифуги			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
415	СТБ IEC 60335-2-37-2011 (IEC 60335-2-37-2008) (р.11)	Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
416	ГОСТ 27570.37 (р.11)	Электрические универсальные сковороды для предприятий общественного питания.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
417	ГОСТ 27570.38 (р.11))	Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха для предприятий общественного питания			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
418	ГОСТ 433 (р.4)	Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией, в свинцовой, поливинилхлоридной или резиновой оболочке, с защитными покровами или без них	27.32	8544 9001	Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал / Не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал / Не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
419	ГОСТ 839 (р.4.3)	Медные, алюминиевые, из алюминиевых сплавов и сталеалюминиевые неизолированные провод	27.32	8544 9001	Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует /

						Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
420	ГОСТ 1508 (р.4)	Контрольные кабели с медными или алюминиевыми жилами, с резиновой или пластмассовой изоляцией в резиновой или поливинилхлоридной оболочке, с защитными покровами или без них	27.32	8544 9001	Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
421	ГОСТ 2990	Кабели, провода и шнуры	27.32	8544 9001	Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
422	ГОСТ 3345	Кабели, провода и шнуры	27.32	8544 9001	Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции	Выдержал/

					(переменный ток) (0,1 – 10) кВ	не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
423	ГОСТ 7006 (р.4)	Защитные покровы, предназначенные для защиты кабелей от механических повреждений и от коррозии	27.32	8544 9001	Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
424	ГОСТ 7399 (п..6.2)	Провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными луженными жилами с резиновой изоляцией			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует /

						Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
425	ГОСТ 10348 (р.4)	Монтажные многожильные кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
426	ГОСТ 17515 (р.4)	Монтажные провода с жилами из медных или медных луженых проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и с жилами из медных луженых проволок с изоляцией из полиэтилена, в капроновой оболочке или без оболочки с экраном или без экрана.			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- сопротивление изоляции	(0,2 Ом – 200 МОм)
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
427	ГОСТ 18410 (р.4)	Силовые кабели с алюминиевыми и медными жилами с бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом, в			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции	Выдержал/

		алюминиевой или свинцовой оболочке, с защитными покровами или без них			(переменный ток) (0,1 – 10) кВ	не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
428	ГОСТ 18404.1 (р.4)	Кабели управления с фторопластовой изоляцией в усиленной резиновой оболочке,			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, $1 – 10^4$ Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
429	ГОСТ 18404.2 (р.4)	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из резины			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, $1 – 10^4$ Ом.
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует /

						Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
430	ГОСТ 18404.3 (р.4)	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
431	ГОСТ 18404.0 (р.4)	Многожильные кабели управления			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
432	ГОСТ 31996	Силовые кабели с пластмассовой изоляцией			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	

					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
433	ГОСТ 31947 (п.. 8.3)	Провода и кабели, в том числе пониженной пожарной опасности			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, $1 – 10^4$ Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
434	ГОСТ IEC 60227-1 (п. 5.6)	Кабели стационарной и нестационарной прокладки с изоляцией и оболочкой на основе поливинилхлоридного компаунда или без оболочки на номинальное напряжение U0/U ДО 450/750 В включительно			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, $1 – 10^4$ Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	

					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
435	ГОСТ IEC 60245-1 (п. 5.6)	Кабели стационарной и нестационарной прокладки с изоляцией и оболочкой на основе вулканизированной резины или без оболочки на номинальное напряжение до 450/750 В включительно			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
436	ГОСТ 31223	Удлинители на кабельных катушках переменного тока с несъемным гибким кабелем			Электрическое сопротивление проводов постоянному току	0.01 -0.1 Ом, 1 – 10^4 Ом.
					Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (0,2 Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
					Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
437	ГОСТ Р 51312 (р.3)	Кабели для сигнализации и блокировки с медными жилами			- проверка размеров	(0-125) мм
					Визуальный осмотр	
438					- маркировка	Соответствует / Не соответствует

439					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
440					- проверка размеров	(0-125) мм
441	СТБ IEC 60227-3(р.3)	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В			Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
442	СТБ IEC 60227-4 (р.3)	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В			Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
443	СТБ IEC 60245-1 ((р.3)	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжения до 450-750 В			Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
444	СТБ IEC 60245-7 ((р.3)	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжения до 450-750 В			Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
445	ГОСТ 30345. (р.3)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения (далее - приборы), номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов переменного тока, 480 В для других приборов.	-	-	Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм
446	СТБ IEC 60335-1 (р.3)	Электрические варочные котлам для предприятий общественного питания, не предназначенным для бытового применения, с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и			Визуальный осмотр	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- проверка размеров	(0-125) мм

		480 В для других приборов				
447	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 1.7)	Оборудование информационных технологий, включая электрическое офисное и связанное с ним оборудование, питание которого осуществляется от батареи или электросети с номинальным напряжением, не превышающим 600 В.	26.20	8443 8470 8471 8504 8518 8519 8521 8527 8528 8443	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
448	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 2.1-2.2)	Оборудование информационных технологий, включая электрическое офисное и связанное с ним оборудование, питание которого осуществляется от батареи или электросети с номинальным напряжением, не превышающим 600 В.			Защита от доступа к токоведущим частям. Визуальный осмотр средств защиты доступных частей:	
					- кожухи	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
449	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 2.6)	Оборудование информационных технологий, включая электрическое офисное и связанное с ним оборудование, питание которого осуществляется от батареи или электросети с номинальным напряжением, не превышающим 600 В.			Обеспечение защитного заземления и соединения. Знаки заземления	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
450	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 2.7)	Оборудование информационных технологий			Защита от перегрузки по току	
					- наличие устройств защиты	Наличие/Отсутствие
					- предупреждения для обслуживающего персонала	Соответствует / Не соответствует
451	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 2.10)	Оборудование информационных			Изоляция:	

		технологий			- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- расстояния через изоляцию	(0,1 – 125) мм
452	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 3.1-3.3)	Оборудование информационных технологий			Электропроводка, соединения и электропитание:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- монтаж и способ крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- клеммы для подключения	Соответствует / Не соответствует
					- приборные вводы	Соответствует / Не соответствует
453	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 3.4)	Оборудование информационных технологий			Отсоединение от источника питания:	
					- отключающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- размыкающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- приборные соединители и вилки	Соответствует / Не соответствует
454	ГОСТ IEC 60950-1 (р. 4.1-4.4)	Оборудование информационных технологий			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					- отсутствие опрокидывания	Соответствует / Не соответствует
					- механическая прочность	Соответствует / Не соответствует
455	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 4.5)	Оборудование информационных технологий			Нагрев: температура поверхностей	(0 - + 800)°С
456	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 4.7)	Оборудование информационных технологий			Визуальный осмотр:	
					- документация на комплектующие	Соответствует / Не соответствует
457	ГОСТ IEC 60950-1 (п. 5)	Оборудование информационных технологий			Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ

458	ГОСТ IEC 60950-21 (п. 6.4)	Оборудование информационных технологий и рассматривает вопрос обеспечения и получения электропитания через телекоммуникационные сети, в которых напряжение превышает пределы для цепей с напряжением телекоммуникационной сети (НТС)			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
459	ГОСТ IEC 60950-21 (р. 4)	Оборудование информационных технологий и рассматривает вопрос обеспечения и получения электропитания через телекоммуникационные сети, в которых напряжение превышает пределы для цепей с напряжением телекоммуникационной сети (НТС)			Защита от доступа к токоведущим частям. Визуальный осмотр средств защиты доступных частей:	
					- кожухи	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
460	ГОСТ IEC 60950-21 (п. 5)	Оборудование информационных технологий и рассматривает вопрос обеспечения и получения электропитания через телекоммуникационные сети, в которых напряжение превышает пределы для цепей с напряжением телекоммуникационной сети (НТС)			Электропроводка, соединения и электропитание:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- монтаж и способ крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- клеммы для подключения	Соответствует / Не соответствует
					- приборные вводы	Соответствует / Не соответствует
461	ГОСТ IEC 62040-1 (п. 4.7)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).	26.20	8443 8470 8471 8504 8518 8519 8521 8527	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует /

				8528 8443		Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
462	ГОСТ IEC 62040-1 (п.п. 5.1-5.2)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Защита от доступа к токоведущим частям. Визуальный осмотр средств защиты доступных частей:	
					- кожухи	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
463	ГОСТ IEC 62040-1 (п.. 5.3)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Обеспечение защитного заземления и соединения. Знаки заземления	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
464	ГОСТ IEC 62040-1 (п. 5.5)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Защита от перегрузки по току	
					- наличие устройств защиты	Наличие/Отсутствие
					- предупреждения для обслуживающего персонала	Соответствует / Не соответствует
465	ГОСТ IEC 62040-1 (п. 5.7)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- расстояния через изоляцию	(0,1 – 125) мм
466	ГОСТ IEC 62040-1 (п. 6.2, 6.3)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Электропроводка, соединения и электропитание:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует

					- монтаж и способ крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- клеммы для подключения	Соответствует / Не соответствует
					- приборные вводы	Соответствует / Не соответствует
467	ГОСТ IEC 62040-1 (п. 5.4)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Отсоединение от источника питания:	
					- отключающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- размыкающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- приборные соединители и вилки	Соответствует / Не соответствует
468	ГОСТ IEC 62040-1 (р. 7.2., 7..3)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					- отсутствие опрокидывания	Соответствует / Не соответствует
					- механическая прочность	Соответствует / Не соответствует
469	ГОСТ IEC 62040-1 (п. 7.7)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Нагрев: температура поверхностей	(0 - + 800)°С
470	ГОСТ IEC 62040-1 (п. 7.5)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Визуальный осмотр:	
					- документация на комплектующие	Соответствует / Не соответствует
471	ГОСТ IEC 62040-1 (п. 8.2)	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c).			Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
472	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.8)	Ручные электрические машины, приводимыен в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В	28.24	8467 8465 8424	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует

		для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.			- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
473	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р.8)	Шуруповерты и ударные гайковерты.	28.24	8467 8465 8424	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
474	ГОСТ Р IEC 60745-2-5 (р. 8)	Дисковые пилы	28.24	8467 8465 8424	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
475	ГОСТ Р IEC 60745-2-6 (р.8)	Молотки и перфораторы.	28.24	8467 8465 8424	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
476	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср.8)	Пилы с возвратно-поступательным	28.24	8467	Визуальный осмотр:	

		движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.		8465 8424	- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
477	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.9)	Ручные электрические машины, приводимыен в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.			Защита от контакта с токоведущим частям:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
478	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.11)				Потребляемая мощность и ток	Напряжение (0-600) В, Ток (0-600) А
479	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.12)				Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
480	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.13, 15)				Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
					Ток утечки	(0-5мА)
481	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.18)	Ручные электрические машины, приводимыен в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
482	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.19, 20)	Ручные электрические машины, приводимыен в действие электри-			Защита от механических опасностей:	

		ческим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В			- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
		для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.			Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
483	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р. 21)	Ручные электрические машины, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.			Проверка конструкции:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
484	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.22)	Ручные электрические машины, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.			Внутренняя проводка.	
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
485	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р.23)				Безопасность компонентов	
					- визуально маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- проверка документации	Соответствует / Не соответствует
486	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р. 24, 25)	Ручные электрические машины, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.			Присоединение к источнику питания:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
487	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р. 26)	Ручные электрические машины, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для			Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0 – 125) мм
					- диаметр	(1-125) мм
					Знаки заземления Визуально:	

		однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.			- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
488	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р. 27)	Ручные электрические машины, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока.			Винты и соединения	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
489	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р. 28)				Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- непрерывная изоляция	(0,1 – 125) мм
490	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (р. 29)				Теплостойкость	(0 - +125)°С
491	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р..9)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Защита от контакта с токоведущим частям:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
492	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р..11)				Потребляемая мощность и ток	Напряжение (0-600) В, Ток (0-600) А
493	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р..12)				Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
494	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р..13, 15)	Шуруповерты и ударные гайковерты.	28.24	8467 8465 8424	Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
					Ток утечки	(0-5мА)

495	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р..18)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
496	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р..19, 20)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
497	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р.21)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Проверка конструкции:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
498	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р..22)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Внутренняя проводка.	
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
499	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р..23)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Безопасность компонентов	
					- визуально маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- проверка документации	Соответствует / Не соответствует
500	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р..24, 25)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Присоединение к источнику питания:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
501	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р.. 26)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0 – 125) мм
					- диаметр	(1-125) мм
					Знаки заземления Визуально:	

					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
502	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р.. 27)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Винты и соединения	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
503	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р.. 28)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- непрерывная изоляция	(0,1 – 125) мм
504	ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 (р.. 29)	Шуруповерты и ударные гайковерты.			Теплостойкость	(0 - +125)°С
505	ГОСТ Р IEC 60745-2-5 (р. 9)	Дисковые пилы			Защита от контакта с токоведущим частям:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
506	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 11)	Дисковые пилы			Потребляемая мощность и ток	Напряжение (0-600) В, Ток (0-600) А
507	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 12)				Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
508	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 13, 15)	Дисковые пилы			Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ

					Ток утечки	(0-5мА)
509	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 18)	Дисковые пилы			Нагрев в условиях: ненормальной работы:	
					температура поверхностей	(0 – 800) °С
510	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 19, 20))	Дисковые пилы			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
511	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 21)	Дисковые пилы			Проверка конструкции:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
512	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 22)	Дисковые пилы			Внутренняя проводка.	
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
513	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 23)	Дисковые пилы			Безопасность компонентов	
					- визуально маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- проверка документации	Соответствует / Не соответствует
514	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 24, 25)	Дисковые пилы			Присоединение к источнику питания:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
515	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 26)	Дисковые пилы			Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0 – 125) мм
					- диаметр	(1-125) мм
					Знаки заземления	

					Визуально:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
516	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 27)	Дисковые пилы			Винты и соединения	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
517	ГОСТР IEC 60745-2-5 (р. 28)	Дисковые пилы			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- непрерывная изоляция	(0,1 – 125) мм
518	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р 28)	Молотки и перфораторы.			Теплостойкость	(0 - +125)°С
519	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р.9)	Молотки и перфораторы.			Защита от контакта с токоведущим частям:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
520	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р.11)				Потребляемая мощность и ток	Напряжение (0-600) В, Ток (0-600) А
521	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р.12)				Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
522	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р.13, 15)	Молотки и перфораторы.	28.24	8467 8465 8424	Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ

					Ток утечки	(0-5мА)
523	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р.18)	Молотки и перфораторы.			Нагрев в условиях: ненормальной работы:	
					температура поверхностей	(0 – 800) °С
524	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р.19, 20)	Молотки и перфораторы.			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
525	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р. 21)	Молотки и перфораторы.			Проверка конструкции:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
526	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р. 22)	Молотки и перфораторы.			Внутренняя проводка.	
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
527	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р. 23)	Молотки и перфораторы.			Безопасность компонентов	
					- визуально маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- проверка документации	Соответствует / Не соответствует
528	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р 24, 25)	Молотки и перфораторы.			Присоединение к источнику питания:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
529	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р 26)	Молотки и перфораторы.			Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0 – 125) мм
					- диаметр	(1-125) мм
					Знаки заземления	

					Визуально:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
530	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р 27)	Молотки и перфораторы.			Винты и соединения	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
531	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р 28)	Молотки и перфораторы.			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- непрерывная изоляция	(0,1 – 125) мм
532	ГОСТР IEC 60745-2-6 (р 29)	Молотки и перфораторы.			Теплостойкость	(0 - +125)°С
533	ГОСТ IEC 60745-2-11 (р.9)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Защита от контакта с токоведущим частям:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
534	ГОСТ IEC 60745-2-11 (р.11)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Потребляемая мощность и ток	Напряжение (0-600) В, Ток (0-600) А
535	ГОСТ IEC 60745-2-11 (р.12)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	(0 – 800) °С
536	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср.13, 15)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции	(0,1 – 10) кВ

					(постоянный ток)	
					Ток утечки	(0-5мА)
537	~~ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср.18)~~	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Нагрев в условиях: ненормальной работы: температура поверхностей	(0 – 800) °С
538	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср.19, 20)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
539	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср. 21)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Проверка конструкции:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
540	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср. 22)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Внутренняя проводка.	
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
541	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср. 23)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Безопасность компонентов	
					- визуально маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- проверка документации	Соответствует / Не соответствует
542	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср. 24, 25)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Присоединение к источнику питания:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
543	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср. 26)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0 – 125) мм
					- диаметр	(1-125) мм

					Знаки заземления Визуально:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
544	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср. 27)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Винты и соединения	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
545	ГОСТ IEC 60745-2-11 (ср. 28)	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- непрерывная изоляция	(0,1 – 125) мм
546	ГОСТ IEC 60065 (р. 5)	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенную для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов.	26.40	8504 8517 8518 8519 8521 8522 8525 8526 8527 8528 8529	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- инструкции	Соответствует / Не соответствует
					Долговечность маркировки	Соответствует / Не соответствует
547	ГОСТ IEC 60065 (р. 7, 11)				Нагрев: температура поверхностей	(0 – 800) °С
548	ГОСТ IEC 60065 (р. 9)	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или			Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током	

		источников удаленного электропитания и предназначенную для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов.			- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная или дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
549	ГОСТ IEC 60065 (р.10)				Изоляция:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
					Ток утечки	(0-5мА)
					Сопротивление изоляции	(0,2Ом – 200 МОм)
550	ГОСТ IEC 60065 (п. 10.2) Приложение А	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенную для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов.			Устойчивость к воздействию повышенной влажности	(10 – 98) %
551	ГОСТ IEC 60065 (р. 12.1.1,19)				Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					- отсутствие опрокидывания	Соответствует / Не соответствует
					- механическая прочность	Соответствует / Не соответствует
552	ГОСТ IEC 60065 (р. 14)				Безопасность компонентов	
					- визуально маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- проверка документации	Соответствует / Не соответствует
553	ГОСТ IEC 60065 (р. 16)	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенную для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов.			Присоединение к источнику питания. Визуально:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
					Отсоединение от источника питания Визуально:	
554	ГОСТ IEC 60065 (р. 15.2)	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети,			Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0 – 125) мм

		сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенную для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов.			- диаметр	(1-125) мм
					Знаки заземления Визуально:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
555	ГОСТ IEC 60065 (р. 15.3)	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенную для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов.			Винты и соединения	
					Визуально:	
					- способ крепления	Соответствует / Не соответствует
					- наличие защиты от ослабления	Соответствует / Не соответствует
556	ГОСТ IEC 60065 (р. 13)				Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
557	ГОСТ IEC 60065 (р. 20)				- непрерывная изоляция	(0,1 – 125) мм
					Устойчивость к температурным воздействиям	(0 - +800)°С
					Визуальный осмотр:	
					- документация на комплектующие	Соответствует / Не соответствует
558	ГОСТ 12.2.091 (п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств	26.51 26.30	9026 9027 9028 9030 9031 9032 8517	Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
559	ГОСТ 12.2.091 (р. 5)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует

					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
560	ГОСТ 12.2.091 (п. 6.4; Приложение D)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Основные средства защиты доступных частей:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- импеданс	Соответствует / Не соответствует
561	ГОСТ 12.2.091 (п. 6.5; Приложение D)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
					- дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- автоматическое отключение	Соответствует / Не соответствует
					- устройства, ограничивающие ток или напряжение	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- сопротивление защитного импеданс	(0 – 100) Ом
					- устройство ограничения тока или напряжения	Соответствует/ Не соответствует
562	ГОСТ 12.2.091 (п. 6.7; 6.8, Приложения С, К)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ

					- электрическая прочность изоляции (импульсный)	(0 – 4) кВ
563	ГОСТ 12.2.091 (п 6.9)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
564	ГОСТ 12.2.091 (п 6.10)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Визуально:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
565	ГОСТ 12.2.091 (п. 6.11)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Отсоединение от источника питания Визуально:	
					- отключающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- размыкающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- приборные соединители и вилки	Соответствует / Не соответствует
566	ГОСТ 12.2.091 (п.6)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Защита от перегрузки по току Визуально:	
					- наличие устройств защиты	Наличие/Отсутствие
					- плавких предохранителей	Наличие/Отсутствие
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
567	ГОСТ 12.2.091 (р. 10)	Электрическое оборудование, в том числе встроенных вычислительных устройств			Температура поверхности	(0 – 800) °С
568	ГОСТ IEC 61010-1 (п. 9.6)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Защита от перегрузки по току Визуально:	
					- наличие устройств защиты	Наличие/Отсутствие
					- плавких предохранителей	Наличие/Отсутствие
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует

					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
569	ГОСТ IEC 61010-1 (р. 10)				Температура поверхности	(0 – 800) °С
570	ГОСТ IEC 61010-1 (п 7.1, 7.2, 7.3, 7.4)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
571	ГОСТ IEC 61010-1 (р. 5)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
572	ГОСТ IEC 61010-1 (п. 6.4; Приложение D)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Основные средства защиты доступных частей:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- импеданс	Соответствует / Не соответствует
573	ГОСТ IEC 61010-1 (п. 6.5; Приложение D)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
					- дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует

					- автоматическое отключение	Соответствует / Не соответствует
					- устройства, ограничивающие ток или напряжение	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- сопротивление защитного импеданс	(0 – 100) Ом
					- устройство ограничения тока или напряжения	Соответствует/ Не соответствует
574	ГОСТ IEC 61010-1 (п. 6.7; 6.8, Приложения С, К)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (импульсный)	(0 – 4) кВ
575	ГОСТ IEC 61010-1 (п 6.9)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
576	ГОСТ IEC 61010-1 (п 6.10)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Визуально:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
577	ГОСТ IEC 61010-1 (п. 6.11)	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Отсоединение от источника питания Визуально:	
					- отключающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- размыкающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- приборные соединители и вилки	Соответствует /

						Не соответствует
578	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Защита от перегрузки по току Визуально:	
					- наличие устройств защиты	Наличие/Отсутствие
					- плавких предохранителей	Наличие/Отсутствие
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					Температура поверхности	(0 – 800) °С
579	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
580	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
581	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Основные средства защиты доступных частей:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- импеданс	Соответствует / Не соответствует
582	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует

					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
					- дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- автоматическое отключение	Соответствует / Не соответствует
					- устройства, ограничивающие ток или напряжение	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- сопротивление защитного импеданс	(0 – 100) Ом
					- устройство ограничения тока или напряжения	Соответствует/ Не соответствует
583	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (импульсный)	(0 – 4) кВ
584	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
585	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычислительные устройства			Визуально:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
586	ГОСТ IEC 61010- 2-010	Электрического оборудования, в том числе встроенные вычисли-			Отсоединение от источника питания Визуально:	

		тельные устройства			- отключающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- размыкающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- приборные соединители и вилки	Соответствует / Не соответствует
587	СТБ МЭК 60745-2-1 (р. 8)	Сверлильные и ударные сверлильные машины	-		Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
588	СТБ МЭК 60745-2-5 (р. 8)	Дисковые пилы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
589	СТБ IEC 60335-1 (р. 8)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250			Визуальный осмотр: - маркировка - идентификация - стойкость маркировки	С оответствует / Не соответствует
590	ГОСТ 30345.0 (р. 8)	Аппаратура электронной сетевой и сходных с ней устройств,			Визуальный осмотр:	
591					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
592					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
593					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
594	ГОСТ 12.2.026.0 (р.7)	Оборудование деревообрабатывающее			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
595	ГОСТ 12.2.030 (р.5)	Машины ручные			Визуальный осмотр:	
596					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
597					- идентификация	Соответствует /

598						Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
599	СТБ МЭК 60745-2-1 (р. 8)	Инструмент ручной электромеханический.			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
600	ГОСТ 12.2.007.0 (п. 3.8, 3.9)	Электротехнические изделия	26.51	3922 6301 6306 6307 9404 7324 8413 8414 8415 8418 8419 8421 8422 8424 8433 8434 8436 8438 8443 8447 8450 8451 8452 8467 8470 8471	- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
601	ГОСТ 12.2.007.0 (п. 3.2)	Электротехнические изделия			Изоляция	
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
602	ГОСТ 12.2.007.0 (п. 3.3)	Электротехнические изделия			Защитное заземление	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
603	ГОСТ 12.2.007.0 (п 3.4.7)	Электротехнические изделия			Температура поверхности	(0 – 800) °С
604	ГОСТ Р 50444-92 (п.7.8-7.12)	Изделия медицинской техники	26.60	8539 8419 8414 8713 9402	Устойчивость к воздействию вибрационных и ударных нагрузок:	
					- диапазон ускорений	(0 – 400) м/с^2
					- диапазон частот	(5 – 2700) Гц
					- масса образца	(0 – 150) кг

605	ГОСТ Р 50444-92 (п.7.15-7.18)			9403 9018 9405	Устойчивость к климатическим воздействиям (температура)	(-70 - 150)°С
606	ГОСТ Р 50444-92 (п.7.19-7.20)				Устойчивость к климатическим воздействиям (влажность)	(10 – 98) %
607	ГОСТ Р 50267.0 (р.6)	Медицинские электрические изделия		9018 9019 9021 9022	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
608	ГОСТ Р 50267.23 (р.6)	Приборы для чрезкожного мониторинга парциального давления			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
609	ГОСТ Р 50267.25 (р.6)	Электрокардиографы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
610	ГОСТ IEC 60601-1-1 (р. 6)	Медицинские электрические системы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует

611	ГОСТ Р МЭК 60601-2-19 (п. 201.7)	Инкубаторы для новорожденных			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
612	ГОСТ Р МЭК 60601-2-20 ((п. 201.7)	Транспортные инкубаторы для новорожденных			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
613	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27 (п. 201.7)	Электрокардиографические мониторы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
614	ГОСТ 30324.2.47 (р. 6)	Амбулаторные электрокардиографические системы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
615	ГОСТ 30324.2.49 (р. 6)	Многофункциональные мониторы пациента,			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует /

						Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
616	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (р. 6)	Медицинские электрические изделия и медицинские электрические системы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
617	ГОСТ 31590.1 (р.6)	Неинвазивные активные и неактивные офтальмологические приборы, средства для улучшения пониженного зрения и тонометры			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
618	ГОСТ Р 50267.10 (р.6)	Стимуляторы нервов и мышц			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
619	ГОСТ 25052-87 (п.2.4.7)	Аппараты для ультразвуковой терапии			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует /

						Не соответствует
620	ГОСТ 25053-87 (п.2.4.8)	Излучатели аппаратов для ультразвуковой терапии			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
621	ГОСТ Р 51024-2012 (р. 5)	Носимые слуховые аппараты индивидуального пользования с электронным усилением			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
622	ГОСТ Р 51407-99 (р. 5)	Носимые слуховые аппараты индивидуального пользования с электронным усилением			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
623	ГОСТ 22649-83 (п.п.3.2.1)	Медицинские воздушные стерилизаторы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
624	ГОСТ 31598-2012 (р. 5)	Большие паровые стерилизаторам			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует

					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
625	ГОСТ Р МЭК 61326-1 (р. 5)	Электрическое оборудование, получающее питание от электрической сети или батарей при напряжении не более 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
626	ГОСТ Р 52583 (п.5)	Кресла-коляски с электроприводом и скутеров			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
627	ГОСТ 30324.35 (р.6)	Одеяла, подушки и матрацы, включая матрацы с воздушным наполнением, аэродинамические системы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
628	ГОСТ 26368-90 (р.2)	Медицинские светильники			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует

					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
629	ГОСТ IEC 60601-2-51 (р.6)	Регистрирующие и анализирующие одноканальные и многоканальные электрокардиографы			Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- стойкость маркировки	Соответствует / Не соответствует
630	ГОСТ Р 50267.23 (р. 7)	Приборы для чрезкожного мониторинга парциального давления			- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
631	ГОСТ Р 50267.25 (р.7)	Электрокардиографы			Потребляемая мощность и ток	Напряжение (0-600) В, Ток (0-600) А
632	ГОСТ Р 50267.0 (р.7)	Медицинские электрические изделия			Потребляемая мощность и ток	Напряжение (0-600) В, Ток (0-600) А
633	ГОСТ Р 50267.0 (р.13)	Медицинские электрические изделия			Визуальный осмотр основных средств защиты доступных частей:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
					- дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- автоматическое отключение	Соответствует / Не соответствует
					- устройства, ограничивающие ток или напряжение	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- устройство ограничения тока или напряжения	Соответствует/ Не соответствует
634	ГОСТ Р 50267.0 (р.14-20)	Медицинские электрические изделия			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм

					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- ток утечки	(0 – 5) мА
					Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
635	ГОСТ Р 50267.0 (р.24(	Медицинские электрические изделия			Визуально:	
					- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
					Отсоединение от источника питания Визуально:	
					- отключающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- размыкающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- приборные соединители и вилки	Соответствует / Не соответствует
636	ГОСТ Р 50267.0 (р.21)	Медицинские электрические изделия			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
637	ГОСТ Р 50267.0 (р.3)	Медицинские электрические изделия			Визуально:	
					- наличие устройств защиты	Наличие/Отсутствие
					- плавких предохранителей	Наличие/Отсутствие

					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
638	ГОСТ Р 50267.0 (р.42, 52)	Медицинские электрические изделия			Температура поверхности	(0 – 800) °С
639	ГОСТ IEC 60601-1-1 (р. 16)	Медицинские электрические системы	26.60	8539 8419 8414 8713 9402 9403 9018 9405 9018 9019 9021 9022	Визуальный осмотр основных средств защиты доступных частей:	
					- кожухи или защитные барьеры	Соответствует / Не соответствует
					- основная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям:	
					- целостность защитного соединения	Соответствует/ Не соответствует
					- цвет проводов	Соответствует / Не соответствует
					- дополнительная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- автоматическое отключение	Соответствует / Не соответствует
					- устройства, ограничивающие ток или напряжение	Соответствует / Не соответствует
					- усиленная изоляция	Соответствует / Не соответствует
					- устройство ограничения тока или напряжения	Соответствует/ Не соответствует
640	ГОСТ IEC 60601-1-1 (р. 16-19)	Медицинские электрические системы			Изоляция:	
					- зазоры	(0,1 – 125) мм
					- пути утечки	(0,1 – 125) мм
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток)	(0,1 – 10) кВ
					- ток утечки	(0 – 5) мА
					Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует

					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
					Визуально:	
641	ГОСТ IEC 60601-1-1 (р. 57)	Медицинские электрические системы			- монтаж и крепление сетевого шнура	Соответствует / Не соответствует
					- ответная часть, вилка	Соответствует / Не соответствует
					Отсоединение от источника питания Визуально:	
					- отключающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- размыкающие устройства	Наличие/Отсутствие
					- приборные соединители и вилки	Соответствует / Не соответствует
642	ГОСТ IEC 60601-1-1 (р. 22)	Медицинские электрические системы			Защита от механических опасностей:	
					- острые кромки, углы	Соответствует / Не соответствует
					Защита от опасности движущихся частей:	
					- предупреждающая маркировка символами	Соответствует / Не соответствует
643	ГОСТ IEC 60601-1-1 (р. 3)	Медицинские электрические системы			Визуально:	
					- наличие устройств защиты	Наличие/Отсутствие
					- плавких предохранителей	Наличие/Отсутствие
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток)	(0,1 – 10) кВ
644	ГОСТ IEC 60601-1-1 (р. 7)	Медицинские электрические системы	26.60	8539 8419	Температура поверхности	(0 – 800) °С
645	ГОСТ Р 51081-97 (п.5.1)	Кресла-коляски с ручным и электроприводом и скутера, обеспечивающие передвижение пользователя массой не более 100 кг внутри и вне помещений со скоростью не более 15 км/ч.		8414 8713 9402 9403 9018 9405	Механическая прочность	Соответствует / Не соответствует

646	ГОСТ Р 51083-97 (п.5.1)	Кресла-коляски с максимальными габаритными размерами по ГОСТ Р 50602		9018 9019 9021 9022	Механическая прочность	Соответствует / Не соответствует
647	~~ГОСТ Р 51078-97 (п.5.1)~~	~~Ходунки, облегчающие самостоятельное передвижение пользователя массой не менее 50 кг внутри и вне помещений~~			Механическая прочность	Соответствует / Не соответствует
648	ГОСТ 27072 (п.п. 2.38, 2.39)	Аудиометры			Механическая прочность	Соответствует / Не соответствует
649	ГОСТ Р 54833 (р.4)	Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на сортировочных станциях железнодорожного транспорта	27.90.70	8500	Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
650	ГОСТ Р 54898 (р.4)	Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожных переездах общего пользования железнодорожных линий	27.90.70	8500	Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
651	ГОСТ Р 54900 (р.4)	Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах железнодорожных линий	27.90.70	8500	Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
652	ГОСТ Р 54965 (р. 4,5)	Кабели и провода пониженной пожарной опасности	27.90.70	8500	Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует /

						Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
653	ГОСТ Р 55369 (р.4)	Изделия, относящиеся к аппаратуре железнодорожной автоматики и телемеханики, за исключением: - изделий, применяемых на железнодорожном подвижном составе - оптических элементов для световых сигнальных приборов железнодорожного транспорта - реле железнодорожной автоматики и телемеханики	27.90.70	8500	Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
654	ГОСТ Р 54798 (р.4)	Устройства управления, контроля и безопасности	27.90.70	8500	Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
655	СТ РК МЭК 62236-3-2	Аппаратуры, предназначенной для применения в железнодорожных подвижных составах	27.90.70	8500	Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
656	СТ РК МЭК 62236-4	Устройства сигнализации и связи, размещаемые на железных дорогах.	27.90.70	8500	Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует

					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
657	СТ РК МЭК 62236-5	Стационарное оборудование и аппаратуры электропитания, применяемых на подвижном составе			Визуально:	
					- конструктивная защита от поражения электрическим током	Соответствует / Не соответствует
					- соединения электропроводки	Соответствует / Не соответствует
					- изоляционные материалы	Соответствует / Не соответствует
					- кодирование цветом	Соответствует / Не соответствует
658	ГОСТ Р 52931 (п.8.2; п.9)	Приборы, предназначенные для контроля и регулирования технологических процессов и выполнения одной или нескольких из следующих функций: получения информации; передачи, ввода и (или) вывода информации; преобразования, обработки и хранения информации.	27.90.70	8500	Визуальный осмотр:	
					- маркировка	Соответствует / Не соответствует
					- идентификация	Соответствует / Не соответствует
					- комплектность	Соответствует / Не соответствует
					- предупреждающая маркировка	Соответствует / Не соответствует
659	ГОСТ Р 52931 (п.8.3)	Приборы, предназначенные для контроля и регулирования технологических процессов и выполнения одной или нескольких из следующих функций: получения информации; передачи, ввода и (или) вывода информации; преобразования, обработки и хранения информации.			Устойчивость к температурным воздействиям	(-70 - +150)°С
660	ГОСТ Р 52931 (п.8.4)				Устойчивость к воздействию повышенной влажности	(10 – 98) %
661	ГОСТ Р 52931 (п.8.10)				Проверка изоляции:	
					- электрическая прочность изоляции (переменный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- электрическая прочность изоляции (постоянный ток) (0,1 – 10) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- электрическая прочность изоляции (импульсный) (0 – 4) кВ	Выдержал/ не выдержал
					- сопротивление изоляции (1Ом – 200 МОм)	Выдержал/ не выдержал
662	ГОСТ Р 52931 (п.8.6)	Приборы, предназначенные для контроля и регулирования технологических процессов и выполнения одной или нескольких из следующих функций: получения информации; передачи, ввода и (или) вывода информации; преобразова-			Устойчивость к воздействию вибрационных и ударных нагрузок:	
					- диапазон ускорений	(0 – 400) м/с^2
					- диапазон частот	(5 – 2700) Гц
663	ГОСТ Р 52931 (п.8.13)				- масса образца	(0 – 150) кг
					Стойкость к температурным воздействиям	(-70 - +150)°С

664	ГОСТ Р 52931 (п.8.14)	ния, обработки и хранения информации.			Стойкость к воздействию повышенной влажности	(10 – 98) %
665	ГОСТ Р 52931 (п.8.17)				Код защиты оболочки (IP)	(00 – 60)
666	ГОСТ 16962.1 (п.2.1; п.2.2; п.2.3)	Электротехнические изделия			Устойчивость к температурным воздействиям	(-70 - +150)°С
667	ГОСТ 16962.1 (п.2.1; п.2.2; п.2.3)	Электротехнические изделия			Стойкость к температурным воздействиям	(-70 - +150)°С
668	ГОСТ 16962.1 (п.2.4)	Электротехнические изделия			Стойкость к воздействию повышенной влажности	(10 – 98) %
669	ГОСТ 16962.2 (п.2.1; п.2.2; п.2.3)	Электротехнические изделия			Устойчивость к воздействию вибрационных и ударных нагрузок:	
					- диапазон ускорений	(0 – 400) м/с^2
					- диапазон частот	(5 – 2700) Гц
					- масса образца	(0 – 150) кг
670	ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.16, 2.17, 2.18, 2,19)	Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические			Устойчивость к температурным воздействиям	(-70 - +150)°С
671	ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7)				Устойчивость к воздействию вибрационных и ударных нагрузок:	
					- диапазон ускорений	(0 – 400) м/с^2
					- диапазон частот	(5 – 2700) Гц
672	ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.22, 2.23)				Стойкость к воздействию повышенной влажности	(10 – 98) %
673	ГОСТ 15150 (п.3.2)	Машины, приборы и другие технические изделия			Стойкость к температурным воздействиям	(-70 - +150)°С
674	ГОСТ 15150 (п.3.6)	Машины, приборы и другие технические изделия			Стойкость к воздействию повышенной влажности	(10 – 98) %
675	ГОСТ IEC 61010-1 (п.6.8.2)	Электрическое оборудование для испытания и измерения, электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве, электрическое лабораторное оборудование			Стойкость к воздействию повышенной влажности	(10 – 98) %
676	ГОСТ 14254 (п.9 – п.12, п.13.1 – п.13.3, п.14.2.1 – п.14.2.4)	Все виды изделий			Код защиты оболочки (IP)	(00 – 60)
677	ГОСТ 21130 (п.1)	Заземляющие зажимы (далее - зажимы) и знаки заземления			Зажим заземления:	
					- линейный размер	(0,1 – 125) мм
					- диаметр	(1-125) мм
678	ГОСТ 21130 (п.2)				Знаки заземления Визуально:	
					- маркировка	Соответствует /

						Не соответствует
					- расположение	Соответствует / Не соответствует

Директор
ООО «Центр испытаний и экспертиз»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Е.М.Кокин
инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

Федерация Российская Общество с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и экспертиз» ИНН 6672162395 ОГРН 1046604385288

111 (сто одиннадцать) листов

Руководитель экспертной группы В.А. Панченко

Члены экспертной группы В.Н. Бульдович

С.М. Довгий