

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (Заместитель Руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ИИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации 117

№ РОСС RU 0001.512670

на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)**Лаборатории физико-химических исследований Повховского месторождения****Территориально-производственного предприятия «Повхнефтегаз»****Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»**

наименование испытательной лаборатории (центра)

626486, РОССИЯ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, Повховское месторождение

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 2477	Нефть	—	—	Массовая доля воды	(0,03-1,0) %
2	ГОСТ 21534, метод А				Массовая концентрация хлористых солей	(1,5-300,0) мг/дм ³
					Массовая доля хлористых солей	(0,0002-0,0390) %
3	ГОСТ 3900, метод 1				Плотность при температуре 20 °С	(0,7700-0,9000) г/см ³
4	ГОСТ Р 51069				Плотность при температуре 15 °С	(0,7700-0,8900) г/см ³
5	Методика измерения плотности ареометром в БИК СИКН № 551 месторождения «Повховское» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», свидетельство об аттестации ФБУ «Тюменский ЦСМ» № 692/01.00248-2008/2013 от 12 апреля 2013 г.				Плотность при условиях измерения массы нефти в диапазоне температур от 14 до 40 °С	(0,7700-0,8900) г/см ³

1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ 33	Нефть	—	—	Вязкость кинематическая в диапазоне температур от 10 до 40 °С	(0,60-20,00) мм ² /с
7	ГОСТ Р 51947				Массовая доля серы	(0,05-5,0) %
8	ГОСТ 1756				Давление насыщенных паров	(4,9-98,0) кПа
						(37 - 735) мм рт.ст.
9	ASTMD 323-15а, метод В				Давление насыщенных паров	(35,0-100,0) кПа
						(262-750) мм рт.ст.
10	ГОСТ 6370				Массовая доля механических примесей	(0,0015-0,1000) %
11	ГОСТ 2177, метод Б				Выход фракций: до температуры 200 °С до температуры 300 °С	(21-50) % (42-70) %
12	ГОСТ Р 52247, метод Б				Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С	(1,0-10,0) млн ⁻¹ (ppm)
13	ГОСТ 11851, метод А				Массовая доля парафина	(0,1-6,0) %
14	ГОСТ Р 50802				Массовая доля: - сероводорода; - метилмеркаптанов и этилмеркаптанов в сумме	(2,0-50,0) млн ⁻¹ (ppm) (2,0-50,0) млн ⁻¹ (ppm)

Генеральный директор ТПП «Повхнефтегаз»

ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица


А.С. Валеев

инициалы, фамилия уполномоченного лица




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью



Должность
подпись

Ф.И.О



Эксперт по аккредитации

Молч

Г.Н. Молчанова

Технический эксперт

Зел

А.В. Зеленов

ДОРОШЕНКО А.А.

Дорош