М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
_____ ЛИТВАК А.Г.
подпись инициалы, фамилия

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение 21218
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21C340
от « 15 » сентября 2015 г.
на 12 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории

Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты ООО «Мониторинг»
наименование испытательной лаборатории (центра)

190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17, лит. А, помещения № 456, 458, 461, 486, 034
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 12.4.285, Приложение В	***Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе самоспасатели) от химических и радиационных факторов, сменные элементы к ним***	32.99.11.110 32.99.11.111 32.99.11.112 32.99.11.113 32.99.11.120 32.99.11.130	из 9020 00 000 0 из 4016 из 6307 из 3802 из 5502 00 из 5503 из 5504 из 5601 из 5911 из 8421 39 200 2 из 8421 39 200 8 из 8421 39 200 9 из 9033 00 000 0	Время перевода самоспасателя в рабочее положение	0÷10 мин
2.	ГОСТ 12.4.293, Приложение Б				Параметры резьбы	-
3.	ГОСТ ISO 17420-3				Параметры резьбы	-
4.	ГОСТ Р 12.4.300, п. 7.3				Визуальный осмотр	-
5.	ГОСТ Р 12.4.300, п. 7.4				Температурное воздействие	температура: -50÷+120 °С; отн. влажность 0÷100 %

1	2	3	4	5	6	7
6.	ГОСТ Р 12.4.300, п. 7.5				Устойчивость к воспламенению	-
7.	ГОСТ Р 12.4.300, п. 7.6				Растяжение ремней крепления и/или оголовья	-
8.	ГОСТ Р 12.4.300, п. 7.7				Прочность крепления соединительных элементов	-
9.	ГОСТ Р 12.4.300, п. 7.8				Функционирование клапана выдоха	-
10.	ГОСТ Р 12.4.300, п. 7.9				Устойчивость к растяжению клапана выдоха	-
11.	ГОСТ Р 12.4.300, п. 7.10				Подсос через клапан выдоха	0÷100 %
12.	ГОСТ Р 12.4.300, п. 7.11				Герметичность	-
13.	ГОСТ Р 12.4.300, п. 7.12				Начальное сопротивление воздушному потоку	0÷3000 Па
14.	ГОСТ Р 12.4.300, п. 7.13				Эксплуатационные свойства	-
15.	ГОСТ Р 22.9.26, п. 5.1				Визуальный осмотр	
16.	ГОСТ Р 22.9.26, п. 5.2				Предварительная подготовка образцов (Устойчивость к температурному воздействию)	температура: -50÷+120 °С; отн. влажность 0÷100 %
17.	ГОСТ Р 22.9.26, п. 5.2				Предварительная подготовка образцов (Устойчивость к механическому воздействию)	-
18.	ГОСТ Р 22.9.26, п. 5.2				Предварительная подготовка образцов (Предварительная подготовка моделированием режима носки)	-

1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ Р 22.9.26, п. 5.3				Эксплуатационные свойства	-
20.	ГОСТ Р 22.9.26, п. 5.4				Масса	0÷6 кг
21.	ГОСТ Р 22.9.26, п. 5.5				Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	0÷5 %
22.	ГОСТ Р 22.9.26, п. 5.6				Начальное сопротивление воздушному потоку	0÷3000 Па
23.	ГОСТ Р 22.9.26, п. 5.7				Площадь поля зрения	0÷100 %
24.	ГОСТ Р 22.9.26, п. 5.8				Прочность крепления клапана выдоха	-
25.	ГОСТ Р 22.9.26, п. 5.9				Проникание / Коэффициент проникания	0÷100 %
26.	ГОСТ Р 22.9.26, п. 5.10				Устойчивость к воспламенению	-
27.	ГОСТ Р 22.9.26, п. 5.11				Проницаемость фильтрующего материала / коэффициент проницаемости фильтрующего материала	0÷100 %
28.	ГОСТ Р 22.9.26, п. 5.12				Время защитного действия	0÷101 ч
29.	ГОСТ Р 22.9.26, п. 5.14				Устойчивость к климатическим воздействиям	температура: -50÷+120 °С; отн. влажность 0÷100 %
30.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 5.4	***Средства индивидуальной защиты глаз, включая защитные очки и защитные лицевые щитки, от неионизирующих излучений,***	32.50.42.120 32.50.43.000 32.50.44.000 32.99.11.160	из 9004 90 100 0 из 9004 90 900 из 39 из 8504 из 9004 10 из 9004	Область перекрытия защитных лицевых щитков	-
31.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 6.14				Боковая защита	-

1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ 12.4.023, п. 3.4	***химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц, термических рисков электрической дуги***			Скорость горения материала	0÷5 мм/с
33.	ГОСТ EN 1731, п. 5.1				Устойчивость к коррозии	-
34.	ГОСТ EN 1731, п. 5.2				Устойчивость к воспламенению	-
35.	ГОСТ EN 1731, п. 5.3				Световой коэффициент пропускания	0÷100 %
36.	ГОСТ EN 1731, п. 5.4				Повышенная прочность	-
37.	ГОСТ EN 1731, п. 5.5				Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц	0÷15 Дж
38.	ГОСТ EN 1731, п. 5.7				Визуальный осмотр	-
39.	ГОСТ EN 1731, п. 5.8				Комфорт и сохранение положения при использовании	-
40.	ГОСТ EN 208, п. 4.3	***Средства индивидуальной защиты глаз при работе по настройке лазеров и лазерных систем, светофильтры и защитные очки от лазерного излучения при юстировке***	32.50.42.120 32.50.43.000 32.50.44.000 32.99.11.160	из 9004 90 100 0 из 9004 90 900 из 39 из 8504 из 9004 10 из 9004	Световой коэффициент пропускания	0÷100 %
41.	ГОСТ EN 208, п. 4.5				Астигматизм	0÷10,0 дптр.
42.	ГОСТ EN 208, п. 4.5				Сферическая рефракция	-25÷+25 дптр.
43.	ГОСТ EN 208, п. 4.5				Разность призматического действия	0÷6,0 прдптр.
44.	ГОСТ EN 208, п. 4.6.2				Приведенный коэффициент яркости	0÷25 кд/м^2·лк
45.	ГОСТ EN 208, п. 4.8				Устойчивость к воспламенению	-
46.	ГОСТ EN 208, п. 4.9				Поле зрения	-
47.	ГОСТ EN 208, п. 4.11				Возможность замены светофильтра	-

1	2	3	4	5	6	7
48.	ГОСТ EN 208, п. 4.12				Механическая прочность	-
49.	ГОСТ 12.4.257	***Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов, химических факторов и воздействия статического электричества, материалы для их изготовления***	14.12.30.150 22.19.60.110 22.19.60.112 22.19.60.119	из 3926 20 000 0 из 4015 из 4203 29 100 0 из 6116 из 6216 00 000 0	Сопротивление резанию цепной пилой	-
50.	ГОСТ Р ИСО 11393-4				Сопротивление резанию цепной пилой	-
51.	ГОСТ 12.4.252, п. 8.2				Уровень свободы движений рук	-
52.	ГОСТ 26128				Сопротивление раздиру	0÷5000 Н/мм
53.	ГОСТ 21353				Сопротивление раздиру	0÷1000 Н/см
54.	ГОСТ 12.4.183, Приложение 2				Стойкость к проколу	0÷10 кН
55.	ГОСТ Р 12.4.295, п. 5.3	***Средства индивидуальной защиты ног от механических факторов, химических факторов и воздействия статического электричества, материалы для их изготовления***	15.20.31.000 15.20.32.120 15.20.32.121 15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.124 15.20.32.125 15.20.32.126 15.20.32.127 15.20.32.128 15.20.32.129	из 64 из 6401 из 6403 из 6405 10 000 0	Внутренняя длина носка	0÷125 мм
56.	ГОСТ Р 12.4.295, п. 5.2				Прочность крепления подошвы	0÷10 кН
57.	ГОСТ Р 12.4.295, п. 5.13				Устойчивость к воздействию пониженных температур	-
58.	ГОСТ Р 12.4.295, п. 6.4				Растяжение материалов верха	0÷10 кН
59.	ГОСТ ISO 17229				Пароемкость кожи	от 0,05 мг/см^2
60.	ГОСТ Р 57023				Сопротивление раздиру	0÷10 кН
61.	ГОСТ 8972				Намокаемость	0÷300 %
62.	ГОСТ 8972				Усадка	0÷100 %
63.	ГОСТ ISO 11393-3				Устойчивость к разрезанию цепной пилой	-

1	2	3	4	5	6	7
64.	ГОСТ Р ИСО 3377-1				Раздирающая нагрузка	0÷10 кН
65.	ГОСТ Р ИСО 3377-2				Раздирающая нагрузка	0÷10 кН
66.	ГОСТ Р ЕН 12568, п. 5.2.2				Сопротивление подноска удару	0÷200 Дж 0÷10 кН
67.	ГОСТ Р ЕН 12568, 6.2.1				Сопротивление проколу антипрокольных стелек	0÷10 кН
68.	ГОСТ Р ЕН 12568, 7.2.1				Сопротивление проколу антипрокольных вставок	0÷10 кН
69.	ГОСТ Р 12.4.298, п. 5.2.1				Внутренняя длина подноска	0÷125 мм
70.	ГОСТ Р 12.4.298, п. 5.2.2				Сопротивление подноска удару	0÷200 Дж
71.	ГОСТ Р 12.4.298, п. 5.4.2				Устойчивость подноска к воздействию повышенных температур	-
72.	ГОСТ Р 12.4.298, п. 5.4.3				Устойчивость подноска к воздействию пониженных температур	-
73.	ГОСТ Р 12.4.298, 6.2.1				Сопротивление проколу антипрокольных стелек	0÷10 кН
74.	ГОСТ Р 12.4.298, 6.3.1				Размеры	0÷1000 мм
75.	ГОСТ Р 12.4.298, 6.4				Устойчивость к старению и воздействию окружающей среды	0÷10 кН
76.	ГОСТ Р 12.4.298, 7.2.1				Сопротивление проколу антипрокольных вставок	0÷10 кН

1	2	3	4	5	6	7
77.	ГОСТ Р 12.4.298, 7.3				Сопротивление коррозии антипрокольных вставок	0÷10 кН
78.	ГОСТ Р 12.4.298, 7.4.2				Устойчивость антипрокольных вставок к воздействию повышенных температур	0÷10 кН
79.	ГОСТ Р 12.4.298, 7.4.3				Устойчивость антипрокольных вставок к воздействию пониженных температур	0÷10 кН
80.	ГОСТ Р ИСО 17697, Метод В				Прочность швов	0÷5000 Н/мм
81.	ГОСТ 12.4.072, п. 4.6				Условная прочность	0÷1000 Н/мм^2
82.	ГОСТ 12.4.072, п. 4.6				Относительное удлинение при разрыве	0÷500 %
83.	ГОСТ 12.4.072, п. 4.8				Изменение объема	0÷500 %
84.	ГОСТ 12.4.072, п. 4.11				Масса полупары	0÷6 кг
85.	ГОСТ 12.4.162, п. 3.2				Визуальный осмотр	-
86.	ГОСТ 12.4.162, п. 3.3				Размеры	0÷1000 мм
87.	ГОСТ 12.4.162, п. 3.5				Амортизация удара защитными элементами	0÷200 Дж
88.	ГОСТ 12.4.162, п. 3.6				Сопротивление сквозному проколу	0÷10 кН
89.	ГОСТ 12.4.162, п. 3.7				Маслостойкость	-
90.	ГОСТ 12.4.257	***Одежда специальная защитная от механических факторов, от***	14.12 14.12.11.110 14.12.11.120	из 3926 20 000 0 из 4015 из 61	Сопротивление резанию цепной пилой	-

1	2	3	4	5	6	7
91.	ГОСТ 3816	***общих производственных загрязнений, от химических факторов, от воздействия статического электричества, от теплового излучения, материалы для ее изготовления***	14.12.11.130 14.12.12.110 14.12.12.120 14.12.12.130 14.12.21.110 14.12.21.120 14.12.21.130 14.12.22.110 14.12.22.120 14.12.22.130 14.12.30.110 14.12.30.111 14.12.30.112 14.12.30.120 14.12.30.121 14.12.30.122 14.12.30.130 14.12.30.131 14.12.30.132 14.12.30.140 14.12.30.141 14.12.30.142 14.12.30.160 14.12.30.190	из 62 из 64 из 6101 из 6102 из 6201 из 6202 из 4015 из 6113 00 из 6114 из 6210 из 6211	Влажность материала	0÷100 %
92.	ГОСТ Р ИСО 16602, п. 5.2				Температурное кондиционирование	температура: -50÷+120 °С; отн. влажность 0÷100 %
93.	ГОСТ Р ИСО 16602, п. 5.3, Приложение А				Кондиционирование методом носки	-
94.	ГОСТ Р ИСО 16602, п. 5.6				Стойкость к прониканию жидкости	-
95.	ГОСТ Р ИСО 16602, п. 5.10				Практические эксплуатационные испытания	-
96.	ГОСТ Р ИСО 16602, п. 6.2				Предварительное кондиционирование	-
97.	ГОСТ Р ИСО 16602, п. 6.3				Кондиционирование	температура: -50÷+120 °С; отн. влажность 0÷100 %
98.	ГОСТ Р ИСО 16602, п. 7.2				Предварительное кондиционирование	-
99.	ГОСТ Р ИСО 16602, п. 7.3				Кондиционирование	температура: -50÷+120 °С; отн. влажность 0÷100 %
100.	ГОСТ Р ИСО 16602, Приложение В				Прочность шлангов подачи воздуха	-
101.	ГОСТ Р ИСО 16602, Приложение В				Прочность элементов крепления	-
102.	ГОСТ Р ИСО 16602, Приложение D				Герметичность клапана выдоха	-
103.	ГОСТ Р ИСО 13934-2				Максимальное усилие	0÷10 кН

1	2	3	4	5	6	7
104.	ГОСТ Р ИСО 13935-2				Максимальное усилие	0÷10 кН
105.	ГОСТ Р 57626				Сопротивление раздиру	0÷10 кН
106.	ГОСТ Р ИСО 139				Кондиционирование	температура: -50÷+120 °С; отн. влажность 0÷100 %
107.	ГОСТ 12023				Толщина материала	0÷10 мм
108.	ГОСТ Р ИСО 13937-3				Прочность на раздирание	0÷10 кН
109.	ГОСТ Р ИСО 13937-4				Прочность на раздирание	0÷10 кН
110.	ГОСТ 12088				Воздухопроницаемость	2,5÷10750 $дм^3/м^2с$
111.	ГОСТ ISO 6330				Предварительная подготовка образца (устойчивость к стирке и сушке)	-
112.	ГОСТ Р ИСО 17491-3				Устойчивость к прониканию струи жидкости	-
113.	ГОСТ ISO 17491-4				Устойчивость к прониканию распыляемой жидкости	-
114.	ГОСТ 11209, п. 7.6				Разрывная нагрузка	0÷10 кН
115.	ГОСТ 11209, п. 7.6				Относительное удлинение при разрыве	0÷500 %
116.	ГОСТ 11209, п. 7.6				Раздирающая нагрузка	0÷10 кН
117.	ГОСТ 11209, п. 7.12				Удельное поверхностное электриче-	$0÷2·10^{13}$ Ом

1	2	3	4	5	6	7
					ского сопротивления	
118.	ГОСТ 11209, п. 7.17				Кислотонепроницаемость	-
119.	ГОСТ 11209, п. 7.18				Кислотостойкость	-
120.	ГОСТ 11209, п. 7.19				Маслоотталкивание	1÷8 баллов
121.	ГОСТ 11209, п. 7.20				Нефтеотталкивание	1÷5 баллов
122.	ГОСТ 11209, п. 7.22				Нефтестойкость	0÷100 %
123.	ГОСТ 11209, п. 7.23 ГОСТ 21050				Предварительная подготовка образца (устойчивость к сухой химической чистке лабораторным методом)	-
124.	ГОСТ 11209, п. 7.24				Предварительная подготовка образца (устойчивость к стирке и сушке)	-
125.	ГОСТ 11209, Приложение А				Огнестойкость после воздействия 50-кратной мокрой обработки	-
126.	ГОСТ 21050				Предварительная подготовка образца (устойчивость к сухой химической чистке лабораторным методом)	-
127.	ГОСТ 12.4.064, п. 3.6	***Костюмы изолирующие от химических факторов и радиационных факторов, в том числе костюмы изолирующие с принудительной подачей***	14.12.30.140 32.99.11.190	из 62 из 9020 00 000 0	Масса	0÷30 кг
128.	ГОСТ 12.4.240, п. 5.2				Выполнение комплекса упражнений, имитирующих работу	-
129.	ГОСТ 12.4.240, п. 5.5				Растяжение разъемов и соединений	0÷2000 Н

1	2	3	4	5	6	7
130.	ГОСТ 12.4.284.1, п. 5.2	***воздуха, материалы для их изготовления***			Кондиционирование	температура: -50÷+120 °С; отн. влажность 0÷100 %
131.	ГОСТ 12.4.284.1, п. 6.1				Внешний осмотр	-
132.	ГОСТ 12.4.284.1, п. 6.2				Испытания при практических условиях применения	-
133.	ГОСТ 12.4.284.1, п. 6.3				Скорость воздушного потока	0÷410 дм^3/мин
134.	ГОСТ 12.4.284.1, п. 6.5				Прочность соединений	-
135.	ГОСТ 12.4.284.1, п. 6.6				Герметичность клапанов выдоха	-
136.	ГОСТ 12.4.284.1, п. 6.7				Механическая прочность	-
137.	ГОСТ 12.4.284.2, п. 8.1				Эксплуатационные свойства	-
138.	ГОСТ 12.4.279, п. 5.2				Выдержка при определенном температурном режиме	температура: -50÷+120 °С; отн. влажность 0÷100 %
139.	ГОСТ 12.4.279, п. 5.10				Испытания в условиях эксплуатации	-
140.	ГОСТ 12.4.279, п. 6.2				Предварительная обработка	-
141.	ГОСТ 12.4.279, п. 6.3				Выдержка в стандартных климатических условиях	-
142.	ГОСТ 12.4.279, п. 7.2				Предварительная обработка	температура: -50÷+120 °С; отн. влажность 0÷100 %

1	2	3	4	5	6	7
143.	ГОСТ 12.4.279, п. 7.3				Выдержка в стандартных климатических условиях	-
144.	ГОСТ 12.4.279, Приложение Г				Герметичность клапанов выдоха	-

Генеральный директор
ООО «МОНИТОРИНГ»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Общество с ограниченной ответственностью „МОНИТОРИНГ" Санкт-Петербург

Т.М. Королева
инициалы, фамилия уполномоченного лица