УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «17» 11 2020
№ РА-543

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.21ЖТ11

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Испытательный центр продукции вагоностроения Общества с ограниченной ответственностью
«Инженерный Центр подвижного состава» (ИЦ ПВ ООО «ИЦПС»)

*наименование испытательного центра*

190013, Россия, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 108, литер А, пом. 21-Н

*адрес места осуществления деятельности испытательного центра*

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ГОСТ 30243.1, п. 7.8 | Вагоны-хопперы<br>Вагоны бункерного типа | 30.20.33.116<br>30.20.33.121 | 8606<br>300000 | Оборудование вагона переходными площадками с ограждениями, лестницами, подножками и поручнями для составителей поездов, автосцепными устройствами с установочными размерами по ГОСТ 3475 | Наличие/ отсутствие |
| 2 | ГОСТ 30243.1, п. 7.9 | | | | Безопасность переходных площадок с ограждениями, лестниц, подножек и поручней для составителей поездов, автосцепных устройств<br>Геометрические и установочные размеры | Обеспечивается / не обеспечивается<br>0-3000 мм |
| 3 | ГОСТ 30243.2, п. 7.7 | | | | Оборудование вагона переходными площадками с ограждениями, лестницами, подножками и поручнями для составителей поездов, автосцепными устройствами с установочными размерами по ГОСТ 3475 | Наличие/ отсутствие |
| 4 | ГОСТ 30243.2, п. 7.8 | | | | Безопасность переходных площадок с ограждениями, лестниц, подножек и поручней для составителей поездов, автосцепных устройств<br>Геометрические и установочные размеры | Обеспечивается / не обеспечивается<br>0-3000 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ГОСТ 30243.3, п. 7.7 | Вагоны-хопперы<br>Вагоны бункерного типа | 30.20.33.116<br>30.20.33.121 | 8606 300000 | Оборудование вагона переходными площадками с ограждениями, лестницами, подножками и поручнями для составителей поездов, автосцепными устройствами с установочными размерами по ГОСТ 3475 | Наличие/ отсутствие |
| 6 | ГОСТ 30243.3, п. 7.8 | | | | Безопасность переходных площадок с ограждениями, лестниц, подножек и поручней для составителей поездов, автосцепных устройств<br>Геометрические и установочные размеры | Обеспечивается / не обеспечивается<br>0-3000 мм |
| 7 | ГОСТ 10935, п. 7.10 | Вагоны изотермические<br>Вагоны крытые | 30.20.33.114<br>30.20.33.111 | 8606 918000 | Наличие и безопасность переходных площадок с ограждениями, лестниц, подножек и поручней для составителей поездов, автосцепных устройств с установочными размерами по ГОСТ 3475<br>Геометрические и установочные размеры | Наличие/ отсутствие<br>Обеспечивается / не обеспечивается<br>0-3000 мм |
| 8 | ГОСТ 3475 п. 2.2 | Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги<br>Вагоны грузовые<br>Тепловозы, газотурбовозы: магистральные, маневровые и промышленные<br>Электровозы: магистральные, маневровые, промышленные | 30.20.32.111<br>30.20.33.110<br>30.20.12.110<br>30.20.12.120<br>30.20.11.110<br>30.20.11.120<br>30.20.11.130 | 8605 000001<br>8606<br>8602 100000<br>8601 100000 | Высота горизонтальной оси автосцепки от головок рельсов (расстояние от уровня головок рельсов до уровня оси автосцепки) | 0-3000 мм |
| 9 | ГОСТ 3475 п. 2.3 | | | | Положение оси сцепок (автосцепок) относительно горизонтали:<br>- отклонение головы автосцепки от горизонтального положения вверх<br>- провисание головы автосцепки | 0-150 мм<br>0-150 мм |
| 10 | ГОСТ 3475 п. 2 | | | | Зазор между хвостовиком автосцепки и потолком ударной розетки | 0-150 мм |
| | | | | | Расстояние от упора головы корпуса автосцепки до ударной розетки | 0-150 мм |
| 11 | ГОСТ 30549, п. 5.1 | Вагоны-самосвалы (думпкары) | 30.20.33.115 | 8606 300000 | Наличие и безопасность подножек, поручней, переходных площадок<br>Геометрические и установочные размеры | Наличие/ отсутствие<br>Обеспечивается / не обеспечивается<br>0-3000 мм |
| 12 | ГОСТ 5973, п. 7.7 | | | | Работоспособность механизма автосцепки<br>Установочные размеры | Обеспечивается / не обеспечивается<br>0-3000 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ГОСТ Р 51659, п. п. 7.7, 7.13 | Вагоны-цистерны | 30.20.33.113 | 8606 100000 | Наличие и безопасность подножек и поручней для составителей поездов, лестниц, помостов и переходных площадок с ограждениями, люка-лаза котла (геометрические и установочные размеры), работоспособность механизма автосцепки (установочные размеры) | Наличие/ отсутствие Обеспечивается / не обеспечивается 0-3000 мм |
| 14 | ГОСТ 26686, п. 7.7 | Вагоны-платформы железнодорожные | 30.20.33.118 | 8606 990000 | Работоспособность механизма автосцепки Установочные размеры | Обеспечивается / не обеспечивается 0-3000 мм |
| 15 | ГОСТ 26686, п. 7.9 | | | | Наличие и безопасность подножек, поручней Геометрические и установочные размеры | Наличие/ отсутствие Обеспечивается / не обеспечивается 0-3000 мм |
| 16 | ГОСТ 26725, п. 7.4 | Полувагоны | 30.20.33.112 | 8606 920000 | Наличие и безопасность подножек, поручней, лестниц (геометрические и установочные размеры) автосцепных устройств с установочными размерами по ГОСТ 3475 | Наличие/ отсутствие Обеспечивается / не обеспечивается 0-3000 мм |
| 17 | ГОСТ 6996 р. 7 | Соединения сварные составных частей железнодорожного подвижного состава | - | - | Твердость | 3-674 НВ 17,9 – 100 HR 8 – 1500 HV |
| 18 | ГОСТ 30249, п. 6.3 | Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава | 30.20.40.143 | 860719 | Твердость | 3 – 674 НВ |
| 19 | ГОСТ 27208, р. 4 | Отливки из чугуна | - | - | Твердость | 3 – 674 НВ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ГОСТ 9012, р. 4 | Металлы и сплавы<br>Соединения сварные составных частей железнодорожного подвижного состава | - | - | Твердость | 3 – 674 НВ |
| 21 | ГОСТ 9013, р. 4 | | | | Твердость | 17,9 – 100 HR |
| 22 | ГОСТ 2999, р. 4, 5 | | | | Твердость | 8 – 1500 HV |

Руководитель ИЦ ПВ ООО «ИЦПС» _____ В. В. Галов

*должность уполномоченного лица* *подпись уполномоченного лица* *инициалы, фамилия уполномоченного лица*

м. п.