ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение 1
м.п. Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.
подпись инициалы, фамилия
18 10 18
Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21AP87
от «_____» _____2018 г.
на 52 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра «Строительных материалов, конструкций и веществ» ООО «Сибакадемсертификация»

наименование испытательного центра

630005, г.Новосибирск, ул.Некрасова, 50

юридический адрес

630024, г.Новосибирск, ул.Бетонная, 14

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД 2 **	Код ТН ВЭД ЕАЭС ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 474, (п.3.1)	*Кирпич кислотоупорный*	23.32.12	6905 10 6905 90	Отбор проб	-
	ГОСТ 530, (п.6.5)	*Кирпич и камень керамические*	23.32.11	6904 10 6904 90		
	ГОСТ 961, (п.2.3)	*Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические*	23.31.10	6907 10 6907 90 6908 10 6908 90		
	ГОСТ 4013, (п.2.8, 3.1)	*Камень гипсовый и гипсоангидритовый*	08.11.20.120 08.11.20.130	252010 0000		
	ГОСТ 5802, (п.1.2-1.5)	*Растворы строительные*	23.32.11	6904 10 6904 90		
	ГОСТ 6141, (п.2.3.2-2.3.3)	*Плитки керамические глазурованные*	23.31.10	6907 10 6907 90 6908 10 6908 90		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 6787, (п.6.5-6.6) ГОСТ 13996, (п.6.5-6.6)	*Плитки керамические для полов*	23.31.10	6907 10 6907 90 6908 10 6908 90		
	ГОСТ 8269.0, (п.4.2) ГОСТ 33048	*Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства*	08.12.12	2517 10 2517 41 2517 49 2505 10		
	ГОСТ 8426, (п.2.5-2.6)	*Кирпич глиняный*	23.32.11	6904 10 6904 90		
	ГОСТ 8735, (п.2)	*Песок для строительных работ*	08.12.11 08.12.12	2505 10 2505 90 2517 10 2517 41 2517 49	Отбор проб	-
	ГОСТ 9179, (п.3.4-3.5)	*Известь строительная*	23.52.10.110 23.52.10.120	252210 0000 252220 0000 252230 0000		
	ГОСТ 9758, (п.5)	*Заполнители пористые неорганические*	08.12.12	2517 10		
	ГОСТ 10181, (п.3)	*Смеси бетонные*	23.63.10	3824 50		
	ГОСТ 12801, (п.4)	*Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства*	23.99.12 23.99.13	6807 10 6807 90 2517 30 2715 00		
	ГОСТ 14050, (п.3)	*Мука известняковая (доломитовая)*	08.11.30 08.11.20	2509 00 2518 10		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
				2520 10 2521 00		
	ГОСТ 24866, (п.7.11.2)	*Стеклопакеты клееные*	23.12.13 16.23.11	7008 00 7009 10 7009 91 7009 92 4418 10 4418 0		
	ГОСТ 30673, (п.5.4.2)	*Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков*	22.21	3916 3917 3920 3921		
1	ГОСТ 31356, (п.3.1)	*Смеси сухие строительные на цементном вяжущем*	23.64.10.110	25 2020 0000 321410 9000	Отбор проб	-
	ГОСТ 31376, (п.4)	*Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем*		321490 0009 381600 0000 382440 0000 382450 9000 321490 0009		
	ГОСТ 31938, (прил. А п.2)	*Арматура композитная полимерная*	22.21.42	3921 90		
	ГОСТ 32310, (п.5.1)	*Изделия из экструзионного пенополистирола*	23.99.19 22.21.41	6806 10 6806 20 3921		
	ГОСТ 32311, (п.6.5)	*Кирпич керамический клинкерный*	23.32.11	6904 10 6904 90		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 32314, (п.5.1) ГОСТ 32412, (п.7.4) ГОСТ Р 51613, (п.7.2) ГОСТ Р 52129, (п.6.3-6.5) ГОСТ Р 53201, (п.8.6) ГОСТ Р 54475, (п.8.6) ГОСТ Р 56688, (п.6.4)	*Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные* *Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида* *Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей* *Трубы стеклопластиковые и фитинги* *Трубы полимерные со структурированной стенкой* *Черепица керамическая*	23.99.19 22.21.41 22.21.21 22.21.29 08.12.12 22.21.21 22.21.29 23.32.12	6806 10 6806 20 3921 3917 10 3917 21 3917 22 3917 23 3917 29 3917 31 3917 32 3917 33 3917 39 3917 40 2517 10 2517 41 2517 49 3917 10 3917 21 3917 22 3917 23 3917 29 3917 31 3917 32 3917 33 3917 39 3917 40 6905 10	Отбор проб	-
2	ГОСТ 7076	*Гравий, щебень и песок искуственные пористые; Заполнители пористые теплоизоляци-*	08.12.12	2517 10	Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
		онные для зданий и сооружений				
2	ГОСТ 7076	*Смеси бетонные; бетоны: тяжелые и мелкозернистые, ячеистые, жаростойкие, силикатные плотные, химически стойкие, полистиролбетон, легкий бетон*	23.63.10	3824 50	Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С
		Вата минеральная *Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые* *Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные* *Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем*	23.99.19 22.21.41	6806 10 6806 20 3921		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 7076	*Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем* *Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные* *Плиты перлитобитумные теплоизоляционные* *Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолоформальдегидных смол* *Изделия теплоизоляционные из пенопласта* *Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные* *Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон*			Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С
		Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве	23.99.19 22.21.41	6806 10 6806 20 3921	Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 7076	*Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве*			Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С
		Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные *Изделия пенодиамитовые и диатомитовые*	23.99.19 23.69.19	6806 10 6806 20 6810 99	Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С
		Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем. *Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ.* *Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем.* *Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем.* *Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем*	23.64.10.110	25 2020 0000 321410 9000 321490 0009 381600 0000 382440 0000 382450 9000 321490 0009	Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
2	ГОСТ 7076		*Смеси сухие строительные штукатурные на цементном вяжущем с использованием керамзитового песка.* *Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем.*			Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С
3	ОСТ 21-27		*Породы карбонатные для производства извести*	08.11.20	2520 10 2521 00	Зерновой состав, по массе	От 0 до 100 %
						Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	От 0 до 100 %
						Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц, в том числе глину в комках	От 0 до 30 %
						Прочность при сжатии	От 10 до 140 МПа
						Химический состав -углекислый кальций -углекислый магний -глинистые примеси	 70 до 90 % 1,0 до 10,0 % 1,0 до 10,0 %
						Растрескиваемость при нагревании	Не должны появляться сквозные трещины и разрушаться
						Влажность	От 0 до 30 %
4	ГОСТ 14050	п.4.4	*Мука известняковая (доломитовая)*	08.11.30 08.11.20	2509 00 2518 10 2520 10 2521 00	Гранулометрический состав: частн.остаток на сите	От 0 до 100 %
5	ГОСТ 14050	п.4.3				Суммарная массовая доля $CaCO_3$+$MgCO_3$ в пересчете на сухое вещество	70,0 до 95,0 %
6	ГОСТ 26826	п.3.3				Массовая доля Са	30,0 до 50,0 %
7	ГОСТ 21138.6					Массовая доля нерастворимого в HCl остатка	1,0 до 8,0 %
8	ГОСТ 21138.7					Массовая доля невредных примесей (Fe_2O_3+ Al_2O_3)	0,0 до 10,0 %
9	ГОСТ 26826					Массовая доля металломагнитных примесей размером до 2 мм включительно в 1 кг продукта	Не более 100 мг
						Наличие металлических частиц	Не допускается острыми краями
10	ГОСТ 14050	п.4.5				Массовая доля влаги	0,0 до 10,0 %
11	ГОСТ 32860		*Щебень и песок шлаковые*	08.12.13	2517 20	Гранулометрический состав	0,0 до 100 %
12	ГОСТ 32859					Содержания пылевидных и глинистых частиц	0,0 до 50 %
13	ГОСТ 32826					Содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	0,0 до 60 %
14	ГОСТ 32819					Марка по сопротивлению дроблению и износу	И1÷И6

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
15	ГОСТ 32817		*то же*			Марка по дробимости	М400÷М1400
16	ГОСТ 32861					Содержание слабых зерен и примесей металла	0,0 до 10,0 %
17	ГОСТ 32863					Морозостойкость, марка	F15 ÷F300
18	ГОСТ 32823					Содержания глинистых частиц (метод набухания)	0,0 до 20 %
19	ГОСТ 32820					Активность шлака	Неактивный НА Слабоактивный СА Активный А Высокоактивный ВА
20	ГОСТ 32858					Устойчивость структуры зерен против распадов, потеря при испытании, масс	0,0 до 80,0 %
21	ГОСТ 32822					Насыпная плотность Пустотность	1000 до 3000 кг/м^3 0,0 до 90,0 %
22	ГОСТ 32818					Влажность	0,0 до 30,0 %
23	ГОСТ 32815					Средняя плотность Водопоглощение	1,50 до 3,00 г/см^3 0,0 до 30,0 %
24	ГОСТ 32821					Истинная плотность Пористость	1,0 до 3,0 г/см3 0,0 до 80,0 %
25	ГОСТ 32860					Содержание гравия, песка и валунов	5,0 до 80,0 %
						Наибольшую крупность зерен гравия	10 мм и не более 150 мм
26	ГОСТ 9758	п.17 п.18	*Гравий, щебень и песок искуственные пористые* *Заполнители пористые теплоизоляционные для зданий и сооружений*	08.12.12	2517 10	Зерновой состав: полный остаток на сите	0 до 100 %
		п.6				Насыпная плотность	100 до 1100 кг/м^3
		п.7				Средняя плотность зерен крупного заполнителя	1,0 до 1,1 г/см^3
		п.8				Истинная плотность зерен	1,0 до 1,1 г/см^3
		п.12				Объем межзерновых пустот и пористости зерен заполнителя	10,0 до 60,0 %
		п.15				Влажность	0,0 до 30 %
		п.16				Водопоглощение	0,0 до 30 %
		п.25				Прочность при сдавливании в цилиндре, марка	25 до 300
		п.29				Морозостойкость после 15 циклов, потеря массы после испытания	0,0 до 10,0 %
		п.31				Стойкости крупного заполнителя против силикатного распада, потеря массы после испытания	1,0 до 10,0 %
		п.33				Потеря массы при кипячении	1,0 до 6,0 %
		п.36				Потеря массы при прокаливании	1,0 до 6,0 %
		п.35				Содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO_3,по массе	Не более 1,0 %
27	ГОСТ 9758, (Прил. Б)					Теплопроводность	от 0,02 до 1,5 Вт/мК

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
28	ГОСТ 32497	п.7.1	*то же*			Определение размеров зерен пористых теплоизоляционных заполнителей	От 5 до 40 мм
29	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1		*Плиты покрытий железобетонные для зданий и сооружений* *Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий* *Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий* *Плиты железобетонные предварительно-напряженные для покрытий городских дорог* *Блоки бетонные для стен подвалов* *Плиты железобетонные ленточных фундаментов*	23.61.12 23.61.11	6810 91 6810 11 6810 19	Геометрические параметры	От 0 до 12000
30	ГОСТ 17625					Отклонение от проектной толщины защитного слоя	минусовые отклонения толщины защитного слоя бетона до арматуры не допускаются
31	ГОСТ 10180					Класс бетона по прочности на сжатие	В2,5 до В50
32	ГОСТ 22690					Прочность бетона на сжатие методом: Упругий отскок и пластическая деформация; Ударный импульс; Отрыв со скалыванием	 5,0 до 50,0 МПа 5,0 до 50,0 МПа 5,0 до 100,0 МПа
33	ГОСТ 8829					Испытание нагружением: -трещиностойкость при контрольной нагрузке - жесткость при контрольной нагрузке - прочность при контрольной нагрузке.	500,0 до 1500 кгс/м^2
34	ГОСТ 10060	п.5-6.1				Морозостойкость бетона, марка	F50 до F400
35	ГОСТ 25485	прил.3				Морозостойкость бетона, марка	F25 до F100
36	ГОСТ 12730.5	п.2 прилож. №4				Водонепроницаемость, марка Определение водонепроницаемости бетона по «Мокрому пятну» Ускоренный метод определение водонепроницаемости бетона по его воздухопроницаемости	W2 до W12
37	ГОСТ 12730.1					Среднюю плотность бетона	400,0 до 2800кг/м^3
38	ГОСТ 12730.2					Влажность бетона	0,0 до 30,0%
39	ГОСТ 27005					Средняя плотность легких бетонов	300,0 до 2000кг/м^3
40	ГОСТР 54853					Приведенное сопротивление теплопередаче, м^{2}х°С/Вт	Диапазон измерения плотности тепловых потоков 10 до 999 Вт/м^2 Диапазон измерения температуры от -30 до 100°С
41	ГОСТ 25912.0, (п.3.8)					Испытание нагружением: -трещиностойкость при контрольной нагрузке нижней зоны; - трещиностойкость при контрольной нагрузке верхней зоны	64,8 до 86,4 кН

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
42	ГОСТ 12730.3					Водопоглощение бетона	1,0 до 20,0 %
43	ГОСТ 10180	п. 7.2	*Смеси бетонные; бетоны: тяжелые и мелкозернистые, ячеистые, жаростойкие, силикатные плотные, химически стойкие, полистиролбетон, легкий бетон*	23.63.10	3824 50	Испытание на сжатие	(0,6±0,2) МПа/с
		п. 7.3				Испытание на растяжение при изгибе	(0,05±0,01) МПа/с
		п. 7.4				Испытания на растяжение при раскалывании	(0,05±0,01) МПа/с
		п. 7.5				Испытание на осевое растяжение	(0,05±0,01) МПа/с
44	ГОСТ 10181	п. 4				Определение удобоукладываемости	Р1-Р6, П1-П5, Ж1-Ж5, КУ1-КУ5
		п. 4.3				Определение жесткости	Ж1-Ж5
		п. 4.4				Определение расплыва	Р1-Р6
		п. 4.5				Определение степени уплотняемости	КУ1-КУ5
		п. 5				Определение средней плотности	От 300 до 2700 кг/м^3
		п. 6				Определение пористости	Все значения
		п. 7				Определение расслаиваемости	До 6%
		п. 8				Определение температуры	Все значения
		п. 9				Определение сохраняемости свойств	Весь диапазон
45	ГОСТ 17624	п. 7				Ультразвуковой метод определения прочности	От 12,5 до 75 МПа
46	ГОСТ 22690	п. 7.2				Метод упругого отскока	5-50 МПа
		п. 7.3				Метод пластических деформаций	5-50 МПа
		п. 7.4				Метод ударного импульса	5-150 МПа
		п. 7.5				Метод отрыва;	5-60 МПа
		п. 7.6				Метод отрыва со скалыванием	5-100 МПа
		п. 7.7				Метод скалывания ребра	10-70 МПа
47	ГОСТ 10060	п. 5				Базовые методы определения морозостойкости	До $F_1$1000
		п. 6				Ускоренные методы определения морозостойкости	До $F_2$500
48	ГОСТ 12730.1					Метод определения плотности	От 300 до 2700 кг/м^3
49	ГОСТ 12730.3					Метод определения водопоглощения	Все значения
50	ГОСТ 12730.4					Определения показателей пористости	Все значения
51	ГОСТ 12730.2					Метод определения влажности	Все значения
52	ГОСТ 12730.5					Метод определения водонепроницаемости	W2-W20
53	ГОСТ 13087					Метод определения истираемости	G1-G3
54	ГОСТ 12852.5					Метод определения коэф. паропроницаемости	-
55	ГОСТ 12852.6					Метод определения сорбционной влажности	-
56	ГОСТ 26602.1		*Блоки оконные и дверные*	16.23.11	4418 10	Метод определения сопротивления теплопередаче при измерении тепловых потоков при помощи теплломеров	$R_0^{пр}$ от 0,15 до 3,5 м^2 ^{0}С/Вт
					4418 20		
57	ГОСТ 26602.2	п.3		22.23.14	3925 20	Метод определения воздухопроницаемости	ΔР до 600 Па Q до 80 м^3/ч м^2
		п.4		25.12.10		Метод определения водопроницаемости	Р до 770 Па

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
58	ГОСТ 26602.3		*то же*		3925 30 7308 30	Метод определения звукоизоляции	R_wдо 45 дБ $R_{Атран\ до}$ до 33 дБА
59	ГОСТ 26602.4-2012	п.5				Определение общего коэффициента пропускания света оконных блоков прямыми измерениями	0,3..более 0,50
		п.6				Определение общего коэффициента пропускания света оконных блоков расчетно-измерительным методом	
		п.7				Определение коэффициента пропускания оконных и дверных блоков с солнцезащитой	
60	ГОСТ 26602.5					Определение прогибов элементов конструкции при заданном перепаде давления ΔP_1	От 200 до 1000 Па
						Определение работоспособности конструкции при многократном воздействии перепадов давления ΔP_2	
						Проверка прочности (несущей способности) конструкции при однократном воздействии экстремального перепада давления ΔP_3	
61	ГОСТ 24033	п.2.1				Метод испытания на надежность (безотказность)	До 500 000 циклов
		п.2.2				Метод испытания на сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки	От 250 до 1200 Н
		п.2.3				Метод испытания на сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки	От 250 до 400 Н
		п.2.4				Метод испытания на сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки	До 100 Н
62	*ГОСТ 30970* *ГОСТ 475*	п.7.2.6 п.5.10				Определение прочности угловых соединений	До 1500 Н
63	ГОСТ 15140	п.1				Метод отслаивания	Весь диапазон
		п.2				Метод решетчатых надрезов	до 4 баллов
		п.3				Метод решетчатых надрезов с обратным ударом	Весь диапазон
		п.4				Метод параллельных надрезов	Весь диапазон
64	НД на конкретный вид					Внешний вид, комплектность, правильность установки элементов остекления и уплотняющих прокладок, наличие функциональных отверстий, приборов, крепежных и других деталей, провисание открывающихся элементов, маркировка и упаковка	-
65	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1					Размеры и предельные отклонения от номинальных размеров. Отклонения от прямолинейности кромок. Зазор под наплавом. Зазор в притворе. Провисание	0-20000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
						открывающихся элементов в сопряжении смежных деталей. Разность длин диагоналей.	
66	ГОСТ 31462 ГОСТ 30970	п.8.2.3 п.7.2.7	*то же*			Работа оконных и дверных приборов	-
67	Методика					Безотказность	0- 1000000 циклов
68	Методика					Усилие, прикладываемые к створкам для их открывания и при их закрывании до требуемого сжатия прокладок (эргономические требования)	0- 1000 Н
69	Методика					Стойкость к воздействию статических нагрузок	от 0 до 50000 Н
70	ГОСТ 31462	п.8.3.5, Прил. В				Определение устойчивости к взлому	-
	ГОСТ 31462	п.8.3.6				Устойчивость мансардных оконных блоков к обрушению под воздействием снеговых нагрузок	0 до 10000 Н/м2 Ж1-Ж5
	ГОСТ 31462	п.8.3.12				Прочность клеевого соединения наружного стекла стеклопакета с наплавом створки	0-100 Н/мм.
71	Методика					Стойкость к воздействию эксплуатационных динамических нагрузок	-
72	Методика					Стойкость к воздействию ударных нагрузок	-
73	ГОСТ 2140					Наличие пороков и дефектов обработки древесины	-
74	ГОСТ 16588	п.1				Метод определения влажности электровлагомером	От 0 до 100%
		п.2				Контрольный метод определения влажности при (103±2) ^{0}С	
		п.3				Ускоренный сушильно-весовой метод определения влажности при (120±2) ^{0}С	
75	ГОСТ 33120	п.6				Метод определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон древесины	От 0 до 60 МПа
		п.7				Метод определения предела прочности клеевого соединения при послойном скалывании вдоль волокон древесины	От 0 до 60 МПа
		п.8				Метод определения предела прочности клеевого соединения при растяжении вдоль волокон древесины	От 0 до 60 МПа
		п.9				Метод определения прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе	От 0 до 60 МПа
		п.10				Метод определения предела прочности вклеенных металлических стержней	От 0 до 60 МПа

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
		п.11	*то же*			Метод определения предела прочности клеевых соединений древесноплитных материалов с древесиной	От 0 до 1001 МПа
76	ГОСТ 15612	п.4				Метод определения высотного параметра Rm_{max}	От 0 до 500 мкм
		п.5				Метод определения высотных параметров Rm, Rz, Rp, Rk, Rv, Rаи шагового параметра Sm	От 0 до 500 мкм
		п.6				Метод оценки кинематической волнистости	От 0 до 500 мкм
		п.7				Метод контроля по образцам шероховатости	От 0 до 500 мкм
77	Визуально, в сравнение с эталонами					Цвет, рисунок, блеск и матовость отделочных покрытий	-
78	ГОСТ 530	п.7.3	*Кирпич керамический* *Крупные блоки из кирпича* *Кирпич лицевой*	23.32.11	6904 10 6904 90	Геометрические размеры	От 0 до 5000 мм
		п.7.4				Правильность формы	От 0 до 100 мм
		п.7.5				Наличие известковых включений	0- 100
		п.7.6				Пустотность изделий	0- 100%
		п.7.7				Скорость начальной абсорбции воды	От 0 до 20 кг/м.мин
		п.7.8				Наличие высолов	
79	ГОСТ 8462					Предел прочности при изгибе	От 0 до 100 МПа
						Предел прочности при сжатии	От 0 до 100 МПа
80	ГОСТ 7025	п.5	*Кирпич и камни керамические пустотелые*			Средняя плотность	Класс 0,7 - 2,4
		п.2, п.4				Водопоглощение	От 0 до 100%
		п.7	*то же*			Морозостойкость (метод объёмного замораживания)	F0- F500
81	ГОСТ Р 56623					Коэффициент теплопроводности кладок	От 0 до 100 Вт/м.^{0}С
82	ГОСТ 32311	п.7.3	*Кирпич керамический клинкерный для мощения* *Кирпич глиняный для дымовых труб*			Геометрические размеры	От 0 до 1000 мм
		п.7.4				Отклонение от прямоугольности	От 0 до 50 мм
		п.7.5				Предел прочности при изгибе	От 0 до 100 МПа
83	ГОСТ 473.1					Кислотостойкость клинкерного кирпича	От 0 до 100%
84	ГОСТ 13087	п.2				Истираемость	0- 100 г/см^2
85	ГОСТ 8426	п.3.1				Геометрические размеры	От 0 до 1000 мм
		п.3.2				Искривление граней и рёбер	0-100 мм
		п.3.3				Величина отбитости или притуплённости рёбер и углов кирпича	От 0 до 200 мм
		п.3.4				Протяжённость сквозной трещины по ширине	До 5 мм
86	ГОСТ 8426	п.3.6				Недожог кирпича	Не допускается
87	ГОСТ 8426	п.3.8				Наличие известковых включений	Не допускается
88	ГОСТ 474	п.3.2	*Кирпич кислотоупорный прямой, клиновой и радиальный*	23.32.12	6905 10	Внешний вид и поверхность излома, Наличие видимых трещин и посечек, Отбитость углов, Длина отбитости, Поверхностная ошлакованность, Нали-	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
					6905 90	чие внутренних трещин	-
		п.3.3-3.4	*Кирпич кислотоупорный фасонный*			Геометрические размеры	От 0 до 1000 мм
		п.3.5				Кривизна граней	От 0 до 100 мм
89	ГОСТ 473.3		*то же*			Водопоглощение	От 0 до 100%
90	ГОСТ 473.1					Кислотостойкость	От 0 до 100%
91	ГОСТ 473.6					Предел прочности при сжатии	От 0 до 100 МПа
92	ГОСТ 473.5					Термическая стойкость	0- 50 теплосмен
93	ГОСТ 13993					Водопроницаемость	0- 1000 ч
94	ГОСТ 27180	п.4	*Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен*	23.31.10	6907 10	Внешний вид	-
		п.5				Геометрические размеры Правильность формы	От 0 до 2000 мм От 0 до 100 мм
		п.6			6907 90	Прочность наклеивания плиток на бумагу	-
		п.7				Водопоглощение	От 0 до 100%
		п.8	*Плитки керамические для полов*		6908 10	Предел прочности при изгибе	От 0 до 62,5МПа
		п.9-10				Износостойкость	0- 100 г/см^2
		п.11			6908 90	Термическая стойкость глазури	0- 1000°С
		п.12	*Плитки керамические фасадные*			Морозостойкость	До F500
		п.13				Химическая стойкость глазури	-
		п.14				Твёрдость лицевой поверхности по Моосу	0- 500
95	ГОСТ 961	п.3.2-3.3	*Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические*	23.31.10	6907 10	Геометрические размеры	От 0 до 2000 мм
		п.3.4				Кривизна лицевой поверхности и боковых граней	От 0 до 100 мм
96	ГОСТ 473.3					Водопоглощение	От 0 до 100%
97	ГОСТ 7025	п.7			6907 90	Морозостойкость (метод объёмного замораживания)	До F100
98	ГОСТ 473.5				6908 10	Термическая стойкость	0- 50 теплосмен
99	ГОСТ 473.7					Предел прочности при разрыве	От 0 до 62,5МПа
100	ГОСТ 961	п.3.13			6908 90	-	-
101	ГОСТ 10978					Температурный коэф. линейного расширения	От 2,5 до 7,5 $10^{-6}К^{-1}$
102	ГОСТ 961	п.3.16				Внешний вид и поверхность излома	-
		п.3.17				Наличие невидимых трещин и посечек	-
		п.3.18				Разделяемость плиток типа ПС	-
103	ГОСТ 8462		*Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней*	23.32.11	6904 10	Прочность кирпича и камней	От 0 до 62,5МПа
104	ГОСТ 5802	п.6 прил.1				Прочность раствора	От 0 до 62,5МПа
105	ГОСТ 10060	п.5-6.1			6904 90	Морозостойкость бетонов на пористых заполнителях и растворов	До F500
106	НД на материалы					Плотность и влажность эффективных теплоизоля-	0- 3000 кг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
						ционных материалов	
107	ГОСТ 12730.1 ГОСТ 12730.2		*то же*			Плотность и влажность бетонов на пористых заполнителях	0- 3000 кг/м^3 0-100%
108	ГОСТ 10922					Испытания сварных соединений арматурных изделий и оценка их прочности и качества	-
109	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1					Размеры, форма, положение монтажных петель, масса, толщина защитного слоя раствора до арматуры, качество поверхностей и внешний вид панелей и блоков	-
110	ГОСТ 286	п.4.1-4.7	*Трубы керамические канализационные*	23.32.13	6906 00	Геометрические размеры	От 0 до 20000 мм
		п.4.8				Отклонение от прямолинейности ствола	От 0 до 1000 мм
		п.4.9				Отклонение от перпендикулярности плоскости торцов труб	От 0 до 1000 мм
		п.4.10				Прочность труб против воздействия внешней нагрузки	От 0 до 62,5МПа
		п.4.11				Прочность труб против воздействия внутреннего гидравлического давления и водонепроницаемость	0- 100 МПа
111	ГОСТ 473.9					Водопоглощение	От 0 до 50 %
112	ГОСТ 473.3					Кислотостойкость	От 0 до 100 %
113	ГОСТ 473.1					Внешний вид	-
114	ГОСТ 286	п.4.14				Геометрические размеры	0 - 20000 мм
	ГОСТ 8411	п.3.6-3.10	*Трубы керамические дренажные*	23.32.13	6906 00	Отклонение от перпендикулярности плоскости торцов труб	0-100 мм
		п.3.11				Искривление трубы	0-100 мм
		п.3.12				Прочность	От 0 до 62,5 МПа
		п.3.13				Наличие известковых включений	-
		п.3.14				Морозостойкость, цикл	До F200
115	ГОСТ 7025	п.7				Размеры деформаций и внешний вид	0-100 мм
116	ГОСТ 13449	п.1	*Изделия санитарные керамические*	23.42.10	6910 10 6910 90	Водопоглощение	От 0 до 100%
		п.2				Механическая прочность	От 0 до 62,5 МПа
		п.3				Химическая стойкость глазури	-
		п.4				Термическая стойкость глазури	-
		п.5				Термическая стойкость изделия	-
		п.6				Функциональные свойства	-
		п.7				Геометрические размеры	От 0 до 1000 мм
117	ГОСТ Р 56688	п.7.3	*Черепица глиняная*	23.32.12	6905 10	Правильность формы	-
		п.7.4				Кроющие размеры пазовой и S-образной черепицы	От 0 до 1000 мм
		п.7.5				Масса 1 м^2 и 1 пог.м кровельного покрытия в	От 0 до 1000 кг
		п.7.6					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
						насыщенном водой состоянии	
		п.7.7	*то же*			Водонепроницаемость	0-1000 ч
		п.7.8				Отколы от наличия пиритных включений	-
		п.7.9				Разрушающая нагрузка при испытании на изгиб	От 0 до 62,5 МПа
	ГОСТ 7025	п.7				Морозостойкость (метод объёмного замораживания)	До F500
118	ГОСТ 4640	п.7.3	*Вата минеральная; Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые; Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные; Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем; Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем; Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные; Плиты перлитобитумные теплоизоляционные; Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных феноло-формальдегидных*	23.99.19 22.21.41	6806 10 6806 20 3921	Определение водостойкости	До 4,0 pH
119	ГОСТ 17177	п.4				Методы измерения линейных размеров.	-
		п.5				Метод контроля внешнего вида изделия.	-
		п.6				Методы контроля правильности геометрической формы	-
		п.7				Метод определения плотности.	От 10 до 125 кг/м^3
		п.8				Метод определения влажности.	От 0до 1,0 %
		п.20				Метод определения среднего диаметра волокон.	От 3 до 8 мкм
120	ГОСТ 4640	п.7.5.1				Определение содержания неволокнистых включений (сухой метод).	От 0 до 16 %
		п.7.5.2				Определение содержания неволокнистых включений (мокрый метод).	От 0 до 16 %
121	ГОСТ 23307	п.4.4				Метод определение разнотолщинности	От 0,0 до 5,0 мм.
122	ГОСТ 17177	п.17				Метод определения сжимаемости Метод определения упругости	От 0 до 3% От 0 до 80 %
		п.15				Метод определения предела прочности при изгибе, кгс/см^2	0,0 до 50,0 кгс/см^2
123	ГОСТ 23307	п.4.10				Определение прочности приклеивания минераловатных полос к покровному материалу, кгс	0,0 до 100 кгс
124	ГОСТ 17177	п.7.3				Определение расстояния между кромкой и крайним швом, между швами, шаг шва и длину разрывов швов, мм	0,0 до 1000,0 мм
	ГОСТ 17177	п.11				Метод определения содержания орг.веществ	От 1,5 до 2,0 %
		п.21				Метод определения кислотного числа	От 0 до 30 мг КОН/г
		Приложение Е				Метод определения предела прочности на отрыв слоев	Не менее 0 – 700 кПа
125	ГОСТ 21880	п.7.5				Определение разрывной нагрузки	От 10,0 до 200,0 Н
126	ГОСТ 17177	п.16				Метод определения предела прочности при растяжении	от 0,015 до 0,05 МПа
		п.9				Метод ускоренного определения сорбционной влажности за 72 ч.	От 0,0 до 10,0 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
		п.13	*смол;Изделия теплоизоляционные из пенопласта;*			Метод определения прочности на сжатие при 10 %-ной линейной деформации	Не менее 0,04 МПа
		п.10				Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении	От 0,0 до 50,0 %
127	ГОСТ EN 1609					Прочность на отрыв слоев	От 0,0 до 50,0 кПа
128	ГОСТ EN 1607					Метод определение морозостойкости	Не менее 25 циклов
129	ГОСТ 16136	п.7.3				Длину и глубину складок покровного материала	0,0 до 1000,0 мм
130	ГОСТ 20916	п.4.3					
131	ГОСТ 25898		*Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные; Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон*			Определения паропроницаемости	0,0 до 0,6 мг /(м ч Па)
132	ГОСТ 31924 (EN 12939:2000) ГОСТ 31925 (EN 12667:2001)		*Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве.*	23.99.19 22.21.41	6806 10 6806 20 3921	Метод определения теплопроводности и термического сопротивления	Диапазон измерения плотности тепловых потоков 10 до 999 Вт/м^2 Диапазон измерения температуры от -30 до 100°С От 0,02 до 1,5 Вт/(м К)
133	ГОСТ EN 822		*Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве*			Методы определения длины и ширины	номинальные значения более чем на ±2% по длине и ±1,5% - по ширине
134	ГОСТ EN 823					Метод определения толщины	От -5 мм до +15 мм
135	ГОСТ EN 824					Метод определения отклонения от прямоугольности	От 0 до 5 мм/м.
136	ГОСТ EN 825					Метод определения отклонения от плоскостности	От 0 до 6 мм.
137	ГОСТ EN 1604					Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности	От 0 до 1 %
138	ГОСТ EN 1608					Метод определения прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям	От 0,5 до 500 кПа.
139	ГОСТ EN 826					Методы определения характеристик при сжатии	От 0,5 до 500 кПа.
140	ГОСТ EN 1607					Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям	От 1 до 700 кПа.
141	ГОСТ EN 12430					Метод определения прочности при действии сосредоточенной нагрузки	От 0 до 5 мм.
142	ГОСТ EN 1606					Метод определения ползучести при сжатии	-
142	ГОСТ EN 1609					Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении	От 0 до 1,0 кг/м^2.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
143	ГОСТ EN 12087					Методы определения водопоглощения при длительном погружении	От 0 до 100,0 кг/м^2
144	ГОСТ 5742	п.4.1	*Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные* *Изделия пенодиамитовые и диатомитовые*	23.99.19 23.69.19	6806 10 6806 20 6810 99	Измерение линейных размеров изделий	От 80 до 1000 мм
145	ГОСТ 10180					Методы определения прочности при сжатии	Не менее 0,7 (7) МПа (кгс/см^2)
146	ГОСТ 12730.1					Методы определения плотности	От 350 до 400 кг/м
147	ГОСТ 12730.2					Методы определения влажности	От 0 до 100 %
148	ГОСТ 17177	п.15				Метод определения предела прочности при изгибе, кгс/см^2	0,0 до 50,0 кгс/см^2
149	ГОСТ 5742	п.4.6				Отклонение от перпендикулярности	От 0 до ±5 мм
		п.4.7				Однородность структуры	-
		п.4.8				Проверку размеров отбитости притупленности углов и ребер	От 0 до 100 мм
		п.4.9				Величины искривления поверхностей и ребер	От 0 до 100 мм
150	ГОСТ 2694	п.4.1				Измерение линейных размеров	-
		п.4.5				Отклонение от перпендикулярности граней и ребер	От 0 до 100 мм
151	ГОСТ 17177	п.7				Метод определения плотности	350 до 600 кг/м^3
		п.14				Метод определения предела прочности при сжатии	Не менее 6 кгс/см^2
		п.19				Метод определения линейной температурной усадки	От 0 до 100 %
152	ГОСТ 15588		*Плиты пенополистирольные теплоизоляционные*	22.21.41	3921	Определение длины и ширины плит, мм	0 - 10000 мм
						Определение толщины, мм	0- 5000 мм
						Определение разности длин диагоналей, мм	От 0 до 100 мм
						Определение притупленности ребер и углов, скосы по сторонам притупленных углов	От 0 до 500 мм
						Определение длины, ширины и высоты (глубину) выпуклостей или впадин	От 0 до 500 мм
						Определение плотности	От 0 до 150 кг/м^3
						Определение влажности	От 0 до 100 %
						Определение прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации	Не менее 0 – 250 кПа
						Определение предела прочности при растяжении в направлении, перпендикулярном поверхностям	Не менее 100 кПа
						Определение предела прочности при изгибе	Не менее 0 – 1000 кПа
						Определение водопоглощения	От 0 до 100 %
						Определение времени самостоятельного горения	От 0 до 1000 с
153	ГОСТ Р 52146	п.7.1 п.7.4	*Панели металлические трехслойные с*	25.11.23	7308 40 6806 10	Контроль внешнего вида и геометрических размеров готовых панелей	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
		п.7.2.1 прил.Б	*утеплителем из минеральной ваты*	23.99.19	6806 20	Контроль прочностных свойств панелей при поперечном изгибе	10,0 до 1500 кгс/м^2
		п.7.2.2 прил.В	*то же*			Предела прочности при сжатии на образцах, вырезанных из панели	0,0 до 10,0МПа
		п.7.2.3 прил.В				Предела прочности при растяжении на образцах, вырезанных из панелей	0,0 до 10,0МПа
154	ГОСТ Р 56623					Сопротивления теплопередаче панелей	Диапазон измерения плотности тепловых потоков 10 до 999 Вт/м^2 Диапазон измерения температуры от -30 до 100°С
155	ГОСТ 31938	п.8.1 п. 8.2 п. 8.3	*Композитная полимерная арматура периодического профиля*	22.21.42	3921 90	Внешний вид, размеры	0 до 10000 мм
156	ГОСТ 15139					Номинальный диаметр	0 - 100 мм
157	ГОСТ 31938	прил. А					
158	ГОСТ 31938	прил. Б				Предел прочности при осевом растяжении	0-3000 МПа
159	ГОСТ 32492	п.6				Модуль упругости	0- 100 ГПа
160	ГОСТ 31938	прил. Б				Относительное удлинение	0-100%
161	ГОСТ 31938	прил. Б				Предел прочности на сжатии	0- 2000 МПа
162	ГОСТ 31938	прил. В				Предел прочности при поперечном срезе	0- 1000 МПа
	ГОСТ 32492	п.7				Предел прочности сцепления с бетоном	0- 1000 МПа
163	ГОСТ 31938	прил. Г				Устойчивость к щелочной среде бетона	0- 1000 МПа
	ГОСТ 32492	п.8				Предельную температуру эксплуатации	0-100^{0}С
164	ГОСТ 31938	прил. Д				Удельная эффективная активность естественных радионуклидов сырьевых материалов	От 0 до 370 Бк/кг
	ГОСТ 32492	п.9				Определение содержания волокна и натурального напонителя	-
165	ГОСТ 31938	прил. Е				Определение коэффициента линейного теплового расширения и температуры стеклования	0-1
	ГОСТ 32487	п.5					
166	ГОСТ 31938	прил. Ж					
	ГОСТ 32486	п.6					
167	ГОСТ 30108						
168	ГОСТ 32486	п.5					
169	ГОСТ 32486	п.7					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
170	ГОСТ 32486	п. 8				Определение капиллярной пористости	-
171	ГОСТ 32487	п.6				Длительная прочность в агрессивных средах	-
172	ГОСТ 30673	п. 6.3 п.6.5	*Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков*	22.21	3916 3917 3920 3921	Внешний вид, геометрические размеры	0-20000 мм
	ГОСТ 26433.0						
	ГОСТ 26433.1						
173	ГОСТ 30673	п. 6.4				Определение массы 1 м профиля	От -5% до +10%
174	ГОСТ 11529	п.5.1				Определение изменения линейных размеров после теплового воздействия	0-100%
175	ГОСТ 30673	п. 6.7				Термостойкость	-
		п. 6.8				Стойкость к удару	-
		п. 6.9				Определение прочности угловых сварных соединений	0- 1000 Н
176	ГОСТ 15088					Определение температуры размягчения по Вика	-
177	ГОСТ 11262 ГОСТ 9550					Определение прочности и модуля упругости при растяжении	0-100 МПа 0- 2500 МПа
178	ГОСТ 4647					Ударная вязкость по Шарпи	$(20\text{-}55)/(40\text{-}75)^2$ кДж/м^2
179	ГОСТ 30673	п.6.13				Цветовые (колометрические) характеристики	-
180	ГОСТ 30973					Стойкость к УФ облучению	-
						Долговечность	0-100 условныхлет
181	ГОСТ 26602.1					Приведенное сопротивление теплопередачи	0-10 Вт/м^{2o}С
182	ГОСТ 19111	п.7.17				Прочность сцепления	0- 100 Н/мм
183	ГОСТ Р 53201	п. 9.2	*Трубы стеклопластиковые* *Трубы из реактопластов* *Трубопроводы из армированных стекловолокном термореактопластом* *Трубы гибкие* *Трубы из полипропилена*	22.21.21 22.21.29	3917 10 3917 21 3917 22 3917 23 3917 29 3917 31 3917 32 3917 33	Степени отверждения связующего	0-100%
184	ГОСТ Р 53201	п. 9.3 п. 9.4				Цвет, внешний вид, геометрические размеры	0-20000 мм
185	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.1					
186	ГОСТ Р ИСО 3126					Наружный диаметр труб и фитингов и толщина стенки	От 0 до 1500 мм
187	ГОСТ 26433.1					Внутреннего диаметра труб и фитингов	От 0 до 1500 мм
188	ГОСТ Р 53201	п. 9.5				Сопротивления стенки трубы воздействию силы, направленной перпендикулярно к ее оси	-
189	ГОСТ 11262 ГОСТ Р 53652.1 ГОСТ Р 53652.3					Предела прочности материала труб при растяжении	Не менее 180 МПа
						Относительное удлинение при разрыве	0- 1000 %
190	ГОСТ ISO 1167-1					Стойкость труб, фитингов и их соединений при постоянном внутреннем давлении	0- 1500 ч
						Стойкости к газовым составляющим	-
191	ГОСТ 18599	п. 8.3				Внешний вид, геометрические размеры	0-20000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
	ГОСТ 32412	п. 8.2 п. 8.3	*трубы из термопластов* *Трубы из непластифицированного поливинилхлорида* *Трубы многослойные* *Трубы полимерные* *Трубы из полиэтилена*		3917 39 3917 40		
	ГОСТ 32413	п. 8.4					
	ГОСТ 32414	п. 8.2					
	ГОСТ 32415	п. 8.4					
	ГОСТ 33123	п.8.3-п.8.7					
	ГОСТ Р 51613	п. 8.3					
192	ГОСТ 27078					Изменения длины трубы после прогрева	0-100%
	ГОСТ Р 52779	прил. Е				Стойкости к осевому растяжению сварного стыкового соединения	-
	ГОСТ 32415	8.27					
193	ГОСТ Р 53630	п. 8.7 п. 8.8 п. 8.9				Стойкость к расслоению	0- 500 Н/см
194	ГОСТ 11645					Показатель текучести расплава	0-5,0 г/10 мин
195	ГОСТ Р 53630	п. 8.12				Степень сшивки	0-100 %
	ГОСТ 32415	п. 8.18					
196	ГОСТ Р 55911					Кислородопроницаемость труб	0 - 10 мг/(м^2·сут).
197	ГОСТ Р 56730	п. 8.4				Гибкость	От 0 до 70%
198	ГОСТ Р 56730	п. 8.5				Линейная водонепроницаемость	От 0 до 100 г
	ГОСТ Р 54468	п. 8.4					
199	ГОСТ Р 56730	п. 8.6				Прочность на сдвиг в осевом направлении	0- 100 МПа
	ГОСТ 30732						
200	ГОСТ Р 56730	п.8.7				Кольцевая жесткость	0- 100 кН/м^2.
	ГОСТ Р 54475	п. 8.4					
	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.2.1 п. 5.2.2					
	ГОСТ 33123	п. 8.7					
201	ГОСТ Р 54475	п. 8.5				Кольцевая гибкость	-
202	ГОСТ Р 56730	п. 8.8				Водопоглощение теплоизоляционного слоя	От 0 до 100%
203	ГОСТ Р 56730	п. 8.9				Ползучесть при сжатии	От 0 до 100%
	ГОСТ Р 54475	п. 8.7					От 0 до 100%
204	ГОСТ Р 56730	п. 8.10				Стойкость соединений к циклическому изменению температуры	От 0 до 2000 циклов
	ГОСТ Р 54468	п. 8.6					От 0 до 2000 циклов
205	ГОСТ Р 54468	п. 8.7				Стойкость соединений к циклическому изменению давления	От 0 до 100%
	ГОСТ Р 55075	п. 8.6					От 0 до 100%
206	ГОСТ Р 54468	п. 8.8				Длительная теплостойкость материала изоляции	-
207	ГОСТ 26311					Содержание сажи в материале защитной оболочки	0-100%
208	ГОСТ 32415	п. 8.17				Термостабильность материала защитной оболочки	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
209	ГОСТ IEC 60811-4-1	метод В	*то же*			Стойкость материала защитной оболочки к растрескиванию	-
210	ГОСТ 32412	п. 8.4				Ударная прочность	0-100 %
	ГОСТ 32413	п. 8.5 п. 8.6					
	ГОСТ 32414	п. 8.4 п. 8.5 п. 8.6					
	ГОСТ 32415	п. 8.14 п. 8.15					
	ГОСТ Р 54475	п. 8.6					
211	ГОСТ 32412	п. 8.5				Стойкость труб к дихлорметану	-
	ГОСТ 32413	п. 8.9					
212	ГОСТ 32412	8.10				Герметичность	0-200 ч
		8.11					
	ГОСТ 32413	п. 8.13 п. 8.14					
	ГОСТ 32415	п. 8.25					
		п. 8.26					
	ГОСТ 32414	п. 8.10 п. 8.11 п. 8.12					
	ГОСТ Р 56277	п. 8.2					
	ГОСТ Р 54560	п. 9.10 п. 9.11					
	ГОСТ Р 56277	п. 8.2					
	ГОСТ Р 54560						
	ГОСТ Р 55075	п. 8.5					
213	ГОСТ 32413	п. 8.10				Стойкость к удару	0-100 %
214	ГОСТ 32413	п. 8.11				Прочность и гибкость	0-100М Па
215	ГОСТ 11645					Показатель текучести расплава	0-3,0 г/10 мин
216	ГОСТ 32415	п. 8.17				Термостабильность	0-60 мин
217	ГОСТ 32415	п. 8.20				Коэффициент пропускания	0-1
218	ГОСТ 32415	п. 8.22				Стойкость соединений при переменной температуре	-
219	ГОСТ 32415	п. 8.23				Стойкость соединений при переменной давлении	-
220	ГОСТ 32415	п. 8.24				Стойкость соединений к действию растягивающей нагрузки	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
221	ГОСТ 4650		*то же*			Водопоглощение	0-100 %
222	ГОСТ 15139					Плотность	0-2800 кг/м^3
223	ГОСТ 25.603					Окружной предел прочности при растяжении и окружной модуль упругости при растяжении	0-100 МПа
224	ГОСТ 25.601					Осевой предел прочности при растяжении и осевой модуль упругости при растяжении	0-100 МПа
225	ГОСТ 25.601					Коэффициенты Пуассона	-
226	ГОСТ 15173					Средний коэф. линейного теплового расширения	0-1
227	ГОСТ Р 54560	п. 9.8				Степень отверждения материала трубы	-
228	ГОСТ Р 54560	п. 9.9				Показатель твердости внутренней и наружной поверхностей	0-1000
						Кольцевая жесткость труб	0-10000 Н
229	ГОСТ Р 54867	п. 8.3				Показатель твердости по Барколу	0-1000
	ГОСТ Р 56277	п. 8.18					
230	ГОСТ 15139					Плотность композиционного материала	0-2800 кг/м^3
231	ГОСТ 25.604					Модуль упругости при изгибе	0-50 ГПа
						Предел прочности при изгибе	0-100 МПа
232	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.2.3				Устойчивость к разрушению в деформируемом состоянии	0-100 МПа
233	ГОСТ Р ИСО 10467					Долговременная устойчивость к разрушению в деформируемом состоянии	0-100 МПа
234	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.2.4				Начальная удельная стойкость к растяжению в продольном направлении	0-100 МПа
235	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.2.5				Начальное расчетное давление и давление на разрыв для напорных труб	0-100 МПа
236	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.2.6				Долговременное давление на разрыв	0-100 МПа
237	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.2.7				Устойчивость напорных труб к циклическим колебаниям внутреннего давления	-
238	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.3				Устойчивость к коррозии в состоянии растяжения	-
239	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.4				Допустимые значения относительной деформации	0-100 %
240	ГОСТ 33123					Абразивный износ	-
241	ГОСТ 11012					Климатическая стойкость труб	-
242	ГОСТ 9.708					Определение длительной прочности	0-100 МПа
243	ГОСТ Р 54867					Разрушающее давление	0-100 МПа
244	ГОСТ Р 56277	п. 8.4				Прочность и герметичность после разрушающего изгиба	0-100 МПа
245	ГОСТ Р 54867	п. 8.5				Стойкость к воздействию коррозионной среды	-
		п. 8.6				Прочность и герметичность после воздействия	0-100 МПа
		п. 8.7					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
						нагрузок всплытия	
		п. 8.8				стойкость к ударным воздействиям	-
		п. 8.9				Стойкость к воздействию циклических нагрузок	-
		п. 8.10				Метод определения длительной прочности	0-100 МПа
246	ГОСТ 30778 ГОСТ 10174	п.6.2-п.6.4	*Прокладки уплотняющие для окон и дверей*	22.19.73.114	4016 10	Внешний вид и размеры	0-10000 мм
247	ГОСТ 30778	п. 6.5				Масса 1 м уплотнителя	0-50 кг
248	ГОСТ 30778	п. 6.6			4016 9	Изменение размеров после теплового воздействия	0-100%
249	ГОСТ 9.030					Водопоглощение	0-100%
250	ГОСТ 30778	п. 6.8			4017 00	Долговечность	0-100 усл. лет
		п. 6.11				Отклонение от номинальной твердости	0-100%
251	ГОСТ 9.029					Остаточная деформация сжатия после старения в воздухе	0-100%
252	ГОСТ 9.026					Стойкость к термосветоозоновому старению	0-100%
253	ГОСТ 7912					Температурный предел хрупкости	Минус 50°С- +100°С
254	ГОСТ 13808					Коэффициент морозостойкости по эластичному восстановлению после сжатия	-
255	ГОСТ 10174	п. 3.3				Определение сопротивлению отслаиванию	-
256	ГОСТ 10174	п. 3.4				Сохранность поверхностного слоя прокладки при отслаивании защитной ленты	-
257	ГОСТ 10174	п. 3.5				Усилие при разрыве и относительное удлинение	0-100%
258	ГОСТ Р 51613	п. 8.5				Ударной прочности по Шарпи	0-100 %
259	ГОСТ Р 51613	п. 8.10				Непрозрачность труб	0-10%
260	ГОСТ ISO 1167-1					Стойкость сборных узлов труб с раструбом вида Р для соединения с помощью эластичного уплотнительного кольца при постоянном внутреннем давлении	-
261	ГОСТ 32557	п.8	*Стеклопакеты клееные; Стекло*	23.12.13 16.23.11	7008 00 7009 10 7009 91 7009 92 4418 10	Контроль толщины и разнотолщинности	0-1000 мм
		п.9				Контроль длины (высоты) и ширины	0-10000 мм
		п.10				Контроль разности длин диагоналей	0-1000 мм
		п.11				Контроль отклонения от плоскостности	0-1000 мм
		п.12				Контроль отклонения от прямолинейности кромок	0-1000 мм
		п.13				Контроль отклонения от прямоугольности углов	0-1000 мм
		п.14				Контроль смещения стекол	0-1000 мм
		п.15				Контроль глубины герметизирующих слоев	0-1000 мм
		п.16				Контроль смещения дистанционных рамок	0-1000 мм
		п.17				Контроль смещения узора	0-1000 мм
		п.18				Контроль смещения проволоки	0-1000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
		п.19	*то же*		4418 20	Контроль пороков	-
		п.20				Контроль показателей внешнего вида (метод визуального контроля)	-
		п.21				Контроль показателей внешнего вида (метод визуального сравнения)	-
262	ГОСТ 33003	п.7.8				Методы определения оптических искажений	-
263	ГОСТ 24866	п.7.10				Определение герметичности стеклопакетов	-
264	ГОСТ 24866	п.7.11				Определение точки росы	0- минус 60 °С
265	ГОСТ 30779					Метод оценки долговечности	0-100 лет
266	ГОСТ 24866	п.7.13				Определение объема заполнения камер газом	0-100 %
267	ГОСТ 24866	п.7.14				Определение эффективности влагопоглотителя	0-100
268	ГОСТ EN 410	п.5.2				Определение коэффициента пропускания света	0-100 %
		п.5.3				Определение коэффициента отражения света	0-100 %
		п.5.4				Определение коэффициента общего пропускания солнечной энергии (солнечный фактор)	0-100 %
		п.5.5				Определение коэффициента пропускания ультрафиолетового излучения	0-100 %
		п.5.6				Определение общего индекса цветопередачи	-
		п.5.7				Определение коэффициента затенения	0-100 %
269	ГОСТ 26302	п.6				Определение коэффициента направленного пропускания света	0-100 %
		п.7				Определение коэф.направленного отражения света	0-100 %
270	ГОСТ EN 675					Определение сопротивления теплопередаче	От 0,09 до 1,0 Вт/м К
271	ГОСТ 30109		*Окна, двери балконные и их коробки*			Методы испытаний на сопротивлению взлому	-
272	СТ СЭВ 3284					Метод испытания сопротивления пробиванию	-
273	СТ СЭВ 3285					Метод испытания надежности	0-500000 циклов
274	ГОСТ 26892					Метод испытания на сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания	-
275	ГОСТ 28786					Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов	-
276	ГОСТ 30744	п.5.1	*Цементы общестроительные*	23.51.12	2523 21	Определение тонкости помола по остатку на сите	От 0 до 100 %
		п.6				Определение сроков схватывания	От 0 до 480 мин
		п.7				Определение равномерности изменения объема	От 0 до 20 мм
		п.8		23.20.13	2523 10	Определение прочности	от 0 до 62,5 МПа
277	ГОСТ 310.2		*Портландцемент и шлакопортландцемент*			Определение тонкости помола по остатку на сите	От 0 до 100 %
278	ГОСТ 310.3	п.1		23.51.11	2523 90	Определение нормальной густоты цементного теста	-
		п.2			2523 30	Определение сроков схватывания	От 0 до 480 мин

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
279	ГОСТ 310.4		*Цементы сульфатостойкие*		3816 00	Определение прочности	от 0 до 62,5 МПа
280	ГОСТ 310.6					Определения водоотделения	от 0 до 50 %
281	ГОСТ 5382	п.3.	*Портландцементы белые*			Определения влаги	От 0 до 100 %
		п.4				Определения потери массы при прокаливании	От 0 до 30 %
		п.5				Определение нерастворимого остатка	От 0 до 50 %
		п.6.2	*Цемент для строительных растворов*			Определение оксида кремния -гравиметрический метод	От 0 до 100 %
		п.8.2				Определение оксидов железа -комплексонометрический метод	Более 1,0 %
		п.9.2				Определение оксида алюминия - объемный комплекснометрический метод	От 0 до 100 %
		п.10.2				Определение оксида титана -фотоколориметрический метод с перекисью водорода	От 0,5 до 5 %
		п.11.2				Определение оксида титана -фотоколориметрический метод с перекисью водорода	От 0 до 50 %
		п.14.2				Определение оксида марганца - фотоколориметрический перманганатный метод	От 0 до 8,0 %
		п.15.2				Определение оксида хрома - фотоколориметрический метод	От 0 до 3,0 %
		п.16.2				Определение оксида фосфора - фотоколориметрический метод	От 0 до 3,0 %
		п.17.2				Определение оксида бария - гравиметрический метод	От 0 до 15 %
		п.18				Определение хлор иона - объемный аргентометрический метод	От 0 до 25 %
		п.19.3				Определение фтор иона - потенциометрический метод с ионоселективным электродом	От 0 до 23 %
282	ГОСТ 965	п.3.2				Белизна (коэф. отражения)	От 50 до 100 %
283	ГОСТ 25328	п.3.4				Определения водоотделения	от 0 до 50 %
284	ГОСТ 30515	п.7				Отбор проб	одну объединенную пробу из точечных проб, отобранных от каждой контролируемой партии (части партии)
285	ГОСТ 8735	п.3	*Гипсовый и гипсоангидритовый камень*	08.11.20.120	252010 0000	Определение фракционного состава	От 5 до 60 мм
		п.3		08.11.20.130		Определение содержания гипса	От 50 до 90 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
286	ГОСТ 5382					Содержание серного ангидрита	От 0 до 50 %
287	ГОСТ 22688	п.2.1	*Известь строительная*	23.52.10.110	252210 0000	Активные CaO+MgO, по массе	От 0 до 100 %
		п.2.2.2		23.52.10.120		Активный MgO, по массе	От 0 до 50 %
		п.2.3.2				CO_2, по массе, весовой метод	От 0 до 20 %
		п.2.5	*то же*		252220 0000	Непогасившиеся зерна, % по массе	От 0 до 50 %
		п.2.1				Содержание гидратной воды, весовой метод	От 0 до 50 %
		п.2.3.1				Температура гашения,	От 20 до 80 °С
		п.2.9			252230 0000	Время гашения	От 0 до 60 мин
		п.2.9				Активные CaO+MgO, по массе	От 0 до 100%
288	ГОСТ 8735	п.3	*Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем.*	23.64.10.110	25 2020 0000	Наибольшая крупность заполнителя	От 0 до 100%
		п.3				Содержание зерен наибольшей крупности	Не более 0,135
		п.9				Насыпную плотность сухой смеси	до 3800 кг/м3
		п.10				Влажность	до 80%
289	ГОСТ 5802	п.2	*Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ.*		321410 9000	Подвижность, марка	по Пк4
		п.2				Сохранение первоначальной подвижности, мин	От 0 до 240 мин.
		п.5				Водоудерживающая способность	От 0 до 100%
		п.6			321490 0009	Прочность на сжатие	до 62,5МПа
		п.7				Плотность средняя	Менее 500/более 1300 кгс/м^3
		п.9			381600 0000	Водопоглощение	От 0 до 100%
290	ГОСТ 33699	Прил.А	*Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем.*			Стойкость к образованию усадочных трещин	Наличие/отсутствие
291	ГОСТ 310.4				382440 0000	Прочность при растяжении при изгибе затвердевшего раствора Прочность на сжатие затвердевшего раствора	от 0 до 60,0МПа
292	ГОСТ 31356	п.5	*Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем.*		382450 9000	Водопоглощение при капиллярном подсосе	От 0 до 100%
		п.6				Прочность сцепления с бетонным основанием	не менее 0,3 МПа
		п.7				Морозостойкость затвердевшего раствора	Не менее F25
		п.8			321490 0009	Морозостойкость контактной зоны затвердевшего раствора	Не менее F25
293	ГОСТ 25898		*Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем.*			Коэффициент паропроницаемости	От 0 до 1,0 мг/(м чПа)
294	ГОСТ 24544					Деформации усадки (расширения) затвердевших штукатурных растворов в сроки 1, 3, 7 и 28 сут.	Не более 2,5 мм/м
295	ГОСТ 3308	п.7.7				Определение стойкости к образованию усадочных трещин	Наличие/отсутствие
296	ГОСТ 31376		*Смеси сухие строительные штукатурные на цементном*			Влажность	до 80%
						Начало схватывания	Не ранее 40 мин
						Водоудерживающую способность	От 0 до 100%
						Подвижность	диаметр расплыва образ-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
			вяжущем с использованием керамзитового песка. *Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем*				ца пластичной растворной смеси не превышал (165±5) мм, текучей (литой) - 150-210 мм
						Прочность на растяжение при изгибе	не менее 1,2 МПа
						Прочность при сжатии	не менее 30,0 МПа
						Прочность сцепления с основанием	не менее 0,3 МПа
						Определения зернового состава	от 0 до 100%
						Влажность	до 80%
297	ГОСТ 31387	Прил.А				Стойкость затвердевших смесей к образованию трещин	Наличие/отсутствие
298	ГОСТ 10181	п.4.2				Подвижность	По марке $Р_К5$
		п.9				Сохраняемость первоначальной подвижности растворных смесей	От 0 до 240 мин.
299	ГОСТ10180 ГОСТ 310.4 ГОСТ 28570					Прочность на сжатие и растяжение при изгибе затвердевших растворов (бетонов)	от 0 до 120 МПа
300	ГОСТ 30353					Стойкость к ударным воздействиям	До 1 кг вкл.
301	ГОСТ 13087	п.2				Истираемость	Не более 1,0 г/см^2
302	ГОСТ 9758	п.6				Насыпную плотность	до 3800 кг/м3
		п.15				Влажность	до 80 %
		п.17-18				Наибольшая крупность зерен	до 5 мм
						Гран состав	от 0 до 100%
						Содержание зерен наибольшей крупности	от 0 до 100 %
303	ГОСТ 10060	п.5-6.1				Морозостойкость, марка	до F500
304	ГОСТ 32719		*Порошок минеральный*	08.12.12	2517 10	Зерновой состав, по массе	>2,0 мм >0, 125 мм >0,063 мм
305	ГОСТ 32764					Пористость Средняя плотность	0 до 80 % 1,0 до 5,0 г/см3
306	ГОСТ 32766					Битумоёмкость	0,0 до 80,0 %
307	ГОСТ 32762					Влажность	0,0 до 80,0 %
308	ГОСТ 32767					Содержание полуторных окислов	0,0 до 10,0 %
309	ГОСТ 32707					Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом	0,0 до 10,0 %
310	ГОСТ 32705					Содержание водорастворимых соединений по массе	0,0 до 10,0 %
311	ГОСТ 32765					Водостойкость образцов из смеси минерального порошка с битумом	0,0 до 1,0 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
312	ГОСТ Р 52129	п.7.2	*Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей*	08.12.12	2517 10 2517 41 2517 49	Зерновой состав: полный остаток на сите	>1.25 мм >0, 315 мм >0,071 мм
		п.7.5				Пористость	0,0 до 80 %
		п.7.3.1 п.7.3.2				Истинная плотность	1,0 до 5,0 г/см3
		п.7.4				Средняя плотность	1,0 до 2000,0 кг/м3
		п.7.6				Набухание образцов из смеси порошка с битумом	0,0 до 10 %
		п.7.7				Водостойкость образцов из смеси минерального порошка с битумом	0,0 до 1,0 %
		п.7.8				Битумоёмкость	0,0 до 80,0 %
		п.7.9				Гидрофобность активированного порошка	визуально
		п.7.10				Влажность	0,0 до 10,0 %
		п.7.12				Содержание водорастворимых соединений	0,0 до 10,0 %
313	ГОСТ 8269.1	п.4.5				Содержание полуторных окислов ($Al_2O_3 + Fe_2O_3$)	0,0 до 10,0 %
314	ГОСТ Р 55661	п.3				Потеря при прокаливании	.0,0 до 80,0 %
315	ГОСТ 12801	п.7	*Смеси асфальтобетонные; полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон; Смеси щебёночно-мастичные*	23.99.12 23.99.13	6807 10 6807 90 2517 30 2715 00	Определение средней плотности	1500,0 до 2800,0 г/см^3
		п.8				Определение средней плотности минеральной части (остова)	1,0 до 3,00 г/см^3
		п.9				Определение истинной плотности минеральной части (остова)	1,00 до 3,00 г/см^3
		п.10				Определение истинной плотности смеси	1,50 до 3,50 г/см^3
		п.11				Определение пористости минеральной части (остова)	10,0 до 35,0 %
		п.12				Определение остаточной пористости	1,0 до 10,0 %
		п.13				Определение водонасыщения	О,0 до 25,0
		п.14				Определение набухания	0,5 до 5,0 %
		п.15				Определение предела прочности при сжатии	О,0 до 50,0 МПа
		п.17				Определение предела прочности на растяжение при изгибе	О,0 до 50,0 МПа
		п.19				Определение водостойкости	О,0 до 1,0
		п.20				Определение водостойкости при длительном водонасыщении	О,0 до 1,0
		п.22				Определение морозостойкости	От F5 до F50
		п.23.3				Определение зернового состава Метод выжигания вяжущего	0,0 до 100%
		п.24				Определение сцепления вяжущего с минеральной	после кипячения не менее 3/4 поверхности остается

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
						частью смеси	покрытой пленкой вяжущего
		п.26	*то же*			Определение коэффициента уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд	О,0 до 1,0
		п.28				Определение качества сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня, балл	2,0 до 5,0
316	ГОСТ 31015	прил.В				Стекание вяжущего	-
317	ГОСТ 32727		*Песок природный и дроблёный*	08.12.11	2505 10	Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности	От 0,0 до 8,0 мм
318	ГОСТ 32725				2505 90	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц	От 0,0 до 50,0 %
319	ГОСТ 32708					Определение содержания глинистых частиц методом набухания	От 0,0 до 10,0 %
320	ГОСТ 32724					Определение наличия органических примесей	Соответствие эталону
321	ГОСТ 32722	п.6.1				Определение истинной плотности -пикнометрический метод А	1,50 до 3,00 г/см3
		п.6.3				-метод ускоренного опред. истинной плотности	
322	ГОСТ 32721					Определение насыпной плотности Определение пустотности	1000,0 до 3000,0 кг/м3 0,0 до 90,0%
323	ГОСТ 32726					Определение содержания глины в комках	От 0,00 до 50,00%
324	ГОСТ 32768					Определение влажности	От 0,0 до 50%
325	ГОСТ 32817					Определение дробимости	От 0,0 до 50%
326	ГОСТ 33029		*Щебень и гравий из горных пород*	08.12.12	2517 10	Определения гранулометрического состава	От 0,0 до 100,0 %
327	ГОСТ 33053	п.7			2517 41	Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм-метод с использованием подвижного шаблона	От 0,0 до 125 мм
328	ГОСТ 33051				2517 49	Определение содержания дробленых зерен	От 0,0 до 100%
329	ГОСТ 33049					Определение сопротивлению дроблению и износу	От 0,0 до 100%
330	ГОСТ 33030					Определение дробимости, потеря по массе	От 0,0 до 50%
331	ГОСТ 33054					Определение слабых пород	От 0,0 до 100%
332	ГОСТ 33109					Определение морозостойкости, потери по массе	От 0,0 до 20%
333	ГОСТ 33055					Определение содержания пылевидных и глинистых частиц	От 0,0 до 20%
334	ГОСТ 33026					Определение глины в комках	От 0,0 до 20%
335	ГОСТ 33056					Определение структуры против распада, потери по массе	От 0,0 до 20%
336	ГОСТ 33046					Определение наличия органических примесей	Соответствие эталону
337	ГОСТ 33047					Определение насыпной плотности	1000,0 до 3000,0 кг/м3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
			то же			Пустотности	0,0 до 90,0%
338	ГОСТ 33028					Определение влажности	0,0 до 50,0%
339	ГОСТ 33057					Определение средней плотности истинной плотности пористости водопоглощения	1,50 до 3,00 г/см3 0,0 до 80,0% 0,0 до 100%
340	ГОСТ 33389	п. 4.3	*Противогололедные материалы*	08.93.10 20.59.43.130 08.91.19.190	2501 00 2827200000 8512400001 8512400009	Определение внешнего вида	визуально
		п.4.4				Определение массовой доли растворимых солей	10-50%
		п 4.5				Определение массовой доли нерастворимого остатка	0 - 5,0%
		п 4.9				Определение коррозийной активности	0 - 3,0 мг/см2сутки
		п.4.11				Определение агрессивного воздействия жидких противогололёдных материалов на цементобетон	0 - 1,0 г/см3
341	ГОСТ 18995.1	п.1				Определение плотности с помощью ареометра	1,0 до 1,6 г/см^3
342	ГОСТ 8735					Определение модуля крупности песка Определение пылевидных и глинистых частиц Определение глины в комках	1,0-3,0 0,0-25,0 5% 0,0-10,0%
343	ГОСТ 8269.0					Определение дробимости, марка	400 до 1400
344	ГОСТ 8735					Определение влажности песка, фрикционных материалов	0,0 до 80%
345	ГОСТ 13685					Определение влажности соли	0,0 до 40%
346	ГОСТ 8735	п.3	*Песок для строительных работ*	08.12.11 08.12.12	2505 10 2505 90	Зерновой состав, по массе по полному остатку на сите Полный остаток на сите №063, по массе Модуль крупности	0,0 до 100% 1,0 до 100% 0,5 до 3,5
		п.4	*Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов*		2517 10 2517 41 2517 49	Содержание глины в комках	0,0 до 5,0%
		п.5.1 п.5.3				Содержание пылевидных и глинистых частиц -Метод отмучивания (только для смесей) -Метод мокрого просеивания	0,0 до 15,0%
		п.6				Содержание органических примесей	Соответствие эталону
		п.8.2				Определение истинной плотности	1,5 до 3,0 г/см^3
		п.9				Определение насыпной плотности Определение пустотности	1000,0 до 3000,0 кг/м3 0,0 до 90,0%
		п.10	*Смеси песчано-гравийные для строительных работ*			Определение влажности	0,0 до 50%
		п.12.2.1				Определение общего содержания серы -Весовой метод	0,0 до 1,0%
347	ГОСТ 8735	п.4.22.2.5				Определение реакционной способности Фотоколориметрический метод определения содержания растворимого кремнезема	0,5 до50%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
348	ГОСТ 8735	п.12.3	*то же*			Определение содержания сульфатной серы -Весовой метод	0,0 до 1,0%
		п.12.4				Определение содержания сульфидной серы	0,0 до 1,0%
		п.13				Определение морозостойкости песка из отсевов дробления, потеря массы	0,0 до 60%
		п.14				Определение содержания глинистых частиц методом набухания в песке для дорожного строительства	0,0 до 20%
349	ГОСТ 8269.0	п.4.3	*Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ*	08.12.12	2517 10	Определение зернового состава	0,0 до 100%
		п.4.4				Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия	0,0 до 100%
		п.4.5.1 п.4.5.3			2517 41	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц	От 0,0 до 20%
		п.4.6			2517 49	Определение содержания глины в комках	От 0,0 до 20%
		п.4.7.1	*Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов*		2505 10	Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм -Метод визуальной разборки	0,0 до 100%
		п.4.8				Определение дробимости, потери по массе	От 0,0 до 50%
		п.4.9				Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе	От 0,0 до 100%
		п.4.10	*Смеси песчано-гравийные для строительных работ*			Определение истираемости в полочном барабане, потери по массе	0,0 до 80%
		п.4.11				Определение сопротивления удару на копре ПМ, потери по массе	0,0 до 80%
		п.4.12				Определение морозостойкости, потери по массе	0,1 до 15%
		п.4.14				Определение наличия органических примесей в гравии (щебне из гравия)	Соответствие эталону
		п.4.15.2				Ускоренное определение истинной плотности	1,50 до 3,00 г/см^3
		п.4.16				Определение средней плотности, Пористости горной породы и зерен щебня(гравия)	1,50 до 3,00 г/см3 0,0 до 80,0 %
		п.4.17.1				Определение насыпной плотности Пустотности	1000,0 до 3000,0 кг/м3 0,0 до 90,0 %
		п.4.18				Определение водопоглощения горной породы и щебня (гравия)	0,0 до 50,0 %
		п.4.19				Определение влажности	0,0 до 50,0 %
		п.4.22.2.5	*то же*			Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия) Фотоколометрический метод	0,0 до 50 %
		п.4.23				Определение структуры против распада, потери по	0,0 до 20 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
						массе	
		п.4.24				Определение содержания свободного волокна асбеста в щебне из отходов асбестосодержащих пород	0,0 до 5,0 %
350	ГОСТ 8269.1	п.4.2	*Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ*	08.12.12	2517 10	Определение влаги	0,0 до 30 %
		п.4.3				Определение потери массы при прокаливании	0,0 до 50 %
		п.4.4				Определение диоксида кремния	1,0 до 80 %
		п.4.5.1 п.4.5.2			2517 41	Определение оксидов железа и алюминия	0,0 до 70 %
		п.4.6			2517 49	Определение оксидов кальция и магния	0,0 до 80 %
		п.4.7.1 п.4.7.3 п.4.7.4				Определение сульфатной и сульфидной серы -Весовой метод	0,0 до 10 %
		п.4.10.1 п.4.10.2				Определение общего содержания хлоридов и легкорастворимых хлоридов	0,0 до 30 %
		п.4.11				Определение оксида марганца	0,0 до 30 %
		п.4.12				Определение диоксида титана	0,0 до 10 %
		п.4.13				Определение оксида хрома	0,0 до 10 %
		п.4.14				Определение оксида фосфора	0,0 до 5 %
351	ГОСТ 3344		*Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов*	08.12.11	2505 10	Определение структуры против распада, потери по массе	0,0 до 3,0 %
352	ГОСТ 25607	п.5.7		08.12.12	2505 90	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях	0,0 до 25,0 %
		п.5.8			2517 10	Определение содержания глины в комках в готовых смесях	0,0 до 25,0 %
		п.5.9			2517 41	Определение числа пластичности щебня и готовой смеси	до 1вк до 7 вк
		п.5.10			2517 49	Определение водостойкости щебня (гравия), потеря массы	0,0 до 3,0%
		п.5.11				Определение коэффициента фильтрации готовых смесей	Не менее 0,2 м/сут
353	ГОСТ 23735	п.6.1	*Смеси песчано-гравийные для строительных работ*	08.12.11 08.12.12	2505 10 2505 90 2517 10 2517 41 2517 49	Зерновой состав песчано-гравийной смеси	0,0 до 100%
		п.6.5				Содержание гравия, песка и валунов	5,0 до 80,0%
		п.6.7				Наибольшую крупность зерен гравия	10 мм и не более 150 мм
354	ГОСТ 8269.0	п.4.3	*то же*			Зерновой состав щебня (гравия)	0,0 до 100%
355	ТУ 5710-001-90898453 ТУ 5745-020-02069361 ТУ 5710-004-48739364 ТУ 5710-003-48739364		*Материал строительный «Буролит»*	08 23.64.10	-	Внешний вид	визуально
						Насыпная плотность	600 до 1800 кг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
	и др. НД на продукция						
356	ГОСТ 8735	п.8.2	*Материал строительный «Буралитовая смесь»*			Истинная плотность	1,5 до 3,0 г/см^3
357	ГОСТ 8735	п.10				Влажность	0,0 до 50%
358	ГОСТ 10181	п.7				Показатель расслаиваемости	1,0 до 20,0%
359	ГОСТ 10181	п.4.5				Коэффициент уплотнения при транспортировании	
360	ГОСТ 10181	п.9				Сохраняемость свойств (удобоукладываемость, плотность, расслаив.) при транспортировании	Без потери однородности
261	ГОСТ 31167		*Здания и сооружения*	41.20.1 41.20.2	-	Определение воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях	-
362	ГОСТ 26629					Тепловизионный контроль качества ограждающих конструкций	-
363	ГОСТ 27296					Измерение звукоизоляции огражд-х конструкций	-
364	ГОСТ 17624	п. 7	*Монолитные сборные железобетонные и бетонные конструкции*	23.61.12	6810 91	Определение прочности ультразвуковым методом	-
365	ГОСТ 22690	п. 7.2				Метод упругого отскока	5-50 МПа
		п. 7.3				Метод пластических деформаций	5-50 МПа
		п. 7.4				Метод ударного импульса	5-150 МПа
		п. 7.5				Метод отрыва	5-60 МПа
		п. 7.6				Метод отрыва со скалыванием	5-100 МПа
		п. 7.7				Метод скалывания ребра	10-70 МПа
366	ГОСТ 24992		*Каменные и армокаменные конструкции*	-	-	Определение прочности сцепления каменной кладки	До 20 МПа
367	ГОСТ 24332		*Кирпич и камни керамические и силикатные*	23.32.11 23.61.11	6904 10 6904 90 6810 11 6810 19	Определение прочности при сжатии кирпича ультразвуковым методом	8-9999 мкс
368	РД 03-606-03		*Сварные соединения*	-	-	Визуальный и инструментальный контроль качества сварных соединений	-
369	ГОСТ Р 55724					Контроль качества сварных соединений ультразвуковым методом	-
370	ГОСТ 24045	п.6.2.	*Профили стальные листовые гнутые*	24.10.7	7216 7222 40 7228 70 7301 10 7301 20 7302	Метод определения качества поверхности металлического и лакокрасочного покрытия профилей	-
		п.6.3				Метод определения в размеров профилей, включая монтажную ширину, длину, высоту, ширину	0-20000 мм
		п.6.4				Метод определения серповидность по ребру гофра и волнистость профилей	0-100 мм
		п.6.5				Метод определения косины резов	0-100 мм
		п.6.7				Метод контроля продольных стыков	0-100 мм
		п.6.8				Метод определения размеров и формы профилей	0-20000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *		Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2		3	4	5	6	7
			то же			листов	
371	ГОСТ 9.401	п.2				Метод ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов	-
372	ГОСТ 6996	п.4				Метод испытания металла различных участков сварного соединения и наплавленного металла на статическое (кратковременное) растяжение	0-500000 Н
		п.5				Метод испытания металла различных участков сварного соединения и наплавленного металла на ударный изгиб (на надрезанных образцах)	0-500000 Н
		п.6				Метод испытания металла различных участков сварного соединения на стойкость против механического старения	-
		п.7				Измерение твердости металла различных участков сварного соединения и наплавленного металла	0-2500
		п.8				Метод испытания сварного соединения на статическое растяжение	0-500000 Н
		п.9				Испытание сварного соединения на статический изгиб	0-500000 Н
		п.10				Испытание сварного соединения на ударный разрыв	0-1000 МПа
373	ГОСТ 1497					Метод испытаний на растяжение	0-1000 МПа
374	ГОСТ 2999					Метод измерения твердости по Виккерсу	0-2500
375	ГОСТ 9012 (ИСО 410, ИСО 6506)					Метод измерения твердости по Бринеллю	0-2500
376	ГОСТ 9013, (ИСО 6508)					Метод измерения твердости по Роквеллу	0-1000
377	ГОСТ 9454					Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах	-
378	ГОСТ 9651					Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах	0-500000 Н
379	ГОСТ 11150					Методы испытания на растяжение при пониженных температурах	0-500000 Н
380	ГОСТ ISO 16047					Метод испытания крутящего момента и усилия предварительной затяжки	-
381	ГОСТ 12004		*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля*	24.10.62	7214 10	Метод определения разрывного усилия, относительного удлинения при разрыве, усилия при условном пределе текучести, предела текучести,	0-1000 МПа 0-100 % 0-500000 Н
382	ГОСТ 14019				7214 20	Метод испытания на изгиб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
383	ГОСТ 10884 (приложение Е)	*Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций*		7214 30	Метод испытания на изгиб с последующим разгибом	-
384	ГОСТ 10884 п.7.1				Метод определения геометрических параметров	0-20000 мм
	ГОСТ 10884 п.7.2			7214 91	Метод определения линейной плотности	-
	ГОСТ 10884 Прил. Г				Испытание на изгиб с последующим разгибом	-
385	ГОСТ Р 52544 (приложение Е)			7214 99	Геометрические параметры арматурного проката	0-20000 мм
386	ГОСТ 12344				Методы определения углерода	0-100%
387	ГОСТ 12345				Методы определения серы	0-100%
388	ГОСТ 12346				Методы определения кремния	0-100%
389	ГОСТ 12347				Методы определения фосфора	0-100%
390	ГОСТ 12348				Методы определения марганца	0-100%
391	ГОСТ 12350				Методы определения хрома	0-100%
392	ГОСТ 12352				Методы определения никеля	0-100%
393	ГОСТ 12355				Методы определения меди	0-100%
394	ГОСТ 12356				Методы определения титана	0-100%
395	ГОСТ 12357				Методы определения алюминия	0-100%
396	ГОСТ 12358				Методы определения мышьяка	0-100%
397	ГОСТ 12359				Методы определения азота	0-100%
398	ГОСТ 12360				Методы определения бора	0-100%
399	ГОСТ 18895				Метод фотоэлектрического спектрального анализа	-
400	ГОСТ 6032				Стойкость против межкристаллической коррозии	-
401	ГОСТ 30732				Прочность на сдвиг в осевом и тангенциальном направлениях, радиальная ползучесть, водопоглощение теплоизоляции	0-10000 Н 0-10000 Н - 0-100%
402	ГОСТ 5639				Величина зерна	0-10 мм
403	ГОСТ 8695				Испытание на сплющивание	-
404	ГОСТ 3845				Гидравлические испытания	-
405	ГОСТ 10006				Испытания на растяжение	0-1000 МПа
406	ГОСТ 11701				Испытания на растяжение	0-1000 МПа
407	ГОСТ 8694				Испытание на раздачу	-
408	ГОСТ 8693				Испытание на бортование	-
409	ГОСТ 3728				Испытание на загиб	-
410	ГОСТ 9012				Испытание на твердость	-
411	ГОСТ 9454				Испытание на ударный изгиб	-
	ГОСТ 6996				Испытание на растяжение сварного соединения	0-1000 МПа
412					Метод контроля внешнего вида покрытий Методы контроля толщины покрытий	- 0-10000 мкм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 9.302 п.2 п.3 п.4 п.5 п.6 п.7 п.8 п.9 п.10 п.11 п.12 п.13 п.14 п.15	*то же*			Методы контроля пористости покрытий Методы контроля прочности сцепления покрытий Методы контроля защитных свойств неметаллических неорганических покрытий Методы контроля химического состава покрытий Метод контроля маслоемкости покрытий Метод контроля полноты промывки неметаллических неорганических покрытий Защитные свойства металлических покрытий Методы контроля поверхностной плотности фосфатных покрытий Методы контроля наполнения анодно-окисных покрытий на алюминии и его сплавах Функциональные свойства покрытий Метод определения внутренних напряжений металлических электрохимических покрытий Относительное удлинение никелевого покрытия	0-100% 1-5 ; 0-20 МПа - - - - - - - - 0-10 %
413	ГОСТ 17177				Плотность, прочность при сжатии	0-3000 кг/м^3; 0-100 МПа
414	ГОСТ 631				Конусность, натяг, соосность резьбы (труби и муфт)	-
415	ГОСТ 11262				Предел текучести полиэтилена	0-200 МПа
416	ГОСТ 27078				Изменение геометрических размеров после теплового воздействия	0-100 %
417	ГОСТ 9.402				Контроль качества обезжиривания и очистки	-
418	ГОСТ Р 55724				Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые	-
419	ГОСТ 26433.2				Геометрические параметры	0-20000 мм
420	ГОСТ 26433.1					
421	ГОСТ 10922 п.7	*Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций.*	-	-	Метод механических испытаний на растяжение стыковых сварных соединений; Метод механических испытаний крестообразных сварных соединений с нормируемой прочностью на срез; Метод механических испытаний крестообразных сварных соединений на разупрочнение сваркой арматурной стали; Метод испытаний на растяжение механических соединений с опрессованными муфтами; Метод испытаний на растяжение механических соединений с резьбовыми муфтами; Методика испытаний арматурного проката на свариваемость	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
422	ГОСТ 23279 п.7.2-7.3	*Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий.*	24.10.62	7214 10	Геометрические параметры Испытание на ударное воздействие	0-20000 мм -
423	ГОСТ 8478			7214 20 7214 30 7214 91 7214 99	Наличие сварки в крестообразных соединений; Расстояние в свету между крайними стержнями; шаг продольных и поперечных стержней; Разрывное усилие стержня в местах сварки, величина осадки проволоки в крестообразных соед-ях	- 0-10000 мм 0-1000 мм 0-10000 Н 0-100 мм
424	ГОСТ 13840	*Канаты стальные арматурные 1х7*	25.93.11	7312 10	Качество поверхности, диаметр каната, шаг свивки каната, расстояние между сварками	0-100 мм 0-1000 мм
425	ГОСТ 12004			7312 90	Определение разрывного усилия, относительное удлинение при разрыве, усилие при условном пределе текучести	0-500 000 Н 0-100 % 0-500 000 Н
426	ГОСТ 5336 п.4.1 п.4.2	*Сетки стальные плетеные одинарные*	25.93.13	7314 12 7314 13 7314 19 7314 20 7314 31 7314 39 7314 41 7314 42 7314 49 7314 50 7419 99	Качество переплетения и загибку концов спиралей Среднее арифметическое значение размера стороны ячейки в свету	-
427	ГОСТ 14098	*Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций*	-	-	Величину осадки проволоки в крестообразных соединениях	0-100 мм
428	ГОСТ 3826 п.4.1 п.4.3 п.4.5 п.4.6 п. 4.7	*Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками*	25.93.13	7314 12 7314 13 7314 19 7314 20 7314 31 7314 39	Качество переплетения сетки Метод определения среднеарифметического размера стороны ячейки Метод определения диаметра Метод определения ширины сетки Метод определения длины сетки	- 0-1000 мм 0-1000 мм 0-1000 мм 0-1000 мм
429	ГОСТ 6613 п.4.3 п. 4.6. п. 4.7. п. 4.9			7314 41 7314 42 7314 49 7314 50 7419 99	Размеры сторон ячеек в свету Диаметр проволоки Ширина сетки Качество поверхности проволоки, переплетение проволок и наличие ткацких пороков	0-1000 мм 0-100 мм 0-10000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
430	ГОСТ 25573 п.6.1 п.6.3 п.6.4	*Стропы грузовые для строительства* *то же*	25.93.11.140	7312 10 7312 90	Испытание стропов на прочность Качество поверхностей деталей звеньев и захватов, правильность расположения сварных швов звеньев, качество заделки концов канатов, цельность канатов ветвей стропов Увеличение диаметра сечения звеньев и смещение их концов в месте сварки, размер конца каната, выступающего из втулки после заделки, а также разность длин канатных ветвей	0-500000 Н - - - - 0-1000 мм 0-1000 мм - 0-5000 мм
431	ГОСТ 33129 ГОСТ 26804 ГОСТ 31970 ГОСТ 23118 ГОСТ Р 52721 СП 72.13330 ГОСТ Р 52767 ТР ТС 014/2011	*Дорожные ограждения* *Ограждения дорожные металлические*	22.29.29.000 42.11.10.130 28.99.39.190	8608 00	Качество поверхности, показатели внешнего вида, линейные размеры, отклонения от прямолинейности, кривизна секций и концевого элемента Контроль качества сварных швов и размеров Контроль качества защитных покрытий	- 0-100 000 мм 0-5000 мм - -
432	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1 ГОСТ 23747 п.6.2.2 п.6.2.3 п.6.2.4 п.6.2.5 п.6.2.6 ГОСТ 26602.1 ГОСТ 26602.2 ГОСТ 26602.3 ГОСТ 23747 п.6.3.5 ГОСТ 31173, (прил.В) ГОСТ 30777 ГОСТ 23747 п.6.3.8 п.6.3.9	*Блоки дверные из алюминиевых сплавов* *Блоки дверные стальные*	25.12.10	7308 30	Геометрические размеры Прямолинейность кромок Размер зазоров под наплавом Провисание полотен и перепад лицевых поверхностей Внешний вид Правильность установки уплотняющих прокладок, наличие и расположение прокладок, функциональных отверстий, дверных приборов, крепёжных и других деталей, цвет и отсутствие трещин в сварных соединениях, наличие защитной плёнки, маркировка и упаковка Прочность угловых сварных соединений Приведённое сопротивление теплопередаче Воздухо- и водопроницаемость Звукоизоляция Стойкость к воздействию статических, динамических и ударных нагрузок Безотказность, эргономические показатели Стойкость к воздействию ветровых нагрузок Устойчивость к взлому	0-5000 мм 0-10 мм/м 0-100 мм 0-10 мм - - - - - - - 0-10000 Н 0-10,0 $м^2 \cdot °С/Вт$ 0-100 $м^3/(ч \cdot м^2)$; 0-1000 Па 0-60 дБ 0-10000 Н 0-1000 Дж 0-1000000 циклов 0-5000 Па 0-9000Н 0-1000 Дж

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 538 ГОСТ 22333 ГОСТ 9.308 ГОСТ 31149 ГОСТ 31173 п.7.2.6 п.7.2.7 ГОСТ 26602.5 ГОСТ 31173 п.7.3.11	*то же*			Стойкость к коррозии Адгезия методом решётчатого надреза Плотность прилегания и правильность установки уплотняющих прокладок, дверных приборов, крепёжных и других деталей, цвет и отсутствие трещин в сварных соединениях, наличие защитной плёнки, маркировка и упаковка Работа дверных петель Сопротивление ветровой нагрузке Взломоустойчивость	- 0-5 - - - - - 0-5000 Па I-III
433	ГОСТ 5686 ГОСТ 5180 ГОСТ 12071 ГОСТ 22733 ГОСТ 23161 ГОСТ 23278 ГОСТ 23740 ГОСТ 24847 ГОСТ 25358 ГОСТ 25584 ГОСТ 26263 ГОСТ 12248 ГОСТ 12536 ГОСТ 19912 ГОСТ 20276 ГОСТ 24846 ГОСТ 26262 ГОСТ 27217	*Грунты*	-	-	Полевые испытания сваями Определение физических характеристик Отбор образцов Максимальная плотность Просадочность Методы полевых испытаний проницаемости Методы определения содержания органических веществ Методы определения глубины сезонного промерзания Метод полевого определения температуры Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания	0- 4 000 000 Н - - 0-100 г/см^2 0-1 0-100 дарси 0-100% 0-3000 мм -30°С-+30°С 0-100 м/сут - 0-100 МПа - - 0-100 МПа - 0-3000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 28622	*то же*			Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения	-
	ГОСТ Р 53582				Метод лабораторного определения степени пучинистости	0-20 %
	ГОСТ Р 54476				Метод определения сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов	0-500 кПа
	ГОСТ Р 54477				Методы лабораторного определения характеристик сопротивляемости сдвигу грунтов в дорожном строительстве	0-500 кПа
	ГОСТ Р 56353				Методы лабораторного определения характеристик деформируемости грунтов в дорожном строительстве	-
	ГОСТ Р 56726				Методы лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов	-
	ГОСТ Р ИСО 13370				Метод лабораторного определения удельной касательной силы морозного пучения	-
					Метод расчета теплопередачи через грунт	-
434	ГОСТ 11506	*Битумы нефтяные*	19.20.42.120	2713 11	Температура размягчения	0-500 °С
	ГОСТ 11501				Глубина проникания иглы	0-300 мм
	ГОСТ 18180				Изменение массы при нагревании	0-100 %
	ГОСТ Р ИСО 2477		19.20.42.121	2713 12	Массовая доля воды	0-100 %
	ГОСТ 11505				Растяжимость	-
	ГОСТ 4333		19.20.42.124	2713 20	Температура вспышки	0-500 °С
	ГОСТ 11507				Температура хрупкости	-50 °С + 50 °С
	ГОСТ 9548			2713 90	Индекс пенетрации	-
	ГОСТ 9812				Водонасыщенность	-
	ГОСТ 11503				Условная вязкость по вискозиметру	0-1000 с
	ГОСТ 11504				Количество испарившегося разжижителя	-
	ГОСТ 11508				Сцепление с мрамором или песком	-
435	ГОСТ 10922 ГОСТ 23279	*Арматурные и закладные изделия сварные*	25.93.13.112	7314	Форма, геометрические параметры, основные размеры	0-20000 мм
	ГОСТ 14098 ГОСТ 5781 ГОСТ 10884 ГОСТ 23858				Размеры конструктивных элементов, осадка стержней и их смятие, механические испытания	0-20000 мм
	ГОСТ 10922				Прочность сварных соединений	0-1000 МПа
	ГОСТ 10922				Расположение анкерных стержней, сварные соединения, наружные дефекты	-
	ГОСТ 23279				Ударное воздействие	0-5000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
436	ГОСТ 13489 ГОСТ 24285	*Герметики*	20.16.57.110	3910 00	Внешний вид, жизнеспособность, степень вулканизации	-
	ГОСТ 263			3214 10	Условная прочность при разрыве	0-100 МПа
	ГОСТ 21751		20.30.22.160	3214 90	Относительное удлинение при разрыве, температурный предел хрупкости	0-1000 %
	ГОСТ 13489 ГОСТ 24285	*то же*			Условная вязкость	0-1000 с
	ГОСТ 13489 ГОСТ 24285				Плотность	0-3000 кг/м^3
437	ГОСТ 19538	*Шпатлевки, замазки, затирки строительные*	20.30.12	3208 10	Внешний вид, цвет	-
	ГОСТ 10277				Условная вязкость	0-1000 с
	ГОСТ 10277				Стекание шпатлевки	-
	ГОСТ 8420			3208 20	Время высыхания и степень высыхания	0-1000 ч
	ГОСТ 19007				Массовая доля нелетучих веществ	0-100 %
	ГОСТ 17537			3208 90	Способность шлифоваться	-
	ГОСТ 10277				Эластичность при изгибе теплостойкость	0-200 мм
	ГОСТ 4765				Прочность покрытия при ударе	0-200 см
438	ГОСТ 30884 ГОСТ 5631 ГОСТ 896 ГОСТ 29319	*Материалы лакокрасочные строительные, пропитки*	20.30.12	3208 10 3208 20	Внешний вид	-
	НД на конкретную продукцию				Блеск, цвет	0-100 %
	ГОСТ 4765			3208 90	Прочность при ударе	0-200 см
	ГОСТ 5233				Твердость	0-1 от. ед
	ГОСТ 31973				Степень перетира	0-1000 мкм
	ГОСТ 6806				Эластичность пленки при изгибе	0-200 мм
	ГОСТ8420				Условная вязкость	0-1000 с
	ГОСТ 8784				Укрывистость	0-5000 г/м^2
	ГОСТ 30884				Адгезия	0-5
	ГОСТ 15140				Массовая доля нелетучих веществ	0-100 %
	ГОСТ 17537				Прочность при растяжении	0-100 МПа
	ГОСТ 18299				Относительное удлинение при разрыве	0-100 %
	ГОСТ 19007				Модуль упругости	0-50 ГПа
	ГОСТ 20811				Время и степень высыхания	0-1000 ч
	ГОСТ 19007				Степень стирания	-
	ГОСТ 31992.1				Плотность	0-2500 кг/м^3
	ГОСТ 27271				Срок годности	0-100 усл. лет

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 27037				Устойчивость к возд. переменных температур	-
	ГОСТ 21903				Условная светостойкость	0-100
	ГОСТ 21903				Водо- и влагопоглощение пленки	0-100 %
	ГОСТ 9.403				Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, 3% р-ра NaCl	-
439	ГОСТ 28196	*Краски воднодисперсионные строительные*	20.30.11	3209 10 3209 90	Внешний вид, цвет, время высыхания	- 0-200 ч
	ГОСТ 9.403				Стойкость пленки к статическому воздействию воды	-
	ГОСТ 8784				Морозостойкость Жизнеспособность, укрывистость	- 0-5000 г/м^2
	ГОСТ 17537				Массовая доля нелетучих веществ РН краски	0-20
	ГОСТ 21903				Условная светостойкость, степень перетира, условная вязкость	0-100, 0-10000 мкм 0-1000 с
440	ГОСТ 9109	*Грунтовки*	20.30.12.140	3208 10 3208 20 3208 90	Цвет и внешний вид	-
	ГОСТ 9109				Условная вязкость	0-1000 с
	ГОСТ 3134				Определение степени разбавления грунтовки растворителем	-
	ГОСТ 17537				Массовая доля нелетучих веществ	0-100%
	ГОСТ 9109				Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия	-
	ГОСТ 9109				Определение стойкости пленки к статическому воздействию индустриального масла	-
	ГОСТ 6456 ГОСТ 10054				Определение способности покрытия шлифоваться	-
441	ГОСТ 12034 ГОСТ 10144 ГОСТ 896	*Материалы лакокрасочные. Эмали*	20.30.12.130	3208 10 3208 20 3208 90	Внешний вид, цвет блеск покрытия	- - 0-100
	ГОСТ 8420				Условная вязкость	0-1000 с
	ГОСТ 17537				Массовая доля нелетучих веществ	0-100 %
	ГОСТ 31973				Степень перетира	0-10000 мкм
	ГОСТ 8784				Укрывистость высушенной пленки	0-5000 г/м^2
	ГОСТ 19007				Время высыхания	0-1000 ч
	ГОСТ 5233				Твердость пленки	0-1 от. ед
	ГОСТ 6806				Эластичность пленки при изгибе	0-100 мм
	ГОСТ 4765				Прочность пленки при ударе	0-200 см
	ГОСТ 15140				Адгезия пленки	0-5

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 9.403	*то же*			Стойкость пленки при (20±2)°С к статическим воздействиям воды, индустриального масла, раств.кислот, бензина и других химически агрессивных сред	-
	ГОСТ 27271				Стойкость покрытия к статическим воздействиям моющего средства	-
	ГОСТ 27271				Жизнеспособность	-
	ГОСТ 4976				Способность пленки лака шлифоваться	-
	ГОСТ 21903				Условная светостойкость пленки	0-100
	ГОСТ 13526				Удельное объемное эл.сопротивление	$0\text{-}100 \cdot 10^{12}$ Ом·м
	ГОСТ 20214 ГОСТ 15943				Расслаивание эмали	-
	ГОСТ 22372				Тангенс угла диэлектрических потерь	-
	ГОСТ 10144				Сморщивание пленки эмали	-
	ГОСТ 20481				Устойчивость внешнего вида пленки к нагреванию, склонность к кратерообразованию	-
	ГОСТ 896				Блеск	0-100%
	ГОСТ 18335 ГОСТ 23640				Устойчивость пленки эмали к воздействию переменных температур	-
	ГОСТ 9151				Степень разбавления эмали	-
	ГОСТ 24709				Дугостойкость пленки	-
	ГОСТ 23955				Термостойкость покрытия	-
	ГОСТ 5971				Кислотное число	0-10
	ГОСТ 9.403				Стойкость пленки к статическому воздействию нефраса	-
442	ГОСТ 13526	*Лаки*	20.30.12.110	3208 10	Внешний вид лака и пленки, маслостойкость пленки лака	-
	ГОСТ 19266				Цвет	-
	ГОСТ 17537			3208 20	Массовая доля нелетучих веществ	0-100%
	ГОСТ 10760				Массовая доля золы	0-100%
	ГОСТ 16508			3208 90	Массовая доля водорода связанного с водой	0-100%
	ГОСТ 8420				Условная вязкость	0-1000 с
	ГОСТ 4976				Температура кипения лака	0-1000 °С
	ГОСТ 19007				Время высыхания	0-1000 ч
	ГОСТ 6806				Эластичность пленки	0-100 мм
	ГОСТ 5233				Твердость пленки	-
	ГОСТ 4976				Способность пленки шлифоваться	-
	ГОСТ 896				Блеск пленки	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 21903	*то же*			Условная светостойкость	0-100
	ГОСТ 9.403				Стойкость пленки к статическим воздействиям воды, бензина, спирта, едкого натрия, соляной кислоты	-
	ГОСТ 4976				Теплостойкость	0-1000 °С
	ГОСТ 11235				Массовая доля свободного фенола	0-100%
	ГОСТ 16704				Массовая доля свободного формальдегида	0-100%
	ГОСТ 901				Время желатинизации	0-5000 с
	ГОСТ 14870				Массовая доля воды	0-100%
	ГОСТ 901				Растворимость смолы в спирте	-
	ГОСТ 23955				Кислотное число	0-10
	ГОСТ 13526 ГОСТ 12294				Термоэластичность пленки	-
	ГОСТ 13526				Электическая прочность пленки	-
	ГОСТ 6433.3 ГОСТ 6433.2 ГОСТ 6433.1 ГОСТ 13526 ГОСТ 10315 ГОСТ 12294 ГОСТ 10760				Удельное объемное эл.сопротивление	$0\text{-}100 \cdot 10^{12}$ Ом·м
	ГОСТ 15140				Адгезия	0-5
	ГОСТ 23438				Способность полироваться, степень стекания, жизнеспособность, морозостойкость	- -
	ГОСТ 13529 ГОСТ 13526				Наличие механических включений	-
	ГОСТ 6244				Стойкость пленки к разбрызгиванию при t=(150±2)°С	-
443	ГОСТ 3634	*Люки смотровых колодцев и дождеприемники*	28.99.39.190	7325 99	Геометрические параметры	До 1000 мм
	ГОСТ Р 53228				Прочностные характеристики	От 15 до 600 кН
	ГОСТ 26358			3926	Масса	От 15 до 200 кг
	ГОСТ 1412				Твердость резины	-
	ГОСТ 7293			3925	Марки чугуна	-
444	ГОСТ 31311 Методика ГОСТ 31311 ГОСТ 9.302	*Конвекторы отопительные*	25.21.11	7322 11 7322 19	Показатели внешнего вида, качество поверхности, геометрические размеры Теплотехнические показатели Удельная масса, прочность и герметичность Качество грунтового покрытия	До 2000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
445	ГОСТ 31311 ГОСТ 6357 ГОСТ 25129 ГОСТ 23343 ГОСТ 1412 ГОСТ 1215 ГОСТ 1050 ГОСТ 9.032 Методика	*Радиаторы отопительные чугунные* *то же*	25.21.11	7322 11 7322 19	Показатели внешнего вида, Геометрические размеры, Шероховатость Удельная масса Прочность Герметичность Комплектность Качество покрытия Значение теплового потока	- До 2000 мм До 700 мкм До 25 кг 0-3,0 МПа 0-3,0 МПа - - -
446	ГОСТ 31311	*Радиаторы и конвекторы отопительные*	25.21.11	7322 11 7322 19	Плотность и герметичность, Доступ к нагревательным элементам для чистки, Плотность посадки Овальность гнутых нагревательных элементов Отсутствие острых кромок и заусенец Требования к материалам и покрытиям Требования к комплектности	До 3,0 МПа - - - - -
447	ГОСТ 22233 ГОСТ 26877 ГОСТ 29319 ГОСТ 22233 ГОСТ 19300 ГОСТ 9.032 ГОСТ 9.031 ГОСТ 7727 ГОСТ 11739.1 ГОСТ 11739.11 ГОСТ 11739.13 ГОСТ 11739.20 ГОСТ 11739.21 ГОСТ 11739.24 ГОСТ 22233 ГОСТ 6806 ГОСТ 22233 ГОСТ 29309 ГОСТ 15140 ГОСТ 21631 ГОСТ 896 ГОСТ 4765 ГОСТ 9.308 ГОСТ 22233	*Профили из алюминия и алюминиевых сплавов*	20.30.30	8517 70	Геометрические размеры и форма, внешний вид, предел текучести при растяжении, относительное удлинение и временное сопротивление при растяжении, устойчивость к сдвигу комбинированного профиля Внешний вид и класс покрытия, шероховатость Качество степени наполнения анодно-окисного покрытия, химический состав Несущая способность при поперечном растяжении Прочность при ударе, твердость, прочность при растяжении, эластичность и адгезия лакокрасочного и порошкового покрытий Коррозионная стойкость защитно-декоративного покрытия Приведенное сопротивление теплопередаче Толщина и контроль защитно-декоративного по-	До 100-00 мм До 500 мкм - 0-10000 Н От 0 до 5 баллов - От 0,09 до 1,0 Вт/м К До 1 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 26602.1 ГОСТ 9.302				крытия	
448	ГОСТ 25772	*Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные*	25.11.23.119	7308 40 7308 90	Качество поверхности, внешний вид, геометрические параметры	0-10000 мм
					Прочностные характеристики	-
					Качество сварных швов	-
					Контроль качества защитных покрытий	-
449	ГОСТ 23120	*Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные*	25.11.23.119	7308 40 7308 90	Геометрические параметры	До 10000 мм
	ГОСТ 23120				Качество сварных швов	-
	ГОСТ 23120 НПБ 245				Прочность под нагрузкой	0-100000 Н
	ГОСТ 9.302				Качество покрытия	От I до VII
	ГОСТ 380-05				Марка стали	-
	ГОСТ 7798				Качество болтовых соединений	-
450	ГОСТ 26433.2 ГОСТ Р 55724 ГОСТ 23118 ГОСТ 9.302 ГОСТ 9.032 ГОСТ 9.302 ГОСТ 9.402	*Конструкции строительные стальные*	25.11.23.119	7308 40 7308 90	Геометрические параметры	До 10000 мм
					Контроль качества сварных соединений	-
					Качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения, прочность, жесткость	-
					Внешний вид покрытия:	От I до VII
					для металлических и неметаллических неорганических покрытий, для покрытий лакокрасочных	-
					Контроль толщины покрытия	0-5000 мкм
					Контроль качества очистки и обезжиривания	-
451	ГОСТ 16140 ГОСТ 2789 ГОСТ 15140	*Стеллажи сборно-разборные*	30.01.11	9401 30 9401 71 9401 79	Отклонения от геометрических размеров ферм и их деталей, шероховатость поверхности, адгезия лакокрасочного покрытия, прочность и устойчивость	0-100000 мм
452	ГОСТ 27321	*Леса стоечные приставные*	28.99.39.191 25.11.23.119	7308 40 7308 90 7610 90	Геометрические размеры, качество окраски	До 100 м
	ГОСТ 3242				Качество сварных швов	-
453	ГОСТ 28012 ГОСТ 27772	*Подмости передвижные сборно-разборные*	28.99.39.191 25.11.23.119	7308 40 7308 90 7610 90	Геометрические размеры	0- 10000 мм
	ГОСТ 4784				Качество материалов	-
	ГОСТ 3242				Качество сварных швов	-
	ГОСТ 9.032				Качество окраски	-
454	ГОСТ 24258	*Подмости передвижные*	28.99.39.191 25.11.23.119	7308 40 7308 90 7610 90	Геометрические размеры, качество материалов, сварных швов и окраски, динамическая нагрузка	0- 100 м
455	ГОСТ 24258				Качество материалов и изделий	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 15.001	*Средства подмащивания*	25.11.23.119	7308 40	Геометрические размеры	До 10000 мм
	ГОСТ 24258				Масса	-
	ГОСТ 3242			7308 90	Качество сварных швов	-
	ГОСТ 9.032				Качество окраски	-
	ГОСТ 24258			7610 90	Нагрузки, усилие на рукоятках	-
456	ГОСТ 23407	*Ограждения инвентарные*	28.99.39.191	8479	Классификация, конструкция, геометрические параметры, покрытие, устойчивость к внешним воздействиям, надежность	До 10000 мм До 300 кгс/м^2
457	ГОСТ 34329	*Опалубка разборно-переставная*	16.23.12.110	4418 40 4418 50	Классификация, конструкция, геометрические параметры, покрытие, устойчивость к внешним воздействиям, внешний вид	До 10000 мм
458	ГОСТ 52128	*Эмульсии битумные дорожные*	08.99.10	2714 90	Массовая доля битума и эмульгатора, условная вязкость, сцепление пленки вяжущего со щебнем, однородность размера частиц, устойчивость при хранении и транспортировании	От 30 жо 70%, от 5 до 70с, до 5 баллов До 1%
	ГОСТ 11501				Глубина проникновения иглы, растяжимости	До 120 мм
					Температура размягчения битума	До 60 ^{0}С
	ГОСТ 11506				Глубина проникновения иглы, растяжимости	До 70 мм
459	ГОСТ 32018	*Камень брусчатый для дорожных покрытий*	23.70.12.110	6801 00	Геометрические параметры и внешний вид	До 300 мм
	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1				Предел прочности при сжатии в воздушно-сухом состоянии	До 2500 кгс/см^2
	ГОСТ 8462			6802	Коэффициент размягчения	До 30%
	ГОСТ 32018				Солестойкость	До 40%
	ГОСТ 30629			6803 00	Истираемость	До 1 г/см^2
	ГОСТ 7025				Морозостойкость	До F300
	ГОСТ 3344				Устойчивость структуры	-
460	ГОСТ 2889	*Мастика битумная кровельная горячая*	23.99.12.120	6807 10	Внешний вид, теплостойкость, гибкость, склеивающие свойства, содержание наполнителя после прогрева	От 50 до 150 ^{0}С, до 50 мм До 30 %
	ГОСТ 2678			6807 90	Содержание наполнителя	-
					Температура размягчения	-
	ГОСТ 11506				Содержание воды	-
461	ГОСТ 15836	*Мастика битумно-резиновая изоляционная*	23.99.12.120	6807 10 6807 90	Внешний вид, однородность, темпе.размягчения, растяжимость, глубина проникновения иглы	От 50 до 120 ^{0}С От 1 до 10 см, от 15 до 50 мм
	ГОСТ 9812				Водонасыщение	До 0,3%
462	ГОСТ 26589	*Мастики кровельные*	23.99.12.120	6807 10	Внешний вид, условная прочность, условное напряжение и относительное удлинение, проч-	До 1,0 МПа До 300%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
		и гидроизоляционные		6807 90	ность сцепления с основанием, прочность сцепления промежуточных слоев, прочность на сдвиг клеевого соединения, паропроницаемость, водостойкость, водопоглощение, водонепроницаемость, условное время вулканизации, гибкость, теплостойкость, температура размягчения	До 10% От минус 5 до минус 30
463	ГОСТ 6266	*Листы гипсокартонные*	23.69.11.000	6809 90	Основные параметры и размеры, внешний вид и поверхность листов	От 0 до 5000
	ГОСТ 6266				Средняя плотность, предел прочности при изгибе, сцепления гипсового сердечника с картоном	От 0,8s до 1,1s, до 600 Н
464	ГОСТ 11529	*Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове*	22.23.15.000	5904 10 5904 90	Внешний вид, лин. размеры, качество лицевой поверхности, истираемость, изменение линейных размеров, прочность связи между лицевым слоем из пленки и слоем линолеума, деформативность при вдавливании, плотность слоя износа	До 24000 мм До 150 мкм До 0,50 мм
	ГОСТ 11583				Светлота лицевого слоя, равномерность окраски лицевой поверхности, цветоустойчивость	-
	ГОСТ 14832				Остаточный потенциал статич.электричества	-
	ГОСТ 18108				Поверхностное водопоглощение, твердость	-
	ГОСТ 11262				Прочность сварного шва	0-10000Н
465	ГОСТ 18108 ГОСТ 11529	*Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове*	22.23.15.000	5904 10 5904 90	Внешний вид лицевой поверхности, параллельность кромок, толщина, прочность связи между подосновой и полимерным слоем, прочность сварного шва, уд.поверхностное электр.сопротивление	-
	ГОСТ 11583				Равномерность окраски, цветоустойч-ть, одноцветность	-
	ГОСТ 18108				Способность к свариванию	-
	ГОСТ 18108				Электростатические свойства	-
	ГОСТ 27296				Акустические свойства	0-60 дБ
	ГОСТ 25609				Теплотехнические свойства	До 15 Вт/м^2 К
	ГОСТ 25609				Теплоусвоение	До 15 Вт/м^2 К
	ГОСТ 27296				Снижение приведенного уровня ударного шума	До 25 дБ
	ГОСТ 7251				Изменение линейных размеров	До 5%
	ГОСТ 11529				Истираемость	До 100 мкм
	ГОСТ 14832				Деформативность при вдавливании	До 2 мм
	ГОСТ 18108				Прочность связи, удельное объемное сопротивление, прочность сварного шва	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
466	ГОСТ Р 52169 ГОСТ Р 52299 ГОСТ Р 52300 ГОСТ Р 52167 ГОСТ Р 54415 ГОСТ Р 54847 ГОСТ Р 55871 ГОСТ Р 55872 ГОСТ Р 52168 ГОСТ Р 55678 ГОСТ Р 55677 ГОСТ Р 56440	*Игровые площадки*	28.99.32.190	9508 10 9508 90	Геометрические параметры Внешний вид	0-5000 мм
467	ГОСТ 111 ГОСТ 26302 СТ СЭВ 2052 ГОСТ 10134.1	*Стекло листовое*	23.11.11 23.12.11	7003 7004 7006 00	Внешний вид, номенклатура, размеры, отклонение от плоскости Оптические искажения Коэффициент светопропускания Остаточные внутренние напряжения Водостойкость	До 5000 мм «зебра», «кирпичная стена»», в отраженном свете От 0 до 0,96 До 80 нм/см 4/98
468	ГОСТ 30733 ГОСТ 26302 ГОСТ 111	*Стекло с низкоэмиссионым твердым покрытием*	23.11.11 23.12.11	7003 7004 7006 00	Геом.размеры и показатели внешнего вида, коэффициент направленного пропускания света, оптические искажения, влагостойкость, химическая стойкость, коэффициент тепловой эмиссии	До 5000 мм От 0 до 0,96 - До 0,20 - 0-0,5
469	ГОСТ 111 ГОСТ 30698 ГОСТ 25535	*Стекло закаленное строительное*	23.19.12 23.12.12 23.12.11 23.19.22 23.19.26	7016 90 7007 7006 00 7015 10 7015 90 7014 00 7016 10	Геометрические размеры, отклонения от формы, требования к качеству кромок и углов, внешний вид, характер разрушения, оптические искажения, механическая прочность, термостойкость, класс защиты, оптические характеристики	До 5000 мм - - - - СМ1-СМ4 - - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД2 **	Код ТН ВЭД ***	Определяемая характеристика (показатель) ****	Диапазон измерений *****
1	2	3	4	5	6	7
470	ГОСТ 30826	*Стекло защитное многослойное для строительных конструкций*	23.19.26.000	7014 00 7016 10 7018 7020 00	Геометрические параметры, внешний вид, тепло- и влагостойкость, морозостойкость, светостойкость	До 10000 мм - - 0- минус 50°С ;до 100 сут. -
471	ГОСТ 8325	*Стекловолокно*	23.14.1	7019	Внешний вид	-
	ГОСТ 6943.10				Удельная разрывная нагрузка, допускаемые номинальные отклонения линейной плотности	До 600 мН/текс
	ГОСТ 6943.8				Массовая доля замасливателя	0-1,5
	ГОСТ 6943.4				Допускаемые отклонения количества кручений	-
	ГОСТ 6943.14				Равновесность кручений	-

Генеральный директор — должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Белан И.В. — инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

* В том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб), - при их наличии.

** Информативно (заполняется по решению заявителя, в иных случаях ставится прочерк "-").

Указываются документы, содержащие в себе совокупность конкретно указанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности. При заполнении указываются: реквизиты документа, устанавливающего правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе конкретные пункты, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, заявленные на аккредитацию.

*** Указывается для целей включения в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в иных случаях ставится прочерк "-").

**** Заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2.

***** Заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2 (при наличии).