

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский Институт Промышленной Экспертизы»,  
RA.RU.27ЛФ55

наименование испытательной лаборатории (центра)  
350059, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 9 Мая, д.1, оф. 304, 306.

адрес места осуществления деятельности

| №<br>п/п | Документы, устанавливающие<br>правила и методы исследований<br>(испытаний), измерений     | Наименование<br>объекта | Код ОКПД2                                    | Код ТН ВЭД<br>ЕАЭС                              | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                            | Диапазон<br>определения   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                                                                         | 3                       | 4                                            | 5                                               | 6                                                                                                      | 7                         |
| 1        | ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.2,<br>п.В.2.3, п.В.2.4.1, п.В.2.4.3,<br>п.В.3.3, п.В.3.5, п.В.3.6 | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Измерительный контроль<br>(величины зазоров, линейные<br>размеры, толщина<br>конструктивных элементов) | (0 – 3000) мм             |
| 2        | ГОСТ Р 53782-2010 п.7.1                                                                   | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Температура окружающей среды                                                                           | (-20 – +60) °С            |
| 3        | ГОСТ Р 53782-2010 п.7.1                                                                   | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Относительная влажность воздуха                                                                        | (0 – 100) %               |
| 4        | ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.2,<br>п.В.2.3, п.В.3.4                                            | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Величина наружных и внутренних<br>углов                                                                | (0 – 180)°                |
| 5        | ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.3,<br>п.В.2.4                                                     | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Освещенность                                                                                           | (1 – 200000) лк           |
| 6        | ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.2,<br>п.В.4.2, п.В.4.4                                            | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Время                                                                                                  | (0 – 3600) с              |
| 7        | ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.4.3,<br>п.В.3.1, п.В.3.4                                          | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Скорость                                                                                               | (0,001 – 33,3) м/с        |
| 8        | ГОСТ Р 53782-2010 п.В.3.3,<br>п.В.3.4, п.В.4.1                                            | Лифт                    | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Ускорение (замедление)                                                                                 | (0 – 25) м/с <sup>2</sup> |

| 1  | 2                                                           | 3    | 4                                            | 5                                               | 6                                                               | 7                                  |
|----|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 9  | ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.2,<br>п.В.4.5                       | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Напряжение                                                      | (0 – 600) В                        |
| 10 | ГОСТ Р 53782-2010 п.В.4.5                                   | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Сопротивление                                                   | (0 – 3) ГОм                        |
| 11 | ГОСТ Р 53782-2010 п.В.4.5                                   | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Ожидаемая сила тока                                             | (0 – 20000) А                      |
| 12 | ГОСТ Р 53782-2010 п.В.1                                     | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Комплектность технической<br>документации                       | соответствует/<br>не соответствует |
| 13 | ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.1                                   | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Идентификация смонтированного<br>лифта сертификату соответствия | соответствует/<br>не соответствует |
| 14 | ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.2,<br>п.В.2.3, п.В.4                | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Визуальный контроль                                             | соответствует/<br>не соответствует |
| 15 | ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.2,<br>п.В.2.3, п.В.2.4              | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Функционирование лифта                                          | соответствует/<br>не соответствует |
| 16 | ГОСТ Р 53782-2010 п.В.3                                     | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Функционирование устройств<br>безопасности лифт                 | соответствует/<br>не соответствует |
| 17 | ГОСТ Р 53782-2010 п.В.4                                     | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Испытания лифта                                                 | соответствует/<br>не соответствует |
| 18 | ГОСТ Р 53782-2010 п.В.3.3,<br>п.В.4.1, п.В.4.6.1, п.В.4.6.2 | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Состояние металлоконструкций<br>лифта                           | соответствует/<br>не соответствует |

| 1  | 2                                                                                                                  | 3    | 4                                            | 5                                               | 6                                                                                                      | 7                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 19 | ГОСТ Р 53783-2010 п.В.1,<br>п.В.2.1, п.В.3.1.1, п.В.3.1.2,<br>п.В.3.2.1, п.В.3.2.3, п.В.3.2.4,<br>п.В.4.1, п.В.4.2 | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Измерительный контроль<br>(величины зазоров, линейные<br>размеры, толщина<br>конструктивных элементов) | (0 – 3000) мм             |
| 20 | ГОСТ Р 53783-2010 п.7.1                                                                                            | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Температура окружающей среды                                                                           | (-20 – +60) °С            |
| 21 | ГОСТ Р 53783-2010 п.7.1                                                                                            | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Относительная влажность воздуха                                                                        | (0 – 100) %               |
| 22 | ГОСТ Р 53783-2010 п.В.1,<br>п.В.4.2.5                                                                              | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Величина наружных и внутренних<br>углов                                                                | (0 – 180)°                |
| 23 | ГОСТ Р 53783-2010 п.В.1,<br>п.В.2                                                                                  | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Освещенность                                                                                           | (1 – 200000) лк           |
| 24 | ГОСТ Р 53783-2010 п.В.1,<br>п.В.3.1.2, п.В.3.1.3, п.В.3.2.2                                                        | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Время                                                                                                  | (0 – 3600) с              |
| 25 | ГОСТ Р 53783-2010 п.В.4.1.1,<br>п.В.4.2.1, п.В.4.2.5                                                               | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Скорость                                                                                               | (0,001 – 33,3) м/с        |
| 26 | ГОСТ Р 53783-2010 п.В.3.1.2,<br>п.В.4.2.4, п.В.4.2.5                                                               | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Ускорение (замедление)                                                                                 | (0 – 25) м/с <sup>2</sup> |
| 27 | ГОСТ Р 53783-2010 п.В.1,<br>п.В.3.1.4, п.В.3.2.4                                                                   | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Напряжение                                                                                             | (0 – 600) В               |
| 28 | ГОСТ Р 53783-2010 п.В.3.1.4,<br>п.В.3.2.4                                                                          | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Соппротивление                                                                                         | (0 – 3) Гом               |

| 1  | 2                                                                                               | 3    | 4                                            | 5                                               | 6                                                                                   | 7                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 29 | ГОСТ Р 53783-2010 п.В.3.1.4,<br>п.В.3.2.4                                                       | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Ожидаемая сила тока                                                                 | (0 – 20000) А                      |
| 30 | ГОСТ Р 53783-2010 п.В.1,<br>п.В.3                                                               | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Визуальный контроль                                                                 | соответствует/<br>не соответствует |
| 31 | ГОСТ Р 53783-2010 п.5.5                                                                         | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Требования к безопасной<br>эксплуатации лифта в период<br>назначенного срока службы | соответствует/<br>не соответствует |
| 32 | ГОСТ Р 53783-2010 п.В.1,<br>п.В.2                                                               | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Функционирование лифта                                                              | соответствует/<br>не соответствует |
| 33 | ГОСТ Р 53783-2010 п.В.4                                                                         | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Функционирование устройств<br>безопасности лифта                                    | соответствует/<br>не соответствует |
| 34 | ГОСТ Р 53783-2010 п.В.3                                                                         | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Испытания лифта                                                                     | соответствует/<br>не соответствует |
| 35 | ГОСТ Р 53783-2010 п.В.1,<br>п.В.3.2.1, п.В.3.2.2, п.В.3.2.3,<br>п.В.4.2.1, п.В.4.2.2, п.В.4.2.4 | Лифт | 28.22.16.110<br>28.22.16.111<br>28.22.16.112 | 8428 10 200 1<br>8428 10 200 2<br>8428 10 800 0 | Состояние металлоконструкций<br>лифта                                               | соответствует/<br>не соответствует |

**Директор**

должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_

подпись уполномоченного лица

**А.А.Козырь**

инициалы, фамилия уполномоченного лица