



ПРИКАЗ
от «04» ноября 2009 г.
№ ПК-1-1875

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательной лаборатории топлив Общества с ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал»
наименование испытательной лаборатории (центра)
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22HX83
195273, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 125, корпус 2, Литера А
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 511	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по моторному методу	40 – 100
2.	ГОСТ 8226	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по исследовательскому методу	40 – 110
3.	ГОСТ 32339	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по исследовательскому методу	40 - 100

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ 32340	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по моторному методу	40 - 100
5.	ГОСТ 3122	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Цетановое число	30-65
6.	ГОСТ 32508	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Цетановое число	30-65
7.	ГОСТ 32350	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	(2,5 - 25) мг/дм³
8.	ГОСТ EN 237	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	(2,5 - 10) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ Р 54278 метод С	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	(0,0026 – 0,1321) г Рb/дм ³
10.	ГОСТ 33158	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация марганца	(0,25-40) мг/дм ³
11.	ГОСТ 32514	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация железа	(0,01-0,10) г/дм ³
12.	СТО 23124704-001-2008	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация железа	(1-500) мг/кг
13.	ГОСТ 1567 (ИСО 6246)	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация смол, промытых растворителем/содержание промытых смол Концентрация непромытых смол	(1 – 1000) мг/100 см ³ (1 – 1000) мг/100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
14. ГОСТ 32404		Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация смол, промытых растворителем/ содержание промытых смол Концентрация непромытых смол	(0,5 – 1000) мг/100 см ³ (0,5 – 1000) мг/100 см ³
15. ГОСТ 4039		Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Индукционный период (устойчивость к окислению)	(15 – 1500) мин
16. ГОСТ 32139		Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Концентрация серы/массовая доля серы	(17–46000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
17.	ГОСТ ISO 20884	Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0	Концентрация серы/массовая доля серы	(5-500) мг/кг
18.	ГОСТ Р 53203	Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0	Концентрация серы/массовая доля серы	(5-500) мг/кг
19.	ГОСТ 31871	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля бензола	(0,1-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
20.	ГОСТ 32507 метод Б	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля бензола Объемная доля углеводородов: - ароматических - олефиновых	(0,1-5,0) % (1,0-45,0) % (1,0-45,0) %
21.	ГОСТ EN 12177	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля бензола	(0,05-6) %
22.	ГОСТ Р 52714	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля бензола Объемная доля углеводородов: - ароматических - олефиновых	(0,1-5,0) % (1,0-45,0) % (1,0-45,0) %
23.	ГОСТ 31872	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля углеводородов: ароматических олефиновых	(5-99) % (0,3-55,0) %

1	2	3	4	5	6	7
24. ГОСТ 32338		Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Массовая доля кислорода Объемная доля оксигенатов: -метанола; -этанола; -трет-бутанола; -ДИПЭ; -МТБЭ; -ЭТБЭ; -ТАМЭ	(0 – 50,0) % (0,2 – 6) % (0,2 – 11) % (0,2 – 14) % (0,2 – 20) % (0,2 – 20) % (0,2 – 20) % (0,2 – 20) %
25. ГОСТ EN 13132		Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Массовая доля кислорода Объемная доля оксигенатов	(0 – 3,7) % масс. (0,2–15,0) %
26. ГОСТ 6321 (ИСО 2160)		Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Испытание на медной пластинке	от 1 до 4 класса

1	2	3	4	5	6	7
27.	ГОСТ 32513 п. 8.2	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Внешний вид	–
28.	СТО 05766480-010-2011 п. 9.1	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание механических примесей и воды	Наличие/отсутствие
29.	ГОСТ 32513 п. 8.3.	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Расчетный показатель: Максимальный индекс паровой пробы	–

1	2	3	4	5	6	7
30. ГОСТ 3900 п. I		Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Плотность при 20 °С	(0,650–1,010) кг/дм ³ (650–1010 кг/м ³)
31. ГОСТ ISO 3675		Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Плотность при 15 °С	(650–1050) кг/м ³
		топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0		

1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ Р 51069	Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Плотность при 15 °С	(0,600–1,050) кг/дм ³ (600–1050 кг/м ³)
33.	EN ISO 12185	Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Плотность при 15 °С Плотность при 20 °С	(0,600–1,100) кг/дм ³ (600–1100 кг/м ³) (0,600–1,100) кг/дм ³ (600–1100 кг/м ³)

1	2	3	4	5	6	7
34.	ГОСТ 32515	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля монометилпанилина	(0,1-5,0) %
35.	ГОСТ 1756 (ИСО 3007)	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(20,0-180,0) кПа
36.	ГОСТ 33157	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(7,0-130,0) кПа
37.	ГОСТ EN 13016-1	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(9,0-150,0) кПа

1	2	3	4	5	6	7
38.	ГОСТ 2177 (ИСО 3405) метод А	Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Фракционный состав: - выход фракций - температура	(0-100) % об. (18-370) °C
39.	ГОСТ ISO 3405	Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Фракционный состав: - выход фракций - температура	(0-100) % об. (18-370) °C

1	2	3	4	5	6	7
40. ISO 4264		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Расчетный показатель: Цетановый индекс	-
41. ГОСТ EN 12916		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(1-12) %
42. ГОСТ 6356		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура вспышки в закрытом тигле/температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	(13-103) °C

1	2	3	4	5	6	7
43.	ГОСТ ISO 2719 метод А	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура вспышки в закрытом тигле/температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	(30 – 110) °С
44.	ГОСТ 19932 (ИСО 6615)	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	(0,01 - 30,0) % масс.
45.	ГОСТ 32392	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	(0,10 - 30,0) % масс.
46.	ГОСТ 1461	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Зольность	(0,002–1,0) % масс.

1	2	3	4	5	6	7
47.	ГОСТ 2477	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание воды/массовая доля воды	(0,03-10) % масс.
48.	ГОСТ Р 54281 п. 11, п. 12	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0	Содержание воды	(10-25000) мг/кг
49.	EN ISO 12937	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля воды/содержание воды	(0,003-0,100) % (30-1000 мг/кг)
50.	ГОСТ 6370	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание механических примесей	(0,005-1,0) % масс.


1	2	3	4	5	6	7
51. EN 12662	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Общее загрязнение	(13-29) мг/кг	
52. ГОСТ Р EN ISO 12205	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Окислительная стабильность	(1-30) г/м³	
53. ГОСТ ISO 12156-1	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Смазывающая способность	(300-600) мкм	
54. ГОСТ 33	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Кинематическая вязкость	(0,6-14) мм²/с	

1	2	3	4	5	6	7
55.	ГОСТ 22254	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Предельная температура фильтруемости	от минус 52 °С до 10 °С
56.	ГОСТ EN 116	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Предельная температура фильтруемости	от минус 51 °С до 10 °С
57.	ГОСТ 5066 (ИСО 3013) метод Б	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура помутнения	от минус 52 °С до 10 °С
58.	EN 23015	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура помутнения	от минус 52 °С до 10 °С

1	2	3	4	5	6	7
59. ГОСТ 5985		Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Кислотность	(0,12 – 5,0) мг КОН на 100 см ³ топлива
60. ГОСТ 6307		Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	(1,0 – 14,0) pH

1	2	3	4	5	6	7
61.	ГОСТ Р 52030	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля меркаптановой серы Массовая доля сероводорода	(0,0003-0,01) % Наличие/отсутствие
62.	ГОСТ 19006	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Коэффициент фильтруемости	1,0 - 10,0
63.	ГОСТ 20287 метод Б	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура застывания	от минус 60 °С до 10 °С
64.	СТО 29034994-003-2015	Бензины автомобильные	19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Содержание многофункциональной моющей присадки Расчетное. Содержание многофункциональной моющей присадки	150-1500 мг/кг - см ³ /м ³

1	2	3	4	5	6	7
65.	ГОСТ 2517, п.4.2-4.6	Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Отбор проб из резервуаров	-
66.	ГОСТ 2517, п.4.11				Отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн	-
67.	ГОСТ 31873 раздел 12	Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Отбор проб из резервуара	-
68.	ГОСТ 31873 раздел 13				Отбор проб из трубопровода	-



Генеральный директор ООО «ПТК-Терминал»

подпись уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.Г. Артемьев

инициалы, фамилия уполномоченного лица