Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П.



подпись

КАЛАГОВ К.Э.
инициалы, фамилия

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ _____ от «____» _____ 20 ___ г.

01 МАР 2019

на 12 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей
НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» (ИЦ НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

141830, Россия, Московская область, Дмитровский район, поселок Автополигон;
150044, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Базовая, дом 3, строение 2

адреса места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Адрес места осуществления деятельности: 141830, Россия, Московская область, Дмитровский район, поселок Автополигон						
РАЗДЕЛ 1 **Подтверждение соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», ТР ТС 018/2011**						
1.8	Правила ООН № 10 прил. 6-22	Транспортные средства категорий M, N, O, L	-	8703 (кроме 8703 10) 8702 8701 20 101 8704 (кроме 8704 10) 8705 8706 00	Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость: - устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения	2 - 2000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
				8711 8716 8703 21 109		
		Аппаратура спутниковой навигации	-	8526 92 000 8 8531 80 950 0 8517 62 000 9 8517 69 900 0 8521 90 000 9 8526 91 200 0 8526 91 800 0 8543 70 900 0	Электромагнитная совместимость: - частота - напряженность поля	 20 - 1000 МГц 24 В/м
		Устройство вызова экстренных оперативных служб	-	8526 92 000 8 8531 80 950 0 8531 90 850 0 8517 62 000 9 8517 69 900 0 8526 91 200 0 8526 91 800 0 8543 70 900 0	Электромагнитная совместимость: - частота - напряженность поля	 20 - 1000 МГц 24 В/м
1.40	Правила ООН № 45 р. 7, прил. 4	Транспортные средства категорий M, N	-	8703 (кроме 8703 10) 8702 8701 20 101 8704 (кроме 8704 10) 8705 8706 00	Эффективность устройств фароочистки: - световой поток	 0,001 - 1x10^5 лм
1.113	Правила ООН № 124 прил. 6, 7, 8	Колеса транспортных средств (для категорий M1, O1, O2)	-	8708 70 500 9 8708 70 990 9	Прочность колеса: - циклические испытания на изгиб при кручении - качение на беговом барабане - испытания закраины на удар под углом 13^0 при массе падающего груза	 2 x 10^4 1,8 x 10^6 циклов 1000 - 2000 км 2 x 10^5 циклов
1.169	ГОСТ Р 53805-2010 ГОСТ Р 53806-2010	Детали и узлы механических приводов тормозной системы: регулировочные устройства тормозных механизмов, детали привода стояночной тормозной системы (в т.ч. тросы с наконечниками в сборе) (только экспертиза конструкции и результатов испытаний)	-	8708 30 910 9 8708 30 990 9	Запас прочности не менее 3	-
1.174	ГОСТ Р 52433-2005	Шарниры шаровые подвески и рулевого управления (только экспертиза конструкции и результатов испытаний)	-	8708 80 990 9 8708 94 990 9	Прочность, геометрические размеры шарового пальца шарнира, присоединительные и габаритные размеры шарнира, ударная вязкость, твердость поверхностного слоя, углы качания шаровых пальцев рулевых шарниров и подвески, отсутствие люфта	-

1	2	3	4	5	6	7
1.177	ГОСТ Р 53807-2010	Гидравлические механизмы опрокидывания кабин транспортных средств: - гидроцилиндры гидравлического механизма опрокидывания кабин; - насосы гидравлического механизма опрокидывания кабин (только экспертиза конструкции и результатов испытаний)	-	8412 21 200 9 8412 21 800 8 8412 29 200 9 8412 29 810 9 8412 29 890 9 8413 20 000 0 8413 60 200 0 8413 60 310 0 8413 60 700 0 8413 60 800 0	Наличие устройств, надежно фиксирующих кабину в поднятом положении, переход центра масс кабины через мертвую точку при полном откидывании кабины, надежная автоматическая фиксация кабины в транспортном положении, усилие на рукоятке насоса	-
1.178	ГОСТ 6286-73 ГОСТ 10362-76 ГОСТ 25452-90	Рукава гидроусилителя рулевого управления и опрокидывателя платформы автосамосвала (только экспертиза конструкции и результатов испытаний)	-	4009 21 000 0 4009 22 000 9 4009 31 000 0 4009 32 000 0 4009 41 000 0 4009 42 000 0 7306 30 770 8 7306 40 800 8 7411 29 000 0 7412 20 000 0	Работоспособность в условиях окружающей среды, параметры подачи масла, изменение наружного диаметра рукава при изгибе, прочность связи резиновых слоев рукава с оплеткой, устойчивость к длительному воздействию прямого солнечного света и атмосферного озона; температурный предел хрупкости, герметичность, прочность, устойчивость к термическому старению, устойчивость к длительному воздействию рабочих сред, минимальные допустимые радиусы изгиба в рабочем положении, наличие маркировочной полоски, содержание текста маркировочной полосы	-
1.198	ГОСТ Р 52430-2005 ГОСТ Р 52923-2008 ГОСТ Р 52924-2008 ГОСТ Р 52926-2008	Карданные передачи, приводные валы, шарниры неравных и равных угловых скоростей (только экспертиза конструкции и результатов испытаний)	-	8708 99 970 9	Допустимый дисбаланс карданного вала, запас по критической частоте вращения карданного вала, максимальные углы в шарнирах равных и неравных угловых скоростей, прочность	-
1.201	ГОСТ Р 53816-2010	Демпфирующие элементы подвески (амортизаторы, амортизаторные стойки и патроны амортизаторных сек) и рулевого привода (только экспертиза конструкции и результатов испытаний)	-	8708 80 350 2 8708 80 350 9	Характеристики демпфирующих элементов подвески и рулевого привода должны обеспечивать выполнение требований к устойчивости и управляемости транспортного средства, обеспечение полного хода подвески и максимального угла поворота управляемых колес, обеспечение демпфирующих характеристик, обеспечение температурных характеристик, герметичность, работа без стуков и заеданий	-
1.202	ГОСТ Р 53835-2010	Детали направляющего аппарата подвески (рычаги, реактивные штанги, их пальцы, резинометаллические шарниры, подшипники и втулки опор, ограничители хода подвески) (только экспертиза конструкции и результатов испытаний)	-	4016 99 520 9 4016 99 570 9 8482 10 900 8 8482 20 000 9 8483 30 800 7 8708 80 550 9 8708 80 910 9 8708 80 990 9	Упругость резинометаллических шарниров и прочность их связи с металлическим каркасом, выполнение требований к устойчивости и управляемости транспортного средства, надежность крепления упругих и демпфирующих элементов, отсутствие вредных контактов в пределах полного хода подвески	-
1.204	ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ 28751-90 ГОСТ 29157-91 ГОСТ Р 50607-2012	Изделия системы зажигания для двигателей с принудительным зажиганием (распределители, датчики - распределители, катушки	-	8511 30 000 1 8511 30 000 8 8511 80 000 1 8511 80 000 8	Бесперебойное искрообразование, Электромагнитная совместимость, работоспособность в условиях окружающей среды, вибро- и ударопрочность, работоспособность при	-

1	2	3	4	5	6	7
		зажигания, модули зажигания, электронные коммутаторы, контроллеры, датчики, прерыватели) (только экспертиза конструкции и результатов испытаний)		8511 90 000 1 8511 90 000 9 8536 41 8537 10 9032 89 000 0	изменении напряжения, электрическая прочность изоляции	
1.206	ГОСТ 28751-90 ГОСТ 29157-91 ГОСТ Р 50607-2012 ГОСТ Р 52230-2004	Генераторы электрические, выпрямительные блоки, электродвигатели (приводов вентиляторов, бензонасосов, стеклоомывателей, стеклоподъемников, отопителей, управления зеркалами, блокировки дверей) (только экспертиза конструкции и результатов испытаний)	-	8501 10 990 0 8501 20 000 9 8501 31 000 0 8501 32 000 9 8504 40 820 0 8511 50 000 1 8511 50 000 8	Работоспособность в условиях окружающей среды, работоспособность при изменении напряжения, электромагнитная совместимость, вибро- и ударопрочность, защита от проникновения пыли и влаги, электрическая прочность изоляции	-
1.211	ГОСТ Р 53409-2009 ГОСТ Р 53830-2010	Муфты выключения сцеплений, ступицы колес, полуоси колес, в т.ч. с подшипниками в сборе; подшипники муфт выключения сцеплений, ступиц колес, полуосей колес (только экспертиза конструкции и результатов испытаний)	-	8482 10 900 8 8482 20 000 9 8482 30 000 9 8482 40 000 9 8482 50 000 9 8482 80 000 9 8708 70 910 9 8708 70 990 9 8708 93 900 9 8708 99 970 9	Эффективность уплотнения, герметичность подшипников закрытого типа, минимальный осевой люфт, надежность	-
1.214	ГОСТ Р 53822-2010	Домкраты гидравлические, механические	-	8425 42 000 0 8425 49 000 0	Запас прочности по давлению и устойчивости, надежная фиксация головки плунжера относительно мест для установки домкрата на транспортном средстве	
1.215	ГОСТ 13568-97	Цепи, натяжные устройства цепей для двигателей внутреннего сгорания (только экспертиза конструкции и результатов испытаний)	-	7315 11 900 0 7315 12 000 0 8409 91 000 8 8409 99 000 9	Прочность	-
1.216	ГОСТ 5813-93 ГОСТ Р 53841-2010	Ремни вентиляторные клиновые и синхронизирующие поликлиновые для двигателей автомобилей, ремни зубчатые газораспределительного механизма двигателей автомобилей (только экспертиза конструкции и результатов испытаний)	-	4010 31 000 0 4010 32 000 0 4010 33 000 0 4010 34 000 0 4010 35 000 0 4010 36 000 0 4010 39 000 0	Разрывная прочность, маркировка	-
1.217	ГОСТ Р 53821-2010	Диафрагмы и мембраны резинотканевые тарельчатые для транспортных средств (только экспертиза конструкции и результатов испытаний)	-	4016 99 570 9	Работоспособность в условиях окружающей среды, отсутствие поверхностных дефектов и искажений формы в свободном состоянии, прочность, эластичность, морозостойкость, устойчивость к длительному воздействию прямого солнечного света и атмосферного озона, устойчивость к термическому старению, устойчивость к усталостному старению	-

1	2	3	4	5	6	7
РАЗДЕЛ 5 **Подтверждение соответствия продукции автомобилестроения требованиям нормативной документации в области добровольной сертификации**						
5.20	РД 37.052.277-92	Транспортные средства категорий M, N, в т.ч. специальные и специализированные транспортные средства	29.10.2 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30 29.10.30.110 29.10.30.120 29.10.4 29.10.41 29.10.41.110 29.10.42 29.10.42.110 29.10.43 29.10.44 29.10.51 29.10.59 29.20.23.110 29.20.23.190	8701 20 101 8702 10 8702 90 8703 (кроме 8703 10) 8704 (кроме 8704 10) 8705 8706 00	Защита от солнечной радиации	-
5.37	М 37.052.129-87 М 37.052.131-87				Общие технические требования -размерные параметры -геометрические параметры -весовые параметры	 0 – 20 м 0 – 15° 50 – 40 000 кг
5.52	РД 37.052.146-87	Транспортные средства категории L	30.91 30.91.11 30.91.12 30.91.13 30.91.13.111 30.91.13.112	8711	Вибрационная безопасность -ускорение -вибрация	 0 – 20 м/с² 0 – 1300 Гц
5.60	РД 37.052.127-87				Общие технические требования	-
5.61	РД 37.052.039-86 РД 37.052.137-88				Внешний шум	50 – 110 дБ(А)
5.62	РД 37.001.239-92				Тормозные свойства -скорость -путь; -замедление; -усилие на органе управления	 0 – 160 км/ч 0 – 1000 м 0 – 10 м/с² 0 – 500 Н
5.63	ГОСТ 30636-99	Велосипеды, их узлы и составные части	30.92.10 30.92.10.110	8712 00 300 0 8712 00 800 0	Безопасность конструкции	-
5.64	ГОСТ 25243-89				Основные параметры и размеры	0,0 – 24,0м
5.72	ОСТ 37.001.296-84	Автопогрузчики	28.22.15 28.22.15.110	8427 8427 20 8427 20 190	Общие технические требования	-
5.85	РД 37.052.220-90				Эксплуатационная технологичность	-
5.88	ГОСТ 25560-82 ГОСТ 25570-82	Транспортные средства категории O	29.20.23 29.20.23.110 29.20.23.120	8716	Общие технические требования	-

1	2	3	4	5	6	7
5.102	ОСТ 37.001.643-2002 РД 37.001.059-87 РД 37.001.161-90 РД 37.052.098-85 РД 37.052.203-89	Двигатели автомобильные, тракторные и мотоциклетные	27.11.31 28.11.12.190 28.11.13 28.11.13 28.11.42	8407 8407 31 000 0 8407 32 8407 33 8407 34 990 3	Безотказность	-
	РД 37.052.217-90		29.10.1 29.10.11	8407 34 990 8 8407 34 300 9		
5.103	ГОСТ 14846-81 ГОСТ 18509-88 ГОСТ 41.85-99 М 37.052.046-83		29.10.12 29.10.13 30.91.3	8407 34 910 1 8408 8408 10 8408 20	Общие технические требования	-
5.105	ОСТ 37.001.642-2002			8408 20 310 9 8408 20 350 9	Расход масла двигателем	0 – 50 л/ч
5.106	ГОСТ Р 52914-2008 ГОСТ 31420-2010 ГОСТ Р 53838-2010 РД 37.052.255-91 ГОСТ Р 53639-2009 ГОСТ 10448-2014			8408 20 370 9 8408 20 510 3 8408 20 510 8 8408 20 550 3 8408 20 550 8 8408 20 571 9 8408 20 990 3	Шум	0 – 120 дБ(А)
5.108	ГОСТ Р 53639-2009 ГОСТ 10448-2014 ГОСТ Р 52914-2008			8408 20 990 7 8408 90 8409 99 000 9 8502 11 8502 12 000 0 8502 13	Уровень вибрации Внешний шум - уровень звука	0 - 30 м/с² 70 – 120 дБ(А)
5.109	ГОСТ 10362-76 ГОСТ 10578-95 ГОСТ 10579-88 ГОСТ 10598-82 ГОСТ 12856-96 ГОСТ 13568-97 ГОСТ 14146-88 ГОСТ 15059-88 ГОСТ 15060-95 ГОСТ 15829-89 ГОСТ 22858-77 ГОСТ 28988-91 ГОСТ 621-87 ГОСТ 8519-93 ГОСТ Р 53443-2009 ГОСТ Р 53444-2009 ГОСТ Р 53557-2009 ГОСТ Р 53558-2009 ГОСТ Р 53637-2009 ГОСТ Р 53808-2010 ГОСТ Р 53809-2010 ГОСТ Р 53810-2010 ГОСТ Р 53811-2010	Агрегаты, узлы и детали двигателей автомобилей, тракторов и мотоциклов, аппаратура топливная	22.19.30 22.21.21 22.21.29 22.29.26 24.20.13 24.20.40 25.29.12 25.91.11 25.92.13 26.51.53 26.51.70 26.51.82 28.11.41 28.11.42 28.14.11 28.14.13 28.25.20 29.32.30	3917 3926 90 970 3 4009 7304 41 000 8 7304 49 7307 21 000 9 7307 22 7307 29 7310 10 000 0 7311 00 110 0 7311 00 130 0 7311 00 190 0 7311 00 300 0 7311 00 910 0 8309 90 900 0 8309 90 100 0 8409 91 000 8409 91 000 8 8409 99 8409 99 000 9 8414 59 8481 80 591 0 8708 99 970 9	Технические характеристики продукции, влияющие на: - экологичность; - безопасность для жизни и здоровья человека; - расход горюче- смазочных материалов; Показатели надежности. Размерные характеристики и технические параметры -температура -относительная влажность	 0 – 3 м - 45°С…+120°С 30% …100%

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 53812-2010 ГОСТ Р 53813-2010 ГОСТ Р 53832-2010 ГОСТ Р 53836-2010 ГОСТ Р 53839-2010 ГОСТ Р 53843-2010			(топливные баки) 9027 10 9027 90 800 0 9032 10 810 0 9032 10 890 0		
	ГОСТ Р 53844-2010 ГОСТ Р 55521-2013 М 37.052.019-82 М 37.052.022-82 М 37.052.052-83 М 37.052.100-85 ОСТ 37.001.643-2002 ОСТ 37.001.659-2002 ОСТ 37.001.025-98 ОСТ 37.001.037-86 ОСТ 37.001.207-78 ОСТ 37.001.217-93 ОСТ 37.001.240-81 ОСТ 37.001.257-83 ОСТ 37.001.450-87 ОСТ 37.001.491-90 ОСТ 37.001.600-2001 ОСТ 37.001.601-2002 ОСТ 37.001.653-99 ОСТ 37.001.654-99 ОСТ 37.001.655-99 ОСТ 37.001.656-99 ОСТ 37.001.657-99 РД 37.001.034-86 РД 37.001.037-86 РД 37.001.170-90 РД 37.001.269-99 РД 37.001.500-99 РД 37.001.501-99 РД 37.001.607-98 РД 37.001.608-98 РД 37.001.609-98 РД 37.001.610-98 РД 37.001.611-98 РД 37.001.612-98 РД 37.001.637-98 РД 37.001.638-98 РД 37.001.639-98 РД 37.001.650-93 РД 37.001.651-93 РД 37.001.652-93 РД 37.001.660-97 РД 37.001.694-96 РД 37.052.136-88					

1	2	3	4	5	6	7
	РД 37.052.219-90 РД 37.052.243-91 РД 37.052.269-92 РД 37.052.325-99 ТУ КД					
5.110	ГОСТ Р 52433-2005 ГОСТ Р 52453-2005 ГОСТ Р 53835-2010 ОСТ 37.001.615-2002 ОСТ 37.001.669-2002 РД 37.001.114-89 РД 37.052.105-85 РД 37.052.109-85 РД 37.052.236-90 ТУ	Агрегаты, узлы и детали рулевого управления	26.51.70 27.12.31 29.32.20 29.32.30 29.32.30 29.32.30.150 30.91.20	8412 21 800 8 8413 60 310 0 8413 60 610 0 8479 89 970 8 8537 10 8708 8708 94 8714 10 9032 89 000 0	Технические характеристики продукции, влияющие на безопасность человека. Показатели надежности. Размерные характеристики и технические параметры	0 – 3 м
5.111	ГОСТ 14650-69 ГОСТ 28744-90 ГОСТ 29217-91 ГОСТ 29218-91 ГОСТ Р 50511-93 ГОСТ Р 51585-2000 ГОСТ Р 52390-2005 ГОСТ Р 53816-2010 ГОСТ Р 53824-2010 ГОСТ Р 53825-2010 ГОСТ Р 53827-2010 М 37.052.003-77 М 37.052.008-77 М 37.052.025-82 М 37.052.028-82 М 37.052.047-83 М 37.052.060-83 М 37.052.127-86 ОСТ 37.001.404-97 ОСТ 37.001.434-86 ОСТ 37.001.436-86 ОСТ 37.001.468-88 ОСТ 37.001.479-88 ОСТ 37.001.522-99 ОСТ 37.001.615-2002 ОСТ 37.001.671-2002 ОСТ 37.001.693-2002 ОСТ 37.001.700-2008 РД 37.001.616-92 РД 37.052.060-87 РД 37.052.102-85 РД 37.052.120-87 РД 37.052.122-87	Агрегаты, узлы и детали ходовой части	22.19.73 25.93.16 28.15.10 29.32.30 29.32.30 30.91.20	4016 99 520 9 7320 10 110 0 7320 20 200 9 8482 20 000 9 8714 10 8708 70 8708 80 350 2 8708 80 350 9 8708 70 500 9 8708 80 550 9 8482 10 900 8 8708 80 910 9 8708 70 990 9 8708 80 990 9 8708 70 910 9 8708 80 200 1 8708 80 200 9	Технические характеристики продукции, влияющие на безопасность человека. Показатели надежности. Размерные характеристики и технические параметры	-

1	2	3	4	5	6	7
	РД 37.052.125-87 РД 37.052.134-88 РД 37.052.140-88 РД 37.052.160-88 РД 37.052.173-88					
	РД 37.052.178-89 РД 37.052.214-90 РД 37.052.232-90 РД 37.052.261-92 РД 37.052.275-92 РД 37.052.276-92 РД 37.052.288-92 РД 37.052.343-2006 ТУ КД					
5.142	ГОСТ 28988-91 ГОСТ Р 52430-2005 ГОСТ Р 52923-2008 ГОСТ Р 53409-2009 ГОСТ Р 53445-2009 ГОСТ Р 53804-2010 М 37.052.027-82 М 37.052.126-86 ОСТ 37.001.407-85 ОСТ 37.001.524-2000 РД 37.001.089-88 РД 37.001.217-91 РД 37.001.666-93 РД 37.001.676-97 РД 37.052.096-85 РД 37.052.110-85 РД 37.052.113-85 РД 37.052.132-87 РД 37.052.151-88 РД 37.052.152-88 РД 37.052.159-88 РД 37.052.186-89 РД 37.052.204-89 РД 37.052.235-90 РД 37.052.286-92 ТУ КД	Агрегаты, узлы и детали трансмиссии	29.32.30	8708 40 8708 50	Технические характеристики продукции, влияющие на безопасность человека. Показатели надежности. Размерные характеристики и технические параметры	0,0 – 24,0 м

1	2	3	4	5	6	7
5.113	ГОСТ 25452-90 ГОСТ 25736-83 ГОСТ 26089-84 ГОСТ 28463-90 ГОСТ Р 50023-92 ~~ГОСТ Р 52431-2005~~ ГОСТ Р 52452-2005 ГОСТ Р 52849-2007 ГОСТ Р ИСО 6310-2005 ГОСТ Р ИСО 6312-2007 ГОСТ Р ИСО 6314-93 И 37.001.029-84 И 37.052.009-84 М 37.052.059-83 М 37.052.125-86 М 37.052.136-2009 М 37.052.137-2009 М 37.052.138-2009 М 37.052.142-2012 ОСТ 37.001.603-2002 ОСТ 37.001.618-2002 РД 37.001.606-92 РД 37.001.640-95 РД 37.001.641-95 РД 37.001.649-93 РД 37.001.672-2000 РД 37.052.165-88 РД 37.052.223-90 РД 37.052.296-93 РД 37.052.298-93 ТУ КД	Агрегаты, узлы и детали тормозной системы	23.99.11 29.32.30 29.32.30.130	6813 20 000 9 6813 81 000 9 8708 30 910 9	Технические характеристики продукции, влияющие на безопасность человека Показатели надежности. Размерные характеристики и технические параметры	0,0 – 24,0 м
5.114	ОСТ 37.001.211-78 ОСТ 37.001.443-86 РД 37.052.004-84 РД 37.052.016-84 РД 37.052.121-87 РД 37.052.169-88 РД 37.052.190-89	Кабина, салон, их агрегаты, узлы и детали	23.12.13 25.72.11 25.72.14 25.93.13 26.51.70 27.11.21 27.12.31 27.51.26 27.52.13 28.13.11 29.20.10 29.31.23 29.31.30 29.32.20 29.32.30.230 32.91.19	7009 10 000 9 7314 20 7322 90 000 9 8301 20 000 9 8302 30 000 9 8413 30 8413 30 200 8 8501 20 000 9 8512 40 000 9 8512 90 900 9 8516 29 100 0 8537 10 8707 10 8707 10 900 0 8708 21 900 8708 29 900 9 9032 89 000 0	Технические характеристики продукции, влияющие на безопасность человека. Показатели надежности. Размерные характеристики и технические параметры	0,0 – 24,0 м

1	2	3	4	5	6	7
				9603 50 000 9		
5.115	ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ 12936-82 ГОСТ 1578-76 ГОСТ 18699-73 ГОСТ 20525-75 ГОСТ 25651-83 ГОСТ 26021-83 ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 ГОСТ Р ИСО 898-2-2013 ОСТ 37.001.657-99 ОСТ 37.003.002-85 ОСТ 37.003.004-85 РД 37.001.679-94 РД 37.052.106-85 РД 37.052.251-91 ТУ	Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты	23.12.13 25.94.11 25.94.11.110 25.94.12 25.94.12.120 29.32.30	7009 10 000 9 8708 10	Технические характеристики продукции, влияющие на безопасность человека. Показатели надежности. Размерные характеристики и технические параметры	0,0 – 24,0 м
5.116	ГОСТ 1902-74 ТУ	Детали экстерьера	22.29.26 22.29.29 23.19.26 25.99.29 29.20.10 29.32.30 29.32.30.230	3926 7014 00 000 0 8310 00 000 0 8708 10 900 9	Технические характеристики продукции, влияющие на безопасность человека. Показатели надежности. Размерные характеристики и технические параметры	0,0 – 24,0 м
5.117	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ Р 53819-2010 ГОСТ Р ИСО 2320-2009 ГОСТ Р ИСО 898-2-2013 ОСТ 37.001.154-75 ОСТ 37.001.156-75 ОСТ 37.001.160-83 ОСТ 37.001.193-83 ТУ	Детали и элементы крепления узлов и агрегатов	25.94.11 25.94.11.110 25.94.12 25.94.12.120	7318	Общие технические требования	-
5.119	РД 37.001.094-88 РД 37.001.186-90 РД 37.052.242-91 ТУ КД	Защитные устройства	25.72.11 26.51.20 27.90.20 27.90.33 29.32.20 29.32.30 30.91.20	8301 20 000 9 8526 92 000 8 8531 80 950 0 8531 90 850 0 8708 10 900 9 8708 29 900 9 8708 95 910 9 8708 99 930 9 8714 10 000 0	Технические характеристики продукции, влияющие на безопасность. Показатели надежности.	-

1	2	3	4	5	6	7
5.120	ГОСТ 10132-62 ГОСТ 23544-84 ГОСТ 27862-88 ГОСТ 28092-89 ГОСТ 28279-89	Электрооборудование и приборы автомобилей и мотоциклов, тракторов	25.72.11 26.51.20 27.12.31 27.33.11 27.40.12	8301 20 000 9 8409 91 000 8 8409 99 000 9 8511 80 000 8 8512 20 000 9	Технические характеристики продукции, влияющие на безопасность человека. Показатели надежности. Размерные характеристики и технические параметры	0,0 – 24,0 м
	ГОСТ 28751-90 ГОСТ 28827-90 ГОСТ 29157-91 ГОСТ 2990-78 ГОСТ 6851-2003 ГОСТ 928-74 ГОСТ Р 50320-92 ГОСТ Р 50607-2012 ГОСТ Р 50727-95 ГОСТ Р 50728-95 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ Р 52846-2007 ГОСТ Р 53165-2008 М 37.052.035-83 М 37.052.039-83 ОСТ 37.003.008-88 ОСТ 37.003.012-86 ОСТ 37.003.032-88 ОСТ 37.003.037-77 ОСТ 37.003.042-78 ОСТ 37.003.049-80 ОСТ 37.003.051-81 ОСТ 37.003.054-85 ОСТ 37.003.055-82 ОСТ 37.003.058-82 ОСТ 37.003.061-84 ОСТ 37.003.073-85 ОСТ 37.003.074-85 ОСТ 37.003.080-87 ОСТ 37.003.081-98 ОСТ 37.003.084-88 ОСТ 37.003.091-92 РД 37.001.157-90 РД 37.001.175-90 РД 37.001.177-90 РД 37.052.012-84 РД 37.052.118-87 РД 37.052.222-90 ТУ		27.40.14 27.40.15 27.40.39 27.90.20 27.90.33 28.11.41 28.11.42 29.31 29.31.22 29.31.23 29.31.30 29.32.30	8512 20 000 8512 30 900 9 8512 30 100 9 8512 90 900 9 8526 92 000 8 8531 80 950 0 8531 90 850 0 8536 50 110 9 8536 50 190 7 8536 90 010 0 8536 90 100 0 8537 10 8539 21 300 9 8539 29 300 9 8539 32 900 0 8708 99 970 9		

Руководитель ИЦ НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» — должность уполномоченного лица

М.П.

подпись уполномоченного лица

Д.А.Загарин — инициалы, фамилия уполномоченного лица