

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория «Безопасность»
Общества с ограниченной ответственностью «Центра испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность»
 наименование испытательной лаборатории (центра)
192029, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Общественный, дом 5, строение 1, помещение 51-Н, комнаты 2, 2/1
 адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р ИСО 17637	Аттракционы и запасные части к ним. Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы: Карусели, качели, тиры, аттракционы прочие. Временно устанавливаемые (перевозимые) аттракционы и стационарные аттракционы (собранные на фундаментах или без фундаментах). Оборудование для детских игровых площадок. Оборудование спортивных площадок. Спортивно-развлекательные комплексы. Оборудование	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.130 28.99.32.190 32.99.59 32.99.59.000 32.30.14 32.30.15 32.30.15.239 28.22.18 28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.12 31.09.11.120	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0 9506 9506 99 900 0 9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0 7308 7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0 9403 20 800 9	Форма и размеры подготовленных кромок: Линейные размеры Угловые размеры Радиус Видимые дефекты, деформации, поверхностные трещины, подрезы, прожоги, наплывы, кратеры, свищи, поры, раковины и других несплошности и дефекты формы швов Переходы между сварочными валиками и между сварным швом и основным металлом таковы. Глубина и форма разделки: - линейные размеры - угловые размеры - радиус Форма и высота выпуклости сварного шва: - линейные размеры - радиус	от 0 до 5000 мм от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм Наличие/отсутствие Обеспечен/не обеспечен от 0 до 5000 мм от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм от 0 до 5000 мм от 1 до 25 мм

1	2	3	4	5	6	7
		механическое театральное. Стеллажи.			Отклонения поверхности сварного шва.	Наличие/ отсутствие
					Ширина сварного шва.	от 0,1 до 300 мм
					Проплавление, вогнутость корня, прожоги и усадки.	Наличие/ отсутствие
					Дефекты, подрезы, трещины, поры на поверхности сварного шва.	Наличие/ отсутствие
					Форма и размеры подготовленных кромок: - линейные размеры - угловые размеры - радиус	от 0 до 5000 мм от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм
					Видимые дефекты, деформации, поверхностные трещины, подрезы, прожоги, наплывы, кратеры, свищи, поры, раковины и других несплошности и дефекты формы швов	Наличие/ отсутствие
					Переходы между сварочными валиками и между сварным швом и основным металлом таковы.	Обеспечен/ не обеспечен
					Глубина и форма разделки: - линейные размеры - угловые размеры - радиус	от 0 до 5000 мм от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм
					Форма и высота выпуклости сварного шва: - линейные размеры - радиус	от 0 до 5000 мм от 1 до 25 мм
					Отклонения поверхности сварного шва.	Наличие/ отсутствие
					Ширина сварного шва.	от 0,1 до 300 мм
					Проплавление, вогнутость корня, прожоги и усадки.	Наличие/ отсутствие
					Дефекты, подрезы, трещины, поры на поверхности сварного шва.	Наличие/ отсутствие

2
СТ РК ISO
17637

1	2	3	4	5	6	7
3	РД 03-606-03				Видимые дефекты, деформации, поверхностные трещины, подрезы, прожоги, напыль, кратеры, свищи, поры, раковины и других несплошности и дефекты формы швов	Наличие/отсутствие
					Геометрические размеры сварных швов, несплошностей и дефектов, формы сварных швов, полуфабрикатов и деталей.	от 0 до 5000 мм от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм
					Допустимость выявленных дефектов, деформаций и поверхностных несплошностей.	Допускаются/не допускаются
4	ГОСТ Р ЕН 13018				Поверхности изделия, совмещение сопрягаемых поверхностей и геометрическая форма детали, маркировка объекта контроля, элементы безопасности конструкции и вспомогательных устройств, детали, узлы.	Наличие/отсутствие Соответствует/не соответствует
5	ГОСТ 3242	Временно устанавливаемые (перевозимые) аттракционы и стационарные аттракционы (собранные на фундаментах или без фундаментах) Механизированные поступательного движения (в том числе с использованием воды)	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.190	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0	Поверхностные дефекты. Дефекты (несплошности), выходящие на поверхность Внутренние дефекты (несплошности). Поверхностные и полupoверхностные несплошности Сквозные дефекты	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие
6	ГОСТ 14782	- Катальные горы - Башни свободного падения - Катальные горы водные на лодках или плотах - Катапульты			Эквивалентная площадь дефекта или амплитуда эхо-сигнала от дефекта с учетом измеренного расстояния до него. Координаты дефекта в сварном соединении. Условные размеры дефекта. Условное расстояние между дефектами	от 2,0 до 20,0 мм² - от 0 до 300 мм от 0 до 2000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		- поезда парковые на рельсах			Количество дефектов на определенной длине соединения.	от 0 до ∞
7	ГОСТ Р 55724	- монорельсовые и канатные парковые дороги Механизированные вращательного движения - колеса обозрения - качели - карусели Механизированные сложного движения - с поступательно- вращательным движением - механизированные кресла кинотеатров - симуляторы - аттракционы на основе промышленных роботов Автодромы и картинги - стелжидважущиеся автомобили	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.190 28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.190		Эквивалентная площадь дефекта или амплитуда эхо-сигнала от дефекта с учетом измеренного расстояния до него. Координаты дефекта в сварном соединении. Условные размеры дефекта. Условные расстояния между дефектами Количество дефектов на определенной длине соединения. Дефекты типа раковин, закатов, трещин, флокенов, расслоений, неметаллических включений. Количество дефектов. Эквивалентный размер или площадь. Условные границы и (или) условная протяженность Классификация дефектов Пространственное местоположение дефектов Эквивалентная площадь дефекта. Условная протяженность	от 2,0 до 20,0 мм ² от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм от 0 до 2000 мм от 0 до ∞ Наличие/ отсутствие от 0 до ∞ от 3,0. до 70,0 мм ² от 0 до толщины КО мм Протяженные/ непротяженные Координаты
9	РД РОСЭК-001	- парковые автомобили или автопоезда прогулочные - картинги (в том числе на эстакадах) - скоростные дороги с мини-автомобилями Надувные - батуты надувные - горки - лабиринты Водные	28.99.32 28.99.32.190		Количество дефектов на 1 м Толщина металлических и неметаллических материалов на основе измерения времени прохождения ультразвуковых импульсов. Толщина, остаточная толщина металлических и неметаллических материалов. Поверхностные и подповерхностные	от 0 до ∞ от 0,5 до 635,0 мм от 0,5 до 635,0 мм Наличие/
10	ГОСТ Р ИСО 16809					
11	ГОСТ EN 14127					
12	ГОСТ 21105					

1	2	3	4	5	6	7
		немеханизированные - водные спуски прямые и с виражами - трамплины - плавающие платформы - частично погруженные в воду - с выливанием воды на посетителей Немеханизированные - горки - качели - карусели - "тарзанки"	28.99.32.190		нарушения сплошности: волосовины, трещины различного происхождения, неповары сварных соединений, флокены, закаты, надрывы и т.п. Месторасположение индикаторных рисунков дефектов на поверхности объектов контроля	отсутствие от 0 до 300 мм
		28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.190		Направление распространения линий рисунков относительно оси объектов, направления их обработки, а на объектах, бывших в эксплуатации, относительно направления действующих рабочих нагрузок Протяженность линий рисунков	от 0 до 360 ° от 0 до 300 мм	
13	ГОСТ Р ИСО 9934-1	- багеты Для детей - горки, спуски - качели - карусели - электромобили или педальные автомобили Оборудование для детских игровых площадок. Оборудование спортивных площадок. Спортивно-развлекательные комплексы.	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.190	9506 9506 99 900 0 9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0	Поверхностные и полповерхностные нарушения сплошности: волосовины, трещины различного происхождения, неповары сварных соединений, флокены, закаты, надрывы и т.п. Месторасположение индикаторных рисунков дефектов на поверхности объектов контроля.	Наличие/отсутствие от 0 до 360 ° от 0 до 300 мм
14	ГОСТ Р 56512	Оборудование механическое театральное. Стеллажи	28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140	7308 7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0	Поверхностные и полповерхностные дефекты, нарушение сплошности материалов, трещины различного происхождения, флокены, закаты, надрывы, волосовины, расслоения. Дефекты сварных соединений:	Наличие/отсутствие индикаторных рисунков

1	2	3	4	5	6	7
			31.09.12 31.09.11.120	9403 20 800 9	трещины, непровары, шлаковые, флюсовые и окисные включения, подрезы.	
15	РД РОССЭК-003				Поверхностные и подповерхностные нарушения сплошности.	Наличие/ отсутствие индикаторных рисунков
16	РД 13-05				Поверхностные и подповерхностные нарушения сплошности.	Наличие/ отсутствие индикаторных рисунков
17	ГОСТ 18442				Невидимые или слабовидимые невооруженным глазом дефекты типа несплошностей материала, выходящих на контролируруемую поверхность.	отсутствие дефектов
18	РД РОССЭК-004				Невидимые или слабовидимые невооруженным глазом дефекты типа несплошностей материала, выходящих на контролируруемую поверхность.	Наличие/ отсутствие индикаторных рисунков
19	РД-13-06				Протяженность линий рисунков.	от 0 до 300 мм
					Невидимые или слабовидимые невооруженным глазом дефекты типа несплошностей материала, выходящих на контролируруемую поверхность.	Наличие/ отсутствие индикаторных рисунков
20	РД 10-197				Протяженность линий рисунков.	от 0 до 300 мм
					Трещины боковых соединений.	Наличие/ отсутствие
21	ГОСТ 26433.1 Приложение 1. п.1.1.1 а), б), в) п. 1.2.1, п.1.2.3, п.1.3.1				Глубина заложения трещины. Линейные размеры и их отклонения.	от 0 до 500 мм от 0 до 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	п.1.4.1, п.1.5.1 а), г), п.1.5.2 п.1.5.3				Угловые размеры и отклонения.	от 0 до 360 °
22	ГОСТ 26433.1 Приложение 1. п.2.1, п.2.2					
23	ГОСТ 26433.1 Приложение 1. п.3.1.1, п. 3.1.2, п. 3.1.3					
24	ГОСТ 26433.2					
		Аттракционы и запасные части к ним, аттракционы водные		9508	Отклонения формы и взаимное положение точек и поверхностей деталей, изделий, конструкций.	от 0 до 5000 мм
25	ГОСТ Р 56066					
26	ГОСТ 33807 п. 7.8.1	Аттракционы механизированные, немеханизированные, аттракционы для детей, вспомогательные устройства аттракционов	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.190	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0	Визуальный и измерительный контроль: - трещин и деформаций конструкции аттракциона, ослабление креплений или отсутствующие детали, коррозия стали, гниение древесины, расслоение или разрыв армирующих волокон композитных материалов, устройств фиксации пассажиров, повреждения разъемных соединений (болтов, штифтов и др.), трещины сварных соединений, - износ деталей, элементов и разъемных	Соответствует/ не соответствует Наличие/ отсутствие
						от 0 до 125 мм

1	2	3	4	5	6	7
					элементов	
					- функционирование гидравлических и пневматических устройств, устройств фиксации посетителей и систем их запираания, тормозов, приводов, систем управления и безопасности	Исправное/ неисправное, Работоспособное/ неработоспособное
					- функционирование электрооборудования аттракциона	Исправное/ неисправное
					- функционирование тормозов	Исправное/ неисправное
					- ускорение	от 70 до 70 м/с ²
					- функционирование аттракциона при контрольном пуске.	Исправное/ неисправное, Работоспособное/ неработоспособное
					Нагрузка	от 0 до 5 кН
					Прочность, устойчивость конструкции аттракциона при статическом испытании	Выдержал/ не выдержал
					Прочность, устойчивость конструкции и функционирование аттракциона при динамическом испытании	Выдержал/ не выдержал
					Визуальный и измерительный контроль: - установки аттракциона на площадке и соблюдение контуров безопасности, посадочных площадок, лестниц, ограждений, соответствие требованиям эксплуатационной документации, деревянных деталей, металлических конструкций, сопряжения элементов конструкций аттракциона (болтовых и др. соединений), механизмов, канатно-блочной системы и других узлов,	Соответствует/ не соответствует Наличие/ отсутствие
27	ГОСТ Р 54991 п. 13.1-13.3	Передвижные аттракционы всех типов.	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.190	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
					пассажирских модулей (посадочных мест), устройств безопасности и фиксации пассажиров, устройств безопасности и фиксации пассажиров, электрооборудования, рельсовых путей, критичных узлов аттракциона. - элементы конструкций аттракциона - линейные размеры элементов конструкции - функционирование тормозов - функционирование гидравлических и пневматических устройств, устройств фиксации посетителей и систем их заpirания, тормозов, приводов, систем управления и безопасности - функционирование аттракциона при контрольном пуске.	Наличие/отсутствие дефектов от 0 до 200 м Исправное/неисправное Исправное/неисправное, Работоспособное/неработоспособное Исправное/неисправное, Работоспособное/неработоспособное
28	ГОСТ Р 54991 п.13.4, 13.5				Нагрузка Прочность, устойчивость конструкции аттракциона при статическом испытании Прочность, устойчивость конструкции и функционирование аттракциона при динамическом испытании	от 0 до 5 кН Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Работоспособное/неработоспособное
29	ГОСТ Р 54991 п.13.8 Приложение Н				Скорость движения посадочных мест аттракциона: - частота вращения посадочных мест - время - радиус вращения посадочного места	- от 0 до 100 с⁻¹ от 0 до 1800 с от 0 до 50 м

1	2	3	4	5	6	7
					Ускорений движения посадочных мест аттракциона: - время - угол Перегрузки действующей на пассажира	- от 0 до 1800 с от 0 до 360 ° -
30	ГОСТ Р 56065 п.7	Аттракционы механизированные	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.190	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0	Эксплуатационные документы, журналы технического обслуживания Визуальный и измерительный контроль: - критичных компонентов, деталей, узлов, элементов безопасности конструкции, болтовых и других соединений, покрытия, информационных табличек. Элементы несущих конструкций и безопасности Линейные размеры Функционирование устройств фиксации посетителей и систем их запирания Функционирование систем управления и безопасности Функционирование приводов Функционирование тормозов Функционирование гидравлических и пневматических устройств, приводов, систем управления и безопасности Функционирование аттракциона при контрольном пуске.	Наличие/отсутствие дефектов от 0 до 200 м Исправное/неисправное Исправное/неисправное Исправное/неисправное Исправное/неисправное Исправное/неисправное Исправное/неисправное Исправное/неисправное, работоспособное/неработоспособное Исправное/неисправное, работоспособное/неработоспособное
31	ГОСТ Р 56065				Прочность, устойчивость конструкции	Выдержал/

1	2	3	4	5	6	7
п.8					аттракциона при статическом испытании	не выдержал
					Прочность, устойчивость конструкции и функционирование аттракциона при динамическом испытании	Выдержал/ не выдержал
						Работоспособное/ неработоспособное
					Нагрузка	от 0 до 5 кН
					Остаточная деформация, прогиб	от 0 до 300 мм
					Линейные размеры	от 0 до 200 м
					Угловые размеры	от 0 до 360 °
					Высоты подъема	от 0 до 200 м
					Времени подъема-опускания модулей	от 0 до 1800 с
					Скорости вращения	от 0 до 100 с ⁻¹
32	ГОСТ Р 53487 п 5	Надувное игровое оборудование	28.99.32 28.99.32.190	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0	Скорость передвижения	от 0 до 30 м/с
					Функционирования ограничительных, блокирующих, фиксирующих устройств	Соответствует/ не соответствует
					Визуальный и измерительный контроль:	
					- элементов безопасности	Наличие/отсутствие от 0 до 200 м от 0 до 360 ° от 0 до 5 кН Шупл проходит/ не проходит
					- линейные размеры	
					- угловые размеры	
					- нагрузка	
					- застревание	
33	ГОСТ Р 53487 Приложение Б Б.1				Прочность сборочных соединений:	Выдерживает/ не выдерживает
					- разрушения, повреждения и расположения сборочных соединений, остаточные деформации	Наличие/отсутствие
					- давление	от 0 до 4 кПа
34	ГОСТ Р 53487 Приложение Б Б.2				- время	от 0 до 1800 с
					Устойчивость ступени или пандуса:	Выдерживает/ не выдерживает
					- касание грузов земли	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					- нагрузка - давление - время - линейные размеры - угловые размеры	- от 0 до 5 кН - от 0 до 4 кПа - от 0 до 1800 с - от 0 до 50 м - от 0 до 360 °
35	ГОСТ Р 53487 Приложение Б Б.3				Статическая прочность: - касание грузов земли - нагрузка - давление - время - линейные размеры - угловые размеры	Выдерживает/ не выдерживает Наличие/отсутствие - от 0 до 5 кН - от 0 до 4 кПа - от 0 до 1800 с - от 0 до 50 м - от 0 до 360 °
36	ГОСТ Р 53487 Приложение Б Б.4				Прочность узлов крепления: - касание грузов земли - нагрузка - нагрузка - давление - время - линейные размеры - угловые размеры	Выдерживает/ не выдерживает Наличие/отсутствие - от 0 до 5 кН - от 0 до 5 кН - от 0 до 4 кПа - от 0 до 1800 с - от 0 до 50 м - от 0 до 360 °
37	ГОСТ Р 53487 Приложение Б Б.5				Времени эвакуации посетителей при потере давления в конструкции: - время - давление - нагрузка	- от 0 до 1800 с - от 0 до 4 кПа - от 0 до 5 кН
38	ГОСТ Р 52603 п. 3.26	Аттракционы водные Аттракционы стационарных аквапарков, расположенных	28.99.32 28.99.32.190	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0	Средняя скорость спуска: - длина трассы спуска - время спуска по трассе	- от 0 до 200 м - от 0 до 1800 с
39	ГОСТ Р 52603 п. 3.27	в здании, сооружении или на открытом воздухе.			Средний уклон трассы спуска: - высота горки	от 0 до 200 м

1	2	3	4	5	6	7
40	ГОСТ Р 52603 п. 12				- длина трассы спуска Визуальный и измерительный контроль: - конструкции аттракциона в целом на соответствие чертежам и другой технической Документации, комплектности и анализ ЭД, текстовых и графических информационных материалов, фундаментов, стальных конструкций аттракционов, лестниц, спусков, наклонных поверхностей, площадок, обеспечивающих доступ на аттракцион, ограждений и перил, трассы спуска водных горок, трубопроводы, обеспечивающие циркуляцию воды на аттракционах, вспомогательные средств для плавания и спуска, утечек воды, поверхности пластиковой трассы спуска, устройства для подачи воды - линейные размеры - угловые размеры - нагрузка - застревание - устойчивость положения тела пользователя в процессе его движения по трассе спуска. - отрыв от этой поверхности трассы, опрокидывания и переворачивания. - объём подаваемой воды на трассу. - перегрузка. - скорость движения	от 0 до 500 м Наличие/отсутствие Соответствие/ не соответствие
41	ГОСТ Р 52603 Приложение Б				Перегрузка Скорость движения Перегрузка:	от -15 до +15 g 0-30 м/с -

1	2	3	4	5	6	7
					- максимальная скорость спуска - радиус кривизны участка трассы	0-30 м/с 0-50 м
42	СТ РК ГОСТ Р 52603 Раздел 8	Водные горки высотой 2 м и выше	28.99.32 28.99.32.190	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0	Визуальный и измерительный контроль: - элементы безопасности - линейные размеры - угловые размеры - нагрузка - застревание - Средняя скорость спуска. Устойчивость положения тела пользователя в процессе его движения по трассе спуска. Результаты проверки при спуске по трассе без отрыва от этой поверхности, опрокидывания и переворачивания. Максимальное ускорение действующего на пользователя. Расход воды Объем воды, прошедший через трубопровод за отрезок времени Толщина стенки трубопровода	Наличие/отсутствие, обеспечивают/не обеспечивают от 0 до 200 м от 0 до 360 ° от 0 до 5 кН Ципи проходит/не проходит Устойчивое/Неустойчивое Соответствует/не соответствует от -15 до 15 g от 0,16 до 40000,00 м³/ч от 0 до 99999 м³ от 2 до 60 мм
43	Руководство по эксплуатации расходомера ультразвукового «Акрон-01» АЦР.407154.0 11 РЭ	Аттракционы водные	28.99.32 28.99.32.190	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0	Прочность оболочки. Герметичность оболочки	Выдерживает/не выдерживает Герметичная/не герметичная от 0 до 2,5 кПа
44	ГОСТ Р 56984 п.8.7, 8.8, 8.9 Приложение А	Аттракционы: Оболочки аэролифтов	28.99.32 28.99.32.190	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0	Требования безопасности:	
45	ГОСТ Р 52167	Качели детской игровой	28.99.32	9508		

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 6, п.6.1.	площадки: - качели с одной осью вращения - качели с несколькими осями вращения - качели с одной точкой подвеса - качели коллективные	28.99.32.120 32.99.59 32.99.59.000 32.30.15.239	9508 10 000 0 9508 90 000 0 9508 9508 90 000 0	- элементы безопасности - линейные размеры - угловые размеры - радиус Ударная стойкость сиденья качели Максимальное ускорение Напряжение на поверхности в момент удара: - силу удара на поверхности контакта - площадь контакта сиденья с испытательной массой Износостойчивость Требования безопасности: - элементы безопасности - линейные размеры - угловые размеры - радиус Максимальное ускорение. Напряжение смятия сиденья: - площадь контакта сиденья Износостойчивость.	Наличие/отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм Соответствует/ не соответствует от -3800 до +3800 м/с² от 0 до 200 Н/см² от 0 до 20000 Н от 0 до 100 см² Наличие/отсутствие повреждений и износа. Наличие/отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм от -3800 до +3800 м/с² от 0 до 10 см² Наличие/отсутствие повреждений и износа.
46	ГОСТ Р 52167 п. 6.2 Приложение А					
47	ГОСТ Р 52167 п. 6.3 Приложение Б					
48	СТБ ЕН 1176-2 п. 5 Приложение В					
49	СТБ ЕН 1176-2 Приложение С					
50	ГОСТ Р 52168 Раздел 6, п.6.1				Требования безопасности: - элементы безопасности - линейные размеры - угловые размеры - радиус Ширина, высота горки. Профиль горки.	Наличие/отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм от 0 до 5000 мм Соответствует/
51	ГОСТ Р 52168 п. 6.2	Горка детской игровой площадки:	32.99.59 32.99.59.000	9508 9508 90 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А	- отдельно стоящая горка - пристраиваемая горка - горка-волна - (волнообразная - горка) - горка "на склоне" (горка на склоне холма, насыпи, берега) - спиральная горка - криволинейная горка - тоннельная горка - комбинированная - тоннельная горка - горка с несколькими трассами	32.30.15.239			не соответствует
52	ГОСТ Р 52169 Раздел 5, п. 5.1	- Оборудование для детских игровых площадок - Детский городок (игровой комплекс), игровое оборудование,	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 32.99.59 32.99.59.000 32.30.15.239	9506 9506 99 900 0 9508 9508 90 000 0	Требования безопасности: - элементы безопасности - линейные размеры - угловые размеры - радиус	Наличие/отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм
53	ГОСТ Р 52169 п. 5.5, 5.7 Приложение А Приложение В	- оборудование и элементы детских городков (игровых комплексов): - детский городок (игровой комплекс) - оборудование и элементы детских городков (игровых комплексов): - башина	32.99.59.000 32.30.15.239		Несущая способность оборудования: - прочность, устойчивость к нагрузке - повреждения оборудования: трещины, поломки, чрезмерные остаточные деформации, ослабление соединений и связей - линейные размеры - время - нагрузка	Выдерживает/ не выдерживает Наличие/ отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 1800 с от 0 до 500 кН
54	ГОСТ Р 52169 Приложение Г	- рукоход - стенка шведская - стенка для лазания - тоннель - мостик			Застревание головы или шеи в отверстиях. Застревание головы или шеи в прямоугольных и V-образных зазорах.	Щуп проходит/ не проходит Зона Б шаблона проходит в зазор на глубину менее/более

1	2	3	4	5	6	7
		- трап - лестница - спираль - шест - гибкие элементы для лазания (лестница, сеть, паутина) - игровое оборудование, в том числе песочница, игровой домик, лабиринт			Застревание одежды. Застревание пальцев	45 мм Зона Б шаблона проходит/не проходит в зазор Вершина зоны А шаблона достигает/не достигает дна зазора Застревание пуговицы или цепи происходит/не происходит Стержень-палец проходит/не проходит
55	СТБ ЕН 1176-1 Раздел 5				Требования безопасности: - элементы безопасности - линейные размеры - угловые размеры - радиус	Наличие/отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм
56	СТБ ЕН 1176-1 Раздел 5 Приложение А Приложение D				Несущая способность оборудования: - прочность, устойчивость к нагрузке - повреждения оборудования: трещины, поломки, чрезмерные остаточные деформации, ослабление соединений и связей - линейные размеры - время - нагрузка	Выдерживает/не выдерживает Наличие/Отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 1800 с от 0 до 500 кН
57	СТБ ЕН 1176-1 Приложение С				Защемление головы или шеи в полностью замкнутых проёмах.	Щуп проходит/не проходит

1	2	3	4	5	6	7
					Защемление головы или шеи в частично замкнутых проёмах и V-образных зазорах.	Зона Б шаблона проходит в зазор на глубину менее/более 45 мм Вершина зоны А шаблона достигает/не достигает дна зазора Застревание пуговицы и/или цепи происходит/не происходит Стержень-палец проходит/не проходит
58	ГОСТ Р 52299 Раздел 7	Качалка детской игровой площадки - качалка-балансир - качалка с одной опорой - качалка с одной опорой, обеспечивающая при качании движение ребенка (детей) в нескольких плоскостях	32.99.59 32.99.59.000 32.30.15.239	9508 9508 90 000 0	Требования безопасности: - элементы безопасности - линейные размеры - угловые размеры - радиус Угол наклона посадочного места Расстояние от нижней точки подвижного элемента конструкции до поверхности игровой площадки. Значение деформации опоры - линейные размеры Защемление или сдавливание частей тела ребенка. Устойчивость при горизонтальном нагружении: - отклонение корпуса качалки - угол отклонения корпуса	Наличие/отсутствие от 0 до 50 мм от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм от 0 до 180 ° от 0 до 5000 мм от 0 до 100 % от 0 до 5000 мм Шуп проходит/не проходит от 0 до 5000 мм от 0 до 180 °
59	ГОСТ Р 52299 п. 7.1 Приложение А					
60	ГОСТ Р 52299 п. 7.2 Приложение Б					
61	ГОСТ Р 52299 п. 7.3 Приложение В					

1	2	3	4	5	6	7
62	ГОСТ Р 52299 Приложение Г	при качании движение ребенка (детей) в нескольких плоскостях			Определение площади проекции торцевой части рукоятки/подножки.	Выступает/ не выступает за пределы калибра
63	СТБ ЕН 1176-6 Приложение В	- шатунная качалка - качалка с одной осью качания, расположенной на высоте			Наклон сиденья. Расстояние под оборудованием.	от 0 до 180 ° от 0 до 5000 мм
64	СТБ ЕН 1176-6 Приложение С	- качалка с вращением вокруг центральной оси			Защемление или сдвигивание частей тела ребенка.	Щуп проходит/ не проходит
65	СТБ ЕН 1176-6 Приложение Д	Карусель детской игровой площадки:	28.99.32 28.99.32.110	9508 9508 10 000 0	-отклонение от исходного положения	от 0 до 5000 мм
66	ГОСТ Р 52300 Раздел 7 Приложение А	- вращающиеся кресла - вращающаяся платформа - вращающийся триб - планирование в воздухе - движение по круговой колесе - большой вращающийся диск	32.99.59 32.99.59.000 32.30.15.239	9508 90 000 0 9508 9508 90 000 0	Требования безопасности: - элементы безопасности - линейные размеры - угловые размеры - радиус - Прочности крепления элементов несущей конструкции и оси вращения. - снятие опорной конструкции с оси вращения - вертикальное смещение - Прочности крепления элементов несущей конструкции и оси вращения. - отсоединение несущей конструкции от оси вращения - вертикальное смещение	Наличие/отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм Снимается/ не снимается от 0 до 5000 мм
67	СТБ ЕН 1176-5 Приложение А					Снимается/ не снимается от 0 до 5000 мм
68	ГОСТ Р 54847 Раздел 6	Канатная дорога детской игровой площадки: - канатная дорога: - с подвесной рукояткой - с сиденьем	32.99.59 32.99.59.000 32.30.15.239	9508 9508 90 000 0	Требования безопасности: - элементы безопасности - линейные размеры - угловые размеры - радиус Амплитуду раскачивания подвесного элемента Плавность торможения каретки.	Наличие/отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм от 0 до 180 ° торможение
	ГОСТ Р 54847 п. 6.2 Приложение А					

1	2	3	4	5	6	7
					Момент остановки каретки, Угол отклонения подвесного элемента.	плавное/не плавное от 0 до 30 мин от 0 до 180 °
69	ГОСТ Р 54847 п. 6.3 Приложение Б				Скорости движения каретки: - длина пути движения каретки, - время движения каретки.	от 0 до 200 м от 0 до 30 мин
70	ГОСТ Р 54847 п. 6.4 Приложение В				Площадь проекции торцевой части рукоятки	Выступает/ не выступает за пределы калибра
71	СТБ ЕН 1176-4 Приложение А				Плавность снижения скорости и остановки бегунка Угол качания	Плавное/не плавное
72	СТБ ЕН 1176-4 Приложение В				Максимальная скорость бегунка: - длина пути движения бегунка - время движения бегунка	- от 0 до 200 м от 0 до 30 мин
73	ГОСТ Р 55871 Раздел 6 п.6.1	Оборудование для детских игровых площадок устанавливаемого в помещениях.	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 32.99.59 32.99.59.000 32.30.15.239	9506 9506 99 900 0 9508 9508 90 000 0	Требования безопасности: - элементы безопасности - линейные размеры - угловые размеры - радиус Несущая способность оборудования: - прочность, устойчивость к нагрузке, - повреждение оборудования: трещины, поломки, чрезмерные остаточные деформации, ослабление соединений и связей - линейные размеры - время - нагрузка Застревание головы или шеи. Застревание пальцев. Застревание одежды.	Наличие/отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм Выдерживает/ не выдерживает Наличие/ Отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 1800 с от 0 до 500 кН Цупп проходит/ не проходит Застревает/

1	2	3	4	5	6	7
74	ГОСТ Р 55871 Раздел 6 п.6.3				Ширина, высота горки.	не застревает от 0 до 5000 мм
					Профиль горки.	Соответствует/ не соответствует
75	ГОСТ Р 55871 Раздел 6 п.6.4				Амплитуда раскачивания подвешенного элемента Плавности торможения каретки. Момент остановки каретки, Угол отклонения подвешенного элемента. Скорости движения каретки: - длина пути движения каретки, - время движения каретки. Площадь проекции торцевой части рукоятки	от 0 до 180 ° торможение плавное/не плавное от 0 до 1800 с от 0 до 180 ° от 0 до 200 м от 0 до 1800 с Выступает/ не выступает за пределы калибра
76	ГОСТ Р 55872 Раздел 5, п 5.1	Пространственные игровые сети, устанавливаемые на детских игровых площадках	32.99.59 32.99.59.000 32.30.15.239	9508 9508 90 000 0	Требования безопасности: - элементы безопасности - линейные размеры - угловые размеры - радиус Несущая способность оборудования: - прочность, устойчивость к нагрузке, - повреждения оборудования: трещины, поломки, чрезмерные остаточные деформации, ослабление соединений и связей - линейные размеры - время - нагрузка Застревание головы или шеи. Застревание пальцев. Застревание одежды.	Наличие/отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм Выдерживает/ не выдерживает Наличие/ Отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 1800 с от 0 до 500 кН Цуип проходит/ не проходит Застревает/ Застревает/

на 20 листах, лист 22

1	2	3	4	5	6	7
77	ГОСТ Р 55872 Раздел 5, п 5.2, 4.1				Проходимость цилиндрического шаблона.	не застревает
78	ГОСТ Р 55872 Раздел 5, п 5.3, 4.2				Диаметр ячейки	от 0 до 5000 мм
79	ГОСТ Р 55872 Раздел 5, п 5.4, п.4.3				Высота свободного падения	от 0 до 5000 мм
80	ГОСТ Р EN 1177 Раздел 4	Ударопоглощающее покрытие: - покрытие песчаное - покрытие гравийное - покрытие дерновое - покрытие из дробленой древесины - покрытие резиновое - покрытие синтетическое	22.19.72 22.23.11 22.29.21 22.21.30 22.21.42 13.93.13 22.23.15	4016 91 000 0 3918 3919 3920 3921 5703 5904	Критическая высота падения. Ускорение в момент удара.	от 0 до 5000 мм от -3800 до +3800 м/с²
81	СТБ EN 1177 Раздел 6		Критерий повреждения головы (НГС) Критическая высота падения. Ускорение в момент удара.	от 0 до 5000 мм от -3800 до +3800 м/с²		
82	СТ РК ГОСТ Р EN 1177 Раздел 6		Критерий повреждения головы (НГС) Критическая высота падения. Ускорение в момент удара.	от 0 до 5000 мм от -3800 до +3800 м/с²		
83	ГОСТ Р 54415 Раздел 5 п. 5.1; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8	Оборудование для скейтплощадок	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 32.99.59 32.99.59.000 32.30.15.239	9506 9506 99 900 0 9508 9508 90 000 0	Требования безопасности: - элементы безопасности - линейные размеры - угловые размеры - радиус Несущая способность оборудования: - прочность, устойчивость к нагрузке - повреждение оборудования: трещины, поломки, чрезмерные остаточные	Наличие/отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм Выдерживает/ не выдерживает Наличие/ Отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					деформации, ослабление соединений и связей - линейные размеры - время - нагрузка Застревание головы или шеи. Застревание пальцев. Застревание одежды.	от 0 до 50 м от 0 до 1800 с от 0 до 500 кН Шуп проходит/ не проходит Застревает/ не застреует
84	ГОСТ Р 55677 Раздел 5 Приложение А Приложение Б Приложение В	Оборудование детских спортивных площадок	32.30.14 32.30.15 32.99.59	9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0	Требования безопасности: - элементы безопасности - линейные размеры - угловые размеры - радиус Несущая способность оборудования: - прочность, устойчивость к нагрузке - повреждение оборудования: трещины, поломки, чрезмерные остаточные деформации, ослабление соединений и связей - линейные размеры - время - нагрузка Застревание пальцев. Застревание головы или шеи.	Наличие/отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм Выдерживает/ не выдерживает Наличие/ Отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 1800 с от 0 до 500 кН Стержень-палец проходит/не проходит Зона Б шаблона проходит в зазор на глубину менее/более 45 мм Зона Б шаблона проходит/не проходит в зазор
85	ГОСТ Р 55677 п. 5.6 Приложение Г					

1	2	3	4	5	6	7
						Вершина зоны А шаблона достигает/не достигает дна зазор
86	ГОСТ Р 55678 Раздел 7, п.7.1	Спортивно-развивающее оборудование детских спортивных площадок	32.30.14 32.30.15 32.99.59	9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0	Требования безопасности: - элементы безопасности - линейные размеры - угловые размеры - радиус	Наличие/отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм
87	ГОСТ Р 55678 п.7.2 Приложение А				Устойчивость перекладины при горизонтальном нагружении. Прочность перекладины при вертикальном нагружении. Остаточный прогиб перекладины при вертикальном нагружении. Несущая способность перекладины при вертикальном нагружении.	Выдерживает/ не выдерживает Выдерживает/ не выдерживает Выдерживает/ не выдерживает Выдерживает/ не выдерживает
88	ГОСТ Р 55678 п.7.3 Приложение Б				Устойчивость конструкции параллельных брусьев при горизонтальном нагружении. Прочность конструкции параллельных брусьев при вертикальном нагружении. Прогиб жерди при вертикальном нагружении Жесткость стойки параллельных брусьев	Выдерживает/ не выдерживает Выдерживает/ не выдерживает Имеется/не имеется от 0 до 150 мм
89	ГОСТ Р 55678 п.7.4 Приложение В				Прочность колец при вертикальном нагружении. Прочность колец при горизонтальном нагружении.	Выдерживает/ не выдерживает Выдерживает/ не выдерживает
90	ГОСТ Р 55678 п.7.5 Приложение Г				Прогиб бревна при вертикальном нагружении Прочность конструкции бревна при вертикальном нагружении.	от 0 до 150 мм Выдерживает/ не выдерживает


1	2	3	4	5	6	7
91	ГОСТ Р 55678 п.7.6 Приложение Д				Прочность перекалин и опор. Прочность соединений перекалин и опор. Прочность установки оборудования	Выдерживает/ не выдерживает Выдерживает/ не выдерживает Выдерживает/ не выдерживает
92	ГОСТ Р 55678 п.7.7 Приложение Е				Устойчивость тренажера при горизонтальном нагружении. Прочность тренажера при вертикальном нагружении. Смещение сидения при вертикальном нагружении сидения тренажера	Выдерживает/ не выдерживает Выдерживает/ не выдерживает Выдерживает/ не выдерживает
93	ГОСТ Р 55678 п.7.8 Приложение Ж				Передачи усилия от кольца баскетбольному шиту. Возврат кольца в исходное положение после снятия нагрузки. Прочность и недеформируемость кольца с амортизатором. Прочность фермы, остаточное. горизонтальное отклонение от нулевого положения. Устойчивость фермы, остаточное вертикальное отклонение от нулевого положения.	Имеется/не имеется Выдерживает/ не выдерживает Выдерживает/ не выдерживает Выдерживает/ не выдерживает
94	ГОСТ Р 56437 Раздел 4, п.4.1 Приложение А	Батуты	32.30.14 32.30.15 32.99.59	9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0	Требования безопасности: - элементы безопасности - линейные размеры - угловые размеры - радиус	Наличие/отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм
95	ГОСТ Р 56437 п.4.2, 4,3 Приложение А				Упругость прыжкового полотна Прочность конструкции батута.	от 0 до 2000 мм Выдерживает/ не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
96	ГОСТ Р 56437 п.4.2, 4.4 Приложение Б				Устойчивость и скольжение багута.	Скользит/ не скользит
97	ГОСТ Р 56437 п.4.2, 4.6 Приложение В				Жесткость защитной крышки рамы и натяжной части багута.	Выдерживает/ не выдерживает
98	ГОСТ Р 56440 Раздел 6, п 6.1	Универсальное спортивное оборудование свободного доступа	32.30.14 32.30.15 32.99.59	9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0	Требования безопасности: - элементы безопасности - линейные размеры - угловые размеры - радиус Несущая способность оборудования: - прочность, устойчивость к нагрузке - повреждения оборудования: трещины, поломки, чрезмерные остаточные деформации, ослабление соединений и связей - линейные размеры - время - нагрузка Застревание пальцев. Застревание головы или шеи.	Наличие/отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм Выдерживает/ не выдерживает Наличие/ Отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 1800 с от 0 до 500 кН Стержень-палец проходит/не проходит Зона Б шаблона проходит в зазор на глубину менее/более 45 мм Зона Б шаблона проходит/не проходит в зазор Вершина зоны А шаблона
99	ГОСТ Р 56440 п. 6.2, 6.3, 6.4 Приложение А Приложение Б Приложение В					
100	ГОСТ Р 56440 п. 6,5 Приложение Г					

1	2	3	4	5	6	7
101	ГОСТ Р 56440 п. 6,6 Приложение Д				Воздействие усилия передаваемое от кольца непосредственно на баскетбольный щит. Зазоры между корпусом устройства амортизации и приспособлением для крепления кольца. Отклонение кольца. Остаточная деформация. Повреждения, трещины, поломка, чрезвычайные остаточные деформации, ослабления соединений и связей. Остаточная деформация.	Достигает/не достигает дна зазор Воздействует/не воздействует от 0 до 150 мм от 0 до 90° от 0 до 150 мм Наличие/отсутствие
102	ГОСТ Р 56440 п. 6,7 Приложение Е				Устойчивость стола для настольного тенниса при горизонтальном нагружении	Выдерживает/не выдерживает
103	ГОСТ Р 56440 п. 6,8 Приложение Ж				Требования безопасности: - элементы безопасности - линейные размеры - угловые размеры - радиус Застревание головы или шеи.	Наличие/отсутствие от 0 до 50 м от 0 до 360 ° от 1 до 25 мм Зона Б шаблона проходит в зазор на глубину менее/более 45 мм Зона Б шаблона проходит/не проходит в зазор Вершина зоны А шаблона
104	ГОСТ Р 57538 Раздел 5	Тренажёры стационарные уличные	32.30.14 32.30.15 32.99.59	9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
					Застревание пальцев.	Достигает/не достигает дна зазор Стержень-палец проходит/не проходит
105	ГОСТ Р 55525 Раздел 8	Стеллажи сборно-разборные	28.22.18 28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.12 31.09.11.120	7308 7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0 9403 20 800 9-	Устойчивость к вертикальной нагрузке. Качества поверхностей защитных покрытий Линейные размеры Прогибы балок, стоек, консолей. Неперпендикулярность стоек горизонтальной плоскости. Устойчивость на воздействие горизонтальной статической нагрузки	Выдерживает/ не выдерживает Соответствует/ не соответствует от 0 до 200 м от 0 до 2000 мм от 0 до 90 ° от 0 до 2000 мм Выдерживает/ не выдерживает
106	ГОСТ Р 56356 п.7.4	Стеллажи металлические для архивов	28.22.18 28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.12 31.09.11.120	7308 7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0 9403 20 800 9-	Устойчивость к вертикальной статической нагрузке Линейные размеры Прогибы полки, балки. Деформируемость стоек. Неперпендикулярность стоек к горизонтальной плоскости. Устойчивость на воздействие горизонтальной статической нагрузки	Выдерживает/ не выдерживает от 0 до 200 м от 0 до 150 мм от 0 до 150 мм от 0 до 90 ° от 0 до 2000 мм Выдерживает/ не выдерживает

Генеральный директор ООО «ЦИЭС «Безопасность»
должность уполномоченного
лица


подпись уполномоченного
лица

В.В. Приходько
инициалы, фамилия
уполномоченного лица