


УОА

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ИЗДАК А.Т.

Подпись

Инициалы, фамилия

04 ИЮН 2019

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС.RU.0001.512393

от «___» 201 г.

на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Химико-аналитическая лаборатория приемо-сдаточного пункта «Белкамнефть» (ХАЛ ПСП «Белкамнефть»)
наименование испытательной лаборатории (центра)

Акционерного общества «Белкамнефть» имени А.А. Волкова (АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова)
наименование испытательной лаборатории (центра)

Республика Башкортостан, Калтасинский район, село Кутерем, ПСП с узлом учета нефти № 607 (здание лабораторно-диспетчерского корпуса)
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 3900 (метод 1)	Нефть	06.10.10.100 06.10.10.200 06.10.10.300	-	Плотность при 20 °С	(830-950) кг/м ³
2.	ГОСТ Р 51069-97				Плотность при 15 °С	(830-950) кг/м ³
3.	Плотность нефти. Методика измерений ареометром при учетных операциях на ПСП «Белкамнефть». (Свидетельство № 01.00257-2008/20506-11) ФГУП «ВНИИР»				Плотность	(865-900) кг/м ³


1000

1000

1000

1000

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ 2477	Нефть	06.10.10.100 06.10.10.200 06.10.10.300	-	Массовая доля воды	отсутствие (0,03-1,0) %
5.	ГОСТ 21534 (метод А)				Массовая концентрация хлористых солей	(10-300) мг/дм ³
6.	ГОСТ 1756				Давление насыщенных паров	(35-75) кПа
7.	ГОСТ 6370				Массовая доля механических примесей	(0,005-0,05) % отсутствие
8.	ГОСТ Р 51947				Массовая доля серы	(1-5) %
9.	ГОСТ Р 50802				Массовая доля сероводорода	(2-100) млн ⁻¹ (ppm)
					Массовая доля метилмеркаптанов	(2-100) млн ⁻¹ (ppm)
					Массовая доля этилмеркаптанов	(2-100) млн ⁻¹ (ppm)
					Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме	(2-100) млн ⁻¹ (ppm)
10.	ГОСТ 11851 (метод Б)				Массовая доля парафина	(1-6) %
11.	ГОСТ 2177 (метод Б)				Выход фракций, объемная доля: -до температуры 200 °С -до температуры 300 °С	(5-40) % (30-70) %
12.	ГОСТ Р 52247 (метод В)				Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204°С	(0,1-15,0) млн ⁻¹ (ppm)
13.	ГОСТ 33				Кинематическая вязкость	(10-50) мм ² /с



Заместитель генерального директора - главный геолог
(по доверенности № 193/18 от 08.10.2018)

П.А. Жихарев

Протнуровано,
пронумеровано

2 лнстах



Эксперт по аккредитации:

[Signature]

Н.П. Елочкина

Технический эксперт:

[Signature]

Л.А. Яковлева