

УДА
Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ИТВАК А. Г.

подпись

инициалы, фамилия

20 ФЕВ 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.27ЛФ55
от «__» _____ 20__ г.
на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский Институт Промышленной Экспертизы»

наименование испытательной лаборатории (центра)

350059, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 9 Мая, д.1, оф. 304, 306.

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименовани е объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п.п.В.3.3, В.3.4, В.4.1 ГОСТ Р 53782-2010 п.п.В.2.4.3, В.3.1, В.3.4 ГОСТ Р 53782-2010 п.п.В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3, В.3.3, В.3.5, В.3.6 ГОСТ Р 53782-2010 п.п.В.2.3, В.2.4 ГОСТ Р 53782-2010 п.7.1 ГОСТ Р 53782-2010 п. 7.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Освещенность Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды	(0-25) м/с ² (0,001-33,3) м/с (0-3000) мм (1-200000) лк (0-100) % (-20+60) °C



1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 53782-2010 п.п.В.2.2, В.2.3, В.3.4				Величина наружных и внутренних углов	(0-180) ⁰
	ГОСТ Р 53782-2010 п.п.В.2.2, В.4.5				Напряжение	(0-600) В
	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.4.5				Сопротивление	(0,00-3) ГОм
	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.4.5				Ожидаемая сила тока	(0-20000) А
2	ГОСТ Р 53783-2010 п.п.5.12.1 а), В.4.2.4, В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	(0-25) м/с ²
	ГОСТ Р 53783-2010 п.п.В.4.1.1, В.4.2.1, В.4.2.5				Скорость	(0,001-33,3) м/с
	ГОСТ Р 53783-2010 п.п.В.1, 2.1, В.3.1.1, В.3.1.2, В.3.2.1, В.3.2.3, В.3.2.4, В.4.1, В.4.2				Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-3000) мм
	ГОСТ Р 53783-2010 п.п.В.1, В.2				Освещенность	(1-200000) лк
	ГОСТ Р 53783-2010 п.7.1				Относительная влажность воздуха	(0-100) %
	ГОСТ Р 53783-2010 п. 7.1				Температура окружающей среды	(-20+60) °С
	ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.1, В.4.2.5				Величина наружных и внутренних углов	(0-180) ⁰
	ГОСТ Р 53783-2010 п.п.В.1, В.3.1.4, В.3.2.4				Напряжение	(0-600) В
	ГОСТ Р 53783-2010 п.п.В.3.1.4, В.3.2.4				Сопротивление	(0,00-3) ГОм
	ГОСТ Р 53783-2010 п.п.В.3.1.4, В.3.2.4				Ожидаемая сила тока	(0-20000) А

Директор ООО «СКИПЭ»

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.А.Козырь

инициалы, фамилия уполномоченного лица



Прошито и пронумеровано.
2 (два) _____ листов.



Эксперт по аккредитации

М.В.Макарицев

Технический эксперт

С.С.Буткарев

ГОРДИЕВСКИХ П.А.