




Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

Приложение

к заявлению о сокращении области
аккредитации

050919

от « » 20 г.
на 48 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория «Испытательного центра в г. Ессентуки» - филиала Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Старопольском крае»
наименование испытательной лаборатории (центра)

357602, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ессентуки, улица Шоссейная, дом 22-24

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПНД Ф 14.1-2.7-95	Вода природная и вода очищенная сточная	36.00.12.000	-	Хлороформ	0,07-85 мкг/дм ³
					Четыреххлористый углерод	0,036-43 мкг/дм ³
					1,2-дихлорэтан	1,7-524 мкг/дм ³
					Тетрахлорэтилен	0,04-50 мкг/дм ³
2.	ПНД Ф 14.1-2.6-95	Вода природная и вода сточная	36.00.12.000	-	Бензол, толуол	0,0125-0,75 мг/дм ³
3.	ГОСТ Р 52315	Вода питьевая, минеральная (минеральная и лечебная, лечебно-столовая и природная столовая), безалкогольные напитки	36.00.11.000	2201 2201 10 110 0	Селен	0,0003-0,50 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
4.	Измерение газов минеральных вод. В.П.Щербак. М.1983 Аналитическая хроматография К.И.Сакодинский М.1993	Вода минеральная	36.00.11.000, 36.00.12.000, 11.07.11, 11.07.11.113	2201	Газ спонтанный	-
					Газ растворенный	-
5.	ГОСТ Р 54639	Пищевые продукты	-	-	Ртуть	0,0025-5,0 млн ⁻¹
6.	МУ 08-47/189 ФР.1.31.2005.01919	Вода питьевая, минеральная, природная, поверхностная, вода подземных водоисточников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения), технологически чистая, очищенная сточная	36.00.11.000, 36.00.12.000		Фенолы	0,0004-0,4 мг/дм ³
7.	ГОСТ 31958	Вода всех типов, в том числе питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11.000, 11.07.11	2201 10 110 0	Общий и растворенный органический углерод	1-1000 мг/дм ³
8.	ГОСТ 31858	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения	36.00.11.000, 11.07.11	2201 10 110 0	Хлорорганические пестициды:	
					ГХЦГ (альфа, бета, гамма)	0,1-6,0 мкг/дм ³
					ДДТ	0,1-6,0 мкг/дм ³
					Гептахлор	0,02-1,2 мкг/дм ³
9.	ГОСТ 31950	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная) и сточная	36.00.11.000, 11.07.11	-	Ртуть общая	0,1-5,0 мкг/дм ³
10.	М-МВИ-82-01	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная) и сточная	36.00.11.000, 11.07.11		Ртуть общая	0,00025-0,040 мкг/дм ³
11.	Руководство по эксплуатации АГП-01	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная) и сточная	36.00.11.000, 11.07.11		Ртуть общая	от 0,00005 мкг/мл
12.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04	Вода питьевая, природная, вода сточная, талая, технологическая	36.00.11.000, 11.07.11		Хлорорганические пестициды	0,00001-0,05 мг/дм ³
					Полихлорированные бифенилы	0,00001-0,05 мг/дм ³
13.	ПНД Ф 14.1:2:4.57-96	Вода питьевая, природная, сточная	36.00.11.000, 11.07.11		Бензол	0,005-0,5 мг/дм ³
					Толуол	0,005-0,5 мг/дм ³
					Этилбензол	0,0025-0,01 мг/дм ³
					О-ксилол	0,0025-0,05 мг/дм ³
					М-ксилол	0,0025-0,05 мг/дм ³
					П-ксилол	0,0025-0,05 мг/дм ³
					Стирол	0,005-1 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
14.	МУ 08-47/189 ФР.1.31.2005.01919	Вода питьевая, минеральная, природная, поверхностная, вода подземных водоисточников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения), технологически чистая, очищенная сточная	36.00.11.000, 36.00.12.000	-	Фенолы	0,0004-0,4 мг/дм³
15.	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96 (ФР 1.34.2005.01726)	Вода питьевая, природная, морская и очищенная сточная	36.00.11.000, 36.00.12.000, 11.07.11		Кадмий	0,0005-1,0 мг/дм³
16.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, поверхностная, подземная пресная и сточная	36.00.11.000, 36.00.12.000, 11.07.11		Свинец	0,0010-1,0 мг/дм³
					Медь	0,0010-1,0 мг/дм³
17.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Вода питьевая, поверхностная и сточная	36.00.11.000, 36.00.12.000, 11.07.11		Цинк	0,010-1,0 мг/дм³
					Фторид-ионы	0,1-5 мг/дм³
18.	ГОСТ 18294	Вода питьевая, поверхностная и подземная и источников питьевого водоснабжения	36.00.11.000, 11.07.11		Бор	0,05-5 мг/дм³
19.	ГОСТ Р 54499 разд. 4	Вода питьевая и вода поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения	36.00.11.000, 11.07.11		Бериллий	0,1-50 мкг/дм³
20.	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	Вода питьевая, поверхностная и сточная	36.00.11.000, 36.00.12.000, 11.07.11		Уран	0,002-1,000 мг/дм³
21.	ГОСТ 31949	Вода питьевая, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00.11.000, 11.07.11		Ртуть	0,00001-0,015 мг/дм³
22.	МУК 4.1.646-96	Вода питьевая, централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения			Бор	0,05-5,0 мг/дм³
				Хлороформ	0,001-75 мг/дм³	
				Дихлорбромметан	0,001-75 мг/дм³	
				Дибромхлорметан	0,001-75 мг/дм³	
				Бромоформ	0,001-75 мг/дм³	
				Четыреххлористый углерод	0,001-75 мг/дм³	
				Тетрахлорэтилен	0,001-75 мг/дм³	
				Трихлорэтилен	0,001-75 мг/дм³	
				1,2-дихлорэтан	0,001-75 мг/дм³	
				Дихлорметан	0,001-75 мг/дм³	
				1,1-дихлорэтилен	0,001-75 мг/дм³	

1	2	3	4	5	6	7
23.	МУК 4.1.647-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00.11.000, 11.07.11	-	Фенол	0,0005-0,1 мг/дм ³
24.	МУК 4.1.648-96				Анилин	0,05-1,0 г/дм ³
					О-толуидин	0,05-1,0 г/дм ³
25.	МУК 4.1.652-96				Этилбензол	0,005-0,5 мг/дм ³
26.	МУК 4.1.655-96				Диметиловый эфир	2,5-80 мг/дм ³
27.	МУК 4.1.650-96				Ацетон	0,005-20 мг/дм ³
					Метанол	0,005-20 мг/дм ³
					Бензол	0,005-20 мг/дм ³
					Толуол	0,005-20 мг/дм ³
					Этилбензол	0,005-20 мг/дм ³
					о-,м-,п-Ксилолы	0,005-20 мг/дм ³
					Пентан	0,005-20 мг/дм ³
					Гексан	0,005-20 мг/дм ³
					Октан	0,005-20 мг/дм ³
					Декан	0,005-20 мг/дм ³
					Дивинилбензол	2,0-20,0 мг/дм ³
					Метилакрилат	0,005-0,1 мг/дм ³
					Метилметаакрилат	0,005-0,1 мг/дм ³
					Диметиловый эфир терефталевой кислоты	0,15-3 мг/м ³
28.	МУК 4.1.660-96				Бутаналь	0,12-2,4 мг/дм ³
29.	МУК 4.1.656-96				Бутанол	0,015-0,3 мг/дм ³
30.	МУК 4.1.745-99				Изобутан	0,075-29 мг/дм ³
31.	МУК 4.1.654-96				2-этилгексаналь	0,004-0,08 мг/дм ³
					2-этилгексеналь	0,009-0,17 мг/дм ³
					2-этилгексанол	0,04-0,8 мг/дм ³
					Диметилсульфид	0,005-20,0 мг/дм ³
					Сероуглерод	0,005-20,0 мг/дм ³
32.	МУК 4.1.740-99				Тиофен	0,005-20,0 мг/дм ³
					Диметилдисульфид	0,005-20,0 мг/дм ³
33.	МУК 4.1.742-99				Цинк, свинец, медь	0,0025-0,025 мг/дм ³
					Кадмий	0,00025-0,025 мг/дм ³
34.	МУК 4.1.744-99				Диметилвинилкарбинол	0,0025-0,05 мг/дм ³
35.	МУК 4.1.746-99				Диэтилбензол	0,02-0,2 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
36.	МУК 4.1.752-99	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00.11.000, 11.07.11	-	Фенол	0,0005-0,010 мг/дм³
37.	МУК 4.1.1206-03				Акрилонитрил	0,3-20 мг/м³
					Ацетонитрил	0,3-20 мг/м³
					Диметилформамид	0,3-20 мг/м³
					Диэтиламин	0,3-20 мг/м³
					Триэтиламин	0,3-20 мг/м³
38.	МУК 4.1.651-96				Толуол	0,1-1,2 мг/дм³
39.	МУК 4.1.1205-03				Бензол	0,005-20 мг/м³
					Ксилолы	0,005-20 мг/м³
					Тетрахлорэтилен	0,005-20 мг/м³
		Хлорбензол	0,005-20 мг/м³			
		Этилбензол	0,005-20 мг/м³			
		Нафталин	0,005-20 мг/м³			
		Толуол	0,03-20 мг/дм³			
		Трихлорэтилен	0,03-20 мг/дм³			
		Стирол	0,03-20 мг/дм³			
		Изопропилбензол	0,03-20 мг/дм³			
		О-хлортолуол	0,03-20 мг/дм³			
40.	ПНД Ф 16.1.43-05	Почвы	-		Мышьяк	0,5-20 мг/кг
41.	ГОСТ Р 53217				Хлорорганические пестициды	-
42.	ПНД Ф 16.1.1-96				Ртуть	0,02-2,0 мг/кг
43.	Руководство по эксплуатации АГП-01				Ртуть	-
44.	М-МВИ-01-2001	Горные породы, минеральное сырье			Ртуть	0,10-2,0 г/т

1	2	3	4	5	6	7
45.	ГОСТ 5180 разд. 5	Грунты	-	-	Физические характеристики	-
46.	ГОСТ 5180 разд. 7				Влажность (гигроскопическая, суммарная влажность)	-
47.	ГОСТ 5180 разд. 8				Влажность границы текучести	-
48.	ГОСТ 5180 разд. 10				Влажность границы раскатывания	-
49.	ГОСТ 5180 разд. 12				Плотность грунта	-
50.	ГОСТ 5180 разд. 13				Плотность сухого грунта	-
51.	ГОСТ 25584				Плотность частиц грунта	-
52.	ГОСТ 22733				Коэффициент фильтрации	-
53.	ГОСТ 25100				Влажность	-
					Максимальная плотность	-
					Пористость	-
					Коэффициент пористости	-
					Коэффициент водонасыщения	-
					Текучесть	-
54.	ГОСТ 12536	Пластичность	-			
		Гранулометрический (зерновой) состав и микроагрегатный состав	-			
55.	ГОСТ 20522	Статистическая обработка результатов	-			
56.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.25-02	Донные отложения	Ртуть: По сухому веществу	0,05-300 мг/кг		
		Осадки, активный ил	Ртуть: По сухому веществу	0,05-120 мг/кг		
		Твердые и жидкие отходы производства и потребления, шламы	Ртуть: По сухому веществу	10,0-300 мг/кг		
57.	ПНД Ф 16.1:2.2.3:2.2:3.59-09	Почвы, грунты, донные отложения, илы, отходы производства и потребления	Бензол	0,01-100 млн ⁻¹		
			Толуол	0,01-100 млн ⁻¹		

1	2	3	4	5	6	7
58.	ФР.1.39.2007.03223	Почвы, осадки сточных вод, отходы	-	-	Токсичность	Острая токсичность, безвредная концентрация
59.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.18-98	Горные породы, рудное и нерудное минеральное сырье, продукты его обогащения и переработки, отвалы, промышленные отходы горнодобывающего, строительного и теплоэнергетического производства, почвы, илы, донные отложения			Бериллий	1-100 мг/кг
60.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.13-98				Селен	0,01-1000 мг/кг
61.	Методика НСАМ № 81-РС				Торий	0,001-5,0 %
62.	Инструкция НСАМ № 190-Х				Скандий	0,0001-0,1 %
63.	Методика НСАМ № 179-Х	Горные породы			Рений	2×10^{-7} - 5×10^{-2} %
64.	Получение серого, черного шлиха				Серый, черный шлик	-
65.	Методика НСАМ № 186-Х				Сумма редкоземельных элементов	0,0003-5,0 %
66.	Методика НСАМ № 176-Х				Иттрий	0,0003-5,0 %
67.	Методика НСАМ № 308-РС	Горные породы, руды и продукты их обогащения	20.13.23.120		Цирконий	0,001-2,0 %
68.	Инструкция НСАМ № 56-Х	Горные породы и руды черных металлов			Иттрий	0,0005-0,0099 %
69.	Методика НСАМ № 120-Х	Горные породы и минералы			Титан	-
70.	Инструкция НСАМ № 112-Х	Минералы и концентраты			Вода гигроскопически связанная	0,050-30,0 %
71.	Инструкция НСАМ № 39-Х	Природные материалы, минеральное сырье			Цирконий	-
72.	Инструкция НСАМ № 43-Х				Кобальт	0,01-0,5 %
73.	Инструкция НСАМ № 44-Х				Никель	-
74.	Методика НСАМ № 301-ЯФ	Силикатные горные породы			Кобальт	0,01-0,5 %
75.	Инструкция НСАМ № 165-Х	Силикатные горные породы и руды			Никель	-
76.	Методика НСАМ № 50-Х	Силикатные горные породы, силикатные и сульфидные минералы			Оксиды натрия и калия	0,020-12,0 %
77.	Методика НСАМ № 176-Х	Горные породы, руды и минералы	Радий	0,0010-0,050 %		
78.	Методика НСАМ № 308-РС	Горные породы, руды и продукты их обогащения	20.13.23.120	-	Алюминий	0,01-3,0 %
					Оксид железа (II)	0,25-10 %
					Цирконий	0,001-2,0 %
					Иттрий	0,0005-0,0099 %

1	2	3	4	5	6	7
80.	Инструкция НСАМ № 227-С	Горные породы, рудное и нерудное минеральное сырье, продукты его переработки, объекты окружающей среды, почва, донные отложения, грунты	07.29.14.121 20.13.23.120 24.41.10.140	-	Медь	-
					Цинк	-
					Кадмий	-
					Висмут	-
					Сурьма	-
					Свинец	-
					Кобальт	-
					Никель	-
					Марганец	-
					Тантал	-
					Мышьяк	-
					Барий	-
					Вольфрам	-
					Ванадий	-
					Молибден	-
					Олово	-
					Фосфор	-
					Галлий	-
					Таллий	-
					Германий	-
					Иттербий	-
					Титан	-
					Бериллий	-
					Лантан	-
					Гафний	-
					Хром	-
					Литий	-
					Ниобий	-
					Иттрий	-
					Серебро	-
					Скандий	-
					Стронций	-
					Цирконий	-
					Золото	-

1	2	3	4	5	6	7
82.	Инструкция № 54 НСОММИ	Титан-циркониевые руды	-	-	Циркон	-
					Ильменит	-
83.	Методические указания № 21 НСАМ	Минеральное сырье, продукты его обогащения и переработки, графитовые руды			Псевдорутил	-
					Рутил	-
					Анатаз	-
					Эпидот	-
					Турмалин	-
					Кианит	-
					Хромит	-
					Силлиманит	-
					Ставролит	-
					Монацит	-
					Альмандин	-
					Андалузит	-
					Кварц	-
					Сфен	-
					Барит	-
					Пирит	-
					Гетит	-
					Ярозит	-
					Кварц	-
					Мусковит	-
					Микроклин	-
					Апатит	-
					Танталит	-
					Микролит	-
					Кальцит	-
					Доломит	-
					Колумбит	-
					Флюорит	-
					Барит	-
					Баритоцелестин	-
					Целестин	-
					Гетит	-
					Гематит	-
					Сидерит	-

1	2	3	4	5	6	7
83.	Методические указания № 21 НСАМ	Минеральное сырье, продукты его обогащения и переработки, графитовые руды	-	-	Анкерит	-
					Пирит	-
					Пирротин	-
					Галенит	-
					Шеелит	-
					Ашарит	-
					Диопсид	-
					Кварц	-
					Мусковит	-
					Микроклин	-
					Апатит	-
					Танталит	-
					Микролит	-
					Кальцит	-
					Доломит	-
					Колумбит	-
					Флюорит	-
					Барит	-
					Баритоцелестин	-
					Целестин	-
					Гетит	-
					Гематит	-
					Сидерит	-
					Анкерит	-
					Пирит	-
					Пирротин	-
					Галенит	-
			Шеелит	-		
			Ашарит	-		
			Диопсид	-		
			Почвы, грунты, илы, донные отложения, глина	08.91.19.190	Монтмориллонит	10-70 %
					Каолинит	5-70 %
					Серицит и гидрослюда	1,5-40 %

1	2	3	4	5	6	7
84.	Методические рекомендации № 164 НСОММИ	Минеральное сырье, продукты его обогащения и переработки, графитовые руды	-	-	Кварц Мусковит Микроклин Апатит Танталит Микролит Кальцит Доломит Колумбит Флюорит Барит Баритоцелестин Целестин Гетит Гематит Сидерит Анкерит Пирит Пирротин Галенит Шеелит Ашарит Диопсид	- -
85.	ГОСТ 22552.0	Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц	08.12.11.120	2505 2506	Общие требования к методам анализа	-
86.	ГОСТ 22552.1				Диоксид кремния	-
87.	ГОСТ 22552.2				Оксид железа	-
88.	ГОСТ 22552.3				Оксид алюминия	-
89.	ГОСТ 22552.4				Титан (в пересчёте на оксид титана), масс. доля	-
90.	ГОСТ 22552.5				Влага	-
91.	ГОСТ 22552.6				Тяжелые металлы	-
92.	ГОСТ 22552.7				Гранулометрический состав	-

1	2	3	4	5	6	7
93.	ГОСТ 29234.0	Пески формовочные	08.12.11.190	2505	Отбор проб	-
					Общие требования к методам анализа	-
94.	ГОСТ 29234.1				Массовая доля глинистых частиц	-
95.	ГОСТ 29234.2				Диоксид кремния	-
96.	ГОСТ 29234.3				Коэффициент однородности	-
					Гранулометрический состав	-
					Средний размер зерен	-
97.	ГОСТ 29234.4				Предел прочности при сжатии во влажном состоянии	-
98.	ГОСТ 29234.5				Массовая доля влаги	-
99.	ГОСТ 29234.6				Концентрация водородных ионов водной вытяжки, pH	-
100.	ГОСТ 29234.7				Железо (в пересчёте на оксид железа (II)), массовая доля	-
101.	ГОСТ 29234.8				Кальций (в пересчёте на оксид кальция), массовая доля	-
102.	ГОСТ 29234.9				Магний оксид, массовая доля	-
103.	ГОСТ 29234.10				Калий оксид, массовая доля	-
					Натрий оксид, массовая доля	-
104.	ГОСТ 29234.13				Потери при прокаливании (п.п.п.), массовая доля	-

1	2	3	4	5	6	7
105.	ГОСТ 8735 разд. 2 разд. 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13 п. 5.1, 5.3, 8.1	Пески для строительных работ, автомобильных дорог: природный, дробленый, фракционный, нерудный, из отсева дробления	08.12.11.130	2505 25059 25051	Отбор проб	-
					Реакционная способность, аморфные разновидности диоксида кремния	-
					Вредные примеси: сульфаты сульфиды, общая сера, галоидные соединения	-
106.	ГОСТ 32728				Отбор проб	-
107.	ГОСТ 32727				Зерновой, гранулометрический состав	-
					Модуль крупности	-
108.	ГОСТ 32721				Насыпная плотность	-
					Пустотность	-
109.	ГОСТ 32722				Плотность истинная	-
110.	ГОСТ 32724				Органические примеси	Наличие/отсутствие
111.	ГОСТ 32725				Пылевидные и глинистые частицы	-
112.	ГОСТ 32726				Содержание глины в комках	-
113.	ГОСТ 32720				Морозостойкость	-
114.	ГОСТ 32768				Влажность	-
115.	ГОСТ 25584				Коэффициент фильтрации	-
116.	ГОСТ 8269.0 п. 4.1–4.4, 4.5.1, 4.5.3, 4.6–4.20, 4.22.2	Щебень, гравий, отходы промышленного производства, смеси щебеночно-гравийно- песчаные, смеси песчано-гравийные, материалы нерудные из отсева дробления и грунты для строительных работ, автомобильных дорог	08.12.12.140 08.12.12.130	2517	Зерновой состав (наименьший, наибольший размер зерен)	-
					Гранулометрический состав	-
117.	ГОСТ 33029				Зерновой состав (наименьший, наибольший размер зерен)	-
					Гранулометрический состав	-
118.	ГОСТ 33048				Отбор проб	-
119.	ГОСТ 33055				Пылевидные и глинистые частицы	-
120.	ГОСТ 33046				Органические примеси	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
121.	ГОСТ 33047	Щебень, гравий, отходы промышленного производства, смеси щебеночно-гравийно-песчаные, смеси песчано-гравийные, материалы нерудные из отсева дробления и грунты для строительных работ, автомобильных дорог	08.12.12.140 08.12.12.130	2517	Насыпная плотность	-
122.	ГОСТ 33053				Пустотность	-
123.	ГОСТ 33057				Содержание игловатых, пластинчатых и лещадных зерен	-
					Водопоглощение	-
					Пористость	-
					Средняя плотность	-
					Истинная плотность	-
124.	ГОСТ 33028				Влажность	-
125.	ГОСТ 33050				Реакционная способность	-
					Аморфные разновидности диоксида кремния	-
126.	ГОСТ 33109				Морозостойкость	-
127.	ГОСТ 33030				Дробимость	-
128.	ГОСТ 32817				Дробимость	-
129.	ГОСТ 33056				Устойчивость структуры щебня (гравия) против всех видов распада	-
130.	ГОСТ 33026				Содержание глины в комках	-
131.	ГОСТ 33051				Содержание дробленых зерен	-
132.	ГОСТ 33054				Зерна слабых пород в щебне (гравий) и слабые разности в горной породе	-
133.	ГОСТ 8269.0				Содержание свободного волокна асбеста	-
					Предел прочности при сжатии горной породы	-

1	2	3	4	5	6	7
134.	ГОСТ 8269.1 п. 4.7	Щебень и гравий из плотных пород и отходов промышленного производства, смеси щебеночно - гравийно-песчаные, материалы нерудные из отсева дробления и грунты для строительных работ	08.12.12.140 08.12.12.130	2517 2523	Вредные примеси: сульфаты и сульфиды, общая сера, галоидные соединения	-
135.	ГОСТ 8269.1 п. 4.2				Определение влаги	-
136.	ГОСТ 8269.1 п. 4.3				Потери массы при прокаливании	-
137.	ГОСТ 8269.1 п. 4.4				Диоксид кремния	-
138.	ГОСТ 8269.1 п. 4.5				Оксидов железа и алюминия	-
139.	ГОСТ 8269.1 п. 4.9				Оксидов железа	-
140.	ГОСТ 8269.1 п. 4.6				Оксидов кальция и магния	-
141.	ГОСТ 8269.1 п. 4.8				Оксидов калия и натрия	-
142.	ГОСТ 8269.1 п. 4.10				Хлориды	-
143.	ГОСТ 8269.1 п. 4.11				Оксид марганца	-
144.	ГОСТ 8269.1 п. 4.12				Диоксида титана	-
145.	ГОСТ 8269.1 п. 4.13				Оксид хрома	-
146.	ГОСТ 8269.1 п. 4.14				Оксид фосфора	-
147.	ГОСТ 8269.1 п. 4.15				Сумма оксида и гидроксида кальция (свободной извести или свободного оксида кальция)	-
148.	ГОСТ 30629 п. 6.3	Природный камень, горные породы (гранит, порфирит, базальт, мрамор, гипсовый камень, туф, травертин, доломит, известняк, песчаник, бутовый камень)	08.11.11 08.11.12	2515 2516 2518 2520	Плотность средняя, истинная и пористость	-
149.	ГОСТ 30629 п. 4				Общие положения	-
150.	ГОСТ 30629 п. 5				Отбор проб	-
151.	ГОСТ 30629 п. 6.4				Водопоглощение	-
152.	ГОСТ 30629 п. 6.5				Предел прочности при сжатии	-
153.	ГОСТ 30629 п. 6.10				Морозостойкость	-
154.	ГОСТ 30629 п. 6.11				Кислотостойкость	-
155.	ГОСТ 30629 п. 6.12				Солестойкость	-
156.	ГОСТ 23260.2	Мрамор			Магний углекислый	-
157.	ГОСТ 23260.1				Окись магния	-
					Кальций углекислый	-

1	2	3	4	5	6	7
158.	ГОСТ 32026	Глинистое сырье для производства керамзитовых гравия, щебня и песка	-	2508	Отбор проб	-
159.	ГОСТ 21216 разд. 4	Глинистое сырье		2508 6904-6908	Пробоподготовка	-
160.	ГОСТ 21216 п. 5.1				Общие требования к методам анализа	-
161.	ГОСТ 21216 п. 5.2				Содержание крупнозернистых включений	-
162.	ГОСТ 21216 п. 5.3				Вспучиваемость	-
163.	ГОСТ 21216 п. 5.4				Гранулометрический состав	-
164.	ГОСТ 21216 п. 5.6				Влажность	-
165.	ГОСТ 21216 п. 5.7				Пластичность	-
166.	ГОСТ 21216 п. 5.8				Крупнозернистые включения	-
167.	ГОСТ 21216 п. 5.10				Тонкодисперсные фракции	-
168.	ГОСТ 21216 п. 5.11				Остаток на сите с сеткой 0063	-
169.	ГОСТ 21216 п. 5.12				Пластичность	-
170.	ГОСТ 21216 п. 5.13				Определение минерального состава	-
171.	ГОСТ 21216 п. 5.14				Диоксид кремния	-
172.	ГОСТ 21216 п. 5.15				Закись железа, оксид железа (III)	-
173.	ГОСТ 21216 п. 5.16				Оксид алюминия	-
174.	ГОСТ 21216 п. 5.17				Оксиды натрия и калия	-
175.	ГОСТ 21216 п. 5.18				Оксид титана (IV)	-
176.	ГОСТ 21216 п. 5.19				Общая сера, сульфатная сера	-
177.	ГОСТ 21216 п. 5.20				Сульфат-ион в водной вытяжке	-
178.	ГОСТ 21216 п. 5.21				Определение хлор-иона в водной вытяжке	-
179.	ГОСТ 21216 п. 5.22				Органические вещества	-
180.	ГОСТ 21216 п. 5.27				Потеря массы при прокаливании	-
					Кальций в водной вытяжке	-
					Магний в водной вытяжке	-
					Влажность	-
					Спекаемость	-

1	2	3	4	5	6	7
181.	ГОСТ 2642.0	Огнеупоры и огнеупорное сырье, глины формовочные огнеупорные	23.20.1	25083	Общие требования к методам анализа	-
182.	ГОСТ 3594.0				Отбор проб	-
183.	ГОСТ 2642.1				Общие требования к методам анализа	-
184.	ГОСТ 2642.2				Отбор проб	-
185.	ГОСТ 3594.15				Определение гигроскопической влаги	0,5–25 %
186.	ГОСТ 2642.3				Определение изменения массы при прокаливании	0,1–55 %
187.	ГОСТ 2642.4				Определение изменения массы при прокаливании	-
188.	ГОСТ 3594.13				Определение оксида кремния (IV)	2-99 %
189.	ГОСТ 2642.5				Определение оксида алюминия	0,05–99 %
190.	ГОСТ 3594.14				Определение оксида алюминия	-
191.	ГОСТ 2642.6				Определение оксида железа (III)	0,01-20 %
192.	ГОСТ 2642.7				Определение оксида железа (III)	-
193.	ГОСТ 2642.8				Определения оксида титана (IV)	0,02-5 %
194.	ГОСТ 2642.9				Определения оксида кальция	0,02-99 %
195.	ГОСТ 3594.2				Определения оксида магния	0,1-99 %
196.	ГОСТ 2642.10				Определения оксида хрома (III)	0,1- 65 %
197.	ГОСТ 2642.11				Катионы кальция, магния	-
198.	ГОСТ 3594.3				Определение пятиокси-фосфора	0,1-15 %
199.	ГОСТ 2642.12				Определение калия и натрия	0,1-5 %
200.	ГОСТ 2642.13				Определение калия и натрия	-
					Определение оксида марганца (II)	0,03-10 %
					Определение окиси бора	0,01-0,4 %

1	2	3	4	5	6	7
201.	ГОСТ 2642.14	Огнеупоры и огнеупорное сырье, глины формовочные огнеупорные	23.20.1	25083	Двуокись циркония	3-7 %
202.	ГОСТ 2642.15				Общий углерод	0,03-20 %
203.	ГОСТ 3594.4				Сера	-
204.	ГОСТ 12730.0	Бетоны	23.6	-	Общие требования к методам анализа	-
205.	ГОСТ 10180 разд. 5				Определение прочности при сжатии	-
206.	ГОСТ 18105				Определение прочности при сжатии (ячеистый бетон)	-
207.	ГОСТ 10060 разд. 5, п. 6.1				Морозостойкость	-
208.	ГОСТ 22783				Прочность на сжатие	-
209.	ГОСТ 12730.1				Определение средней плотности	-
210.	ГОСТ 12730.2				Влажность	-
211.	ГОСТ 12730.3				Водопоглощение	-
212.	ГОСТ 12730.4				Пористость	-
213.	ГОСТ 27005				Плотность	-
214.	ГОСТ 5802				Плотность	-
215.	ГОСТ 10181				Определение плотности	-
216.	ГОСТ 21138.0	Мел	-	2509	Общие требования к методам анализа	-
217.	ГОСТ 21138.6				Нерастворимый остаток, массовая доля	-
218.	ГОСТ 21138.1				Водорастворимые вещества	-
219.	ГОСТ 21138.2				Сульфат-ион	-
220.	ГОСТ 21138.3				Хлорид-ион	-
221.	ГОСТ 21138.4				Медь	-
222.	ГОСТ 21138.5				Углекислый кальций и углекислый магний	-
223.	ГОСТ 21138.7				Оксиды железа и алюминия	-
224.	ГОСТ 21138.8				Оксид железа (III)	-
225.	ГОСТ 21138.9				Марганец	-
226.	ГОСТ 19220				Содержание песка	-

1	2	3	4	5	6	7
227.	ГОСТ 9758 разд. 7	Заполнители пористые неорганические	-	2508	Плотность средняя	-
228.	ГОСТ 9758 разд. 8				Плотность истинная	-
229.	ГОСТ 9758 разд. 15				Влажность	-
230.	ГОСТ 9758 разд. 36				Потеря массы при прокаливании	-
231.	ГОСТ 9758 разд. 29				Морозостойкость	-
232.	ГОСТ 9758 разд. 30				Морозостойкость	-
233.	ГОСТ 9758 разд. 6				Насыпная плотность	-
234.	ГОСТ 9758 разд. 40				Насыпная плотность	-
235.	ГОСТ 9758 разд. 21				Водопоглощение	-
236.	ГОСТ 9758 разд. 17				Зерновой состав	-
237.	ГОСТ 22688 п. 2.1	Известь строительная	23.52	25210 2522	Активность извести: CaO; MgO	-
238.	ГОСТ 22688 п. 2.2				Активность извести: CaO; MgO	-
239.	ГОСТ 22688 п. 2.3				Содержание CO ₂	-
240.	ГОСТ 22688 п. 2.4				Содержание CO ₂	-
241.	ГОСТ 22688 п. 2.5				Содержание непогасившихся зерен	-
242.	ГОСТ 22688 п. 2.9				Определение температуры гашения	-
243.	ГОСТ 22688 п. 2.10				Равномерность изменения объема	-
244.	ГОСТ 22688 п. 2.7				Степень дисперсности порошкообразной извести	-
245.	ГОСТ 27180 разд. 7	Плитки керамические	23.3	6907 6908	Водопоглощение	-
246.	ГОСТ 27180 разд. 11				Термическая стойкость глазури	-
247.	ГОСТ 27180 разд. 12				Морозостойкость	-
248.	ГОСТ 27180 разд. 13				Химическая стойкость глазури	Стойкие/нестойкие

1	2	3	4	5	6	7
249.	ГОСТ 310.1	Цементы	23.51.1	2523	Общие положения	-
250.	ГОСТ 310.2				Определение тонкости помола, 0,08 мм	-
	ГОСТ 30744 разд. 4					
251.	ГОСТ 310.3				Определение сроков схватывания	-
	ГОСТ 30744 разд. 7					
252.	ГОСТ 310.6				Водоотделение	-
253.	ГОСТ 5382-91 разд. 3	Цемент и материалы цементного производства	23.5	2517 2523	Определение влаги	-
254.	ГОСТ 5382-91 разд. 4				Потери массы при прокаливании	-
255.	ГОСТ 5382-91 разд. 5				Нерастворимый осадок	-
256.	ГОСТ 5382-91 разд. 6				Оксид кремния	-
257.	ГОСТ 5382-91 разд. 7				Оксид кальция	-
					Оксид магния	-
258.	ГОСТ 5382-91 разд. 8				Оксид железа	-
259.	ГОСТ 5382-91 разд. 9				Оксид алюминия	-
260.	ГОСТ 5382-91 разд. 10				Оксид титана	-
261.	ГОСТ 5382-91 разд. 11				Оксид серы	-
262.	ГОСТ 5382-91 разд. 12				Оксид калия и натрия	-
263.	ГОСТ 5382-91 разд. 14				Оксид марганца	-
264.	ГОСТ 5382-91 разд. 15				Оксид хрома	-
265.	ГОСТ 5382-91 разд. 16				Оксид фосфора	-
266.	ГОСТ 5382-91 разд. 17				Оксид бария	-
267.	ГОСТ 5382-91 разд. 19				Фтор-ион	-
268.	ГОСТ 5382-91 разд. 18				Хлор-ион	-
269.	ГОСТ 5382-91 разд. 13				Сумма оксида и гидроксида кальция (свободной извести или свободного оксида кальция)	-

1	2	3	4	5	6	7
270.	Методические рекомендации № 165 НСОММИ	Цемент, цементное сырье	23.5	-	Алит	-
					Белит	-
					Гидросульфоалюминаты	-
					Алюмоферрит	-
					Этtringит	-
					Портландит	-
271.	Методические рекомендации № 68 НСОММИ	Почвы, грунты, илы, донные отложения, глина	08.91.19.190		Алит	-
					Белит	-
					Гидросульфоалюминаты	-
					Алюмоферрит	-
					Этtringит	-
					Портландит	-
					Монтмориллонит	10-70 %
					Каолинит	5-70 %
					Серицит и гидрослюда	1,5-40 %
272.	ГОСТ 530 п. 7.3	Кирпич керамический и силикатный	23.32.11	6904	Геометрические размеры	-
273.	ГОСТ 530 п. 5.1				Внешний вид	-
274.	ГОСТ 7025 разд. 7				Морозостойкость	-
275.	ГОСТ 7025 разд. 2				Водопоглощение	-
276.	ГОСТ 7025 разд. 4				Водопоглощение	-
277.	ГОСТ 7025 разд. 6				Истинная плотность	-
278.	ГОСТ 7025 разд. 5				Средняя плотность	-
279.	ГОСТ 8462				Плотность	-
					Предел прочности при сжатии	-
280.	ГОСТ 23789 разд. 3	Гипсовые вяжущие	-	2520	Определение тонкости помола	-
281.	ГОСТ 23789 разд. 4				Определение сроков схватывания гипсового теста	-
282.	ГОСТ 23789 разд. 5				Определение предела прочности при сжатии	-
283.	ГОСТ 23789 разд. 9				Водопоглощение	-
284.	ГОСТ 23789 разд. 10				Определение содержания нерастворимого остатка	-

1	2	3	4	5	6	7	
285.	ГОСТ 23789 разд. 11	Гипсовые вяжущие	-	2520	Определение содержания металлопримесей в вяжущем	-	
286.	ГОСТ 4013	Камень гипсовый и гипсоангидритовый		2520	Содержание гипса массовая доля	-	
287.	ГОСТ 10538 п. 1.1	Топливо твердое, зола топлива		-	Зола топлива твердого	-	
288.	ГОСТ 10538 разд. 2					Диоксид кремния	-
289.	ГОСТ 10538 разд. 3					Оксид железа	-
290.	ГОСТ 10538 разд. 4					Оксид алюминия	-
291.	ГОСТ 10538 разд. 5					Оксид кальция	-
						Оксид магния	-
292.	ГОСТ 10538 разд. 6					Триоксид серы	-
293.	ГОСТ 10538 разд. 7					Диоксид титана	-
294.	ГОСТ 10538 разд. 8					Смешанный оксид марганца	-
295.	ГОСТ 10538 разд. 9					Оксид фосфора	-
296.	ГОСТ 10538 разд. 10	Оксид калия				-	
		Оксид натрия				-	
297.	ГОСТ 6370	Нефть, жидкие нефтепродукты и присадки				Механические примеси	-
298.	ГОСТ 3900	Нефть и нефтепродукты				Плотность	-
299.	ГОСТ 1461					Зольность нефти и нефтепродуктов	-
300.	ГОСТ 2477	Нефть, жидкие нефтепродукты, пластичные смазки, парафины, церезины, воск, гудрон и битум				Содержание воды	-
301.	ПНД Ф 13.2:3.29-2000	Атмосферный воздух				Кадмий	0,1-2 мг/м³
						Свинец	0,1-2 мг/м³
						Медь	0,1-5 мг/м³
		Воздух рабочей зоны				Кадмий	0,2-300 мг/м³
						Свинец	3-50 мг/м³
						Медь	500-5000 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
302.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух	-	-	Пропан-2-он (ацетон)	0,1-3,0 мг/м ³
					Метанол	0,1-3,0 мг/м ³
					Ароматические соединения	0,001-0,05 мг/м ³
					Серосодержащие соединения	0,001-0,05 мг/м ³
					Галогенсодержащие соединения	0,001-0,05 мг/м ³
303.	МИ-4215-022-56591409-2012				Трихлорметан (хлороформ)	0,015-2,5 мг/м ³
					Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод)	0,35-5,0 мг/м ³
					Хлорэтен (винилхлорид)	0,005-0,5 мг/м ³
					Трихлорэтилен (трихлорэтен)	0,5-5 мг/м ³
					Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	0,03-5 мг/м ³
					Трибромметан (бромформ)	0,025-2,5 мг/м ³
					Хлорбензол	0,05-25 мг/м ³
					Бромбензол	0,015-1,5 мг/м ³
304.	МВИ-4215-023-56591409-2012				Метанол	0,25-2,5 мг/м ³
					Этанол	2,50-500 мг/м ³
305.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.4				Азота (II) оксид	0,016-0,94 мг/м ³
306.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.2				Аммиак	0,03-6,0 мг/м ³
307.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.5.1				Бензол	0,02-5,0 мг/м ³
308.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6				Взвешенные вещества	0,17-16,7 мг/м ³
309.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.5				Гидроксibenзол (фенол)	0,004-0,2 мг/м ³
310.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.4				Дигидросульфид (сероводород)	0,004-0,12 мг/м ³
311.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.5.1				Диметилбензолы (изомеры) (ксилолы)	0,02-5,0 мг/м ³
312.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.5.1				Метилбензол (толуол)	0,02-5,0 мг/м ³
313.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.6				Ртуть	0,16-16,70 мкг/м ³
314.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.1				Сера диоксид	0,04-5,0 мг/м ³
315.	РД 52.04.186-89 прил. 5.3 п. 5.3.8				Углерод (сажа)	0,025-1,0 мг/м ³
316.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.7				Формальдегид	0,01-0,22 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
317.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух	-	-	Пропан-2-он (ацетон)	0,1-3,0 мг/м ³
					Метанол	0,1-3,0 мг/м ³
					Ароматические соединения	0,001-0,05 мг/м ³
					Серосодержащие соединения	0,001-0,05 мг/м ³
					Галогенсодержащие соединения	0,001-0,05 мг/м ³
318.	МВИ-4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий, жилых районов населенных мест			Азота диоксид	0,02-1 мг/м ³
					Азота оксид	0,03-2,5 мг/м ³
					Акролеин	0,005-0,1 мг/м ³
					Аммиак	0,02-10 мг/м ³
					Ангидрид сернистый	0,025-5 мг/м ³
					Дигидросульфид (сероводород)	0,004-5 мг/м ³
					Углерода оксид	1,5-10 мг/м ³
					Фенол	0,0015-0,15 мг/м ³
					Формальдегид	0,0015-0,25 мг/м ³
					Фтороводород	0,0025-0,25 мг/м ³
					Хлороводород	0,05-2,5 мг/м ³
					Диоксид углерода	1950-4500 мг/м ³
					Метан	25-3500 мг/м ³
					Хлор	0,015-0,5 мг/м ³
					Озон	0,015-0,05 мг/м ³
					Ацетон	0,175-100 мг/м ³
					Бензин	0,75-50 мг/м ³
					Бензол	0,05-2,5 мг/м ³
319.	МВИ-4215-005-56591409-2009				Бензол	0,05-2,5 мг/м ³
					Метилбензол (толуол)	0,36-25 мг/м ³
					Ксилолы (диметилбензолы)	0,12-25 мг/м ³
					Стирол	0,0012-5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
320.	МВИ-4215-006-56591409-2009	Атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий, жилых районов населенных мест	-	-	Пыль (10%>диоксид кремния>2%) Пыль (20%>диоксид кремния>10%) Пыль (70%>диоксид кремния>20%) Пыль (диоксид кремния<2%) Пыль (диоксид кремния>70 %) Сажа Пыль (взвешенные вещества) Пыль (неорганическая) Пыль (металлическая) Пыль (древесная) Пыль (абразивная) Пыль (бумажная) Пыль (хлопковая) Пыль (зерновая) Пыль (мучная) Пыль (цементная) Зола (угольная) Бензин нефтяной Дизельное топливо Метан Этан Пропан Бутан Уайт-спирит Углеводороды предельные C ₁ -C ₁₀ (по гексану) Углеводороды предельные C ₆ -C ₁₀ (по гексану) Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	0,075-2,0 мг/м ³ 0,075-1,0 мг/м ³ 0,05-1,0 мг/м ³ 0,08-3,0 мг/м ³ 0,03-1,0 мг/м ³ 0,025-2,0 мг/м ³ 0,075-1,0 мг/м ³ 0,025-2,0 мг/м ³ 0,01-1,0 мг/м ³ 0,25-3,0 мг/м ³ 0,02-1,0 мг/м ³ 0,05-1,0 мг/м ³ 0,025-0,25 мг/м ³ 0,075-2,0 мг/м ³ 0,2-3,0 мг/м ³ 0,05-4,0 мг/м ³ 0,01-2,0 мг/м ³ 0,75-50 мг/м ³ 30-150 мг/м ³ 30-3500 мг/м ³ 30-150 мг/м ³ 5-50 мг/м ³ 30-150 мг/м ³ 0,5-150 мг/м ³ 30-150 мг/м ³ 30-150 мг/м ³ 0,5-50 мг/м ³
321.	МВИ-4215-007-565914009-2009					

1	2	3	4	5	6	7
321.	МВИ-4215-007-565914009-2009	Атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий, жилых районов населенных мест	-	-	Углеводороды предельные C ₁ -C ₅ (по метану)	25-3500 мг/м ³
					Скипидар	0,5-150 мг/м ³
					Нефрас (гептановая фракция)	0,75-50 мг/м ³
					Этилцеллозольв (2-этоксизтанол)	0,35-5 мг/м ³
322.	ПНД Ф 13.2:3.67-09	Атмосферный воздух населенных мест, воздух санитарно-защитной зоны и воздух рабочей зоны			Цинк	0,00125-5 мг/м ³
					Марганец, кадмий, никель, медь, хром, кобальт, свинец	0,00025-25 мг/м ³
					Железо, алюминий, титан	0,00125-25 мг/м ³
323.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы			Углеводороды предельные C ₁ -C ₁₀ (суммарно) в пересчете на углерод	0,2-1000 мг/м ³
					Углеводороды непредельные C ₂ -C ₅	1,0-1000 мг/м ³
324.	ПНД Ф 13.1:2:3.23-98				Углеводороды предельные C ₁ -C ₅	1,0-1500 мг/м ³
325.	МУК 4.1.1468-03	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух и воздушная среда помещений жилых и общественных зданий			Ртуть	0,00001-0,05 мг/м ³
326.	ГОСТ 10538 п. 1.1	Топливо твердое, зола топлива			Зола топлива твердого	-
	ГОСТ 10538 разд. 2				Диоксид кремния	-
	ГОСТ 10538 разд. 3				Оксид железа	-
	ГОСТ 10538 разд. 4				Оксид алюминия	-
	ГОСТ 10538 разд. 5				Оксид кальция	-
					Оксид магния	-
	ГОСТ 10538 разд. 6				Триоксид серы	-
	ГОСТ 10538 разд. 7				Диоксид титана	-
	ГОСТ 10538 разд. 8				Смешанный оксид марганца	-
	ГОСТ 10538 разд. 9				Оксид фосфора	-
	ГОСТ 10538 разд. 10				Оксид калия	-
					Оксид натрия	-

1	2	3	4	5	6	7
327.	Руководство по эксплуатации трубок индикаторных модели ТИ-[ИК-К] КРМФ.415522.003 РЭ разд. 6	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	2-1000 мг/м ³
					Ацетальдегид	2-50 мг/м ³
					Ацетилен	50-5000 мг/м ³
					Ацетон	100-1000 мг/м ³
					Бензин	50-6000 мг/м ³
					Бензол	2-1500 мг/м ³
					Бром	1-10 мг/м ³
					Бутанол	10-200 мг/м ³
					Гексан	10-120 мг/м ³
					Дизельное топливо	200-6000 мг/м ³
					Диоксид азота	1-200 мг/м ³ 1-50 мг/м ³
					Диоксид серы	2-130 мг/м ³
					Диоксид углерода	0,01-2,0 %, (об)
					Диэтиловый эфир	100-3000 мг/м ³
					Керосин	50-4000 мг/м ³
					Ксилол	20-1500 мг/м ³
					Метанол	40-1000 мг/м ³
					Озон	0,1-3 мг/м ³
					Оксид азота	1-50 мг/м ³
					Пропанол	10-200 мг/м ³
					Сероводород	2-120 мг/м ³ 10-1000 мг/м ³
					Стирол	10-200 мг/м ³
					Сумма оксидов азота	1-50 мг/м ³ 1-200 мг/м ³
					Толуол	20-2000 мг/м ³
					Трихлоэтилен	2,5-150 мг/м ³
					Уайт-спирит	100-4000 мг/м ³
					Углеводороды нефти	50-4000 мг/м ³
					Уксусная кислота	2-300 мг/м ³ 2-2000 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
327.	Руководство по эксплуатации трубок индикаторных модели ТИ-[ИК-К] КРМФ.415522.003 РЭ разд. 6	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол	0,3-3,0 мг/м ³ 2-100 мг/м ³
					Формальдегид	1-100 мг/м ³
					Фтористый водород	2-100 мг/м ³
					Хлор	1-200 мг/м ³ 1-10 мг/м ³
					Хлористый водород	2-150 мг/м ³
					Этанол	200-5000 мг/м ³
328.	МВИ-4215-008-56591409-2009				Сварочный аэрозоль	
					Оксиды марганца	0,18-6 мг/м ³
					Оксиды меди	0,30-10 мг/м ³
					Оксиды железа	3,6-120 мг/м ³
					Оксиды никеля	0,030-1,0 мг/м ³
					Оксиды хрома	0,60-20 мг/м ³
					Оксиды алюминия	1,2-40 мг/м ³
					Оксиды цинка	0,3-10 мг/м ³
					Оксиды свинца	0,030-1,0 мг/м ³
					Оксиды олова	0,12-4 мг/м ³
					Оксиды кальция	0,60-20 мг/м ³
					Оксиды магния	2,4-80 мг/м ³
329.	МВИ-4215-004А-56591409-2012				Пыль (взвешенные вещества)	1-40 мг/м ³
					Пыль (древесная)	3-120 мг/м ³
					Пыль (10%>SiO ₂ >2%)	2-80 мг/м ³
					Пыль (20%>SiO ₂ >10%)	1-40 мг/м ³
					Пыль(70%>SiO ₂ >20%)	1-40 мг/м ³
					Пыль (SiO ₂ <2%)	3-120 мг/м ³
					Пыль(SiO ₂ >70%)	1-40 мг/м ³
					Пыль (бумажная)	1-40 мг/м ³
					Пыль (хлопковая)	0,25-10 мг/м ³
					Пыль (зерновая)	2-80 мг/м ³
					Пыль (мучная)	3-120 мг/м ³
					Пыль (цементная)	4-160 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
329.	МВИ-4215-004А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Сажа (углерод)	2-80 мг/м ³
					Зола (угольная)	2-80 мг/м ³
					Азота диоксид	1-40 мг/м ³
					Азота оксид	2,5-100 мг/м ³
					Аммиак	10-400 мг/м ³
					Сера диоксид	5-200 мг/м ³
					Метан	3500-35000 мг/м ³
					Этилбензол (стирол)	5-200 мг/м ³
					Гексан	150-6000 мг/м ³
					Гидрофторид	0,25-10 мг/м ³
					Пропан-2-ол (ацетон)	100-4000 мг/м ³
					Диметилбензол (ксилол)	25-1000 мг/м ³
					Хлор	0,5-20 мг/м ³
					Метанол	2,5-100 мг/м ³
					Гидрохлорид	2,5-100 мг/м ³
					Озон	0,05-2 мг/м ³
					Дигидросульфид (сероводород)	5-200 мг/м ³
					Углерода оксид	10-400 мг/м ³
					Гидроксибензол (фенол)	0,15-6 мг/м ³
					Формальдегид	0,25-10 мг/м ³
330.	МВИ-4215-001А-56591409-2012					

1	2	3	4	5	6	7
331.	МИ-4215-013-56591409-2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Бензин	50-2000 мг/м ³
					Бутан	150-6000 мг/м ³
					Гексан	150-6000 мг/м ³
					Гептан	150-6000 мг/м ³
					Декан	150-6000 мг/м ³
					Дизельное топливо	150-6000 мг/м ³
					Керосин	150-6000 мг/м ³
					Метан	3500-35000 мг/м ³
					Нонан	150-6000 мг/м ³
					Октан	150-6000 мг/м ³
					Пентан	150-6000 мг/м ³
					Углеводороды C ₁ -C ₁₀	150-6000 мг/м ³
					Углеводороды C ₆ -C ₁₀	150-6000 мг/м ³
					Углеводороды предельные C ₁ -C ₅ (по метану)	3500,0-35000,0 мг/м ³
					Этан	150,0-6000 мг/м ³
					Пропан	50,0-2000,0 мг/м ³
					Уайт-спирит	150,0-6000,0 мг/м ³
					Скипидар	150,0-6000,0 мг/м ³
					Нефрас (гептановая фракция)	50,0-2000,0 мг/м ³
					Масло минеральное	2,5-100,0 мг/м ³
					Этилцеллозольв (2-этоксизтанол)	5,0-200,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
332.	МВИ-4215-014-56591409-2008	Воздух рабочей зоны	-	-	Бензол	3,0-100 мг/м ³
					Изопропанол	0,3-200 мг/м ³
					Изопропилбензол	30,0-1000 мг/м ³
					Этилен	30,0-1000,0 мг/м ³
					Аэрозоль краски (в пересчете на ксилол)	30,0-1000,0 мг/м ³
					Нафталин	12,0-400,0 мг/м ³
					Метилацетат	60,0-2000,0 мг/м ³
					Этилацетат	30,0-1000,0 мг/м ³
					Винилацетат (этинилацетат)	6,0-200,0 мг/м ³
					Бутилацетат	30,0-1000,0 мг/м ³
					Бензилацетат	3,0-100,0 мг/м ³
333.	МИ-4215-011-56591409-2010				Кислота азотная	1,2-40,0 мг/м ³
					Кислота серная	0,6-20,0 мг/м ³
					Кислота муравьиная	0,6-20,0 мг/м ³
					Щелочь (гидроокись натрия, гидроокись калия)	0,3-10,0 мг/м ³
					Этилендиамин	1,2-40,0 мг/м ³
334.	МИ-4215-012-56591409-2010				Пропан-1-ол	6,0-200,0 мг/м ³
					Изобутанол	6,0-200,0 мг/м ³
					Спирт амиловый	6,0-200,0 мг/м ³
					Гексан-1-ол	6,0-200,0 мг/м ³
					Сивушное масло	6,0-200,0 мг/м ³
					Этиленгликоль	3,0-100,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
335.	МИ-4215-019-56591409-2011	Воздух рабочей зоны	-	-	Бромбензол	1,8-60,0 мг/м ³
					Бромметан	0,6-20,0 мг/м ³
					Бромформ (трибромметан)	3-100 мг/м ³
					Бромфенол	0,18-6,00 мг/м ³
					Метилхлорид (хлорметан)	3-100 мг/м ³
					Хлортолуол	6-200 мг/м ³
					Эпихлоргидрин (хлорметилоксиран)	0,6-20,0 мг/м ³
					Этилхлорид (хлорэтан)	30-1000 мг/м ³
336.	МУК 4.1.1575-03				Амилаза	0,5-5,0 мг/м ³
337.	МУК 4.1.1619-03				β-галактозидаза	2,0-20,0 мг/м ³
338.	МУ № 4802-88				Липаза	0,3-3,7 мг/м ³
339.	МУК 4.1.853-99				Рибофлавина фосфат	0,05-1,25 мг/м ³
340.	МУ № 5992-91				Неомицин	0,05-2,5 мг/м ³
341.	МУ № 5951-91				Гентамицин	0,025-0,100 мг/м ³
342.	Паспорт на трубки индикаторные С-2 РЮАЖ.415522.505 ПС разд.3	Воздух рабочей зоны			Аммиак	2-2000 мг/м ³
					Арсин	0,1-3,0 мг/м ³
					Ацетилен	200-5000 мг/м ³
					Бромистого водорода	2-250 мг/м ³
					Бутан	100-1000 мг/м ³
					Винил хлористый	2-300 мг/м ³
					Дизельное топливо	250-6000 мг/м ³
					Диметиламин	10-350 мг/м ³
					Дихлорэтан	100-1000 мг/м ³
					Диоксид азота	1-200 мг/м ³
					Диоксид серы	5-2500 мг/м ³
					Диоксид углерода	0,03-30 % (об)
					Диэтиламин	10-350 мг/м ³
					Изопентан	100-1000 мг/м ³ (0,1-1,0 %, (об))
					Изобутан	100-1000 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
342.	Паспорт на трубки индикаторные С-2 РЮАЖ.415522.505 ПС разд.3	Воздух рабочей зоны	-	-	Изопропанол	20-300 мг/м ³
					Кислород	1,0-25,0 % об
					Метанол	50-1000 мг/м ³
					Озон	0,1-15 мг/м ³
						100-2000 г×мин/м ³
					Пропан-бутан	100-1000 мг/м ³
					Пропан	100-1000 мг/м ³
					Сольвента	20-1000 мг/м ³
					Сумма оксидов азота	2-300 мг/м ³
					Трихлоэтилен	5-100 мг/м ³
					Углеводороды нефти	100-2000 мг/м ³
					Формальдегид	0,5-30 мг/м ³
					Фосфин	0,1-1000 ppm (0,1-20,0 мг/м ³)
					Фурфурол	5-700 мг/м ³
					Цианистый водород	0,1-10,0 мг/м ³
					Циклогексан	50-60 мг/м ³
					Эфир диэтиловый	2000-60000 мг/м ³
					Акролеин	0,2-2,0 мг/м ³
					Гидразин	0,05-4,0 мг/м ³
					Децилин	5,0 мг/м ³
					Аэрозоли масла	5-50 мг/м ³
					Нитроглицерин	0,1-1,0 мг/м ³
					Пары ртути	0,003-0,1 мг/м ³
					Хлорциан	0,3-3,0 мг/м ³
					Карбофос	0,5 мг/м ³
					Хлорофос	0,5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
342.	Паспорт на трубки индикаторные С-2 РЮАЖ.415522.505 ПС разд.3	Промышленные выбросы	-	-	Аммиак	2-2000 мг/м ³
					Арсин	0,1-3,0 мг/м ³
					Ацетилен	200-5000 мг/м ³
					Бензин	50-6000 мг/м ³
					Бензол	5-1500 мг/м ³
					Бромистого водород	2-250 мг/м ³
					Бутан	100-1000 мг/м ³
					Бутанол	20-300 мг/м ³
					Винил хлористый	2-300 мг/м ³
					Гексан	10-100 мг/м ³
					Дизельное топливо	250-6000 мг/м ³
					Диметиламин	10-350 мг/м ³
					Дихлорэтан	100-1000 мг/м ³
					Диоксид азота	1-200 мг/м ³
					Диоксид серы	5-2500 мг/м ³
					Диоксид углерода	0,03-30 % (об)
					Диэтиламин	10-350 мг/м ³
					Изопентан	100-1000 мг/м ³ (0,1-1,0 % (об))
					Изобутан	100-1000 мг/м ³
					Изопропанол	20-300 мг/м ³
					Керосин	250-4000 мг/м ³
					Кислород	1,0-25,0 % об
					Ксилол	20-1500 мг/м ³
					Метанол	50-1000 мг/м ³
					Метилмеркаптан	0,25-50 мг/м ³
					Озон	0,1-15 мг/м ³ 100-2000 г×мин/м ³
					Оксид углерода	5-60000 мг/м ³ (0,0005-5,0 % об.)
					Пропан-бутан	100-1000 мг/м ³
					Пропан	100-1000 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
342.	Паспорт на трубки индикаторные С-2 РЮАЖ.415522.505 ПС разд.3	Промышленные выбросы	-	-	Сероводород	2-2000 мг/м ³
					Сольвента	20-1000 мг/м ³
					Стирол	10-3000 мг/м ³
					Сумма оксидов азота	2-300 мг/м ³
					Толуол	25-2000 мг/м ³
					Трихлэтилен	5-100 мг/м ³
					Уайт-спирит	50-4000 мг/м ³
					Углеводороды нефти	100-2000 мг/м ³
					Углерод четыреххлористый	10-200 мг/м ³
					Уксусная кислота	2-250 мг/м ³
					Фенол	0,3-250 мг/м ³
					Формальдегид	0,5-30 мг/м ³
					Фосфин	0,1-1000 ppm (0,1-20,0 мг/м ³)
					Фтористый водород	0,5-500 мг/м ³
					Фурфурол	5-700 мг/м ³
					Хлор	0,5-200 мг/м ³
					Хлорбензол	50-200 мг/м ³
					Хлороформ	10-200 мг/м ³
					Хлористый водород	2-150 мг/м ³
					Цианистый водород	0,1-10,0 мг/м ³
					Циклогексан	50-60 мг/м ³
					Этанол	200-5000 мг/м ³
					Этилмеркаптан	0,25-50,0 мг/м ³
					Эфир диэтиловый	2000-60000 мг/м ³
					Акролеин	0,2-2,0 мг/м ³
					Гидразин	0,05-4,0 мг/м ³
					Децилин	5,0 мг/м ³
					Аэрозоли масла	5-50 мг/м ³
					Нитроглицерин	0,1-1,0 мг/м ³
					Пары ртути	0,003-0,1 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
342.	Паспорт на трубки индикаторные С-2 РЮАЖ.415522.505 ПС разд.3	Промышленные выбросы	-	-	Хлорциан	0,3-3,0 мг/м ³
					Карбофос	0,5 мг/м ³
					Хлорофос	0,5 мг/м ³
343.	ПНД Ф 13.1:2.22-98	Воздух рабочей зоны, промышленные выбросы	-	-	Оксид углерода	0,05-10 %
344.	ФР.1.31.2004.01259				Акролеин	0,05-1000 мг/м ³
					Амиловый спирт	0,05-1000 мг/м ³
					Ацетон	0,05-1000 мг/м ³
					Бензол	0,05-1000 мг/м ³
					Бутилацетат	0,05-1000 мг/м ³
					Бутиловый спирт	0,05-1000 мг/м ³
					Винилацетат	0,05-1000 мг/м ³
					Гексан	0,05-1000 мг/м ³
					Декан	0,05-1000 мг/м ³
					Диацетоновый спирт	0,05-1000 мг/м ³
					Изоамилацетат	0,05-1000 мг/м ³
					Изоамиловый спирт	0,05-1000 мг/м ³
					Изобутиловый спирт	0,05-1000 мг/м ³
					Изопропилбензол	0,05-1000 мг/м ³
					Изопропиловый спирт	0,05-1000 мг/м ³
					О-Ксилол	0,05-1000 мг/м ³
					М,п-Ксилол	0,05-1000 мг/м ³
					Метилэтилкетон	0,05-1000 мг/м ³
					Пропиловый спирт	0,05-1000 мг/м ³
					Стирол	0,05-1000 мг/м ³
					Толуол	0,05-1000 мг/м ³
					Фенол	0,05-1000 мг/м ³
					Циклогексанон	0,05-1000 мг/м ³
					Этиловый спирт	0,05-1000 мг/м ³
					Этилацетат	0,05-1000 мг/м ³
					Этилбензол	0,05-1000 мг/м ³
					Этицеллозольв	0,05-1000 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
345.	ПНД Ф 13.1:2.26-99	Воздух рабочей зоны, промышленные выбросы	-	-	Углеводороды предельные C ₆ -C ₁₀	1,0-1500 мг/м ³
346.	МИ-4215-020-56591409-2012	Промышленные выбросы			Азота оксид	0,03-100 мг/м ³
					Азота диоксид	0,02-40 мг/м ³
					Аммиак	0,02-400 мг/м ³
					Сера диоксид	0,025-200 мг/м ³
					Гидрохлорид/хлороводород	0,05-100 мг/м ³
					Гидрофторид/фтороводород	0,0025-10 мг/м ³
					Кислота азотная	0,075-40 мг/м ³
					Кислота серная	0,05-20 мг/м ³
					Железо триоксид	0,02-120 мг/м ³
					Метантиол/метилмеркаптан	0,003-16 мг/м ³
					Углерод оксид	1,5-400 мг/м ³
					Метан	25-35000 мг/м ³
					Формальдегид	0,0015-10 мг/м ³
					Этанол	2,5-20000 мг/м ³
					Ацетальдегид	0,005-100 мг/м ³
					Этановая (уксусная) кислота	0,03-100 мг/м ³
					Пропан-2-ол/ацетон	0,175-4000 мг/м ³
					Бутан-1-ол	0,05-200 мг/м ³
					Гидроксибензол/фенол	0,0015-6 мг/м ³
					Метилбензол/толуол	0,3-1000 мг/м ³
					Этилбензол/стирол	0,001-200 мг/м ³
					Диметилбензол/ксилол	0,1-1000 мг/м ³
					Углеводороды (C ₁₂ -C ₁₉)	0,5-2000 мг/м ³
					Бензин	0,75-2000 мг/м ³
					Керосин	0,6-6000 мг/м ³
					Пыль зерновая	0,075-80 мг/м ³
					Пыль неорганическая (70%>SiO ₂ >20%)	0,05-40 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
347.	ПНД Ф 13.1.7-97	Промышленные выбросы	-	-	Бензол	0,5-500 мг/м ³
					Толуол	0,5-500 мг/м ³
					М-,п-,о-ксилолы	2,0-500 мг/м ³
					Стирол	5,0-1000 мг/м ³
348.	ПНД Ф 13.1.4-97				Оксиды азота	1,0-10000 мг/м ³
349.	ПНД Ф 13.1.5-97				Оксид углерода	1,0-10000 мг/м ³
350.	ПНД Ф 13.1.3-97				Диоксид серы	4,0-10000 мг/м ³
351.	ГОСТ 17.2.4.08				Влажность газопылевых потоков	0,0-99,9 %
352.	ПНД Ф 13.1.66-09	Промышленные выбросы	-	-	Цинк, марганец, кадмий, титан	0,0010-5 мг/м ³
					Медь	0,003-5 мг/м ³
					Никель, хром, кобальт	0,0025-5 мг/м ³
					Свинец	0,005-5 мг/м ³
					Железо	0,0025-50 мг/м ³
					Алюминий	0,0075-25 мг/м ³
					Медь	0,003-5 мг/м ³
353.	ГОСТ Р 52841	Винодельческая продукция	11.02	2204	Лимонная кислота	0,001-0,05 г/дм ³
					Органические кислоты	0,001-0,05 г/дм ³
354.	ГОСТ 12258	Игристое вино (шампанское) и винные напитки, приготовленные насыщением двуокисью углерода	11.02	2205 2204.10	Двуокись углерода	0-600 кПа
355.	ГОСТ Р 51875	Вино, виноматериалы, коньяки	11.02 11.01.10.140	2204	Сахар	0,1-300 г/дм ³
356.	ГОСТ 14352	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты	11.02 11.01.10.140	-	Фурфурол	-
357.	ГОСТ 32073	Алкольная продукция	11.01.10 11.01.10.112 11.01.10.110	2203 2207 2208 2209	Синтетические красители	-
358.	ГОСТ 32070	Водки и водки особые, спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья	11.01.10.112 11.01.10.110	2208	Летучие кислоты и фурфурол	0,9-15 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
359.	ГОСТ Р 51135	Ликероводочные изделия	-	2208	Правила приемки и методы отбора проб	-
360.	ГОСТ 32013	Ректификованный этиловый спирт, полученный из пищевого сырья, спиртные напитки (дистилляты висковые (зерновые), виски, спиртные напитки из зернового сырья, получаемые методом дистилляции)	-	-	Фурфурол	-
361.	ГОСТ 31811	Этиловый спирт, полученный из пищевого или непищевого сырья, денатурированный кротоновым альдегидом, спиртосодержащая пищевая продукция, спиртные напитки	11.01.10 11.01.10.112	2207	Кротоновый альдегид (денатурирующая добавка)	0,10-0,40 %
362.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности	11.07.19	-	Сухие вещества	-
363.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	11.07.19	2206	Этиловый спирт	-
364.	ГОСТ Р 52061 п. 6.8	Ржаной сухой неферментированный и ферментированный солод	-	2203	Экстракт	-
365.	ГОСТ 32170	Чай	10.83	0902 0903	Правила приемки	-
366.	ГОСТ 1936 разд. 1				Правила приемки	-
367.	ГОСТ 1936 п. 2.5				Влага	-
368.	ГОСТ 1936 п. 2.7				Металломагнитные примеси	-
369.	ГОСТ Р ИСО 9768				Водорастворимые и экстрактивные вещества	-
370.	ГОСТ ИСО 1572				Сухие вещества	-
371.	ГОСТ ИСО 1576				Общая зола, водорастворимая водонерастворимая зола	-
372.	ГОСТ ISO 15598				Грубые волокна	-
373.	ГОСТ ISO 1577				Зола, не растворимая в кислоте	-
374.	ГОСТ ISO 3103				Пробоподготовка	-
375.	ГОСТ 32574	Чай зеленый			Пробоподготовка	-
376.	ГОСТ Р ИСО 7514	Чай растворимый	10.83	090210	Общая зола	-
377.	ГОСТ Р 51182	Кофепродукты	10.83	2101	Кофеин	0,03-5,40 %
378.	ГОСТ Р 50457 (ИСО 660)	Жиры и масла животные и растительные	10.4 10.41	-	Кислотность и кислотное число	-

1	2	3	4	5	6	7
379.	ГОСТ Р 51487	Жиры животные и масла растительные	10.4 10.41	-	Перекисное число	-
380.	ГОСТ Р 52100 п. 7.4	Спреды и смеси топленые	-		Массовая доля жира	-
381.	ГОСТ Р 52100 п. 7.5				Массовая доля жира	-
382.	ГОСТ 8756.9	Консервированные пищевые продукты			Осадок	-
383.	ГОСТ Р 50457 (ИСО 660)	Жиры и масла животные и растительные	10.4 10.41		Кислотность и кислотное число	-
384.	ГОСТ 15113.4	Пищевые концентраты	10.83 01.27.19.110	0901 2101	Влага	-
385.	ГОСТ 15113.8	Пищевые концентраты			Общая зола и зола не растворимая в соляной кислоте	-
386.	ГОСТ 15113.1	Пищевые концентраты			Крупность помола	-
387.	ГОСТ 15113.2	Пищевые концентраты			Металлические и посторонние примеси, зараженность вредителями хлебных запасов	-
388.	ГОСТ Р 54639	Пищевые продукты	-	-	Ртуть	0,0025-5,0 млн ⁻¹
389.	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. М.А. Клисенко, т. 1,2, 1992 г. Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. Сб. 5-25, под ред. Клисенко, Москва, 1992 г. Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. Сб. Под ред. Клисенко.	Продукты питания, корма, объекты внешней среды			ГХЦГ	-
					ДДТ и его метаболиты	-

1	2	3	4	5	6	7
390.	Инструкция № 880-71	Полимерные материалы (посуда, тара, упаковка и т.п.) - -	22.22.19.000	392310 392321 392329 392330 482369	Фталевая кислота и фталевый ангидрид Эмульгатор оп-10 Эпихлоргидрин Этиленгликоль Железо Кальций Кобальт Кремнекислота Мышьяк Свинец, медь, цинк Титан Фтор Хром	- - - - - - - - - - - -
391.	ГОСТ 32686 п. 8.9	Бутылки из полиэтилена	22.22.19.000	392321	Химическая стойкость	-
392.	ГОСТ 32686 п. 8.10				Прочность на удар	-
393.	ГОСТ 32686 п. 8.4				Толщина стенки	-
394.	ГОСТ 32686 п. 8.8				Стойкость к горячей воде	-
395.	ГОСТ 32686 п. 8.6.1				Номинальная и полная вместимость	-
396.	ГОСТ 32686 п. 8.6.2				Номинальная и полная вместимость	-
397.	ГОСТ 32686 п. 8.7				Герметичность	-

1	2	3	4	5	6	7
398.	ГОСТ Р 50962 п. 5.5	Посуда из пластмасс и пленочных полимерных материалов	22.22.19.000	392321	Стойкость к горячей воде	-
399.	ГОСТ Р 50962 п. 5.7				Химическая стойкость	-
400.	ГОСТ Р 50962 п. 5.15				Запах водной вытяжки	-
					Привкус водной вытяжки	-
					Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	-
					Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды	-
401.	ГОСТ Р 50962 п. 5.22	Герметичность	-			
402.	ГОСТ Р 50962 п. 5.20	Прочность	-			
403.	ГОСТ 14236	Пленки полимерные и пленочные материалы	22.22.19	392321	Относительное удлинение	-
404.	ГОСТ 13525.1	Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон	-	481910	Прочность на разрыв	-
405.	ГОСТ 13525.7	Бумага и картон	17.29.19.190	-	Влагопрочность	-
406.	ГОСТ 13525.13	Бумага			Жиропроницаемость	-
407.	ГОСТ 2228 п. 4.4	Бумага мешочная			Масса полиэтиленового покрытия	-
408.	ГОСТ 2228 п. 4.6				Водонепроницаемость	-
409.	ГОСТ 7247 п. 9.7	Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги			Водостойкость	-
410.	ГОСТ 7247 п. 9.8				Степень адгезии	-
411.	ГОСТ 13525.1	Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон	-		Прочность на разрыв и удлинение при растяжении	-
412.	ГОСТ 1341	Пергамент растительный			Массовая доля веществ, растворимая в щелочном растворе	-
413.	СТБ ГОСТ Р 51827	Тара			Герметичность и гидравлическое давление	-
414.	СТ РК ГОСТ Р 51827				Герметичность и гидравлическое давление	-
415.	СТ РК ГОСТ Р 51864				Прочность крепления ручек	-

1	2	3	4	5	6	7
416.	ГОСТ Р 51760	Тара потребительская полимерная	-	392321	Вместимость	-
					Масса	-
					Герметичность тары	-
					Прочность на сжатие	-
					Прочность крепления ручки	-
					Стойкость к горячей воде	-
					Химическая стойкость	-
					Морозостойкость	-
					Теплостойкость	-
417.	СТ РК ГОСТ Р 51864	Тара потребительская и транспортная			Прочность крепления ручек	-
418.	ГОСТ 18211 (ИСО 12048)	Тара транспортная			Прочность на сжатие	-
419.	ГОСТ 18425	Тара транспортная наполненная			Прочность на удар при свободном падении	-
420.	ГОСТ Р 52617	Тара стеклянная		-	Кислотостойкость	-
421.	ГОСТ 13903		Термическая устойчивость		-	
422.	ГОСТ 17733		Термическая устойчивость		-	
423.	ГОСТ Р 53209		Сопротивление ударной нагрузке		-	
424.	ГОСТ 13905		Водостойкость		-	
425.	ГОСТ 33203	Упаковка стеклянная	Сопротивление вертикальной нагрузке		-	
426.	ГОСТ 10134.1	Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы	Водостойкость		-	
427.	ГОСТ 26384	Банки жестяные цилиндрические	731021	Размеры конструктивных элементов	-	
428.	ГОСТ 24690	Баллоны аэрозольные	-	Сопротивление внутреннему давлению	-	
429.	ГОСТ 25439	Материалы упаковочные	22.22.19.	731029 761290	Водопроницаемость	-
430.	ГОСТ Р ИСО 10106	Пробки корковые	-	701020 392350	Общая миграция	-
431.	ГОСТ 25749 п. 9.4.2	Крышки металлические винтовые	25.92.13.000	392350 450310	Герметичность	-

1	2	3	4	5	6	7
432.	ГОСТ 5541 п. 7.6	Средства укупорочные корковые	16.29.24.190	-	Стойкость при кипячении	-
433.	ГОСТ 5541 п. 7.7				Крутящий момент	-
434.	ГОСТ Р ИСО 9727-1	Пробки корковые цилиндрические	-	701020	Размеры	-
435.	ГОСТ Р ИСО 9727-3				Влага	-
436.	ГОСТ Р ИСО 9727-4				Восстановление размеров после сжатия	-
437.	ГОСТ Р ИСО 9727-7				Количество пыли	-
438.	Унифицированные методы анализа вод. Ю.Ю. Лурье, 1971 г. стр. 104	Вода сточная, вода очищенная сточная, вода природная, воды минеральные природные, вода питьевая	36.00.11.000 36.00.12.000	-	Органический углерод (углерод органических веществ)	-
439.	ПНД Ф 16.1:2.2.2.3:3.70-10	Почвы, грунты, донные отложения, илы, осадки сточных вод, жидкие и твердые отходы производства и потребления			Цианиды	(0,5-130) млн ⁻¹
440.	ГОСТ 12.1.045 разд. 2	Производственная (рабочая) среда			Напряженность электростатических полей	(0,3–180) кВ/м
441.	ГОСТ Р 50949 п. 6.13				Напряженность электрического поля по электрической составляющей в диапазонах частот:	
					Полоса I-5 Гц-2 кГц	(2,0–1500) В/м
					Полоса II-2–400 кГц	(0,1–20) В/м
442.	ГОСТ Р 50949 п. 6.14				Плотность магнитного потока в диапазоне частот:	
		Полоса I-5 Гц-2 кГц	(0,2–1800) А/м			
		Полоса II-2–400 кГц	(0,01–20) А/м			

1	2	3	4	5	6	7
443.	Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ред. Л. И. Верес. (1987) стр. 190 Методика определения концентрации кальция атомно-абсорбционным методом при массовой доле в пыли 2-14 %	Промышленные выбросы	-	-	Кальций	-

Генеральный директор ФБУ «Ставропольский ЦСМ»



МП

В.А. Коршак