

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации  
**Д. А. МАКАРЕНКО**

инициалы, фамилия

## Приложение

**к заявлению о сокращении области аккредитации**

№ 240619  
от «    » 20 г.  
на 4 листах, лист 1

# Область аккредитации испытательного центра

акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (АО «ВНИИ НП»)

### наименование испытательного центра

1. г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6;

2. г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 40, корп. 7

адрес места осуществления деятельности

| №<br>п/п | Документы, устанавливающие правила<br>и методы исследований (испытаний),<br>измерений, в том числе документы,<br>устанавливающие правила и методы<br>отбора образцов (проб) | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД<br>ЕАЭС | Определяемая<br>характеристика<br>(показатель) | Диапазон<br>определения |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                           | 3                    | 4          | 5                  | 6                                              | 7                       |

г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                      | 7                                       |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | ГОСТ 33            | Топливо для реактивных двигателей, смазочные масла органического происхождения, керосин, топливо дизельное, топливо печное бытовое, газойли, топливо судовое, мазут флотский, топливо жидкое прочее, не включенное в другие группировки | 19.20.25.000<br>19.20.25.110<br>19.20.25.120<br>19.20.29.000<br>19.20.24.000<br>19.20.21.300<br>19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315<br>19.20.28.130<br>19.20.26.000<br>19.20.28.190<br>19.20.21.400<br>19.20.28.120 | 2710 19 210 0<br>2710 19 820 0<br>2710 19 840 0<br>2710 19 880 0<br>2710 19 920 0<br>2710 19 940 0<br>2710 19 980 0<br>2710 19 250 0<br>2710 19 420 0<br>2710 19 460 0<br>2710 19 480 0<br>2710 19 620 1<br>2710 19 620 9<br>2710 19 640 1<br>2710 19 640 9<br>2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9 | Динамическая вязкость                  | (0-8,0) мм <sup>2</sup> /с              |
| 2 | ГОСТ 11362         | Смазочные масла органического происхождения                                                                                                                                                                                             | 19.20.29.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 19 820 0<br>2710 19 840 0<br>2710 19 880 0<br>2710 19 920 0<br>2710 19 940 0<br>2710 19 980 0                                                                                                                                                                                                                              | Кислотность                            | (0,5-5,0)<br>мг КОН/100 см <sup>3</sup> |
| 3 | ГОСТ 21150, п. 3.4 | Смазки пластичные                                                                                                                                                                                                                       | 19.20.29.211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3403 19 100 0<br>3403 19 900 0<br>3403 99 000 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Содержание воды                        | -                                       |
| 4 | ГОСТ 31872         | Бензин автомобильный, топливо для реактивных двигателей                                                                                                                                                                                 | 19.20.21.100<br>19.20.25.000<br>19.20.25.110<br>19.20.25.120                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2710 12 410 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0<br>2710 19 210 0                                                                                                                                                                                                                                                                | Объемная доля насыщенных углеводородов | (1,0-95,0) % об.                        |

| 1  | 2                                               | 3                                                                                          | 4                                                            | 5                                                                | 6                                                              | 7                        |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5  | ГОСТ 33299                                      | Бензины авиационные, топливо реактивное бензинового типа                                   | 19.20.21.200<br>19.20.22.000                                 | 2710 12 310 0<br>2710 12 700 0                                   | Теплота сгорания низшая                                        | (22 - 46) МДж/кг         |
| 6  | ГОСТ Р 53199                                    | Топливо моторное этанольное                                                                | 19.20.21.500                                                 | 2710 12 250 0                                                    | Содержание этанола                                             | (93 - 97) % масс.        |
| 7  | ГОСТ Р 53199                                    | Топливо моторное этанольное                                                                | 19.20.21.500                                                 | 2710 12 250 0                                                    | Содержание метанола                                            | (0,1 - 0,6) % масс.      |
| 8  | ГОСТ Р 55493 п. 9.4                             | Бензин авиационный                                                                         | 19.20.21.200                                                 | 2710 12 310 0                                                    | Прозрачность                                                   | -                        |
| 9  | ГОСТ Р ИСО 10307-1                              | Мазут флотский, топливо судовое, топливо жидкое прочее, не включенное в другие группировки | 19.20.28.120<br>19.20.28.190<br>19.20.21.400                 | 2710 19 620 9<br>2710 19 640 9<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 9 | Общий осадок                                                   | (0 - 0,5) % масс         |
| 10 | Руководство по эксплуатации ГПСК 02.00.00.000РЭ | Воздух рабочей зоны                                                                        | -                                                            | -                                                                | Содержание сероводорода                                        | (0-50) мг/м <sup>3</sup> |
| 11 | Руководство по эксплуатации ГПСК 02.00.00.000РЭ | Воздух рабочей зоны                                                                        | -                                                            | -                                                                | Содержание паров углеводородов C <sub>1</sub> -C <sub>12</sub> | (0 - 50) % НКПР          |
| 12 | Руководство по эксплуатации ГПСК 02.00.00.000РЭ | Воздух рабочей зоны                                                                        | -                                                            | -                                                                | Содержание паров бензина                                       | (0 - 50) % НКПР          |
| 13 | ASTM D 4809                                     | Топливо для реактивных двигателей, бензин авиационный, топливо реактивное бензинового типа | 19.20.25.110<br>19.20.25.120<br>19.20.21.200<br>19.20.22.000 | 2710 19 210 0<br>2710 12 310 0<br>2710 12 700 0                  | Низшая теплота сгорания                                        | (0-45000) кДж/кг         |

| 1  | 2           | 3                              | 4                                                                                                                                            | 5                                                                | 6                                          | 7                   |
|----|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 14 | ASTM D 5501 | Топливо моторное<br>этанольное | 19.20.21.500                                                                                                                                 | 2710 12 250 0                                                    | Содержание этанола                         | (93 - 97) % масс.   |
| 15 | ASTM D 5501 | Топливо моторное<br>этанольное | 19.20.21.500                                                                                                                                 | 2710 12 250 0                                                    | Содержание метанола                        | (0,1 - 0,6) % масс. |
| 16 | EN 116      | Топливо дизельное              | 19.20.21.333<br>19.20.21.323<br>19.20.21.313<br>19.20.21.334<br>19.20.21.324<br>19.20.21.314<br>19.20.21.335<br>19.20.21.325<br>19.20.21.315 | 2710 19 420 0                                                    | Предельная<br>температура<br>фильтруемости | (минус 47 - 11) °C  |
| 17 | ISO 10307-2 | Мазут топочный                 | 19.20.28.110                                                                                                                                 | 2710 19 620 9<br>2710 19 640 9<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 9 | Общий осадок                               | (0 - 0,5) % масс    |
| 18 | ГОСТ 3338   | Бензин авиационный             | 19.20.21.200                                                                                                                                 | 2710 12 310 0                                                    | Сортность<br>(богатая смесь)               | (90 - 160) ед.      |

105118, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 40, корп. 7

Генеральный директор АО «ВНИИ НП»

Должность уполномоченного лица

М.П.

В. Г. Ахметшин

Инициалы, фамилия уполномоченного лица

Руководитель ИЦ АО «ВНИИ НП»

Должность уполномоченного лица

Е.В. Подлеснова

Инициалы, фамилия уполномоченного лица



Подпись уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица