

07.05.2020

СОКРАЩЕНА Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория Восточного филиала Испытательного Центра «Сейболт» Акционерного общества «Петролеум Аналитс»
(РОСС RU.0001.21HH25)

наименование испытательной лаборатории (центра)

1) 692913, Россия, Приморский край, г. Находка, проспект Находкинский, д. 59 (здание ремонтно-строительного цеха и административно-бытовой постройки, лит. 39, 1-этаж: помещения № 10, 12, 13, 14, 15).

2) 692913, Россия, Приморский край, г. Находка, проспект Находкинский, д. 59 (здание-склада РСЦ, литера 42) (хранение образцов и реактивов)

адрес места осуществления деятельности

п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	ТН ВЭД ЕАЭС Код	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
-----	---	----------------------	-----------	-----------------	--	----------------------

1	2	3	4	5	6	7
692913, Россия, Приморский край, г. Находка, проспект Находкинский, д. 59 (здание ремонтно-строительного цеха и административно-бытовой постройки, лит. 39, 1-этаж: помещения № 10, 12, 13, 14, 15).						
1.	ГОСТ 33	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое Топливо печное бытовое	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.29	2710 2710 19 2710 20	Вязкость кинематическая	(0,2000 – 0,2999) мм ² /с (30,01 – 300000) мм ² /с
2.	ГОСТ 33	Масла: - смазочные (нефтяные) - моторные - гидравлические - промышленные - компрессорные и турбинные, базовые - различного назначения Мазут Мазут топочный Мазут флотский Топливо печное бытовое Топливо судовое (остаточное) Вакуумный газойль Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО) Фракция > (более) 420°C	19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.160 19.20.29.190 19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130 19.20.28.190 19.20.29.210 19.20.29.219	2710 2710 19 2710 2710 19 2710 20 2713 20	Вязкость кинематическая	(0,2000 – 0,9999) мм ² /с (2000 – 300000) мм ² /с

3	ГОСТ 1756	Нефть сырая Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий Бензины автомобильные Бензины авиационные Бензин прямогонный Нафта	06.10.10 06.10.10.100 19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.600 19.20.23	2709 00 900 1 2709 00 900 2 2709 00 900 3 2709 00 900 4 2710 2710 12	Давление насыщенных паров	(76,0-180) кПа
4	ГОСТ 5066 метод А	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710	Температура помутнения	(минус 80 - минус 43) °С
5	ГОСТ 5066 метод Б	Топливо судовое Топливо печное бытовое	19.20.21.400 19.20.28.130	2710 19 2710 20	Температура начала кристаллизации	(минус 80 - минус 43) °С
6	ГОСТ 6356	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое Топливо печное бытовое Мазут Мазут топочный Мазут флотский Топливо печное бытовое Топливо судовое (остаточное) Вакуумный газойль Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО) Фракция > (более) 420°С Масла: - смазочные (нефтяные) - моторные - гидравлические - промышленные - компрессорные и турбинные - базовые - различного назначения	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130 19.20.28.190 19.20.29.210 19.20.29.219 19.20.29 19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.160 19.20.29.190	2710 2710 19 2710 20 2710 2710 19 2710 20 2713 20 2710 2710 19	Температура вспышки в закрытом тигле	(минус 13 – минус 6) °С

7	ГОСТ 20287 метод А	Нефть сырая	06.10.10	2709 00 900 1	Температура текучести/	(минус 57 - минус 43) °С
		Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий	06.10.10.100	2709 00 900 2 2709 00 900 3 2709 00 900 4	Температура потери текучести	
		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710		
		Топливо судовое	19.20.21.400	2710 19		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 20		
		Мазут	19.20.28.100	2710	Максимальная температура текучести/ верхняя температура текучести/ Высшая	(минус 57 - минус 43) °С
		Мазут топочный	19.20.28.110	2710 19		
		Мазут флотский	19.20.28.120	2710 20		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2713 20		
		Топливо бытовое	19.20.28.190			
		Топливо судовое (остаточное)	19.20.29.210			
		Вакуумный газойль	19.20.29.219			
		Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО)			Минимальная температура текучести/ нижняя температура текучести/ Низшая	(минус 57 - минус 43) °С
		Фракция > (более) 420°С				
		Масла:	19.20.29	2710		
		- смазочные (нефтяные)	19.20.29.110	2710 19		
		- моторные	19.20.29.120			
		- гидравлические	19.20.29.130			
		- промышленные	19.20.29.160			
		- компрессорные и турбинные	19.20.29.190			
		- базовые				
		- различного назначения				

8	ГОСТ 20287 метод Б	Нефть сырая	06.10.10	2709 00 900 1	Температура застывания	(минус 57 - минус 43) °C
		Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий	06.10.10.100	2709 00 900 2 2709 00 900 3 2709 00 900 4		
		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710		
		Топливо судовое	19.20.21.400	2710 19		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 20		
		Мазут	19.20.28.100	2710		
		Мазут топочный	19.20.28.110	2710 19		
		Мазут флотский	19.20.28.120	2710 20		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2713 20		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.190			
		Топливо судовое (остаточное)	19.20.29.210			
		Вакуумный газойль	19.20.29.219			
		Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО)				
		Фракция > (более) 420°C				
		Масла:	19.20.29	2710		
		- смазочные (нефтяные)	19.20.29.110	2710 19		
		- моторные	19.20.29.120			
		- гидравлические	19.20.29.130			
		- промышленные	19.20.29.160			
		- компрессорные и турбинные	19.20.29.190			
		- базовые				
		- различного назначения				
9	ГОСТ 22254	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре	(минус 80 - минус 36) °C
		Топливо судовое (дистиллятное)	19.20.21.400	2710 19		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 20		

10	ГОСТ Р 51069	Нефть сырая Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий	06.10.10 06.10.10.100	2709 00 900 1 2709 00 900 2 2709 00 900 3 2709 00 900 4	Плотность при 15 °С	(0,6000-0,6499) г/см ³ (600,0-649,9) кг/дм ³
		Бензины автомобильные Бензины авиационные Бензин прямогонный Нафта	19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.600	2710 2710 12		
		Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое Топливо печное бытовое	19.20.23 19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130	2710 2710 19 2710 20	<i>Расчетный показатель:</i> Плотность в °API <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> плотность нефтепродукта при 15 °С	-
		Мазут Мазут топочный Мазут флотский Топливо печное бытовое Топливо судовое (остаточное) Вакуумный газойль Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО) Фракция > (более) 420°С	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130 19.20.28.190 19.20.29.210 19.20.29.219	2710 2710 19 2710 20 2713 20	<i>Расчетный показатель:</i> Относительная плотность (уд. вес) 60/60 °F <i>Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:</i> плотность нефтепродукта при 15 °С, плотность воды при 15 °С	-
		Масла: - смазочные (нефтяные) - моторные - гидравлические - промышленные - компрессорные и турбинные - базовые - различного назначения	19.20.29 19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.160 19.20.29.190	2710 2710 19		

14	ASTM D 445	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое Топливо печное бытовое	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130	2710 2710 19 2710 20	Вязкость кинематическая	(0,2000 – 0,2999) мм ² /с (30,01– 300000) мм ² /с
15	ASTM D 445	Мазут Мазут топочный Мазут флотский Топливо печное бытовое Топливо судовое (остаточное) Вакуумный газойль Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО) Фракция > (более) 420°C Масла: - смазочные (нефтяные) - моторные - гидравлические - промышленные - компрессорные и турбинные - базовые - различного назначения - смеси нефтепродуктов отработанных	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130 19.20.28.190 19.20.29.210 19.20.29.219 19.20.29 19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.160 19.20.29.190	2710 2710 19 2710 20 2713 20 2710 2710 19	Вязкость кинематическая	(0,2000 – 0,9999) мм ² /с (2000 – 300000) мм ² /с

16	EN ISO 3104	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое Топливо печное бытовое	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130	2710 2710 19 2710 20	Вязкость кинематическая	(0,2000 – 0,2999) мм ² /с (30,01– 300000) мм ² /с
17	EN ISO 3104	Мазут Мазут топочный Мазут флотский Топливо печное бытовое Топливо судовое (остаточное) Вакуумный газойль Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО) Фракция > (более) 420°C Масла: - смазочные (нефтяные) - моторные - гидравлические - промышленные - компрессорные и турбинные - базовые - различного назначения - смеси нефтепродуктов Отработанных	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130 19.20.28.190 19.20.29.210 19.20.29.219 19.20.29 19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.160 19.20.29.190	2710 2710 19 2710 20 2713 20 2710 2710 19	Вязкость кинематическая	(0,2000 – 0,9999) мм ² /с (2000 – 300000) мм ² /с
18	EN 116	Топливо дизельное Топливо судовое (дистиллятное)	19.20.21.300 19.20.21.400	2710 2710 19 2710 20	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре	(минус 80 - минус 36) °C

19	ISO 2719	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое Топливо печное бытовое Мазут Мазут топочный Мазут флотский Топливо печное бытовое Топливо судовое (остаточное) Вакуумный газойль Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО) Фракция > (более) 420°C Масла: - смазочные (нефтяные) - моторные - гидравлические - промышленные - компрессорные и турбинные - базовые - различного назначения	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130 19.20.28.190 19.20.29.210 19.20.29.219 19.20.29 19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.160 19.20.29.19	2710 2710 19 2710 20 2710 2710 19 2710 20 2713 20 2710 2710 19	Температура вспышки в закрытом тигле	(минус 13 - плюс 39) °C
20	ISO 3104	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое Топливо печное бытовое	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130	2710 2710 19 2710 20	Вязкость кинематическая	(0,2000 – 0,2999) мм²/с (30,01– 300000) мм²/с

