


3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись / ЛИТВАК А.Г.
инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации № RA.RU.22HX83
от " " 20 г.
на 29 листах, лист 1

170518

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательной лаборатории топлив Общества с ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал»
наименование испытательной лаборатории (центра)
195273, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 125, корпус 2, Литера А
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 511	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по моторному методу	40 – 100
2.	ГОСТ 8226	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по исследовательскому методу	40 – 100

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 32339	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по исследовательскому методу	40 - 100
4.	ГОСТ 32340	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по моторному методу	40 - 100
5.	ГОСТ Р 52946 (ЕН ИСО 5163)	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по моторному методу	40 - 100
6.	ГОСТ Р 52947 (ЕН ИСО 5164)	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по исследовательскому методу	40 - 100
7.	ГОСТ 28828	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	(5 - 3000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
8.	ГОСТ 32350	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	(2,5 - 25) мг/дм ³
9.	ГОСТ EN 237	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	(2,5 - 10) мг/дм ³
10.	ГОСТ Р 51942	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	(2,5 - 25) мг/дм ³
11.	М-049-М/06	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца Концентрация марганца Концентрация железа	(5 - 500) мг/дм ³ (1,5 - 500) мг/дм ³ (1,0 - 500) мг/дм ³
12.	ГОСТ 1567 (ИСО 6246)	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация смол, промытых растворителем Концентрация непромытых смол	(1 - 1000) мг/100 см ³ (1 - 1000) мг/100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ 8489	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Концентрация фактических смол	(2 – 1000) мг/100 см ³
14.	ГОСТ 32404	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация смол, промытых растворителем Концентрация непромытых смол	(0,5 – 1000) мг/100 см ³ (0,5 – 1000) мг/100 см ³
15.	ГОСТ 4039	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Индукционный период (устойчивость к окислению)	(15 - 1500) мин
16.	ГОСТ Р 52068	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Индукционный период	(15 - 1500) мин
17.	ГОСТ Р ЕН ИСО 7536	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Индукционный период	(15 - 1500) мин

1	2	3	4	5	6	7
18.	ГОСТ 32139	Бензины автомобильные, топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.100 19.20.21.300 19.20.28.130	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля серы	(17-46000) мг/кг
19.	ГОСТ ISO 20884	Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0	Массовая доля серы	(5-500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
20.	ГОСТ Р 51947	Бензины автомобильные, топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.100 19.20.21.300 19.20.28.130	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля серы	(150-50000) мг/кг
21.	ГОСТ Р 52660 (ЕН ИСО 20884)	Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0	Массовая доля серы	(5-500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
22.	ГОСТ Р 53203	Бензины автомобильные, топливо дизельное	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0	Массовая доля серы	(5-500) мг/кг
23.	ГОСТ 31871	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля бензола	(0,1-5,0) %
24.	ГОСТ 32507 метод Б	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля бензола Объемная доля углеводородов: - ароматических - олефиновых	(0,1-5,0) % (1,0-45,0) % (1,0-45,0) %
25.	ГОСТ EN 12177	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля бензола	(0,05-6) %

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ Р 52714 метод Б	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля бензола Объемная доля углеводородов: - ароматических - олефиновых	(0,1-5,0) % (1,0-45,0) % (1,0-45,0) %
27.	ГОСТ 31872	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля углеводородов: ароматических олефиновых	(5-99) % (0,3-55,0) %
28.	ГОСТ 32338	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Массовая доля кислорода Объемная доля оксигенатов: -метанола; -этанол; -трет-бутанола; -ДИПЭ; -МТБЭ; -ЭТБЭ; -ТАМЭ	(0 – 50,0) % (0,2 - 6) % (0,2 - 11) % (0,2 -14) % (0,2 -20) % (0,2 -20) % (0,2 -20) % (0,2 -20) %
29.	ГОСТ EN 13132	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Массовая доля кислорода Объемная доля оксигенатов	(0 - 3,7) % масс. (0,2-15,0) % масс.

1	2	3	4	5	6	7
30.	ГОСТ Р ЕН 13132	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Массовая доля кислорода Объемная доля оксигенатов	(0 - 3,7) % масс. (0,2-15,0) % масс.
31.	ГОСТ 6321 (ИСО 2160)	Бензины автомобильные, топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.100 19.20.21.300 19.20.28.130	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Испытание на медной пластинке	(1 – 4) Класс

1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ ISO 2160	Бензины автомобильные, топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.100 19.20.21.300 19.20.28.130	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Испытание на медной пластинке	(1 – 4) Класс
33.	ГОСТ 32513 п. 8.2	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Внешний вид	—
34.	СТО 05766480-010-2011 п. 9.1	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание механических примесей и воды	—

1	2	3	4	5	6	7
35.	ГОСТ 32513 п. 8.3.	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Максимальный индекс паровой пробки	450 - 1350
36.	ГОСТ 3900 п. 1	Бензины автомобильные, топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.100 19.20.21.300 19.20.28.130	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Плотность при 20 °С	(0,650–1,010) кг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
37.	ГОСТ Р 51069	Бензины автомобильные, топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.100 19.20.21.300 19.20.28.130	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Плотность при 15 °С	(0,600–1,050) кг/дм ³
38.	ГОСТ Р ИСО 3675	Бензины автомобильные, топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.100 19.20.21.300 19.20.28.130	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Плотность при 15 °С	(600–1050) кг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
39.	EN ISO 12185	Бензины автомобильные, топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.100 19.20.21.300 19.20.28.130	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Плотность при 15 °С Плотность при 20 °С	(0,600–1,100) кг/дм ³ (0,600–1,100) кг/дм ³
40.	ГОСТ Р 51925	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация марганца	(0,25-40) мг/дм ³
41.	ГОСТ 32514	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация железа	(0,01-0,10) г/дм ³
42.	ГОСТ Р 52530	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация железа	(0,01-0,10) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
43.	СТО 23124704-001-2008	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация железа	(1-500) мг/кг
44.	ГОСТ 32515	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля монометиланилина	(0,1-5,0) %
45.	ГОСТ Р 54323	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля монометиланилина	(0,1-5,0) %
46.	ГОСТ 1756 (ИСО 3007)	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(20,0-180,0) кПа
47.	ГОСТ 31874 метод А	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(20,0-180,0) кПа

1	2	3	4	5	6	7
48.	ГОСТ EN 13016-1	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(9,0-150,0) кПа
49.	ГОСТ Р EN 13016-1	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(9,0-150,0) кПа
50.	ГОСТ 2177 (ИСО 3405) метод А	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Фракционный состав: - выход фракций - температура	(0-100) % об. (18-370) °С
		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
51.	ГОСТ ISO 3405	Бензины автомобильные, топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.100 19.20.21.300 19.20.28.130	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Фракционный состав: - выход фракций - температура	(0-100) % об. (18-370) °C
52.	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Фракционный состав: - выход фракций - температура	(0-100) % об. (18-370) °C
		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
53.	ISO 4264	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Цетановый индекс	25 - 85
54.	ГОСТ EN 12916	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(1-12) %
55.	ГОСТ Р EN 12916	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(1 - 12) %
56.	ГОСТ 6356	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(0 – 360) °С

1	2	3	4	5	6	7
57.	ГОСТ ISO 2719 метод А	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(40 - 250) °С
58.	ГОСТ Р 54279 метод А	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(40 - 360) °С
59.	ГОСТ 19932 (ИСО 6615)	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	(0,01 - 30,0) % масс.
60.	ГОСТ 32392	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	(0,10 - 30,0) % масс.

1	2	3	4	5	6	7
61.	EN ISO 10370	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	(0,10-30,0) % масс.
62.	ГОСТ 1461	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Зольность	(0,002-1,0) % масс.
63.	ГОСТ 2477	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание воды	(0,03-10) % масс.
64.	ГОСТ Р 54281 п. 11, п. 12	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0	Содержание воды	(10-25000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
65.	EN ISO 12937	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля воды	(0,003-0,100) %
66.	ГОСТ 6370	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание механических примесей	(0,005-1,0) % масс.
67.	EN 12662	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Общее загрязнение	(1-1000) мг/кг
68.	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Окислительная стабильность	(1-30) г/м³

1	2	3	4	5	6	7
69.	ГОСТ ISO 12156-1	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Смазывающая способность	(300-600) мкм
70.	ГОСТ Р ИСО 12156-1	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0	Смазывающая способность	(300 - 600) мкм
71.	ГОСТ 33	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Кинематическая вязкость	(0,6 - 300) мм ² /с
72.	ГОСТ Р 53708	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0	Кинематическая вязкость	(0,6 - 300) мм ² /с

1	2	3	4	5	6	7
73.	ГОСТ 22254	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Предельная температура фильтруемости	от минус 60 °С до 10 °С
74.	ГОСТ EN 116	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Предельная температура фильтруемости	от минус 51 °С до 10 °С
75.	ГОСТ Р 54269	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Предельная температура фильтруемости	от минус 51 °С до 10 °С
76.	ГОСТ 5066 (ИСО 3013) метод Б	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура помутнения	от минус 65 °С до 10 °С

1	2	3	4	5	6	7
77.	EN 23015	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура помутнения	от минус 58 °С до 10 °С
78.	ГОСТ 2070 метод А	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Йодное число	(0,1 – 10) г йода на 100 г топлива
79.	ГОСТ 5985	Бензины автомобильные, топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.100 19.20.21.300 19.20.28.130	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Кислотность	(0,12 – 5,0) мг КОН на 100 см ³ топлива

1	2	3	4	5	6	7
80.	ГОСТ 6307	Бензины автомобильные, топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.100 19.20.21.300 19.20.28.130	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	(1,0 - 14,0) pH
81.	ГОСТ 17323 метод А	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля меркаптановой серы Массовая доля сероводорода	(0,0002-0,01) % Наличие/Отсутствие
82.	ГОСТ Р 52030	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля меркаптановой серы Массовая доля сероводорода	(0,0003-0,01) % Наличие/Отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
83.	ГОСТ 19006	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Коэффициент филътруемости	1,0 - 10,0
84.	ГОСТ 20287 метод Б	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура застывания	от минус 60 °С до 10 °С
85.	СТО 63010778-003-2009	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Содержание присадки комплексной «ВДС-1011»	Наличие/Отсутствие
86.	СТО 63010778-004-2009	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание присадки комплексной «ВДС-1010»	Наличие/Отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
87.	ГОСТ 3122	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Цетановое число	30-65
88.	ГОСТ 32508	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Цетановое число	30-65
89.	ГОСТ Р 52709	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Цетановое число	30-65
90.	ГОСТ 33157	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(7,0-130,0) кПа

1	2	3	4	5	6	7
91.	ГОСТ 33158	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация марганца	(0,25-40) мг/дм ³
92.	ГОСТ Р 54278 метод С	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	(0,0026 – 0,1321) г Рв/дм ³
93.	М-049-М/12	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца Концентрация марганца Концентрация железа	(3,0 - 500) мг/кг (2,0 - 500) мг/кг (2,0 - 500) мг/кг
94.	ГОСТ ISO 3675	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Плотность при 15 °С	(650–1050) кг/м ³
		топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0		

1	2	3	4	5	6	7
95.	ГОСТ 2517	Бензины автомобильные, топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.100 19.20.21.300 19.20.28.130	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
96.	ГОСТ 31873 раздел 12, 13	Бензины автомобильные, топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.100 19.20.21.300 19.20.28.130	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Отбор проб	-

Генеральный директор ООО «ПТК-Терминал»
должность уполномоченного лица



В.Н. Попов
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
— листов.



Эксперт по аккредитации

Технический эксперт

Two handwritten signatures are present. The first signature is for Irina Vasilievna Marchenko and the second is for Irina Sergeevna Miller.

Марченко Ирина Васильевна

Миллер Ирина Сергеевна

A large, stylized handwritten signature, likely belonging to the official responsible for the document.