

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

М. П.

Подпись: АРСЕНЬЕВА Т. В.
инициалы, фамилия

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение 10 ОКТ 2019

к аттестату аккредитации

от « » г. 20

на 4 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Испытательный центр Воронежского вагоноремонтного завода-филиала акционерного общества «Вагонреммаш»
(ИЦ Воронежского ВРЗ АО «ВРМ»),
пер. Богдана Хмельницкого, д. 1, г. Воронеж, 394010

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определен ия
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 33200 п. 8.2	Оси чистовые вагонные	30.20.40.140	8607	Геометрические размеры	0-3000 мм
2	ГОСТ 33200 п. 8.4	Оси локомотивные и моторвагонного подвижного состава чистовые			Радиальное биение цилиндрических поверхностей шеек и цилиндрических поверхностей чистовых осей	0,015-0,05 мм
3	ГОСТ 33200 п. 8.3	Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного состава			Параметр шероховатости поверхности	0,8-12,5 мкм
4	ГОСТ 33200 п. 8.10	Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного состава			Контроль качества поверхности	Соответствует /не соответствует
5	ГОСТ 33200 п. 8.11	Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного состава			Внутренние дефекты	Наличие /отсутствие, 0-300 мм
6	ГОСТ 33200 п. 8.13	Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного состава			Контроль качества упрочнения	Соответствует /не соответствует
7	ГОСТ 33200 п. 8.14	Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного состава			Проверка маркировок	Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 33885 раздел 5	Вагоны пассажирские локомотивной тяги	30.20.32.111	8605	Метод испытания по определению эргономических показателей: Высота купе пассажирского Длина купе пассажирского Ширина купе пассажирского Длина спальной полки Ширина спальной полки Расстояние от пола до нижней спальной полки Расстояние по высоте между нижней и верхней спальными полками Расстояние по высоте между верхней спальной полкой и потолком Высота нижней кромки остекления окна от пола Высота верхней кромки остекления окна от пола Высота коридора (прохода) Ширина коридора в купейном вагоне: - на высоте 1,2 м от пола - по полу Ширина прохода в вагоне открытого типа: - между поручнями, на высоте 1,2 м от пола - между боковыми стенками рундуков на высоте 0,15 м от пола Ширина прохода в вагоне с креслами для сидения Шаг установки кресел при многорядной посадке Расстояние между сиденьями при расположении кресел друг против друга	0-5000 мм 0-360°

1	2	3	4	5	6	7
					Ширина прохода между рядами столов в обеденном зале вагона-ресторана Расстояние в горизонтальной проекции между краем стола и передним краем сиденья в обеденном зале Высота бортиков, расположенных по периметру кухонной плиты Высота унитаза над полом Длина унитаза Ширина унитаза Высота установки умывальника в туалете Длина тамбура Ширина тамбура Глубина ступеньки на подножках Ширина ступеньки на подножках Расстояние между ступеньками по вертикали Ширина дверного проема в свету Высота дверного проема в свету Высота бортиков обеденного стола	
9	ГОСТ 33885 раздел 10				Уровень искусственной освещенности	1-200000 лк
10	ГОСТ Р 51690 п. 7.6				Контроль высоты оси сцепки (автосцепки) над уровнем головок рельсов и ее положение относительно горизонтали Контроль разницы между высотами осей сцепок (автосцепок) по обоим концам	0-1080 мм

1	2	3	4	5	6	7
11	ГОСТ 33434 п. 6.2				Контроль высоты оси сцепки (автосцепки) над уровнем головок рельсов и ее положение относительно горизонтали Контроль разницы между высотами осей сцепок (автосцепок) по обоим концам	0-1080 мм



Руководитель ИЦ Воронежского ВРЗ АО «ВРМ»

А.В. Ширяев