

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы
по аккредитации

АНТЗАН А.Р.

инициалы, фамилия

подпись

Приложение

к аттестату аккредитации

08 ИЮЛ 2019

№ RA.RU21A324

от «__» ____ 201_г.

на 95 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр горюче-смазочных материалов и химической продукции

Публичного Акционерного Общества «Акционерная Нефтяная Компания «Башнефть» (ИЦ ГСМ и ХП ПАО АНК «Башнефть»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

- 1) 450029, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Ульяновых, д.74, лит.15А (здание ОТК ЦЗЛ), лит. 15Б1561561 (здание лаборатории)
- 2) 450037, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, Территория ОАО «Новыйл», лит. 9-Б (здание лаборатории), лит. 9-В (лаборатория № 6), 33-Л (здание склада оборудования)
- 3) 450045, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, территория ОАО «Уфанефтехим», лит. 27Е (здание лаборатории Ароматики), лит. 27В (здание лаборатории моторных испытаний), объект с кадастровым номером (или) условным номером 02:55:030501:721 (здание товарной лаборатории)

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Подразделение №1						
1) 450029, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Ульяновых, д.74, лит.15А (здание ОТК ЦЗЛ); лит. 15Б1561561 (здание лаборатории)						
1.	ГОСТ 33	Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314	2710 19 421 0 2710 19 422 0	Кинематическая вязкость при 40 °С	(1,000-5,500) мм²/с

1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 33		19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 424 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 290 0 2710 19 423 0	Кинематическая вязкость при 40 °С	(1,000-10,00) мм²/с
			19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335	2710 12 421 0 2710 12 422 0 2710 12 424 0	Кинематическая вязкость при 40 °С	(1,000-10,00) мм²/с
		Топочный мазут	19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Кинематическая вязкость при 100 °С	(10,0-1000,0) мм²/с
			19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 680 1	Кинематическая вязкость при 100 °С	(10,0-1000,0) мм²/с
2.	ГОСТ 127.3 п.5	Сера техническая	20.13.66.120	2503 00 900 0 2802 00 000 0	Подготовка проб	-
3.	ГОСТ 127.2 п.2	Сера техническая	20.13.66.120	2503 00 900 0 2802 00 000 0	Массовая доля серы	(99,00-99,99) %
4.	ГОСТ 127.2 п.3	Сера техническая	20.13.66.120	2503 00 900 0 2802 00 000 0	Массовая доля золы	(0,007-0,40) %
5.	ГОСТ 127.2 п.4	Сера техническая	20.13.66.120	2503 00 900 0 2802 00 000 0	Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту	(0,0010-0,020) %
6.	ГОСТ 127.2 п.5.3	Сера техническая	20.13.66.120	2503 00 900 0 2802 00 000 0	Массовая доля органических веществ	(0,005-0,50) %
7.	ГОСТ 127.1 п.4.3	Сера техническая	20.13.66.120	2503 00 900 0 2802 00 000 0	Механические загрязнения (бумага, дерево, песок и др.)	отсутствие/ присутствие
8.	ГОСТ 127.2 п.12	Сера техническая	20.13.66.120	2503 00 900 0 2802 00 000 0	Массовая доля воды	(0,1-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ 511	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0	Октановое число по моторному методу Октановое число по моторному методу Октановое число по моторному методу	(75,0-100,0) (40,0-100,0) (40,0-100,0)
10.	ГОСТ 1461	Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0 2710 19 423 0 2710 19 290 0 2710 19 450 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Зольность Зольность Зольность	(0,0021-0,010) % (0,0021-0,50) % (0,0021-0,50) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 1461	Топочный мазут	19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.28.113 19.20.28.113 19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 680 1 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 9 2710 19 680 1	Зольность	(0,0021-0,018) % (0,0021-1,0) % (0,0021-1,0) %
11.	ГОСТ 1567 (ИСО 6246)	Бензин автомобильный	19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Концентрация фактических смол	(0,2-10,0) мг/100 см ³
				2710 12 413 0 2710 12 450 0	Концентрация фактических смол	(0,2-6,0) мг/100 см ³
				2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Концентрация фактических смол	(0,2-10,0) мг/100 см ³
12.	ГОСТ 1756 (ИСО 3007)	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(35,0-110,0) кПа

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 1756 (ИСО 3007)		19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Давление насыщенных паров	(35,0-110,0) кПа
		Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Давление насыщенных паров	(35,0-70,0) кПа
		Конденсат газовый	19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9	Давление насыщенных паров	(35,0-110,0) кПа
13.	ГОСТ 2177 (метод А)	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Фракционный состав: температура при заданном проценте испарения	(20,0-300,0) °С
					температура при заданном проценте отгона	(20,0-300,0) °С
					процент испарения при заданной температуре	(2,0-99,0) %
					процент отгона при заданной температуре	(2,0-99,0) %
					Фракционный состав: температура при заданном проценте испарения	(20,0-370) °С
		Конденсат газовый	19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9	температура при заданном проценте отгона	(20,0-370) °С
					процент испарения при заданной температуре	(2,0-99,0) %

1	2	3	4	5	6	7				
	ГОСТ 2177 (метод А)				процент отгона при заданной температуре	(2,0-99,0) %				
	Бензин автомобильный		19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Фракционный состав:					
					температура при заданном проценте испарения	(20,0-250,0) °C				
					температура при заданном проценте отгона	(20,0-250,0) °C				
					процент испарения при заданной температуре	(2,0-99,0) %				
					процент отгона при заданной температуре	(2,0-99,0) %				
					Фракционный состав:					
					температура при заданном проценте испарения	(20,0-250,0) °C				
					температура при заданном проценте отгона	(20,0-250,0) °C				
					процент испарения при заданной температуре	(2,0-99,0) %				
					процент отгона при заданной температуре	(2,0-99,0) %				
					Топливо дизельное		19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Фракционный состав:	
									температура при заданном проценте испарения	(120,0-370) °C
									температура при заданном проценте отгона	(120,0-370) °C
									процент испарения при заданной температуре	(2,0-99,0) %
									процент отгона при заданной температуре	(2,0-99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 2177 (метод А)		19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335	2710 12 421 0 2710 12 422 0 2710 12 424 0	температура при заданном проценте испарения температура при заданном проценте отгона процент испарения при заданной температуре процент отгона при заданной температуре	(120,0-370) °C (120,0-370) °C (2,0-99,0) % (2,0-99,0) %
14.	ГОСТ 2177 (метод Б)	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Фракционный состав: температура при заданном проценте испарения температура при заданном проценте отгона процент испарения при заданной температуре процент отгона при заданной температуре	(20,0-300,0) °C (20,0-300,0) °C (2,0-99,0) % (2,0-99,0) %
		Конденсат газовый	19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9	Фракционный состав: температура при заданном проценте испарения температура при заданном проценте отгона процент испарения при заданной температуре процент отгона при заданной температуре	(20,0-360) °C (20,0-360) °C (2,0-99,0) % (2,0-99,0) %
15.	ГОСТ 2477	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Массовая доля воды	отсутствие/следы (0,03-2,0) %
		Конденсат газовый	19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9	Массовая доля воды	отсутствие/следы (0,03-2,0) %
		Топочный мазут	19.20.28.113	2710 19 680 1	Массовая доля воды	отсутствие/следы (0,03-2,0) %

1	2	3	4	5	6	7	
						отсутствие/следы (0,03-10,0) %	отсутствие/следы (0,03-10,0) %
16.	ГОСТ 2517 п.4.2	Нефть	19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 9	Массовая доля воды		
			19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 680 1	Массовая доля воды		
			06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Отбор проб из резервуаров		-
		Конденсат газовый	19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9	Отбор проб из резервуаров		-
			19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Отбор проб из резервуаров		-
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Отбор проб из резервуаров		-
		Топливо дизельное	19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335	2710 12 421 0 2710 12 422 0 2710 12 424 0	Отбор проб из резервуаров		-
			19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0 2710 19 290 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0	Отбор проб из резервуаров		-
		Топочный мазут					

1	2	3	4	5	6	7
17.	ГОСТ 2517 п.4.11	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-
		Конденсат газовый	19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-
		Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-
		Топливо дизельное	19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335	2710 12 421 0 2710 12 422 0 2710 12 424 0	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-
		Топочный мазут	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0 2710 19 290 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-

1	2	3	4	5	6	7
18.	ГОСТ 3900 п.1	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Плотность при 20 °С	(0,830-0,900) г/см³ (830,0-900,0) кг/м³
		Конденсат газовый	19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9	Плотность при 20 °С	(0,710-0,950) г/см³ (710,0-950,0) кг/м³
19.	ГОСТ 4333	Топочный мазут	19.20.28.113	2710 19 680 1	Температура вспышки в открытом тигле	(79-150) °С
			19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 9	Температура вспышки в открытом тигле	(79-230) °С
20.	ГОСТ 6258	Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 680 1	Температура вспышки в открытом тигле	(79-230) °С
			19.20.28.113	2710 19 680 1	Условная вязкость	(5,0-8,0) усл. градусов
			19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 9	Условная вязкость	(1,5-20,0) усл. градусов
			19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 680 1	Условная вязкость	(1,5-20,0) усл. градусов
21.	ГОСТ 4039 (метод Б)	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Индукционный период при 100 °С	(15-1255) мин
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Индукционный период при 100 °С	(15-1255) мин
22.	ГОСТ 6307	Топочный мазут	19.20.28.113	2710 19 680 1 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 9	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие/ наличие
	ГОСТ 6307		19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 680 1	Содержание	отсутствие/ наличие

1	2	3	4	5	6	7
					водорастворимых кислот и щелочей	
23.	ГОСТ 6370	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Массовая доля механических примесей	(0,0050-0,050) %
		Конденсат газовый	19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9	Массовая доля механических примесей	(0,0050-0,050) %
		Топочный мазут	19.20.28.113	2710 19 680 1 2710 19 680 1 2710 19 680 9 2710 19 680 9	Массовая доля механических примесей	(0,0050-1,0) %
			19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 680 1	Массовая доля механических примесей	(0,0050-1,0) %
24.	ГОСТ 6321 (ИСО 2160)	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Испытание на медной пластинке при 50 °С	(класс 1 - класс 4)
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Испытание на медной пластинке при 50 °С	(класс 1 - класс 4)
			19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Испытание на медной пластинке при 50 °С	(класс 1 - класс 4)
		Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0 2710 19 290 0 2710 19 450 0 2710 19 423 0	Испытание на медной пластинке при 50 °С	(класс 1 - класс 4)
	ГОСТ 6321 (ИСО 2160)		19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342	2710 12 421 0 2710 12 422 0 2710 12 424 0	Испытание на медной пластинке при 50 °С	(класс 1 - класс 4)

1	2	3	4	5	6	7
			19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335			
25.	ГОСТ 6356	Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0 2710 12 421 0 2710 12 422 0 2710 12 424 0 2710 19 290 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0	Температура вспышки в закрытом тигле Температура вспышки в закрытом тигле	(35-90) °C (35-150) °C
26.	ГОСТ 10679	Газ углеводородный сжиженный топливный	19.20.31 19.20.31.110 19.20.31.120 19.20.32.112	2711 12 110 0 2711 19 000 0 2711 13 970 0	Массовая доля компонентов Массовая доля компонентов Массовая доля компонентов Массовая доля компонентов	(0,01-99,99) % (0,01-99,99) % (0,01-99,99) % (0,01-99,99) %
27.	ГОСТ 8226	Бензин автомобильный	19.20.32.113 19.20.32.119	2711 19 000 0	Октановое число по исследовательскому методу	(90,0-100,0)
	ГОСТ 8226		19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.124 19.20.21.134	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0	Октановое число по исследовательскому	(40,0-100,0)

1	2	3	4	5	6	7
			19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 490 0	методу	
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Октановое число по исследовательскому методу	(40,0-100,0)
28.	ГОСТ 20287 (метод Б)	Топочный мазут	19.20.28.113 19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 680 1 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 9 2710 19 680 1	Температура застывания Температура застывания	(минус 10-35) °C (минус 10-35) °C
29.	ГОСТ 20448 п.9.2	Газ углеводородный сжиженный топливный	19.20.31 19.20.31.110 19.20.31.120	2711 12 110 0 2711 19 000 0 2711 13 970 0	Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие/присутствие
30.	ГОСТ 21261	Топочный мазут	19.20.28.113	2710 19 680 1 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 9	Объемная доля жидкого остатка при 20 °C	(0,1-10,0) %
			19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 680 1	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо	(20 000-60 000) кДж/кг
31.	ГОСТ 19932 (ИСО 6615)	Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо	(20 000-60 000) кДж/кг
			19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	(0,01-0,50) %
	ГОСТ 19932 (ИСО 6615)		19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325	2710 19 290 0	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	(0,01-1,00) %

1	2	3	4	5	6	7
			19.20.21.315 19.20.21.345			
			19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335	2710 12 421 0 2710 12 422 0 2710 12 424 0	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	(0,01-1,00) %
			19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 290 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	(0,01-1,00) %
32.	ГОСТ 22387.5 п.7.1 (Камерный метод)	Газ углеводородный сжиженный топливный	19.20.31 19.20.31.110 19.20.31.120	2711 12 110 0 2711 19 000 0 2711 13 970 0	Интенсивность запаха в газах для коммунально- бытового потребления	(0-5) баллов
33.	ГОСТ 22985	Газ углеводородный сжиженный топливный	19.20.31 19.20.31.110 19.20.31.120	2711 12 110 0 2711 19 000 0 2711 13 970 0 2711 12 970 0	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы	(0,0002-0,20) %
					Массовая доля меркаптановой серы	(0,0002-0,20) %
					Массовая доля сероводорода	отсутствие/присутствие (0,0002-0,20) %
34.	ГОСТ 28656 п.2	Газ углеводородный сжиженный топливный	19.20.31 19.20.31.110 19.20.31.120	2711 12 110 0 2711 19 000 0 2711 13 970 0	Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре плюс 45 °С	(0,30-2,0) МПа
					Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре минус 20 °С	(0,14-0,20) МПа
35.	ГОСТ 21534 (метод А)	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Массовая концентрация хлористых солей	(0,3-300) мг/дм³
		Конденсат газовый	19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9	Массовая концентрация хлористых солей	(0,3-300) мг/дм³
36.	ГОСТ 22254	Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314	2710 19 421 0 2710 19 422 0	Предельная температура	(минус 45-0) °С

1	2	3	4	5	6	7
			19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	фильтруемости	
			19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335	2710 12 421 0 2710 12 422 0 2710 12 424 0	Предельная температура фильтруемости	(минус 45-0) °C
37.	ГОСТ 32507 (метод Б)	Бензин автомобильный	19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 11 410 0 2710 11 450 0 2710 11 490 0	Массовая доля: ароматических углеводородов олефиновых углеводородов Объемная доля: ароматических углеводородов олефиновых углеводородов	(1,0-45,0) % (1,0-45,0) % (1,0-45,0) % (1,0-45,0) %
38.	ГОСТ 32508	Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Цетановое число	(40,0-55,0)
	ГОСТ 32508		19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325	2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Цетановое число	(30,0-65,0)

1	2	3	4	5	6	7
			19.20.21.345 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Цетановое число	(30,0-65,0)
39.	ГОСТ 32513 п.8.2	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Внешний вид	чистый, прозрачный/ соответствует/ не соответствует
			19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Внешний вид	чистый, прозрачный/ соответствует/ не соответствует
40.	ГОСТ 32513 п.8.3	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Максимальный индекс паровой пробки (расчетная величина)	(800-1350)
			19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Максимальный индекс паровой пробки (расчетная величина)	(800-1350)
41.	ГОСТ 32514 (метод В)	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Концентрация железа	(0,01-0,015) г/дм³
	ГОСТ 32514 (метод В)		19.20.21.124 19.20.21.134	2710 12 411 0 2710 12 412 0	Концентрация железа	(0,01-0,10) г/дм³

1	2	3	4	5	6	7
			19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 490 0		
			19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Концентрация железа	(0,01-0,10) г/дм ³
42.	ГОСТ 32515	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля N-метиланилина	(0,1-2,0) %
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля N-метиланилина	(0,1-5,0) %
43.	ГОСТ EN 237	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	(2,5-10,0) мг/дм ³
	ГОСТ EN 237		19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Концентрация свинца	(2,5-10,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
			19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145			
44.	ГОСТ EN 12177	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля бензола	(0,05-2,0) %
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 450 0	Объемная доля бензола	(0,05-6,0) %
			19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Объемная доля бензола	(0,05-6,0) %
45.	ГОСТ EN 12916	Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(1,0-8,5) %
	ГОСТ EN 12916		19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344	2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Массовая доля полициклических	(0,05-42,0) %

1	2	3	4	5	6	7
			19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345		ароматических углеводородов	
			19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(0,05-42,0) %
46.	ГОСТ EN 13016-1	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(9,0-150,0) кПа
			19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Давление насыщенных паров	(9,0-150,0) кПа
47.	ГОСТ EN 13132	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Объемная доля кислородсодержащих соединений	(0,17-15,0) %
					Объемная доля оксигенатов:	
					метанола	(0,17-15,0) %
					этанола	(0,17-15,0) %
					изопропилового спирта	(0,17-15,0) %
					изобутилового спирта	(0,17-15,0) %
					третбутилового спирта	(0,17-15,0) %
					эфиров (C5 и выше)	(0,17-15,0) %
	ГОСТ EN 13132				других оксигенатов	(0,17-15,0) %

1	2	3	4	5	6	7
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля кислородсодержащих соединений Объемная доля оксигенатов: метанола этаноло изопропилового спирта изобутилового спирта третбутилового спирта эфиров (C5 и выше) других оксигенатов	(0,17-15,0) % (0,17-15,0) % (0,17-15,0) % (0,17-15,0) % (0,17-15,0) % (0,17-15,0) % (0,17-15,0) %
48.	ГОСТ ISO 2160	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0	Испытание на медной пластинке при 50 °С Испытание на медной пластинке при 50 °С	(класс 1 - класс 4) (класс 1 - класс 4)
		Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Испытание на медной пластинке при 50 °С Испытание на медной пластинке при 50 °С	(класс 1 - класс 4) (класс 1 - класс 4)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ISO 2160		19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335			
49.	ГОСТ ISO 12156-1	Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0 2710 19 290 0 2710 19 450 0 2710 19 423 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа	(200-700) мкм
50.	ГОСТ ISO 20846	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0	Массовая доля серы Массовая доля серы Массовая доля серы	(3,0-60,0) мг/кг (3,0-500) мг/кг (3,0-500) мг/кг
		Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Массовая доля серы	(3,0-60,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ISO 20846		19.20.21.345 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Массовая доля серы	(3,0-500) мг/кг
			19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Массовая доля серы	(3,0-500) мг/кг
51.	ГОСТ Р 51069	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Плотность при 15 °С	(800,0-950,0) кг/м³
		Конденсат газовый	19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9	Плотность при 15 °С	(700,0-900,0) кг/м³
		Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Плотность при 15 °С	(700,0-800,0) кг/м³
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Плотность при 15 °С	(700,0-800,0) кг/м³
		Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314	2710 19 421 0 2710 19 422 0	Плотность при 15 °С	(750,0-900,0) кг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51069		19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335	2710 19 424 0 2710 19 290 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Плотность при 15 °С	(750,0-900,0) кг/м³
		Топливо дизельное				
		Топочный мазут	19.20.28.113	2710 19 680 1 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 9	Плотность при 15 °С	(800,0-1100,0) кг/м³
52.	ГОСТ Р 51105 п.7.3	Бензин автомобильный	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.21.124 19.20.21.125	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Внешний вид	чистый прозрачный/ соответствует/ не соответствует
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 413 0	Внешний вид	чистый прозрачный/ соответствует/ не соответствует
53.	ГОСТ Р 51105 п.3 таблицы 2	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.125	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Максимальный индекс паровой пробки	(800-1350)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51105 п.3 таблицы 2			2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	(расчетная величина)	
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 413 0	Максимальный индекс паровой пробки (расчетная величина)	(800-1350)
54.	ГОСТ Р 51866 п.8 таблицы 1	Бензин автомобильный	19.20.21.134 19.20.21.135	2710 12 450 0 2710 12 413 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Внешний вид	прозрачный и светлый/ соответствует/ не соответствует
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.124 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.145	2710 12 450 0	Внешний вид	прозрачный и светлый/ соответствует/ не соответствует
55.	ГОСТ Р 51866 п.3 таблицы 3	Бензин автомобильный	19.20.21.134 19.20.21.135	2710 12 450 0 2710 12 413 0	Максимальный индекс паровой пробки	(800-1350)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51866 п.3 таблицы 3			2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	(расчетная величина)	
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.124 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.145	2710 12 450 0	Максимальный индекс паровой пробы (расчетная величина)	(800-1350)
56.	ГОСТ Р 51925	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Концентрация марганца	(0,25-5,0) мг/дм ³
			19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Концентрация марганца	(0,25-30,0) мг/дм ³
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.124 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Концентрация марганца	(0,25-30,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
57.	ГОСТ Р 51947	Нефть	19.20.21.145 06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Массовая доля серы	(0,610-4,00) %
		Конденсат газовый	19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9	Массовая доля серы	(0,015-3,00) %
		Топочный мазут	19.20.28.113 19.20.28.113	2710 19 680 1 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 9	Массовая доля серы Массовая доля серы	(2,00-3,80) % (1,00-5,00) %
			19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 680 1	Массовая доля серы	(0,015-3,00) %
58.	ГОСТ Р 52247 (метод А)	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Массовая доля хлорорганических соединений	(1,0-10,0) мкг/г
		Конденсат газовый	19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9	Массовая доля хлорорганических соединений	(1,0-10,0) мкг/г
59.	ГОСТ Р 52530 (метод В)	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация железа	(0,01-0,10) г/дм³
			19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Концентрация железа	(0,01-0,10) г/дм³
60.	ГОСТ Р 52709	Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Цетановое число	(40,0-55,0)
			19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 450 0 2710 19 290 0	Цетановое число	(30,0-65,0)
			19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Цетановое число	(30,0-65,0)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52709		19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335			
61.	ГОСТ Р 52714 (метод Б)	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля: ароматических углеводородов олефиновых углеводородов	(10,1-45,0) % (1,0-20,0) %
			19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Объемная доля: ароматических углеводородов олефиновых углеводородов	(1,0-45,0) % (1,0-45,0) %
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля: ароматических углеводородов олефиновых углеводородов	(1,0-45,0) % (1,0-45,0) %
62.	ГОСТ Р 53716	Топочный мазут	19.20.28.113	2710 19 680 1 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 9	Содержание сероводорода	(0,50-32,0) мг/кг
			19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 680 1	Содержание сероводорода	(0,50-32,0) мг/кг
63.	ГОСТ Р 54323	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля N- метиланилина	(0,10-2,00) %
	ГОСТ Р 54323		19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Объемная доля N- метиланилина	(0,10-5,00) %

1	2	3	4	5	6	7
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля N-метиланилина	(0,10-5,00) %
64.	ГОСТ Р ЕН 237	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	(2,5-10,0) мг/дм ³
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Концентрация свинца	(2,5-10,0) мг/дм ³
65.	ГОСТ Р ЕН 12916	Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(1,0-8,5) %
			19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344	2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Массовая доля полициклических	(0,05-42,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р ЕН 12916		19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345		ароматических углеводородов	
		Топливо дизельное	19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(0,05-42,0) %
66.	ГОСТ Р ЕН 13016-1	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(9,0-150,0) кПа
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Давление насыщенных паров	(9,0-150,0) кПа
67.	ГОСТ Р ЕН 13132	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля кислородсодержащих соединений	(0,17-15,0) %
					Объемная доля оксигенатов:	
					метанола	(0,17-15,0) %
					этанолола	(0,17-15,0) %
					изопропилового спирта	(0,17-15,0) %
					изобутилового спирта	(0,17-15,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р ЕН 13132				третбутилового спирта эфиров (C5 и выше) других оксигенатов Массовая доля кислорода	(0,17-15,0) % (0,17-15,0) % (0,17-15,0) % (0,17-3,7) %
			19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Объемная доля оксигенатов метанола этанола изопропилового спирта изобутилового спирта третбутилового спирта эфиров (C5 и выше) других оксигенатов	(0,17-15,0) % (0,17-15,0) % (0,17-15,0) % (0,17-15,0) % (0,17-15,0) % (0,17-15,0) % (0,17-15,0) % (0,17-15,0) %
			19.20.21.111 19.20.21.121 19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля кислородсодержащих соединений Объемная доля оксигенатов: метанола этанола изопропилового спирта изобутилового спирта третбутилового спирта эфиров (C5 и выше) других оксигенатов	(0,17-15,00) % (0,17-15,00) % (0,17-15,0) % (0,17-15,0) % (0,17-15,0) % (0,17-15,0) % (0,17-15,0) % (0,17-15,0) %
68.	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205	Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Окислительная стабильность: общее количество осадка Окислительная стабильность: общее количество осадка	(12-30) г/м³ (1-30) г/м³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205		19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Окислительная стабильность: общее количество осадка	(1-30) г/м³
69.	ГОСТ Р ИСО 3675	Бензин автомобильный	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Плотность при 15 °С	(650,0-800,0) кг/м³
70.	ГОСТ Р ИСО 12156-1	Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа	(200-700) мкм
71.	EN 12662	Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Общее загрязнение	(12-30) мг/кг
72.	EN 23015 (ISO 3015)	Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 423 0 2710 19 424 0	Температура помутнения	(минус 32-10) °С

1	2	3	4	5	6	7
	EN 23015 (ISO 3015)		19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Температура помутнения	(минус 58-10) °C
			19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Температура помутнения	(минус 58-10) °C
73.	EN ISO 12937	Топливо дизельное	19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 423 0 2710 19 424 0	Массовая доля воды	(0,003-0,025) %
			19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Массовая доля воды	(0,003-0,100) %
			19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Массовая доля воды	(0,003-0,100) %
74.	ASTM D 86	Бензин автомобильный	19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 490 0	Фракционный состав: температура при заданном проценте отгона Фракционный состав: процент отгона при заданной температуре	(20,0-250,0) °C (2,0-99,0) %
			19.20.21.111 19.20.21.121	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Фракционный состав: температура при	(20,0-250,0) °C

1	2	3	4	5	6	7
	ASTM D 86		19.20.21.131 19.20.21.141 19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.145		заданном проценте отгона	
					Фракционный состав: процент отгона при заданной температуре	(2,0-99,0) %
			Топливо дизельное	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Фракционный состав: температура при заданном проценте отгона	(100,0-400,0) °C
					Фракционный состав: процент отгона при заданной температуре	(2,0-99,0) %
				2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Фракционный состав: температура при заданном проценте отгона	(100,0-400,0) °C
					Фракционный состав: процент отгона при заданной температуре	(2,0-99,0) %
			Топочный мазут	2710 19 680 1 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 9	Фракционный состав: процент отгона при заданной температуре	(2,0-99,0) %
					Фракционный состав: процент отгона при заданной температуре	(2,0-99,0) %
				2710 19 680 1	Фракционный состав: процент отгона при заданной температуре	(2,0-99,0) %
					Фракционный состав: процент отгона при заданной температуре	(2,0-99,0) %
75.	ASTM D 92	Топочный мазут	19.20.28.113	2710 19 680 1 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 9	Температура вспышки в открытом тигле	(79-400) °C
			19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 680 1	Температура вспышки в открытом тигле	(79-150) °C

1	2	3	4	5	6	7
76.	ASTM D 93	Топочный мазут	19.20.28.113	2710 19 680 1 2710 19 680 1 2710 19 680 9 2710 19 680 9	Температура вспышки в закрытом тигле	(40,0-110,0) °C
			19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 680 1	Температура вспышки в закрытом тигле	(40,0-110,0) °C
77.	ASTM D 1160	Топочный мазут	19.20.28.113	2710 19 680 1	Выход фракций при заданной температуре	(0,5-25,0) %
			19.20.28.113	2710 19 680 1 2710 19 680 9 2710 19 680 9	Выход фракций при заданной температуре	(0,5-99,5) %
			19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 680 1	Выход фракций при заданной температуре	(0,5-99,5) %
Подразделение №2						
2) 450037, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский р-н, Территория ОАО «Новоил», лит. 9-Б (здание лаборатории), лит. 9-В (лаборатория № 6)						
78.	ГОСТ 9.030 (метод А)	Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0	Изменение массы резины	(1-15) %
79.	ГОСТ 12.1.044 (пункт 4.8)	Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Температура самовоспламенения	(150-600) °C
		Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Температура самовоспламенения	(150-600) °C
		Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Температура самовоспламенения	(150-600) °C
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Температура самовоспламенения	(150-600) °C
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Температура самовоспламенения	(150-600) °C
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0	Температура самовоспламенения	(150-600) °C
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Температура самовоспламенения	(150-600) °C
		Масла прочие	19.20.29.23 19.20.29.190	2710 19 980 0 2710 19 880 0	Температура самовоспламенения	(150-600) °C
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Температура самовоспламенения	(150-600) °C
80.	ГОСТ 33	Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Кинематическая вязкость	(10,00-100,0) мм ² /с

1	2	3	4	5	6	7
ГОСТ 33					при температуре 40°C	
		Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Кинематическая вязкость при температуре 40°C	(5,000-8000) мм ² /с
					Кинематическая вязкость при температуре 50°C	
					Кинематическая вязкость при температуре 100°C	
					Кинематическая вязкость при температуре 0°C	
					Кинематическая вязкость при температуре минус 12°C	
					Кинематическая вязкость при температуре минус 18°C	
					Кинематическая вязкость при температуре минус 40°C	
		Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Кинематическая вязкость при температуре 20°C	(4,000-5000) мм ² /с
					Кинематическая вязкость при температуре 40°C	
					Кинематическая вязкость при температуре 50°C	
					Кинематическая вязкость при температуре минус 30°C	
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Кинематическая вязкость при температуре 100°C	(10,00-400,0) мм ² /с
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Кинематическая вязкость при температуре 40°C	(3,000-60,00) мм ² /с
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0	Кинематическая вязкость при температуре 40°C	(6,000-10000) мм ² /с
					Кинематическая вязкость при температуре минус 30°C	
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Кинематическая вязкость	(10,00-30,00) мм ² /с

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33				при температуре 100°C Кинематическая вязкость при температуре 40°C	
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Кинематическая вязкость при температуре 40°C Кинематическая вязкость при температуре 50°C Кинематическая вязкость при температуре 100°C Кинематическая вязкость при температуре минус 40°C	(5,000-17000) мм ² /с
		Масла прочие	19.20.29.23 19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.290	2710 19 980 0 2713 90 900 0	Кинематическая вязкость при температуре 100°C	(10,00-13000) мм ² /с
		Топливо дизельное	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.315 19.20.21.345 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.313 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 424 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0 2710 19 421 0 2710 19 424 0	Кинематическая вязкость при 40 °C Кинематическая вязкость при 40 °C Кинематическая вязкость при 40 °C	(1,000-5,500) мм ² /с (1,000-10,00) мм ² /с (1,000-10,00) мм ² /с
		Топливо маловязкое судовое	19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.313 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Кинематическая вязкость при 20 °C Кинематическая вязкость при 100 °C	(1,000-15,00) мм ² /с

1	2	3	4	5	6	7
			19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.440 19.20.21.430			
		Воск защитный	19.20.41.190	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Кинематическая вязкость при 100 ° C	(3,000-10,00) мм ² /с
		Гач	19.20.41.190	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Кинематическая вязкость при 100 ° C	(2,000-15,00) мм ² /с
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 680 1	Кинематическая вязкость при температуре 50°C Кинематическая вязкость при температуре 100°C	(10,00-100,0) мм ² /с
		Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Кинематическая вязкость При минус 20 ° C	(1,000-9,000) мм ² /с
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 12 210 0	Кинематическая вязкость при 20 ° C Кинематическая вязкость при минус 20 ° C	(1,000-9,000) мм ² /с
81.	ГОСТ 127.3 п.5	Сера техническая	20.13.66.120	2503.00.100 0	Подготовка проб	-
82.	ГОСТ 127.2 п.2		20.13.66.120	2503.00.100 0	Массовая доля серы (расчетная величина)	(99,00-99,99) %
83.	ГОСТ 127.2 п.3		20.13.66.120	2503.00.100 0	Массовая доля золы	(0,007-0,40) %
84.	ГОСТ 127.2 п.4		20.13.66.120	2503.00.100 0	Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту	(0,001-0,020) %
85.	ГОСТ 127.2 п.5.3		20.13.66.120	2503.00.100 0	Массовая доля органических веществ	(0,005-0,50) %
86.	ГОСТ 127.1 п.8 таблицы 1, п.4.3		20.13.66.120	2503.00.100 0	Механические загрязнения (бумага, дерево, песок и др.)	отсутствие/ присутствие
87.	ГОСТ 127.2 п.12		20.13.66.120	2503.00.100 0	Массовая доля	(0,1-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
88.	ГОСТ 511	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по моторному методу	(75,0-100,0)
		Высокооктановый компонент автомобильного бензина - алкилат	19.20.23.190	2710 12 900 8 2710 12 210 8 2710 12 250 9	Детонационная стойкость: октановое число по моторному методу	(75,0-100,0)
89.	ГОСТ 981	Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Содержание летучих низкомолекулярных кислот	(0,001-0,10) мг КОН на 1г
					Массовая доля осадка в окисленном масле	(0,001-0,1) %
					Кислотное число окисленного масла	(0,01-0,5) мг КОН на 1г
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Содержание летучих низкомолекулярных кислот	(0,001-0,30) мг КОН на 1г
					Кислотное число окисленного масла	(0,01-0,8) мг КОН на 1г
					Массовая доля осадка в окисленном масле	(0,001-0,1) %
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0	Массовая доля осадка в окисленном масле	(0,001-0,1) %
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Массовая доля осадка в окисленном масле	отсутствие
					Кислотное число окисленного масла	(0,01-0,8) мг КОН на 1г
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Массовая доля осадка в окисленном масле	отсутствие
					Кислотное число окисленного масла	(0,01-1,0) мг КОН на 1г
90.	ГОСТ 1057	Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Массовая концентрация фенола	отсутствие/присутствие
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Массовая концентрация	отсутствие/присутствие

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 1057				фенола	
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Массовая концентрация фенола	отсутствие/присутствие
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Массовая концентрация фенола	отсутствие/присутствие
		Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Массовая концентрация фенола	отсутствие/присутствие
		Масла прочие	19.20.29.130	2710 19 980 0	Массовая концентрация фенола	отсутствие/присутствие
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Массовая доля серы	(0,1-2,0) %
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Массовая доля серы	(0,1-2,0) %
91.	ГОСТ 1437	Масла прочие	19.20.29.130 19.20.29.180	2710 19 980 0	Массовая доля серы	(0,1-2,0) %
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Массовая доля серы	(0,1-2,0) %
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Массовая доля серы	(0,1-2,0) %
		Гач	19.20.41.190	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Массовая доля серы	(0,1-2,0) %
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Массовая доля серы	(0,1-4,0) %
		Кокс электродный Добавка коксующая	19.20.42.110 19.20.42	2713 90 900 0	Массовая доля серы	(2,5-7,0) %
		Топливо дизельное	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Зольность	(0,001-0,010) %
92.	ГОСТ 1461		19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Зольность	(0,001-0,10) %
		Топливо дизельное	19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334	2710 19 421 0	Зольность	(0,001-0,10) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 1461		19.20.21.335 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Зольность	(0,001-0,10) %
		Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Зольность	(0,001-0,10) %
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Зольность	(0,001-0,10) %
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Зольность	(0,001-0,10) %
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Зольность	(0,001-0,10) %
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Зольность	(0,001-0,10) %
		Масла прочие	19.20.29.130 19.20.29.180	2710 19 980 0	Зольность	(0,001-0,10) %
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Зольность	(0,001-0,10) %
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0	Зольность	(0,001-0,10) %
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Зольность	(0,001-0,005) %
		Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Зольность	(0,021-1,0) %
93.	ГОСТ 1567	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация фактических смол	(0,2-6,0) мг/100 см ³
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Концентрация фактических смол	(0,2-10) мг/100 см ³
					Концентрация растворимых смол	(0,2-30) мг/100 см ³
					Концентрация нерастворимых смол	(0,2-10) мг/100 см ³
		Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Концентрация фактических смол	(0,2-10) мг/100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 1567	Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 110 9 2710 12 250 9	Концентрация нерастворимых смол	(0,2-6,0) мг/100 см ³
94.	ГОСТ 1756	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(30,0-110,0) кПа
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 110 9 2710 12 250 9	Давление насыщенных паров	(30,0-110,0) кПа
		Высокооктановый компонент автомобильного бензина - алкилат	19.20.23.190	2710 12 900 8 2710 12 210 8 2710 12 250 9	Давление насыщенных паров	(20,0-80,0) кПа
		Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Давление насыщенных паров	(35,0-70,0) кПа (263-531) мм рт.ст.
95.	ГОСТ 1929 (метод А)	Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Динамическая вязкость на ротационном вискозиметре	(10000-200000) Па·с
96.	ГОСТ 2070 (метод А)	Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Йодное число	(0,1-30) г/100 г
		Масла прочие	19.20.29.180	2710 19 980 0	Йодное число	(0,1-4,0) г/100 г
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Йодное число	(0,1-5,0) г/100 г
		Высокооктановый компонент автомобильного бензина - алкилат	19.20.23.190	2709 00 900 8 2710 12 210 8 2710 12 250 9	Йодное число	(0,1-2,0) г/100 г
97.	ГОСТ 2177 (метод А)	Топливо дизельное	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Фракционный состав температура при заданном проценте испарения	(120-370) °С
					температура при заданном проценте отгона	(120-370) °С
					процент испарения при	(1,0-99,0) % об.

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 2177 (метод А)	автомобильного бензина - алкилат		2710 12 250 9	испарения	
					температура при заданном проценте отгона	(20-250) °C
					процент испарения при заданной температуре	(1,1-99,9) % об.
					процент отгона при заданной температуре	(1,1-99,9) % об.
		Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	температура при заданном проценте испарения	(100-350) °C
					температура при заданном проценте отгона	(100-350) °C
99.	ГОСТ 2177 (метод Б)	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	процент испарения при заданной температуре	(20-300) °C
					процент отгона при заданной температуре	(20-300) °C
100.	ГОСТ 2477	Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля воды	отсутствие/ следы
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Массовая доля воды	(0,03-1,0)%
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0	Массовая доля воды	отсутствие/ следы
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Массовая доля воды	(0,03-1,0)%
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Массовая доля воды	отсутствие/ следы
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Массовая доля воды	(0,03-1,0)%
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Массовая доля воды	отсутствие/ следы
		Масла прочие	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.290 19.20.23	2710 19 980 0 2713 90 900 0	Массовая доля воды	отсутствие/ следы
						(0,03-1,0)%

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 2477	Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Массовая доля воды	отсутствие/ следы (0,03-1,0)%
		Битум нефтяной строительный	19.20.42.124	2713 20 000 0	Массовая доля воды	отсутствие/ следы (0,03-1,0)%
		Воск защитный	19.20.41.190	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Массовая доля воды	отсутствие/ следы (0,03-1,0)%
		Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Массовая доля воды	отсутствие/ следы (0,03-2,0)%
		Топочный мазут	19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Массовая доля воды	отсутствие/ следы (0,03-10,0)%
101.	ГОСТ 2517 п 4.2	Топливо дизельное	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Отбор проб из резервуаров	-
			19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.321 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Отбор проб из резервуаров	-
		Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Отбор проб из резервуаров	-
		Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Отбор проб из резервуаров	-
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Отбор проб из резервуаров	-
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Отбор проб из резервуаров	-
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Отбор проб из	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 2517 п 4.2				резервуаров	
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0	Отбор проб из резервуаров	-
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Отбор проб из резервуаров	-
		Масла прочие	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.290 19.20.23	2710 19 980 0 2713 90 900 0	Отбор проб из резервуаров	-
		Гач	19.20.41.190	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Отбор проб из резервуаров	-
		Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Отбор проб из резервуаров	-
		Битум нефтяной строительный	19.20.42.124	2713 20 000 0	Отбор проб из резервуаров	-
		Воск защитный	19.20.41.190	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Отбор проб из резервуаров	-
		Парафин нефтяной твердый	19.20.41.120	2712 90 310 0 2713 90 390 0	Отбор проб из резервуаров	-
		Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Отбор проб из резервуаров	-
		Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Отбор проб из резервуаров	-
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Отбор проб из резервуаров	-
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Отбор проб из резервуаров	-
		Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Отбор проб из резервуаров	-
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 110 9 2710 12 250 9	Отбор проб из резервуаров	-
		Высокооктановый компонент	19.20.23.190	2710 12 900 8 2710 12 210 8 2710 12 250 9	Отбор проб из резервуаров	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 2517 п 4.2	автомобильного бензина - алкилат Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 680 1	Отбор проб из резервуаров	-
		Топочный мазут	19.20.25.111 19.20.25.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Отбор проб из резервуаров	-
102.	ГОСТ 2517 п 4.11	Топливо дизельное	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-
			19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.321 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-
		Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-
		Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн	-
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн	-
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн	-
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Отбор проб из	-

1	2	3	4	5	6	7
ГОСТ 2517 п 4.11					железнодорожных и автомобильных цистерн	
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0	Отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн	-
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн	-
		Масла прочие	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.290 19.20.23	2710 19 980 0 2713 90 900 0	Отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн	-
		Гач	19.20.41.190	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-
		Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Отбор проб из вагонов для нефтебитуа	-
		Битум нефтяной строительный	19.20.42.124	2713 20 000 0	Отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн	-
		Воск защитный	19.20.41.190	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн	-
		Парафин нефтяной твердый	19.20.41.120	2712 90 310 0 2713 90 390 0	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-
		Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-
		Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн	-
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн	-
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 2517 п 4.11	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 110 9 2710 12 250 9	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-
		Высокооктановый компонент автомобильного бензина - алкилат	19.20.23.190	2710 12 900 8 2710 12 210 8 2710 12 250 9	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 680 1	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-
		Топочный мазут	19.20.25.111 19.20.25.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Отбор проб из железнодорожных цистерн	-
		Парафин нефтяной твердый	19.20.41.120	2712 90 310 0 2713 90 390 0	Отбор проб из неупакованных нефтепродуктов	-
		Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Отбор проб из бочек	-
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Отбор проб из бочек	-
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Отбор проб из бочек	-
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Отбор проб из бочек	-
103.	ГОСТ 2517 п 4.14	Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0	Отбор проб из бочек	-
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Отбор проб из бочек	-
		Масла прочие	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.290	2710 19 980 0 2713 90 900 0	Отбор проб из бочек	-

1	2	3	4	5	6	7
104.	ГОСТ 2917	Масла трансформаторные Масла компрессорные Масла прочие Масла турбинные Масла трансформаторные Масла гидравлические Масла базовые Масла трансмиссионные	19.20.23 19.20.29.172	2710 19 940 0	Отбор проб из бочек	-
			19.20.29.150	2710 19 820 0	Отбор проб из бочек	-
			19.20.29.130	2710 19 980 0	Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает/ не выдерживает
			19.20.29.160	2710 19 820 0	Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает/ не выдерживает
			19.20.29.172	2710 19 940 0	Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает/ не выдерживает
			19.20.29.130	2710 19 840 0	Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает/ не выдерживает
			19.20.29.180	2710 19 980 0	Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает/ не выдерживает
			19.20.29.120	2710 19 880 0	Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает/ не выдерживает
			19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Коррозионное воздействие на металлы	(1а-4с)
					Плотность при 20°C	(0,830-0,920) г/см ³ (830,0-920,0) кг/м ³
105.	ГОСТ 3900, п 1	Масла моторные Масла трансмиссионные Масла гидравлические Масла индустриальные Масла компрессорные Масла базовые Масла прочие Масла турбинные Топливо маловязкое судовое	19.20.29.120	2710 19 880 0	Плотность при 20°C	(0,860-0,920) г/см ³ (860,0-920,0) кг/м ³
			19.20.29.130	2710 19 840 0	Плотность при 20°C	(0,830-0,880) г/см ³ (830,0-880,0) кг/м ³
			19.20.29.140	2710 19 980 0	Плотность при 20°C	(0,850-0,910) г/см ³ (850,0-910,0) кг/м ³
			19.20.29.150	2710 19 820 0	Плотность при 20°C	(0,880-0,920) г/см ³ (880,0-920,0) кг/м ³
			19.20.29.180	2710 19 980 0	Плотность при 20°C	(0,830-0,920) г/см ³ (830,0-920,0) кг/м ³
			19.20.29.290	2710 19 900 0	Плотность при 20°C	(0,830-0,920) г/см ³ (830,0-920,0) кг/м ³
			19.20.29.160	2710 19 820 0	Плотность при 20°C	(0,830-0,920) г/см ³ (830,0-920,0) кг/м ³
			19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0	Плотность при 20°C	(0,800-0,900) г/см ³ (800,0-900,0) кг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 3900, п 1			2710 19 480 0 2712 90 390 0 2712 90 310 0		
		Гач	19.20.41.190		Плотность при 20°C	(0,820-0,880) г/см ³ (820,0-880,0) кг/м ³
		Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Плотность при 20°C	(0,830-0,900) г/см ³ (830,0-900,0) кг/м ³
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Плотность при 20°C	(0,725-0,850) г/см ³ (725,0-850,0) кг/м ³
106.	ГОСТ 4039 (метод Б)	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Индукционный период при 100 °C	(15-1300) мин
107.	ГОСТ 4333	Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Температура вспышки в открытом тигле	(190-300) °C
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0	Температура вспышки в открытом тигле	(130-200) °C
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Температура вспышки в открытом тигле	(150-250) °C
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Температура вспышки в открытом тигле	(180-240) °C
		Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Температура вспышки в открытом тигле	(120-180) °C
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Температура вспышки в открытом тигле	(220-300) °C
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Температура вспышки в открытом тигле	(160-240) °C
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Температура вспышки в открытом тигле	(130-300) °C
		Масла прочие	19.20.29.130 19.20.29.290	2710 19 980 0	Температура вспышки в открытом тигле	(130-300) °C
		Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Температура вспышки в открытом тигле	(190-300) °C
		Битум нефтяной строительный	19.20.42.124	2713 20 000 0	Температура вспышки в открытом тигле	(190-300) °C

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 4333	Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 680 1 2710 19 680 9 2710 19 680 1	Температура вспышки в открытом тигле	(79-150) °C
108.	ГОСТ 4338	Топливо для реактивных двигателей Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113 19.20.25.111	2710 12 700 0 2710 19 210 0 2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Высота некоптящего пламени Высота некоптящего пламени	(15,0-40,0) мм (15,0-40,0) мм
109.	ГОСТ 5066	Топливо для реактивных двигателей Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113 19.20.25.111	2710 12 700 0 2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Температура начала кристаллизации Температура замерзания	(минус 65-минус 40) °C (минус 55-минус 35) °C
110.	ГОСТ 5726	Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Моющие свойства	(0,1-2,0) балла
111.	ГОСТ 5985	Масла трансформаторные Масла компрессорные Масла базовые Масла индустриальные Масла моторные Масла прочие Масла трансмиссионные Масла гидравлические	19.20.29.172 19.20.29.150 19.20.29.180 19.20.29.140 19.20.29.110 19.20.29.190 19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.23 19.20.29.120 19.20.29.130	2710 19 940 0 2710 19 820 0 2710 19 980 0 2710 19 980 0 2710 19 820 0 2710 19 980 0 2710 19 880 0 2710 19 840 0	Кислотное число Кислотное число Кислотное число Кислотное число Кислотное число Кислотное число Кислотное число Кислотное число	(0,01-0,05) мг КОН/г (0,01-0,05) мг КОН/г (0,01-0,05) мг КОН/г (0,01-0,10) мг КОН/г (0,01-0,50) мг КОН/г (0,01-0,50) мг КОН/г (0,01-0,5) мг КОН/г (0,01-0,5) мг КОН на 1 г
		Топливо для реактивных двигателей Бензин газовый стабилизированный Высокооктановый	19.20.25.112 19.20.25.113 19.20.23.122 19.20.23.190	2710 12 700 0 2710 19 210 0 2710 12 110 9 2710 12 250 9 2710 12 900 8 2710 12 210 8	Кислотность Кислотность Кислотность	(0,02-0,8) мг КОН/см ³ (0,1-10,0) мг КОН/см ³ (0,02-0,5) мг КОН/см ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 5985	компонент автомобильного бензина – алкилат		2710 12 250 9		
112.	ГОСТ 6258	Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 680 1 2710 19 680 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Условная вязкость	(5,0-8,0) усл. градусы
113.	ГОСТ 6307	Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание водо- растворимых кислот и щелочей	отсутствие/ наличие
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Содержание водо- растворимых кислот и щелочей	отсутствие/ наличие
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Содержание водо- растворимых кислот и щелочей	отсутствие/ наличие
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Содержание водо- растворимых кислот и щелочей	отсутствие/ наличие
		Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Содержание водо- растворимых кислот и щелочей	отсутствие/ наличие
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Содержание водо- растворимых кислот и щелочей	отсутствие/ наличие
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Содержание водо- растворимых кислот и щелочей	отсутствие/ наличие
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0	Содержание водо- растворимых кислот и щелочей	отсутствие/ наличие
		Парафин нефтяной твердый	19.20.41.120	2712 90 310 0 2713 90 390 0	Содержание водо- растворимых кислот и щелочей	отсутствие/ наличие
		Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Содержание водо-	отсутствие/ наличие

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 6307				растворимых кислот и щелочей	
		Масла прочие	19.20.29.130	2710 19 980 0	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие/ наличие
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие/ наличие
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 110 9 2710 12 250 9	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие/ наличие
		Высокооктановый компонент автомобильного бензина - алкилат	19.20.23.190	2710 12 900 8 2710 12 210 8 2710 12 250 9	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие/ наличие
		Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие/ наличие
114.	ГОСТ 6321	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Испытание на медной пластинке при 100 °С	выдерживает/ не выдерживает
		Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Испытание на медной пластинке при 50 °С	(класс 1 - класс 4)
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 110 9 2710 12 250 9	Испытание на медной пластинке при 50 °С	выдерживает/ не выдерживает
		Высокооктановый компонент автомобильного бензина - алкилат	19.20.23.190	2710 12 900 8 2710 12 210 8 2710 12 250 9	Испытание на медной пластинке при 50 °С	выдерживает/ не выдерживает
115.	ГОСТ 6356	Гач	19.20.41.190	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(180-250) °С
		Топливо дизельное	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(30-90) °С

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 6356		19.20.21.345 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 200 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(30-110) °C
		Топливо дизельное	19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.321 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(30-110) °C
		Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(30-90) °C
		Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(125-200) °C
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(130-300) °C
		Масла прочие	19.20.29.180 19.20.23	2710 19 980 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(130-200) °C
		Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(130-200) °C
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(12-60) °C
		Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(30-90) °C
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 680 1	Температура вспышки в закрытом тигле	(60-170) °C
116.	ГОСТ 6370	Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Массовая доля механических примесей	(0,005-0,050) %
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Массовая доля механических примесей	(0,005-0,020) %

1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 6370	Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Массовая доля механических примесей	(0,005-0,050) %
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Массовая доля механических примесей	(0,005-0,050) %
		Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Массовая доля механических примесей	(0,005-0,030) %
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Массовая доля механических примесей	(0,005-0,050) %
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Массовая доля механических примесей	(0,005-0,050) %
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0	Массовая доля механических примесей	(0,005-0,050) %
		Масла прочие	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.290 19.20.23	2710 19 980 0 2713 90 900 0	Массовая доля механических примесей	(0,005-0,050) %
		Парафин нефтяной твердый	19.20.41.120	2712 90 310 0 2713 90 390 0	Массовая доля механических примесей	(0,005-0,050) %
		Воск защитный	19.20.41.190	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Массовая доля механических примесей	(0,005-0,050) %
		Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Массовая доля механических примесей	(0,005-0,050) %
		Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля механических примесей	(0,005-0,030) %
		Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Массовая доля механических примесей	(0,005-1,0) %
117.	ГОСТ 6581	Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Тангенс угла диэлектрических потерь	(0,1-2,0) %
118.	ГОСТ 8226	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по исследовательскому методу	(75,0-100,0)

1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 8226	Высокооктановый компонент автомобильного бензина - алкилат	19.20.23.190	2710 12 900 8 2710 12 210 8 2710 12 250 9	Детонационная стойкость/октановое число по исследовательскому методу	(80,0-100,0)
119.	ГОСТ 9090	Воск защитный	19.20.41.190	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Массовая доля высокоплавких фракций	(50-100) %
		Воск защитный	19.20.41.190	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Массовая доля масла	(0,1-5,0) %
		Парафин нефтяной твердый	19.20.41.120	2712 90 310 0 2713 90 390 0	Массовая доля масла	(0,1-5,0) %
		Гач	19.20.41.190	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Массовая доля масла	(0,1-30,0) %
120.	ГОСТ 9490	Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Индекс задира	(35-45) кгс
					Критическая нагрузка	(50-200) кгс
					Показатель износа при постоянной нагрузке 196 Н	(0,20-0,50) мм
121.	ГОСТ 9827	Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Индекс задира	(35-55) кгс
					Нагрузка сваривания	(300-500) кгс
					Показатель износа	(0,20-1,0) мм
					Массовая доля фосфора	(0,03-0,15) %
122.	ГОСТ 10120	Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Массовая доля фосфора	(0,03-0,15) %
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Фракционный состав: температура при заданном проценте испарения	(120-500) °C (120-500) °C
		Масла прочие	19.20.23.	2710 19 980 0	температура при заданном проценте отгона	(120-500) °C
					процент испарения при заданной температуре	(1-99) %об.
					процент отгона при заданной температуре	(1-99) %об.
		Воск защитный	19.20.41.190	2712 90 390 0	температура при	(120-500) °C

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 10120			2712 90 310 0	заданном проценте испарения	
					температура при заданном проценте отгона	(120-500) °C
					процент испарения при заданной температуре	(1-99) %об.
					процент отгона при заданной температуре	(1-99) %об.
123.	ГОСТ 10306	Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Потери от испарения в динамических условиях	(0,1-20) %
		Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Потери от испарения при атмосферном давлении	(0,01-10) %
124.	ГОСТ 10679	Фракция пропан-бутан-пентановая	19.20.32.119	2711 19 000 0	Массовая доля компонентов	(0,01-99,99) %
125.	ГОСТ 11063	Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Стабильность по индукционному периоду осадкообразования	выдерживает/ не выдерживает
126.	ГОСТ 11065	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Низшая теплота сгорания (расчетная величина)	(35000-45000) кДж/кг
127.	ГОСТ 11362, п. 6.1 Ручное титрование	Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Общее щелочное число	(0,01-15,0) мг КОН/г
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Общее кислотное число	(0,01-0,10) мг КОН/г
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Общее кислотное число	(0,01-0,90) мг КОН/г
		Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Общее кислотное число	(0,001-0,03) мг КОН/г
128.	ГОСТ 11501	Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Глубина проникания иглы при 0 °C	(10-50) 0,1мм
					Глубина проникания иглы при 25 °C	(55-200) 0,1мм
		Битум нефтяной	19.20.42.124	2713 20 000 0	Глубина проникания	(1-25) 0,1мм

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 11501	строительный			иглы при 25 °С	
129.	ГОСТ 11505	Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Растяжимость при 0 °С	(1,0-10,0) см
		Битум нефтяной дорожный вязкий строительный	19.20.42.124	2713 20 000 0	Растяжимость при 25 °С	(50-100) см
130.	ГОСТ 11506	Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Растяжимость при 25 °С	(0,1-10,0) см
		Битум нефтяной дорожный вязкий строительный	19.20.42.124	2713 20 000 0	Температура размягчения по кольцу и шару	(30-60) °С
131.	ГОСТ 11507	Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Температура размягчения по кольцу и шару	(60-130) °С
132.	ГОСТ 11802	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Температура хрупкости	(минус 10—минус 20) °С
133.	ГОСТ 12068	Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Термоокислительная стабильность в статических условиях при 150°С/массовая концентрация осадка	(1-25) мг/100 см ³
134.	ГОСТ 12275	Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Время деэмульсации	(0-600) с
135.	ГОСТ 12329	Масла прочие	19.20.29.290	2713 90 900 0	Число деэмульсации	(0,1-5,0) мин
136.	ГОСТ 12337 п.5.4	Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Степень чистоты	(2-800) мг/100 г
137.	ГОСТ 12337 п.5.5	Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Анилиновая точка	(30-80) °С
138.	ГОСТ 12417	Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Вымываемость присадок водой	(0,1-50) %
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Эмульгируемость с водой	(0,1-5,0) см ³
139.	ГОСТ 13538	Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Массовая доля сульфатной золы	(0,005-3,0) %
					Массовая доля сульфатной золы	(0,005-3,0) %
					Массовая доля металлов:	
					кальций	(0,01-1,0) %
					цинк	(0,01-1,0) %
					барий	(0,01-1,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 13538				кальция и магния (в сумме)	(0,01-1,0) %
140.	ГОСТ 15886	Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Приращение смол	(0,01-5) %
141.	ГОСТ 16799 п.3	Кокс электродный Добавка коксующая	19.20.42.110 19.20.42	2713 90 900 0	Подготовка проб	-
142.	ГОСТ 17323	Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0	Массовая доля меркаптановой серы	(0,0002-0,05) %
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Массовая доля меркаптановой серы	(0,0002-0,0050) %
		Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Массовая доля меркаптановой серы	(0,0002-0,0050) %
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 110 9 2710 12 250 9	Массовая доля меркаптановой серы	(0,0002-0,0400) %
					Содержание сероводородной серы	Отсутствие/присутствие
143.	ГОСТ 17749	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Массовая доля нафталиновых углеводородов	(0,1-2,0) %
144.	ГОСТ 17750	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Люминометрическое число	(20-90)
145.	ГОСТ 18136	Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Приращение кислотного числа окисленного масла	(0,05-1,0) мг КОН/1 г
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Массовая доля осадка после окисления	(0,001-0,10) %
					Кислотное число после окисления	(0,05-1,0) мг КОН/1 г
146.	ГОСТ 18180	Битум нефтяной дорожный вязкий	19.20.42.121	2713 20 000 0	Изменение массы после прогрева	(0,2-1,0) %
		Битум нефтяной строительный	19.20.42.124	2713 20 000 0	Изменение массы после прогрева	(0,2-1,0) %
147.	ГОСТ 18995.2	Масла прочие	19.20.29.290 19.20.23	2710 19 980 0	Показатель преломления	(1,4000-1,6000)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 18995.2	Воск защитный	19.20.41.190	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Показатель преломления	(1,4000-1,600)
148.	ГОСТ 19121	Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Массовая доля серы	(0,01-1,00) %
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Массовая доля серы	(0,01-1,00) %
		Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Массовая доля серы	(0,01-1,00) %
149.	ГОСТ 19199	Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Степень коррозии стального стержня	отсутствие/присутствие
150.	ГОСТ 19932	Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Коксовый остаток по Конрадсону (10%-ный остаток при разгонке)	(0,01-0,50) %
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Коксовый остаток по Конрадсону (10%-ный остаток при разгонке)	(0,01-1,00) %
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Коксовый остаток по Конрадсону (10%-ный остаток при разгонке)	(0,01-1,00) %
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Коксовый остаток по Конрадсону (10%-ный остаток при разгонке)	(0,01-1,00) %
151.	ГОСТ 20284	Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Цвет на колориметре ЦНТ	(0,5-8,0) ед. ЦНТ
		Масла прочие	19.20.29.130	2710 19 980 0	Цвет на колориметре ЦНТ	(0,5-8,0) ед. ЦНТ
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Цвет на колориметре ЦНТ	(0,5-8,0) ед. ЦНТ
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Цвет на колориметре ЦНТ	(0,5-8,0) ед. ЦНТ
		Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Цвет на колориметре ЦНТ	(0,5-8,0) ед. ЦНТ
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Цвет на колориметре ЦНТ	(0,5-8,0) ед. ЦНТ
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Цвет на колориметре ЦНТ	(0,5-8,0) ед. ЦНТ
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Цвет на колориметре ЦНТ	(0,5-8,0) ед. ЦНТ
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0	Цвет на колориметре ЦНТ	(0,5-8,0) ед. ЦНТ

1	2	3	4	5	6	7
152.	ГОСТ 20287	Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура застывания	(минус 15-0) °C
		Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Температура застывания	(минус 35- минус 5) °C
		Масла прочие	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.290 19.20.23	2710 19 980 0 2713 90 900 0	Температура застывания	(минус 50- минус 5) °C
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Температура застывания	(минус 20- минус 5) °C
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Температура застывания	(минус 35- минус 5) °C
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Температура застывания	(минус 20- минус 5) °C
		Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Температура застывания	(минус 50- минус 15) °C
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Температура застывания	(минус 20- минус 5) °C
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Температура застывания	(минус 60- минус 5) °C
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0	Температура застывания	(минус 60- минус 5) °C
		Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Температура застывания	(0-35) °C
153.	ГОСТ 20502 (метод А)	Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Коррозионность масла	отсутствие
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Коррозионность масла	(1-10) г/м ²
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Коррозионность масла	(1-20) г/м ²
154.	ГОСТ 20739	Битум нефтяной строительный	19.20.42.124	2713 20 000 0	Растворимость	(0,10-100,00) %
155.	ГОСТ 21261	Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Теплота сгорания (низшая)	(35000-45000) кДж/кг
156.	ГОСТ 21534 (метод А)	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Массовая концентрация хлористых солей	(10-900) мг/дм ³
157.	ГОСТ 22245	Битум нефтяной	19.20.42.121	2713 20 000 0	Индекс пенетрации	(минус 1,3 – 1,3)

1	2	3	4	5	6	7
	приложение 2	дорожный вязкий			(расчетная величина)	
158.	ГОСТ 22254	Топливо дизельное	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре	(минус 30-0) °C
			19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.321 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре	(минус 45-0) °C
159.	ГОСТ 22692	Кокс электродный Добавка коксующая	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре	(минус 45-0) °C
			19.20.42.110 19.20.42	2713 90 900 0	Зольность	(0,20-3,0) %
160.	ГОСТ 22898, п. 4.9	Кокс электродный Добавка коксующая	19.20.42.110 19.20.42	2713 90 900 0	Массовая доля летучих веществ	(1-30) %
161.	ГОСТ 22985	Фракция пропан-бутан-пентановая	19.20.32.119	2711 19 000 0	Массовая доля сероводорода	(0,0002-1,00) %
162.	ГОСТ 23175	Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Массовая доля лака	(0,01-5) %
163.	ГОСТ 23683 п.3.2	Парафин нефтяной твердый	19.20.41.120	2712 90 310 0 2713 90 390 0	Температура плавления	(30,0-105,0) °C
		Воск защитный	19.20.41.190	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Температура плавления	(30,0-105,0) °C
		Гач	19.20.41.190	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Температура плавления	(30,0-105,0) °C
164.	ГОСТ 23797	Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Массовая доля осадка после окисления	(0,0001-1,0) %
					Кислотное число после	(0,01-1,00) мг КОН/1 г

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 23797				окисления	
165.	ГОСТ 25337	Парафин нефтяной твёрдый	19.20.41.120	2712 90 310 0 2713 90 390 0	Коррозионность масла	отсутствие
166.	ГОСТ 25371 ГОСТ 33	Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Цвет на колориметре КНС-2	(1-16) условные марки
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Индекс вязкости (расчетная величина)	(40-200)
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Индекс вязкости (расчетная величина)	(40-200)
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Индекс вязкости (расчетная величина)	(40-200)
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0	Индекс вязкости (расчетная величина)	(40-200)
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Индекс вязкости (расчетная величина)	(40-200)
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0	Индекс вязкости (расчетная величина)	(40-200)
167.	ГОСТ 25950	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Удельная электрическая проводимость	(10-1000) пСм/м
168.	ГОСТ 27154	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Взаимодействие с водой состояние раздела фаз	(1-2) баллы
169.	ГОСТ 27588	Кокс электродный Добавка коксующая	19.20.42.110 19.20.42	2713 90 900 0	Взаимодействие с водой состояние поверхности раздела фаз	(1-2) баллы
170.	ГОСТ 27589	Кокс электродный Добавка коксующая	19.20.42.110 19.20.42	2713 90 900 0	Массовая доля общей влаги	(0,1 – 20) %
171.	ГОСТ 31872	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Содержание влаги в аналитической пробе	(0,2 – 10,0) %
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.111	2710 12 700 0 2710 12 210 0	Объемная доля ароматических углеводородов	(5-30) %
	ГОСТ 31872	Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Объемная доля ароматических углеводородов	(10-30) %

1	2	3	4	5	6	7
172.	ГОСТ 32329	Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Коррозия медной пластинки	(класс1-класс4)
173.	ГОСТ 32339	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по исследовательскому методу	(75,0-100,0)
174.	ГОСТ 32340	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по моторному методу	(75,0-100,0)
175.	ГОСТ 32507 (метод Б)	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля бензола	(0,05-2,00) %
					Объемная доля ароматических углеводородов	(1,0-45,0) %
					Объемная доля олефиновых углеводородов	(1,0-45,0) %
176.	ГОСТ 32508	Топливо дизельное	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Цетановое число	(30-65)
					Цетановое число	(30-65)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 32508		19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.325			
177.	ГОСТ 32514	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация железа	(0,01-0,015) г/дм ³
178.	ГОСТ 32515	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля метиланилина	(0,1-1,5) %
179.	ГОСТ ISO 2160	Топливо дизельное	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Испытание на медной пластинке	(класс 1- класс 4)
			19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.321 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Испытание на медной пластинке	(класс 1- класс 4)
180.	ГОСТ ISO 2719 (метод А)	Топливо дизельное	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(40-80) °С
			19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(40-100) °С

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ISO 2719 (метод А)		19.20.21.342 19.20.21.321 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.325			
			19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(40-100) °C
181.	ГОСТ ISO 3405	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Фракционный состав температура при заданном проценте испарения	(100-400) °C
					температура при заданном проценте отгона	(100-400) °C
		Топливо дизельное	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	процент испарения при заданной температуре	(1,0-99,0) % об.
					процент отгона при заданной температуре	(1,0-99,0) % об.
			19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.321 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 424 0	температура при заданном проценте испарения	(120-370) °C
					температура при заданном проценте отгона	(120-370) °C
					процент испарения при заданной температуре	(0,1-100) % об.
					процент отгона при заданной температуре	(0,1-100) % об.
			19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	процент испарения при заданной температуре	(0,1-100) % об.
					процент отгона при заданной температуре	(0,1-100) % об.

1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ ISO 3405	Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	температура при заданном проценте испарения	(200-300) °C
182.	ГОСТ ISO 12156-1	Топливо дизельное	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	температура при заданном проценте отгона	(200-300) °C
			19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.321 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна	(200-700) мкм
183.	ГОСТ ISO 15585	Добавка коксующая	19.20.42.110	2713 11 000 000	Индекс спекаемости	(10-70)
184.	ГОСТ ISO 20846	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Массовая доля серы	(3,0-60,0) мг/кг
185.	ГОСТ EN 237	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	(2,5 -10) мг/дм ³
186.	ГОСТ EN 12177	Бензин автомобильный	19.20.21.112	2710 12 411 0	Объемная доля бензола	(0,05-6,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ EN 12177		19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
187.	ГОСТ EN 12916	Топливо дизельное	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(1,0-12,0)%
			19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.321 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(1,0-12,0)%
188.	ГОСТ EN 13016-1	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(30,0-110,0) кПа
189.	ГОСТ EN 13132	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Массовая доля кислорода	(0,01-3,70) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ EN 13132		19.20.21.135 19.20.21.145			
			19.20.21.112 19.20.21.122 19.20.21.132 19.20.21.142 19.20.21.113 19.20.21.123 19.20.21.133 19.20.21.143 19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Массовая доля кислорода Объемная доля оксигенов: метанола этанола изопропилового спирта изобутилового спирта третбутилового спирта эфиров (C5 и выше) других оксигенов	(0,01-3,70) % 0,17-15,0) % 0,17-15,0) % 0,17-15,0) % 0,17-15,0) % 0,17-15,0) % 0,17-15,0) % 0,17-15,0) %
190.	ГОСТ Р 50802	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Массовая доля сероводорода Массовая доля метилмеркаптанов Массовая доля этилмеркаптанов	(2,0-150,0) млн ⁻¹ (2,0-100,0) млн ⁻¹ (2,0-100,0) млн ⁻¹
191.	ГОСТ Р 51069	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Плотность при 15 °C	(830,0-900,0) кг/м ³
		Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Плотность при 15 °C	(0,850-0,950) г/см ³ (850,0-950,0) кг/м ³
		Масла прочие	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.23	2710 19 980 0	Плотность при 15 °C	(0,840-0,950) г/см ³ (840,0-950,0) кг/м ³
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Плотность при 15 °C	(0,870-0,950) г/см ³ (870,0-950,0) кг/м ³
		Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Плотность при 15 °C	(0,830-0,870) г/см ³ (830,0-870,0) кг/м ³
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Плотность при 15 °C	(0,850-0,900) г/см ³ (850,0-900,0) кг/м ³
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Плотность при 15 °C	(0,830-0,930) г/см ³ (830,0-930,0) кг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51069	Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0	Плотность при 15 °C	(0,830-0,890) г/см ³ (830,0-890,0) кг/м ³
		Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Плотность при 15 °C	(0,830-0,900) г/см ³ (830,0-900,0) кг/м ³
		Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Плотность при 15°C	(0,670-0,830) г/см ³ (670,0-830,0) кг/м ³
		Высокооктановый компонент автомобильного бензина - алкилат	19.20.23.190	2710 12 900 8 2710 12 210 8 2710 12 250 9	Плотность при 15°C	(0,670-0,780) г/см ³ (670,0-780,0) кг/м ³
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 110 9 2710 12 250 9	Плотность при 15°C	(0,650-0,800) г/см ³ (650,0-800,0) кг/м ³
		Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Плотность при 15°C	(0,830-1,100) г/см ³ (830,0-1100,0) кг/м ³
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 680 1	Плотность при 15°C	(0,830-0,970) г/см ³ (830,0-970,0) кг/м ³
		Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Плотность при 15°C	(0,670-0,950) г/см ³ (670,0-950,0) кг/м ³
		Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация марганца	(0,25-10) мг/дм ³
		Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Общая массовая доля серы	(0,015-0,500) %
192.	ГОСТ Р 51925	Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Общая массовая доля	(0,015-0,700) %
193.	ГОСТ Р 51947					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51947				серы	
		Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Общая массовая доля серы	(0,015-1,00) %
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Общая массовая доля серы	(0,015-1,00) %
		Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Общая массовая доля серы	(0,015-5,00) %
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Массовая доля серы	(0,015-1,00) %
		Бензин газовый стабильный	19.20.21.600	2710 12 110 0	Массовая доля серы	(0,015-5,00) %
		Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Массовая доля серы	(1,00-5,00) %
		Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Массовая доля серы	(0,015-1,00) %
194.	ГОСТ Р 52030	Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 680 1	Массовая доля серы	(0,015-1,00) %
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Массовая доля меркаптановой серы	(0,0002-0,0050) %
		Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Массовая доля меркаптановой серы	(0,0002-0,0050) %
195.	ГОСТ Р 52063	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Объемная доля ароматических углеводородов	(5-30) %.
196.	ГОСТ Р 52247 (метод А)	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С	(1,0-10,0) ppm
197.	ГОСТ Р 52531	Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 110 9 2710 12 250 9	Концентрация метилтретбутилового эфира (МТБЭ)	(25 - 100) ppm
198.	ГОСТ Р 52532	Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Содержание	отсутствие/присутствие

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52532				метилпирролидона	
		Масла прочие	19.20.29.290	2713 90 900 0	Содержание метилпирролидона	отсутствие/присутствие
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Содержание метилпирролидона	отсутствие/присутствие
199.	ГОСТ Р 52660	Высокооктановый компонент автомобильного бензина - алкилат	19.20.23.190	2710 12 900 8 2710 12 210 8 2710 12 250 9	Массовая доля серы	(5-20) мг/кг
200.	ГОСТ Р 52714 (метод Б)	Бензин газовый стабильный	19.20.21.600	2710 12 110 0 2710 12 250 0	Углеводородный состав: Объемная доля парафиновых углеводородов	(1,0-45,0) %
					Объемная доля ароматических углеводородов	(1,0-45,0) %
					Объемная доля нафтеновых углеводородов	(1,0-45,0) %
					Объемная доля олефиновых углеводородов	(1,0-45,0) %
201.	ГОСТ Р 52946	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по моторному методу	(75,0-100,0)
202.	ГОСТ Р 52947	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по исследовательскому методу	(75,0-100,0)

1	2	3	4	5	6	7
203.	ГОСТ Р 52954	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Термоокислительная стабильность при контрольной температуре, перепад давления на фильтре	(0,0-25,0) мм рт.ст.
		Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Термоокислительная стабильность при контрольной температуре, цвет отложений на трубке.	(0-4) баллов по цветовой шкале
					Термоокислительная стабильность при контрольной температуре, перепад давления на фильтре.	(0,0-25,0) мм рт.ст.
					Термоокислительная стабильность при контрольной температуре, цвет отложений на трубке.	(0-4) баллов по цветовой шкале
204.	ГОСТ Р 53716	Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Содержание сероводорода	(0,50-32,0) мг/кг
205.	ГОСТ Р ЕН 237	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	(2,5 -10) мг/дм ³
206.	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 (метод А)	Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(40-110) °С
207.	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205	Топливо дизельное	19.20.21.314 19.20.21.315	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Окислительная	(0,1-30) г/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205		19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	стабильность: общее количество осадка	
			19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Окислительная стабильность дистиллятных топлив	(0,1-30) г/м ³
208.	ГОСТ Р ЕН ИСО 20846	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.144 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация серы	(3,0 – 60) мг/кг
		Высокооктановый компонент автомобильного бензина – алкилат	19.20.23.190	2710 12 900 8 2710 12 210 8 2710 12 250 9	Массовая доля серы	(3,0-60) мг/кг
209.	ГОСТ Р ИСО 3675	Топливо дизельное	19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.321 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Плотность при 15°С	(780,0-885,0) кг/м ³
210.	ГОСТ Р МЭК 61619	Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Содержание полихлордифенилов	(2-60) мг/кг
211.	EN 12662	Топливо дизельное	19.20.21.311	2710 19 421 0	Общее содержание	(12-30) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	EN 12662		19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312	2710 19 424 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	загрязнений	
			19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.321 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Общее содержание загрязнений	(12-30) мг/кг
212.	EN 23015	Топливо дизельное	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Температура помутнения	(минус 30-0)°C
			19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Температура помутнения	(минус 45-0)°C
			19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Температура помутнения	(минус 45-0)°C
213.	EN ISO 4264	Топливо дизельное	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Цетановый индекс (расчетная величина)	(32,5-56,5)
			19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 424 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Цетановый индекс (расчетная величина)	(32,5-56,5)
214.	EN ISO 10370	Топливо дизельное	19.20.21.314 19.20.21.315	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Коксовый остаток определенный	(0,10-30,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	EN ISO 10370		19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	микрометодом на 10%- ном по объему остатке	
			19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Коксовый остаток определенный микрометодом на 10%- ном по объему остатке	(0,10-30,0) %
215.	EN ISO 10370	Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Коксовый остаток по микрометоду	(0,10-30,0) %
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Коксовый остаток по микрометоду	(0,10-5,00) %
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 680 1	Коксовый остаток по микрометоду	0,10-2,00) %
216.	EN ISO 12937	Топливо дизельное	19.20.21.344 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Массовая доля воды	(30-300) мг/кг
			19.20.21.344 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 450 0 2710 19 290 0	Массовая доля воды	(30-1000) мг/кг
			19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.321 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.335 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Массовая доля воды	(30-1000) мг/кг
217.	ASTM D 86	Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Фракционный состав температура при заданном проценте испарения	(20-350) °C

1	2	3	4	5	6	7
	ASTM D 86				температура при заданном проценте отгона	(20-350) °C
					процент испарения при заданной температуре	(2-99,0) %
					процент отгона при заданной температуре	(2-99,0) %
218.	ASTM D 92	Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Температура вспышки в открытом тигле	(130-200) °C
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Температура вспышки в открытом тигле	(180-240) °C
		Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Температура вспышки в открытом тигле	(79-150) %
219.	ASTM D 93	Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(110-180) °C
		Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Температура вспышки в закрытом тигле	(65-130) %
220.	ASTM D 130	Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Коррозия медной пластинки	группа (1a-4c)
221.	ASTM D 156	Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0	Цвет по шкале Сейболта	(минус 16 - 30)
222.	ASTM D 445	Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0	Кинематическая вязкость при температуре 40°C	(10,00-100) мм²/с
		Масла моторные	19.20.29.110 19.20.29.190	2710 19 820 0	Кинематическая вязкость при температуре 40°C	(5,000-8000) мм²/с
					Кинематическая вязкость при температуре 50°C	
					Кинематическая вязкость при температуре 100°C	
					Кинематическая вязкость при температуре 0°C	
					Кинематическая вязкость при температуре минус 12°C	

1	2	3	4	5	6	7
	ASTM D 445				Кинематическая вязкость при температуре минус 18°C	
					Кинематическая вязкость при температуре минус 40°C	
					Кинематическая вязкость при температуре 20°C	
		Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Кинематическая вязкость при температуре 40°C	(4,000-5000) мм ² /с
					Кинематическая вязкость при температуре 50°C	
					Кинематическая вязкость при температуре минус 30°C	
					Кинематическая вязкость при температуре 100°C	
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Кинематическая вязкость при температуре 40°C	(10,00-400) мм ² /с
					Кинематическая вязкость при температуре 40°C	
					Кинематическая вязкость при температуре 50°C	
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Кинематическая вязкость при температуре 100°C	(5,000-17000) мм ² /с
					Кинематическая вязкость при температуре минус 40°C	
					Кинематическая вязкость при температуре 20°C,	
					Кинематическая вязкость при температуре 40°C	
		Масла прочие	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.290 19.20.23	2710 19 980 0 2713 90 900 0	Кинематическая вязкость при температуре 50°C	(10,00-13000) мм ² /с
					Кинематическая вязкость при температуре 100°C	
					Кинематическая вязкость при температуре 100°C	
					Кинематическая вязкость при температуре 100°C	

1	2	3	4	5	6	7
	ASTM D 445				при температуре минус 40°C	
223.	ASTM D 892	Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Пенообразование, объем столба пены после барботажа и после 10 мин. отстоя	(600/0) см ³
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0	Склонность к пенообразованию	(0,1-100) см ³
224.	ASTM D 943	Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0	Осадок после 2000 ч окисления	(0,001-0,01) %
					Кислотное число после 5000 ч окисления	(0,1-5,0) мг КОН/г
225.	ASTM D 1094	Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Взаимодействие с водой: изменение объема	(минус 5 - 5)
226.	ASTM D 1160	Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	процент испарения при заданной температуре	(0,1-50) %
					процент отгона при заданной температуре	(0,1-50) %
227.	ASTM D 1500	Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 990 0	Цвет по ASTM	(0,5-8,0)
228.	ASTM D 2386	Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Температура замерзания	(минус 35 - минус 55) °C
229.	ASTM D 2624	Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Удельная электрическая проводимость	(1-1000) пСм/м
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112 19.20.25.113	2710 12 700 0 2710 19 210 0	Удельная электрическая проводимость	(1-100) пСм/м
230.	ASTM D 3948	Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Светопропускание топлив микросепарометром с антистатической присадкой	(50-98)
					Светопропускание топлив микросепарометром без	(50-98)

1	2	3	4	5	6	7
	ASTM D 3948				антистатической присадки	
231.	ASTM D 5001-10	Топливо авиационное для газотурбинных двигателей	19.20.25.111	2710 19 210 0 2710 12 700 0 2710 12 210 0	Смазывающая способность	(0,50-1,00) мм
232.	ASTM D 5800	Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0	Потери от испарения методом НОАКА	(0,1-25) %
233.	IP 470/05	Кокс электродный	19.20.42.110 19.20.42	2713 90 900 0	Массовая доля железа	(2-60) мг/кг
		Вакуумный газойль	19.20.26.190	2710 19 680 1	Массовая доля никеля	(1-100) мг/кг
234.	TU 0272-031-00151638-99 п. 5.2	Фракция пропан-бутан-пентановая	19.20.32.119	2711 19 000 0	Массовая доля натрия	(1-100) мг/кг
235.	TU 38.1011217 п. 4.1	Масла прочие	19.20.29.290	2713 90 900 0	Массовая доля ванадия	(1-400) мг/кг
236.	TU 38.10133 п. 4.2	Масла прочие	19.20.29.190	2710 19 980 0	Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие/присутствие
237.	ГОСТ 23683 п.1.3.1 (п.1 таблицы 1)	Парафин нефтяной твердый	19.20.41.120	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Групповой химический состав	(0,1-25) %
238.	TU 38.401-58-107-94 п.4.2	Масла трансформаторные	19.20.29.172	2710 19 940 0	Цвет – оптическая плотность на кювете 10 мм со светофильтром №3	(0,1-1,0)
239.	TU 38.1011290 п.1.2	Воск защитный	19.20.41.190	2712 90 390 0 2712 90 310 0	Внешний вид	Кристаллическая масса белого цвета, допускают ся оттенки серого или желтого
					Внешний вид	Прозрачная жидкость без следов взвешенных частиц и влаги
					Внешний вид	Однородная масса от светло-желтого до коричневого цвета
Подразделение №3						
3) 450045.РОССИЯ, Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский р-н, территория ОАО «Уфанефтехим», лит. 27Е (здание лаборатории Ароматики), лит. 27В (здание лаборатории моторных испытаний), объект с кадастровым номером (или) условным номером 02:55:030501:721 (здание товарной лаборатории)						
240.	ГОСТ 33	Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344	2710 19 425 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0	Кинематическая вязкость при 40 °С	(1,000-5,500) мм ² /с

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33		19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.322 19.20.21.312 19.20.21.342 19.20.21.333 19.20.21.323 19.20.21.313 19.20.21.343	2710 19 424 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0	Кинематическая вязкость при 40 °С	(1,000-10,00) мм ² /с
241.	ГОСТ 127.1 п.8 таблицы 1, п.4.3	Вакуумный газойль	19.20.26.000	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9 2503 00 100 0	Кинематическая вязкость при 50 °С	(10,0-100,0) мм ² /с
242.	ГОСТ 127.2 п. 2	Сера техническая газовая комовая Сера техническая газовая гранулированная	20.13.66.120	2503 00 900 0	Механические загрязнения	отсутствие/присутствие
243.	ГОСТ 127.2 п.3	Сера техническая газовая комовая	20.13.66.120		Массовая доля серы (расчетная величина)	(99,00-99,99) %
244.	ГОСТ 127.2 п. 4	Сера техническая газовая гранулированная			Массовая доля золы	(0,007-0,40) %
245.	ГОСТ 127.2 п. 5.3				Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту	(0,0010-0,020) %
246.	ГОСТ 127.2 п. 12				Массовая доля органических веществ	(0,005-0,50) %
					Массовая доля воды	(0,1-5,0) %
247.	ГОСТ 127.3 п.5	Сера техническая газовая комовая Сера техническая	20.13.66.120	2503 00 100 0	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 127.3 п.5	газовая гранулированная				
248.	ГОСТ 511	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0	Октановое число по моторному методу	(70,0-100,0)
249.	ГОСТ 1461	Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345 19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 290 0 2710 19 425 0	Зольность	(0,0021-0,01) %
250.	ГОСТ 1567	Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Зольность	(0,0021-0,1) %
		Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0	Концентрация фактических смол	(1,0-6,0) мг/100 см ³
			19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115	2710 12 490 0	Концентрация фактических смол	(1,0-10,0) мг/100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 1567		19.20.21.125 19.20.21.135			
251.	ГОСТ 1756	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Давление насыщенных паров	(30,0-70,0) кПа
		Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(30,0-110,0) кПа
252.	ГОСТ 2177 (метод А)	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0	Фракционный состав:	
					температура при заданном проценте испарения	(20-250) °C
					температура при заданном проценте отгона	(20-250) °C
					процент испарения при заданной температуре	(2,0-99,0) %
					процент отгона при заданной температуре	(2,0-99,0) %
		Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 490 0	температура при заданном проценте испарения	(20-300) °C
					температура при заданном проценте отгона	(20-300) °C
					процент испарения при заданной температуре	(2,0-99,0) %
					процент отгона при заданной температуре	(2,0-99,0) %
		Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0	температура при заданном проценте отгона	(100-370) °C
					процент отгона при заданной температуре	(2,0-99,0) %
			19.20.21.334	2710 19 290 0	температура при	(100-400) °C

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 2177 (метод А)		19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 425 0	заданном проценте отгона	
					процент отгона при заданной температуре	(2,0-99,0) %
253.	ГОСТ 2177 (метод Б)	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	температура при заданном проценте испарения	(20-300) °C
					температура при заданном проценте отгона	(20-300) °C
					процент испарения при заданной температуре	(2,0-50,0) %
					процент отгона при заданной температуре	(2,0-50,0) %
254.	ГОСТ 2477	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Массовая доля воды	отсутствие/следы (0,03-2,0) %
		Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Массовая доля воды	отсутствие/следы (0,03-2,0) %
255.	ГОСТ 2706.1 п.1	Бензол нефтяной для синтеза	20.14.12.133 20.14.12.151 20.14.12.152	2902 20 000 0 2902 41 000 0 2902 43 000 0	Внешний вид	соответствует/ не соответствует
	ГОСТ 2706.1 п.2	Ортоксилол нефтяной Параксилол нефтяной			Цвет	соответствует/ не соответствует
256.	ГОСТ 2706.2	Бензол нефтяной для синтеза	20.14.12.133	2902 20 000 0	Содержание основного вещества (расчетная величина)	(99,00-99,90) %
					Содержание примесей	(0,03-0,10) %
257.	ГОСТ 2706.3 п.1	Бензол нефтяной для синтеза	20.14.12.133	2902 20 000 0	Окраска серной кислоты образцовой шкалы	(0,02-2,0) номеров
258.	ГОСТ 2706.7	Бензол нефтяной для синтеза	20.14.12.133	2902 20 000 0	Реакция водной вытяжки	соответствует/ не соответствует
259.	ГОСТ 2706.11 п.2.1	Ортоксилол нефтяной Параксилол нефтяной	20.14.12.151 20.14.12.152	2902 41 000 0 2902 43 000 0	Бромное число	(0,01-0,6) г /100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
260.	ГОСТ 2706.12 п.1	Бензол нефтяной для синтеза	20.14.12.133	2902 20 000 0	Температура кристаллизации	(5,25-5,50) °C
261.	ГОСТ 2706.13	Бензол нефтяной для синтеза, Ортоксилон нефтяной, Параксилон нефтяной	20.14.12.133 20.14.12.151 20.14.12.152	2902 20 000 0 2902 41 000 0 2902 43 000 0	Температурные пределы перегонки	(0,1-0,9) °C
262.	ГОСТ 3900 п.1	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Плотность при 20 °C	(0,830-0,900) г/см³
263.	ГОСТ 4039 (метод Б)	Бензол нефтяной для синтеза, Ортоксилон нефтяной, Параксилон нефтяной Бензин автомобильный	20.14.12.133 20.14.12.151 20.14.12.152 19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2902 20 000 0 2902 41 000 0 2902 43 000 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Плотность при 20 °C Индукционный период при 100 °C	(0,855-0,885) г/см³ (15-1300) мин
264.	ГОСТ 4333 (метод А)	Топочный мазут Битум нефтяной дорожный Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.42.121	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9 2713 20 000 0	Температура вспышки в открытом тигле Температура вспышки в открытом тигле	(79-150) °C (200-290) °C
265.	ГОСТ 6258	Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Условная вязкость при 100 °C	(5,0-8,5) усл. градусов
266.	ГОСТ 6307	Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие/наличие
267.	ГОСТ 6321	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Испытание на медной пластинке	(класс 1-класс 4)

1	2	3	4	5	6	7
268.	ГОСТ 6356	Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 12 425 0 2710 19 290 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(30-90) °C
269.	ГОСТ 6370	Вакуумный газойль	19.20.26.000	2710 19 310 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(60-220) °C
		Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Массовая доля механических примесей	(0,0051-0,05) %
		Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Массовая доля механических примесей	(0,0051-1,0) %
270.	ГОСТ 8226	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Октановое число по исследовательскому методу	(76,0-100,0)
271.	ГОСТ 8606 (ИСО 334-92)	Кокс электродный	19.20.42.110	2713 11 000 0	Массовая доля серы	(0,10-6,00) %
272.	ГОСТ 9572 п.4.2	Добавка коксующая				
		Бензол нефтяной для синтеза	20.14.12.133	2902 20 000 0	Плотность	(0,875-0,885) г/см ³
273.	ГОСТ 10585 п.7.5	Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие/наличие
274.	ГОСТ 10679	Газ углеводородный сжиженный топливный Фракция пропановая Фракция пропан-	19.20.31.120 19.20.31.110 19.20.32.112 19.20.32.119 19.20.31.120	2711 13 970 0 2711 12 940 0 2711 12 970 0 2711 19 000 0 2711 19 000 0	Массовая доля компонентов	(0,01-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 10679	пропиленовая фракция пропан-бутан- пентановая фракция изобутановая фракция широкая легких углеводородов	19.20.32.119			
275.	ГОСТ 11501	Битум нефтяной дорожный	19.20.42.121	2713 20 000 0	Глубина проникания иглы при 0 °С Глубина проникания иглы при 25 °С	(10-30) 0,1 мм (50-150) 0,1 мм
276.	ГОСТ 11505	Битум нефтяной дорожный	19.20.42.121	2713 20 000 0	Растяжимость при 0 °С Растяжимость при 25 °С	(1-10) см (55-100) см
277.	ГОСТ 11506	Битум нефтяной дорожный	19.20.42.121	2713 20 000 0	Температура размягчения по кольцу и шару	(30-50) °С
278.	ГОСТ 11507	Битум нефтяной дорожный	19.20.42.121	2713 20 000 0	Температура хрупкости	(минус 12- минус 25) °С
279.	ГОСТ 13380	Бензол нефтяной для синтеза	20.14.12.133	2902 20 000 0	Массовая доля общей серы	(0,2·10 ⁻⁴ -15·10 ⁻⁴) %
280.	ГОСТ 16799 п.3	Кокс электродный Добавка коксующая	19.20.42.110	2713 11 000 0	Подготовка проб	-
281.	ГОСТ 18180	Битум нефтяной дорожный	19.20.42.121	2713 20 000 0	Изменение массы после прогрева	(0,2-1,0) %
282.	ГОСТ 20287 (метод Б)	Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Температура застывания	(минус 10-30) °С
283.	ГОСТ 20448 п.9.2	Газ углеводородный сжиженный топливный	19.20.31 19.20.31.110 19.20.31.120	2711 12 110 0 2711 19 000 0 2711 13 970 0	Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие/присутствие
284.	ГОСТ 21261	Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо	(35000-45000) кДж/кг
285.	ГОСТ 21534 (метод А)	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Массовая концентрация хлористых солей	(1,5-900) мг/дм ³
286.	ГОСТ 22245 приложение 2	Битум нефтяной дорожный	19.20.42.121	2713 20 000 0	Индекс пенетрации (расчетная величина)	(минус 1,5-минус 0,6)
287.	ГОСТ 22245 п.3.3	Битум нефтяной	19.20.42.121	2713 20 000 0	Изменение температуры	(3-7) °С

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 11506 ГОСТ 18180	дорожный			размягчения после прогрева (расчетная величина)	
288.	ГОСТ 22254	Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 290 0	Предельная температура фильтруемости	(минус 46-0) °C
289.	ГОСТ 22692	Кокс электродный Добавка коксующая	19.20.42.110	2713 11 000 0	Зольность	(0,01-1,0) %
290.	ГОСТ 22898 п.4.3	Кокс электродный Добавка коксующая	19.20.42.110	2713 11 000 0	Массовая доля мелочи	(1,0-99,0) %
	ГОСТ 22898 4.9				Массовая доля летучих веществ	(5,0-30,0) %
291.	ГОСТ 22985	Газ углеводородный сжиженный топливный Фракции: пропановая, пропан-пропиленовая, пропан-бутан-пентановая, изобутановая, широкая легких углеводородов	19.20.31.120 19.20.31.110 19.20.32.112 19.20.32.119	2711 13 970 0 2711 12 940 0 2711 12 970 0 2711 19 000 0	Массовая доля сероводорода	(0,0002-1,00) %
			19.20.31.120 19.20.32.119	2711 13 970 0 2711 19 000 0	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы	(0,0002-1,00) %
292.	ГОСТ 27588 (ИСО 57981)	Кокс электродный Добавка коксующая	19.20.42.110	2713 11 000 0	Массовая доля общей влаги	(1,0-15,0) %
293.	ГОСТ 28656	Газ углеводородный сжиженный топливный	19.20.31.120	2711 12 970 0	Давление насыщенных паров (расчетная величина)	(0,10-1,60) МПа
294.	ГОСТ 32507 (метод Б)	Бензин автомобильный	19.20.21.114	2710 12 411 0	Объемная доля бензола	(0,05-2,00) %
			19.20.21.124	2710 12 412 0	Объемная доля ароматических	(1,0-45,0) %
			19.20.21.134	2710 12 413 0	углеводородов	
			19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля олефиновых углеводородов	(1,0-45,0) %
295.	ГОСТ 32508	Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0	Цетановое число	(40,0-55,0)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 32508		19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 425 0 2710 19 290 0		
296.	ГОСТ 32513 п.8.2	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Внешний вид	соответствует/ чистый, прозрачный/ не соответствует
297.	ГОСТ 32513 п.8.3	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Максимальный индекс паровой пробы (расчетная величина)	(800-1350)
298.	ГОСТ 32514 (способ А)	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация железа	(0,01-0,10) г/дм ³
299.	ГОСТ 32515	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля N- метиланилина	(0,1-2,0) %
300.	ГОСТ EN 237	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	(2,5-5,0) мг/дм ³
301.	ГОСТ EN 12916	Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 290 0	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(1,0-8,5) %
302.	ГОСТ ISO 2160	Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0	Испытание на медной пластинке при 50 °С	(класс 1-класс 4)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ISO 2160		19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 425 0 2710 19 290 0		
303.	ГОСТ EN 13132	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Массовая доля кислорода Объемная доля оксигенатов: метанола этанолола изопропилового спирта трет-бутилового спирта изобутилового спирта эфиров (C5 и выше) других оксигенатов	(0,01-3,70) % (0,17-15,00) % (0,17-15,00) % (0,17-15,00) % (0,17-15,00) % (0,17-15,00) % (0,17-15,00) % (0,17-15,00) %
304.	ГОСТ ISO 12156-1	Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 290 0	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (WSd 1,4) при 60 °C	(300-600) мкм
305.	ГОСТ ISO 15585	Добавка коксующая	19.20.42.110	2713 11 000 0	Индекс спекаемости	(5-95)
306.	ГОСТ ISO 20846	Топливо дизельное	19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 290 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0	Массовая доля серы	(3-20) мг/кг
307.	ГОСТ Р 50802	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Массовая доля сероводорода Массовая доля метилмеркаптанов Массовая доля этилмеркаптанов	(2-200) млн. ⁻¹ (2-200) млн. ⁻¹ (2-200) млн. ⁻¹
308.	ГОСТ ISO 20884	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Массовая доля серы	(5-60) мг/кг
		Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324	2710 19 421 0 2710 19 422 0	Массовая доля серы	(5-60) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ISO 20884		19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 290 0		
309.	ГОСТ Р 51069	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Плотность при 15 °С	(830,0-900,0) кг/м ³
		Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Плотность при 15 °С	(720,0-780,0) кг/м ³
		Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 290 0	Плотность при 15 °С	(790,0-860,0) кг/м ³
		Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Плотность при 15 °С	(900,0-1000,0) кг/м ³
		Вакуумный газойль	19.20.26.000	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Плотность при 15 °С	(800,0-960,0) кг/м ³
310.	ГОСТ Р 51925	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация марганца	(0,25-10) мг/дм ³
311.	ГОСТ Р 51947	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 9	Массовая доля серы	(1,0-3,80) %
		Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Массовая доля серы	(2,0-3,80) %
		Вакуумный газойль	19.20.26.000	2710 19 660 1	Массовая доля серы	(0,015-3,80) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51947			2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
312.	ГОСТ Р 52660	Бензин автомобильный	19.20.21.114 19.20.21.124 19.20.21.134 19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Массовая доля серы	(5-60,0) мг/кг
		Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 290 0	Массовая доля серы	(5-60,0) мг/кг
313.	ГОСТ Р 53716	Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Содержание сероводорода	(0,50-32,0) мг/кг
314.	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205	Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 290 0	Окислительная стабильность: общее количество осадка	(1-30) г/м ³
315.	EN 12662	Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 290 0	Общее загрязнение	(12-30) мг/кг
316.	EN 23015	Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 290 0	Температура помутнения	(минус 36-10) °C

1	2	3	4	5	6	7
	EN 23015		19.20.21.315 19.20.21.345			
317.	ISO 3104	Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 290 0	Кинематическая вязкость при температуре 40 °C	(1,0-5,500) мм ² /с
		Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Кинематическая вязкость при температуре 100 °C	(400,1-1000) мм ² /с
318.	ISO 4264	Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 290 0	Цетановый индекс	(35-65)
319.	ЕН ИСО 12937	Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 290 0	Массовая доля воды	(0,003-0,024) %
320.	ISO 10370	Топливо дизельное	19.20.21.334 19.20.21.324 19.20.21.314 19.20.21.344 19.20.21.335 19.20.21.325 19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 290 0	Коксуемость 10 %-ного остатка	(0,10-0,30) %
		Вакуумный газойль	19.20.26.000	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Коксуемость	(0,1-1,5) %
321.	ASTM D 1160	Топочный мазут	19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1	Выход фракций при температуре 350 °C	(0,5-25,4) %

1	2	3	4	5	6	7
322.	УОР 720	Параксиллол нефтяной	20.14.12.152	2710 19 680 9 2902 43 000 0	Содержание основного вещества	(0,002-99,99) %
323.	СТО 04610600-015-2008	Катализатор изомеризации легких бензиновых фракций СИ-2	20.59.56.150	3815 19 900 0	Массовая доля платины в отработанном катализаторе	(0,1000-0,7000) %
324.	СТО 04610600-024-2008	Катализатор изомеризации легких бензиновых фракций СИ-2	20.59.56.150	3815 19 900 0	Массовая доля нерастворимого остатка	(0,20-10,0) %
325.	СТО 04610600-025-2008	Катализатор изомеризации легких бензиновых фракций СИ-2	20.59.56.150	3815 19 900 0	Массовая доля потерь при прокаливании отработанных катализаторов	(2,0-25,0) %
326.	ТУ 38.101254-72 п.2.2	Ортоксиллол нефтяной	20.14.12.151	2902 41 000 0	Температура кристаллизации и Содержание основного вещества	(минус 25,57-минус 25,24) °С (99,00-99,90) %
327.	ТУ 38.101255-87 п.4.2	Параксиллол нефтяной	20.14.12.152	2902 43 000 0	Температура кристаллизации	(12,90-13,22) °С
328.	ТУ 0272-023-00151638-99 п.5	Газы углеводородные сжиженные: - фракция пропановая	19.20.32.111	2711 12 940 0	Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие/присутствие
329.	ТУ 0272-024-00151638-99 п.5	Газы углеводородные сжиженные: - фракция пропан-пропиленовая	19.20.32.112	2711 12 970 0	Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие/присутствие
330.	ТУ 0272-025-0051-638-99 п.5	Газы углеводородные сжиженные: - фракция изобутановая	19.20.31.120	2711 13 970 0	Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие/присутствие
331.	ТУ 0272-031-0051-638-99 п.5	Газы углеводородные сжиженные: - фракция пропан-бутан-пентановая	19.20.32.119	2711 19 000 0	Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие/присутствие
332.	ТУ 2112-002-05766540-2008 п.6.2	Сера техническая газовая	20.13.66.120	2503 00 900 0	Массовая доля гранул диаметром 2,0-6,0 мм	(1,0-99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	ТУ 2112-002-05766540-2008 п.6.3	гранулированная			Насыпная плотность	(1000,0-2000,0) кг/м ³

Вике-президент –
Руководитель Аппарата Компании ПАО АНК «Башнефть»

По доверенности №ДОВ/8/201/18 от 29.11.2018г.

М.П.



В.В. Никонов

[Signature]
Подпись

Башнефть Р.Ф. Башмров