


3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)



М. П. Федеральная служба по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
RA.RU.21AB56

от «___» ___ 20__ г.

на 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория-Управление контроля качества

Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

410022, город Саратов, улица Брянская, д. № 1

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
----------	---	-------------------------	--------------	--------------------	--	----------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 11503-74	Гудрон нефтяной	19.20.4	2713 90 900 0	Вязкость условная	(5-150) с
2	ГОСТ 20284-74	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Цвет	(0,5 -8,0) ед. ЦНТ
3	ГОСТ 33134-2014	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20.42.121	2713 20 000 0	Индекс пенетрации	минус 2,0 - 2,0
4	ГОСТ 33135-2014	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20.42.121	2713 20 000 0	Растворимость	(80,0-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ 33136-2014	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20.42.121	2713 20 000 0	Глубина проникания иглы	(1-350) 0,1 мм
6	ГОСТ 33137-2014	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20.42.121	2713 20 000 0	Динамическая вязкость Изменение динамической вязкости	(0,001-5000) Па·с (0,1 -100) %
7	ГОСТ 33138-2014	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20.42.121	2713 20 000 0	Растяжимость Максимальное усилие при растяжении	(0,1-100) см (0,100-300) Н
8	ГОСТ 33139 (метод Б)	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20.42.121	2713 20 000 0	Содержание твердого парафина	(0,1-10) %
9	ГОСТ 33140-2014	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20.42.121	2713 20 000 0	Изменение массы образца после старения	(0,1-2,0) %
10	ГОСТ 33141-2014	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20.42.121	2713 20 000 0	Температура вспышки в открытом тигле	(100-400) °С
11	ГОСТ 33142-2014	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20.42.121	2713 20 000 0	Температура размягчения по кольцу и шару Изменение температуры размягчения после старения	(30,0-80,0) °С (0,2-15,0) °С
12	ГОСТ 33143-2014	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20.42.121	2713 20 000 0	Температура хрупкости	(минус 33-0) °С
13	ГОСТ Р ЕН ИСО 7536-2007	Бензин автомобильный	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Окислительная стабильность	(60-2000) мин
14	ГОСТ ISO 20884-2012	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание серы Массовая доля серы	(5-500) мг/кг (0,0005-0,0500) %
		Бензин автомобильный	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
		Бензин газовый	19.20.21.600	2710 12 110		

1	2	3	4	5	6	7
		стабильный				
15	ГОСТ Р 52660-2006 (ЕН ИСО 20884):2004	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание серы	(5-500) мг/кг
		Бензин автомобильный	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
16	EN ISO 3104:1996	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Вязкость кинематическая	(0,6-2500) мм ² /с
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.42.190	2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Мазут	19.20.28.100	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400	2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		

1	2	3	4	5	6	7
17	EN ISO 5165:1998	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Цетановое число	30-65
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 480 0		
18	EN ISO 6245:	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Зольность	(0,001-0,180) %
		Мазут	19.20.28.100	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
19	EN ISO 20884:2004	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание серы Массовая доля серы	(5-500) мг/кг (0,0005-0,0500) %
		Бензин автомобильный	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0		

1	2	3	4	5	6	7
				2710 12 490 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.21.600	2710 12 110		
20	ASTM D 156	Бензин автомобильный	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Цвет по Сейболту	(минус 16 -30) единиц цвета
		Бензин газовый стабильный	19.20.21.600	2710 12 110		
21	ASTM D 2622-2007	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание серы	(3-500) мг/кг

И.о. генерального директора

Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»

(доверенность № 22/88 от

М. П.



А.В. Юшин