

УОА

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

 Приложение № 1117
 к аттестату аккредитации

 от «__» _____ 20__ г.
 на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «Курский экспертный центр»

наименование испытательной лаборатории (центра)

305031, г. Курск, ул. Пост Кривец, д. 11, комната 11

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. Испытания для целей оценки соответствия смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию						
1.1	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Максимальная величина ускорения (замедления) движения кабины лифта при эксплуатационных режимах и при экстренном торможении	0-50 м/с ²
1.2	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания двери шахты и кабины. Определение тяговой способности канатоведущего шкива	0,0– 10,0 кН
1.3	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Сопротивление изоляции Переходные сопротивления контактов Сопротивление цепи фаза-нуль	0,00-3,00 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
1.4	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Скорость движения кабины	0,001-10 м/с
1.5	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Ожидаемая сила тока короткого замыкания	0-20000 А
1.6	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов	0-1999 лк
1.7	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Влажность и температура воздуха в машинном помещении и шахте лифта	Отн. Влажность (5-95)% Температура (0-50)°С
1.8	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Величина наружных и внутренних углов	0-180°
1.9	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Линейные размеры установки лифта, толщина конструктивных элементов лифта	0-80000 мм
1.10	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Наличие механических опасностей	Соответствует/ Не соответствует
2. Испытания для целей оценки соответствия лифта в течение назначенного срока службы						
2.1	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания двери шахты и кабины. Определение тяговой способности канатоведущего шкива	0,0– 10,0 кН
2.2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Сопротивление изоляции Переходные сопротивления контактов Сопротивление цепи фаза-нуль	0,00-3,00 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
2.3	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Скорость движения кабины	0,001-10 м/с
2.4	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Ожидаемая сила тока короткого замыкания	0-20000 А
2.5	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов	0-1999 лк
2.6	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Влажность и температура воздуха в машинном помещении и шахте лифта	Отн. Влажность (5-95)% Температура (0-50)°C
2.7	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Величина наружных и внутренних углов	0-180°
2.8	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Линейные размеры установки лифта, толщина конструктивных элементов лифта	0-80000 мм
2.9	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Наличие механических опасностей	Соответствует/ Не соответствует
3. Испытания для целей оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы						
3.1	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания двери шахты и кабины. Определение тяговой способности канатоведущего шкива	0,0– 10,0 кН
3.2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Сопротивление изоляции Переходные сопротивления контактов Сопротивление цепи фаза-нуль	0,00-3,00 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
3.3	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Скорость движения кабины	0,001-10 м/с
3.4	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Ожидаемая сила тока короткого замыкания	0-20000 А
3.5	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов	0-1999 лк
3.6	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Влажность и температура воздуха в машинном помещении и шахте лифта	Отн. Влажность (5-95)% Температура (0-50)°C
3.7	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Величина наружных и внутренних углов	0-180°
3.8	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Линейные размеры установки лифта, толщина конструктивных элементов лифта	0-80000 мм
3.9	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Наличие механических опасностей	Соответствует/ Не соответствует
3.10	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	-	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Состояние оборудования лифта	Соответствует/ Не соответствует

**Директор**

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

В.И. Коржов

инициалы, фамилия уполномоченного лица