


Заместитель Руководителя
службы по аккредитации

М.А. Якутова

Приложение №2
к аттестату аккредитации

2016 г.

на 3 листах, лист 1




Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Общество с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и сертификации»
наименование испытательной лаборатории (центра)
Российская Федерация, 153000, г. Иваново, ул. Станко, д.36
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП*	Код ТН ВЭД ТС*	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1.	ГОСТ Р 53402-2009 (п.8.2, п.8.3, п.8.4 (ГИ), п.8.5 (вода), п.8.6 (вода), п.8.7 (вода), п.8.8 (вода). ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 ГОСТ 5761-2005 (п.9.5, п.9.6 (вода), п.9.7 (вода), п.9.8, п.9.9 (вода), 9.10. ГОСТ 5762-2002 (п.8.5, п.8.6 (вода), 8.7 (вода), 8.8 (вода), 8.9. ГОСТ 12893-2005 (п.9.5, п.9.6 (вода), п.9.7, п.9.10, п.9.11 (вода), п.9.13. ГОСТ 21345-2005 (п.8.6, п.8.7 (вода), п.8.8 (вода), п.8.9 (вода), п.8.10, п.8.11, п.8.13. ГОСТ 28343-89 (п.11) ГОСТ 31294-2005 (п.9.6,	Арматура, имеющая номинальный диаметр более 25 мм (до 300мм вкл.) (для оборудования с рабочей средой группы 2), арматура, имеющая номинальный диаметр более 32 мм (до 300мм вкл.) (для оборудования, используемого для газов с рабочей средой группы 2), арматура, имеющая номинальный диаметр более 200 мм (до 300мм вкл.) (для трубопроводов, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 2)	370000	84 81	- испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением испытательной среды; - испытания на герметичность затвора; - испытания на герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений; - испытания на работоспособность; - измерительный контроль.	(0,01-45,0) МПа (0,01-45,0) МПа Наличие/отсутствие утечек ВИК	ТР ТС 0322/2013 ГОСТ 356-80 ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5762-2002 ГОСТ 12893-2005 ГОСТ 21345-2005 ГОСТ 24856-2014 ГОСТ 28343-89 ГОСТ 31294-2005 ГОСТ Р 54808-2011 ГОСТ Р 52760-2007 ГОСТ Р 53671-2009 ГОСТ Р 53672-2009 ГОСТ Р 53673-2009 ГОСТ Р 55023-2012 РД 34.17.302-97 РД 13-06-2006 РД 03-606-03 ГОСТ 18442-80

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП*	Код ТН ВЭД ТС*	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
	п.9.7, п.9.8, п.9.9, п.8.12 (вода), п.9.14. ГОСТ Р 53671-2009 (п.8.5, п.8.6, п.8.7 (вода), п.8.8 (вода), п.8.9 (вода), 8.10 (вода), 8.11 (вода). ГОСТ Р 53672-2009 (разд.7) ГОСТ Р 53673-2009 (п.7.5, п.8.5, п.8.6, п.8.7 (вода), п.8.8 (вода), п.8.9 (вода), п.8.10 (вода), п.8.11 (вода). ГОСТ Р 54808-2011 (раздел 7 вода). ГОСТ Р 55023-2012 (раздел 7).						
2.	ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 ГОСТ Р 52630-2012 (п.8.1, п.8.2, п.8.3.2, п.8.3.3, п.8.7 (УЗК), п.8.8, п.8.11, п.8.12) ГОСТ 949-73 (п.4.1 (ГИ), п.4.8, п.4.9). ГОСТ 9731-79 (п.4.4, п.4.5(ГИ), п.4.6, п.4.7, п.4.8)	Сосуды, предназначенные для газов, сжиженных газов, растворенных под давлением, и паров, используемые для рабочих-сред группы 2 и имеющие: - максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,001 м ³ и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,005 МПа · м ³ ; - максимально допустимое рабочее давление свыше 100 МПа, вместимость свыше 0,0001 м ³ до 0,001 м ³ включи-	360000		•соответствие геометрических размеров и форм, габаритных размеров; • контроль качества поверхностей; • соответствие маркировки; • контроль качества сварных соединений; • испытание на прочность и герметичность.	(0-10000) мм Наличие /отсутствие поверхностных дефектов Соответствует /несоответствует Наличие/отсутствие нарушений сплошности материала (0,01-45,0) МПа	ТР ТС 32/2013 ГОСТ 949-73 ГОСТ 9493-80 ГОСТ 9731-79 ГОСТ 9617-76 ГОСТ 12247-80 ГОСТ 13372-78 ГОСТ 28759.1-90 ГОСТ 28759.2-90 ГОСТ 28759.3-90 ГОСТ 28759.4-90 ГОСТ 28759.5-90 ГОСТ Р 52630-2012 РД 34.17.302-97

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП*	Код ТН ВЭД ТС*	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
		тельно.					РД 13-06-2006 РД 03-606-03 ГОСТ 18442-80
3.	ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 ГОСТ Р 52630-2012 (п.8.1, п.8.2, п.8.3.2, п.8.3.3, п.8.7 (УЗК), п.8.8, п.8.11, п.8.12)	Сосуды, предназначенные для жидкостей, используемые для рабочих сред группы 2 и имеющие: - максимально допустимое рабочее давление свыше 1 МПа, вместимость более 0,01 м ³ и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости, составляющее свыше 1 МПа · м ³ ;	360000		• соответствие геометрических размеров и форм, габаритных размеров; • контроль качества поверхностей; • соответствие маркировки; • контроль качества сварных соединений; • испытание на прочность и герметичность.	(0-10000) мм Наличие /отсутствия поверхностных дефектов Соответствует /несоответствует Наличие/отсутствие нарушений сплошности материала (0,01-45,0) МПа	ТР ТС 32/2013 ГОСТ 9493-80 ГОСТ 9617-76 ГОСТ 12247-80 ГОСТ 13372-78 ГОСТ 28759.1-90 ГОСТ 28759.2-90 ГОСТ 28759.3-90 ГОСТ 28759.4-90 ГОСТ 28759.5-90 ГОСТ Р 52630-2012 РД 34.17.302-97 РД 13-06-2006 РД 03-606-03 ГОСТ 18442-80



Директор ООО «ЦИС»

Латынин А.В.