

17.12.2020
СОКРАЩЕНА

На 3 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательного центра лабораторий нефти и нефтепродуктов
Акционерного общества «СЖС Восток Лимитед» г. Самара.

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НФ48

446200, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, улица Научная, дом 3, строение 1
423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, производственная база №1 ООО «Квинта-Петролеум», Промзона 1956,
кадастровый номер 16:53:03 01 06:0019:0166, инв. № 1956

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Испытательная лаборатория нефти и нефтепродуктов в г. Новокуйбышевск 446200, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Научная, дом 3, строение 1						
1	ASTM D 3242 ГОСТ Р 52658	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин Керосин, керосин технический и осветительный Топливо реактивное керосинового типа	19.20.21 19.20.24 19.20.25	2710 12 2710 19 2710 19	Кислотное число	(0.001÷0.100) мг КОН/г
2	IP 500	Топливо судовое Топливо нефтяное, мазут Вакуумный газойль	19.20.27 19.20.21.400 19.20.28. 19.20.26	2710 19 2710 19 2710 19 2710 20	Содержание фосфора	(0,2÷40) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 17323(метод А)	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин Бензин прямогонный, бензин газовый стабильный, нефтя Топливо дизельное Топливо судовое Топливо легкое нефтяное дистилятное, дистиляты легкие Керосин, керосин технический и осветительный Топливо реактивное керосинового типа	19.20.21 19.20.21.600 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.23 19.20.24 19.20.25	2710 12 2710 12 2710 19 2710 19 2710 19 2710 19 2710 19	Массовая доля меркаптановой серы Сероводород	(0.0003÷0.01) % (3÷100) мг/кг Присутствие/отсутст вие
4	ГОСТ 32328 ASTM D974 ISO 6618 ГОСТ ISO 6618	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин Бензин прямогонный, бензин газовый стабильный, нефтя Топливо дизельное Топливо судовое Топливо легкое нефтяное дистилятное, дистиляты легкие Керосин, керосин технический и осветительный Топливо реактивное керосинового типа Топливо нефтяное дистилятное прочее, дистиляты средние Дистиляты тяжелые, вакуумный газойль, масла нефтяные смазочные, моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные, турбинные, трансмиссионные, прочие	19.20.21 19.20.21.600 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.23 19.20.24 19.20.25 19.20.27 19.20.29	2710 12 2710 12 2710 19 2710 19 2710 19 2710 19 2710 19 2710 19 2710 19	Кислотное число Кислотность	(0,02÷250) мг КОН/г (0,02÷250) мг КОН/100 мл
5	ГОСТ 5066(метод А)	Топливо дизельное Топливо судовое	19.20.21.300 19.20.21.400	2710 19 2710 19	Температура помутнения	(минус 42÷49) °C
6	ASTM D 2710	Бензин прямогонный, бензин газовый стабильный, нефтя Топливо дизельное Керосин, керосин технический и осветительный	19.20.21.600 19.20.21.300 19.20.24	2710 12 2710 19 2710 19	Бромный индекс	(100÷1000) мгBr/100г
7	ASTM D 4739	Масла нефтяные смазочные	19.20.29	2710 19	Щелочное число	(0,0÷250) мг КОН/г
8	ASTM D 2896	Масла нефтяные смазочные	19.20.29	2710 19	Щелочное число	(0,1÷300) мг КОН/г
9	ГОСТ Р 53717 ASTM D56	Керосин, керосин технический и осветительный Топливо реактивное керосинового типа	19.20.24 19.20.25	2710 19 2710 19	Температура вспышки по Тагу	(0÷93) °C
10	ASTM D 5863 (метод А)	Нефть Топливо судовое Топливо нефтяное, мазут	06.10.10 19.20.21.400 19.20.28	2709 900 2710 19 2710 19	Содержание: Ванадия Никеля Железа	(0.5÷500) мг/кг (0.5÷500) мг/кг (3.0÷250) мг/кг
11	ASTM D 5708(метод В)	Нефть Топливо судовое Топливо нефтяное, мазут	06.10.10 19.20.21.400 19.20.28	2709 900 2710 19 2710 19	Содержание: ванадия никеля железа	(50÷500) мг/кг (10÷100) мг/кг (1÷10) мг/кг

Испытательная лаборатория нефти и нефтепродуктов в г. Нижнекамск 423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, производственная база №1 ООО «Квинта-Петролеум», Промзона 1956, кадастровый номер 16:53:03 01 06:0019:0166, инв. № 1956						
1	2	3	4	5	6	7
12	ASTM D 3242 ГОСТ Р 52658	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин Керосин, керосин технический и осветительный Топливо реактивное керосинового типа	19.20.21 19.20.24 19.20.25	2710 12 2710 19 2710 19	Кислотное число	(0.001÷0.100) мг КОН/г
13	ГОСТ Р ЕН ИСО 14596 ISO 14596	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин Топливо дизельное Топливо судовое	19.20.21 19.20.21.300 19.20.21.400	2710 12 2710 19 2710 19	Содержание серы	(0,001÷2.50) % масс
14	ГОСТ 17323(метод А)	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин Бензин прямогонный, бензин газовый стабильный, нафта Топливо дизельное Топливо судовое Топливо легкое нефтяное дистилятное, дистиляты легкие Керосин, керосин технический и осветительный Топливо реактивное керосинового типа	19.20.21 19.20.21.600 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.23 19.20.24 19.20.25	2710 12 2710 12 2710 19 2710 19 2710 19 2710 19 2710 19	Массовая доля меркаптановой серы Сероводород	(0.0003÷0.01) % (3÷100) мг/кг Присутствие/отсутст вие
15	ASTM D 5863 (метод А)	Нефть Топливо судовое Топливо нефтяное, мазут	06.10.10 19.20.21.400 19.20.28	2709 900 2710 19 2710 19	Содержание: Ванадия Никеля Железа	(0.5÷500) мг/кг (0.5÷500) мг/кг (3.0÷250) мг/кг

Управляющий филиалом АО «СЖС Восток
Лимитед» в г. Новороссийск

С. В. Дементьев

