



ПРИКАЗ

от «31» 12 2020 г.
№ ПКЗ-401

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Росстандарт. 24.01.2020

Общество с ограниченной ответственностью «ПКЛ» (РОСС RU.0001.21ЛХ86)

наименование испытательной лаборатории

Российская Федерация, 180004, город Псков, улица Вокзальная, дом 20

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. Оценка соответствия лифта перед вводом в эксплуатацию						
1.1	ГОСТ Р 53782-2010, приложение В, п. В.3.3, В.4.1	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение	(1 – 50) м/с ²
1.2	ГОСТ Р 53782-2010, приложение В, п. В.2.3	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	(0 – 99999) Лк
1.3	ГОСТ Р 53782-2010, приложение В, п. В.3.1	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейная скорость	(0,1 – 10,6) м/с
1.4	ГОСТ Р 53782-2010, приложение В, п. В.4.5	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопrotивление изоляции	1 кОм – 3 ГОм
1.5	ГОСТ Р 53782-2010, приложение В, п. В.4.5	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопrotивление контактов заземляющих проводников	(0,00 – 399) Ом
1.6	ГОСТ Р 53782-2010, приложение В	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение в цепях	(0 – 600) В

на 4 листах, лист 2						
1	2	3.	4	5	6	7
1.7	ГОСТ Р 53782-2010, приложение В, п. В.4.5	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ожидаемая сила тока короткого замыкания	(0 – 6000) А
1.8	ГОСТ Р 53782-2010, приложение В, п. В.4.5	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные величины, геометрические размеры	(0 – 8000) мм
1.9	ГОСТ Р 53782-2010, приложение В	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура	(-10 – +50) °С
1.10	ГОСТ Р 53782-2010, приложение В	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Влажность относительная	(0 – 100) %
1.11	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Технический контроль	Соответствие/ не соответствие
2. Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы						
2.1	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В, п. В.3.1.4	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопrotивление изоляции	1 кОм – 3 ГОм
2.2	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В, п. В.3.1.4	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопrotивление контактов заземляющих проводников	(0,00 – 399) Ом
2.3	ГОСТ Р 53782-2010, приложение В	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение в цепях	(0 – 600) В
2.4	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В, п. В.3.1.4	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ожидаемая сила тока короткого замыкания	(0 – 6000) А

на 4 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
2.5	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В, п. В.4.2.4, В.4.2.5	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение	(1 – 50) м/с ²
2.6	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В, п. В.4.2.2, В.4.1.4, В.3.2.3, В.2.1	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные величины, геометрические размеры	(0 – 8000) мм
2.7	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В, п. В.1	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	(0 – 99999) Лк
2.8	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В, п. В.4.1.1	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейная скорость	(0,1 - 10,6) м/с
2.9	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура	(-10 - +50) °С
2.10	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Влажность относительная	(0 – 100) %
2.11	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Технический контроль	Соответствие/ не соответствие
3. Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы						
3.1	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В, п. В.3.1.4	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопrotивление изоляции	1 КОМ - 3 ГОМ
3.2	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В, п. В.3.1.4	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопrotивление контактов заземляющих проводников	(0,00 – 399) Ом

на 4 листах, лист 4						
1	2	3	4	5	6	7
3.3	ГОСТ Р 53782-2010, приложение В	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение в цепях	(0 – 600) В
3.4	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В, п. В.3.1.4	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ожидаемая сила тока короткого замыкания	(0 – 6000) А
3.5	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В, п. В.4.2.4, В.4.2.5	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение	(1 – 50) м/с ²
3.6	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В, п. В.4.2.2, В.4.1.4, В.3.2.3, В.2.1	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные величины, геометрические размеры	(0 – 8000) мм
3.7	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В, п. В.1	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	(0 – 99999) Лк
3.8	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В, п. В.4.1.1	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейная скорость	(0,1 – 10,6) м/с
3.9	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура	(-10 – +50) °С
3.10	ГОСТ Р 53783-2010, приложение В	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Влажность относительная	(0 – 100) %
3.11	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	483600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Технический контроль	Соответствие/ не соответствие

Генеральный директор ООО «ПКЛ»

А. В. Шунин