27.11.2020

СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «ТестСертифико»

наименование испытательной лаборатории (центра)

141190, РОССИЯ, Московская область, г. Фрязино, проезд Окружной, д. 13 Б, пом. 8, 18 а, 18 б

адреса мест осуществления деятельности

№ п-п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ IEC 60335-2-34 Прил.АА	Мотор-компрессоры (кроме включенных в состав сверхкритических систем охлаждения и систем с воспламеняемым хладагентом)	28.13.23.000	8414300000	Ток	0 – 1000 А
					Временной интервал	0 – 7200 с
					Температура	0 -1300 °С
	Прил.ВВ				Совместимость проводов обмоток,	Обеспечена / не обеспечена
	Прил. СС				Совместимость шнура крепления обмотки и изоляции	Обеспечена / не обеспечена
2.	ГОСТ 2933 р.3, 4, 5	Аппараты на переменное напряжение до 1000 В и постоянное напряжение до 1200 В (далее - аппараты): автоматические и неавтоматические выключатели, разъединители, контакторы, магнитные пускатели, реле, контроллеры, предохранители, резисторы, реостаты и другие аппараты	-	-	Оценка конструкции	-
	п.1.3, 1.4, 4.2.1				Температура окружающей среды	- 20 – 50 °С
					Относительная влажность	0 – 100 %
					Атмосферное давление	300 – 1200 гПа
	р.5, р.8, р.9				Временные интервалы	0 – 15 ч
	р.5				Температура	0 -1300 °С
	п.2.5				Масса	0 – 600 кг
	п.2.6, п.2.9				Линейные размеры	0 – 5 м
	п.2.6				Угловые размеры	0 – 180
	п.2.10				Усилие	0 – 1000 Н
	п.3.11, р.4, р.5, р.6, р.8, р.9				Электрическое сопротивление	0 – 500 МОм
					Ток	0 – 1000 А
	р.4				Электрическое напряжение	0 – 600 В
	р.5, р.6				Испытательное напряжение	0 -10 кВ
	р.5, .р.8, р.9				Испытательный ток	0 – 33 А
					Испытательная частота	45 – 500 Гц
					Мощность	0 – 999 МВт
					Коэффициент мощности	-1 – 1
	р.10				Давление	0 – 16 МПа

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004) р. 4	Машины и оборудование	28.24.11.000 28.49.12 28.99.39.190 28.29.22 27.51.24.180 27.51.11 27.51.11.110 27.51.11.120 27.51.12 27.51.23.130 27.51.24.190 27.51.13 27.51.13.110 27.51.2 27.51.15 28.94.4 28.94.14 27.51.30.000 28.30.40 28.30.86.110 28.30.86.130 28.12.2013 28,13 28.13.1 28.13.2 28.13.21 28.13.21.000 27.90.11.000 27.12	3926, 4010, 4205, 5910, 7228, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309 00, 7310, 7311 00, 7321, 7322, 7325, 7326, 7411, 7412, 7419, 7508, 7608, 7611 00 000 0, 7612, 7613 00 000 0, 7613, 7616, 7907 00 000, 8108, 8113 00, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8210, 8307, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8408, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8424, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8440, 8441, 8442, 8443, 8424, 8444, 8445, 8446, 8447, 8449, 8450, 8451, 8452, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466,	Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, Уровень вибрации: от 56 до 174 дБ (отн. 1 мкм/с^2) (Опорный уровень виброускорения: 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с^2)
4.	ГОСТ 12.1.012-2004 Р. 4, Приложение А	Машины и оборудование Нет метода			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
5.	ГОСТ 12.1.003-2014 Р.7,8 приложение А	Машины и оборудование			Шум. Звуковое давление. Показатели направленности излучения шума, импульсного шума. Уровни звуковой мощности.	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
6.	ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) приложение А	Машины и оборудование			Шум. Звуковое давление. Показатели направленности излучения шума, импульсного шума. Уровни звуковой мощности.	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
7.	ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204:1995) Р.10, ПРИЛОЖЕНИЕ А	Машины и оборудование			Шум. Звуковое давление. Показатели направленности излучения шума, импульсного шума. Уровни звуковой мощности.	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
	Р.12				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
8.	ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995) р. 6	Машины и оборудование			Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
	рр. 7, 8				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
	р. 9				Соответствие документации, конструкции, комплектующих	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8483, 8486, 8487, 8500, 8501, 8502, 8508, 8509, 8511, 8514, 8515, 8516, 8517, 8520, 8527, 8528, 8543, 8609 00, 8704, 9010, 9017, 9026, 9027, 9028, 9030, 9032, 9017, 9617	изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	
	р. 10				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
					Временные интервалы.	от 2 нс
	р. 11				Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
9.	ГОСТ 23941-2002 р.3, 4	Машины и оборудование			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление. Показатели направленности излучения шума, импульсного шума. Уровни звуковой мощности.	Уровень шума: 33-150 дБ (Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа)
					Временные интервалы.	от 2 нс
	р. 5, 6				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
10.	ГОСТ 12.2.030-2000 П.5	Машины ручные. Шумовые характеристики.	28.92 28.25 28.99 28.22	7308 8414 8415 8425 8428 8429 8430 8467 8479	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное давление воздуха	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
11.	ГОСТ 31325 (ИСО 4872:1978) Р.7	Строительное оборудования, работающего под открытым небом	25.73 26.51 28.13 28.22 28.24 28.29 28.3 28.92 28.30	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8413, 8414, 8419, 8424, 8425, 8428, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8465, 8467, 8468, 8474, 8479, 8509, 8516	Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10-6 м/с2
12.	ГОСТ 17770 Приложение 2	Машины ручные	25.73 26.51 28.13 28.22 28.24	8201 8202 8203 8204 8205	Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10-6 м/с2
13.	ГОСТ 12.2.030	Машины ручные			Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Временные интервалы.	от 2 нс

1	2	3	4	5	6	7
			28.29 28.30 28.92 25.73 28.24	8207 8208 8413 8414 8419 8424 8425 8428 8432 8433 8435 8436 8437 8465 8467 8468 8474 8479 8509 8516	Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
14.	ГОСТ IEC 61029-2-9 Р.8	Торцовочные пилы			Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	Р.19				Усилия	от 0,05 до 50 кН
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
15.	ГОСТ Р ИСО 28927-2 Р.6	Гайковерты ударные и безударные и шуруповерты			Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10-6 м/с2
	Р.7				Объемная скорость	0,01 до 250 л/мин
	Р.8				Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см2
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
16.	ГОСТ Р ИСО 28927-3 Р.6	Машины полировальные, круглошлифовальные, орбитальные шлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10-6 м/с2
	Р.7				Объемная скорость	0,01 до 250 л/мин
	Р.8				Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см2
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
17.	ГОСТ Р ИСО 28927-5 Р.6	Машины сверлильные ударные и безударные			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10-6 м/с2
	Р.7				Объемная скорость	0,01 до 250 л/мин
	Р.8				Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см2
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
18.	ГОСТ Р ИСО 28927-8 Р.6	Пилы ножовочные, дисковые и осциллирующие, напильники и полировальные машины возвратно-поступательного действия			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10-6 м/с2
	Р.7				Объемная скорость	0,01 до 250 л/мин
	Р.8				Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см2

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
19.	ГОСТ Р ИСО 28927-10 Р.6 Р.7 Р.8	Молотки, ломы и перфораторы			Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Вибрация. Частота, урвень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10-6 м/с2
					Объемная скорость	0,01 до 250 л/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см2
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
20.	ГОСТ 30723-2001 (ИСО 6533-93, ИСО 6534-92) Пункт 3	Машины для лесного хозяйства	28.22, 28.24, 28.92, 28.99, 28.30, 28.49, 27.52, 28.94, 27.51, 28.25, 25.30	8419, 8427, 8432, 8436, 8467, 8479, 8704, 8421, 8450, 8451, 8509, 8543, 8414, 8415	Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Трекингостойкость при испытательном напряжении от 0 до 600 В	обеспечена/не обеспечена
					Линейные размеры	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Временные интервалы	от 2 нс
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 до плюс 60 °С и влажности от 25 до 98%	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Износостойкость при усилии испытательного воздействия от 0 до 300 кН, от 0 до 999999 циклов.	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание. Энергия удара от 0 до 2 Дж, усилие 13±1 кН, высота сбрасывания 1 м	есть/нет
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 600 кгс/см^2
					Крутящий момент	от 0 до 12 Нм
					Степени защиты оболочек (IP) по ГОСТ 14254.	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9
					Доступ к опасным частям	есть/нет
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Температура окружающей среды	от минус 70 до плюс 250 °С
					Температура наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
21.	ГОСТ 12893-2005 р. 5	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные.			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры	от 0 мм до 100 м
	р. 6				Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры	от 0 мм до 100 м
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от 0 до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
	р. 9				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорно-регулирующих органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от 0 до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Временные интервалы.	от 2 нс
22.	ГОСТ Р 55020- 2012 р. 4	Арматура для магистральных газопроводов			Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -50 до +1300 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов при неразрушающем контроле	от 0 мм до 100 м
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Шероховатость поверхности	от 0,05 до 10,0 мкм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Твердость металлов	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV
	р. 7				Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					Абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Линейные размеры, расстояния	от 0 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
23.	ГОСТ 17335-79 раздел 2	Насосы объемные			Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура рабочей среды, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 6000 л/с
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 6000 кг
24.	ГОСТ 12.2.133-94 р. 4	Компрессоры и насосы вакуумные.			Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
	р. 6				Температура наружных частей и органов управления, испытательных сред	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН

1	2	3	4	5	6	7
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг
25.	ГОСТ Р 52615 -2006 (ЕН 1012 - 2:1996) Р.8	Вакуумные насосы			Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД, включая анализ риска.	соответствует/не соответствует
					Температура рабочих сред, наружных частей и органов управления	От -40 °С до +400 °С
					Линейные размеры, расстояния	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Параметры механической безопасности – острые кромки, выступающие опасные части.	наличие / отсутствие
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Эргономические характеристики	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Стойкость, устойчивость к вибрации и ударам при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц при испытательных воздействиях от 0,8 до 1600 Гц	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Стойкость, устойчивость к воздействию температуры от минус 70 °С до плюс 250 °С и влажности от 0 до 100 %	стойкость/устойчивость обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость при углах наклона от 0 до 45°	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность. Наличие дефектов и деформаций по результатам испытаний на удар или сбрасывание.	есть/нет
					Наличие и размеры дефектов конструкции и сварных швов	от 0 мм до 100 м
					Электрическое напряжение	от 1 нВ до 30 кВ
					Электрический ток	от 0,01 мкА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 0,002 Ом до 1 ТОм
					Частота переменного тока	от 10 до 400 Гц
					Электрическая мощность	от 1 ВА до 10000 кВА
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 10 кВ)	обеспечена/не обеспечена
					Электрические зазоры и пути утечки	от 0,001 до 1000 мм
					Шум. Звуковое давление	до 140 дБ относительно 20 мкПа
					Вибрация. Частота, уровень виброускорения	от 0,5 до 7000 Гц, от 76 дБ до 185 дБ относительно 10^{-6} м/с2
					Прочность, плотность деталей, работающих под давлением рабочей среды, герметичность соединений и запорных органов	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 40 МПа
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0,2 до 12 Нм
					Масса	от 0,02 г до 600 кг

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ Р 55020 пп. 4 – 6, 7	Арматура трубопроводная промышленная, показывающие и предохранительные устройства, устройства и приборы безопасности	22.21.10.130 25.29.12 25.30.12.115 25.91.11.000 28.12 28.13.2 28.21 28.25 28.29 28.93 28.99 29.10 29.20 25.30 25.30.12 26.51.65 28.14.11 28.29.12 28.99.39 28.29.11 28.99.52 28.25.11	3917 3923 3926 6906 00 000 0 7303 7304 7305 7306 7307 7309 00 7310 7311 00 7411 7412 7419 7507 7508 7608 7609 00 000 0 7611 00 000 0 7613 00 000 0 7612 7907 00 000 8307 8402 8403 8404 8405 8419 8424 8438 8451 8479 8484 8487 8609 00 8716 31 000 0 9617 00 000 9019 8481 9025 9026 9028 9031 9032 7228 7308 7325 7326 8108 8207 8413 8414 8417	Температура окружающей среды	от минус 70 °С до плюс 250 °С
					влажность окружающей среды;	от 0 до 100 %
					абсолютное атмосферное давление	от 300 до 1200 гПа
					Линейные размеры, расстояния безопасности.	от 0,001 мм до 100 м
					Угловые размеры	от 0 до 360°
					Соответствие документации, конструкции, комплектующих изделий и функционирования образца заявленному типу и требованиям НД.	соответствует/не соответствует
					Температура	От -50 °С до +1500 °С
					Прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов	обеспечена/не обеспечена
					Герметичность запорных элементов, соединений и уплотнений	обеспечена/не обеспечена
					Утечка рабочей среды	Воздух от 0,073 до 8000 $см^3$/мин Вода от 0,009 до 8,000 $см^3$/мин
					Давление, перепад давления	от -100 кПа до 16МПа
					Параметры резьбовых соединений	соответствие/несоответствие
					Толщина конструкционного элемента	от 0,8 до 300 мм
					Толщина покрытия	Покрытия на магнитных металлах: от 0 до 5000 мкм Покрытия на немагнитных металлах: от 0 до 2000 мкм
					Твердость металла	от 22 до 68 HRC от 100 до 450 НВ от 100 до 950 HV
					Качество сварных швов, деталей конструкции. Размеры дефектов	от 0,1 до 1000 мм
					Термовлагостойкость	обеспечена/не обеспечена
					Механическая устойчивость	обеспечена/не обеспечена
					Виброустойчивость, вибропрочность, сейсмостойкость	обеспечена/не обеспечена
					Механическая прочность (наличие и размеры дефектов и деформаций)	есть/нет
					Механическая безопасность (доступ к опасным частям)	соответствие/несоответствие
					Конструкция и размеры защитных ограждений	соответствие/несоответствие от 0,001 мм до 100 м
					Угловые скорости подвижных частей	от 30 до 300 000 об/мин
					Линейные скорости подвижных частей	от 0,10 до 1999 м/мин
					Временные интервалы.	от 2 нс
					Маркировка, отличительная окраска, знаки безопасности	соответствие/несоответствие
					Функционирование автоматических систем безопасности	соответствие/несоответствие
					Расход газовых сред	от 0,03 до 3,0 $м^3$/ч
					Расход жидких сред.	от 0,04 до 1,6 $м^3$/ч
					Усилия	от 0,05 до 5 кН
					Крутящие моменты	от 0.2 до 12 Нм

1	2	3	4	5	6	7
				8418 8421 8425 8426 8428 8430 8431 8467 8468 8474 8483 8501 8514 8515 8543		

Генеральный директор
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.Б. Лученко
инициалы, фамилия