

Область аккредитации испытательного центра

Испытательного центра строительной продукции «Уралстройсертификация»

Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «Уралстройсертификация»

620078, РОССИЯ, Свердловская обл., Екатеринбург г, Гагарина ул, д. 28 Д, пом. № 214, 217, П-19.1, П-17а, П-18а

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 7025	Кирпич и камни керамические и силикатные Камни бетонные стеновые	23.20.11 23.20.12 23.32.1 23.32.11 23.6 23.61.11 23.65.11	6802 00 000 0 6806 00 000 0 6810 11 000 0 6811 00 000 0 6904 10 000 0 6904 90 000 0	Истинная плотность	(100,0-3000) кг/м ³
2.	ГОСТ 26254	Здания и сооружения Кирпич и камни керамические и силикатные Кирпич и камни силикатные Камни бетонные стеновые Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты	23.20.11 23.20.12 23.32.1 23.32.11 23.6 23.61.11	7308 00 000 0 7610 00 000 0 6810 11 000 0 6904 10 000 0 6904 90 000 0 9406 00 000 0	Теплопроводность	(0,01–1,0) Вт/(м·°C)
					Сопротивление теплопередаче	(0,1-9,0) (м ² ·°C)/ Вт

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 379	Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные	23.20.11 23.20.12 23.32.1 23.32.11 23.6 23.61.11 23.65.11	6904 10 000 0 6904 90 000 0 6810 11 000 0	Прочность сцепления декоративного покрытия с поверхностью лицевых изделий	(0,1–5,0) МПа
4.	ГОСТ 4001	Камни стеновые из горных пород	08.11.1 23.61.11	6802 10 000 0	Геометрические параметры	(0-1000) мм
					Показатели внешнего вида	Количество отбитых углов и сколов ребер (0-2) шт. Длина скола (5-45) мм
					Глина в комках	Наличие глины в комках Отсутствие глины в комках
					Прочность	(4,0-2000) кг/см ²
					Средняя плотность	(0-2600) кг/м ³
5.	ГОСТ 30629	Материалы и изделия облицовочные из горных пород Камни стеновые из горных пород Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий	08.11.1 23.20.11 23.20.12 23.32.11 23.6 23.61.11 23.65.11	6801 00 000 0 6802 00 000 0 6802 10 000 0	Геометрические параметры	(0-1000) мм
					Показатели внешнего вида	Наличие-отсутствие повреждений, сколов, загрязнений
					Предел прочности на растяжение при изгибе	(8-40) МПа
					Истираемость	(0,1–5,0) г/см ²
					Внутренняя неоднородность	Коэффициент камненасыщения до 95%
6.	ГОСТ 6133	Камни бетонные стеновые	23.61.11 23.61.12	6810 11 000 0	Геометрические параметры	(0,05-1000) мм

1	2	3	4	5	6	7
		- из тяжелых бетонов на цементном и шлаковом вяжущем - из тяжелых бетонов на шлаковом вяжущем - из облегченных бетонов на силикатном вяжущем - из легких бетонов на шлаковом и известковом вяжущем	23.69		Показатели внешнего вида	Количество раковин, наплывов, впадин, сколов, отбитостей. Размеры дефектов (1-59) мм
7.	ГОСТ 13015	Изделия бетонные и железобетонные для строительства Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие	23.20 23.5 23.6 23.61.1	6806 00 000 0 6810 11 000 0	Геометрические параметры Внешний вид	(0,05–45000) мм Категория бетонной поверхности А1-А7
8.	ГОСТ 25485	Бетоны ячеистые Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие Полистиролбетон	23.61.11 23.61.12 23.64 23.69	6807 10 900 0 6810 11 000 0 6810 99 000 0	Морозостойкость	(5–150) циклов
9.	ГОСТ 16588 п.1, п.2	Блоки оконные деревянные со стеклопакетами	16.10. 16.10.10 16.10.21 16.10.3 16.21 16.21.22. 16.23.1 22.23.14 16.23.19 16.23.2	4406 00 000 0 4418 00 000 0	Влажность	(0,1–90,0) %
10.	ГОСТ 26433.0	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей	16.23.1 22.23.14 23.61.12	3925 20 000 0 4418 00 000 0 6810 00 000 0	Геометрические параметры	(0,05–45000) мм

1	2	3	4	5	6	7
		Блоки оконные из алюминиевых сплавов Блоки оконные деревянные со стеклопакетами Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей Камни бетонные и железобетонные бортовые Плиты бетонные тротуарные	23.69 23.69.19 24.42.22 25.12.10	6810 11 000 0 6810 99 000 0 7610 00 000 0		
11.	ГОСТ 26433.1	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей Блоки оконные из алюминиевых сплавов Блоки оконные деревянные со стеклопакетами Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей Камни бетонные и железобетонные бортовые Плиты бетонные тротуарные	08.11 16.23.1 23.61.12 23.69 23.69.19 22.23.14 24.42.22 25.12.10	3925 20 000 0 4418 00 000 0 6810 00 000 0 6810 11 000 0 6810 99 000 0 7610 00 000 0	Геометрические параметры	(0,05–45000) мм

1	2	3	4	5	6	7
12.	ГОСТ 8735	Песок для строительных работ Смеси золошлаковые Растворы строительные Бетоны тяжелые и мелкозернистые Бетоны легкие Полистиролбетон Щебень и песок декоративные из природного камня Смеси песчано-гравийные для строительных работ Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов Щебень и песок из пористых горных пород Материал строительный «Гравилат» Смесь буролитовая Смесь сухая ремонтная Скрепа М500	08.12 08.12.13 24.45.3 38.21.4 38.32.22 38.32.29 23.20.13 23.64 23.6 23.61 23.20 19.20.42 23.99.13 23.61.11 08.12.12 23.99.13 38.32.219.20.42 23.99.12 23.99.13	2505 10 000 0 2620 19 000 0 6810 99 000 0 3816 00 000 0 6810 00 000 0 6810 11 000 0 2517 10 000 0 3816 00 000 0 6810 99 000 0 2505 90 000 0 6810 99 000 0 3214 90 000 9 3824 40 000 0 6810 00 000 0	Морозостойкость	(5–500) циклов

1	2	3	4	5	6	7
		Смесь сухая гидроизоляционная Скрепа™ М600 инъекционная Смеси сухие гидроизоляционные дисперсные системы «Пенетрон» Смеси сухие гидроизоляционные дисперсные системы «ГИДРОХИТ» Смеси сухие строительные на цементном вяжущем Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем Материалы строительные нерудные из отсеков дробления плотных горных пород при производстве щебня				

1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ 8269.0	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ Смеси золошлаковые Бетоны тяжелые и мелкозернистые Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути Щебень и песок декоративные из природного камня Камень бутовый Смеси песчано-гравийные для строительных работ Смеси щебеночно- гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона	08.12 08.12.13 24.45.3 38.21.4 38.32.22 38.32.29 23.6 19.20.42 23.99.13 08.11.12 08.12.12 23.64 08.12.12 23.99.13 38.32.2	2517 10 000 0 2620 19 000 0 3816 00 000 0 6810 00 000 0 2618 00 000 0 2517 10 000 0 6810 11 000 0 2512 00 000 0 6807 00 000 0 2621 90 000 0 6807 00 000 0	Предел прочности при сжатии	(0,5-160) МПа

1	2	3	4	5	6	7
		Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты Щебень и песок из пористых горных пород Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства Камень бутовый Материалы строительные нерудные из отсеков дробления плотных горных пород при производстве щебня Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ				

1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ 8269.1	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ Смеси золошлаковые Бетоны тяжелые и мелкозернистые Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона Материалы строительные нерудные из отсеков дробления плотных горных пород при производстве щебня	08.11.12	2517 00 000 0	Массовая доля влаги	(0-100) %
			08.11.2	2620 19 000 0	Потеря массы при прокаливании	(0-30) %
			08.11.20	2621 00 000 0		
			08.12	2621 90 000 0		
			08.12.12	3816 00 000 0		
			08.12.13	6810 00 000 0		
			08.91.19	6810 11 000 0		
			08.99.1			
			16.10.23			
			16.29.14			
			20.13.24			
			20.13.43			
			20.14.71			
			20.14.72			
			20.16			
			22.19.50			
			23.20.13			
			23.6			
			23.61			
			23.64			
			23.99.12			
			23.99.13			
			24.45.3			
			36.61.1			
			38.21.4			
			38.32.22			
			38.32.29			
			53.61.1			
15.	ГОСТ 28013	Растворы строительные	23.20.13 23.64	6810 99 000 0	Концентрация рабочего раствора	Требования стандартов и технических условий на добавки конкретных видов

1	2	3	4	5	6	7
					Температура растворяемых смесей	(1,0–60,0) °C
16.	ГОСТ 5802	Панели наружные бетонные и железобетонные	23.20 23.20.13 23.6 23.61.12 23.64 23.99.12 23.69.19	3214 90 000 9 3816 00 000 0 6810 00 000 0 6810 91 000 0 6810 99 000 0	Подвижность	Погружение конуса (0,1–20,0) см
					Плотность	(10–3000) кг/м³
					Расслаиваемость	(0,1–80,0) %
					Водоудерживающая способность	(0,1–90,0) %
					Прочность на сжатие	(0,1–120) МПа
					Средняя плотность	(100,0–3000) кг/м³
					Влажность	(0,01–1,0) %
					Водопоглощение	(0,1–20) %
					Морозостойкость	(5–200) циклов
17.	ГОСТ 10181	Камни бетонные и железобетонные бортовые Панели наружные бетонные и железобетонные Плиты бетонные тротуарные	23.20 23.20.13 23.6 23.61 23.61.1 23.61.12 23.64 23.65.11 23.69.19	2517 10 000 0 3816 00 000 0 6807 00 000 0 6810 11 000 0 6810 91 000 0 6810 99 000 0 6811 00 000 0	Удобоукладываемость	расплав конуса (1,0–70,0) см; жесткость (1,0–60,0) с;
					Средняя плотность	(100,0–3000) кг/м³
					Температура	(1,0–60,0) °C
18.	ГОСТ 7473	Смеси бетонные Смеси строительные (буролитовые) для дорожных работ	23.20.13 23.6 23.64	6810 99 000 0	Температура бетонной смеси	(5–60)°C
19.	ГОСТ 28570	Бетоны Бетоны легкие Смеси сухие строительные на цементном вяжущем	23.20 23.6 23.61.1 23.61.12 23.64	6806 00 000 0 6810 00 000 0	Прочность на растяжение при изгибе	(0,1–20,0) МПа

1	2	3	4	5	6	7
		Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем Плиты бетонные тротуарные	23.65.11 23.69.19			
20.	ГОСТ 12730.4	Бетоны Бетоны тяжелые и мелкозернистые Бетоны легкие	23.6 23.61.1 23.64	3816 00 000 0 6807 00 000 0 6810 00 000 0	Пористость	(0,01–80,0) %
21.	ГОСТ 27005	Бетоны легкие и ячеистые Бетоны легкие Панели наружные бетонные и железобетонные	23.61.1 23.61.12 23.69.19	6807 00 000 0 6810 91 000 0 6810 99 000 0	Средняя плотность	(100-2000) кг/м ³
22.	ГОСТ Р 51263	Полистиролбетон	23.61 23.64	6810 11 000 0 6810 99 000 0	Средняя плотность гранул	(1,0–100,0) кг/м ³
					Жесткость полистиролбетонных смесей	(1,0–60,0) с
					Расслаиваемость	(0,1–80,0) %
23.	ГОСТ 5742	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные	23.61.1 23.99.19	6810 11 100 0	Геометрические параметры	(1,0–2500) мм
					Отклонение от перпендикулярности	(1,0–2500) мм
					Однородность структуры	Однородная структура, без расслоений, пустот трещин и посторонних включений Не однородная структура
					Размеры отбитости притупленности углов и ребер	(0,05-30) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Искривление поверхностей и ребер	(0,05-10) мм
24.	ГОСТ 26602.1	Стеклопакеты клееные строительного назначения	16.23.1 22.23.14 24.42.22 25.12.10	3925 20 000 0 4418 00 000 0 7008 00 000 0 7610 00 000 0	Сопротивление теплопередаче	(0,2-1,5) м ² ·°С/Вт
25.	ГОСТ 24033	Блоки оконные Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей Блоки оконные деревянные со стеклопакетами	16.23.1 22.23.14 24.42.22 25.12.10	3925 20 000 0 4418 00 000 0 7610 00 000 0	Надежность	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по надежности Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по надежности
					Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки	(10-800) Н
					Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки	(10-800) Н
					Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки	(400-800) Н
26.	ГОСТ 15140	Блоки оконные Блоки оконные деревянные со стеклопакетами	2216.10. 16.10.21 16.21	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Адгезия	Баллы (1–4) или баллы (1 ₁ –3 ₁)

1	2	3	4	5	6	7
		Грунтовки антикоррозионные Грунтовки антикоррозионные Эмали	16.21.22. 16.23.1 16.23.19 16.23.2 20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 22.23.14 24.42.22 25.12.10	3925 20 000 0 4418 00 000 0 7610 00 000 0		
27.	ГОСТ 30674	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей	22.23.14 24.42.22 25.12.10	3925 20 000 0	Показатели внешнего вида	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по показателям внешнего вида Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по показателям внешнего вида
					Работа оконных приборов	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по работе оконных приборов Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по работе оконных приборов
28.	ГОСТ 21519	Блоки оконные из алюминиевых сплавов	24.42.22 25.12.10	7610 00 000 0	Геометрические параметры	(0,05-2000) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Показатели внешнего вида	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по показателям внешнего вида Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по показателям внешнего вида
					Работа оконных приборов	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по работе оконных приборов Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по работе оконных приборов
					Плотность прилегания уплотняющих прокладок в притворах	Удовлетворительно Неудовлетворительно
					Прочность (несущая способность) угловых соединений	(700-1000) Н
29.	ГОСТ 2140	Блоки оконные деревянные со стеклопакетами Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи Лесоматериалы круглые хвойных пород	02.20.11 16.10. 16.10.1 16.10.3 16.10.10 16.10.21 16.21 16.21.22.	4403 10 000 9 4406 00 000 0 4418 00 000 0 4418 60 000 0	Пороки в шпоне	Без дефектов Дефекты размерами (0,05–200) мм

1	2	3	4	5	6	7
		Бруссы деревянные для стрелочных переводов Бруссы мостовые деревянные	16.23.1 16.23.19 16.23.2 20.30.22 22.23.14 24.42.22 25.12.10			
30.	ГОСТ 24700	Блоки оконные деревянные со стеклопакетами	22.23.14 24.42.22 25.12.10	4418 00 000 0	Геометрические параметры	(0,05-2400) мм
					Провес в сопряжении смежных деталей	(0,05-3) мм
					Плотность прилегания и правильность установки уплотняющих прокладок	Удовлетворительно Неудовлетворительно
					Наличие и расположение подкладок, функциональных отверстий, оконных приборов, крепежных и других деталей	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям
					Прочность угловых соединений по схеме А	(500-1500) Н
					Работа оконных приборов	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по работе оконных приборов Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по работе оконных приборов
					Водостойкость клеевых соединений	(0,1-15) МПа

1	2	3	4	5	6	7
31.	ГОСТ 25100	Грунты Почво-грунт Грунт дисперсный техногенный Грунт техногенный природный Материал строительный, природный для рекультивации шламовых амбаров Смеси грунтошламовые отвержденные	08.12 08.12.11 08.12.12 08.12.22 08.91.19 08.92.10 19.20.42 23.20.13 23.99.13	2505 90 000 0 3816 00 000 0	Предел прочности на одноосное сжатие скальных и полускальных грунтов	(1-200) МПа
32.	ГОСТ 5180	Грунты не мерзлые Смеси щебеночно- гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства Смеси строительные (буролитовые) для дорожных работ Шлам термообезвреженный Грунт техногенный природный Грунт термически обезвреженный Материал строительный, природный для	08.12 08.12.11 08.12.12 08.12.22 08.91.19 08.92.10 19.20.42 23.20.13 23.99.13	2505 90 000 0 2512 00 000 0 2517 00 000 0 3816 00 000 0 6807 00 000 0 6810 99 000 0	Граница раскатывания (пластичности) Плотность частиц засоленного грунта	(0,1–10,0) ед. Удовлетворяет предъявляемым требованиям по плотности частиц засоленного грунта Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по плотности частиц засоленного грунта

1	2	3	4	5	6	7
		рекультивации шламовых амбаров Материал строительный «Гравилат»				
33.	ГОСТ 12248	Грунты Смеси строительные (буролитовые) для дорожных работ Грунт дисперсный техногенный Материал строительный, природный для рекультивации шламовых амбаров	08.12 08.12.11 08.12.12 08.12.22 08.91.19 08.92.10 19.20.42 23.20.13 23.99.13	2505 90 000 0 6810 99 000 0	Предел прочности на одноосное сжатие полускальных грунтов Влажность грунта Относительная усадка по диаметру Относительная усадка по объему	(0-200) МПа (0-100) % (0,05-100) мм Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям)
34.	ГОСТ 12536 (п.4.2, 4.3, 4.5)	Грунты Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства Смеси строительные (буролитовые) для дорожных работ Грунт дисперсный техногенный Грунт техногенный природный	08.12 08.12.11 08.12.12 08.12.22 08.91.19 08.92.10 19.20.42 23.20.13 23.99.13	2505 90 000 0 2512 00 000 0 2517 00 000 0 6807 00 000 0 6810 99 000 0	Гранулометрический (зерновой) состав ареометрическим методом	(0,05-300) мм

1	2	3	4	5	6	7
		Материал строительный, природный для рекультивации шламовых амбаров				
35.	ГОСТ 30491	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства	08.99.1 23.99.12 23.99.13	6807 00 000 0	Оптимальная влажность	(0,3-25) %
					Предел прочности при сжатии	(0,5-50) МПа
					Морозостойкость	(1-100) циклов
36.	ГОСТ 23558	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства Смеси строительные (буролитовые) для дорожных работ Грунт песчаный техногенный для земляных работ Панели наружные бетонные и железобетонные	08.12 08.12.11 08.12.12 08.12.22 08.91.19 08.92.10 19.20.42 23.20.13 23.61.12 23.69.19 23.99.13	2505 90 000 0 2512 00 000 0 2517 00 000 0 6807 00 000 0 6810 91 000 0 6810 99 000 0	Прочность	(1-70) МПа
					Морозостойкость	(1-50) циклов
37.	ГОСТ 26134	Бетоны	23.6 23.61.12	2517 10 000 0 6810 00 000 0	Морозостойкость	(1-1000) циклов

1	2	3	4	5	6	7
		Камни бетонные и железобетонные бортовые Плиты бетонные тротуарные	23.64 23.69.19	6810 99 000 0		
38.	ГОСТ 31356	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем Смесь сухая ремонтная Скрепа М500 Клей «ПенеПокси» Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем	20.52 20.59 22.19 23.20 23.64 23.99	3214 90 000 9 3506 99 000 0 6810 00 000 0	Отбор проб Подвижность Водопоглощение Прочность сцепления (адгезии) Морозостойкость	- (0,05-260) мм (0-09) кг/(м ² ·ч ^{0,5}) (0-20) % (0,1-15) МПа (1-500) циклов
39.	ГОСТ 270	Резина Гидроизоляционная эластичная лента ПенеБанд С Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков	20.52 20.59 22.19 23.20 23.64 23.99	4008 00 000 0 4008 21 900 0	Отбор образцов	-
40.	ГОСТ 20022.5	Защита древесины Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи Брусья деревянные для стрелочных переводов Брусья мостовые деревянные	16.10.3 16.10.10		Поглощение защитного средства	(80-150) кг/м ³
41.	ГОСТ 9463	Лесоматериалы круглые хвойных пород	02.20.11 16.10.10	4403 10 000 9	Качество древесины	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по качеству древесины

1	2	3	4	5	6	7
						Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по качеству древесины
42.	ГОСТ 8816	Бруссы деревянные для стрелочных переводов	16.10.3 16.10.10	4406 00 000 0	Порода древесины	Отсутствие пороков древесины Наличие пороков древесины (0,05-700) мм
					Способ пропитки	Автоклавная пропитка Не автоклавная пропитка
43.	ГОСТ 28450	Бруссы мостовые деревянные	16.10.3 16.10.10	4406 00 000 0	Покоробленность	Стрела прогиба (0-1) %
44.	ТУ 21-10-69-89	Камень бутовый	08.11.12 08.12.12	2517 00 000 0	Крупность кусков	(0,05-1000) мм
					Прочность	(0,5-200) МПа
					Средняя плотность	(1000-10000) кг/м ³
					Насыпная плотность	(1000-10000) кг/м ³
45.	ГОСТ 22688	Известь строительная	23.5	2522 00 000 0	Влажность	(0-10) %
					Предел прочности при изгибе и сжатии	(0,5-20) МПа
46.	ГОСТ 24332	Кирпич и камни силикатные	23.61.11	6904 10 000 0	Предел прочности при сжатии	(0,5-100,0) МПа
47.	ГОСТ Р 52020	Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22	3209 00 000 0	Внешний вид	Образовывает однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность Не образовывает однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность

1	2	3	4	5	6	7
					pH	(1-12)
					Смываемость	(0,1-5,0) г/м ²
					Морозостойкость	(1-10) циклов
48.	ГОСТ 9980.2	Материалы лакокрасочные Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные Материалы лакокрасочные Лаки Эмали	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22 23 14.00 23 88.10 23 88.20 23 88.60	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Отбор проб	-
49.	ГОСТ 9.403	Покрытия лакокрасочные Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные Грунтовки антикоррозионные Материалы лакокрасочные Лаки Эмали	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22 23 14.00 23 88.10 23 88.20 23 88.60	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Стойкость к статическому воздействию жидкостей	(1-60) ч
50.	ГОСТ 17537	Материалы лакокрасочные Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные Грунтовки антикоррозионные Материалы лакокрасочные Лаки	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22 23 14.00 23 88.10 23 88.20 23 88.60	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Массовая доля нелетучих веществ	(10-90) %
51.	ГОСТ 19007	Материалы лакокрасочные	20.30 20.30.11	3205 00 000 0 3208 00 000 0	Время высыхания	(1-4320) мин

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные Грунтовки антикоррозионные Материалы лакокрасочные Лаки Эмали	20.30.12 20.30.21 20.30.22 23 14.00 23 88.10 23 88.20 23 88.60	3209 00 000 0		
52.	ГОСТ 8420	Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные Грунтовки антикоррозионные Лаки Эмали	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22 23 14.00 23 88.10 23 88.20 23 88.60	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Условная вязкость	(10-250) с
53.	ГОСТ 31973	Материалы лакокрасочные Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные Эмали	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22 23 14.00 23 88.10 23 88.20 23 88.60	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Степень перетира	(1-150) мкм
54.	ГОСТ Р 51693	Грунтовки антикоррозионные	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22 23 14.00 23 88.10	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Внешний вид	После высыхания образовывает однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность После высыхания не образовывает

1	2	3	4	5	6	7
			23 88.20 23 88.60			однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность
55.	ГОСТ 8832	Материалы лакокрасочные Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные Грунтовки антикоррозионные Материалы лакокрасочные Лаки Эмали	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22 23 14.00 23 88.10 23 88.20 23 88.60	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Подготовка проб (образцов)	-
56.	ГОСТ 27271	Грунтовки антикоррозионные Лаки Эмали	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Срок годности	(1-15) ч
57.	ГОСТ 6806	Материалы лакокрасочные Грунтовки антикоррозионные	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22	3208 00 000 0 3209 00 000 0	Эластичность пленки при изгибе	(0,05-20) мм
58.	ГОСТ Р 52165	Материалы лакокрасочные Лаки	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Внешний вид	После высыхания образовывает однородную поверхность без посторонних включений После высыхания не образовывает однородную поверхность без посторонних включений

1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ Р 51691	Эмали	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Внешний вид	После высыхания образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность После высыхания не образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность
					Стойкость к воздействию температуры	(1-24) ч
60.	ГОСТ 31939	Эмали	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Массовая доля нелетучих веществ	(30-90) %
61.	ГОСТ 8784	Материалы лакокрасочные Эмали	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Укрывистость	(0-500) г/м ²
62.	ГОСТ 4765	Материалы лакокрасочные Эмали	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Прочность при ударе	(30-120) см
63.	ГОСТ 5233	Материалы лакокрасочные Эмали	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Твердость по маятниковому прибору	(0,10-1,00) отн. ед.

1	2	3	4	5	6	7
64.	ГОСТ 27037	Материалы лакокрасочные Эмали	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Устойчивость к воздействию переменных температур	Проявляет устойчивость к воздействию переменных температур Не проявляет устойчивость к воздействию переменных температур
65.	ГОСТ 31992.1	Эмали	20.30 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Плотность	(0,6-5,0) г/см ³
66.	ГОСТ 22904	Конструкции железобетонные Плиты железобетонные ленточных фундаментов Сваи железобетонные заводского изготовления Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий Колонны железобетонные для многоэтажных зданий Ригели железобетонные для многоэтажных зданий Фермы железобетонные Балки стропильные и подстропильные железобетонные	23.61.12 23.69.19	6810 00 000 0 6810 19 000 0 6810 91 000 0 6810 99 000 0	Положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры	Соответствует требованиям, размеры (4,2–127) мм Не соответствует требованиям, размеры менее 4,2 мм и/или более 127 мм

1	2	3	4	5	6	7
		Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий Камни бетонные и железобетонные бортовые Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий Плиты бетонные тротуарные Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для зданий и сооружений				

1	2	3	4	5	6	7
		Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог Железобетонные стойки для опор контактной сети железных дорог Марши и площадки лестниц железобетонные				
67.	ГОСТ 11024	Панели наружные бетонные и железобетонные	23.61.12 23.69.19	6810 91 000 0 6810 99 000 0	Наличие сцепления защитно-декоративного и отделочного слоев с бетоном	Сцепление имеется Сцепление отсутствует
68.	ГОСТ 5781	Прокат арматурный периодического профиля	24.10.62	7213 10 000 0 7214 20 000 0 7214 99 000 0 7215 90 000 0	Геометрические параметры, отклонения	(0,1–15000) мм
69.	ГОСТ 18599	Трубы напорные из полиэтилена	22.21.21	3917 21 000 0	Отбор образцов Внешний вид	- Наличие гладкой поверхности, отсутствие пузырей, трещин, раковин, посторонних включений Отсутствие гладкой поверхности, наличие пузырей, трещин, раковин, посторонних включений

1	2	3	4	5	6	7
					Геометрические параметры, отклонения	(0,05–15000) мм
					Овальность трубы	(0,05-150) мм
70.	ГОСТ Р ИСО 3126	Трубопроводы из пластмасс Трубы напорные из полиэтилена	22.21.21	3917 21 000 0	Геометрические параметры, отклонения	(0,05–15000) мм
71.	ГОСТ 27078	Трубы из термопластов Трубы напорные из полиэтилена	22.21.21	3917 21 000 0	Изменение длины после прогрева	(0-10) %
72.	ГОСТ ISO 1167-1	Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред Трубы напорные из полиэтилена	22.21.21	3917 21 000 0	Стойкость к внутреннему давлению	При начальном напряжении в стенке трубы (1,5-12) МПа (80-1300) ч
73.	ГОСТ ISO 1167-2	Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред Трубы напорные из полиэтилена	22.21.21	3917 21 000 0	Подготовка образцов	-
74.	ГОСТ ISO 1167-3	Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред Трубы напорные из полиэтилена	22.21.21	3917 21 000 0	Подготовка элементов соединений	-

1	2	3	4	5	6	7
75.	ГОСТ 32962 п.7-8; п.10	Камни бортовые	23.61.12 23.69.19	2516 00 000 0 6810 99 000 0	Геометрические параметры	(0,01-
					Показатели внешнего вида	Структурированная и/или обработанная
					Водопоглощение	(0,1-50) % масс.
76.	ГОСТ 33147 (п.6-8)	Плиты дорожные железобетонные	23.61.12 23.69.11 23.69.19	6810 91 000 0 6810 99 000 0	Геометрические параметры	(0,05-45000) мм
					Показатели внешнего вида	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по внешнему виду Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по внешнему виду (0,01-1000) мм
					Шероховатость	(0,01-1000) мм
77.	ГОСТ 12852.0	Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий	23.20 23.5 23.6 23.61.1	6807 10 900 0 6810 11 000 0 6810 99 000 0	Пористость	(1-30) % по объему
					Отбор образцов	-
					Отбор образцов	-
78.	ГОСТ 33126 (п. 7.1-7.6)	Блоки керамзитобетонные стеновые	23.20 23.5 23.6 23.61.1	6810 11 000 0	Геометрические параметры Отбитость и притупленность Цвет лицевых поверхностей Фактура лицевых поверхностей	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по внешнему виду Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по внешнему

1	2	3	4	5	6	7
					Отклонение от плоскостности	0-45 м.
79.	ГОСТ 32557 (п.8 -10, 13, 15, 16, 19-21)	Стекло и изделия из него Стеклопакеты клееные Стекло многослойное	23.11 23.12 23.12.13	7003 00 000 0 7008 00 000 0 7007 00 000 0	Длина (высота) и ширина	(0,05-4000) мм
					Толщина и разнотолщинность	(0,05-100) мм
					Разность длин диагоналей	(0,05-10) мм
					Отклонения от прямоугольности углов	(0,05-10) мм
					Глубина герметизирующих слоев	(3-20) мм
					Смещение дистанционных рамок	(0,05-10) мм
					Количество и размеры пороков	(3-30) шт. (0,05-5) мм
					Внешний вид	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по показателям внешнего вида Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по показателям внешнего вида
80.	ГОСТ 33003	Стекло и изделия из него Стеклопакеты клееные	23.11 23.12 23.12.13	7003 00 000 0 7008 00 000 0	Оптические искажения в проходящем свете (кирпичная стена)	Отсутствуют
81.	ГОСТ 24866-2014 (п.7.10, 7.11, 7.14)	Стеклопакеты клееные	23.11 23.12	7008 00 000 0	Герметичность	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

			23.12.13		Эффективность влагопоглотителя	(15-60) °С
					Точка росы	(((-64)-(-50))) °С
82.	ГОСТ 30779				Долговечность	(0-30) условных лет

Руководитель ИЦ



И.С. Егоров